


PRIMERGY TX150FT S4/TX200FT S2

「SupportDesk」によりシステムの安定稼働を支援 サービス

保守・運用支援サービス「SupportDesk」では、ハードウェアの点検／修理とソフトウェアのトラブル／Q&Aに富士通サポートセンター（OSC*）の専門スタッフが対応。さらに、ハードウェアの障害予兆のリモート通報や、お客様専用ホームページでの運用ノウハウの提供など、充実したサービス内容でシステムの安定稼働を実現します。*OSC:One-stop Solution Center

●『リモート通報機能』によるトラブルの未然防止／早期解決を支援
「SupportDesk」ご契約により、『リモート通報機能』を標準提供します。ハードウェアの障害予兆／異常情報をOSCに自動通報*。システム管理者に代わり通報情報を即座に解析、適切に対応することで、お客様システムの安定稼働を実現します。

*装置、構成などにより、通報内容は異なります。
●SupportDeskサービスを複数年分(3年/4年/5年)パック化した「SupportDeskパック」もご用意しています。



TX150FT S4仕様一覧		
品名／モデル	PRIMERGY TX150FT S4	二重化
タイプ名称	Windows Server™ 2003, Enterprise Edition アレイタイプ・73GB/147GB/300GB×2 (RAID1)	
型名	PGT15427F/4F/3F	
CPU(内蔵キャッシュメモリ)	インテル® Pentium® D プロセッサ 820 [2.80GHz] (2次キャッシュ:2×1MB)	
プロセッサ数	1	○
システムバス(FSB)	800MHz	
メインメモリ(*1) 標準	1GB(最大4GB) DDR2 SDRAM (ECC機能付)	○
内蔵FDD	3.5インチ (1.44MB/720KB)	
内蔵HDD(*2) 標準	73.4GB×2 / 146.8GB×2 / 300.0GB×2 (RAID1)	○
最大	900.0GB (300.0GB×4 (RAID5))	
内蔵CD-ROM	標準搭載 (48倍速) ※5インチベ이에搭載済	
画面制御機能	VGA/SVGA (VRAM容量 8MB)	
グラフィック表示機能 (*3)	640×480 / 800×600 / 1024×768ドット	○(*4)
インターフェース	CRT (アナログRGB)、シリアルポート (D-SUB9ピン)(*5)、キーボード (PS/2タイプ/Mini DIN6ピン)、マウス (PS/2タイプ/Mini DIN6ピン)	○
SCSIインターフェース (オンボード)	Ultra320 SCSI X 1ch	○
ネットワーク (オンボード)	1ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一、自動認識)	○
拡張バススロット	1 PCI Express (x4) PCI-X (64bit/66MHz) PCI (32bit/33MHz)	○
2 PCI (32bit/33MHz)	2 (SCSIアレイコントローラカード、LANカードで2スロット占有済)	
3 (LANカードで1スロット占有済)		
ストレージベイ	フロント (5インチ) 内蔵 (HD専用、3.5インチ) 空き	○ ○ ○
4 (ホットプラグ対応)		
SCSIアレイコントローラ	標準搭載	○
キーボード/マウス	標準添付 ※CRT/KB切替器 (4ch)、CRT/KBケーブル (3m)×2標準添付	
監視機能	標準搭載 (LANカード (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T))	○
サーバ監視ソフト	ServerView 標準添付	
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント 消費電力/発熱量 冗長電源/冗長ファン	○
	[AC100V (50/60Hz) / 二極接地型X1] ×2系統分 [最大260W/936kJ/h] ×2系統分 —	
エネルギー消費効率(*6)	0.0055 (G区分)	
使用環境	周囲温度 10～35℃、湿度 20～80% (但し、結露しないこと)	
外形寸法 [W×D×H (mm)]	[205×602×444 (ラックマウントタイプは、440 [482 (突起部含む)] ×562 [597 (突起部含む)]) ×221.2 (5U)] ×2系統分 (*7)	
質量	最大27kg×2系統分 [ラックマウントタイプは、最大29kg×2系統分]	
インストールOS	Windows Server™ 2003, Enterprise Edition (*8)	
サポートOS	Windows Server™ 2003, Enterprise Edition	

TX200FT S2仕様一覧		
品名／モデル	PRIMERGY TX200FT S2	二重化
タイプ名称	Windows Server™ 2003, Enterprise Edition アレイタイプ・73GB / 147GB / 300GB×2 (RAID1)	
型名	Xeon® 3.80GHz Xeon® 3.40EGHz	
PGT202B7F3 / PGT202B4F3 / PGT202B3F3 PGT20207F3 / PGT20204F3 / PGT20203F3		
CPU(内蔵キャッシュメモリ) (*1)	64ビット インテル® Xeon® プロセッサ 3.80GHz (2次キャッシュ:2MB) / 3.40EGHz (2次キャッシュ:2MB)	
プロセッサ数	2 (最大2)	○
システムバス(FSB)	800MHz	
メインメモリ(*2) 標準	1GB(最大4GB) DDR SDRAM, ChippkIII対応	○
内蔵FDD	3.5インチ (1.44MB/720KB)	
内蔵HDD(*3) 標準	73.4GB×2 / 146.8GB×2 / 300.0GB×2 (RAID1)	○
最大	1.5TB (300.0GB×6 (RAID5))	
内蔵CD-ROM	標準搭載 (24倍速) ※5インチベ이에搭載済	
画面制御機能	VGA/SVGA (VRAM容量 8MB)	
グラフィック表示機能 (*4)	640×480 / 800×600 / 1024×768ドット	○(*5)
インターフェース	CRT (アナログRGB)、シリアルポート (D-SUB9ピン)(*6)、キーボード (PS/2タイプ/Mini DIN6ピン)、マウス (PS/2タイプ/Mini DIN6ピン)	○
SCSIインターフェース (オンボード)	Ultra320 SCSI×2ch	○
ネットワーク (オンボード)	1ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一、自動認識)	○
拡張バススロット	2 (LANカードで2スロット占有済) PCI-X (64bit/133MHz) PCI-X (64bit/100MHz) (*7) PCI (64bit/33MHz)	○
2 (SCSIアレイコントローラカードで1スロット占有済)		
1 (LANカードで1スロット占有済)		
ストレージベイ	フロント (5インチ) 内蔵 (HD専用、3.5インチ) 空き	○ ○ ○
6 (ホットプラグ対応)		
SCSIアレイコントローラ	標準搭載	○
キーボード/マウス	オプション ※CRT/KB切替器 (4ch)、CRT/KBケーブル (3m)×2標準添付	
監視機能	標準搭載 (LANカード (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T))	○
サーバ監視ソフト	ServerView 標準添付	
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント 消費電力/発熱量 冗長電源/冗長ファン	○
	[AC100V (50/60Hz) / 二極接地型X2] ×2系統分 [最大550W/1,980kJ/h] ×2系統分 標準搭載 (ホットプラグ対応)	
エネルギー消費効率(*8)	64ビット インテル® Xeon® プロセッサ 3.80GHz:0.00993 / 3.40EGHz:0.00997 (G区分)	
使用環境	周囲温度 10～35℃、湿度 20～80% (但し、結露しないこと)	
外形寸法 [W×D×H (mm)]	[483 × 699 (750 [突起部含む]) × 177 (4U)] ×2系統分 (*9)	
質量	最大40kg×2系統分	
インストールOS	Windows Server™ 2003, Enterprise Edition (*10)	
サポートOS	Windows Server™ 2003, Enterprise Edition	

グリーン製品

■「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供、など)をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、
富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。 <http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。 詳細につきましては、「FMWORLD.NET」(<http://www.fmwORLD.net/biz/primergy/note/>)をご覧ください。

⚠ 安全に関するご注意	ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 水、湿気、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
-------------	---

PRIMERGYについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン **0120-933-200**
受付時間 9:00～17:30 (土・日・祝日・年末年始を除く)

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

■このカタログは、2005年12月現在のもので、改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。
■このカタログは、100%再生紙及び石油系溶剤比率15%以下のインクを使用しています。

CG4360-7 2005年12月K

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE FUJITSU

富士通 I A サーバ プライマジー

PRIMERGY

TX150FT S4/TX200FT S2



止まらないビジネスシステムに向けて

止まらないビジネスを支える。

— 高信頼サーバに低価格な「PRIMERGY TX150FT S4」、高性能な「PRIMERGY TX200FT S2」をご用意しました —

世界初のFT (Fault Tolerant) 仮想化技術を採用したPRIMERGY 高信頼サーバに低価格な「PRIMERGY TX150FT S4」、高性能な「PRIMERGY TX200FT S2」をご用意しました。
ハードウェアコンポーネントを二重化することにより、万が一、片方のハードウェア本体にトラブルが発生しても連続運転が可能。システムダウンを防ぎます。複雑な設定はいりません。
信頼性の高いシステムを容易に導入でき、日々止まることのないビジネスを支えます。



※「TX200FT S2」はラックマウントタイプのみです。
※上記写真はシステムの構成例です。ラック、キーボード、マウス、ディスプレイ、UPS等は別途手配願います。(但し、「TX150FT S4」にはキーボード、マウスが添付されます。)

PRIMERGYによる Fault Tolerant (フォルトトレラント) とは

一般のIAサーバは単体の機能として、ハードディスクの
アレイ構成等により、信頼性の向上を図っております。

PRIMERGY TX150FT S4、TX200FT S2で提供する Fault Tolerant
システムでは、標準のサーバを2台組合せ、1台の仮想サーバを
構築することにより、導入後、簡単な設定だけで、
さらなる信頼性の向上を実現いたします。

PRIMERGYは、^{トリオール}TRIOLEを構成する製品です。
TRIOLEとは、社会・企業活動に要求される
「ビジネスの成長・拡大」「スピーディーな業務構築」
「システムの安定運用とTCO削減」を実現する
富士通のIT基盤です。

手間のかからない導入・運用

～容易な導入～

Windows Server™ 2003をプレインストールして提供

セキュリティや信頼性を強化した、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionをサポートし、インストールタイプを提供します。

既存アプリケーションをそのまま活用

OSやアプリケーションからはシングルシステムとして認識されるため、既存のWindowsアプリケーションをそのまま変更なく使用できます。Fault Tolerant
システムへの特別な対応はいりません。Windows Server™ 2003, Enterprise Editionの豊富なアプリケーションを活用したシステム構築が可能です。

～容易な運用～

サーバ監視ソフト「ServerView」によりPRIMERGYの安定稼働を支援

「ServerView」は、サーバのイメージどおりに状態監視が可能なサーバ監視ソフトウェアです。「ServerView」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等の変位などのサーバステータスを確実に把握することで、安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。万が一トラブルが発生した場合も、速やかにサーバ管理者への通知をおこなうとともに、早期原因究明を支援するため、サーバ情報のログギングやレポート機能を提供します。

● 予防保守機能「PDA」*によりシステムダウンを未然に防止

システムダウンの原因となる前兆を的確にとらえ、「ServerView」で監視コンソールにて通知。
対象部品の予防交換により、システムダウンを未然に防ぐことが可能です。

- 電源電圧、CPU温度を常時監視
- 訂正可能なメモリエラーの統計的異常検知
- 「S.M.A.R.T」によるハードディスク内部エラーの統計的監視

*PDA: Pre-failure Detection Analysis

トラブル発生時にもスムーズな復旧が可能

リカバリCD-ROMを標準で添付しているため、短期間でOSの再インストールがおこなえます。これにより万が一のトラブル発生時にも、容易にシステムを復旧することができます。また、標準のIAサーバを冗長化コンポーネントとして使用しているため、故障サーバの修理にも全国のCEが対応*。迅速な復旧を支援します。*保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご契約ください。

スムーズな導入・運用を支援するサービス

カスタムメイドプラスサービス(有償)にてPRIMERGY TX150FT S4*/TX200FT S2を工場
でラックに搭載して出荷いたします。又、「PRIMERGY
FTインストールサービス」では、ドライバやソフトウェ
アの導入や設定、ハードディスク増設時の再イン
ストール等を実施いたします。これらのサービスを
提供し、より短期間で容易なシステム構築を
実現します。*カスタムメイドプラス(簡易サービス)は対象外。

連続稼働の実現


ハードウェアの完全冗長構成

2台の標準IAサーバで1台の仮想サーバを構成します。IO処理を分離し仮想化した業務処理部と、入出力部の2つのOSイメージをそれぞれ2台のサーバで動作させます。

業務処理部のOSは2台のサーバ間で同期し、プロセッサレベルで全く同じ動作をおこないます。同期制御は入出力部OSでおこなうため、処理部のOSおよび、この上で動作するアプリケーションは単体サーバ上と同じイメージで動作します。

2台のサーバは、同一の仮想IPアドレス/MACアドレスにて動作し、切替え後もIPアドレス/MACアドレスを引き継ぎ、ネットワーク環境を変更することなく連続稼働することが可能です。


*右図はPRIMERGY TX200FT S2のシステム概略図です。



障害発生～復旧まで

ハードウェアの一部が故障しても
完全冗長構成により
システムは継続運用されます。

通常は2台の標準IAサーバが同期して動作しています。障害発生時には障害発生箇所を切離し、残る1台で動作を継続します。問題のあった箇所を瞬時に切離すため、システムダウンをおこすことなく稼働し続けます。



- ▶ 2台のサーバが同期並行動作を行い、1台のサーバを構成
- ◆ アプリケーションからは1つのサーバイメージとして見えます。

- ▶ 障害発生時には該当サーバを切離し
- ▶ 残る1台で動作を継続

- ▶ 故障サーバを修理し、再接続
- ▶ 再同期処理が自動的におこなわれ、冗長構成となる

様々な適用シーン

高信頼サーバPRIMERGY TX150FT S4、TX200FT S2はサーバダウンが許されない業務に、その効果を発揮いたします。
PRIMERGYの高信頼サーバは、ハードウェアを冗長化することで信頼性を高めているため、以下のような目的や業務に最適です。

目的

- 信頼性の高いシステムを容易に導入・運用したい
- 安定した24時間365日の連続稼働が求められる
- 専任の運用管理者がいない店舗や遠隔地の営業所で運用したい
- 現在稼働中のサーバの信頼性を上げたい

業務


- 物流管理システム、生産・販売管理システム、予約受付システムなどの業務サーバ
- 医療機関における医事システム
- 自治体の戸籍システム



高信頼サーバ適用事例

<食品製造業での物流システム>

食品業界では、多様化する消費・購買パターンの変化への迅速な対応が求められます。24時間稼働のFault Tolerantシステムを導入することにより、柔軟なニーズに対応できる物流システムを構築しました。注文を工場へ生産指示、さらに製品の入荷から保管、ピッキング、出荷までの一連の指示を出し、物流センターの全自動化を支えています。



<ホテルでのゲストサービスシステム>

24時間365日の運用が求められる宿泊/予約システム等を集約し、様々なお客様の情報を一元管理することで、スムーズな運用を実現しました。大切な情報を一手に担うサーバに Fault Tolerant システムを適用することで、万が一のハードウェアトラブルにもビジネスを止めることなく、安心してご使用いただけます。

