

富士通PCサーバ プライマジー

PRIMERGY

RX100S4 1 WAY

デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー
3070/3040
インテル® Pentium® D プロセッサー 925
インテル® Celeron® D プロセッサー 346

HDD 2ペイ (MAX600.0GB)

512MB (~8GB) DDR2 SDRAM
オンボードSAS (2ポート)
PCI Express対応
オンボード 1000BASE-T × 2



デュアルコア対応 インテル® Xeon® プロセッサーを搭載した、 高さ1Uの1WAY・薄型ラックマウント専用サーバ『RX100S4』

高速/高性能を実現するアーキテクチャー

■最新のデュアルコア・プロセッサーを搭載

「インテル® Pentium® D プロセッサー」に加え、CPUに、パフォーマンスと電力効率に優れた最新の「デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3000番台」を採用。Webサーバなど複数台サーバの導入に最適で、TCOの削減が期待できます。

デュアルコア
インテル® Xeon® プロセッサー

■高速なメモリアクセス

メモリモジュールに、DDR2 SDRAM(PC2 4200)を採用し、最大 8.4GB/s の高速メモリアクセスを可能にしています。

■RAID1機能付きオンボードSASコントローラを標準装備

ポイント・ツー・ポイントの高速シリアル接続方式を用いる、新SCSI規格「SAS」をオンボードで装備。さらに、15,000回転の高速ハードディスクを標準で搭載することにより、更なるデータ転送速度の向上を実現しました。

■次世代I/Oバス「PCI Express」の採用

最大4GB/sでデータ転送可能な「PCI Express」を採用(オプション)。I/Oデバイスへのデータ転送速度が大幅に向上しました。また、標準では「PCI-X」を装備しています。

■高速ネットワークを実現するGigabit-LANをオンボードでサポート

オンボード上に1000BASE-TのLANポートを2ポート標準装備。1Gbpsの高速データ転送を実現します。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■リモートサービス機能を標準搭載

IPMI 2.0に対応したリモートマネジメントコントローラをオンボードで採用。これにより、サーバハングアップ時の異常通報が可能になりました。また、仮想デバイスによるOSのインストール制御等が可能な「リモートストレージ機能」*、ネットワーク上でサーバをコントロールすることができる「グラフィカル・コンソール・リダイレクション機能」*の採用により、遠隔地からのサーバ管理が容易におこなえるようになります。

*オプションのリモートマネジメントコントローラアップグレードが必要。

■信頼性の高いSASハードディスクの採用

高信頼で対障害性の高いSASハードディスクを採用。ホットプラグに対応しているため、万が一の故障の際にもシステムの運用中に交換可能。エントリーサーバにおいても信頼性の高いシステムをご構築いただけます。



省スペースでのサーバ導入を実現

■省スペースで柔軟なシステム構成が可能

わずか1Uサイズの薄型ラックマウントサーバ『RX100S4』を導入することにより、省スペースで柔軟なシステム構成を実現します。例えば、同一ラック内にWebサーバやPROXYサーバ等のインターネットシステムを構築したり、アプリケーションサーバに対するフロントエンドサーバとしてスケーラブルなシステムを構築することができます。

■ サーバ監視ソフト「ServerView」により、安定稼働を支援

「ServerView」は、サーバのイメージ通りに状態監視が可能なサーバ監視ソフトウェアです。「ServerView」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等の変位などのサーバステータスを確実に把握することで、安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。万が一トラブルが発生した場合も、速やかにサーバ管理者への通知をおこなうとともに、早期原因究明を支援するため、サーバ情報のロギングやレポート機能を提供します。

● 予防保守機能「PDA」^{*}によりシステムダウンを未然に防止

システムダウンの原因となる前兆を的確にとらえ、「ServerView」で監視コンソールにて通知。対象部品の予防交換により、システムダウンを未然に防ぐことが可能です。


- 電源電圧、CPU温度を常時監視
- 訂正可能なメモリエラーの異常検知
- 「S.M.A.R.T.」によるハードディスク内部エラーの統計的監視

● SupportDeskの「リモート通報機能」により

トラブルの未然防止/早期解決を支援

保守・運用支援サービス「SupportDesk」ご契約により、「リモート通報機能」を提供します。サーバの障害予兆・異常情報を富士通サポートセンターへ自動通報。システム管理者に代わり通報情報を即座に解説、適切に対応することで、お客様システムの安定稼働を実現します。

*装置構成、契約内容などにより、内容が異なります。



■ セットアップ支援ツール「ServerStart」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなうセットアップ支援ツール「ServerStart」を標準で提供。セットアップの操作を簡略化し最適なドライバの確実なインストールをおこない、容易な導入を実現します。

*Linux環境においての「ServerStart」によるインストールはおこなえません。



■ 「UpdateSite」を利用した安定稼働の実現

「UpdateSite」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。

トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

- Windows環境:「UpdateSite」のご利用にあたり、「UpdateAdvisor」が必要となります。「UpdateAdvisor」はサーバ本体に標準添付しております。
- Linux環境:「UpdateSite」のご利用には、SupportDesk Standardの契約(有償)が必要です。

RX100 S4仕様一覧

品名/モデル		PRIMERGY RX100 S4			
タイプ名称	ディスクレスタイプ	Windows Server® 2003 R2 x64 Edition アレタイプ -73GB/147GB×2 (RAID1)	Windows Server® 2003 R2 アレタイプ -73GB/147GB×2 (RAID1)	Linuxインストール代行サービス バンドルタイプ/アレイ -73GB/147GB×2 (RAID1)	
型名	Xeon® 3040モデル Celeron® D 346モデル	PGR1044AA PGR1041AA	PGR10447V/4V PGR10417V/4V	PGR10447S/4S PGR10417S/4S	PGR10447L/4L PGR10417L/4L
CPU	タイプ/動作周波数 2次キャッシュメモリ プロセッサ数(コア数)	デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3070(2.66GHz)(*1)/3040(1.86GHz) インテル® Pentium® D プロセッサー 925 (3GHz)(*2) インテル® Celeron® D プロセッサー 346 (3.06GHz) 4MB (Xeon® 3070)/2MB (Xeon® 3040)/2×2MB (Pentium® D 925)/256KB (Celeron® D 346) 1(デュアルコア Xeon®/Pentium® D:2×3/Celeron® D:1コア)	1066MHz (Xeon® 3070/3040) / 800MHz (Pentium® D 925) / 533MHz (Celeron® D 346)		
システムバス(FSB)	標準 最大(*3)	512MB (512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1) 8GB (2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×4)	オプション(*4)		
FDD					
内蔵 3.5インチ HDD (SAS)	標準 最大	—	73.4GB (15,000rpm)×2/ 146.8GB (15,000rpm)×2 (RAID1)		
CD-ROM			600.0GB		
画面制御機能			オプション(24倍速)(*5)		
グラフィック表示機能(*6)			リモートマネジメントコントローラ内蔵 (VRAM容量 1.7MB) 640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024 ドット		
SASインターフェース(オンボード)			SAS×2ポート		
インターフェース			ディスプレイ (アナログRGB D-SUB15ピン)、シリアルポート (D-SUB9ピン)、 USB (Ver. 2.0)×3 (内部:1/外部:2)、キーボード (PS/2タイプ Mini DIN6ピン)、マウス (PS/2タイプ Mini DIN6ピン)		
ネットワーク(オプション)			2ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T一括、自動認識) ※ 内ポートはリモートマネジメントコントローラと共に		
PCI Express (x8)[x8]			0 (Full Height/Low Profile PCI Expressカード兼用) ※ 基本カードスロット変換機構適用時:1		
拡張バス スロット	PCI-X (64bit/100MHz)[3.3V] PCI-X (64bit/66MHz)[3.3V]		0 (LowProfile PCIカード専用) ※ 基本カードスロット変換機構適用時:1 1 (Full Height/Low Profile PCI Expressカード兼用) ※ 基本カードスロット変換機構適用時:0		
ストレージ ペイ	内蔵3.5インチペイ 空き		1 (LowProfile PCIカード専用) ※ 基本カードスロット変換機構適用時:0 2ペイ(ホットプラグ対応)		
ディスクアレイ			標準搭載(オプション)、RAID1機能付き		
キーボード/マウス			オプション		
サーバ監視ソフト			ServerView標準添付		
リモートサービス機能			標準搭載(オプション)、リモートマネジメントコントローラ		
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント 消費電力/発熱量 冗長電源		AC 100V (50/60Hz) / 三極接地型×1 最大 270W / 972kJ/h —		
冗長ファン			—		
エネルギー消費効率(*7)			Xeon® 3070/0.0025/3040/0.0035 Pentium® D 925/0.0048/Celeron® D 346/0.0090(d区分)		
使用環境			周囲温度 10~35°C、湿度 20~80% (但し、結露しないこと)		
外形寸法[W×D×H(mm)]			429(482)(突起部含む)×562(596[突起部含む])×42(1U)		
質量			最大 15kg		
インストールOS	—	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition x64 Edition (5CAL付)(*8)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (5CAL付)(*8)	Red Hat Enterprise Linux ES (v4 for x86) (インストール代行サービスバンドル)	
サポートOS(*9)			Windows Server® 2003 R2, Standard Edition / Windows Server® 2003, Standard Edition (SP1) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition / Windows Server® 2003, Standard x64 Edition / Windows Server® 2000 Server (SP4) / Red Hat Enterprise Linux ES (v4 for x86) / Red Hat Enterprise Linux ES (v4 for EM64T)		
標準保証			1年間翌営業日以降訪問修理 [月曜～金曜 9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く)]		

グリーン製品

■ 「グリーン 製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球上に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン 製品」として提供しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、[富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。](http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/)



「このマークは富士通株式会社のグリーン製品の評価基準に適合したグリーン製品に表示しています。」

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、インターネット情報ページ(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/note/>)をご覧下さい。

△ 安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

PRIMERGYについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

■このカタログは、2007年3月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

■このカタログは、100%再生紙及び石油系溶剤比率15%以下のインクを使用しています。

■ 中小規模業務に最適なLinuxの提供

高い信頼性、充実したミドルウェアの品揃えに加え、安定性の高いRed Hat Enterprise Linux ES (v4 for x86)のインストール代行サービスをバンドルしたタイプを提供。中小規模のWebサーバ、Proxyサーバなどに最適です。さらに、保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご用意しています。Linux OSとハードウェアのトータルサポートにより、システムの安定稼働を支援します。● Support Deskサービスを複数年分(3年/4年/5年)パック化した「Support Deskパック」もご用意しています。

■ お客様のニーズに合わせて組み立て、お届けするサービスを実施

PRIMERGYではカスタムメイドを実施。基本タイプにオプション製品を実装して出荷することが可能です(無償)*。また、お客様の要望に応じたRAIDの設定、ラックへの搭載等をカスタムメイドセンターにて実施する「カスタムメイドプラスサービス」(有償)を提供しております。これらのサービスにより、お客様の導入における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

*一部カスタムメイドの対象外のオプションもあります。

■ 標準保証の延長を実現

1年間の標準保証を3年間に延長する「Support Deskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)3年」(有償)をご用意。お買い上げ日より3年間、ハードウェア*1のトラブルに対して電話による診断*2の後、修理が必要な場合には、翌営業日以降に訪問修理が受けられます。また、当日訪問修理、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、保守・運用支援サービス「Support Desk」をご用意しています。*1:ディスプレイなど一部対象外の製品があります。

*2:受付時間帯は月曜～金曜 9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く)です。

● Support Deskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)3年の規定につきましては、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/を参照ください。

*3) ラックは別途手配が必要です。

*4) 本製品の種類によっては、専用基板やアダプタ等を必要とする場合があります。専用基板やアダプタの設置の際には、設置環境を十分に注意の上、導入願います。

*5) 標準搭載CPU (デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3040) を手配する必要があります。(オプション)

*6) 標準搭載CPU (インテル® Celeron® D プロセッサー 346) を手配する必要があります。(オプション)

*7) 一部の使用可能なメモリ容量が異なります。

*8) リモートマネジメントコントローラ内蔵 (VRAM容量 1.7MB)

*9) デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3070/3040/925 (3GHz) / Celeron® D 346 (3.06GHz)

*10) 内蔵DVD-ROMユニット (PC-CD324/PCBDCD324)または、内蔵DVD-RAMユニット (PGDBDA102)を搭載していない場合は、複数台システムに最低1台、別途DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCSB2)を手配する必要があります。

*11) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

*12) エネルギー消費効率は省エネ法で定める測定方法によって測定した消費電力を、省エネ法で定める合理的性能で除したものです。

*13) OSはあらかじめハードディスク内にインストールされて出荷されます。環境設定等の作業が必要です。

(2) OSのバージョン(マニュアル/媒体等)は本体に同梱されています。

*14) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/Windows Server® 2003 R2, Standard Editionのライセンスを使用してWindows Server® 2003, Standard x64 Edition、あるいはWindows Server® 2003, Standard Editionをインストールする事もできます。

(3) 「Windows 開発情報」につきましては <http://primeserver.fujitsu.com/primergy/soft.html>を参照ください。

(4) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外のライセンスは、Linuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。

(5) 「Linux 開発情報」につきましては <http://primeserver.fujitsu.com/primergy/linux/>を参照ください。

● Intel, Pentium, Celeronは、米国インテル社の登録商標または商標です。● Microsoft, Windows, Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。● Red Hat, RPMおよびRed Hatをベースとした全ての商標とロゴは、Red Hat Inc.の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。● 富士通は、いわゆる「Fujitsu」のロゴと「富士通」の商標です。● 富士通の登録商標または商標です。● Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。● 富士通は、定期的に必要な部品が含まれて交換には別途費用が必要となります。● お問い合わせの際は、お問い合わせ窓口に連絡して下さい。● 富士通の販売パートナーまたは窓口に連絡して下さい。● 富士通の販売窓口は、お客様の購入後5営業日で保証料を請求する場合があります。● 当社からも窓口を指定する場合、機器を納入する場合、別途送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合、機器を複数回送り、機器を納入する場合、別途送料が異なりますので、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

● このカタログのハードディスク等の容量表記は1GB=1000Byte換算値です。1GB=1024MB換算の場合は、実容量で表示されることがあります。● 周辺機器等の接続についてでは「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。

● 周辺機器等の接続についてでは「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。

● 本製品は日本国内仕様です。当社は本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートをおこなっておりません。

■ 省エネルギー基準達成率

このカタログに記載した製品は、省エネルギー法(エネルギーの合理化に関する法律)で定められた、2007年度までに達成しなければならない目標基準達成率を500%以上達成した製品です。

07年基準達成率 AAA

省エネルギー基準達成率の「AAA」は500%以上であることを示します。

■ マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ(PDF)で提供しています。

<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/>

<http://segroupt.fujitsu.com/fs/>

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン 0120-933-200

受付時間 9:00～17:30 (土・日・祝日・年末年始を除く)

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

CG4419-1 2007年3月K