

富士通 PCサーバ プライマジー

PRIMERGY

RX300 S4 2WAY

- クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサ X5460/E5420/E5405
- デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサ X5260/E5205
- 3.5インチ SAS HDD 6ベイ (MAX 1.8TB)
- 3年標準保証
- 1GB (~48GB) DDR2 SDRAM FB DIMM
- PCI Express対応
- オンボード1000BASE-T×2
- 冗長電源 / 冗長ファン対応



充実した機能により高性能・高信頼を実現する 2WAYラック型サーバ

高速/高性能、拡張性の高いシステムを実現するアーキテクチャー

■ 最新のクアッドコア・プロセッサを搭載

CPUに「クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサ」を採用。1つのCPU内に4つのCPUコアと12MBの2次キャッシュを搭載しているため、マルチスレッド化されたアプリケーションの強力な実行環境を提供し、1サーバあたりの並列処理性能と、電力効率を向上させます。

■ 高速メモリアクセスの実現

メモリにDDR2 SDRAM FB DIMM(PC2 5300F)を採用。また、同一のデータを2つのチャンネルペアに書き込むことで冗長化を実現する「メモリ・ミラーリング機能」をサポートしています。

■ DAT72ユニットを搭載可能

2Uの筐体ながら、ハードディスクを6台搭載し、1.8TBまで拡張可能。また、ハードディスクベイに内蔵DAT 72ユニット*を搭載することもできます。

*ハードディスクベイを2ベイ占有します。

短期間での容易な導入を実現するサービス/ツール

■ カスタムメイドサービスを実施

基本タイプに、カスタムメイドでお客様のニーズに合わせたオプション製品を実装し、出荷します*。また、お客様の要望に応じたRAIDの設定やラック搭載等を実施する「カスタムメイドプラスサービス」(有償)を提供。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。*一部カスタムメイドの対象外のオプションもあります。

■ セットアップ支援ツール「ServerStart」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerStart」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。*Linux環境においての「ServerStart」によるインストールはおこなえません。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■ 品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力を兼ね備えた富士通の国内工場にて製造しております。

*PRIMERGY本体の生産(部品受入検査・CPU組み込み・装置組み込み・最終組立て・出荷試験(品質管理))を国内で実施。

■ リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハンク時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■ 信頼性の高いハードウェアの冗長化

ハードディスクのアレイ構成や、メモリ、電源ユニット*1、ファンの冗長化により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。ホットプラグ対応*2のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

*1:オプション適用時。*2:メモリは除く。



■ サーバ監視ソフト「ServerView」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■ 「UpdateSite」を利用した安定稼働の実現

「UpdateSite」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

● Windows環境: 「UpdateSite」のご利用にあたり、「UpdateAdvisor」が必要となります。

「UpdateAdvisor」はサーバ本体に標準添付しております。

● Linux環境: 「UpdateSite」のご利用には、SupportDesk Standardの契約(有償)が必要です。

■ ハードウェアの標準保証に対応

3年間のハードウェアの標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。また、当日訪問修理、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、保守・運用支援サービス「SupportDesk」や、SupportDeskサービスを複数年分(3年/4年/5年)バック化した「SupportDeskパック」もご用意しています。



品名 / モデル		PRIMERGY RX300 S4		
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ -73GB/147GB/300GB×2 (RAID1)	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ アレイ-73GB/147GB/300GB×2 (RAID1)
型名	Xeon® E5205 (1.86GHz)	PGR3041AA	PGR30417S/4S/3S	PGR30417L/4L/3L
CPU	2次キャッシュメモリ プロセッサ数(コア数)	クアッドコアインテル® Xeon® プロセッサ X5460(3.16GHz) (*1) / E5420 (2.50GHz) (*1) / E5405 (2GHz) (*1) / デュアルコアインテル® Xeon® プロセッサ X5260(3.33GHz) (*1) / E5205 (1.86GHz)	12MB (クアッドコア Xeon®) / 6MB (デュアルコア Xeon®)	
システムバス (FSB)		1 (クアッドコア Xeon® :4コア / デュアルコア Xeon® :2コア) [最大2 (クアッドコア Xeon® :8コア / デュアルコア Xeon® :4コア)]	1333MHz (クアッドコア Xeon® / デュアルコア Xeon® X5260) / 1066MHz (デュアルコア Xeon® E5205)	
メインメモリ	標準 最大 (*2)	1GB (512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 5300F) (SDCC対応)	48GB (4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×12, PC2 5300F) (*3)	
画面制御機能	グラフィック表示機能 (*4)		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM: 8MB	
内蔵3.5インチベイ	HDD (SAS)	6 空きベイ数 HDD標準 (*5) HDD最大 (*5)	4 73.4GB (15,000rpm)×2 (RAID1) / 146.8GB (15,000rpm)×2 (RAID1) / 300.0GB (15,000rpm)×2 (RAID1)	
内蔵DVD-ROM	拡張バス スロット		オプション (2ベイ占有、内蔵DAT 72ユニット (ドライブケージ付)) 最大8倍速DVD-ROM / 最大24倍速CD-ROM (SATA)	
ディスクアレイ	SASインターフェース		6 (SASアレイコントローラカードで1個占有済) ※LowProfile PCI Expressカード専用 (*6) (*7) 1 ※LowProfile PCIカード専用 (*6) (*7)	
FDD	ネットワークインターフェース(オンボード)		標準搭載 (SASアレイコントローラカード、256MBキャッシュ) SAS×8ポート (6ポートのみ使用可)	
キーボード/マウス	サーバ監視ソフト		2ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一)	
リモートサービス機能	電源		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×1 (D-SUB9ピン) (2、増設用シリアルポート適用時) (*6)、パラレルポート(オプション、D-SUB25ピン) (*7)、 キーボード (PS/2タイプ Mini DIN6ピン)、マウス (PS/2タイプ Mini DIN6ピン)、USB×5 (Ver. 2.0) (内部: 1/1 外部: 4)	
電圧	冗長電源		オプション	
冗長ファン	エネルギー消費効率 (*9)		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ) AC100V (50/60Hz) / 二極接地型×1 (最大2)	
外形寸法 [W×D×H (mm)]	質量		最大645W / 2322kJ/h	
質量	騒音値		オプション (ホットプラグ対応)	
騒音値	使用環境		標準搭載 (ホットプラグ対応)	
使用環境	インストールOS		周囲温度: 10~35℃ / 湿度: 20~80% (ただし結露しないこと)	
インストールOS	標準保証		3年間営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))	
標準保証				

サポートOS (*12)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) / Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2) / Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2) / Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) / Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*13) / Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) / Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*13)
--------------	---

※ラックは別途手配が必要です。

- (1)標準搭載CPU(デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサ E5205)を交換する必要があります。(オプション)
- (2)OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
- (3)拡張RAMボードを1枚増設時(標準搭載を含めて合計2枚)の最大メモリ容量です。
- (4)実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
- (5)すべての内蔵ハードディスクはRAIDで構成する必要があります。
- (6)増設用シリアルポート適用時は、PCI Expressスロット×1を占有します。
- (7)増設用/パラレルポート適用時は、PCI Expressスロット×1を占有します。
- (8)複数台システムに最低1台、別途FDDユニット(USB)を手配する必要があります。
- (9)エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- (10)1)OSはあらかじめハードディスク内にインストールされて出荷されますが、環境設定等の作業は必要です。
2)OSのパッケージ(マニュアル/媒体等)は本体に同梱されています。
3)Windows Server® 2003 R2 アレイタイプに標準インストールされているOSは、基本Windows OS変換機構(PGBSUW5 / PGBSUW7) / PGBSUW8)により、それぞれWindows Server® 2003 R2, Enterprise Edition / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/バンドル / Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition/バンドルへの交換ができます。
(*11)Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに標準に添付されているディストリビューションは、基本Linux OS変換機構(PGBSUW24)により、Red Hat Enterprise Linux 5.1(for x86)への交換ができます。
- (*12)1)Windows Server® 2003 R2, Standard Editionのライセンスを使用してWindows Server® 2003, Standard Editionをインストールすることができません。またWindows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionのライセンスを使用してWindows Server® 2003, Standard x64 Edition,あるいはWindows Server® 2003, Standard Editionをインストールすることもできません。
2)Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionのライセンスを使用してWindows Server® 2003, Enterprise Editionをインストールすることができません。またWindows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionのライセンスを使用してWindows Server® 2003, Enterprise x64 Edition,あるいはWindows Server® 2003, Enterprise Editionをインストールすることもできません。
3)「Windows関連情報」につきましては、<http://primserver.fujitsu.com/primergy/soft.html>を参照ください。
4)Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外のタイプでは、Linuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。
5)Linux情報は弊社HP(<http://primserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>)を参照下さい。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinux サポート版数一覧表を参照下さい。
(*13)VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。

- Intel Xeonは、米国インテル社の登録商標または商標です。
- Microsoft, Windows, Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Red Hat, RPMおよびRed Hatをベースとした全ての商標とロゴは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- 商品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。
- 当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は送料が異なりますので、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
- 各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトに提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください)
<ダウンロードサイト><http://primserver.fujitsu.com/primergy/downloads/>
※このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB = 1000*Byte、1GB = 1000*Byte換算値です。1TB = 1024*Byte、1GB = 1024*Byte換算のものとは表記上同等でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。
※周辺機器への接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。
※本製品は日本国内仕様です。当社では本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

環境への取組み

「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。
富士通の環境への取り組みの詳細は、<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。



「このマークは富士通株式会社のグリーン製品の評価基準に適合したグリーン製品に表示しています。」

グリーン購入法への対応

2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達に関する法律)に基づき調達の基本方針(判断の基準)に対応しています。

省エネルギー基準達成率

このカタログに記載した製品は、省エネ法(エネルギーの合理化に関する法律)で定められた、2007年度までに達成しなければならない目標基準値を500%以上達成した製品です。



マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ(PDF)で提供しています。

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」(<http://primserver.fujitsu.com/primergy/note/>)をご覧ください。

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

PRIMERGYについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

●インターネット情報ページ

<http://primserver.fujitsu.com/primergy/>

●Support/Desk紹介ページ

<http://seggroup.fujitsu.com/fs/>

「製品サポート」

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン

0120-933-200

受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日・年末年始を除く)

富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター