

富士通 PCサーバ プライマジー

PRIMERGY

TX150S6 1WAY

インテル® Xeon® プロセッサ
X3320 / X3220 / E3120 / E3110
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E4600

512MB(～8GB)DDR2 SDRAM

PCI Express対応

オンボード1000BASE-T

3.5インチ SAS HDD 4ベイ (MAX 1.2TB)
SATA HDD 4ベイ (MAX 2TB)

1年標準保証



静音設計で静かなオフィス運用を実現する 1WAYタワー型サーバ

高速/高性能を実現するアーキテクチャー

■優れた静音性を実現

静音化技術『ヒートパイプ冷却方式』の採用により、待機時25dB、稼働時34dBの静音化を実現。図書館並みと言われる40dBを更に下回る静音性により、オフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

■クアッドコア・プロセッサを搭載

CPUに「インテル® Xeon® プロセッサ」を採用。1つのCPU内に4つのCPUコアと2×4MBの2次キャッシュを搭載しているため、マルチスレッド化されたアプリケーションの強力な実行環境を提供し、1サーバあたりの並列処理性能と電力効率を向上させます。

■標準でRAID1構成が可能

標準搭載のSASコントローラ (SASモデル)、ソフトウェアRAID (SATAモデル) により、RAID1構成が可能。オプションのSASアレイトコントローラカードを搭載することにより、RAID 0, 1, 1+0, 5, 6のアレイ構成が可能です。

■用途に応じてハードディスクの選択が可能

高信頼で耐障害性の高いSAS/HDDディスクと、コストパフォーマンスの高いSATA HDDディスクを採用。用途に応じて選択していただけます。ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

*SATA/HDDディスクには、運用上の注意事項があります。
裏面「SATA/HDDディスク注意事項」でご確認ください。



ハードディスク

■ラックマウント変換機構によりラック搭載可能

短期間での容易な導入を実現するサービス/ツール

■カスタムメイドサービスを実施

基本タイプに、カスタムメイドでお客様のニーズに合わせたオプション製品を実装し、出荷します*。また、お客様の要望に応じたRAIDの設定やラック搭載等を実施する「カスタムメイドプラスサービス」(有償)を提供。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。*一部カスタムメイドの対象外のオプションもあります。

■セットアップ支援ツール「ServerStart」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerStart」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

*以下の場合「ServerStart」によるインストールはおこなえません。
・Linuxをインストールする場合。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力を兼ね備えた富士通の国内工場にて製造しております。

*PRIMERGY本体の生産(部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験(品質管理))を国内で実施。



■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■サーバ監視ソフト「ServerView」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

*Windows Server® 2008については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>) をご確認くださいませようお願いします。

■「UpdateSite」を利用した安定稼働の実現

「UpdateSite」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

●Windows環境：「UpdateSite」のご利用にあたり、「UpdateAdvisor」が必要となります。

「UpdateAdvisor」はサーバ本体に標準添付しております。

●Linux環境：「UpdateSite」のご利用には、SupportDesk Standardの契約(有償)が必要です。

■幅広いサポートメニューをご用意

1年間の標準保証を3年間に延長する「SupportDeskパック Lite」(翌営業日以降訪問修理)3年(有償)をご用意。また、当日訪問修理、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、保守・運用支援サービス「SupportDesk」や、SupportDeskサービスを複数年分(3年/4年/5年)パック化した「SupportDeskパック」もご用意しています。

		PRIMERGY TX150 S6 (SASモデル)		PRIMERGY TX150 S6 (SATAモデル)	
ディスクレスタイプ	標準OS	—		—	
	標準HDD	—		—	
	型名	PGT1564AA		PGT1564BA	
Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ	標準OS	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (5CAL付) インストール (*1)			
	標準HDD(*3)	73.4GB (15,000rpm)×1		80.0GB (7,200rpm)×1	
	型名	PGT1564GS		PGT1564HS	
Windows Server® 2003 R2 アレタイプ (RAID1)	標準OS	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (5CAL付) インストール (*1)			
	標準HDD	73.4GB (15,000rpm)×2	146.8GB (15,000rpm)×2	80.0GB (7,200rpm)×2	160.0GB (7,200rpm)×2
	型名	PGT15647S	PGT15644S	PGT1564DS	PGT1564ES
Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ	標準OS	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール [Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル]			
	標準HDD(*3)	73.4GB (15,000rpm)×1		80.0GB (7,200rpm)×1	
	型名	PGT1564G3		PGT1564H3	
Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレタイプ (RAID1)	標準OS	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール [Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル]			
	標準HDD	73.4GB (15,000rpm)×2	146.8GB (15,000rpm)×2	80.0GB (7,200rpm)×2	160.0GB (7,200rpm)×2
	型名	PGT156473	PGT156443	PGT1564D3	PGT1564E3
Linux インストール 代行 サービス バンドルタイプ	標準OS	Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) (インストール 代行 サービスバンドル) (*2)			
	標準HDD(*3)	73.4GB (15,000rpm)×1		80.0GB (7,200rpm)×1	
	型名	PGT1564GL		PGT1564HL	
Linux インストール 代行 サービス バンドルタイプ / アレイ (RAID1)	標準OS	Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) (インストール 代行 サービスバンドル) (*2)			
	標準HDD	73.4GB (15,000rpm)×2	146.8GB (15,000rpm)×2	80.0GB (7,200rpm)×2	160.0GB (7,200rpm)×2
	型名	PGT15647L	PGT15644L	PGT1564DL	PGT1564EL
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz) (*4) / X3220 (2.40GHz) (*4) / E3120 (3.16GHz) (*4) / E3110 (3GHz) (*4) / インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz)			
	2次キャッシュメモリ	2×4MB (インテル® Xeon® プロセッサー X3220) / 6MB (インテル® Xeon® プロセッサー X3320 / E3120 / E3110) / 2MB (インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600)			
	プロセッサ数 (コア数)	1 (4コア) (インテル® Xeon® プロセッサー X3320 / X3220) / 1 (2コア) (インテル® Xeon® プロセッサー E3120 / E3110 / インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600)			
システムバス (FSB)		1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X3320 / E3120 / E3110) / 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X3220) / 800MHz (インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600)			
メインメモリ	標準	512MB (512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1)			
	最大 (*5)	8GB (2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×4)			
画面制御機能		リモートマネジメントコントロール内蔵、VRAM:8MB			
グラフィック表示機能(*6)		640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024ドット			
内蔵3.5インチベイHDD (SAS/SATA) (*3) HDD 最大		1.2TB (*7)		2TB	
内蔵5インチベイ 内蔵DVD-ROM		3 (空き1) 最大16倍速DVD-ROM / 最大40倍速CD-ROM (SATA)			
拡張バススロット		PCI Express (x8レーン) [x8/16スロット] PCI Express (x4レーン) [x8/16スロット] PCI (32bit / 33MHz) [5.0V]	2 (SAS コントローラカードで1個占有済)		2
ディスクアレイ		標準搭載 (SASコントローラカード、RAID1機能付き) (*7)		ソフトウェア RAID	
SAS/SATAインターフェース		SAS×4ポート		SATA×4ポート	
内蔵FDD		3.5インチ (1.44MB / 720KB)			
ネットワークインターフェース (オンボード)		1ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一) (*8)			
インターフェース		ディスプレイ (アナログRGB)、シリアルポート×1 (D-SUB9ピン) (2、増設用シリアルポート適用時)、パラレルポート (オプション、D-SUB25ピン)、 キーボード (PS/2タイプ Mini DIN6ピン)、マウス (PS/2タイプ Mini DIN6ピン)、USB×6 (Ver. 2.0) (内部:1 / 外部:5)			
キーボード / マウス		標準添付 (ラックマウント交換機構適用時は非添付)			
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*12)			
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントロール)			
セキュリティチップ		TCG 1.2準拠 (*9)			
電源	入力電圧 (周波数) / 入力コンセント	AC100V (50/60Hz) / 二極接地型×1			
	消費電力 / 発熱量	最大280W / 1,008kJ/h			
冗長電源		—			
冗長ファン		—			
エネルギー消費効率 (*10)		インテル® Xeon® プロセッサー X3320: 0.0015 / X3220: 0.0016 / E3120: 0.0016 / E3110: 0.0017 / インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600: 0.0019 (d区分)			
外形寸法 [W×D×H (mm)]		タワータイプ: 205×615×444 / ラックマウントタイプ (ラックマウント交換機構適用時): 440 (482 (突起部含む))×562 (617 (突起部含む))×221.2 (5U)			
質量		タワータイプ: 最大26kg / ラックマウントタイプ: 最大26kg (28kg (ラックレール含む))			
騒音値		稼働時 34 dB / 待機時 25 dB			
使用環境		周囲温度: 10～35℃ / 湿度: 20～80% (ただし結露しないこと)			
サポートOS (*11)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (*12) / Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (*12) (*13) / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2) / Windows® Small Business Server 2003 R2 (SP2) / Windows® Small Business Server 2003 (SP2) / Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*14) / Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*14)			
		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))			
		標準保証			

(*1) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/アレタイプに標準インストールされているOSは、基本Windows OS交換機構 (PGBSUW7) により、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/バンドルへの交換ができます。
(*2) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに標準添付されているディストリビューションは基本Linux OS交換機構 (PGBSUL24) により、Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86) への交換ができます。
(*3) インストールタイプ/バンドルタイプ/アレタイプに対し、SAS/アレインポートローカード (基本SAS/アレインポートローカード交換機構を含む) と内蔵ハードディスクユニットをカスタマイズ型名で追加 / 変更手配することにより、ハードディスク構成が2台の場合はRAID1、3～4台の場合はRAID5に変更し、出荷いたします。
(*4) 標準搭載CPU (インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600) を交換する必要があります。(オプション)
(*5) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*6) 実際に表示可能な解像度 / 色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*7) SASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、同容量 / 同回転数の内蔵ハードディスク2台のみの接続が可能です。
(*8) Windows Server® 2008使用時、オンボードLAN/Teaming機能は未サポートです。
(*9) Windows Server® 2008のBitLocker™ Drive Encryption機能のみで使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP (<http://primerserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008/general.html>) を参照ください。
(*10) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論値で除したものです。
(*11) (*1) Windows情報につきましては、<http://primerserver.fujitsu.com/primergy/soft.html> を参照ください。
(*12) Linux情報は弊社HP (<http://primerserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>) を参照下さい。またサポート可能なLinuxのバージョンについては、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
(*12) Windows Server® 2008については弊社HP (<http://primerserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>) をご確認くださいませようお願いします。
(*13) Hyper-V™機能の対応時期/対応状況については弊社HP (<http://primerserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>) に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認くださいませようお願いします。なお、インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600は、Hyper-V™機能を未サポートです。
(*14) VM機能は未サポートです。
※ラックマウント交換機構 (PG-R1CK22 / PGBR1CK22) により、全タイプラックマウントタイプに変更可能です。

SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご利用を前提とした設計となっております。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。
(SATAハードディスクとSASハードディスクの違いは、<http://primerserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/> をご覧ください。)
- SATAハードディスクを搭載したモデルは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

環境への取組み

「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準 (省資源化、リサイクル設計、化学物質含有の規制、省エネルギー、環境情報の提供など) をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供いたします。
富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。
<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>



「このマークは富士通株式会社のグリーン製品の評価基準に適合したグリーン製品を示しています」

■グリーン購入法への対応

2001年4月から施行のグリーン購入法 (国等による環境物品等の調達に関する法律) に基づく調達の基本方針 (判断の基準) に対応しています。

■省エネルギー基準達成率

このカタログに記載した製品は、省エネ法 (エネルギーの合理化に関する法律) で定められた2007年度までに達成しなければならない目標基準値を500%以上達成した製品です。



■マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさへ、電子データ(PDF)を提供いたします。

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご利用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」(<http://primerserver.fujitsu.com/primergy/note/>) をご覧ください。

▲安全に関するご注意

ご利用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。
本製品に選択することができるCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。【クラス1レーザー製品】

PRIMERGYについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

●インターネット情報ページ

<http://primerserver.fujitsu.com/primergy/>

●SupportDesk紹介ページ

<http://segrou.fujitsu.com/fs/>

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン

0120-933-200

受付時間 9:00～17:30 (土・日・祝日・年末年始を除く)

富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

■このカタログは、2008年11月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

■このカタログには、FSC森林認証紙(ミックス品)*、大豆インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。 *SA-COC-001217, ©1996 Forest Stewardship Council A.C.

CG4429-3 2008年11月K