

富士通 PCサーバ プライマジー

PRIMERGY

RX100 S5 1WAY

インテル® Xeon® プロセッサ X3320/X3220/E3120/E3110
 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E7300/E4600
 インテル® Celeron® プロセッサ 430

1GB/512MB(~8GB)DDR2 SDRAM

PCI Express対応

オンボード1000BASE-T×2

1年標準保証

3.5インチ SAS HDD 2ベイ(MAX900.0GB)
 SATA HDD 2ベイ (MAX 1TB)



インテル® Xeon® プロセッサを搭載した 高さ1Uの1WAYラック型サーバ

高速/高性能を実現するアーキテクチャ

■ クアッドコア・プロセッサを搭載

CPUに「インテル® Xeon® プロセッサ」を採用。1つのCPU内に4つのCPUコアと4MBの2次キャッシュを2個搭載しているため、マルチスレッド化されたアプリケーションの強力な実行環境を提供し、1サーバあたりの並列処理性能と、電力効率を向上させます。

■ 標準でRAID1構成が可能

標準搭載のSASコントローラ(SASモデル)、ソフトウェアRAID(SATAモデル)により、標準でRAID1構成が可能です。

■ 用途に応じてハードディスクの選択が可能

高信頼で耐障害性の高いSASハードディスクと、コストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用。用途に応じてハードディスクを選択していただけます。ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

*SATAハードディスクには、運用上の注意事項があります。
裏面「SATAハードディスク注意事項」でご確認ください。



短期間での容易な導入を実現するサービス/ツール

■ カスタムメイドサービスを実施

基本タイプに、カスタムメイドでお客様のニーズに合わせたオプション製品を実装し、出荷します*。また、お客様の要望に応じたRAIDの設定やラック搭載等を実施する「カスタムメイドプラスサービス」(有償)を提供。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。*一部カスタムメイドの対象外のオプションもあります。

■ セットアップ支援ツール「ServerStart」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerStart」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適ドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

*以下の場合「ServerStart」によるインストールはおこなえません。
・Linuxをインストールする場合。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■ 品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力を兼ね備えた富士通の国内工場にて製造しております。

*PRIMERGY本体の生産(部品受入検査・CPU組み込み・装置組み込み・最終組立て・出荷試験(品質管理))を国内で実施。



■ リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハンク時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■ サーバ監視ソフト「ServerView」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

*Windows Server® 2008については弊社HP(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>)をご確認いただけますようお願いいたします。

■ 「UpdateSite」を利用した安定稼働の実現

「UpdateSite」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

●Windows環境：「UpdateSite」のご利用にあたり、「UpdateAdvisor」が必要となります。
「UpdateAdvisor」はサーバ本体に標準添付しております。

●Linux環境：「UpdateSite」のご利用には、SupportDesk Standardの契約(有償)が必要です。

■ 幅広いサポートメニューをご用意

1年間の標準保証を3年間に延長する「SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)3年」(有償)をご用意。また、当日訪問修理、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、保守・運用支援サービス「SupportDesk」や、SupportDeskサービスを複数年分(3年/4年/5年)パック化した「SupportDeskパック」もご用意しています。

		PRIMERGY RX100 S5 (SASモデル)	PRIMERGY RX100 S5 (SATAモデル)
ディスクスタック	標準OS		—
	標準HDD		—
	型名	PGR1051AA2	PGR1051BA2
Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ	標準OS	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (5CAL付)インストール (*1)	
	標準HDD (*3)	73.4GB (15,000rpm) X 1	80.0GB (7,200rpm) X 1
	型名	PGR1051GS1	PGR1051HS
Windows Server® 2008 Standardダウンロードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SEインストールタイプ)	標準OS	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (5CAL付)インストール / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) / バンドル	
	標準HDD (*3)	73.4GB (15,000rpm) X 1	80.0GB (7,200rpm) X 1
	型名	PGR1051GS2	PGR1051HS2
Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ	標準OS	Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル (*15)	
	標準HDD (*3)	73.4GB (15,000rpm) X 1	80.0GB (7,200rpm) X 1
	型名	PGR1051G32	PGR1051H32
Linux インストール代行サービス バンドルタイプ	標準OS	Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) (インストール代行サービスバンドル) (*2)	
	標準HDD (*3)	73.4GB (15,000rpm) X 1	80.0GB (7,200rpm) X 1
	型名	PGR1051GL2	PGR1051HL2

CPU	2次キャッシュメモリ	インテル® Xeon® プロセッサ X3320 (2.50GHz) (*4) / X3220 (2.40GHz) (*4) / E3120 (3.16GHz) (*4) / E3110 (3GHz) (*4) / インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E7300 (2.66GHz) (*4) / E4600 (2.40GHz) (*4) / インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)	
	プロセッサ数 (コア数)	2X4MB (インテル® Xeon® プロセッサ X3220) / 6MB (インテル® Xeon® プロセッサ X3320 / E3120 / E3110) / 3MB (インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E7300) / 2MB (インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E4600) / 512KB (インテル® Celeron® プロセッサ 430)	
システムバス (FSB)		1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサ X3320 / E3120 / E3110) / 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサ X3220 / インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E7300) / 800MHz (インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E4600 / インテル® Celeron® プロセッサ 430)	
	メインメモリ	1GB (1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM X1) (*5) / 512MB (512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM X1) (*5)	
画面制御機能	標準	8GB (2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM X4)	
	最大 (*6)	リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM: 8MB	
グラフィック表示機能 (*7)		640 X 480 / 800 X 600 / 1024 X 768 / 1280 X 1024ドット	
内蔵3.5インチベイHDD (SAS/SATA) (*3)	HDD最大	900.0GB	1TB
内蔵DVD-ROM		オプション (最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM (SATA)) (*8)	
拡張バスポート	PCI Express (x8レーン) [x8ソケット]	1 ※Full Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用	
	PCI Express (x8レーン) [x8ソケット]	1 ※LowProfile PCI Expressカード専用	
ディスクアレイ		オンボードSASコントローラ	ソフトウェアRAID
SAS/SATAインターフェース (オンボード)		SAS X2ポート	SATA X2ポート
外付けFDD		オプション (*9)	
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一、自動認識)	
インターフェース		ディスプレイ (アナログRGB D-SUB15ピン)、シリアルポート (D-SUB9ピン)、キーボード (PS/2タイプ Mini DIN6ピン)、マウス (PS/2タイプ Mini DIN6ピン)、USB (Ver.2.0) X4	
キーボード / マウス		オプション	
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*10)	
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)	
セキュリティチップ		TCG 1.2準拠 (*11)	
電源	入力電圧 (周波数) / 入力コンセント	AC100V (50/60Hz) / 二極接地型 X1	
	消費電力 / 発熱量	最大 210W / 756kJ/h	
冗長ファン		—	
エネルギー消費効率 (*12)		インテル® Xeon® プロセッサ X3320: 0.0011 / X3220: 0.0013 / E3120: 0.0015 / E3110: 0.0017 / インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E7300: 0.0017 / E4600: 0.0021 / インテル® Celeron® プロセッサ 430: 0.0046 (d区分)	
外形寸法 [W X D X H (mm)]		429 (482 [突起部含む]) X 562 (596 [突起部含む]) X 42 (1U)	
質量		最大 12.5kg (15.2kg [ラックレール含む])	
騒音値		稼働時 45dB / 待機時 35dB	
使用環境		周囲温度: 10 ~ 35°C / 湿度: 20 ~ 80% (ただし結露しないこと)	
サポートOS (*10) (*13)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit) / Windows Server® 2008 Standard (64-bit) / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2) / Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*14) / Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel®64) (*14)	
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜 ~ 金曜、9:00 ~ 17:00 (祝日および年末年始を除く))	

- (*1) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプに標準インストールされているOSは、基本Windows OS交換機構 (PGBSUW7) により、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (5CAL付) バンドルへの交換が可能です。尚、OSをインストールするために別途DVDドライブを手配する必要があります。
- (*2) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに標準添付されているディストリビューションは基本Linux OS交換機構 (PGBSUL24) により Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86) への交換ができます。
- (*3) インストールタイプ (ハードディスク (内蔵タイプ) / バンドルタイプ (ハードディスク1台内蔵タイプ) に対し、内蔵ハードディスクユニットをシステムメニューで追加変更するによりハードディスク構成をRAIDに変更し、出荷いたします。
- (*4) 標準搭載CPU (インテル® Celeron® プロセッサ 430) を交換する必要があります。(オプション) ただし、Windows Server® 2003 R2 インストールタイプではインテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E7300は選択することが出来ません。またその他のタイプでは、インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E4600は選択することが出来ません。
- (*5) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプのみ標準搭載メインメモリは、512MB (512MB X1) です。その他のモデルの標準搭載メインメモリは、1GB (1GB X1) です。
- (*6) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
- (*7) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
- (*8) 内蔵DVD-ROMユニットを搭載していない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニットを手配する必要があります。
- (*9) 複数台システムに最低1台、別途FDDユニット (USB) を手配する必要があります。
- (*10) Windows情報 (Windows Server® 2008関連、Hyper-V™機能等) は
弊社HP (<http://primserver.fujitsu.com/primery/software/windows/>) を参照下さい。
- (*11) Intel Xeon, Celeron, Intel Coreは、米国インテル社の登録商標または商標です。
Microsoft, Windows Server, Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Red Hat, RPMおよびRed Hatをベースとした全ての商標とロゴは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
■商品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。
■当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は送料が異なりますので、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
■各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください)
<ダウンロードサイト> <http://primserver.fujitsu.com/primery/downloads/>
* このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB = 1000Byte、1GB = 1000Byte換算です。1TB = 1024Byte、1GB = 1024Byte換算のものとは表記上同等量でも、容量値は小さくなりますのでご注意ください。
* 周辺機器への接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。
* 本製品は日本国内仕様です。当社では本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。
- (*12) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- (*13) Linux情報は弊社HP (<http://primserver.fujitsu.com/primery/software/linux/>) を参照下さい。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
- (*14) VM機能は未サポートです。
- (*15) Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ / アライタイプ Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプに基本Windows OS交換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) [PGBSUW10] を適用することにより System Center Virtual Machine Manager 2008を追加することができます。

※ Windows Server® 2003 R2 タイプは2009年3月20日販売終了となります。2009年3月20日以降に Windows Server® 2003 R2 をご利用の際は Windows Server® 2008 ダウングレードサービス付きタイプを選択願います。
※ 2008年11月6日以前に出荷された Windows Server® 2003 R2 インストールタイプに添付のソフトウェアは Windows Server® 2008に未対応のため、Windows Server® 2008 ご使用の際は適切なソフトウェア (ServerView、ドライバ、BIOS等) を弊社HP (<http://primserver.fujitsu.com/primery/downloads/>) よりダウンロードして適用頂く必要があります。尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意ください。

SATA ハードディスク 注意事項

- SATA ハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご利用を前提とした設計となっております。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。(SATAハードディスクとSASハードディスクの違いは、<http://primserver.fujitsu.com/primery/harddisk/> をご参照ください。)
- SATAハードディスクを搭載したモデルは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からデータのバックアップを推奨します。

環境への取組み

「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準 (省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など) をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。
<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>



グリーン購入法への対応

2001年4月から施行のグリーン購入法 (国等による環境物品等の調達に関する法律) に基づく調達の基本方針 (判断の基準) に対応しています。

省エネルギー基準達成率

このカタログに記載した製品は、省エネ法 (エネルギーの合理化に関する法律) で定められた2007年度までに達成しなければならぬ目標基準値を50%以上達成した製品です。



省エネルギー基準達成率の [AAA] は 50% 以上であることを示します。

マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ (PDF) で提供しています。

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご利用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」 (<http://primserver.fujitsu.com/primery/note/>) をご覧ください。

安全に関するご注意

ご利用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。水、濡気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電圧・電圧をお使いください。本製品に選択することができるCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。【クラス1レーザー製品】

PRIMERGYについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

- インターネット情報ページ <http://primserver.fujitsu.com/primery/>
- SupportDesk紹介ページ <http://seggroup.fujitsu.com/fs/> [製品サポート]

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン 0120-933-200
受付時間 9:00 ~ 17:30 (土・日・祝日・年末年始を除く)

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター