

富士通 PCサーバ プライマジー

PRIMERGY

TX300 S4 2WAY

インテル® Xeon® プロセッサ
X5470 / X5460 / E5420 / E5405 /
X5270 / X5260 / E5205

1GB(～32GB/64GB)DDR2 SDRAM FB DIMM

PCI Express 対応

オンボード1000BASE-T×2

冗長電源/冗長ファン対応

3.5インチSAS HDD 6ベイ(MAX2.7TB)
2.5インチSAS HDD 12ベイ/20ベイ*
(MAX 1.7TB/2.9TB*)
SATA HDD 6ベイ(MAX3TB)

*オプション適用時

3年標準保証 (SASモデル)

1年標準保証 (SATAモデル)

高い性能と拡張性を実現しながら静音性に優れた
2WAYタワー型サーバ

高速/高性能を実現するアーキテクチャー

■優れた静音性を実現

CPUとメモリの冷却効率を上げるために、ヒートパイプ冷却方式に加え、大口径ファンを採用。待機時36dB*、稼働時39dB*の静音化を実現。図書館並みと言われる40dBを更に下回る静音性です。*冗長化変換機構適用時は除く。



大口径ファン

■クアッドコア・プロセッサを搭載

CPUに「インテル® Xeon® プロセッサ」を採用。1つのCPU内に4つのCPUコアと12MBの2次キャッシュを搭載しているため、マルチスレッド化されたアプリケーションの強力な実行環境を提供し、1サーバあたりの並列処理性能と電力効率を向上させます。

■高速メモリアクセスの実現

メモリにDDR2 SDRAM FB DIMM(PC2 5300F)を採用。また、同一のデータを2つのチャネルペアに書き込むことで冗長化を実現する「メモリ・ミラーリング機能」をサポートしています。

■用途に応じてハードディスクの選択が可能

高信頼で耐障害性の高い2.5インチと3.5インチのSAS/ハードディスクと、コストパフォーマンスの高いSATA/ハードディスクを採用。用途に応じて選択いただけます。
*SATA/ハードディスクには、運用上の注意事項があります。裏面「SATA/ハードディスク注意事項」でご確認ください。

■ラックマウント変換機構によりラック搭載可能

短期間での容易な導入を実現するサービス/ツール

■カスタムメイドサービスを実施

基本タイプに、カスタムメイドでお客様のニーズに合わせたオプション製品をインストール、出荷します。また、お客様の要望に応じたRAIDの設定やラック搭載等を実施する「カスタムメイドプラスサービス」(有償)を提供。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。*一部カスタムメイドの対象外のオプションもあります。

■セットアップ支援ツール「ServerStart」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerStart」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

*以下の場合「ServerStart」によるインストールはおこなえません。

- ・Linuxをインストールする場合。
- ・VMware®をインストールする場合。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力を兼ね備えた富士通の国内工場にて製造しております。

*PRIMERGY本体の生産(部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験(品質管理))を国内で実施。



■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■信頼性の高いハードウェアの冗長化

ハードディスクのアレイ構成や、メモリ、電源ユニット*1、ファン*1の冗長化により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。ホットプラグ対応*2のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

*1:オプションの冗長化変換機構適用時。 *2:メモリは除く。

冗長化変換機構



冗長ファン

ハードディスク

■サーバ監視ソフト「ServerView」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

*Windows Server® 2008については弊社HP(<http://primerserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>)をご確認ください。

*VMware®を動作させるために必要なドライバはVMware®に添付されています。

ServerView、RAID監視ツールはダウンロードサイト(<http://primerserver.fujitsu.com/primergy/downloads/>)にて提供しております。

■「UpdateSite」を利用した安定稼働の実現

「UpdateSite」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

- Windows環境:「UpdateSite」のご利用にあたり、「UpdateAdvisor」が必要となります。「UpdateAdvisor」はサーバ本体に標準添付しております。
- Linux環境:「UpdateSite」のご利用には、SupportDesk Standardの契約(有償)が必要です。

*VMware®は「UpdateSite」に対応していません。

■幅広いサポートメニューをご用意

3年間(SASモデル)/1年間(SATAモデル)のハードウェアの標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。また、当日訪問修理、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、保守・運用支援サービス「SupportDesk」や、SupportDeskサービスを複数年分(3年/4年/5年)パック化した「SupportDeskパック」もご用意しています。

	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル)			PRIMERGY TX300 S4 (2.5インチSASモデル)	PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル)		
ディスクスタイル	標準OS 標準HDD			—			
	PGT3041AA3			PGT3041AA4	PGT3041BA3		
Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ)	標準OS 型名	[Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (5CAL付)インストール Windows Server® 2008 Standard (5CAL付)バンドル / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (5CAL付)インストール Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) (5CAL付)インストール]			—		
	標準HDD	73.4GB (15,000rpm) × 1 PGT3041G55					
Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ (RAID1))	標準OS 型名	[Windows Server® 2008 Standard (5CAL付)バンドル / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (5CAL付)インストール Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2) (5CAL付)インストール]			—		
	標準HDD (4)	73.4GB (15,000rpm) × 2 146.8GB (15,000rpm) × 2 300.0GB (15,000rpm) × 2 450.0GB (15,000rpm) × 2 PGT3041755 PGT3041455 PGT3041355 PGT3041555 PGT3041756 PGT3041456 PGT3041D55 PGT3041E55 PGT3041F55			80.0GB (7,200rpm) × 2 160.0GB (7,200rpm) × 2 500.0GB (7,200rpm) × 2		
Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, EP バンドルタイプ/アレイ (RAID1))	標準OS 型名	[Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付)バンドル / Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) (5CAL付)インストール Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2) (5CAL付)インストール]			—		
	標準HDD (4)	73.4GB (15,000rpm) × 2 146.8GB (15,000rpm) × 2 300.0GB (15,000rpm) × 2 450.0GB (15,000rpm) × 2 PGT30417E5 PGT30414E5 PGT30413E5 PGT30415E5 PGT30417E6 PGT30414E6			73.4GB (10,000rpm) × 2 146.8GB (10,000rpm) × 2		
Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ	標準OS 型名	[Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール [Windows Server® 2008 Standard (5CAL付)バンドル] (*1) PGT3041G33]			—		
Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ	標準OS 型名	[Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付)バンドル (*2) 73.4GB (15,000rpm) × 1 PGT3041G43]			—		
Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ (RAID1)	標準OS 標準HDD (4) 型名	[Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール [Windows Server® 2008 Standard (5CAL付)バンドル] (*1) 73.4GB (15,000rpm) × 2 146.8GB (15,000rpm) × 2 300.0GB (15,000rpm) × 2 450.0GB (15,000rpm) × 2 PGT3041733 PGT3041433 PGT3041333 PGT3041533 PGT3041734 PGT3041434 PGT3041D33 PGT3041E33 PGT3041F33			80.0GB (7,200rpm) × 2 160.0GB (7,200rpm) × 2 500.0GB (7,200rpm) × 2		
Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ/アレイ (RAID1)	標準OS 標準HDD (4) 型名	[Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付)バンドル (*2) 73.4GB (15,000rpm) × 2 146.8GB (15,000rpm) × 2 300.0GB (15,000rpm) × 2 450.0GB (15,000rpm) × 2 PGT3041743 PGT3041443 PGT3041343 PGT3041543 PGT3041744 PGT3041444			—		
Linux インストール 代行 サービス バンドルタイプ	標準OS 標準HDD 型名	[Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) (インストール代行サービスバンドル) (*3) 73.4GB (15,000rpm) × 1 PGT3041G13]			—		
Linux インストール 代行 サービス バンドルタイプ/アレイ (RAID1)	標準OS 標準HDD (4) 型名	[Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) (インストール 代行 サービスバンドル) (*3) 73.4GB (15,000rpm) × 2 146.8GB (15,000rpm) × 2 300.0GB (15,000rpm) × 2 450.0GB (15,000rpm) × 2 PGT30417L3 PGT30414L3 PGT30413L3 PGT30415L3 PGT30417L4 PGT30414L4 PGT3041DL3 PGT3041EL3 PGT3041FL3			80.0GB (7,200rpm) × 2 160.0GB (7,200rpm) × 2 500.0GB (7,200rpm) × 2		
CPU	2次キャッシュメモリ プロセッサ数 (コア数)	12MB (インテル® Xeon® プロセッサ X-5470 / X5460 / E5420 / E5405) / 6MB (インテル® Xeon® プロセッサ X-5270 / X5260 / E5205) 1 (4コア) (最大 2 (8コア) (インテル® Xeon® プロセッサ X-5470 / X5460 / E5420 / E5405) / 1 (2コア) (最大 2 (4コア) (インテル® Xeon® プロセッサ X-5270 / X5260 / E5205))					
システムバス (FSB)		1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサ X-5470 / X5460 / E5420 / E5405 / X5270 / X5260) / 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサ X-5205)					
メインメモリ	標準 最大 (*6)	1GB (512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM × 2, PC2 5300F) (SDCC対応) 32GB (2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM × 16, PC2 5300F) (*7)			64GB (4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM × 16, PC2 5300F) (*7) 32GB (2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM × 16, PC2 5300F) (*7)		
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM: 8MB					
グラフィック表示機能 (*8)		640 × 480 / 800 × 600 / 1024 × 768 / 1280 × 1024 ドット					
内蔵 3.5/2.5 インチベイ HDD (SAS / SATA) (4) (*9)	HDD 最大	6 (ホットプラグ対応) 2.7 TB (*10)			12 (20、内蔵ハードディスクユニットベイ交換機構適用時) (ホットプラグ対応) 1761.6GB (2936GB、内蔵ハードディスクユニットベイ交換機構適用時) 3 (空き2) 3 (空き3)、内蔵ハードディスクユニットベイ交換機構適用時		
内蔵 5 インチベイ		3 (空き2)			3 (空き2)		
内蔵 DVD-ROM		最大 8 倍速 DVD-ROM / 最大 24 倍速 CD-ROM (SATA)			6 (SAS アレイコントローラカードで 1 個占有済)		
拡張バス/スロット	PCI Express (x4 レーン) [x8 / x16] PCI-X (64bit/133MHz) [3.3V]	6 (SAS コントローラカードまたは SAS アレイコントローラで 1 個占有済)			1 6 (SAS アレイコントローラカードで 1 個占有済)		
ディスクアレイ		標準搭載 (ディスクレス/インストールタイプ: SAS コントローラカード RAID 機能付き) (*10) (アレイタイプ: SAS アレイコントローラカード)			標準搭載 (SAS アレイコントローラカード)		
SAS / SATA インターフェース		ディスクレス/インストールタイプ: SAS × 4 ポート アレイタイプ: SAS × 8 ポート (6 ポートのみ使用可)			SAS × 8 ポート (4 ポートのみ使用可) SATA × 8 ポート (6 ポートのみ使用可)		
内蔵 FDD		3.5 インチ (1.44MB / 720KB)					
ネットワークインターフェース (オンボード)		2 ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 折一)					
インターフェース		ディスプレイ (アナログ RGB)、シリアルポート × 2 (D-SUB9ピン)、パラレルポート (オプション、D-SUB25ピン)、 キーボード (PS/2 タイプ Mini DIN6ピン)、マウス (PS/2 タイプ Mini DIN6ピン)、USB (Ver. 2.0) × 5 (内部: 2 / 外部: 3)					
キーボード / マウス		標準添付 (ラックマウント交換機構適用時は非添付)					
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*11) (*12)					
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)					
セキュリティチップ		TCG 1.2 準拠 (*13) (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))			1 年間 翌営業日より随時訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))		
電源	入力電圧 (周波数) / 入力コネクタ 消費電力 / 発熱量	AC 100V / 50/60Hz / 並行 2Pアース付き (NEMA 5-15 準拠) × 1 (AC 100V / 50/60Hz / 並行 2Pアース付き (NEMA 5-15 準拠) × 2、冗長化交換機構適用時) 最大 700W / 2,520kJ/h			AC 100V / 50/60Hz / 並行 2Pアース付き (NEMA 5-15 準拠) × 2 (AC 100V / 50/60Hz / 並行 2Pアース付き (NEMA 5-15 準拠) × 2、冗長化交換機構適用時)		
冗長ファン	冗長電源 エネルギー消費効率 (*14)	オプション (ホットプラグ対応、冗長化交換機構適用時) オプション (ホットプラグ対応、冗長化交換機構適用時) インテル® Xeon® プロセッサ X-5470: 0.0027 / X5460: 0.0030 / E5420: 0.0036 / E5405: 0.0045 / X5270: 0.0050 / X5260: 0.0054 / E5205: 0.0086 (c 区分)			標準搭載 (ホットプラグ対応) オプション (ホットプラグ対応、冗長化交換機構適用時)		
外形寸法 (W × D × H (mm))		タワータイプ: 174 (286 (突起部含む)) × 755 × 473 / ラックマウントタイプ (ラックマウント交換機構適用時): 483 × 700 (750 (突起部含む)) × 177 (4U)					
質量		タワータイプ: 最大 37kg / ラックマウントタイプ: 最大 34kg (39.1kg (ラックレール含む))					
騒音値	稼働時 39dB / 待機時 36dB (冗長化交換機構適用時: 稼働時 44dB / 待機時 43dB)	稼働時 44dB / 待機時 43dB (冗長化交換機構適用時: 稼働時 44dB / 待機時 43dB)			稼働時 39dB / 待機時 36dB (冗長化交換機構適用時: 稼働時 44dB / 待機時 43dB)		
使用環境		周囲温度: 10～35℃ / 湿度: 20～80% (ただし結露しないこと)					
サポート OS (*11) (*15) (*16)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit) / Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) / Windows Server® 2008 Standard (64-bit) / Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2) / Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2) / Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) / Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*17) / Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) / Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel®64) (*17) / VMware® Infrastructure 3 Version 3.5 (*12) (*18)					
標準保証		3 年間 翌営業日より随時訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))					

- (*)1 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ/アレイタイプに基本 Windows OS 交換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) [PGBSUW10] を適用することにより、System Center Virtual Machine Manager 2008 を追加することができます。その際、OS はインストールできませんのでご注意ください。
- (*)2 Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ/アレイタイプに基本 Windows OS 交換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) [PGBSUW11] を適用することにより、System Center Virtual Machine Manager 2008 を追加することができます。
- (*)3 Linux インストール 代行 サービス バンドルタイプに標準添付されているディストリビューションは、基本 Linux OS 交換機構 (PGBSUL24) により、Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86) への交換ができます。
- (*)4 アレイタイプ (RAID1) に対し、同容量/同回転数のハードディスクをカスタムメイド手配することで RAID5 の構成で出荷いたします。
- (*)5 標準搭載 CPU (インテル® Xeon® プロセッサ E5205) を交換する必要があります。
- (*)6 OS により使用可能なメモリ容量が異なります。
- (*)7 拡張 RAM ポートは枚増設時 (標準搭載を含めて合計 2 枚) の最大メモリ容量です。
- (*)8 実際の表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、および OS により異なります。
- (*)9 2.5 インチ SAS / SATA モデルでは、すべてのハードディスクを RAID で構成する必要があります。
- (*)10 ディスクレス/インストールタイプにおいて、標準搭載の SAS コントローラカード RAID を構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク 2 つを 4 本の接続可能です。また RAID を構成しない場合は内蔵ハードディスクは 4 台まで接続可能です。
- (*)11 Windows 情報 (Windows Server® 2008 関連、Hyper-V 機能等) は弊社 HP (<http://primereserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>) を参照下さい。
- (*)12 VMware を動作させるために必要なドライバは VMware に添付されています。ServerView, RAID 監視ツールは、ダウンロードサイト (<http://primereserver.fujitsu.com/primergy/downloads/>) にて提供しております。
- (*)13 Windows Server® 2008 の BitLocker™ Drive Encryption 機能のご使用できます。BitLocker™ Drive Encryption 機能の詳細については、弊社 HP (<http://primereserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008/general.html>) を参照ください。
- (*)14 エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論値で除したものです。
- (*)15 Windows 情報 (弊社 HP (<http://primereserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>) を参照下さい) によるとサポート可能な Linux の版数については、同 HP の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
- (*)16 VMware 情報は弊社 HP (<http://primereserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/>) を参照下さい。また、サポート可能な VMware の版数については同 HP の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。
- (*)17 (1) VM 機能を使用する際は、搭載する CPU の合計 4 コア以上となるように物理 CPU を搭載する必要があります。
- (*)18 (2) SATA モデルでは、VM 機能はサポートできません。
- (*)19 (1) SATA モデルは、未サポートです。
- (2) デュアルコア CPU 搭載時は 2 CPU 構成にする必要があります。アップロード CPU 搭載時は 1 CPU 構成をサポートしております。

SATA ハードディスク 注意事項

■ SATA ハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご利用を前提とした設計となっております。■ 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能な SAS ハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。(SATA ハードディスクと SAS ハードディスクの違いは、<http://primereserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/> をご覧ください。)

■ SATA ハードディスクを搭載したモデルでは、Linux のディスク管理機能はご利用できません。Linux のディスク管理をご利用の場合は、SAS ハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。

なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からデータのデータバックアップを推奨します。

環境への取組み

「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準 (省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など) をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。



<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

「グリーン購入法」への対応

2001年4月から施行のグリーン購入法 (国等による環境物品等の調達推進等に関する法律) に基づく調達の基本方針 (判断の基準) に対応しています。

「省エネルギー基準達成率

このカタログに記載した製品は、省エネ法 (エネルギーの効率化に関する法律) で定められた、2007年度までに達成しなければならない目標基準達成率 50% 以上達成した製品です。



省エネルギー基準達成率の [AA] は 50% 以上であることを示します。

「マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさへ、電子データ (PDF) で提供しています。

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご利用になっていた PRIMERGY を廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」(<http://primereserver.fujitsu.com/primergy/note/>) をご覧ください。

安全に関するご注意 ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電圧・電圧で使ってください。

本製品に選択することがある CD / DVD ドライブはレーザーを使用しています。【クラス1レーザー製品】

PRIMERGY についてのお問い合わせ、ご利用は、下記にお申し付けください。

■ このカタログは、2009年4月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■ 印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。■ このカタログには、FSC 森林認証紙 (ミクスス) *、大豆インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。 * SA-COC-001217, ©1996 Forest Stewardship Council A.C.

CG4432-5 2009年4月

●インターネット情報ページ <http://primereserver.fujitsu.com/primergy/>
●Support Desk 紹介ページ <http://segrow.fujitsu.com/fs/>
「製品サポート」

製品・サービスについてのお問い合わせは **0120-933-200**
富士通コンタクトライン 受付時間 9:00～17:30 (土・日・祝日・年末年始を除く)

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター