

富士通 PCサーバ プライマジー

PRIMERGY

RX100 S5 1 WAY

インテル® Xeon® プロセッサー X3360/X3220/E3120/E3110
 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7400
 インテル® Celeron® プロセッサー 430

3.5インチ SAS HDD 2ベイ (MAX 900.0GB)
 SATA HDD 2ベイ (MAX 2TB)

1GB (~8GB) DDR2 SDRAM

PCI Express対応

オンボード1000BASE-T×2

1年標準保証



インテル® Xeon® プロセッサーを搭載した 高さ1Uの1WAYラック型サーバ

高速/高性能を実現するアーキテクチャー

■ クアッドコア・プロセッサーを搭載

CPUに「インテル® Xeon® プロセッサー」を採用。1つのCPU内に4つのCPUコアと4MBの2次キャッシュを2個搭載しているため、マルチスレッド化されたアプリケーションの強力な実行環境を提供し、1サーバあたりの並列処理性能と、電力効率を向上させます。

■ 標準でRAID1構成が可能

標準搭載のSASコントローラ (SASモデル)、ソフトウェアRAID (SATAモデル)により、標準でRAID1構成が可能です。

■ 用途に応じてハードディスクの選択が可能

高信頼で耐障害性の高いSASハードディスクと、コストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用。用途に応じてハードディスクを選択していただけます。ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。



*SATAハードディスクには、運用上の注意事項があります。
 裏面「SATAハードディスク注意事項」でご確認ください。

短期間での容易な導入を実現するサービス/ツール

■ カスタムメイドサービスを実施

基本タイプに、カスタムメイドでお客様のニーズに合わせたオプション製品を実装し、出荷します*。また、お客様の要望に応じたRAIDの設定やラック搭載等を実施する「カスタムメイドプラスサービス」(有償)を提供。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。*一部カスタムメイドの対象外オプションもあります。

■ セットアップ支援ツール「ServerStart」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerStart」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

*Linux環境においての「ServerStart」によるインストールはおこなえません。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■ 品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造 (部品受入検査・CPU組込み・装置組み込み・最終組立て・出荷試験 (品質管理)) からサポートを、国内で実施しています。



■ リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■ サーバ監視ソフト「ServerView」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

* Windows Server® 2008/2008 R2については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>) をご確認くださいませよう願いたします。

■ 「UpdateSite」を利用した安定稼働の実現

「UpdateSite」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

- Windows 環境 : 「UpdateSite」のご利用にあたり、「UpdateAdvisor」が必要となります。
 「UpdateAdvisor」はサーバ本体に標準添付しております。
- Linux 環境 : 「UpdateSite」のご利用には、SupportDesk Standardの契約 (有償) が必要です。

■ 幅広いサポートメニューをご用意

1年間の標準保証を3年間に延長する「SupportDesk/バック Lite (翌営業日以降訪問修理) 3年」(有償) をご用意。また、当日訪問修理にアップグレードするバックも提供しています。さらに、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、月額払いの「SupportDesk Standard」もご用意しています。

		PRIMERGY RX100 S5 (SASモデル)	PRIMERGY RX100 S5 (SATAモデル)
ディスクレスタイプ	標準 OS	—	
	標準 HDD	—	
	型名	PGR1051AA2	PGR1051BA2
Windows Server 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server 2003 R2, SE インストールタイプ) ※2009年12月11日販売終息予定	標準 OS	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (5CAL付) インストール 【Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル】	
	標準 HDD (※3)	73.4GB (15,000rpm) × 1	160.0GB (7,200rpm) × 1
	型名	PGR1051GS2	PGR1051HS3
	標準 OS	Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル (※1)	
Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ	標準 HDD (※3)	73.4GB (15,000rpm) × 1	160.0GB (7,200rpm) × 1
	型名	PGR1051G32	PGR1051H33
Linux インストール 代行 サービス バンドルタイプ	標準 OS	Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) (インストール 代行 サービス バンドル) (※2)	
	標準 HDD (※3)	73.4GB (15,000rpm) × 1	160.0GB (7,200rpm) × 1
	型名	PGR1051GL2	PGR1051HL3
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X3360 (2.83GHz) (※1) / X3220 (2.40GHz) (※1) / E3120 (3.16GHz) (※1) / E3110 (3GHz) (※1) / インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7400 (2.80GHz) (※1) / インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz)	
	2次キャッシュメモリ	12MB (インテル® Xeon® プロセッサー X3360) / 2 × 4MB (インテル® Xeon® プロセッサー X3220) / 6MB (インテル® Xeon® プロセッサー E3120 / E3110) / 3MB (インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7400) / 512KB (インテル® Celeron® プロセッサー 430)	
	プロセッサ数 (コア数)	1 (4コア) (インテル® Xeon® プロセッサー X3360 / X3220) / 1 (2コア) (インテル® Xeon® プロセッサー E3120 / E3110 / インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7400) / 1 (1コア) (インテル® Celeron® プロセッサー 430)	
システムバス (FSB)		1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X3360 / E3120 / E3110) / 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X3220 / インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7400) / 800MHz (インテル® Celeron® プロセッサー 430)	
メインメモリ	標準	1GB (1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM × 1)	
	最大 (※5)	8GB (2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM × 4)	
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM: 8MB	
グラフィック表示機能 (※6)		640 × 480 / 800 × 600 / 1024 × 768 / 1280 × 1024 ドット	
内蔵 3.5 インチ ベイ HDD (SAS/SATA) (※3)		HDD 最大	2 (ホットプラグ対応)
内蔵 DVD-ROM		900.0GB	2TB
拡張バススロット		オプション (最大 8 倍速 DVD-ROM / 最大 24 倍速 CD-ROM (SATA)) (※7)	
		1 ※Full Height PCI Express カード、Low Profile PCI Express カード 兼用	
		1 ※Low Profile PCI Express カード 専用	
ディスクアレイ		オンボード SAS コントローラ	ソフトウェア RAID
SAS/SATA インターフェース (オンボード)		SAS × 2 ポート	SATA × 2 ポート
外付け FDD		オプション (※8)	
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート (1000 BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一、自動認識)	
インターフェース		ディスプレイ (アナログ RGB D-SUB15ピン)、シリアルポート (D-SUB9ピン)、キーボード (PS/2タイプ Mini DIN6ピン)、マウス (PS/2タイプ Mini DIN6ピン)、USB (Ver.2.0) × 4	
キーボード / マウス		オプション	
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付	
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)	
セキュリティチップ		TCG 1.2 準拠 (※9)	
電源	入力電圧 (周波数) / 入力コンセント	AC100V (50/60Hz) / 平行 2P アース付き (NEMA 5-15 準拠) × 1	
	消費電力 / 発熱量	最大 210W / 756kJ/h	
	冗長電源	—	
冗長ファン		—	
エネルギー消費効率 (※10)		インテル® Xeon® プロセッサー X3360: 0.00098 / X3220: 0.0013 / E3120: 0.0015 / E3110: 0.0017 / インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7400: 0.0017 / インテル® Celeron® プロセッサー 430: 0.0046 (d 区分)	
外形寸法 [W × D × H (mm)]		429 (482 [突起部含む]) × 562 (596 [突起部含む]) × 42 (1U)	
質量		最大 12.5kg (15.2kg [ラックレール含む])	
騒音値		稼働時 45dB / 待機時 35dB	
使用環境		周囲温度: 10 ~ 35℃ / 湿度: 20 ~ 80% (ただし結露しないこと)	
サポート OS (※11) (※12)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit) / Windows Server® 2008 Standard (64-bit) / Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit) / Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit) / Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2) / Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (※13) / Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel® 64) (※13)	
標準保証		1 年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))	

(※1) Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプに基本 Windows OS 変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (PGBSUW10)、または基本 Windows OS 変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (PGBSUW16) を適用することにより、System Center Virtual Machine Manager 2008 または、System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加することができます。

(※2) Linux インストール 代行 サービス バンドルタイプに標準添付されているディストリビューションは基本 Linux OS 変換機構 (PGBSUL24) により Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86) への交換ができます。

(※3) HDD 1 台内蔵タイプに対し、同容量/同回転数の内蔵 HDD をカスタムメイド型名で追加/変更手配することにより、HDD を RAID1 に構築し出荷いたします。

(※4) 標準搭載 CPU (インテル® Celeron® プロセッサー 430) を交換する必要があります。(オプション)

(※5) OS により使用可能なメモリ容量が異なります。

(※6) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、および OS により異なります。

(※7) 内蔵 DVD-ROM ユニートを搭載していない場合は、複数台システムに最低 1 台、別途スーパーマールドライブユニットを手配する必要があります。

(※8) 複数台システムに最低 1 台、別途 FDD ユニートを (USB) を手配する必要があります。

(※9) Windows Server® 2008 / 2008 R2 の BitLocker™ Drive Encryption 機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption 機能の詳細については弊社 HP (<http://primserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008/general.html>) を参照ください。

(※10) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

(※11) Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2008 の SP2 対応状況等、Windows 情報については弊社 HP (<http://primserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>) を参照下さい。インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7400 / インテル® Celeron® プロセッサー 430 は、Hyper-V™ 機能を未サポートです。

(※12) Linux 情報は弊社 HP (<http://primserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>) を参照下さい。またサポート可能な Linux の版数については、同 HP 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。

(※13) VM 機能は未サポートです。

●Intel、Xeon、Celeron、Intel Core は、米国インテル社の登録商標または商標です。

●Microsoft、Windows Server、Windows、Hyper-V は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●Red Hat、RPM および Red Hat をベースとした全ての商標とロゴは、Red Hat, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

■商品の保守サポート期間は、お客様の購入後 5 年間です。

■当社からお客様の場所へ機器を納入する場合、別途送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

■各種ドライバや BIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください。)

＜ダウンロードサイト＞<http://primserver.fujitsu.com/primergy/downloads/>

* このカタログのハードディスク等の容量表記は 1TB = 1000 Byte、1GB = 1000 Byte 換算値です。1TB = 1024 Byte、1GB = 1024 Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

* 周辺機器への接続については PRIMERGY システム構成図等をご参照ください。

* 本製品は日本国内仕様です。当社では本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

SATA ハードディスク注意事項

- SATA ハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご利用を前提とした設計となっております。
- BC-SATA ハードディスク (Business Critical) のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバの OS Boot 専用 (アプリケーションを搭載しない) ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能な SAS ハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。
- (SATA ハードディスク、BC-SATA ハードディスクと SAS ハードディスクの違いは、<http://primserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/> をご覧ください。)
- SATA ハードディスクを搭載したモデルでは、Linux のディスクダンプ機能はご利用できません。Linux のディスクダンプをご利用の場合は、SAS ハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

環境への取組み

■「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準 (省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など) をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。



Green Policy Innovation

<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

■グリーン購入法への対応

2001年4月から施行のグリーン購入法 (国等による環境物品等の調達) の推進等に関する法律に基づき調達の2009年度基本方針 (判断の基準) に対応しています。

■省エネルギー基準達成率

このカタログに記載した製品は、省エネ法 (エネルギーの合理化に関する法律) で定められた、2007年度までに達成しなければならない目標基準値を500%以上達成した製品です。



省エネルギー基準達成率の「AAA」は500%以上であることを示します。

■マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ (PDF) で提供いたします。

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご利用になっている PRIMERGY を廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、『インターネット情報ページ』 (<http://primserver.fujitsu.com/primergy/note/>) をご覧ください。

▲安全に関するご注意

ご利用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電圧・電圧でお使いください。

本製品に選択することができる CD/DVD ドライブはレーザーを使用しています。【クラス1レーザー製品】

PRIMERGY についてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

●インターネット情報ページ

<http://primserver.fujitsu.com/primergy/>

●Support Desk 紹介ページ

「製品サポート」

<http://segrou.fujitsu.com/fs/>

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン

0120-933-200

受付時間 9:00～17:30 (土・日・祝日・年末年始を除く)

富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター