

富士通 PCサーバ プライマジー

**PRIMERGY**

**コンパクトサーバ**

**TX120S2 1WAY**

インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T9400/P8700  
インテル® Celeron® プロセッサ 575

1GB(～16GB)DDR2 SDRAM

2.5インチ SAS HDD 2ベイ/4ベイ\* (MAX 600GB/1.2TB\*)  
\*オプション適用時

PCI Express対応

オンボード1000BASE-T

1年標準保証



## 低消費電力と静かさを追求した 高信頼 1WAYコンパクトサーバ

### オフィス設置に最適な設計

#### ■業界最高水準の設置面積

現行の1WAYサーバ(TX150 S7)と比較し、設置面積 1/3 の圧倒的な省スペース化を実現。サーバ専用ルームがなくても、オフィス内にスッキリ設置可能で、横置きにも対応しています。質量もわずか約10kgと軽量です。


#### ■優れた静音性

筐体内部のエアフローを前面から背面に抜けるように、CPUやハードディスクなどの熱源を一直線に配置(ストレートクーリング方式)。効率のよい冷却設計や、FANの回転数制御を綿密に行うことで、待機時27dB、稼働時32dBの静音化を実現。オフィスでも快適にご利用いただけます。

#### 騒音に関するガイドライン\*

|               |
|---------------|
| 50dB 静かな事務所   |
| 40dB 図書館      |
| 30dB 人のささやき声  |
| 20dB 木葉のふれあう音 |

\*参考資料：東京都環境局「東京の環境2008」  
(平成20年7月発行環境資料第20010号登録番号33号)



#### ■業界最高水準の低消費電力

ハイパフォーマンスと低消費電力性に優れたCPU「インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ」の採用や、2.5インチ SAS ハードディスクの採用など、消費電力への徹底したこだわりが低いランニングコストを実現します。

### 短期間での容易な導入を実現するカスタムメイド/ツール

#### ■RAID設定サービス

本体に内蔵されるハードディスクのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスワップ設定をして納品いたします。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

#### ■セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

### 国際エネルギー星プログラム 対応タイプをラインナップ



当社は国際エネルギー星プログラムの参加事業者として、本モデルが国際エネルギー星プログラムの基準に適合していると判断します。

TX120S2では、一定の省エネルギー基準をクリアした、国際エネルギー星プログラム対応タイプをご用意しています。グリーンITにより環境負荷の低減を支援します。  
\*本タイプは、カスタムメイドに対応しておりません。

### サーバの信頼を支えるテクノロジー

#### ■品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造(部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験(品質管理))からサポートを、国内で実施しています。



#### ■信頼性の高いSASディスクを最大4台まで搭載可能\*

高信頼で耐障害性の高い2.5インチ SAS ハードディスクを採用し、標準で RAID1 構成が可能です。また内蔵ハードディスクユニットベイ交換機構を適用することでハードディスクを最大4台まで搭載できるため、RAID5 やホットスワップディスク構成にすることも可能です。ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。内蔵バックアップ装置を搭載するベイも装備しているため、信頼性の高いシステムを構築することができます。  
\*内蔵ハードディスクユニットベイ交換機構適用時は、内蔵バックアップ装置を搭載することができません。



#### ■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハングアップ時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

#### ■万全なセキュリティ

大切なデータの盗難防止のためにフロントカバーにキーロックを装備。また、盗難防止用ロック取り付け穴にセキュリティワイヤーを取り付けることで、サーバ自体を持ち運びできないよう固定できる上、側面のカバーも同時にロックすることができます。オプションで背面のUSBポートやLANポートへのアクセスを物理的に遮断するセキュリティカバーをご用意しています。

#### ■サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

#### ■「UpdateSite」を利用した安定稼働の実現

「UpdateSite」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

- Windows 環境：「UpdateSite」のご利用にあたり、「UpdateAdvisor」が必要となります。  
「UpdateAdvisor」はサーバ本体に標準添付しております。
- Linux 環境：「UpdateSite」のご利用には、SupportDesk Standardの契約(有償)が必要です。

#### ■幅広いサポートメニューをご用意

1年間の標準保証を3年間に延長する「SupportDesk パック Lite(翌営業日以降訪問修理)3年」(有償)をご用意。また、当日訪問修理にアップグレードするパックも提供しています。さらに、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、月額払いの「SupportDesk Standard」もご用意しています。

| PRIMERGY TX120 S2                                                        |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ディスクレスタイプ                                                                | 標準OS                                                                                                              |
|                                                                          | 標準HDD(*5)                                                                                                         |
|                                                                          | 型名                                                                                                                |
| PGT1221AA2                                                               |                                                                                                                   |
| Windows Server 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ                          | 標準OS                                                                                                              |
|                                                                          | 標準HDD                                                                                                             |
|                                                                          | 型名                                                                                                                |
| 国際エネルギープログラム対応タイプ (Windows Server 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ (RAID1)) | 標準OS                                                                                                              |
|                                                                          | 標準HDD                                                                                                             |
|                                                                          | 型名                                                                                                                |
| Linuxサポートバンドルタイプ                                                         | 標準OS                                                                                                              |
|                                                                          | 標準HDD                                                                                                             |
|                                                                          | 型名                                                                                                                |
| PGT1221GL2                                                               |                                                                                                                   |
| CPU                                                                      | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9400 (2.53GHz) (*6) (*7) / P8700 (2.53GHz) (*6) / インテル® Celeron® プロセッサー 575 (2GHz) (*7) |
|                                                                          | 2次キャッシュメモリ                                                                                                        |
|                                                                          | プロセッサ数 (コア数)                                                                                                      |
| システムバス (FSB)                                                             |                                                                                                                   |
| メインメモリ                                                                   | 標準                                                                                                                |
|                                                                          | 最大 (*8)                                                                                                           |
| 画面制御機能                                                                   |                                                                                                                   |
| グラフィック表示機能 (*9)                                                          |                                                                                                                   |
| 内蔵 2.5 インチベ (*5)                                                         | 2 (4, 内蔵ハードディスクユニットベイ交換機構適用時) (ホットプラグ対応)                                                                          |
|                                                                          | 搭載可能ユニット                                                                                                          |
|                                                                          | 最大                                                                                                                |
| オプションベイ                                                                  |                                                                                                                   |
| 内蔵 DVD-ROM                                                               |                                                                                                                   |
| 拡張バススロット                                                                 | PCI Express (x8/x16) (x8/x16)                                                                                     |
|                                                                          | PCI (32bit/33MHz) [5.0V]                                                                                          |
| ディスクアレイ                                                                  |                                                                                                                   |
| SAS インターフェース                                                             |                                                                                                                   |
| 外付け FDD                                                                  |                                                                                                                   |
| ネットワークインターフェース (オンボード)                                                   |                                                                                                                   |
| インターフェース                                                                 |                                                                                                                   |
| キーボード / マウス                                                              |                                                                                                                   |
| ハードウェア監視                                                                 |                                                                                                                   |
| ソフト                                                                      |                                                                                                                   |
| リモートサービス機能                                                               | 標準搭載 (オンボード, リモートマネジメントコントローラ)                                                                                    |
|                                                                          | 専用コネクタ (*12)                                                                                                      |
|                                                                          | Management LAN 1ポート (100BASE-TX / 10BASE-T 択一)                                                                    |
| セキュリティチップ                                                                |                                                                                                                   |
| 電源                                                                       | 入力電圧 (周波数) / 入力コンセント                                                                                              |
|                                                                          | 消費電力 / 発熱量                                                                                                        |
|                                                                          | 冗長電源                                                                                                              |
| 冗長ファン                                                                    |                                                                                                                   |
| エネルギー消費効率 (*14)                                                          |                                                                                                                   |
| 外形寸法 [W×D×H (mm)]                                                        |                                                                                                                   |
| 質量                                                                       |                                                                                                                   |
| 騒音値                                                                      |                                                                                                                   |
| 使用環境                                                                     |                                                                                                                   |
| サポート OS (*15) (*16)                                                      |                                                                                                                   |
| 標準保証                                                                     |                                                                                                                   |

(\*1) Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストールタイプに基本 Windows OS 交換機構 (PGBSUW26) を適用することにより Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition / バンドルを追加することができます。

(\*2) Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストールタイプに基本 Windows OS 交換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2, Windows Server 2008 SP2) (PGBSUW20) を適用することにより, System Center Virtual Machine Manager 2008 R2, Windows Server® 2008 用 SP2 媒体 / バンドルを追加することができます。その際, OS はインストールされませんのでご注意ください。

(\*3) 標準バンドルされているディストリビューションは基本 Linux OS 交換機構を適用することにより, Red Hat Enterprise Linux ES (4.8 for x86) に交換できます。

(\*4) 1年間のソフトウェアサポート (月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) がバンドルされています。ハードウェアサポート、2年目以降のサポートをご要望の際は、別途 SupportDesk 契約 (パック込み) をお願いいたします。

(\*5) 同容量 / 同回転数の内蔵 HDD をカスタムメイド型名で追加 / 変更手配して、RAID 設定サービスを手配することにより、RAID 設定を構築し出荷いたします。

(\*6) 標準搭載 CPU (インテル® Celeron® プロセッサー 575 (2GHz) または、インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 (2.53GHz)) を交換する必要があります。(オプション)。国際エネルギープログラム対応タイプ Windows Server 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ (RAID1) のみ、インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 (2.53GHz) が標準搭載 CPU です。

(\*7) 国際エネルギープログラム対応タイプ Windows Server 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ (RAID1) には、搭載できません。

(\*8) OS により使用可能なメモリ容量が異なります。

(\*9) 実際に表示可能な解像度 / 色数は、接続されるディスプレイの機能および OS により異なります。

(\*10) 標準搭載の SAS コントローラカードで RAID を構成する場合は、同容量 / 同回転数の内蔵 HDD2 台のみ接続可能です。また RAID を構成しない場合は内蔵 HDD は 4 台まで接続可能です。

(\*11) 一部作業において FDD ユニット (USB) または USB メモリが必要な場合があります。FDD ユニット (USB) もしくは USB メモリを必要とする作業については、弊社 HP (<http://primserver.fujitsu.com/primergy/tec.html>) を参照ください。

(\*12) リモートマネジメントコントローラポートアップグレード (PGBRMCP1) を適用することにより、コネクタ位置をフロント側に追加することができます。(背面のコネクタとは排他使用となります。)

(\*13) Windows Server® 2008 / 2008 R2 の BitLocker™ Drive Encryption 機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption 機能の詳細については弊社 HP (<http://primserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>) を参照ください。

(\*14) エネルギー消費効率は省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

(\*15) Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 の SP2 対応状況等、Windows 情報については弊社 HP (<http://primserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>) を参照下さい。インテル® Celeron® プロセッサー 575 は、Hyper-V™ 機能を未サポートです。

(\*16) Linux 情報は弊社 HP (<http://primserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>) を参照下さい。また対応状況、サポート可能な Linux の版数については、同 HP 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。

(\*17) VM 機能は未サポートです。

●Intel, Intel Core, Celeron は、米国インテル社の登録商標または商標です。

●Microsoft, Windows Server, Windows, Hyper-V は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●Red Hat, RPM および Red Hat をベースとした全ての商標とロゴは、Red Hat, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

■本製品は、一部消耗品が含まれており、交換には別途費用が必要となります。

■商品の保守サポート期間は、お客様の購入後 5 年間です。

■当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

■各種ドライバや BIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください)

<ダウンロードサイト><http://primserver.fujitsu.com/primergy/downloads/>

\*このカタログのハードディスク等の容量表記は 1TB = 1000 Byte、1GB = 1000 Byte 換算値です。1TB = 1024 Byte、1GB = 1024 Byte 換算のものとは表記上同等容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

\*周辺機器への接続については PRIMERGY システム構成図等をご参照ください。

\*本製品は日本国内仕様です。当社では本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

## 高信頼を支える、コンパクトサーバに最適な周辺機器

省スペース化の実現にこだわった TX120 S2 では、サーバと同等サイズの無停電電源装置「Smart-UPS C500J」を提供。突然の停電や瞬断などの電源トラブルによるデータの損失やハードディスクの破損を防ぎ、サーバを守ります。TX120 S2 と「Smart-UPS C500J」を一緒に収納可能な「PCワゴン」も用意しており、机下にすっきりと設置することができます。また、本体に内蔵可能なバックアップ装置として、「内蔵 DAT 72 ユニット」と、「内蔵データカートリッジドライブユニット」を用意。「内蔵データカートリッジドライブユニット」は、2.5 インチハードディスクをカートリッジ化することによりサーバへの着脱が可能で、手軽に高速バックアップが可能です。

### 環境への取組み

#### ■「スーパーグリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準 (省資源化、リサイクル設計、化学物質含有 / 使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など) をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供いたします。TX120 S2 では、さらに省資源化、省エネルギー等の環境配慮レベルが極めて優れている「スーパーグリーン製品」として提供いたします。富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>



#### ■グリーン購入法への対応

2001年4月から施行のグリーン購入法 (国等による環境物品等の調達推進等に関する法律) に基づく調達の2009年度基本方針 (判断の基準) に対応しています。

#### ■省エネルギー基準達成率

このカタログに記載した製品は、省エネ法 (エネルギーの合理化に関する法律) で定められた 2007 年度までに達成しなければならない目標基準値を 500% 以上達成した製品です。



省エネルギー基準達成率の [AAA] は 500% 以上であることを示します。

#### ■マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさへ、電子データ (PDF) で提供いたします。

### 廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていた PRIMERGY を廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」(<http://primserver.fujitsu.com/primergy/note/>) をご覧ください。

#### ▲安全に関するご注意

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電圧・電圧でお使いください。本製品に選択することができる CD / DVD ドライブはレーザーを使用しています。【クラス1レーザー製品】

PRIMERGY についてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

●インターネット情報ページ

<http://primserver.fujitsu.com/primergy/>

●SupportDesk 紹介ページ

<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

【製品サポート】

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン

0120-933-200

受付時間 9:00～17:30 (土・日・祝日・年末年始を除く)

富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター

■このカタログは、2010年1月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色合いが異なる場合があります。

■このカタログには、FSC 森林認証紙 (ミックス品) \*、大豆インク、有害な廃棄物を出さない水なし印刷方式を採用しています。 \*SA-COC-001217, ©1996 Forest Stewardship Council A.C.

CG4452-4 2010年1月K