

富士通 PCサーバ プライマジー

PRIMERGY

RX300 S5 2WAY

インテル® Xeon® プロセッサー
X5570 / E5540 / L5530 / E5520 /
L5520 / L5506 / E5504 / E5502

2GB(～72GB(1CPU構成時)) / (～144GB(2CPU構成時))
DDR3 1066 Registered DIMM / DDR3 1333 Registered DIMM

PCI Express対応

3.5インチ SAS HDD 6ベイ (MAX 3.6TB)
2.5インチ SAS HDD 8ベイ (MAX 2.4TB)
SATA HDD 6ベイ (MAX 6TB)

オンボード1000BASE-T×2

冗長電源 / 冗長ファン対応

3年標準保証 (SASモデル)
1年標準保証 (SATAモデル)



充実した機能により高性能・高信頼を実現する 2WAYラック型サーバ

高速 / 高性能を実現するアーキテクチャー

■ **Windows Server 2008 R2 Standard / Enterpriseバンドルタイプをラインナップ**
RX300 S5では、消費電力のコントロールや仮想化機能 (Hyper-V) の強化などの新機能を搭載した、Windows Server 2008 のリリース アップデート版、Windows Server 2008 R2 をバンドルしたタイプをラインナップしています。

■ インテル® Xeon® プロセッサ 5500番台を採用

パフォーマンスと消費電力当たりの性能の向上を実現したCPU「インテル® Xeon プロセッサ 5500番台」を搭載。

■ 高速メモリアクセスの実現

メモリにDDR3 1066 Registered DIMM (PC3-8500) を採用。またカスタムメイドでDDR3 1333 Registered DIMM (PC3-10600) を選択することができます。同一のデータを2つのチャンネルペアに書き込むことで冗長化を実現する「メモリミラーリング機能」や、3枚1組で搭載されているメモリの1枚を使用せず予約 (スベア) し、訂正可能な異常が発生すると予約メモリと切り替えを行う「メモリスベアリング機能」をサポートしています。

■ 用途に応じてハードディスクの選択が可能

高信頼で耐障害性の高い2.5インチと3.5インチのSASハードディスクと、コストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用。用途に応じて選択いただけます。
* SATAハードディスクには、運用上の注意事項があります。裏面「SATAハードディスク注意事項」でご確認ください。

■ バックアップ装置を搭載可能

2Uの筐体ながら、オプションベイに、内蔵DAT72ユニット、または内蔵データカートリッジドライブユニットを搭載することが可能です。

■ 高効率電源ユニットを選択可能

電源から供給される交流電源を、装置内部で直流電源に変換する際の変換効率が90%以上の高効率電源ユニットをオプションでご用意しています。

■ AC200V電源に対応

オプションの200V対応電源ケーブルをご使用いただくことで、AC200V電源に対応します。

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■ カスタムメイドサービスを実施

基本タイプに、カスタムメイドでお客様のニーズに合わせたオプション製品を実装し、出荷します*。また、お客様の要望に応じたRAIDの設定やラック搭載等を実施する「カスタムメイドプラスサービス」(有償) を提供。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。*一部カスタムメイドの対象外のオプションもあります。

■ セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

*VMware®は「ServerView Installation Manager」によるインストールはおこなえません。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■ 品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えるために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造 (部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験 (品質管理)) からサポートを、国内で実施しています。



■ リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■ 信頼性の高いハードウェアの冗長化

メモリ、電源ユニット*1、ファン*1の冗長化により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。ホットプラグ対応*2のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。
*1: オプション適用時。*2: メモリは除く。



■ サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager & ServerView Agent」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager & ServerView Agent」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■ 「UpdateSite」を利用した安定稼働の実現

「UpdateSite」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

● Windows環境: 「UpdateSite」のご利用にあたり、「UpdateAdvisor」が必要となります。

「UpdateAdvisor」はサーバ本体に標準添付しております。

● Linux環境: 「UpdateSite」のご利用には、SupportDesk Standardの契約 (有償) が必要です。

*VMware®は「UpdateSite」に対応していません。

■ 幅広いサポートメニューをご用意

3年間 (SASモデル) / 1年間 (SATAモデル) のハードウェアの標準保証 (翌営業日以降訪問修理) に対応。また、当日訪問修理にアップグレードするバックも提供しています。さらに、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、月額払いの「SupportDesk Standard」もご用意しています。

		PRIMERGY RX300 S5 (3.5インチSASモデル)	PRIMERGY RX300 S5 (2.5インチSASモデル)	PRIMERGY RX300 S5 (SATAモデル)
ディスクレスタイプ	標準OS	—		
	標準HDD	—		
	型名	PGR3052AA	PGR3052AA2	PGR3052BA
Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ/アレイ (RAID0)	標準OS	Windows Server® 2008 Standard (5CAL付)バンドル (*1) (*2)		
	標準HDD	146.8GB (15,000rpm)×1	146.8GB (10,000rpm)×1	160.0GB (7,200rpm)×1
	型名	PGR305243	PGR3052434	PGR3052E3
Windows Server 2008 Enterprise バンドルタイプ/アレイ (RAID0)	標準OS	Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付)バンドル (*4) (*5)		
	標準HDD	146.8GB (15,000rpm)×1	146.8GB (10,000rpm)×1	—
	型名	PGR305244	PGR3052444	—
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ/アレイ (RAID0)	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付)バンドル (*3)		
	標準HDD	146.8GB (15,000rpm)×1	146.8GB (10,000rpm)×1	160.0GB (7,200rpm)×1
	型名	PGR305246	PGR3052464	PGR3052E6
Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドルタイプ/アレイ (RAID0)	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル (*6)		
	標準HDD	146.8GB (15,000rpm)×1	146.8GB (10,000rpm)×1	—
	型名	PGR305247	PGR3052474	—
Linuxインストール代行 サービス バンドルタイプ/アレイ (RAID0)	標準OS	Red Hat Enterprise Linux 5.3 (for x86) (インストール代行サービスバンドル) (*7)		
	標準HDD	146.8GB (15,000rpm)×1	146.8GB (10,000rpm)×1	160.0GB (7,200rpm)×1
	型名	PGR30524L	PGR30524L4	PGR3052EL
CPU		インテル® Xeon® プロセッサ X5570 (2.93GHz) (*8) / E5540 (2.53GHz) (*8) / L5530 (2.40GHz) (*8) / E5520 (2.26GHz) (*8) / L5520 (2.26GHz) (*8) / L5506 (2.13GHz) (*8) / E5504 (2GHz) (*8) / E5502 (1.86GHz) (*8)		
	3次キャッシュメモリ	8MB (インテル® Xeon® プロセッサ X5570 / E5540 / L5530 / E5520 / L5520) / 4MB (インテル® Xeon® プロセッサ L5506 / E5504 / E5502)		
	プロセッサ数 (コア数)	1 (4コア) (最大2 (8コア)) (インテル® Xeon® プロセッサ X5570 / E5540 / L5530 / E5520 / L5520 / L5506 / E5504) / 1 (2コア) (最大2 (4コア)) (インテル® Xeon® プロセッサ E5502)		
	メモリバス	1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサ X5570) (*9) / 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサ E5540 / L5530 / E5520 / L5520) / 800MHz (インテル® Xeon® プロセッサ L5506 / E5504 / E5502)		
	QuickPath Interconnect (QPI)	6.4 GT/s (インテル® Xeon® プロセッサ X5570) / 5.86 GT/s (インテル® Xeon® プロセッサ E5540 / L5530 / E5520 / L5520) / 4.8 GT/s (インテル® Xeon® プロセッサ L5506 / E5504 / E5502)		
メインメモリ	標準	2GB (2GB DDR3 1066 Registered DIMM×1, PC3-8500) (SDCC対応) (*26)		
	最大 (*10) (*11)	1CPU構成時: 72GB (8GB DDR3 1066 Registered DIMM×9, PC3-8500) / 48GB (8GB DDR3 1333 Registered DIMM×6, PC3-10600) 2CPU構成時: 144GB (8GB DDR3 1066 Registered DIMM×18, PC3-8500) / 48GB (8GB DDR3 1333 Registered DIMM×6, PC3-10600)		
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM: 8MB		
グラフィック表示機能 (*12)		640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024ドット		
内蔵3.5インチベイHDD/2.5インチベイHDD (SAS)		6 (ホットプラグ対応) (*13)	8 (ホットプラグ対応) (*14)	6 (ホットプラグ対応) (*13)
	最大 (*15)	3.6TB	2.5インチSAS HDD: 2.4TB	6TB
	搭載可能ユニット	3.5インチSAS HDD: 146.8GB (15krpm) / 300.0GB (15krpm) / 450.0GB (15krpm) / 600.0GB (15krpm)	2.5インチSAS HDD: 73.4GB (15krpm) / 146.8GB (10krpm) / 146.8GB (15krpm) / 300.0GB (10krpm)	3.5インチSATA HDD: 160GB (7.2krpm) / 500GB (7.2krpm) / 1TB (7.2krpm)
	内蔵バックアップ装置	オプション (2ベイ占有, 内蔵DAT72ユニット (ドライブケージ付) / 内蔵データカートリッジドライブユニット (ドライブケージ付))	オプション (内蔵DAT72ユニット / 内蔵データカートリッジドライブユニット)	オプション (2ベイ占有, 内蔵DAT72ユニット (ドライブケージ付) / 内蔵データカートリッジドライブユニット (ドライブケージ付))
内蔵DVDドライブユニットベイ		標準搭載 (DVD-ROMドライブユニット (最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM) SATA)、オプション (DVD-RAMドライブユニット (読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大24倍速CD-ROM / 書き最大5倍速 DVD-RAM) SATA)		
拡張バススロット	PCI Express 2.0 (x8レーン) [x8/7ヶ所] PCI Express 2.0 (x4レーン) [x8/7ヶ所]	2 ※ LowProfile PCI Expressカード専用 5 (SASアレイコントローラカードで1スロット占有済) ※ LowProfile PCI Expressカード専用		
ディスクアレイ		標準搭載 (SASアレイコントローラカード、256MBキャッシュ)		
SASインターフェース	SAS×8ポート (6ポートのみ使用可)	SAS×8ポート		SAS×8ポート (6ポートのみ使用可)
外付けFDD		オプション (*16)		
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一)		
インターフェース		ディスプレイ (アナログRGB)×2 [前面: 1 / 背面: 1]、シリアルポート×2 (D-SUB9ピン)、キーボード (USB)、マウス (USB)、USB (Ver. 2.0)×7 (キーボード / マウスで2個使用) [前面: 3 / 背面: 4]		
キーボード / マウス		オプション		
ハードウェア監視		標準搭載 (ローカルサービスパネル)		
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agent 標準添付 (*17)		
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)		
セキュリティチップ		オプション (TCG 1.2準拠) (*18)		
電源	入力電圧 (周波数) / 入力コンセント	標準 AC100V (50/60Hz): 平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠) ×1 (最大2) / オプション AC200V (50/60Hz): (NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠) ×1 (最大2) (*19)		
	消費電力 / 発熱量	最大 720W / 2592kJ/h (Xeon® L5530: 最大 650W / 2340kJ/h)		
	冗長電源	オプション (ホットプラグ対応)		
冗長ファン		オプション (ホットプラグ対応)		
エネルギー消費効率 (*20)		インテル® Xeon® プロセッサ X5570 (2.93GHz): 0.0016 / E5540 (2.53GHz): 0.0019 / L5530 (2.40GHz): 0.0018 / E5520 (2.26GHz): 0.0021 / L5520 (2.26GHz): 0.0019 / L5506 (2.13GHz): 0.0020 / E5504 (2GHz): 0.0023 / E5502 (1.86GHz): 0.0048 (c区分)		
外形寸法 [W×D×H (mm)]		445 (483 (突起部含む)) × 720 (769 (突起部含む)) × 88 (2U)		
質量		最大 28.0kg (30.9kg (ラックレール含む))	最大 23.9kg (26.8kg (ラックレール含む))	最大 28.0kg (30.9kg (ラックレール含む))
騒音値		稼働時 45dB / 待機時 45dB (冗長化交換機適用時: 稼働時 47dB / 待機時 47dB)		
使用環境		周囲温度: 10～35℃ / 湿度: 20～80% (ただし結露しないこと)		
サポートOS (*21) (*22) (*23)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit) / Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) / Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit) / Windows Server® 2008 Standard (64-bit) / Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit) / Windows Server® 2008 Enterprise Edition (64-bit) / Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit) / Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) / Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2) / Windows x64 Edition (SP2), Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) / Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) / Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*24) / Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) / Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel®) (*24) / VMware® Infrastructure 3 Version 3.5 (*17) (*25) / VMware vSphere™ 4 (*17) (*25)		
		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))		
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))		

- (*)1 Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ/アレイに基本Windows OS交換機構 (PGBSUW13) を適用することによりWindows Server® 2003 R2, Standard Edition (バンドル)/Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (バンドル) を追加することができます。
- (*)2 Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ/アレイに基本Windows OS交換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (PGBSUW16) を適用することにより、System Center Virtual Machine Manager 2008 R2を追加することができます。
- (*)3 Windows Server® 2008 R2 Standard バンドルタイプ/アレイに基本Windows OS交換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (PGBSUW18) を適用することにより、System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (バンドル) を追加することができます。
- (*)4 Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ/アレイに基本Windows OS交換機構 (PGBSUW14) を適用することによりWindows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (バンドル)/Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (バンドル) を追加することができます。
- (*)5 Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ/アレイに基本Windows OS交換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (PGBSUW17) を適用することにより、System Center Virtual Machine Manager 2008 R2を追加することができます。
- (*)6 Windows Server® 2008 R2 Enterprise バンドルタイプ/アレイに基本Windows OS交換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (PGBSUW19) を適用することによりSystem Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (バンドル) を追加することができます。
- (*)7 Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに標準に添付されているデスクリプションは基本Linuxディストリビューションは基本Linuxディストリビューション (PGBSU125) によりRed Hat Enterprise Linux ES (4.7 for x86) への交換ができます。
- (*)8 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサ E5502 (1.86GHz)) を交換する必要があります。 (オプション)
- (*)9 DDR3 1333 Registered DIMM搭載時より、1333MHzで動作いたします。
- (*)10 OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
- (*)11 物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。 (カスタムメイドでCPU増設した場合は、メモリもカスタムメイドにて最低1枚手配必須)
- (*)12 実際の表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
- (*)13 RAID1/RAID0/RAID10に対して、同容量/同回転数の内蔵HDDをカスタムメイドで追加/変更手配することで、HDD構成が2台の場合はRAID1、3～6台の場合はRAID5に変更し出いたします。
- (*)14 アレイタイプ (RAID0) に対し、同容量/同回転数の内蔵HDDをカスタムメイドで手配することで、内蔵HDD構成が2台の場合はRAID1、3～6台 (2.5インチベイ×12台) は3～12台の場合はRAID5に変更し出いたします。
- (*)15 すべての内蔵HDDはRAIDで構成する必要があります。
- (*)16 複数台システムに最低1台、別添FDDユニット (USB) (FMD-FD-S15) を手配する必要があります。
- (*)17 VMwareを動作させるために必要となるライブラリはVMware®に添付されています。ServerView Operations Manager & ServerView Agent、RAID監視ツールはダウンロードサイト (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/) に提供しております。
- (*)18 Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) を参照ください。
- (*)19 AC200V (NEMA L6-15) を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル (AC200V対応) [PG-CBLPU04] を手配する必要があります。AC200V (IEC60320-C14) を使用する場合は、電源ユニット1台毎に電源ケーブル (AC200V対応) [PG-CBLPU05] を手配する必要があります。
- (*)20 エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。但し、インテル® Xeon® プロセッサ X5570 / E5540 / L5530 / E5520 / L5520 / L5506 / E5504については、省エネ法の対象外であり、エネルギー消費効率は参考値です。
- (*)21 Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2008のSP2対応状況等、Windows情報については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) を参照下さい。
- (*)22 Linuxディストリビューションは弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) を参照下さい。またサポート可能なLinuxの版数については、同HPのLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
- (*)23 VMware情報は弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) を参照下さい。またサポート可能なVMwareの版数については、同HPのVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。
- (*)24 (1) VM機能を使用の際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。
- (*)25 SATAモデルは、VM機能は未サポートです。
- (*)26 2U/3U/4UのDIMMは、1CPU構成時メモリ7枚以上、2CPU構成時メモリ13枚以上搭載する場合、実際に動作可能なフロッピーは800MHzとなります。

- Intel、Xeonは、米国インテル社の登録商標または商標です。
- Microsoft、Windows、Windows、Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Red Hat、RPMおよびRed Hat Enterpriseとは、全ての米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- VMwareは、VMware, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 記載されている企業名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- 本製品は、一部機能が失われることがあります。詳細な使用法が必要となります。
- 商品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。
- 弊社およびお客様指定業者へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業またはお客様窓口へお問い合わせください。
- 各種ドライバやBIOS、ファームウェア、ソフトウェア等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトに提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用し頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。 (弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください。)
- このカタログのハードディスクの容量表記は1TB = 1000*Byte、1GB = 1000*Byteと換算しています。1TB = 1024*Byte、1GB = 1024*Byte換算のものとは同等容量でも、容量量は少なくなりますのでご注意ください。
- 周辺機器への接続については (P) PRIMERGYシステム構成図) を必ずご参照ください。
- ※本製品は日本国内仕様です。弊社では本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはございません。

SATAハードディスク注意事項

■ SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。 ■ BC-SATAハードディスク (Business Critical) のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用 (アプリケーションを搭載しない) ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。 ■ 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。 (SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスクの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/ をご参照ください) ■ SATAハードディスクを搭載したモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。 ■ なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

環境への取組み

「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準 (省資源化、リサイクル設計、化学物質を含む使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など) をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供いたします。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。

http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/



■ **グリーン購入法への対応**
2001年4月から施行のグリーン購入法 (国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律) に基づく調達の2009年度基本方針 (判断の基準) に対応しています。

■ **省エネルギー基準達成率**
このカタログに記載した製品は、省エネ法 (エネルギーの合理化に関する法律) で定められた、2007年度までに達成しなければならない目標基準値を500%以上達成した製品です。



■ **マニュアルの電子化**
自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ (PDF) で提供いたします。

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になつたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」 (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/note/) をご覧ください。

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、燃焼などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

本製品に選択することができるCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。 [クラス1レーザー製品]

PRIMERGYについてのお問い合わせ、ご用命は、下記に申し送りください。

●インターネット情報ページ

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/

●Support Desk紹介ページ

http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/

●製品サポート

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン

0120-933-200

受付時間 9:00～17:30 (土・日・祝日・年末年始を除く)

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター