

プライマジー

FUJITSU PRIMERGY RX600 S5

PCサーバ

品質と信頼性へのこだわりを追求した
4WAYラック型サーバ

高速/高性能を実現するアーキテクチャー

8コア・プロセッサを搭載

CPUに8つのCPUコアを搭載した「インテル® Xeon® X7550/L7555 プロセッサ」を採用。大幅なパフォーマンスの向上を実現しています。

高速メモリアクセスの実現

メモリにDDR3 1333 RDIMM (PC3-10600)を採用。最大512GBまで拡張することが可能です。また、同一のデータを2つのチャンネルペアに書き込むことで冗長化を実現する「メモリ・ミラーリング機能」をサポートしています。

SASアレイコントローラを標準搭載

SASアレイコントローラカードを標準搭載しており、RAID0, 1, 1E, 1+0のアレイ構成が可能です。また、オプションでRAID5, 6のアレイ構成が可能です。

用途に応じてSSDまたはハードディスクの選択が可能

読み出し性能、低消費電力に優れた2.5インチのSSDおよび高信頼で耐障害性の高いSAS2.0に対応した2.5インチのSASハードディスクを採用。用途に応じて選択可能です。

短期間での容易な導入を実現するサービス/ツール

RAID設定サービス

本体に内蔵されるハードディスク/SSDのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスワップ設定をして納品いたします。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

セットアップ支援ツール

「ServerView Installation Manager」

ハードウェアの設定やOSのインストールをおこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

*VMware®は「ServerView Installation Manager」によるインストールはおこなえません。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えるために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造(部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験(品質管理))からサポートを、国内で実施しています。



信頼性の高いハードウェアの冗長化

ハードディスクのアレイ構成や、メモリ、電源ユニット、ファンの冗長化により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager & ServerView Agents」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager & ServerView Agents」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

「Update Management機能」を利用した安定稼働の実現

「Update Management機能」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。「Update Management機能」として、2種類の機能をご提供いたします。

●Update Manager

インターネットを通じて、最新の修正情報を検索、ダウンロード、選択、適用までを行います。ServerView Operations Managerにて一括管理します。

※「Update Manager」のご利用にあたっては、「ServerView Operations Manager」、「ServerView Agents」、「ServerView Update Agents」(本体標準添付)が必要です。

●Update Manager Express

ServerView Suite、またはUpdate DVDのメディアに含まれている修正リポジトリを用いて、オフラインで修正情報の適用を行います。

※「Update Manager Express」のご利用にあたっては、ServerView Suite、またはUpdate DVDのDVDメディアが必要です。

※ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

幅広いサポートメニューをご用意

3年間のハードウェアの標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。また、当日訪問修理にアップグレードするバックも提供しています。さらに、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、月額払いの「SupportDesk Standard」もご用意しています。



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

		PRIMERGY RX600S5
ディスクスライプ	標準 OS	—
	標準 HDD	—
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ/アレイ (RAID0)	標準 OS	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) バンドル
	標準 HDD	146.8GB (10krpm) (SAS HDD) × 1 (RAID0)
Linux サポートバンドルタイプ/アレイ (RAID0)	標準 OS	Red Hat Enterprise Linux 5.5 (Intel64) バンドル [SupportDesk 1年付]
	標準 HDD	146.8GB (10krpm) (SAS HDD) × 1 (RAID0)
CPU		インテル® Xeon® プロセッサ X7550 (2GHz) / L7555 (1.86GHz) / L7545 (1.86GHz) / X7542 (2.66GHz) / E7530 (1.86GHz) / E7520 (1.86GHz)
	3次キャッシュメモリ	24MB (インテル® Xeon® プロセッサ L7555) / 18MB (インテル® Xeon® プロセッサ X7550 / L7545 / E7520) / 12MB (インテル® Xeon® プロセッサ X7542 / E7530)
	プロセッサ数 (コア数)	2 (16コア) (最大4 (32コア)) (インテル® Xeon® プロセッサ X7550 / L7555) / 2 (12コア) (最大4 (24コア)) (インテル® Xeon® プロセッサ L7545 / X7542 / E7530) / 2 (8コア) (最大4 (16コア)) (インテル® Xeon® プロセッサ E7520)
	メモリバス	1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサ X7550 / L7555 / L7545 / X7542 / E7530) / 800MHz (インテル® Xeon® プロセッサ E7520)
	標準	8GB (2GB DDR3 1333 RDIMM × 4)
メインメモリ	最大 (*1) (*2)	2CPU構成時: 256GB (8GB DDR 1333 RDIMM × 32) / 3CPU構成時: 384GB (8GB DDR 1333 RDIMM × 48) / 4CPU構成時: 512GB (8GB DDR 1333 RDIMM × 64)
内蔵2.5インチベイ		8 (ホットプラグ対応)
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD: 73.4GB (15krpm) / 146.8GB (10krpm) / 146.8GB (15krpm) / 300.0GB (10krpm) / SSD: 32GB / 64GB
	最大	SAS HDD: 2.4TB / SSD: 512GB
内蔵5インチベイ		1 (空き)
内蔵ODDベイ		標準搭載 [DVD-ROMドライブユニット (最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM (Slimドライブ, SATA))], オプション [DVD-RAMドライブユニット (読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大24倍速 CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM (Slimドライブ, SATA)) / Blu-ray Comboドライブユニット (読出最大2倍速 BD / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大24倍速 CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM (Slimドライブ, SATA))]
拡張バススロット	PCI Express 2.0 (x16レーン) [x16ソケット]	1
	PCI Express 2.0 (x8レーン) [x8ソケット]	5 (SASアレイコントローラカードで1個占有済)
	PCI Express 2.0 (x4レーン) [x8ソケット]	3
	PCI Express (x4レーン) [x8ソケット]	2
ディスクアレイ		標準搭載 (SASアレイコントローラカード)
外付けFDD		オプション (*3)
ネットワークインターフェース (オンボード)		4ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一)
インターフェース		ディスプレイ (アナログRGB) × 2 [前面: 1 / 背面: 1]、シリアルポート (D-SUB9ピン)、キーボード (USB)、マウス (USB)、USB (Ver. 2.0) × 5 (キーボード/マウスで2個使用) [前面: 3 / 背面: 2]
キーボード/マウス		オプション
ハードウェア監視		標準搭載 (LCDパネル)
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付
セキュリティチップ		オプション (TCG 1.2準拠)
電源	入力電圧 (周波数) / 入力コンセント	標準 [AC200V (50/60Hz) / 引掛型3Pロック (NEMA L6-15準拠) × 2] / オプション [< AC200V (50/60Hz) / 引掛型3Pロック (IEC60320準拠) > / < AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠) >] (最大4)
	消費電力 / 発熱量	最大 1927W / 6937.2kJ/h
	冗長電源	標準搭載: 2 (オプション適用時: 4)
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)
エネルギー消費効率 (2007年度基準) (*4)		規制対象外
外形寸法 [W × D × H (mm)]		447 (482.6 (突起部含む)) × 697.8 (766.7 (突起部含む)) × 176 (4U)
質量		最大 46kg (ラックレール含まない)
使用環境		周囲温度: 10 ~ 35℃ / 湿度: 10 ~ 85% (ただし結露しないこと)
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜 ~ 金曜、9:00 ~ 17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。

(*2) 拡張RAMボード (8DIMMスロット/枚) を増設時の最大メモリ容量です。(標準搭載2枚を含めて合計8枚搭載可能)

(*3) 一部作業においてFDDユニット(USB)またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット(USB)もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/>)を参照ください。

(*4) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。本製品は、省エネ法の規制対象外です。

- Intel, Xeonは、米国インテル社の登録商標または商標です。
- Microsoft, Windows Server, Windows, Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Red Hat, RPMおよびRed Hatをベースとした全ての商標とロゴは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- VMware, VMware, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

- 本製品には、一部消耗品が含まれており、交換には別途費用が必要となります。
 - 商品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。
 - 弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
 - 各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトで提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください)
- <ダウンロードサイト><http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/>

* このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB=1000*Byte、1GB=1000*Byte換算値です。1TB=1024*Byte、1GB=1024*Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。
* 周辺機器への接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。
* 本製品は日本国内仕様です。弊社では本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

環境への取組み

「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。 <http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡の際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/note/>)をご覧ください。

● SupportDesk紹介ページ「製品サポート」 <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

■ このカタログは、2010年3月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ■ 印刷の都合によりカタログの商品写真と実物とは色彩が異なる場合があります。
■ このカタログには、FSC森林認証紙(ミックス品)※、大豆インキ、有害な溶剤を出さない水なし印刷方式を採用しています。 ※A-COC-001217, ©1996 Forest Stewardship Council A.C.

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン

0120-933-200

受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日・年末年始を除く)

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/>



マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ(PDF)で提供しています。

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となります。
表示された正しい電圧・電圧でお使いください。
本製品に選択することができるCD/DVD/Blu-rayドライブはレーザーを使用しています。 クラス1レーザー製品