

プライマジー

FUJITSU PRIMERGY TX200 S6

PCサーバ

インテル® Xeon® プロセッサ 5600番台を搭載可能な、拡張性に優れた2WAYタワー/ラック兼用型サーバ

高速/高性能を実現するアーキテクチャ

インテル® Xeon® プロセッサ 5600番台を採用、パフォーマンスと消費電力当たりの性能の向上を実現したCPU「インテル® Xeon® プロセッサ 5600番台」を搭載可能。

高性能/高信頼メモリの採用

標準搭載メモリにDDR3 1333 UDIMM(PC3-10600)を採用、最大96GB*まで拡張することが可能です。また、同一のデータを2つのチャンネルペアに書き込むことで冗長化を実現する「メモリミラーリング機能」や、3枚1組で搭載されているメモリの1枚を使用せず予約(スペア)し、訂正可能な異常が発生すると予約メモリと切り替えを行う「メモリスペアリング機能」をサポートしています。
*：2CPU構成時。

用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

読み出し性能、低消費電力に優れた2.5インチのSSD、および高信頼で耐障害性の高いSAS2.0に対応した2.5インチと3.5インチのSASハードディスクとコストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用。用途に応じて選択可能です。

*：SATAハードディスクは、運用上の注意事項があります。裏面「SATAハードディスク注意事項」でご確認ください。

高効率電源ユニットの採用

電源から供給される交流電源を、装置内部で直流電源に変換する際の変換効率が90%以上の高効率電源ユニットを標準で搭載しています。

*：800W電源標準搭載タイプのみ。

AC200V電源に対応

オプションの200V対応電源ケーブルをご使用いただくことで、AC200V電源に対応します。

タワータイプとラックmountタイプから選択可能

短期間での容易な導入を実現するサービス/ツール

RAID設定サービス

ハードディスクなどの内蔵ストレージのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

*VMware®は「ServerView Installation Manager」によるインストールはおこなえません。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造(部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験(品質管理))からサポートを、国内で実施しています。



リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハンダ時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

信頼性の高いハードウェアの冗長化

内蔵ストレージのアレイ構成や、メモリ、電源ユニット*1、ファン*2の冗長化により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。ホットプラグ対応*3のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

*1：オプションの内蔵電源ユニット適用時。(800W電源標準搭載タイプのみ)

*2：800W電源標準搭載タイプのみ。 *3：メモリ、FANは除く。

サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager & ServerView Agents」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager & ServerView Agents」により、CPU、メモリ、内蔵ストレージ、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、易くかつ確実なサーバの運用管理を実現します。

「Update Management機能」を利用した安定稼働の実現

「Update Management機能」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。「Update Management機能」として、2種類の機能をご提供いたします。

●Update Manager

インターネットを通じて、最新の修正情報を検索、ダウンロード、選択、適用までを行います。ServerView Operations Managerにて一括管理します。

*「Update Manager」のご利用にあたっては、「ServerView Operations Manager」、「ServerView Agents」、「ServerView Update Agents」(本体標準添付)が必要です。

●Update Manager Express

ServerView Suite、またはUpdate DVDのメディアに含まれている修正ポジトリを用いて、オフラインで修正情報の適用を行います。

*「Update Manager Express」のご利用にあたっては、ServerView Suite、またはUpdate DVDのDVDメディアが必要です。

*ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

幅広いサポートメニューをご用意

3年間のハードウェアの標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。また、当日訪問修理にアップグレードするパックも提供しています。さらに、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、月額払いの「SupportDesk Standard」もご用意しています。



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

Table with columns for PRIMERGY TX200 S6 (3.5インチモデル) and PRIMERGY TX200 S6 (2.5インチモデル). Rows include specifications for Disk Drives, OS, CPU, Memory, and Power.

(1) ディスクレスタイプは、Windows OSバンドルを適用することにより、Windows OSをバンドルすることができます。
(2) 標準インストールされているOSは基本Linux OS交換機を適用することにより、他のLinux OSへの変更が可能です。

SATAハードディスク注意事項
■ SATAハードディスクは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご利用を前提とした設計となっております。

環境への取組み
「グリーン製品の提供
当社の厳しい環境評価基準（資源効率、リサイクル設計、化学物質含有（使用規制）、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ないグリーン製品として提供しています。

Green Policy Innovation
グリーン購入法への対応
省エネルギー基準達成率
マニュアルの電子化
このカタログには、FSC®森林認証紙、植物油（大豆）を必要最小限におさえ、電子データ（PDF）で提供しています。

安全に関するご注意
ご利用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

製品・サービスについてのお問い合わせは
富士通コンタクトライン
0120-933-200
受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日・年末年始を除く）
富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

このカタログには、FSC®森林認証紙、植物油（大豆）を必要最小限におさえ、電子データ（PDF）で提供しています。
http://primerserver.fujitsu.com/primergy/
CG4493-2 2011年2月