

プライマジー

FUJITSU PRIMERGY TX150 S7 PCサーバ

多彩なCPUラインナップと静音設計で静かなオフィス運用を実現する
1WAYタワー型サーバ

高速/高性能を実現するアーキテクチャー

優れた静音性を実現

CPUの冷却効率を上げるために、『ヒートパイプ冷却方式』を採用。これにより、実測値約33dBの静音化を実現しました。図書館並みと言われる40dBを更に下回る静音性により、サーバをオフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

多彩なCPUをラインナップ

CPUは、インテル® Pentium®/Core i3®/Xeon® プロセッサの中から、用途に応じて多彩なCPUラインナップから選択することが可能です。

用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高信頼で耐障害性の高いSASハードディスクと、コストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用。用途に応じて選択いただけます。ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

多彩なバックアップ装置を内蔵可能

LTO 5ユニット / LTO 4ユニット / LTO 3ユニット / LTO 2ユニット / データカートリッジドライブユニット / DAT 72ユニットに加え、DAT160ユニットを内蔵することが可能です。

ラックマウント変換機構によりラック搭載可能
オプションのラックマウント変換機構をご使用いただくことで、ラック搭載が可能です。

短期間での容易な導入を実現する カスタムメイド/ツール

RAID設定サービス

内蔵ストレージのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定 / ホットスベア設定をして納品いたします。これにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組み込み・装置組み込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。



リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager」により、CPU、メモリ、内蔵ストレージ、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

「Update Management機能」を利用した安定稼働の実現

「Update Management機能」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。「Update Management機能」として、2種類の機能をご提供いたします。

●Update Manager

インターネットを通じて、最新の修正情報を検索、ダウンロード、選択、適用までを行います。ServerView Operations Managerにて一括管理します。

※「Update Manager」のご利用にあたっては、「ServerView Operations Manager」、「ServerView Agents」、「ServerView Update Agents」（本体標準添付）が必要です。

●Update Manager Express

ServerView Suite、またはUpdate DVDのメディアに含まれている修正リポジトリを用いて、オフラインで修正情報の適用を行います。

※「Update Manager Express」のご利用にあたっては、ServerView Suite、またはUpdate DVDのDVDメディアが必要です。

※ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

国際エネルギースタープログラム対応タイプをラインナップ

一定の省エネルギー基準をクリアした、国際エネルギースタープログラム対応タイプをご用意しています。グリーンITにより環境負荷の低減を支援します。

※本タイプは、カスタムメイドにより出荷時の構成を変更することができません。

※本タイプは、サーバ機器向け国際エネルギースタープログラムの適用を受けています。

※本タイプの詳細は、弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/catalog/tx150s7/>) を参照ください。

幅広いサポートメニューをご用意

1年間の標準保証を3年間に延長する「SupportDesk バック Lite（翌営業日以降訪問修理）3年」（有償）をご用意。また、当日訪問修理にアップグレードするバックも提供しています。さらに、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、月額払いの「SupportDesk Standard」もご用意しています。



製品カタログ FUJITSU PRIMERGY TX150 S7 PCサーバ

品名		PRIMERGY TX150 S7	
モデル		3.5インチモデル	2.5インチモデル
形状		タワー / ラックマウント	
標準搭載電源		350W / 450W	
CPU	最大搭載数	1	
	搭載可能CPU	4コア (インテル® Xeon® プロセッサー X3480 (3.06GHz) / X3470 (2.93GHz) / X3460 (2.80GHz) / X3450 (2.66GHz) / X3430 (2.40GHz) / L3426 (1.86GHz)) 2コア (インテル® Xeon® プロセッサー L3406 (2.26GHz) / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz) / インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz))	
メインメモリ (*1)	スロット数	6	
	搭載可能メモリ	DDR3 1333 UDIMM / DDR3 1066 RDIMM / DDR3 1333 RDIMM	
	最大	16GB (4GB DDR3 1333 UDIMM×4) / 32GB (8GB DDR3 1066 RDIMM×4) / 24GB (4GB DDR3 1333 RDIMM×6)	
内蔵3.5インチベイ / 2.5インチベイ		4 (ホットプラグ対応)	8 (ホットプラグ対応)
	内蔵ストレージ	SAS HDD / SATA HDD	SAS HDD / SATA HDD / SSD
	最大	SAS HDD: 2.4TB / SATA HDD: 8TB	SAS HDD: 4.8TB / SATA HDD: 4TB / SSD: 256GB
内蔵5インチベイ		3 (空き2)	
内蔵ODD		標準搭載 (DVD-ROMドライブユニット) オプション (DVD-RAMドライブユニット / Blu-ray Combo ドライブユニット / Blu-ray Writer ドライブユニット)	
拡張バス スロット	PCI Express (x8レーン) [x8/ソケット]	2 (*2)	
	PCI Express 2.0 (x4レーン) [x8/ソケット] (*6)	1	
	PCI Express 2.0 (x1レーン) [x4/ソケット] (*6)	2	
	PCI (32bit / 33MHz) [5.0V]	1	
ディスクアレイ		標準搭載 (ソフトウェア RAID (4ポート / SATA2.0)) オプション (SASコントローラカード (4ポート / SAS1.0) / SASアレイコントローラカード (8ポート / SAS2.0) / SASアレイコントローラカード (8ポート / 512MB / SAS2.0) / SASアレイコントローラカード (8ポート / 512MB / BBU / SAS2.0))	標準搭載 (SASコントローラカード (4ポート / SAS1.0)) オプション (SASアレイコントローラカード (8ポート / SAS2.0) / SASアレイコントローラカード (8ポート / 512MB / SAS2.0) / SASアレイコントローラカード (8ポート / 512MB / BBU / SAS2.0))
ネットワークインターフェース (オンボード)		1ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 対応)	
インターフェース		ディスプレイ (アナログRGB)×1、シリアルポート (D-SUB9ピン)×1、USB (Ver.2.0)×7 [前面: 3 / 背面: 4]	
ハードウェア監視		オプション (CSSパネル / LCDパネル)	
セキュリティチップ		ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*8) オプション (TCG 1.2準拠) (*4)	
電源	入力電圧 (周波数) / 入力コンセント	AC100V (50/60Hz) / 平行 2P アース付き (NEMA 5-15準拠)×1 (最大2) / AC200V (50/60Hz) / (NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠)×1 (最大2)	
	消費電力 / 発熱量	最大 314W / 1130.4kJ/h	
	350W 電源	—	
	冗長電源	オプション	
冗長ファン		—	
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*5)		インテル® Xeon® プロセッサー X3480: 0.61(A) / X3470: 0.67(A) / X3460: 0.69(A) / X3450: 0.73(A) / X3430: 0.81(A) / L3426: 1.0(A) / L3406: 1.5 (80%) インテル® Core™ i3-540 プロセッサー: 0.74(A) インテル® Pentium® プロセッサー G6950: 0.84(A) (I区分)	
外形寸法 [W×D×H(mm)] / タワータイプ		205 (306 (突起部含む))×585 (614 (突起部含む))×444 / 最大28kg	
質量		440 (482 (突起部含む))×570 (635 (突起部含む))×220 (5U) / 最大29.2kg (33.1kg (ラックレール含む))	
使用環境 / 騒音値		周囲温度: 10~35℃ / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと) / 騒音値: 約33dB (実測値)	
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))	

＜希望小売価格＞

タイプ名		ディスクステイプ		Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ - 250GB×1 (RAID0) Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ		Windows Server 2008 R2 Foundation アレイタイプ - 250GB×1 (RAID0) / Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ		Linuxサポート バンドルタイプ アレイ - 250GB×1 (RAID0) / Linuxサポート バンドルタイプ(*3)		国際エネルギースタープログラム対応タイプ Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server 2008 Standard アレイタイプ (RAID1)) ※2011年12月 販売終了予定 (7)		
標準搭載電源		350W 電源	450W 電源	350W 電源	450W 電源	350W 電源	450W 電源	350W 電源	450W 電源	350W 電源		
3.5 インチ モデル	タワー タイプ	型名	PGT1574BA3	PGT1574BA	PGT1574N63	PGT1574N6	PGT1574N23	PGT1574N2	PGT1574NL3	PGT1574NL	—	
		希望小売価格	132,000円	139,000円	223,000円	230,000円	173,000円	180,000円	254,000円	261,000円		
	ラックマウント タイプ	型名	PGT1574BA4	PGT1574BA2	PGT1574N64	PGT1574N62	—		PGT1574NL4	PGT1574NL2		
		希望小売価格	158,000円	165,000円	249,000円	256,000円	—		280,000円	287,000円		
2.5 インチ モデル	タワー タイプ	型名	PGT1574AA3	PGT1574AA	PGT1574G63	PGT1574G6	PGT1574G23	PGT1574G2	PGT1574GLE	PGT1574GLC	PGT1576V3	
		希望小売価格	197,000円	204,000円	288,000円	314,000円	263,000円	270,000円	319,000円	326,000円	376,000円	
	ラックマウント タイプ	型名	PGT1574AA4	PGT1574AA2	PGT1574G64	PGT1574G62	—		PGT1574GLF	PGT1574GLD	—	
		希望小売価格	223,000円	230,000円	295,000円	321,000円	—		345,000円	352,000円		
CPU		インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz)										インテル® Core™ i3-540プロセッサー (3.06GHz)
メモリ		1GB (1GB DDR3 1333 UDIMM×1)										2GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×1)
内蔵ストレージ		—		3.5インチモデル: SATA 250GB (7.2krpm)×1 (RAID0) / 2.5インチモデル: SAS 146.8GB (10krpm)×1								SAS 146.8GB (10krpm)×2 (RAID1)
主な添付品		ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / ラックレール (ラックマウントタイプのみ) / キーボード・マウス (タワータイプのみ)										

- (*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*2) 2.5インチモデルのみ、SASコントローラカードで1個占有済み。
(*3) 1年間のLinuxサポート (月曜日~金曜日 9時30分~19時 (祝日および12月30日~1月3日を除く)) がバンドルされています。
(*4) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>) を参照ください。
(*5) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位: エネルギー消費効率) を除いたものです。かつ内には省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
(*6) 2.5GT/s (Generation 1相当) の動作となります。
(*7) 本タイプはカスタムメイドに対応していません。
(*8) ServerView Suiteの媒体および使用権は本体に対し無償で添付・付与しております。ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。
※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/system/>) をご覧ください。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。■BC-SATAハードディスク (Business Critical) は、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバOS Boot専用 (アプリケーションを搭載しない) ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。(SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/> をご覧ください。) ■SATAハードディスクを搭載したモデルは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスク/SSDをご利用ください。■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

環境への取組み

「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準 (省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など) をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。



富士通の環境についての取り組みの詳細は、
富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。
<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」
<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/note/> をご覧ください。

●SupportDesk紹介ページ「製品サポート」 <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

■このカタログは、2011年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

グリーン購入法への対応 (・)

購入法 (国等による環境物品等の調達) の推進等に関する法律に基づき調達の2011年度基本方針 (判断の基準) に対応しています。
(*1) インテル® Xeon® プロセッサー L3406を搭載したモデルは非対応。

省エネルギー基準達成率

このカタログに記載したPRIMERGYは、省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) で2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。ただし、搭載CPUにより達成率は100%未満のモデルがあります。搭載CPUごとのエネルギー消費効率は、本体仕様一覧をご覧ください。



マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ (PDF) で提供しています。

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。本製品に選択することができるCD / DVD / Blu-rayドライブはレーザーを使用しています。

クラス1レーザ製品



■このカタログには、FSC® 森林認証紙、植物油インキ、有害な廃棄物を出さない水洗い印刷方式を採用しています。

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン 0120-933-200

受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日・年末年始を除く)

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/>