

プライマジー

# FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M4 PCサーバ

1Uの筐体ながら、優れた性能・拡張性、高密度省スペースな2WAYラック型サーバ

## インテル® Xeon® プロセッサー・スケーラブル・ファミリーを採用

1CPUあたり最大コア数、メモリチャネル本数の増加により、従来比 約1.6倍の性能向上を実現した「インテル® Xeon® プロセッサー・スケーラブル・ファミリー」をラインナップ。周波数、コア数、TDP 等に応じて約40種類の中から選択していただけます。

## 大容量メモリを採用し、3072GBまで実装可能

DDR4 2666MHzのメモリを採用し、最大3072GBのメモリを実装可能。データ処理が大きいアプリケーションや仮想化環境においても快適な動作を実現します。

## 柔軟なストレージ構成を実現

1Uの筐体ながら、大容量(7.68TB) SAS SSDに対応することで、最大容量76.8TBと高い拡張性を実現。また、高信頼で耐障害性の高いSAS HDD、読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高速転送に優れたPCIe SSDを採用。用途に応じて選択していただけます。

## OSブート専用モジュールの採用

システムボード上の専用スロットに挿入するOSブート専用製品「デュアルマイクロSD Flash モジュール」「M.2Flash モジュール」を選択可能。システム領域とすることで、内蔵ストレージペイに搭載されるストレージを全てデータ領域として使用することができます。「デュアルマイクロSD Flash モジュール」はRAID1機能が標準装備のためより信頼性が向上します。

## 瞬電対策に有効な「サーバ内蔵型バッテリーユニット」を採用

予期せぬ瞬電時にも電力の供給を継続する「内蔵バッテリーユニット」を提供。本製品をサーバ筐体に内蔵することで省スペース化を実現します。また、専用管理ソフトウェアを標準添付し、本製品の状態監視や停電時のシャットダウン設定が可能です。

## 多様なOSラインナップ

仮想環境におけるセキュリティ機能強化を実現した、マイクロソフト社最新OS Windows Server® 2016をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 6/7およびSUSE Linux Enterprise Server 11/12をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

## サーバ管理機能の拡充

PRIMERGYに標準搭載されている「リモートマネジメントコントローラ」の機能を向上させ、SASアレイコントローラカード搭載時、OSに依存しないRAID監視や、管理LAN経由での管理による、よりセキュアな環境構築を実現します。また、iRMC S5に対応し、モバイル端末からの操作がやり易くなるとともに、HTTPS接続となり利便性、セキュリティが向上します。



## 先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度5°C~45°Cでの動作をサポート(従来10°C~35°C)し、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。

## 視認性や操作性などのユーザビリティ向上を実現したデザインを採用

稼働状況を目視するフロントパネルでは、アイコン自体を点灯させ、視認性向上を実現します。また、ドライブカバー・HDDベゼルなどを直感的に操作可能なデザインで高ユーザビリティを実現します。さらに、フロントパネルやHDDベゼルのデザインを共通化する事により、異なる機種の運用性の統一を実現し、お客様の負担を軽減します。

## 幅広いサポートメニュー

3年間のハードウェア向け標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

## 安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサービスステータスを確実に把握します。

## 万全なセキュリティ

自己暗号化機能付きの内蔵ストレージおよびSASアレイコントローラカードを新規提供。内蔵ストレージの暗号化機能によりCPUに負荷をかけずにデータの暗号化が可能。また、TPM2.0(TCG準拠)に対応した「セキュリティチップ」を提供。ハードウェアレベルでのセキュリティ強化により、安全なシステム環境とプライバシー保護を実現します。



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

## 製品カタログ FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M4 PCサーバ

### PRIMERGY RX2530 M4

モデル	3.5インチ(x4)モデル / 2.5インチ(x4/x8/x10)モデル
形状	ラックマウント
CPU 搭載数・種類	1 - 2 x インテル® Xeon® プロセッサー スケーラブルファミリー
CPU (コア数/C/周波数) ※Silver, Gold, Platinum は Hyper-Threading 対応	Bronze 3104(6C/1.70GHz), 3106(8C/1.70GHz) Silver 4108(8C/1.80GHz), 4110(8C/2.10GHz), 4112(4C/2.60GHz), 4114(10C/2.20GHz), 4116(12C/2.10GHz) Gold 5115(10C/2.40GHz), 5118(12C/2.30GHz), 5120(14C/2.20GHz), 5122(4C/3.60GHz), 6126(12C/2.60GHz), 6128(6C/3.40GHz), 6130(16C/2.10GHz), 6132(14C/2.60GHz), 6134(8C/3.20GHz), 6136(12C/3GHz), 6138(20C/2GHz), 6140(18C/2.30GHz), 6142(16C/2.60GHz), 6144(8C/3.50GHz), 6146(12C/3.20GHz), 6148(20C/2.40GHz), 6150(18C/2.70GHz), 6152(22C/2.10GHz), 6154(18C/3GHz) Platinum 853(16C/2GHz), 8160(24C/2.10GHz), 8164(26C/2GHz), 8168(24C/2.70GHz), 8170(26C/2.10GHz), 8176(28C/2.10GHz), 8180(28C/2.50GHz) Silver (T) 4114T(10C/2.20GHz) Gold (T) 5119T(14C/1.90GHz) Gold (M) 6134M(8C/3.20GHz), 6142M(16C/2.60GHz), 6140M(18C/2.30GHz) Platinum (M) 8160M(24C/2.10GHz), 8170M(26C/2.10GHz), 8176M(28C/2.10GHz), 8180M(28C/2.50GHz)
メモリ スロット数・種類	24 (2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM)
メモリ 最大容量	768GB (2666 RDIMM) / 3072GB (2666 RDIMM 3DS) / 1536GB (2666 LRDIMM)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類 ※ホットプラグ対応	[前面] 3.5インチ(x4)モデル [HDD: SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD: SAS/SATA] [前面] 2.5インチ(x4/x8/x10)モデル [HDD: SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD: SAS/SATA/PCIe] [PCIスロット]: [SSD: PCIe]
内蔵ストレージ最大容量	[前面] 3.5インチ: 7.2TB(SAS HDD)/48TB(ニアラインSAS HDD)/48TB(BC-SATA HDD)/30.72TB(SAS SSD)/30.72TB(SATA SSD) [前面] 2.5インチ: 18TB(SAS HDD)/20TB(ニアラインSAS HDD)/20TB(BC-SATA HDD)/76.8TB(SAS SSD)/76.8TB(SATA SSD)/64TB(PCIe SSD) [PCIスロット]: 8TB(PCIe SSD)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	x2, M.2 Flash モジュール, 960GB / x1, デュアルマイクロ SD Flash モジュール, 64GB (64GB×2 RAID1)
光学ドライブ	内蔵DVD-ROMドライブユニット, 内蔵DVD-RAMドライブユニット, 内蔵Blu-ray Writerドライブユニット
内蔵バックアップ装置	なし
拡張バススロット	PCI Express 3.0(x16レーン)×3 [Low Profile], PCI Express 3.0(x8レーン)×1[SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード専用スロット] [Low Profile]
ストレージコントローラ	標準搭載[オンボード SATA コントローラ], オプション[SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]
ネットワークインターフェース	標準搭載[2ポート(1000BASE-T)], オプション適用時 [1000BASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE×4/10GBASE×2]
ディスプレイインターフェース	アナログRGB [背面 x1] ※3.5インチ(x4)モデル, 2.5インチ(x4/x8)モデルは、オプション適用で[前面 x1]を追加可能
USBインターフェース	USB 4ポート [3.5インチ(x4)モデル: USB3.0 前面 x2 / 背面 x2], [2.5インチ(x4/x8)モデル: USB3.0 前面 x2 / 背面 x2] USB 3ポート [2.5インチ(x10)モデル: USB3.0 背面 x2, USB2.0 前面 x1]
シリアルインターフェース	オプション (D-SUB9ピン x1)
ハードウェア監視	コンポーネントランプ
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents <sup>(*)</sup>
キーボード / マウス	オプション (USBキーボード, USBマウス)
セキュリティチップ	Infineon製 (TCG V1.2準拠, TCG V2.0準拠) (オプション)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	100V (50Hz-60Hz) [NEMA5-15準拠] / 200V (50Hz-60Hz) [NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠]
電源冗長	対応: [450W / 1200W (80PLUS® Platinum認定取得) / 800W (80PLUS® Platinum/Titanium認定取得) / 800W (-48V DC)] (最大2)
消費電力 / 発熱量	AC200V: 最大864W / 3110J/h, AC100V: 最大920W / 3312kJ/h
冗長ファン ※ホットプラグ対応	標準搭載
エネルギー消費効率 (2011年度基準) <sup>(*)</sup>	-
外形寸法 (W x D x H) / 質量	435[483(突起部含む)] × 721[771(突起部含む)] × 43 (1U) [mm], 最大16kg [19.7kg(ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度: 10 - 35 °C (オプション適用時: 5 - 45 °C) / 湿度: 10 - 85 % (ただし結露しないこと)
騒音値 <sup>(*)</sup>	約66dB(A) (実測値)
標準保証	3年間 習業日以降訪問修理(月曜～金曜: 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例	3.5インチモデル: 460,600円 2.5インチモデル: 450,600円 インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3104 (1.70GHz), 8GB (DDR4 2666MHz RDIMM), ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, ラックレールを含む構成時

(\*) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(\*\*) エネルギー消費効率は省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合性能能(単位:ギガ演算)で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語AIは達成率100%以上200%未満、AIは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。ただし、搭載可能なCPUは、すべて省エネ法の規制対象外です。

(\*) ファンが通常時以上に稼働する電源投入時や高溫環境時、装置構成により、通常運転時を上回る騒音値となる場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

#### 注意事項

●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows Server、Windows、Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国および/その他の国における登録商標または商標です。●Red Hatは米国および/その他の国において登録されたRed Hat, Inc.の商標です。Linuxは、Linus Torvalds氏の登録商標です。●VMware、Inc.の米国および/その他の国における登録商標または商標です。●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

■商品の標準保守期間は、機器の購入後5年間です。■弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。■弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。■各種ドライバやBIOS、ファームウェアの最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業はご依頼される場合は、有償にて承ります)(添付ソフトまたはドライバ類を除く)。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください。) [ダウンロードサイト](http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/) <http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/>

\*このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB=1000Byte、1GB=1000Byte換算値です。1TB=1024Byte、1GB=1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

\*本製品は日本国内仕様です。海外での保守サービスおよび技術サポートは別途サポート契約が必要です。

#### 内蔵ストレージ注意事項

■ハードディスクは製品により、セクターサイズ「512n」「512e」が存在しており、「512e」はサポートOSに制限があります。詳細につきましては、弊社HP([http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd\\_construct/](http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd_construct/))をご参照ください。■BC-SATA/ハードディスク (Business Critical)、ニアラインSAS/ハードディスクは、バックアップ時間等が1日数時間程度のバックアップサーバー、サーバのOS専用アプリケーションを搭載しない) ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。■24時間365日の連続使用時間や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSAS/ハードディスク/SSDをご利用ください。また、より高負荷・高性能が要求されるシステムの場合はPCIe SSDをご利用ください。(SATAハードディスク、BC-SATAハードディスク、ニアラインSASハードディスクとSASハードディスク、SSD、PCIe SSDの違いは、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。) ■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

#### 環境への取組み

##### 「グリーン」製品の提供

当社の厳しい環境評価基準 (省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など) をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン」製品として提供しています



##### グリーン購入法への対応<sup>(\*)</sup>

2001年4月から施行のグリーン購入法 (国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律) に基づく調達の2017年度基本方針 (判断の基準) に対応しています。

##### 省エネルギー基準達成率

このカタログに記載したPRIMERGYは、省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)で2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。搭載CPUごとのエネルギー消費効率は、本体仕様一覧をご覧ください。



##### マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ(PDF)で提供しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覗ください。  
<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/>

#### 廃棄・譲渡際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際は、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/notices/2003-0909.html>) サーバ、ワークステーション機器等の廃棄・譲渡際のハードディスク上のデータ消去に関する注意をご覗下さい。

●データ消去サービス <http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/>

■このカタログは、2018年4月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。

■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

製品・サービスについてのお問い合わせは

**富士通コンタクトライン(総合窓口) 0120-933-200**

受付時間 9:00～17:30 (土・日・祝日・当社指定の休業日を除く)

**富士通株式会社** 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

<http://www.fujitsu.com/jp/primergy/>

Copyright 2018 FUJITSU LIMITED

CG4623-2 2018年4月M



■このカタログには、FSC®森林認証紙、植物油インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。