

FUJITSU

プライマジー
FUJITSU Server PRIMERGY CX400 M4
マルチノードサーバ



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

PRIMERGY CX400 M4

高集積・省電力設計と高性能アーキテクチャーを兼ね備えた高密度マルチノードサーバ



実装効率2倍の高密度設計

PRIMERGY CX400 M4は、高さ2Uのシャーシと、シャーシ内に搭載した最大4台のサーバノードからなるスケールアウト型システムに適した製品です。一般的な1Uラック型サーバに比べ、2倍の実装密度を実現します。

前面に内蔵ストレージを搭載

シャーシ前面にサーバノードと接続する内蔵ストレージを搭載。熱の影響を受けやすい内蔵ストレージを前面に搭載し、耐障害性を考慮した設計です。

サーバ管理機能の拡充

「リモートマネジメントコントローラ」をサーバノード側に標準実装。SASアレイコントローラカード搭載時、OSに依存しないRAID監視を実現するなど、サーバ監視の向上に貢献します。

充実のサポートメニュー

3年間の標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。さらに、当日の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk> を参照ください。

前面のランプによるスムーズなサーバ監視

背面に搭載される各サーバノードの電源ボタン/状態表示灯と識別ボタン/識別灯を前面に装備。電源ボタン操作や状態確認を背面に回らずに実施することが可能です。

効率的な電源供給

2台の電源をシャーシ内のサーバノードで共有する事で効率的な電源供給を実現。また、80PLUS® Platinum認証電源を採用し、交流から直流への変換時の電力ロスを低減します。

ホットプラグに対応したサーバノード

ホットプラグ対応により、他のサーバノードを止めずに交換することにより、継続したサーバ運用が可能です。

効率的な冷却

前面から背面へスムーズに冷却する空気の流れを形成し、高密度でも高い冷却効率を実現します。

PRIMERGY CX2550 M5

インテル最新CPUを搭載し、2Uに4台搭載可能な高密度設計を実現したマルチノードサーバ



2Uに4台搭載可能な高密度設計

2UのCX400 M4シャーシに4台実装可能。サーバノード1台あたりにCPUを2個搭載でき、1Uラック型サーバと比較して2倍の実装密度を実現します。

インテル社最新CPU「第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」を採用

従来CPUと比較して、約15%の性能向上を実現し、OSやサーバソフトウェアの並列処理を、より効率良く実行可能。周波数、コア数、TDPやサポートメモリ容量等に応じて約25種類の中から選択していただけます。

不揮発性メモリ「インテル® Optane™ DCパーシステント・メモリー」の採用によるハイパフォーマンスを実現

サーバのメモリスロットに搭載可能な形状で、サーバの電源がオフになってしまってデータを保持できる最新テクノロジーに対応。大容量メモリとしても、高速なデータ処理性能を持つストレージとしても利用でき、高性能が求められるデータベースや仮想化システムに最適です。

充実のサポートメニュー

3年間の標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

※SupportDeskの詳細については、
<https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk>を参照ください。

利用シーン

高性能と高密度設計を兼ね備えているため、PCサーバ複数台を高速ネットワークで相互接続し、高速並列処理を実現するHPCシステムに最適です。

PRIMERGY CX2560 M5

インテル最新CPUを搭載し、高密度設計と柔軟なストレージ・ネットワークI/Oを兼ね備えたマルチノードサーバ



2Uに4台搭載可能な高密度設計

2UのCX400 M4シャーシに4台実装可能。サーバノード1台あたりにCPUを2個搭載でき、1Uラック型サーバと比較して2倍の実装密度を実現します。

インテル社最新CPU「第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」を採用

従来CPUと比較して、約15%の性能向上を実現し、OSやサーバソフトウェアの並列処理を、より効率良く実行可能。周波数、コア数、TDPやサポートメモリ容量等に応じて約25種類の中から選択していただけます。

不揮発性メモリ「インテル® Optane™ DCパーシステント・メモリー」の採用によるハイパフォーマンスを実現

サーバのメモリスロットに搭載可能な形状で、サーバの電源がオフになってしまってデータを保持できる最新テクノロジーに対応。大容量メモリとしても、高速なデータ処理性能を持つストレージとしても利用でき、高性能が求められるデータベースや仮想化システムに最適です。

充実のサポートメニュー

3年間の標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

※SupportDeskの詳細については、
<https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk>を参照ください。

利用シーン

柔軟な内蔵ストレージ構成、ネットワーク構成が可能なため、仮想化基盤を始めとする様々な用途に適用できます。

PRIMERGY CX2570 M4

デスクトップ仮想化環境やHPC用途に最適な高性能と拡張性を備えたマルチノードサーバ



GPU搭載運用に最適なオプションをサポート

HPCシステムやAI（人工知能）に適した、GPUによる演算処理を可能にする「GPUコンピューティングカード」、仮想化環境における画像処理をスムーズに行う「VDIグラフィックスカード」のいずれかを2Uのスペースに計4枚（サーバノード2台分）搭載の高密度実装を実現します。

インテル® Xeon® プロセッサー・スケーラブル・ファミリーを採用

1CPUあたり最大コア数、メモリチャネル本数の増加により、性能向上を実現した「インテル® Xeon® プロセッサー・スケーラブル・ファミリー」をラインナップ。サーバ1台あたり2CPU構成で最大52コアまで実装可能です。

高速、大容量メモリの採用によるパフォーマンスの向上を実現

高性能DDR4 2666MHzのメモリを採用し、最大2048GBのメモリを実装可能。高性能を要求されるアプリケーションでも、十分な性能を実現します。

充実のサポートメニュー

3年間の標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

※SupportDeskの詳細については、
<https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk>を参照ください。

利用シーン

GPUコンピューティングによるHPCシステムや、AI（人工知能）やVDI環境での高解像度画像処理などの新しい業務用途に適用できます。

PRIMERGY CX400 M4シャーシ					
搭載可能サーバノード		PRIMERGY CX2550 M5/PRIMERGY CX2560 M5/CX2570 M4		CX2570 M4搭載時	
型名	CX2550 M5搭載時		CX2560 M5搭載時		PY-MC4042
サーバノード	4台		2台		
内蔵2.5インチベイ	8 (ホットプラグ対応)	24 (ホットプラグ対応)	12 (ホットプラグ対応)		
最大容量	SAS HDD ニアラインSAS BC-SATA HDD SAS SSD SATA SSD PCIe SSD	— — 4TB(1ノード) — 15.36TB(1ノード) —	10.8TB(1ノード) 6TB(1ノード) 12TB(1ノード) 91.8TB(1ノード) 46.08TB(1ノード) 12.8TB(1ノード)	10.8TB(1ノード) 6TB(1ノード) 12TB(1ノード) — 11.52TB(1ノード) 12.8TB(1ノード)	
電源	電源ユニット(1600W / 2400W) [80PLUS® Platinum認定取得] (最大2)				
電源入力電圧 (周波数) / 入力コンセント形状	電源ユニット(1600W)の場合: AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き [NEMA 5-15準拠] (最大2) / AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠(最大2) 電源ユニット(2400W)の場合: AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-20準拠/IEC60320準拠(最大2)				
消費電力 / 発熱量	AC100V: 最大 1,983W / 7,139kJ/h AC200V: 最大 3,487W / 12,554kJ/h	AC100V: 最大 1,898W / 6,833kJ/h AC200V: 最大 3,143W / 11,351kJ/h	AC100V: 最大 1,972W / 7,100kJ/h AC200V: 最大 3,291W / 11,848kJ/h		
冗長電源ユニット	オプション(ホットプラグ対応) 標準搭載(ホットプラグ対応)				
冗長ファン	—				
外形寸法 (W×D×H) / 質量	444.0[480.2(突起部含む)]×850.0[885.8(突起部含む)]×87.6(20mm) / 最大48kg[52kg(ラックケーブル含む)]				
使用環境	周囲温度: 10~35°C / 濡度: 10~85% (ただし結露しないこと)				
騒音値 (*1)	約64dB(A)				
標準保証	3年間 翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜, 9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))				
(*1) 本装置 (シャーシ+サーバノード全搭載) の通常運用時の騒音値 (ISO7779に準拠した測定値) です。ファンが高速回転する電源投入時、高温環境下および高負荷動作時では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。	※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/) をご参照ください。				
PRIMERGY CX2550 M5		PRIMERGY CX2560 M5		PRIMERGY CX2570 M4	
CPUソケット数・種類	2. インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー		2. インテル® Xeon® プロセッサー・スケーラブル・ファミリー		
CPU (コア数 [C], 周波数)	Gold 5222(4C, 3.80GHz) / 5217(8C, 3GHz) / 5215(10C, 2.50GHz) / 5218(16C, 2.30GHz) / 5220(18C, 2.20GHz) / 6234(8C, 3.30GHz) / 6226(12C, 2.70GHz) / 6242(16C, 2.80GHz) / 6240(18C, 2.60GHz) / 6230(20C, 2.10GHz) / Gold S 5220S(18C, 2.70GHz) / Gold V 6222V(20C, 1.80GHz) / 6262V(24C, 1.90GHz) / Platinum 8260(24C, 2.40GHz) / 8276(28C, 2.20GHz) / Gold M 5215M(10C, 2.50GHz) / 6240M(18C, 2.60GHz) / 6238M(22C, 2.10GHz) / Platinum M 8260M(24C, 2.40GHz) / 8276M(28C, 2.20GHz) / Platinum Y 8260Y(16C/20C/24C, 2.40GHz)	Bronze 3204(6C, 1.90GHz) / Silver 4208(8C, 2.10GHz) / 4210(10C, 2.20GHz) / 4216(12C, 2.10GHz) / 5222(4C, 3.80GHz) / 5217(8C, 3GHz) / 5215(10C, 2.50GHz) / 5218(16C, 2.30GHz) / 6234(8C, 3.30GHz) / 6226(12C, 2.70GHz) / 6242(16C, 2.80GHz) / 6240(18C, 2.60GHz) / 6230(20C, 2.10GHz) / Gold S 5220S(18C, 2.70GHz) / Gold V 6222V(20C, 1.80GHz) / 6262V(24C, 1.90GHz) / Gold M 5215M(10C, 2.50GHz) / 6240M(18C, 2.60GHz) / Gold Y 4214Y(8C/10C/12C, 2.20GHz)	Bronze 3104(6C, 1.70GHz) / 3106(8C, 1.70GHz) / Silver 4108(8C, 1.80GHz) / 4110(8C, 2.10GHz) / 4112(4C, 2.60GHz) / 4114(10C, 2.20GHz) / 4116(12C, 2.10GHz) / Gold 5115(10C, 2.40GHz) / 5118(12C, 2.30GHz) / 5120(14C, 2.20GHz) / 5122(4C, 3.60GHz) / 6126(12C, 2.60GHz) / 6128(6C, 3.40GHz) / 6130(16C, 2.10GHz) / 6132(14C, 2.60GHz) / 6134(8C, 3.20GHz) / 6136(12C, 3GHz) / 6138(20C, 2GHz) / 6140(18C, 2.30GHz) / 6142(16C, 2.60GHz) / 6148(20C, 2.40GHz) / 6152(22C, 2.10GHz) / Platinum 8153(16C, 2GHz) / 8160(24C, 2.10GHz) / Gold M 6134M(8C, 3.20GHz) / 6140M(18C, 2.30GHz) / 6142M(16C, 2.60GHz) / 6164(26C, 2GHz) / Platinum M 8160M(24C, 2.10GHz) / Gold T 5119T(14C, 1.90GHz)		
メモリ スロット数・種類	16 (2933 RDIMM / 2933 LRDIMM / 2933 LRDIMM 3DS) / 12 (2933 RDIMM / 2933 LRDIMM / 2933 LRDIMM 3DS) +4 (2666 DCPMM)		16 (2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM)		
メモリ 最大容量	3584GB (2933 LRDIMM 3DS+2666 DCPMM)		2048GB(2666 RDIMM 3DS)		
OSポート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 512GB		PCI Express 3.0 (x16レーン) ×2 [GPGPUスロット] PCI Express 3.0 (x16レーン) ×1 (Low Profile)		
拡張バススロット	PCI Express 3.0 (x16レーン) ×2 (Low Profile)		PCI Express 3.0 (x16レーン) ×2 [GPGPUスロット] PCI Express 3.0 (x16レーン) ×1 (Low Profile)		
ストレージコントローラ	標準搭載 [オンボードSATAコントローラ]、オプション [SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]		標準搭載 [リモートマネジメントコントローラ]		
SATAインターフェース (オンボード)	SATA×2ポート		SATA×6ポート		
ネットワークインターフェース (オンボード)	標準搭載 [1ポート(1000BASE-T)] オプション適用時 (25GBASE×2)		標準搭載 [1ポート(1000BASE-T)] オプション適用時 (1000BASE-T×4/10GBASE-Tx/10GBASE-Tx/10GBASE×2/25GBASE×2)		
ディスプレイインターフェース	オプション適用時 (25GBASE×2)		オプション (アナログRGB(D-SUB)5ピン)×1 オプション (USB 2ポート (USB3.0×2))		
USBインターフェース	—		—		
ハードウェア監視	—		—		
ソフトウェア監視	—		—		
リモートサービス機能	標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)		Management LAN 1ポート [背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T接続)		
専用コネクタ	—		—		
セキュリティチップ	—		オプション (TPM2.0モジュール : TCG準拠)		
電源入力電圧	DC12V		—		
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*1)	174.3×580×40.5mm / 最大5kg		174.3×580×82.4mm / 最大11.18kg		
外形寸法 (W×D×H) / 質量	周囲温度: 10~35°C / 濡度: 10~85% (ただし結露しないこと)		周囲温度: 10~35°C (オプション適用時: 5~40°C) / 濡度: 10~85% (ただし結露しないこと)		
使用環境	3年間 翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜, 9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))		—		
標準保証	(*1) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位: ギガ演算) で除したもので。なお、当該モデルの搭載可能CPUは、すべて省エネ法の規制対象外です。		—		
※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/) をご参照ください。					

注意事項
● Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。● Microsoft、Windows Server、Windows、Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国および/他の国における登録商標または商標です。● Red Hatは米国および/他の国において登録されたRed Hat, Inc.の商標です。Linuxは、Linus Torvalds氏の登録商標です。● VMware、Inc.の米国および/他の国における登録商標または商標です。●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
■商品の保守サポート期間は、機器の購入後5年間です。■弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。■本製品にはサポート期間中に部品が寿命となり交換が必要な、定期交換部品・消耗品があります。詳細につきましては https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/parts/ をご参照ください。■各種ドライバやBIOS、ファームウェアの最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用していただくことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります (添付ソフトまたはドライバ)類を除く)。弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください。
■このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB=1000Byte、1GB=1024 ³ Byte換算です。ITB=1024 ⁴ Byte、1GB=1024 ³ Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少くなりますのでご注意ください。
※本製品は日本国内仕様です。海外での保守サービスおよび技術サポートは別途サポート契約が必要です。

環境への取り組み	「グリーン製品」の提供	グリーン購入法への対応 (*)	省エネルギー基準達成率	マニュアルの電子化
当社の厳しい環境評価基準 (省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など) をクリアした地球上に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。	 Green Policy Innovation	2001年4月から施行のグリーン購入法 (国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の2019年度基本方針 (判断の基準) に対応しています。	このカタログに記載したPRIMERGYは、省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) で2011年度までに達成しなければならない目標基準を達成した製品です。搭載CPUごとのエネルギー消費効率は、本体仕様一覧をご覧ください。	自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ (PDF) で提供しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。 <https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/>

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について
ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/notices/2003-0909.html>) サーバー/ワークステーション機器等の廃棄・譲渡時のデータ消去に関する注意をご覧ください。

●データ消去サービス: <https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase4/h-elimination/>

■このカタログは、2019年7月現在のものです。改良のため告示なし仕様・デザイン等を変更することがあります。

■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン (総合窓口) 0120-933-200

受付時間 9:00 ~ 17:30 (土・日・祝日・当社指定の休業日を除く)

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター

<https://www.fujitsu.com/jp/primergy/>

Copyright 2019 FUJITSU LIMITED

CG4635-4 2019年7月