

FUJITSU Server PRIMERGY LX1430 M1

7nmプロセスの AMD EPYC™ 7002シリーズ・プロセッサ
を搭載し、高性能・コストパフォーマンスを追求した1Uラック型サーバ

特長

(1) 高性能

7nmプロセスの
AMD EPYC™ 7002シリーズ・プロセッサ
を搭載し3200MHz DIMMをサポート。

(2) TCO削減

1CPUあたり最大64コア搭載の
高い仮想集約率、優れた消費電力、
ソフトウェアライセンス削減によりお客様の
システムのTCOを削減。



LX1430 M1 最小構成 752,900円（税別）

(3) 高信頼性

① 充実したRAS 機能

- ハードウェアログ機能をサポート。
異常検出時、NVRAM にログされ、ベースボードの搭載された
専用ハードウェア(BMC)にLAN接続してハードウェアログの参照が可能。
- エラー発生時、ベースボードに搭載された専用ハードウェア(BMC)および
LED 点灯によるエラー通知。

② プロアクティブファン機能

ファンの速度が変化する「プロアクティブファン機能」により、ファン故障や周囲温度の
上昇により自動的にファンの回転数を上げ、サーバ内部温度を低下させ信頼性を
維持する。

③ Wakeup On LAN に対応

- LAN 経由でサーバ本体の電源投入が可能。

(4) 利便性

システムID カードを搭載

- 型名、製造番号の確認が可能。

AMD
EPYC

仮想化&VDI、クラウド等、様々な利用シーンで最適

製品仕様

※構成によりオプションの追加搭載の必要があります。詳細はシステム構成図にてご確認ください。
<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>

項目		機能・仕様
ベースユニット		FUJITSU Server PRIMERGY LX1430 M1
チップセット		-
CPU		AMD EPYC™ 7002シリーズ・プロセッサー
DIMM	スロット数	16 (3200 RDIMM / 3200 LRDIMM))
	容量	16GB – 512GB (3200 RDIMM) / 1024GB (3200 LRDIMM) (最小–最大)
	機能	ECC
拡張スロット	PCI-Express4.0 (x16)	1 (Full Height)
ODD		-
ストレージ	ベイ数	10 (HDD / SSD : 8 + PCIe SSD : 2)
	種類	2.5 “BC-SATA HDD / SATA SSD / PCIe SSD
	最大容量	74.24TB (7.68TB x8+6.4TB x2)
	ホットプラグ	対応
バックアップデバイス	ベイ数	-
オンボード コントローラ	ストレージコントローラ	CPU内蔵SATAコントローラ
	LAN	1000BASE-T×2 1x Management LANポート (標準)
	VGA / VRAM容量	BMCIに内蔵/ VRAM 32MB
ハードウェア監視		-
外部 I/Oポート	ビデオ	1 (アナログRGB DSUB 15ピン / 背面 x 1)
	シリアル	1 (DSUB 9ピン)
	USB	4 (USB3.0:背面 x3、前面x1)
電源	入力電圧 (周波数) / 入力コンセント	AC100V (50 / 60Hz) / 平行2ピンアース付き (NEMA 5-15準拠) *1 AC230V (50 / 60Hz) / NEMA L6-15準拠, IEC60320準拠 *1
	台数	650W電源 : 最大2台
	冗長	650W電源 : 対応
	ホットプラグ	対応
	2系統受電	-
ファン ユニット	台数	5台 (650W電源タイプ)
	冗長	不可
	ホットプラグ	不可
消費電力 / 発熱量		最大 721.6W / 2597.8kJ/h (230V, 650W電源環境) 最大 770.9W / 2775.2kJ/h (100V, 650W電源環境)
皮相電力		650VA (230V, 650W電源環境) 650VA (100V, 650W電源環境)
風量		0.932 m³/min
耐震		250gal (震度5 強相当) 以下では問題なく動作
質量		最大14.4kg (18.8kg:ラックレール含む)
外形寸法 (W x D x H)		438 x 660 x 43.4 [mm]
使用環境	周囲温度 : 10~35℃	
	650W電源 : 5~45℃	
騒音値		約50dB (A)~約71 dB (A)
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))

*1 電源ケーブルはオプションにてご提供します。

お問い合わせ先
富士通コンタクトライン(総合窓口) 0120-933-200
受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日・当社指定の休業日を除く)

富士通株式会社
〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター