

## PRIMERGY BX300 サーバブレード使用上の注意

このたびは、弊社の PRIMERGY(プライマジー) BX300 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。  
 本サーバをご使用になる上での注意事項がございますので、本書をよくお読みの上ご使用願います。

平成 15 年 1 月

富士通株式会社

### [留意事項]

#### 1. ServerView インストール時の注意事項

各サーバブレードにインストール可能な ServerView の版数は以下になります。インストールするサーバブレードのタイプにより版数が異なりますのでご注意ください。

サーバブレードタイプ	ServerView の版数	添付媒体
1CPU タイプ(866MHz)	V03.30 L10	ServerView (V03.30 L10) CD-ROM* <sup>1</sup>
2CPU タイプ(933MHz)	V03.32 L30	PRIMERGY ドキュメント&ツール CD V1.0L10

\*1)PRIMERGY BX300 シャーシに添付されております。

手動インストールや ServerStart を使用した自動インストールなどでは、上記の添付媒体をご使用の上で適切な版数の ServerView をインストール願います。上記以外の組み合わせでの動作は保証しておりません。

### [訂正事項]

ハードウェアガイド マネジメントブレード編(B7FH-1181-01)に訂正事項がございましたので、下記のとおり訂正させていただきます。

#### 1. NIC Detection Timeout に関する訂正

「5.4 マネジメントブレードの各操作方法 ・ 2.NIC Detection Timeout」(→P.81) に記載の以下の文章を削除します。

「0 を設定すると検出を行いません。」 → **削除**

- 以上 -