

# 本書の読み方

## A コンフィグレーションシート

本サーバにおけるハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録しておきます。

## B デザインシート

ソフトウェアの設定を記録しておきます。

## C 障害連絡シート

障害が発生した場合にサーバの状態を記入します。

## ■ 製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記
PRIMERGY BX600	本サーバ、またはサーバ (ブレードサーバ全体を指します)
PRIMERGY BX600 シャーシ	シャーシ
PRIMERGY BX620 S2 サーバブレード	サーバブレード
Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Edition	Windows Server 2003, Standard Edition、 または Windows 2003
Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise Edition	Windows Server 2003, Enterprise Edition、 または Windows 2003
Microsoft® Windows® 2000 Server	Windows 2000 Server、または Windows 2000
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server	Windows 2000 Advanced Server、 または Windows 2000

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。  
その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2005

画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

# 目次

## A コンフィグレーションシート

A.1	ハードウェア構成 .....	3
A.2	BIOS セットアップ項目 .....	4
A.3	SCSI セットアップユーティリティ .....	7
A.4	RAID 設計シート .....	9

## B デザインシート

B.1	RAID ウィザード .....	11
B.2	ディスクウィザード .....	12
B.3	OS インストールウィザード (Windows 2003) .....	13
B.4	OS インストールウィザード (Windows 2000) .....	18
B.5	アプリケーションウィザード .....	22

## C 障害連絡シート

# A コンフィグレーションシート

本サーバにおけるハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録しておきます。

選択設定箇所については、☐マークのチェックボックスを用意してありますので、設定したチェックボックスを塗りつぶすか、またはレ印を付けておきます。

## A.1 ハードウェア構成

シャーシの搭載スロット ( )

### ■ CPU

搭載タイプ	搭載個数
<input type="checkbox"/> Xeon™プロセッサ 3.0GHz/2MB	<input type="checkbox"/> 1個 <sup>(*)</sup> <input type="checkbox"/> 2個
<input type="checkbox"/> Xeon™プロセッサ 3.2GHz/2MB	
<input type="checkbox"/> Xeon™プロセッサ 3.6GHz/2MB	

\*) 全モデルでソケット1にCPUを搭載しています。

### ■ メモリ

搭載スロット位置	メモリ
メモリスロット1 <sup>(*)</sup>	◎512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB
メモリスロット2 <sup>(*)</sup>	◎512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB
メモリスロット3	<input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB
メモリスロット4	<input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB
メモリスロット5	<input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB
メモリスロット6	<input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB

\*) 全モデルで512MBをメモリスロット1と2に搭載済み(カスタムメイドサービスをご利用の場合を除きます)

### ■ ハードディスク

搭載位置	搭載内蔵ハードディスクユニット	
	10,000rpm	15,000rpm
ベイ1	<input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB
ベイ2	<input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB

### ■ ドータカード

搭載データカード
<input type="checkbox"/> ファイバーチャネルデータカード(PG-FCD101)
<input type="checkbox"/> LANデータカード(PG-LND101)

## A.2 BIOS セットアップ項目

サーバブレードの台数に応じて、次の表をコピーして記録してください。

各メニューの詳細なマークは、次を示します。

□：設定項目    ◎：ご購入時設定値    ■：変更禁止

### ■ Main メニュー

設定項目	設定値
BIOS Version	サーバブレードのBIOS版数を表示
BMC F/W Version	サーバブレードのBMCファーム版数を表示
System Time	現在の時刻を入力
System Date	現在の日付を入力
Sync RTC with Mgmt. Blade	<input type="checkbox"/> Disabled    ◎Enabled
System Memory	搭載メモリ容量を表示
Memory Test	<input type="checkbox"/> Disabled    ■Enabled

## ■ Advanced メニュー

設定項目	設定値
Multiprocessor Specification	<input type="checkbox"/> 1.1 <input checked="" type="radio"/> 1.4
Reset Configuration Data	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Quiet Boot	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
CPU Configuration	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
NX Support	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
C1E Support	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Hyper-Threading Function	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Intel(R) SpeedStep(TM) tech.	<input type="checkbox"/> Maximum Speed <input type="checkbox"/> Minimum Speed <input checked="" type="checkbox"/> Automatic <input type="checkbox"/> Disabled
Server Management	<b>[Enter]</b>
OS Boot Watchdog Timer	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Timer Count Down Value	<input type="checkbox"/> 2 Minutes <input type="checkbox"/> 5 Minutes <input checked="" type="radio"/> 10 Minutes <input type="checkbox"/> 15 Minutes <input type="checkbox"/> 20 Minutes <input type="checkbox"/> 30 Minutes <input type="checkbox"/> 60 Minutes <input type="checkbox"/> 100 Minutes
Timer Count Action	<input type="checkbox"/> No Action <input checked="" type="radio"/> Reset <input type="checkbox"/> Power Off <input type="checkbox"/> Power Cycle
Boot Retry Counter	<input type="checkbox"/> No Retry <input type="checkbox"/> Retry1 time <input type="checkbox"/> Retry2 times <input checked="" type="radio"/> Retry3 times <input type="checkbox"/> Retry4 times <input type="checkbox"/> Retry5 times <input type="checkbox"/> Retry6 times <input type="checkbox"/> Retry7 times
ASR&R Boot Delay (Minute)	<input checked="" type="radio"/> 2 <input type="checkbox"/> 0~30 (      )
Console Redirection	<b>[Enter]</b>
Com Port Address	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> On-board COM A
Console Type	<input checked="" type="checkbox"/> ANSI <input type="checkbox"/> VT100 <input type="checkbox"/> VT-UTF8 <input type="checkbox"/> VT100+
Flow Control Type	<input checked="" type="checkbox"/> XON/XOFF
Post-Boot support	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Advanced Chipset Feature	<b>[Enter]</b>
USB Function	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
USB 2.0 Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Legacy USB Support	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="checkbox"/> Auto
Peripheral Configuration	<b>[Enter]</b>
Serial Port1 (Address/IRQ)	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> 3F8/IRQ4 <input type="checkbox"/> 2F8/IRQ4 <input type="checkbox"/> 3E8/IRQ4 <input type="checkbox"/> 2E8/IRQ3
PCI Configuration	<b>[Enter]</b>
Onboard SCSI BIOS OPROM	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Onboard LAN1 OPROM	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Onboard LAN2 OPROM	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
PCI slot OPROM	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Daughter Board OPROM	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Server	<b>[Enter]</b>
Memory Scrubbing	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Memory Spare	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
DIMM 1,2	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
DIMM 3,4	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
DIMM 5,6	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
CPU1 Status	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
CPU2 Status	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled

## ■ Power メニュー

設定項目	設定値
APM 1.2 Interface	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
After Power Failure	<input type="checkbox"/> Stay Off <input checked="" type="radio"/> Last State <input type="checkbox"/> Power On

## ■ Boot メニュー

設定項目	設定値
Boot Device Priority	【Enter】
1st Boot Device	(ブート順を設定) <input type="checkbox"/> [Y-E USB-FDU]
2nd Boot Device	<input type="checkbox"/> [CENERIC CDRCB03]
3rd Boot Device	<input type="checkbox"/> [#520 ID00 LUN0 LSI]
4th Boot Device	<input type="checkbox"/> [#702 ID00 LUN0 FUJ]
5th Boot Device	<input type="checkbox"/> [IBA CE Slot nnnn v]
Hard Disk Drives	各デバイスでの優先順位を表示
Removable Drives	
CD/DVD Drives	

## ■ Security メニュー

設定項目	設定値
Supervisor Password	管理者用パスワードが設定されているかどうかを表示
User Password	ユーザ用パスワードが設定されているかどうかを表示
Change Supervisor Password	管理者用パスワードを入力
Change User Password	ユーザ用パスワードを入力
Clear User Password	ユーザ用パスワードを消去
Password Check	<input checked="" type="radio"/> Setup <input type="radio"/> Always

## A.3 SCSI セットアップユーティリティ

サーバブレードの台数に応じて、次の表をコピーして記録してください。

各メニューの詳細なマークは、次を示します。

□：設定項目    ◎：ご購入時設定値    ■：変更禁止

### ■ Boot Adapter List メニュー

設定項目	設定値
Boot Order	■0
Next Boot	■ON □OFF

### ■ Global Properties メニュー

設定項目	設定値
Pause When Boot Alert Displayed	■No □Yes
Boot Information Display Mode	■Verbose □Terse
Negotiate with devices	■Supported □All
Video Mode	■Color □Monochrome
Support Interrupt	■Hook interrupt, the Default □Bypass interrupt hook

### ■ Adapter Properties メニュー

設定項目	設定値
Host SCSI ID	■7 □0～15 (      )
SCSI Bus Scan Order	■Low to High (0..Max) □High to Low(0..Max)
Removable Media Support	■None □Boot Drive Only □With Media Installed
CHS Mapping	■SCSI Plug and Play Mapping □Alternate CHS Mapping
Spinup Delay (Secs)	■2 □1～15
Secondary Cluster Server	■No □Yes
Termination Control	■Auto □off

### ■ Device Properties サブメニュー

設定項目	設定値
Restore Defaults	本サーバでは使用不可
MT/Sec	■160 □80 □40 □20 □10 □5 □0
MB/Sec	ホストアダプタがサポートする最大転送速度を表示
Data Width	■16 □8
Scan ID	■Yes □No
Scan LUNS >0	■Yes □No
Disconnect	■On □OFF
SCSI Time out	■10
Queue Tags	■On □OFF

## ■ RAID Properties サブメニュー

設定項目	設定値
Array Disk?	<input type="checkbox"/> Yes(アレイタイプ) <input type="checkbox"/> No(アレイタイプ以外)
Hot Spare	本サーバでは使用不可
Status	ディスクアレイが構成されているときに、ハードディスクの状態を表示
Size (MB)	ハードディスクの容量を表示



## A.4 RAID 設計シート

### ■ ロジカルドライブ情報

論理ドライブ (LSU <sup>(*)</sup> )	RAID レベル	容量	物理ドライブ
(例)(0,0,0,0)	0 ① 5 0+1	17300 MB	(CH=0)ID= ① ① 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(例)(0,0,2,0)	0 ① 5 0+1	17300 MB	(CH=0)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1)ID= 0, 1, ② ③ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
( , , , )	0 1 5 0+1		(CH=0)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
( , , , )	0 1 5 0+1		(CH=0)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
( , , , )	0 1 5 0+1		(CH=0)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
( , , , )	0 1 5 0+1		(CH=0)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
( , , , )	0 1 5 0+1		(CH=0)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
( , , , )	0 1 5 0+1		(CH=0)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

\*)ホットスベアの場合は「HS(\*,\*,\*,\*)」のように記述します。

## ■ システムパックの定義

搭載HDDベイ	SCSI-CH	SCSI-ID	型名	容量	バージョン	LSU <sup>(*)</sup>
(例) Bay( 1 )	CH= ( 0 )	ID= ( 0 )	MAN3184MC	17521MB	0107	( 0, 0, 0, 0 )
(例) Bay( 2 )	CH= ( 0 )	ID= ( 0 )	MAN3184MC	17521MB	0107	( 0, 0, 0, 0 )
(例) Bay( 3 )	CH= ( 0 )	ID= ( 0 )	MAN3184MC	17521MB	0107	( 0, 0, 2, 0 )
(例) Bay( 4 )	CH= ( 0 )	ID= ( 0 )	MAN3184MC	17521MB	0107	( 0, 0, 2, 0 )
Bay( )	CH= ( )	ID= ( )				( , , , )
Bay( )	CH= ( )	ID= ( )				( , , , )
Bay( )	CH= ( )	ID= ( )				( , , , )
Bay( )	CH= ( )	ID= ( )				( , , , )
Bay( )	CH= ( )	ID= ( )				( , , , )
Bay( )	CH= ( )	ID= ( )				( , , , )
Bay( )	CH= ( )	ID= ( )				( , , , )
Bay( )	CH= ( )	ID= ( )				( , , , )

\*)ホットスペアの場合は「HS(\*, \*, \*, \*)」のように記述します。

# B    デザインシート

ServerStart を使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの設定値をあらかじめ記入しておくと、セットアップ作業がスムーズに行えます。

## B.1    RAID ウィザード

設定項目		選択項目
構成モード		<input type="checkbox"/> 非RAID <input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動 <input type="checkbox"/> 既存のレイを使用する
手動、自動 設定時のみ	RAIDコントローラ	<input type="checkbox"/> オンボードSCSIレイコントローラ  (デフォルト—0)
	コントローラ番号	
手動設定時 のみ	RAIDレベル	<input type="checkbox"/> RAID1
	ディスク数	台
手動、自動 設定時のみ	既存のRAIDレイ	<input type="checkbox"/> 削除する

## B.2 ディスクウィザード

設定項目	選択項目
コントローラタイプ	<input type="checkbox"/> RAID
ディスク番号	(デフォルト—0)
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—SYSTEM)
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—DATA)
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—DATA)
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—DATA)
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
表示されているディスクのすべてのパーティションを削除する	<input type="checkbox"/> 削除する

複数のディスクを搭載する場合、またはシートが足りない場合は、コピーしてください。

## B.3 OS インストールウィザード (Windows 2003)

設定項目	選択項目
<b>Windows 2003のインストール</b>	
Administrator用のパスワード	
<b>コンピュータ識別情報</b>	
OS種別	<input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise Edition
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト—MYUSERGROUP)
コンピュータを作成するユーザアカウント	
ユーザアカウント	
パスワード	
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
<b>タイムゾーンとインストール先ドライブ</b>	
タイムゾーンの選択	(デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名
ドライブ名選択時	<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> インストール中に指定する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する
インストール先	(デフォルト—¥winnt)
<b>ユーザ情報</b>	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	<input type="checkbox"/> — — — — — (OSインストールタイプに添付されているCDを使用する場合は不要)
<b>画面の設定</b>	
画面の領域	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100
画面の色	<input type="checkbox"/> 16色 <input type="checkbox"/> 256色 <input type="checkbox"/> High Color(16ビット) <input type="checkbox"/> True Color(24ビット) <input type="checkbox"/> True Color(32ビット)

(続く)

設定項目		選択項目	
<b>ネットワークプロトコル</b>			
インストール方法	<input type="checkbox"/> 自動インストール <input type="checkbox"/> ドライバのみインストール		
ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時)			
アダプタ1 を使用しない	接続名		
	このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP	
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	<input type="checkbox"/> 使用する	
	IPアドレス		
	サブネットマスク		
	デフォルトゲートウェイ		
	IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)	
	サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)	
	デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)	
	DNSドメイン名	(指定する時のみ)	
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)	
	WINSを使用する	<input type="checkbox"/> 使用する	
	WINSサーバアドレス	DHCP(使用する選択時のみ)	
	NetBIOSオプション	<input type="checkbox"/> NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用しない	
	NWIPX選択時のみ		
	内部ネットワーク番号	0x	
	ネットワーク番号	0x	
	フレームの種類		
	アダプタ2 を使用しない	接続名	
		このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP
DHCPを使用する(TCP/IP選択時)		<input type="checkbox"/> 使用する	
IPアドレス			
サブネットマスク			
デフォルトゲートウェイ			
IPアドレス(追加)		(追加する時のみ)	
サブネットマスク(追加)		(追加する時のみ)	
デフォルトゲートウェイ(追加)		(追加する時のみ)	
DNSドメイン名		(指定する時のみ)	
DNSサーバアドレス		(指定する時のみ)	
WINSを使用する		<input type="checkbox"/> 使用する	
WINSサーバアドレス		DHCP(使用する選択時のみ)	
NetBIOSオプション		<input type="checkbox"/> NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用しない	
NWIPX選択時のみ			
内部ネットワーク番号		0x	
ネットワーク番号		0x	
フレームの種類			

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

設定項目	選択項目
<b>ソフトウェアコンポーネント</b>	
インストール方法の選択	<input type="checkbox"/> 標準コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
アプリケーションとユーティリティ	
アクセサリ	<input type="checkbox"/> クリップボードビューア <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> マウスポインタ <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> 文字コード表
ユーザ補助の設定ウィザード	<input type="checkbox"/> インストールする
通信	<input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> ハイパーターミナル
アプリケーションサーバー	
ASP.NET	<input type="checkbox"/> インストールする
アプリケーションサーバコンソール	<input type="checkbox"/> インストールする
インターネットインフォメーションサービス (IIS)	<input type="checkbox"/> FrontPage 2002 Server Extensions <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サービス <input type="checkbox"/> NNTP Service - NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service - SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - Active Server Pages <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WebDAV 発行 <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WWW (World Wide Web) サービス <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - インターネット データコネクタ <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - リモート管理 (HTML) <input type="checkbox"/> インターネット インフォメーション サービス マネージャ <input type="checkbox"/> 共通コンポーネント
ネットワークCOM+アクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
ネットワークDTCアクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
インデックスサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバ	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバライセンス	<input type="checkbox"/> インストールする
リモートインストールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
証明書サービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> 証明書サービスCA <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート
電子メールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> POP3 サービス <input type="checkbox"/> POP3サービスWEB管理
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetpub¥Ftproot)

(続く)

設定項目	選択項目
<b>WWWサービスのプロパティ(WWWサービス選択時のみ)</b>	
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetsrv¥WWWroot)
<b>ターミナルサーバーのプロパティ(ターミナルサーバー選択時のみ)</b>	
ターミナルサービス	<input type="checkbox"/> 無人セットアップ中のリモートデスクトップを許可する
ターミナルサービスユーザに以下のアクセス許可を与える	<input type="checkbox"/> Windows 2000のUsersと互換性のあるアクセス許可 <input type="checkbox"/> Terminal Server 4.0のUsersと互換性のあるアクセス許可
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数 <input type="checkbox"/> 接続セッション数
ターミナルサービスの現在のモード	<input type="checkbox"/> アプリケーションサーバモード <input type="checkbox"/> リモート管理モード
<b>サービス</b>	
その他のネットワークファイルと印刷サービス	<input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス
ネットワークサービス	<input type="checkbox"/> Windowsインターネットネームサービス(WINS) <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム(DNS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル(DHCP)
管理とモニタツール	<input type="checkbox"/> ネットワーク モニタツール <input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP-ServerViewのインストールに必須)
<b>SNMPの詳細(SNMP選択時のみ)</b>	
トラップ	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
ホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット

(続く)



設定項目	選択項目
<b>Active Directoryの詳細設定(DNS選択時のみ)</b>	
Active Directoryをインストールする	<input type="checkbox"/> インストールする
Active Directoryの種別	<input type="checkbox"/> 新しいフォレストにドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラにする <input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する
データベースのフォルダ	
ログのフォルダ	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバOSと互換性	<input type="checkbox"/> 許可する
<b>新しいフォレストにドメインを作成する(選択時のみ)</b>	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
<b>既存ドメインの追加ドメインコントローラにする(選択時のみ)</b>	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
既存ドメインの完全なDNS名	
<b>既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する(選択時のみ)</b>	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメインの完全なDNS名	
新しい子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
<b>既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する(選択時のみ)</b>	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

## B.4 OS インストールウィザード (Windows 2000)

設定項目	選択項目
<b>Windows 2000のインストール</b>	
Administrator用のパスワード	
<b>コンピュータ識別情報</b>	
OS種別	<input type="checkbox"/> Windows 2000 Server <input type="checkbox"/> Windows 2000 Advanced Server
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト—MYUSERGROUP)
コンピュータを作成するユーザアカウント(ドメイン選択時のみ)	
ユーザアカウント	
パスワード	
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
<b>タイムゾーンとインストール先ドライブ</b>	
タイムゾーンの選択	(デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名
ドライブ名選択時	<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> インストール中に指定する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する
インストール先	(デフォルト—¥ winnt)
<b>ユーザ情報</b>	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	<input type="checkbox"/> _ _ _ _ _
<b>画面の設定</b>	
画面の領域	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100
画面の色	<input type="checkbox"/> 16色 <input type="checkbox"/> 256色 <input type="checkbox"/> High Color(16ビット) <input type="checkbox"/> True Color(24ビット) <input type="checkbox"/> True Color(32ビット)

(続く)

設定項目		選択項目	
<b>ネットワークプロトコル</b>			
インストール方法	<input type="checkbox"/> 自動インストール <input type="checkbox"/> ドライバのみインストール		
ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時)			
アダプタ 1	接続名		
	このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP	
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	<input type="checkbox"/> 使用する	
	IPアドレス		
	サブネットマスク		
	デフォルトゲートウェイ		
	IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)	
	サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)	
	デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)	
	DNSドメイン名	(指定する時のみ)	
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)	
	WINSを使用する	<input type="checkbox"/> 使用する	
	WINSサーバアドレス	(WINSを使用する選択時のみ)	
	NetBIOSオプション	<input type="checkbox"/> DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする	
	NWIPX選択時のみ		
	内部ネットワーク番号	0x	
	ネットワーク番号	0x	
	フレームの種類	<input type="checkbox"/> Ethernet II <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出	
	アダプタ 2	接続名	
		このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP
DHCPを使用する(TCP/IP選択時)		<input type="checkbox"/> 使用する	
IPアドレス			
サブネットマスク			
デフォルトゲートウェイ			
IPアドレス(追加)		(追加する時のみ)	
サブネットマスク(追加)		(追加する時のみ)	
デフォルトゲートウェイ(追加)		(追加する時のみ)	
DNSドメイン名		(指定する時のみ)	
DNSサーバアドレス		(指定する時のみ)	
WINSを使用する		<input type="checkbox"/> 使用する	
WINSサーバアドレス		(WINSを使用する選択時のみ)	
NetBIOSオプション		<input type="checkbox"/> DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする	
NWIPX選択時のみ			
内部ネットワーク番号		0x	
ネットワーク番号		0x	
フレームの種類		<input type="checkbox"/> Ethernet II <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出	

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

設定項目	選択項目
<b>ソフトウェアコンポーネント</b>	
インストール方法の選択	<input type="checkbox"/> 標準コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
サービス	<input type="checkbox"/> (IISの) 共通コンポーネント <input type="checkbox"/> (IISの) オンラインヘルプ <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サーバ <input type="checkbox"/> インターネット サービス マネージャ (HTML) <input type="checkbox"/> インターネット インフォメーション サービス スナップ イン <input type="checkbox"/> NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サーバー <input type="checkbox"/> リモート インストール サービス <input type="checkbox"/> リモート記憶域 <input type="checkbox"/> ターミナル サービス <input type="checkbox"/> ターミナル サービス ライセンス <input type="checkbox"/> ターミナル サービス クライアントクリエイタファイル <input type="checkbox"/> インデックス サービス <input type="checkbox"/> COM インターネット サービス プロキシ <input type="checkbox"/> FrontPage 2000 Server Extensions <input type="checkbox"/> 証明書サービス <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート <input type="checkbox"/> 証明書サービスCA
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetpub¥Ftproot)
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetsrv¥WWWroot)
通信	<input type="checkbox"/> ハイパーターミナル <input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> そのほかのネットワークファイルと印刷サービス
マルチメディア	<input type="checkbox"/> CDプレーヤー <input type="checkbox"/> ユートピアサウンド設定 <input type="checkbox"/> ポリウムコントロール
アクセサリ	<input type="checkbox"/> ユーザ補助の設定ウィザード <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> スクリプトデバッグ <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙
ゲーム	<input type="checkbox"/> フリーセル <input type="checkbox"/> マインスイーパー <input type="checkbox"/> ビンボール <input type="checkbox"/> ソリティア
<b>サービス</b>	
サービス	<input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム (DNS) <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル (DHCP) <input type="checkbox"/> Windows インターネットネームサービス (WINS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス <input type="checkbox"/> ネットワーク モニタツール <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> Site Server ILS サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> 接続マネージャコンポーネント <input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス

(続く)

設定項目	選択項目
<b>SNMPの詳細 (SNMP選択時のみ)</b>	
トラップ	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
ホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット
<b>Active Directoryの詳細設定 (DNS選択時のみ)</b>	
Active Directoryをインストールする	<input type="checkbox"/> インストールする
Active Directoryの種別	<input type="checkbox"/> ドメインツリーの新しいフォレストを作成する <input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラを追加する <input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する <input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する
データベースの場所	
ログの場所	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバと互換性があるアクセス許可	<input type="checkbox"/> 許可する
ドメインツリーの新しいフォレストを作成する (選択時のみ)	
新しいツリーの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
既存ドメインツリーの追加ドメインコントローラを追加する (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメイン名	
子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいツリーの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

## B.5 アプリケーションウィザード

設定項目	選択項目
アプリケーション	<input type="checkbox"/> Windows 2000 サービスパック <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 サービスパック <input type="checkbox"/> ServerView <input type="checkbox"/> UpdateAdvisor/FM Advisor <input type="checkbox"/> DSNAP <input type="checkbox"/> PROBEPRO <input type="checkbox"/> 富士通ドライバ自動適用ツール
追加ソフトウェアのインストールコマンド	(追加ソフトウェア選択時のみ)
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルアプリケーションをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからアプリケーションをインストールする
リモートサーバからインストールを行う場合	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
リモートリソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	

## C 障害連絡シート

モデル名・型名	<input type="checkbox"/> PRIMERGY BX620 S2 サーバブレード(PG )		
OS			
設置環境			
LAN・WAN環境			
発生日時			
現象	<p>何をしているときに何が起きたか。 画面にどのようなメッセージが表示されたか。</p>		
		添付資料	有・無

オプション構成および設定内容は、本書のコンフィグレーションシートを使用してください。

---

PRIMERGY BX620 S2 サーバブレード

環境設定シート  
B7FH-3361-01 Z0-00

発行日 2005 年 7 月  
発行責任 富士通株式会社

---

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。