

**PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード ご使用上の注意**

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に追加および訂正事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2010 年 10 月
富士通株式会社

1. PRIMERGY BX620 S5 サーバブレードに関する留意・注意事項

本書に記載されていないその他の留意・注意事項については、「PRIMERGY」ページの「ブレードサーバ」(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/>)をご覧ください。

2. 最新マニュアルについて

最新の PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード関連マニュアルについては、弊社インターネット情報ページ(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/manual.html>)をご覧ください。

3. 『PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード ユーザーズガイド』B7FH-6201-02 への訂正事項**訂正 3.2.10 Advanced Processor Options サブメニュー(関連ページ:P.76)**

以下の記述を追記します。

項目	設定値	説明
QPI Bus Speed	・Automatic(ご購入時) ・4.800GT ・5.866GT ・6.400GT	QPI Bus Speed の設定の設定です。

訂正 3.2.19 LAN Settings サブメニュー(関連ページ:P.88)

太字下線部が訂正箇所です。

誤)

項目	設定値	説明
Management LAN	・Enabled(変更禁止)	リモートマネジメントコントローラが LAN ポートを使用するかどうかの設定です。
Management LAN Port	・LAN 1(ご購入時) ・LAN 2[注]	リモートマネジメントコントローラが使用する LAN ポートの設定です。 この項目は「Management LAN」が「Enabled」に設定されている場合のみ表示されます。
DHCP	・Disabled ・Enabled(ご購入時)	「Enabled」に設定すると、リモートマネジメントコントローラが使用する LAN ポートのネットワークの設定を DHCP サーバから取得します。DHCP サーバから取得する場合、「Local IP Address」「Subnet Mask」「Gateway Address」の設定は必要ありません。 「Disabled」に設定した場合は IP アドレスの設定が必要になります。
Local IP Address	[nnn.nnn.nnn.nnn]	リモートマネジメントコントローラが使用する LAN ポートの IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力します。
Subnet Mask	[nnn.nnn.nnn.nnn]	
Gateway Address	[nnn.nnn.nnn.nnn]	

正)

項目	設定値	説明
Management LAN	・Enabled(変更禁止)	リモートマネジメントコントローラが LAN ポートを使用するかどうかの設定です。
Management LAN Port	・LAN 1(ご購入時) ・LAN 2[注]	リモートマネジメントコントローラが使用する LAN ポートの設定です。 この項目は「Management LAN」が「Enabled」に設定されている場合のみ表示されます。
DHCP	・Disabled ・Enabled(ご購入時)	「Enabled」に設定すると、リモートマネジメントコントローラが使用する LAN ポートのネットワークの設定を DHCP サーバから取得します。DHCP サーバから取得する場合、「Local IP Address」「Subnet Mask」「Gateway Address」の設定は必要ありません。 「Disabled」に設定した場合は IP アドレスの設定が必要になります。
Local IP Address	[nnn.nnn.nnn.nnn]	リモートマネジメントコントローラが使用する LAN ポートの IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力します。
Subnet Mask	[nnn.nnn.nnn.nnn]	
Gateway Address	[nnn.nnn.nnn.nnn]	
VLAN ID Tagging	・Disabled ・Enabled(ご購入時)	リモートマネジメントコントローラが Tag 付 VLAN のパケットのみを受け付けるかどうかの設定です。
VLAN ID	・0~4094 ・0(ご購入時)	VLAN ID を設定します。
VLAN Priority	・0~7 ・0(ご購入時)	VLAN Priority を設定します。

4. 『ソフトウェアガイド』B7FH-6161-01 への訂正事項

追記 1.3.5 LANドライバ詳細設定ツール(関連ページ:P.19)

以下の記述を追記します。

■ LANドライバの詳細設定「BACS」

BACS は、複数のアダプタをチーム化して、ロードバランスなどの機能を提供する BASP(Broadcom Advanced Server Program)などからなる統合型 GUI アプリケーションです。

訂正 1.3.6 高信頼ツールがサポートする OS (関連ページ:P.19)

高信頼ツールのサポート OS について、下表に読み替えてください。

高信頼ツール	Windows Server 2003		Windows Server 2003		Linux	
	フルインストール	Server Core インストール	x64	x86	x86	Intel64 EM64
ServerView Operations Manager (Apache 版)	○	—	○	○	○	○ [注 1]
ServerView Operations Manager (IIS 版)	○ [注 2]	—	—	○	—	—
ServerView エージェント	○	○	○	○	○	○
ServerView RAID	○	○	○	○	○	○
RAS 支援サービス	○	○	○	○	○	○
HRM/Server	○	○	○	○	○	○
REMCS エージェント	○	○	○	○	○	○
UpdateAdvisor(本体装置)	○	○	○	○	○ [注 3]	
DSNAP	○	○	○	○	—	—
PROBEPPO	—	—	—	○	—	—
Tape Maintenance Advisor	○	○	○	○	○	○
ソフトウェアサポートガイド	○	○	○	○	—	—
Intel® PROSet	○	○	○	○	—	—
Broadcom Advanced Control Suite (BACS)	○	○	○	○	—	—

注 1: Web ブラウザを使用した画面表示はできません。ServerView Operations Manager の画面表示を行う場合は、別のサーバ/パソコンの Web ブラウザを使用してください。

注 2: Windows Server 2008 (64-bit) には対応していません。

注 3: Linux をお使いの場合は、『サポート&サービス』をご覧ください。

訂正 1.4.1 Windows の場合(関連ページ:P.21)

各モードでの新規インストールおよび Windows インストールタイプでの、高信頼ツールのインストール設定について、下表に読み替えてください。

○: 自動でインストールされます。

△: インストールする場合、選択が必要です。初期状態では選択されています。

▲: インストールする場合、選択が必要です。初期状態では選択されていません。

—: 手動でインストールしてください。

高信頼ツール	新規インストール		Windows インストール タイプの開封	
	クイック モード	ガイド モード	Windows Server 2008	Windows Server 2003
ServerView Operations Manager(Apache 版)	○	△	△	△
ServerView Operations Manager(IIS 版)	—	▲[注]	—	—
ServerView エージェント	○	○	○	○
ServerView RAID	○	△	△	△
RAS 支援サービス	○	△	△	△
HRM/Server	○	△	△	△
REMCS エージェント	○	△	△	△
UpdateAdvisor(本体装置)	○	△	○	○
DSNAP	○	△	○	○
PROBEPRO	—	▲	—	▲
Tape Maintenance Advisor	—	—	▲	—
ソフトウェアサポートガイド	○	△	○	○
Intel® PROSet	○	○	○	○
Broadcom Advanced Control Suite (BACS)	○	○	○	○

注: Windows Server 2008 (64-bit)、Windows Server 2003 x64 では選択できません。

訂正 2.3.2 SVIM のご使用にあたって(関連ページ:P.32)

太字下線部が訂正箇所です。

誤)

■ フロッピーディスクの用意

SVIM を使用して OS をインストールする場合、設定した情報をコンフィグレーションファイルとして**フロッピーディスクに保存できます**。保存したコンフィグレーションファイルは、「2.2.2 再インストールする場合」(→ P.27)や、「2.2.3 2 台目以降にインストールする場合」(→ P.29)で、利用できます。コンフィグレーションファイルをフロッピーディスクに保存する場合は、フォーマット済みのフロッピーディスクを 1 枚用意してください。

正)

■ フロッピーディスク/USB メモリの用意

SVIM を使用して OS をインストールする場合、設定した情報をコンフィグレーションファイルとして**フロッピーディスク、USB メモリに保存できます**。保存したコンフィグレーションファイルは、「2.2.2 再インストールする場合」(→ P.27)や、「2.2.3 2 台目以降にインストールする場合」(→ P.29)で、利用できます。コンフィグレーションファイルをフロッピーディスクに保存する場合は、フォーマット済みのフロッピーディスクを 1 枚用意してください。



Windows Server 2008(32-bit)をインストールする場合、あらかじめ BIOS の Boot メニューにて USB メモリデバイスを外す必要があります。

変更を行わない場合、自動インストールが途中で止まってしまいます。必ず変更してください。Windows Server 2008 をインストール後は、設定を元に戻してください。

お使いのサーバで使用可能な USB フロッピーディスクドライブ、USB メモリについては、「PRIMERGY」ページの「システム構成図」(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/system.html>)をご覧ください。

追記 3.3.3 PXE サーバの準備(関連ページ:P.61)

■ PXE サーバ/リモートリソースサーバの要件

以下の記述を追記します。



V4.80 より古いバージョンの ServerView Operation Manager(ServerView Console を含む)がインストールされたサーバを PXE サーバとして利用できません。

訂正 3.3.3 PXE サーバの準備(関連ページ:P.69)

太字下線部が訂正箇所です。

誤)

TFTP のフォルダ(初期設定の場合 C:\Program Files\Fujitsu\DeploymentService\ftp)を選択します。

正)

TFTP のフォルダ(初期設定の場合 C:\Program Files\Fujitsu\ServerView Suite\DeploymentService\ftp)を選択します。

訂正 4.4.6 LAN ドライバの設定(関連ページ:P.85)

太字下線部が訂正箇所です。

誤)

チームの構成、VLAN の構成、ジャンボフレームなどを使用する場合は、Intel® PROSet を使用し、LAN ドライバを設定します。

詳しくは、『LAN ドライバ Vnn.n ユーザーズガイド』をご覧ください。

「Vnn.n」にはお使いの LAN ドライバのバージョンが表示されています。

正)

チームの構成、VLAN の構成、ジャンボフレームなどを使用する場合は、Intel® PROSet または、BACS を使用し、LAN ドライバを設定します。

詳しくは、『LAN ドライバ Vnn.n ユーザーズガイド』または、『オンボード LAN ドライバ & Broadcom Advanced Control Suite for Windows 2003/2008 Vn.n.n/Vn.n.n』をご覧ください。

「Vnn.n」または、「Vn.n.n」にはお使いの LAN ドライバのバージョンが表示されています。

追記 第 7 章 高信頼ツール(関連ページ:P.158)

以下の記述を追記します。

7.13 LAN ドライバの詳細設定「BACS」

BACS は、複数のアダプタをチーム化して、ロードバランスなどの機能を提供する BASP(Broadcom Advanced Server Program)などからなる統合型 GUI アプリケーションです。



- ・ Windows Server 2008 Server Core インストールの環境には、BACS はインストールできません。
- ・ 本サーバのオンボード LAN と LAN 拡張 ボードでの Teaming はできません。
- ・ BACS の [Diagnostics] タブから起動する診断機能は使用できません。
- ・ BACS は Linux には対応していません。

7.13.1 BACS のインストール



- ・ SVIM を使用して OS をインストールした場合は、OS や他の高信頼ツールと同時に一括インストールされます。

「コントロールパネル」に「Broadcom Control Suite」が登録されていない場合は、BACS がインストールされていません。BACS を手動でインストールするには、『オンボード LAN ドライバ & Broadcom Advanced Control Suite for Windows 2003/2008 Vn.n.n/Vn.n.n』をご覧ください。

『オンボード LAN ドライバ & Broadcom Advanced Control Suite for Windows 2003/2008 Vn.n.n/Vn.n.n』については、「PRIMERGY」ページの「マニュアル」(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/manual.html>)に掲載しているマニュアルをご覧ください。

7.13.1 BACS のインストール

Broadcom Advanced Control Suite (BACS)の使用方法については、『オンボード LAN ドライバ & Broadcom Advanced Control Suite for Windows 2003/2008 Vn.n.n/Vn.n.n』をご覧ください。

5. 『ソフトウェアガイド』B7FH-6441-01 への訂正事項

追記 1.3.5 LAN ドライバ詳細設定ツール(関連ページ:P.19)

以下の記述を追記します。

■ LAN ドライバの詳細設定「BACS」

BACS は、複数のアダプタをチーム化して、ロードバランスなどの機能を提供する BASP (Broadcom Advanced Server Program) などからなる統合型 GUI アプリケーションです。

訂正 4.4.6 LAN ドライバの設定(関連ページ:P.83)

太字下線部が訂正箇所です。

誤)

チームの構成、VLAN の構成、ジャンボフレームなどを使用する場合は、Intel® PROSet を使用し、LAN ドライバを設定します。

詳しくは、『LAN ドライバ Vnn.n ユーザーズガイド』をご覧ください。

「Vnn.n」にはお使いの LAN ドライバのバージョンが表示されています。

正)

チームの構成、VLAN の構成、ジャンボフレームなどを使用する場合は、Intel® PROSet または、BACS を使用し、LAN ドライバを設定します。

詳しくは、『LAN ドライバ Vnn.n ユーザーズガイド』または、『オンボード LAN ドライバ & Broadcom Advanced Control Suite for Windows 2003/2008 Vn.n.n/Vn.n.n』をご覧ください。

「Vnn.n」または、『Vn.n.n』にはお使いの LAN ドライバのバージョンが表示されています。

追記 第 7 章 高信頼ツール(関連ページ:P.175)

以下の記述を追記します。

7.13 LAN ドライバの詳細設定「BACS」

BACS は、複数のアダプタをチーム化して、ロードバランスなどの機能を提供する BASP (Broadcom Advanced Server Program) などからなる統合型 GUI アプリケーションです。

重要

- Windows Server 2008 Server Core インストールの環境には、BACS はインストールできません。
- 本サーバのオンボード LAN と LAN 拡張 ボードでの Teaming はできません。
- BACS の [Diagnostics] タブから起動する診断機能は使用できません。
- BACS は Linux には対応していません。

7.13.1 BACS のインストール

POINT

- SVIM を使用して OS をインストールした場合は、OS や他の高信頼ツールと同時に一括インストールされます。

「コントロールパネル」に「Broadcom Control Suite」が登録されていない場合は、BACS がインストールされていません。BACS を手動でインストールするには、『オンボード LAN ドライバ & Broadcom Advanced Control Suite for Windows 2003/2008 Vn.n.n/Vn.n.n』をご覧ください。

『オンボード LAN ドライバ & Broadcom Advanced Control Suite for Windows 2003/2008 Vn.n.n/Vn.n.n』については、「PRIMERGY」ページの「マニュアル」(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/manual.html>)に掲載しているマニュアルをご覧ください。

7.13.1 BACS のインストール

Broadcom Advanced Control Suite (BACS)の使用方法については、『オンボード LAN ドライバ & Broadcom Advanced Control Suite for Windows 2003/2008 Vn.n.n/Vn.n.n』をご覧ください。

6. 『リモートマネジメントコントローラ ユーザーズガイド』B7FH-6291-01 への訂正事項

訂正 4.8.1 ネットワーク インタフェース(関連ページ:P.57)

太字下線部が訂正箇所です。

誤)

項目	説明
IP 構成	
LAN ポート	リモートマネジメントコントローラが使用する LAN ポートを指定します。 ・専用 LAN ポート リモートマネジメントコントローラ専用の LAN ポートを使用します。 ・共用 LAN ポート リモートマネジメントコントローラとサーバで LAN ポートを共用します。

正)

項目	説明
IP 構成	
LAN ポート	リモートマネジメントコントローラが使用する LAN ポートを指定します。 ・ 共有 LAN ポート 1 リモートマネジメントコントローラとサーバで LAN ポート 2 を共用します。 ・共用 LAN ポート 2 リモートマネジメントコントローラとサーバで LAN ポート 2 を共用します。

以上