



環境設定シート

- ServerView Installation Manager編 -

本書の構成

デザインシート(Windows)

Windowsの設定を記録しておきます。

デザインシート(Linux)

Linuxの設定を記録しておきます。

デザインシート(VMware)

VMwareの設定を記録しておきます。

■製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記
Microsoft® Windows Server® 2012	Windows 2012
Microsoft® Windows Server® 2012 R2	
Microsoft® Windows Server® 2016	Windows 2016
Microsoft® Windows Server®, version 1709	
Microsoft® Windows Server®, version 1803	
Microsoft® Windows Server® 2019	Windows 2019
Microsoft® Windows Server®, version 1809	
Microsoft® Windows Server®, version 1903	
Microsoft® Windows Server®, version 1909	
Microsoft® Windows Server®, version 2004	
Red Hat® Enterprise Linux® 6	RHEL6
Red Hat® Enterprise Linux® 7	RHEL7
Red Hat® Enterprise Linux® 8	RHEL8
SUSE® Linux Enterprise Server 12	SLES12
SUSE® Linux Enterprise Server 15	SLES15

■商標

Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-V は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Red Hat、Red Hat Enterprise Linux、Shadowman ロゴ、JBoss は米国およびその他の国において登録された Red Hat, Inc. の商標です。

Linux® は米国及びその他の国における Linus Torvalds の登録商標です。

Novell は、米国およびその他の国における Novell Inc. の登録商標、

SUSE および SUSE ロゴは、米国およびその他の国における SUSE LLC の商標または登録商標です。

VMware は、VMware, Inc. の登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

1 デザインシート (Windows)

ServerView Installation Manager 13.20.06 をベースにして作成しています。
ServerView Installation Manager を使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの設定値をあらかじめ記入しておく、セットアップ作業がスムーズに行えます。

1.1 OSの選択 (Windows)

設定項目	選択項目
Windows	
Windows Server 2012	<input type="checkbox"/> Windows Server 2012 Standard (Full / Core) <input type="checkbox"/> Windows Server 2012 Datacenter (Full / Core) <input type="checkbox"/> Windows Server 2012 Foundation <input type="checkbox"/> Windows Server 2012 Essentials <input type="checkbox"/> Windows Storage Server 2012 Standard
Windows Server 2012 R2	<input type="checkbox"/> Windows Server 2012 R2 Standard (Full / Core) <input type="checkbox"/> Windows Server 2012 R2 Datacenter (Full / Core) <input type="checkbox"/> Windows Server 2012 R2 Foundation <input type="checkbox"/> Windows Server 2012 R2 Essentials <input type="checkbox"/> Windows Storage Server 2012 R2 Standard
Windows Server 2016	<input type="checkbox"/> Windows Server 2016 Standard (Full / Core) <input type="checkbox"/> Windows Server 2016 Datacenter (Full / Core) <input type="checkbox"/> Windows Server 2016 Essentials <input type="checkbox"/> Windows Storage Server 2016 Standard <input type="checkbox"/> Windows Storage Server 2016 Workgroup
MS Windows Server 1709	<input type="checkbox"/> Windows Server 1709 Standard -Core <input type="checkbox"/> Windows Server 1709 Datacenter -Core
MS Windows Server 1803	<input type="checkbox"/> Windows Server 1803 Standard -Core <input type="checkbox"/> Windows Server 1803 Datacenter -Core
Windows Server 2019	<input type="checkbox"/> Windows Server 2019 Standard (Full / Core) <input type="checkbox"/> Windows Server 2019 Datacenter (Full / Core) <input type="checkbox"/> Windows Server 2019 Essentials <input type="checkbox"/> Windows Server IoT 2019 for Strage Standard (Full / Core) <input type="checkbox"/> Windows Server IoT 2019 for Strage Workgroup (Full / Core)
MS Windows Server 1809	<input type="checkbox"/> Windows Server 1809 Standard -Core <input type="checkbox"/> Windows Server 1809 Datacenter -Core
MS Windows Server 1903	<input type="checkbox"/> Windows Server Standard, version 1903 -Core <input type="checkbox"/> Windows Server Datacenter, version 1903 -Core
MS Windows Server 1909	<input type="checkbox"/> Windows Server Standard, version 1909 -Core <input type="checkbox"/> Windows Server Datacenter, version 1909 -Core
MS Windows Server 2004	<input type="checkbox"/> Windows Server Standard, version 2004 -Core <input type="checkbox"/> Windows Server Datacenter, version 2004 -Core
Hypervisor	
Microsoft Hyper-V	<input type="checkbox"/> Microsoft Hyper-V Server 2012 Core <input type="checkbox"/> Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 Core <input type="checkbox"/> Microsoft Hyper-V Server 2016 Core <input type="checkbox"/> Microsoft Hyper-V Server 2019 Core

1.2 デザインシート（ディスクの構成）

（ガイドモードのみ。クイックモードでは簡略化されます → 「1.3 OSウィザード（Windows クイックモード）」参照。）

設定項目	選択項目
ディスク ↓追加するディスク数分コピーして使ってください。	
ラベル	
ディスク容量	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動 MB
キャッシュパラメータ	<input type="checkbox"/> 性能を重視 <input type="checkbox"/> データ保護を重視 <input type="checkbox"/> カスタマイズ
リードモード	<input type="checkbox"/> 先読み <input type="checkbox"/> 先読みなし
パーティション ↓追加するパーティションの数分コピーして使ってください。	
ボリュームラベル	
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
ZZ	<input type="checkbox"/> 最大区画 <input type="checkbox"/> サイズ MB
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> Bitlocker <input type="checkbox"/> Boot <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> Data (注)Windows2012R2 / 2016 / 2019 では、Bitlocker は非表示。

1.3 OSウィザード (Windows クイックモード)

設定項目	選択項目
RAIDとディスクの構成	
アレイコントローラ	
既存のRAID構成を使用する	
ロジカルドライブ	
ブートパーティションサイズ (MB)	() 最小値 () 全てのディスク () 手動設定
Rest (MB)	
新規にRAIDを構成する	
RAIDレベル	() 自動 () RAID - ()
ブートパーティションサイズ (MB)	() 最小値 () 全てのディスク () 手動設定
OSの設定	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	— — — — (OSインストール/バンドルタイプに添付されているDVDを使用する場合は不要)
Administratorパスワード	
タイムゾーン	(デフォルト: GMT Standard Time)
形式、言語	(デフォルト: English)
キーボード	(デフォルト: United States -English)
IPv6	
モード	() DHCP () 自動構成 () 手動設定
手動設定	
IPアドレス	
サブネットプレフィックスの長さ	
IPv4	
DHCPを使用する	() はい () いいえ
いいえ (DHCPを使用しない)	
IPアドレス	. . .
サブネットマスク	. . .
デフォルトゲートウェイ	. . .
SNMP設定	
IPアドレストラップ送信先	(デフォルト: 127.0.0.1)
コミュニティ名	(デフォルト: public)
受け付けるホスト名	(デフォルト: localhost)
コミュニティの権利	() なし () 読み取り、作成 () 読み取り、書き込み () 読み取りのみ () 通知

1.4 OSウィザード (Windows2012 ガイドモード)

設定項目	選択項目
RAIDとディスクの構成	
アレイコントローラ	
コントローラファミリー	
コントローラタイプ	
コントローラ番号	
アレイコントローラを指定しない	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
既存のRAID構成を使用する (RAIDを構成しない場合も選択します)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
構成モード	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動
構成モード: 手動のとき	
RAIDレベル	
ディスク数	
ホットスベア	<input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない
ハードディスクライトキャッシュ	<input type="checkbox"/> オン <input type="checkbox"/> オフ
インストールイメージの選択	
インストールメディア	<input type="checkbox"/> カスタマイズイメージ <input type="checkbox"/> インストールディスク <input type="checkbox"/> Microsoftメディア
インストールのタイプ	<input type="checkbox"/> Core <input type="checkbox"/> フルインストール
セットアップ言語	(デフォルト: デフォルト)
アーキテクチャ	(デフォルト: AMD64)
イメージインデックス	
基本設定	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	— — — — (OSインストール/バンドルタイプに添付されているDVDを使用する場合は不要)
Administratorパスワード	
オートログオン回数	(デフォルト: 0)
タイムゾーン	(デフォルト: GMT Standard Time)
地域と言語	(デフォルト: English)
キーボード	(デフォルト: United States -English)
システムの設定	
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループ/ドメイン名	(デフォルト: WORKGROUP)
ドメインの場合	
ドメインユーザ名	
パスワード	
解像度	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100
画面の色	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 32
OSのインストール ソース	<input type="checkbox"/> ローカルCD/DVDからOSをインストールする <input type="checkbox"/> ネットワーク共有パスからOSをインストールする
ネットワーク共有パスからインストールする場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

(続く)

設定項目	選択項目
TCP/IP システム	
ネットワークアダプタ ↓設定するネットワークアダプタ分コピーして使ってください。	
アダプタ名	
On Board	
ネットワーク接続	
MACアドレス	- - - - -
アダプタ詳細	
インターネット プロトコル バージョン4 (TCP/IPv4)	
DHCPを使用する	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
いいえ (DHCPを使用しない)	
IPアドレス	. . .
サブネットマスク	. . .
デフォルトゲートウェイ	. . .
TCP/IP設定の追加	
IPアドレス(追加)	. . .
サブネットマスク(追加)	. . .
デフォルトゲートウェイ(追加)	. . .
DNSの詳細設定	
DNSドメイン名	
DNSサーバ	
DNS 更新の登録を無効にする	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Enable Adapter Domain Name Registration	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
WINSサーバの詳細設定	
WINSサーバ	
NetBIOS設定	<input type="checkbox"/> DHCPからのNetBIOS設定を使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする
インターネット プロトコル バージョン6 (TCP/IPv6)	
モード	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 自動構成 <input type="checkbox"/> 手動設定
手動設定	
IPアドレス	
サブネットプレフィックスの長さ	
TCP/IP設定の追加	
IPアドレス(追加)	
サブネットプレフィックスの長さ(追加)	
DNSの詳細設定	
DNSサーバ(追加)	
TCP/IP パラメータ 詳細設定	
DNSドメイン名	
DNSサーバ	
DNSデボルプを有効にする	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ICMPリダイレクトを使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
役割と機能の追加	
SNMPサービス	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
DHCPサーバ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
接続マネージャ管理キット	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Coreインストールのときは非表示。
DNSサーバ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
WINSサーバ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Simple TCP/IP Services	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Coreインストールのときは非表示。
ネットワーク ポリシー サーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Coreインストールのときは非表示。
LPR ポート モニタ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Coreインストールのときは非表示。

(続く)

設定項目	選択項目
「SNMPサービス」選択時のみ	
トラップ構成項目	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
受け付けるコミュニティ名	
コミュニティの権利	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 読み取り、作成 <input type="checkbox"/> 読み取り、書き込み <input type="checkbox"/> 読み取りのみ <input type="checkbox"/> 通知
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
デフォルトのホストからSNMPパケットを受け付ける (localhost)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
受け付けるホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> インターネット <input type="checkbox"/> データリンク <input type="checkbox"/> 物理
追加のパラメータ (注)Coreインストールのときは設定不可	
Remote Desktop	
リモートデスクトップを有効にする	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
リモートアシスタンス	
このコンピュータへのリモートアシスタンス接続を許可する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
このコンピュータがリモート制御されるのを許可する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
招待を有効にする最大時間	() 時間
アプリケーションウィザード	
ServerView Suite	
ServerView Agentless Service	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Agents	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView CIM Providers	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Update Agent (online flash)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Operations Manager	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView RAID Manager	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Add-on Packages	
Altiris Deployment Solution - DAgent	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
DSNAP	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Custom Scripts and Packages Installation	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
コマンドライン	
Software Packages for JAPAN	
ソフトウェアサポートガイド	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インストールソース	<input type="checkbox"/> USBメモリ / DVD <input type="checkbox"/> ServerView Suite DVD <input type="checkbox"/> ネットワーク共有
USBメモリ / DVD からインストールを行う場合	
メディア	<input type="checkbox"/> USBメモリ <input type="checkbox"/> DVD
ソースディレクトリ	
タグファイル名	
ネットワーク共有パスからインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

1.5 OSウィザード (Windows2016 ガイドモード)

設定項目	選択項目
RAIDとディスクの構成	
アレイドコントローラ	
コントローラファミリー	
コントローラタイプ	
コントローラ番号	
アレイドコントローラを指定しない	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
既存のRAID構成を使用する (RAIDを構成しない場合も選択します)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
構成モード	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動
構成モード: 手動のとき	
RAIDレベル	
ディスク数	
ホットスベア	<input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない
ハードディスクライトキャッシュ	<input type="checkbox"/> オン <input type="checkbox"/> オフ
インストールイメージの選択	
インストールメディア	<input type="checkbox"/> カスタマイズイメージ <input type="checkbox"/> インストールディスク <input type="checkbox"/> Microsoftメディア
インストールのタイプ	<input type="checkbox"/> Core <input type="checkbox"/> フルインストール
セットアップ言語	(デフォルト: デフォルト)
アーキテクチャ	(デフォルト: AMD64)
イメージインデックス	
基本設定	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	— — — — (OSインストール/バンドルタイプに添付されているDVDを使用する場合は不要)
Administratorパスワード	
オートログオン回数	(デフォルト: 0)
タイムゾーン	(デフォルト: GMT Standard Time)
地域と言語	(デフォルト: English)
キーボード	(デフォルト: United States -English)
システムの設定	
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループ/ドメイン名	(デフォルト: WORKGROUP)
ドメインの場合	
ドメインユーザ名	
パスワード	
解像度	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100
画面の色	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 32
OSのインストール ソース	<input type="checkbox"/> ローカルCD/DVDからOSをインストールする <input type="checkbox"/> ネットワーク共有パスからOSをインストールする
ネットワーク共有パスからインストールする場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

(続く)

設定項目	選択項目
TCP/IP システム	
ネットワークアダプタ ↓ 設定するネットワークアダプタ分コピーして使ってください。	
アダプタ名	
On Board	
ネットワーク接続	
MACアドレス	- - - - -
アダプタ詳細	
インターネット プロトコル バージョン4 (TCP/IPv4)	
DHCPを使用する	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
いいえ (DHCPを使用しない)	
IPアドレス	. . .
サブネットマスク	. . .
デフォルトゲートウェイ	. . .
TCP/IP設定の追加	
IPアドレス(追加)	. . .
サブネットマスク(追加)	. . .
デフォルトゲートウェイ(追加)	. . .
DNSの詳細設定	
DNSドメイン名	
DNSサーバ	
DNS 更新の登録を無効にする	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Enable Adapter Domain Name Registration	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
WINSサーバの詳細設定	
WINSサーバ	
NetBIOS設定	<input type="checkbox"/> DHCPからのNetBIOS設定を使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする
インターネット プロトコル バージョン6 (TCP/IPv6)	
モード	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 自動構成 <input type="checkbox"/> 手動設定
手動設定	
IPアドレス	
サブネットプレフィックスの長さ	
TCP/IP設定の追加	
IPアドレス(追加)	
サブネットプレフィックスの長さ(追加)	
DNSの詳細設定	
DNSサーバ(追加)	
TCP/IP パラメータ 詳細設定	
DNSドメイン名	
DNSサーバ	
DNSデフォルトを有効にする	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ICMPリダイレクトを使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
役割と機能の追加	
SNMPサービス	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
DHCPサーバ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
接続マネージャ管理キット	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Coreインストールのときは非表示。
DNSサーバ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
WINSサーバ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Simple TCP/IP Services	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Coreインストールのときは非表示。
LPR ポート モニタ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Coreインストールのときは非表示。

(続く)

設定項目	選択項目
「SNMPサービス」選択時のみ	
トラップ構成項目	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
受け付けるコミュニティ名	
コミュニティの権利	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 読み取り、作成 <input type="checkbox"/> 読み取り、書き込み <input type="checkbox"/> 読み取りのみ <input type="checkbox"/> 通知
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
デフォルトのホストからSNMPパケットを受け付ける (localhost)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
受け付けるホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> インターネット <input type="checkbox"/> データリンク <input type="checkbox"/> 物理
追加のパラメータ (注)Coreインストールのときは設定不可	
Remote Desktop	
リモートデスクトップを有効にする	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
リモートアシスタンス	
このコンピュータへのリモートアシスタンス接続を許可する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
このコンピュータがリモート制御されるのを許可する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
招待を有効にする最大時間	() 時間
アプリケーションウィザード	
ServerView Suite	
ServerView Agentless Service	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Agents	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView CIM Providers	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Update Agent (online flash)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Operations Manager	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView RAID Manager	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Add-on Packages	
MS .NET Framework 3.5	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
DSNAP	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Custom Scripts and Packages Installation	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
コマンドライン	
Software Packages for JAPAN	
ソフトウェアサポートガイド	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インストールソース	<input type="checkbox"/> USBメモリ / DVD <input type="checkbox"/> ServerView Suite DVD <input type="checkbox"/> ネットワーク共有
USBメモリ / DVD からインストールを行う場合	
メディア	<input type="checkbox"/> USBメモリ <input type="checkbox"/> DVD
ソースディレクトリ	
タグファイル名	
ネットワーク共有パスからインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

1.6 OSウィザード (Windows2019 ガイドモード)

設定項目	選択項目
RAIDとディスクの構成	
アレイドコントローラ	
コントローラファミリー	
コントローラタイプ	
コントローラ番号	
アレイドコントローラを指定しない	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
既存のRAID構成を使用する (RAIDを構成しない場合も選択します)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
構成モード	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動
構成モード: 手動のとき	
RAIDレベル	
ディスク数	
ホットスベア	<input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない
ハードディスクライトキャッシュ	<input type="checkbox"/> オン <input type="checkbox"/> オフ
インストールイメージの選択	
インストールメディア	<input type="checkbox"/> カスタマイズイメージ <input type="checkbox"/> インストールディスク <input type="checkbox"/> Microsoftメディア
インストールのタイプ	<input type="checkbox"/> Core <input type="checkbox"/> フルインストール
セットアップ言語	(デフォルト: デフォルト)
アーキテクチャ	
イメージインデックス	
基本設定	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	— — — — (OSインストール/バンドルタイプに添付されているDVDを使用する場合は不要)
Administrator パスワード	
オートログオン回数	(デフォルト: 0)
タイムゾーン	(デフォルト: GMT Standard Time)
地域と言語	(デフォルト: English)
キーボード	(デフォルト: United States -English)
システムの設定	
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループ/ドメイン名	(デフォルト: WORKGROUP)
ドメインの場合	
ドメインユーザ名	
パスワード	
解像度	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100
画面の色	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 32
OSのインストール ソース	<input type="checkbox"/> ローカルCD/DVDからOSをインストールする <input type="checkbox"/> ネットワーク共有パスからOSをインストールする
ネットワーク共有パスからインストールする場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

(続く)

設定項目	選択項目
TCP/IP システム	
ネットワークアダプタ ↓設定するネットワークアダプタ分コピーして使ってください。	
アダプタ名	
On Board	
ネットワーク接続	
MACアドレス	- - - - -
アダプタ詳細	
インターネット プロトコル バージョン4 (TCP/IPv4)	
DHCPを使用する	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
いいえ (DHCPを使用しない)	
IPアドレス	. . .
サブネットマスク	. . .
デフォルトゲートウェイ	. . .
TCP/IP設定の追加	
IPアドレス(追加)	. . .
サブネットマスク(追加)	. . .
デフォルトゲートウェイ(追加)	. . .
DNSの詳細設定	
DNSドメイン名	
DNSサーバ	
DNS 更新の登録を無効にする	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Enable Adapter Domain Name Registration	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
WINSサーバの詳細設定	
WINSサーバ	
NetBIOS設定	<input type="checkbox"/> DHCPからのNetBIOS設定を使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする
インターネット プロトコル バージョン6 (TCP/IPv6)	
モード	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 自動構成 <input type="checkbox"/> 手動設定
手動設定	
IPアドレス	
サブネットプレフィックスの長さ	
TCP/IP設定の追加	
IPアドレス(追加)	
サブネットプレフィックスの長さ(追加)	
DNSの詳細設定	
DNSサーバ(追加)	
TCP/IP パラメータ 詳細設定	
DNSドメイン名	
DNSサーバ	
DNSデフォルトを有効にする	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ICMPリダイレクトを使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
役割と機能の追加	
SNMPサービス	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
DHCPサーバ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
接続マネージャ管理キット	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Coreインストールのときは非表示。
DNSサーバ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
WINSサーバ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Simple TCP/IP Services	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Coreインストールのときは非表示。
LPR ポート モニタ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Coreインストールのときは非表示。

(続く)

設定項目	選択項目
「SNMPサービス」選択時のみ	
トラップ構成項目	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
受け付けるコミュニティ名	
コミュニティの権利	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 読み取り、作成 <input type="checkbox"/> 読み取り、書き込み <input type="checkbox"/> 読み取りのみ <input type="checkbox"/> 通知
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
デフォルトのホストからSNMPパケットを受け付ける (localhost)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
受け付けるホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> インターネット <input type="checkbox"/> データリンク <input type="checkbox"/> 物理
追加のパラメータ (注)Coreインストールのときは設定不可	
Remote Desktop	
リモートデスクトップを有効にする	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
リモートアシスタンス	
このコンピュータへのリモートアシスタンス接続を許可する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
このコンピュータがリモート制御されるのを許可する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
招待を有効にする最大時間	() 時間
アプリケーションウィザード	
ServerView Suite	
ServerView Agentless Service	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Agents	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView CIM Providers	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Update Agent (online flash)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Operations Manager	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView RAID Manager	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Add-on Packages	
DSNAP	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Custom Scripts and Pacakges Installation	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
コマンドライン	
Software Packages for JAPAN	
ソフトウェアサポートガイド	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インストールソース	<input type="checkbox"/> USBメモリ / DVD <input type="checkbox"/> ServerView Suite DVD <input type="checkbox"/> ネットワーク共有
USBメモリ / DVD からインストールを行う場合	
メディア	<input type="checkbox"/> USBメモリ <input type="checkbox"/> DVD
ソースディレクトリ	
タグファイル名	
ネットワーク共有バスからインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

2 デザインシート (Linux - RHEL)

ServerView Installation Manager 13.20.06 をベースにして作成しています。
ServerView Installation Manager を使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの
設定値をあらかじめ記入しておくこと、セットアップ作業がスムーズに行えます。

2.1 OSの選択 (Linux RHEL)

設定項目	選択項目
Linux	<input type="checkbox"/> Red Hat Enterprise Linux6 Update ()
	<input type="checkbox"/> Red Hat Enterprise Linux6 ComputeNode Update ()
	<input type="checkbox"/> Red Hat Enterprise Linux7 Update ()
	<input type="checkbox"/> Red Hat Enterprise Linux7 ComputeNode Update ()
	<input type="checkbox"/> Red Hat Enterprise Linux8 Update ()

2.2 RAID/ディスクウィザード (Linux RHEL共通)

(ガイドモードのみ。クイックモードでは簡略化されます → 「2.3 OSウィザード (Linux RHEL共通 クイックモード)」参照。)

設定項目	選択項目
アレイドコントローラ	
コントローラファミリー	
コントローラタイプ	
コントローラ番号	
アレイドコントローラを指定しない	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
既存のRAID構成を使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
構成モード	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動
構成モード: 手動のとき	
RAIDレベル	
ディスク数	
ホットスベア	<input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない
ハードディスクライトキャッシュ	<input type="checkbox"/> オン <input type="checkbox"/> オフ
ディスク ↓ 追加するディスク数分コピーして使ってください。	
ディスクの場合	
ラベル	
ディスク容量	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動 MB
キャッシュパラメータ	<input type="checkbox"/> 性能を重視 <input type="checkbox"/> データ保護を重視 <input type="checkbox"/> カスタマイズ
リードモード	<input type="checkbox"/> 先読み <input type="checkbox"/> 先読みなし
LVグループの場合	
LVグループ名	
パーティション ↓ 追加するパーティションの数分コピーして使ってください。	
マウントポイント	標準:()/boot ()/swap ()/ ()/home ()/var ()/tmp ()/opt 固有: /
ファイルシステムタイプ	<input type="checkbox"/> ext2 <input type="checkbox"/> ext3 <input type="checkbox"/> ext4 <input type="checkbox"/> vfat <input type="checkbox"/> xfs <input type="checkbox"/> swap
サイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> サイズ MB
パーティションを推奨のサイズで作成する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
追加容量オプション	<input type="checkbox"/> 固定 <input type="checkbox"/> 指定限度まで使用 MB <input type="checkbox"/> 最大許容量まで使用
プライマリパーティションにする	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
LVMボリュームグループの作成	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
LVMボリュームグループ	(作成する場合のみ)

2.3 OSウィザード (Linux RHEL共通 クイックモード)

設定項目	選択項目
RAIDとディスクの構成	
アレイドコントローラ	
既存のRAID構成を使用する	
ロジカルドライブ	
#0	
#1	
#2	
新規にRAIDを構成する	
RAIDレベル	() 自動 () RAID - ()
#0	
#1	
#2	
OSの設定	
言語	(デフォルト: English)
キーボード	(デフォルト: U.S.English)
タイムゾーン	(デフォルト: Europe/London)
システムクロックでUTCを使用	() ON () OFF
rootパスワード	
rootパスワードを暗号化	() ON () OFF
DNSからホスト名を取得	() ON () OFF
DNSからホスト名を取得しない場合	
ホスト名	
ネットワークインタフェースをDHCPで設定	() ON () OFF
DHCPで設定しない場合	
デバイス名	(RHEL7/8のみ)
IPアドレス	. . .
ネットマスク	. . .
ゲートウェイ	. . .
ネームサーバ	. . .
インストールタイプ	() 最小インストール () すべてインストール () デフォルトインストール () ワークステーションインストール

2.4 OSウィザード (Linux RHEL6 ガイドモード)

設定項目	選択項目
基本設定	
言語	(デフォルト: English)
キーボード	(デフォルト: U.S. English)
タイムゾーン	(デフォルト: Europe/London)
システムクロックでUTCを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
rootパスワード	
rootパスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インストールメディア	<input type="checkbox"/> FTP/HTTP <input type="checkbox"/> NFS <input type="checkbox"/> DVD <input type="checkbox"/> ハードドライブ
FTP/HTTPの場合	
URL	
NFSの場合	
サーバー	
ディレクトリ	
ハードドライブの場合	
パーティション	
ディレクトリ	
インストール後、自動的にシステムを再起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
テキストモード (グラフィカルモードが標準)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インタラクティブモード	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
パッケージ選択 → 次ページ参照	
X Windows System	
X Windows Systemの設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
システムのブート時にX Windows Systemを起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ビデオカードを自動検出	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ビデオカードを自動検出しない場合	
ビデオカードの選択	
ビデオカードRAM	<input type="checkbox"/> 256KB <input type="checkbox"/> 512KB <input type="checkbox"/> 1MB <input type="checkbox"/> 2MB <input type="checkbox"/> 4MB <input type="checkbox"/> 8MB <input type="checkbox"/> 16MB <input type="checkbox"/> 32MB <input type="checkbox"/> 64MB
モニターの自動検出	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
モニターの自動検出をしない場合	
モニターの選択	
手動で水平同期信号と垂直同期信号を指定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
水平同期信号	kHz
垂直同期信号	Hz
ブートローダ	
ブートローダをインストール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ブートローダのインストール場所	<input type="checkbox"/> MBR <input type="checkbox"/> ブートパーティションの最初のセクター
カーネルパラメータ	
ブートカーネルのデフォルトをXENカーネルに設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
マルチパスオプションを使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
GRUBパスワードを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
パスワード	
パスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ネットワーク	
DNSからホスト名を取得	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ホスト名	(指定する場合のみ)
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定しない場合	
↓ 設定するネットワークデバイス分コピーして使ってください。	
ネットワークデバイスにMACアドレスを指定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ネットワークデバイス	
ネットワークタイプ	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 固定IP <input type="checkbox"/> 指定しない
固定IPの場合	
IPアドレス	. . .
ネットマスク	. . .
ゲートウェイ	. . .
ネームサーバ	. . .

(続く)

設定項目	選択項目
パッケージ選択	
パッケージ選択の初期値	<input type="checkbox"/> 最小インストール <input type="checkbox"/> すべてインストール <input type="checkbox"/> デフォルトインストール
パッケージグループ	
ベースシステム	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
クライアントをバックアップ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ベース	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
互換性ライブラリ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
コンソールインターネットツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
デバッグツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ダイヤルアップネットワークサポート	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ディレクトリ接続クライアント	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ハードウェア監視ユーティリティ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Infiniband のサポート	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Java	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
大規模システムのパフォーマンス	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
レガシー UNIX の互換性	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
メインフレームアクセス	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ネットワークファイルシステムクライアント	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ネットワーキングツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
パフォーマンスツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Perl のサポート	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
印刷クライアント	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
技術系と科学系	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
セキュリティツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
スマートカードのサポート	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
FCoE ストレージ接続クライアント	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
iSCSI ストレージ接続クライアント	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ストレージ可用性ツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
デスクトップ	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
デスクトップ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
デスクトップのデバッグとパフォーマンスツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
デスクトッププラットフォーム	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
フォント	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
汎用デスクトップ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
グラフィカル管理ツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
入力メソッド	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
KDE(Kデスクトップ環境)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
レガシー X Windows システムの互換性	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
リモートデスクトップクライアント	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
X Window System	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
サーバー	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
サーバーをバックアップ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
CIFS ファイルサーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Directory Server (LDAP)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
FTP サーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
メールサーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ネットワークサーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
NFS ファイルサーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Print Server	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
サーバープラットフォーム	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ネットワークストレージサーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
管理ツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
言語	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
日本語のサポート	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
(その他の言語)	
アプリケーション	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
Emacs	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
グラフィックス	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インターネットブラウザ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
技術文書	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
TeX のサポート	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF

(続く)

設定項目	選択項目
パッケージ選択の続き	
開発	() All Select () Not All
その他の開発	() ON () OFF
デスクトッププラットフォーム開発	() ON () OFF
開発ツール	() ON () OFF
Eclipse	() ON () OFF
サーバープラットフォーム開発	() ON () OFF
仮想化	() All Select () Not All
仮想化	() ON () OFF
仮想化クライアント	() ON () OFF
仮想化プラットフォーム	() ON () OFF
仮想化ツール	() ON () OFF
システム管理	() All Select () Not All
システム管理	() ON () OFF
メッセージングクライアントのサポート	() ON () OFF
SNMP サポート	() ON () OFF
WBEM サポート	() ON () OFF
データベース	() All Select () Not All
MySQL データベースサーバー	() ON () OFF
MySQL データベースクライアント	() ON () OFF
PostgreSQL データベースサーバー	() ON () OFF
PostgreSQL データベースクライアント	() ON () OFF
Web サービス	() All Select () Not All
PHP サポート	() ON () OFF
TurboGears アプリケーションフレームワーク	() ON () OFF
Web サーバー	() ON () OFF
Web サーブレットエンジン	() ON () OFF
個別パッケージ	
SELinux & ファイアウォール	
Security-Enhanced Linux	() Permissive () Enforcing () Disable
ファイアウォール設定	() On () Off
ファイアウォールルール	() 標準 () カスタマイズ
カスタマイズの場合	
信頼されるデバイス	
アクセス許可	() FTP () Mail (SMTP) () Telnet () SSH () WWW (HTTP)
他のポート	
認証	
シャドウパスワードの使用	() ON () OFF
MD5 の使用	() ON () OFF
NIS の有効	() ON () OFF
NIS ドメイン	
NIS の検索にブロードキャストを使用	() ON () OFF
NIS サーバー	
SMB 認証の有効	() ON () OFF
SMB サーバー	
SMB ワークグループ	
LDAP の有効	() ON () OFF
LDAP 認証を使用する	() ON () OFF
LDAP サーバー	
LDAP ベースネーム	
Kerberos5 認証の有効	() ON () OFF
Kerberos レルム	
Kerberos ドメインコントローラー	
Kerberos マスターサーバー	
Hesiod サポートの有効	() ON () OFF
Hesiod LHS	
Hesiod RHS	
nscd の有効	() ON () OFF

(続く)

設定項目	選択項目
Pre Installation Script	
Pre Installation Script	
Post Installation Script	
chroot環境の外で実行	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
特定のインタプリタを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インタプリタのパス	
Post Installation Script	
アプリケーションウィザード	
ServerView Suite	
ServerView Agentless Service	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Agents	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
トラップ送信先	(デフォルト: 127.0.0.1)
トラップコミュニティ名	(デフォルト: public)
SNMPパケット受付を許可するIPアドレス	(デフォルト: 127.0.0.1)
SNMPマスク	(デフォルト: 255.255.255.255)
受け付けるコミュニティ名	(デフォルト: public)
コミュニティの権利	<input type="checkbox"/> none <input type="checkbox"/> notify <input type="checkbox"/> read only <input type="checkbox"/> read_wright
ServerView CIM Providers	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Update Agent (online flash)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Operations Manager	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView RAID Manager	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Add-on Packages	
Custom Scripts and Packages Installation	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
コマンドライン	
Software Packages for JAPAN	
富士通Linuxサポートパッケージ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インストールソース	<input type="checkbox"/> USBメモリ / DVD <input type="checkbox"/> ServerView Suite DVD <input type="checkbox"/> ネットワーク共有
USBメモリ / DVD からインストールを行う場合	
メディア	<input type="checkbox"/> USBメモリ <input type="checkbox"/> DVD
ソースディレクトリ	
タグファイル名	
ネットワーク共有バスからインストールを行う場合	
ネットワーク共有バス	
ユーザ名	
パスワード	

2.5 OSウィザード (Linux RHEL7 ガイドモード)

設定項目	選択項目
基本設定	
言語	(デフォルト: English)
キーボード	(デフォルト: U.S. English)
タイムゾーン	(デフォルト: Europe/London)
システムクロックでUTCを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ユーザアカウント	
root	
パスワード	
パスワード暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
アカウント追加	
ユーザ名	
パスワード	
パスワード暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インストールメディア	<input type="checkbox"/> FTP/HTTP <input type="checkbox"/> NFS <input type="checkbox"/> DVD <input type="checkbox"/> ハードドライブ
FTP/HTTPの場合	
URL	
NFSの場合	
サーバー	
ディレクトリ	
ハードドライブの場合	
パーティション	
ディレクトリ	
インストール後、自動的にシステムを再起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
テキストモード (グラフィカルモードが標準)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インタラクティブモード	<input type="checkbox"/> ON <input checked="" type="checkbox"/> OFF ※ RHEL7はインタラクティブモード未対応です
パッケージ選択 → 次ページ参照	
X Windows System	
X Windows Systemの設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
システムのブート時にX Windows Systemを起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ビデオカードを自動検出	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ビデオカードを自動検出しない場合	
ビデオカードの選択	
ビデオカードRAM	<input type="checkbox"/> 256KB <input type="checkbox"/> 512KB <input type="checkbox"/> 1MB <input type="checkbox"/> 2MB <input type="checkbox"/> 4MB <input type="checkbox"/> 8MB <input type="checkbox"/> 16MB <input type="checkbox"/> 32MB <input type="checkbox"/> 64MB
モニターの自動検出	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
モニターの自動検出をしない場合	
モニターの選択	
手動で水平同期信号と垂直同期信号を指定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
水平同期信号	kHz
垂直同期信号	Hz
ブートローダ	
ブートローダをインストール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ブートローダのインストール場所	<input type="checkbox"/> MBR <input type="checkbox"/> ブートパーティションの最初のセクター
カーネルパラメータ	
ブートカーネルのデフォルトをXENカーネルに設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
マルチパスオプションを使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
GRUBパスワードを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
パスワード	
パスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF

(続く)

設定項目	選択項目
パッケージ選択	
パッケージ選択の初期値	() 最小インストール () すべてインストール () デフォルトインストール
パッケージグループ	
ベースシステム	() All Select () Not All
クライアントをバックアップ	() ON () OFF
ベース	() ON () OFF
コア	() ON () OFF
互換性ライブラリ	() ON () OFF
コンソールインターネットツール	() ON () OFF
デバッグツール	() ON () OFF
ダイヤルアップネットワークサポート	() ON () OFF
ディレクトリ接続クライアント	() ON () OFF
ハードウェア監視ユーティリティ	() ON () OFF
Infiniband のサポート	() ON () OFF
Java	() ON () OFF
大規模システムのパフォーマンス	() ON () OFF
レガシーUNIXの互換性	() ON () OFF
メインフレームアクセス	() ON () OFF
ネットワークファイルシステムクライアント	() ON () OFF
ネットワークングツール	() ON () OFF
パフォーマンスツール	() ON () OFF
Perl のサポート	() ON () OFF
印刷クライアント	() ON () OFF
Rubyサポート	() ON () OFF
技術系と科学系	() ON () OFF
セキュリティツール	() ON () OFF
スマートカードのサポート	() ON () OFF
デスクトップ	() All Select () Not All
デスクトップのデバッグとパフォーマンスツール	() ON () OFF
フォント	() ON () OFF
GNOMEデスクトップ環境	() ON () OFF
入力メソッド	() ON () OFF
KDE(Kデスクトップ環境)	() ON () OFF
レガシーX Windowsシステムの互換性	() ON () OFF
リモートデスクトップクライアント	() ON () OFF
X Window System	() ON () OFF
サーバー	() All Select () Not All
サーバーをバックアップ	() ON () OFF
ファイルとストレージサーバー	() ON () OFF
Directory Server(LDAP)	() ON () OFF
FTP サーバー	() ON () OFF
識別管理サーバー	() ON () OFF
メールサーバー	() ON () OFF
ネットワークサーバー	() ON () OFF
Print Server	() ON () OFF
管理ツール	() ON () OFF
アプリケーション	() All Select () Not All
Emacs	() ON () OFF
グラフィックス	() ON () OFF
インターネットブラウザ	() ON () OFF
技術文書	() ON () OFF
開発	() All Select () Not All
その他の開発	() ON () OFF
開発ツール	() ON () OFF
プラットフォーム開発	() ON () OFF
仮想化	() All Select () Not All
仮想化ハイパーバイザー	() ON () OFF
仮想化クライアント	() ON () OFF
仮想化プラットフォーム	() ON () OFF
仮想化ツール	() ON () OFF
システム管理	() All Select () Not All
グラフィカル管理ツール	() ON () OFF
Linux 向けリモート管理	() ON () OFF
システム管理	() ON () OFF

(続く)

設定項目	選択項目
パッケージ選択の続き	
データベース	() All Select () Not All
MariaDB データベースサーバー	() ON () OFF
MariaDB データベースクライアント	() ON () OFF
PostgreSQL データベースサーバー	() ON () OFF
PostgreSQL データベースクライアント	() ON () OFF
Web サービス	() All Select () Not All
Load Balancer	() ON () OFF
PHP サポート	() ON () OFF
Web サーバー	() ON () OFF
Web サーブレットエンジン	() ON () OFF
個別パッケージ	
ネットワーク	
DNSからホスト名を取得	() ON () OFF
ホスト名	(指定する場合のみ)
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定	() ON () OFF
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定しない場合	
↓ 設定するネットワークデバイス分コピーして使ってください。	
ネットワークデバイスにMACアドレスを指定	() ON () OFF
ネットワークデバイス	
デバイス名	
ネットワークタイプ	() DHCP () 固定IP () 指定しない
固定IPの場合	
IPアドレス	. . .
ネットマスク	. . .
ゲートウェイ	. . .
ネームサーバ	. . .
SELinux & ファイアウォール	
Security-Enhanced Linux	() Permissive () Enforcing () Disable
ファイアウォール設定	() On () Off
ファイアウォールルール	() 標準 () カスタマイズ
カスタマイズの場合	
信頼されるデバイス	
アクセス許可	() FTP () Mail (SMTP) (×) Telnet ※RHEL7はTelnetは非対応です () SSH () WWW (HTTP)
他のポート	
認証	
シャドウパスワードの使用	() ON () OFF
MD5 の使用	() ON () OFF
NIS の有効	() ON () OFF
NIS ドメイン	
NIS の検索にブロードキャストを使用	() ON () OFF
NIS サーバー	
SMB 認証の有効	() ON () OFF
SMB サーバー	
SMB ワークグループ	
LDAP の有効	() ON () OFF
LDAP 認証を使用する	() ON () OFF
LDAP サーバー	
LDAP ベースネーム	
Kerberos5 認証の有効	() ON () OFF
Kerberos レルム	
Kerberos ドメインコントローラー	
Kerberos マスターサーバー	
Hesiod サポートの有効	() ON () OFF
Hesiod LHS	
Hesiod RHS	
nscd の有効	() ON () OFF

(続く)

設定項目	選択項目
Pre Installation Script	
Pre Installation Script	
Post Installation Script	
chroot環境の外で実行	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
特定のインタプリタを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インタプリタのパス	
Post Installation Script	
アプリケーションウィザード	
ServerView Suite	
ServerView Agentless Service	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Agents	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
トラップ送信先	(デフォルト: 127.0.0.1)
トラップコミュニティ名	(デフォルト: public)
SNMPパケット受付を許可するIPアドレス	(デフォルト: 127.0.0.1)
SNMPマスク	(デフォルト: 255.255.255.255)
受け付けるコミュニティ名	(デフォルト: public)
コミュニティの権利	<input type="checkbox"/> none <input type="checkbox"/> notify <input type="checkbox"/> read only <input type="checkbox"/> read_wright
ServerView CIM Providers	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Update Agent (online flash)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Operations Manager	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView RAID Manager	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Add-on Packages	
Custom Scripts and Packages Installation	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
コマンドライン	
Software Packages for JAPAN	
富士通Linuxサポートパッケージ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インストールソース	<input type="checkbox"/> USBメモリ / DVD <input type="checkbox"/> ServerView Suite DVD <input type="checkbox"/> ネットワーク共有
USBメモリ / DVD からインストールを行う場合	
メディア	<input type="checkbox"/> USBメモリ <input type="checkbox"/> DVD
ソースディレクトリ	
タグファイル名	
ネットワーク共有パスからインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

2.5 OSウィザード (Linux RHEL8 ガイドモード)

設定項目	選択項目
基本設定	
言語	(デフォルト: English)
キーボード	(デフォルト: U.S. English)
タイムゾーン	(デフォルト: Europe/London)
システムクロックでUTCを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ユーザアカウント	
root	
パスワード	
パスワード暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
アカウント追加	
ユーザ名	
パスワード	
パスワード暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インストールメディア	<input type="checkbox"/> FTP/HTTP <input type="checkbox"/> NFS <input type="checkbox"/> DVD <input type="checkbox"/> ハードドライブ
FTP/HTTPの場合	
URL	
NFSの場合	
サーバー	
ディレクトリ	
ハードドライブの場合	
パーティション	
ディレクトリ	
インストール後、自動的にシステムを再起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
テキストモード (グラフィカルモードが標準)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インタラクティブモード	<input type="checkbox"/> ON <input checked="" type="checkbox"/> OFF ※ RHEL8はインタラクティブモード未対応です
パッケージ選択 → 次ページ参照	
X Windows System	
X Windows Systemの設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
システムのブート時にX Windows Systemを起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ビデオカードを自動検出	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ビデオカードを自動検出しない場合	
ビデオカードの選択	
ビデオカードRAM	<input type="checkbox"/> 256KB <input type="checkbox"/> 512KB <input type="checkbox"/> 1MB <input type="checkbox"/> 2MB <input type="checkbox"/> 4MB <input type="checkbox"/> 8MB <input type="checkbox"/> 16MB <input type="checkbox"/> 32MB <input type="checkbox"/> 64MB
モニターの自動検出	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
モニターの自動検出をしない場合	
モニターの選択	
手動で水平同期信号と垂直同期信号を指定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
水平同期信号	kHz
垂直同期信号	Hz
ブートローダ	
ブートローダをインストール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ブートローダのインストール場所	<input type="checkbox"/> MBR <input type="checkbox"/> ブートパーティションの最初のセクター
カーネルパラメータ	
ブートカーネルのデフォルトをXENカーネルに設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
マルチパスオプションを使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
GRUBパスワードを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
パスワード	
パスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF

(続く)

設定項目	選択項目
パッケージ選択	
パッケージ選択の初期値	() 最小インストール () すべてインストール () デフォルトインストール
パッケージグループ	
ベースシステム	() All Select () Not All
クライアントをバックアップ	() ON () OFF
ベース	() ON () OFF
コア	() ON () OFF
デバッグツール	() ON () OFF
ダイヤルアップネットワークサポート	() ON () OFF
ハードウェア監視ユーティリティ	() ON () OFF
Infiniband のサポート	() ON () OFF
Java	() ON () OFF
大規模システムのパフォーマンス	() ON () OFF
レガシーUNIXの互換性	() ON () OFF
メインフレームアクセス	() ON () OFF
ネットワークファイルシステムクライアント	() ON () OFF
ネットワークングツール	() ON () OFF
パフォーマンスツール	() ON () OFF
印刷クライアント	() ON () OFF
技術系と科学系	() ON () OFF
セキュリティツール	() ON () OFF
スマートカードのサポート	() ON () OFF
Standard	() ON () OFF
Multimedia	() ON () OFF
.Net Core Development	() ON () OFF
システムツール	() ON () OFF
デスクトップ	() All Select () Not All
デスクトップのデバッグとパフォーマンスツール	() ON () OFF
フォント	() ON () OFF
GNOMEデスクトップ環境	() ON () OFF
入力メソッド	() ON () OFF
レガシーX Windowsシステムの互換性	() ON () OFF
リモートデスクトップクライアント	() ON () OFF
X Window System	() ON () OFF
サーバー	() All Select () Not All
ファイルとストレージサーバー	() ON () OFF
FTP サーバー	() ON () OFF
メールサーバー	() ON () OFF
ネットワークサーバー	() ON () OFF
アプリケーション	() All Select () Not All
グラフィックス	() ON () OFF
TeX Formatting System	() ON () OFF
インターネットブラウザ	() ON () OFF
開発	() All Select () Not All
RPM Development Tools	() ON () OFF
その他の開発	() ON () OFF
開発ツール	() ON () OFF
プラットフォーム開発	() ON () OFF
仮想化	() All Select () Not All
Container Management	() ON () OFF
仮想化ハイパーバイザー	() ON () OFF
仮想化クライアント	() ON () OFF
仮想化プラットフォーム	() ON () OFF
仮想化ツール	() ON () OFF
システム管理	() All Select () Not All
グラフィカル管理ツール	() ON () OFF
Linux 向けリモート管理	() ON () OFF
Common Networkmanager Submodules	() ON () OFF
Guest Agents	() ON () OFF
Guest Desktop Agents	() ON () OFF
Headless Management	() ON () OFF

(続く)

設定項目	選択項目
パッケージ選択 の続き	
データベース	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
MariaDB データベースサーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
PostgreSQL データベースサーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Web サービス	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
PHP サポート	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Web サーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
個別パッケージ	
ネットワーク	
DNSからホスト名を取得	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ホスト名	(指定する場合のみ)
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定しない場合	
↓ 設定するネットワークデバイス分コピーして使ってください。	
ネットワークデバイスにMACアドレスを指定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ネットワークデバイス	
デバイス名	
ネットワークタイプ	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 固定IP <input type="checkbox"/> 指定しない
固定IPの場合	
IPアドレス	. . .
ネットマスク	. . .
ゲートウェイ	. . .
ネームサーバ	. . .
SELinux & ファイアウォール	
Security-Enhanced Linux	<input type="checkbox"/> Permissive <input type="checkbox"/> Enforcing <input type="checkbox"/> Disable
ファイアウォール設定	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
ファイアウォールルール	<input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> カスタマイズ
カスタマイズの場合	
信頼されるデバイス	
アクセス許可	<input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> Mail (SMTP) <input type="checkbox"/> Telnet ※RHEL8はTelnetは非対応です <input type="checkbox"/> SSH <input type="checkbox"/> WWW (HTTP)
他のポート	
認証	
シャドウパスワードの使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
MD5 の使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
NIS の有効	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
NIS ドメイン	
NIS の検索にブロードキャストを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
NIS サーバー	
SMB 認証の有効	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
SMB サーバー	
SMB ワークグループ	
LDAP の有効	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
LDAP 認証を使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
LDAP サーバー	
LDAP ベースネーム	
Kerberos5 認証の有効	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Kerberos レルム	
Kerberos ドメインコントローラー	
Kerberos マスターサーバー	
Hesiod サポートの有効	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Hesiod LHS	
Hesiod RHS	
nscd の有効	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF

(続く)

設定項目	選択項目
Pre Installation Script	
Pre Installation Script	
Post Installation Script	
chroot環境の外で実行	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
特定のインタプリタを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インタプリタのパス	
Post Installation Script	
アプリケーションウィザード	
ServerView Suite	
ServerView Agentless Service	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Agents	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
トラップ送信先	(デフォルト: 127.0.0.1)
トラップコミュニティ名	(デフォルト: public)
SNMPパケット受付を許可するIPアドレス	(デフォルト: 127.0.0.1)
SNMPマスク	(デフォルト: 255.255.255.255)
受け付けるコミュニティ名	(デフォルト: public)
コミュニティの権利	<input type="checkbox"/> none <input type="checkbox"/> notify <input type="checkbox"/> read only <input type="checkbox"/> read_wright
ServerView CIM Providers	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Update Agent (online flash)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Operations Manager	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView RAID Manager	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Add-on Packages	
OSステータス通知機能	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Custom Scripts and Packages Installation	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
コマンドライン	
Software Packages for JAPAN	
富士通Linuxサポートパッケージ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インストールソース	<input type="checkbox"/> USBメモリ / DVD <input type="checkbox"/> ServerView Suite DVD <input type="checkbox"/> ネットワーク共有
USBメモリ / DVD からインストールを行う場合	
メディア	<input type="checkbox"/> USBメモリ <input type="checkbox"/> DVD
ソースディレクトリ	
タグファイル名	
ネットワーク共有パスからインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

3 デザインシート (Linux - SLES)

ServerView Installation Manager 13.20.06 をベースにして作成しています。
 ServerView Installation Manager を使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの
 設定値をあらかじめ記入しておくこと、セットアップ作業がスムーズに行えます。

3.1 OSの選択 (Linux SLES)

設定項目	選択項目
Linux	<input type="checkbox"/> SUSE Linux Enterprise Server 12 service pack () <input type="checkbox"/> SUSE Linux Enterprise Server 15 service pack ()

3.2 RAID/ディスクウィザード (Linux SLES共通)

(ガイドモードのみ。クイックモードでは簡略化されます → 「3.3 OSウィザード (Linux SLES共通 クイックモード)」参照。)

設定項目	選択項目
アレイドコントローラ	
コントローラファミリー	
コントローラタイプ	
コントローラ番号	
アレイドコントローラを指定しない	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
既存のRAID構成を使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
構成モード	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動
構成モード: 手動のとき	
RAIDレベル	
ディスク数	
ホットスベア	<input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない
ハードディスクライトキャッシュ	<input type="checkbox"/> オン <input type="checkbox"/> オフ
ディスク ↓追加するディスク数分コピーして使ってください。	
ディスクの場合	
ラベル	
ディスク容量	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動 MB
キャッシュパラメータ	<input type="checkbox"/> 性能を重視 <input type="checkbox"/> データ保護を重視 <input type="checkbox"/> カスタマイズ
リードモード	<input type="checkbox"/> 先読み <input type="checkbox"/> 先読みなし
LVグループの場合	
LVグループ名	
パーティション ↓追加するパーティションの数分コピーして使ってください。	
マウントポイント	標準:()/boot ()/swap ()/ ()/home ()/var ()/tmp ()/opt 固有: /
ファイルシステムタイプ	<input type="checkbox"/> btrfs <input type="checkbox"/> ext2 <input type="checkbox"/> ext3 <input type="checkbox"/> ext4 <input type="checkbox"/> reiserfs <input type="checkbox"/> vfat <input type="checkbox"/> jfs <input type="checkbox"/> xfs <input type="checkbox"/> swap
サイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> サイズ MB
パーティションを推奨のサイズで作成する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
追加容量オプション	<input type="checkbox"/> 固定 <input type="checkbox"/> 最大許容量まで使用
プライマリパーティションにする	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
LVMボリュームグループの作成	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
LVMボリュームグループ	(作成する場合のみ)

3.3 OSウィザード (Linux SLES共通 クイックモード)

設定項目	選択項目
RAIDとディスクの構成	
アレイコントローラ	
既存のRAID構成を使用する	
ロジカルドライブ	
#0	
#1	
#2	
新規にRAIDを構成する	
RAIDレベル	() 自動 () RAID - ()
#0	
#1	
#2	
OSの設定	
言語	(デフォルト: English(US))
キーボード	(デフォルト: English(US))
タイムゾーン	(デフォルト: Europe/London)
システムクロックでUTCを使用	() ON () OFF
rootパスワード	
rootパスワードを暗号化	() ON () OFF
DNSからホスト名を取得	() ON () OFF
DNSからホスト名を取得しない場合	
ホスト名	(デフォルト: MyComputer)
ネットワークインタフェースをDHCPで設定	() ON () OFF
DHCPで設定しない場合	
IPアドレス	. . .
ネットマスク	. . .
ゲートウェイ	. . .
ネームサーバ	. . .
インストールタイプ	() 最小インストール () すべてインストール () デフォルトインストール () ワークステーションインストール

3.4 OSウィザード (Linux SLES12 ガイドモード)

設定項目	選択項目
基本設定	
言語	(デフォルト: English(US))
キーボード	(デフォルト: English(US))
タイムゾーン	(デフォルト: Europe/London)
システムクロックでUTCを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
マウス	(デフォルト: Old Logitech serial mouse (series9) - (ttyS0 - COM1))
3-keyマウスをエミュレート	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
rootパスワード	
rootパスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インストールメディア	<input type="checkbox"/> FTP/HTTP <input type="checkbox"/> NFS <input type="checkbox"/> DVD <input type="checkbox"/> ハードドライブ
FTP/HTTPの場合	
URL	
NFSの場合	
サーバー	
ディレクトリ	
ハードドライブの場合	
パーティション	
ディレクトリ	
インストール後、自動的にシステムを再起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
テキストモード (グラフィカルモードが標準)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インタラクティブモード	<input type="checkbox"/> ON <input checked="" type="checkbox"/> OFF ※ SLES はインタラクティブモード未対応です
パッケージ選択	
Kernel	
Kernel with XEN	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
パッケージグループ	
Base Technologies	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
ベース	<input checked="" type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Novel AppArmor	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
32 Bit Environment	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Graphical Environments	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
GNOME デスクトップ環境	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
X Windows System	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Primary Functions	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
ファイルとストレージサーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Print Server	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Mail and News Server	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Web and LAMP Server	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Internet Gateway	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
DHCP and DNS Server	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Directory Server (LDAP)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
SAP Application Sever Base	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Oracle Server Base	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Xen Virtual Machine Host Server	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
XEN仮想化ホストとツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
KVMホストサーバ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
KVM仮想化ホストとツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Web-Based Enterprise Managemant	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
OpenFabrics Enterprise ディストリビューション	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
開発	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
C/C++ Compiler and Tools	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Documentation	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
個別パッケージ	

(続く)

設定項目	選択項目
ブートローダ	
ブートローダをインストール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ブートローダのインストール場所	<input type="checkbox"/> MBR <input type="checkbox"/> ブートパーティションの最初のセクター
カーネルパラメータ	
GRUBパスワードを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
パスワード	
パスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Mount Options	<input type="checkbox"/> mount by id (udev-id) <input type="checkbox"/> mount by device (e.g. /dev/sda)
ネットワーク	
DNSからホスト名を取得	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ホスト名	(デフォルト: MyComputer)
Domain	(デフォルト: localhost)
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定しない場合	
↓ 設定するネットワークデバイス分コピーして使ってください。	
ネットワークデバイスにMACアドレスを指定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ネットワークデバイス	
ネットワークタイプ	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 固定IP <input type="checkbox"/> 指定しない
固定IPの場合	
IPアドレス	. . .
ネットマスク	. . .
デフォルトゲートウェイ	. . .
ネームサーバ 1	. . .
ネームサーバ 2	. . .
ネームサーバ 3	. . .
X Windows System	
X Windows Systemの設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
システムのブート時にX Windows Systemを起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
モニターの自動検出	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
モニターの自動検出をしない場合	
モニターの選択	
手動で水平同期信号と垂直同期信号を指定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
水平同期信号	kHz
垂直同期信号	Hz
Pre Installation Script	
Pre Installation Script	
Post Installation Script	
chroot環境の外で実行	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
特定のインタプリタを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インタプリタのパス	
Post Installation Script	

(続く)

設定項目	選択項目
アプリケーションウィザード	
ServerView Suite	
ServerView Agentless Service	() ON () OFF
ServerView Agents	() ON () OFF
トラップ送信先	(デフォルト: 127.0.0.1)
トラップコミュニティ名	(デフォルト: public)
SNMPパケット受付を許可するIPアドレス	(デフォルト: 127.0.0.1)
SNMPマスク	(デフォルト: 255.255.255.255)
受け付けるコミュニティ名	(デフォルト: public)
コミュニティの権利	() none () notify () read only () read_wright
ServerView CIM Providers	() ON () OFF
ServerView Update Agent (online flash)	() ON () OFF
ServerView Operations Manager	() ON () OFF
ServerView RAID Manager	() ON () OFF
Add-on Packages	
Custom Scripts and Packages Installation	() ON () OFF
コマンドライン	
インストールソース	() USBメモリ / DVD () ServerView Suite DVD () ネットワーク共有
USBメモリ / DVD からインストールを行う場合	
メディア	() USBメモリ () DVD
ソースディレクトリ	
タグファイル名	
ネットワーク共有パスからインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

3.5 OSウィザード (Linux SLES15 ガイドモード)

設定項目	選択項目
基本設定	
言語	(デフォルト: English(US))
キーボード	(デフォルト: English(US))
タイムゾーン	(デフォルト: Europe/London)
システムクロックでUTCを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
マウス	(デフォルト: Old Logitech serial mouse (series9) - (ttyS0 - COM1))
3-keyマウスをエミュレート	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
rootパスワード	
rootパスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インストールメディア	<input type="checkbox"/> FTP/HTTP <input type="checkbox"/> NFS <input type="checkbox"/> DVD <input type="checkbox"/> ハードドライブ ※ SLES15のOSリソースはDVDメディアが2枚になります。 [FTP/HTTP], [NFS] を使用する場合は、指定したディレクトリの配下に <Installer-DVD1>, <Packages-DVD1> の2つのサブディレクトリを作成し、 各々に該当するDVDのリソースを格納しておく必要があります。
FTP/HTTPの場合	
URL	
NFSの場合	
サーバー	
ディレクトリ	
ハードドライブの場合	
パーティション	
ディレクトリ	
インストール後、自動的にシステムを再起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
テキストモード (グラフィカルモードが標準)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インタラクティブモード	<input type="checkbox"/> ON <input checked="" type="checkbox"/> OFF ※ SLES はインタラクティブモード未対応です
パッケージ選択	
Kernel	
Kernel with XEN	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
パッケージグループ	
Base Technologies	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
ベース	<input checked="" type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Novel AppArmor	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
32 Bit Environment	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Graphical Environments	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
GNOME デスクトップ環境	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
X Windows System	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Primary Functions	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
ファイルとストレージサーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Print Server	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Mail and News Server	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Web and LAMP Server	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Internet Gateway	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
DHCP and DNS Server	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
SAP Application Sever Base	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Oracle Server Base	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Xen Virtual Machine Host Server	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
XEN仮想化ホストとツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
KVMホストサーバ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
KVM仮想化ホストとツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
OpenFabrics Enterprise ディストリビューション	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
開発	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
C/C++ Compiler and Tools	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Documentation	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
個別パッケージ	

(続く)

設定項目	選択項目
ブートローダ	
ブートローダをインストール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ブートローダのインストール場所	<input type="checkbox"/> MBR <input type="checkbox"/> ブートパーティションの最初のセクター
カーネルパラメータ	
マルチパスオプションを使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
GRUBパスワードを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
パスワード	
パスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Mount Options	<input type="checkbox"/> mount by id (udev-id) <input type="checkbox"/> mount by device (e.g. /dev/sda)
ネットワーク	
DNSからホスト名を取得	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ホスト名	(デフォルト: MyComputer)
Domain	(デフォルト: localhost)
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定しない場合	
↓ 設定するネットワークデバイス分コピーして使ってください。	
ネットワークデバイスにMACアドレスを指定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ネットワークデバイス	
ネットワークタイプ	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 固定IP <input type="checkbox"/> 指定しない
固定IPの場合	
IPアドレス	. . .
ネットマスク	. . .
デフォルトゲートウェイ	. . .
ネームサーバ 1	. . .
ネームサーバ 2	. . .
ネームサーバ 3	. . .
X Windows System	
X Windows Systemの設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
システムのブート時にX Windows Systemを起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
モニターの自動検出	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
モニターの自動検出をしない場合	
モニターの選択	
手動で水平同期信号と垂直同期信号を指定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
水平同期信号	kHz
垂直同期信号	Hz
Pre Installation Script	
Pre Installation Script	
Post Installation Script	
chroot環境の外で実行	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
特定のインタプリタを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インタプリタのパス	
Post Installation Script	

(続く)

設定項目	選択項目
アプリケーションウィザード	
ServerView Suite	
ServerView Agentless Service	() ON () OFF
ServerView Agents	() ON () OFF
トラップ送信先	(デフォルト: 127.0.0.1)
トラップコミュニティ名	(デフォルト: public)
SNMPパケット受付を許可するIPアドレス	(デフォルト: 127.0.0.1)
SNMPマスク	(デフォルト: 255.255.255.255)
受け付けるコミュニティ名	(デフォルト: public)
コミュニティの権利	() none () notify () read only () read_wright
ServerView CIM Providers	() ON () OFF
ServerView Update Agent (online flash)	() ON () OFF
ServerView Operations Manager	() ON () OFF
ServerView RAID Manager	() ON () OFF
Add-on Packages	
Custom Scripts and Packages Installation	() ON () OFF
コマンドライン	
インストールソース	() USBメモリ / DVD () ServerView Suite DVD () ネットワーク共有
USBメモリ / DVD からインストールを行う場合	
メディア	() USBメモリ () DVD
ソースディレクトリ	
タグファイル名	
ネットワーク共有パスからインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

4 デザインシート (VMware)

ServerView Installation Manager 13.20.06 をベースにして作成しています。
 ServerView Installation Manager を使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの
 設定値をあらかじめ記入しておくこと、セットアップ作業がスムーズに行えます。

4.1 OSの選択 (Vmware)

設定項目	選択項目
VMware ESX	<input type="checkbox"/> VMware ESXi 6.() Update() <input type="checkbox"/> VMware ESXi 7.() Update()

4.2 RAID/ディスクウィザード (VMware)

(ガイドモードのみ。クイックモードでは簡略化されます → 「4.3 OSウィザード (VMware クイックモード)」参照。)

設定項目	選択項目
アレイドコントローラ	
コントローラファミリー	
コントローラタイプ	
コントローラ番号	
アレイドコントローラを指定しない	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
既存のRAID構成を使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
構成モード	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動
構成モード: 手動のとき	
RAIDレベル	
ディスク数	
ホットスベア	<input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない
ハードディスクライトキャッシュ	<input type="checkbox"/> オン <input type="checkbox"/> オフ
ディスク	
ラベル	
ディスク容量	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動 MB
キャッシュパラメータ	<input type="checkbox"/> 性能を重視 <input type="checkbox"/> データ保護を重視 <input type="checkbox"/> カスタマイズ
リードモード	<input type="checkbox"/> 先読み <input type="checkbox"/> 先読みなし
パーティション	
パーティション1	

4.3 OSウィザード (VMware クイックモード)

設定項目	選択項目
RAIDとディスクの構成	
アレイドコントローラ	
既存のRAID構成を使用する	
ロジカルドライブ	
#0	
新規にRAIDを構成する	
RAIDレベル	() 自動 () RAID - ()
#0	
基本設定	
キーボード	(デフォルト: US Default)
rootパスワード	
rootパスワードを暗号化	() ON () OFF
インストールメディア	() DVD () FTP () NFS () SSH
FTPの場合	
パス	
リモートユーザ名	
リモートパスワード	
NFSの場合	
パス	
リモートユーザ名	
リモートパスワード	
SSHの場合	
パス	
リモートユーザ名	
リモートパスワード	
インストール後、自動的にシステムを再起動	() ON () OFF
ネットワーク	
VMの標準ネットワークでセットアップする	() ON () OFF
使用する VLAN ID (0-4095)	
DNSからホスト名を取得	() ON () OFF
ホスト名	(指定する場合のみ)
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定	() ON () OFF
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定しない場合	
ネットワークデバイスにMACアドレスを指定	() ON () OFF
ネットワークデバイス	
ネットワークタイプ	() 固定IP () 指定しない
固定IPの場合	
IPアドレス	. . .
ネットマスク	. . .
ゲートウェイ	. . .
ネームサーバ	. . .
ライセンス	
使用許諾契約書の条項に同意します	(<input checked="" type="checkbox"/>) ON () OFF ※「同意」は必須

4.4 OSウィザード (Vmware ガイドモード)

設定項目	選択項目
基本設定	
キーボード	(デフォルト: US Default)
rootパスワード	
rootパスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インストールメディア	<input type="checkbox"/> DVD <input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> NFS <input type="checkbox"/> SSH
FTPの場合	
パス	
リモートユーザ名	
リモートパスワード	
NFSの場合	
パス	
リモートユーザ名	
リモートパスワード	
SSHの場合	
パス	
リモートユーザ名	
リモートパスワード	
インストール後、自動的にシステムを再起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ネットワーク	
VMの標準ネットワークでセットアップする	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
使用する VLAN ID (0-4095)	
DNSからホスト名を取得	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ホスト名	(指定する場合のみ)
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定しない場合	
ネットワークデバイスにMACアドレスを指定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ネットワークデバイス	
ネットワークタイプ	<input type="checkbox"/> 固定IP <input type="checkbox"/> 指定しない
固定IPの場合	
IPアドレス	. . .
ネットマスク	. . .
ゲートウェイ	. . .
ネームサーバ	. . .
ライセンス	
使用許諾契約書の条項に同意します	<input checked="" type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF ※「同意」は必須
Post Installation Script	
chroot環境の外で実行	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
特定のインタプリタを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インタプリタのパス	
Post Installation Script	

環境設定シート-ServerView Installation Manager編-
CA92344-0149-07

発行日 2020年9月
発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。