

環境設定シート

- ServerView Installation Manager編 -

本書の構成

デザインシート(Windows)
Windowsの設定を記録しておきます。

デザインシート(Linux)
Linuxの設定を記録しておきます。

デザインシート(VMware)
VMwareの設定を記録しておきます。

■製品の呼び方

本文中の製品名称を、一部で次のようなグループ分類の名称で表記します。

製品名称	本文中のグループ名称
Microsoft Windows Server 2012	Windows 2012
Microsoft Windows Storage Server 2012	
Microsoft Hyper-V Server 2012	
Microsoft Windows Server 2012 R2	
Microsoft Windows Storage Server 2012 R2	
Microsoft Hyper-V Server 2012 R2	
Microsoft Windows Server 2016	Windows 2016
Microsoft Windows Storage Server 2016	
Microsoft Windows Server, version 1709	
Microsoft Windows Server, version 1803	
Microsoft Hyper-V Server 2016	
Microsoft Windows Server 2019	Windows 2019
Microsoft Windows Server IoT 2019 for Strage	
Microsoft Windows Server, version 1809	
Microsoft Windows Server, version 1903	
Microsoft Windows Server, version 1909	
Microsoft Windows Server, version 2004	
Microsoft Windows Server, version 20H2	
Microsoft Azure Stack HCI, version 20H2	
Microsoft Hyper-V Server 2019	
Microsoft Windows Server 2022	
Microsoft Windows Server IoT 2022	
Microsoft Azure Stack HCI, version 21H2	
Microsoft Azure Stack HCI, version 22H2	
Microsoft Azure Stack HCI, version 23H2	
Red Hat Enterprise Linux 6	RHEL6
Red Hat Enterprise Linux 7	RHEL7
Red Hat Enterprise Linux 8	RHEL8
Red Hat Enterprise Linux 9	RHEL9
SUSE Linux Enterprise Server 12	SLES12
SUSE Linux Enterprise Server 15	SLES15

■商標

Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-V、Azure は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Red Hat、Red Hat Enterprise Linuxは米国およびその他の国において登録されたRed Hat, Inc.の商標です。

Linuxは米国及びその他の国におけるLinus Torvaldsの登録商標です。

SUSEおよびSUSEロゴは、米国およびその他の国におけるSUSE LLCの商標または登録商標です。

VMwareは、VMware, Inc.の登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright 2025 Fsas Technologies Inc.

1 デザインシート (Windows)

ServerView Installation Manager 13.21.09 から 15.24.06を対象として作成しています。
 一部の項目につきまして、版数により非表示、表示されている場合でも未サポートの場合があります。
 ServerView Installation Manager を使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの設定値を
 あらかじめ記入しておく、と、セットアップ作業がスムーズに行えます。

1.1 OSの選択 (Windows)

設定項目	選択項目
Windows	
MS Windows Server 2012 ※ V14.23.12以降では未サポートです	<input type="checkbox"/> Windows Server 2012 Standard (Full / Core) <input type="checkbox"/> Windows Server 2012 Datacenter (Full / Core) <input type="checkbox"/> Windows Server 2012 Foundation <input type="checkbox"/> Windows Server 2012 Essentials <input type="checkbox"/> Windows Storage Server 2012 Standard
MS Windows Server 2012 R2 ※ V14.23.12以降では未サポートです	<input type="checkbox"/> Windows Server 2012 R2 Standard (Full / Core) <input type="checkbox"/> Windows Server 2012 R2 Datacenter (Full / Core) <input type="checkbox"/> Windows Server 2012 R2 Foundation <input type="checkbox"/> Windows Server 2012 R2 Essentials <input type="checkbox"/> Windows Storage Server 2012 R2 Standard
MS Windows Server 2016	<input type="checkbox"/> Windows Server 2016 Standard (Full / Core) <input type="checkbox"/> Windows Server 2016 Datacenter (Full / Core) <input type="checkbox"/> Windows Server 2016 Essentials <input type="checkbox"/> Windows Storage Server 2016 Standard <input type="checkbox"/> Windows Storage Server 2016 Workgroup
MS Windows Server, Version 1709	<input type="checkbox"/> Windows Server 1709 Standard -Core <input type="checkbox"/> Windows Server 1709 Datacenter -Core
MS Windows Server, Version 1803	<input type="checkbox"/> Windows Server 1803 Standard -Core <input type="checkbox"/> Windows Server 1803 Datacenter -Core
MS Windows Server 2019	<input type="checkbox"/> Windows Server 2019 Standard (Full / Core) <input type="checkbox"/> Windows Server 2019 Datacenter (Full / Core) <input type="checkbox"/> Windows Server 2019 Essentials <input type="checkbox"/> Windows Server IoT 2019 for Strage Standard (Full / Core) <input type="checkbox"/> Windows Server IoT 2019 for Strage Workgroup (Full / Core)
MS Windows Server, Version 1809	<input type="checkbox"/> Windows Server 1809 Standard -Core <input type="checkbox"/> Windows Server 1809 Datacenter -Core
MS Windows Server, Version 1903	<input type="checkbox"/> Windows Server Standard, version 1903 -Core <input type="checkbox"/> Windows Server Datacenter, version 1903 -Core
MS Windows Server, Version 1909	<input type="checkbox"/> Windows Server Standard, version 1909 -Core <input type="checkbox"/> Windows Server Datacenter, version 1909 -Core
MS Windows Server, Version 2004	<input type="checkbox"/> Windows Server Standard, version 2004 -Core <input type="checkbox"/> Windows Server Datacenter, version 2004 -Core
MS Windows Server, Version 20H2	<input type="checkbox"/> Windows Server Standard, version 20H2 -Core <input type="checkbox"/> Windows Server Datacenter, version 20H2 -Core
MS Azure Stack HCI, Version 20H2	<input type="checkbox"/> MS Azure Stack HCI, Version 20H2 -Core
MS Windows Server 2022	<input type="checkbox"/> Windows Server 2022 Standard (Full / Core) <input type="checkbox"/> Windows Server 2022 Datacenter (Full / Core) <input type="checkbox"/> Windows Server 2022 Essentials <input type="checkbox"/> Windows Server IoT 2022 for Strage Standard (Full / Core) ※ V14.22.08以降でのサポートです <input type="checkbox"/> Windows Server IoT 2022 for Strage Workgroup (Full / Core) ※ V14.22.08以降でのサポートです
MS Azure Stack HCI, Version 21H2 ※ V14.21.11以降でのサポートです	<input type="checkbox"/> MS Azure Stack HCI, Version 21H2 -Core
MS Azure Stack HCI, Version 22H2 ※ V14.23.04以降でのサポートです	<input type="checkbox"/> MS Azure Stack HCI, Version 22H2 -Core
MS Azure Stack HCI, Version 23H2 ※ V15.24.06以降でのサポートです	<input type="checkbox"/> MS Azure Stack HCI, Version 23H2 -Core
Hypervisor	
Microsoft Hyper-V	<input type="checkbox"/> Microsoft Hyper-V Server 2012 Core ※ V14.23.12以降では未サポートです <input type="checkbox"/> Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 Core ※ V14.23.12以降では未サポートです <input type="checkbox"/> Microsoft Hyper-V Server 2016 Core <input type="checkbox"/> Microsoft Hyper-V Server 2019 Core

1.2 ウィザード (Windows クイックモード)

設定項目	選択項目
RAIDとディスクの構成	
アレイコントローラ	
既存のRAID構成を使用する	
ロジカルドライブ	
ブートパーティションサイズ (MB)	() 最小値 () 全てのディスク () 手動設定
Rest(MB)	
新規にRAIDを構成する	
RAIDレベル	() 自動 () RAID - ()
ブートパーティションサイズ (MB)	() 最小値 () 全てのディスク () 手動設定
OSの設定	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	— — — — (OSインストール/バンドルタイプに添付されているDVDを使用する場合は不要)
Administratorパスワード	
タイムゾーン	(デフォルト: GMT Standard Time)
形式、言語	(下記注釈のOSを除くデフォルト: English) (注) 以下のOSの場合、本項目はJapaneseで固定。 Windows Server IoT 2019 for Strage Workgroup Full / Core Windows Server IoT 2022 for Strage Workgroup Full / Core
キーボード	(デフォルト: United States -English)
IPv6	
モード	() DHCP () 自動構成 () 手動設定
手動設定	
IPアドレス	
サブネットプレフィックスの長さ	
IPv4	
DHCPを使用する	() はい () いいえ
いいえ (DHCPを使用しない)	
IPアドレス	. . .
サブネットマスク	. . .
デフォルトゲートウェイ	. . .
SNMP設定	
IPアドレストラップ送信先	(デフォルト: 127.0.0.1)
コミュニティ名	(デフォルト: public)
受け付けるホスト名	(デフォルト: localhost)
コミュニティの権利	() なし () 読み取り、作成 () 読み取り、書き込み () 読み取りのみ () 通知

1.3 RAID/ディスクウィザード (Windows ガイドモード共通)

設定項目	選択項目
RAIDとディスクの構成	
アレイコントローラを指定しない	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
OFFの場合	
アレイコントローラ	
コントローラファミリー	
コントローラタイプ	
コントローラ番号	
既存のRAID構成を使用する (RAIDを構成しない場合も選択します)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
OFFの場合	
構成モード	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動
構成モード:手動のとき	
RAIDレベル	
ディスク数	
ホットスベア	<input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない
ハードディスクライトキャッシュ (注)使用可能な場合	<input type="checkbox"/> オン <input type="checkbox"/> オフ
ディスク ↓追加するディスク数分コピーして使ってください。(注)既存のRAID構成を使用する がONの場合、パーティション以外是非表示。	
ラベル	
ディスク容量	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動 MB
キャッシュパラメータ	<input type="checkbox"/> 性能を重視 <input type="checkbox"/> データ保護を重視 <input type="checkbox"/> カスタマイズ
カスタマイズの場合	
リードモード	<input type="checkbox"/> 先読み <input type="checkbox"/> 先読みなし
パーティション ↓追加するパーティションの数分コピーして使ってください。	
ボリュームラベル	
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 最大区画 <input type="checkbox"/> サイズ MB
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> Bitlocker <input type="checkbox"/> Boot <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> Data (注)Windows2012R2 / 2016 / 2019 / 2022 では、Bitlocker は非表示。

1.4 OS・アプリケーションウィザード (Windows2012 ガイドモード)

設定項目	選択項目
インストールイメージの選択	
インストールメディア	<input type="checkbox"/> カスタマイズイメージ <input type="checkbox"/> インストールディスク <input type="checkbox"/> Microsoftメディア
インストールのタイプ	<input type="checkbox"/> Core <input type="checkbox"/> フルインストール
セットアップ言語	(デフォルト: デフォルト)
アーキテクチャ	(デフォルト: AMD64)
イメージインデックス	(デフォルト: 0)
基本設定	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	— — — — (OSインストール/バンドルタイプに添付されているDVDを使用する場合は不要)
Administratorパスワード	
オートログオン回数	(デフォルト: 0)
タイムゾーン	(デフォルト: GMT Standard Time)
形式、言語	(デフォルト: English)
キーボード	(デフォルト: United States -English)
システムの設定	
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン (デフォルト: ワークグループ)
ワークグループ/ドメイン名	(デフォルト: WORKGROUP)
ドメインの場合	
ドメインユーザ名	
パスワード	
解像度	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200 (デフォルト: 1024 * 768)
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100 (デフォルト: 75)
画面の色	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 32 (デフォルト: 16)
OSのインストール ソース	<input type="checkbox"/> ローカルCD/DVDからOSをインストールする (デフォルト: ローカルCD/DVD からOSをインストールする) <input type="checkbox"/> ネットワーク共有パスからOSをインストールする
ネットワーク共有パスからインストールする場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

(続く)

設定項目	選択項目
TCP/IP システム	
ネットワークアダプタ ↓設定するネットワークアダプタ分コピーして使ってください。	
アダプタ名	(リストより選択)
On Board (注)選択アダプタの情報表示のみ。設定不可	
ネットワーク接続 (注)選択アダプタの情報表示のみ。設定不可	
MACアドレス (注)選択アダプタの情報表示のみ。設定不可	- - - - -
アダプタ詳細	
インターネット プロトコル バージョン4 (TCP/IPv4)	
DHCPを使用する	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (デフォルト:はい)
いいえ (DHCPを使用しない)	
IPアドレス	. . .
サブネットマスク	. . .
デフォルトゲートウェイ	. . .
TCP/IP設定の追加	
IPアドレス(追加)	. . .
サブネットマスク(追加)	. . .
デフォルトゲートウェイ(追加)	. . .
DNSの詳細設定	
DNSドメイン名	
DNSサーバ	
DNS 更新の登録を無効にする	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Enable Adapter Domain Name Registration	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
WINSサーバの詳細設定	
WINSサーバ	
NetBIOS設定	<input type="checkbox"/> DHCPからのNetBIOS設定を使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする
インターネット プロトコル バージョン6 (TCP/IPv6)	
モード	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 自動構成 <input type="checkbox"/> 手動設定 (デフォルト:DHCP)
手動設定	
IPアドレス	
サブネットプレフィックスの長さ	
TCP/IP設定の追加	
IPアドレス(追加)	
サブネットプレフィックスの長さ(追加)	
DNSの詳細設定	
DNSサーバ(追加)	
TCP/IP パラメータ 詳細設定	
DNSドメイン名	
DNSサーバ	
DNSデボルブを有効にする	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ICMPリダイレクトを使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
役割と機能の追加	
SNMPサービス	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト:ON)
DHCPサーバ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
接続マネージャ管理キット	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Coreインストールのときは非表示。
DNSサーバ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
WINSサーバ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Simple TCP/IP Services	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Coreインストールのときは非表示。
ネットワーク ポリシー サーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Coreインストールのときは非表示。
LPR ポート モニタ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Coreインストールのときは非表示。

(続く)

設定項目	選択項目
「SNMPサービス」選択時のみ	
トラップ構成項目	
コミュニティ名	(デフォルト: public)
トラップ送信先	(デフォルト: 127.0.0.1)
セキュリティ	
受け付けるコミュニティ名	(デフォルト: public)
コミュニティの権利	() なし () 読み取り、作成 () 読み取り、書き込み () 読み取りのみ () 通知 (デフォルト: 読み取りのみ)
認証トラップを送信する	() ON () OFF
デフォルトのホストからSNMPパケットを受け付ける(localhost)	() ON () OFF (デフォルト: ON)
OFFの場合	
受け付けるホスト名	
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	
アプリケーション	() ON () OFF (デフォルト: ON)
End-to-End	() ON () OFF (デフォルト: ON)
インターネット	() ON () OFF (デフォルト: ON)
データリンク	() ON () OFF
物理	() ON () OFF
追加のパラメータ	
Remote Desktop (注)Standard - Coreインストールのときは設定不可	
リモートデスクトップを有効にする	() ON () OFF
リモートアシスタンス (注)Coreインストールのときは設定不可	
このコンピュータへのリモートアシスタンス接続を許可する	() ON () OFF
このコンピュータがリモート制御されるのを許可する	() ON () OFF
招待を有効にする最大時間	() 時間 (デフォルト: 6)
アプリケーションウィザード	
ServerView Suite (注)ServerView Suiteの各アプリケーションのサポート状況は機種により異なります。	
ServerView Agentless Service	() ON () OFF
ServerView Agents	() ON () OFF
ServerView CIM Providers	() ON () OFF
ServerView Update Agent (online flash)	() ON () OFF
ServerView RAID Manager	() ON () OFF
Add-on Packages	
Altiris Deployment Solution -Dagent	() ON () OFF
DSNAP	() ON () OFF
Custom Scripts and Pacakges Installation	() ON () OFF
ON (Custom Scripts and Pacakges Installationを使用する場合)	
アプリケーションの詳細設定 コマンドライン	
インストール ソース	() USBメモリ / DVD () ネットワーク共有
USBメモリ / DVD からインストールを行う場合	
メディア	() USBメモリ () DVD
ソースディレクトリ	
タグファイル名	
ネットワーク共有からインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	
Software Packages for JAPAN	
ソフトウェアサポートガイド	() ON () OFF
Software Packages for PRIMEQUEST	
PRIMEQUEST REMCS Option	() ON () OFF
SIRMS エージェント	() ON () OFF
「Custom Scripts and Packages Installation」以外の各パッケージも下記のインストールソースの設定が可能です。 デフォルト値から変更する場合、それぞれ個別に設定する必要があります。 ↓設定するアプリケーション分コピーして使ってください。	
アプリケーション	
インストールソース	() ServerView Suite DVD () ネットワーク共有
ネットワーク共有パスからインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

1.4 OS・アプリケーションウィザード (Windows2016 ガイドモード)

設定項目	選択項目
インストールイメージの選択	
インストールメディア	<input type="checkbox"/> カスタマイズイメージ <input type="checkbox"/> インストールディスク <input type="checkbox"/> Microsoftメディア
インストールのタイプ	<input type="checkbox"/> Core <input type="checkbox"/> フルインストール
セットアップ言語	(デフォルト: デフォルト)
アーキテクチャ	(デフォルト: AMD64)
イメージインデックス	(デフォルト: 0)
基本設定	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	— — — — (OSインストール/バンドルタイプに添付されているDVDを使用する場合は不要)
Administratorパスワード	
オートログオン回数	(デフォルト: 0)
タイムゾーン	(デフォルト: GMT Standard Time)
形式、言語	(デフォルト: English)
キーボード	(デフォルト: United States -English)
システムの設定	
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン (デフォルト: ワークグループ)
ワークグループ/ドメイン名	(デフォルト: WORKGROUP)
ドメインの場合	
ドメインユーザ名	
パスワード	
解像度	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200 (デフォルト: 1024 * 768)
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100 (デフォルト: 75)
画面の色	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 32 (デフォルト: 16)
OSのインストール ソース	<input type="checkbox"/> ローカルCD/DVDからOSをインストールする (デフォルト: ローカルCD/DVD からOSをインストールする) <input type="checkbox"/> ネットワーク共有パスからOSをインストールする
ネットワーク共有パスからインストールする場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

(続く)

設定項目	選択項目
TCP/IP システム	
ネットワークアダプタ ↓設定するネットワークアダプタ分コピーして使ってください。	
アダプタ名	(リストより選択)
On Board (注)選択アダプタの情報表示のみ。設定不可	
ネットワーク接続 (注)選択アダプタの情報表示のみ。設定不可	
MACアドレス (注)選択アダプタの情報表示のみ。設定不可	- - - - -
アダプタ詳細	
インターネット プロトコル バージョン4 (TCP/IPv4)	
DHCPを使用する	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (デフォルト:はい)
いいえ (DHCPを使用しない)	
IPアドレス	. . .
サブネットマスク	. . .
デフォルトゲートウェイ	. . .
TCP/IP設定の追加	
IPアドレス(追加)	. . .
サブネットマスク(追加)	. . .
デフォルトゲートウェイ(追加)	. . .
DNSの詳細設定	
DNSドメイン名	
DNSサーバ	
DNS 更新の登録を無効にする	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Enable Adapter Domain Name Registration	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
WINSサーバの詳細設定	
WINSサーバ	
NetBIOS設定	<input type="checkbox"/> DHCPからのNetBIOS設定を使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする
インターネット プロトコル バージョン6 (TCP/IPv6)	
モード	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 自動構成 <input type="checkbox"/> 手動設定 (デフォルト:DHCP)
手動設定	
IPアドレス	
サブネットプレフィックスの長さ	
TCP/IP設定の追加	
IPアドレス(追加)	
サブネットプレフィックスの長さ(追加)	
DNSの詳細設定	
DNSサーバ(追加)	
TCP/IP パラメータ 詳細設定	
DNSドメイン名	
DNSサーバ	
DNSデボルブを有効にする	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ICMPリダイレクトを使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
役割と機能の追加	
SNMPサービス	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト:ON)
DHCPサーバ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
接続マネージャ管理キット	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Coreインストールのときは非表示。
DNSサーバ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
WINSサーバ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Simple TCP/IP Services	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Coreインストールのときは非表示。
LPR ポート モニタ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Coreインストールのときは非表示。

(続く)

設定項目	選択項目
「SNMPサービス」選択時のみ	
トラップ構成項目	
コミュニティ名	(デフォルト: public)
トラップ送信先	(デフォルト: 127.0.0.1)
セキュリティ	
受け付けるコミュニティ名	(デフォルト: public)
コミュニティの権利	() なし () 読み取り、作成 () 読み取り、書き込み () 読み取りのみ () 通知 (デフォルト: 読み取りのみ)
認証トラップを送信する	() ON () OFF
デフォルトのホストからSNMPパケットを受け付ける(localhost)	() ON () OFF (デフォルト: ON)
OFFの場合	
受け付けるホスト名	
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	
アプリケーション	() ON () OFF (デフォルト: ON)
End-to-End	() ON () OFF (デフォルト: ON)
インターネット	() ON () OFF (デフォルト: ON)
データリンク	() ON () OFF
物理	() ON () OFF
追加のパラメータ	
Remote Desktop (注)Standard - Coreインストールのときは設定不可	
リモートデスクトップを有効にする	() ON () OFF
リモートアシスタンス (注)Coreインストールのときは設定不可	
このコンピュータへのリモートアシスタンス接続を許可する	() ON () OFF
このコンピュータがリモート制御されるのを許可する	() ON () OFF
招待を有効にする最大時間	() 時間 (デフォルト: 6)
アプリケーションウィザード	
ServerView Suite (注)ServerView Suiteの各アプリケーションのサポート状況は機種により異なります。	
ServerView Agentless Service	() ON () OFF
ServerView Agents	() ON () OFF
ServerView CIM Providers	() ON () OFF
ServerView Update Agent (online flash)	() ON () OFF
ServerView RAID Manager	() ON () OFF
Add-on Packages	
MS .NET Framework 3.5	() ON () OFF
DSNAP	() ON () OFF
Custom Scripts and Pacakges Installation	() ON () OFF
ON (Custom Scripts and Pacakges Installationを使用する場合)	
アプリケーションの詳細設定 コマンドライン	
インストール ソース	() USBメモリ / DVD () ネットワーク共有
USBメモリ / DVD からインストールを行う場合	
メディア	() USBメモリ () DVD
ソースディレクトリ	
タグファイル名	
ネットワーク共有からインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	
Software Packages for JAPAN	
ソフトウェアサポートガイド	() ON () OFF
Software Packages for PRIMEQUEST	
PRIMEQUEST REMCS Option	() ON () OFF
SIRMS エージェント	() ON () OFF
「Custom Scripts and Packages Installation」以外の各パッケージも下記のインストールソースの設定が可能です。 デフォルト値から変更する場合、それぞれ個別に設定する必要があります。 ↓設定するアプリケーション分コピーして使ってください。	
アプリケーション	
インストールソース	() ServerView Suite DVD () ネットワーク共有
ネットワーク共有パスからインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

1.5 OS・アプリケーションウィザード (Windows2019 ガイドモード)

設定項目	選択項目
インストールイメージの選択	
インストールメディア	<input type="checkbox"/> カスタマイズイメージ <input type="checkbox"/> インストールディスク <input type="checkbox"/> Microsoftメディア
インストールのタイプ	<input type="checkbox"/> Core <input type="checkbox"/> フルインストール
セットアップ言語	(デフォルト: デフォルト)
アーキテクチャ	(デフォルト: AMD64)
イメージインデックス	(デフォルト: 0)
基本設定	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	— — — — (OSインストール/バンドルタイプに添付されているDVDを使用する場合は不要)
Administratorパスワード	
オートログオン回数	(デフォルト: 0)
タイムゾーン	(デフォルト: GMT Standard Time)
形式、言語	(注) 以下のOSの場合、本項目はJapaneseで固定。 Windows Server IoT 2019 for Strage Workgroup Full / Core (下記注釈のOSを除くデフォルト: English)
キーボード	(デフォルト: United States -English)
システムの設定	
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン (デフォルト: ワークグループ)
ワークグループ/ドメイン名	(デフォルト: WORKGROUP)
ドメインの場合	
ドメインユーザ名	
パスワード	
解像度	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100
画面の色	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 32
OSのインストール ソース	<input type="checkbox"/> ローカルCD/DVDからOSをインストールする (デフォルト: ローカルCD/DVD からOSをインストールする) <input type="checkbox"/> ネットワーク共有パスからOSをインストールする
ネットワーク共有パスからインストールする場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

(続く)

設定項目	選択項目
TCP/IP システム	
ネットワークアダプタ ↓設定するネットワークアダプタ分コピーして使ってください。	
アダプタ名	(リストより選択)
On Board (注)選択アダプタの情報表示のみ。設定不可	
ネットワーク接続 (注)選択アダプタの情報表示のみ。設定不可	
MACアドレス (注)選択アダプタの情報表示のみ。設定不可	- - - - -
アダプタ詳細	
インターネット プロトコル バージョン4 (TCP/IPv4)	
DHCPを使用する	() はい () いいえ (デフォルト:はい)
いいえ (DHCPを使用しない)	
IPアドレス	. . .
サブネットマスク	. . .
デフォルトゲートウェイ	. . .
TCP/IP設定の追加	
IPアドレス(追加)	. . .
サブネットマスク(追加)	. . .
デフォルトゲートウェイ(追加)	. . .
DNSの詳細設定	
DNSドメイン名	
DNSサーバ	
DNS 更新の登録を無効にする	() ON () OFF
Enable Adapter Domain Name Registration	() ON () OFF
WINSサーバの詳細設定	
WINSサーバ	
NetBIOS設定	() DHCPからのNetBIOS設定を使用する () NetBIOS over TCP/IPを無効にする () NetBIOS over TCP/IPを有効にする
インターネット プロトコル バージョン6 (TCP/IPv6)	
モード	() DHCP () 自動構成 () 手動設定 (デフォルト:DHCP)
手動設定	
IPアドレス	
サブネットプレフィックスの長さ	
TCP/IP設定の追加	
IPアドレス(追加)	
サブネットプレフィックスの長さ(追加)	
DNSの詳細設定	
DNSサーバ(追加)	
TCP/IP パラメータ 詳細設定	
DNSドメイン名	
DNSサーバ	
DNSデボルブを有効にする	() ON () OFF
ICMPリダイレクトを使用する	() ON () OFF
役割と機能の追加	
SNMPサービス	() ON () OFF (デフォルト:ON)
DHCPサーバ	() ON () OFF
接続マネージャ管理キット	() ON () OFF (注)Coreインストールのときは非表示。
DNSサーバ	() ON () OFF
WINSサーバ	() ON () OFF
Simple TCP/IP Services	() ON () OFF (注)Coreインストールのときは非表示。
LPR ポート モニタ	() ON () OFF (注)Coreインストールのときは非表示。

(続く)

設定項目	選択項目
「SNMPサービス」選択時のみ	
トラップ構成項目	
コミュニティ名	(デフォルト: public)
トラップ送信先	(デフォルト: 127.0.0.1)
セキュリティ	
受け付けるコミュニティ名	(デフォルト: public)
コミュニティの権利	() なし () 読み取り、作成 () 読み取り、書き込み () 読み取りのみ () 通知 (デフォルト: 読み取りのみ)
認証トラップを送信する	() ON () OFF
デフォルトのホストからSNMPパケットを受け付ける(localhost)	() ON () OFF (デフォルト: ON)
OFFの場合	
受け付けるホスト名	
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	
アプリケーション	() ON () OFF (デフォルト: ON)
End-to-End	() ON () OFF (デフォルト: ON)
インターネット	() ON () OFF (デフォルト: ON)
データリンク	() ON () OFF
物理	() ON () OFF
追加のパラメータ	
Remote Desktop	
リモートデスクトップを有効にする	() ON () OFF
リモートアシスタンス (注)Coreインストールのときは設定不可	
このコンピュータへのリモートアシスタンス接続を許可する	() ON () OFF
このコンピュータがリモート制御されるのを許可する	() ON () OFF
招待を有効にする最大時間	() 時間 (デフォルト: 6)
アプリケーションウィザード	
ServerView Suite (注)ServerView Suiteの各アプリケーションのサポート状況は機種により異なります。	
ServerView Agentless Service	() ON () OFF
ServerView Agents	() ON () OFF
ServerView CIM Providers	() ON () OFF
ServerView Update Agent (online flash)	() ON () OFF
ServerView RAID Manager	() ON () OFF
Add-on Packages	
DSNAP	() ON () OFF
Custom Scripts and Pacakges Installation	() ON () OFF
ON (Custom Scripts and Pacakges Installationを使用する場合)	
アプリケーションの詳細設定 コマンドライン	
インストール ソース	() USBメモリ / DVD () ネットワーク共有
USBメモリ / DVD からインストールを行う場合	
メディア	() USBメモリ () DVD
ソースディレクトリ	
タグファイル名	
ネットワーク共有からインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	
Software Packages for JAPAN	
ソフトウェアサポートガイド	() ON () OFF
Software Packages for PRIMEQUEST	
PRIMEQUEST REMCS Option	() ON () OFF
SIRMS エージェント	() ON () OFF
「Custom Scripts and Packages Installation」以外の各パッケージも下記のインストールソースの設定が可能です。 デフォルト値から変更する場合、それぞれ個別に設定する必要があります。 ↓設定するアプリケーション分コピーして使ってください。	
アプリケーション	
インストールソース	() ServerView Suite DVD () ネットワーク共有
ネットワーク共有パスからインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

1.6 OS・アプリケーションウィザード (Windows2022 ガイドモード)

設定項目	選択項目
インストールイメージの選択	
インストールメディア	<input type="checkbox"/> カスタマイズイメージ <input type="checkbox"/> インストールディスク <input type="checkbox"/> Microsoftメディア
インストールのタイプ	<input type="checkbox"/> Core <input type="checkbox"/> フルインストール
セットアップ言語	(デフォルト: デフォルト)
アーキテクチャ	(デフォルト: AMD64)
イメージインデックス	(デフォルト: 0)
基本設定	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	— — — — (OSインストール/バンドルタイプに添付されているDVDを使用する場合は不要)
Administratorパスワード	
オートログオン回数	(デフォルト: 0)
タイムゾーン	(デフォルト: GMT Standard Time)
形式、言語	(注) 以下のOSの場合、本項目はJapaneseで固定。 Windows Server IoT 2022 for Strage Workgroup Full / Core (下記注釈のOSを除くデフォルト: English)
キーボード	(デフォルト: United States -English)
システムの設定	
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン (デフォルト: ワークグループ)
ワークグループ/ドメイン名	(デフォルト: WORKGROUP)
ドメインの場合	
ドメインユーザ名	
パスワード	
解像度	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100
画面の色	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 32
OSのインストール ソース	<input type="checkbox"/> ローカルCD/DVDからOSをインストールする (デフォルト: ローカルCD/DVD からOSをインストールする) <input type="checkbox"/> ネットワーク共有パスからOSをインストールする
ネットワーク共有パスからインストールする場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

(続く)

設定項目	選択項目
TCP/IP システム	
ネットワークアダプタ ↓設定するネットワークアダプタ分コピーして使ってください。	
アダプタ名	(リストより選択)
On Board (注)選択アダプタの情報表示のみ。設定不可	
ネットワーク接続 (注)選択アダプタの情報表示のみ。設定不可	
MACアドレス (注)選択アダプタの情報表示のみ。設定不可	- - - - -
アダプタ詳細	
インターネット プロトコル バージョン4 (TCP/IPv4)	
DHCPを使用する	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (デフォルト:はい)
いいえ (DHCPを使用しない)	
IPアドレス	. . .
サブネットマスク	. . .
デフォルトゲートウェイ	. . .
TCP/IP設定の追加	
IPアドレス(追加)	. . .
サブネットマスク(追加)	. . .
デフォルトゲートウェイ(追加)	. . .
DNSの詳細設定	
DNSドメイン名	
DNSサーバ	
DNS 更新の登録を無効にする	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Enable Adapter Domain Name Registration	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
WINSサーバの詳細設定	
WINSサーバ	
NetBIOS設定	<input type="checkbox"/> DHCPからのNetBIOS設定を使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする
インターネット プロトコル バージョン6 (TCP/IPv6)	
モード	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 自動構成 <input type="checkbox"/> 手動設定 (デフォルト:DHCP)
手動設定	
IPアドレス	
サブネットプレフィックスの長さ	
TCP/IP設定の追加	
IPアドレス(追加)	
サブネットプレフィックスの長さ(追加)	
DNSの詳細設定	
DNSサーバ(追加)	
TCP/IP パラメータ 詳細設定	
DNSドメイン名	
DNSサーバ	
DNSデボルブを有効にする	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ICMPリダイレクトを使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
役割と機能の追加	
SNMPサービス	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト:ON)
DHCPサーバ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
接続マネージャ管理キット	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Coreインストールのときは非表示。
DNSサーバ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
WINSサーバ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Simple TCP/IP Services	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Coreインストールのときは非表示。
LPR ポート モニタ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Coreインストールのときは非表示。

(続く)

設定項目	選択項目
「SNMPサービス」選択時のみ	
トラップ構成項目	
コミュニティ名	(デフォルト: public)
トラップ送信先	(デフォルト: 127.0.0.1)
セキュリティ	
受け付けるコミュニティ名	(デフォルト: public)
コミュニティの権利	() なし () 読み取り、作成 () 読み取り、書き込み () 読み取りのみ () 通知 (デフォルト: 読み取りのみ)
認証トラップを送信する	() ON () OFF
デフォルトのホストからSNMPパケットを受け付ける(localhost)	() ON () OFF (デフォルト: ON)
OFFの場合	
受け付けるホスト名	
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	
アプリケーション	() ON () OFF (デフォルト: ON)
End-to-End	() ON () OFF (デフォルト: ON)
インターネット	() ON () OFF (デフォルト: ON)
データリンク	() ON () OFF
物理	() ON () OFF
追加のパラメータ	
Remote Desktop	
リモートデスクトップを有効にする	() ON () OFF
リモートアシスタンス (注)Coreインストールのときは設定不可	
このコンピュータへのリモートアシスタンス接続を許可する	() ON () OFF
このコンピュータがリモート制御されるのを許可する	() ON () OFF
招待を有効にする最大時間	() 時間 (デフォルト: 6)
アプリケーションウィザード	
ServerView Suite (注)ServerView Suiteの各アプリケーションのサポート状況は機種により異なります。	
ServerView Agentless Service	() ON () OFF
ServerView Agents	() ON () OFF
ServerView CIM Providers	() ON () OFF
ServerView Update Agent (online flash)	() ON () OFF
ServerView RAID Manager	() ON () OFF
Add-on Packages	
DSNAP	() ON () OFF
Custom Scripts and Pacakges Installation	() ON () OFF
ON (Custom Scripts and Pacakges Installationを使用する場合)	
アプリケーションの詳細設定 コマンドライン	
インストール ソース	() USBメモリ / DVD () ネットワーク共有
USBメモリ / DVD からインストールを行う場合	
メディア	() USBメモリ () DVD
ソースディレクトリ	
タグファイル名	
ネットワーク共有からインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	
Software Packages for JAPAN	
ソフトウェアサポートガイド	() ON () OFF
Software Packages for PRIMEQUEST	
(注) 本ソフトウェアパッケージをサポートする該当OSと機器の組み合わせはなく、設定の必要はありません。	
「Custom Scripts and Packages Installation」以外の各パッケージも下記のインストールソースの設定が可能です。デフォルト値から変更する場合、それぞれ個別に設定する必要があります。 ↓ 設定するアプリケーション分コピーして使ってください。	
アプリケーション	
インストールソース	() ServerView Suite DVD () ネットワーク共有
ネットワーク共有パスからインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

2 デザインシート (Linux - RHEL)

ServerView Installation Manager 13.21.09 から 15.24.06を対象として作成しています。
一部の項目につきまして、版数により非表示、表示されている場合でも未サポートの場合があります。
ServerView Installation Manager を使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの
設定値をあらかじめ記入しておくこと、セットアップ作業がスムーズに行えます。

2.1 OSの選択 (Linux RHEL)

設定項目	選択項目
Linux ※ Red Hat Enterprise Linux 9はV14.22.08 以降でのサポートです	<input type="checkbox"/> Red Hat Enterprise Linux7 Update () <input type="checkbox"/> Red Hat Enterprise Linux7 ComputeNode Update () <input type="checkbox"/> Red Hat Enterprise Linux8 Update () <input type="checkbox"/> Red Hat Enterprise Linux9 Update ()

2.2 ウィザード (Linux RHEL共通 クイックモード)

設定項目	選択項目
RAIDとディスクの構成	
アレイコントローラ	
既存のRAID構成を使用する	
ロジカルドライブ	
#0 (注)OSデフォルト値が自動設定されます。	
#1 (注)OSデフォルト値が自動設定されます。	
#2 (注)OSデフォルト値が自動設定されます。	
新規にRAIDを構成する	
RAIDレベル	() 自動 () RAID - ()
#0 (注)OSデフォルト値が自動設定されます。	
#1 (注)OSデフォルト値が自動設定されます。	
#2 (注)OSデフォルト値が自動設定されます。	
OSの設定	
言語	(デフォルト: English)
キーボード	(デフォルト: U.S.English)
タイムゾーン	(デフォルト: Europe/London)
システムクロックでUTCを使用	() ON () OFF
rootパスワード	
rootパスワードを暗号化	() ON () OFF
DNSからホスト名を取得	() ON () OFF
OFFの場合	
ホスト名	
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定	() ON () OFF (デフォルト: ON)
OFFの場合	
デバイス名	(リストより選択。選択したデバイスの設定のみ保存されます)
IPアドレス	. . .
ネットマスク	. . .
ゲートウェイ	. . .
ネームサーバ	. . .
インストールタイプ	<input type="checkbox"/> 最小インストール () すべてインストール <input type="checkbox"/> デフォルトインストール () ワークステーションインストール (デフォルト: すべてインストール)

2.3 RAID/ディスクウィザード (Linux RHEL ガイドモード共通)

設定項目	選択項目
アレイコントローラを指定しない	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト:ON)
OFFの場合	
アレイコントローラ	
コントローラファミリー	
コントローラタイプ	
コントローラ番号	
既存のRAID構成を使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
構成モード	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動
構成モード: 手動のとき	
RAIDレベル	
ディスク数	
ホットスペア	<input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない (デフォルト:使用しない)
ハードディスクライトキャッシュ (注) 使用可能な場合	<input type="checkbox"/> オン <input type="checkbox"/> オフ
ディスク ↓ 追加するディスク数分コピーして使ってください。(注) 既存のRAID構成を使用する がONの場合、パーティション以外是非表示。	
ラベル	
ディスク容量	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動 MB
キャッシュパラメータ	<input type="checkbox"/> 性能を重視 <input type="checkbox"/> データ保護を重視 <input type="checkbox"/> カスタマイズ
リードモード (注) 使用可能な場合	<input type="checkbox"/> 先読み <input type="checkbox"/> 先読みなし
パーティション ↓ 追加するパーティションの数分コピーして使ってください。	
パーティション番号(連番表示)または LVMボリュームグループ名	
マウントポイント	標準: <input type="checkbox"/> /boot <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> /swap <input type="checkbox"/> /home <input type="checkbox"/> /var <input type="checkbox"/> /tmp <input type="checkbox"/> /opt 固有: / (注) LVMボリュームグループの作成 を設定した場合は設定不可
ファイルシステムタイプ	<input type="checkbox"/> xfs <input type="checkbox"/> ext2 <input type="checkbox"/> ext3 <input type="checkbox"/> ext4 <input type="checkbox"/> vfat <input type="checkbox"/> swap (注) LVMボリュームグループの作成 を設定した場合は設定不可
パーティションを推奨のサイズで作成する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
OFFの場合	
サイズ	MB
追加容量オプション	<input type="checkbox"/> 固定 <input type="checkbox"/> 指定限度まで使用 MB <input type="checkbox"/> 最大許容量まで使用
プライマリパーティションにする	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
LVMボリュームグループの作成	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
LVMボリュームグループ	(作成する場合のみ)
LVMボリュームグループの作成を選択した場合	
パーティション ↓ 追加するパーティションの数分コピーして使ってください。	
パーティション番号(連番表示)	
マウントポイント	標準: <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> /swap <input type="checkbox"/> /home <input type="checkbox"/> /var <input type="checkbox"/> /tmp <input type="checkbox"/> /opt 固有: /
ファイルシステムタイプ	<input type="checkbox"/> xfs <input type="checkbox"/> ext2 <input type="checkbox"/> ext3 <input type="checkbox"/> ext4 <input type="checkbox"/> vfat <input type="checkbox"/> swap
パーティションを推奨のサイズで作成する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
OFFの場合	
サイズ	MB
追加容量オプション	<input type="checkbox"/> 固定 <input type="checkbox"/> 指定限度まで使用 MB <input type="checkbox"/> 最大許容量まで使用
論理ボリューム名	

2.4 OS・アプリケーションウィザード (Linux RHEL7 ガイドモード)

設定項目	選択項目
基本設定	
言語	(デフォルト: English)
キーボード	(デフォルト: U.S.English)
タイムゾーン	(デフォルト: Europe/London)
システムクロックでUTCを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注) 版数によりONで固定
ユーザアカウント	
root	
パスワード	
パスワード暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
アカウント追加	
ユーザ名	
パスワード	
パスワード暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インストールメディア	<input type="checkbox"/> FTP/HTTP <input type="checkbox"/> NFS <input type="checkbox"/> DVD <input type="checkbox"/> ハードドライブ (デフォルト: DVD)
FTP/HTTPの場合	
URL	
NFSの場合	
サーバー	
ディレクトリ	
ハードドライブの場合	
パーティション	
ディレクトリ	
インストール後、自動的にシステムを再起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
テキストモード (グラフィカルモードが標準)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インタラクティブモード	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> (a) OFF ※ 版数により非表示。RHEL7はインタラクティブモード未対応です
パッケージ選択 → 次ページ参照	
X Windows System	
X Windows Systemの設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
システムのブート時にX Windows Systemを起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
ビデオカードの自動検出	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
OFFの場合	
ビデオカードの選択	(リストより選択)
ビデオカードRAM	<input type="checkbox"/> 256KB <input type="checkbox"/> 512KB <input type="checkbox"/> 1MB <input type="checkbox"/> 2MB <input type="checkbox"/> 4MB <input type="checkbox"/> 8MB <input type="checkbox"/> 16MB <input type="checkbox"/> 32MB <input type="checkbox"/> 64MB
モニターの自動検出	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
OFFの場合	
モニターの選択	(リストより選択)
手動で水平同期信号と垂直同期信号を指定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
水平同期信号	kHz
垂直同期信号	Hz
ブートローダ	
ブートローダをインストール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
ONの場合	
ブートローダのインストール場所	<input checked="" type="checkbox"/> MBR ※ RHEL7での対象はMBRのみです。
カーネルパラメータ	
ブートカーネルのデフォルトをXENカーネルに設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
マルチパスオプションを使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
GRUBパスワードを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ONの場合	
パスワード	
パスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF

(続く)

設定項目	選択項目
パッケージ選択	
パッケージ選択の初期値	<input type="checkbox"/> 最小インストール <input type="checkbox"/> すべてインストール <input type="checkbox"/> デフォルトインストール
パッケージグループ	
ベースシステム	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
クライアントをバックアップ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
ベース	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
コア	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
互換性ライブラリ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
コンソールインターネットツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
デバッグツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ダイヤルアップネットワークサポート	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ディレクトリ接続クライアント	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ハードウェア監視ユーティリティ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Infiniband のサポート	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Java	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
大規模システムのパフォーマンス	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
レガシーUNIXの互換性	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
メインフレームアクセス	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
ネットワークファイルシステムクライアント	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ネットワークングツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
パフォーマンスツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Perl のサポート	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
印刷クライアント	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
Rubyサポート	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
技術系と科学系	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
セキュリティツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
スマートカードのサポート	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
デスクトップ	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
デスクトップのデバッグとパフォーマンスツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
フォント	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
GNOMEデスクトップ環境	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
入力メソッド	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
KDE(Kデスクトップ環境)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
レガシーX Windowsシステムの互換性	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
リモートデスクトップクライアント	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
X Window System	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
サーバー	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
サーバーをバックアップ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
ファイルとストレージサーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
Directory Server(LDAP)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
FTP サーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
識別管理サーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
メールサーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
ネットワークサーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
Print Server	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
管理ツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
アプリケーション	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
Emacs	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
グラフィクス	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
インターネットブラウザ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
技術文書	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
開発	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
その他の開発	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
開発ツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
プラットフォーム開発	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
仮想化	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
仮想化ハイパーバイザー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
仮想化クライアント	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
仮想化プラットフォーム	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
仮想化ツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。

(続く)

設定項目	選択項目
パッケージ選択の続き	
システム管理	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
グラフィカル管理ツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
Linux 向けリモート管理	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
システム管理	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
データベース	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
MariaDB データベースサーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
MariaDB データベースクライアント	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
PostgreSQL データベースサーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
PostgreSQL データベースクライアント	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Web サービス	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
Load Balancer	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
PHP サポート	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
Web サーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
Web サーブレットエンジン	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)Compute Nodeインストールのときは非表示。
個別パッケージ (※)	
※ ServerView Suiteのインストールに必要なパッケージがあらかじめ指定されています。 これらのパッケージはアプリケーションウィザードでServerView Suiteが選択されている場合は削除できません。	
ネットワーク	
DNSからホスト名を取得	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
OFFの場合	
ホスト名	
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト:ON)
OFFの場合	
↓設定するネットワークデバイス分コピーして使ってください。	
ネットワークデバイスにMACアドレスを指定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)ONの場合、ネットワークデバイスのリストをMACアドレスで指定
ネットワークデバイス	(リストより選択)
デバイス名	
ネットワークタイプ	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 固定IP <input type="checkbox"/> 指定しない
固定IPの場合	
IPアドレス	.
ネットマスク	.
ゲートウェイ	.
ネームサーバ1	.
ネームサーバ2	.
ネームサーバ3	.
SELinux & ファイアウォール	
Security-Enhanced Linux	<input type="checkbox"/> Permissive <input type="checkbox"/> Enforcing <input type="checkbox"/> Disable (デフォルト:Enforcing)
ファイアウォール設定	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
OFFの場合	
ファイアウォールルール	<input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> カスタマイズ
カスタマイズの場合	
信頼されるデバイス	(デフォルト:eth0)
アクセス許可	
FTP	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Mail (SMTP)	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Telnet	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
SSH	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off (デフォルト:On)
WWW (HTTP)	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
他のポート	

(続く)

設定項目	選択項目
認証	
シャドウパスワードの使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト:ON)
MD5 の使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
NIS の有効	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ONの場合	
NIS ドメイン	
NIS の検索にブロードキャストを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
OFFの場合	
NIS サーバー	
SMB 認証の有効	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ONの場合	
SMB サーバー	
SMB ワークグループ	
LDAP の有効	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
LDAP 認証を使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
LDAP の有効 または、LDAP 認証を使用する がONの場合	
LDAP サーバー	
LDAP ベースネーム	
Kerberos5 認証の有効	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ONの場合	
Kerberos レルム	
Kerberos ドメインコントローラー	
Kerberos マスターサーバー	
Hesiod サポートの有効	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ONの場合	
Hesiod LHS	
Hesiod RHS	
nscd の有効	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト:ON)
Pre Installation Script	
Pre Installation Script	
Post Installation Script	
chroot環境の外で実行	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
特定のインタプリタを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ONの場合	
インタプリタのパス	(デフォルト:/bin/bash)
Post Installation Script	

(続く)

設定項目	選択項目
アプリケーションウィザード	
ServerView Suite	
ServerView Agentless Service	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Agents	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
トラップ送信先	(デフォルト: 127.0.0.1)
トラップコミュニティ名	(デフォルト: public)
SNMPパケット受付を許可するIPアドレス	(デフォルト: 127.0.0.1)
SNMPマスク	(デフォルト: 255.255.255.255)
受け付けるコミュニティ名	(デフォルト: public)
コミュニティの権利	<input type="checkbox"/> none <input type="checkbox"/> notify <input type="checkbox"/> read only <input type="checkbox"/> read_wright (デフォルト: read only)
ServerView CIM Providers	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Update Agent (online flash)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView RAID Manager	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Add-on Packages	
Custom Scripts and Packages Installation	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
コマンドライン	
インストール ソース	<input type="checkbox"/> USBメモリ / DVD <input type="checkbox"/> ネットワーク共有
USBメモリ / DVD からインストールを行う場合	
メディア	<input type="checkbox"/> USBメモリ <input type="checkbox"/> DVD
ソースディレクトリ	
タグファイル名	
ネットワーク共有からインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	
Software Packages for JAPAN	
富士通Linuxサポートパッケージ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
Software Packages for PRIMEQUEST	
Dynamic Reconfiguration Utility	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注) 版数により非表示。
PRIMEQUEST REMCS Option	<input type="checkbox"/> ON <input checked="" type="checkbox"/> OFF (注) 本項目はOFFで固定。
HBA blockage function	<input type="checkbox"/> ON <input checked="" type="checkbox"/> OFF (注) 本項目はOFFで固定。
SIRMS Agent	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注) PRIMEQUESTのみ設定可。
ServerView Mission Critical Option PRIMEQUEST2000用	<input type="checkbox"/> ON <input checked="" type="checkbox"/> OFF (注) 本項目はOFFで固定。
<p>「Custom Scripts and Packages Installation」以外の各パッケージも下記のインストールソースの設定が可能です。 デフォルト値のネットワーク共有から変更する場合、それぞれ個別に設定する必要があります。 ↓ 設定するアプリケーション分コピーして使ってください。</p>	
アプリケーション	
インストールソース	<input type="checkbox"/> ServerView Suite DVD <input type="checkbox"/> ネットワーク共有
ネットワーク共有パスからインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

2.5 OS・アプリケーションウィザード (Linux RHEL8 ガイドモード)

設定項目	選択項目
基本設定	
言語	(デフォルト: English)
キーボード	(デフォルト: U.S.English)
タイムゾーン	(デフォルト: Europe/London)
システムクロックでUTCを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注) 版数によりONで固定
ユーザアカウント	
root	
パスワード	
パスワード暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
アカウント追加	
ユーザ名	
パスワード	
パスワード暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インストールメディア	<input type="checkbox"/> FTP/HTTP <input type="checkbox"/> NFS <input type="checkbox"/> DVD <input type="checkbox"/> ハードドライブ (デフォルト: DVD)
FTP/HTTPの場合	
URL	
NFSの場合	
サーバー	
ディレクトリ	
ハードドライブの場合	
パーティション	
ディレクトリ	
インストール後、自動的にシステムを再起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
テキストモード (グラフィカルモードが標準)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インタラクティブモード	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> (a) OFF ※ 版数により非表示。RHELは8インタラクティブモード未対応です
パッケージ選択 → 次ページ参照	
X Windows System	
X Windows Systemの設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
システムのブート時にX Windows Systemを起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
ビデオカードの自動検出	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
OFFの場合	
ビデオカードの選択	(リストより選択)
ビデオカードRAM	<input type="checkbox"/> 256KB <input type="checkbox"/> 512KB <input type="checkbox"/> 1MB <input type="checkbox"/> 2MB <input type="checkbox"/> 4MB <input type="checkbox"/> 8MB <input type="checkbox"/> 16MB <input type="checkbox"/> 32MB <input type="checkbox"/> 64MB
モニターの自動検出	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
OFFの場合	
モニターの選択	(リストより選択)
手動で水平同期信号と垂直同期信号を指定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
水平同期信号	kHz
垂直同期信号	Hz
ブートローダ	
ブートローダをインストール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
ONの場合	
ブートローダのインストール場所	<input checked="" type="checkbox"/> MBR ※ RHEL8での対象はMBRのみです。
カーネルパラメータ	
ブートカーネルのデフォルトをXENカーネルに設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
マルチパスオプションを使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
GRUBパスワードを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ONの場合	
パスワード	
パスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF

(続く)

設定項目	選択項目
パッケージ選択	
パッケージ選択の初期値	() 最小インストール () すべてインストール () デフォルトインストール
パッケージグループ	
ベースシステム	() All Select () Not All
クライアントをバックアップ	() ON () OFF
ベース	() ON () OFF
コア	() ON () OFF
デバッグツール	() ON () OFF
ダイヤルアップネットワークサポート	() ON () OFF
ハードウェア監視ユーティリティ	() ON () OFF
Infiniband のサポート	() ON () OFF
Java	() ON () OFF
大規模システムのパフォーマンス	() ON () OFF
レガシーUNIXの互換性	() ON () OFF
メインフレームアクセス	() ON () OFF
ネットワークファイルシステムクライアント	() ON () OFF
ネットワークングツール	() ON () OFF
パフォーマンスツール	() ON () OFF
印刷クライアント	() ON () OFF
技術系と科学系	() ON () OFF
セキュリティツール	() ON () OFF
スマートカードのサポート	() ON () OFF
Standard	() ON () OFF
Multimedia	() ON () OFF
.NET Core Development	() ON () OFF
システムツール	() ON () OFF
デスクトップ	() All Select () Not All
デスクトップのデバッグとパフォーマンスツール	() ON () OFF
フォント	() ON () OFF
GNOMEデスクトップ環境	() ON () OFF
入力メソッド	() ON () OFF
レガシーX Windowsシステムの互換性	() ON () OFF
リモートデスクトップクライアント	() ON () OFF
X Windows System	() ON () OFF
サーバー	() All Select () Not All
ファイルとストレージサーバー	() ON () OFF
FTP サーバー	() ON () OFF
メールサーバー	() ON () OFF
ネットワークサーバー	() ON () OFF
アプリケーション	() All Select () Not All
グラフィクス	() ON () OFF
TeX Formatting System	() ON () OFF
インターネットブラウザ	() ON () OFF
開発	() All Select () Not All
RPM Development Tools	() ON () OFF
その他の開発	() ON () OFF
開発ツール	() ON () OFF
プラットフォーム開発	() ON () OFF
仮想化	() All Select () Not All
Container Management	() ON () OFF
仮想化ハイパーバイザー	() ON () OFF
仮想化クライアント	() ON () OFF
仮想化プラットフォーム	() ON () OFF
仮想化ツール	() ON () OFF

(続く)

設定項目	選択項目
パッケージ選択の続き	
システム管理	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
グラフィカル管理ツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Linux 向けリモート管理	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Common Networkmanager Submodules	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Guest Agents	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Guest Desktop Agents	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Headless Management	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
データベース	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
MariaDB データベースサーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注) RHEL8 Update9 以降では非表示
PostgreSQL データベースサーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Web サービス	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
PHP サポート	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Web サーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
個別パッケージ (※)	
※ ServerView Suiteのインストールに必要なパッケージがあらかじめ指定されています。 これらのパッケージはアプリケーションウィザードでServerView Suiteが選択されている場合は削除できません。	
ネットワーク	
DNSからホスト名を取得	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
OFFの場合	
ホスト名	
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
OFFの場合	
↓ 設定するネットワークデバイス分コピーして使ってください。	
ネットワークデバイスにMACアドレスを指定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注) ONの場合、ネットワークデバイスのリストをMACアドレスで指定
ネットワークデバイス(アダプタ名)	(リストより選択)
ネットワークタイプ	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 固定IP <input type="checkbox"/> 指定しない
固定IPの場合	
IPアドレス	. . .
ネットマスク	. . .
ゲートウェイ	. . .
ネームサーバ1	. . .
ネームサーバ2	. . .
ネームサーバ3	. . .
SELinux & ファイアウォール	
Security-Enhanced Linux	<input type="checkbox"/> Permissive <input type="checkbox"/> Enforcing <input type="checkbox"/> Disable (デフォルト: Enforcing)
ファイアウォール設定	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
OFFの場合	
ファイアウォールルール	<input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> カスタマイズ
カスタマイズの場合	
信頼されるデバイス	(デフォルト: eth0)
アクセス許可	
FTP	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Mail (SMTP)	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Telnet	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
SSH	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off (デフォルト: On)
WWW (HTTP)	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
他のポート	

(続く)

設定項目	選択項目
認証	
シャドウパスワードの使用	() ON () OFF (デフォルト:ON)
NISの有効	() ON () OFF
ONの場合	
NISドメイン	
NISの検索にブロードキャストを使用	() ON () OFF
OFFの場合	
NISサーバー	
SMB認証の有効	() ON () OFF
ONの場合	
SMBサーバー	
SMBワークグループ	
LDAPの有効	() ON () OFF
LDAP認証を使用する	() ON () OFF
LDAPの有効 または、LDAP認証を使用する がONの場合	
LDAPサーバー	
LDAPベースネーム	
Kerberos5認証の有効	() ON () OFF
ONの場合	
Kerberosレルム	
Kerberosドメインコントローラー	
Kerberosマスターサーバー	
Hesiodサポートの有効	() ON () OFF
ONの場合	
Hesiod LHS	
Hesiod RHS	
nscdの有効	() ON () OFF (デフォルト:ON)
Pre Installation Script	
Pre Installation Script	
Post Installation Script	
chroot環境の外で実行	() ON () OFF
特定のインタプリタを使用	() ON () OFF
ONの場合	
インタプリタのパス	(デフォルト:/bin/bash)
Post Installation Script	

(続く)

設定項目	選択項目
アプリケーションウィザード	
ServerView Suite	
ServerView Agentless Service	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Agents	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
トラップ送信先	(デフォルト: 127.0.0.1)
トラップコミュニティ名	(デフォルト: public)
SNMPパケット受付を許可するIPアドレス	(デフォルト: 127.0.0.1)
SNMPマスク	(デフォルト: 255.255.255.255)
受け付けるコミュニティ名	(デフォルト: public)
コミュニティの権利	<input type="checkbox"/> none <input type="checkbox"/> notify <input type="checkbox"/> read only <input type="checkbox"/> read_wright (デフォルト: read only)
ServerView CIM Providers	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Update Agent (online flash)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView RAID Manager	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Add-on Packages	
OSステータス通知機能	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
Custom Scripts and Packages Installation	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
コマンドライン	
インストール ソース	<input type="checkbox"/> USBメモリ / DVD <input type="checkbox"/> ネットワーク共有
USBメモリ / DVD からインストールを行う場合	
メディア	<input type="checkbox"/> USBメモリ <input type="checkbox"/> DVD
ソースディレクトリ	
タグファイル名	
ネットワーク共有からインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	
Software Packages for JAPAN	
富士通Linuxサポートパッケージ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
<p>「Custom Scripts and Packages Installation」以外の各パッケージも下記のインストールソースの設定が可能です。 デフォルト値のネットワーク共有から変更する場合、それぞれ個別に設定する必要があります。 ↓ 設定するアプリケーション分コピーして使ってください。</p>	
アプリケーション	
インストールソース	<input type="checkbox"/> ServerView Suite DVD <input type="checkbox"/> ネットワーク共有
ネットワーク共有パスからインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

2.6 OS・アプリケーションウィザード (Linux RHEL9 ガイドモード)

設定項目	選択項目
基本設定	
言語	(デフォルト: English)
キーボード	(デフォルト: U.S.English)
タイムゾーン	(デフォルト: Europe/London)
システムクロックでUTCを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ユーザアカウント	
root	
パスワード	
パスワード暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
アカウント追加	
ユーザ名	
パスワード	
パスワード暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インストールメディア	<input type="checkbox"/> FTP/HTTP <input type="checkbox"/> NFS <input type="checkbox"/> DVD <input type="checkbox"/> ハードドライブ (デフォルト: DVD)
FTP/HTTPの場合	
URL	
NFSの場合	
サーバー	
ディレクトリ	
ハードドライブの場合	
パーティション	
ディレクトリ	
インストール後、自動的にシステムを再起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
テキストモード (グラフィカルモードが標準)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
パッケージ選択 → 次ページ参照	
X Windows System	
X Windows Systemの設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
システムのブート時にX Windows Systemを起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
ビデオカードの自動検出	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
OFFの場合	
ビデオカードの選択	(リストより選択)
ビデオカードRAM	<input type="checkbox"/> 256KB <input type="checkbox"/> 512KB <input type="checkbox"/> 1MB <input type="checkbox"/> 2MB <input type="checkbox"/> 4MB <input type="checkbox"/> 8MB <input type="checkbox"/> 16MB <input type="checkbox"/> 32MB <input type="checkbox"/> 64MB
モニターの自動検出	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (リストより選択)
OFFの場合	
モニターの選択	
手で水平同期信号と垂直同期信号を指定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
水平同期信号	kHz
垂直同期信号	Hz
ブートローダ	
ブートローダをインストール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
ONの場合	
ブートローダのインストール場所	<input checked="" type="checkbox"/> MBR ※ RHEL9での対象はMBRのみです。
カーネルパラメータ	
ブートカーネルのデフォルトをXENカーネルに設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
マルチパスオプションを使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
GRUBパスワードを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ONの場合	
パスワード	
パスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF

(続く)

設定項目	選択項目
パッケージ選択	
パッケージ選択の初期値	() 最小インストール () すべてインストール () デフォルトインストール
パッケージグループ	
ベースシステム	() All Select () Not All
クライアントをバックアップ	() ON () OFF
ベース	() ON () OFF
コア	() ON () OFF
デバッグツール	() ON () OFF
ダイヤルアップネットワークサポート	() ON () OFF
ハードウェア監視ユーティリティ	() ON () OFF
Infiniband のサポート	() ON () OFF
Java	() ON () OFF
大規模システムのパフォーマンス	() ON () OFF
レガシーUNIXの互換性	() ON () OFF
メインフレームアクセス	() ON () OFF
ネットワークファイルシステムクライアント	() ON () OFF
ネットワークングツール	() ON () OFF
パフォーマンスツール	() ON () OFF
印刷クライアント	() ON () OFF
技術系と科学系	() ON () OFF
セキュリティツール	() ON () OFF
スマートカードのサポート	() ON () OFF
Standard	() ON () OFF
Multimedia	() ON () OFF
.NET Core Development	() ON () OFF
システムツール	() ON () OFF
デスクトップ	() All Select () Not All
デスクトップのデバッグとパフォーマンスツール	() ON () OFF
フォント	() ON () OFF
GNOMEデスクトップ環境	() ON () OFF
入力メソッド	() ON () OFF
レガシーX Windowsシステムの互換性	() ON () OFF
リモートデスクトップクライアント	() ON () OFF
X Windows System	() ON () OFF
サーバー	() All Select () Not All
ファイルとストレージサーバー	() ON () OFF
FTP サーバー	() ON () OFF
メールサーバー	() ON () OFF
ネットワークサーバー	() ON () OFF
アプリケーション	() All Select () Not All
グラフィクス	() ON () OFF
TeX Formatting System	() ON () OFF
インターネットブラウザ	() ON () OFF
開発	() All Select () Not All
RPM Development Tools	() ON () OFF
その他の開発	() ON () OFF
開発ツール	() ON () OFF
プラットフォーム開発	() ON () OFF
仮想化	() All Select () Not All
Container Management	() ON () OFF
仮想化ハイパーバイザー	() ON () OFF
仮想化クライアント	() ON () OFF
仮想化プラットフォーム	() ON () OFF
仮想化ツール	() ON () OFF

(続く)

設定項目	選択項目
パッケージ選択の続き	
システム管理	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
グラフィカル管理ツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Linux 向けリモート管理	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Common Networkmanager Submodules	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Guest Agents	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Guest Desktop Agents	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Headless Management	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
データベース	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
MariaDB データベースサーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
PostgreSQL データベースサーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Web サービス	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
Web サーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
個別パッケージ (※)	
※ ServerView Suiteのインストールに必要なパッケージがあらかじめ指定されています。 これらのパッケージはアプリケーションウィザードでServerView Suiteが選択されている場合は削除できません。	
ネットワーク	
DNSからホスト名を取得	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
OFFの場合	
ホスト名	
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト:ON)
OFFの場合	
↓設定するネットワークデバイス分コピーして使ってください。	
ネットワークデバイスにMACアドレスを指定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)ONの場合、ネットワークデバイスのリストをMACアドレスで指定
ネットワークデバイス(アダプタ名)	(リストより選択)
ネットワークタイプ	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 固定IP <input type="checkbox"/> 指定しない
固定IPの場合	
IPアドレス	. . .
ネットマスク	. . .
ゲートウェイ	. . .
ネームサーバ1	. . .
ネームサーバ2	. . .
ネームサーバ3	. . .
SELinux & ファイアウォール	
Security-Enhanced Linux	<input type="checkbox"/> Permissive <input type="checkbox"/> Enforcing <input type="checkbox"/> Disable (デフォルト:Enforcing)
ファイアウォール設定	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
OFFの場合	
ファイアウォールルール	<input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> カスタマイズ
カスタマイズの場合	
信頼されるデバイス	(デフォルト:eth0)
アクセス許可	
FTP	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Mail (SMTP)	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Telnet	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
SSH	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off (デフォルト:On)
WWW (HTTP)	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
他のポート	

(続く)

設定項目	選択項目
認証	
シャドウパスワードの使用	() ON () OFF (デフォルト:ON)
NISの有効	() ON () OFF
ONの場合	
NISドメイン	
NISの検索にブロードキャストを使用	() ON () OFF
OFFの場合	
NISサーバー	
SMB認証の有効	() ON () OFF
ONの場合	
SMBサーバー	
SMBワークグループ	
LDAPの有効	() ON () OFF
LDAP認証を使用する	() ON () OFF
LDAPの有効 または、LDAP認証を使用する がONの場合	
LDAPサーバー	
LDAPベースネーム	
Kerberos5認証の有効	() ON () OFF
ONの場合	
Kerberosレルム	
Kerberosドメインコントローラー	
Kerberosマスターサーバー	
Hesiodサポートの有効	() ON () OFF
ONの場合	
HesiodLHS	
HesiodRHS	
nscdの有効	() ON () OFF (デフォルト:ON)
Pre Installation Script	
Pre Installation Script	
Post Installation Script	
chroot環境の外で実行	() ON () OFF
特定のインタプリタを使用	() ON () OFF
ONの場合	
インタプリタのパス	(デフォルト:/bin/bash)
Post Installation Script	

(続く)

設定項目	選択項目
アプリケーションウィザード	
ServerView Suite	
ServerView Agentless Service	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Agents	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
トラップ送信先	(デフォルト: 127.0.0.1)
トラップコミュニティ名	(デフォルト: public)
SNMPパケット受付を許可するIPアドレス	(デフォルト: 127.0.0.1)
SNMPマスク	(デフォルト: 255.255.255.255)
受け付けるコミュニティ名	(デフォルト: public)
コミュニティの権利	<input type="checkbox"/> none <input type="checkbox"/> notify <input type="checkbox"/> read only <input type="checkbox"/> read_wright (デフォルト: read only)
ServerView CIM Providers	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Update Agent (online flash)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView RAID Manager	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Add-on Packages	
OSステータス通知機能	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
Custom Scripts and Packages Installation	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
コマンドライン	
インストール ソース	<input type="checkbox"/> USBメモリ / DVD <input type="checkbox"/> ネットワーク共有
USBメモリ / DVD からインストールを行う場合	
メディア	<input type="checkbox"/> USBメモリ <input type="checkbox"/> DVD
ソースディレクトリ	
タグファイル名	
ネットワーク共有からインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	
Software Packages for JAPAN	
富士通Linuxサポートパッケージ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
<p>「Custom Scripts and Packages Installation」以外の各パッケージも下記のインストールソースの設定が可能です。 デフォルト値のネットワーク共有から変更する場合、それぞれ個別に設定する必要があります。 ↓ 設定するアプリケーション分コピーして使ってください。</p>	
アプリケーション	
インストールソース	<input type="checkbox"/> ServerView Suite DVD <input type="checkbox"/> ネットワーク共有
ネットワーク共有パスからインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

3 デザインシート (Linux - SLES)

ServerView Installation Manager 13.21.09 から 15.24.06を対象として作成しています。
 一部の項目につきまして、版数により非表示、表示されている場合でも未サポートの場合があります。
 ServerView Installation Manager を使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの
 設定値をあらかじめ記入しておくこと、セットアップ作業がスムーズに行えます。

3.1 OSの選択 (Linux SLES)

設定項目	選択項目
Linux	<input type="checkbox"/> SUSE Linux Enterprise Server 12 service pack () <input type="checkbox"/> SUSE Linux Enterprise Server 15 service pack ()

3.2 ウィザード (Linux SLES共通 クイックモード)

設定項目	選択項目
RAIDとディスクの構成	
アレイコントローラ	
既存のRAID構成を使用する	
ロジカルドライブ	
#0 (注)OSデフォルト値が自動設定されます。	
#1 (注)OSデフォルト値が自動設定されます。	
#2 (注)OSデフォルト値が自動設定されます。	
新規にRAIDを構成する	
RAIDレベル	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> RAID - ()
#0 (注)OSデフォルト値が自動設定されます。	
#1 (注)OSデフォルト値が自動設定されます。	
#2 (注)OSデフォルト値が自動設定されます。	
OSの設定	
言語	(デフォルト: English(US))
キーボード	(デフォルト: English(US))
タイムゾーン	(デフォルト: Europe/London)
システムクロックでUTCを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
rootパスワード	
rootパスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
DNSからホスト名を取得	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
OFFの場合	
ホスト名	(デフォルト: MyComputer)
ネットワークインタフェースをDHCPで設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
OFFの場合	
IPアドレス	. . .
ネットマスク	. . .
ゲートウェイ	. . .
ネームサーバ	. . .
インストールタイプ	<input type="checkbox"/> 最小インストール <input type="checkbox"/> すべてインストール <input type="checkbox"/> デフォルトインストール <input type="checkbox"/> ワークステーションインストール (デフォルト: デフォルトインストール)

3.3 RAID/ディスクウィザード (Linux SLES ガイドモード共通)

設定項目	選択項目
アレイコントローラを指定しない	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト:ON)
OFFの場合	
アレイコントローラ	
コントローラファミリー	
コントローラタイプ	
コントローラ番号	
既存のRAID構成を使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
構成モード	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動
構成モード:手動のとき	
RAIDレベル	
ディスク数	
ホットスペア	<input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない (デフォルト:使用しない)
ハードディスク/フラッシュドライブ (注) 使用可能な場合	<input type="checkbox"/> オン <input type="checkbox"/> オフ
ディスク ↓追加するディスク数分コピーして使ってください。(注)既存のRAID構成を使用する がONの場合、パーティション以外は非表示。	
ラベル	
ディスク容量	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動 MB
キャッシュパラメータ	<input type="checkbox"/> 性能を重視 <input type="checkbox"/> データ保護を重視 <input type="checkbox"/> カスタマイズ
リードモード	<input type="checkbox"/> 先読み <input type="checkbox"/> 先読みなし
パーティション ↓追加するパーティションの数分コピーして使ってください。	
パーティション番号(連番表示)または LVMボリュームグループ名	
マウントポイント	標準: <input type="checkbox"/> /boot <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> /swap <input type="checkbox"/> /home <input type="checkbox"/> /var <input type="checkbox"/> /tmp <input type="checkbox"/> /opt 固有: / (注) LVMボリュームグループの作成 を設定した場合は設定不可
ファイルシステムタイプ	<input type="checkbox"/> xfs <input type="checkbox"/> ext2 <input type="checkbox"/> ext3 <input type="checkbox"/> ext4 <input type="checkbox"/> vfat <input type="checkbox"/> swap (注) LVMボリュームグループの作成 を設定した場合は設定不可
パーティションを推奨のサイズで作成する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
OFFの場合	
サイズ	MB
追加容量オプション	<input type="checkbox"/> 固定 <input type="checkbox"/> 指定限度まで使用 MB <input type="checkbox"/> 最大許容量まで使用
プライマリパーティションにする	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
LVMボリュームグループの作成	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
LVMボリュームグループ	(作成する場合のみ)
LVMボリュームグループの作成を選択した場合	
パーティション ↓追加するパーティションの数分コピーして使ってください。	
パーティション番号(連番表示)	
マウントポイント	標準: <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> /swap <input type="checkbox"/> /home <input type="checkbox"/> /var <input type="checkbox"/> /tmp <input type="checkbox"/> /opt 固有: /
ファイルシステムタイプ	<input type="checkbox"/> xfs <input type="checkbox"/> ext2 <input type="checkbox"/> ext3 <input type="checkbox"/> ext4 <input type="checkbox"/> vfat <input type="checkbox"/> swap
パーティションを推奨のサイズで作成する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
OFFの場合	
サイズ	MB
追加容量オプション	<input type="checkbox"/> 固定 <input type="checkbox"/> 指定限度まで使用 MB <input type="checkbox"/> 最大許容量まで使用
論理ボリューム名	

3.4 OS・アプリケーションウィザード (Linux SLES12 ガイドモード)

設定項目	選択項目
基本設定	
言語	(デフォルト: English(US))
キーボード	(デフォルト: English(US))
タイムゾーン	(デフォルト: Europe/London)
システムクロックでUTCを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
マウス	(デフォルト: Old Logitech serial mouse (series9) - (ttyS0 - COM1))
3-keyマウスをエミュレート	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
rootパスワード	
rootパスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インストールメディア	<input type="checkbox"/> FTP/HTTP <input type="checkbox"/> NFS <input type="checkbox"/> DVD <input type="checkbox"/> ハードドライブ (デフォルト: DVD)
FTP/HTTPの場合	
URL	
NFSの場合	
サーバー	
ディレクトリ	
ハードドライブの場合	
パーティション	
ディレクトリ	
インストール後、自動的にシステムを再起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
テキストモード (グラフィカルモードが標準)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インタラクティブモード	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> (a) OFF ※ 版数により非表示。SLESはインタラクティブモード未対応です
パッケージ選択	
Kernel	
Kernel with XEN	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
パッケージグループ	
Base Technologies	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
ベース	<input type="checkbox"/> (a) ON <input type="checkbox"/> OFF
Novel AppArmor	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
32 Bit Environment	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Graphical Environments	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
GNOME デスクトップ環境	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
X Windows System	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Primary Functions	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
ファイルとストレージサーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Print Server	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Mail and News Server	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Web and LAMP Server	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Internet Gateway	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
DHCP and DNS Server	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Directory Server (LDAP)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
SAP Application Server Base	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Oracle Server Base	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Xen Virtual Machine Host Server	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
XEN仮想化ホストとツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
KVMホストサーバ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
KVM仮想化ホストとツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Web-Based Enterprise Management	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
OpenFabrics Enterprise ディストリビューション	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
開発	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
C/C++ Compiler and Tools	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Documentation	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
個別パッケージ (※)	
※ ServerView Suiteのインストールに必要なパッケージがあらかじめ指定されています。これらのパッケージはアプリケーションウィザードでServerView Suiteが選択されている場合は削除できません。	

(続く)

設定項目	選択項目
ブートローダ	
ブートローダをインストール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF c
ブートローダのインストール場所	<input type="checkbox"/> MBR <input type="checkbox"/> ブートパーティションの最初のセクター
カーネルパラメータ	
マルチパスオプションを使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
GRUBパスワードを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ONの場合	
パスワード	
パスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Mount Options	<input type="checkbox"/> mount by id (udev-id) <input type="checkbox"/> mount by device (e.g. /dev/sda)
ネットワーク	
DNSからホスト名を取得	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
OFFの場合	
ホスト名	(デフォルト: MyComputer)
Domain	(デフォルト: localhost)
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
OFFの場合	
↓設定するネットワークデバイス分コピーして使ってください。	
ネットワークデバイスにMACアドレスを指定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)ONの場合、ネットワークデバイスのリストをMACアドレスで指定
ネットワークデバイス	(リストより選択)
ネットワークタイプ	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 固定IP <input type="checkbox"/> 指定しない
固定IPの場合	
IPアドレス	.
ネットマスク	.
↓ネットワークデバイスによらず共通です。	
デフォルトゲートウェイ	.
ネームサーバ 1	.
ネームサーバ 2	.
ネームサーバ 3	.
X Windows System	
X Windows Systemの設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
システムの起動時にX Windows Systemを起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
モニターを自動検出	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
OFFの場合	
モニターの選択	(リストより選択)
手動で水平同期信号と垂直同期信号を指定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ONの場合	
水平同期信号	kHz
垂直同期信号	Hz
Pre Installation Script	
Pre Installation Script	
Post Installation Script	
chroot環境の外で実行	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
特定のインタプリタを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ONの場合	
インタプリタのパス	(デフォルト: /bin/bash)
Post Installation Script	

(続く)

設定項目	選択項目
アプリケーションウィザード	
ServerView Suite	
ServerView Agentless Service	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Agents	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
トラップ送信先	(デフォルト: 127.0.0.1)
トラップコミュニティ名	(デフォルト: public)
SNMPパケット受付を許可するIPアドレス	(デフォルト: 127.0.0.1)
SNMPマスク	(デフォルト: 255.255.255.255)
受け付けるコミュニティ名	(デフォルト: public)
コミュニティの権利	<input type="checkbox"/> none <input type="checkbox"/> notify <input type="checkbox"/> read only <input type="checkbox"/> read_wright (デフォルト: read only)
ServerView CIM Providers	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Update Agent (online flash)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Operations Manager	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView RAID Manager	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Add-on Packages	
Custom Scripts and Packages Installation	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
コマンドライン	
インストール ソース	<input type="checkbox"/> USBメモリ / DVD <input type="checkbox"/> ネットワーク共有
USBメモリ / DVD からインストールを行う場合	
メディア	<input type="checkbox"/> USBメモリ <input type="checkbox"/> DVD
ソースディレクトリ	
タグファイル名	
ネットワーク共有からインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	
<p>「Custom Scripts and Packages Installation」以外の各パッケージも下記のインストールソースの設定が可能です。 デフォルト値のネットワーク共有から変更する場合、それぞれ個別に設定する必要があります。 ↓ 設定するアプリケーション分コピーして使ってください。</p>	
アプリケーション	
インストールソース	<input type="checkbox"/> ServerView Suite DVD <input type="checkbox"/> ネットワーク共有
ネットワーク共有パスからインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

3.5 OS・アプリケーションウィザード (Linux SLES15 ガイドモード)

設定項目	選択項目
基本設定	
言語	(デフォルト: English(US))
キーボード	(デフォルト: English(US))
タイムゾーン	(デフォルト: Europe/London)
システムクロックでUTCを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
マウス	(デフォルト: Old Logitech serial mouse (series9) - (ttyS0 - COM1))
3-keyマウスをエミュレート	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
rootパスワード	
rootパスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インストールメディア	<input type="checkbox"/> FTP/HTTP <input type="checkbox"/> NFS <input type="checkbox"/> DVD <input type="checkbox"/> ハードドライブ (デフォルト: DVD)
FTP/HTTPの場合	
URL	
NFSの場合	
サーバー	
ディレクトリ	
ハードドライブの場合	
パーティション	
ディレクトリ	
インストール後、自動的にシステムを再起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
テキストモード (グラフィカルモードが標準)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インタラクティブモード	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> (a) OFF ※ 版数により非表示。SLESはインタラクティブモード未対応です
パッケージ選択	
Kernel	
Kernel with XEN	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
パッケージグループ	
Base Technologies	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
ベース	<input type="checkbox"/> (a) ON <input type="checkbox"/> OFF
Novel AppArmor	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
32 Bit Environment	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Graphical Environments	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
GNOME デスクトップ環境	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
X Windows System	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Primary Functions	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
ファイルとストレージサーバー	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Print Server	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Mail and News Server	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Web and LAMP Server	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Internet Gateway	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
DHCP and DNS Server	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
SAP Application Sever Base	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Oracle Server Base	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Xen Virtual Machine Host Server	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
XEN仮想化ホストとツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
KVMホストサーバ	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
KVM仮想化ホストとツール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
OpenFabrics Enterprise ディストリビューション	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
開発	<input type="checkbox"/> All Select <input type="checkbox"/> Not All
C/C++ Compiler and Tools	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Documentation	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
個別パッケージ (※)	
※ ServerView Suiteのインストールに必要なパッケージがあらかじめ指定されています。 これらのパッケージはアプリケーションウィザードでServerView Suiteが選択されている場合は削除できません。	

(続く)

設定項目	選択項目
ブートローダ	
ブートローダをインストール	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト:ON)
ブートローダのインストール場所	<input type="checkbox"/> MBR <input type="checkbox"/> ブートパーティションの最初のセクター
カーネルパラメータ	
マルチパスオプションを使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
GRUBパスワードを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ONの場合	
パスワード	
パスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Mount Options	<input type="checkbox"/> mount by id (udev-id) <input type="checkbox"/> mount by device (e.g. /dev/sda)
ネットワーク	
DNSからホスト名を取得	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
OFFの場合	
ホスト名	(デフォルト:MyComputer)
Domain	(デフォルト:localhost)
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト:ON)
OFFの場合	
↓設定するネットワークデバイス分コピーして使ってください。	
ネットワークデバイスにMACアドレスを指定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)ONの場合、ネットワークデバイスのリストをMACアドレスで指定
ネットワークデバイス	(リストより選択)
ネットワークタイプ	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 固定IP <input type="checkbox"/> 指定しない
固定IPの場合	
IPアドレス	.
ネットマスク	.
↓ネットワークデバイスによらず共通です。	
デフォルトゲートウェイ	.
ネームサーバ 1	.
ネームサーバ 2	.
ネームサーバ 3	.
X Windows System	
X Windows Systemの設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
システムのブート時にX Windows Systemを起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
モニターを自動検出	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト:ON)
OFFの場合	
モニターの選択	(リストより選択)
手動で水平同期信号と垂直同期信号を指定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ONの場合	
水平同期信号	kHz
垂直同期信号	Hz
Pre Installation Script	
Pre Installation Script	
Post Installation Script	
chroot環境の外で実行	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
特定のインタプリタを使用	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ONの場合	
インタプリタのパス	(デフォルト:/bin/bash)
Post Installation Script	

(続く)

設定項目	選択項目
アプリケーションウィザード	
ServerView Suite	
ServerView Agentless Service	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Agents	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
トラップ送信先	(デフォルト: 127.0.0.1)
トラップコミュニティ名	(デフォルト: public)
SNMPパケット受付を許可するIPアドレス	(デフォルト: 127.0.0.1)
SNMPマスク	(デフォルト: 255.255.255.255)
受け付けるコミュニティ名	(デフォルト: public)
コミュニティの権利	<input type="checkbox"/> none <input type="checkbox"/> notify <input type="checkbox"/> read only <input type="checkbox"/> read_wright (デフォルト: read only)
ServerView CIM Providers	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Update Agent (online flash)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView Operations Manager	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ServerView RAID Manager	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
Add-on Packages	
Custom Scripts and Packages Installation	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
コマンドライン	
インストール ソース	<input type="checkbox"/> USBメモリ / DVD <input type="checkbox"/> ネットワーク共有
USBメモリ / DVD からインストールを行う場合	
メディア	<input type="checkbox"/> USBメモリ <input type="checkbox"/> DVD
ソースディレクトリ	
タグファイル名	
ネットワーク共有からインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	
<p>「Custom Scripts and Packages Installation」以外の各パッケージも下記のインストールソースの設定が可能です。 デフォルト値のネットワーク共有から変更する場合、それぞれ個別に設定する必要があります。 ↓ 設定するアプリケーション分コピーして使ってください。</p>	
アプリケーション	
インストールソース	<input type="checkbox"/> ServerView Suite DVD <input type="checkbox"/> ネットワーク共有
ネットワーク共有パスからインストールを行う場合	
ネットワーク共有パス	
ユーザ名	
パスワード	

4 デザインシート (VMware)

ServerView Installation Manager 13.21.09 から 15.24.06を対象として作成しています。
一部の項目につきまして、版数により非表示、表示されている場合でも未サポートの場合があります。
ServerView Installation Manager を使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの
設定値をあらかじめ記入しておくこと、セットアップ作業がスムーズに行えます。

4.1 OSの選択 (Vmware)

設定項目	選択項目
VMware ESX	<input type="checkbox"/> VMware ESXi 6.() Update()
※ VMware ESXi 8はV14.23.02以降でのサポートです	<input type="checkbox"/> VMware ESXi 7.() Update()
	<input type="checkbox"/> VMware ESXi 8.() Update()

4.2 ウィザード (VMware クイックモード)

設定項目	選択項目
RAIDとディスクの構成	
アレイコントローラ	
既存のRAID構成を使用する	
ロジカルドライブ	
#0	
新規にRAIDを構成する	
RAIDレベル	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> RAID - ()
#0	
基本設定	
キーボード	(デフォルト: US Default)
rootパスワード	
rootパスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インストールメディア	<input type="checkbox"/> DVD <input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> NFS <input type="checkbox"/> SSH
FTPの場合	
パス	
リモートユーザ名	
リモートパスワード	
NFSの場合	
パス	
リモートユーザ名	
リモートパスワード	
SSHの場合	
パス	
リモートユーザ名	
リモートパスワード	
インストール後、自動的にシステムを再起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
ネットワーク	
VMの標準ネットワークでセットアップする(VLAN設定)	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
使用する VLAN ID (0-4095)	(デフォルト: 0)
DNSからホスト名を取得	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
OFFの場合	
ホスト名	(指定する場合のみ)
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
OFFの場合	
ネットワークデバイスにMACアドレスを指定	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (注)ONの場合、ネットワークデバイスのリストをMACアドレスで指定
ネットワークデバイス	(リストより選択)
ネットワークタイプ	<input type="checkbox"/> 固定IP <input type="checkbox"/> 指定しない
固定IPの場合	
IPアドレス	. . .
ネットマスク	. . .
ゲートウェイ	. . .
ネームサーバ1	. . .
ネームサーバ2	. . .
ネームサーバ3	. . .
ライセンス	
使用許諾契約書の条項に同意します	<input checked="" type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF ※「同意」へのチェックは必須

4.3 ウィザード (VMware ガイドモード)

設定項目	選択項目
アレイドコントローラを指定しない	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
OFFの場合	
アレイドコントローラ	
コントローラファミリー	
コントローラタイプ	
コントローラ番号	
既存のRAID構成を使用する	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF (デフォルト: ON)
構成モード	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動
構成モード:手動のとき	
RAIDレベル	
ディスク数	
ホットスペア	<input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない
ハードディスクライトキャッシュ (注) 使用可能な場合	<input type="checkbox"/> オン <input type="checkbox"/> オフ
ディスク	
ラベル	
ディスク容量	<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動 MB
キャッシュパラメータ	<input type="checkbox"/> 性能を重視 <input type="checkbox"/> データ保護を重視 <input type="checkbox"/> カスタマイズ
リードモード	<input type="checkbox"/> 先読み <input type="checkbox"/> 先読みなし
パーティション (注) パーティションは自動的に一つ作成され設定不可	
パーティション1	
基本設定	
キーボード	(デフォルト: US Default)
rootパスワード	
rootパスワードを暗号化	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
インストールメディア	<input type="checkbox"/> DVD <input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> NFS <input type="checkbox"/> SSH
FTPの場合	
パス	
リモートユーザ名	
リモートパスワード	
NFSの場合	
パス	
リモートユーザ名	
リモートパスワード	
SSHの場合	
パス	
リモートユーザ名	
リモートパスワード	
インストール後、自動的にシステムを再起動	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF

(続く)

設定項目	選択項目
ネットワーク	
VLAN設定	() ON () OFF (デフォルト: ON)
使用する VLAN ID (0-4095)	(デフォルト: 0)
DNSからホスト名を取得	() ON () OFF (デフォルト: ON)
OFFの場合	
ホスト名	
DHCPで全てのネットワークデバイスを設定	() ON () OFF (デフォルト: ON)
OFFの場合	
ネットワークデバイスにMACアドレスを指定	() ON () OFF (注)ONの場合、ネットワークデバイスのリストをMACアドレスで指定
ネットワークデバイス	(リストより選択)
ネットワークタイプ	() 固定IP () 指定しない
固定IPの場合	
IPアドレス	. . .
ネットマスク	. . .
ゲートウェイ	. . .
ネームサーバ	. . .
ライセンス	
使用許諾契約書の条項に同意します	(a) ON () OFF ※「同意」は必須
Post Installation Script	
chroot環境の外で実行	() ON () OFF (デフォルト: ON)
特定のインタプリタを使用	() ON () OFF (デフォルト: ON)
ONの場合	
インタプリタのパス	
Post Installation Script	

環境設定シート-ServerView Installation Manager編-
CA92344-0149-08

発行日 2025年2月
発行責任 エフサステクノロジーズ株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。