

## SAS/SCSIアレイコントローラカード追加搭載時の注意事項

このたびは弊社 PRIMERGY をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本書は以下の各種 PRIMERGY ユーザーズガイドの記述を補足するものです。本製品をご使用になる前に必ずお読みください。

『PRIMERGY TX150 S5 ユーザーズガイド』  
『PRIMERGY TX150 S4 ユーザーズガイド』 『PRIMERGY TX150W S4 ユーザーズガイド』  
『PRIMERGY TX200 S3 ユーザーズガイド』 『PRIMERGY TX200 S2 ユーザーズガイド』

2008年9月 富士通株式会社

### 1. アレイコントローラカード追加搭載時は、あらかじめデータのバックアップを実施してください

元々オンボードアレイコントローラをご使用中のシステムにて、以下の型名の SAS/SCSI アレイコントローラカードを購入しサーバ本体に追加搭載する場合、本注意事項に該当します。

対象のアレイコントローラカード

- ・PG-140F / PG-140FL / PG-140F1L / PG-140G (SAS アレイコントローラカード)
- ・PG-140D / PG-140D1 (SCSI アレイコントローラカード)

対象のアレイコントローラカードは、アレイコントローラ自身に SAS ポート/SCSI チャンネルを持たず、代わりに PRIMERGY サーバ本体に搭載されているコントローラが持っている SAS ポート/SCSI チャンネルを使用します。

対象のアレイコントローラカードをシステムに搭載した場合、オンボードアレイコントローラは無効化され、かつ元々オンボードアレイコントローラに接続されていたハードディスクは、対象のアレイコントローラカード配下に接続されたデバイスとして制御されるようになります。

また、対象のアレイコントローラカードをシステムに追加搭載してアレイ構成を作成すると、もともとオンボードアレイコントローラに接続して使用していたハードディスク内のデータは消失します。

対象のアレイコントローラカードを現在ご使用中のシステムに追加搭載する場合は、あらかじめハードディスク内の必要なデータをバックアップしておき、アレイコントローラカードを追加搭載後にOSの再インストールを行ってからバックアップデータをリストアしてください。

## SAS/SCSI アレイコントローラカード追加搭載時の注意事項

CA97232-0017-01

発行日 2008年9月

発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。

Copyright, FUJITSU LIMITED 2008