

本書の読み方

A コンフィグレーション

本サーバにおけるハードウェアの構成と各種セットアップの設定値記録しています。

B デザインシート

ソフトウェアの設定を記録しておきます。

C 障害連絡シート

障害が発生した場合にサーバの状態を記入しています。

製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記
PRIMERGY ECONEL 30	本サーバ、またはサーバ
Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Edition	Windows Server 2003、または Windows 2003
Microsoft® Windows® Small Business Server 2003	
Microsoft® Windows® 2000 Server	Windows 2000 Server、または Windows 2000
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows XP Professional
Microsoft® Windows® 2000 Professional	Windows 2000 Professional
Microsoft® Windows® Millennium Edition	Windows Me

Microsoft、Windows、MS、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
インテル、Intel、Pentium は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2004

目次

A	コンフィグレーションシート	3
A.1	ハードウェア構成	3
A.2	BIOS セットアップ項目	5
A.3	システム資源管理表	8
A.4	RAID 設計シート	8
B	デザインシート	9
B.1	RAID ウィザード	9
B.2	ディスクウィザード	10
B.3	OS ウィザード (Windows 2003 インストールウィザード)	11
B.4	OS ウィザード (Windows 2000 インストールウィザード)	16
B.5	アプリケーションウィザード	20
B.6	サーバアプリケーションセットアップウィザード	20
B.7	クライアント一括導入ウィザード (クライアントシステム設計)	21
B.8	クライアント一括導入ウィザード (クライアントセットアップ)	23
B.9	クライアント一括導入ウィザード (デスクトップ設計)	25
C	障害連絡シート	27

A コンフィグレーションシート

本サーバにおけるハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録しておきます。

選択設定箇所については□マークのチェックボックスを用意してありますので、設定したチェックボックスを塗りつぶすか、またレ印を付けておきます。

なお、ご購入時の初期値は◎で示しています。また、変更禁止の設定項目については■で示しています。

A.1 ハードウェア構成

■ 5 インチ内蔵オプション

搭載位置	搭載 5 インチ内蔵オプション (型名)	SCSI ID
ベイ 2	<input type="checkbox"/> 内蔵 DDS4 ユニット (PGBDT402/PG-DT402)	<input type="checkbox"/> 5
	<input type="checkbox"/> 内蔵 DAT72 ユニット (PGBDT501/PG-DT501)	<input type="checkbox"/> 5
	<input type="checkbox"/> 内蔵 VXA2 ユニット (PG-VX201)	<input type="checkbox"/> 5
ベイ 3	<input type="checkbox"/> 内蔵光磁気ディスクユニット (PG-PD240/PGBPD240)	<input type="checkbox"/> 4

ベイ 1 には CD-ROM ドライブ、ベイ 4 にはフロッピーディスクドライブが標準搭載されています。

■ 3.5 インチ内蔵オプション

搭載位置	搭載 3.5 インチ内蔵オプション	
ベイ 1	<input type="checkbox"/> 80 GB	<input type="checkbox"/> 120 GB
ベイ 2	<input type="checkbox"/> 80 GB	<input type="checkbox"/> 120 GB
ベイ 3	<input type="checkbox"/> 80 GB	<input type="checkbox"/> 120 GB
ベイ 4	<input type="checkbox"/> 80 GB	<input type="checkbox"/> 120 GB

■ RAM モジュール

搭載スロット位置	搭載 RAM モジュール		
DIMM スロット 1	<input type="checkbox"/> 256MB	<input type="checkbox"/> 512MB	<input type="checkbox"/> 1024MB
DIMM スロット 2	<input type="checkbox"/> 256MB	<input type="checkbox"/> 512MB	<input type="checkbox"/> 1024MB

■ CPU

搭載 CPU	搭載個数
◎インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.4BGHz / 512KB	1 個
<input type="checkbox"/> インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.8GHz / 512KB	

■ オプションカード

拡張カード（型名）	PCI スロット					
	1	2	3	4	5	6
IDE アレイコントローラカード（IDE-RAID）（PG-1E2B）	—	—	—	—	□	□
SCSI カード（PG-128）	□	—	—	—	—	—
SCSI カード（PGB129B）	—	□	—	—	—	—
SCSI カード（PG-129B）	—	□	—	—	—	—
LAN カード（PGB1891）	—	—	□	—	—	—
LAN カード（PG-1891）	□	□	□	□	□	□
LAN カード（PGB1851）	—	—	□	—	—	—
LAN カード（PG-1851）	□	□	□	□	□	□
通信カード V/X（PG-1631）	□	□	□	□	□	□
通信カード ISDN カード（PG-1651）	□	□	□	□	□	□
ISDN 接続 G3/G4FAX 通信カード（GP5-161）	□	□	—	□	□	□
RS-232C カード（GP5-162）	□	□	□	□	□	□
FAX モデムカード（FMV-FX533）	□	□	□	□	□	□

—：搭載不可を示す

A.2 BIOS セットアップ項目

■ Main メニューの設定項目

設定項目	設定値 (■ : 変更禁止 ◎ : ご購入時設定値)
System Time	現在の時刻
System Date	現在の日付
Diskette A	<input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> 360K <input type="checkbox"/> 1.2M <input type="checkbox"/> 720K <input checked="" type="checkbox"/> 1.4M
IDE Drive 1	
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Diskette 120M/ZIP <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> IDE Removable <input type="checkbox"/> Other ATAPI <input type="checkbox"/> User
Transfer Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> 2Sectors <input type="checkbox"/> 4Sectors <input type="checkbox"/> 8Sectors <input type="checkbox"/> 16Sectors
LBA Translation	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
32Bit I/O	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
PIO Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> PIO 1 <input type="checkbox"/> PIO 2 <input type="checkbox"/> PIO 3 <input type="checkbox"/> PIO 4 <input type="checkbox"/> PIO3/DMA1 <input type="checkbox"/> PIO4/DMA2
Ultra DMA Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Model0 <input type="checkbox"/> Model1 <input type="checkbox"/> Model2 <input type="checkbox"/> Model3 <input type="checkbox"/> Model4 <input type="checkbox"/> Model5
Hard Disk Silent Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Hard Disk SMART	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
IDE Drive 2	
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Diskette 120M/ZIP <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> IDE Removable <input type="checkbox"/> Other ATAPI <input type="checkbox"/> User
Transfer Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> 2Sectors <input type="checkbox"/> 4Sectors <input type="checkbox"/> 8Sectors <input type="checkbox"/> 16Sectors
LBA Translation	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
32Bit I/O	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
PIO Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> PIO 1 <input type="checkbox"/> PIO 2 <input type="checkbox"/> PIO 3 <input type="checkbox"/> PIO 4 <input type="checkbox"/> PIO3/DMA1 <input type="checkbox"/> PIO4/DMA2
Ultra DMA Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Model0 <input type="checkbox"/> Model1 <input type="checkbox"/> Model2 <input type="checkbox"/> Model3 <input type="checkbox"/> Model4 <input type="checkbox"/> Model5
Hard Disk Silent Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Hard Disk SMART	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
IDE Drive 3	
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Diskette 120M/ZIP <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> IDE Removable <input type="checkbox"/> Other ATAPI <input type="checkbox"/> User
Transfer Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> 2Sectors <input type="checkbox"/> 4Sectors <input type="checkbox"/> 8Sectors <input type="checkbox"/> 16Sectors
LBA Translation	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
32Bit I/O	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
PIO Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> PIO 1 <input type="checkbox"/> PIO 2 <input type="checkbox"/> PIO 3 <input type="checkbox"/> PIO 4 <input type="checkbox"/> PIO3/DMA1 <input type="checkbox"/> PIO4/DMA2
Ultra DMA Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Model0 <input type="checkbox"/> Model1 <input type="checkbox"/> Model2 <input type="checkbox"/> Model3 <input type="checkbox"/> Model4 <input type="checkbox"/> Model5
Hard Disk Silent Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Hard Disk SMART	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
IDE Drive 4	
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Diskette 120M/ZIP <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> IDE Removable <input type="checkbox"/> Other ATAPI <input type="checkbox"/> User
Transfer Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> 2Sectors <input type="checkbox"/> 4Sectors <input type="checkbox"/> 8Sectors <input type="checkbox"/> 16Sectors
LBA Translation	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
32Bit I/O	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
PIO Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> PIO 1 <input type="checkbox"/> PIO 2 <input type="checkbox"/> PIO 3 <input type="checkbox"/> PIO 4 <input type="checkbox"/> PIO3/DMA1 <input type="checkbox"/> PIO4/DMA2
Ultra DMA Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Model0 <input type="checkbox"/> Model1 <input type="checkbox"/> Model2 <input type="checkbox"/> Model3 <input type="checkbox"/> Model4 <input type="checkbox"/> Model5
Hard Disk Silent Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Hard Disk SMART	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Boot Options	
POST Errors	<input type="checkbox"/> No Halt On Any Errors <input checked="" type="checkbox"/> Halt On All Errors
Fast Boot	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Quiet Boot	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Primary Display	<input type="checkbox"/> PCI VGA ◎ AGP VGA
Boot Menu	<input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled
Boot Sequence (ブート順を記入)	<input type="checkbox"/> CD-ROM Drive <input type="checkbox"/> Diskette <input type="checkbox"/> Hard Drive <input type="checkbox"/> Legacy LAN Card

■ Advanced メニューの設定項目

設定項目	設定値 (■ : 変更禁止 ◎ : ご購入時設定値)
Peripheral Configuration	
Serial 1	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled ◎ Auto
Serial 1 Address	◎ 3F8h,IRQ4 <input type="checkbox"/> 2F8h,IRQ3 <input type="checkbox"/> 3E8h,IRQ4 <input type="checkbox"/> 2E8h,IRQ3
Serial 2	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled ◎ Auto
Serial 2 Address	<input type="checkbox"/> 3F8h,IRQ4 ◎ 2F8h,IRQ3 <input type="checkbox"/> 3E8h,IRQ4 <input type="checkbox"/> 2E8h,IRQ3
Parallel	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled ◎ Auto
Parallel Mode	<input type="checkbox"/> Printer <input type="checkbox"/> Bidirection <input type="checkbox"/> EPP ◎ ECP
Parallel Address	◎ 378h,IRQ7 <input type="checkbox"/> 278h,IRQ5
DMA Channel	<input type="checkbox"/> DMA 1 ◎ DMA 3
Diskette Controller	<input type="checkbox"/> Disabled ■ Enabled
Local Bus IDE Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Primary <input type="checkbox"/> Secondary ■ Both
Mouse Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled ◎ Auto Detect
LAN Controller	<input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled
LAN Remote Boot	◎ Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
USB Host Controller	<input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled
USB 2.0 Host Controller	<input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled
USB Legacy Support	■ Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Audio Controller	◎ Auto <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
PCI Configuration	
PCI IRQ Line 1	<input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 6 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 9 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11 <input type="checkbox"/> IRQ 12 <input type="checkbox"/> IRQ 14 <input type="checkbox"/> IRQ 15
PCI IRQ Line 2	<input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 6 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 9 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11 <input type="checkbox"/> IRQ 12 <input type="checkbox"/> IRQ 14 <input type="checkbox"/> IRQ 15
PCI IRQ Line 3	<input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 6 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 9 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11 <input type="checkbox"/> IRQ 12 <input type="checkbox"/> IRQ 14 <input type="checkbox"/> IRQ 15
PCI IRQ Line 4	<input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 6 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 9 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11 <input type="checkbox"/> IRQ 12 <input type="checkbox"/> IRQ 14 <input type="checkbox"/> IRQ 15
PCI IRQ Line 5	<input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 6 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 9 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11 <input type="checkbox"/> IRQ 12 <input type="checkbox"/> IRQ 14 <input type="checkbox"/> IRQ 15
PCI IRQ Line 6	<input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 6 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 9 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11 <input type="checkbox"/> IRQ 12 <input type="checkbox"/> IRQ 14 <input type="checkbox"/> IRQ 15
PCI IRQ Line 7	<input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 6 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 9 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11 <input type="checkbox"/> IRQ 12 <input type="checkbox"/> IRQ 14 <input type="checkbox"/> IRQ 15
PCI IRQ Line 8	<input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 6 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 9 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11 <input type="checkbox"/> IRQ 12 <input type="checkbox"/> IRQ 14 <input type="checkbox"/> IRQ 15
Advanced System Configuration	
PCI Bus Parity Checking	<input type="checkbox"/> Disabled ■ Enabled
ECC Memory Checking	<input type="checkbox"/> Disabled ■ Enabled
Graphics Aperture	<input type="checkbox"/> 256MB <input type="checkbox"/> 128MB ■ 64MB <input type="checkbox"/> 32MB
BIOS Work Space Location	<input type="checkbox"/> Expansion ROM Area ■ Top of Base Memory
DRAM Read Thrm. Management	■ Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
System Management	
Fan Control	<input type="checkbox"/> Enhanced ■ Auto <input type="checkbox"/> Silent
SM Error Halt	<input type="checkbox"/> Disabled ■ Enabled
Reset Configuration Data	<input type="checkbox"/> Yes ◎ No
Lock Setup Configuration	<input type="checkbox"/> Yes ◎ No

■ Security メニューの設定項目

設定項目	設定値 (■: 変更禁止 ◎: ご購入時設定値)
Set Setup Password	Setup パスワードを設定
Setup Password Lock	◎ Standard □ Extended
Set System Password	System パスワードを設定
System Password Mode	◎ System □ Keyboard
System Load	◎ Standard □ Diskette/CDROM Lock
Setup Prompt	□ Disabled ◎ Enabled
Virus Warning	◎ Disabled □ Enabled □ Confirm
Diskette Write	□ Disabled ◎ Enabled
Flash Write	□ Disabled ◎ Enabled
Memory Bird SystemLock	■ Disabled □ Enabled
SmartCard SystemLock	■ Disabled □ Enabled
SmartCard and PIN	■ Always required □ Ignore on WOL
Unlock Own Smartcard	■ Disabled □ Enabled
Cabinet Monitoring	■ Disabled □ Enabled
Hard Disk Security	
Hard Disk Security	■ Disabled □ Enabled

■ Power メニューの設定項目

設定項目	設定値 (■: 変更禁止 ◎: ご購入時設定値)
APM Interface	□ Disabled ■ Enabled
APM Power Saving	■ Disabled □ Customized □ Maximum Power Saving □ Minimum Power Saving
Standby Timeout	□ Disabled □ 2min □ 5min □ 10min ■ 15min □ 30min
Suspend Timeout	■ Disabled □ 2min □ 15min □ 30min □ 1h □ 2h
Hard Disk Timeout	□ Disabled □ 2min □ 5min □ 10min ■ 15min
APM Resume Timer	■ Disabled □ Enabled
ACPI Save To RAM	■ Disabled □ Enabled
Power On/Off	
Power-on Source	■ BIOS Controlled □ ACPI Controlled
LAN	□ Disabled ■ Enabled
Wake Up Timer	◎ Disabled □ Enabled
Wake Up Time	起動時間
Wake Up Mode	◎ Daily □ Monthly
Wake Up Day	1 ~ 31
Power-off Source	
Software	□ Disabled ■ Enabled
Keyboard	□ Enabled ■ Disabled
Power Button	■ Enabled □ Disabled
LAN Wakeup Mode	
Monitor	□ Off ◎ On
Power Failure Recovery	□ Always OFF □ Always ON ◎ Previous State □ Disabled

A.3 システム資源管理表

各種拡張カードで選択できる I/O ポートアドレスは、以下の表のとおりです。

■ I/O ポートアドレス

品名	I/Oポートアドレス (h)																設定方法
	100	140	180	1C0	200	240	280	2C0	300	340	380	3C0	400				
シリアルポート1																BIOSセットアップ	
シリアルポート2																BIOSセットアップ	
パラレルポート																BIOSセットアップ	

備考：シリアルポートは、4ポートの中から最高2ポートまで選択できます。

- * □ □ は、それぞれの拡張カードで選択できる I/O ポートアドレス空間を示します。
- はそのマークが重なる目盛のアドレスから16バイトまたは16バイト内の一部の空間を使用します。
(■ はデフォルトで選択されている空間)
 - はそのマークが重なる目盛のアドレスから32バイトまたは32バイト内の一部の空間を使用します。
(■ はデフォルトで選択されている空間)

A.4 RAID 設計シート

■ ハードディスクの搭載位置と設定

[1枚のIDEアレイコントローラカードを搭載する場合]

搭載ハードディスクベイ	チャンネル (固定)	Master/Slave (固定)	ハードディスク の容量(固定)	IDEアレイ コントローラカード
ベイ3	⇐	IDE1	Master	80/120GB
ベイ4	⇐	IDE2	Master	80/120GB
				1枚目 (PCI6)

[2枚のIDEアレイコントローラカードを搭載する場合]

搭載ハードディスクベイ	チャンネル (固定)	Master/Slave (固定)	ハードディスク の容量(固定)	IDEアレイ コントローラカード
ベイ1	⇐	IDE1	Master	80/120GB
ベイ2	⇐	IDE2	Master	80/120GB
ベイ3	⇐	IDE1	Master	80/120GB
ベイ4	⇐	IDE2	Master	80/120GB
				2枚目 (PCI5)
				1枚目 (PCI6)

■ システムパックの定義

システムドライブNo.	RAIDレベル	容量
1	1	()GB
2	1	()GB

(記入例1)		
システムドライブNo.	RAIDレベル	容量
1	①	(80)GB

B デザインシート

B.1 RAID ウィザード

設定項目		選択項目
RAID の構成 (RAID 構成時のみ)		
構成モード		<input type="checkbox"/> 非 RAID <input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動 <input type="checkbox"/> 既存のアレイを使用する
手動、自動 設定時のみ	RAID コントローラ	<input type="checkbox"/> IDE-RAID
	コントローラ番号	(デフォルト—0)
手動設定時 のみ	RAID レベル	<input type="checkbox"/> RAID0 <input type="checkbox"/> RAID1 <input type="checkbox"/> RAID5 <input type="checkbox"/> RAID0+1
	ディスク数	台
	ホットスベア	<input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない
手動、自動 設定時のみ	既存の RAID アレイ	<input type="checkbox"/> 削除する

B.2 ディスクウィザード

設定項目	選択項目
ディスクの構成	
コントローラタイプ	<input type="checkbox"/> RAID <input type="checkbox"/> SCSI <input type="checkbox"/> IDE
ディスク番号	(デフォルト—0)
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—SYSTEM)
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—DATA)
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—DATA)
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—DATA)
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
表示されているディスクの すべてのパーティションを削除する	<input type="checkbox"/> 削除する
起動ディスクにメンテナンス区画を作成する	<input type="checkbox"/> 作成する

※ 複数のディスクを搭載する、またはシートが足りない場合は、コピーしてください。

B.3 OS ウィザード (Windows 2003 インストールウィザード)

設定項目		選択項目
Windows 2003 のインストール		
Administrator 用のパスワード		
コンピュータ識別情報		
OS 種別		<input type="checkbox"/> Windows 2003, Standard Edition
ライセンスモード		<input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数
同時接続数		(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先		<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループまたはドメイン名		(デフォルト—MYUSERGROUP)
コンピュータを作成する	ユーザアカウント	
ユーザアカウント	パスワード	
インストール方法		<input type="checkbox"/> ローカル CD からオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	リモートソースパス	
	リモートサーバ上のユーザ名	
	リモートサーバ上のパスワード	
タイムゾーンとインストール先ドライブ		
タイムゾーンの選択		(デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ		<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名
ドライブ名選択時		<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:
インストール先ディレクトリ		<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> インストール中に指定する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する
インストール先		(デフォルト—¥winnt)
ユーザ情報		
名前		
組織名		
コンピュータ名		
プロダクトキー		<input type="checkbox"/> — — — — — (OS インストールタイプに添付されている CD を使用する場合は不要)
画面の設定		
画面の領域		<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200
リフレッシュレート		<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100
画面の色		<input type="checkbox"/> 16 色 <input type="checkbox"/> 256 色 <input type="checkbox"/> High Color (16 ビット) <input type="checkbox"/> True Color (24 ビット) <input type="checkbox"/> True Color (32 ビット)

(続く)

設定項目		選択項目	
ネットワークプロトコル			
インストール方法		<input type="checkbox"/> 自動インストール <input type="checkbox"/> ドライバのみインストール	
ネットワークプロトコルのプロパティ (自動インストール選択時)			
アダプタ 1	接続名		
	このアダプタにバインドするプロトコル		<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP
	DHCP を使用する (TCP/IP 選択時)		<input type="checkbox"/> 使用する
	使用する 未選択時のみ	IP アドレス	
		サブネットマスク	
		デフォルトゲートウェイ	
		IP アドレス (追加)	(追加する時のみ)
		サブネットマスク (追加)	(追加する時のみ)
		デフォルトゲートウェイ (追加)	(追加する時のみ)
		DNS ドメイン名	(指定する時のみ)
		DNS サーバアドレス	(指定する時のみ)
		WINS を使用する	<input type="checkbox"/> 使用する
	WINS サーバアドレス		DHCP (使用する選択時のみ)
	NetBIOS オプション		<input type="checkbox"/> NetBIOS の設定を、DHCP サーバから取得する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IP を使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IP を使用しない
	NWIPX 選択時のみ	内部ネットワーク番号	0x
		ネットワーク番号	0x
フレームの種類			
アダプタ 2	接続名		
	このアダプタにバインドするプロトコル		<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP
	DHCP を使用する (TCP/IP 選択時)		<input type="checkbox"/> 使用する
	使用する 未選択時のみ	IP アドレス	
		サブネットマスク	
		デフォルトゲートウェイ	
		IP アドレス (追加)	(追加する時のみ)
		サブネットマスク (追加)	(追加する時のみ)
		デフォルトゲートウェイ (追加)	(追加する時のみ)
		DNS ドメイン名	(指定する時のみ)
		DNS サーバアドレス	(指定する時のみ)
		WINS を使用する	<input type="checkbox"/> 使用する
	WINS サーバアドレス		DHCP (使用する選択時のみ)
	NetBIOS オプション		<input type="checkbox"/> NetBIOS の設定を、DHCP サーバから取得する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IP を使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IP を使用しない
	NWIPX 選択時のみ	内部ネットワーク番号	0x
		ネットワーク番号	0x
フレームの種類			

※ 複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

設定項目			選択項目
ソフトウェアコンポーネント			
インストール方法の選択			<input type="checkbox"/> 標準コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	アクセサリとユーティリティ	アクセサリ	<input type="checkbox"/> クリップボードビューア <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> マウスポインタ <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> 文字コード表
		ユーザ補助の設定ウィザード	<input type="checkbox"/> インストールする
		通信	<input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> ハイパーターミナル
	アプリケーションサーバー	ASP.NET	<input type="checkbox"/> インストールする
		アプリケーションサーバー コンソール	<input type="checkbox"/> インストールする
		インターネット インフォメーション サービス (IIS)	<input type="checkbox"/> FrontPage 2002 Server Extensions <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サービス <input type="checkbox"/> NNTP Service - NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service - SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - Active Server Pages <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WebDAV 発行 <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WWW (World Wide Web) サービス <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - インターネット データ コネクタ <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - リモート管理 (HTML) <input type="checkbox"/> インターネット インフォメーション サービス マネージャ <input type="checkbox"/> 共通コンポーネント
		ネットワーク COM+ アクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
		ネットワーク DTC アクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
		インデックスサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
		ターミナルサーバ	<input type="checkbox"/> インストールする
		ターミナルサーバライセンス	<input type="checkbox"/> インストールする
		リモートインストールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
		証明書サービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> 証明書サービス CA <input type="checkbox"/> 証明書サービス WEB 登録のサポート
		電子メールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> POP3 サービス <input type="checkbox"/> POP3 サービス WEB 管理

(続く)

設定項目		選択項目
FTP サービスのプロパティ (FTP サービス選択時のみ)		
FTP サイトのディレクトリ	(デフォルト—\Inetpub\Ftproot)	
WWW サービスのプロパティ (WWW サービス選択時のみ)		
WWW サーバのディレクトリ	(デフォルト—\Inetsrv\WWWroot)	
ターミナルサーバーのプロパティ (ターミナルサーバー選択時のみ)		
ターミナルサービス	<input type="checkbox"/> 無人セットアップ中のリモートデスクトップを許可する	
ターミナルサービスユーザに以下のアクセス許可を与える	<input type="checkbox"/> Windows 2000 の Users と互換性のあるアクセス許可 <input type="checkbox"/> Terminal Server 4.0 の Users と互換性のあるアクセス許可	
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数 <input type="checkbox"/> 接続セッション数	
ターミナルサービスの現在のモード	<input type="checkbox"/> アプリケーションサーバモード <input type="checkbox"/> リモート管理モード	
サービス		
その他のネットワークファイルと印刷サービス	<input type="checkbox"/> Macintosh 用ファイルサービス <input type="checkbox"/> Macintosh 用印刷サービス <input type="checkbox"/> UNIX 用印刷サービス	
ネットワークサービス	<input type="checkbox"/> Windows インターネットネームサービス (WINS) <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム (DNS) <input type="checkbox"/> 簡易 TCP/IP サービス <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル (DHCP)	
管理とモニタツール	<input type="checkbox"/> ネットワーク モニタ ツール <input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP — ServerView のインストールに必須です)	
SNMP の詳細 (SNMP 選択時のみ)		
トラップ	コミュニティ名	
	トラップ送信先	
セキュリティ	認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
	受け付けるコミュニティ名 (コミュニティ名: 権利)	
	すべてのホストから SNMP パケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
	ホスト名	(指定する場合のみ)
エージェンツ	連絡先	
	場所	
	サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット

(続く)

設定項目	選択項目
Active Directory の詳細設定 (DNS 選択時のみ)	
Active Directory をインストールする	<input type="checkbox"/> インストールする
<input type="checkbox"/> 新しいフォレストにドメインを作成する	<input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラにする
<input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する	<input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する
データベースのフォルダ	
ログのフォルダ	
SYSVOL フォルダの場所	
Windows 2000 以前のサーバ OS と互換性	<input type="checkbox"/> 許可する
新しいフォレストにドメインを作成する (選択時のみ)	
新しいドメインの完全な DNS 名	
ドメイン NetBIOS 名	
既存ドメインの追加ドメインコントローラにする (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
既存ドメインの完全な DNS 名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメインの完全な DNS 名	
新しい子ドメイン名	
ドメイン NetBIOS 名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
新しいドメインの完全な DNS 名	
ドメイン NetBIOS 名	

B.4 OS ウィザード (Windows 2000 インストールウィザード)

設定項目		選択項目
Windows 2000 のインストール		
Administrator 用のパスワード		
コンピュータ識別情報		
OS 種別	<input type="checkbox"/> Windows 2000 Server	
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続クライアント数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数	
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)	
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン	
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト—MYUSERGROUP)	
コンピュータを作成する	ユーザ名	(ドメイン選択時のみ)
ユーザアカウント	パスワード	(ドメイン選択時のみ)
インストール方法		<input type="checkbox"/> ローカル CD からオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	リモートソースパス	
	リモートサーバ上のユーザ名	
	リモートサーバ上のパスワード	
タイムゾーンとインストール先ドライブ		
タイムゾーンの選択	(デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)	
インストール先ドライブ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名	
ドライブ名選択時	<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:	
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> インストール中に指定する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する	
	インストール先	(デフォルト—¥winnt)
ユーザ情報		
名前		
組織名		
コンピュータ名		
プロダクトキー	— — — —	
画面の設定		
画面の領域	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200	
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100	
画面の色	<input type="checkbox"/> 16 色 <input type="checkbox"/> 256 色 <input type="checkbox"/> High Color (16 ビット) <input type="checkbox"/> True Color (24 ビット) <input type="checkbox"/> True Color (32 ビット)	

(続く)

設定項目		選択項目		
ネットワークプロトコル				
インストール方法		<input type="checkbox"/> 自動インストール <input type="checkbox"/> ドライバのみインストール		
ネットワークプロトコルのプロパティ (自動インストール選択時)				
アダプタ 1	接続名			
	このアダプタにバインドするプロトコル		<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP	
	DHCP を使用する (TCP/IP 選択時)		<input type="checkbox"/> 使用する	
	使用する 未選択時のみ	IP アドレス		
		サブネットマスク		
		デフォルトゲートウェイ		
		IP アドレス (追加)		(追加する時のみ)
		サブネットマスク (追加)		(追加する時のみ)
		デフォルトゲートウェイ (追加)		(追加する時のみ)
		DNS ドメイン名		(指定する時のみ)
		DNS サーバアドレス		(指定する時のみ)
		WINS を使用する		<input type="checkbox"/> 使用する
	WINS サーバアドレス		(WINS を使用する選択時のみ)	
	NetBIOS オプション		<input type="checkbox"/> DHCP サーバから NetBIOS の設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IP を有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IP を無効にする	
	NWIPX 選択時のみ	内部ネットワーク番号	0x	
		ネットワーク番号	0x	
フレームの種類		<input type="checkbox"/> Ethernet II <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出		
アダプタ 2	接続名			
	このアダプタにバインドするプロトコル		<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP	
	DHCP を使用する (TCP/IP 選択時)		<input type="checkbox"/> 使用する	
	使用する 未選択時のみ	IP アドレス		
		サブネットマスク		
		デフォルトゲートウェイ		
		IP アドレス (追加)		(追加する時のみ)
		サブネットマスク (追加)		(追加する時のみ)
		デフォルトゲートウェイ (追加)		(追加する時のみ)
		DNS ドメイン名		(指定する時のみ)
		DNS サーバアドレス		(指定する時のみ)
		WINS を使用する		<input type="checkbox"/> 使用する
	WINS サーバアドレス		(WINS を使用する選択時のみ)	
	NetBIOS オプション		<input type="checkbox"/> DHCP サーバから NetBIOS の設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IP を有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IP を無効にする	
	NWIPX 選択時のみ	内部ネットワーク番号	0x	
		ネットワーク番号	0x	
フレームの種類		<input type="checkbox"/> Ethernet II <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出		

※ 複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

設定項目		選択項目
ソフトウェアコンポーネント		
インストール方法の選択		<input type="checkbox"/> 標準コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	サービス	<input type="checkbox"/> (IIS の) 共通コンポーネント <input type="checkbox"/> (IIS の) オンラインヘルプ <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サーバ <input type="checkbox"/> インターネット サービス マネージャ (HTML) <input type="checkbox"/> インターネット インフォメーション サービス スナップイン <input type="checkbox"/> NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サーバー <input type="checkbox"/> リモートインストール サービス <input type="checkbox"/> リモート記憶域 <input type="checkbox"/> ターミナル サービス <input type="checkbox"/> ターミナル サービス ライセンス <input type="checkbox"/> ターミナル サービス クライアントクリエータファイル <input type="checkbox"/> インデックス サービス <input type="checkbox"/> COM インターネット サービス プロキシ <input type="checkbox"/> FrontPage 2000 Server Extensions <input type="checkbox"/> 証明書サービス <input type="checkbox"/> 証明書サービス WEB 登録のサポート <input type="checkbox"/> 証明書サービス CA
	FTP サイトのディレクトリ (FTP 選択時のみ)	(デフォルト—¥Inetpub¥Ftproot)
	WWW サーバーのディレクトリ (WWW 選択時のみ)	(デフォルト—¥Inetsrv¥WWWroot)
	通信	<input type="checkbox"/> ハイパーターミナル <input type="checkbox"/> ダイアログ <input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> メッセージキューサービス <input type="checkbox"/> そのほかのネットワークファイルと印刷サービス
	マルチメディア	<input type="checkbox"/> CD プレーヤー <input type="checkbox"/> メディアプレーヤー <input type="checkbox"/> ユートピアサウンド設定 <input type="checkbox"/> サウンドレコーダー <input type="checkbox"/> ボリュームコントロール <input type="checkbox"/> サンプルサウンド
	アクセサリ	<input type="checkbox"/> ユーザ補助の設定ウィザード <input type="checkbox"/> 文字コード表 <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> スクリプトデバッガ <input type="checkbox"/> オブジェクトパッケージ <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> マウスポインタ
ゲーム	<input type="checkbox"/> フリーセル <input type="checkbox"/> マインスイーパー <input type="checkbox"/> ビンボール <input type="checkbox"/> ソリティア	
サービス		
サービス		<input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム (DNS) <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル (DHCP) <input type="checkbox"/> Windows インターネットネームサービス (WINS) <input type="checkbox"/> 簡易 TCP/IP サービス <input type="checkbox"/> ネットワーク モニタ ツール <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> Site Server ILS サービス <input type="checkbox"/> UNIX 用印刷サービス <input type="checkbox"/> Macintosh 用印刷サービス <input type="checkbox"/> 接続マネージャコンポーネント <input type="checkbox"/> Macintosh 用ファイルサービス

(続く)

設定項目		選択項目
SNMP の詳細 (SNMP 選択時のみ)		
トラップ	コミュニティ名	
	トラップ送信先	
セキュリティ	認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
	受け付けるコミュニティ名 (コミュニティ名: 権利)	
	すべてのホストから SNMP パケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
	ホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	連絡先	
	場所	
	サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット
Active Directory の詳細設定 (DNS 選択時のみ)		
Active Directory をインストールする		<input type="checkbox"/> インストールする
<input type="checkbox"/> ドメインツリーの新しいフォレストを作成する		<input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラを追加する
<input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する		<input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する
データベースの場所		
ログの場所		
Sysvol フォルダの場所		
Windows 2000 以前のサーバと互換性がある アクセス許可		<input type="checkbox"/> 許可する
ドメインツリーの新しいフォレストを作成する (選択時のみ)		
新しいツリーの完全な DNS 名		
ドメイン NetBIOS 名		
既存ドメインの追加ドメインコントローラを追加する (選択時のみ)		
ユーザ名		
パスワード		
ドメイン名		
ドメインの完全な DNS 名		
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する (選択時のみ)		
ユーザ名		
パスワード		
ドメイン名		
親ドメイン名		
子ドメイン名		
ドメイン NetBIOS 名		
既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する (選択時のみ)		
ユーザ名		
パスワード		
ドメイン名		
新しいツリーの完全な DNS 名		
ドメイン NetBIOS 名		

B.5 アプリケーションウィザード

設定項目		選択項目
アプリケーション		<input type="checkbox"/> WizardConsol <input type="checkbox"/> Windows NT 4.0 / Windows 2000 サービスパック <input type="checkbox"/> ServerView <input type="checkbox"/> FM Advisor <input type="checkbox"/> DSNAP <input type="checkbox"/> PROBEPRO <input type="checkbox"/> 富士通ドライバ自動適用ツール
追加ソフトウェアのインストールコマンド		(追加ソフトウェア選択時のみ)
インストール方法		<input type="checkbox"/> ローカルアプリケーションをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからアプリケーションをインストールする
リモートサーバからインストールを行う場合	リモートリソースパス	
	リモートサーバ上のユーザ名	
	リモートサーバ上のパスワード	

B.6 サーバアプリケーションセットアップウィザード

設定項目		選択項目
サーバアプリケーション		<input type="checkbox"/> PowerChute plus <input type="checkbox"/> ServerProtect <input type="checkbox"/> BrightStor ARCserve Backup

B.7 クライアント一括導入ウィザード（クライアントシステム設計）

設定項目	選択・指定項目		
OU の指定	<input type="checkbox"/> OU を作成する		
作成する場合	組織名 (OU 名)		
コンピュータ アカウントの作成	コンピュータ名	OS	IP アドレス
		<input type="checkbox"/> WinMe <input type="checkbox"/> Win2K <input type="checkbox"/> WinXP	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 手動設定 サブネットマスク . . . デフォルトゲートウェイ . . .
		<input type="checkbox"/> WinMe <input type="checkbox"/> Win2K <input type="checkbox"/> WinXP	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 手動設定 サブネットマスク . . . デフォルトゲートウェイ . . .
		<input type="checkbox"/> WinMe <input type="checkbox"/> Win2K <input type="checkbox"/> WinXP	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 手動設定 サブネットマスク . . . デフォルトゲートウェイ . . .
		<input type="checkbox"/> WinMe <input type="checkbox"/> Win2K <input type="checkbox"/> WinXP	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 手動設定 サブネットマスク . . . デフォルトゲートウェイ . . .
		<input type="checkbox"/> WinMe <input type="checkbox"/> Win2K <input type="checkbox"/> WinXP	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 手動設定 サブネットマスク . . . デフォルトゲートウェイ . . .
		<input type="checkbox"/> WinMe <input type="checkbox"/> Win2K <input type="checkbox"/> WinXP	<input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> 手動設定 サブネットマスク . . . デフォルトゲートウェイ . . .
グループの作成	グループ名		説明

※上記では次のように表記しています。

(続く)

Windows Me → WinMe

Windows 2000 → Win2K

Windows XP → WinXP

B.7 クライアント一括導入ウィザード（クライアントシステム設計）

設定項目	選択・指定項目		
ユーザアカウントの作成	ユーザ名	フルネーム	説明
共有資源の設定	共有名	ディレクトリ名	説明

- * グループの作成、ユーザアカウントの作成、共有資源の設定における「説明」は省略できます。
- * ユーザアカウントの作成における「フルネーム」は省略できます。
- * 共有資源の設定における「ディレクトリ」は必ず設定してください。

B.8 クライアント一括導入ウィザード（クライアントセットアップ）

設定項目				選択・指定項目		
動作環境設定						
共有ディレクトリ				(デフォルトー [SwAplDrv] ¥Swsinst)		
共有名				(デフォルトー SWRSINST)		
セットアップ資源の登録				<input type="checkbox"/> システム導入時に ServerStart から資源を登録		
				<input type="checkbox"/> システム導入後に WizardConsole から資源を登録		
セットアップ情報の設定						
セットアップ資源の追加				<input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> ファイル <input type="checkbox"/> 実行コマンド		
一覧から選択				<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない		
アプリケーション	する選択時	資源識別名				
		説明				
		サーバドライブ指定		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない		
		資源格納元フォルダ名				
		ボリュームラベルチェック		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない		
		する選択時	ボリュームラベル名			
		特定ファイルチェック		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない		
		する選択時	ファイル名			
		複数媒体の使用		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない		
		する選択時	媒体枚数			
			媒体ごとにサブフォルダを作成		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない	
		UNC パス指定		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない		
		する選択時	資源格納元 UNC パス名			
			ユーザ名			
	パスワード					
	アプリケーション固有情報					
しない選択時	する選択時	説明				
		サーバドライブ指定		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない		
		資源格納元フォルダ名		(デフォルトー [CD-ROM])		
		ボリュームラベルチェック		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない		
		する選択時	ボリュームラベル名			
		特定ファイルチェック		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない		
		する選択時	ファイル名			
		複数媒体の使用		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない		
		する選択時	媒体枚数			
			媒体ごとにサブフォルダを作成		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない	

（続く）

設定項目			選択・指定項目		
アプリケーション	する 選択時	UNC パス指定		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない	
		資源格納元 UNC パス名			
		ユーザ名			
		パスワード			
	しない 選択時	インストーラタイプ		<input type="checkbox"/> 従来インストーラ製品 <input type="checkbox"/> Windows インストーラ製品	
		従来 イン スト ー ラ 製 品 選 択 時	インストーラ起動コマンド		
			インストーラ起動パラメタ		
			インストーラ起動コマンドフォルダを作業フォルダとして実行		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
			セットアップ時にスクリプトを使用する		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
		する 選択時	スクリプトファイル名		
			起動方法		(デフォルトー mtrun [SW_COMMAND])
		イン ス ト ー ラ 製 品 選 択 時	Windows インストーラパッケージ		
	インストール ユーザインタフェース		<input type="checkbox"/> 進行状況とエラーだけを表示 <input type="checkbox"/> 対話インストール		
	ファイル	ファイル資源識別名			
説明					
資源格納元情報		<input type="checkbox"/> ファイル <input type="checkbox"/> フォルダ配下のすべてのファイル			
ファイル格納元パス		(デフォルトー [CD-ROM])			
セットアップ先パス名					
同一ファイルが存在している場合		<input type="checkbox"/> 置換する <input type="checkbox"/> 置換しない <input type="checkbox"/> ファイルの後ろに追加する			
実行 コ マ ン ド	実行コマンド資源識別名				
	説明				
	実行コマンド格納元パス名		(デフォルトー [CD-ROM])		
	起動方法		(デフォルトー mtrun [SW_COMMAND])		

《留意事項》

クライアントセットアップ機能の使用を「しない」と選択した場合はその時点で終了です。
 ここでクライアント機能の使用を「する」と選択しないと、クライアントセットアップ機能は使用できません。
 クライアントセットアップ機能を使用する場合は必ずセットアップ資源を追加しなくてはなりません。
 追加できるセットアップ資源は 64 個までです。

B.9 クライアント一括導入ウィザード（デスクトップ設計）

設定項目		選択項目
デスクトップ名		
説明		
グループ一覧から有効とする グループ名		
初期メニュー		
Windows 標準		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
Web メニュー		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
する 選 択 時 の み	Web メニューファイル名	
	Active Desktop の Web ページを追 加する（IE4.0 以降有効）	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
	Internet Explorer を起動する	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
	<div> <div>する選択 時のみ</div> <div>起動オプション</div> </div> <div> <div>ホームページに設定す る</div> </div>	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
カスタムメニュー		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
<div> <div>する選択時 のみ</div> <div>メニューコマンド</div> </div>		
デスクトップ操作性		
デスクトップ上のすべての オブジェクトアイコン		<input type="checkbox"/> デスクトップ上のすべてのオブジェクトアイコンを隠す <input type="checkbox"/> Active Desktop の Web ページを隠さずにオブジェクトアイコンを隠す （Internet Explorer 4.0 以降有効）
タスクバーを隠す		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
ログオン時に起動するアプリケーション		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
<div> <div>する選択時 のみ</div> <div>起動するアプリケーション</div> </div>		
[アプリケーションの追加と削除] を 無効にする		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
マイドキュメントフォルダの設定		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
<div> <div>する選択時 のみ</div> <div>フォルダの場所</div> </div>		
設定制限		
スタートメニュー		<input type="checkbox"/> [設定] からフォルダを削除 <input type="checkbox"/> [設定] から [タスクバー] を削除
コントロールパネル		<input type="checkbox"/> [画面] を使用不可にする <input type="checkbox"/> ネットワーク] を使用不可にする <input type="checkbox"/> [パスワード] を使用不可にする <input type="checkbox"/> [プリンタ] を使用不可にする <input type="checkbox"/> [システム] を使用不可にする
その他		<input type="checkbox"/> レジストリ編集ツールを使用不可にする <input type="checkbox"/> 終了時に設定を保存しない

(続く)

B.9 クライアント一括導入ウィザード（デスクトップ設計）

設定項目	選択項目
操作制限	
スタートメニュー	<input type="checkbox"/> [ファイル名を指定して削除] を削除 <input type="checkbox"/> [検索] コマンドを削除 <input type="checkbox"/> 共通プログラムグループを削除
ファイルアクセス操作	<input type="checkbox"/> [マイコンピュータ] からドライブを隠す <input type="checkbox"/> [ネットワークコンピュータ] を隠す <input type="checkbox"/> [ネットワークドライブの割り当て] と [ネットワークドライブの切断] を削除
実行操作	<input type="checkbox"/> [MS-DOS プロンプト] を使用不可にする <input type="checkbox"/> タスクマネージャを使用不可にする <input type="checkbox"/> 許可されたプログラムだけ実行
プログラム	(許可されたプログラムだけ実行選択時のみ)
不要キー抑止	
抑止設定キー一覧	

《 留意事項 》

デスクトップ環境を設定後、グループ一覧から有効とするグループを選択してください。

C 障害連絡シート

モデル名・型名	<input type="checkbox"/> PRIMERGY ECONEL 30 (PG)		
OS			
設置環境			
LAN・WAN環境			
発生日時			
現象	何をしているときに何が起きたか。 画面にどのようなメッセージが表示されたか。		
		添付資料	有・無

オプション構成および設定内容は、『はじめにお読みください』の
 コンフィグレーションシートを使用してください。

PRIMERGY ECONEL 30

環境設定シート
B7FH-2101-02 Z0-00

発行日 2004 年 2 月
発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。