# PRIMERGY RX200 S4 使用上の注意

このたびは、弊社の PRIMERGY RX200 S4 をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に更新事項がございましたので、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださいますようお願いいたします。

2009 年 2 月
富士通株式会社

## 「PRIMERGY RX200 S4 ユーザーズガイド：B7FH-5821-01」への訂正事項

### 6.7.2 取り付け可能な内蔵ハードディスクユニットと留意事項 （関連ページ 253）

追加

「■取り付け可能な内蔵ハードディスクユニット ●SAS モデル（3.5 インチストレージベイ）の場合」に以下が追加となります。

| 品名 | 型名 | 備考 |
|---|---|---|
| 内蔵ハードディスクユニット-450GB | PG-HDB55A | 450GB、15,000rpm、SAS 3.5 インチ、 ホットプラグ対応 |

### 6.8 電源ユニットの取り付け （関連ページ 258）

追加

以下の「留意事項」を追加致します。

■待機状態における電源ファンの動作について
本装置は電源ケーブルのみ接続した状態（電源スイッチが押下されていない状態）において、電源に内蔵されたファンの動作は下記のようになります。

| RX200 S4 電源ユニットの搭載台数 | 電源に内蔵されたファンの動作 |
|---|---|
| 1 台 | 電源ファンは常時回転 |
| 2 台(冗長電源機能が有効) | 電源ファンは 2 台とも常時回転 |

## 付録 「A 本体仕様」

### A.1 SAS モデル （関連ページ 338-343）

追加

「■各型名における仕様」に以下が追加となります。

**■3.5 インチハードディスクタイプ**

| タイプ名 | 型名 | 標準搭載 CPU | 標準搭載ハードディスクドライブ |
|---|---|---|---|
| Windows Server 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server 2003 R2, SE インストールタイプ) | PGR2041GS3 | インテル®Xeon® プロセッサーE5205 | 73.4GB（15,000rpm）×1 |
| | PGR204AGS3 | インテル®Xeon® プロセッサーL5410 | |
| Windows Server 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き (Windows Server 2003 R2, EP バンドルタイプ) | PGR2041GE3 | インテル®Xeon® プロセッサーE5205 | |
| | PGR204AGE3 | インテル®Xeon® プロセッサーL5410 | |

**■2.5 インチハードディスクタイプ**

| タイプ名 | 型名 | 標準搭載 CPU | 標準搭載ハードディスクドライブ |
|---|---|---|---|
| Windows Server 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server 2003 R2, SE インストールタイプ) | PGR2041GS4 | インテル®Xeon® プロセッサーE5205 | 73.4GB（10,000rpm）×1 |
| | PGR204AGS4 | インテル®Xeon® プロセッサーL5410 | |
| Windows Server 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き (Windows Server 2003 R2, EP バンドルタイプ) | PGR2041GE4 | インテル®Xeon® プロセッサーE5205 | |
| | PGR204AGE4 | インテル®Xeon® プロセッサーL5410 | |

Copyright FUJITSU LIMITED 2009

A.2 SATA モデル（関連ページ 346）

追加

「■各型名における仕様」に以下が追加となります。

| タイプ名 | 型名 | 標準搭載 CPU | 標準搭載ハードディスクドライブ |
|---|---|---|---|
| Windows Server 2008 Standard ダウングレードサービス付き（Windows Server 2003 R2, SE インストールタイプ） | PGR2041HS3 | インテル®Xeon® プロセッサーE5205 | 80GB×1 |
| | PGR204AHS3 | インテル®Xeon® プロセッサーL5410 | |

付録「B 内蔵オプションの仕様」

B.4 内蔵ハードディスクユニットの仕様 （関連ページ 349）

追加

「■仕様 ●SAS 3.5 インチハードディスク 表：内蔵ハードディスクユニット仕様」に以下が追加となります。

| 項目 | 機能・仕様 |
|---|---|
| 品名 | 内蔵ハードディスクユニット- 450GB |
| 型名 | PG-HDB55A |
| インターフェース | SAS（Serial Attached SCSI） |
| 記憶媒体 | 3.5 インチハードディスク |
| 記憶容量［注 1］ | 450GB |
| 最大データ転送速度 | 3Gbit/s |
| 平均回転待ち時間 | 2.00ms |
| 回転数 | 15,000rpm |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率［注 2］ | 0.03（f 区分） |
| 外形寸法（W × D × H） | 101.6 × 146.0 × 25.4（mm） |
| 質量［注 3］ | 800g |

［注 1］：記憶容量は、フォーマット時、1GB=$1000^3$ byte 換算です。

［注 2］：1Gbyte あたりの消費電力です。

［注 3］：ホットプラグ用キャリアを含みません。

以上

Copyright FUJITSU LIMITED 2009