CA92276-8671-02

PRIMERGY RX200 S5 ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に更新事項がございますので、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださいますようお願いいたします。

2009 年 10 月
富士通株式会社

1. 「PRIMERGY RX200 S5 ユーザーズガイド：B7FH-6001-02」への更新事項

2 章 「2.3.2 使用できる CPU と留意事項」■使用できる CPU (関連ページ 34)
付録「B.1 CPU の仕様」 ■仕様 (関連ページ 154)

追加

以下が追加となります。

項目	機能・仕様	
品名	Xeon プロセッサーL5520	Xeon プロセッサーL5530
型名	PG-FG51S	PG-FG51T
動作クロック周波数	2.26GHz	2.40GHz
L3 キャッシュサイズ	8MB	
QPI	5.86GTps	
コア数	4	

2 章 「2.4.2 使用できるメモリと留意事項」■使用できるメモリ (関連ページ 41)
付録「B.2 メモリの仕様」 ■仕様 (関連ページ 154)

追加

以下が追加となります。

項目	機能・仕様		
品名	拡張 RAM モジュール-2GB	拡張 RAM モジュール-4GB	拡張 RAM モジュール-8GB
型名	PG-RM2EJ2	PG-RM4EJ2	PG-RM8EJ2
容量	2GB	4GB	8GB
構成品	DDR3-1333 Registered DIMM 2GB × 1	DDR3-1333 Registered DIMM 4GB × 1	DDR3-1333 Registered DIMM 8GB × 1
動作クロック周波数	1333MHz		
PIN 数	240PIN		

※上記オプションはインテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz)搭載時のみ適用可能です。
搭載可能枚数は 1CPU 構成時：3 枚、2CPU 構成時：6 枚までとなります。
異なる種類、動作クロックの DIMM (Unbuffered / Registered (1066MHz) / Registered (1333MHz)) は混在不可となります。

項目	機能・仕様
品名	拡張 RAM モジュール-2GB
型名	PG-RM2EGL＊
容量	2GB
構成品	DDR3-1066 Registered DIMM 2GB × 1
動作クロック周波数	1066MHz
PIN 数	240PIN

＊:本オプションは本体 PGR2050LA のみ適用可能です。

2 章 「2.6.2 使用できる内蔵ハードディスクユニットと留意事項」■ 使用できる内蔵ハードディスクユニット (関連ページ 56)
付録「B.2 内蔵ハードディスクユニットの仕様」 ■仕様 (関連ページ 156)

追加

以下が追加となります。

項目	機能・仕様
品名	内蔵ハードディスクユニット-300GB
型名	PG-HDD31EL＊
インターフェース	SAS（Serial Attached SCSI）
記憶媒体	2.5 インチハードディスク
記憶容量[注 1]	300GB
最大データ転送速度	3Gbit/s
平均回転待ち時間	3.0ms
回転数	10,000rpm
省エネ法に基づくエネルギー消費効率[注 2]	0.011W/GB (e 区分)
外形寸法（W × D × H）	70.1 × 100.45 × 15.0（mm）
質量[注 3]	0.22kg

＊:本オプションは本体 PGR2050LA のみ適用可能です。

注 1: 記憶容量は、フォーマット時、1GB=1000^3 byte 換算です。
注 2: 1Gbyte あたりの消費電力です。
注 3: ホットプラグ用キャリアを含みません。

付録「A 本体仕様」（関連ページ 152）

追加

本体仕様表に以下が追加となります。

項目		機能・仕様
CPU	種類（周波数／キャッシュ／ FSB ／ QPI ／コア数）	インテル® Xeon® プロセッサー L5520（2.26GHz／8MB／5.86GTps／4） インテル® Xeon® プロセッサー L5530（2.40GHz／8MB／5.86GTps／4）
エネルギー消費効率 [注 6] ［単位:W/MTOPS］		インテル® Xeon® プロセッサーL5520 搭載時：0.0019 インテル® Xeon® プロセッサーL5530 搭載時：0.0018

注 6：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

追加

「■各型名における仕様」に以下が追加となります。

タイプ名	型名	標準搭載 CPU	標準搭載メモリ	標準搭載ハードディスク（RAID 構成）	標準搭載オプション装置
Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ	PGR2052G32	インテル®Xeon® プロセッサーE5502	1GB（Unbuffered DIMM）× 1	146.8GB×1	－
Windows Server 2008 Enterprise バンドルタイプ	PGR2052G42				－
Linux サービスバンドルタイプ	PGR2052GL2				－
Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ／アレイ	PGR2052M3Y	インテル®Xeon® プロセッサーE5502	4GB（Registered DIMM 1066）× 1	146.8GB×2（RAID 1）	SAS アレイコントローラカード、内蔵 DVD-ROM ユニット
	PGR2052M3Z			146.8GB×3（RAID 5）	SAS アレイコントローラカード、内蔵 DVD-ROM ユニット
	PGR2058M3Z	インテル®Xeon® プロセッサーE5504		146.8GB×3（RAID 5）	SAS アレイコントローラカード、内蔵 DVD-ROM ユニット 内蔵電源ユニット
	PGR2058M3W			146.8GB×4（RAID 5）	SAS アレイコントローラカード、内蔵 DVD-ROM ユニット 内蔵電源ユニット
アレイタイプ	PGR2058MAY	インテル®Xeon® プロセッサーE5504	4GB（Registered DIMM 1066）× 2	146.8GB×2（RAID 1）	内蔵 DVD-ROM ユニット
	PGR2058MAZ		4GB（Registered DIMM 1066）× 4	146.8GB×5（RAID 5）	SAS アレイコントローラカード、内蔵 DVD-ROM ユニット
ディスクレスタイプ	PGR2050LA	インテル®Xeon® プロセッサーE5520 × 2	2GB（Registered DIMM 1066）× 2	なし	SAS アレイコントローラカード、内蔵 DVD-ROM ユニット 内蔵電源ユニット

－以上－

Copyright FUJITSU LIMITED 2009