CA92276-5754-01

PRIMERGY RX300 S3 マニュアル訂正事項

このたびは、弊社の PRIMERGY RX300 S3 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本サーバをご使用になる上でのマニュアルの訂正事項がございますので、本書をよくお読みの上、ご使用願います。

平成 18 年 11 月
富士通株式会社

「PRIMERGY RX300 S3 ユーザーズガイド：B7FH-4361-01-00」への訂正事項

1 章「1.1 RX300 S3 のご紹介」(関連ページ 16)

誤）

PC2-4200F（DDR II 533 ）仕様に準拠したメモリ（Fully Buffered DIMM）による Chipkill 機能をサポートしています。

正）

PC2-4200F（DDR II 533 ）仕様に準拠したメモリ（Fully Buffered DIMM）による SDDC (Single Device Data Correction) 機能をサポートしています。

5 章「5.3.1 BIOS 情報の退避方法」(関連ページ 173)

誤）

4 正常にBIOS 情報を退避できた場合は、以下のメッセージが表示されます。

NORMAL END

正）

4 正常にBIOS 情報を退避できた場合は、以下のメッセージが表示されます。

Success!

5 章「5.3.2 BIOS 情報の復元」(関連ページ 174)

誤）

4 正常に BIOS 情報を復元できた場合は、以下のメッセージが表示されます。

NORMAL END

正）

4 正常にBIOS 情報を復元できた場合は、以下のメッセージが表示されます。

Success!

5 章「5.7.4 LAN について」(関連ページ 202)

誤）

4 「VLAN ID」と「VLAN 名」を設定して、[OK] をクリックします。

「VLAN ID」は、スイッチ側の設定と一致している必要があります。設定可能範囲は 1 から 4096 です。「VLAN 名」は、スイッチ側の設定と一致している必要はありません。任意の名前を設定できます。

正）

4 「VLAN ID」と「VLAN 名」を設定して、[OK] をクリックします。

「VLAN ID」は、スイッチ側の設定と一致している必要があります。設定可能範囲は 1 から 4094 です。「VLAN 名」は、スイッチ側の設定と一致している必要はありません。任意の名前を設定できます。

7 章「7.5.1 拡張カードの取り付け位置」（関連ページ 249）

PHP（PCI Hot Plug）について

誤）

本サーバで、PHP 機能により交換可能な拡張カードは次のとおりです。それ以外の拡張カードはサポート対象外になりますので、ご注意ください。

・LAN カード（PG-1892L）
・LAN カード（PG-1882L）

正）

本サーバで、PHP 機能により交換可能な拡張カードは次のとおりです。それ以外の拡張カードはサポート対象外になりますので、ご注意ください。

・LAN カード（PG-2861L）

付録「A 本体仕様」（関連ページ 350～352）

誤）

拡張スロット	標準	PCI-X スロット（64bit / 133MHz、Low Profile フルサイズ 3.3V）× 2 PCI-Express x4 スロット（Low Profile フルサイズ 3.3V、2 × PHP）× 2 PCI-Express x8 スロット（Low Profile フルサイズ 3.3V）× 1
	基本変換時	PCI-X スロット（64bit / 133MHz、フルハイト 3.3V、Full length）× 1 PCI-X スロット（64bit / 100MHz、フルハイト 3.3V、Short length）× 2

正）

拡張スロット	標準	PCI-X スロット（64bit / 133MHz、Low Profile フルサイズ 3.3V）× 2 PCI-Express x4 スロット（Low Profile フルサイズ 3.3V、2 × PHP）× 2 PCI-Express x8 スロット（Low Profile フルサイズ 3.3V）× 1
	基本変換時	PCI-X スロット（64bit / 133MHz、フルハイト 3.3V、Full length）× 1 PCI-X スロット（64bit / 133MHz、フルハイト 3.3V、Short length）× 2

付録「B.3 内蔵ハードディスクユニットの仕様」（関連ページ 355）

表：内蔵ハードディスクユニットの仕様

誤）

項目	機能・仕様
最大データ転送速度	3Gbit/s（Ultra320・Wide）

正）

項目	機能・仕様
最大データ転送速度	3Gbit/s

付録「B.5 パラレルポート増設機構の仕様」(関連ページ 356)

誤）

■ 梱包物

・ パラレルポート増設機構（1 個）
・ 保証書（1 部）
・ 『製品の取り扱いについて』（1 部）

正）

■ 梱包物

・ パラレルポート増設機構（1 個）

付録「B.6 シリアルポート増設機構の仕様」(関連ページ 356)

誤）

■ 梱包物

・ シリアルポート増設機構（1 個）
・ 保証書（1 部）
・ 『製品の取り扱いについて』（1 部）

正）

■ 梱包物

・ シリアルポート増設機構（1 個）

以上

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2006