

## PRIMERGY RX300 S3 使用上の注意

このたびは、弊社の PRIMERGY RX300 S3 をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本サーバをご使用になる上での注意および追記事項がございますので、本書をよくお読みの上、ご使用願います。

2007 年 11 月  
富士通株式会社

### 1. 「PRIMERGY RX300 S3 ユーザーズガイド : B7FH-4361-01-00」への更新事項

#### 7 章「7.5.1 拡張カードの取り付け位置」(p.249)

##### 訂正

「PHP (PCI Hot Plug) について」で説明しているサポート OS に誤りがありました。  
誤)

本機能は OS が Windows Server 2003 x64 の場合のみご使用になれます。

正)

本機能は OS が Windows Server 2003 (R2 を含む) および Windows Server 2003 x64 (R2 を含む) の場合のみご使用になれます。

#### 8 章「8.1.8 Advanced System Configuration サブメニュー」(p. 294)

##### 追加

Advanced System Configuration サブメニューの [CPU Frequency (GHz)] と [Hyper-Threading] の間に以下の項目が追加となります。

項目	設定値	説明
Core Multi-Processing	Enabled(変更禁止)	Core Multi-Processing 機能を有効/無効にする設定です。

#### A 本体仕様 (p. 353)

##### ● サポート OS

##### 追加

以下の OS は Xeon 5300 番台の CPU を搭載した場合サポートされませんので、ご注意ください。

Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3 for x86)

Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3 for x86)

### 2. リモートマネジメントコントローラ (iRMC) のファームウェアバージョンについて

本製品に搭載の iRMC ファームウェアは、そのバージョン (V1. 65A 以前と V. 66A 以降) に応じて若干の相違点がございますので、ご留意願います。

#### 【主な相違点】

- ・ 操作画面左のメニューを、一覧表示からツリー表示に変更しました。
- ・ 一部のメニュー名、画面名、ボタン名を変更しました。

変更例	V1. 65A 以前	V1. 66A 以降
メニュー名	User Management メニュー	iRMC User メニュー
画面名	System Event Log 画面	System Event Log Content 画面
ボタン名	toggle (System Information 画面の Identify LED ボタン)	toggle on/off

- ・ 一部の機能を、別画面に移動しました。

変更例	V1. 65A 以前	V1. 66A 以降
Error Halt Settings 機能	Server Management Information 画面	Power On/Off 画面

- ・ VNC Ports、Remote Storage Ports の Port 番号を設定可能としました。
- ・ CPU のステータスアイコンを表示可能としました。
- ・ System Event Log の表示内容をログのエラーレベルによって選択可としました。



iRMC のバージョンは以下の何れかの方法で確認出来ます。

- ・ BIOS 設定画面より確認する方法  
サーバ起動時に BIOS の設定画面を起動し、「F1」キーを押下して Info 画面を表示させます。  
例) iRMC Firmware 001.66A
- ・ iRMC Web インタフェースより確認する方法  
iRMC Information 画面の“Firmware version”に表示されます。  
例) Firmware version 1.66A

### 3. リモートマネジメントコントローラ (iRMC) の操作マニュアルについて

iRMC の操作マニュアルは iRMC のバージョンにより 2 種類用意されています。

お使いのバージョンに応じて、適切なマニュアルを参照してください。

(それぞれのマニュアルは、PRIMERGY ドキュメント&ツール CD の[CD-ROM ドライブ]:¥MANUAL¥COMMON フォルダに格納されています)

- ・ iRMC のバージョンが V1. 65A 以前の場合  
ServerView V4. 20 ユーザーズガイド (B7FH-4261-01) の第 8 章  
“リモートマネジメントコントローラの使用”  
を参照願います。
- ・ iRMC のバージョンが V1. 66A 以降の場合  
リモートマネジメントコントローラ ユーザーズガイド (B7FH-5251-01)  
を参照願います。

### 4. リモートマネジメントコントローラ (iRMC) V1. 66A の未サポート事項について

V1. 66A にて追加された以下のメニューについては、未サポートとなっておりますのでご注意ください。

リモートマネジメントコントローラ ユーザーズガイド (B7FH-5251-01)

- ・ 4. 2. 3 Save iRMC S2 Firmware Settings 全般
- ・ 4. 2. 4 Certificate Upload の下記機能
  - View Certificate
  - Default Certificate
  - Certificate and private key upload from file
- ・ 4. 9. 1 User Management -> ユーザ情報の変更/ユーザ情報の新規作成の下記機能
  - Configure User Accounts
  - Configure iRMC S2 settings
  - Video Redirection enabled
  - Remote Storage enabled

## ・ 4.9.2 Directory Service Configuration 全般

**5. 最新版のダウンロードについて(ご参考)**

各種ドライバやBIOS、ファームウェアの最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。  
システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用していただくことを推奨します。

<ダウンロードサイト> <http://primeserver.fujitsu.com/primergy/bios/>

**6. 「VMware バンドルタイプ使用上の注意」への更新事項****「6. VMware バンドルタイプにおけるユーザーズガイド:B7FH3011.pdf についての補足事項」**

- ・『1.1 RX300 S3 のご紹介』(p.9)
- ・『A 本体仕様』注1 (p.12)

**追加**

2007 年 11 月よりクアッドコア インテル(R) Xeon(R) プロセッサー 5300 シリーズの CPU を搭載したサーバは 1CPU 構成もサポートします。

以上