

本書の読み方

-
- A ハードウェア構成シート**
本サーバにおけるハードウェアの構成を記録しておきます。
-
- B BIOS セットアップユーティリティ設定シート**
本サーバにおけるBIOS セットアップユーティリティの設定値を記録しておきます。
-
- C リモートマネジメントコントローラのWeb インターフェース設定シート**
リモートマネジメントコントローラにおけるWeb インターフェースの設定値を記録しておきます。
-
- D システム資源管理表**
各種拡張カードで選択できるI/O ポートアドレスについて説明しています。
-
- E RAID 設計シート**
RAID 構成(アレイ構成)における、ディスクグループ(またはフィジカルバック)とロジカルドライブの定義内容を記録しておきます。
-
- F デザインシート**
ソフトウェアの設定を記録しておきます。
-
- G 障害連絡シート**
障害が発生した場合にサーバの状態を記入しておくシートです。
-

製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

| 製品名称 | 本文中の表記 | |
|---|--|--------------|
| PRIMERGY RX300 S3 | 本サーバ、またはサーバ | |
| Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition | Windows Server 2003 R2, Standard Edition | Windows 2003 |
| Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition | Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition | |
| Microsoft® Windows Server® 2003 , Enterprise Edition | Windows Server 2003 , Enterprise Edition | |
| Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition | Windows Server 2003, Standard Edition | |
| Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition | Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition | |
| Microsoft® Windows Server® 2003 R2 , Enterprise x64 Edition | Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition | |
| Microsoft® Windows Server® 2003, Standard x64 Edition | Windows Server 2003, Standard x64 Edition | |
| Microsoft® Windows Server® 2003 , Enterprise x64 Edition | Windows Server 2003 , Enterprise x64 Edition | |
| Microsoft® Windows® 2000 Server | Windows 2000 Server | Windows 2000 |
| Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server | Windows 2000 Advanced Server | |
| Microsoft® Windows Server® 2003 Service Pack | SP | |
| Microsoft® Windows® 2000 Service Pack | | |

商標

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インテル、Intel、Xeon は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2007

目 次

| | |
|--|-----------|
| A ハードウェア構成シート | 4 |
| B BIOSセットアップユーティリティ設定シート | 6 |
| B.1 Main メニューの設定項目 | 6 |
| B.2 Advanced メニューの設定項目 | 7 |
| B.3 Security メニューの設定項目 | 12 |
| B.4 Server メニューの設定項目 | 12 |
| C リモートマネジメントコントローラのWebインタフェース 設定シート | 14 |
| C.1 iRMC の設定項目 | 14 |
| C.2 Power Management の設定項目 | 14 |
| C.3 Fans の設定項目 | 15 |
| C.4 Temperature の設定項目 | 15 |
| C.5 System Event Log の設定項目 | 16 |
| C.6 Server Management Information の設定項目 | 16 |
| C.7 Network Settings の設定項目 | 17 |
| C.8 SNMP Trap Alerting の設定項目 | 18 |
| C.9 Email Alerting の設定項目 | 18 |
| C.10 User Management の設定項目 | 19 |
| C.11 LDAP Configuration の設定項目 | 22 |
| C.12 BIOS Text Console の設定項目 | 22 |
| C.13 Advanced Video Redirection の設定項目 | 22 |
| D システム資源管理表 | 23 |
| E RAID設定シート | 24 |
| E.1 MegaRAID SAS 300-8E ROMB の場合 | 24 |
| E.2 PG-142E3 (MegaRAID SCSI 320-2) の場合 | 26 |
| F デザインシート | 28 |
| F.1 RAID/ディスクウィザード | 28 |
| F.2 OSウィザード (Windows 2003 インストールウィザード) | 29 |
| F.3 OSウィザード (Windows 2000 インストールウィザード) | 34 |
| F.4 アプリケーションウィザード | 38 |
| G 障害連絡シート | 39 |

A ハードウェア構成シート

本サーバにおけるハードウェアの構成を記録しておきます。
 選択構成箇所については、選択した構成の()内に / を付けておきます。
 尚、本書に記載されていない、本サーバで新規にサポートされた製品をご使用の場合は、
 空欄部分に情報を記載ください。

3.5インチ内蔵オプション

| 搭載位置 | 搭載3.5インチ内蔵オプション | | |
|------|-------------------------------------|--|------------|
| ベイ1 | () 73.4 GB () 146.8 GB () 300 GB | | |
| ベイ2 | () 73.4 GB () 146.8 GB () 300 GB | | () DAT72* |
| ベイ3 | () 73.4 GB () 146.8 GB () 300 GB | | |
| ベイ4 | () 73.4 GB () 146.8 GB () 300 GB | | |
| ベイ5 | () 73.4 GB () 146.8 GB () 300 GB | | |
| ベイ6 | () 73.4 GB () 146.8 GB () 300 GB | | |

*) DAT72ユニットは、ベイ2、ベイ3を使用します。

RAMモジュール

| 搭載スロット位置 | | 搭載RAMモジュール |
|----------|-----------|--------------------------------------|
| メモリペア1 | スロット1A/1B | () 1 GB [() PG-RM1CD () PG-RM1CE] |
| | | () 2 GB [() PG-RM2CD () PG-RM2CE] |
| | | () 4 GB [() PG-RM4CD () PG-RM4CE] |
| | | () 8 GB [() PG-RM8CE] |
| メモリペア2 | スロット1C/1D | () 1 GB [() PG-RM1CD () PG-RM1CE] |
| | | () 2 GB [() PG-RM2CD () PG-RM2CE] |
| | | () 4 GB [() PG-RM4CD () PG-RM4CE] |
| | | () 8 GB [() PG-RM8CE] |
| メモリペア3 | スロット2A/2B | () 1 GB [() PG-RM1CD () PG-RM1CE] |
| | | () 2 GB [() PG-RM2CD () PG-RM2CE] |
| | | () 4 GB [() PG-RM4CD () PG-RM4CE] |
| | | () 8 GB [() PG-RM8CE] |
| メモリペア4 | スロット2C/2D | () 1 GB [() PG-RM1CD () PG-RM1CE] |
| | | () 2 GB [() PG-RM2CD () PG-RM2CE] |
| | | () 4 GB [() PG-RM4CD () PG-RM4CE] |
| | | () 8 GB [() PG-RM8CE] |

CPU

| 搭載CPU | 搭載位置 | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| () Xeonプロセッサ 5050/2x2MB(FSB667MHz) | () スロット1 | () スロット2 |
| () Xeonプロセッサ 5110/4MB (FSB1066MHz) | () スロット1 | () スロット2 |
| () Xeonプロセッサ 5130/4MB (FSB1333MHz) | () スロット1 | () スロット2 |
| () Xeonプロセッサ 5160/4MB (FSB1333MHz) | () スロット1 | () スロット2 |
| () Xeonプロセッサ E5310/2x4MB(FSB1066MHz) | () スロット1 | () スロット2 |
| () Xeonプロセッサ X5355/2x4MB(FSB1333MHz) | () スロット1 | () スロット2 |

スロット1、スロット2では同一CPUを搭載してください。

電源ユニット

| 搭載位置 | 電源ユニット(型名) |
|-------|------------|
| ユニット1 | 標準搭載 |
| ユニット2 | () |

PCIカード

標準カードスロット時

| 拡張カード(型名) | PCIスロット位置 | | | | |
|------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| グラフィックスカード(PG-VGA201L) | - | - | - | () | () |
| パラレルポートオプション(PG-PP05) | - | - | - | () | () |
| シリアルポートオプション(PG-COM03) | - | - | - | () | () |
| SCSIカード(PG-1301L) | () | () | - | - | - |
| ファイバーチャネルカード(PG-FC202) | - | - | () | () | () |
| LANカード(PG-2861L) | - | - | () | () | () |
| LANカード(PG-289L) | - | - | () | () | () |
| LANカード(PG-1892L) | () | () | - | - | - |
| LANカード(PG-1853L) | () | () | - | - | - |
| LANカード(PG-1882L) | () | () | - | - | - |
| LANカード(PG-288L) | - | - | () | () | () |
| LANカード(PG-1863L) | () | () | - | - | - |
| | | | | | |

- : 搭載不可を示します。

基本カードスロット変換機構使用時

| 拡張カード(型名) | PCIスロット位置 | | |
|----------------------------|-----------|-----|-----|
| | 6 | 7 | 8 |
| SCSIアレイコントローラカード(PG-142E3) | () | () | - |
| SCSIカード(PG-1281) | () | () | () |
| LANカード(PG-1892) | () | () | () |
| LANカード(PG-1853) | () | () | () |
| LANカード(PG-1882) | () | () | () |
| LANカード(PG-1862) | () | () | () |
| LANカード(PG-1863) | () | () | () |
| 通信カード V/X(PG-1631) | () | () | () |
| ISDNカード(PG-1651) | () | () | () |
| RS-232Cカード(GP5-162) | () | () | - |
| | | | |

- : 搭載不可を示します。

B セットアップユーティリティ設定シート

本サーバにおけるBIOS セットアップユーティリティの設定値を記録しておきます。
ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「()」ご購入時設定を変更
していない」に ☒ を付けてください。
「ご購入時設定」欄の線で囲まれている項目については、設定値の変更が可能です。
設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内に ☒ を付けてください。
なお、網掛けしている項目については、変更禁止です。

POINT

- ▶ BIOS セットアップユーティリティは以下の方法で起動します。
POST 中、画面に下記メッセージが表示されている間に、[F2] キーを押してください。
POST 終了後、BIOS セットアップユーティリティのMain メニューが表示されます。

<F2> BIOS Setup/ <F12> Boot Menu

BIOS セットアップユーティリティを起動する前にシステムが起動してしまった場合は、
[Ctrl] + [Alt] + [Del] キーを押して、システムを再起動してください。

B.1 Main メニューの設定項目

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|------------------|------------|---------------------------------|
| System Time: | HH:MM:SS | 現在の時刻を表示 / 入力 |
| System Date: | MM/DD/YYYY | 現在の日付を表示 / 入力 |
| Diskette A: | 1.4M | ()None ()360K ()1.2M ()720K |
| > Standard IDE | CD-ROM | Standard IDEサブメニューへ |
| > Boot Option | | Boot Optionサブメニューへ |
| Base Memory: | 640KB | 1MB未満の使用可能なベースメモリサイズを表示 |
| Extended Memory: | xxxM | 搭載しているメモリ容量を表示 |

Standard IDEサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|---------------|----------|------------------------|
| Standard IDE: | [CD-ROM] | |
| PIO Mode: | PIO 4 | デバイスがサポートしているPIOモードを表示 |
| DMA Mode: | UDMA 2 | デバイスがサポートしているDMAモードを表示 |
| Firmware: | x.xx | デバイスのファームウェアバージョンを表示 |

Boot Optionサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|---------------------|--------------------|---------------------------|
| Boot Options | | |
| POST Errors | Halt On All Errors | () No Halt On Any Errors |
| Keyboard Check | Enabled | () Disabled |
| SM Error Halt | Disabled | () Enabled |
| Fast Boot: | Disabled | () Enabled |
| Quiet Boot: | Disabled | () Enabled |
| Num Lock: | Auto | () On () Off |
| Boot Menu: | Enabled | () Disabled |
| MultiBoot for HDs: | Enabled | () Disabled |
| > Boot Sequence | | Boot Sequenceサブメニューへ |

Boot Sequenceサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|--------------------------------|--------|---------------------|
| Boot Options | | |
| > Boot Sequence | | |
| CD-ROM Drive | | (ブート順を記入) |
| - Diskette | | () CD-ROM Drive |
| Standard | | () Diskette |
| - Hard Drive | | () Hard Drive |
| Bus 02 Dev 0E)PCI RAID Adapter | | () Legacy LAN Card |
| Alternate Device | | |
| Legacy LAN Card | | |

B.2 Advancedメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|---|--------|---------|
| Setup Warning Setting items on this menu to incorrect values may cause your system to malfunction | | |
| > Peripheral Configuration | | |
| > PCI Configuration | | |
| > Advanced System Configuration | | |
| > Power On/Off | | |
| > IPMI | | |
| Reset configuration Data: | No | () Yes |
| Multiprocessor Specification: | 1.4 | () 1.1 |

B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

Peripheral Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|---------------------------------|---------------|---|
| Peripheral Configuration | | |
| Serial 1: | Auto | () Disabled () Enabled () OS Controlled |
| Serial Port1 Address: *1 | 3F8h,IRQ 4 | () 2F8h,IRQ 3 () 3E8h,IRQ 4 () 2E8h,IRQ 3 () iRMC |
| Serial Multiplexer: | System | () Disabled () Enabled () OS Controlled |
| Serial 2: | Auto | () Disabled () Enabled () OS Controlled |
| Serial 2 Address: *2 | 2F8h,IRQ 3 | () 3F8h,IRQ 4 () 3E8h,IRQ 4 () 2E8h,IRQ 3 |
| Parallel: | Auto | () Disabled () Enabled |
| Parallel Mode: | Bidirection | () Printer () EPP () ECP |
| Parallel Address: *3 | 378h,IRQ 7 | () 278h,IRQ 5 () 3BCh,IRQ 7 |
| USB Host Controller: | Enabled | () Disabled |
| USB 2.0 Host Controller: | Enabled | () Disabled |
| USB BIOS Supported Devices: | Auto | () None () Keyboard/Mouse () All |
| USB Boot Delay: | 0s | () 3s () 6s () 9s |
| USB BIOS Hot-Plug: | Enabled | () Disabled |
| > ATA Controller Config | | ATA Controller Configサブメニューへ |
| Diskette Controller: | Enabled | () Disabled |
| Mouse Controller: | Auto Detect | () Disabled () Enabled |
| Onboard Video: | Enabled | () Disabled *4 |
| SAS Controller: | Enabled | () Disabled |
| SAS Option ROM Scan: | Enabled | () Disabled |
| RAID: | Enabled | () Disabled |
| LAN Controller: | Channel A & B | () Disabled () Channel A |
| LAN Remote Boot Ch. A: | Disabled | () PXE () iSCSI *5 |
| LAN Remote Boot Ch. B: | Disabled | () PXE () iSCSI *5 |
| Service LAN: | Enabled | () Disabled |

*1: Serial 1がEnabledのとき表示されます。

*2: Serial 2がEnabledのとき表示されます。

*3: ParallelがEnabledのとき表示されます。

*4: グラフィックスカード(PG-VGA201L)使用時のみ、Disabledに変更可。

*5: iSCSIは未サポートです。

ATA Controller Configサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|------------------------------|-----------|--------------------------|
| ATA Controller Config | | |
| S-ATA Mode: | Native | () Compatible () AHCI |
| P-ATA Map to: *1 | Secondary | () Disabled () Primary |
| Primary IDE Channel: | Enabled | () Disabled |
| Secondary IDE Channel: *1 | Enabled | () Disabled |
| Tertiary IDE Channel: *2 | Enabled | () Disabled |
| Quaternary IDE Channel: *2 | Enabled | () Disabled |

*1: S-ATA ModeがCompatibleのとき表示されます。

*2: S-ATA ModeがCompatibleのとき以外に表示されます。

PCI Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|---|--------|--|
| PCI Configuration > PCI SLOTS Configuration > PCI IRQ Configuration | | PCI SLOTS Configurationサブメニューへ PCI IRQ Configurationサブメニューへ |

PCI SLOTS Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|---|----------|--------------|
| PCI SLOTS Configuration Slot 1 Configuration Option ROM SCAN: | Disabled | () Enabled |
| Slot 2 Configuration Option ROM SCAN: | Disabled | () Enabled |
| Slot 3 Configuration Option ROM SCAN: | Disabled | () Enabled |
| Slot 4 Configuration Option ROM SCAN: | Disabled | () Enabled |
| Slot 5 Configuration Option ROM SCAN: | Disabled | () Enabled |
| Slot 6 Configuration Option ROM SCAN: | Enabled | () Disabled |
| Slot 7 Configuration Option ROM SCAN: | Disabled | () Enabled |
| Slot 8 Configuration Option ROM SCAN: | Disabled | () Enabled |

B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

PCI IRQ Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|-----------------------|--------|--|
| PCI IRQ Configuration | | |
| PCI IRQ Line 1 : | Auto | () Disabled () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15 |
| PCI IRQ Line 2 : | Auto | () Disabled () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15 |
| PCI IRQ Line 3 : | Auto | () Disabled () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15 |
| PCI IRQ Line 4 : | Auto | () Disabled () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15 |
| PCI IRQ Line 5 : | Auto | () Disabled () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15 |
| PCI IRQ Line 6 : | Auto | () Disabled () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15 |
| PCI IRQ Line 7 : | Auto | () Disabled () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15 |
| PCI IRQ Line 8 : | Auto | () Disabled () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15 |

Advanced System Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Advanced System Configuration | | |
| BIOS Work Space Location: | Expansion ROM Area | () Top of Base Memory |
| Memory Redundancy: | Disabled | () Mirroring |
| CPU Frequency (GHz): | Automatic | 搭載プロセッサにより、選択可能な周波数が表示 |
| Core Multi-Processing | Enabled | () Disabled |
| Hyper-Threading: *1 | Disabled | () Enabled |
| CPU Mismatch Detection: | Enabled | () Disabled |
| CPU Timeout Counter: | Disabled | () Enabled |
| Limit CPUID functions: | Disabled | () Enabled |
| CPU Thermal Management *2 | Enhanced | () Standard |
| CPU Halt Mode: | Enhanced | () Standard |
| NX Memory Protection: | Disabled | () Enabled |
| CPU MC Status Clear: | Next Boot | () Enabled () Disabled |
| Enhanced SpeedStep: *3 | Disabled | () Enabled |
| Virtualization Technology: | Disabled | () Enabled |
| Hardware Prefetch: | Enabled | () Disabled |
| Adjacent Sector Prefetch: | Enabled | () Disabled |
| High Precision Event Timer: | Disabled | () Enabled |
| I/OAT: | Disabled | () Enabled |

*1: Xeon® プロセッサ 5050が搭載されている場合にのみ表示されます。

*2: Xeon® プロセッサ 5050が搭載されている場合は、表示されません。

*3: Xeon® プロセッサ 5110/5130/E5310が搭載されている場合は、表示されません。

Power On/Offサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|
| Power On/Off | | |
| Power Off Source | | |
| Software: | Enabled | () Disabled |
| Power Button: | Enabled | () Disabled |
| Power On Source: | BIOS Controlled | () ACPI Controlled |
| Remote: | Enabled | () Disabled |
| LAN: | Enabled | () Disabled |
| Wake Up Timer: | Disabled | () Enabled |
| Wake Up Time: *1 | [00:00:00] | |
| Wake Up Mode: *1 | Daily | () Monthly |
| Wake Up Day: *2 | 1 | () [1 ~ 31] |
| Power Failure Recovery: | Previous State | () Always Off () Always On |

*1 Wake Up Timer がEnabledのとき表示されます。

*2 Wake Up ModeがMonthlyのとき表示されます。

IPMIサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|-------------------------|-----------|------------------------|
| IPMI | | |
| SEL Load | xx% | 格納されているSELのパーセンテージを表示 |
| Clear System Event Log: | Disabled | () Enabled |
| Event Log Full Mode: | Overwrite | () Maintain |
| iRMC Time Sync: | Enabled | () Disabled |
| > System Event Log | | System Event Logの内容を表示 |
| > SDRR Browser | | 各センサの情報を表示 |
| > LAN Settings | | LAN Settingsサブメニューへ |

LAN Settingsサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| LAN Settings | | |
| DHCP: | Disabled | () Enabled |
| Local IP address | [000.000.000.001] | iRMCのIPアドレスを入力 [. . .] |
| Subnet mask | [000.000.000.000] | サブネットマスクを入力 [. . .] |
| Gateway address | [000.000.000.000] | ゲートウェイアドレスを入力 [. . .] |

B.3 Security メニューの設定項目

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|-----------------------|---------------|------------------------|
| Setup Password | Not installed | セットアップパスワードの設定の有無を表示 |
| System Password | Not installed | システムパスワードの設定の有無を表示 |
| Set Setup Password: | Press Enter | セットアップパスワードを入力 |
| Setup Password Lock: | Standard | ()Extended |
| Set System Password: | Press Enter | システムパスワードを入力 *1 |
| System Password Mode: | System | ()Keyboard *2 |
| System Load: | Standard | ()Diskette/CDROM Lock |
| Setup Prompt: | Enabled | ()Disabled |
| Virus Warning: | Disabled | ()Enabled ()Confirm |
| Diskette Write: | Enabled | ()Disabled |
| Flash Write: | Enabled | ()Disabled |

*1: Setup Passwordが設定されている場合、設定可能となります。

*2: System Passwordが設定されている場合、設定可能となります。

B.4 Server メニューの設定項目

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| O/S Boot Timeout: | Disabled | ()Enabled |
| Action: | Reset | ()Continue ()Power Cycle |
| Timeout Value: | 0 | () [0 ~ 100] |
| ASR&R Boot Delay: | 2 | () [1 ~ 30] |
| Power Cycle Delay: | 7 | () [0 ~ 15] |
| Boot Retry Counter: | 3 | () [0 ~ 7] |
| Hide Diagnostic IDE: | Disabled | ()Enabled |
| Diagnostic System: | Disabled | ()IDE Drive ()Disk Not Installed |
| | | ()Remote Image Disk ()LAN |
| | | ()RSB USB ()iRMC |
| Next Boot: *1 | Boot Option | ()Diagnostics System |
| Device Instance: *2 | 0 | () [0 ~ 15] |
| Temperature Monitoring: | Disabled | ()Enabled |
| Memory Scrubbing: | Disabled | ()Enabled |
| > CPU Status | | CPU Statusサブメニューへ |
| > Memory Status | | Memory Statusサブメニューへ |
| > Console Redirection | | Console Redirectionサブメニューへ |

*1: Diagnostics SystemがIDE Drive、Remote Image Disk、LAN、RSB USB、iRMCの場合のみ表示されます。

*2: Diagnostics SystemがLANの場合のみ表示されます。

CPU Statusサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|-------------------|---------|----------------------------|
| CPU Status | | |
| CPU 1 Status | Enabled | ()Failed*1 ()Disabled *2 |
| CPU 2 Status | Enabled | ()Failed*1 ()Disabled *2 |

*1: CPU IERR発生時に表示される設定値です。Enabledへの変更のみ可能です。

*2: CPUが切り離された時に表示される設定値です。

Memory Statusサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|----------------------|---------|----------------------------|
| Memory Status | | |
| Memory Module 1A | Enabled | ()Failed*1 ()Disabled *2 |
| Memory Module 2A | Enabled | ()Failed*1 ()Disabled *2 |
| Memory Module 1B | Enabled | ()Failed*1 ()Disabled *2 |
| Memory Module 2B | Enabled | ()Failed*1 ()Disabled *2 |
| Memory Module 1C | Enabled | ()Failed*1 ()Disabled *2 |
| Memory Module 2C | Enabled | ()Failed*1 ()Disabled *2 |
| Memory Module 1D | Enabled | ()Failed*1 ()Disabled *2 |
| Memory Module 2D | Enabled | ()Failed*1 ()Disabled *2 |

*1: メモリエラー発生時に表示される設定値です。Enabledへの変更のみ可能です。

*2: メモリが切り離された時に表示される設定値です。

Console Redirectionサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|----------------------------|----------|---|
| Console Redirection | | |
| Console Redirection | Disabled | ()Enabled |
| Port *1 | Serial1 | ()Serial2 |
| Baud Rate *1 | 9600 | ()1200 ()2400 ()4800 ()19.2K ()38.4K ()57.6K ()115.2K |
| Protocol *1 | VT100+ | ()VT100 ()VT100,8bit ()PC-ANSI,7bit ()PC-ANSI |
| Flow Control *1 | CTS/RTS | ()None ()XON/XOFF |
| Mode *1 | Enhanced | ()Standard |

*1: Console RedirectionがEnabledの場合のみ表示されます。

C リモートマネジメントコントローラのWeb インターフェース設定シート

リモートマネジメントコントローラにおける、Web インターフェースの設定値を記録しておきます。ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「() ご購入時設定を変更していない」に / を付けてください。

「ご購入時設定」欄の線で囲まれている項目については、設定値の変更が可能です。

C.1 iRMC の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|--|---------------------------|--|
| iRMC Information | | iRMCの情報を表示 |
| Firmware Information | | |
| Firmware Selector | Auto 設定変更禁止 | () Auto - EEPROM with highest FW version () Low EEPROM () High EEPROM () Select with oldest FW version () Select most recently programmed FW () Select least recently programmed FW |
| License Key | | License Keyの入力(入力値は表示されません) |
| Upload | Uploadなし | () Uploadなし () Uploadあり |
| Certificate Upload | | |
| Certificate Upload | | |
| Certificate Information and Restore | Uploadなし | () Uploadなし () Uploadあり |
| Certificate and private key upload from file | 設定なし | () Private Key File () Certificate File |
| Please paste your DSA certificate or DSA private key into the text area below! | 設定なし | ボックス内に入力 |

C.2 Power Management の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|----------------------|--------------|---|
| Power On/Off | | |
| Power Status Summary | | |
| Boot Options | BIOSの値が反映される | () Halt on errors () Continue |
| Power Options | | |
| Power Restore Policy | BIOSの値が反映される | () Always Power off () Always Power on () Restore to powered state prior to power loss |
| Power On/Off Time | | スケジュールOn/Off 時刻設定 |
| | 設定無し | On Time[] Off Time[] Sunday |
| | 設定無し | On Time[] Off Time[] Monday |
| | 設定無し | On Time[] Off Time[] Tuesday |
| | 設定無し | On Time[] Off Time[] Wednesday |
| | 設定無し | On Time[] Off Time[] Thursday |
| | 設定無し | On Time[] Off Time[] Friday |
| | 設定無し | On Time[] Off Time[] Saturday |
| | 設定無し | On Time[] Off Time[] Everyday |

C.3 Fans の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|----------------|----------|---|
| Fan Test | | Fan Testの動作時刻設定 |
| Fan Check Time | 23:00 | [] HH:MM |
| Analog Fans | | Fan異常時の動作設定 |
| 0 FAN1 CPU | continue | ()shutdown-and-power-off Deley[]sec |
| 1 FAN2 CPU | continue | ()shutdown-and-power-off Deley[]sec |
| 2 FAN3 CPU | continue | ()shutdown-and-power-off Deley[]sec |
| 3 FAN4 CPU | continue | ()shutdown-and-power-off Deley[]sec |
| 4 FAN5 CPU | continue | ()shutdown-and-power-off Deley[]sec |
| 5 FAN6 CPU | continue | ()shutdown-and-power-off Deley[]sec |
| 6 FAN1 SYS | continue | ()shutdown-and-power-off Deley[]sec |
| 7 FAN2 SYS | continue | ()shutdown-and-power-off Deley[]sec |
| 8 FAN PSU1 | continue | ()shutdown-and-power-off Deley[]sec |
| 9 FAN PSU2 | continue | ()shutdown-and-power-off Deley[]sec |

C.4 Temperature の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|--------------------------------|----------|------------------------------|
| Temperature Sensor Information | | 温度異常時の動作設定 |
| 0 Systemboard | continue | ()shutdown-and-power-off |
| 1 CPU 1 | continue | ()shutdown-and-power-off |
| 2 CPU 2 | continue | ()shutdown-and-power-off |
| 3 FBD-1A | continue | ()shutdown-and-power-off |
| 4 FBD-2A | continue | ()shutdown-and-power-off |
| 5 FBD-1B | continue | ()shutdown-and-power-off |
| 6 FBD-2B | continue | ()shutdown-and-power-off |
| 7 FBD-1C | continue | ()shutdown-and-power-off |
| 8 FBD-2C | continue | ()shutdown-and-power-off |
| 9 FBD-1D | continue | ()shutdown-and-power-off |
| 10 FBD-2D | continue | ()shutdown-and-power-off |
| 11 Ambient | continue | ()shutdown-and-power-off |

C.5 System Event Log の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|--------------------------------|----------|-------------------------|
| System Event Log Content | | System Event Log の表示 |
| Display Critical | 有効 | ()有効 ()無効 |
| Display Major | 有効 | ()有効 ()無効 |
| Display Minor | 無効 | ()有効 ()無効 |
| Display Info | 無効 | ()有効 ()無効 |
| System Event Log Configuration | | |
| Display Critical | 有効 | ()有効 ()無効 |
| Display Major | 有効 | ()有効 ()無効 |
| Display Minor | 無効 | ()有効 ()無効 |
| Display Info | 無効 | ()有効 ()無効 |
| SEL Type | Ring SEL | ()Ring SEL ()IPMI SEL |

C.6 Server Management Information の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|--------------------------------|---------------------|---|
| ASR&R Options | | |
| ASR & R Boot Delay | BIOSの値が反映される | []minutes |
| Action with retry counter zero | BIOSの値が反映される | ()Power Off ()Boot Diagnostic IDE Disk ()Boot PXE ()Boot iRMC Remote Image |
| Retry counter | BIOSの値が反映される | [] |
| BIOS boot source for next boot | BIOSの値が反映される | ()Boot Option ()Diagnostic System |
| BIOS recovery flash bit | Disabled | ()Disabled ()Enabled |
| Power Cycle Delay | BIOSの値が反映される | []seconds |
| Watchdog Settings | Bootのみ、BIOSの値が反映される | ウォッチドッグ設定 |
| Software Watchdog: | Disabled | ()Enabled |
| | Continue | ()Continue ()Reset ()Power Cycle |
| | | timeout delay: []minutes |
| Boot Watchdog: | Disabled | ()Enabled |
| | Reset | ()Continue ()Reset ()Power Cycle |
| | | timeout delay: []minutes |

C.7 Network Settings の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|------------------------------------|------------------|---|
| Ethernet | | |
| IP configuration | | |
| MAC Address | | iRMCのMACアドレスが表示される |
| LAN Speed | Auto Negotiation | ()Auto Negotiation ()100MBit/s Full Duplex ()100MBit/s Half Duplex ()10MBit/s Full Duplex ()10MBit/s Half Duplex |
| IP Address | BIOSの値が反映される | [. . .] |
| Subnet Mask | BIOSの値が反映される | [. . .] |
| Gateway | BIOSの値が反映される | [. . .] |
| DHCP | BIOSの値が反映される | ()有効 ()無効 |
| VLAN configuration | | |
| VLAN enable | Disabled | ()Enabled |
| VLAN Id | 0 | [1 - 4094] |
| VLAN Priority | 0 | [0 - 7] |
| Ports and Network Services | | |
| Web based access | | |
| Session timeout | 300 | [] |
| HTTP Port | 80 | [] |
| HTTPS Port | 443 | [] |
| Force HTTPS | 無効 | ()有効 ()無効 |
| Enable Auto Refresh | 有効 | ()有効 ()無効 |
| Refresh every xxx seconds | 120 | [] |
| Text based access | | |
| Telnet Port | 3172 | [] |
| Telnet Drop Time | 600 | [] |
| SSH Port | 22 | [] |
| Telnet enabled | 無効 | ()有効 ()無効 |
| VNC Ports | | |
| Standard Port | 5900 | [] |
| Secure Port(SSL) | 5910 | [] |
| Remote Storage Ports | | |
| Standard Port | 5901 | [] |
| DHCP Configuration | | |
| Register DHCP Address in DNS | 有効 | ()有効 ()無効 |
| Use iRMC Name instead of Hostname | 有効 | ()有効 ()無効 |
| Add Serial Number | 有効 | ()有効 ()無効 |
| Add Extension | 無効 | ()有効 ()無効 |
| iRMC Name | iRMC | [] |
| Extension | -iRMC | [] |
| DNS Settings | | |
| DNS enabled | 有効 | ()有効 ()無効 |
| Obtain DNS configuration from DHCP | 有効 | ()有効 ()無効 |
| DNS Domain | domain.com | [] |
| DNS Server1 | 0.0.0.0 | [. . .] |
| DNS Server2 | 0.0.0.0 | [. . .] |
| DNS Server3 | 0.0.0.0 | [. . .] |
| DNS Server4 | 0.0.0.0 | [. . .] |
| DNS Server5 | 0.0.0.0 | [. . .] |

C.8 SNMP Trap Alerting の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|-----------------------|---------|------------------------|
| SNMP Trap Destination | | |
| SNMP Community | public | [] |
| SNMP Server1 | 0.0.0.0 | [] |
| SNMP Server2 | 0.0.0.0 | [] |
| SNMP Server3 | 0.0.0.0 | [] |
| SNMP Server4 | 0.0.0.0 | [] |
| SNMP Server5 | 0.0.0.0 | [] |
| SNMP Server6 | 0.0.0.0 | [] |
| SNMP Server7 | 0.0.0.0 | [] |

C.9 Email Alerting の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Global Email Paging Configuration | | |
| Email Alerting Enable | Disabled | () Enabled |
| SMTP Retries | 3 | [] |
| SMTP Retry Delay | 240 | [] |
| SMTP Response Timeout | 45 | [] |
| Primary SMTP Server Configuration | | |
| SMTP Server | 0.0.0.0 | [] |
| SMTP Port | 25 | [] |
| Auth Type | None | () None () SMTP AUTH(RFC2554) |
| Auth UserName*1 | | [] |
| Auth Password*1 | | *表示 |
| Confirm Password*1 | | *表示 |
| Secondary SMTP Server Configuration | | |
| SMTP Server | 0.0.0.0 | [] |
| SMTP Port | 25 | [] |
| Auth Type | None | () None () SMTP AUTH(RFC2554) |
| Auth UserName*1 | | [] |
| Auth Password*1 | | *表示 |
| Confirm Password*1 | | *表示 |
| Mail Format dependend Configuration | | |
| From | MailFrom@domain.com | [] |
| Subject | FixedMailSubject | [] |
| Message | FixedMailMessage | [] |
| Admin. Name | ITS_UserInfo0 | [] |
| Admin. Phone | ITS_UserInfo1 | [] |
| REMCS Id | | 変更不可 |
| Server URL | http://www.server.com | [] |

*1: Auth Type がSMTP AUTH(RFC 2554)の場合にのみ表示されます。

C.10 User Management の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|-----------------------|---------|--------------------------|
| iRMC User Information | | |
| ID/Name | 2 admin | 2 [] |
| | | 3 [] |
| | | 4 [] |
| | | 5 [] |
| | | 6 [] |
| | | 7 [] |

[New User]で作成したUser Nameが表示されます。UserNameをクリックすると各UserName毎の設定項目画面が表示されます。

各ユーザ毎の設定項目画面は初期設定、または新規ユーザ作成時に設定した内容が表示されます。最大16ユーザまで設定可能です。

C リモートマネジメントコントローラのWeb インターフェース設定シート

User "admin(2)" Configuration

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|----------------------------|--------------------|---|
| Access Information | | |
| User Enabled | Enabled | ()Disabled ()Enabled |
| Name | admin | [] |
| Password | | * 表示されません |
| Confirm Password | | * パスワード変更時に確認のため再度入力 |
| User Description | User02 Description | [] |
| User Shell | Remote Manager | ()SMASH CLP ()Remote Manager ()IPMI Basic Mode ()IPMI Terminal Mode ()None |
| Privilege / Shell | | |
| IPMI LAN Privilege | OEM | ()User ()Operator ()Administrator ()OEM |
| IPMI Serial Privilege | OEM | ()User ()Operator ()Administrator ()OEM |
| Configure User Accounts | Enabled | ()Disabled ()Enabled |
| Configure iRMC settings | Enabled | ()Disabled ()Enabled |
| Video Redirection enabled | Enabled | ()Disabled ()Enabled |
| Remote Storage enabled | Enabled | ()Disabled ()Enabled |
| Email Configuration | | |
| Email Enabled | Disabled | ()Disabled ()Enabled |
| Mail Format | Standard | ()Standard ()Fixed Subject ()ITS Format ()Fujitsu REMCS-Format |
| Preferred Mail Server | Automatic | ()Automatic ()Primary ()Secondary |
| User Description | User02 Description | [] |
| Email Address | User02@domain.com | [] |
| Fan Sensors | WARNING | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| Temperature Sensors | WARNING | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| Critical Hardware Errors | ALL | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| System Hang | CRITICAL | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| POST Errors | ALL | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| Security | WARNING | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| System Status | NONE | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| Disk Drivers & Controllers | CRITICAL | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| Network Interface | WARNING | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| Remote Management | CRITICAL | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| System Power | WARNING | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| Memory | CRITICAL | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| Others | NONE | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |

ユーザID3～7のUserName設定画面です。

ユーザID3～7は、ご購入時設定が同じ内容の設定項目です。新規ユーザを複数作成した場合は、コピーしてお使いください。

User " ()" Configuration

() 新規ユーザを作成していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|----------------------------|-------------|---|
| Access Information | | |
| User Enabled | 新規ユーザ作成時の設定 | ()Disabled ()Enabled |
| Name | 新規ユーザ作成時の設定 | [] |
| Password | 新規ユーザ作成時の設定 | *表示されません |
| Confirm Password | | *パスワード変更時に確認のため再度入力 |
| User Description | | [] |
| User Shell | 新規ユーザ作成時の設定 | ()SMASH CLP ()Remote Manager ()IPMI Basic Mode ()IPMI Terminal Mode ()None |
| Privilege / Shell | | |
| IPMI LAN Privilege | 新規ユーザ作成時の設定 | ()User ()Operator ()Administrator ()OEM |
| IPMI Serial Privilege | 新規ユーザ作成時の設定 | ()User ()Operator ()Administrator ()OEM |
| Configure User Accounts | 新規ユーザ作成時の設定 | ()Disabled ()Enabled |
| Configure iRMC settings | 新規ユーザ作成時の設定 | ()Disabled ()Enabled |
| Video Redirection enabled | 新規ユーザ作成時の設定 | ()Disabled ()Enabled |
| Remote Storage enabled | 新規ユーザ作成時の設定 | ()Disabled ()Enabled |
| Email Configuration | | |
| Email Enabled | Disabled | ()Disabled ()Enabled |
| Mail Format | Standard | ()Standard ()Fixed Subject ()ITS Format ()Fujitsu REMCS-Format |
| Preferred Mail Server | Automatic | ()Automatic ()Primary ()Secondary |
| User Description | | [] |
| Email Address | | [] |
| Fan Sensors | WARNING | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| Temperature Sensors | WARNING | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| Critical Hardware Errors | ALL | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| System Hang | CRITICAL | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| POST Errors | ALL | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| Security | WARNING | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| System Status | NONE | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| Disk Drivers & Controllers | CRITICAL | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| Network Interface | WARNING | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| Remote Management | CRITICAL | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| System Power | WARNING | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| Memory | CRITICAL | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |
| Others | NONE | ()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL |

ユーザID3～16のUserName設定画面です。

ユーザID3～16は、ご購入時設定が同じ内容の設定項目です。新規ユーザを複数作成した場合は、コピーしてお使いください。

C.1 1 LDAP Configuration の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|--|------------------|------------------------|
| Directory Service Configuration | | |
| Global Directory Service Configuration | | |
| LDAP Enable | Disabled | ()Disabled ()Enabled |
| LDAP SSL Enable | Disabled | ()Disabled ()Enabled |
| Disable Local Login ¹ | Disabled | ()Disabled ()Enabled |
| Always use SSL Login ² | Disabled | ()Disabled ()Enabled |
| Directory Server Type | Active Directory | *表示 |
| LDAP Server 1 | 0.0.0.0 | [] |
| LDAP Server 2 | 0.0.0.0 | [] |
| Domain name | domain.com | [] |
| Base DN | | *表示 |
| Dept. name | department | [] |
| Directory Service Access Configuration | | |
| LDAP Auth UserName | LDAPUserName | [] |
| LDAP Auth Password | ***** | *表示 |
| Confirm Password | | *パスワード変更時に確認のため再度入力 |

*1: **【注意】**LDAPを有効としディレクトリサーバが使用できない状態で、本設定を有効に設定するとWebインターフェースにログインできなくなります。

C.1 2 BIOS Text Console の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|----------------------------------|--------------|--|
| BIOS Console Redirection Options | BIOSの値が反映される | |
| Console Redirection Enabled | | ()Disabled ()Enabled |
| Console Redirection Mode | | ()Standard ()Enhanced |
| Console Redirection Port | | ()COM 1 ()COM 2 |
| Serial Port Baudrate | | ()1200 ()2400 ()4800 ()9600 ()19200 ()38400 ()57600 ()115200 |
| Serial Port Flow Control | | ()None ()XON/XOFF ()CTS/RTS |
| Terminal Emulation | | ()VT100 7Bit ()VT100 8Bit ()PC-ANSI 7Bit ()PC-ANSI 8Bit ()VT100+ ()VT-UTF8 |
| Serial 1 Multiplexer | | ()System ()iRMC |

C.1 3 Advanced Video Redirection の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|--|-----------|-------------------------------------|
| Local Monitor | | |
| Enable Local Monitor Off | 無効 | ()有効 ()無効 |
| Automatic Local Monitor Off when AVR is active | | 未サポート項目 |
| Local Monitor 切り替えボタン | Always On | ()Always On ()Turn Off ()Turn On |

Local Monitor 切り替えボタンはEnable Local Monitor Offが無効の場合、Always Onから変更できません。有効に設定した場合にTurn Off又はTurn Onに切り替え可能となります。

D システム資源管理表

各種拡張カードで選択できるI/Oポートアドレスは、以下の表のとおりです。

I/Oポートアドレス

| 品名 | I/Oポートアドレス(h) | 設定方法 |
|----------|---|------------|
| | 100 140 180 1C0 200 240 280 2C0 300 340 380 3C0 400 | |
| シリアルポート1 | | BIOSセットアップ |
| シリアルポート2 | | BIOSセットアップ |
| パラレルポート1 | | BIOSセットアップ |

- * は、それぞれの拡張カードで選択できるI/Oポートアドレス空間を示します。
 はそのマークが重なる目盛のアドレスから16バイトまたは16バイト内の一部の空間を使用します。
(はデフォルトで選択されている空間)
 はそのマークが重なる目盛のアドレスから32バイトまたは32バイト内の一部の空間を使用します。
(はデフォルトで選択されている空間)

E RAID設計シート

RAID構成(アレイ構成)における、ディスクグループ(またはフィジカルパック)とロジカルドライブの定義内容を記録しておきます。

E.1 MegaRAID SAS 300-8E ROMB の場合

ディスクグループの定義

| HDD搭載 スロット / ベイ | HDD型名 | HDD容量 | ディスクグループ/ スペアディスク * |
|--------------------|-----------|--------|--|
| (例) 0 | PG-HDB75A | 73.4GB | (<input checked="" type="checkbox"/>)ディスクグループ [0] (<input type="checkbox"/>)スペアディスク |
| (例) 1 | PG-HDB75A | 73.4GB | (<input checked="" type="checkbox"/>)ディスクグループ [0] (<input type="checkbox"/>)スペアディスク |
| 0 | | | (<input type="checkbox"/>)ディスクグループ [] (<input type="checkbox"/>)スペアディスク |
| 1 | | | (<input type="checkbox"/>)ディスクグループ [] (<input type="checkbox"/>)スペアディスク |
| 2 | | | (<input type="checkbox"/>)ディスクグループ [] (<input type="checkbox"/>)スペアディスク |
| 3 | | | (<input type="checkbox"/>)ディスクグループ [] (<input type="checkbox"/>)スペアディスク |
| 4 | | | (<input type="checkbox"/>)ディスクグループ [] (<input type="checkbox"/>)スペアディスク |
| 5 | | | (<input type="checkbox"/>)ディスクグループ [] (<input type="checkbox"/>)スペアディスク |

*: ハードディスクをディスクグループに含める場合は、ディスクグループにチェックを記入し、およびディスクグループ番号を[]内に記入してください。なお、ディスクグループ番号は、定義した順に0、1、2...というように割り当てられます。ハードディスクをスペアディスクとして設定する場合は、スペアディスクにチェックを記入してください。

ロジカルドライブの定義

| ロジカルドライブ番号 (LD No.)*1 | 作成先のディスクグループ 番号(DG No.)*2 | RAIDレベル | ロジカルドライブ 容量 | ライトポリシー |
|--------------------------|------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|
| (例) LD : 0 | DG : 0 | ()RAID 0 (✓)RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10 | 34464 MB | (✓)ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU |
| (例) LD : 1 | DG : 0 | ()RAID 0 (✓)RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10 | 34464 MB | (✓)ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU |
| LD : | DG : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU |
| LD : | DG : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU |
| LD : | DG : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU |
| LD : | DG : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU |
| LD : | DG : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU |
| LD : | DG : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU |
| LD : | DG : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU |
| LD : | DG : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU |

*1: 定義するロジカルドライブ番号を記入してください。ロジカルドライブ番号は、定義した順に0、1、2...と
 いうように割り当てられます。

*2: 前項「ディスクグループの定義」で定義したディスクグループ番号を記入してください。

*3: 本書では RAID 0+1 を RAID 10 と表記しています。

E.2 PG-142E3 (MegaRAID SCSI 320-2) の場合

フィジカルバックの定義

搭載PCIスロット: ()

| HDD搭載 スロット / ベイ | HDD接続先 SCSI チャンネル (CH) *1 | HDD接続先 SCSI ID *2 | HDD型名 | HDD容量 | フィジカルバック (アレイ) / スペアディスク *3 |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|--------|--------------------------------|
| (例) 0 | CH : 0 | ID : 0 | PG-HDB75A | 73.4GB | (✓)フィジカルバック [0] ()スペアディスク |
| (例) 8 | CH : 0 | ID : 1 | PG-HDB75A | 73.4GB | (✓)フィジカルバック [0] ()スペアディスク |
| 0 | CH : | ID : | | | ()フィジカルバック [] ()スペアディスク |
| 1 | CH : | ID : | | | ()フィジカルバック [] ()スペアディスク |
| 2 | CH : | ID : | | | ()フィジカルバック [] ()スペアディスク |
| 3 | CH : | ID : | | | ()フィジカルバック [] ()スペアディスク |
| 4 | CH : | ID : | | | ()フィジカルバック [] ()スペアディスク |
| 5 | CH : | ID : | | | ()フィジカルバック [] ()スペアディスク |
| 6 | CH : | ID : | | | ()フィジカルバック [] ()スペアディスク |
| 7 | CH : | ID : | | | ()フィジカルバック [] ()スペアディスク |
| 8 | CH : | ID : | | | ()フィジカルバック [] ()スペアディスク |
| 9 | CH : | ID : | | | ()フィジカルバック [] ()スペアディスク |
| 10 | CH : | ID : | | | ()フィジカルバック [] ()スペアディスク |
| 11 | CH : | ID : | | | ()フィジカルバック [] ()スペアディスク |
| 12 | CH : | ID : | | | ()フィジカルバック [] ()スペアディスク |
| 13 | CH : | ID : | | | ()フィジカルバック [] ()スペアディスク |

複数の本アレイコントローラが搭載されている場合は、アレイコントローラ1枚ごとに本シートをコピーしてご使用ください。

*1: ハードディスク接続先のSCSIチャンネル番号を記入してください。

*2: ハードディスク接続先のSCSI ID番号を記入してください。

*3: ハードディスクをフィジカルバックに含める場合は、フィジカルバックにチェックの記入、およびフィジカルバック番号を[]内に記入してください。なお、フィジカルバック番号は、定義した順に0、1、2...というように割り当てられます。

ロジカルドライブの定義

搭載PCIスロット:()

| ロジカルドライブ番号 (LD No.)*1 | 作成先のフィジカルバック 番号(DG No.)*2 | RAIDレベル | ロジカルドライブ 容量 | ライトポリシー |
|--------------------------|------------------------------|---|----------------|------------------------|
| (例) LD : 0 | Array : 0 | ()RAID 0 (✓)RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10 | 34464 MB | (✓)ライトスルー ()ライトバック |
| (例) LD : 1 | Array : 0 | ()RAID 0 (✓)RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10 | 34464 MB | (✓)ライトスルー ()ライトバック |
| LD : | Array : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック |
| LD : | Array : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック |
| LD : | Array : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック |
| LD : | Array : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック |
| LD : | Array : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック |
| LD : | Array : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック |
| LD : | Array : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック |
| LD : | Array : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック |

複数の本アレイコントローラが搭載されている場合は、アレイコントローラ1枚ごとに本シートをコピーしてご使用ください。

*1: 定義するロジカルドライブ番号を記入してください。ロジカルドライブ番号は、定義した順に0、1、2...と
いうように割り当てられます。

*2: 前項「フィジカルバックの定義」で定義したフィジカルバック番号を記入してください。RAID10で複数の
フィジカルバックを使用する場合には、「0 ~ 2」というようにフィジカルバック番号の範囲を記入して
ください。

F デザインシート

ServerStartを使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの設定値をあらかじめ記入しておく、セットアップ作業がスムーズに行えます。

F.1 RAID/ディスクウィザード

| 設定項目 | | 選択項目 |
|------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | <input type="checkbox"/> ディスクの表示 <input type="checkbox"/> RAIDコントローラの表示 (RAIDの構成を指定することができます) |
| コントローラ | | <input type="checkbox"/> RAID <input type="checkbox"/> SCSI <input type="checkbox"/> Fibrechannel <input type="checkbox"/> IDE |
| RAIDを選択した時 | | |
| 構成モード | | <input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動 |
| 既存のアレ | | <input type="checkbox"/> 既存のRAIDアレを削除する |
| RAIDコントローラ | | |
| コントローラ番号 | | |
| 構成モード: 手動のとき | | RAIDレベル |
| | | ディスク数 |
| ディスク 追加するディスク数分コピーして使ってください。 | | |
| | パーティション 追加するパーティションの数分コピーして使ってください。 | |
| | ボリュームラベル | |
| | ファイルシステム | <input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT |
| | パーティションサイズ | <input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> サイズ MB |
| | クイックフォーマット | <input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない |
| | パーティションの利用形態 | <input type="checkbox"/> Boot <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> Data |

F.2 OSウィザード (Windows2003 インストールウィザード)

| 設定項目 | 選択項目 |
|----------------------------|--|
| Windows 2003のインストール | |
| Administrator用のパスワード | |
| コンピュータ識別情報 | |
| OS種別 | Windows Server 2003/R2の場合 <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard Edition SP1適用済み <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise Edition SP1適用済み <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Standard Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows Server 2003 x64/R2の場合 <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard x64 Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition |
| ライセンスモード | <input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数 |
| 同時接続数 | (同時使用ユーザ数選択時のみ) |
| 参加先 | <input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン |
| ワークグループまたはドメイン名 | (デフォルト—MYUSERGROUP) |
| コンピュータを作成するユーザアカウント | |
| ユーザアカウント | |
| パスワード | |
| オペレーティングシステムのインストール方法 | <input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする |
| リモートサーバからインストールする場合 | |
| リモートソースパス | |
| リモートサーバ上のユーザ名 | |
| リモートサーバ上のパスワード | |
| R2コンポーネントをインストールする場合 | <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2コンポーネントをインストールする |
| R2コンポーネントのインストール方法 | <input type="checkbox"/> ローカルCDからR2コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからR2コンポーネントをインストールする |
| リモートサーバからインストールする場合 | |
| リモートソースパス | |
| リモートサーバ上のユーザ名 | |
| リモートサーバ上のパスワード | |
| タイムゾーンとインストール先ドライブ | |
| タイムゾーンの選択 | (デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京) |
| インストール先ドライブ | <input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名 |
| ドライブ名選択時 | <input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z: |
| インストール先ディレクトリ | <input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する |
| インストール先 | (デフォルト—¥winnt) |

(続く)

F デザインシート

| 設定項目 | | 選択項目 |
|--------------------------------|--|--|
| ユーザ情報 | | |
| 名前 | | |
| 組織名 | | |
| コンピュータ名 | | |
| プロダクトキー | () — — — — (OSインストールタイプに添付されているCDを使用する場合は不要) | |
| 画面の設定 | | |
| 画面の領域 | () 640 * 480 () 800 * 600 () 1024 * 768 () 1156 * 864 () 1280 * 1024 () 1600 * 1200 | |
| リフレッシュレート | () 60 () 70 () 72 () 75 () 80 () 85 () 100 | |
| 画面の色 | () 16色 () 256色 () High Color(16ビット) () True Color(24ビット) () True Color(32ビット) | |
| ネットワークプロトコル | | |
| インストール方法 | () 自動インストール () ドライバのみインストール | |
| ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時) | | |
| アダプタ1 | 接続名 | |
| | このアダプタにバインドするプロトコル | () TCP/IP () NWIPX () NetBEUI () Apple Talk () DLC () NetMon () PPTP |
| | DHCPを使用する(TCP/IP選択時) | () 使用する |
| | DHCPを使用しない | |
| | IPアドレス | |
| | サブネットマスク | |
| | デフォルトゲートウェイ | |
| | IPアドレス(追加) | (追加する時のみ) |
| | サブネットマスク(追加) | (追加する時のみ) |
| | デフォルトゲートウェイ(追加) | (追加する時のみ) |
| | DNSドメイン名 | (指定する時のみ) |
| | DNSサーバアドレス | (指定する時のみ) |
| | WINSを使用する | () 使用する |
| | WINSサーバアドレス | DHCP(使用する選択時のみ) |
| | NetBIOSオプション | () NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する () NetBIOS over TCP/IPを使用する () NetBIOS over TCP/IPを使用しない |
| | NWIPX選択時のみ | |
| | 内部ネットワーク番号 | 0x |
| | ネットワーク番号 | 0x |
| | フレームの種類 | |
| | アダプタ2 | 接続名 |
| このアダプタにバインドするプロトコル | | () TCP/IP () NWIPX () NetBEUI () Apple Talk () DLC () NetMon () PPTP |
| DHCPを使用する(TCP/IP選択時) | | () 使用する |
| DHCPを使用しない | | |
| IPアドレス | | |
| サブネットマスク | | |
| デフォルトゲートウェイ | | |
| IPアドレス(追加) | | (追加する時のみ) |
| サブネットマスク(追加) | | (追加する時のみ) |
| デフォルトゲートウェイ(追加) | | (追加する時のみ) |
| DNSドメイン名 | | (指定する時のみ) |
| DNSサーバアドレス | | (指定する時のみ) |
| WINSを使用する | | () 使用する |
| WINSサーバアドレス | | DHCP(使用する選択時のみ) |
| NetBIOSオプション | | () NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する () NetBIOS over TCP/IPを使用する () NetBIOS over TCP/IPを使用しない |
| NWIPX選択時のみ | | |
| 内部ネットワーク番号 | | 0x |
| ネットワーク番号 | | 0x |
| フレームの種類 | | |

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

| 設定項目 | 選択項目 |
|-----------------------------|--|
| ソフトウェアコンポーネント | |
| インストール方法の選択 | <input type="checkbox"/> 標準コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する |
| R2 | R2コンポーネント |
| R2コンポーネントをインストールする時のみ | |
| Active Directoryサービス | <input type="checkbox"/> Active Directory Application Mode(ADAM) <input type="checkbox"/> 要求に対応するアプリケーション <input type="checkbox"/> WindowsNTトークンベースアプリケーション <input type="checkbox"/> フェデレーションサービス デジタル証明書 () ポリシーファイルのパス () <input type="checkbox"/> フェデレーションサービスプロキシ SSLデジタル証明書 () DNSホスト名 () |
| 分散ファイル システム | <input type="checkbox"/> DFSの管理 <input type="checkbox"/> DFSレプリケーションサービス |
| ファイルサーバの管理 | <input type="checkbox"/> ファイルサーバー管理 |
| NFS用Microsoftサービス | <input type="checkbox"/> ユーザー名マッピング <input type="checkbox"/> NFS 用 Microsoft サービスの管理 <input type="checkbox"/> NFSクライアント <input type="checkbox"/> NFSサーバー <input type="checkbox"/> RPCポートマップ <input type="checkbox"/> RPC外部データ表記(XDR) <input type="checkbox"/> NFS認証用サーバー |
| UNIX用ID管理 | <input type="checkbox"/> 管理コンポーネント <input type="checkbox"/> パスワード同期 <input type="checkbox"/> NISサーバー |
| Windows SharePoint Services | <input type="checkbox"/> Windows SharePoint Services を有効にする <input type="checkbox"/> リモートSQL <input type="checkbox"/> フルアンインストール <input type="checkbox"/> プロビジョン WIMSDEのインストールディレクトリ () ログファイルのフルパス () |
| 追加コンポーネント | <input type="checkbox"/> 共通ログファイルシステム <input type="checkbox"/> Microsoft .NET Framework 2.0 <input type="checkbox"/> Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack <input type="checkbox"/> 印刷の管理コンポーネント <input type="checkbox"/> SAN用記憶域マネージャ <input type="checkbox"/> ファイルサーバーリソースマネージャ <input type="checkbox"/> UNIXベースアプリケーション用サブシステム |
| アンインストールコンポーネント | <input type="checkbox"/> ユーザインタフェースライブラリのアンインストール <input type="checkbox"/> DFS拡張モジュールのアンインストール <input type="checkbox"/> DFSヘルパーのアンインストール <input type="checkbox"/> ファイルサーバ管理コンソールのファイルセットのアンインストール |

(続く)

F デザインシート

| 設定項目 | 選択項目 |
|--------------------------------------|---|
| ソフトウェアコンポーネント(続き) | |
| インストールするコンポーネントを選択する時のみ | |
| アプリケーションとユーティリティ | |
| アクセサリ | <input type="checkbox"/> クリップボードビューア <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> マウスポインタ <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> 文字コード表 |
| ユーザ補助の設定ウィザード | <input type="checkbox"/> インストールする |
| 通信 | <input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> ハイパーターミナル |
| アプリケーションサーバー | |
| ASP.NET | <input type="checkbox"/> インストールする |
| アプリケーションサーバコンソール | <input type="checkbox"/> インストールする |
| インターネットインフォメーションサービス(IIS) | <input type="checkbox"/> FrontPage 2002 Server Extensions <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サービス <input type="checkbox"/> NNTP Service - NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service - SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - Active Server Pages <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WebDAV 発行 <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WWW |
| ネットワークCOM+アクセスの有効化 | <input type="checkbox"/> インストールする |
| ネットワークDTCアクセスの有効化 | <input type="checkbox"/> インストールする |
| インデックスサービス | <input type="checkbox"/> インストールする |
| ターミナルサーバ | <input type="checkbox"/> インストールする |
| ターミナルサーバライセンス | <input type="checkbox"/> インストールする |
| リモートインストールサービス | <input type="checkbox"/> インストールする |
| 証明書サービス | <input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> 証明書サービスCA <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート |
| 電子メールサービス | <input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> POP3 サービス <input type="checkbox"/> POP3サービスWEB管理 |
| FTPサービスのプロパティ(FTPサービス選択時のみ) | |
| FTPサイトのディレクトリ | (デフォルト) \\Inetpub\Ftproot |
| WWWサービスのプロパティ(WWWサービス選択時のみ) | |
| WWWサーバのディレクトリ | (デフォルト) \\Inetsrv\WWWroot |
| ターミナルサーバのプロパティ(ターミナルサーバ選択時のみ) | |
| ターミナルサービス | <input type="checkbox"/> 無人セットアップ中のリモートデスクトップを許可する |
| ターミナルサービスユーザに以下のアクセス許可を与える | <input type="checkbox"/> Windows 2000のUsersと互換性のあるアクセス許可 <input type="checkbox"/> Terminal Server 4.0のUsersと互換性のあるアクセス許可 |
| ライセンスモード | <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数 <input type="checkbox"/> 接続セッション数 |
| ターミナルサービスの現在のモード | <input type="checkbox"/> アプリケーションサーバモード <input type="checkbox"/> リモート管理モード |

(続く)

| 設定項目 | 選択項目 |
|--|---|
| サービス | |
| その他のネットワークファイルと印刷サービス | <input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス |
| ネットワークサービス | <input type="checkbox"/> Windowsインターネットネームサービス(WINS) <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム(DNS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル(DHCP) |
| 管理とモニタツール | <input type="checkbox"/> ネットワーク モニタ ツール <input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP-ServerViewのインストールに必須) |
| SNMPの詳細(SNMP選択時のみ) | |
| トラップ | |
| コミュニティ名 | |
| トラップ送信先 | |
| セキュリティ | |
| 認証トラップを送信する | <input type="checkbox"/> 送信する |
| 受け付けるコミュニティ名 | |
| すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける | <input type="checkbox"/> 受け付ける |
| ホスト名 | (指定する場合のみ) |
| エージェント | |
| 連絡先 | |
| 場所 | |
| サービス | <input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット |
| Active Directoryの詳細設定(DNS選択時のみ) | |
| Active Directoryをインストールする | <input type="checkbox"/> インストールする |
| Active Directoryの種別 | <input type="checkbox"/> 新しいフォレストにドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラにする <input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する |
| データベースのフォルダ | |
| ログのフォルダ | |
| SYSVOLフォルダの場所 | |
| Windows 2000以前のサーバOSと互換性 | <input type="checkbox"/> 許可する |
| 新しいフォレストにドメインを作成する(選択時のみ) | |
| 新しいドメインの完全なDNS名 | |
| ドメインNetBIOS名 | |
| 既存ドメインの追加ドメインコントローラにする(選択時のみ) | |
| ユーザ名 | |
| パスワード | |
| ドメイン | |
| 既存ドメインの完全なDNS名 | |
| 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する(選択時のみ) | |
| ユーザ名 | |
| パスワード | |
| ドメイン | |
| 親ドメインの完全なDNS名 | |
| 新しい子ドメイン名 | |
| ドメインNetBIOS名 | |
| 既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する(選択時のみ) | |
| ユーザ名 | |
| パスワード | |
| ドメイン名 | |
| 新しいドメインの完全なDNS名 | |
| ドメインNetBIOS名 | |

F.3 OSウィザード (Windows2000 インストールウィザード)

| 設定項目 | 選択項目 |
|--------------------------------|---|
| Windows 2000のインストール | |
| Administrator用のパスワード | |
| コンピュータ識別情報 | |
| OS種別 | () Windows 2000 Server () Windows 2000 Server SP4適用済み () Windows 2000 Advanced Server () Windows 2000 Advanced Server SP4適用済み |
| ライセンスモード | () 接続デバイス数または接続ユーザ数 () 同時使用ユーザ数 |
| 同時接続数 | (同時使用ユーザ数選択時のみ) |
| 参加先 | () ワークグループ () ドメイン |
| ワークグループまたはドメイン名 | (デフォルト—MYUSERGROUP) |
| コンピュータを作成するユーザアカウント(ドメイン選択時のみ) | |
| ユーザアカウント | |
| パスワード | |
| インストール方法 | () ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする () リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする |
| リモートサーバからインストールする場合 | |
| リモートソースパス | |
| リモートサーバ上のユーザ名 | |
| リモートサーバ上のパスワード | |
| タイムゾーンとインストール先ドライブ | |
| タイムゾーンの選択 | (デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京) |
| インストール先ドライブ | () 既定値を使用 () ドライブ名 |
| ドライブ名選択時 | () C: () D: () E: () F: () G: () H: () I: () J: () K: () L: () M: () N: () O: () P: () Q: () R: () S: () T: () U: () V: () W: () X: () Y: () Z: |
| インストール先ディレクトリ | () 既定値を使用する () インストール中に指定する () あらかじめ指定する |
| インストール先 | (デフォルト—¥winnt) |
| ユーザ情報 | |
| 名前 | |
| 組織名 | |
| コンピュータ名 | |
| プロダクトキー | () — — — — |
| 画面の設定 | |
| 画面の領域 | () 640 * 480 () 800 * 600 () 1024 * 768 () 1156 * 864 () 1280 * 1024 () 1600 * 1200 |
| リフレッシュレート | () 60 () 70 () 72 () 75 () 80 () 85 () 100 |
| 画面の色 | () 16色 () 256色 () High Color(16ビット) () True Color(24ビット) () True Color(32ビット) |

(続く)

| 設定項目 | | 選択項目 |
|--------------------------------|--|---|
| ネットワークプロトコル | | |
| インストール方法 | <input type="checkbox"/> 自動インストール <input type="checkbox"/> ドライバのみインストール | |
| ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時) | | |
| アダプタ1 | 接続名 | |
| | このアダプタにバインドするプロトコル | <input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP |
| | DHCPを使用する(TCP/IP選択時) | <input type="checkbox"/> 使用する |
| | DHCPを使用しない | |
| | IPアドレス | |
| | サブネットマスク | |
| | デフォルトゲートウェイ | |
| | IPアドレス(追加) | (追加する時のみ) |
| | サブネットマスク(追加) | (追加する時のみ) |
| | デフォルトゲートウェイ(追加) | (追加する時のみ) |
| | DNSドメイン名 | (指定する時のみ) |
| | DNSサーバアドレス | (指定する時のみ) |
| | WINSを使用する | <input type="checkbox"/> 使用する |
| | WINSサーバアドレス | (WINSを使用する選択時のみ) |
| | NetBIOSオプション | <input type="checkbox"/> DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする |
| | NWIPX選択時のみ | |
| | 内部ネットワーク番号 | 0x |
| | ネットワーク番号 | 0x |
| | フレームの種類 | <input type="checkbox"/> Ethernet <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出 |
| | アダプタ2 | 接続名 |
| このアダプタにバインドするプロトコル | | <input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP |
| DHCPを使用する(TCP/IP選択時) | | <input type="checkbox"/> 使用する |
| DHCPを使用しない | | |
| IPアドレス | | |
| サブネットマスク | | |
| デフォルトゲートウェイ | | |
| IPアドレス(追加) | | (追加する時のみ) |
| サブネットマスク(追加) | | (追加する時のみ) |
| デフォルトゲートウェイ(追加) | | (追加する時のみ) |
| DNSドメイン名 | | (指定する時のみ) |
| DNSサーバアドレス | | (指定する時のみ) |
| WINSを使用する | | <input type="checkbox"/> 使用する |
| WINSサーバアドレス | | (WINSを使用する選択時のみ) |
| NetBIOSオプション | | <input type="checkbox"/> DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする |
| NWIPX選択時のみ | | |
| 内部ネットワーク番号 | | 0x |
| ネットワーク番号 | | 0x |
| フレームの種類 | | <input type="checkbox"/> Ethernet <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出 |

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

F デザインシート

| 設定項目 | 選択項目 |
|-------------------------|--|
| ソフトウェアコンポーネント | |
| インストール方法の選択 | <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する |
| インストールするコンポーネントを選択する時のみ | |
| サービス | <input type="checkbox"/> (IISの) 共通コンポーネント <input type="checkbox"/> (IISの) オンラインヘルプ <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サーバ <input type="checkbox"/> インターネット サービス マネージャ (HTML) <input type="checkbox"/> インターネット インフォメーション サービス スナップ イン <input type="checkbox"/> NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サーバー <input type="checkbox"/> リモート インストール サービス <input type="checkbox"/> リモート記憶域 <input type="checkbox"/> ターミナル サービス <input type="checkbox"/> ターミナル サービス ライセンス <input type="checkbox"/> ターミナル サービス クライアントクリエータファイル <input type="checkbox"/> インデックス サービス <input type="checkbox"/> COM インターネット サービス プロキシ <input type="checkbox"/> FrontPage 2000 Server Extensions <input type="checkbox"/> 証明書サービス <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート <input type="checkbox"/> 証明書サービスCA |
| FTPサイトのディレクトリ | (デフォルト - \Inetpub\Ftproot) |
| WWWサーバのディレクトリ | (デフォルト - \Inetsrv\WWWroot) |
| 通信 | <input type="checkbox"/> ハイパーターミナル <input type="checkbox"/> ダイアラ <input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> メッセージキューサービス <input type="checkbox"/> そのほかのネットワークファイルと印刷サービス |
| マルチメディア | <input type="checkbox"/> CDプレーヤー <input type="checkbox"/> メディアプレーヤー <input type="checkbox"/> ユーティリティサウンド設定 <input type="checkbox"/> サウンドレコーダー <input type="checkbox"/> ボリュームコントロール <input type="checkbox"/> サンプルサウンド |
| アクセサリ | <input type="checkbox"/> ユーザ補助の設定ウィザード <input type="checkbox"/> 文字コード表 <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> スクリプトデバッガ <input type="checkbox"/> オブジェクトパッケージ <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> マウスポインタ |
| ゲーム | <input type="checkbox"/> フリーセル <input type="checkbox"/> マインスイーパー <input type="checkbox"/> ビンボール <input type="checkbox"/> ソリティア |
| サービス | |
| サービス | <input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム (DNS) <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル (DHCP) <input type="checkbox"/> Windows インターネットネームサービス (WINS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス <input type="checkbox"/> ネットワーク モニタ ツール <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> Site Server ILS サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> 接続マネージャコンポーネント <input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス |

(続く)

| 設定項目 | 選択項目 |
|---|---|
| SNMPの詳細 (SNMP選択時のみ) | |
| トラップ | |
| コミュニティ名 | |
| トラップ送信先 | |
| セキュリティ | |
| 認証トラップを送信する | <input type="checkbox"/> 送信する |
| 受け付けるコミュニティ名 | |
| すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける | <input type="checkbox"/> 受け付ける |
| ホスト名 | (指定する場合のみ) |
| エージェント | |
| 連絡先 | |
| 場所 | |
| サービス | <input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット |
| Active Directoryの詳細設定 (DNS選択時のみ) | |
| Active Directoryをインストールする | <input type="checkbox"/> インストールする |
| Active Directoryの種別 | <input type="checkbox"/> ドメインツリーの新しいフォレストを作成する <input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラを追加する <input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する <input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する |
| データベースの場所 | |
| ログの場所 | |
| SYSVOLフォルダの場所 | |
| Windows 2000以前のサーバと互換性があるアクセス許可 | <input type="checkbox"/> 許可する |
| ドメインツリーの新しいフォレストを作成する (選択時のみ) | |
| 新しいツリーの完全なDNS名 | |
| ドメインNetBIOS名 | |
| 既存ドメインツリーの追加ドメインコントローラを追加する (選択時のみ) | |
| ユーザ名 | |
| パスワード | |
| ドメイン | |
| ドメインの完全なDNS名 | |
| 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する (選択時のみ) | |
| ユーザ名 | |
| パスワード | |
| ドメイン | |
| 親ドメイン名 | |
| 子ドメイン名 | |
| ドメインNetBIOS名 | |
| 既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する (選択時のみ) | |
| ユーザ名 | |
| パスワード | |
| ドメイン名 | |
| 新しいツリーの完全なDNS名 | |
| ドメインNetBIOS名 | |

F.4 アプリケーションウィザード

| 設定項目 | 選択項目 |
|----------------------|---|
| アプリケーション | <input type="checkbox"/> Windows 2000 サービスパック <input type="checkbox"/> RAS支援サービス <input type="checkbox"/> Fujitsu Server View / HRM / REMCS <input type="checkbox"/> UpdateAdvisor / FM Advisor <input type="checkbox"/> DSNAP <input type="checkbox"/> PROBEPRO <input type="checkbox"/> ソフトウェアサポートガイド <input type="checkbox"/> Tape Maintenance Advisor <input type="checkbox"/> 富士通ドライバ自動適用ツール <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 サービスパック <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 /R2 推奨ホットフィックス <input type="checkbox"/> Windows 2000 推奨ホットフィックス <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 x64/R2 X64推奨ホットフィックス <input type="checkbox"/> RAID管理ツール |
| 追加ソフトウェアのインストールコマンド | (追加ソフトウェア選択時のみ) |
| インストール方法 | <input type="checkbox"/> ローカルアプリケーションをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからアプリケーションをインストールする |
| リモートサーバからインストールを行う場合 | <input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない |
| リモートリソースパス | |
| リモートサーバ上のユーザ名 | |
| リモートサーバ上のパスワード | |

G 障害連絡シート

[illegible]

PRIMERGY RX300 S3

環境設定シート
CA92276-8025-02

発 行 日 2007 年 11 月
発 行 責 任 富士通株式会社

本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
無断転載を禁じます。