CA92276-8674-01

PRIMERGY RX300 S5 ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に追加および訂正事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2009 年 10 月
富士通株式会社

1.「PRIMERGY RX300 S5 ユーザーズガイド:B7FH-6031-02」への更新事項

2 章 「2.3.2 使用できる CPU と留意事項」■使用できる CPU (関連ページ 34)
付録「B.1 CPU の仕様」 ■仕様 (関連ページ 171)

追加

以下の CPU が追加となります。

項目	機能・仕様		
品名	Xeon プロセッサーL5506	Xeon プロセッサーL5520	Xeon プロセッサーL5530
型名	PG-FG50A	PG-FG50S	PG-FG50T
動作クロック周波数	2.13GHz	2.26GHz	2.40GHz
L3 キャッシュサイズ	4MB	8MB	
QPI	4.8GTps	5.86GTps	
コア数	4		

2 章 「2.4.2 使用できるメモリと留意事項」■使用できるメモリ (関連ページ 42)
付録「B.2 メモリの仕様」 ■仕様 (関連ページ 171)

追加

以下のメモリが追加となります。

項目	機能・仕様		
品名	拡張 RAM モジュール-2GB	拡張 RAM モジュール-4GB	拡張 RAM モジュール-8GB
型名	PG-RM2EJ2	PG-RM4EJ2	PG-RM8EJ2
容量	2GB	4GB	8GB
構成品	DDR3-1333 Registered DIMM 2GB × 1	DDR3-1333 Registered DIMM 4GB × 1	DDR3-1333 Registered DIMM 8GB × 1
動作クロック周波数	1333MHz		
PIN 数	240PIN		

※本オプションはインテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz)搭載時のみ適用可能です。
搭載可能枚数は 1CPU 構成時:3 枚、2CPU 構成時:6 枚までとなります。
異なる種類、動作クロックの DIMM (Registered (1066MHz) / Registered (1333MHz)) は混在不可となります。

項目	機能・仕様
品名	拡張 RAM モジュール-2GB
型名	PG-RM2EGL
容量	2GB
構成品	DDR3-1066 Registered DIMM 2GB × 1
動作クロック周波数	1066MHz
PIN 数	240PIN

※本オプションは PGR3050LA のみ適用可能です。

2章　「2.6.2 使用できる内蔵ハードディスクユニットと留意事項」■使用できる内蔵ハードディスクユニット（関連ページ 56）

● SASモデル（2.5 インチタイプ）

追加

以下が追加となります。

品名	型名	備考
内蔵ハードディスクユニット-300GB	PG-HDD31EL	300GB,10,000rpm,SAS, ホットプラグ対応, PGR3050LA 専用

付録「B.3 内蔵ハードディスクユニットの仕様」● 2.5 インチ SAS ハードディスク（関連ページ 172）

追加

以下が追加となります。

項目	機能・仕様
品名	内蔵ハードディスクユニット-300GB
型名	PG-HDD31EL
インターフェース	SAS（Serial Attached SCSI）
記憶媒体	2.5 インチハードディスク
記憶容量[注 1]	300.0GB
最大データ転送速度	3Gbit/s
平均回転待ち時間	3.0ms
回転数	10,000rpm
省エネ法に基づくエネルギー消費効率[注 2]	0.011W/GB （e 区分）
外形寸法 （W × D × H）	70.1 × 100.45 × 15.0（mm）
質量[注 3]	220g

注1: 記憶容量は、フォーマット時、1GB=1000^3 byte 換算です。
注2: 1Gbyte あたりの消費電力です。
注 3: ホットプラグ用キャリアを含みません。

付録 「A 本体仕様 A.1 SAS モデル」(関連ページ 165) 、
付録 「A 本体仕様 A.2 SATA モデル」(関連ページ 168)

本体仕様表に以下が追加となります。

追加

CPU	種類(周波数／キャッシュ／QPI／コア数)	インテル® Xeon® プロセッサー L5506(2.13GHz／4MB／4.8GTps／4) インテル® Xeon® プロセッサー L5520(2.26GHz／8MB／5.86GTps／4) インテル® Xeon® プロセッサー L5530(2.40GHz／8MB／5.86GTps／4)
	搭載数	標準 1(最大 2)

追加

エネルギー消費効率 [注3]: [単位:W/MTOPS]	インテル® Xeon® プロセッサー L5506:0.0020 インテル® Xeon® プロセッサー L5520:0.0019 インテル® Xeon® プロセッサー L5530:0.0018
区分	c 区分

注3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

2.9.2 使用できる電源ユニットと留意事項 (関連ページ 74)

追加

以下が追加となります。

品名	型名
冗長化高効率内蔵電源ユニット[注 1]	PG-PU130

注 1:PGBPUP130 適用時のみ搭載可。

付録 「A 本体仕様 ■各型名における仕様」に以下が追加となります。(関連ページ 167)

追加

以下が追加となります。

● 3.5 インチ SAS モデル

タイプ名称	型名	標準搭載 CPU	標準搭載メモリ	搭載ハードディスク(RAID 構成)
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ/アレイ-147GB ×1(RAID0)	PGR305246	Xeon(R) プロセッサー E5502	2GB×1	147GB×1(RAID0)
Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドルタイプ/アレイ	PGR305247	Xeon(R) プロセッサー E5502	2GB×1	147GB×1(RAID0)
Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ/アレイ	PGR3052M3Y	Xeon(R) プロセッサー E5502	4GB×1	147GB×2(RAID1)

Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ/アレイ	PGR3054M3Z	Xeon(R) プロセッサー E5504	4GB×1	147GB×3(RAID5)
Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ/アレイ	PGR3054M3X	Xeon(R) プロセッサー E5504	2GB×2	300GB×4(RAID1+0)
Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ/アレイ	PGR3054M3U	Xeon(R) プロセッサー E5504	4GB×2	300GB×6(RAID1+0)
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ/アレイ	PGR3052M3V	Xeon(R) プロセッサー E5502	4GB×2	147GB×2(RAID1)
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ/アレイ	PGR3054M3W	Xeon(R) プロセッサー E5504	4GB×2	147GB×3(RAID5)
アレイタイプ	PGR3050MAZ	Xeon(R) プロセッサー E5520	4GB×4	147GB×5(RAID5)

● 2.5 インチ SAS モデル

タイプ名称	型名	標準搭載 CPU	標準搭載メモリ	搭載ハードディスク(RAID 構成)
Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ/アレイ	PGR3052434	Xeon(R) プロセッサー E5502	2GB×1	147GB×1(RAID0)
Windows Server 2008 Enterprise バンドルタイプ/アレイ	PGR3052444	Xeon(R) プロセッサー E5502	2GB×1	147GB×1(RAID0)
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ/アレイ	PGR3052464	Xeon(R) プロセッサー E5502	2GB×1	147GB×1(RAID0)
Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドルタイプ/アレイ	PGR3052474	Xeon(R) プロセッサー E5502	2GB×1	147GB×1(RAID0)
Linux インストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ	PGR30524L4	Xeon(R) プロセッサー E5502	2GB×1	147GB×1(RAID0)
ディスクレスタイプ	PGR3050LA	Xeon(R) プロセッサー E5520	2GB×2	–

● SATA モデル

タイプ名称	型名	標準搭載 CPU	標準搭載メモリ	搭載ハードディスク(RAID 構成)
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ/アレイ	PGR3052BA	Xeon(R) プロセッサー E5502	2GB×1	160GB×1(RAID0)

以上

Copyright FUJITSU LIMITED 2009