CA92276-8541-01

PRIMERGY RX600 S4 ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に追加および訂正事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2009 年 6 月
富士通株式会社

1.「PRIMERGY RX600 S4 ユーザーズガイド：B7FH-5701-01」への訂正事項

訂正　A 本体仕様 （関連ページ:P.299）
表:本体仕様について、以下の表に読み替えてください。
太字下線部が訂正箇所です。

表：本体仕様

項目	機能・仕様
外形寸法 （横幅×奥行き×高さ(mm)）	176×482.6(突起部含む)×737.0(突起部含む)(4U)
VCCI 規格	Class A
エネルギー消費効率[注 6] **[単位:W/MTOPS]**	**インテル® Xeon® プロセッサー E7220:c 区分 0.0065** **インテル® Xeon® プロセッサー E7430:c 区分 0.0047** **インテル® Xeon® プロセッサー E7450:c 区分 0.0027** **インテル® Xeon® プロセッサー L7445:c 区分 0.0033**
標準保証	3 年
騒音	51dB

[注 1]：インテル® Xeon® プロセッサーL7445 を搭載の場合、AC100V 環境での使用時の最大搭載メモリ容量は 64GB(4GB DIMM×16)となります。
[注 2]：リモートマネジメントコントローラアップグレード（PG-RMCU2）により機能の拡張が可能です。詳細は「付録 D リモートコントロール機能」（→ P.305）を参照してください。
[注 3]：Windows Server 2008 のみで使用可能です。留意事項について以下の URL を参照してください。
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008/
[注 4]：装置前面および背面にあるディスプレイコネクタは、同時に使用することはできません。
[注 5]：複数台のシステムに最低 1 台必要です。
[注 6]：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合論理性能で除したものです。

追加　A 本体仕様 （関連ページ:P.300）
表:各型名における仕様について、以下のタイプが追加になります。

表：各型名における仕様

タイプ名称	型名	標準搭載 CPU	搭載ハードディスク（RAID 構成）
Windows Server 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server 2003 R2, SE バンドルタイプ/アレイ-73GB × 1 (RAID0))	PGR60427S4	インテル® Xeon® プロセッサーE7220×2	73.4GB (10,000rpm) ×1(RAID 0)
	PGR604D7S4	インテル® Xeon® プロセッサーL7445×2	
Windows Server 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き (Windows Server 2003 R2, EP バンドルタイプ/アレイ-73GB × 1 (RAID0))	PGR60427E4	インテル® Xeon® プロセッサーE7220×2	
	PGR604D7E4	インテル® Xeon® プロセッサーL7445×2	

本サーバの仕様は、改善のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

Copyright FUJITSU LIMITED 2009

訂正　B.4 内蔵ハードディスクユニットの仕様 （関連ページ:P.303）
表:内蔵ハードディスクユニットの仕様、以下の表に読み替えてください。
太字下線部が訂正箇所です。

表：内蔵ハードディスクユニットの仕様

項目	機能・仕様		
品名	内蔵ハードディスクユニット-73GB	内蔵ハードディスクユニット-147GB	内蔵ハードディスクユニット-73GB
型名	PG-HDD71B	PG-HDD41B	PG-HDD75B
インタフェース	Serial Attached SCSI（SAS）		
記憶容量 [注 1]	73.4GB	146.8GB	73.4GB
最大データ転送速度	3Gbit/s		
平均回転待ち時間	3.0ms		
回転数	10krpm		15krpm
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 [注 2]	**0.062**W/GB（e 区分）	**0.038**W/GB（e 区分）	**0.081**W/GB（e 区分）
外形寸法（WxDxH）	70.1mm × 100.45mm × 15.0mm		
質量 [注 3]	0.22kg		

[注 1]：記憶容量は、フォーマット時、1GB=1000^3byte 換算です。
[注 2]：1GB あたりの消費電力です。
[注 3]：ホットプラグ用キャリアは含みません。

2. ServerView 関連マニュアルについて

ServerView 関連マニュアルについては、インターネット情報ページ（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/）内の『マニュアル』から最新マニュアルをダウンロードしてご使用ください。
なお、インターネット情報ページに掲載している最新の ServerView 関連マニュアルについて、以下の訂正事項があります。

「ServerView ユーザーズガイド：B7FH-5891-01」への訂正事項

訂正　2.2 インストール前の確認 （関連ページ:P.26）

誤）重要
ServerView OMは複数のサーバを管理できるSNMPコンソールです。トラップの発生状況や管理対象サーバの台数によっては CPU、ディスク、ネットワーク資源に負荷がかかることがあります。また、管理にデータベースを使用しているため、ドメインコントローラ、**メールサーバ、データベースサーバなどへインストールすることは極力避けてください。**

正）重要
ServerView OMは複数のサーバを管理できるSNMPコンソールです。トラップの発生状況や管理対象サーバの台数によっては CPU、ディスク、ネットワーク資源に負荷がかかることがあります。また、管理にデータベースを使用しているため、ドメインコントローラ、**データベースサーバへ SVOM をインストールすることは極力避け、別途管理用のサーバ／パソコンを用意するマルチサーバ環境(→P.24)での監視を実施してください。**
マルチサーバ環境の場合でも監視対象サーバへの ServerView エージェントのインストールは必要となります。

以上

Copyright FUJITSU LIMITED 2009