

本書の読み方

- A **コンフィグレーション**
本サーバにおけるハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録しておきます。
- B **デザインシート**
ソフトウェアの設定を記録しておきます。
- C **障害連絡シート**
障害が発生した場合にサーバの状態を記入しておくシートです。

製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記
PRIMERGY TX150 S2	本サーバ、またはサーバ
OS がインストールされている PRIMERGY TX150 S2	OS インストールタイプ
Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Edition	Windows Server 2003, Standard Edition
Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise Edition	Windows Server 2003, Enterprise Edition
Windows Server 2003, Standard Edition および Windows Server 2003, Enterprise Edition	Windows 2003
Microsoft® Windows® 2000 Server	Windows 2000 Server
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server	Windows 2000 Advanced Server
Windows 2000 Server および Windows 2000 Advanced Server	Windows 2000

■ 商標

Microsoft、Windows、MS、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 インテル、Intel、Pentium は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
 その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
 その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2005

目次

A	コンフィグレーションシート	3
A.1	ハードウェア構成	3
A.2	BIOS セットアップユーティリティの設定項目	5
A.3	SCSI セットアップユーティリティの設定項目	11
A.4	システム資源管理表	12
A.5	RAID 設計シート	13
B	デザインシート	15
B.1	RAID ウィザード	15
B.2	ディスクウィザード	16
B.3	OS ウィザード (Windows 2003 インストールウィザード)	17
B.4	OS ウィザード (Windows 2000 インストールウィザード)	22
B.5	アプリケーションウィザード	26
B.6	サーバアプリケーションウィザード (オールインワンタイプのみ)	27
C	障害連絡シート	28

A コンフィグレーションシート

本サーバにおけるハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録しておきます。

選択設定箇所については□マークのチェックボックスを用意してありますので、設定したチェックボックスを塗りつぶすか、またレ印を付けておきます。

なお、ご購入時の初期値は◎で示しています。また、変更禁止の設定項目については■で示しています。

A.1 ハードウェア構成

■ CPU

搭載CPU(1個)
◎ インテル® Pentium® 4 プロセッサ3E GHz(800MHz)
□ インテル® Pentium® 4 プロセッサ3.40E GHz(800MHz)

■ RAM モジュール

搭載スロット位置	搭載RAMモジュール		
スロット1	<input type="checkbox"/> 256 MB	<input type="checkbox"/> 512 MB	<input type="checkbox"/> 1 GB
スロット2	<input type="checkbox"/> 256 MB	<input type="checkbox"/> 512 MB	<input type="checkbox"/> 1 GB
スロット3	<input type="checkbox"/> 256 MB	<input type="checkbox"/> 512 MB	<input type="checkbox"/> 1 GB
スロット4	<input type="checkbox"/> 256 MB	<input type="checkbox"/> 512 MB	<input type="checkbox"/> 1 GB

■ 内蔵ハードディスク

搭載位置	搭載3.5インチ内蔵オプション			
回転数	10,000rpm			15,000rpm
ベイ1	<input type="checkbox"/> 73.4GB	<input type="checkbox"/> 146.8GB	<input type="checkbox"/> 300 GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB
ベイ2	<input type="checkbox"/> 73.4GB	<input type="checkbox"/> 146.8GB	<input type="checkbox"/> 300 GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB
ベイ3	<input type="checkbox"/> 73.4GB	<input type="checkbox"/> 146.8GB	<input type="checkbox"/> 300 GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB
ベイ4	<input type="checkbox"/> 73.4GB	<input type="checkbox"/> 146.8GB	<input type="checkbox"/> 300 GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB

■ 内蔵 5 インチオプション

搭載位置	搭載5インチ内蔵オプション(型名)	SCSI ID
ベイ2	<input type="checkbox"/> 内蔵DAT72ユニット (PGBDT502/PG-DT502)	<input type="checkbox"/> 5
	<input type="checkbox"/> 内蔵VXA2ユニット (PG-VX201)	<input type="checkbox"/> 5
ベイ3	<input type="checkbox"/> 内蔵光磁気ディスクユニット (GigaMO) (PGBPD240B/PG-PD240B)	<input type="checkbox"/> 4
ベイ2、3	<input type="checkbox"/> 内蔵DATユニット (DDS4オートローダ) (PG-DTA102)	<input type="checkbox"/> 5
	<input type="checkbox"/> 内蔵DAT72オートローダ (PG-DTA103)	<input type="checkbox"/> 5
ベイ1	<input type="checkbox"/> 内蔵CD-ROMドライブユニット (標準搭載)	—
	<input type="checkbox"/> 内蔵DVD-RAMドライブユニット (PGBDVAU102/PG-DVA101D)	
	<input type="checkbox"/> 内蔵DVD-ROMドライブユニット (PGBDVU103)	

■ オプションカード

拡張カード(型名)	PCIスロット位置				
	1	2	3	4	5
SCSIアレイコントローラカード (PG-140D1)	—	<input type="checkbox"/>	—	—	—
リモートサービスボード (PG-RSB102)	<input type="checkbox"/>	—	—	—	—
SCSIカード (PG-129B)	—	—	—	<input type="checkbox"/>	—
SCSIカード (PG-128)	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LANカード (PG-1892)	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LANカード (PG-1852)	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
通信カードV/X (PG-1631)	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ISDNカード (PG-1651)	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RS-232Cカード (GP5-162)	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G3/G4 FAXカード (GP5-161)	<input type="checkbox"/>	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FAXモデムカード (FMV-FX533)	<input type="checkbox"/>	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

—: 搭載不可を示す

A.2 BIOS セットアップユーティリティの設定項目

各メニューの詳細なマークは、以下を示します。

□：設定項目 ◎：ご購入時設定値 ■：変更禁止項目 ◇：初期値

■ Main メニューの設定項目

設定項目	設定値
Primergy System Information	
AMI BIOS ID	BIOSのID
Version	BIOSのバージョン
Build Date	BIOSの日付
CPU Type	CPUの種類
CPU Speed	CPUの周波数
CPU FSB Speed	CPUのFSB周波数
CPU Cache L1	L1キャッシュメモリ
CPU Cache L2	L2キャッシュメモリ
CPU Cache L3	L3キャッシュメモリ
CPU ID Number	CPUのID
BMC Firmware Version	BMCのFirmwareのバージョン
LAN Firmware Version	LANのFirmwareのバージョン
LAN Address	LANのMACアドレス
System Board	システムボードのProduct Name
WGS/GS ID	システムボードの版数
Ident Number	システムのID
System Time	現在の時間 [hh:mm:ss]
System Date	現在の日付 [xxx MM/DD/YY]
Floppy A	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> 1.44 MB 31/2"
Primary IDE Master	
Type	<input type="checkbox"/> Not Installed <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> ARMD
LBA/Large Mode	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto
Block (Multi-Sector Transfer)	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto
PIO Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
DMA Mode	搭載時のみ表示変更可能。搭載ドライブにより変更項目も異なる。
S.M.A.R.T	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
32Bit Data Transfer	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Primary IDE Slave	
Type	<input type="checkbox"/> Not Installed <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> ARMD
LBA/Large Mode	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto
Block (Multi-Sector Transfer)	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto
PIO Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
DMA Mode	搭載時のみ表示変更可能。搭載ドライブにより変更項目も異なる。
S.M.A.R.T	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
32Bit Data Transfer	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled

(続く)

設定項目	設定値
Secondary IDE Master	
Type	<input type="checkbox"/> Not Installed <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> ARMD
LBA/Large Mode	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto
Block (Multi-Sector Transfer)	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto
PIO Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
DMA Mode	搭載時のみ表示変更可能。搭載ドライブにより変更項目も異なる。
S.M.A.R.T	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
32Bit Data Transfer	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Secondary IDE Slave	
Type	<input type="checkbox"/> Not Installed <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> ARMD
LBA/Large Mode	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto
Block (Multi-Sector Transfer)	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto
PIO Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
DMA Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Auto (搭載時のみ、搭載ドライブにより変更項目も異なる。)
S.M.A.R.T	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
32Bit Data Transfer	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Boot Options	
Boot Settings Configuration	
Quick Boot	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Quiet Boot	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
AddOn ROM Display Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Force BIOS <input type="checkbox"/> Keep Current
Bootup Num-Lock	<input type="checkbox"/> Off <input checked="" type="checkbox"/> On
System Keyboard	<input type="checkbox"/> Absent <input checked="" type="checkbox"/> Present
POST Errors	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
SM Error Halt	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Clear Screen Delay (sec)	<input checked="" type="checkbox"/> 5 [0-9]
Interrupt 19 Capture	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Boot Menu	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Multiboot for HDs	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Boot Device Priority	1st Boot Device [ATAPI CDROM Drives] 2nd Boot Device [Removal Drives] 3rd Boot Device [Hard Disk Drives]
Hard Disk Drives	
1st Drive	オンボードSCSI [#228 IDxx LUN0 FUJ] アレイコントローラカード [(Bus 02 Dev 03)PCI] 搭載されているHDD、またはBootするRAIDカードが表示される。
Removable Drives	
1st Drive	<input checked="" type="checkbox"/> 1st FLOPPY DEVICE <input type="checkbox"/> Disabled
ATAPI CDROM Drives	
1st Drive	<input checked="" type="checkbox"/> SM FX48++W <input type="checkbox"/> Disabled 搭載されているCD-ROMが表示される。
System Memory	搭載メモリ容量

■ Advanced メニューの設定項目

設定項目	設定値
CPU Configuration	
Ratio Status	表示のみ
Ratio Actual Value	表示のみ
Ratio CMOS Setting	BIOS 026以降は表示されない
L3 Cache	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Fast String Operation	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Compatible FRU Code	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Split Lock Operation	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Adjacent Sector Prefetch	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Mac CPUID Value Limit	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Hyper Threading Function	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
MPS Revision	<input type="checkbox"/> 1.1 <input checked="" type="checkbox"/> 1.4
CPU Mismatch Detection	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
CPU Clock Throttling Delay	<input checked="" type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> 1min <input type="checkbox"/> 5Min <input type="checkbox"/> 10Min <input type="checkbox"/> 20Min <input type="checkbox"/> 30Min <input type="checkbox"/> 60Min
PCI IRQ Configuration	
PCI IRQ LineA	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 15
PCI IRQ LineB	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 15
PCI IRQ LineC	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 15
PCI IRQ LineD	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 15
PCI IRQ LineE	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 15
PCI IRQ LineH	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 15
Peripheral Configuration	
OnBoard Floppy Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Floppy Type	<input checked="" type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> Remote <input type="checkbox"/> Remote Once
Serial Port1 Address	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> 3F8/IRQ4 <input type="checkbox"/> 2F8/IRQ3 <input type="checkbox"/> 3E8/IRQ4 <input type="checkbox"/> 2E8/IRQ3
Serial Multiplexer	<input checked="" type="radio"/> System <input checked="" type="radio"/> BMC <input type="checkbox"/> Shared
Serial Port2 Address	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> 3F8/IRQ4 <input checked="" type="radio"/> 2F8/IRQ3 <input type="checkbox"/> 3E8/IRQ4 <input type="checkbox"/> 2E8/IRQ3
Parallel Port Address	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> 378 <input type="checkbox"/> 278 <input type="checkbox"/> 3BC
Parallel Port Mode	<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="checkbox"/> Bi-Directional <input type="checkbox"/> EPP <input type="checkbox"/> ECP
Parallel Port IRQ	<input type="checkbox"/> IRQ5 <input checked="" type="radio"/> IRQ7
PS/2 Mouse Support	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Auto
IDE Configuration	
IDE Channel Selection	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Primary <input checked="" type="radio"/> Secondary <input checked="" type="checkbox"/> Both

(続く)

設定項目	設定値
USB Configuration	
Module Version	表示のみ
USB Device Enabled	USBデバイスの接続数[x drive]
USB Function	<input type="checkbox"/> Disable <input type="checkbox"/> 2USB Ports <input checked="" type="radio"/> All USB Ports
Legacy USB Support	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="checkbox"/> Auto
USB 2.0 Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
USB 2.0 Controller Mode	<input type="checkbox"/> Full Speed <input checked="" type="radio"/> Hi Speed
USB Mass Storage Device Configuration ※搭載時のみ表示されます。	
USB Mass Storage Reset Delay	<input type="checkbox"/> 10Sec <input checked="" type="radio"/> 20Sec <input type="checkbox"/> 30Sec <input type="checkbox"/> 40Sec
Device #x	接続されているUSBドライブ
Emulation Type	<input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> Floppy <input type="checkbox"/> Forced FDD <input type="checkbox"/> Hard Disk <input type="checkbox"/> CDROM
ACPI Configuration	
ACPI Aware O/S	<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Yes
Advanced ACPI Configuration	
ACPI 2.0 Support	<input checked="" type="radio"/> No <input type="checkbox"/> Yes
BIOS → AML ACPI table	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Headless mode	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
ACPI EMS Support	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
PCIPnP Configuration	
Plug & Play O/S	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes
Offboard PCI/ISA IDE Card	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> PCI Slot1 <input type="checkbox"/> PCI Slot2 <input type="checkbox"/> PCI Slot3 <input type="checkbox"/> PCI Slot4 <input type="checkbox"/> PCI Slot5
PCI Device Scan Order	<input checked="" type="checkbox"/> Bus 0 First <input type="checkbox"/> Bus N First
LSI SCSI 1020	
Option ROM Scan	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Option ROM Scan Order	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> First <input type="checkbox"/> Last
Bus Master	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Latency Timer	<input checked="" type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 96 <input type="checkbox"/> 128 <input type="checkbox"/> 160 <input type="checkbox"/> 192 <input type="checkbox"/> 224
C.S.A Gigabit Ethernet	
Device	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Option ROM Scan	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Bus Master	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Latency Timer	<input checked="" type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 96 <input type="checkbox"/> 128 <input type="checkbox"/> 160 <input type="checkbox"/> 192 <input type="checkbox"/> 224
PCI Slot1 Configuration	
Option ROM Scan	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Bus Master	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Latency Timer	<input checked="" type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 96 <input type="checkbox"/> 128 <input type="checkbox"/> 160 <input type="checkbox"/> 192 <input type="checkbox"/> 224
PCI Slot2 Configuration	
Option ROM Scan	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Bus Master	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Latency Timer	<input checked="" type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 96 <input type="checkbox"/> 128 <input type="checkbox"/> 160 <input type="checkbox"/> 192 <input type="checkbox"/> 224
PCI Slot3 Configuration	
Option ROM Scan	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Bus Master	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Latency Timer	<input checked="" type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 96 <input type="checkbox"/> 128 <input type="checkbox"/> 160 <input type="checkbox"/> 192 <input type="checkbox"/> 224

(続く)

設定項目	設定値
PCIPnP Configuration	
PCI Slot4 Configuration	
Option ROM Scan	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
Bus Master	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Latency Timer	<input checked="" type="radio"/> Default <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 64 <input type="radio"/> 96 <input type="radio"/> 128 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 192 <input type="radio"/> 224
PCI Slot5 Configuration	
Option ROM Scan	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
Bus Master	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Latency Timer	<input checked="" type="radio"/> Default <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 64 <input type="radio"/> 96 <input type="radio"/> 128 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 192 <input type="radio"/> 224
Reset Configuration data	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
IPMI Configuration	
Event Log Full Mode	<input checked="" type="radio"/> Wrap Around <input type="radio"/> No Wrap
Clear System Event Log	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
BMC Time Sync	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
System Event Log	イベントログの内容表示
LAN Setting	
Local IP Address	表示のみ
Subnet Mask	表示のみ
Gateway Address	表示のみ
Local IP Address [注1]	[] 0-255
	[] 0-255
	[] 0-255
	[] 0-255
Subnet Mask [注1]	[] 0-255
	[] 0-255
	[] 0-255
	[] 0-255
Gateway Address [注1]	[] 0-255
	[] 0-255
	[] 0-255
	[] 0-255
USER ID 1 Password	未サポート

[注1] BIOSセットアップユーティリティでの変更は禁止。

■ Security メニューの設定項目

設定項目	設定値
Setup Password	Passwordの有無を表示
System Password	Passwordの有無を表示
Set Setup Password	Setup/パスワードを設定
Set System Password [注1]	System/パスワードを設定
Clear System Password	[Enter]キー押下で、System Passwordをクリアする
Setup Password Lock	<input checked="" type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Extended
Boot Sector Virus Protection	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Diskette Write	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Flash Write	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
System Load	<input checked="" type="radio"/> Standard <input type="checkbox"/> Diskette/CDROM Lock
Setup Prompt	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled

[注1] Set Setup Passwordが設定されている場合に入力可能

■ Power On Off メニューの設定項目

設定項目	設定値
Power Fail Recovery	<input type="checkbox"/> Power Off <input type="checkbox"/> Power On <input checked="" type="radio"/> Previous state
Resume On Ring	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Resume On LAN	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Resume On RTC Alarm	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
RTC Alarm Date [注1]	15 [1-31, Every Day]
RTC Alarm Hour [注1]	12 [0-23]
RTC Alarm Minute [注1]	30 [0-59]
RTC Alarm Second [注1]	30 [0-59]

[注1] Resume On RTC Alarmが「Enabled」の場合のみ表示され、変更可能

■ Server メニューの設定項目

設定項目	設定値
OS Boot Timeout	Ⓐ Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Mode	Ⓐ Continue <input type="checkbox"/> Reset <input type="checkbox"/> Power Cycle
Timeout Value	Ⓐ 0 [0-100]
Diagnostic System	■ Disabled <input type="checkbox"/> IDE <input type="checkbox"/> PXE <input type="checkbox"/> Remote Image Disk
ASR&R Boot Delay	Ⓐ 2 [0-30]
Power Cycle Delay	■ 10 [0-15] ◇ 5
Boot Retry Counter	Ⓐ 3 [0-7]
Temperature Monitoring	Ⓐ Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Remote Access Configuration	
Remote Access	Ⓐ Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Serial port number [注1]	Ⓐ COM1 <input type="checkbox"/> COM2
Media Type [注2]	Ⓐ Serial <input type="checkbox"/> LAN
Serial Port Mode [注1]	Ⓐ 9600 <input type="checkbox"/> 19200 <input type="checkbox"/> 38400 <input type="checkbox"/> 57600 <input type="checkbox"/> 115200
Flow Control [注1]	Ⓐ None <input type="checkbox"/> XON/XOFF <input type="checkbox"/> CTS/RTS
Redirection After BIOS POST [注1]	Ⓐ Enhanced <input type="checkbox"/> Standard
Terminal Type [注1]	<input type="checkbox"/> ANSI Ⓐ VT100 <input type="checkbox"/> VT-UTF8
VT-UTF8 Combination Key Support [注3]	Ⓐ Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
CPU Status [注4]	
CPU on Socket 1	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled Ⓐ Enabled
Memory Status [注4]	
Memory Module 1	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled Ⓐ Enabled
Memory Module 2	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled Ⓐ Enabled
Memory Module 3	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled Ⓐ Enabled
Memory Module 4	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled Ⓐ Enabled

[注1] Remote Accessが「Enabled」の場合のみ表示され、変更可能

[注2] Serial port numberが「COM1」の場合のみ設定可能

[注3] Terminal Typeが「ANSI」、「VT100」の場合のみ設定可能

[注4] 「Enabled」へのみ変更可能。「Disabled」、「Failed」への設定は禁止。

A.3 SCSI セットアップユーティリティの設定項目

各メニューの詳細なマークは、以下を示します。

□：設定項目 ◎：ご購入時設定値 ■：変更禁止項目

■ Boot Adapter List メニュー

設定項目	設定値
Boot Order	◎0 □1
Current Status	表示のみ
Next Boot	■On □Off

■ Global Properties メニュー

設定項目	設定値
Pause When Boot Alert Displayed	□Yes ◎□No
Boot Information Display Mode	◎Verbose □Terse
Negotiate with devices	■Supported □All
Video Mode	◎Color □Monochrome
Support Interrupt	■Hook interrupt the Default □Bypass interrupt hook

■ Adapter Properties メニュー

設定項目	設定値
Device Properties	
MT/Sec	□ASYNC □0 □5 □10 □20 □40 □80 ■160
Data Width	■16
Scan ID	■Yes □No
Scan LUNs > 0	■Yes □No
Dis-connect	■On □Off
SCSI Timeout	◎10 □0~255()
Queue Tags	■On □Off
RAID Properties	未サポート
Host SCSI ID	■7 □0~15()
SCSI Bus Scan Order	■Low to High (0..Max) □High to Low (Max..0)
Removable Media Support	◎None □Boot Drive Only □With Media Installed
CHS Mapping	■SCSI Plug and Play Mapping □Alternate CHS Mapping
Spinup Delay (Secs)	◎2 □1~15()
Secondary Cluster Server	□Yes ■No
Termination Control	■Auto □Off

A.4 システム資源管理表

各種拡張カードで選択できる I/O ポートアドレスは、以下の表のとおりです。

■ I/O ポートアドレス

品名	I/Oポートアドレス (h)																設定方法
	100	140	180	1C0	200	240	280	2C0	300	340	380	3C0	400				
シリアルポート1																BIOSセットアップ	
シリアルポート2																BIOSセットアップ	
パラレルポート																BIOSセットアップ	

備考：シリアルポートは、4ポートの中から最高2ポートまで選択できます。

- * □ □ は、それぞれの拡張カードで選択できる I/O ポートアドレス空間を示します。
- はそのマークが重なる目盛のアドレスから16バイトまたは16バイト内の一部の空間を使用します。
(■ はデフォルトで選択されている空間)
 - はそのマークが重なる目盛のアドレスから32バイトまたは32バイト内の一部の空間を使用します。
(■ はデフォルトで選択されている空間)

A.5 RAID 設計シート

■ ロジカルドライブ情報

論理ドライブ (LSU ^(*))	RAID レベル	容量	物理ドライブ
(例) (0, 0, 0, 0)	0 ① 5 0+1	17300 MB	(CH=0) ID= ① ② 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(例) (0, 0, 2, 0)	0 ① 5 0+1	17300 MB	(CH=0) ID= 0, 1, ② ③ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 0+1		(CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 0+1		(CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 0+1		(CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 0+1		(CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 0+1		(CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 0+1		(CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

)ホットスペアの場合は「HS(, *, *, *)」のように記述します。

■ フィジカルドライブ情報

搭載ベイ	SCSI-CH	SCSI-ID	型名	容量	バージョン	LSU ^(*)
(例) Bay(1)	CH= (0)	ID= (0)	MAN3184MC	17521MB	0107	(0,0,0,0)
(例) Bay(2)	CH= (0)	ID= (0)	MAN3184MC	17521MB	0107	(0,0,0,0)
(例) Bay(3)	CH= (0)	ID= (0)	MAN3184MC	17521MB	0107	(0,0,2,0)
(例) Bay(4)	CH= (0)	ID= (0)	MAN3184MC	17521MB	0107	(0,0,2,0)
Bay()	CH= ()	ID= ()				(, , ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()				(, , ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()				(, , ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()				(, , ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()				(, , ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()				(, , ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()				(, , ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()				(, , ,)

)ホットスペアの場合は「HS(,*,*,*)」のように記述します。

B デザインシート

ServerStart を使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの設定値をあらかじめ記入しておくと、セットアップ作業がスムーズに行えます。

B.1 RAID ウィザード

設定項目		選択項目
構成モード		<input type="checkbox"/> 非RAID <input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動 <input type="checkbox"/> 既存のアレイを使用する
手動、自動 設定時のみ	RAIDコントローラ	<input type="checkbox"/> PG-140D1
	コントローラ番号	(デフォルト—0)
手動設定時 のみ	RAIDレベル	<input type="checkbox"/> RAID0 <input type="checkbox"/> RAID1 <input type="checkbox"/> RAID5 <input type="checkbox"/> RAID0+1
	ディスク数	台
	ホットスベア	<input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない
手動、自動 設定時のみ	既存のRAIDアレイ	<input type="checkbox"/> 削除する

B.2 ディスクウィザード

設定項目	選択項目
コントローラタイプ	<input type="checkbox"/> RAID
ディスク番号	(デフォルト—0)
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—SYSTEM)
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—DATA)
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—DATA)
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—DATA)
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
表示されているディスクのすべてのパーティションを削除する	<input type="checkbox"/> 削除する

複数のディスクを搭載する場合、またはシートが足りない場合は、コピーしてください。

B.3 OS ウィザード (Windows 2003 インストールウィザード)

設定項目	選択項目
Windows 2003のインストール	
Administrator用のパスワード	
コンピュータ識別情報	
OS種別	<input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise Edition
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト—MYUSERGROUP)
コンピュータを作成するユーザアカウント	
ユーザアカウント	
パスワード	
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
タイムゾーンとインストール先ドライブ	
タイムゾーンの選択	(デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名
ドライブ名選択時	<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> インストール中に指定する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する
インストール先	(デフォルト—¥ winnt)
ユーザ情報	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	<input type="checkbox"/> — — — — — (OSインストールタイプに添付されているCDを使用する場合は不要)
画面の設定	
画面の領域	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100
画面の色	<input type="checkbox"/> 16色 <input type="checkbox"/> 256色 <input type="checkbox"/> High Color(16ビット) <input type="checkbox"/> True Color(24ビット) <input type="checkbox"/> True Color(32ビット)

(続く)

設定項目		選択項目		
ネットワークプロトコル				
インストール方法		<input type="checkbox"/> 自動インストール <input type="checkbox"/> ドライバのみインストール		
ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時)				
アダプタ 1	接続名			
	このアダプタにバインドするプロトコル		<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP	
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)		<input type="checkbox"/> 使用する	
	DHCPを使用しない	IPアドレス		
		サブネットマスク		
		デフォルトゲートウェイ		
		IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)	
		サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)	
		デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)	
		DNSドメイン名	(指定する時のみ)	
		DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)	
	WINSを使用する		<input type="checkbox"/> 使用する	
	WINSサーバアドレス		DHCP(使用する選択時のみ)	
	NetBIOSオプション		<input type="checkbox"/> NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用しない	
	NWIPX選択時のみ			
	内部ネットワーク番号		0x	
	ネットワーク番号		0x	
	フレームの種類			
	アダプタ 2	接続名		
		このアダプタにバインドするプロトコル		<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP
DHCPを使用する(TCP/IP選択時)		<input type="checkbox"/> 使用する		
DHCPを使用しない		IPアドレス		
		サブネットマスク		
		デフォルトゲートウェイ		
		IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)	
		サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)	
		デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)	
		DNSドメイン名	(指定する時のみ)	
		DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)	
WINSを使用する		<input type="checkbox"/> 使用する		
WINSサーバアドレス		DHCP(使用する選択時のみ)		
NetBIOSオプション		<input type="checkbox"/> NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用しない		
NWIPX選択時のみ				
内部ネットワーク番号		0x		
ネットワーク番号		0x		
フレームの種類				

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

設定項目	選択項目
ソフトウェアコンポーネント	
インストール方法の選択	<input type="checkbox"/> 標準コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
アプリケーションとユーティリティ	
アクセサリ	<input type="checkbox"/> クリップボードビューア <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> マウスポインタ <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> 文字コード表
ユーザ補助の設定ウィザード	<input type="checkbox"/> インストールする
通信	<input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> ハイパーターミナル
アプリケーションサーバー	
ASP.NET	<input type="checkbox"/> インストールする
アプリケーションサーバコンソール	<input type="checkbox"/> インストールする
インターネットインフォメーションサービス(IIS)	<input type="checkbox"/> FrontPage 2002 Server Extensions <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サービス <input type="checkbox"/> NNTP Service - NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service - SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - Active Server Pages <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WebDAV 発行 <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WWW
ネットワークCOM+アクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
ネットワークDTCアクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
インデックスサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバ	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバライセンス	<input type="checkbox"/> インストールする
リモートインストールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
証明書サービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> 証明書サービスCA <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート
電子メールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> POP3 サービス <input type="checkbox"/> POP3サービスWEB管理
FTPサービスのプロパティ(FTPサービス選択時のみ)	
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetpub¥Ftproot)
WWWサービスのプロパティ(WWWサービス選択時のみ)	
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetsrv¥WWWroot)
ターミナルサーバのプロパティ(ターミナルサーバ選択時のみ)	
ターミナルサービス	<input type="checkbox"/> 無人セットアップ中のリモートデスクトップを許可する
ターミナルサービスユーザに以下のアクセス許可を与える	<input type="checkbox"/> Windows 2000のUsersと互換性のあるアクセス許可 <input type="checkbox"/> Terminal Server 4.0のUsersと互換性のあるアクセス許可
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数 <input type="checkbox"/> 接続セッション数
ターミナルサービスの現在のモード	<input type="checkbox"/> アプリケーションサーバモード <input type="checkbox"/> リモート管理モード

(続く)

設定項目	選択項目
サービス	
その他のネットワークファイルと印刷サービス	<input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス
ネットワークサービス	<input type="checkbox"/> Windowsインターネットネームサービス (WINS) <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム (DNS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル (DHCP)
管理とモニタツール	<input type="checkbox"/> ネットワーク モニタツール <input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP-ServerViewのインストールに必須)
SNMPの詳細 (SNMP選択時のみ)	
トラップ	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
ホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット

(続く)

設定項目	選択項目
Active Directoryの詳細設定(DNS選択時のみ)	
Active Directoryをインストールする	<input type="checkbox"/> インストールする
Active Directoryの種別	<input type="checkbox"/> 新しいフォレストにドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラにする <input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する
データベースのフォルダ	
ログのフォルダ	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバOSと互換性	<input type="checkbox"/> 許可する
新しいフォレストにドメインを作成する(選択時のみ)	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
既存ドメインの追加ドメインコントローラにする(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
既存ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメインの完全なDNS名	
新しい子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

B.4 OS ウィザード (Windows 2000 インストールウィザード)

設定項目	選択項目
Windows 2000のインストール	
Administrator用のパスワード	
コンピュータ識別情報	
OS種別	<input type="checkbox"/> Windows 2000 Server <input type="checkbox"/> Windows 2000 Advanced Server
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト—MYUSERGROUP)
コンピュータを作成するユーザアカウント(ドメイン選択時のみ)	
ユーザアカウント	
パスワード	
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
タイムゾーンとインストール先ドライブ	
タイムゾーンの選択	(デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名
ドライブ名選択時	<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> インストール中に指定する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する
インストール先	(デフォルト—¥winnt)
ユーザ情報	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	<input type="checkbox"/> - - - - -
画面の設定	
画面の領域	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100
画面の色	<input type="checkbox"/> 16色 <input type="checkbox"/> 256色 <input type="checkbox"/> High Color(16ビット) <input type="checkbox"/> True Color(24ビット) <input type="checkbox"/> True Color(32ビット)

(続く)

設定項目		選択項目	
ネットワークプロトコル			
インストール方法	<input type="checkbox"/> 自動インストール <input type="checkbox"/> ドライバのみインストール		
ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時)			
アダプタ1	接続名		
	このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP	
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	<input type="checkbox"/> 使用する	
	IPアドレス		
	サブネットマスク		
	デフォルトゲートウェイ		
	IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)	
	サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)	
	デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)	
	DNSドメイン名	(指定する時のみ)	
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)	
	WINSを使用する	<input type="checkbox"/> 使用する	
	WINSサーバアドレス	(WINSを使用する選択時のみ)	
	NetBIOSオプション	<input type="checkbox"/> DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする	
	NWIPX選択時のみ		
	内部ネットワーク番号	0x	
	ネットワーク番号	0x	
	フレームの種類	<input type="checkbox"/> Ethernet II <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出	
	アダプタ2	接続名	
		このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP
DHCPを使用する(TCP/IP選択時)		<input type="checkbox"/> 使用する	
IPアドレス			
サブネットマスク			
デフォルトゲートウェイ			
IPアドレス(追加)		(追加する時のみ)	
サブネットマスク(追加)		(追加する時のみ)	
デフォルトゲートウェイ(追加)		(追加する時のみ)	
DNSドメイン名		(指定する時のみ)	
DNSサーバアドレス		(指定する時のみ)	
WINSを使用する		<input type="checkbox"/> 使用する	
WINSサーバアドレス		(WINSを使用する選択時のみ)	
NetBIOSオプション		<input type="checkbox"/> DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする	
NWIPX選択時のみ			
内部ネットワーク番号		0x	
ネットワーク番号		0x	
フレームの種類		<input type="checkbox"/> Ethernet II <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出	

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

設定項目	選択項目
ソフトウェアコンポーネント	
インストール方法の選択	<input type="checkbox"/> 標準コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
サービス	<input type="checkbox"/> (IISの) 共通コンポーネント <input type="checkbox"/> (IISの) オンラインヘルプ <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サーバ <input type="checkbox"/> インターネット サービス マネージャ (HTML) <input type="checkbox"/> インターネット インフォメーション サービス スナップ イン <input type="checkbox"/> NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サーバー <input type="checkbox"/> リモート インストール サービス <input type="checkbox"/> リモート記憶域 <input type="checkbox"/> ターミナル サービス <input type="checkbox"/> ターミナル サービス ライセンス <input type="checkbox"/> ターミナル サービス クライアントクリエータファイル <input type="checkbox"/> インデックス サービス <input type="checkbox"/> COM インターネット サービス プロキシ <input type="checkbox"/> FrontPage 2000 Server Extensions <input type="checkbox"/> 証明書サービス <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート <input type="checkbox"/> 証明書サービスCA
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetpub¥Ftproot)
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetsrv¥WWWroot)
通信	<input type="checkbox"/> ハイパーターミナル <input type="checkbox"/> ダイアラ <input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> メッセージキューサービス <input type="checkbox"/> そのほかのネットワークファイルと印刷サービス
マルチメディア	<input type="checkbox"/> CDプレーヤー <input type="checkbox"/> メディアプレーヤー <input type="checkbox"/> ユートピアサウンド設定 <input type="checkbox"/> サウンドレコーダー <input type="checkbox"/> ボリュームコントロール <input type="checkbox"/> サンプルサウンド
アクセサリ	<input type="checkbox"/> ユーザ補助の設定ウィザード <input type="checkbox"/> 文字コード表 <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> スクリプトデバッグ <input type="checkbox"/> オブジェクトパッケージ <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> マウスポインタ
ゲーム	<input type="checkbox"/> フリーセル <input type="checkbox"/> マインスイーパー <input type="checkbox"/> ピンボール <input type="checkbox"/> ソリティア
サービス	
サービス	<input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム (DNS) <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル (DHCP) <input type="checkbox"/> Windows インターネットネーム サービス (WINS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IP サービス <input type="checkbox"/> ネットワーク モニタ ツール <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> Site Server ILS サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> 接続マネージャコンポーネント <input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス

(続く)

設定項目	選択項目
SNMPの詳細 (SNMP選択時のみ)	
トラップ	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
ホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット
Active Directoryの詳細設定 (DNS選択時のみ)	
Active Directoryをインストールする	<input type="checkbox"/> インストールする
Active Directoryの種別	<input type="checkbox"/> ドメインツリーの新しいフォレストを作成する <input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラを追加する <input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する <input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する
データベースの場所	
ログの場所	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバと互換性があるアクセス許可	<input type="checkbox"/> 許可する
ドメインツリーの新しいフォレストを作成する (選択時のみ)	
新しいツリーの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
既存ドメインツリーの追加ドメインコントローラを追加する (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメイン名	
子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいツリーの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

B.5 アプリケーションウィザード

設定項目	選択項目
アプリケーション	<input type="checkbox"/> Windows 2000 サービスパック <input type="checkbox"/> ServerView <input type="checkbox"/> UpdateAdvisor / FM Advisor <input type="checkbox"/> DSNAP <input type="checkbox"/> PROBEPRO <input type="checkbox"/> 富士通ドライバ自動適用ツール <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 サービスパック <input type="checkbox"/> HRM/server
追加ソフトウェアのインストールコマンド	(追加ソフトウェア選択時のみ)
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルアプリケーションをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからアプリケーションをインストールする
リモートサーバからインストールを行う場合	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
リモートリソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	

B.6 サーバアプリケーションウィザード (オールインワンタイプののみ)

設定項目	選択項目
サーバアプリケーション	<input type="checkbox"/> PowerChute Business Edition <input type="checkbox"/> ServerProtect <input type="checkbox"/> BrightStor ARCserve Backup

C 障害連絡シート

モデル名・型名	<input type="checkbox"/> PRIMERGY TX150 S2 (PG)		
OS			
設置環境			
LAN・WAN環境			
発生日時			
現象	何をしているときに何が起きたか。 画面にどのようなメッセージが表示されたか。		
		添付資料	有・無

PRIMERGY TX150 S2

環境設定シート
B7FH-3391-01 Z0-00

発行日 2005 年 6 月
発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。