CA92276-5284

PRIMERGY TX150 S2 使用上の注意

このたびは、弊社の PRIMERGY TX150 S2 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本サーバをご使用になる上での注意事項がございますので、本書をよくお読みの上ご使用願います。

2005 年 6 月
富士通株式会社

BIOS 設定値について [Interrupt 19 Capture] (取扱説明書訂正)

下記の通り、取扱説明書内の Interrupt 19 Capture 設定値について訂正させていただきます。

項目	変更前	変更後
[Main] – [Boot Options] – [Boot Settings Configuration] – [Interrupt 19 Capture]	Disable (設定変更禁止)	Disable / Enable (設定変更可能)

本サーバに SCSI アレイコントローラカード (PG-140D)を搭載している場合、BIOS の本設定について確認および変更が必要となりますのでご注意願います。

下記条件において、本設定が [Disable] に設定されている場合は SCSI アレイコントローラカードの WebBIOS に入ることが出来ません。
[Disable] に設定されている場合は、[Enable] に変更願います。
対象外の場合は、BIOS 設定の確認 / 変更を行う必要はありません。

【対象アレイコントローラカードおよび F/W 版数】

SCSI アレイコントローラカード		
	対象型名	PG-140D / PGB140D
	対象 F/W 版数	420Q 以上

以上