

# 本書の読み方

- A

コンフィグレーション

本サーバにおけるハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録しておきます。
- B

デザインシート

ソフトウェアの設定を記録しておきます。
- C

障害連絡シート

障害が発生した場合にサーバの状態を記入しておくシートです。

## 製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記
PRIMERGY TX200 S2	本サーバ、またはサーバ
Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>™</sup> 2003, Standard Edition	Windows Server 2003, Standard Edition
Microsoft <sup>®</sup> Windows Server <sup>™</sup> 2003, Enterprise Edition	Windows Server 2003, Enterprise Edition
Windows Server 2003, Standard Edition および Windows Server 2003, Enterprise Edition	Windows 2003
Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 2000 Server	Windows 2000 Server
Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 2000 Advanced Server	Windows 2000 Advanced Server
Windows 2000 Server および Windows 2000 Advanced Server	Windows 2000

### ■ 商標

Microsoft、Windows、MS、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
インテル、Intel、Pentium は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。  
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。  
その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2005

# 目 次

## A コンフィグレーションシート

A.1 ハードウェア構成 .....	3
A.2 BIOS セットアップユーティリティの設定項目 .....	5
A.3 SCSI セットアップユーティリティの設定項目 .....	11
A.4 システム資源管理表 .....	12
A.5 RAID 設計シート .....	13

## B デザインシート

B.1 RAID ウィザード .....	15
B.2 ディスクウィザード .....	16
B.3 OS ウィザード (Windows 2003 インストールウィザード) .....	17
B.4 OS ウィザード (Windows 2000 インストールウィザード) .....	22
B.5 アプリケーションウィザード .....	26
B.6 サーバアプリケーションセットアップウィザード .....	26

## C 障害連絡シート ..... 27

# A コンフィグレーションシート

本サーバにおけるハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録しておきます。

選択設定箇所については□マークのチェックボックスを用意してありますので、設定したチェックボックスを塗りつぶすか、またレ印を付けておきます。

なお、ご購入時の初期値は◎で示しています。また、変更禁止の設定項目については■で示しています。

## A.1 ハードウェア構成

### ■ 5 インチ内蔵オプション

搭載5インチ内蔵オプション(型名)	搭載位置		
	ベイ1	ベイ2	ベイ3
CD-ROMユニット(標準搭載)	◎	—	—
DVD-RAMユニット(PG-DVA101D)	□	—	—
内蔵DAT72ユニット(PG-DT501)	—	□	□
内蔵VXA2ユニット(PG-VX201)	—	□	□
内蔵LTOユニット(PG-LT101)	—	□	□
内蔵光磁気ディスクユニット(GigaMO) (PG-PD240B)	—	□	□
内蔵DAT72オートローダ(PG-DTA103)	—	□	
内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC102)	—	□	

—: 搭載不可を示す

### ■ 内蔵ハードディスク

搭載位置	搭載3.5インチ内蔵オプション		
	10,000rpm		15,000rpm
ベイ1	□73.4GB	□146.8GB	□73.4GB
ベイ2	□73.4GB	□146.8GB	□73.4GB
ベイ3	□73.4GB	□146.8GB	□73.4GB
ベイ4	□73.4GB	□146.8GB	□73.4GB
ベイ5	□73.4GB	□146.8GB	□73.4GB
ベイ6	□73.4GB	□146.8GB	□73.4GB
ベイ7 [注1]	□73.4GB	□146.8GB	□73.4GB
ベイ8 [注1]	□73.4GB	□146.8GB	□73.4GB
ベイ9 [注1]	□73.4GB	□146.8GB	□73.4GB

[注1] 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構を利用した場合のみ搭載可能。

## ■ RAM モジュール

搭載スロット位置		搭載RAMモジュール		
メモリバンク 0	スロットA	<input type="checkbox"/> 256 MB	<input type="checkbox"/> 512 MB	<input type="checkbox"/> 1 GB
	スロットB	<input type="checkbox"/> 256 MB	<input type="checkbox"/> 512 MB	<input type="checkbox"/> 1 GB
メモリバンク 1	スロットA	<input type="checkbox"/> 256 MB	<input type="checkbox"/> 512 MB	<input type="checkbox"/> 1 GB
	スロットB	<input type="checkbox"/> 256 MB	<input type="checkbox"/> 512 MB	<input type="checkbox"/> 1 GB
メモリバンク 2	スロットA	<input checked="" type="checkbox"/> 256 MB	<input type="checkbox"/> 512 MB	<input type="checkbox"/> 1 GB
	スロットB	<input checked="" type="checkbox"/> 256 MB	<input type="checkbox"/> 512 MB	<input type="checkbox"/> 1 GB

同一バンクのスロットA、スロットBに同一容量のメモリを搭載してください。

## ■ CPU

搭載CPU	搭載数
<input type="checkbox"/> インテル® Xeon™ プロセッサ 3.0GHz / 1MB	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> インテル® Xeon™ プロセッサ 3.0GHz / 2MB	
<input type="checkbox"/> インテル® Xeon™ プロセッサ 3.2GHz / 2MB	
<input type="checkbox"/> インテル® Xeon™ プロセッサ 3.6GHz / 2MB	

## ■ オプションカード

拡張カード(型名)	PCIスロット位置				
	1	2	3	4	5
リモートサービスボード(PG-RSB103)	—	—	—	—	<input type="checkbox"/>
G3/G4FAXカード(GP5-161)	—	—	—	—	<input type="checkbox"/>
FAXモデムカード(FMV-FX533)	—	—	—	—	<input type="checkbox"/>
SCSIアレイコントローラカード(PGB142E3B)	<input type="checkbox"/>	—	—	—	—
SCSIアレイコントローラカード(PG-142E3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—
SCSIカード(PG-128)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—
ファイバーチャネルカード(PG-FC106)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—
LANカード(PG-1892)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—
LANカード(PG-1882)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—
LANカード(PG-1852)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LANカード(PG-1862)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—
通信カードV/X(PG-1631)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ISDNカード(PG-1651)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RS-232Cカード(GP5-162)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

—: 搭載不可を示す

## A.2 BIOS セットアップユーティリティの設定項目

各メニューの詳細なマークは、以下を示します。

□：設定項目    ◎：ご購入時設定値    ■：変更禁止項目    ◇：初期値

### ■ Main メニューの設定項目

設定項目	設定値
System Time	現在の時間 [hh:mm:ss]
System Date	現在の日付 [xxx MM/DD/YY]
Diskette A	<input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> 360K <input type="checkbox"/> 1.2M <input type="checkbox"/> 720K <input checked="" type="checkbox"/> 1.4M
IDE Drive1	
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> Diskette 120M/ZIP <input type="checkbox"/> IDE Removable <input type="checkbox"/> Other ATAPI <input type="checkbox"/> USER
Transfer Mode	Disabled（表示のみで変更不可）
LBA Translation	Disabled（表示のみで変更不可）
32Bit I/O	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
PIO Mode	Standard（表示のみで変更不可）
Ultra DMA Mode	Disabled（表示のみで変更不可）
IDE Drive2	
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> Diskette 120M/ZIP <input type="checkbox"/> IDE Removable <input type="checkbox"/> Other ATAPI <input type="checkbox"/> USER
Transfer Mode	Disabled（表示のみで変更不可）
LBA Translation	Disabled（表示のみで変更不可）
32Bit I/O	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
PIO Mode	Standard（表示のみで変更不可）
Ultra DMA Mode	Disabled（表示のみで変更不可）
IDE Drive3（標準CD-ROM）	
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> Diskette 120M/ZIP <input type="checkbox"/> IDE Removable <input type="checkbox"/> Other ATAPI <input type="checkbox"/> USER
Transfer Mode	Disabled（表示のみで変更不可）
LBA Translation	Disabled（表示のみで変更不可）
32Bit I/O	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
PIO Mode	PIO4/DMA2（表示のみで変更不可）
Ultra DMA Mode	Mode2（表示のみで変更不可）
IDE Drive4	
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> Diskette 120M/ZIP <input type="checkbox"/> IDE Removable <input type="checkbox"/> Other ATAPI <input type="checkbox"/> USER
Transfer Mode	Disabled（表示のみで変更不可）
LBA Translation	Disabled（表示のみで変更不可）
32Bit I/O	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
PIO Mode	Standard（表示のみで変更不可）
Ultra DMA Mode	Disabled（表示のみで変更不可）

（続く）

設定項目	設定値
Boot Options	
POST Errors	◇No Halt On Any Errors ■Halt On All Errors
Keyboard Check	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
SM Error Halt	■Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Fast Boot:	■Disabled ◇Enabled
Quiet Boot:	■Disabled ◇Enabled
Boot Menu:	<input type="checkbox"/> Disabled ■Enabled
MultiBoot for HDs	<input checked="" type="radio"/> Disabled ◇Enabled ※PXE Bootの際はEnabledにすること
Boot Sequence	1.CD-ROM Drive 2.Diskette 3.Hard Drive 4.Legacy LAN Card
Diskette	1.Standard
Hard Drive[注]	#50 ID00 LUN0 FUJITSU

[注] MultiBoot for HDsがEnabledの場合、内容は接続されているデバイスによって変更されます。  
OSがインストールされているHDD、またはOSがインストールされているHDDが接続されているカードを  
最優先に設定します。

## ■ Advanced メニューの設定項目

設定項目	設定値
Peripheral Configuration	
Serial 1	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> OS Controlled
Serial Multiplexer	<input checked="" type="radio"/> System <input type="checkbox"/> BMC <input type="checkbox"/> Shared ※「Shared」は設定禁止
Serial 2	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> OS Controlled
Parallel	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> OS Controlled
Parallel Mode	<input type="checkbox"/> Printer <input checked="" type="radio"/> Bidirection <input type="checkbox"/> EPP <input type="checkbox"/> ECP
Diskette Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Floppy Type	<input checked="" type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> Remote <input type="checkbox"/> Remote Once
Local Bus IDE adapter	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Primary <input type="checkbox"/> Secondary <input checked="" type="checkbox"/> Both
Mouse Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Auto Detect
SCSI Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Channel A <input checked="" type="checkbox"/> Channel A&B
SCSI Option ROM Scan	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
LAN Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
LAN Remote Boot	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> PXE
PCI Configuration	
PCI SLOTS Configuration	
PCI SLOT 1 Configuration	
Option ROM SCAN	<input type="checkbox"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
PCI SLOT 2 Configuration	
Option ROM SCAN	<input type="checkbox"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
PCI SLOT 3 Configuration	
Option ROM SCAN	<input type="checkbox"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
PCI SLOT 4 Configuration	
Option ROM SCAN	<input type="checkbox"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
PCI SLOT 5 Configuration	
Option ROM SCAN	<input type="checkbox"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
PCI IRQ Configuration	
PCI IRQ Line 1	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ3 <input type="checkbox"/> IRQ4 <input type="checkbox"/> IRQ5 <input type="checkbox"/> IRQ6 <input type="checkbox"/> IRQ7 <input type="checkbox"/> IRQ9 <input type="checkbox"/> IRQ10 <input type="checkbox"/> IRQ11 <input type="checkbox"/> IRQ12 <input type="checkbox"/> IRQ14 <input type="checkbox"/> IRQ15
PCI IRQ Line 2	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ3 <input type="checkbox"/> IRQ4 <input type="checkbox"/> IRQ5 <input type="checkbox"/> IRQ6 <input type="checkbox"/> IRQ7 <input type="checkbox"/> IRQ9 <input type="checkbox"/> IRQ10 <input type="checkbox"/> IRQ11 <input type="checkbox"/> IRQ12 <input type="checkbox"/> IRQ14 <input type="checkbox"/> IRQ15
PCI IRQ Line 3	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ3 <input type="checkbox"/> IRQ4 <input type="checkbox"/> IRQ5 <input type="checkbox"/> IRQ6 <input type="checkbox"/> IRQ7 <input type="checkbox"/> IRQ9 <input type="checkbox"/> IRQ10 <input type="checkbox"/> IRQ11 <input type="checkbox"/> IRQ12 <input type="checkbox"/> IRQ14 <input type="checkbox"/> IRQ15
PCI IRQ Line 4	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ3 <input type="checkbox"/> IRQ4 <input type="checkbox"/> IRQ5 <input type="checkbox"/> IRQ6 <input type="checkbox"/> IRQ7 <input type="checkbox"/> IRQ9 <input type="checkbox"/> IRQ10 <input type="checkbox"/> IRQ11 <input type="checkbox"/> IRQ12 <input type="checkbox"/> IRQ14 <input type="checkbox"/> IRQ15
PCI IRQ Line 5	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ3 <input type="checkbox"/> IRQ4 <input type="checkbox"/> IRQ5 <input type="checkbox"/> IRQ6 <input type="checkbox"/> IRQ7 <input type="checkbox"/> IRQ9 <input type="checkbox"/> IRQ10 <input type="checkbox"/> IRQ11 <input type="checkbox"/> IRQ12 <input type="checkbox"/> IRQ14 <input type="checkbox"/> IRQ15
PCI IRQ Line 6	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ3 <input type="checkbox"/> IRQ4 <input type="checkbox"/> IRQ5 <input type="checkbox"/> IRQ6 <input type="checkbox"/> IRQ7 <input type="checkbox"/> IRQ9 <input type="checkbox"/> IRQ10 <input type="checkbox"/> IRQ11 <input type="checkbox"/> IRQ12 <input type="checkbox"/> IRQ14 <input type="checkbox"/> IRQ15
PCI IRQ Line 7	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ3 <input type="checkbox"/> IRQ4 <input type="checkbox"/> IRQ5 <input type="checkbox"/> IRQ6 <input type="checkbox"/> IRQ7 <input type="checkbox"/> IRQ9 <input type="checkbox"/> IRQ10 <input type="checkbox"/> IRQ11 <input type="checkbox"/> IRQ12 <input type="checkbox"/> IRQ14 <input type="checkbox"/> IRQ15
PCI IRQ Line 8	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ3 <input type="checkbox"/> IRQ4 <input type="checkbox"/> IRQ5 <input type="checkbox"/> IRQ6 <input type="checkbox"/> IRQ7 <input type="checkbox"/> IRQ9 <input type="checkbox"/> IRQ10 <input type="checkbox"/> IRQ11 <input type="checkbox"/> IRQ12 <input type="checkbox"/> IRQ14 <input type="checkbox"/> IRQ15

(続く)

設定項目	設定値
Advanced System Configuration	
PCI Bus Parity Checking	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Memory Redundancy	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Sparing
Remap PCI Memory Gap [注1]	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
CPU Mismatch Detection	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
CPU Timeout Counter	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
CPU Frequency (GHz)	<input checked="" type="checkbox"/> Automatic <input type="checkbox"/> 3.60 <input type="checkbox"/> 3.40 <input type="checkbox"/> 3.20 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> 2.80
Hyper-Threading	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Limit CPUID functions	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
CPU Thermal Management [注2]	<input type="checkbox"/> Standard <input checked="" type="checkbox"/> Enhanced
CPU Halt Mode (C1E)	<input checked="" type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Enhanced
NX Memory Protection	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
CPU MC Status Clear	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled <input checked="" type="checkbox"/> Next Boot
Enhanced SpeedStep [注2]	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
CPU Clock Throttling Delay	<input checked="" type="checkbox"/> No Delay <input type="checkbox"/> 1min <input type="checkbox"/> 5min <input type="checkbox"/> 10min <input type="checkbox"/> 20min <input type="checkbox"/> 30min <input type="checkbox"/> 60min <input type="checkbox"/> Never Throttle
USB Host Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
USB 2.0 Host Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
USB BIOS Legacy Support	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
Power On/Off	
Power Off Source	
Software	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Power Button	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Power On Source	<input checked="" type="radio"/> BIOS Controlled <input type="radio"/> ACPI Controlled
Remote	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
LAN	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Wake Up Timer	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Wake Up time	(表示のみ)
Wake Up Mode	(表示のみ)
Power Failure Recovery	<input type="checkbox"/> Always On <input type="checkbox"/> Always Off <input checked="" type="radio"/> Previous State
IPMI	
SEL Load	格納されているSELのパーセンテージを示す。
Clear Event Log	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
Event Log Full Mode	<input checked="" type="radio"/> Overwrite <input type="radio"/> Maintain
BMC Time Sync	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
System Event Log	SELに格納されているログを参照。+/-によりエントリを変更する。
SDRR Browser	センサの情報を参照。
LAN Setting	
Local IP address	[xxx.xxx.xxx.xxx]
Subnet mask	[xxx.xxx.xxx.xxx]
Gateway address	[xxx.xxx.xxx.xxx]
Reset Configuration Data	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes
Multiprocessor Specification	<input type="checkbox"/> 1.1 <input checked="" type="checkbox"/> 1.4

[注1] 4GB以上のメモリを搭載する場合は、「Enabled」に設定する

[注2] 3.6GHz以上のCPUが搭載されている場合にのみ表示される



## ■ Security メニューの設定項目

設定項目	設定値
Setup Password	Passwordの有無を表示
System Password	Passwordの有無を表示
Set Setup Password	Setup/パスワードを設定
Setup Password Lock	<input checked="" type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Extended
Set System Password [注1]	System/パスワードを設定
System Password Mode	<input checked="" type="radio"/> System <input type="radio"/> Keyboard
System Load	<input checked="" type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Diskette/CDROM Lock
Setup Prompt	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Virus Warning	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Confirm
Diskette Write	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Flash Write	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled

[注1] Set Setup Passwordが設定されている場合に入力可能

## ■ Server メニューの設定項目

設定項目	設定値
OS Boot Timeout	ⒶDisabled <input type="checkbox"/> Enabled
Action	<input type="checkbox"/> Continue ⒶReset <input type="checkbox"/> Power Cycle
Timeout Value	Ⓐ0 <input type="checkbox"/> [1~100]
ASR&R Boot Delay	Ⓐ2 <input type="checkbox"/> [1~30]
Power Cycle Delay	■5 <input type="checkbox"/> [0~15]
Boot Retry Counter	Ⓐ3 <input type="checkbox"/> [0~7]
Diagnostic System	■Disabled <input type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disk Not Installed <input type="checkbox"/> Remote Image Disk
Temperature Monitoring	■Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Memory Scrubbing	<input type="checkbox"/> Disabled ■Enabled
CPU Status	
CPU 0 Status	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled ■Enabled
CPU 1 Status	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled ■Enabled
Memory Status	
Memory Module 0A	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled ■Enabled
Memory Module 0B	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled ■Enabled
Memory Module 1A	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled ■Enabled
Memory Module 1B	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled ■Enabled
Memory Module 2A	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled ■Enabled
Memory Module 2B	<input type="checkbox"/> Failed <input type="checkbox"/> Disabled ■Enabled
Console Redirection	
Console Redirection [注1]	ⒶDisabled <input type="checkbox"/> Enabled
Port [注1]	ⒶSerial 1 <input type="checkbox"/> Serial 2
Media Type [注1]	ⒶSerial <input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> Serial +LAN
Baud Rate [注1]	<input type="checkbox"/> 1200 <input type="checkbox"/> 2400 <input type="checkbox"/> 4800 Ⓐ9600 <input type="checkbox"/> 19.2K <input type="checkbox"/> 38.4K <input type="checkbox"/> 57.6K <input type="checkbox"/> 115.2K
Protocol [注1]	<input type="checkbox"/> VT100 <input type="checkbox"/> VT100,8bit <input type="checkbox"/> PC-ANSI,7bit <input type="checkbox"/> PC-ANSI ⒶVT100+
Flow Control [注1]	<input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> XON/XOFF ⒶCTS/RTS
Mode [注1]	<input type="checkbox"/> Standard ⒶEnhanced
Rom Pilot	
Rom Pilot Support	■Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Reset on lost connection [注2]	<input type="checkbox"/> Disabled ⒶEnabled
Connect Timeout [注2]	ⒶLow <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> high
NIC Slot No. [注2]	■3 (表示のみで変更不可)
Server Name [注2]	[            ]
Local IP address [注2]	[000.000.000.000]
Subnet mask [注2]	[255.255.255.000]
Gateway address [注2]	[000.000.000.000]
Front End 0 Mode [注2]	ⒶDisabled <input type="checkbox"/> Enabled
Front End 0 IP [注2]	[000.000.000.000]
Front End 1 Mode [注2]	ⒶDisabled <input type="checkbox"/> Enabled
Front End 1 IP [注2]	[000.000.000.000]
Front End 2 Mode [注2]	ⒶDisabled <input type="checkbox"/> Enabled
Front End 2 IP [注2]	[000.000.000.000]

[注1] Console Redirectionが「Enabled」の場合のみ表示され、変更可能

[注2] Rom Pilot Supportが「Enabled」の場合のみ表示

## A.3 SCSI セットアップユーティリティの設定項目

各メニューの詳細なマークは、以下を示します。

□：設定項目    ◎：ご購入時設定値    ■：変更禁止項目

### ■ Boot Adapter List メニュー

設定項目	設定値
Boot Order	■ 0
Next Boot	■ ON □ OFF

### ■ Global Properties メニュー

設定項目	設定値
Pause When Boot	■ No □ Yes
Boot Information Display Mode	■ Verbose □ Terse
Negotiate with devices	■ Supported □ All
Video Mode	■ Color □ Monochrome
Support Interrupt	■ Hook interrupt, the Default (表示のみで変更不可)

### ■ Adapter Properties メニュー

設定項目	設定値
Host SCSI ID	■ 7 □ [0-7,9-15]
SCSI Bus Scan Order	■ Low to High (0..Max) □ High to Low (0..Max)
Removable Media Support	■ None □ Boot Drice Only □ With Media Installed
CHS Mapping	■ SCSI Plug and Play Mapping □ Alternate CHS Mapping
Spinup Delay (Secs)	◎ 2 □ [1-15]
Secondary Cluster Server	■ No □ Yes
Termination Control	□ Off ■ Auto

## A.4 システム資源管理表

各種拡張カードで選択できる I/O ポートアドレスは、以下の表のとおりです。

### ■ I/O ポートアドレス

品名	I/Oポートアドレス (h)																設定方法
	100	140	180	1C0	200	240	280	2C0	300	340	380	3C0	400				
シリアルポート1																	BIOSセットアップ
シリアルポート2																	BIOSセットアップ
パラレルポート																	BIOSセットアップ

備考：シリアルポートは、4ポートの中から最高2ポートまで選択できます。

- \* □ □ は、それぞれの拡張カードで選択できるI/Oポートアドレス空間を示します。
- はそのマークが重なる目盛のアドレスから16バイトまたは16バイト内の一部の空間を使用します。  
(■ はデフォルトで選択されている空間)
  - はそのマークが重なる目盛のアドレスから32バイトまたは32バイト内の一部の空間を使用します。  
(■ はデフォルトで選択されている空間)

## A.5 RAID 設計シート

### ■ ロジカルドライブ情報

論理ドライブ (LSU <sup>(*)</sup> )	RAID レベル	容量	物理ドライブ
(0,0,0,0)	0 ① 5 10	17300MB	(CH=A) ID= ①, ① 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(0,0,2,0)	0 ① 5 10	17300MB	(CH=A) ID= 0, 1, ②, ③ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
( , , , )	0 1 5 10		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
( , , , )	0 1 5 10		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
( , , , )	0 1 5 10		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
( , , , )	0 1 5 10		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
( , , , )	0 1 5 10		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
( , , , )	0 1 5 10		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

\*)ホットスぺアの場合は「HS(\*,\*,\*)」のように記述します。

## ■ フォジカルパックの定義

搭載HDDベイ	SCSI-CH	SCSI-ID	型名	容量	LSU(*)
(例) Bay( 1 )	CH= ( 0 )	ID= ( 0 )	PG-HDH71K	73.4GB	(0,0,0,0)
(例) Bay( 2 )	CH= ( 0 )	ID= ( 0 )	PG-HDH71K	73.4GB	(0,0,0,0)
(例) Bay( 3 )	CH= ( 0 )	ID= ( 0 )	PG-HDH71K	73.4GB	(0,0,2,0)
(例) Bay( 4 )	CH= ( 0 )	ID= ( 0 )	PG-HDH71K	73.4GB	(0,0,2,0)
Bay( )	CH= ( )	ID= ( )			( , , , )
Bay( )	CH= ( )	ID= ( )			( , , , )
Bay( )	CH= ( )	ID= ( )			( , , , )
Bay( )	CH= ( )	ID= ( )			( , , , )
Bay( )	CH= ( )	ID= ( )			( , , , )
Bay( )	CH= ( )	ID= ( )			( , , , )
Bay( )	CH= ( )	ID= ( )			( , , , )

\*)ホットスペアの場合は「HS(\*\*\*\*)」のように記述します。

## B デザインシート

ServerStart を使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの設定値をあらかじめ記入しておく、と、セットアップ作業がスムーズに行えます。

### B.1 RAID ウィザード

設定項目		選択項目
構成モード		<input type="checkbox"/> 非RAID <input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動 <input type="checkbox"/> 既存のアレイを使用する
手動、自動 設定時のみ	RAIDコントローラ	<input type="checkbox"/> PG-142E3/PGB142E3B
	コントローラ番号	(デフォルト—0)
手動設定時 のみ	RAIDレベル	<input type="checkbox"/> RAID 0 <input type="checkbox"/> RAID 1 <input type="checkbox"/> RAID 5 <input type="checkbox"/> RAID 10 台
	ディスク数	(RAID 0 : 2～9台、RAID 1: 2台、RAID 5: 3～9台、RAID 10 : 4、6、8台)
	ホットスペア	<input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない
手動、自動 設定時のみ	既存のRAIDアレイ	<input type="checkbox"/> 削除する

## B.2 ディスクウィザード

設定項目	選択項目	
コントローラタイプ	<input type="checkbox"/> RAID	<input type="checkbox"/> SCSI
ディスク番号	(デフォルト—0)	
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS	<input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する	<input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—SYSTEM)	
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定	<input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT	<input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS	<input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する	<input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—DATA)	
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定	<input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT	<input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS	<input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する	<input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—DATA)	
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定	<input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT	<input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS	<input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する	<input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—DATA)	
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定	<input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT	<input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
表示されているディスクのすべてのパーティションを削除する	<input type="checkbox"/> 削除する	

複数のディスクを搭載する場合、またはシートが足りない場合は、コピーしてください。



## B.3 OS ウィザード (Windows 2003 インストールウィザード)

設定項目	選択項目
<b>Windows 2003のインストール</b>	
Administrator用のパスワード	
<b>コンピュータ識別情報</b>	
OS種別	<input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise Edition
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト—MYUSERGROUP)
コンピュータを作成するユーザアカウント	
ユーザアカウント	
パスワード	
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
<b>タイムゾーンとインストール先ドライブ</b>	
タイムゾーンの選択	(デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名
ドライブ名選択時	<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> インストール中に指定する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する
インストール先	(デフォルト—¥ winnt)
<b>ユーザ情報</b>	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	<input type="checkbox"/> — — — — — (OSインストールタイプに添付されているCDを使用する場合は不要)
<b>画面の設定</b>	
画面の領域	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100
画面の色	<input type="checkbox"/> 16色 <input type="checkbox"/> 256色 <input type="checkbox"/> High Color(16ビット) <input type="checkbox"/> True Color(24ビット) <input type="checkbox"/> True Color(32ビット)

(続く)

設定項目		選択項目	
<b>ネットワークプロトコル</b>			
インストール方法	<input type="checkbox"/> 自動インストール <input type="checkbox"/> ドライバのみインストール		
ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時)			
アダプタ1	接続名		
	このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP	
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	<input type="checkbox"/> 使用する	
	IPアドレス		
	サブネットマスク		
	デフォルトゲートウェイ		
	IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)	
	サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)	
	デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)	
	DNSドメイン名	(指定する時のみ)	
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)	
	WINSを使用する	<input type="checkbox"/> 使用する	
	WINSサーバアドレス	DHCP(使用する選択時のみ)	
	NetBIOSオプション	<input type="checkbox"/> NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用しない	
	NWIPX選択時のみ		
	内部ネットワーク番号	0x	
	ネットワーク番号	0x	
	フレームの種類		
	アダプタ2	接続名	
		このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP
DHCPを使用する(TCP/IP選択時)		<input type="checkbox"/> 使用する	
IPアドレス			
サブネットマスク			
デフォルトゲートウェイ			
IPアドレス(追加)		(追加する時のみ)	
サブネットマスク(追加)		(追加する時のみ)	
デフォルトゲートウェイ(追加)		(追加する時のみ)	
DNSドメイン名		(指定する時のみ)	
DNSサーバアドレス		(指定する時のみ)	
WINSを使用する		<input type="checkbox"/> 使用する	
WINSサーバアドレス		DHCP(使用する選択時のみ)	
NetBIOSオプション		<input type="checkbox"/> NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用しない	
NWIPX選択時のみ			
内部ネットワーク番号		0x	
ネットワーク番号		0x	
フレームの種類			

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

設定項目	選択項目
<b>ソフトウェアコンポーネント</b>	
インストール方法の選択	<input type="checkbox"/> 標準コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
アプリケーションとユーティリティ	
アクセサリ	<input type="checkbox"/> クリップボードビューア <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> マウスポインタ <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> 文字コード表
ユーザ補助の設定ウィザード	<input type="checkbox"/> インストールする
通信	<input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> ハイパーターミナル
アプリケーションサーバー	
ASP.NET	<input type="checkbox"/> インストールする
アプリケーションサーバコンソール	<input type="checkbox"/> インストールする
インターネットインフォメーションサービス(IIS)	<input type="checkbox"/> FrontPage 2002 Server Extensions <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サービス <input type="checkbox"/> NNTP Service - NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service - SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - Active Server Pages <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WebDAV 発行 <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WWW
ネットワークCOM+アクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
ネットワークDTCアクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
インデックスサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバ	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバライセンス	<input type="checkbox"/> インストールする
リモートインストールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
証明書サービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> 証明書サービスCA <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート
電子メールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> POP3 サービス <input type="checkbox"/> POP3サービスWEB管理
<b>FTPサービスのプロパティ(FTPサービス選択時のみ)</b>	
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetpub¥Ftproot)
<b>WWWサービスのプロパティ(WWWサービス選択時のみ)</b>	
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetsrv¥WWWroot)
<b>ターミナルサーバのプロパティ(ターミナルサーバ選択時のみ)</b>	
ターミナルサービス	<input type="checkbox"/> 無人セットアップ中のリモートデスクトップを許可する
ターミナルサービスユーザに以下のアクセス許可を与える	<input type="checkbox"/> Windows 2000のUsersと互換性のあるアクセス許可 <input type="checkbox"/> Terminal Server 4.0のUsersと互換性のあるアクセス許可
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数 <input type="checkbox"/> 接続セッション数
ターミナルサービスの現在のモード	<input type="checkbox"/> アプリケーションサーバモード <input type="checkbox"/> リモート管理モード

(続く)

設定項目	選択項目
<b>サービス</b>	
その他のネットワークファイルと印刷サービス	<input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス
ネットワークサービス	<input type="checkbox"/> Windowsインターネットネームサービス(WINS) <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム(DNS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル(DHCP)
管理とモニタツール	<input type="checkbox"/> ネットワーク モニタツール <input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP-ServerViewのインストールに必須)
<b>SNMPの詳細(SNMP選択時のみ)</b>	
<b>トラップ</b>	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
<b>セキュリティ</b>	
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
ホスト名	(指定する場合のみ)
<b>エージェント</b>	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット

(続く)

設定項目	選択項目
<b>Active Directoryの詳細設定(DNS選択時のみ)</b>	
Active Directoryをインストールする	<input type="checkbox"/> インストールする
Active Directoryの種別	<input type="checkbox"/> 新しいフォレストにドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラにする <input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する
データベースのフォルダ	
ログのフォルダ	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバOSと互換性	<input type="checkbox"/> 許可する
新しいフォレストにドメインを作成する(選択時のみ)	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
既存ドメインの追加ドメインコントローラにする(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
既存ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメインの完全なDNS名	
新しい子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

## B.4 OS ウィザード (Windows 2000 インストールウィザード)

設定項目	選択項目
<b>Windows 2000のインストール</b>	
Administrator用のパスワード	
<b>コンピュータ識別情報</b>	
OS種別	<input type="checkbox"/> Windows 2000 Server <input type="checkbox"/> Windows 2000 Advanced Server
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト—MYUSERGROUP)
コンピュータを作成するユーザアカウント(ドメイン選択時のみ)	
ユーザアカウント	
パスワード	
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
<b>タイムゾーンとインストール先ドライブ</b>	
タイムゾーンの選択	(デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名
ドライブ名選択時	<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> インストール中に指定する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する
インストール先	(デフォルト—¥winnt)
<b>ユーザ情報</b>	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	<input type="checkbox"/> — — — — —
<b>画面の設定</b>	
画面の領域	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100
画面の色	<input type="checkbox"/> 16色 <input type="checkbox"/> 256色 <input type="checkbox"/> High Color(16ビット) <input type="checkbox"/> True Color(24ビット) <input type="checkbox"/> True Color(32ビット)

(続く)

設定項目		選択項目
<b>ネットワークプロトコル</b>		
インストール方法	<input type="checkbox"/> 自動インストール <input type="checkbox"/> ドライバのみインストール	
ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時)		
アダプタ 1 を使用しない	接続名	
	このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	<input type="checkbox"/> 使用する
	IPアドレス	
	サブネットマスク	
	デフォルトゲートウェイ	
	IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)
	サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)
	デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)
	DNSドメイン名	(指定する時のみ)
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)
	WINSを使用する	<input type="checkbox"/> 使用する
	WINSサーバアドレス	(WINSを使用する選択時のみ)
	NetBIOSオプション	<input type="checkbox"/> DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする
	NWIPX選択時のみ	
	内部ネットワーク番号	0x
	ネットワーク番号	0x
	フレームの種類	<input type="checkbox"/> Ethernet II <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出
アダプタ 2 を使用しない	接続名	
	このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	<input type="checkbox"/> 使用する
	IPアドレス	
	サブネットマスク	
	デフォルトゲートウェイ	
	IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)
	サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)
	デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)
	DNSドメイン名	(指定する時のみ)
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)
	WINSを使用する	<input type="checkbox"/> 使用する
	WINSサーバアドレス	(WINSを使用する選択時のみ)
	NetBIOSオプション	<input type="checkbox"/> DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする
	NWIPX選択時のみ	
	内部ネットワーク番号	0x
	ネットワーク番号	0x
	フレームの種類	<input type="checkbox"/> Ethernet II <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

設定項目	選択項目
<b>ソフトウェアコンポーネント</b>	
インストール方法の選択	<input type="checkbox"/> 標準コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
サービス	<input type="checkbox"/> (IISの) 共通コンポーネント <input type="checkbox"/> (IISの) オンラインヘルプ <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サーバ <input type="checkbox"/> インターネット サービス マネージャ (HTML) <input type="checkbox"/> インターネット インフォメーション サービス スナップ イン <input type="checkbox"/> NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サーバー <input type="checkbox"/> リモート インストール サービス <input type="checkbox"/> リモート記憶域 <input type="checkbox"/> ターミナル サービス <input type="checkbox"/> ターミナル サービス ライセンス <input type="checkbox"/> ターミナル サービ
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetpub¥Ftproot)
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetsrv¥WWWroot)
通信	<input type="checkbox"/> ハイパーターミナル <input type="checkbox"/> ダイアラ <input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> メッセージキューサービス <input type="checkbox"/> その他のネットワークファイルと印刷サービス
マルチメディア	<input type="checkbox"/> CDプレーヤー <input type="checkbox"/> メディアプレーヤー <input type="checkbox"/> ユートピアサウンド設定 <input type="checkbox"/> サウンドレコーダー <input type="checkbox"/> ボリュームコントロール <input type="checkbox"/> サンプルサウンド
アクセサリ	<input type="checkbox"/> ユーザ補助の設定ウィザード <input type="checkbox"/> 文字コード表 <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> スクリプトデバッグ <input type="checkbox"/> オブジェクトパッケージャ <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> マウスポインタ
ゲーム	<input type="checkbox"/> フリーセル <input type="checkbox"/> マインスイーパー <input type="checkbox"/> ピンボール <input type="checkbox"/> ソリティア
<b>サービス</b>	
サービス	<input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム (DNS) <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル (DHCP) <input type="checkbox"/> Windows インターネットネーム サービス (WINS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス <input type="checkbox"/> ネットワーク モニタツール <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> Site Server ILS サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> 接続マネージャコンポーネント <input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス



設定項目	選択項目
<b>SNMPの詳細 (SNMP選択時のみ)</b>	
トラップ	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
ホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット
<b>Active Directoryの詳細設定 (DNS選択時のみ)</b>	
Active Directoryをインストールする	<input type="checkbox"/> インストールする
Active Directoryの種別	<input type="checkbox"/> ドメインツリーの新しいフォレストを作成する <input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラを追加する <input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する <input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する
データベースの場所	
ログの場所	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバと互換性があるアクセス許可	<input type="checkbox"/> 許可する
ドメインツリーの新しいフォレストを作成する (選択時のみ)	
新しいツリーの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
既存ドメインツリーの追加ドメインコントローラを追加する (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメイン名	
子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいツリーの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

## B.5 アプリケーションウィザード

設定項目	選択項目
アプリケーション	<input type="checkbox"/> Windows 2000サービスパック <input type="checkbox"/> ServerView <input type="checkbox"/> UpdateAdvisor / FM Advisor <input type="checkbox"/> DSNAP <input type="checkbox"/> PROBEPRO <input type="checkbox"/> 富士通ドライバ自動適用ツール
追加ソフトウェアのインストールコマンド	(追加ソフトウェア選択時のみ)
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルアプリケーションをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからアプリケーションをインストールする
リモートサーバからインストールを行う場合	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
リモートリソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	

## B.6 サーバアプリケーションセットアップウィザード

設定項目	選択項目
サーバアプリケーション	<input type="checkbox"/> PowerChute Business Edition <input type="checkbox"/> ServerProtect <input type="checkbox"/> BrightStor ARCserve Backup

**\_\_\_\_\_**

---

---

PRIMERGY TX200 S2

環境設定シート  
B7FH-3071-02 Z0-00

発行日 2005 年 5 月  
発行責任 富士通株式会社

---

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。