

# PRIMERGY

## 内蔵 CD-ROM ユニット (PG-CD316/PG-CD317/PG-CD318/PG-CD319)

### 取扱説明書

このたびは、PRIMERGY（プライマジー）用内蔵 CD-ROM ユニット（PG-CD316/PG-CD317/PG-CD318/PG-CD319）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本書は内蔵 CD-ROM ユニット（以下、本製品）の取り扱いの基本的なことがらについて説明しています。お使いになる前に本書をよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2003 年 8 月  
富士通株式会社

## 梱包物を確認してください

お使いになる前に、次のものが梱包されていることをお確かめください。  
万一足りないものがございましたら、担当営業員または担当保守員までご連絡ください。

- ・ 内蔵 CD-ROM ドライブ
  - 変換アダプタ未接続 : PG-CD316/PG-CD317/PG-CD319
  - 変換アダプタ接続 : PG-CD318
- ・ CD-ROM KIT (アダプタ、IDE ケーブル、電源ケーブル、ナイロンリベット、ネジ)
  - : PG-CD316
  - CD-ROM CONVERTER (アダプタ、IDE ケーブル、ネジ)
    - : PG-CD317/PG-CD319
- ・ 保証書
- ・ 取扱説明書 (本書)

本書は本製品の使用中いつでも参照できるよう、大切に保管してください。

# 1 本製品の取り付け／取り外し

- ・ 本製品の取り付けや取り外しを行う場合は、サーバ本体に添付の『ハードウェアガイド 第5章 内蔵オプションの取り付け』を参照してください。
- ・ 本製品は活性挿抜不可のため、取り外す際には、サーバ運用中に CD-ROM を取り出してからサーバの電源を切り、製品を取り外してください。
- ・ 本製品を保管する場合は、本製品が梱包されていた専用箱をご使用ください。
- ・ 次の場所での使用および保管は避けてください。
  - 発熱機具のそばや直射日光の当たる場所
  - 極端に温度／湿度変化の激しい場所
  - 湿気やほこりの多い場所
  - 衝撃や振動が加わる場所

## 2 仕様

品名	内蔵 CD-ROM ユニット
型名	PG-CD316/PG-CD317/PG-CD318/PG-CD319
インタフェース	IDE (ATAPI)
対応媒体	CD-ROM (直径 12cm)
対応規格	CD-ROM
読み取り方式	レーザダイオードによる光ピックアップ方式
データ転送速度	最大 3,600KB/sec (外周：24 倍速～内周：10 倍速)
アクセスタイム	115msec (平均)
ディスクローディング方式	手動挿入によるトレイローディング
ディスククランプ方式	ボールクランプ
外形寸法 (ドライブ単体)	128.4 × 129.9 × 13.2mm (W × D × H)
質量 (媒体を含まず)	約 170g

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003

Ⓟ 0308-1

このマニュアルは再生紙を使用しています。

