

## 内蔵 DAT72 ユニットの強制排出機能の追加について

このたびは、弊社の内蔵 DAT72 ユニットをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本装置をご使用になる上で、取扱説明書に記載されていない『強制排出』機能が追加されておりますので、本書をよくお読みの上ご使用ください。

### 1. 対象装置：

以下の装置が対象となります。

- ・内蔵 DAT72 ユニット： PG-DT502/ PGBDT502/ PG-DT502D/ PGBDT502D/  
PGBDT502D1/ PG-DT502D2/ PGBDT502D2 のいずれか。
- ・TX150 S2 オールインワンモデル： PGT1521XR/ PGT1521XS の内蔵 DAT72 ユニット。

### 2. 追加された機能

以下の機能が追加になります。

#### ■ 取り出しボタンによる『強制排出』

何らかの異常事態によりデータカセットが取り出せない場合、DAT72 ユニットの「取り出しボタン」を5秒以上連続押下すると、データカセットを強制排出できるようになります。

#### <重要>

通常のデータカセットの取り出しには使用しないでください。

この『強制排出』はお客様のデータ流出等を防止する目的で追加した機能です。実行した場合、データカセットを DAT72 ユニットから取り出すことを優先するため、データカートリッジが傷ついて使用できなくなることがあります。

『強制排出』のご使用については、あらかじめ「取り出しボタン」による通常を取り出し操作やソフトウェアからの排出操作を実施して、データカセットが取り出せないことを確認されたうえで実施されるようお願いいたします。

『強制排出』によって取り出したデータカセットは傷んでいる場合がありますので、データの保証はいたしかねます。また、取り出したデータカセットは、その後のご使用をお控えくださるようお願いいたします。