

PRIMERGY LAN パススルーブレード (10Gbps 18/18)ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本製品をご使用になる上での注意事項がございますので、本書をよくお読みの上、ご使用願います。

2011年3月
富士通株式会社

1. BX900 S1 シャーシのマネジメントブレードファームウェア版数について

本製品を既設の PRIMERGY BX900 S1 シャーシに搭載する場合、BX900 S1 シャーシのマネジメントブレードファームウェア版数を 4.66 以降にアップデートする必要があります。

マネジメントブレードファームウェアのアップデート方法、ファームウェアデータについては、弊社のインターネット情報ページからダウンロードしてください。

<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/bios/>

2. LANコントローラのファームウェア(EEPROM)版数について

本製品を既設の BX924 S2/BX960 S1 のオンボード LAN、もしくは LAN 拡張ボード(10Gbps)と接続して使用する場合、LAN コントローラのファームウェア(EEPROM)版数を 2.02 以降にアップデートする必要があります。

ファームウェア(EEPROM)のアップデート方法、ファームウェアデータについては、弊社のインターネット情報ページからダウンロードしてください。

<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/bios/> または <http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/>

3. リンクアップまでの時間について

稀に LAN パススルーブレードのポートのリンクアップまでに十数秒かかる場合がありますが、問題なく動作します。

以上