

IB HCA カード(200Gbps)  
Dual port IB HCA カード(200Gbps)  
PY-HC401/PY-HC402 ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
本製品をご使用になる上での注意事項がございますので、本書をよくお読みの上、ご使用願います。

2021 年 06 月  
富士通株式会社

## 1. PCI スロットについて

本製品は、PCI-Express Gen4.0x16 lane の PCI スロットのみ対応しています。他の PCI スロットには搭載しないでください。

## 2. 他の Mellanox 製 Ether カードとの混在について

同一 PRIMERGY 上に、本製品と PY-LA3E22U/PY-LA3L12/PY-LA3H22/PY-LA3E22/PY-HF301/PY-HC331/PY-HC332/PY-HC341/PY-HC342 および PY-LA412/PYBLA412/PYBLA412L/PY-LA3F2U/PYBLA3F2U/PY-LA412U/PYBLA412U を混在させることはできません。

## 3. 仮想環境について

本製品は、仮想環境に対応していません。

## 4. Windows 環境について

本製品は、Windows 環境に対応していません。

## 5. AOC ケーブルの使用について

RX2530 M6 と RX2540 M6 に PY-HC401/PY-HC402 を搭載する場合、AOC ケーブルは使用できません。

## 6. スイッチ接続について

本製品をスイッチに接続する場合、リンクアップに 10 分程度かかる場合があります。

以上