

**IB HCA カード(200Gbps)
Dual port IB HCA カード(200Gbps)
PY-HC401/PY-HC402 ご使用上の注意**

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をご使用になる上での注意事項がございますので、本書をよくお読みの上、ご使用願います。

2022 年 02 月
富士通株式会社

1. PCI スロットについて

本製品は、PCI-Express Gen4.0x16 lane の PCI スロットのみ対応しています。他の PCI スロットには搭載しないください。

2. 他の Mellanox 製 Ether カードとの混在について

同一 PRIMERGY 上に、本製品と PY-LA3E22U/PY-LA3L12/PY-LA3H22/PY-LA3E22/PY-HF301/PY-HC331/PY-HC332/PY-HC341/PY-HC342 および PY-LA412/PYBLA412/PYBLA412L/PY-LA3F2U/PYBLA3F2U/PY-LA412U/PYBLA412U を混在させることはできません。

3. 仮想環境について

本製品は、仮想環境に対応していません。

4. Windows 環境について

本製品は、Windows 環境に対応していません。

5. AOC ケーブルの使用について

- ・RX2530 M6 と RX2540 M6 に PY-HC401/PYBHC401/PY-HC402/PYBHC402 を搭載する場合、AOC ケーブルは使用できません。
- ・GX2570 M6(空冷)で AOC ケーブルをご使用する際は、周囲温度 30°C未満でご使用ください。

6. スイッチ接続について

本製品をスイッチに接続する場合、リンクアップに 10 分程度かかる場合があります。

以上