

IB HCA カード(200Gbps)
IB HCA カード(400Gbps)
PY-HC521/PY-HC541 ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をご使用になる上での注意事項がございますので、本書をよくお読みの上、ご使用願います。

2023 年 05 月
富士通株式会社

1. PCI スロットについて

本製品は、PCI-Express Gen5.0x16 lane の PCI スロットのみ対応しています。他の PCI スロットには搭載しないください。

2. 他の Mellanox 製 Ether カードとの混在について

同一 PRIMERGY 上に、本製品と PY-LA3E22U/PY-LA3L12/PY-LA3H22/PY-LA3E22/PY-HF301/PY-HC331/PY-HC332/PY-HC341/PY-HC342/PY-HC401/PY-HC402 および PY-LA412/PYBLA412/PYBLA412L/ PY-LA3F2U/PYBLA3F2U/PY-LA412U/PYBLA412U を混在させることはできません。

3. 仮想環境について

本製品は、仮想環境に対応していません。

4. Windows 環境について

本製品は、Windows 環境に対応していません。

5. AOC ケーブルの使用について

RX2530 M7 と RX2540 M7 に本カードを搭載する場合、AOC ケーブルは使用できません。

6. 周囲温度について

周囲温度 30°C以下または 25°C以下の環境にてご使用願います。必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。

以上