

保守者殿**リモートサービスボード交換時の注意事項**

リモートサービスボードを交換する上での注意事項がございますので、本書を必ずお読みになってから交換作業をお願いします。

平成 13 年 4 月
富士通株式会社

注意事項

リモートサービスボードを交換する場合、サーバの機種毎に用意されたファームウェアにアップデートしてください。アップデートを実施しないと、リモートサービスボードが、正しく動作しないことがあります。

ファームウェアは、サーバの各機種毎に用意されたリモートサービスボード搭載キット (PG-RSBOPx) に含まれています。ファームウェアのアップデート手順については、各リモートサービスボード搭載キットに添付されている取扱説明書を参照してください。

ファームウェアをアップデートするためのフロッピー媒体が用意できない場合には、下記サイトを参照してください。

サイト : PRIMERGY-WORLD

URL : <http://primeserver.fujitsu.com/jp/primergy/>

交換した保守部品は、CA05892-K350 として返却してください。

[アップデート方法 (例: PRIMERGY N400)]

1. サーバ本体の電源を投入し、ServerWizard CD をセットします。電源を投入して、Post 中 (RAM モジュールのチェックなどのメッセージが表示されている間) に、CD-ROM の取り出しボタン (EJECT) を押して、ServerWizard CD をセットします。
2. 表示されるメニューから、「Basic (BIOS Environment Support Tools)」を選択し、[Enter] キーを押します。
MS-DOS が起動します。
3. サーバ本体のフロッピーディスクドライブに、Remote Service Board Utility をセットします。
4. ファームウェアをアップデートします。
次のコマンドを入力します。
b: \flashrsb [Enter]

[ENGLISH]

Remote Service Board Exchange Notes

Before exchanging the Remote Service Board, make sure to thoroughly read and understand the following.

Apr/2001
FUJITSU Ltd.

Note

Update the firmware of the Remote Service Board for each server. The Remote Service Board does not work correctly, if the firmware is not updated. The firmware is provided with the Remote Service Board Kit (PG-RSBOPx) for each server. For the procedure of updating the firmware, refer to the USER'S GUIDE provided with each the Remote Service Board Kit.

Refer to the following public site, if the floppy medium to update the firmware cannot prepare.

Site : PRIMERGY-WORLD
URL : <http://primergy.fujitsu.com/en/>

Return exchanged spare part as CA05892 -K350.

[Updating procedure (Ex. PRIMERGY N400)]

- 1 . Turn the server unit ON, and insert the ServerWizard CD in the CD-ROM drive. Turn the power ON, press the EJECT button on the CD-ROM drive during POST processing (while RAM module check message, for example, are being displayed) and insert the ServerWizard CD in the CD-ROM drive.
- 2 . Select "Basic (BIOS Environment Support Tools)" from the menu that is displayed, and press the [Enter] key.
MS-DOS is started up.
- 3 . Insert Remote Service Board Utility provided with this product into the floppy disk drive on the server unit.
- 4 . Update the firmware.

Enter the following command:

b: \ flashrsb [Enter]