

PRIMERGY ServerView V02.50

をご使用のお客さまへ

このたびは、弊社の PRIMERGY N800 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

本書は本体添付の「PRIMERGY ServerView V02.50」の使用上の注意事項です。本説明書をよくお読みになり正しくお使いいただきますよう、お願いいたします。

重要

2001年1月
富士通株式会社

PRIMERGY ServerView V02.50(SV02.50 と称します)は、サーバの監視処理を行うために必要です。

本使用上の注意事項はサーバ本体添付品とともに、大切に保管してください。

はじめに

PRIMERGY ServerView V02.50 は、弊社 PRIMERGY 専用のサーバ監視ツールです。

Microsoft, Windows, Windows NT は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または、商標です。その他の製品名等は各開発メーカーの商標です。

All Rights Reserved, Copyright(C) FUJITSU LIMITED 2001

1. ハードウェア要件

- ・ PRIMERGY の以下の対象モデルでのみ動作します。

PRIMERGY N800

サポートOSは以下の通りです。

- ・ Microsoft Windows® 2000 DataCenter Server

また、以下のOSが動作するクライアントパーソナルコンピュータ上で使用になれます。

- ・ Microsoft Windows NT® Workstation Network Operating System Version 4.0 SP 6a 以降
- ・ Microsoft Windows® 2000 Professional Operating System SP1 以降

2. 本 CD-ROM の使い方

本 SV02.50 のセットアップについては、本製品に添付されております「PRIMERGY ServerView インストール手順書」に従って処理を行ってください。

また、ServerWizardを使用して本 SV 02.50 を自動的にインストールすることが出来ます。

3. SV 02.50 の取扱いについて

本 CD-ROM の下記フォルダ内に「ServerView ユーザーズガイド」(取扱説明書)がオンラインマニュアルとして格納されています。

ServerView : < C D ドライブ > ¥SVMANAGE¥MANUAL¥SV_V0250.PDF

オンラインマニュアルは PDF 形式の為、Acrobat Reader を使用します。

本体装置に添付されておりますドライブ-ズ CD の CD-ROM 内に格納されている、Acrobat Reader のインストールを行なうことで参照できます。

- ・ CD-ROM ドライブにドライブ-ズ CD をセットして下さい。
- ・ エクスプローラ等を使用して、下記フォルダより、Acrobat Reader のインストールを行って下さい。

ドライブ-ズ CD : < C D ドライブ > ¥DRIVERS¥Utils¥Acrobat¥Ar405jpn.exe

4. 注意事項

SV 02.50 使用に関する注意事項

- ・ SV 02.50 に関する注意事項は、インストール後に「Fujitsu ServerView Hints」が作成されます。

「Fujitsu ServerView Hints」内には、ご使用にあたっての重要な情報が記載されておりますので、必ずご一読されますようお願いいたします。

OS 起動後、スタートメニューから ” プログラム ” ” Fujitsu ServerView ” ”Fujitsu ServerView Hints”と選択してください。

- ・ RemoteControlService は使用できません。

- 以上 -

PRIMERGY ServerView V02.50

User Notes

Fujitsu would like to thank you for purchasing a PRIMERGY series server.
This document provides explanatory notes when using the “PRIMERGY ServerView V02.50” tool, included with the server.
Please read this document and understand its contents thoroughly before commencing operation.

IMPORTANT

Jan/2001
FUJITSU Ltd.

PRIMERGY ServerView V02.50 (referred to as SV02.50) is required to properly monitor the server.
Carefully store this document along with the supplied server parts in safekeeping.

PREFACE

PRIMERGY ServerView V02.50 is an exclusive server-monitoring tool for the PRIMERGY series of servers.

Microsoft, Windows and Windows NT are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Other product names are the registered trademarks of their respective makers.

All Rights Reserved, Copyright © FUJITSU LIMITED 2001

1. Hardware Environment

This tool applicable to the following PRIMERGY model only: **PRIMERGY N800** Supporting OS
Is Microsoft Windows ® 2000 Datacenter Server

The following OSes can be used on the client PC:

- ☐ Microsoft Windows NT ® Workstation Network Operating System Version 4.0 SP6a, or later
- ☐ Microsoft Windows ® 2000 Professional Operating System SP1, or later

2. Using the CD-ROM

SV02.50 can be setup either manually, by following the "PRIMERGY Software Guide" or automatically, by using the Drivers CD-ROM.

3. How to View SV 02.50

The CD-ROM contains an online manual version of the "ServerView User's Guide" (user's manual), which is stored in the below folder:

ServerView:<CD-ROM drive>: ¥SVMANAGE¥ENGLISH¥MANUAL¥SV_V0250.PDF

This online manual being in PDF format can viewed using Acrobat Reader.
Acrobat Reader can be installed from the Drivers CD provided with this server.

Insert the Drivers CD into the CD-ROM drive.

? Using Explorer etc., install Acrobat Reader from the below folder:

Drivers CD:<CD-ROM drive>: ¥DRIVERS¥Utils¥Acrobat¥Ar405eng.exe

4. ServerView Hints

Related Operational Notes for SV 02.50

? After installation, SV 02.50 related operational notes are located under "Fujitsu ServerView Hints".

Please make sure to read these notes as they provide important information concerning the operation of this tool.

After the OS has started up,
Select [Start] menu -> [Fujitsu ServerView] -> [Fujitsu ServerView Hints]

? Not supported RemoteControlService.