(※1) ●:適用可，×:適用不可，-:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる，
AS:Red Hat Enterprise Linux AS (旧称:Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES:Red Hat Enterprise Linux ES，R8:Red Hat Linux 8.0，R3:Red Hat Linux 7.3，R2:Red Hat Linux 7.2 Professional，T8:Turbolinux 8 Server，T7:Turbolinux 7 Server

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2 注3	Win2003 E.E. ※3 注3	Win2000 ※4	Win2000 A.S. ※5	SBS2000 ※6	NT4.0 ※7	NT4.0E.E. ※8	Linux	希望小売価格 (税別，円) 注4	備考 ※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※5:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※6:適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server2000を示す。 ※7:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0を示す。 ※8:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server, Enterprise Edition V4.0を示す。

PRIMERGY BX300

[A-1]	PRIMERGY BX300 サーバブレード (1CPU/HDタイプ) 低電圧版モバイル Pentium®lll-M 933MHz [カスタムメイド対象製品]	PGX3011HA PGX3011HAB	済 済	●*1	●*1	●	●	×	×	×	R8	270,000 270,000	PGX3011HA は、CPU:低電圧版モバイルPentium®lll-M 933MHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1 PGX3011HAB は、CPU:低電圧版モバイルPentium®lll-M 933MHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1 (シャーシ搭載出荷用) メモリ:256MB(ECC SDRAM), HD:20GB×1(ATA 5)搭載, HDベイ:2, オンボードLAN(1Gbps×2)搭載, 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX300 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX300 シャーシが必要です。 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 シャーシにサーバブレードを搭載して出荷する場合は、PRIMERGY BX300 シャーシ (サーバブレード搭載出荷用)とサーバブレード(シャーシ搭載出荷用)を同時手配願います。 *1) Windows Server™ 2003は"03.07/下"よりサポート。
	PRIMERGY BX300 サーバブレード (1CPU/Windows Server™ 2003 IDE-RAID1 アレイタイプ) 低電圧版モバイル Pentium®lll-M 933MHz [カスタムメイド対象製品]	PGX3011DS PGX3011DSB	03.07/下 03.07/下	●	-	-	-	×	×	×	-	409,000 409,000	PGX3011DSは、CPU:低電圧版モバイルPentium®lll-M 933MHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1 PGX3011DSBは、CPU:低電圧版モバイルPentium®lll-M 933MHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1 (シャーシ搭載出荷用) メモリ:256MB(ECC SDRAM), HD:40GB×2(RAID1)(ATA 5)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Editionインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX300 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX300 シャーシが必要です。 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 シャーシにサーバブレードを搭載して出荷する場合は、PRIMERGY BX300 シャーシ (サーバブレード搭載出荷用)とサーバブレード(シャーシ搭載出荷用)を同時手配願います。
	PRIMERGY BX300 サーバブレード (1CPU/Windows®2000 Server IDE-RAID1 アレイタイプ) 低電圧版モバイル Pentium®lll-M 933MHz [カスタムメイド対象製品]	PGX3011DK PGX3011DKB	済 済	-	-	●	-	×	×	×	-	409,000 409,000	PGX3011DKは、CPU:低電圧版モバイルPentium®lll-M 933MHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1 PGX3011DKBは、CPU:低電圧版モバイルPentium®lll-M 933MHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1 (シャーシ搭載出荷用) メモリ:256MB(ECC SDRAM), HD:40GB×2(RAID1)(ATA 5)搭載, Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX300 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX300 シャーシが必要です。 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 シャーシにサーバブレードを搭載して出荷する場合は、PRIMERGY BX300 シャーシ (サーバブレード搭載出荷用)とサーバブレード(シャーシ搭載出荷用)を同時手配願います。
	PRIMERGY BX300 サーバブレード (1CPU/Linuxサービスバンドルタイプ /IDE-RAID1 アレイ) 低電圧版モバイル Pentium®lll-M 933MHz [カスタムメイド対象製品]	PGX3011DL PGX3011DLB	済 済	×	×	×	×	×	×	×	R8	357,000 357,000	PGX3011DLは、CPU:低電圧版モバイルPentium®lll-M 933MHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1 PGX3011DLBは、CPU:低電圧版モバイルPentium®lll-M 933MHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1 (シャーシ搭載出荷用) メモリ:256MB(ECC SDRAM), HD:40GB×2(RAID1)(ATA 5)搭載, Red Hat Linux 8.0添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX300 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX300 シャーシが必要です。 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 シャーシにサーバブレードを搭載して出荷する場合は、PRIMERGY BX300 シャーシ (サーバブレード搭載出荷用)とサーバブレード(シャーシ搭載出荷用)を同時手配願います。
	PRIMERGY BX300 サーバブレード (2CPU/HDタイプ) 低電圧版 Pentium®lll 1.0GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX3012HA PGX3012HAB	済 済	●*1	●*1	●	●	×	×	×	R8	330,000 330,000	PGX3012HAは、CPU:低電圧版Pentium®lll 1.0GHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×2 PGX3012HABは、CPU:低電圧版Pentium®lll 1.0GHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×2 (シャーシ搭載出荷用) メモリ:256MB(ECC SDRAM), HD:20GB×1(ATA 5)搭載, HDベイ:2, オンボードLAN(1Gbps×2)搭載, 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX300 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX300 シャーシが必要です。 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 シャーシにサーバブレードを搭載して出荷する場合は、PRIMERGY BX300 シャーシ (サーバブレード搭載出荷用)とサーバブレード(シャーシ搭載出荷用)を同時手配願います。 *1) Windows Server™ 2003は"03.07/下"よりサポート。
	PRIMERGY BX300 サーバブレード (2CPU/Windows Server™ 2003 IDE-RAID1 アレイタイプ) 低電圧版 Pentium®lll 1.0GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX3012DS PGX3012DSB	03.07/下 03.07/下	●	-	-	-	×	×	×	-	496,000 496,000	PGX3012DSは、CPU:低電圧版Pentium®lll 1.0GHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×2 PGX3012DSBは、CPU:低電圧版Pentium®lll 1.0GHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×2 (シャーシ搭載出荷用) メモリ:256MB(ECC SDRAM), HD:40GB×2(RAID1)(ATA 5)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Editionインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX300 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX300 シャーシが必要です。 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 シャーシにサーバブレードを搭載して出荷する場合は、PRIMERGY BX300 シャーシ (サーバブレード搭載出荷用)とサーバブレード(シャーシ搭載出荷用)を同時手配願います。
	PRIMERGY BX300 サーバブレード (2CPU/Windows®2000 Server IDE-RAID1 アレイタイプ) 低電圧版 Pentium®lll 1.0GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX3012DK PGX3012DKB	済 済	-	-	●	-	×	×	×	-	496,000 496,000	PGX3012DKは、CPU:低電圧版Pentium®lll 1.0GHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×2 PGX3012DKBは、CPU:低電圧版Pentium®lll 1.0GHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×2 (シャーシ搭載出荷用) メモリ:256MB(ECC SDRAM), HD:40GB×2(RAID1)(ATA 5)搭載, Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX300 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX300 シャーシが必要です。 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 シャーシにサーバブレードを搭載して出荷する場合は、PRIMERGY BX300 シャーシ (サーバブレード搭載出荷用)とサーバブレード(シャーシ搭載出荷用)を同時手配願います。
	PRIMERGY BX300 サーバブレード (2CPU/Linuxサービスバンドルタイプ /IDE-RAID1 アレイ) 低電圧版 Pentium®lll 1.0GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX3012DL PGX3012DLB	済 済	×	×	×	×	×	×	×	R8	417,000 417,000	PGX3012DLは、CPU:低電圧版Pentium®lll 1.0GHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×2 PGX3012DLBは、CPU:低電圧版Pentium®lll 1.0GHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×2 (シャーシ搭載出荷用) メモリ:256MB(ECC SDRAM), HD:40GB×2(RAID1)(ATA 5)搭載, Red Hat Linux 8.0添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX300 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX300 シャーシが必要です。 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 シャーシにサーバブレードを搭載して出荷する場合は、PRIMERGY BX300 シャーシ (サーバブレード搭載出荷用)とサーバブレード(シャーシ搭載出荷用)を同時手配願います。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX300を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX300/RX100/RX200を除く)標準搭載。マウス，キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(RX100を含む)，BX300を除く)。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD .NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注4) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，×:適用不可，-:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる，
AS:Red Hat Enterprise Linux AS (旧称:Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES:Red Hat Enterprise Linux ES，R8:Red Hat Linux 8.0，R3:Red Hat Linux 7.3，R2:Red Hat Linux 7.2 Professional，T8:Turbolinux 8 Server，T7:Turbolinux 7 Server

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2 注3	Win2003 E.E. ※3 注3	Win2000 ※4	Win2000 A.S. ※5	SBS2000 ※6	NT4.0 ※7	NT4.0E.E. ※8	Linux	希望小売価格 (税別，円) 注4	備　考 ※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※5:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※6:適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server2000を示す。 ※7:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0を示す。 ※8:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server, Enterprise Edition V4.0を示す。

PRIMERGY RX100

[A-2]	PRIMERGY RX100 (HDタイプ) Celeron® 2.0GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR1011HA	03.07/中	●	×	●	×	×	×	×	R8 T8	223,000	PGR1011HA は、CPU:Celeron® 2.0GHz(128KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM), HD:80GB×1(ATA 100)搭載, HDベイ:2, オンボードLAN(1000BASE-T×1, 100BASE-TX/10BASE-T×1)搭載, 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD319)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU121)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4BGHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX100 (Windows Server™ 2003 IDE-RAID1 アレイタイプ) Celeron® 2.0GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR1011DS	03.07/中	●	×	-	×	×	×	×	-	370,000	PGR1011DSは、CPU:Celeron® 2.0GHz(128KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM), HD:80GB×2(RAID1)(ATA 100)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD319)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU121)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4BGHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX100 (Windows®2000 Server IDE-RAID1 アレイタイプ) Celeron® 2.0GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR1011DK	03.07/中	-	×	●	×	×	×	×	-	370,000	PGR1011DKは、CPU:Celeron® 2.0GHz(128KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM), HD:80GB×2(RAID1)(ATA 100)搭載, WindowsR2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD319)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU121)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4BGHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX100 (Linuxサービスバンドルタイプ) (SupportDeskバンドル) Celeron® 2.0GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR1011HL	03.07/中	×	×	×	×	×	×	×	R8	306,000	PGR1011HLは、CPU:Celeron® 2.0GHz(128KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM), HD:80GB×1(ATA 100)搭載, Red Hat Linux 8.0添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD319)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU121)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4BGHzに変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL1	済	×	×	×	×	×	×	×	T8	30,000	Linuxサービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Linux 8.0 → Turbolinux 8 Serverへ交換
	PRIMERGY RX100 (Linuxサービスバンドルタイプ /IDE-RAID1 アレイ) (SupportDeskバンドル) Celeron® 2.0GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR1011DL	03.07/中	×	×	×	×	×	×	×	R8	336,000	PGR1011DLは、CPU:Celeron® 2.0GHz(128KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM), HD:80GB×2(RAID1)(ATA 100)搭載, Red Hat Linux 8.0添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD319)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU121)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4BGHzに変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL1	済	×	×	×	×	×	×	×	T8	30,000	Linuxサービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Linux 8.0 → Turbolinux 8 Serverへ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX300を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX300/RX100/RX200を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(RX100を含む), BX300を除く)。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
　また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体／マニュアル) は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD .NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注4) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，×:適用不可，-:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる，
AS:Red Hat Enterprise Linux AS (旧称:Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES:Red Hat Enterprise Linux ES，R8:Red Hat Linux 8.0，R3:Red Hat Linux 7.3，R2:Red Hat Linux 7.2 Professional，T8:Turbolinux 8 Server，T7:Turbolinux 7 Server

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2 注3	Win2003 E.E. ※3 注3	Win2000 ※4	Win2000 A.S. ※5	SBS2000 ※6	NT4.0 ※7	NT4.0E.E. ※8	Linux	希望小売価格 (税別，円) 注4	備考
													※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※5:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※6:適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server2000を示す。 ※7:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0を示す。 ※8:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server, Enterprise Edition V4.0を示す。

PRIMERGY RX200

[A-3]	PRIMERGY RX200 (HDタイプ) Xeon™ 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR2011GA	03.08/下	●	●	●	●	×	×	×	ES R8	368,000	PGR2011GA は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:36.4GB(PG-HDH61K)×1(Ultra320 SCSI)搭載 HDベイ:3(ホットプラグ対応), オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD318)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX200 (Windows Server™ 2003 インストールタイプ) Xeon™ 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR2011GS	03.08/下	●	-	-	-	×	×	×	-	492,000	PGR2011GS は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:36.4GB(PG-HDH61K)×1(Ultra320 SCSI)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD318)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX200 (Windows®2000 Server インストールタイプ) Xeon™ 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR2011GK	03.08/下	-	-	●	-	×	×	×	-	492,000	PGR2011GK は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:36.4GB(PG-HDH61K)×1(Ultra320 SCSI)搭載 Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD318)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX200 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR20116S	03.08/下	●	-	-	-	×	×	×	-	628,000	PGR20116S は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD318)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX200 (Windows®2000 Server アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR20116K	03.08/下	-	-	●	-	×	×	×	-	628,000	PGR20116K は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD318)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX200 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR20117S	03.08/下	●	-	-	-	×	×	×	-	732,000	PGR20117S は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD318)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX200 (Windows®2000 Server アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR20117K	03.08/下	-	-	●	-	×	×	×	-	732,000	PGR20117K は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD318)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX200 (Linuxサービスバンドルタイプ) (SupportDeskバンドル) Xeon™ 2.4BGHz	PGR2011GL	03.08/下	×	×	×	×	×	×	×	R8	467,000	PGR2011GL は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:36.4GB(PG-HDH61K)×1(Ultra320 SCSI)搭載 Red Hat Linux 8.0添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD318)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL3	03.07/中	×	×	×	×	×	×	×	ES	37,000	Linuxサービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Linux 8.0 → Red Hat Enterprise Linux ESへ交換
	PRIMERGY RX200 (Linuxサービスバンドルタイプ /アレイ-36GB×3(RAID5)) (SupportDeskバンドル) Xeon™ 2.4BGHz	PGR20116L	03.08/下	×	×	×	×	×	×	×	R8	610,000	PGR20116L は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Red Hat Linux 8.0添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD318)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL3	03.07/中	×	×	×	×	×	×	×	ES	37,000	Linuxサービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Linux 8.0 → Red Hat Enterprise Linux ESへ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX300を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX300/RX100/RX200を除く)標準搭載。マウス，キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(RX100を含む)，BX300を除く)。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体／マニュアル) は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD .NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注4) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，×:適用不可，-:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる，
AS:Red Hat Enterprise Linux AS (旧称:Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES:Red Hat Enterprise Linux ES，R8:Red Hat Linux 8.0，R3:Red Hat Linux 7.3，R2:Red Hat Linux 7.2 Professional，T8:Turbolinux 8 Server，T7:Turbolinux 7 Server

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2 注3	Win2003 E.E. ※3 注3	Win2000 ※4	Win2000 A.S. ※5	SBS2000 ※6	NT4.0 ※7	NT4.0E.E. ※8	Linux	希望小売価格 (税別，円) 注4	備　考 ※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※5:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※6:適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server2000を示す。 ※7:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0を示す。 ※8:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server, Enterprise Edition V4.0を示す。

PRIMERGY RX300

[A-4]	PRIMERGY RX300 (ディスクレスタイプ) Xeon™ 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR3011AA	03.07/中	●	●	●	●	×	×	×	ES R8	410,000	PGR3011AA は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:オプション HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX300 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30116S	03.07/中	●	-	-	-	×	×	×	-	716,000	PGR30116S は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	03.07/中	×	●	×	×	×	×	×	×	515,000	Windows Server™ 2003アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX300 (Windows®2000 Server アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30116K	03.07/中	-	-	●	-	×	×	×	-	716,000	PGR30116K は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW3	03.07/中	×	×	×	●	×	×	×	×	515,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverインストールへ交換
	PRIMERGY RX300 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30117S	03.07/中	●	-	-	-	×	×	×	-	819,000	PGR30117S は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	03.07/中	×	●	×	×	×	×	×	×	515,000	Windows Server™ 2003アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX300 (Windows®2000 Server アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30117K	03.07/中	-	-	●	-	×	×	×	-	819,000	PGR30117K は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW3	03.07/中	×	×	×	●	×	×	×	×	515,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverインストールへ交換
	PRIMERGY RX300 (Linuxサービスバンドルタイプ /アレイ-36GB×3(RAID5)) (SupportDeskバンドル) Xeon™ 2.4BGHz	PGR30116L	03.07/中	×	×	×	×	×	×	×	R8	703,000	PGR30116L は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Red Hat Linux 8.0添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL3	03.07/中	×	×	×	×	×	×	×	ES	37,000	Linuxサービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Linux 8.0 → Red Hat Enterprise Linux ESへ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX300を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX300/RX100/RX200を除く)標準搭載。マウス，キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(RX100を含む)，BX300を除く)。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
　また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体／マニュアル) は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD .NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注4) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，×:適用不可，-:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる，
AS:Red Hat Enterprise Linux AS (旧称:Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES:Red Hat Enterprise Linux ES，R8:Red Hat Linux 8.0，R3:Red Hat Linux 7.3，R2:Red Hat Linux 7.2 Professional，T8:Turbolinux 8 Server，T7:Turbolinux 7 Server

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2 注3	Win2003 E.E. ※3 注3	Win2000 ※4	Win2000 A.S. ※5	SBS2000 ※6	NT4.0 ※7	NT4.0E.E. ※8	Linux	希望小売価格 (税別，円) 注4	備考 ※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※5:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※6:適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server2000を示す。 ※7:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0を示す。 ※8:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server, Enterprise Edition V4.0を示す。

PRIMERGY R450

[A-5]	PRIMERGY R450 (ディスクレスタイプ)			● *1	● *1	●	●	×	●	●	AS R3 T7		PGR4AE1R2 は、CPU:Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大4) PGR4AD1R2 は、CPU:Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大4)
	Xeon™ MP 2.0GHz/2MB Xeon™ MP 1.9GHz/1MB [カスタムメイド対象製品]	PGR4AE1R2 PGR4AD1R2	済 済									1,678,000 1,182,000	メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:オプション HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(100BASE-TX/10BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra160 SCSI×2ch)搭載, 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY R450 仕様 を参照願います。 *1) Windows Server™ 2003は"03.07/下"よりサポート。
	PRIMERGY R450 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-36GB×3(RAID5))			●	-	-	-	×	-	-	-		PGR4AERWM2 は、CPU:Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR4ADRWM2 は、CPU:Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61B2) ×3, RAID5) (Ultra160 SCSI) 搭載
	Xeon™ MP 2.0GHz/2MB Xeon™ MP 1.9GHz/1MB [カスタムメイド対象製品]	PGR4AERWM2 PGR4ADRWM2	03.07/下 03.07/下									3,346,000 2,354,000	SCSIアレイコントローラカード (PG-142B) 搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY R450 仕様 を参照願います。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	03.07/中	×	●	×	×	×	×	×	×	515,000	Windows Server™ 2003アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY R450 (Windows®2000 Server アレイタイプ-36GB×3(RAID5))			-	-	●	-	×	-	-	-		PGR4AERWK2 は、CPU:Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR4ADRWK2 は、CPU:Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61B2) ×3, RAID5) (Ultra160 SCSI) 搭載
	Xeon™ MP 2.0GHz/2MB Xeon™ MP 1.9GHz/1MB [カスタムメイド対象製品]	PGR4AERWK2 PGR4ADRWK2	済 済									3,346,000 2,354,000	SCSIアレイコントローラカード (PG-142B) 搭載 Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY R450 仕様 を参照願います。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW3	03.07/中	×	×	×	●	×	×	×	×	515,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverインストールへ交換
	基本Windows OS変換機構 ※2003年8月末当社工場出荷分まで	PGBSUW1	済	×	×	×	●	×	×	×	×	206,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverバンドルへ交換 ※本製品適用時はOSインストールおよびRAID設定が必要になります。
	PRIMERGY R450 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×3(RAID5))			●	-	-	-	×	-	-	-		PGR4AERLM2 は、CPU:Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR4ADRLM2 は、CPU:Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:512MB(ECC SDRAM), HD:146.8GBアレイ (73.4GB (PG-HDH71B) ×3, RAID5) (Ultra160 SCSI) 搭載
	Xeon™ MP 2.0GHz/2MB Xeon™ MP 1.9GHz/1MB [カスタムメイド対象製品]	PGR4AERLM2 PGR4ADRLM2	03.07/下 03.07/下									3,475,000 2,483,000	SCSIアレイコントローラカード (PG-142B) 搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY R450 仕様 を参照願います。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	03.07/中	×	●	×	×	×	×	×	×	515,000	Windows Server™ 2003アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY R450 (Windows®2000 Server アレイタイプ-73GB×3(RAID5))			-	-	●	-	×	-	-	-		PGR4AERLK2 は、CPU:Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR4ADRLK2 は、CPU:Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:512MB(ECC SDRAM), HD:146.8GBアレイ (73.4GB (PG-HDH71B) ×3, RAID5) (Ultra160 SCSI) 搭載
	Xeon™ MP 2.0GHz/2MB Xeon™ MP 1.9GHz/1MB [カスタムメイド対象製品]	PGR4AERLK2 PGR4ADRLK2	済 済									3,475,000 2,483,000	SCSIアレイコントローラカード (PG-142B) 搭載 Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY R450 仕様 を参照願います。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW3	03.07/中	×	×	×	●	×	×	×	×	515,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverインストールへ交換
	基本Windows OS変換機構 ※2003年8月末当社工場出荷分まで	PGBSUW1	済	×	×	×	●	×	×	×	×	206,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverバンドルへ交換 ※本製品適用時はOSインストールおよびRAID設定が必要になります。
	PRIMERGY R450 (Linuxサービスバンドルタイプ /アレイ-36GB×3(RAID5)) (SupportDeskバンドル)			×	×	×	×	×	×	×	AS		PGR4AERWG2 は、CPU:Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR4ADRWG2 は、CPU:Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61B2)×3, RAID5)(Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-142B)搭載
	Xeon™ MP 2.0GHz/2MB Xeon™ MP 1.9GHz/1MB	PGR4AERWG2 PGR4ADRWG2	済 済									3,391,000 2,438,000	Red Hat Enterprise Linux AS添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY R450 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX300を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX300/RX100/RX200を除く)標準搭載。マウス，キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(RX100を含む)，BX300を除く)。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体／マニュアル) は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD .NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注4) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，×:適用不可，-:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる，
AS:Red Hat Enterprise Linux AS (旧称:Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES:Red Hat Enterprise Linux ES，R8:Red Hat Linux 8.0，R3:Red Hat Linux 7.3，R2:Red Hat Linux 7.2 Professional，T8:Turbolinux 8 Server，T7:Turbolinux 7 Server

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2 注3	Win2003 E.E. ※3 注3	Win2000 ※4	Win2000 A.S. ※5	SBS2000 ※6	NT4.0 ※7	NT4.0E.E. ※8	Linux	希望小売価格 (税別，円) 注4	備　考 ※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※5:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※6:適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server2000を示す。 ※7:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0を示す。 ※8:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server, Enterprise Edition V4.0を示す。

PRIMERGY　C150E

[A-6]	PRIMERGY C150E (Windows®2000 Server インストールタイプ) Celeron® 2.0GHz [カスタムメイド対象製品]	PGC1FN1K	済	● *1	×	●	×	×	×	×	R2	193,000	PGC1FN1Kは、CPU:Celeron® 2.0GHz(128KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC SDRAM), HD:80GB (PG-HD8E7G) ×1(ATA100)搭載, Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C150E 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU131)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※SCSIカード(PGB129B)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240)あるいは内蔵DDS4ユニット(PGBDT401)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK8)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U *1) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況については、FMWORLD .NETを参照願います。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
	PRIMERGY C150E (Windows®2000 Server インストールタイプ) (オンサイトリペア平日3年付) Celeron® 2.0GHz [カスタムメイド対象製品]	PGC1FN1KS	済	● *1	×	●	×	×	×	×	R2	235,000	PGC1FN1KSは、CPU:Celeron® 2.0GHz(128KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC SDRAM), HD:80GB (PG-HD8E7G) ×1(ATA100)搭載, Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) SupportDeskパック オンサイトリペア平日 C150E 3年バンドル 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C150E 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU131)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※SCSIカード(PGB129B)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240)あるいは内蔵DDS4ユニット(PGBDT401)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK8)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U *1) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況については、FMWORLD .NETを参照願います。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
	PRIMERGY C150E (Windows®2000 Server IDE-RAID1 アレイタイプ) Celeron® 2.0GHz [カスタムメイド対象製品]	PGC1FN1JK	済	● *1	×	●	×	×	×	×	R2	234,000	PGC1FN1JKは、CPU:Celeron® 2.0GHz(128KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC SDRAM), HD:80GB (PG-HD8E7G) ×2(RAID1)(ATA100)搭載, IDEアレイコントローラカード搭載, Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C150E 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU131)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※SCSIカード(PGB129B)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240)あるいは内蔵DDS4ユニット(PGBDT401)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK8)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U *1) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況については、FMWORLD .NETを参照願います。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
	PRIMERGY C150E (Windows®2000 Server IDE-RAID1 アレイタイプ) (オンサイトリペア平日3年付) Celeron® 2.0GHz [カスタムメイド対象製品]	PGC1FN1JKS	済	● *1	×	●	×	×	×	×	R2	276,000	PGC1FN1JKSは、CPU:Celeron® 2.0GHz(128KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC SDRAM), HD:80GB (PG-HD8E7G) ×2(RAID1)(ATA100)搭載, IDEアレイコントローラカード搭載, Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) SupportDeskパック オンサイトリペア平日 C150E 3年バンドル 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C150E 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU131)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※SCSIカード(PGB129B)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240)あるいは内蔵DDS4ユニット(PGBDT401)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK8)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U *1) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況については、FMWORLD .NETを参照願います。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX300を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX300/RX100/RX200を除く)標準搭載。マウス，キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(RX100を含む)，BX300を除く)。
注1) ＯＳインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
　また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体／マニュアル) は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD .NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注4) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。　※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，×:適用不可，-:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる，
AS:Red Hat Enterprise Linux AS (旧称:Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES:Red Hat Enterprise Linux ES，R8:Red Hat Linux 8.0，R3:Red Hat Linux 7.3，R2:Red Hat Linux 7.2 Professional，T8:Turbolinux 8 Server，T7:Turbolinux 7 Server

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2 注3	Win2003 E.E. ※3 注3	Win2000 ※4	Win2000 A.S. ※5	SBS2000 ※6	NT4.0 ※7	NT4.0E.E. ※8	Linux	希望小売価格 (税別，円) 注4	備考 ※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※5:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※6:適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server2000を示す。 ※7:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0を示す。 ※8:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server, Enterprise Edition V4.0を示す。

PRIMERGY TX150(IDEタイプ)

[A-7]	PRIMERGY TX150 (オールインワンタイプ) [Windows®2000 Server インストールモデル] Pentium®4 2.4BGHz	PGT1511YK	03.07/中	×	×	●	×	-	-	×	×	555,000	PGT1511YKは、CPU:Pentium®4 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM), HD:80GB (PG-HD8E7L) ×1(ATA100)搭載, HDベイ:2(ノンホットプラグベイ), CD-ROM/ オンボードLAN搭載, SCSIケーブル(PG-CBLS018)/ 内蔵DDS4ユニット (PG-DT401) 搭載, Smart-UPS 700J(GP5SUP108)添付, Wakeup On LAN機能対応, ServerStart/ServerView/ PROBEPRO/ FM Advisor/ PowerChute plus添付 Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese添付 (注2) ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	基本RAMモジュール変換機構-512MB	PGBRU51S	済	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	標準搭載メモリ交換用(256MB→512MB) 512MB DDR SDRAM-DIMM×1 (PC2100)
	基本RAMモジュール変換機構-1GB	PGBRU1S	済	-	-	-	-	-	-	-	-	58,000	標準搭載メモリ交換用(256MB→1GB) 1GB DDR SDRAM-DIMM×1 (PC2100)
	PRIMERGY TX150 (HDタイプ(IDE)) Pentium®4 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT1511HA	03.07/中	●	×	●	×	●	●	×	R8 T8	191,000	PGT1511HAは、CPU:Pentium®4 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM), HD:80GB (PG-HD8E7L) ×1(ATA100)搭載, HDベイ:2, CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)搭載, 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20H)を適用することにより、CPUをPentium®4 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※SCSIケーブル(PGBCBLS018)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240)あるいは内蔵DDS4ユニット(PGBDT401)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 (Windows Server™ 2003 インストールタイプ) Pentium®4 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT1511HS	03.07/中	●	×	-	×	-	-	×	-	298,000	PGT1511HSは、CPU:Pentium®4 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM), HD:80GB (PG-HD8E7L) ×1(ATA100)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20H)を適用することにより、CPUをPentium®4 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※SCSIケーブル(PGBCBLS018)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240)あるいは内蔵DDS4ユニット(PGBDT401)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 (Windows®2000 Server インストールタイプ) Pentium®4 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT1511HK	03.07/中	-	×	●	×	-	-	×	-	298,000	PGT1511HKは、CPU:Pentium®4 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM), HD:80GB (PG-HD8E7L) ×1(ATA100)搭載, Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20H)を適用することにより、CPUをPentium®4 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※SCSIケーブル(PGBCBLS018)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240)あるいは内蔵DDS4ユニット(PGBDT401)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 (Windows Server™ 2003 IDE-RAID1 アレイタイプ) Pentium®4 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT1511DS	03.07/中	●	×	-	×	-	-	×	×	347,000	PGT1511DSは、CPU:Pentium®4 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM), HD:80GB (PG-HD8E7L) ×2(RAID1)(ATA100)搭載, IDEアレイコントローラカード搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20H)を適用することにより、CPUをPentium®4 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※SCSIケーブル(PGBCBLS018)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240)あるいは内蔵DDS4ユニット(PGBDT401)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 (Windows®2000 Server IDE-RAID1 アレイタイプ) Pentium®4 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT1511DK	03.07/中	-	×	●	×	-	-	×	×	347,000	PGT1511DKは、CPU:Pentium®4 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM), HD:80GB (PG-HD8E7L) ×2(RAID1)(ATA100)搭載, IDEアレイコントローラカード搭載, Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20H)を適用することにより、CPUをPentium®4 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※SCSIケーブル(PGBCBLS018)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240)あるいは内蔵DDS4ユニット(PGBDT401)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 (Linuxサービスバンドルタイプ) (SupportDeskバンドル) Pentium®4 2.4BGHz	PGT1511HL	03.07/中	×	×	×	×	×	×	×	R8	296,000	PGT1511HLは、CPU:Pentium®4 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM), HD:80GB (PG-HD8E7L) ×1(ATA100)搭載, Red Hat Linux 8.0添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20H)を適用することにより、CPUをPentium®4 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※SCSIケーブル(PGBCBLS018)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240)あるいは内蔵DDS4ユニット(PGBDT401)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL1	03.07/中	×	×	×	×	×	×	×	T8	30,000	Linuxサービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Linux 8.0 → Turbolinux 8 Serverへ交換
	PRIMERGY TX150 (Linuxサービスバンドルタイプ /IDE-RAID1アレイ) (SupportDeskバンドル) Pentium®4 2.4BGHz	PGT1511DL	03.07/中	×	×	×	×	×	×	×	R8	336,000	PGT1511DLは、CPU:Pentium®4 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM), HD:80GB (PG-HD8E7L) ×2(RAID1)(ATA100)搭載, IDEアレイコントローラカード搭載, Red Hat Linux 8.0添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20H)を適用することにより、CPUをPentium®4 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※SCSIケーブル(PGBCBLS018)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240)あるいは内蔵DDS4ユニット(PGBDT401)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL1	03.07/中	×	×	×	×	×	×	×	T8	30,000	Linuxサービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Linux 8.0 → Turbolinux 8 Serverへ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX300を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX300/RX100/RX200を除く)標準搭載。マウス，キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(RX100を含む)，BX300を除く)。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体／マニュアル) は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD .NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注4) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，×:適用不可，-:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる，
AS:Red Hat Enterprise Linux AS (旧称:Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES:Red Hat Enterprise Linux ES，R8:Red Hat Linux 8.0，R3:Red Hat Linux 7.3，R2:Red Hat Linux 7.2 Professional，T8:Turbolinux 8 Server，T7:Turbolinux 7 Server

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2 注3	Win2003 E.E. ※3 注3	Win2000 ※4	Win2000 A.S. ※5	SBS2000 ※6	NT4.0 ※7	NT4.0E.E. ※8	Linux	希望小売価格 (税別，円) 注4	備　考 ※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※5:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※6:適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server2000を示す。 ※7:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0を示す。 ※8:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server, Enterprise Edition V4.0を示す。

PRIMERGY　TX150(SCSIタイプ)

[A-7]	PRMERGY TX150 (オールインワンタイプ) [Windows®2000 Server アレイモデル-36GB×3(RAID5)] Pentium®4 2.4BGHz	PGT1511XK	済	×	×	●	×	-	-	×	×	750,000	PGT1511XKは、CPU:Pentium®4 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM), HD:72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61K) ×3, RAID5) (Ultra320 SCSI) 搭載 HDベイ:4(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載, SCSIカード(PG-129B)/ 内蔵DDS4ユニット (PG-DT401) 搭載, Smart-UPS 700J(GP5SUP108)添付, Wakeup On LAN機能対応, ServerStart/ServerView/ PROBEPRO/ FM Advisor/ PowerChute plus添付 Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese添付 (注2) ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	基本RAMモジュール変換機構-512MB	PGBRU51S	済	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	標準搭載メモリ交換用(256MB→512MB) 512MB DDR SDRAM-DIMM×1 (PC2100)
	基本RAMモジュール変換機構-1GB	PGBRU1S	済	-	-	-	-	-	-	-	-	58,000	標準搭載メモリ交換用(256MB→1GB) 1GB DDR SDRAM-DIMM×1 (PC2100)
	PRIMERGY TX150 (ディスクレスタイプ(SCSI)) Pentium®4 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT1511AA	済	●	×	●	×	●	●	×	R8 T8	186,000	PGT1511AAは、CPU:Pentium®4 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM), HD:オプション(SCSI) HDベイ:4(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)搭載, 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20H)を適用することにより、CPUをPentium®4 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※SCSIカード(PGB129B)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240)あるいは内蔵DDS4ユニット(PGBDT401)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Pentium®4 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT15116S	済	●	×	-	×	-	-	×	-	515,000	PGT15116Sは、CPU:Pentium®4 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM), HD:72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61K) ×3, RAID5) (Ultra320 SCSI) 搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20H)を適用することにより、CPUをPentium®4 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※SCSIカード(PGB129B)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240)あるいは内蔵DDS4ユニット(PGBDT401)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 (Windows®2000 Server アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Pentium®4 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT15116K	済	-	×	●	×	-	-	×	-	515,000	PGT15116Kは、CPU:Pentium®4 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM), HD:72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61K) ×3, RAID5) (Ultra320 SCSI) 搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載 Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20H)を適用することにより、CPUをPentium®4 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※SCSIカード(PGB129B)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240)あるいは内蔵DDS4ユニット(PGBDT401)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX300を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX300/RX100/RX200を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(RX100を含む), BX300を除く)。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
　また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体／マニュアル) は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD .NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注4) 本システム構成図に掲載されております商品®の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。　※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，×:適用不可，-:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる，
AS:Red Hat Enterprise Linux AS (旧称:Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES:Red Hat Enterprise Linux ES，R8:Red Hat Linux 8.0，R3:Red Hat Linux 7.3，R2:Red Hat Linux 7.2 Professional，T8:Turbolinux 8 Server，T7:Turbolinux 7 Server

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2 注3	Win2003 E.E. ※3 注3	Win2000 ※4	Win2000 A.S. ※5	SBS2000 ※6	NT4.0 ※7	NT4.0E.E. ※8	Linux	希望小売価格 (税別，円) 注4	備考 ※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※5:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※6:適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server2000を示す。 ※7:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0を示す。 ※8:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server, Enterprise Edition V4.0を示す。
PRIMERGY TX200													
[A-8]	PRIMERGY TX200 (オールインワンタイプ) [Windows®2000 Server アレイモデル-36GB×3(RAID5)] Xeon™ 2.4BGHz	PGT2011XK	03.07/中	×	×	●	-	-	-	-	×	990,000	PGT2011XK は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM)，HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載 HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載, SCSIケーブル(PG-CBLS018)/ 内蔵DDS4ユニット (PG-DT401) 搭載, Smart-UPS 1500J(GP5SUP107)添付, Wakeup On LAN機能対応, ServerStart/ServerView/ PROBEPRO/ FM Advisor/ PowerChute plus添付 Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese/ ServerProtect V5.5添付 (注2) ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK16)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本RAMモジュール変換機構-1GB	PGBRU1T	03.07/中	-	-	-	-	-	-	-	-	41,000	標準搭載メモリ交換用(512MB→1GB) 1GB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
	基本RAMモジュール変換機構-2GB	PGBRU2T	03.07/中	-	-	-	-	-	-	-	-	165,000	標準搭載メモリ交換用(512MB→2GB) 2GB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
	冗長化変換機構	PGBRSU101	03.09/上	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	TX200標準搭載電源交換用の変換機構 非冗長電源, ファン×2 → 冗長電源×2, ファン×4へ交換
	PRIMERGY TX200 (ディスクレスタイプ) Xeon™ 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT2011AA	03.07/中	●	●	●	●	●	●	●	ES R8 T8	273,000	PGT2011AA は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM)，HD:オプション HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK16/PGBR1CK16)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	PRIMERGY TX200 (Windows Server™ 2003 インストールタイプ) Xeon™ 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT2011GS	03.07/中	●	-	-	-	-	-	-	-	468,000	PGT2011GS は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM)，HD:36.4GB(PG-HDH61K)×1(Ultra320 SCSI)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK16/PGBR1CK16)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	PRIMERGY TX200 (Windows®2000 Server インストールタイプ) Xeon™ 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT2011GK	03.07/中	-	-	●	-	-	-	-	-	468,000	PGT2011GK は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM)，HD:36.4GB(PG-HDH61K)×1(Ultra320 SCSI)搭載 Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK16/PGBR1CK16)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	PRIMERGY TX200 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT20116S	03.07/中	●	-	-	-	-	-	-	-	605,000	PGT20116S は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM)，HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK16/PGBR1CK16)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	03.07/中	×	●	×	×	×	×	×	×	515,000	Windows Server™ 2003アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY TX200 (Windows®2000 Server アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT20116K	03.07/中	-	-	●	-	-	-	-	-	605,000	PGT20116K は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM)，HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載 Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK16/PGBR1CK16)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW3	03.07/中	×	×	×	●	×	×	×	×	515,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverインストールへ交換
	PRIMERGY TX200 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT20117S	03.07/中	●	-	-	-	-	-	-	-	708,000	PGT20117S は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM)，HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK16/PGBR1CK16)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	03.07/中	×	●	×	×	×	×	×	×	515,000	Windows Server™ 2003アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY TX200 (Windows®2000 Server アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.4BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT20117K	03.07/中	-	-	●	-	-	-	-	-	708,000	PGT20117K は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM)，HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載 Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK16/PGBR1CK16)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW3	03.07/中	×	×	×	●	×	×	×	×	515,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverインストールへ交換
	PRIMERGY TX200 (Linuxサービスバンドルタイプ /アレイ-36GB×3(RAID5)) (SupportDeskバンドル) Xeon™ 2.4BGHz	PGT20116L	03.07/中	×	×	×	×	×	×	×	R8	559,000	PGT20116L は、CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM)，HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載 Red Hat Linux 8.0添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをXeon™ 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK16/PGBR1CK16)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL3	03.07/中	×	×	×	×	×	×	×	ES	37,000	Linuxサービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Linux 8.0 → Red Hat Enterprise Linux ESへ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX300を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX300/RX100/RX200を除く)標準搭載。マウス，キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(RX100を含む)，BX300を除く)。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体／マニュアル) は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD .NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注4) 本システム構成図に掲載されております商品®の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，×:適用不可，-:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる，
AS:Red Hat Enterprise Linux AS (旧称:Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES:Red Hat Enterprise Linux ES，R8:Red Hat Linux 8.0，R3:Red Hat Linux 7.3，R2:Red Hat Linux 7.2 Professional，T8:Turbolinux 8 Server，T7:Turbolinux 7 Server

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2 注3	Win2003 E.E. ※3 注3	Win2000 ※4	Win2000 A.S. ※5	SBS2000 ※6	NT4.0 ※7	NT4.0E.E. ※8	Linux	希望小売価格 (税別，円) 注4	備考 ※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※5:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※6:適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server2000を示す。 ※7:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0を示す。 ※8:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server, Enterprise Edition V4.0を示す。
PRIMERGY H450													
[A-9]	PRIMERGY H450 (ディスクレスタイプ)			● *1	● *1	●	●	×	●	●	AS R3 T7		PGH4AE1A2 は、CPU:Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大4) PGH4AD1A2 は、CPU:Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大4)
	Xeon™ MP 2.0GHz/2MB	PGH4AE1A2	済									1,694,000	メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:オプション
	Xeon™ MP 1.9GHz/1MB	PGH4AD1A2	済									1,198,000	HDベイ:12(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(100BASE-TX/10BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra160 SCSI×2ch)搭載,
	[カスタムメイド対象製品]												尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY H450 仕様 を参照願います。 ※ラックマウント変換機構(PGBR1CK11)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:7U *1) Windows Server™ 2003は"03.07/下"よりサポート。
	PRIMERGY H450 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-36GB×3(RAID5))			●	-	-	-	×	-	-	-		PGH4AE2WM2 は、CPU:Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGH4AD2WM2 は、CPU:Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 2.0GHz/2MB	PGH4AE2WM2	03.07/下									3,362,000	メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61B2) ×3) (Ultra160 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード (PG-142B) 搭載,
	Xeon™ MP 1.9GHz/1MB	PGH4AD2WM2	03.07/下									2,370,000	Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2)
	[カスタムメイド対象製品]												尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY H450 仕様 を参照願います。 ※ラックマウント変換機構(PGBR1CK11)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:7U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	03.07/中	×	●	×	×	×	×	×	×	515,000	Windows Server™ 2003アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY H450 (Windows®2000 Server アレイタイプ-36GB×3(RAID5))			-	-	●	-	×	-	-	-		PGH4AE2WK2 は、CPU:Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGH4AD2WK2 は、CPU:Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 2.0GHz/2MB	PGH4AE2WK2	済									3,362,000	メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61B2) ×3) (Ultra160 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード (PG-142B) 搭載,
	Xeon™ MP 1.9GHz/1MB	PGH4AD2WK2	済									2,370,000	Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2)
	[カスタムメイド対象製品]												尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY H450 仕様 を参照願います。 ※ラックマウント変換機構(PGBR1CK11)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:7U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW3	03.07/中	×	×	×	●	×	×	×	×	515,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverインストールへ交換
	基本Windows OS変換機構 ※2003年8月末当社工場出荷分まで	PGBSUW1	済	×	×	×	●	×	×	×	×	206,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverバンドルへ交換 ※本製品適用時はOSインストールおよびRAID設定が必要になります。
	PRIMERGY H450 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×3(RAID5))			●	-	-	-	×	-	-	-		PGH4AE2LM2 は、CPU:Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGH4AD2LM2 は、CPU:Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 2.0GHz/2MB	PGH4AE2LM2	03.07/下									3,491,000	メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:146.8GBアレイ (73.4GB (PG-HDH71B) ×3) (Ultra160 SCSI) 搭載, SCSIアレイコントローラカード (PG-142B) 搭載,
	Xeon™ MP 1.9GHz/1MB	PGH4AD2LM2	03.07/下									2,499,000	Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2)
	[カスタムメイド対象製品]												尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY H450 仕様 を参照願います。 ※ラックマウント変換機構(PGBR1CK11)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:7U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	03.07/中	×	●	×	×	×	×	×	×	515,000	Windows Server™ 2003アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY H450 (Windows®2000 Server アレイタイプ-73GB×3(RAID5))			-	-	●	-	×	-	-	-		PGH4AE2LK2 は、CPU:Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGH4AD2LK2 は、CPU:Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 2.0GHz/2MB	PGH4AE2LK2	済									3,491,000	メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:146.8GBアレイ (73.4GB (PG-HDH71B) ×3) (Ultra160 SCSI) 搭載, SCSIアレイコントローラカード (PG-142B) 搭載,
	Xeon™ MP 1.9GHz/1MB	PGH4AD2LK2	済									2,499,000	Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2)
	[カスタムメイド対象製品]												尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY H450 仕様 を参照願います。 ※ラックマウント変換機構(PGBR1CK11)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:7U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW3	03.07/中	×	×	×	●	×	×	×	×	515,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverインストールへ交換
	基本Windows OS変換機構 ※2003年8月末当社工場出荷分まで	PGBSUW1	済	×	×	×	●	×	×	×	×	206,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverバンドルへ交換 ※本製品適用時はOSインストールおよびRAID設定が必要になります。
	PRIMERGY H450 (Linuxサービスバンドルタイプ /アレイ-36GB×3(RAID5)) (SupportDeskバンドル)			×	×	×	×	×	×	×	AS		PGH4AE2WG2 は、CPU:Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGH4AD2WG2 は、CPU:Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 2.0GHz/2MB	PGH4AE2WG2	済									3,407,000	メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM), HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61B2)×3, RAID5)(Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-142B)搭載
	Xeon™ MP 1.9GHz/1MB	PGH4AD2WG2	済									2,454,000	Red Hat Enterprise Linux AS添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル
													尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY H450 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。 ※ラックマウント変換機構(PGBR1CK11)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:7U
PRIMERGY T850													
[A-10]	PRIMERGY T850 (ラックマウントタイプ)			● *1	● *1	●	●	×	×	×	×		PGT8AE2R2 は、CPU:Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大8) PGT8AD2R2 は、CPU:Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大8)
	Xeon™ MP 2.0GHz/2MB	PGT8AE2R2	済									4,918,000	メモリ:2GB(ECC SDRAM), HD:オプション
	Xeon™ MP 1.9GHz/1MB	PGT8AD2R2	済									4,083,000	HDベイ:2(ホットプラグ対応), DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ リモートサービスボード/ オンボードSCSI(Ultra160 SCSI×2ch)搭載,
	[カスタムメイド対象製品]												占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY T850 仕様 を参照願います。 *1) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況については、FMWORLD .NETを参照願います。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX300を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX300/RX100/RX200を除く)標準搭載。マウス，キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(RX100を含む)，BX300を除く)。
注1) ＯＳインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体／マニュアル) は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD .NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注4) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，P:ペディスタルタイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
AS:Red Hat Enterprise Linux AS (旧称:Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES:Red Hat Enterprise Linux ES，R8:Red Hat Linux 8.0，R3:Red Hat Linux 7.3，R2:Red Hat Linux 7.2 Professional，T8:Turbolinux 8 Server，T7:Turbolinux 7 Server

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用ＯＳ ※2					希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						T850	H450	TX200	TX150	C150E	R450	RX300	RX200	RX100	BX300	Win2003 S.E./E.E ※3 注1	Win2000/Win2000 A.S. ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Server, Win2000 A.S.:Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5:適用OS欄のNT4.0:WindowsNT®Server4.0, NT4.0E.E.:WindowsNT®Server Enterprise Edition V4.0を示す。 ※6:本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
B:ディスプレイ																						
B	1	カラーCRTディスプレイ-17	FMVDP9714W	×	済	×	●	●	●	●	×	×	×	●	×	●	●	●	AS ES R8 R3 R2	T8 T7	42,000	17型カラータイプ，マルチスキャン，BL-ライトグレー色，640x400/480，800x600，1024x768，1280x1024， アナログRGB・フルカラー，AGピッチ0.25mm，節電機能，自動周波数追従機能， オンスクリーン表示機能，DDC2B機能装備，アパーチャグリル方式採用(ダイヤモンドトロン® NF [フルフラット])，平面ブラウン管，水平周波数30～85kHz， 電源高調波電流/低周波電磁界自主規制対応，［Plug&Play対応］。 ※実際に使用できる機能は接続するサーバ本体との組合せにより異なる。 PRIMERGY接続時、節電機能は使用不可。
B	2	カラーCRTディスプレイ-17	FMVDP9710W	×	済	×	●	●	●	●	×	×	×	●	×	●	●	●	AS ES R8 R3 R2	T8 T7	34,000	17型カラータイプ，マルチスキャン，BL-ライトグレー色，640x400/480，800x600，1024x768，1280x1024， アナログRGB・フルカラー，ドットピッチ0.27mm，節電機能，自動周波数追従機能，sRGB対応， オンスクリーン表示機能，DDC1/2B機能装備，水平周波数30～70kHz，低周波電磁界自主規制対応， ［Plug&Play対応］。 ※実際に使用できる機能は接続するサーバ本体との組合せにより異なる。 PRIMERGY接続時、節電機能は使用不可。
B	3	カラーCRTディスプレイ-15	FMV-DP849W	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	AS ES R8 R3 R2	T8 T7	23,000	15型カラータイプ，マルチスキャン，BL-ライトグレー色，640x400/480，800x600，1024x768， アナログRGB・フルカラー，ドットピッチ0.28mm，節電機能，自動周波数追従機能， オンスクリーン表示機能 DDC1/2B 機能装備，水平周波数30～70kHz，低周波電磁界自主規制対応， ［Plug&Play対応］。 ※実際に使用できる機能は接続するサーバ本体との組合せにより異なる。 PRIMERGY接続時、節電機能は使用不可。
B	4	カラー液晶ディスプレイ-15	VL-152VA	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	AS ES R8 R3 R2	T8 T7	75,800	15型TFTカラーLCD（17型CRT相当）、BL-グレー色、アナログインタフェース、 600x400/480，800x600，1024x768，高輝度広視野角液晶パネル採用［輝度250cd/m2、 視野角：上下/左右170°，コントラスト400 対1、高速応答：25mS］sRGB 規格対応、 アナログRGB ・1677 万色、ドットピッチ0.297 ×0.297mm 、節電機能，自動周波数追従機能， 画質補正拡大表示，オンスクリーン表示機能，DDC1/2B 機能装備，水平周波数31.6 ～60kHz， USBハブ内蔵（アップストリーム×1，ダウンストリーム×2），スイーベル左右合計180 度対応， VESA 壁掛け対応 ［Plug ＆Play 対応］ ※PRIMERGYでは、USBハブを使用不可。 PRIMERGY接続時、節電機能は使用不可。 ※19インチラックには搭載不可。
B	5	フラットディスプレイ	PG-R1DP3	×	済	●	R	R	R	R	●	●	●	R	●	●	●	●	AS ES R8 R3 R2	T8 T7	289,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ（1U） 15インチTFTカラーLCD、640x480，800x600，1024x768 タッチパッド/キーボード(日本語版)付 ※CRT/KB切替器 (4ch) (PG-SB104)を1台搭載可能。
C:キーボード / マウス																						
C	1	OADGキーボード(109キー)	FMV-KB323	×	済	×	P	P	P	P	×	×	×	P	×	-	-	-	-	-	12,600	OADG準拠日本語109キーボード ケーブル長:1.5m ※C150E/TX150/TX200/H450標準添付品と同一仕様(ペディスタルタイプ)
C	2	マウス	FMV-MO105	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	10,000 ※6	ボール式マウス，2ボタン，サーバ機本体の専用インタフェースに接続，400cpi ※C150E/TX150/TX200/H450標準添付品と同一仕様(ペディスタルタイプ)
D:CPU																						
D	1	Xeon™ プロセッサ MP 2.0GHz/2MB	PG-FG20E	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	1,124,000	T850用CPU， CPU:Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は1.9GHzタイプ本体には搭載できません。
			PGBFG20E	●																		
D	2	Xeon™ プロセッサ MP 1.9GHz/1MB	PG-FG10D	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	628,000	T850用CPU， CPU:Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は2.0GHzタイプ本体には搭載できません。
			PGBFG10D	●																		
D	3	CPU/メモリ拡張ベースボード	PG-CMB101	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	992,000	T850用CPU/メモリスロット拡張用ベースボード 8CPU構成をする際に必須。 ※本製品を使用する際には、最低4枚のSDRAM DIMMを搭載する必要があります。
			PGBCMB101	●																		
D	11	Xeon™ プロセッサ MP 2.0GHz/2MB	PG-FG21E	×	済	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	1,124,000	H450/R450用CPU， CPU:Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は1.9GHzタイプ本体には搭載できません。
			PGBFG21E	●																		
D	12	Xeon™ プロセッサ MP 1.9GHz/1MB	PG-FG11D	×	済	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	628,000	H450/R450用CPU， CPU:Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は2.0GHzタイプ本体には搭載できません。
			PGBFG11D	●																		
D	21	Xeon™ プロセッサ 3.06GHz/512KB	PG-FG10K	×	03.07/中	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	200,000	TX200/RX300用CPU， CPU:Xeon™ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG10K	●																		
D	22	Xeon™ プロセッサ 2.4GHz/512KB	PG-FG127	×	03.07/中	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	100,000	TX200/RX300用CPU， CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG127	●																		
D	23	基本CPU変換機構	PGBFU10K	●	03.07/中	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	83,000	TX200/RX300用，標準搭載CPU交換用 (Xeon™ 2.4BGHz →Xeon™ 3.06GHz) CPU:Xeon™ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個
D	31	基本CPU変換機構	PGBFU20H	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	83,000	TX150用，標準搭載CPU交換用 (Pentium®4 2.4BGHz →Pentium®4 3.06GHz) CPU:Pentium®4 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個
D	41	基本CPU変換機構	PGBFU131	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	5,000	C150E用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® 2.0GHz →Pentium®4 2.4GHz) CPU:Pentium®4 2.4GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個
D	51	Xeon™ プロセッサ 3.06GHz/512KB	PG-FG11K	×	03.08/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	200,000	RX200用CPU， CPU:Xeon™ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG11K	●																		
D	52	Xeon™ プロセッサ 2.4GHz/512KB	PG-FG137	×	03.08/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	100,000	RX200用CPU， CPU:Xeon™ 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG137	●																		
D	53	基本CPU変換機構	PGBFU11K	●	03.08/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	83,000	RX200用，標準搭載CPU交換用 (Xeon™ 2.4BGHz →Xeon™ 3.06GHz) CPU:Xeon™ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個
D	61	基本CPU変換機構	PGBFU121	●	03.07/中	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	5,000	RX100用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® 2.0GHz →Pentium®4 2.4BGHz) CPU:Pentium®4 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個

注1) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD .NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，P:ペディスタルタイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
AS:Red Hat Enterprise Linux AS (旧称:Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES:Red Hat Enterprise Linux ES，R8:Red Hat Linux 8.0，R3:Red Hat Linux 7.3，R2:Red Hat Linux 7.2 Professional，T8:Turbolinux 8 Server，T7:Turbolinux 7 Server

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2					希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						T850	H450	TX200	TX150	C150E	R450	RX300	RX200	RX100	BX300	Win2003 S.E./E.E. ※3 注1	Win2000/Win2000 A.S. ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Server, Win2000 A.S.:Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5:適用OS欄のNT4.0:WindowsNT®Server4.0, NT4.0E.E.:WindowsNT®Server Enterprise Edition V4.0を示す。 ※6:本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
E:メモリ																						
E	1	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2L	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	496,000	T850用, 2GB増設RAMモジュール 512MB SDRAM DIMM×4 枚 (PC133)
			PGBRM2L	●																		
E	2	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4L	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	1,405,000	T850用, 4GB増設RAMモジュール 1GB SDRAM DIMM×4枚 (PC133)
			PGBRM4L	●																		
E	3	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4L	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	909,000	T850用, 標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 1GB SDRAM DIMM×4枚 (PC133)
E	11	拡張RAMモジュール-512MB	PG-RM51M2	×	済	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	82,000	H450/R450用, 512MB増設RAMモジュール 128MB DDR SDRAM DIMM×4枚 (PC1600)
			PGBRM51M2	●																		
E	12	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1M2	×	済	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	150,000	H450/R450用, 1GB増設RAMモジュール 256MB DDR SDRAM DIMM×4枚 (PC1600)
			PGBRM1M2	●																		
E	13	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2M2	×	済	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	300,000	H450/R450用, 2GB増設RAMモジュール 512MB DDR SDRAM DIMM×4枚 (PC1600)
			PGBRM2M2	●																		
E	14	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4M2	×	済	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	600,000	H450/R450用, 4GB増設RAMモジュール 1GB DDR SDRAM DIMM×4枚 (PC1600)
			PGBRM4M2	●																		
E	15	基本RAMモジュール 変換機構-1GB	PGBRU1M2	●	済	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	68,000	H450/R450用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→1GB) 256MB DDR SDRAM DIMM×4枚 (PC1600)
E	16	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2M2	●	済	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	218,000	H450/R450用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→2GB) 512MB DDR SDRAM DIMM×4枚 (PC1600)
E	17	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4M2	●	済	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	518,000	H450/R450用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→4GB) 1GB DDR SDRAM DIMM×4枚 (PC1600)
E	21	拡張RAMモジュール-512MB	PG-RM51T	×	03.07/中	×	×	●	×	×	×	●	●	×	×	-	-	-	-	-	49,000	TX200/RX300/RX200用, 512MB増設RAMモジュール 256MB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
E	22	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1T	×	03.07/中	×	×	●	×	×	×	●	●	×	×	-	-	-	-	-	90,000	TX200/RX300/RX200用, 1GB増設RAMモジュール 512MB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
			PGBRM1T	●																		
E	23	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2T	×	03.07/中	×	×	●	×	×	×	●	●	×	×	-	-	-	-	-	214,000	TX200/RX300/RX200用, 2GB増設RAMモジュール 1GB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
E	24	基本RAMモジュール 変換機構-1GB	PGBRU1T	●	03.07/中	×	×	●	×	×	×	●	●	×	×	-	-	-	-	-	41,000	TX200/RX300/RX200用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→1GB) 512MB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
E	25	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2T	●	03.07/中	×	×	●	×	×	×	●	●	×	×	-	-	-	-	-	165,000	TX200/RX300/RX200用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→2GB) 1GB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
E	31	拡張RAMモジュール-256MB	PG-RM25S	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	24,000	TX150/RX100用, 256MB増設RAMモジュール 256MB DDR SDRAM DIMM×1 (PC2100)
E	32	拡張RAMモジュール-512MB	PG-RM51S	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	45,000	TX150/RX100用, 512MB増設RAMモジュール 512MB DDR SDRAM DIMM×1 (PC2100)
			PGBRM51S	●																		
E	33	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1S	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	82,000	TX150/RX100用, 1GB増設RAMモジュール 1GB DDR SDRAM DIMM×1 (PC2100)
			PGBRM1S	●																		
E	34	基本RAMモジュール 変換機構-512MB	PGBRU51S	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	21,000	TX150/RX100用, 標準搭載メモリ交換用(256MB→512MB) 512MB DDR SDRAM DIMM×1 (PC2100)
E	35	基本RAMモジュール 変換機構-1GB	PGBRU1S	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	58,000	TX150/RX100用, 標準搭載メモリ交換用(256MB→1GB) 1GB DDR SDRAM DIMM×1 (PC2100)
E	41	拡張RAMモジュール-256MB	PG-RM25K	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	24,000	C150E用, 256MB増設RAMモジュール 256MB SDRAM DIMM×1 (PC133)
E	42	拡張RAMモジュール-512MB	PG-RM51K	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	45,000	C150E用, 512MB増設RAMモジュール 512MB SDRAM DIMM×1 (PC133)
			PGBRM51K	●																		
E	43	基本RAMモジュール 変換機構-512MB	PGBRU51K	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	21,000	C150E用, 標準搭載メモリ交換用(256MB→512MB) 512MB SDRAM DIMM×1 (PC133)

注1) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD .NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，P:ペディスタルタイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
AS:Red Hat Enterprise Linux AS (旧称:Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES:Red Hat Enterprise Linux ES，R8:Red Hat Linux 8.0，R3:Red Hat Linux 7.3，R2:Red Hat Linux 7.2 Professional，T8:Turbolinux 8 Server，T7:Turbolinux 7 Server

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用ＯＳ ※2					希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						T850	H450	TX200	TX150	C150E	R450	RX300	RX200	RX100	BX300	Win2003 S.E./E.E. ※3 注1	Win2000/Win2000 A.S. ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Server, Win2000 A.S.:Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5:適用OS欄のNT4.0:WindowsNT®Server4.0, NT4.0E.E.:WindowsNT®Server Enterprise Edition V4.0を示す。 ※6:本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
F:ハードディスク関連																						
F	1	内蔵ハードディスクユニット -36GB (10000rpm,ホットプラグ対応)	PG-HDH61K	×	済	×	×	●	● *1	×	×	●	●	×	×	-	-	-	-	-	59,000	TX200/TX150/RX300/RX200用, 内蔵型36.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト *1)SCSIタイプのみ搭載可能
			PGBHDH61K	●																		
F	2	内蔵ハードディスクユニット -36GB (15000rpm,ホットプラグ対応)	PG-HDH65K	×	03.07/中	×	×	●	×	×	×	●	●	×	×	-	-	-	-	-	99,000	TX200/RX300/RX200用, 内蔵型36.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 15000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH65K	●																		
F	3	内蔵ハードディスクユニット -73GB (10000rpm,ホットプラグ対応)	PG-HDH71K	×	済	×	×	●	● *1	×	×	●	●	×	×	-	-	-	-	-	100,000	TX200/TX150/RX300/RX200用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト *1)SCSIタイプのみ搭載可能
			PGBHDH71K	●																		
F	4	内蔵ハードディスクユニット -73GB (15000rpm,ホットプラグ対応)	PG-HDH75K	×	03.07/中	×	×	●	×	×	×	●	●	×	×	-	-	-	-	-	198,000	TX200/RX300/RX200用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 15000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH75K	●																		
F	5	内蔵ハードディスクユニット -147GB (10000rpm,ホットプラグ対応)	PG-HDH41K	×	済	×	×	●	● *1	×	×	●	●	×	×	-	-	-	-	-	248,000	TX200/TX150/RX300/RX200用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト *1)SCSIタイプのみ搭載可能
			PGBHDH41K	●																		
F	6	基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHU71K	●	03.07/中	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	41,000	TX200/RX200用, 標準搭載ハードディスク交換用[36.4GB → 73.4GB(PG-HDH71K)] 内蔵型73.4GB HDD(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。
F	7	基本ハードディスクユニット 変換機構-147GB	PGBHU41K	●	03.07/中	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	189,000	TX200/RX200用, 標準搭載ハードディスク交換用[36.4GB → 146.8GB(PG-HDH41K)] 内蔵型146.8GB HDD(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。
F	8	基本ハードディスクユニット 変換機構-36GB	PGBHU61K	●	03.07/中	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	40,000	TX200/RX200用, 標準搭載ハードディスク交換用[36.4GB → 36.4GB(PG-HDH65K)] 内蔵型36.4GB HDD(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 15000rpm, 1インチハイト ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。
F	9	基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHU72K	●	03.07/中	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	139,000	TX200/RX200用, 標準搭載ハードディスク交換用[36.4GB → 73.4GB(PG-HDH75K)] 内蔵型73.4GB HDD(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 15000rpm, 1インチハイト ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。
F	11	内蔵ハードディスクユニット -18GB (15000rpm,ホットプラグ対応)	PG-HDH85B2	×	済	●	●	-	×	×	●	-	-	×	×	-	-	-	-	-	66,000	T850/H450/R450もしくは PRIMERGY S30(PG-R1DC6/PG-DC106)用, 内蔵型18.2GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra160 SCSI, 15000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH85B2	●																		
F	12	内蔵ハードディスクユニット -36GB (10000rpm,ホットプラグ対応)	PG-HDH61B	×	済	-	-	-	×	×	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-	59,000	PRIMERGY S30(PG-R1DC6/PG-DC106)用, 内蔵型36.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra160 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH61B	●																		
F	13	内蔵ハードディスクユニット -36GB (10000rpm,ホットプラグ対応)	PG-HDH61B2	×	済	●	●	-	×	×	●	-	-	×	×	-	-	-	-	-	59,000	T850/H450/R450用, 内蔵型36.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra160 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH61B2	●																		
F	14	内蔵ハードディスクユニット -36GB (15000rpm,ホットプラグ対応)	PG-HDH65B	×	済	●	●	-	×	×	●	-	-	×	×	-	-	-	-	-	99,000	T850/H450/R450もしくは PRIMERGY S30(PG-R1DC6/PG-DC106)用, 内蔵型36.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra160 SCSI, 15000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH65B	●																		
F	15	内蔵ハードディスクユニット -73GB (10000rpm,ホットプラグ対応)	PG-HDH71B	×	済	●	●	-	×	×	●	-	-	×	×	-	-	-	-	-	100,000	T850/H450/R450もしくは PRIMERGY S30(PG-R1DC6/PG-DC106)用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra160 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH71B	●																		
F	21	内蔵ハードディスクユニット-80GB (EIDE/7200rpm)	PG-HD8E7L	×	03.07/中	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	29,000	TX150用, 内蔵型80.0GBハードディスクユニット, EIDE(ATA100), 7200rpm, 1インチハイト *1)IDEタイプのみ搭載可能
			PGBHD8E7L	●																		
F	31	内蔵ハードディスクユニット-80GB (EIDE/7200rpm)	PG-HD8E7G	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	29,000	C150E用, 内蔵型80.0GBハードディスクユニット, EIDE(ATA100), 7200rpm, 1インチハイト
			PGBHD8E7G	●																		
F	41	内蔵ハードディスクユニット-80GB (EIDE/7200rpm)	PG-HD8E7F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	29,000	RX100用, 内蔵型80.0GBハードディスクユニット, EIDE(ATA100), 7200rpm, 1インチハイト
			PGBHD8E7F	●																		
F	51	内蔵ハードディスクユニットベイ 変換機構	PG-BC101	×	03.07/中	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	45,000	TX200用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 → HDDベイ×3] ※基本ドライブケージ変換機構(PGBBU111)と同時搭載不可。 ※本オプション適用時は5インチベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。
			PGBBC101	●																		
F	61	基本ドライブケージ変換機構 (ハードディスクベイ2チャネル)	PGBBU111	●	03.07/中	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	38,000	TX200用 標準搭載ドライブケージ交換用 [6ベイ(1ch) → 6ベイ(2ch)] ※内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC101)と同時搭載不可。
F	71	基本ドライブケージ変換機構 (ハードディスクベイ2チャネル)	PGBBU112	●	03.07/中	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	38,000	RX300用 標準搭載ドライブケージ交換用 [6ベイ(1ch) → 6ベイ(2ch)] ※HDDがSCSI接続の場合、適用できません。
F	81	PRIMERGY S30 (ハードディスクキャビネット/ ラックマウントタイプ)	PG-R1DC6	×	済	●	R	R	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●	AS ES R8 R3	T8 T7	281,000	ハードディスクキャビネット(ラックマウントタイプ), ハードディスクベイ:14スロット, 2ch, 最大1027.6GBまで搭載可能。占有ユニット数:3U 電源ユニット標準1台, 最大2台搭載可能(PG-PU103, 冗長電源対応)。 ホットプラグ対応:電源ユニット(オプション) 必須ハード:①SCSIアレイコントローラカード(PG-142B/142C/142D/144C), SCSIケーブル(PG-CBLS004/005/006) 対応ハードディスク:内蔵ハードディスクユニット(ホットプラグ対応) (PG-HDH85B2/61B/65B/71B)
F	82	PRIMERGY S30 (ハードディスクキャビネット/ ペディスタルタイプ)	PG-DC106	×	済	×	P	P	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	AS ES R8 R3	T8 T7	264,000	ハードディスクキャビネット(ペディスタルタイプ), ハードディスクベイ:14スロット, 2ch, 最大1027.6GBまで搭載可能。 電源ユニット標準1台, 最大2台搭載可能(PG-PU103, 冗長電源対応)。 ホットプラグ対応:電源ユニット(オプション) 必須ハード:①SCSIアレイコントローラカード(PG-142B/142C/144C), SCSIケーブル(PG-CBLS004/005/006) 対応ハードディスク:内蔵ハードディスクユニット(ホットプラグ対応) (PG-HDH85B2/61B/65B/71B)

注1) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD .NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，P:ペデスタルタイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
AS:Red Hat Enterprise Linux AS (旧称:Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES:Red Hat Enterprise Linux ES，R8:Red Hat Linux 8.0，R3:Red Hat Linux 7.3，R2:Red Hat Linux 7.2 Professional，T8:Turbolinux 8 Server，T7:Turbolinux 7 Server

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用ＯＳ ※2					希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						T850	H450	TX200	TX150	C150E	R450	RX300	RX200	RX100	BX300	Win2003 S.E./E.E. ※3 注1	Win2000/Win2000 A.S. ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Server, Win2000 A.S.:Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5:適用OS欄のNT4.0:WindowsNT®Server4.0, NT4.0E.E.:WindowsNT®Server Enterprise Edition V4.0を示す。 ※6:本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
G:内蔵バックアップ装置関連																						
G	1	PRIMERGY SX10 (バックアップキャビネット)	PG-R1BC4	×	済	●	R	R	R	R	●	●	●	R	×	-	-	-	- *1	- *1	115,000	バックアップキャビネット[ラックマウント], 5インチベイ:4ベイ, 最大4台の内蔵バックアップ装置を搭載可能。 ただし、内蔵DLT8000ユニット, 内蔵DDS4オートローダは2ベイを占有。占有ユニット数:3U 接続可能サーバ台数:1～4台 対応バックアップ装置: 内蔵DDS4ユニット(PG-DT401), 内蔵DDS4オートローダ(PG-DTA102), 内蔵光磁気ディスクユニット(PG-PD240), 内蔵LTOユニット(PG-LT101), 内蔵SLR100/60ユニット(PG-SL101/PG-SL601), 内蔵DLT8000ユニット(PG-DL401) ※本装置を接続する際、SCSIケーブル(PG-CBLS001/007またはPG-CBLS002/008 (搭載するバックアップ装置がすべてLVDインタフェースの場合))が必須です。 ※PRIMERGY SX10には、内蔵SCSIケーブルが1本標準添付されています。 PRIMERGY SX10にサーバを2台以上接続する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS022)をサーバ1台につき、1本手配する必要があります。 *1)Linuxにおける対応バックアップ装置は、Linuxでのサポートが可能なもののみです。
G	11	内蔵CD-ROMユニット	PG-CD319	×	03.07/中	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×	R8	T8	20,000	RX100用内蔵型CD-ROMユニット ATAPI, 最大24倍速
			PGBCD319	●																		
G	12	内蔵CD-ROMユニット	PG-CD318	×	03.08/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	ES R8	×	20,000	RX200用内蔵型CD-ROMユニット ATAPI, 最大24倍速
			PGBCD318	●																		
G	13	基本DVD-ROM変換機構	PGBDVU103	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	R8	T8	33,000	TX150用標準搭載CD-ROM交換用内蔵型DVD-ROMユニット ATAPI, DVD-ROM 最大16倍速, CD-ROM 最大48倍速
G	14	内蔵光磁気ディスクユニット (ドライブケージ付)	PG-PD239D	×	済	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	● *1 *2	● *1	● *1	AS ES R8 R3	T7	64,000	内蔵型3.5インチ光磁気ディスクユニット, 1.3GB/640/540/230/128MBデータの消去/書込可, リムーバブルな大容量記憶媒体, 高速な書込みが可能。 ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128)が必要。樹系図を参照下さい。 ※本装置は内蔵ハードディスクベイに搭載するため、内蔵ハードディスクの搭載台数が2台分減りますのでご注意願います。 *1) WindowsNT/2000/2003でのバックアップコマンド(NTBACKUP)は未サポート。 *2) Windows Server™ 2003で動作させる場合は、ドライバ設定ソフトが必要です。
			PGBPD239D	●																		
G	15	内蔵光磁気ディスクユニット	PG-PD240	×	済	● *1	●	● *2	● *2	●	● *1	● *1	● *1	R *1	×	● *3 *4	● *3	● *3	AS ES R8 R3	T8 T7	64,000	内蔵型3.5インチ光磁気ディスクユニット, 1.3GB/640/540/230/128MBデータの消去/書込可, リムーバブルな大容量記憶媒体, 高速な書込みが可能。 ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129B)が必要。樹系図を参照下さい。 *1) T850/R450/RX300/RX200/RX100では、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2) TX200/TX150 (IDEタイプ)において本装置を5インチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)の手配必須。 *3) WindowsNT/2000/2003でのバックアップコマンド(NTBACKUP)は未サポート。 *4) Windows Server™ 2003で動作させる場合は、ドライバ設定ソフトが必要です。
			PGBPD240	●																		
G	16	内蔵DDS4ユニット (ドライブケージ付)	PG-DT402D	×	済	×	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	●	●	●	AS ES R8 R3 *2	T7 *2	120,000	内蔵型DATユニット(DDS4対応), 最大20GB(圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128)が必要。樹系図を参照下さい。 ※本装置は内蔵ハードディスクベイに搭載するため、内蔵ハードディスクの搭載台数が2台分減りますのでご注意願います。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1) Linuxサービスバンドルタイプはカスタムメイド未サポート。 *2) Turbolinux 7 Serverでは、NetVault6.5 turbolinux Editionをご使用いただけます。 Red Hat Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux ES, Red Hat Enterprise Linux ASでは、別売のNetVault 7または"tar"などのコマンドをご使用下さい。 Red Hat Linux 7.3では、"tar"などのコマンドをご利用下さい。
			PGBDT402D	●																		
G	17	内蔵DDS4ユニット	PG-DT401	×	済	● *1	● *3	● *2	● *2	●	● *1	● *1	● *1	R *1	×	●	●	●	AS ES R8 R3 R2 *4	T8 T7 *4	120,000	内蔵型DATユニット(DDS4対応), 最大20GB(圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1) T850/R450/RX300/RX200/RX100では、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2) TX200/TX150 (IDEタイプ)において本装置を5インチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)の手配必須。 *3) Linuxサービスバンドルタイプはカスタムメイド未サポート。 *4) Turbolinux 7 Server, Turbolinux 8 Serverでは、NetVault6.5 turbolinux Editionをご使用いただけます。 Red Hat Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux ES, Red Hat Enterprise Linux ASでは、別売のNetVault 7または"tar"などのコマンドをご使用下さい。 Red Hat Linux 7.2 Professional, Red Hat Linux 7.3では、"tar"などのコマンドをご利用下さい。
			PGBDT401	●																		
G	18	内蔵DDS4オートローダ	PG-DTA102	×	済	● *1	●	● *2	● *2	●	● *1	● *1	● *1	R *1	×	●	●	●	AS ES R8 *3	×	347,000	内蔵型DATオートローダ(DDS4), データカセット6巻搭載可能, 最大120GB, (圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※本装置は5インチベイを2ベイ使用。 *1) T850/R450/RX300/RX200/RX100では、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2) TX200/TX150 (IDEタイプ)において本装置を5インチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)手配必須。 *3) Red Hat Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux ES, Red Hat Enterprise Linux ASでは、別売のNetVault 7をご使用下さい。
			PGBDTA102	●					× (TX150)	× (C150E)												
G	19	内蔵LTOユニット	PG-LT101	×	済	● *1	●	● *2	R *1	R *1	● *1	● *1	● *1	R *1	×	●	●	●	AS ES R8 *3	T8	537,000	内蔵型LTO装置(Ultrium1), 最大100GB (圧縮時は約2倍) 転送速度:7.5MB/s ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1) T850/TX150/C150E/R450/RX300/RX200/RX100では、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2) TX200において本装置を5インチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)の手配必須。 *3) Turbolinux 8 Serverでは、NetVault6.5 turbolinux Editionをご使用いただけます。 Red Hat Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux ES, Red Hat Enterprise Linux ASでは、別売のNetVault 7をご使用下さい。
			PGBLT101	●																		
G	20	内蔵DLT8000ユニット	PG-DL401	×	済	● *1	●	● *2	R *1	R *1	● *1	● *1	● *1	R *1	×	●	●	●	AS ES R8 R3 R2 *3	T8 T7 *3	537,000	内蔵型DLT装置(DLT8000), 最大40GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128)が必要。樹系図を参照下さい。 ※本装置は5インチベイを2ベイ使用。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1) T850/TX150/C150E/R450/RX300/RX200/RX100では、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2) TX200において本装置を5インチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)の手配必須。 *3) Turbolinux 7 Server, Turbolinux 8 Serverでは、NetVault6.5 turbolinux Editionをご使用いただけます。 Red Hat Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux ES, Red Hat Enterprise Linux ASでは、別売のNetVault 7または"tar"などのコマンドをご使用下さい。 Red Hat Linux 7.2 Professional, Red Hat Linux 7.3では、"tar"などのコマンドをご利用下さい。
			PGBDL401	●																		

注1) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD .NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，P:ペディスタルタイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
AS:Red Hat Enterprise Linux AS (旧称:Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES:Red Hat Enterprise Linux ES，R8:Red Hat Linux 8.0，R3:Red Hat Linux 7.3，R2:Red Hat Linux 7.2 Professional，T8:Turbolinux 8 Server，T7:Turbolinux 7 Server

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2						希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						T850	H450	TX200	TX150	C150E	R450	RX300	RX200	RX100	BX300	Win2003 S.E./E.E. ※3 注1	Win2000/Win2003 A.S. ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux			※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Server, Win2000 A.S.:Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5:適用OS欄のNT4.0:WindowsNT®Server4.0, NT4.0E.E.:WindowsNT®Server Enterprise Edition V4.0を示す。 ※6:本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
G:内蔵バックアップ装置関連																							
G	21	内蔵SLR100ユニット	PG-SL101	×	済	● *1	●	● *2	● *2	●	● *1	● *1	● *1	R *1	×	●	●	●	AS ES R8 R3 R2 *3	T8 T7 *3	454,000	内蔵型SLR装置(SLR100規格)テープ1巻あたり 50GBのバックアップが可能 (圧縮時は約2倍)。ドライバ添付。 ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129/129B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1) T850/R450/RX300/RX200/RX100では、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2) TX200/TX150 (IDEタイプ)において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)の手配必須。 *3) Turbolinux 7 Server, Turbolinux 8 Serverでは、NetVault6.5 turbolinux Editionをご使用いただけます。 Red Hat Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux ES, Red Hat Enterprise Linux ASでは、 別売のNetVault 7または"tar"などのコマンドをご使用下さい。 Red Hat Linux 7.2 Professional, Red Hat Linux 7.3では、"tar"などのコマンドをご利用下さい。
G	22	内蔵SLR60ユニット	PG-SL601	×	済	● *1	●	● *2	● *2	●	● *1	● *1	● *1	R *1	×	●	●	●	×	×	206,000	内蔵型SLR装置(SLR60規格)テープ1巻あたり 30GBのバックアップが可能 (圧縮時は約2倍)。ドライバ添付。 ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1) T850/R450/RX300/RX200/RX100では、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2) TX200/TX150 (IDEタイプ)において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)の手配必須。
H:外付バックアップ装置関連																							
H	1	3.5インチ 光磁気ディスクユニット (セキュリティ対応)	FMPD-252S	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	● *1 *2	● *1	● *1	AS ES R8 R3	T8 T7	54,000	外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット, 1.3GB/640/540/230/128MBをサポート，リムーバブルな大容量記憶媒体，高速な書込みが可能。 1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記録可能。 SCSIコネクタ:ハーフピッチ，SCSIケーブル別売。 ※SCSIケーブルは添付しておりません。ご使用の際はSCSIカードおよびSCSI機器のコネクタ形状を確認のうえSCSIケーブルを手配してください。 ※デイジーチェーン接続は本装置を含め、2台まで接続可能 (3台以上の接続は不可) *1) WindowsNT/2000/2003でのバックアップコマンド(NTBACKUP)は未サポート。 *2) Windows Server™ 2003で動作させる場合は、ドライバ設定ソフトが必要です。
H	2	DATユニット (DDS4)	GP5SDT401	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	AS ES R8 R3 R2 *1	T8 T7 *1	160,000	外付けDATユニット(DDS4対応)， 最大20GB(データ 圧縮時は約2倍)，SCSIコネクタ:Wideハーフピッチ,終端抵抗/SCSIケーブル添付 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※SCSIカード(PG-128)には2台まで接続可。 ※SCSIカード(PG-130L)で接続する場合は、SCSIケーブル(GP5-846)必須。 *1) Turbolinux 7 Server, Turbolinux 8 Serverでは、NetVault6.5 turbolinux Editionをご使用いただけます。 Red Hat Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux ES, Red Hat Enterprise Linux ASでは、 別売のNetVault 7または"tar"などのコマンドをご使用下さい。 Red Hat Linux 7.2 Professional, Red Hat Linux 7.3では、"tar"などのコマンドをご利用下さい。
H	3	DATオートチェンジャ (DDS4)	GP5SDTA102	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	● *1	AS ES R8 *2	×	413,000	外付けDATオートチェンジャ(DDS4)，データカセット6巻搭載， 最大120GB，(圧縮時は約2倍)，SCSIコネクタ:Wideハーフピッチ,終端抵抗/SCSIケーブル添付 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※SCSIカード(PG-128)には2台まで接続可。 ※SCSIカード(PG-130L)で接続する場合は、SCSIケーブル(GP5-846)必須。 *1) SBSでは使用できません *2) Red Hat Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux ES, Red Hat Enterprise Linux ASでは、 別売のNetVault 7をご使用下さい。
H	4	外付DLT装置(40GB)	PGSDL401	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	AS ES R8 R3 R2 *1	T8 T7 *1	578,000	外付けDLT装置(DLT8000)， 最大40GB(圧縮時は約2倍)，SCSIコネクタ:Wide ハーフピッチ，終端抵抗，接続ケーブル添付。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※SCSIカード(PG-130L)で接続する場合は、SCSIケーブル(GP5-846)必須。 *1) Turbolinux 8 Server, Turbolinux 7 Serverでは、NetVault6.5 turbolinux Editionをご使用いただけます。 Red Hat Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux ES, Red Hat Enterprise Linux ASでは、 別売のNetVault 7または"tar"などのコマンドをご使用下さい。 Red Hat Linux 7.2 Professional, Red Hat Linux 7.3では、"tar"などのコマンドをご利用下さい。
H	5	外付LTO装置	PGSLT101	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	AS ES R8 *1	T8	702,000	外付けLTO装置(Ultrium1)， 最大100GB(圧縮時は約2倍)，転送速度:15MB/s (圧縮時は約2倍) アクティブ・ターミネーション機能付き SCSIコネクタ:Wide ハーフピッチ，接続ケーブル添付。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※SCSIカード(PG-130L)で接続する場合は、SCSIケーブル(GP5-846)必須。 *1) Turbolinux 8 Serverでは、NetVault6.5 turbolinux Editionをご使用いただけます。 Red Hat Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux ES, Red Hat Enterprise Linux ASでは、 別売のNetVault 7をご使用下さい。
H	6	DLTライブラリ装置 (40GBx9)	PG-DLL401	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	AS ES R8 *1	×	1,289,000	テープ1巻あたり40GBのバックアップ(圧縮時は約2倍)で9巻搭載可能な DLTライブラリ装置(DLT8000) SCSIケーブル/終端抵抗添付。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※SCSIカード(PG-130L)で接続する場合は、SCSIケーブル(GP5-846)必須。 ※SCSIカードとの1:1接続のみ可。 *1) Red Hat Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux ES, Red Hat Enterprise Linux ASでは、 別売のNetVault 7をご使用下さい。
H	7	DLTライブラリ装置 (40GBx20)	PG-DLL402	×	済	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	AS *1	×	2,076,000	テープ1巻あたり40GBのバックアップ(圧縮時は約2倍)で20巻搭載可能な DLTライブラリ装置(DLT8000) SCSIケーブル/終端抵抗添付。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※SCSIカードとの1:1接続のみ可。 *1) Red Hat Enterprise Linux ASでは、別売のNetVault 7をご使用下さい。
H	8	増設ドライブ	PG-DLL004	×	済	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	AS	×	744,000	DLTライブラリ装置 (PG-DLL402) 用増設DLT8000ドライブ。1台増設可能。 ※SCSIケーブル (ドライブ間接続用) /終端抵抗添付。
H	9	LTOライブラリ装置	PG-LTL102	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	AS ES R8 *1	×	1,355,000	テープ1巻あたり100GBのバックアップ(圧縮時は約2倍)で10巻搭載可能な LTOライブラリ装置(Ultrium1) SCSIケーブル/終端抵抗添付。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※SCSIカード(PG-130L)で接続する場合は、SCSIケーブル(GP5-846)必須。 *1) Red Hat Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux ES, Red Hat Enterprise Linux ASでは、 別売のNetVault 7をご使用下さい。
H	10	終端抵抗	FMV-695	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	4,000	外付SCSI装置用終端抵抗，ハーフピッチ50pin
H	21	カートリッジテープ装置	F6479C	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	2,370,000 ※6	ANSI 1/2インチ 36トラック規格に基づいたフォーマットによりメインフレームとの媒体互換が可能。1巻 1.6GB，FAST SCSI2. [必須ハード]SCSIカード(PG-128)/IPMボード(F6479A31)/ケーブル(F6479A55) [必須ソフト]F6479Cカートリッジテープ装置サポートユーティリティ
H	22	カートリッジテープ装置	F6479CA	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	2,970,000 ※6	ANSI 1/2インチ 36トラック規格に基づいたフォーマットによりメインフレームとの媒体互換が可能。1巻 1.6GB，FAST SCSI2.5巻用マガジン ※10巻マガジンを使用する際にはF6479A41が必須 [必須ハード]SCSIカード(PG-128)/IPMボード(F6479A31)/ケーブル(F6479A55) [必須ソフト]F6479Cカートリッジテープ装置サポートユーティリティ
H	23	カートリッジテープ装置	F6479CF	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	2,970,000 ※6	ANSI 1/2インチ 36トラック規格に基づいたフォーマットによりメインフレームとの媒体互換が可能。1巻 1.6GB，FAST SCSI2.7巻用マガジン [必須ハード]SCSIカード(PG-128)/IPMボード(F6479A31)/ケーブル(F6479A55) [必須ソフト]F6479Cカートリッジテープ装置サポートユーティリティ
H	24	サポートベース	F6479A41	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	40,000 ※6	カートリッジテープ装置(F6479CA)で10巻カートリッジマガジンを使用する際必要
H	25	IPMボード	F6479A31	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	30,000 ※6	カートリッジテープ装置に搭載するSCSIインタフェースボード。

注1) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD .NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，P:ペディスタルタイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
AS:Red Hat Enterprise Linux AS (旧称:Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES:Red Hat Enterprise Linux ES，R8:Red Hat Linux 8.0，R3:Red Hat Linux 7.3，R2:Red Hat Linux 7.2 Professional，T8:Turbolinux 8 Server，T7:Turbolinux 7 Server

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用ＯＳ ※2					希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						T850	H450	TX200	TX150	C150E	R450	RX300	RX200	RX100	BX300	Win2003 S.E./E.E. ※3 注1	Win2000/Win2000 A.S. ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Server, Win2000 A.S.:Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5:適用OS欄のNT4.0:WindowsNT®Server4.0, NT4.0E.E.:WindowsNT®Server Enterprise Edition V4.0を示す。 ※6:本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
I:オプションカード関連																						
I	1	SCSIカード	PG-128	×	済	●	●	●	●	●	●	● *1	●	×	×	●	●	●	AS ES R8 R3 R2	T8 T7	39,000	SCSIカード(Ultra160/S.M.A.R.T.監視機能対応), PCIバス, SCSIカードのデータ転送形式:Ultra160 SCSI ①H450/TX200/R450/RX300の内蔵/外付バックアップ装置接続用 ②T850/TX150/C150E/RX200の外付バックアップ装置接続用 [必須ハード] SCSIケーブル(PG-CBLS018)×1 (TX200で内蔵バックアップ装置接続時) ③PRIMERGY SX10接続用 *1) ディスクレスタイプにおいて、基本カードスロット変換機構(PGBCSU101)適用時のみ搭載可能。
			PGB128	●						×	×											
I	2	SCSIカード (SCSIケーブル付)	PG-129B	×	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	R8 R2	T8	27,000	SCSIカード(Ultra160/S.M.A.R.T.監視機能対応), PCIバス, SCSIカードのデータ転送形式:Ultra160 SCSI SCSIケーブル(PG-CBLS018)×1添付 ①TX150 (SCSIタイプ)/C150Eの内蔵バックアップ装置接続用 *1) 内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240)あるいは内蔵DDS4ユニット(PGBDT401)の手配必須。
			PGB129B	●					● *1	● *1												
I	3	SCSIカード (LowProfile)	PG-130L	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	●	●	●	AS ES R8	T8	21,000	SCSIカード(Ultra160/S.M.A.R.T.監視機能対応), LowProfile PCIバス, SCSIカードのデータ転送形式:Ultra160 SCSI ①RX300の内蔵バックアップ装置接続用 ②外付バックアップ装置接続用 [必須ハード] SCSIケーブル(GP5-846)×1 ③PRIMERGY SX10接続用
			PGB130L	●																		
I	4	SCSIカード	PG-123	×	済	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	AS	×	99,000	SCSIカード(Ultra Wide Differential 対応), PCIバス, デバイスドライバ添付。 DLTライブラリ装置 (PG-DLL402) 接続用
			PGB123	●																		
I	11	SCSIアレイ コントローラカード (LowProfile)	PG-140CL	×	03.07/中	×	×	×	×	×	×	●	● *1	×	×	●	●	×	AS ES R8 *2	×	57,000	48MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, LowProfile PCIバス データ転送形式:Ultra320 SCSI, 0チャネル, 動作クロック:100MHz ※本カード搭載時は、オンボードSCSIに内蔵ハードディスクを接続します。 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ペ-ジを参照。 [必須ハード] (1)内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(ホットプラグ対応) *1) HDタイプのみカスタムメイド対応可能。 *2) OSの再インストールが必要となります。
			PGB140CL	●																		
I	12	SCSIアレイ コントローラカード	PG-140C	×	済	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	●	●	●	ES R8 *2	T8 *2	57,000	48MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCIバス データ転送形式:Ultra320 SCSI, 0チャネル, 動作クロック:100MHz ※本カード搭載時は、オンボードSCSIに内蔵ハードディスクを接続します。 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ペ-ジを参照。 [必須ハード] (1)内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(ホットプラグ対応) *1) ディスクレスタイプのみカスタムメイド対応可能。 *2) OSの再インストールが必要となります。
			PGB140C	●																		
I	13	SCSIアレイ コントローラカード	PG-142B	×	済	×	●	×	×	×	●	×	● *1	×	×	●	●	●	AS ES R8 R3 *2	T8 T7 *2	223,000	64MBキャッシュタイプ, 内蔵/外付ディスクアレイ用, PCIバス データ転送形式:Ultra160 SCSI, 2チャネル, 動作クロック:100MHz ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ペ-ジを参照。 [必須ハード] (1)内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(ホットプラグ対応) (2)外付ディスクアレイ:PRIMERGY S30(PG-R1DC6/PG-DC106)、SCSIケーブル(PG-CBLS004/005/006) *1) 外付ディスクアレイ:PRIMERGY S30(PG-R1DC6)接続用 *2) OSの再インストールが必要となります。
			PGB142B	●																		
I	14	SCSIアレイ コントローラカード	PG-142C	×	済	×	●	● *1 *2	×	×	●	● *3	×	×	×	● *2	●	●	ES R8 *4	T8 *4	227,000	64MBキャッシュタイプ, 内蔵/外付ディスクアレイ用, PCIバス データ転送形式:Ultra160 SCSI, 2チャネル, 動作クロック:100MHz, バッテリーバックアップ機能 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ペ-ジを参照。 [必須ハード] (1)内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(ホットプラグ対応) (2)外付ディスクアレイ:PRIMERGY S30(PG-R1DC6/PG-DC106)、SCSIケーブル(PG-CBLS004/005/006) *1) 外付ディスクアレイ:PRIMERGY S30(PG-R1DC6/PG-DC106)接続用 *2) TX200においてWindows Server™2003は未サポート。 *3) ディスクレスタイプにおいて、基本カードスロット変換機構(PGBCSU101)適用時のみ搭載可能。 *4) OSの再インストールが必要となります。
			PGB142C	●																		
I	15	SCSIアレイ コントローラカード	PG-142D	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	214,000	32MBキャッシュタイプ, 内蔵/外付ディスクアレイ用, PCIバス データ転送形式:Ultra160 SCSI, 2チャネル, 動作クロック:100MHz ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ペ-ジを参照。 [必須ハード] (1)内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(ホットプラグ対応) (2)外付ディスクアレイ:PRIMERGY S30(PG-R1DC6)、SCSIケーブル(PG-CBLS004/005/006)
			PGB142D	●																		
I	16	SCSIアレイ コントローラカード	PG-144C	×	03.08/下	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	347,000	128MBキャッシュタイプ, 内蔵/外付ディスクアレイ用, PCIバス データ転送形式:Ultra160 SCSI, 4チャネル, 動作クロック:233MHz, バッテリーバックアップ機能 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ペ-ジを参照。 [必須ハード] (1)内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(ホットプラグ対応) (2)外付ディスクアレイ:PRIMERGY S30(PG-R1DC6/PG-DC106)、SCSIケーブル(PG-CBLS004/005)
			PGB144C	●																		
I	21	基本SCSIアレイ コントローラカード変換機構	PGB1U42C1	●	済	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	4,000	H450/R450アレイタイプ用, 標準搭載SCSIアレイコントローラカード交換用(PG-142B→PG-142C)
I	22	SCSIケーブル接続機構	PGBCBLS012	●	済	●	● *1	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	-	-	-	-	-	800	T850/H450/R450/RX300 ディスクレスタイプ用, 上記サーバ本体にSCSIアレイコントローラカード(PGB142B/142C/142D/144C)を手配する際、 本オプションを同時に適用することにより、内蔵SCSIケーブルの接続先をオンボードSCSIから SCSIアレイコントローラカードに変更する。 *1)ディスクレスタイプ(ラックマウントタイプ含む)のみ
I	31	ファイバーチャネルカード	PG-FC105	×	03.07/下	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	●	● *1	AS ES *2	×	248,000	ファイバーチャネルカード, PCIバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ETERNUS3000 ディスクアレイ接続用 [必須ハード] ETERNUS3000 ディスクアレイ *1) H450/TX200/R450のみサポート *2) Red Hat Enterprise Linux ASでは、H450/R450をサポート。 Red Hat Enterprise Linux ESでは、TX200/RX300/RX200をサポート。
			PGBFC105	●																		

注1) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD .NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，P:ペディスタルタイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
AS:Red Hat Enterprise Linux AS (旧称:Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES:Red Hat Enterprise Linux ES，R8:Red Hat Linux 8.0，R3:Red Hat Linux 7.3，R2:Red Hat Linux 7.2 Professional，T8:Turbolinux 8 Server，T7:Turbolinux 7 Server

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2					希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						T850	H450	TX200	TX150	C150E	R450	RX300	RX200	RX100	BX300	Win2003 S.E./E.E. ※3 注1	Win2000/Win2000 A.S. ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3:適用OS欄のWindows Server™ 2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWindows 2000:Windows®2000 Server, Win2000 A.S.:Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5:適用OS欄のNT4.0:WindowsNT®Server4.0, NT4.0E.E.:WindowsNT®Server Enterprise Edition V4.0を示す。 ※6:本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
I:オプションカード関連																						
I	41	LANカード(1000BASE-SX)	PG-1881	×	済	×	●	●	×	×	●	● *1	●	×	×	●	●	●	AS ES R8 R3	T8 T7	132,000	LANインタフェースカード, 1000BASE-SX, PCI-X対応，AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]光オフィスケーブル *1) ディスクレスタイプにおいて、基本カードスロット変換機構(PGBCSU101)適用時のみ搭載可能。
I	42	LANカード(1000BASE-SX)	PG-188	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	132,000	LANインタフェースカード, 1000BASE-SX, PCIバス，AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]光オフィスケーブル
I	43	LANカード(1000BASE-T)	PG-1891	×	済	×	●	●	●	●	●	● *1	●	×	×	●	●	●	AS ES R8 R3	T8 T7	41,000	LANインタフェースカード, 1000BASE-T, PCI-X対応，AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]エンハンスドカテゴリー5ツイストペアケーブル *1) ディスクレスタイプにおいて、基本カードスロット変換機構(PGBCSU101)適用時のみ搭載可能。
			PGB1891	●																		
I	44	LANカード(1000BASE-T)	PG-189	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	41,000	LANインタフェースカード, 1000BASE-T, PCIバス，AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]エンハンスドカテゴリー5ツイストペアケーブル
			PGB189	●																		
I	45	LANカード(100BASE-TX)	PG-1851	×	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	AS ES R8 R3 R2	T8 T7	12,000	LANインタフェースカード, 100BASE-TX/10BASE-T(排他利用，1ポートのみ), PCIバス, AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル
			PGB1851	●						×												
I	46	LANカード(Dual Port/IPSec)	PG-1861	×	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	●	●	● *1	×	×	36,000	Dual Port LANインタフェースカード, 100BASE-TX/10BASE-T(排他利用)×2, PCIバス, AFT/ALBサポート IPSec (Internet Protocol Security<暗号 (3DES)>) サポート 各種ドライバソフト添付，[必須ハード]ツイストペアケーブル *1) IPSecは未サポート。
I	47	LANカード(IPSec)	PG-1871	×	済	●	●	●	×	●	●	● *1	●	×	×	●	●	● *2	ES R8 *2 *3	×	16,000	LANインタフェースカード, 100BASE-TX/10BASE-T(排他利用，1ポートのみ), PCIバス, AFT/ALBサポート IPSec (Internet Protocol Security<暗号 (3DES)>) サポート 各種ドライバソフト添付，[必須ハード]ツイストペアケーブル *1)ディスクレスタイプにおいて、基本カードスロット変換機構(PGBCSU101)適用時のみ搭載可能。 *2) IPSecは未サポート。 *3) LinuxではRX300/RX200のみサポート。
I	51	LANカード(1000BASE-SX) (LowProfile)	PG-1881L	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	●	●	×	ES R8	T8	132,000	LANインタフェースカード, 1000BASE-SX, PCI-X対応，LowProfile PCIバス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]光オフィスケーブル
I	52	LANカード(1000BASE-T) (LowProfile)	PG-1891L	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	●	●	×	ES R8	T8	41,000	LANインタフェースカード, 1000BASE-T, PCI-X対応，LowProfile PCIバス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]エンハンスドカテゴリー5ツイストペアケーブル
			PGB1891L	●										×								
I	53	LANカード(IPSec) (LowProfile)	PG-1871L	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	●	●	×	ES R8 *1	T8 *1	16,000	LANインタフェースカード, 100BASE-TX/10BASE-T(排他利用，1ポートのみ), LowProfile PCIバス, AFT/ALBサポート IPSec (Internet Protocol Security<暗号 (3DES)>) サポート [必須ハード]ツイストペアケーブル *1) IPSecは未サポート。
I	61	ISDN接続G3/G4FAX通信カード	GP5-161	×	済	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	248,000	ISDN網に接続するG3/G4FAX通信用のカード, PCIバス。パソコンとはドライバを経由せず LANインタフェース経由で制御。PCIバスからは電源の供給のみ受け、IRQを使用せず に実装。WindowsNT4.0対応サーバ用ソフト, Win95/98/NT4.0対応クライアント用ドライバ/ソフト 添付。既存ソフトからプリンタ印刷する操作感覚でFAX出力等可能。 ※本カードを使用する際は以下のものが必要です。 - 本カードを制御するサーバまたはパソコンにLANカード - HUBと本カードを接続するツイストペアケーブル
I	62	ISDNカード	PG-1651	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	99,000	ISDN網接続用カード, 通信速度:192kbps, PCIバス, 8Pモジュラーケーブル添付, Windows NT, 2000用ドライバ添付。
I	63	通信カードV/X	PG-1631	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	82,000	V.24又は、X.21インタフェースをソフト指定により切替可能な通信カード, PCIバス。
I	64	FAXモデムカード-56000 (全二重)	FMV-FX533	×	済	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	25,000	PCIバス, データ:56Kbps (受信) /33.6Kbps (送信)、FAX:14.4Kbps, 二線式全二重通信, ATコマンド対応, V.90/K56flex, V.42bis, MNP-5, FAX Class1,
I	71	リモートサービスボード	PG-RSB101	×	済	×	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	●	ES R8 R3 R2	×	82,000	独立CPU型サーバマネジメントシステム用カード, PCIバス ※本カードを搭載する場合にはリモートサービスボード搭載キットの手配必須
			PGBRSB101	●					×	×				×								
I	72	リモートサービスボード 搭載キットF	PG-RSBOP6	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	R2	×	6,000	C150Eにリモートサービスボードを搭載するためのキット
I	73	リモートサービスボード 搭載キットH	PG-RSBOP8	×	済	×	×	●	●	×	×	●	×	●	×	●	●	●	ES R8	×	6,000	TX200/TX150/RX300/RX100にリモートサービスボードを搭載するためのキット
			PGBRSBOP8	●					×					×								
I	74	リモートサービスボード 搭載キットI	PG-RSBOP9	×	03.08/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	ES R8	×	6,000	RX200にリモートサービスボードを搭載するためのキット
			PGBRSBOP9	●																		
I	81	RS-232Cカード	GP5-162	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	246,000	マルチRS-232Cインタフェースカード(8ポート), PCIバス, 同時に最大8クライアントとの通信が可能 Windows NT4.0/NetWare3.2用ドライバ添付, DB-25コネクタボックス添付, 必須ハード:FMV-CBL605
I	91	増設用シリアルポート	PG-COM02	×	03.08/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	ES R8	×	4,000	増設用シリアルポート、PCIスロット×1をシリアルポート×1に変更可能。
I	92	増設用パラレルポート	PGBPP01	●	03.07/中	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	ES R8	T8	4,000	増設用パラレルポート、背面パネルにパラレルポート×1を追加。
I	101	基本カードスロット変換機構	PGBCSU101	●	03.07/中	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	×	ES R8	×	5,000	RX300用，標準搭載PCIスロット交換用 [LowProfile PCI x4, Full Height PCI x1 → Full Height PCI x4] ※ディスクレスタイプのみ適用可能。

注1) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD .NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注2) 本システム構成図に掲載されております商品®の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，P:ペディスタルタイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
AS:Red Hat Enterprise Linux AS (旧称:Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES:Red Hat Enterprise Linux ES，R8:Red Hat Linux 8.0，R3:Red Hat Linux 7.3，R2:Red Hat Linux 7.2 Professional，T8:Turbolinux 8 Server，T7:Turbolinux 7 Server

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用ＯＳ ※2					希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						T850	H450	TX200	TX150	C150E	R450	RX300	RX200	RX100	BX300	Win2003 S.E./E.E. ※3 注1	Win2000/Win2000 A.S. ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Server, Win2000 A.S.:Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5:適用OS欄のNT4.0:WindowsNT®Server4.0, NT4.0E.E.:WindowsNT®Server Enterprise Edition V4.0を示す。 ※6:本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
J:ブレード関連																						
J	1	PRIMERGY BX300 シャーシ	PG-R1SC2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	650,000	PRIMERGY BX300用 シャーシ サーバブレード20枚(別途手配)、スイッチブレード4枚(標準1枚)、マネジメントブレード2枚(標準1枚)、 内蔵電源ユニット2台(標準1台)搭載可能。占有ユニット:3U ※本製品ではサーバブレードは搭載出荷されません。
J	2	PRIMERGY BX300 シャーシ (サーバブレード搭載出荷用)	PGBR1SC2B	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	650,000	PRIMERGY BX300用 シャーシ サーバブレード20枚(別途手配)、スイッチブレード4枚 (標準1枚)、マネジメントブレード2枚 (標準1枚)、 内蔵電源ユニット2台 (標準1台) 搭載可能。占有ユニット:3U ※サーバブレードを本製品に搭載して出荷する際には、サーバブレード(シャーシ搭載出荷用)を同時手配願います。
J	11	PRIMERGY BX300 スイッチブレード	PG-SW101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	200,000	PRIMERGY BX300シャーシ用 スイッチブレード PRIMERGY BX300 シャーシに標準搭載(1枚)を含め、最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 レイヤー2スイッチ, VLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応
			PGBSW101	●																		
J	21	PRIMERGY BX300 マネジメントブレード	PG-MB102	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	50,000	PRIMERGY BX300シャーシ(PG-R1SC2/PGBR1SC2B) 用 マネジメントブレード PRIMERGY BX300 シャーシに標準搭載(1枚)を含め、最大2枚のマネジメントブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX300内の電源状態、温度状態、OS動作状況の各種監視および制御が可能。
			PGBMB102	●																		
J	31	拡張RAMモジュール-256MB	PG-RM25P	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	35,000	BX300用, 256MB増設RAMモジュール 256MB SDRAM DIMM×1 (PC133)
			PGBRM25P	●																		
J	32	拡張RAMモジュール-512MB	PG-RM51P	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	47,000	BX300用, 512MB増設RAMモジュール 512MB SDRAM DIMM×1 (PC133)
			PGBRM51P	●																		
J	33	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1P	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	110,000	BX300用, 1GB増設RAMモジュール 1GB SDRAM DIMM×1 (PC133)
			PGBRM1P	●																		
J	34	基本RAMモジュール 変換機構-512MB	PGBRU51P	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	12,000	BX300用, 標準搭載メモリ交換用(256MB→512MB) 512MB SDRAM DIMM×1 (PC133)
J	35	基本RAMモジュール 変換機構-1GB	PGBRU1P	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	75,000	BX300用, 標準搭載メモリ交換用(256MB→1GB) 1GB SDRAM DIMM×1 (PC133)
J	41	内蔵ハードディスクユニット-20GB (EIDE/4200rpm)	PG-HD2E4H	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	29,000	BX300用, 内蔵型20.0GBハードディスクユニット, EIDE(ATA5), 4200rpm
			PGBHD2E4H	●																		
J	42	内蔵ハードディスクユニット-40GB (EIDE/4200rpm)	PG-HD4E4H	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	46,000	BX300用, 内蔵型40.0GBハードディスクユニット, EIDE(ATA5), 4200rpm
			PGBHD4E4H	●																		
J	43	基本ハードディスクユニット 変換機構-40GB	PGBHU44H	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	17,000	BX300用, 標準搭載ハードディスク交換用[EIDE20.0GB/4200rpm → EIDE40.0GB/4200rpm(PG-HD4E4H)] 内蔵型40.0GB HDD, EIDE(ATA5), 4200rpm
J	51	内蔵電源ユニット	PG-PU112	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	57,000	PRIMERGY BX300 シャーシ(PG-R1SC2/PGBR1SC2B)の冗長電源。 PRIMERGY BX300 シャーシに1台搭載可能。ホットプラグ対応 電源容量:850W(AC100V), 1200W(AC200V)
			PGBPU112	●																		
J	61	CD-R/RWドライブユニット (USB)	FMV-NRW53S	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	R8	×	29,800	BX300専用ポータブルUSB接続外付CD-R/RWドライブユニット ※CD-R/RWの機能は未サポートです。CD-ROMドライブ機能のみサポート。
J	62	FDDユニット (USB)	FMFD-51S	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	R8	×	10,000	BX300専用USB接続外付3.5インチFDDユニット
J	71	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	5,000	AC200V仕様電源ケーブル(3m), PRIMERGY BX300 電源ユニット～ ACコンセントあるいはNetpowerProtect ラックマウント型UPS/3000VA-200V(PG-R1UP302)接続用 ※PRIMERGY BX300をAC200Vで使用される場合は、PRIMERGY BX300 電源ユニット1台につき、1本必ず手配願います。
J	72	ディスプレイ/USB拡張ケーブル	PG-CBLDP01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	R8	×	7,800	PRIMERGY BX300 サーバブレード用 サーバブレードのフロント部とディスプレイ、CD-R/RWドライブユニット(USB)、FDDユニット(USB)間を接続するケーブル。 ケーブル長:2m
K:電源ユニット関連																						
K	1	内蔵電源ユニット	PG-PU108	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	82,000	H450用電源ユニット, 電源の冗長運転を実現するオプション, 電源容量:500W
			PGBPU108	●																		
K	2	内蔵電源ユニット	PG-PU109	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	82,000	R450用電源ユニット, 電源の冗長運転を実現するオプション, 電源容量:500W
			PGBPU109	●																		
K	3	内蔵電源ユニット	PG-PU113	×	03.07/中	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	57,000	RX300用電源ユニット, 電源の冗長運転を実現するオプション, 電源容量:500W
			PGBPU113	●																		
K	4	内蔵電源ユニット	PG-PU103	×	済	-	-	-	×	×	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-	82,000	PRIMERGY S30(PG-R1DC6/PG-DC106)の冗長電源。 ハードディスクキャビネットに1台搭載可能。ホットプラグ対応 電源容量:500W
			PGBPU103	●																		
K	11	冗長化変換機構	PGBRSU101	●	03.09/上	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	80,000	TX200用, 標準搭載内蔵電源ユニット交換用 [非冗長電源, ファン×2 → 冗長電源 ×2, ファン×4] 電源容量:400W ×2

注1) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD .NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，P:ペディスタルタイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
AS:Red Hat Enterprise Linux AS (旧称:Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES:Red Hat Enterprise Linux ES，R8:Red Hat Linux 8.0，R3:Red Hat Linux 7.3，R2:Red Hat Linux 7.2 Professional，T8:Turbolinux 8 Server，T7:Turbolinux 7 Server

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用ＯＳ ※2					希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						T850	H450	TX200	TX150	C150E	R450	RX300	RX200	RX100	BX300	Win2003 S.E./E.E. ※3 注1	Win2000/Win2000 A.S. ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Server, Win2000 A.S.:Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5:適用OS欄のNT4.0:WindowsNT®Server4.0, NT4.0E.E.:WindowsNT®Server Enterprise Edition V4.0を示す。 ※6:本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
L:UPS																						
L	1	高機能無停電電源装置 (NetpowerProtect 自立型UPS/1400VA)	PGSUP141	×	済	×	P	P	P	P	×	×	×	P	×	●	●	●	AS ES R8 R3 R2	T8 T7	115,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量:1400VA/1120W ・外観色:黒 ・自立型 ・Windows NT/2000/2003およびLinux用UPS管理ソフトウェア「NetpowerView F」標準添付 (UPS管理ソフトウェア用RS-232Cケーブル付き) ・上記UPS管理ソフトウェアを使用することで、シャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ・Windows NT/2000/2003に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用RS-232Cケーブル[PG-CBLUP01]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。
L	2	高機能無停電電源装置 (NetpowerProtect 自立型UPS/700VA)	PGSUP701	×	済	×	×	×	P	P	×	×	×	P	×	●	●	●	R8 R2	T8	64,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量:700VA/450W ・外観色:黒 ・自立型 ・Windows NT/2000/2003およびLinux用UPS管理ソフトウェア「NetpowerView F」標準添付 (UPS管理ソフトウェア用RS-232Cケーブル付き) ・上記UPS管理ソフトウェアを使用することで、シャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ・Windows NT/2000/2003に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用RS-232Cケーブル[PG-CBLUP01]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。
L	3	高機能無停電電源装置 (NetpowerProtect ラックマウント型UPS/3000VA)	PG-R1UP301	×	済	×	R	R	R	R	●	●	●	R	● *1	●	●	●	AS ES R8 R3 R2	T8 T7	295,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量:3000VA/2400W ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:3U) ・ラックマウント用レールおよび落下防止ワイヤ標準添付 ・Windows NT/2000/2003およびLinux用UPS管理ソフトウェア「NetpowerView F」標準添付 (UPS管理ソフトウェア用RS-232Cケーブル付き) ・上記UPS管理ソフトウェアを使用することで、シャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ・Windows NT/2000/2003に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用RS-232Cケーブル[PG-CBLUP01]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) BX300では標準添付しているUPS管理ソフトウェア「NetpowerView F」専用RS-232Cケーブルは使用できません。使用する場合は、Web/SNMPカードが必要です。
L	4	高機能無停電電源装置 (NetpowerProtect ラックマウント型UPS/1400VA)	PG-R1UP141	×	済	×	R	R	R	R	●	●	●	R	×	●	●	●	AS ES R8 R3 R2	T8 T7	132,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量:1400VA/1120W ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:2U) ・ラックマウント用レールおよび落下防止ワイヤ標準添付 ・Windows NT/2000/2003およびLinux用UPS管理ソフトウェア「NetpowerView F」標準添付 (UPS管理ソフトウェア用RS-232Cケーブル付き) ・上記UPS管理ソフトウェアを使用することで、シャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ・Windows NT/2000/2003に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用RS-232Cケーブル[PG-CBLUP01]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。
L	5	高機能無停電電源装置 (NetpowerProtect ラックマウント型UPS/3000VA-200V)	PG-R1UP302	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	●	●	×	R8	×	372,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:200V ・定格容量:3000VA/2400W ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:3U) ・ラックマウント用レールおよび落下防止ワイヤ標準添付 ・Windows 2000/2003用UPS管理ソフトウェア「NetpowerView F」標準添付 (UPS管理ソフトウェア用RS-232Cケーブル付き) ・上記UPS管理ソフトウェアを使用することで、シャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ・Windows 2000/2003に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1)T850/BX300では標準添付しているUPS管理ソフトウェア「NetpowerView F」専用RS-232Cケーブルは使用できません。使用する場合はWeb/SNMPカードが必要です。 *2)BX300では内蔵電源ユニット1台毎に別途電源ケーブル(AC200V対応)(PG-CBLPU01)の手配必須。
L	6	Web/SNMPカード	PG-UPC02	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	AS ES R8 R3 R2	T8 T7	57,000	NetpowerProtect用Web/SNMPカード ・10BASE-T、100BASE-TXに対応。(排他利用) ・WebブラウザあるいはSNMPマネージャソフトウェアを使用して遠隔監視、遠隔操作が可能。 ・スケジュール運転機能が組み込まれているため、別途UPS管理ソフトウェア「NetpowerView F」を必要としません。 ・本カードを実装したNetpowerProtectから電力供給を受けているサーバを最大8台までLAN(TCP/IP)経由でシャットダウンすることが可能です。 ・SystemWalkerとの連携が可能です。(TCP/IPコマンドによるNetpowerProtectのON/OFF操作) ※NetpowerProtect 700VA/自立型UPS(PGSUP701)、1400VA/自立型UPS(PGSUP141)、NetpowerProtect 1400VA/ラックマウント型UPS(PG-R1UP141)、NetpowerProtect 3000VA/ラックマウント型UPS(PG-R1UP301)、NetpowerProtect 3000VA/ラックマウント型UPS-200V(PG-R1UP302)に搭載可能

注1) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD .NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※6の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，P:ペディスタルタイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
AS:Red Hat Enterprise Linux AS (旧称:Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES:Red Hat Enterprise Linux ES，R8:Red Hat Linux 8.0，R3:Red Hat Linux 7.3，R2:Red Hat Linux 7.2 Professional，T8:Turbolinux 8 Server，T7:Turbolinux 7 Server

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2					希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TB50	H450	TX200	TX150	C150E	R450	RX300	RX200	RX100	BX300	Win2003 S.E./E.E. ※3 注1	Win2000/Win2000 A.S. ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Server, Win2000 A.S.:Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5:適用OS欄のNT4.0:WindowsNT®Server4.0, NT4.0E.E.:WindowsNT®Server Enterprise Edition V4.0を示す。 ※6:本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
L:UPS																						
L	11	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP107	×	03.07/中	×	P	P	P	P	×	×	×	P	×	● *2	●	●	AS ES R8 R3 R2 *1	T8 T7 *1	110,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量:1500VA/980W ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus/PowerChute network shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus」には、UPS接続ケーブル付き。 但し、PowerChute plus for Linuxをご使用になる場合は、別売りUPS接続ケーブル[GP5S-613]が別途必要) ・Windows NT/2000/2003に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) Red Hat LinuxおよびTurbolinux 8 Server運用時には、「PowerChute plus」およびUPS接続ケーブルは使用できません。(電源供給のみ可能) Red Hat Enterprise Linux ES運用時には、「PowerChute network shutdown」は使用できません。(電源供給のみ可能) *2) Windows Server™ 2003でご使用の際には、UPS管理ソフトウェアの対応をご確認の上、ご使用願います。
L	12	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 700J)	GP5SUP108	×	済	×	×	×	P	P	×	×	×	P	×	● *2	●	●	R8 R2 *1	T8 *1	62,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量:700VA/450W ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus/PowerChute network shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus」には、UPS接続ケーブル付き。 但し、PowerChute plus for Linuxをご使用になる場合は、別売りUPS接続ケーブル[GP5S-613]が別途必要) ・Windows NT/2000/2003に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) Red Hat LinuxおよびTurbolinux 8 Server運用時には、「PowerChute plus」およびUPS接続ケーブルは使用できません。(電源供給のみ可能) *2) Windows Server™ 2003でご使用の際には、UPS管理ソフトウェアの対応をご確認の上、ご使用願います。
L	13	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 500J)	GP5SUP103	×	済	×	×	×	×	P	×	×	×	P	×	● *2	●	×	R8 R2 *1	T8 *1	53,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量:500VA/320W ・外観色:白 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus」には、UPS接続ケーブル付き。 但し、PowerChute plus for Linuxをご使用になる場合は、別売りUPS接続ケーブル[GP5S-613]が別途必要) ・Windows NT/2000/2003に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) Red Hat LinuxおよびTurbolinux 8 Server運用時には、「PowerChute plus」およびUPS接続ケーブルは使用できません。(電源供給のみ可能) *2) Windows Server™ 2003でご使用の際には、UPS管理ソフトウェアの対応をご確認の上、ご使用願います。
L	14	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 3000RMJ-3U)	GP5-R1UP5	×	済	×	R	R	R	R	●	●	●	R	● *1	● *3	●	●	AS ES R8 R3 R2 *2	T8 T7 *2	305,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量:3000VA/2250W ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:3U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus/PowerChute network shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus」には、UPS接続ケーブル付き。 但し、PowerChute plus for Linuxをご使用になる場合は、別売りUPS接続ケーブル[GP5S-613]が別途必要) ・Windows NT/2000/2003に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) BX300ではネットワークマネジメントカードおよびPowerChute network shutdownが必要です。 *2) Red Hat LinuxおよびTurbolinux 8 Server運用時には、「PowerChute plus」およびUPS接続ケーブルは使用できません。(電源供給のみ可能) Red Hat Enterprise Linux ES運用時には、「PowerChute network shutdown」は使用できません。(電源供給のみ可能) *3) Windows Server™ 2003でご使用の際には、UPS管理ソフトウェアの対応をご確認の上、ご使用願います。
L	15	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500RMJ-2U)	GP5-R1UP6	×	03.07/中	×	R	R	R	R	●	●	●	R	×	● *2	●	●	AS ES R8 R3 R2 *1	T8 T7 *1	133,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量:1500VA/980W ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:2U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus/PowerChute network shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus」には、UPS接続ケーブル付き。 但し、PowerChute plus for Linuxをご使用になる場合は、別売りUPS接続ケーブル[GP5S-613]が別途必要) ・Windows NT/2000/2003に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) Red Hat LinuxおよびTurbolinux 8 Server運用時には、「PowerChute plus」およびUPS接続ケーブルは使用できません。(電源供給のみ可能) Red Hat Enterprise Linux ES運用時には、「PowerChute network shutdown」は使用できません。(電源供給のみ可能) *2) Windows Server™ 2003でご使用の際には、UPS管理ソフトウェアの対応をご確認の上、ご使用願います。
L	16	UPS用RS-232C拡張ボード	GP5-UPC01	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	19,000	UPS用RS-232C拡張ボード, 専用ケーブル2本添付 本製品を適用することにより、Smart-UPSで最大3台のサーバを制御可能。 ※Smart-UPS 1500J(GP5SUP107)、700J(GP5SUP108)、Smart-UPS 3000RMJ-3U(GP5-R1UP5)、1500RMJ-2U(GP5-R1UP6)に搭載可能 ※Smart-UPS 500J(GP5SUP103)には搭載不可 ※PowerChute plusと併用して使用のこと
L	17	ネットワークマネジメントカード	GP5-UPC04	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	AS R8 R3 R2	T8 T7	49,800	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード, UPS接続用ケーブル添付 ・100BASE-TX/10BASE-Tに対応。 ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにPowerChute plusあるいはPowerChute network shutdownをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J(GP5SUP107)、700J(GP5SUP108)、Smart-UPS 3000RMJ-3U(GP5-R1UP5)、1500RMJ-2U(GP5-R1UP6)に搭載可能 ※Smart-UPS 500J(GP5SUP103)には搭載不可

注1) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD.NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，P:ペディスタルタイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
AS:Red Hat Enterprise Linux AS (旧称:Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES:Red Hat Enterprise Linux ES，R8:Red Hat Linux 8.0，R3:Red Hat Linux 7.3，R2:Red Hat Linux 7.2 Professional，T8:Turbolinux 8 Server，T7:Turbolinux 7 Server

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用ＯＳ ※2					希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						T850	H450	TX200	TX150	C150E	R450	RX300	RX200	RX100	BX300	Win2003 S.E./E.E ※3 注1	Win2000/Win2000 A.S. ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Server, Win2000 A.S.:Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5:適用OS欄のNT4.0:WindowsNT®Server4.0, NT4.0E.E.:WindowsNT®Server Enterprise Edition V4.0を示す。 ※6:本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
M:ラック関連																						
M	1	19インチ(スタンダード/36U)ラック	PG-R3RC1	×	済	●	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	281,000	19インチ, 36Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×2段) 700 x 950 x 1800mm(W x D x H), 140kg(搭載可能質量:550kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	2	増設(スタンダード/36U)ラック	PG-R3RC2	×	済	●	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	272,000	19インチ, 36Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×2段), PG-R3RC1用増設ラック 700 x 950 x 1800mm(W x D x H), 115kg(搭載可能質量:550kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色:黒
M	3	19インチ(スタンダード/24U)ラック	PG-R4RC1	×	済	●	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	206,000	19インチ, 24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段) 700 x 950 x 1267mm(W x D x H), 125kg(搭載可能質量:365kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	4	増設(スタンダード/24U)ラック	PG-R4RC2	×	済	●	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	198,000	19インチ, 24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段), PG-R4RC1用増設ラック 700 x 950 x 1267mm(W x D x H), 100kg(搭載可能質量:365kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色:黒
M	5	耐震キット(スタンダードラック用)	PG-R3ST1	×	済	●	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	31,000	19インチ(スタンダード／36U/24U)ラック(PG-R3RC1/R3RC2/R4RC1/R4RC2)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (3枚(ラック右面、左面、後面用))
M	11	19インチ (40U) ラック-4 (BLACK)	GP5-R1RC6	×	済	●	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	281,000	19インチ, 40Uラック 600 x 900 x 2000mm(W x D x H), 160kg(搭載可能質量:600kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	12	増設 (40U) ラック-4 (BLACK)	GP5-R1RC7	×	済	●	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	272,000	19インチ, 40Uラック, GP5-R1RC6用増設ラック 600 x 900 x 2000mm(W x D x H), 125kg(搭載可能質量:600kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色:黒
M	13	19インチ (24U) ラック-2 (BLACK)	GP5-R2RC3	×	済	●	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	206,000	19インチ, 24Uラック 600 x 900 x 1200mm(W x D x H), 120kg(搭載可能質量:350kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	14	増設 (24U) ラック-2 (BLACK)	GP5-R2RC4	×	済	●	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	198,000	19インチ, 24Uラック, GP5-R2RC3用増設ラック 600 x 900 x 1200mm(W x D x H), 70kg(搭載可能質量:350kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色:黒
M	15	耐震キット	PG-R1ST1	×	済	●	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	31,000	19インチ(40U/24U)ラック(GP5-R1RC6/R1RC7/R2RC3/R2RC4)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (3枚(ラック右面、左面、後面用))
M	21	19インチ (16U) ラック	PG-R5RC1	×	済	●	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	152,000	19インチ, 16Uラック 590 x 900 x 850mm(W x D x H), 69kg(搭載可能質量:240kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	22	耐震キット	PG-R5ST1	×	済	●	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	12,000	19インチ(16U)ラック(PG-R5RC1)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (1枚(ラック後面用))
M	31	ラックマウント変換機構	PGBR1CK11	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	41,000	H450用, ペディスタルタイプ → ラックマウントタイプへの変換機構 ※本オプション適用時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。
M	32	ラックマウント変換機構	PG-R1CK16	×	03.07/中	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	41,000	TX200用, ペディスタルタイプ → ラックマウントタイプへの変換機構 ※カスタムメイドオプション適用時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。
			PGBR1CK16	●																		
M	33	ラックマウント変換機構	PG-R1CK15	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	41,000	TX150用, ペディスタルタイプ → ラックマウントタイプへの変換機構
M	34	ラックマウント変換機構	PG-R1CK8	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	41,000	C150E用, ペディスタルタイプ → ラックマウントタイプへの変換機構
M	35	ラックマウント変換機構	PG-R1CK13	×	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	CRT/KB切替器(4ch) (PG-SB104)用, CRT/KB切替器をラックに搭載するための専用ラックマウント金具 ラックに15インチCRTを搭載する際にCRT横の空きスペースに1台搭載可能
M	36	ラックマウント変換機構	PG-R1CK5	×	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	DLTライブラリ装置(PG-DLL402)用, DLTライブラリ装置をラックに搭載するための専用ラックマウント金具, 4U占有
M	41	ライブラリ装置搭載用テーブル	PG-R1TB8	×	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000	DLTライブラリ装置(PG-DLL401)用, DLTライブラリ装置をラックに搭載するための専用ラックマウント金具, 6U占有 ※本テーブル1台でDLTライブラリ装置を2台まで搭載可能
M	42	ライブラリ装置搭載用テーブル	PG-R1TB9	×	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000	LTOライブラリ装置(PG-LTL102)用, LTOライブラリ装置をラックに搭載するための専用ラックマウント金具, 4U占有 ※本テーブル1台でLTOライブラリ装置を2台まで搭載可能
M	43	CRT/KB格納テーブル (BLACK)	GP5-R1TB6	×	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000	ラックマウントタイプ用CRT/KB格納テーブル(黒)。
M	44	汎用テーブル (BLACK)	GP5-R1TB7	×	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	ラックマウントタイプ用。19インチラック内に周辺装置を設置するためのテーブル(黒)。
M	45	OADGキーボード (10キーなし)	GP5-R1KB1	×	済	●	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	16,000	ラック搭載用OADGキーボード(92キー)。テンキーなし。
M	46	OAタップ	GP5-R1TP1	×	済	×	R	R	R	R	●	●	●	R	×	-	-	-	-	-	24,000	ラック搭載用電源テーブルタップ (8口, 100V/12A)
M	47	ラックマウント用脚立	GP5-R1LD1	×	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,000	ラックマウント用脚立 36U／40Uラックに搭載される製品の取り扱い及び保守のために本製品が必要です。 (ラックが設置されているフロア内に相当品があれば不要です)

注1) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD .NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●：適用可，P：ペディスタルタイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
AS：Red Hat Enterprise Linux AS (旧称：Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES：Red Hat Enterprise Linux ES，R8：Red Hat Linux 8.0，R3：Red Hat Linux 7.3，R2：Red Hat Linux 7.2 Professional，T8：Turbolinux 8 Server，T7：Turbolinux 7 Server

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用ＯＳ ※2					希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						T850	H450	TX200	TX150	C150E	R450	RX300	RX200	RX100	BX300	Win2003 S.E./E.E. ※3 注1	Win2000/Win2000 A.S. ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4：適用OS欄のWin2000：Windows®2000 Server, Win2000 A.S.：Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5：適用OS欄のNT4.0：WindowsNT®Server4.0, NT4.0E.E.：WindowsNT®Server Enterprise Edition V4.0を示す。 ※6：本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
N：ケーブル																						
N	1	SCSIケーブル	PG-CBLS018	×	済	×	×	●	● *1	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	6,000	内蔵バックアップ装置接続用ケーブル(SCSI), 68pin - 68pin, ケーブル長：1m *1) IDEタイプのみ *2) 内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240)あるいは内蔵DDS4ユニット(PGBDT401)の手配必須。
			PGBCBLS018	●					● *1 *2													
N	2	SCSIケーブル	PG-CBLS022	×	済	●	R	R	R	R	●	●	●	R	×	-	-	-	-	-	6,000	PRIMERGY SX10(PG-R1BC4)内における内蔵バックアップ装置接続用ケーブル ※PRIMERGY SX10にサーバを2台以上接続する場合、必須。
			PGBCBLS022	●																		
N	11	SCSIケーブル	PG-CBLS004 PG-CBLS005 PG-CBLS006	×	済	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	-	-	-	-	-	24,000 33,000 41,000	2m 5m 10m SCSIアレイコントローラカード (PG-142B/C/D/144C) ～ PRIMERGY S30 (PG-DC106/PG-R1DC6) 間接続ケーブル
N	12	SCSIケーブル	PG-CBLS001 PG-CBLS002	×	済	●	R	R	R	R	●	●	●	×	×	-	-	-	-	-	16,000 33,000	1.5m 5m SCSIカード(PG-128) ～ PRIMERGY SX10 (PG-R1BC4) 間接続ケーブル
N	13	SCSIケーブル	PG-CBLS007 PG-CBLS008	×	済	●	●	×	×	×	●	●	●	R	×	-	-	-	-	-	16,000 33,000	1.8m 5m SCSIケーブル ①T850/R450/RX200本体(オンボードSCSI)～ PRIMERGY SX10 (PG-R1BC4) 間接続ケーブル ②SCSIカード(PG-130L)～ PRIMERGY SX10 (PG-R1BC4) 間接続ケーブル (RX300/RX100のみ) ③SCSIカード(PG-128)～LTOライブラリ装置(100GB×30) (LT13xxxxxx) 間接続ケーブル (T850/H450/R450のみ)
N	14	外部SCSI装置接続用ケーブル	PG-CBLS020	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	24,000	R450 ～ PRIMERGY SX10(PG-R1BC4)間接続用内蔵ケーブル ※本オプションはサーバ本体に搭載するハードディスクがアレイ接続の場合のみ適用可能です。 ※PRIMERGY SX10と接続する際は、SCSIケーブル(PG-CBLS007/008)が必要となります。 ※PG-CBLS020を手配する場合は、弊社委託現地調整サービスの手配が必要となります。
			PGBCBLS020	●																		
N	15	外部SCSI装置接続用ケーブル	PG-CBLS021	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	24,000	RX200 ～ PRIMERGY SX10(PG-R1BC4)間接続用内蔵ケーブル ※本オプション適用時はPCIスロット×1占有します。 ※本オプション適用時はPRIMERGY SX10に内蔵光磁気ディスクユニット(PG-PD240)は搭載できません。 ※PRIMERGY SX10と接続する際は、SCSIケーブル(PG-CBLS007/008)が必要となります。
			PGBCBLS021	●																		
N	21	SCSIケーブル	GP5-846	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	-	-	-	-	-	13,000	SCSIケーブル SCSIカード(PG-130L)～外付バックアップ装置 (PGSLT101/PG-LTL102/PGSDL401/PG-DLL401/ GP5SDT401/GP5SDTA102)接続用 ケーブル長：2m
N	22	SCSIケーブル	GP5-844	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	-	-	-	-	-	6,000	SCSIケーブル SCSIカード(PG-130L)～外付バックアップ装置(FMPD-252S)接続用 ケーブル長：2m
N	23	SCSIケーブル	GP5-833	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	-	-	-	-	-	6,000	SCSIケーブル SCSIカード(PG-128)～外付バックアップ装置(FMPD-252S)接続用 ケーブル長：1m
N	24	SCSIケーブル	F6479A55	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	-	-	-	-	-	8,000 ※6	68pinハーフ-68pinハーフ, 1.5m, Ultra Wide SCSI用、カートリッジテープ装置用
N	31	RS-232Cケーブル	PG-CBLUP01	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	5,000	サーバ本体～高機能無停電電源装置(PGSUP701/141、PG-R1UP141/301)間接続ケーブル。 ・Windows NT/2000/2003に標準搭載されているUPSサービス機能 (UPS監視機能) を使用する場合必須 ・必須ソフト：Windows NT、Windows 2000、Windows Server™2003
N	32	RS-232Cケーブル	FMV-CBL605	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	5,400	RS-232Cカード用, RS-232Cケーブル, シリアルインタフェース(25Pin) ～RS-232C機器(25Pin)間接続
N	33	RS-232C変換ケーブル	FMCBL601	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	6,500 ※6	RS-232Cケーブル, シリアルインタフェース(25Pin)～RS-232C機器(25Pin)間接続用, 1.5m ※サーバ本体に直接接続することはできません。
N	34	RS-232Cケーブル15	FMCBL603	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	30,000 ※6	RS-232Cケーブル, シリアルインタフェース(25Pin)～RS-232C機器(25Pin)間接続用, 15m ※サーバ本体に直接接続することはできません。
N	35	RS-232Cケーブル	FMV-CBL606	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	6,500 ※6	RS-232C機器接続用, RS-232Cケーブル, シリアルインタフェース(9Pin) ～RS-232C機器(25Pin)間接続
N	36	RS-232C変換ケーブル (9ピン)	FMS-802	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	4,000	RS-232C機器接続用, RS-232Cケーブル, シリアルインタフェース(9Pin)～RS-232Cケーブル(25Pin)間接続
N	37	UPS 接続用ケーブル	GP5S-611	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	5,000	サーバ本体～高機能無停電電源装置(GP5SUP103/107/108、GP5-R1UP5/R1UP6)間接続ケーブル。 ・Windows NT/2000/2003に標準搭載されているUPSサービス (UPS監視機能) を使用する場合必須 ・必須ソフト：Windows NT、Windows 2000
N	38	UPS 接続用ケーブル	GP5S-613	×	済	×	●	×	×	●	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	5,000	サーバ本体～高機能無停電電源装置(GP5SUP103/107/108、GP5-R1UP5/R1UP6)間接続ケーブル。 ・PowerChute plus for Linuxを使用する場合必須. ※Turbolinux 7 Serverには「PowerChute plus for Linux」が同梱されています。
N	39	UPS接続用ケーブル	FMCBL613	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	8,400	電源制御ボックス(FMRP-201)－Smart UPS(GP5SUP103/107/108、GP5-R1UP5/R1UP6)間接続ケーブル, 電源制御ボックスのUPS連携機能を使用する際必須 Smart UPSを電源制御ボックスに接続した場合Power Chute plusは使用不可
N	40	RS-232Cケーブル	FMV-CBL604 FMV-CBL607	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	-	-	-	-	-	5,400 16,800	1.5m 15m 通信カードV/X用、RS-232Cケーブル
N	41	DSUケーブル(X.21)	FMV-CBL841 FMV-CBL842	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	-	-	-	-	-	5,400 16,800	1.5m 15m 通信カードV/X用、X.21規格周辺機器接続用ケーブル
N	51	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800 ※6	5m 10m 15m 30m 50m 100m 100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル (カテゴリ5) 両端8ピンモジュラー付
N	52	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	TPCBL-C005 TPCBL-C010 TPCBL-C015 TPCBL-C030 TPCBL-C050 TPCBL-C100	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000 ※6	5m 10m 15m 30m 50m 100m 1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e) 両端8ピンモジュラー付
N	53	光オフィスケーブル	GP5-311 GP5-312 GP5-313	×	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	20,000 24,000 33,000	2m 5m 15m 1000BASE-SXおよびファイバーチャネル用光ケーブル (Duplex SCコネクタ (両端))
N	54	マルチモードファイバチャネル ケーブル	CBL-MLSB02 CBL-MLSB05 CBL-MLSB15	×	済	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	-	-	-	-	-	25,000 35,000 40,000 ※6	2m 5m 15m ファイバーチャネル用光ケーブル (LCコネクタ - SCコネクタ) ファイバーチャネルカード(PG-FC105)～ETERNUS3000 モデル50 接続用
N	55	マルチモードファイバチャネル ケーブル	CBL-MLLB02 CBL-MLLB05 CBL-MLLB15	×	済	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	-	-	-	-	-	25,000 35,000 40,000 ※6	2m 5m 15m ファイバーチャネル用光ケーブル (LCコネクタ - LCコネクタ) ファイバーチャネルカード(PG-FC105)～ETERNUS3000 モデル100, 200, 400, 600 接続用
N	56	ACケーブル	GP5-711	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	2,000	RX200本体～OAタップ接続用ケーブル(0.4m) ※本体標準添付のACケーブル(3m)を使用しない場合
N	57	FastEthernet直結ケーブル	DCBL-FEA05	×	済	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	AS	×	6,000 ※6	クラスタシステム構築時にノード間を接続するケーブル。 ケーブル長：5m ※各機種でサポートするクラスタシステムについては、クラスタ編を参照下さい。 ※クラスタシステム導入時は、現調・保守・システムスタートアップサービス システムサポートデスク必須

注1) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD .NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，P:ペディスタルタイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
AS:Red Hat Enterprise Linux AS (旧称:Red Hat Linux Advanced Server 2.1)，ES:Red Hat Enterprise Linux ES，R8:Red Hat Linux 8.0，R3:Red Hat Linux 7.3，R2:Red Hat Linux 7.2 Professional，T8:Turbolinux 8 Server，T7:Turbolinux 7 Server

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用ＯＳ ※2					希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						T850	H450	TX200	TX150	C150E	R450	RX300	RX200	RX100	BX300	Win2003 S.E./E.E. ※3 注1	Win2000/Win2000 A.S. ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Server, Win2000 A.S.:Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5:適用OS欄のNT4.0:WindowsNT®Server4.0, NT4.0E.E.:WindowsNT®Server Enterprise Edition V4.0を示す。 ※6:本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
P:拡張機器																						
P	1	FAXモデム-56000	FMFX-511	×	済	● *1	●	● *2	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	29,200	56000bps(データ受信)/33600bps(データ送信), 14400bps(FAX), FAX Class1/2, ニ線式全二重通信, ATコマンド対応, ACアダプタ/RS-232Cケーブル添付 ※56Kbps/33.6Kbpsはハードウェアの最大性能であり、ソフトウェアまたは回線の状態により通信速度は異なります。 *1) T850では標準搭載のリモートサービスボード接続用として使用可能 *2) TX200では標準シリアルポートが1つのため、本装置とUPSを同時接続はできません。
P	11	PMANモデル100	PW-PM1CL2	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	● *1	● *2	AS ES R8 R3 R2	T8 T7	338,000 ※6	サーバ本体あるいは周辺機器を最大8台までの電源制御をネットワーク経由で行うための装置, クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の電源制御が可能。 カスケード接続により、本装置3台で最大24台までサーバ本体あるいは周辺機器に接続可能。 必須ハード: コンセントボックス1(PW-PM1CB1), ツイストペアケーブル ※リモートサービスボード(PG-RSB101)/リモートサービスコントローラとの同時使用不可 ※NetpowerProtectに接続する場合は、NetpowerView Fは使用不可 ※Smart-UPSに接続する場合は、PowerChute plusは使用不可 ※PowerMANagement for Windowsとの連携は未サポート *1) WindowsR2000 Advanced Serverは未サポート *2) WindowsNTR Server Enterprise Edition V4.0は未サポート
P	12	コンセントボックス1	PW-PM1CB1	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	98,000 ※6	PMANモデル100と連携してコンセント(8口, 100V/10A, 700W)のON/OFFを制御するための装置 ※PRIMERGY, 周辺機器の電源制御を行う場合は手配必須
P	13	100Vリレーボックス	F7791EP2	×	済	×	● *1	●	●	●	● *1	●	●	●	×	-	-	-	-	-	148,000 ※6	コンセントボックス1接続用電源テーブルタップ (3口, 100V/25A, 1750W) ※コンセントボックス1に電源容量100V/10A, 700W)以上のサーバ本体あるいは周辺機器を接続する場合に手配必須 *1) PMANモデル100に接続する場合は、本装置の手配必須
P	14	UPS信号カスケード接続ケーブル	DCBL-UPF03	×	済	×	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	12,000 ※6	PMANモデル100～PMANモデル100間カスケード接続用ケーブル ケーブル長: 3m
P	15	UPSケーブル	DCBL-UPG03	×	済	×	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	15,000 ※6	PMANモデル100～NetpowerProtect間接続用ケーブル ケーブル長: 3m ※NetpowerProtectをPMANモデル100に接続した場合、NetpowerView Fは使用不可
P	16	UPSケーブル	DCBL-UPH03	×	済	×	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	15,000 ※6	PMANモデル100～Smart-UPS間接続用ケーブル ケーブル長: 3m ※Smart-UPSをPMANモデル100に接続した場合、PowerChute plusは使用不可
P	17	コンピュータ直結ケーブル (AT-AT)	FMV-CBL501	×	済	×	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	5,400	PMANモデル100～設定用クライアント間接続用ケーブル
P	18	RS-232Cケーブル	DCBL-RCY05	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	12,000 ※6	RS-232Cケーブル, シリアルインタフェース(9Pin)～PMANモデル100間接続用, 5m
P	19	ラックマウントキット	PW-PM1RK1	×	済	×	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	45,000 ※6	PMANモデル100、コンセントボックス1用, PMANモデル100およびコンセントボックス1 各1台をラックに搭載するための専用ラックマウント金具, 1U占有
P	21	電源制御ボックス	FMRP-202	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	183,100	サーバ本体の電源制御をネットワーク経由で行うための装置, クライアント端末からLAN経由でサーバ本体の電源投入/切断等の電源制御が可能。 必須ハード: コンピュータ直結ケーブル(FMB-CBL501), ツイストペアケーブル, UPS接続ケーブル(FMCBL613)[APC社製Smart UPS接続時のみ] 必須ソフト: PowerMANagement for Windows V1.1
P	22	コンピュータ直結ケーブル (FMR-AT)	FMB-CBL501	×	済	×	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	5,400	サーバ本体～電源制御ボックス接続用ケーブル
P	31	CRT/KB切替器 (4ch)	PG-SB104	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	103,000	CRT／KB／マウス切替器。切替器1台につき、最大4台のサーバを接続可能。 カスケード接続により、切替器5台で最大16台のサーバを接続可能。 ※フラットディスプレイ(PG-R1DP3)に本装置を1台搭載可能。 ※ラックマウント変換機構を適用することにより、19インチラックに 15インチCRT搭載時、15インチCRT横に1台搭載可。フラットディスプレイ横には搭載不可。
P	32	CRT/KB切替器 (8ch)	PG-SB105	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	136,000	CRT／KB／マウス切替器。切替器1台につき、最大8台のサーバを接続可能。 カスケード接続により、切替器9台で最大64台のサーバを接続可能。 ※19インチラックに搭載する場合は、1U占有。 ※19インチ(スタンダード／36U/24U)ラックに搭載する場合は、縦置設置領域に搭載可能。
P	33	CRT/KBケーブル	PG-CBLDP02 PG-CBLDP03 PG-CBLDP04	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	6,000 8,000 17,000	1.8m 3m 5m CRT/KB切替器(PG-SB104/105)～サーバ本体間用ケーブル (CRT/KB切替器に接続するサーバ台数分必要) ※CRT/KBケーブル(1.8m)のみCRT/KB切替器(PG-SB104/105)間のカスケード接続用ケーブルとして使用可能。

注1) Windows Server™ 2003の対応時期/対応状況についてはFMWORLD .NETに逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。(URL: http://www.fmworld.net/biz/)
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可，×:適用不可，▲:アプリケーションにより対応，－(適用ＯＳ欄):適用機種のサポートOSに準ずる，■:NetWare5については、NDPS未サポート

項		品　名	型　名	提供時期	適用ＯＳ Win2000 *1	Win2000A.S. *2	NT4.0 *3	NT4.0 E.E. *4	Linux	NetWare5.1	希望小売価格 (税別，円) 注1	備　考
												*1:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 を示す。 *2:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advaced Serverを示す。 *3:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0，BackOffice Small Business Server 4.5を示す。 *4:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server，Enterprise Edition V4.0を示す。 *5:本システム構成図に掲載されております商品*5につきましては、標準価格で提供しております。
S/T:XLシリーズ（電子写真方式）／FMPRシリーズ（ワイヤドットマトリクス方式）												
S	1	プリンタケーブル	FMS-CBL711	済	-	-	-	-	-	-	10,000 *5	本体側(D-Sub25ピン)～プリンタ側(アンフェノール36ピン)間接続ケーブル、線長:3m
S	2	プリンタLANアダプタ	FM-LNA110	済	●	●	●	×	×	●	57,000	LAN上に直接接続。プリントサーバまたはリモートプリンタとして利用。 入力側:100BASE-TX／10BASE-T対応、プリンタ側:パラレル×1 プリンタのパラレルインタフェースに直接接続して使用。
S	3	カラーページプリンタ	XL-C7300	済	●	●	●	×	×	×	334,000	A3フルカラーページプリンタ 印刷速度（片面印刷時）:カラー22枚／分（A4）、モノクロ22枚／分（A4） 解像度:1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準660枚～最大3520枚 両面印刷対応（オプション）、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインタフェース(10/100BASE-TX共用)、パラレルインタフェース標準装備 必須ハード:プリンタケーブル（FMS-CBL711）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	4	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50R1	済	-	-	-	-	-	-	75,000	XL-C7300用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット（560枚）、キャスター付 注）XL-EF280R1との同時搭載は不可。
S	5	拡張給紙ユニット-B	XL-EF280R1	済	-	-	-	-	-	-	168,000	XL-C7300用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット（3段カセット、560枚+1000枚+1300枚） 注）XL-EF50R1との同時搭載は不可。キャスター付
S	6	両面ユニット	XL-DUPR1	済	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-C7300用オプション、両面印刷用ユニット、拡張RAMモジュール128MB必須
S	7	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M4	済	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-C7300用オプション、増設メモリ（メモリ容量:128MB）、両面ユニット利用時必須
S	8	カラーページプリンタ	XL-C3200	済	●	●	●	×	×	×	216,000	A3フルカラーページプリンタ 印刷速度（片面印刷時）:カラー8枚／分（A4）、モノクロ35枚／分（A4） 解像度:19,200dpi相当×600dpi／600×600dpi／300×300dpi 用紙サイズ:特A3（330.2×457.2mm）、A3　ハガキ、給紙容量:標準250枚　最大1250枚 両面印刷対応（オプション）、Windowsプリンタドライバ標準添付 USB(V1.1)インタフェース、パラレルインタフェース標準装備、LANインタフェース(オプション:XL-LN100V) 必須ハード:プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU1）、 プリンタLANカード（オプション）＋ツイストペアケーブルのいづれかが必要。
S	9	プリンタLANカード	XL-LN100V	済	-	-	-	-	-	-	16,800	XL-C3200用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード
S	10	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50V1	済	-	-	-	-	-	-	50,000	XL-C3200用オプション、A3～B5サイズ対応カセット給紙ユニット（500枚×1段）、キャスター付 注）XL-EF100V1,XL-CA2との同時搭載は不可。
S	11	拡張給紙ユニット-B	XL-EF100V1	済	-	-	-	-	-	-	84,000	XL-C3200用オプション、A3～B5サイズ対応カセット給紙ユニット（500枚×2段）、キャスター付 注)XL-EF50V1,XL-CA2との同時搭載は不可。
S	12	両面ユニット	XL-DUPV1	済	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-C3200用オプション、両面印刷機構
S	13	プリンタキャビネット	XL-CA2	済	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-C3200用オプション、専用置き台、キャスター付 注)XL-EF100V1,XL-EF50V1との同時搭載は不可。
S	14	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M6	済	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-C3200用オプション、増設メモリ（メモリ容量:128MB）
S	15	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M6	済	-	-	-	-	-	-	21,000	XL-C3200用オプション、増設メモリ（メモリ容量:64MB）
S	16	ページプリンタ	XL-6700	済	●	●	●	×	×	●*	418,000	A3ページプリンタ 印刷速度:A4:40枚／分、B4:25枚／分、A3:20枚／分 解像度:600dpi（スムージング1200dpi相当）／480dpi 対応シーケンス:ESC/Page、ESC/P、PC-PR201、Virtual FMシーケンス（LAN直結時のみサポート） LANインタフェース(10/100BASE-TX共用)、パラレルインタフェース標準装備 両面印刷対応（オプション）、拡張スタッカユニット（XL-ES100L1）により仕分け／丁合い印刷対応 必須ハード:プリンタケーブル（FMS-CBL711）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare(IPX/SPX),NetWare5.1のTCP/IP(NDPS)モードに対応。
S	17	拡張給紙ユニット	XL-EF250L1	済	-	-	-	-	-	-	168,000	XL-6700用オプション、増設用給紙ユニットA3　B5サイズ500枚とA4～B5サイズ1000枚×2を増設
S	18	拡張スタッカユニット	XL-ES100L1	済	-	-	-	-	-	-	100,800	XL-6700用オプション1000枚×10段の排紙に対応（拡張給紙ユニットXL-EF250L1が必須）
S	19	両面ユニット	XL-DUPL1	済	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-6700用オプション、両面印刷ユニット
S	20	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M4	済	-	-	-	-	-	-	25,000	XL-6700用オプションビットマップメモリ拡張用（64MB）
S	21	プリンタRAMモジュール-32MB	XL-EM32M4	済	-	-	-	-	-	-	12,000	XL-6700用オプションビットマップメモリ拡張用（32MB）
S	22	ページプリンタ	XL-6200	済	●	●	●	×	×	●*	157,000	A3ページプリンタ 印刷速度:A4:36枚／分、B4:23枚／分、A3:19枚／分 解像度:600dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi（1200dpi時は速度半減:オプションメモリ要） 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインタフェース(10/100BASE-TX共用)、USB(V1.1)インタフェース、パラレルインタフェース標準装備 両面印刷対応（オプション） 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviマネージャ搭載 必須ハード:プリンタケーブル（FMS-CBL711)、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU1）、ツイストペアケーブルのいずれ かが必要。 *NetWare5.1は、TCP/IP(NDPS)モードに対応。　IPX/SPXは、オプションFM-LNA110が必要。
S	23	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1	済	-	-	-	-	-	-	54,000	XL-6200用オプションA3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット（500枚）、2／3段目増設用、カセット1個添付
S	24	両面ユニット	XL-DUPT1	済	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-6200用オプション両面印刷用ユニット
S	25	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M5	済	-	-	-	-	-	-	21,000	XL-6200/5750/5350/5340用64MBメモリオプション。部単位印刷時または両面印刷でのA4サイズを 越える用紙サイズ使用時、XL-6200/5350の1200dpi×1200dpi印刷時に必要。

注1）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。　※PRIMERGY本体等

●:適用可，×:適用不可，▲:アプリケーションにより対応，ー(適用ＯＳ欄):適用機種のサポートOSに準ずる，■:NetWare5については、NDPS未サポート

項		品　名	型　名	提供時期	適用ＯＳ Win2000 *1	Win2000A.S. *2	NT4.0 *3	NT4.0 E.E. *4	Linux	NetWare5.1	希望小売価格 (税別，円) 注1	備　考
												*1:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 を示す。 *2:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advaced Serverを示す。 *3:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0，BackOffice Small Business Server 4.5を示す。 *4:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server，Enterprise Edition V4.0を示す。 *5:本システム構成図に掲載されております商品*5につきましては、標準価格で提供しております。
S/T:XLシリーズ（電子写真方式）／FMPRシリーズ（ワイヤドットマトリクス方式）												
S	26	ページプリンタ	XL-5750	済	●	●	●	×	×	● *	124,000	A3ページプリンタ 印刷速度:A4:26.4枚／分、B4:16.8枚／分、A3:14.5枚／分 解像度:600dpi×600dpi 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインタフェース(10/100BASE-TX共用)、USB(V1.1)インタフェース、パラレルインタフェース標準装備 両面印刷対応（オプション） 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviマネージャ搭載 必須ハード:プリンタケーブル（FMS-CBL711)、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU1）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、TCP/IP(NDPS)モードに対応。 IPX/SPXは、オプションFM-LNA110が必要。
S	27	ページプリンタ	XL-5350	済	●	●	●	×	×	● *	90,000	A3ページプリンタ 印刷速度:A4:21.6枚／分、B4:13.5枚／分、A3:11.6枚／分 解像度:600dpi×600dpi／1200dpi×1200dpi（オプションメモリ要） 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインタフェース(10/100BASE-TX共用)、USB(V1.1)インタフェース、パラレルインタフェース標準装備 両面印刷対応（オプション） 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviマネージャ搭載 必須ハード:プリンタケーブル（FMS-CBL711)、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU1）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、TCP/IP(NDPS)モードに対応。 IPX/SPXは、オプションFM-LNA110が必要。
S	28	ページプリンタ	XL-5250	済	●	●	●	×	×	● *	83,000	A3ページプリンタ 印刷速度:A4:17.3枚／分、B4:10.8枚／分、A3:9.5枚／分 解像度:600dpi×600dpi 対応シーケンス:Windowsプリンタドライバ添付 LANインタフェース(10/100BASE-TX共用)、USB(V1.1)インタフェース、パラレルインタフェース標準装備 両面印刷対応（オプション） 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviマネージャ搭載 必須ハード:プリンタケーブル（FMS-CBL711)、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU1）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、TCP/IP(NDPS)モードに対応。 IPX/SPXは、オプションFM-LNA110が必要。
S	29	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1	済	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-5750/5350/5250用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット（250枚）、2/3段目増設用給紙カセット1個添付
S	30	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1	済	-	-	-	-	-	-	54,000	XL-5750/5350/5250用オプション、A4サイズ専用カセット給紙ユニット（500枚）、2/3段目増設用給紙カセット1個添付
S	31	両面ユニット	XL-DUPM1	済	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-5750/5350/5250用オプション両面印刷用ユニット
S	32	ページプリンタ	XL-2200	済	●	●	●	×	×	×	50,000	A4ページプリンタ（ＬＥＤアレイ） 印刷速度:A4:18枚／分 解像度:600dpi×600dpi（600×1200dpiの印刷可能） 対応シーケンス:Windows専用プリンタドライバ、テキストモード（ＥＳＣ／Ｐ相当） 外形寸法:355（W）×395（D）×200（H）（mm）、質量:9.0kg（※本体のみ） 普通紙250枚セット可能な給紙カセット方式採用。 USB(ﾌﾙｽﾋﾟｰﾄﾞﾓｰﾄﾞ:12Mbps)インタフェース、パラレルインタフェース標準装備、LANインタフェース(オプション:XL-LN100P) 必須ハード:プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU1）、 プリンタLANカード（オプション）＋ツイストペアケーブルのいづれかが必要。
S	33	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1	済	-	-	-	-	-	-	29,000	XL-2200用オプション、2段目増設用給紙ユニット（A4　A5、500枚） 給紙カセット1個添付
S	34	給紙トレイ	XL-FT10P1	済	-	-	-	-	-	-	16,800	XL-2200用オプション、A4　ハガキサイズ対応自動給紙ユニット（100枚）:トレイタイプ
S	35	プリンタLANカード	XL-LN100P	済	-	-	-	-	-	-	16,800	XL-2200用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード
S	36	ページプリンタ	XL-1200E	済	●	●	●	×	×	×	35,900	A4ページプリンタ（ＬＥＤアレイ） 印刷速度:A4:約8枚／分 解像度:600dpi×600dpi（1200dpi相当の印刷可能） 対応シーケンス:Windowsプリンタドライバ添付 USB(V1.1)インタフェース、パラレルインタフェース標準装備 外形寸法:324（W）×201（D）×171（H）（mm）、質量:4.2kg（※本体のみ） 普通紙100枚セット可能な給紙トレイ方式採用。 必須ハード:プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU1）いずれかが必要。 注）ネットワーク接続は未サポート
S	37	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU1	済	●	●	×	×	×	×	1,200	プリンタを本体のUSBインタフェースに接続するためのケーブル（1.5m） （USBインタフェースAタイプ～USBインタフェースBタイプ）

注1）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●：適用可，×：適用不可，▲：アプリケーションにより対応，－(適用ＯＳ欄)：適用機種のサポートOSに準ずる，■：NetWare5については、NDPS未サポート

項		品名	型名	提供時期	適用ＯＳ Win2000 *1	Win2000A.S. *2	NT4.0 *3	NT4.0 E.E. *4	Linux	NetWare5.1	希望小売価格（税別，円）注1	備考
												*1：適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 を示す。 *2：適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advaced Serverを示す。 *3：適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0，BackOffice Small Business Server 4.5を示す。 *4：適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server，Enterprise Edition V4.0を示す。 *5：本システム構成図に掲載されております商品*5につきましては、標準価格で提供しております。
S/T：XLシリーズ（電子写真方式）／FMPRシリーズ（ワイヤドットマトリクス方式）												
T	1	水平漢字プリンタ-15	FMPR-662	済	●	●	●	×	×	×	991,200	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度：漢字230文字／秒 複写枚数：オリジナル＋4枚（高複写モード（＝リア連帳時のみ）時：オリジナル＋6枚） 用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票／連帳の水平搬送可能 プリンタ制御ライブラリ（バーコード印刷等が可能）添付。 対応シーケンス：ESC/P、FMシーケンス、Kシリーズ端末エミュレータ Kシリーズ端末エミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼機能を使用可能。 必須ハード：プリンタケーブル（FMV-CBL713）
T	2	カットシートフィーダ	FMPR662CF1	済	-	-	-	-	-	-	79,800	FMPR-662用オプション、単票類の自動給紙処理が可能。
T	3	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	-	-	-	-	-	-	2,500	本体―プリンタ間接続ケーブル、1.5m
T	4	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	●	●	●	×	×	●*	655,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度：漢字100文字／秒 複写枚数：オリジナル＋4枚 対応シーケンス：ESC/P、APCS、FMシーケンス、K端末エミュレータ対応 多目的プリンタライブラリ/多目的プリンタドライバ添付（バーコード、IDマークの印刷／読取等が可能） 必須ハード：プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタLANアダプタ（FM-LNA110）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、FM-LNA110（オプションＬＡＮアダプタ）が必要。
T	5	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	-	-	-	-	-	-	84,000	FMPR-671B用オプション、単票用紙両面印刷、フェースダウン排出可
T	6	水平漢字プリンタ-15	FMPR5600	済	●	●	●	×	×	●*	502,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度：漢字180文字／秒 複写枚数：オリジナル＋7枚（高複写モード時：オリジナル＋8枚） ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 必須ハード：プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタLANアダプタ（FM-LNA110）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、FM-LNA110（オプションＬＡＮアダプタ）が必要
T	7	水平漢字プリンタ-15	FMPR5400	済	●	●	●	×	×	●*	376,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度：漢字130文字／秒 複写枚数：オリジナル＋7枚（高複写モード時：オリジナル＋8枚） ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 必須ハード：プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタLANアダプタ（FM-LNA110）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、FM-LNA110（オプションＬＡＮアダプタ）が必要。
T	8	水平漢字プリンタ-15	FMPR5100	済	●	●	●	×	×	●*	208,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度：漢字80文字／秒 複写枚数：オリジナル＋4枚（高複写モード時オリジナル＋7枚） ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 必須ハード：プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタLANアダプタ（FM-LNA110）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、FM-LNA110（オプションＬＡＮアダプタ）が必要。
T	9	水平漢字プリンタ-15	FMPR5000	済	●	●	●	×	×	●*	166,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度：漢字67文字／秒 複写枚数：オリジナル＋4枚（高複写モード時オリジナル＋7枚） ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 必須ハード：プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタLANアダプタ（FM-LNA110）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、FM-LNA110（オプションＬＡＮアダプタ）が必要。
T	10	カットシートフィーダ	FMPR673CF1	済	-	-	-	-	-	-	37,800	FMPR5600/5400/5100/5000用オプション、ハガキ～A3対応、最大120枚注） 本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
T	11	トラクタユニット	FMPR-TU8	済	-	-	-	-	-	-	12,000	FMPR5100/5000用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入用（増設分） 1ユニットはプリンタ本体に標準で添付、増設することで前後からの吸入が可能となる。
T	12	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300	済	●	●	●	×	×	●*	334,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度：漢字125文字／秒 複写枚数：オリジナル＋5枚（高複写モード時：オリジナル＋7枚） ESC/P・FMシーケンス対応 自動紙厚調整機能、連単自動切替機能、Windowsプリンタドライバ添付。 必須ハード：プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタLANアダプタ（FM-LNA110）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、FM-LNA110（オプションＬＡＮアダプタ）が必要。
T	13	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300E	済	●	●	●	×	×	●*	292,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度：漢字125文字／秒 複写枚数：オリジナル＋5枚（高複写モード時：オリジナル＋7枚） ESC/Pシーケンス対応（注：FMシーケンス未対応） 自動紙厚調整機能、連単自動切替機能、Windowsプリンタドライバ添付。 必須ハード：プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタLANアダプタ（FM-LNA110）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、FM-LNA110（オプションＬＡＮアダプタ）が必要。
T	14	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済	-	-	-	-	-	-	58,800	FMPR5300E/5300用オプション、ハガキ～B4対応、最大200枚
T	15	トラクタユニット	FMPR-TU9	済	-	-	-	-	-	-	12,000	FMPR5300E/5300用オプション、連続帳票用紙リア給紙用
T	16	漢字プリンタ-15	FMPR-373A	済	●	●	●	×	×	●*	107,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度：漢字75文字／秒 複写枚数：オリジナル＋4枚 ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付。 必須ハード：プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタLANアダプタ（FM-LNA110）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、FM-LNA110（オプションＬＡＮアダプタ）が必要。 注）WindowsNT 4.0のOSに添付しているドライバを使用される場合はFMモードにしてください。 プリンタ添付のドライバを使用される場合は、ESC/Pモードにしてください。
T	17	カットシートフィーダ	FMPR-CF7	済	-	-	-	-	-	-	25,000	FMPR-373A用オプション、ハガキ、B5縦～B4横（手差しはA3横）まで、160枚、（1ビン目） 注）複写紙は使用不可
T	18	ホッパユニット	FMPR-CF71	済	-	-	-	-	-	-	16,800	FMPR-373A用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、（2ビン目） 注）複写紙は使用不可
T	19	カラーユニット	FMPR-CL2	済	-	-	-	-	-	-	10,000	FMPR-373A用オプション、7色（R,G,B,Y,M,C,K）印刷対応
T	20	プリンタUSBケーブル	FM-CBL722	済	●	●	×	×	×	×	6,300	プリンタ側のパラレルインタフェースと本体のUSBインタフェースを接続するためのケーブル（1.5m） （本体側：USB　プリンタ側：パラレルの変換ケーブル）

注1）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。　※PRIMERGY本体等

●:適用可　×:適用不可

項		品　名	型　名	提供時期	適用OS*1 Win2000 *2	Win2000A.S. *3	NT 4.0 *4	NT 4.0 E.E. *5	Linux	NetWare5	標準価格(税別、円)	備　考 *1:適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Serverを示す。 *3:適用OS欄のWin2000A.S.:Windows®2000 Advanced Serverを示す。 *4:適用OS欄のNT4.0:Windows®NT Server4.0, BackOffice Small Business Server4.5を示す。 *5:適用OS欄のNT4.0 E.E.:Windows®NT Server, Enterprise Edition V4.0を示す。
U:VSシリーズ												
U	1	ラインプリンタ装置	VS-340S	済	●	●	●	●	×	×	2,400,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアント からの印刷出力が可能。 最大印刷速度:400行/分(複写印刷時は360行/分), 使用用紙:連帳紙(幅3インチ～16インチ), ESC/Pエミュレーション。 複写:通常モード時6枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/ サーバ環境で完全リカバリが可能, Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付。 LAN接続インタフェース標準装備(100ＢＡＳＥ-TX/10BASE-T)。 WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～, 通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	2	シリアルプリンタ装置	VS-30S	済	●	●	●	●	×	×	248,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:80字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能, Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付。 LAN接続インタフェース標準装備(100ＢＡＳＥ-TX/10BASE-T)。 WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～, 通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	3	カットシートフィーダ	VS-CF1	済	-	-	-	-	-	-	70,000	カット紙の自動給紙装置
U	4	セカンドトラクタ	VS-TR1	済	-	-	-	-	-	-	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
U	5	シリアルプリンタ装置	VS-80S	済	●	●	●	●	×	×	348,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:130字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写:通常モード時8枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能, Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付。 LAN接続インタフェース標準装備(100ＢＡＳＥ-TX/10BASE-T) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～, 通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	6	シリアルプリンタ装置	VS-10S	済	●	●	●	●	×	×	148,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:75字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写:最大5枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能, Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付。 LAN接続インタフェース標準装備(10BASE-T) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～, 通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	7	カットシートフィーダ	VS10PT	済	-	-	-	-	-	-	30,000	カット紙の自動給紙装置、複写用紙不可
U	8	ＬＡＮアダプタ	VS320LN	済	-	-	-	-	-	-	70,000	LAN(TCP/IP)へ接続するためのLANアダプタ(10Base-T)
U	9	シリアルプリンタ装置	VS-20	済	●	●	●	●	×	×	198,000	セントロニクス接続/LAN接続(オプション)可能なシリアルプリンタ, Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアントからの 印刷出力が可能。最大印刷速度:67字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能 Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付。 [必須ハード]　セントロニクス接続時:プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時:LANアダプタ(VS320LN) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～, 通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	10	カットシートフィーダ	VS50PT	済	-	-	-	-	-	-	70,000	カット紙の自動給紙装置
U	11	セカンドトラクタ	VS50TR	済	-	-	-	-	-	-	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
U	12	シリアルプリンタ装置	VS-70	済	●	●	●	●	×	×	328,000	セントロニクス接続/LAN接続(オプション)可能なシリアルプリンタ, Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアントからの 印刷出力が可能。最大印刷速度:125字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写:最大8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全 リカバリが可能, Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付。 [必須ハード]　セントロニクス接続時:プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時:LANアダプタ(VS320LN) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～, 通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	13	フロントシートフィーダ	VS70FPT	済	-	-	-	-	-	-	100,000	前面に取り付けてカット紙を自動給紙する装置(200枚)と、その紙を受けるスタッカ装置(180枚)
U	14	リアシートフィーダ1	VS70RPT1	済	-	-	-	-	-	-	70,000	後面に取り付けてカット紙を自動給紙する装置(180枚)、複写用紙不可
U	15	リアシートフィーダ2	VS70RPT2	済	-	-	-	-	-	-	30,000	リアシートフィーダ1の後面に取り付けて2種類目のカット紙を自動給紙する装置(180枚) VS70RPT1必須、複写用紙不可

●:適用可　×:適用不可

項		品　　名	型　名	提供時期	適用OS*1 Win2000 *2	Win2000A.S. *3	NT 4.0 *4	NT 4.0 E.E. *5	Linux	NetWare5	標準価格 (税別、円)	備　　考
												*1:適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Serverを示す。 *3:適用OS欄のWin2000A.S.:Windows®2000 Advanced Serverを示す。 *4:適用OS欄のNT4.0:Windows®NT Server4.0, BackOffice Small Business Server4.5を示す。 *5:適用OS欄のNT4.0 E.E.:Windows®NT Server, Enterprise Edition V4.0を示す。
U:VSシリーズ												
U	16	多目的プリンタ装置	VS-280	済	●	●	●	●	×	×	428,000	セントロニクス接続/LAN接続(オプション)可能な多目的プリンタ, Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアントからの 印刷出力が可能。最大印刷速度:120字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～15インチ)/カット紙, 複写:最大5枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全 リカバリが可能, Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付。 [必須ハード]　セントロニクス接続時:プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時:LANアダプタ(VS320LN) Kシリーズ端末エミュレータ対応プリンタ。(セントロニクス接続時のみ) [対応ソフト]Kシリーズ端末エミュレータ V6.1 L25～ <Windows2000/WindowsXP使用時> Kシリーズ端末エミュレータ V5.1 L20～ <Windows NT4.0使用時> Kシリーズ端末エミュレータ V4.1 L35～ <Windows98/95使用時> WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～, 通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	17	カットシートフィーダ	VS280PT	済	-	-	-	-	-	-	70,000	カット紙の自動給紙装置
U	18	セカンドトラクタ	VS280TR	済	-	-	-	-	-	-	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
U	19	用紙反転ユニット	VS280FD	済	-	-	-	-	-	-	50,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
U	20	ラインプリンタ装置	VS-320	済	●	●	●	●	×	×	1,100,000	セントロニクス接続/LAN接続(オプション)可能なラインプリンタ, Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアントからの 印刷出力が可能。最大印刷速度:200行/分, 使用用紙:連帳紙(幅3.5インチ～16インチ), 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付により クライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付。 [必須ハード]　セントロニクス接続時:プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時:LANアダプタ(VS320LN) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～, 通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	21	専用台	VS320TB	済	-	-	-	-	-	-	50,000	VS-320専用置き台(キャスタ付き)

●:適用可　×:適用不可

項		品　名	型　名	提供時期	適用OS*1 Win2000 *2	Win2000A.S. *3	NT 4.0 *4	NT 4.0 E.E. *5	Linux	NetWare5	標準価格 (税別、円)	備　考 *1:適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Serverを示す。 *3:適用OS欄のWin2000A.S.:Windows®2000 Advanced Serverを示す。 *4:適用OS欄のNT4.0:Windows®NT Server4.0, BackOffice Small Business Server4.5を示す。 *5:適用OS欄のNT4.0 E.E.:Windows®NT Server, Enterprise Edition V4.0を示す。
V:VSPシリーズ												
V	1	連続紙プリンタ装置	VSP4980	済	●	●	●	●	×	×	64,000,000	ネットワーク直結ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:20, 400行/分(6行/インチ時), 使用用紙:連帳紙(幅6.5～18インチ), LAN接続インタフェース標準装備(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能, FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能, Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 [必須ソフト(垂直連携時)] Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～
V	2	連続紙プリンタ装置	VSP4971	済	●	●	●	●	×	×	26,000,000	ネットワーク直結ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:8, 250行/分(6行/インチ時), 使用用紙:連帳紙(幅6.5～18インチ), LAN接続インタフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能, FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能,管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能, Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 [必須ソフト(垂直連携時)] Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～
V	3	連続紙プリンタ装置	VSP4960	済	●	●	●	●	×	×	18,000,000	ネットワーク直結ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:5, 000行/分(6行/インチ時), 使用用紙:連帳紙(幅6.5～16インチ), LAN接続インタフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能, FMシーケンス(240dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全 リカバリが可能, Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付。 管理ソフト「PrintWalker/LX」によりLinux環境での印刷が可能。 [必須ソフト(垂直連携時)] Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～
V	4	連続紙プリンタ装置	VSP4951	済	●	●	●	●	×	×	12,000,000	ネットワーク直結ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:3, 000行/分(6行/インチ時), 使用用紙:連帳紙(幅6.5～18インチ), LAN接続インタフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能, FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能, Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 [必須ソフト(垂直連携時)] Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～
V	5	連続紙プリンタ装置	VSP4902	済	●	●	●	●	×	×	5,950,000	ネットワーク直結ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:1,250/分(6行/インチ時), 使用用紙:連帳紙(幅6.5～18インチ), LAN接続インタフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能, FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能, Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 [必須ソフト(垂直連携時)] Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～
V	6	ページプリンタ装置	VSP4720	済	●	●	●	●	×	×	1,600,000	ネットワーク直結型ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能, 最大印刷速度:45枚/分(A4片面), 使用用紙:単票紙(A3～A5, レター), LAN接続インタフェース標準装備 (100BASE-TX, 10BASE-T), OPRデータ完全互換印刷機能, FMシーケンス(240dpi,400dpi),FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, 複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能。 Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 [必須ハード(垂直連携時)] GS/M連携機構(VSP4720GS) [必須ソフト(垂直連携時)] Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～ ※Solaris連携時は, PostScriptとSimpleテキストの印刷が可能。ただし, PostScript印刷はSCP7200A経由で印刷が可能。 Simpleテキスト印刷は, 完全リカバリ機能には対応していません。
V	7	GS／M連携機構	VSP4720GS	済	-	-	-	-	-	-	600,000	グローバルサーバ連携オプション, OPR互換印刷(F66xxエミュレーション)時の必須オプション
V	8	拡張出力機構	VSP4720EX	済	-	-	-	-	-	-	100,000	マルチセッションのためのセッション資源やFMエミュレーション印刷時での速度改善が可能 (注:印刷データによっては、改善効果が見られないことがあります.)
V	9	大容量ホッパ装置	VSP4720H15	済	-	-	-	-	-	-	120,000	A4用紙を最大1500枚給紙可能なオプション
V	10	フィニッシャ装置	VSP4720F30	済	-	-	-	-	-	-	500,000	最大3000枚収容可能なスタッカ装置。ステープル、穴あけ等の後処理が可能。
V	11	ページプリンタ装置	VSP4620	済	●	●	●	●	×	×	398,000	ネットワーク直結型ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能, 最大印刷速度:26枚/分(A4片面), 使用用紙:単票紙(A3～A5, レター), LAN接続インタフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ完全互換印刷機能, FMシーケンス(240dpi,400dpi),FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi,1200dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, 複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能, . Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 [必須ハード(垂直連携時)] GS/M連携機構(VSP4620GS),拡張出力機構(VSP4620EX) [必須ソフト(垂直連携時)] Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～ ※Solaris連携時は, PostScriptとSimpleテキストの印刷が可能。ただし, PostScript印刷はSCP7200A経由で印刷が可能。 Simpleテキスト印刷は, 完全リカバリ機能には対応していません。
V	12	拡張出力機構	VSP4620EX	済	-	-	-	-	-	-	100,000	機能拡張用メモリオプション。マルチセッションのためのセッション資源やFNPシーケンス時の1200dpiでの印刷等 プリンタエミュレーション機能の拡張が可能。
V	13	給紙ユニット50	VSP4620H5	済	-	-	-	-	-	-	50,000	最大500枚給紙可能なオプション
V	14	GS／M連携機構	VSP4620GS	済	-	-	-	-	-	-	300,000	グローバルサーバ連携オプション, OPR互換印刷(F66xxエミュレーション)時の必須オプション

●:適用可　×:適用不可

項		品　名	型　名	提供時期	適用OS*1 Win2000 *2	Win2000A.S. *3	NT 4.0 *4	NT 4.0 E.E. *5	Linux	NetWare5	標準価格 (税別、円)	備　考 *1:適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Serverを示す。 *3:適用OS欄のWin2000A.S.:Windows®2000 Advanced Serverを示す。 *4:適用OS欄のNT4.0:Windows®NT Server4.0, BackOffice Small Business Server4.5を示す。 *5:適用OS欄のNT4.0 E.E.:Windows®NT Server, Enterprise Edition V4.0を示す。
V:VSPシリーズ												
V	15	多目的プリンタ装置	VSP2910G	済	●	●	●	●	×	×	700,000	ネットワーク直結型高機能多目的プリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能, 最大印刷速度:140字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅3.5インチ～16インチ)/カット紙, 複写:通常モード時最大5枚/高複写モード時最大8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 単票の自動給紙(500枚ホッパ)標準装備, 最大坪量:単票208g/㎡, 連帳128g/㎡までの厚紙に対応, 引張りと押込みトラクタ方式の選択が可能で, 多種多様な用紙への印刷に対応. LAN接続インタフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付. NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能. [必須ソフト(垂直連携時)] Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～
V	16	拡張出力機構	VSPEX2	済	-	-	-	-	-	-	150,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。 GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/図形/イメージ印刷機能使用時およびPRIMERGY6000からの印刷時に 必須。VSP3601/VSP2910G/VSP2851/VSP2740共通オプション。
V	17	フェースダウンスタッカ	VSP2900HA	済	-	-	-	-	-	-	100,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
V	18	多目的プリンタ装置	VSP2851	済	●	●	●	●	×	×	498,000	ネットワーク直結型多目的プリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能, 最大印刷速度:130字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写:最大5枚 (ノーカーボン紙,オリジナル含む), LAN接続インタフェース標準装備(接続インタフェース:100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付. NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能. [必須ソフト(垂直連携時)] Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～
V	19	カットシートフィーダ	VSP2800CF	済	-	-	-	-	-	-	70,000	カット紙の自動給紙装置
V	20	セカンドトラクタ	VSP2800TR	済	-	-	-	-	-	-	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
V	21	用紙反転ユニット	VSP2800HA	済	-	-	-	-	-	-	50,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
V	22	シリアルプリンタ装置	VSP2740	済	●	●	●	●	×	×	298,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能, 最大印刷速度:89字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写:通常モード時5枚/ 高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), LAN接続インタフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付. NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能. [必須ソフト(垂直連携時)] Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～
V	23	カットシートフィーダ	VSP2700CF	済	-	-	-	-	-	-	70,000	カット紙の自動給紙装置
V	24	セカンドトラクタ	VSP2740TR	済	-	-	-	-	-	-	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
V	25	ラインプリンタ装置	VSP3601	済	●	●	●	●	×	×	1,350,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:200行/分, 使用用紙:連帳紙(幅3.5インチ～16インチ), 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚 (ノーカーボン紙 ,オリジナル含む), LAN接続インタフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付. NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能. [必須ソフト(垂直連携時)] Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～
V	26	ラインプリンタ装置	VSP3710	済	●	●	●	●	×	×	2,600,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:400行/分, 使用用紙:連帳紙(幅3インチ～16インチ), 複写:通常モード時6枚/高複写モード時8枚, (ノーカーボン紙 ,オリジナル含む), LAN接続インタフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付. NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能. [必須ソフト(垂直連携時)] Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～
V	27	拡張出力機構	VSPEX1	済	-	-	-	-	-	-	200,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/イメージ印刷機能使用時およびPRIMERGY6000からの印刷時に必須。 VSP3802/VSP3710共通オプション。
V	28	ラインプリンタ装置	VSP3802	済	●	●	●	●	×	×	4,000,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:600行/分, 使用用紙:連帳紙(幅3インチ～16インチ), 複写:通常モード時最大6枚/高複写モード時最大8枚 (ノーカーボン紙,オリジナル含む), LAN接続インタフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付. NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能. [必須ソフト(垂直連携時)] Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～

●:適用可　×:適用不可

項		品　　名	マニュアルコード	適用機種										標準価格(税別、円)	備　　考
				T850	H450	TX200	TX150	C150E	R450	RX300	RX200	RX100	BX300		
W:マニュアル															
W	1	BX300 ハードウェアガイド シャーシ編	B7FH-1641-02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	5,000	BX300 シャーシ用ハードウェアガイド
W	2	BX300 ハードウェアガイド サーバブレード編	B7FH-1651-02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	5,000	BX300 サーバブレード用ハードウェアガイド
W	3	BX300 ハードウェアガイド スイッチブレード編	B7FH-1661-02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	5,000	BX300 スイッチブレード用ハードウェアガイド
W	4	BX300 ハードウェアガイド マネジメントブレード編	B7FH-1671-02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	5,000	BX300 マネジメントブレード用ハードウェアガイド
W	5	RX100 ハードウェアガイド	B7FH-1611-01	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	5,000	RX100用ハードウェアガイド
W	6	RX200 ハードウェアガイド	B7FH-1621-01	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	5,000	RX200用ハードウェアガイド
W	7	RX300 ハードウェアガイド	B7FH-1631-01	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	5,000	RX300用ハードウェアガイド
W	8	R450 ハードウェアガイド	B7FH-1131-02	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	5,000	R450用ハードウェアガイド
W	9	C150E ハードウェアガイド	B7FH-1701-01	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	5,000	C150E用ハードウェアガイド
W	10	TX150 ハードウェアガイド	B7FH-1161-02	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	5,000	TX150用ハードウェアガイド
W	11	TX200 ハードウェアガイド	B7FH-1601-01	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	5,000	TX200用ハードウェアガイド
W	12	H450 ハードウェアガイド	B7FH-1141-02	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	5,000	H450用ハードウェアガイド
W	13	T850 ハードウェアガイド	B7FH-1501-01	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5,000	T850用ハードウェアガイド
W	14	ソフトウェアガイド	B7FH-1741-05	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	5,000	BX300/RX300/TX200/TX150/RX100/RX200/R450/H450用ソフトウェアガイド (ServerStart V5.306)
W	15	ソフトウェアガイド	B7FH-1731-01	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	5,000	C150E用ソフトウェアガイド (ServerStart V4.28)
W	16	ソフトウェアガイド	B7FH-1341-02	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5,000	T850用ソフトウェアガイド (ServerStart V5.212)

※ マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。