(※1) ●:適用可, ×:適用不可, -:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1), R9:Red Hat Linux 9, R8:Red Hat Linux 8.0, T8:Turbolinux 8 Server

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2	Win2003 E.E. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	SBS2000 ※7	NT4.0 ※8	NT4.0E.E. ※9	Linux	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
	※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※5:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※6:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※7:適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server 2000を示す。 ※8:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server 4.0を示す。 ※9:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server, Enterprise Edition 4.0を示す。													

PRIMERGY BX600

[A-1]	PRIMERGY BX600 サーバブレード (ディスクレスタイプ) Xeon™ 3.06GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX6011AA	済	●	●	×	●	●	×	×	×	A3 A2 E3 E2	460,000	PGX6011AA は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:2, オンボードLAN(1Gbps×2)搭載, 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX600 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 シャーシが必要です。 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU22P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	PRIMERGY BX600 サーバブレード (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-36GB×2(RAID1)) Xeon™ 3.06GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX60116S	済	●	-	×	-	-	×	×	×	-	658,000	PGX60116S は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:36.4GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Editionインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX600 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 シャーシが必要です。 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU22P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY BX600 サーバブレード (Windows®2000 Server アレイタイプ-36GB×2(RAID1)) Xeon™ 3.06GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX60116K2	04.10/下	-	-	×	●	-	×	×	×	-	688,000	PGX60116K2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:36.4GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX600 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 シャーシが必要です。 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU22P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	PRIMERGY BX600 サーバブレード (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Xeon™ 3.06GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX60117S	済	●	-	×	-	-	×	×	×	-	688,000	PGX60117S は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Editionインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX600 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 シャーシが必要です。 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU22P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY BX600 サーバブレード (Windows®2000 Server アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Xeon™ 3.06GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX60117K2	04.10/下	-	-	×	●	-	×	×	×	-	718,000	PGX60117K2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX600 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 シャーシが必要です。 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU22P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	PRIMERGY BX600 サーバブレード (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-36GB×2(RAID1)) Xeon™ 3.06GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX60116L	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	651,000	PGX60116L は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:36.4GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX600 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 シャーシが必要です。 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU22P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL8	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E2	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3) → Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)へ交換
	PRIMERGY BX600 サーバブレード (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Xeon™ 3.06GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX60117L	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	681,000	PGX60117L は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX600 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 シャーシが必要です。 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU22P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL8	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E2	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3) → Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/RX100/RX200を除く)標準搭載, マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(RX100を含む), BX600を除く)。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体/マニュアル) は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，×:適用不可，-:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる，
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)，A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1)，E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)，E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)，R9:Red Hat Linux 9，R8:Red Hat Linux 8.0，T8:Turbolinux 8 Server

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2	Win2003 E.E. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	SBS2000 ※7	NT4.0 ※8	NT4.0E.E. ※9	Linux	希望小売価格 (税別，円) 注3	備考
	PRIMERGY RX100													
[A-2]	PRIMERGY RX100 (HDタイプ) Celeron® 2.60GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR1015HA	済	●	×	×	●	×	×	×	×	E3 R9 R8 T8	120,000	PGR1015HA は、CPU:Intel® Celeron® プロセッサ 2.60GHz(128KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM)，HD:80GB(PG-HD8E7F)×1(ATA100)搭載， HDベイ:2，オンボードLAN(1000BASE-T×1，100BASE-TX/10BASE-T×1)搭載， 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD319/PGBCD319)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU23H)を適用することにより、CPUをIntel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 Intel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHzに変更した場合は必ずラックに搭載してご使用ください。
	PRIMERGY RX100 (Windows Server™ 2003 IDE-RAID1 アレイタイプ) Celeron® 2.60GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR1015DS	済	●	×	×	-	×	×	×	×	-	253,000	PGR1015DS は、CPU:Intel® Celeron® プロセッサ 2.60GHz(128KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM)，HD:80GBアレイ(80GB(PG-HD8E7F)×2，RAID1)(ATA100)搭載， Windows Server™ 2003，Standard Edition (5CAL付) インストール (注1，2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD319/PGBCD319)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU23H)を適用することにより、CPUをIntel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 Intel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHzに変更した場合は必ずラックに搭載してご使用ください。
	PRIMERGY RX100 (Windows®2000 Server IDE-RAID1 アレイタイプ) Celeron® 2.60GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR1015DK2	04.10/下	-	×	×	●	×	×	×	×	-	283,000	PGR1015DK2 は、CPU:Intel® Celeron® プロセッサ 2.60GHz(128KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM)，HD:80GBアレイ(80GB(PG-HD8E7F)×2，RAID1)(ATA100)搭載， Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1，2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD319/PGBCD319)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU23H)を適用することにより、CPUをIntel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 Intel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHzに変更した場合は必ずラックに搭載してご使用ください。
	PRIMERGY RX100 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /IDE-RAID1 アレイ) Celeron® 2.60GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR1015DL	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	232,000	PGR1015DL は、CPU:Intel® Celeron® プロセッサ 2.60GHz(128KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM)，HD:80GBアレイ(80GB(PG-HD8E7F)×2，RAID1)(ATA100)搭載， Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)添付，Linuxインストール代行サービスバンドル 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD319/PGBCD319)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU23H)を適用することにより、CPUをIntel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 Intel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHzに変更した場合は必ずラックに搭載してご使用ください。
	PRIMERGY RX200													
[A-3]	PRIMERGY RX200 (HDタイプ) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR2011GA2	済	●	●	×	●	●	×	×	×	A3 A2 E3 E2 R9 R8	238,000	PGR2011GA2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM)，HD:36.4GB(PG-HDH61K)×1(Ultra320 SCSI)搭載， HDベイ:3(ホットプラグ対応)，オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載， 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD318/PGBCD318)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX200 (Windows Server™ 2003 インストールタイプ) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR2011GS2	済	●	-	×	-	-	×	×	×	-	335,000	PGR2011GS2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM)，HD:36.4GB(PG-HDH61K)×1(Ultra320 SCSI)搭載， Windows Server™ 2003，Standard Edition (5CAL付) インストール (注1，2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD318/PGBCD318)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX200 (Windows®2000 Server インストールタイプ) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR2011GK3	04.10/下	-	-	×	●	-	×	×	×	-	365,000	PGR2011GK3 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM)，HD:36.4GB(PG-HDH61K)×1(Ultra320 SCSI)搭載， Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1，2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD318/PGBCD318)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/RX100/RX200を除く)標準搭載。マウス，キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(RX100を含む)，BX600を除く)。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体／マニュアル) は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, -:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1), R9:Red Hat Linux 9, R8:Red Hat Linux 8.0, T8:Turbolinux 8 Server

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2	Win2003 E.E. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	SBS2000 ※7	NT4.0 ※8	NT4.0E.E. ※9	Linux	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
	※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※5:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※6:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※7:適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server 2000を示す。 ※8:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server 4.0を示す。 ※9:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server, Enterprise Edition 4.0を示す。													

PRIMERGY RX200

[A-3]	PRIMERGY RX200 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR20116S2	済	●	-	×	-	-	×	×	×	-	453,000	PGR20116S2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD318/PGBCD318)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX200 (Windows®2000 Server アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR20116K3	04.10/下	-	-	×	●	-	×	×	×	-	483,000	PGR20116K3 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD318/PGBCD318)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX200 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR20117S2	済	●	-	×	-	-	×	×	×	-	498,000	PGR20117S2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD318/PGBCD318)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX200 (Windows®2000 Server アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR20117K3	04.10/下	-	-	×	●	-	×	×	×	-	528,000	PGR20117K3 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD318/PGBCD318)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX200 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Xeon™ 2.40BGHz	PGR2011GL3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	329,000	PGR2011GL3 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:36.4GB(PG-HDH61K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD318/PGBCD318)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL12	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E2	800	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3) → Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)へ交換
	PRIMERGY RX200 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Xeon™ 2.40BGHz	PGR20117L4	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	438,000	PGR20117L4 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD318/PGBCD318)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL12	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E2	800	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3) → Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)へ交換
	PRIMERGY RX200 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-36GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz	PGR20116L3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	447,000	PGR20116L3 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD318/PGBCD318)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL12	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E2	800	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3) → Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)へ交換
	PRIMERGY RX200 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz	PGR20117L3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	492,000	PGR20117L3 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD318/PGBCD318)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL12	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E2	800	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3) → Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/RX100/RX200を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(RX100を含む), BX600を除く)。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体/マニュアル) は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, -:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1), R9:Red Hat Linux 9, R8:Red Hat Linux 8.0, T8:Turbolinux 8 Server

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2	Win2003 E.E. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	SBS2000 ※7	NT4.0 ※8	NT4.0E.E. ※9	Linux	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
														※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※5:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※6:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※7:適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server 2000を示す。 ※8:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server 4.0を示す。 ※9:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server, Enterprise Edition 4.0を示す。

PRIMERGY RX300

[A-4]	PRIMERGY RX300 (ディスクレスタイプ) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR3011AA2	済	●	●	×	●	●	×	×	×	A3 A2 E3 E2 R9 R8	257,000	PGR3011AA2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:オプション HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU23P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX300 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30116S2	済	●	-	×	-	-	×	×	×	-	494,000	PGR30116S2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU23P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX300 (Windows®2000 Server アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30116K3	04.10/下	-	-	×	●	-	×	×	×	-	524,000	PGR30116K3 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU23P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX300 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30117S2	済	●	-	×	-	-	×	×	×	-	539,000	PGR30117S2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU23P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX300 (Windows®2000 Server アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30117K3	04.10/下	-	-	×	●	-	×	×	×	-	569,000	PGR30117K3 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU23P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX300 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-147GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30114S2	済	●	-	×	-	-	×	×	×	-	617,000	PGR30114S2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU23P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX300 (Windows®2000 Server アレイタイプ-147GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30114K3	04.10/下	-	-	×	●	-	×	×	×	-	647,000	PGR30114K3 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU23P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/RX100/RX200を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(RX100を含む), BX600を除く)。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体/マニュアル) は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, -:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1), R9:Red Hat Linux 9, R8:Red Hat Linux 8.0, T8:Turbolinux 8 Server

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2	Win2003 E.E. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	SBS2000 ※7	NT4.0 ※8	NT4.0E.E. ※9	Linux	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
	PRIMERGY RX300													
[A-4]	PRIMERGY RX300 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Xeon™ 2.40BGHz	PGR30117L4	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	479,000	PGR30117L4 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU23P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL12	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E2	800	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3) → Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)へ交換
	PRIMERGY RX300 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-36GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz	PGR30116L3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	488,000	PGR30116L3 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU23P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL12	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E2	800	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3) → Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)へ交換
	PRIMERGY RX300 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz	PGR30117L3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	533,000	PGR30117L3 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU23P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL12	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E2	800	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3) → Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)へ交換
	PRIMERGY RX300 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz	PGR30114L3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	611,000	PGR30114L3 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140CL)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU23P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL12	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E2	800	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3) → Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)へ交換
	PRIMERGY RX800													
[A-5]	PRIMERGY RX800 (ラックマウントタイプ) Xeon™ MP 3GHz/4MB [カスタムメイド対象製品]	PGR8018AA	済	●	●	×	●	●	×	×	×	A3 A2	4,918,000	PGR8018AA は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大8) メモリ:2GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:2(ホットプラグ対応), DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ リモートサービスボード/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX800 仕様 を参照願います。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/RX100/RX200を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(RX100を含む), BX600を除く)。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体/マニュアル) は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, -:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1), R9:Red Hat Linux 9, R8:Red Hat Linux 8.0, T8:Turbolinux 8 Server

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2	Win2003 E.E. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	SBS2000 ※7	NT4.0 ※8	NT4.0E.E. ※9	Linux	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
														※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※5:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※6:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※7:適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server 2000を示す。 ※8:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server 4.0を示す。 ※9:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server, Enterprise Edition 4.0を示す。

PRIMERGY TX150 (IDEタイプ)

[A-6]	PRIMERGY TX150 (オールインワンタイプ) [Windows Server™ 2003 インストールモデル] Pentium®4 2.66GHz	PGT1513YS	済	●	×	-	-	×	-	-	×	×	480,000	PGT1513YSは、CPU:Intel® Pentium®4 プロセッサ 2.66GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:80GB (PG-HD8E7L) ×1(ATA100)搭載, HDベイ:2(ノンホットプラグベイ), CD-ROM/ オンボードLAN搭載, SCSIケーブル(PG-CBLS018)/ 内蔵DDS4ユニット (PG-DT402) 搭載, Smart-UPS 700J(GP5SUP108)/ PowerChute Business Edition添付 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese添付 (注2) ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	基本RAMモジュール変換機構-512MB	PGBRU51S	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	標準搭載メモリ交換用(256MB→512MB) 512MB ECC DDR SDRAM DIMM×1 (PC2100)
	基本RAMモジュール変換機構-1GB	PGBRU1S	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	標準搭載メモリ交換用(256MB→1GB) 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×1 (PC2100)
	PRIMERGY TX150 (HDタイプ(IDE)) Pentium®4 2.66GHz [カスタムメイド対象製品]	PGT1513HA	済	●	×	●	●	×	●	●	×	E3 R9 R8 T8	160,000	PGT1513HAは、CPU:Intel® Pentium®4 プロセッサ 2.66GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:80GB (PG-HD8E7L) ×1(ATA100)搭載, HDベイ:2, CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)搭載, 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21H)を適用することにより、CPUをIntel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※SCSIケーブル(PGBCBLS018)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは 内蔵DAT72ユニット(PGBDT501)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 (Windows Server™ 2003 インストールタイプ) Pentium®4 2.66GHz [カスタムメイド対象製品]	PGT1513HS	済	●	×	-	-	×	-	-	×	-	243,000	PGT1513HSは、CPU:Intel® Pentium®4 プロセッサ 2.66GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:80GB (PG-HD8E7L) ×1(ATA100)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21H)を適用することにより、CPUをIntel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※SCSIケーブル(PGBCBLS018)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは 内蔵DAT72ユニット(PGBDT501)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 (Windows®2000 Server インストールタイプ) Pentium®4 2.66GHz [カスタムメイド対象製品]	PGT1513HK2	04.10/下	-	×	-	●	×	-	-	×	-	273,000	PGT1513HK2は、CPU:Intel® Pentium®4 プロセッサ 2.66GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:80GB (PG-HD8E7L) ×1(ATA100)搭載, Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21H)を適用することにより、CPUをIntel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※SCSIケーブル(PGBCBLS018)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは 内蔵DAT72ユニット(PGBDT501)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 (Windows Server™ 2003 IDE-RAID1 アレイタイプ) Pentium®4 2.66GHz [カスタムメイド対象製品]	PGT1513DS	済	●	×	-	-	×	-	-	×	-	260,000	PGT1513DSは、CPU:Intel® Pentium®4 プロセッサ 2.66GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:80GBアレイ (80GB (PG-HD8E7L) ×2, RAID1) (ATA100)搭載, IDEアレイコントローラカード搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21H)を適用することにより、CPUをIntel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※SCSIケーブル(PGBCBLS018)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは 内蔵DAT72ユニット(PGBDT501)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 (Windows®2000 Server IDE-RAID1 アレイタイプ) Pentium®4 2.66GHz [カスタムメイド対象製品]	PGT1513DK2	04.10/下	-	×	-	●	×	-	-	×	-	290,000	PGT1513DK2は、CPU:Intel® Pentium®4 プロセッサ 2.66GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:80GBアレイ (80GB (PG-HD8E7L) ×2, RAID1) (ATA100)搭載, IDEアレイコントローラカード搭載, Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21H)を適用することにより、CPUをIntel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※SCSIケーブル(PGBCBLS018)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは 内蔵DAT72ユニット(PGBDT501)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Pentium®4 2.66GHz	PGT1513HL2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	222,000	PGT1513HL2は、CPU:Intel® Pentium®4 プロセッサ 2.66GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:80GB (PG-HD8E7L) ×1(ATA100)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21H)を適用することにより、CPUをIntel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※SCSIケーブル(PGBCBLS018)を手配する場合は、内蔵DAT72ユニット(PGBDT501)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /IDE-RAID1アレイ) Pentium®4 2.66GHz	PGT1513DL2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	239,000	PGT1513DL2は、CPU:Intel® Pentium®4 プロセッサ 2.66GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:80GBアレイ (80GB (PG-HD8E7L) ×2, RAID1) (ATA100)搭載, IDEアレイコントローラカード搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21H)を適用することにより、CPUをIntel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※SCSIケーブル(PGBCBLS018)を手配する場合は、内蔵DAT72ユニット(PGBDT501)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/RX100/RX200を除く)標準搭載, マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(RX100を含む), BX600を除く)。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体/マニュアル) は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, -:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1), R9:Red Hat Linux 9, R8:Red Hat Linux 8.0, T8:Turbolinux 8 Server

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2	Win2003 E.E. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	SBS2000 ※7	NT4.0 ※8	NT4.0E.E. ※9	Linux	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
														※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※5:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※6:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※7:適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server 2000を示す。 ※8:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server 4.0を示す。 ※9:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server, Enterprise Edition 4.0を示す。

PRIMERGY TX150 (SCSIタイプ)

[A-6]	PRIMERGY TX150 (オールインワンタイプ) [Windows Server™ 2003 アレイモデル-36GB×3(RAID5)] Pentium®4 2.66GHz	PGT1513XS	済	●	×	-	-	×	-	-	×	×	576,000	PGT1513XSは、CPU:Intel® Pentium®4 プロセッサ 2.66GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61K) ×3, RAID5) (Ultra320 SCSI) 搭載 HDベイ:4(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載, SCSIカード(PG-129B)/ 内蔵DDS4ユニット (PG-DT402) 搭載, Smart-UPS 700J(GP5SUP108)/ PowerChute Business Edition添付 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese添付 (注2) ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	基本RAMモジュール変換機構-512MB	PGBRU51S	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	標準搭載メモリ交換用(256MB→512MB) 512MB ECC DDR SDRAM DIMM×1 (PC2100)
	基本RAMモジュール変換機構-1GB	PGBRU1S	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	標準搭載メモリ交換用(256MB→1GB) 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×1 (PC2100)
	PRIMERGY TX150 (オールインワンタイプ) [Windows Server™ 2003 アレイモデル-36GB×3(RAID5)] (SupportDeskパック 3年付) Pentium®4 2.66GHz	PGT1513XR	済	●	×	-	-	×	-	-	×	×	690,000	PGT1513XRは、CPU:Intel® Pentium®4 プロセッサ 2.66GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61K) ×3, RAID5) (Ultra320 SCSI) 搭載 HDベイ:4(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載, SCSIカード(PG-129B)/ 内蔵DDS4ユニット (PG-DT402) 搭載, Smart-UPS 700J(GP5SUP108)/ PowerChute Business Edition添付 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) SupportDeskパック Product 基本 3年 (オールインワンタイプサーバ専用) バンドル BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese添付 (注2) ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 (ディスクレスタイプ(SCSI)) Pentium®4 2.66GHz [カスタムメイド対象製品]	PGT1513AA	済	●	×	●	●	×	●	●	×	E3 R9 R8 T8	155,000	PGT1513AAは、CPU:Intel® Pentium®4 プロセッサ 2.66GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:オプション(SCSI) HDベイ:4(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)搭載, 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21H)を適用することにより、CPUをIntel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※SCSIカード(PGB129B)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは 内蔵DAT72ユニット(PGBDT501)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Pentium®4 2.66GHz [カスタムメイド対象製品]	PGT15136S	済	●	×	-	-	×	-	-	×	-	338,000	PGT15136Sは、CPU:Intel® Pentium®4 プロセッサ 2.66GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61K) ×3, RAID5) (Ultra320 SCSI) 搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21H)を適用することにより、CPUをIntel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※SCSIカード(PGB129B)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは 内蔵DAT72ユニット(PGBDT501)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 (Windows®2000 Server アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Pentium®4 2.66GHz [カスタムメイド対象製品]	PGT15136K2	04.10/下	-	×	-	●	×	-	-	×	-	368,000	PGT15136K2は、CPU:Intel® Pentium®4 プロセッサ 2.66GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61K) ×3, RAID5) (Ultra320 SCSI) 搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載 Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21H)を適用することにより、CPUをIntel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※SCSIカード(PGB129B)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは 内蔵DAT72ユニット(PGBDT501)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) (オンサイトリペア平日 3年付) Pentium®4 2.66GHz [カスタムメイド対象製品]	PGT15136R	済	●	×	-	-	×	-	-	×	-	380,000	PGT15136Rは、CPU:Intel® Pentium®4 プロセッサ 2.66GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61K) ×3, RAID5) (Ultra320 SCSI) 搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) SupportDeskパック オンサイトリペア平日 TX150 3年バンドル 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21H)を適用することにより、CPUをIntel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※SCSIカード(PGB129B)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは 内蔵DAT72ユニット(PGBDT501)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 (Windows®2000 Server アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) (オンサイトリペア平日 3年付) Pentium®4 2.66GHz [カスタムメイド対象製品]	PGT15136J2	04.10/下	-	×	-	●	×	-	-	×	-	410,000	PGT15136J2は、CPU:Intel® Pentium®4 プロセッサ 2.66GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61K) ×3, RAID5) (Ultra320 SCSI) 搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載 Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) SupportDeskパック オンサイトリペア平日 TX150 3年バンドル 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21H)を適用することにより、CPUをIntel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※SCSIカード(PGB129B)を手配する場合は、内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは 内蔵DAT72ユニット(PGBDT501)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-36GB×3(RAID5)) Pentium®4 2.66GHz	PGT15136L2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	317,000	PGT15136L2は、CPU:Intel® Pentium®4 プロセッサ 2.66GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61K) ×3, RAID5) (Ultra320 SCSI) 搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU21H)を適用することにより、CPUをIntel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※SCSIカード(PGB129B)を手配する場合は、内蔵DAT72ユニット(PGBDT501)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/RX100/RX200を除く)標準搭載, マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(RX100を含む), BX600を除く)。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体/マニュアル) は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, -:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1), R9:Red Hat Linux 9, R8:Red Hat Linux 8.0, T8:Turbolinux 8 Server

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2	Win2003 E.E. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	SBS2000 ※7	NT4.0 ※8	NT4.0E.E. ※9	Linux	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
														※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※5:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※6:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※7:適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server 2000を示す。 ※8:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server 4.0を示す。 ※9:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server, Enterprise Edition 4.0を示す。

PRIMERGY TX200

[A-7]	PRIMERGY TX200 (クラスタセット) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT2011CE4	04.10/下	×	●	×	×	×	×	×	×	×	980,000	PGT2011CE4 は、CPU:Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:36.4GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)/ LANカード(PG-1851)/ ファイバーチャネルカード(PG-FC105)/ 冗長化変換機構(PGBRSU101)/ ラックマウント変換機構(PG-R1CK16)搭載 FastEthernet直結ケーブル(5m)(DCBL-FEA05)×1添付 Windows Server™ 2003, Enterprise Edition (25CAL付) インストール (注1, 2) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※同一構成の本装置を2台およびETERNUS3000 ディスクアレイを手配する必要があります。
	PRIMERGY TX200 (オールインワンタイプ) [Windows Server™ 2003 アレイモデル-36GB×3(RAID5)] Xeon™ 2.40BGHz	PGT2011XS2	済	●	-	×	-	-	-	-	-	×	780,000	PGT2011XS2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載, SCSIケーブル(PG-CBLS018)/ 内蔵DAT72ユニット (PG-DT501) 搭載, Smart-UPS 1500J(GP5SUP107)/ PowerChute Business Edition添付 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese/ ServerProtect添付 (注2) ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK16)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本RAMモジュール変換機構-1GB	PGBRU1T	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	標準搭載メモリ交換用(512MB→1GB) 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
	基本RAMモジュール変換機構-2GB	PGBRU2T	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	標準搭載メモリ交換用(512MB→2GB) 2GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
	冗長化変換機構	PGBRSU101	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	TX200標準搭載電源交換用の変換機構 非冗長電源, ファン×2 → 冗長電源×2, ファン×4へ交換
	PRIMERGY TX200 (ディスクレスタイプ) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT2011AA2	済	●	●	×	●	●	●	●	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8 T8	175,000	PGT2011AA2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK16/PGBR1CK16)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	PRIMERGY TX200 (Windows Server™ 2003 インストールタイプ) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT2011GS2	済	●	-	×	-	-	-	-	-	-	293,000	PGT2011GS2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:36.4GB(PG-HDH61K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK16/PGBR1CK16)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	PRIMERGY TX200 (Windows®2000 Server インストールタイプ) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT2011GK4	04.10/下	-	-	×	●	-	-	-	-	-	323,000	PGT2011GK4 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:36.4GB(PG-HDH61K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK16/PGBR1CK16)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	PRIMERGY TX200 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT20116S2	済	●	-	×	-	-	-	-	-	-	411,000	PGT20116S2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK16/PGBR1CK16)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY TX200 (Windows®2000 Server アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT20116K4	04.10/下	-	-	×	●	-	-	-	-	-	441,000	PGT20116K4 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載 Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK16/PGBR1CK16)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/RX100/RX200を除く)標準搭載, マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(RX100を含む), BX600を除く)。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体/マニュアル) は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, -:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1), R9:Red Hat Linux 9, R8:Red Hat Linux 8.0, T8:Turbolinux 8 Server

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2	Win2003 E.E. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	SBS2000 ※7	NT4.0 ※8	NT4.0E.E. ※9	Linux	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
														※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※5:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※6:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※7:適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server 2000を示す。 ※8:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server 4.0を示す。 ※9:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server, Enterprise Edition 4.0を示す。

PRIMERGY TX200

[A-7]	PRIMERGY TX200 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT20117S2	済	●	-	×	-	-	-	-	-	-	456,000	PGT20117S2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK16/PGBR1CK16)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY TX200 (Windows®2000 Server アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT20117K4	04.10/下	-	-	×	●	-	-	-	-	-	486,000	PGT20117K4 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載 Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK16/PGBR1CK16)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	PRIMERGY TX200 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-147GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT20114S2	済	●	-	×	-	-	-	-	-	-	534,000	PGT20114S2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK16/PGBR1CK16)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY TX200 (Windows®2000 Server アレイタイプ-147GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT20114K4	04.10/下	-	-	×	●	-	-	-	-	-	564,000	PGT20114K4 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載 Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK16/PGBR1CK16)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	PRIMERGY TX200 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-36GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz	PGT20116L4	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	405,000	PGT20116L4 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK16/PGBR1CK16)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL12	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E2	800	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3) → Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)へ交換
	PRIMERGY TX200 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz	PGT20117L4	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	450,000	PGT20117L4 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK16/PGBR1CK16)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL12	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E2	800	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3) → Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)へ交換
	PRIMERGY TX200 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.40BGHz	PGT20114L4	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	528,000	PGT20114L4 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140C)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10K)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20P)を適用することにより、CPUをIntel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK16/PGBR1CK16)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL12	済	×	×	×	×	×	×	×	×	E2	800	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3) → Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/RX100/RX200を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(RX100を含む), BX600を除く)。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体/マニュアル) は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, -:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1), R9:Red Hat Linux 9, R8:Red Hat Linux 8.0, T8:Turbolinux 8 Server

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2	Win2003 E.E. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	SBS2000 ※7	NT4.0 ※8	NT4.0E.E. ※9	Linux	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
														※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※5:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※6:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※7:適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server 2000を示す。 ※8:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server 4.0を示す。 ※9:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server, Enterprise Edition 4.0を示す。

PRIMERGY TX200FT

[A-8]	PRIMERGY TX200FT (Windows Server™ 2003, Enterprise Edition アレイタイプ -36GB×3(RAID5)) Xeon™ 3.20GHz Xeon™ 3.06GHz Xeon™ 2.40BGHz	 PGT20166F2 PGT20146F2 PGT20126F2	 済 済 済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	 1,970,000 1,810,000 1,750,000	PGT20166F2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) (1系統あたり) PGT20146F2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) (1系統あたり) PGT20126F2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) (1系統あたり) TX200FT(ラックマウントタイプ/1系統) ×2 (占有ユニット: 8U (4U×2)), CRT/KB切替器(4ch)(PG-SB104)/ CRT/KBケーブル(3m)(PG-CBLDP03) ×2/ ラックマウント変換機構(PG-R1CK13)/ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(5m)×2添付, (1系統あたりの仕様) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 冗長化変換機構(PGBRSU101)/ SCSIアレイコントローラカード(PG-142E)/ LANカード(PG-1891) ×2/ LANカード(PG-1851)搭載 Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストール (注1, 2) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200FT 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統においてすべての内蔵ハードディスクは同容量に揃える必要があり、1つのフィジカルパックでRAID5を設定する必要があります。また内蔵ハードディスクにおいてホットスペアディスクを設定することはできません。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018)を手配する必要があります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要)
	PRIMERGY TX200FT (Windows Server™ 2003, Enterprise Edition アレイタイプ -73GB×3(RAID5)) Xeon™ 3.20GHz Xeon™ 3.06GHz Xeon™ 2.40BGHz	 PGT20167F2 PGT20147F2 PGT20127F2	 済 済 済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	 2,060,000 1,900,000 1,840,000	PGT20167F2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) (1系統あたり) PGT20147F2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) (1系統あたり) PGT20127F2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) (1系統あたり) TX200FT(ラックマウントタイプ/1系統) ×2 (占有ユニット: 8U (4U×2)), CRT/KB切替器(4ch)(PG-SB104)/ CRT/KBケーブル(3m)(PG-CBLDP03) ×2/ ラックマウント変換機構(PG-R1CK13)/ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(5m)×2添付, (1系統あたりの仕様) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 冗長化変換機構(PGBRSU101)/ SCSIアレイコントローラカード(PG-142E)/ LANカード(PG-1891) ×2/ LANカード(PG-1851)搭載 Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストール (注1, 2) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200FT 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統においてすべての内蔵ハードディスクは同容量に揃える必要があり、1つのフィジカルパックでRAID5を設定する必要があります。また内蔵ハードディスクにおいてホットスペアディスクを設定することはできません。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018)を手配する必要があります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要)
	PRIMERGY TX200FT (Windows Server™ 2003, Enterprise Edition アレイタイプ -147GB×3(RAID5)) Xeon™ 3.20GHz Xeon™ 3.06GHz Xeon™ 2.40BGHz	 PGT20164F2 PGT20144F2 PGT20124F2	 済 済 済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	 2,216,000 2,056,000 1,996,000	PGT20164F2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) (1系統あたり) PGT20144F2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) (1系統あたり) PGT20124F2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) (1系統あたり) TX200FT(ラックマウントタイプ/1系統) ×2 (占有ユニット: 8U (4U×2)), CRT/KB切替器(4ch)(PG-SB104)/ CRT/KBケーブル(3m)(PG-CBLDP03) ×2/ ラックマウント変換機構(PG-R1CK13)/ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(5m)×2添付, (1系統あたりの仕様) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 冗長化変換機構(PGBRSU101)/ SCSIアレイコントローラカード(PG-142E)/ LANカード(PG-1891) ×2/ LANカード(PG-1851)搭載 Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストール (注1, 2) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200FT 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統においてすべての内蔵ハードディスクは同容量に揃える必要があり、1つのフィジカルパックでRAID5を設定する必要があります。また内蔵ハードディスクにおいてホットスペアディスクを設定することはできません。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018)を手配する必要があります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要)

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/RX100/RX200を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(RX100を含む), BX600を除く)。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体/マニュアル) は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, -:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1), R9:Red Hat Linux 9, R8:Red Hat Linux 8.0, T8:Turbolinux 8 Server

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2	Win2003 E.E. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	SBS2000 ※7	NT4.0 ※8	NT4.0E.E. ※9	Linux	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
														※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※5:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※6:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※7:適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server 2000を示す。 ※8:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server 4.0を示す。 ※9:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server, Enterprise Edition 4.0を示す。

PRIMERGY TX600

[A-9]	PRIMERGY TX600 (ディスクレスタイプ)			●	●	×	●	●	×	×	×	A3 A2		PGT6017AA は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大4) PGT6015AA は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 2.70GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大4)
	Xeon™ MP 3GHz/4MB Xeon™ MP 2.70GHz/2MB	PGT6017AA PGT6015AA	済 済										1,749,000 1,263,000	メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:12(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX600 仕様 を参照願います。 ※本製品初期手配時にラックマウント変換機構(PGBR1CK17)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。 出荷後の本製品にはラックマウント変換機構(PGBR1CK17)は適用できません。 占有ユニット数:5U
	[カスタムメイド対象製品]													
	PRIMERGY TX600 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-36GB×3(RAID5))			●	-	×	-	-	×	×	×	-		PGT60186S は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGT60166S は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 2.70GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 3GHz/4MB Xeon™ MP 2.70GHz/2MB	PGT60186S PGT60166S	済 済										3,236,000 2,278,000	メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61K) ×3, RAID5) (Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード (PG-142E) 搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX600 仕様 を参照願います。 ※本製品初期手配時にラックマウント変換機構(PGBR1CK17)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。 出荷後の本製品にはラックマウント変換機構(PGBR1CK17)は適用できません。 占有ユニット数:5U
	[カスタムメイド対象製品]													
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY TX600 (Windows®2000 Server アレイタイプ-36GB×3(RAID5))			-	-	×	●	-	×	×	×	-		PGT60186K2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGT60166K2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 2.70GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 3GHz/4MB Xeon™ MP 2.70GHz/2MB	PGT60186K2 PGT60166K2	04.10/下 04.10/下										3,266,000 2,308,000	メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61K) ×3, RAID5) (Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード (PG-142E) 搭載, Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX600 仕様 を参照願います。 ※本製品初期手配時にラックマウント変換機構(PGBR1CK17)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。 出荷後の本製品にはラックマウント変換機構(PGBR1CK17)は適用できません。 占有ユニット数:5U
	[カスタムメイド対象製品]													
	PRIMERGY TX600 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×3(RAID5))			●	-	×	-	-	×	×	×	-		PGT60187S は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGT60167S は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 2.70GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 3GHz/4MB Xeon™ MP 2.70GHz/2MB	PGT60187S PGT60167S	済 済										3,281,000 2,323,000	メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ (73.4GB (PG-HDH71K) ×3, RAID5) (Ultra320 SCSI) 搭載, SCSIアレイコントローラカード (PG-142E) 搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX600 仕様 を参照願います。 ※本製品初期手配時にラックマウント変換機構(PGBR1CK17)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。 出荷後の本製品にはラックマウント変換機構(PGBR1CK17)は適用できません。 占有ユニット数:5U
	[カスタムメイド対象製品]													
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY TX600 (Windows®2000 Server アレイタイプ-73GB×3(RAID5))			-	-	×	●	-	×	×	×	-		PGT60187K2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGT60167K2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 2.70GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 3GHz/4MB Xeon™ MP 2.70GHz/2MB	PGT60187K2 PGT60167K2	04.10/下 04.10/下										3,311,000 2,353,000	メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ (73.4GB (PG-HDH71K) ×3, RAID5) (Ultra320 SCSI) 搭載, SCSIアレイコントローラカード (PG-142E) 搭載, Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX600 仕様 を参照願います。 ※本製品初期手配時にラックマウント変換機構(PGBR1CK17)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。 出荷後の本製品にはラックマウント変換機構(PGBR1CK17)は適用できません。 占有ユニット数:5U
	[カスタムメイド対象製品]													
	PRIMERGY TX600 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-147GB×3(RAID5))			●	-	×	-	-	×	×	×	-		PGT60184S は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGT60164S は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 2.70GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 3GHz/4MB Xeon™ MP 2.70GHz/2MB	PGT60184S PGT60164S	済 済										3,359,000 2,401,000	メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ (146.8GB (PG-HDH41K) ×3, RAID5) (Ultra320 SCSI) 搭載, SCSIアレイコントローラカード (PG-142E) 搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX600 仕様 を参照願います。 ※本製品初期手配時にラックマウント変換機構(PGBR1CK17)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。 出荷後の本製品にはラックマウント変換機構(PGBR1CK17)は適用できません。 占有ユニット数:5U
	[カスタムメイド対象製品]													
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY TX600 (Windows®2000 Server アレイタイプ-147GB×3(RAID5))			-	-	×	●	-	×	×	×	-		PGT60184K2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGT60164K2 は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 2.70GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 3GHz/4MB Xeon™ MP 2.70GHz/2MB	PGT60184K2 PGT60164K2	04.10/下 04.10/下										3,389,000 2,431,000	メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ (146.8GB (PG-HDH41K) ×3, RAID5) (Ultra320 SCSI) 搭載, SCSIアレイコントローラカード (PG-142E) 搭載, Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX600 仕様 を参照願います。 ※本製品初期手配時にラックマウント変換機構(PGBR1CK17)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。 出荷後の本製品にはラックマウント変換機構(PGBR1CK17)は適用できません。 占有ユニット数:5U
	[カスタムメイド対象製品]													
	PRIMERGY TX600 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-36GB×3(RAID5))			×	×	×	×	×	×	×	×	A3		PGT60186L は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGT60166L は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 2.70GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 3GHz/4MB Xeon™ MP 2.70GHz/2MB	PGT60186L PGT60166L	済 済										3,296,000 2,338,000	メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61K) ×3, RAID5) (Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード (PG-142E) 搭載, Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX600 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。 ※本製品初期手配時にラックマウント変換機構(PGBR1CK17)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。 出荷後の本製品にはラックマウント変換機構(PGBR1CK17)は適用できません。 占有ユニット数:5U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL13	済	×	×	×	×	×	×	×	×	A2	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3) → Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1)へ交換
	PRIMERGY TX600 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×3(RAID5))			×	×	×	×	×	×	×	×	A3		PGT60187L は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGT60167L は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 2.70GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 3GHz/4MB Xeon™ MP 2.70GHz/2MB	PGT60187L PGT60167L	済 済										3,341,000 2,383,000	メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ (73.4GB (PG-HDH71K) ×3, RAID5) (Ultra320 SCSI) 搭載, SCSIアレイコントローラカード (PG-142E) 搭載, Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX600 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。 ※本製品初期手配時にラックマウント変換機構(PGBR1CK17)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。 出荷後の本製品にはラックマウント変換機構(PGBR1CK17)は適用できません。 占有ユニット数:5U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL13	済	×	×	×	×	×	×	×	×	A2	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3) → Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1)へ交換
	PRIMERGY TX600 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×3(RAID5))			×	×	×	×	×	×	×	×	A3		PGT60184L は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGT60164L は、CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 2.70GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 3GHz/4MB Xeon™ MP 2.70GHz/2MB	PGT60184L PGT60164L	済 済										3,419,000 2,461,000	メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ (146.8GB (PG-HDH41K) ×3, RAID5) (Ultra320 SCSI) 搭載, SCSIアレイコントローラカード (PG-142E) 搭載, Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX600 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。 ※本製品初期手配時にラックマウント変換機構(PGBR1CK17)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。 出荷後の本製品にはラックマウント変換機構(PGBR1CK17)は適用できません。 占有ユニット数:5U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL13	済	×	×	×	×	×	×	×	×	A2	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3) → Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/RX100/RX200を除く)標準搭載, マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(RX100を含む), BX600を除く)。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体/マニュアル) は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●：適用可，P：ペディスタルタイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
A3：Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)，A2：Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1)，E3：Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)，E2：Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)，R9：Red Hat Linux 9，R8：Red Hat Linux 8.0，T8：Turbolinux 8 Server

項		品名	型名	フラッシュメモリ対応	提供時期	適用機種 ※1									適用ＯＳ ※2					希望小売価格 (税別，円) 注1	備考
						TX600	TX200FT	TX200	TX150	RX800	RX300	RX200	RX100	BX600	Win2003 S.E./E.E. ※3	Win2000/Win2000 A.S. ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4：適用OS欄のWin2000：Windows®2000 Server, Win2000 A.S.：Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5：適用OS欄のNT4.0：WindowsNT®Server 4.0, NT4.0E.E.：WindowsNT®Server Enterprise Edition 4.0を示す。 ※6：本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
B：ディスプレイ																					
B	1	カラーCRTディスプレイ-17	FMVDP9710W	×	済	●	×	●	●	×	×	×	●	×	●	●	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8	T8	27,000	17型カラータイプ、マルチスキャン、BL-ライトグレー色、640x400/480、800x600、1024x768、1280x1024、アナログRGB・フルカラー、ドットピッチ0.27mm、節電機能、自動周波数追従機能、sRGB対応、オンスクリーン表示機能、DDC1/2B機能装備、水平周波数30～70kHz、低周波電磁界自主規制対応、[Plug&Play対応]。 ※実際に使用できる機能は接続するサーバ本体との組合せにより異なります。
B	2	カラーCRTディスプレイ-15	FMV-DP849W	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8	T8	18,000	15型カラータイプ、マルチスキャン、BL-ライトグレー色、640x400/480、800x600、1024x768、アナログRGB・フルカラー、ドットピッチ0.28mm、節電機能、自動周波数追従機能、オンスクリーン表示機能 DDC1/2B 機能装備、水平周波数30～70kHz、低周波電磁界自主規制対応、[Plug&Play対応]。 ※実際に使用できる機能は接続するサーバ本体との組合せにより異なります。
B	3	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-171SE	×	済	●	●	●	●	● *1	●	●	●	●	●	●	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8	T8	62,000	17型TFTカラーLCD（19型CRT相当）、狭額縁デザイン、BL-グレー色、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、液晶パネル採用（輝度250cd/m2、視野角：上下120°、左右140°、コントラスト350対1、高速応答：25ms）sRGB対応、アナログRGB・1677万色、画素ピッチ0.264×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、DDC1/2B（Plug＆Play機能）対応、スイーベル左右合計180度対応 ※19インチラックには搭載不可。 *1) RX800では、1280×1024の解像度で使用することはできません。
B	4	カラー液晶ディスプレイ-15	VL-153SE	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8	T8	56,000	15型TFTカラーLCD（17型CRT相当）、狭額縁デザイン、BL-グレー色、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用（輝度250cd/m2、視野角：左右120°、上下100°、コントラスト350対1）、sRGB対応、アナログRGB・1677万色、ドットピッチ0.297×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～60kHz、DDC1/2B（Plug＆Play対応） ※19インチラックには搭載不可。
B	5	フラットディスプレイ	PG-R1DP3	×	済	R	●	R	R	●	●	●	R	●	●	●	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8	T8	250,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ（1U），15インチTFTカラーLCD（17型CRT相当）、640x480、800x600、1024x768、TFT液晶パネル採用タッチパッド/キーボード(日本語版)付 ※CRT/KB切替器 (4ch) (PG-SB104)を1台搭載可能。
C：キーボード / マウス																					
C	1	OADGキーボード(109A対応)	FMV-KB324	×	04.10/下	P	×	P	P	×	×	×	P	×	-	-	-	-	-	11,000	OADG 109A配列準拠日本語キーボード ケーブル長:1.5m ※TX150/TX200/TX600標準添付品と同一仕様(ペディスタルタイプ)
C	2	マウス	FMV-MO105	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	10,000 ※6	ボール式マウス，2ボタン，サーバ機本体の専用インターフェースに接続，400cpi ※TX150/TX200/TX600標準添付品と同一仕様(ペディスタルタイプ)
D：CPU																					
D	1	Xeon プロセッサ MP 3.0GHz/4MB	PG-FG20V	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	1,100,000	RX800用CPU， CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個
			PGBFG20V	●																	
D	2	CPU/メモリ拡張ベースボード	PG-CMB102	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	990,000	RX800用CPU/メモリスロット拡張用ベースボード 8CPU構成をする際に必須。 ※本製品手配時には本体に搭載されている同周波数のCPUを6個（合計8個）および拡張RAMモジュールを最低1セット別途手配する必要があります。
			PGBCMB102	●																	
D	11	Xeon プロセッサ MP 3.0GHz/4MB	PG-FG21V	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	1,100,000	TX600用CPU， CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は2.70GHzタイプ本体には搭載できません。
			PGBFG21V	●																	
D	12	Xeon プロセッサ MP 2.7GHz/2MB	PG-FG21T	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	628,000	TX600用CPU， CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ MP 2.70GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は3GHzタイプ本体には搭載できません。
			PGBFG21T	●																	
D	21	Xeon プロセッサ 3.2GHz/1MB	PG-FG20P	×	済	×	×	●	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	160,000	TX200/RX300用CPU， CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG20P	●																	
D	22	Xeon プロセッサ 3.06GHz/512KB	PG-FG10K	×	済	×	×	●	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	80,000	TX200/RX300用CPU， CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG10K	●																	
D	23	Xeon プロセッサ 2.4GHz/512KB	PG-FG127	×	済	×	×	●	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	70,000	TX200/RX300用CPU， CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG127	●																	
D	24	基本CPU変換機構	PGBFU20P	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	110,000	TX200用，標準搭載CPU交換用 (Xeon™ 2.40BGHz →Xeon™ 3.20GHz) CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	25	基本CPU変換機構	PGBFU23P	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	110,000	RX300用，標準搭載CPU交換用 (Xeon™ 2.40BGHz →Xeon™ 3.20GHz) CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	26	基本CPU変換機構	PGBFU10K	●	済	×	×	●	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	30,000	TX200/RX300用，標準搭載CPU交換用 (Xeon™ 2.40BGHz →Xeon™ 3.06GHz) CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	31	基本CPU変換機構	PGBFU21H	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	35,000	TX150用，標準搭載CPU交換用 (Pentium®4 2.66GHz →Pentium®4 3.06GHz) CPU:Intel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，P:ペディスタルタイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)，A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1)，E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)， E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)，R9:Red Hat Linux 9，R8:Red Hat Linux 8.0，T8:Turbolinux 8 Server

項		品名	型名	カタログメンテ対応	提供時期	適用機種 ※1									適用ＯＳ ※2					希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX600	TX200FT	TX200	TX150	RX800	RX300	RX200	RX100	BX600	Win2003 S.E./E.E ※3	Win2000/Win2000 A.S ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Server, Win2000 A.S.:Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5:適用OS欄のNT4.0:WindowsNT®Server 4.0, NT4.0E.E.:WindowsNT®Server Enterprise Edition 4.0を示す。 ※6:本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
D:CPU																					
D	41	Xeon プロセッサ 3.2GHz/1MB	PG-FG21P	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	160,000	RX200用CPU, CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG21P	●																	
D	42	Xeon プロセッサ 3.06GHz/512KB	PG-FG11K	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	80,000	RX200用CPU, CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG11K	●																	
D	43	Xeon プロセッサ 2.4GHz/512KB	PG-FG137	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	70,000	RX200用CPU, CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 2.40BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG137	●																	
D	44	基本CPU変換機構	PGBFU21P	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	110,000	RX200用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon™ 2.40BGHz →Xeon™ 3.20GHz) CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	45	基本CPU変換機構	PGBFU11K	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	30,000	RX200用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon™ 2.40BGHz →Xeon™ 3.06GHz) CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	51	基本CPU変換機構	PGBFU23H	●	済	×	×	×	×	×	×	×	R	×	-	-	-	-	-	30,000	RX100用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® 2.60GHz →Pentium®4 3.06GHz) CPU:Intel® Pentium®4 プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	61	Xeon プロセッサ 3.2GHz/1MB	PG-FG22P	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	250,000	BX600用CPU, CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG22P	●																	
D	62	Xeon プロセッサ 3.06GHz/512KB	PG-FG12K	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	125,000	BX600用CPU, CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG12K	●																	
D	63	基本CPU変換機構	PGBFU22P	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	125,000	BX600用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon™ 3.06GHz →Xeon™ 3.20GHz) CPU:Intel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E:メモリ																					
E	1	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1W	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	250,000	RX800用, 1GB増設RAMモジュール 512MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
			PGBRM1W	●																	
E	2	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2W	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	550,000	RX800用, 2GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
			PGBRM2W	●																	
E	3	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4W	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	1,300,000	RX800用, 4GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
			PGBRM4W	●																	
E	11	拡張RAMモジュール-512MB	PG-RM51T	×	済	×	×	●	×	×	●	●	×	×	-	-	-	-	-	40,000	TX200/RX300/RX200用, 512MB増設RAMモジュール 256MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
E	12	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1T	×	済	●	×	●	×	×	●	●	×	×	-	-	-	-	-	56,000	TX600/TX200/RX300/RX200用, 1GB増設RAMモジュール 512MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
			PGBRM1T	●																	
E	13	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2T	×	済	●	×	●	×	×	●	●	×	×	-	-	-	-	-	130,000	TX600/TX200/RX300/RX200用, 2GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
E	14	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4T	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	560,000	TX600用, 4GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
			PGBRM4T	●																	
E	15	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2T2	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	100,000	TX600用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	16	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4T2	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	496,000	TX600用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 2GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	17	基本RAMモジュール 変換機構-1GB	PGBRU1T	●	済	×	×	●	×	×	●	●	×	×	-	-	-	-	-	16,000	TX200/RX300/RX200用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→1GB) 512MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	18	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2T	●	済	×	×	●	×	×	●	●	×	×	-	-	-	-	-	90,000	TX200/RX300/RX200用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→2GB) 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	21	拡張RAMモジュール-512MB (2セット)	PG-RM51TF	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	80,000	TX200FT用, 512MB増設RAMモジュール (2セット分) (256MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚)×2セット (PC2100)
E	22	拡張RAMモジュール-1GB (2セット)	PG-RM1TF	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	112,000	TX200FT用, 1GB増設RAMモジュール (2セット分) (512MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚)×2セット (PC2100)
E	23	拡張RAMモジュール-2GB (2セット)	PG-RM2TF	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	260,000	TX200FT用, 2GB増設RAMモジュール (2セット分) (1GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚)×2セット (PC2100)

注1) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●：適用可，P：ペディスタルタイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
A3：Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)，A2：Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1)，E3：Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)，E2：Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)，R9：Red Hat Linux 9，R8：Red Hat Linux 8.0，T8：Turbolinux 8 Server

項		品名	型名	カラクムメンテ対応	提供時期	適用機種 ※1									適用ＯＳ ※2					希望小売価格 [税別、円] 注1	備考
						TX600	TX200FT	TX200	TX150	RX800	RX300	RX200	RX100	BX600	Win2003 S.E./E.E ※3	Win2000/Win2000 A.S ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4：適用OS欄のWin2000：Windows®2000 Server, Win2000 A.S.：Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5：適用OS欄のNT4.0：WindowsNT®Server 4.0, NT4.0E.E.：WindowsNT®Server Enterprise Edition 4.0を示す。 ※6：本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
E：メモリ																					
E	31	拡張RAMモジュール-256MB	PG-RM25S	×	済	×	×	×	●	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	18,000	TX150/RX100用, 256MB増設RAMモジュール 256MB ECC DDR SDRAM DIMM×1枚 (PC2100)
E	32	拡張RAMモジュール-512MB	PG-RM51S	×	済	×	×	×	●	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	28,000	TX150/RX100用, 512MB増設RAMモジュール 512MB ECC DDR SDRAM DIMM×1枚 (PC2100)
			PGBRM51S	●																	
E	33	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1S	×	済	×	×	×	●	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	60,000	TX150/RX100用, 1GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×1枚 (PC2100)
			PGBRM1S	●																	
E	34	基本RAMモジュール 変換機構-512MB	PGBRU51S	●	済	×	×	×	●	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	10,000	TX150/RX100用, 標準搭載メモリ交換用(256MB→512MB) 512MB ECC DDR SDRAM DIMM×1枚 (PC2100) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	35	基本RAMモジュール 変換機構-1GB	PGBRU1S	●	済	×	×	×	●	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	42,000	TX150/RX100用, 標準搭載メモリ交換用(256MB→1GB) 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×1枚 (PC2100) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	41	拡張RAMモジュール-512MB	PG-RM51AC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	45,000	BX600用, 512MB増設RAMモジュール 256MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
E	42	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1AC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	80,000	BX600用, 1GB増設RAMモジュール 512MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
			PGBRM1AC	●																	
E	43	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2AC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	178,000	BX600用, 2GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
E	44	基本RAMモジュール 変換機構-1GB	PGBRU1AC	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	35,000	BX600用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→1GB) 512MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	45	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2AC	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	133,000	BX600用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→2GB) 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，P:ペディスタルタイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)，A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1)，E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)，E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)，R9:Red Hat Linux 9，R8:Red Hat Linux 8.0，T8:Turbolinux 8 Server

項		品名	型名	カラクムイ対応	提供時期	適用機種 ※1									適用ＯＳ ※2					希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX600	TX200FT	TX200	TX150	RX800	RX300	RX200	RX100	BX600	Win2003 S.E./E.E ※3	Win2000/Win2000 A.S ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Server, Win2000 A.S.:Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5:適用OS欄のNT4.0:WindowsNT®Server 4.0, NT4.0E.E.:WindowsNT®Server Enterprise Edition 4.0を示す。 ※6:本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
F:ハードディスク関連																					
F	1	内蔵ハードディスクユニット -36GB (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH61K	×	済	●	×	●	● *1	●	●	●	×	●	-	-	-	-	-	36,000	TX600/TX200/TX150/RX800/RX300/RX200/BX600もしくは PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)用, 内蔵型36.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト *1)SCSIタイプのみ搭載可能
			PGBHDH61K	●																	
F	2	内蔵ハードディスクユニット -36GB (Ultra320 SCSI, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH65K	×	済	●	×	●	×	●	●	●	×	●	-	-	-	-	-	46,000	TX600/TX200/RX800/RX300/RX200/BX600もしくは PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)用, 内蔵型36.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 15000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH65K	●																	
F	3	内蔵ハードディスクユニット -73GB (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH71K	×	済	●	×	●	● *1	●	●	●	×	●	-	-	-	-	-	51,000	TX600/TX200/TX150/RX800/RX300/RX200/BX600もしくは PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト *1)SCSIタイプのみ搭載可能
			PGBHDH71K	●																	
F	4	内蔵ハードディスクユニット -73GB (Ultra320 SCSI, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH75K	×	済	●	×	●	×	●	●	●	×	●	-	-	-	-	-	80,000	TX600/TX200/RX800/RX300/RX200/BX600もしくは PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 15000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH75K	●																	
F	5	内蔵ハードディスクユニット -147GB (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH41K	×	済	●	×	●	● *1	●	●	●	×	●	-	-	-	-	-	80,000	TX600/TX200/TX150/RX800/RX300/RX200/BX600もしくは PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト *1)SCSIタイプのみ搭載可能
			PGBHDH41K	●																	
F	6	基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHU71K	●	済	×	×	●	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	15,000	TX200/RX200用, 標準搭載ハードディスク交換用[36.4GB → 73.4GB(PG-HDH71K)] 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	7	基本ハードディスクユニット 変換機構-147GB	PGBHU41K	●	済	×	×	●	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	44,000	TX200/RX200用, 標準搭載ハードディスク交換用[36.4GB → 146.8GB(PG-HDH41K)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	8	基本ハードディスクユニット 変換機構-36GB	PGBHU61K	●	済	×	×	●	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	10,000	TX200/RX200用, 標準搭載ハードディスク交換用[36.4GB → 36.4GB(PG-HDH65K)] 内蔵型36.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 15000rpm, 1インチハイト ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	9	基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHU72K	●	済	×	×	●	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	44,000	TX200/RX200用, 標準搭載ハードディスク交換用[36.4GB → 73.4GB(PG-HDH75K)] 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 15000rpm, 1インチハイト ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	11	内蔵ハードディスクユニット -36GB (2セット) (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH61KF	×	済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	72,000	TX200FT用, 内蔵型36.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト (2セット分) *1)36GB×3アレイタイプのみ搭載可能
F	12	内蔵ハードディスクユニット -73GB (2セット) (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH71KF	×	済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	102,000	TX200FT用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト (2セット分) *1)73GB×3アレイタイプのみ搭載可能
F	13	内蔵ハードディスクユニット -147GB (2セット) (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH41KF	×	済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	160,000	TX200FT用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト (2セット分) *1)147GB×3アレイタイプのみ搭載可能
F	21	内蔵ハードディスクユニット-80GB (EIDE, 7200rpm)	PG-HD8E7L	×	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	20,000	TX150用, 内蔵型80.0GBハードディスクユニット, EIDE(ATA100), 7200rpm, 1インチハイト *1)IDEタイプのみ搭載可能
			PGBHD8E7L	●																	
F	22	内蔵ハードディスクユニット-120GB (EIDE, 7200rpm)	PG-HD2E7L	×	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	44,000	TX150用, 内蔵型120.0GBハードディスクユニット, EIDE(ATA100), 7200rpm, 1インチハイト *1)IDEタイプのみ搭載可能
			PGBHD2E7L	●																	
F	23	基本ハードディスクユニット 変換機構-120GB	PGBHU27L	●	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	18,000	TX150用, 標準搭載ハードディスク交換用[80.0GB → 120.0GB(PG-HD2E7L)] 内蔵型120.0GBハードディスクユニット, EIDE(ATA100), 7200rpm, 1インチハイト ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)IDEタイプのみ搭載可能
F	24	基本ハードディスクユニット 変換機構-120GB	PGBHU27L2	●	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	18,000	TX150用, 標準搭載ハードディスク交換用[80.0GB → 120.0GB(PG-HD2E7L)] 内蔵型120.0GBハードディスクユニット, EIDE(ATA100), 7200rpm, 1インチハイト ※IDE-RAID1アレイタイプのみ適用可能。 基本ハードディスクユニット変換機構(PGBHU27L)との同時手配必須。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)IDEタイプのみ搭載可能

注1) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●：適用可，P：ペディスタルタイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
A3：Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)，A2：Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1)，E3：Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)，E2：Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)，R9：Red Hat Linux 9，R8：Red Hat Linux 8.0，T8：Turbolinux 8 Server

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1									適用ＯＳ ※2					希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX600	TX200FT	TX200	TX150	RX800	RX300	RX200	RX100	BX600	Win2003 S.E./E.E ※3	Win2000/Win2000 A.S ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4：適用OS欄のWin2000：Windows®2000 Server, Win2000 A.S.：Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5：適用OS欄のNT4.0：WindowsNT®Server 4.0, NT4.0E.E.：WindowsNT®Server Enterprise Edition 4.0を示す。 ※6：本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
F：ハードディスク関連																					
F	31	内蔵ハードディスクユニット-80GB (EIDE, 7200rpm)	PG-HD8E7F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	20,000	RX100用， 内蔵型80.0GBハードディスクユニット，EIDE(ATA100)，7200rpm，1インチハイト
			PGBHD8E7F	●																	
F	32	内蔵ハードディスクユニット-120GB (EIDE, 7200rpm)	PG-HD2E7F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	44,000	RX100用， 内蔵型120.0GBハードディスクユニット，EIDE(ATA100)，7200rpm，1インチハイト
			PGBHD2E7F	●																	
F	33	基本ハードディスクユニット 変換機構-120GB	PGBHU27F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	18,000	RX100用，標準搭載ハードディスク交換用[80.0GB → 120.0GB(PG-HD2E7F)] 内蔵型120.0GBハードディスクユニット，EIDE(ATA100)，7200rpm，1インチハイト ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	34	基本ハードディスクユニット 変換機構-120GB	PGBHU27F2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	18,000	RX100用，標準搭載ハードディスク交換用[80.0GB → 120.0GB(PG-HD2E7F)] 内蔵型120.0GBハードディスクユニット，EIDE(ATA100)，7200rpm，1インチハイト ※IDE-RAID1アレイタイプのみ適用可能。 基本ハードディスクユニット変換機構(PGBHU27F)との同時手配必須。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	41	内蔵ハードディスクユニットベイ 変換機構	PG-BC101	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	39,000	TX200用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 → HDDベイ×3] ※基本ドライブケージ変換機構(PGBBU111)と同時搭載不可。 ※本製品適用時は5インチベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。
			PGBBC101	●																	
F	51	基本ドライブケージ変換機構 (ハードディスクベイ2チャネル)	PGBBU111	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	33,000	TX200用 標準搭載ドライブケージ交換用 [6ベイ (1ch) → 6ベイ (2ch)] ※内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC101)と同時搭載不可。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	52	基本ドライブケージ変換機構 (ハードディスクベイ2チャネル)	PGBBU112	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	33,000	RX300用 標準搭載ドライブケージ交換用 [6ベイ (1ch) → 6ベイ (2ch)] ※HDDがSCSI接続の場合、適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	61	PRIMERGY SX30 (ハードディスクキャビネット/ ラックマウントタイプ)	PG-R1DC7	×	済	R	×	R	×	●	● *1	●	×	×	●	●	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8	T8	247,000	ハードディスクキャビネット (ラックマウントタイプ)，ハードディスクベイ:14スロット，2ch， 最大2055.2GBまで搭載可能。占有ユニット数：3U 電源ユニット標準1台，最大2台搭載可能(PG-PU103，冗長電源対応)。 ホットプラグ対応：電源ユニット (オプション) ※本製品に内蔵ハードディスクユニットを8台以上搭載する場合は、本製品接続用のSCSIケーブルを2本手配する必要があります。 ※本製品に接続するために必要なSCSIアレイコントローラカードは、機種により適用可能なカードが異なりますのでご注意願います。 ※SCSIアレイコントローラカード(PG-142B/142C/144C)で本製品に接続した場合は、SCSIアレイコントローラカードおよび内蔵ハードディスクユニットはUltra160 SCSIの転送速度で動作します。 [必須ハード] (1) SCSIアレイコントローラカード(PG-142E/144C)， SCSIケーブル(PG-CBLS004/005) 対応ハードディスク：内蔵ハードディスクユニット(ホットプラグ対応) (PG-HDH61K/65K/71K/75K/41K) (2) SCSIアレイコントローラカード(PG-142B/142C)， SCSIケーブル(PG-CBLS004/005) 対応ハードディスク：内蔵ハードディスクユニット(ホットプラグ対応) (PG-HDH61K/65K/71K/75K) *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU101)適用時のみ接続可能。
F	62	PRIMERGY SX30 (ハードディスクキャビネット/ ペディスタルタイプ)	PG-DC107	×	済	P	×	P	×	×	×	×	×	×	●	●	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8	T8	229,000	ハードディスクキャビネット (ペディスタルタイプ)，ハードディスクベイ:14スロット，2ch， 最大2055.2GBまで搭載可能。 電源ユニット標準1台，最大2台搭載可能(PG-PU103，冗長電源対応)。 ホットプラグ対応：電源ユニット (オプション) ※本製品に内蔵ハードディスクユニットを8台以上搭載する場合は、本製品接続用のSCSIケーブルを2本手配する必要があります。 ※本製品に接続するために必要なSCSIアレイコントローラカードは、機種により適用可能なカードが異なりますのでご注意願います。 ※SCSIアレイコントローラカード(PG-142C/144C)で本製品に接続した場合は、SCSIアレイコントローラカードおよび内蔵ハードディスクユニットはUltra160 SCSIの転送速度で動作します。 [必須ハード] (1) SCSIアレイコントローラカード(PG-142E/144C)， SCSIケーブル(PG-CBLS004/005) 対応ハードディスク：内蔵ハードディスクユニット(ホットプラグ対応) (PG-HDH61K/65K/71K/75K/41K) (2) SCSIアレイコントローラカード(PG-142C)， SCSIケーブル(PG-CBLS004/005) 対応ハードディスク：内蔵ハードディスクユニット(ホットプラグ対応) (PG-HDH61K/65K/71K/75K)

注1) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，P:ペディスタルタイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)，A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1)，E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)，E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)，R9:Red Hat Linux 9，R8:Red Hat Linux 8.0，T8:Turbolinux 8 Server

項		品名	型名	ラック対応	提供時期	適用機種 ※1									適用ＯＳ ※2					希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX600	TX200FT	TX200	TX150	RX800	RX300	RX200	RX100	BX600	Win2003 S.E./E.E. ※3	Win2000/Win2000 A.S. ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、 Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Server, Win2000 A.S.:Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5:適用OS欄のNT4.0:WindowsNT®Server 4.0, NT4.0E.E.:WindowsNT®Server Enterprise Edition 4.0を示す。 ※6:本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
G:内蔵バックアップ装置関連																					
G	1	PRIMERGY SX10 (バックアップキャビネット)	PG-R1BC4	×	済	R	×	R	R	●	●	● *1 *2	R	● *3	- *4	- *4	- *4	- *4	- *4	100,000	バックアップキャビネット(ラックマウント)，5インチベイ:4ベイ， 最大4台の内蔵バックアップ装置を搭載可能。 ただし、内蔵DDS4オートローダは2ベイを占有。 占有ユニット数:3U 接続可能サーバ台数:1～4台 対応バックアップ装置: 内蔵DAT72ユニット(PG-DT501), 内蔵DDS4オートローダ(PG-DTA102), 内蔵光磁気ディスクユニット(PG-PD240B), 内蔵LTOユニット(PG-LT101), 内蔵VXA2ユニット(PG-VX201) ※本製品を接続する際、SCSIケーブル(PG-CBLS001/007またはPG-CBLS002/008 (搭載するバックアップ装置がすべてLVDインターフェースの場合))が必須です。 ※PRIMERGY SX10には、内蔵SCSIケーブルが1本標準添付されています。 PRIMERGY SX10にサーバを2台以上接続する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS022)を サーバ1台につき、1本手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置は複数台のサーバで共有することはできません。 *1) RX200で外部SCSI装置接続用ケーブル(PG-CBLS021)を使用して本製品に接続した場合、 内蔵光磁気ディスクユニット(PG-PD240B)は接続することはできません。 *2) RX200で外部SCSI装置接続用ケーブル(PG-CBLS021)を使用して本製品に接続した場合、 BrightStor ARCserve Backup v9 for Linuxで内蔵DDS4オートローダ(PG-DTA102)を 制御することはできません。 *3) PRIMERGY BX600 シャーシのサーバブレードスロット4, 10に搭載したサーバブレードのみ接続可能。 また、BX600には内蔵光磁気ディスクユニット(PG-PD240B)は接続することはできません。 *4) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみです。
G	11	内蔵CD-ROMユニット	PG-CD319	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×	E3 R9 R8	T8	17,000	RX100用内蔵型CD-ROMユニット ATAPI, CD-ROM 最大24倍速
			PGBCD319	●																	
G	12	内蔵CD-ROMユニット	PG-CD318	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	A3 A2 E3 E2 R9 R8	×	17,000	RX200用内蔵型CD-ROMユニット ATAPI, CD-ROM 最大24倍速
			PGBCD318	●																	
G	13	基本DVD-ROM変換機構	PGBDVU103	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	E3 R9 R8	T8	29,000	TX150用標準搭載CD-ROM交換用内蔵型DVD-ROMユニット ATAPI, DVD-ROM 最大16倍速, CD-ROM 最大48倍速 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
G	14	内蔵光磁気ディスクユニット	PG-PD240B	×	済	●	● *2	● *2	● *2	● *1	● *1	● *1 *3	R *1	×	● *4	● *4	● *4	A3 A2 E3 E2 R9 R8	T8	56,000	内蔵型3.5インチ光磁気ディスクユニット, 1.3GB/640/540/230/128MBデータの消去/書込可, リムーバブルな大容量記憶媒体, 高速な書込みが可能。 ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129B)が必要。樹系図を参照下さい。 *1) RX800/RX300/RX200/RX100では、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2) TX200FT/TX200/TX150 (IDEタイプ)において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)の手配必須。 *3) 外部SCSI装置接続用ケーブル(PG-CBLS021)を使用してPRIMERGY SX10に接続した場合、 本製品を接続することはできません。 *4) WindowsNT/2000/2003でのバックアップコマンド(NTBACKUP)は未サポート。
			PGBPD240B	●			× *2														
G	15	内蔵光磁気ディスクユニット (ドライブケージ付)	PG-PD240BD	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	● *1	● *1	×	A3 A2 E3 E2 R9 R8	×	56,000	内蔵型3.5インチ光磁気ディスクユニット, 1.3GB/640/540/230/128MBデータの消去/書込可, リムーバブルな大容量記憶媒体, 高速な書込みが可能。 ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-130L)が必要。樹系図を参照下さい。 ※本装置は内蔵ハードディスクベイに搭載するため、内蔵ハードディスクの搭載台数が2台分 減りますのでご注意願います。 *1) Windows2000/2003でのバックアップコマンド(NTBACKUP)は未サポート。
			PGBPD240BD	●																	
G	16	内蔵DAT72ユニット	PG-DT501	×	済	●	● *2	● *2	● *2	● *1	● *1	● *1	R *1	● *1	●	●	●	A3 A2 E3 E2 R9	T8	105,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1) RX800/RX300/RX200/RX100/BX600では、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2) TX200FT/TX200/TX150 (IDEタイプ)において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)の手配必須。
			PGBDT501	●			×														
G	17	内蔵DAT72ユニット (ドライブケージ付)	PG-DT502D	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	×	A3 A2 E3 E2 R9	×	105,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-130L)が必要。樹系図を参照下さい。 ※本装置は内蔵ハードディスクベイに搭載するため、内蔵ハードディスクの搭載台数が2台分 減りますのでご注意願います。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。
			PGBDT502D	●																	
G	18	内蔵DDS4オートローダ	PG-DTA102	×	済	●	● *2	● *2 *4	● *2	● *1	● *1	● *1 *5	R *1	● *1	● *3	● *3	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8 *4 *5	×	302,000	内蔵型DATオートローダ(DDS4), データカセット6巻搭載可能, 最大120GB, (圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※本装置は5インチベイを2ベイ使用。 *1) RX800/RX300/RX200/RX100/BX600では、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2) TX200FT/TX200/TX150 (IDEタイプ)において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)手配必須。 *3) Small Business Serverでは使用できません。 *4) TX200で本製品をオンボードSCSIで接続した場合はBrightStor ARCserve Backup v9 for Linux による制御はできません。 *5) RX200で外部SCSI装置接続用ケーブル(PG-CBLS021)を使用してPRIMERGY SX10に接続した 場合、BrightStor ARCserve Backup v9 for Linuxで本製品を制御することはできません。
			PGBDTA102	●			×		×												
G	19	内蔵LTOユニット	PG-LT101	×	済	●	● *2	● *2	R *1	● *1	● *1	● *1	R *1	● *1	●	● *3	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8	T8	450,000	内蔵型LTO装置(Ultrium1), 最大100GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1) TX150/RX800/RX300/RX200/RX100/BX600では、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2) TX200FT/TX200において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)の手配必須。 *3) Small Business Serverでは使用できません。
			PGBLT101	●			×														
G	20	内蔵VXA2ユニット	PG-VX201	×	済	●	×	● *2	● *2	● *1	● *1	● *1	R *1	● *1	●	●	●	A3 A2 E3 E2 R9	T8	202,000	内蔵型VXA装置(VXA-2), 最大80GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1) RX800/RX300/RX200/RX100/BX600では、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2) TX200/TX150 (IDEタイプ)において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)の手配必須。

注1) 本システム構成図に掲載されております商品"の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●：適用可，P：ペディスタルタイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
A3：Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)，A2：Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1)，E3：Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)，E2：Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)，R9：Red Hat Linux 9，R8：Red Hat Linux 8.0，T8：Turbolinux 8 Server

項		品名	型名	カラクメ対応	提供時期	適用機種 ※1									適用ＯＳ ※2					希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX600	TX200FT	TX200	TX150	RX800	RX300	RX200	RX100	BX600	Win2003 S.E./E.E ※3	Win2000/Win2000 A.S. ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4：適用OS欄のWin2000：Windows®2000 Server, Win2000 A.S.：Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5：適用OS欄のNT4.0：WindowsNT®Server 4.0, NT4.0E.E.：WindowsNT®Server Enterprise Edition 4.0を示す。 ※6：本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
H：外付バックアップ装置関連																					
H	1	DATユニット (DDS4)	GP5SDT401	×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8	T8	141,000	外付けDATユニット(DDS4), 最大20GB (データ 圧縮時は約2倍), SCSIコネクタ:Wideハーフピッチ, 終端抵抗/SCSIケーブル(ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin, ケーブル長：2.5m)添付 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※SCSIカード(PG-128)には2台まで接続可。 ※SCSIカード(PG-130L)で接続する場合は、SCSIケーブル(GP5-846)必須。
H	2	DATオートチェンジャ (DDS4)	GP5SDTA102	×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	●*1	●*1	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8	×	324,000	外付けDATオートチェンジャ(DDS4), データカセット6巻搭載可能, 最大120GB (圧縮時は約2倍), SCSIコネクタ:Wideハーフピッチ 終端抵抗/SCSIケーブル(ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin, ケーブル長：2.5m)添付 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※SCSIカード(PG-128)には2台まで接続可。 ※SCSIカード(PG-130L)で接続する場合は、SCSIケーブル(GP5-846)必須。 *1) Small Business Serverでは使用できません。
H	3	外付LTO装置	PGSLT101	×	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●*1	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8	T8	619,000	外付けLTO装置(Ultrium1), 最大100GB (圧縮時は約2倍), アクティブ・ターミネーション機能付き, SCSIコネクタ:Wide ハーフピッチ, SCSIケーブル(ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin, ケーブル長：2.5m)添付。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※SCSIカード(PG-130L)で接続する場合は、SCSIケーブル(GP5-846)必須。 *1) Small Business Serverでは使用できません。
H	4	LTOライブラリ装置	PG-LTL102	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●*1	●*1	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8	×	1,195,000	LTOライブラリ装置(Ultrium1), データカセット10巻搭載可能, 最大1TB (圧縮時は約2倍), SCSIコネクタ:Wideハーフピッチ, 終端抵抗/SCSIケーブル(ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin, ケーブル長：2m)添付 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※SCSIカード(PG-130L)で接続する場合は、SCSIケーブル(GP5-846)必須。 *1) Small Business Serverでは使用できません。
H	11	カートリッジテープ装置	F6479C	×	済	●	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	2,370,000 ※6	ANSI 1/2インチ 36トラック規格に基づいたフォーマットによりメインフレームとの媒体互換が可能。1巻 1.6GB, FAST SCSI2. [必須ハード]SCSIカード(PG-128)/IPMボード(F6479A31)/ケーブル(F6479A55) [必須ソフト]F6479Cカートリッジテープ装置サポートユーティリティ
H	12	カートリッジテープ装置	F6479CA	×	済	●	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	2,970,000 ※6	ANSI 1/2インチ 36トラック規格に基づいたフォーマットによりメインフレームとの媒体互換が可能。1巻 1.6GB, FAST SCSI2.5巻用マガジン ※10巻マガジンを使用する際にはF6479A41が必須 [必須ハード]SCSIカード(PG-128)/IPMボード(F6479A31)/ケーブル(F6479A55) [必須ソフト]F6479Cカートリッジテープ装置サポートユーティリティ
H	13	カートリッジテープ装置	F6479CF	×	済	●	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	2,970,000 ※6	ANSI 1/2インチ 36トラック規格に基づいたフォーマットによりメインフレームとの媒体互換が可能。1巻 1.6GB, FAST SCSI2.7巻用マガジン [必須ハード]SCSIカード(PG-128)/IPMボード(F6479A31)/ケーブル(F6479A55) [必須ソフト]F6479Cカートリッジテープ装置サポートユーティリティ
H	14	サポートベース	F6479A41	×	済	●	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	40,000 ※6	カートリッジテープ装置(F6479CA)で10巻カートリッジマガジンを使用する際必要
H	15	IPMボード	F6479A31	×	済	●	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	30,000 ※6	カートリッジテープ装置に搭載するSCSIインターフェースボード。
H	21	CD-R/RWドライブユニット (USB)	FMV-NRW53S	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	A3 A2 E3 E2	×	29,800	PRIMERGY BX600 サーバブレード用ポータブルUSB接続外付CD-R/RWドライブユニット ※CD-R/RWの機能は未サポートです。CD-ROMドライブ機能のみサポート。 ※本製品を利用してWindows®2000をインストールする場合には、BX600本体添付のServerStart CDを使用、あるいはService Pack3以降が適用されたWindows®2000 CD-ROMをご利用下さい。 ※BX600システムに最低1台接続する必要があります。
H	22	FDDユニット (USB)	FMFD-51S	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	A3 A2 E3 E2	×	10,000	PRIMERGY BX600 サーバブレード用USB接続外付3.5インチFDDユニット ※BX600システムに最低1台接続する必要があります。
I：オプションカード関連																					
I	1	SCSIカード	PG-128	×	済	●	●	●	●	●	●*1	●	×	×	●	●	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8	T8	34,000	SCSIカード(Ultra160/S.M.A.R.T.監視機能対応), PCIバス, データ転送形式：Ultra160 SCSI ①TX600/TX200の内蔵/外付バックアップ装置接続用 ②TX200FT/TX150/RX800/RX300/RX200の外付バックアップ装置接続用 [必須ハード] SCSIケーブル(PG-CBLS018)×1 (TX200で内蔵バックアップ装置接続時) ③PRIMERGY SX10接続用 *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU101)適用時のみ搭載可能。
			PGB128	●			×		×												
I	2	SCSIカード (SCSIケーブル付)	PG-129B	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	E3 R9 R8	T8	23,000	SCSIカード(Ultra160/S.M.A.R.T.監視機能対応), PCIバス, データ転送形式：Ultra160 SCSI SCSIケーブル(PG-CBLS018)×1添付 ①TX150 (SCSIタイプ)の内蔵バックアップ装置接続用 *1) 内蔵DAT72ユニット(PGBDT501)あるいは内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)の手配必須。
			PGB129B	●					●*1												
I	3	SCSIカード (LowProfile)	PG-130L	×	済	×	×	×	×	×	●	×	●	×	●	●	×	A3 A2 E3 E2 R9 R8	T8	18,000	SCSIカード(Ultra160/S.M.A.R.T.監視機能対応), LowProfile PCIバス, データ転送形式：Ultra160 SCSI ①RX300の内蔵バックアップ装置接続用 ②RX300/RX100の外付バックアップ装置接続用 [必須ハード] SCSIケーブル(GP5-846)×1 ③RX300/RX100のPRIMERGY SX10接続用
			PGB130L	●																	

注1) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，P:ペディスタルタイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)，A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1)，E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)，E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)，R9:Red Hat Linux 9，R8:Red Hat Linux 8.0，T8:Turbolinux 8 Server

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1									適用ＯＳ ※2					希望小売価格 [税別、円] 注1	備考
						TX600	TX200FT	TX200	TX150	RX800	RX300	RX200	RX100	BX600	Win2003 S.E./E.E ※3	Win2000/Win2000 A.S ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、 Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Server, Win2000 A.S.:Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5:適用OS欄のNT4.0:WindowsNT®Server 4.0, NT4.0E.E.:WindowsNT®Server Enterprise Edition 4.0を示す。 ※6:本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
I:オプションカード関連																					
I	11	SCSIアレイ コントローラカード (LowProfile)	PG-140CL	×	済	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	●	●	×	A3 A2 E3 E2 R9 R8 *2	×	40,000	48MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, LowProfile PCIバス データ転送形式:Ultra320 SCSI, 0チャネル, ※本カード搭載時は、オンボードSCSIに内蔵ハードディスクを接続します。 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン･接続時の注意については留意事項ペ-ジを参照。 [必須ハード] 内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(ホットプラグ対応) *1) ディスクレスタイプ/ HDタイプのみカスタムメイド対応可能。 *2) OSの再インストールが必要となります。
			PGB140CL	●																	
I	12	SCSIアレイ コントローラカード	PG-140C	×	済	×	×	● *2	● *1 *2	×	×	×	×	×	●	●	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8 *3	T8 *3	40,000	48MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCIバス データ転送形式:Ultra320 SCSI, 0チャネル, ※本カード搭載時は、オンボードSCSIに内蔵ハードディスクを接続します。 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン･接続時の注意については留意事項ペ-ジを参照。 [必須ハード] 内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(ホットプラグ対応) *1) SCSIタイプのみ適用可能。 *2) ディスクレスタイプのみカスタムメイド対応可能。 *3) OSの再インストールが必要となります。
			PGB140C	●																	
I	13	SCSIアレイ コントローラカード	PG-142E	×	済	●	×	● *1	×	●	● *1 *2	● *1 *3	×	×	●	●	×	A3 A2 E3 E2 R9 R8 *4	×	120,000	128MBキャッシュタイプ, 内蔵/外付ディスクアレイ用, PCIバス データ転送形式:Ultra320 SCSI, 2チャネル, 動作クロック:100MHz, バッテリーバックアップ機能 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン･接続時の注意については留意事項ペ-ジを参照。 [必須ハード] (1)内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(ホットプラグ対応) (2)外付ディスクアレイ:PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)、SCSIケーブル(PG-CBLS004/005) *1) TX200/RX200/RX300では本製品を搭載できない機種があります。詳細は「樹系図」を参照願います。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU101)適用時のみ搭載可能。 *3) 外付ディスクアレイ:PRIMERGY SX30(PG-R1DC7)接続用 *4) OSの再インストールが必要となります。
			PGB142E	●																	
I	14	SCSIアレイ コントローラカード	PG-144C	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	347,000	128MBキャッシュタイプ, 外付ディスクアレイ用, PCIバス データ転送形式:Ultra160 SCSI, 4チャネル, 動作クロック:233MHz, バッテリーバックアップ機能 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン･接続時の注意については留意事項ペ-ジを参照。 [必須ハード] (1)外付ディスクアレイ:PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)、SCSIケーブル(PG-CBLS004/005)
			PGB144C	●																	
I	15	基本SCSIアレイ コントローラカード変換機構	PGB1U42E	●	済	×	×	●	×	×	● *1	×	×	×	●	●	×	E3 E2	×	80,000	TX200/ RX300アレイタイプ用, 標準搭載SCSIアレイコントローラカード交換用(PG-140C/140CL→PG-142E) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU101)と同時手配必須。
I	16	SCSIケーブル接続機構	PGBCBLS012	●	済	● *1	×	● *1	×	●	● *1	×	×	×	-	-	-	-	-	700	TX600/TX200/RX800/RX300 ディスクレスタイプ用, 上記サーバ本体にSCSIアレイコントローラカード(PGB142E)を手配する際、 本製品を同時手配することにより、内蔵ハードディスクユニットに接続されている SCSIケーブルの接続先をオンボードSCSIからSCSIアレイコントローラカードに変更して出荷します。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)ディスクレスタイプ(ラックマウントタイプ含む)のみ適用可能。
I	21	ファイバーチャネルカード	PG-FC106	×	済	●	×	●	×	●	●	●	×	×	●	●	×	A3 A2 E3 E2	×	218,000	ファイバーチャネルカード, PCI-X対応, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在させることはできません。 ①ETERNUS3000 ディスクアレイ接続用 [必須ハード] ETERNUS3000 ディスクアレイ、マルチモードファイバチャネルケーブル ②LTOライブラリ装置(100GB×30) (LT13**A*)、LTOライブラリ装置(200GB×30) (LT13**B*)接続用 (TX600/TX200/RX300/RX200のみ) [必須ハード] LTOライブラリ装置(100GB×30あるいは200GB×30)、マルチモードファイバチャネルケーブル
			PGBFC106	●					×			×	×								
I	22	ファイバーチャネルカード	PG-FC105	×	済	×	×	●	×	×	●	●	×	×	●	●	● *1	A3 A2 E3 E2	×	218,000	ファイバーチャネルカード, PCIバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在させることはできません。 ①ETERNUS3000 ディスクアレイ接続用 [必須ハード] ETERNUS3000 ディスクアレイ、マルチモードファイバチャネルケーブル ②LTOライブラリ装置(100GB×30) (LT13**A*)、LTOライブラリ装置(200GB×30) (LT13**B*)接続用 [必須ハード] LTOライブラリ装置(100GB×30あるいは200GB×30)、マルチモードファイバチャネルケーブル *1) TX200のみサポート。
			PGBFC105	●																	

注1) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，P:ペディスタルタイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)，A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1)，E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)， E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)，R9:Red Hat Linux 9，R8:Red Hat Linux 8.0，T8:Turbolinux 8 Server

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1									適用ＯＳ ※2					希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX600	TX200FT	TX200	TX150	RX800	RX300	RX200	RX100	BX600	Win2003 S.E./E.E. ※3	Win2000/Win2000 A.S. ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Server, Win2000 A.S.:Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5:適用OS欄のNT4.0:WindowsNT®Server 4.0, NT4.0E.E.:WindowsNT®Server Enterprise Edition 4.0を示す。 ※6:本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
I:オプションカード関連																					
I	41	LANカード(1000BASE-SX)	PG-1882	×	済	×	×	●	×	×	● *1	●	×	×	●	●	●	A3 A2 E3 E2	×	90,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-SX, PCI-X対応，AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU101)適用時のみ搭載可能。
I	42	LANカード(1000BASE-SX)	PG-1881	×	済	●	● *1	●	×	●	● *2	●	×	×	●	●	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8	T8	90,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-SX, PCI-X対応，AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]光オフィスケーブル *1) 本製品を2セット手配する必要あります。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU101)適用時のみ搭載可能。
I	43	LANカード(1000BASE-T)	PG-1892	×	済	×	×	●	×	×	● *1	●	×	×	●	●	●	A3 A2 E3 E2	×	30,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, PCI-X対応，AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU101)適用時のみ搭載可能。
			PGB1892	●																	
I	44	LANカード(1000BASE-T)	PG-1891	×	済	×	● *1	●	●	×	● *2	●	×	×	●	●	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8	T8	30,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, PCI-X対応，AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品を2セット手配する必要あります。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU101)適用時のみ搭載可能。
			PGB1891	●			×														
I	45	LANカード(Dual Port)	PG-1862	×	済	●	×	●	×	●	●	●	●	● *1	●	●	×	A3 A2 E3 E2	×	38,000	Dual Port LANインターフェースカード, 1000BASE-T×2, PCI-X対応, AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) ディスクレスタイプにおいて、拡張カードスロットモジュール(PG-CS101)適用時のみ接続可能。
I	46	LANカード(Dual Port/IPSec)	PG-1861	×	済	×	● *1 *2	●	×	×	●	●	●	×	●	●	● *1	×	×	31,000	Dual Port LANインターフェースカード, 100BASE-TX/10BASE-T(排他利用)×2, PCIバス, AFT/ALBサポート IPSec (Internet Protocol Security<暗号 (3DES)>) サポート 各種ドライバソフト添付， [必須ハード]ツイストペアケーブル *1) IPSecは未サポート。 *2) 本製品を2セット手配する必要あります。
I	49	LANカード(100BASE-TX)	PG-1851	×	済	×	● *1	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8	T8	10,000	LANインターフェースカード, 100BASE-TX/10BASE-T(排他利用, 1ポートのみ), PCIバス, [必須ハード]ツイストペアケーブル *1) 本製品を2セット手配する必要あります。
			PGB1851	●			×		×												
I	50	LANカード(IPSec)	PG-1871	×	済	×	×	●	×	×	● *1	●	×	×	●	●	● *2	A3 A2 E3 E2 R9 R8 *2 *3	×	14,000	LANインターフェースカード, 100BASE-TX/10BASE-T(排他利用, 1ポートのみ), PCIバス, AFT/ALBサポート IPSec (Internet Protocol Security<暗号 (3DES)>) サポート 各種ドライバソフト添付， [必須ハード]ツイストペアケーブル *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU101)適用時のみ搭載可能。 *2) IPSecは未サポート。 *3) LinuxではRX300/RX200のみサポート。
I	51	LANカード(1000BASE-SX) (LowProfile)	PG-1882L	×	済	×	×	×	×	×	●	×	●	×	●	●	×	A3 A2 E3 E2	×	90,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-SX, PCI-X対応，LowProfile PCIバス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル
I	52	LANカード(1000BASE-SX) (LowProfile)	PG-1881L	×	済	×	×	×	×	×	●	×	●	×	●	●	×	A3 A2 E3 E2 R9 R8	T8	90,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-SX, PCI-X対応，LowProfile PCIバス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]光オフィスケーブル
I	53	LANカード(1000BASE-T) (LowProfile)	PG-1892L	×	済	×	×	×	×	×	●	×	●	×	●	●	×	A3 A2 E3 E2	×	30,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, PCI-X対応，LowProfile PCIバス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PGB1892L	●									×								
I	54	LANカード(IPSec) (LowProfile)	PG-1871L	×	済	×	×	×	×	×	●	×	●	×	●	●	×	A3 A2 E3 E2 R9 R8 *1	T8 *1	14,000	LANインターフェースカード, 100BASE-TX/10BASE-T(排他利用, 1ポートのみ), LowProfile PCIバス, AFT/ALBサポート IPSec (Internet Protocol Security<暗号 (3DES)>) サポート [必須ハード]ツイストペアケーブル *1) IPSecは未サポート。

注1) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●：適用可，P：ペディスタルタイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
A3：Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)，A2：Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1)，E3：Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)，E2：Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)，R9：Red Hat Linux 9，R8：Red Hat Linux 8.0，T8：Turbolinux 8 Server

項		品名	型名	ホットプラグ対応	提供時期	適用機種 ※1									適用ＯＳ ※2					希望小売価格 [税別、円] 注1	備考
						TX600	TX200FT	TX200	TX150	RX800	RX300	RX200	RX100	BX600	Win2003 S.E./E.E ※3	Win2000/Win2000 A.S. ※4	NT4.0/NT4.0EE. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4：適用OS欄のWin2000：Windows®2000 Server, Win2000 A.S.：Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5：適用OS欄のNT4.0：WindowsNT®Server 4.0, NT4.0E.E.：WindowsNT®Server Enterprise Edition 4.0を示す。 ※6：本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
I：オプションカード関連																					
I	61	ISDN接続G3/G4FAX通信カード	GP5-161	×	済	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	218,000	ISDN網に接続するG3/G4FAX通信用のカード，PCIバス，パソコンとはドライバを経由せずにLANインターフェース経由で制御。PCIバスからは電源の供給のみ受け，IRQを使用せずに実装。WindowsNT4.0対応サーバ用ソフト，Win95/98/NT4.0対応クライアント用ドライバ/ソフト添付。既存ソフトからプリンタ印刷する操作感覚でFAX出力等可能。 ※本カードを使用する際は以下のものが必要です。 - 本カードを制御するサーバまたはパソコンにLANカード - HUBと本カードを接続するツイストペアケーブル
I	62	ISDNカード	PG-1651	×	済	●	×	●	●	×	●	×	●	×	●	●	●	×	×	87,000	ISDN網接続用カード，通信速度:192kbps，PCIバス，8Pモジュラーケーブル添付，Windows NT, 2000用ドライバ添付。
I	63	通信カードV/X	PG-1631	×	済	●	×	●	●	×	●	×	●	×	●	●	●	×	×	72,000	V.24又は、X.21インターフェースをソフト指定により切替可能な通信カード，PCIバス。
I	64	FAXモデムカード-56000 (全二重)	FMV-FX533	×	済	●	×	●	●	×	●	×	×	×	×	●	●	×	×	22,000	PCIバス，データ：56Kbps (受信) /33.6Kbps (送信) 、FAX：14.4Kbps，二線式全二重通信，ATコマンド対応，V.90/K56flex，V.42bis，MNP-5，FAX Class1，
I	71	リモートサービスボード	PG-RSB101	×	済	×	×	●	●	×	●	●	●	×	●	●	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8	×	62,000	独立CPU型サーバマネジメントシステム用カード，PCIバス ACアダプタ×1添付 ※本カードを搭載する場合にはリモートサービスボード搭載キットの手配必須
			PGBRSB101	●					×				×								
I	73	リモートサービスボード搭載キットH	PG-RSBOP8	×	済	×	×	●	●	×	●	×	●	×	●	●	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8	×	5,000	TX200/TX150/RX300/RX100にリモートサービスボードを搭載するためのキット
			PGBRSBOP8	●					×				×								
I	74	リモートサービスボード搭載キットI	PG-RSBOP9	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	A3 A2 E3 E2 R9 R8	×	5,000	RX200にリモートサービスボードを搭載するためのキット
			PGBRSBOP9	●																	
I	81	RS-232Cカード	GP5-162	×	済	●	×	●	●	×	●	×	●	×	●	●	●	×	×	217,000	マルチRS-232Cインターフェースカード(8ポート)，PCIバス，同時に最大8クライアントとの通信が可能 Windows2000/ Windows NT4.0用ドライバ添付，DB-25コネクタボックス添付，[必須ハード] RS-232Cケーブル(FMV-CBL605)
I	91	増設用シリアルポート	PG-COM02	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	A3 A2 E3 E2 R9 R8	×	3,000	増設用シリアルポート、PCIスロット×1をシリアルポート×1に変更可能。
I	92	増設用パラレルポート	PGBPP01	●	済	×	×	●	×	×	●	×	×	×	●	●	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8	T8	3,000	増設用パラレルポート、背面パネルにパラレルポート×1を追加。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
I	101	基本カードスロット変換機構	PGBCSU101	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	×	A3 A2 E3 E2 R9 R8	×	4,000	RX300用，標準搭載PCIスロット交換用 [LowProfile PCI x4, Full Height PCI x1 → Full Height PCI x4] ※アレイタイプでは基本カードスロット変換機構(PGB1U42E)と同時手配必須。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，P:ペディスタルタイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)，A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1)，E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)， E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)，R9:Red Hat Linux 9，R8:Red Hat Linux 8.0，T8:Turbolinux 8 Server

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1									適用ＯＳ ※2					希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX600	TX200FT	TX200	TX150	RX800	RX300	RX200	RX100	BX600	Win2003 S.E./E.E ※3	Win2000/Win2000 A.S ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Server, Win2000 A.S.:Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5:適用OS欄のNT4.0:WindowsNT®Server 4.0, NT4.0E.E.:WindowsNT®Server Enterprise Edition 4.0を示す。 ※6:本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
J:ブレードサーバオプション関連																					
J	1	PRIMERGY BX600 シャーシ	PG-R2SC1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	860,000	PRIMERGY BX600用 シャーシ サーバブレード10枚(別途手配)、スイッチブレード2枚(標準1枚)、 ファイバーチャネルパススルーブレード2枚(別途手配)、マネジメントブレード2枚(標準2枚)、 内蔵電源ユニット4台(標準2台)搭載可能。占有ユニット:7U ※本製品ではサーバブレードは搭載出荷されません。
J	11	PRIMERGY BX600 スイッチブレード	PG-SW102	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	200,000	PRIMERGY BX600 シャーシ用 スイッチブレード PRIMERGY BX600 シャーシに標準搭載(1枚)を含め、最大2枚のスイッチブレードが搭載可能。 レイヤー2スイッチ, VLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応 [必須ハード] PRIMERGY BX600シャーシ(PG-R2SC1)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PGBSW102	●																	
J	12	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード	PG-FCB101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	100,000	PRIMERGY BX600 シャーシ用 ファイバーチャネルパススルーブレード PRIMERGY BX600 シャーシに最大2枚のファイバーチャネルパススルーブレードが搭載可能。 ※本製品適用時はPRIMERGY BX600サーバブレードにファイバーチャネルドータカードを搭載する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600シャーシ(PG-R2SC1)、ファイバーチャネルドータカード(PG-FCD101)、マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 増設1台目の本製品をPRIMERGY BX600シャーシに搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 増設2台目の本製品をPRIMERGY BX600シャーシに搭載して出荷する場合に必要です。 PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパスブレード(PGBFCB101)との同時手配必須。
			PGBFCB101	●										● *1							
			PGBFCB1012	●										● *2							
J	31	拡張カードスロットモジュール	PG-CS101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	44,000	PRIMERGY BX600 サーバブレード用PCI-Xスロット拡張モジュール LANカード(PG-1862)が最大1枚搭載可能。 ※ディスクレスタイプのみ適用可能。 ※本製品は内蔵ハードディスクベイに搭載するため、内蔵ハードディスクの最大搭載台数が1台になります。 ※本製品適用時はサーバブレード前面よりPCIカードとケーブルを接続するため、ラック背面にケーブルを通すためには、フロント-リアケーブルスルーキット(PG-R1CM1)を別途手配する必要があります。
J	41	ファイバーチャネルドータカード	PG-FCD101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	150,000	PRIMERGY BX600 サーバブレード用 ファイバーチャネルドータカード PRIMERGY BX600 サーバブレードにファイバーチャネルインターフェース 2ポート(2Gbps)を増設可能。 SFPモジュール×2添付 ※本製品適用時はPRIMERGY BX600シャーシにPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレードを搭載する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600シャーシ(PG-R2SC1)、PRIMERGY BX600ファイバーチャネルパススルーブレード(PG-FCB101)、マルチモードファイバチャネルケーブル
			PGBFCD101	●																	
J	51	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	5,000	AC200V仕様電源ケーブル(3m) PRIMERGY BX600 電源ユニット～ACコンセントあるいはSymmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K)接続用 ※PRIMERGY BX600をAC200Vで使用される場合は、PRIMERGY BX600電源ユニット1台につき、1本必ず手配願います。
J	52	ディスプレイ/USB拡張ケーブル	PG-CBLDP01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	A3 A2 E3 E2	×	7,800	PRIMERGY BX600 サーバブレード用 サーバブレードのフロント部とディスプレイ、CD-R/RWドライブユニット(USB)、FDDユニット(USB)間を接続するケーブル。 ケーブル長:2m
K:電源ユニット関連																					
K	1	内蔵電源ユニット	PG-PU113	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	40,000	RX300用電源ユニット, 電源の冗長運転を実現するオプション，電源容量:500W
			PGBPU113	●																	
K	2	内蔵電源ユニット	PG-PU112	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	57,000	PRIMERGY BX600 シャーシ (PG-R2SC1)用電源ユニット PRIMERGY BX600 シャーシに最大4台搭載可能(2台標準搭載)。ホットプラグ対応 電源容量:850W(AC100V), 1200W(AC200V) *1) 増設1台目の本製品をPRIMERGY BX600シャーシに搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 増設2台目の本製品をPRIMERGY BX600シャーシに搭載して出荷する場合に必要です。 内蔵電源ユニット(PGBPU112)との同時手配必須。
			PGBPU112	●										● *1							
			PGBPU1122	●										● *2							
K	3	内蔵電源ユニット	PG-PU103	×	済	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	72,000	PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)の冗長電源。 ハードディスクキャビネットに1台搭載可能。ホットプラグ対応 電源容量:500W
			PGBPU103	●																	
K	11	冗長化変換機構	PGBRSU101	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	40,000	TX200用，標準搭載内蔵電源ユニット交換用 [非冗長電源, ファン×2 → 冗長電源 ×2, ファン×4] 電源容量:400W ×2 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，P:ペディスタルタイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)，A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1)，E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)，E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)，R9:Red Hat Linux 9，R8:Red Hat Linux 8.0，T8:Turbolinux 8 Server

項		品名	型名	カタログメンテ対応	提供時期	適用機種 ※1									適用ＯＳ ※2					希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX600	TX200FT	TX200	TX150	RX800	RX300	RX200	RX100	BX600	Win2003 S.E./E.E. ※3	Win2000/Win2000 A.S. ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Server, Win2000 A.S.:Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5:適用OS欄のNT4.0:WindowsNT®Server 4.0, NT4.0E.E.:WindowsNT®Server Enterprise Edition 4.0を示す。 ※6:本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
L:UPS																					
L	1	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP107	×	済	P	×	P	P	×	×	×	P	×	● *1	● *1	● *1	A3 A2 E3 E2 R9 R8 *1	T8 *1	97,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 8 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus/PowerChute Business Edition/ PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus/PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows NT/2000/2003に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下) になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	2	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 700J)	GP5SUP108	×	済	×	×	×	P	×	×	×	P	×	● *1	● *1	● *1	E3 R9 R8 *1	T8 *1	54,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:700VA/450W ・コンセント: 4 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus/PowerChute Business Edition/ PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus/PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows NT/2000/2003に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下) になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	3	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 3000RMJ-3U)	GP5-R1UP5	×	済	R	● *1	R	R	×	●	●	R	● *2	● *3	● *3	● *3	A3 A2 E3 E2 R9 R8 *3	T8 *3	269,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:3000VA/2250W ・コンセント: 8 ・外観色:黒 ・ラックマウント型 (占有ユニット数:3U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus/PowerChute Business Edition/ PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus/PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows NT/2000/2003に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下) になるようUPSを選択願います。 ※UPSに添付のAC電源のプラグでは2250VA/2250Wまで使用可能です。最大容量(3000VA/2250W)を必要とする場合は、UPSに添付のAC電源のプラグではなく端子台接続に取り替える必要があります。その場合は資格を有した電気技術者による工事が必要です。 *1) TX200FTではWiindows 2000/2003に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *2) BX600ではPRIMERGY BX600 シャーシに搭載されている内蔵電源ユニット2台毎に本製品1台が必要です。また、ネットワークマネジメントカードおよびPowerChute Network Shutdownが必要です。 *3) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	4	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500RMJ-2U)	GP5-R1UP6	×	済	R	● *1	R	R	×	●	●	R	×	● *2	● *2	● *2	A3 A2 E3 E2 R9 R8 *2	T8 *2	117,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 6 ・外観色:黒 ・ラックマウント型 (占有ユニット数:2U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus/PowerChute Business Edition/ PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus/PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows NT/2000/2003に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下) になるようUPSを選択願います。 *1) TX200FTではWindows2000/2003に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *2) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	5	UPS用RS-232C拡張ボード	GP5-UPC01	×	済	●	×	●	●	×	●	●	●	×	● *1	● *1	● *1	A3 A2 E3 E2 R9 R8 *1	T8 *1	16,000	Smart-UPS用RS-232C拡張ボード, 専用ケーブル2本添付 ・本カードを適用することにより、Smart-UPSで最大3台のサーバを制御可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J (GP5SUP107)、700J (GP5SUP108)、Smart-UPS 3000RMJ-3U (GP5-R1UP5)、1500RMJ-2U (GP5-R1UP6) に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	6	ネットワークマネジメントカード	GP5-UPC04	×	済	●	×	●	●	×	●	●	●	●	● *1	● *1	● *1	A3 A2 E3 E2 R9 R8 *1	T8 *1	43,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード, UPS接続用ケーブル添付 ・100BASE-TX/10BASE-Tに対応。 ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J (GP5SUP107)、700J (GP5SUP108)、Smart-UPS 3000RMJ-3U (GP5-R1UP5)、1500RMJ-2U (GP5-R1UP6) に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS、ツイストペアケーブル *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。

注1) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

下記の富士電機製UPS(NetpowerProtect)のご購入につきましては、富士電機機器制御株式会社のURLをご参照ください。
尚、一部の製品でUPS管理ソフトウエア「NetpowerView F」がオプションとなりますのでご注意ください。
http://www.fujielectric.co.jp/fcs/jpn/f/f_pro_w.html

- NetpowerProtect 自立型UPS/700VA (型名: PGSUP701) [富士電機機器制御株式会社形式: M-SPS007SA11W]
- NetpowerProtect 自立型UPS/1400VA (型名: PGSUP141) [富士電機機器制御株式会社形式: M-SPS014SA11W]
- NetpowerProtect ラックマウント型UPS/1400VA (型名: PG-R1UP141) [富士電機機器制御株式会社形式: M-SPS014RA11W]
- NetpowerProtect ラックマウント型UPS/3000VA (型名: PG-R1UP301) [富士電機機器制御株式会社形式: M-SPS030RA11W]

(※1) ●:適用可，P:ペディスタルタイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)，A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1)，E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)， E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)，R9:Red Hat Linux 9，R8:Red Hat Linux 8.0，T8:Turbolinux 8 Server

項		品名	型名	ラックマウント対応	提供時期	適用機種 ※1									適用ＯＳ ※2					希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX600	TX200FT	TX200	TX150	RX800	RX300	RX200	RX100	BX600	Win2003 S.E./E.E ※3	Win2000/Win2000 A.S. ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		
L:UPS																					
L	11	高機能無停電電源装置 (Symmetra RM 4000VA)	PG-R1SY4K	×	済	R *1	×	R *1	R *1	● *3	● *1	● *1	R *1	● *2	●	●	●	A3 A2 E3 E2 R9 R8 *4	T8	1,200,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:200V ・定格容量:4000VA/2800W (2+1冗長) (Symmetra RM用パワーモジュール 2000VA追加時: 6000VA/4200W (3+1冗長)) ・コンセント: 2 (NEMA L6-30R、200V) ・外観色:黒 ・ラックマウント型 (占有ユニット数:8U) ・Symmetra RM用パワーモジュール 2000VA ×3(冗長用×1含む)標準搭載 (最大 4) ・Symmetra RM用バッテリモジュール ×2標準搭載 (最大 3) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・コンセントタップ (6口、NEMA L6-15R、200V)標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下) になるようUPSを選択願います。 ※UPSに添付のAC電源のプラグは25A/5000VAまで使用可能です。最大容量(30A/6000VA)を必要とする場合は、UPSに添付のAC電源のプラグではなく端子台接続に取り替える必要があります。その場合は資格を有した電気技術者による工事が必要です。 *1) Symmetra RM用ステップダウントランスフォーマ(PG-SYTF01)の手配必須。 *2) BX600は内蔵電源ユニット1台毎に別途電源ケーブル(AC200V対応) (PG-CBLPU01)の手配必須。 *3) RX800でLinux使用時はUPSによるスケジュール運転は使用不可。 *4) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	12	Symmetra RM用 パワーモジュール 2000VA	PG-SYPM2K	×	済	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	Symmetra RM増設用パワーモジュール 2000VA ・Symmetra RM 4000VAの定格容量を6000VAに拡張可能。 ※Symmetra RM 4000VA (PG-R1SY4K) に搭載可能 ※本製品適用時はSymmetra RM用バッテリモジュール(PG-SYBT01)を手配する必要があります。 [必須ハード] Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K), Symmetra RM用バッテリモジュール(PG-SYBT01)
L	13	Symmetra RM用 バッテリモジュール	PG-SYBT01	×	済	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	Symmetra RM増設用バッテリモジュール ・Symmetra RM 4000VAのバッテリ保持時間の延長が可能。 ※Symmetra RM 4000VA (PG-R1SY4K) に搭載可能 [必須ハード] Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K)
L	14	Symmetra RM用 ステップダウントランスフォーマ	PG-SYTF01	×	済	R	×	R	R	×	●	●	R	×	-	-	-	-	-	140,000	Symmetra RM用出力変換装置(AC200V → AC100V)、占有ユニット数:2U ・定格電圧: 100V ・定格容量: 3500VA/3500W ・コンセント: 12 ※Symmetra RM 4000VA (PG-R1SY4K) に接続する必要があります。 ※本装置に接続するサーバ本体、周辺機器の合計が本装置の定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下) になるようUPSを選択願います。 [必須ハード] Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K)
L	21	高機能無停電電源装置 (NetpowerProtect ラックマウント型UPS/ 3000VA-200V)	PG-R1UP302	×	済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	●	●	×	A3 A2 *1	×	372,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:200V ・定格容量:3000VA/2400W ・コンセント: 4 (NEMA L6-15R、200V) ・外観色:黒 ・ラックマウント型 (占有ユニット数:3U) ・ラックマウント用レールおよび落下防止ワイヤ標準添付 ・Windows 2000/2003用UPS管理ソフトウェア「NetpowerView F」標準添付 (UPS管理ソフトウェア用RS-232Cケーブル付き) ・上記UPS管理ソフトウェアを使用することで、シャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ・Windows 2000/2003に標準搭載されているUPS監視機能は使用可能。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下) になるようUPSを選択願います。 *1) RX800でLinux使用時はUPSによるスケジュール運転は使用不可。
L	22	Web/SNMPカード	PG-UPC02	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	×	A3 A2	×	50,000	NetpowerProtect用Web/SNMPカード ・10BASE-T、100BASE-TXに対応。(排他利用) ・WebブラウザあるいはSNMPマネージャソフトウェアを使用して遠隔監視、遠隔操作が可能。 ・スケジュール運転機能が組み込まれているため、別途UPS管理ソフトウェア「NetpowerView F」を必要としません。 ・本カードを実装したNetpowerProtectから電力供給を受けているサーバを最大8台までLAN(TCP/IP)経由でシャットダウンすることが可能です。 ・SystemWalkerとの連携が可能です。(TCP/IPコマンドによるNetpowerProtectのON/OFF操作) ※NetpowerProtect 3000VA/ラックマウント型UPS-200V (PG-R1UP302) に搭載可能 [必須ハード] NetpowerProtect ラックマウント型UPS/3000VA-200V(PG-R1UP302)、ツイストペアケーブル

注1) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

下記の富士電機製UPS(NetpowerProtect)のご購入につきましては、富士電機機器制御株式会社のURLをご参照ください。
尚、一部の製品でUPS管理ソフトウエア「NetpowerView F」がオプションとなりますのでご注意ください。
http://www.fujielectric.co.jp/fcs/jpn/f/f_pro_w.html

- NetpowerProtect 自立型UPS/700VA (型名: PGSUP701) [富士電機機器制御株式会社形式: M-SPS007SA11W]
- NetpowerProtect 自立型UPS/1400VA (型名: PGSUP141) [富士電機機器制御株式会社形式: M-SPS014SA11W]
- NetpowerProtect ラックマウント型UPS/1400VA (型名: PG-R1UP141) [富士電機機器制御株式会社形式: M-SPS014RA11W]
- NetpowerProtect ラックマウント型UPS/3000VA (型名: PG-R1UP301) [富士電機機器制御株式会社形式: M-SPS030RA11W]

(※1) ●:適用可，P:ペディスタルタイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)，A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1)，E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)， E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)，R9:Red Hat Linux 9，R8:Red Hat Linux 8.0，T8:Turbolinux 8 Server

項		品名	型名	ｱｳﾄﾚｯﾄ対応	提供時期	適用機種 ※1									適用ＯＳ ※2					希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX600	TX200FT	TX200	TX150	RX800	RX300	RX200	RX100	BX600	Win2003 S.E./E.E ※3	Win2000/Win2000 A.S ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Server, Win2000 A.S.:Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5:適用OS欄のNT4.0:WindowsNT®Server 4.0, NT4.0E.E.:WindowsNT®Server Enterprise Edition 4.0を示す。 ※6:本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
M:ラック関連																					
M	1	19インチ(スタンダード/40U)ラック	PG-R6RC1	×	済	R	●	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	240,000	19インチ, 40Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×2段), 高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H), 190kg(搭載可能質量:800kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	2	増設(スタンダード/40U)ラック	PG-R6RC2	×	済	R	●	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	230,000	19インチ, 40Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×2段), 高冷却仕様, PG-R6RC1用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H), 155kg(搭載可能質量:800kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色:黒
M	3	19インチ(スタンダード/24U)ラック-2	PG-R4RC3	×	済	R	●	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	176,000	19インチ, 24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段), 高冷却仕様 700 x 1050 x 1267mm(W x D x H), 140kg(搭載可能質量:480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	4	増設(スタンダード/24U)ラック-2	PG-R4RC4	×	済	R	●	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	167,000	19インチ, 24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段), 高冷却仕様, PG-R4RC3用増設ラック 700 x 1050 x 1267mm(W x D x H), 125kg(搭載可能質量:480kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色:黒
M	5	耐震キット(スタンダードラック用)	PG-R3ST1	×	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000	19インチ(スタンダード/40U/36U/24U)ラック (PG-R6RC1/R6RC2/R3RC1/R3RC2/R4RC1/R4RC2/R4RC3/R4RC4)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動･地震対策)用スタビライザ (3枚(ラック右面、左面、後面用))
M	11	19インチ (16U) ラック	PG-R5RC1	×	済	R	●	R	R	●	●	●	R	×	-	-	-	-	-	134,000	19インチ, 16Uラック 590 x 900 x 850mm(W x D x H), 69kg(搭載可能質量:240kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	12	耐震キット	PG-R5ST1	×	済	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	10,000	19インチ(16U)ラック(PG-R5RC1)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動･地震対策)用スタビライザ (1枚(ラック後面用))
M	21	19インチ(スタンダード/36U)ラック ※旧製品	PG-R3RC1	×	済	R	●	R	R	●	●	●	R	×	-	-	-	-	-	247,000	19インチ, 36Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×2段) 700 x 950 x 1800mm(W x D x H), 140kg(搭載可能質量:550kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	22	増設(スタンダード/36U)ラック ※旧製品	PG-R3RC2	×	済	R	●	R	R	●	●	●	R	×	-	-	-	-	-	240,000	19インチ, 36Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×2段), PG-R3RC1用増設ラック 700 x 950 x 1800mm(W x D x H), 115kg(搭載可能質量:550kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色:黒
M	23	19インチ(スタンダード/24U)ラック ※旧製品	PG-R4RC1	×	済	R	●	R	R	●	●	●	R	×	-	-	-	-	-	181,000	19インチ, 24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段) 700 x 950 x 1267mm(W x D x H), 125kg(搭載可能質量:365kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	24	増設(スタンダード/24U)ラック ※旧製品	PG-R4RC2	×	済	R	●	R	R	●	●	●	R	×	-	-	-	-	-	174,000	19インチ, 24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段), PG-R4RC1用増設ラック 700 x 950 x 1267mm(W x D x H), 100kg(搭載可能質量:365kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色:黒
M	31	19インチ (40U) ラック-4 (BLACK) ※旧製品	GP5-R1RC6	×	済	R	●	R	R	●	●	●	R	×	-	-	-	-	-	247,000	19インチ, 40Uラック 600 x 900 x 2000mm(W x D x H), 160kg(搭載可能質量:600kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	32	増設 (40U) ラック-4 (BLACK) ※旧製品	GP5-R1RC7	×	済	R	●	R	R	●	●	●	R	×	-	-	-	-	-	240,000	19インチ, 40Uラック, GP5-R1RC6用増設ラック 600 x 900 x 2000mm(W x D x H), 125kg(搭載可能質量:600kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色:黒
M	33	19インチ (24U) ラック-2 (BLACK) ※旧製品	GP5-R2RC3	×	済	R	●	R	R	●	●	●	R	×	-	-	-	-	-	181,000	19インチ, 24Uラック 600 x 900 x 1200mm(W x D x H), 120kg(搭載可能質量:350kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	34	増設 (24U) ラック-2 (BLACK) ※旧製品	GP5-R2RC4	×	済	R	●	R	R	●	●	●	R	×	-	-	-	-	-	174,000	19インチ, 24Uラック, GP5-R2RC3用増設ラック 600 x 900 x 1200mm(W x D x H), 70kg(搭載可能質量:350kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色:黒
M	35	耐震キット ※旧製品	PG-R1ST1	×	済	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	27,000	19インチ(40U/24U)ラック(GP5-R1RC6/R1RC7/R2RC3/R2RC4)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動･地震対策)用スタビライザ (3枚(ラック右面、左面、後面用))
M	41	ラックマウント変換機構	PGBR1CK17	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	41,000	TX600用, ペディスタルタイプ → ラックマウントタイプへの変換機構 ※本オプション適用時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
M	42	ラックマウント変換機構	PG-R1CK16 PGBR1CK16	× ●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	36,000	TX200用, ペディスタルタイプ → ラックマウントタイプへの変換機構 ※カスタムメイドオプション適用時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。
M	43	ラックマウント変換機構	PG-R1CK15	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	36,000	TX150用, ペディスタルタイプ → ラックマウントタイプへの変換機構
M	44	ラックマウント変換機構	PG-R1CK13	×	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	CRT/KB切替器(4ch) (PG-SB104)用, CRT/KB切替器をラックに搭載するための専用ラックマウント金具 ラックに15インチCRTを搭載する際にCRT横の空きスペースに1台搭載可能
M	51	ライブラリ装置搭載用テーブル	PG-R1TB9	×	済	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	29,000	LTOライブラリ装置(PG-LTL102)用, LTOライブラリ装置をラックに搭載するための専用ラックマウント金具, 4U占有 ※本テーブル1台でLTOライブラリ装置を2台まで搭載可能
M	52	CRT/KB格納テーブル (BLACK)	GP5-R1TB6	×	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	ラックマウントタイプ用CRT/KB格納テーブル(黒)。
M	53	汎用テーブル (BLACK)	GP5-R1TB7	×	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000	ラックマウントタイプ用。19インチラック内に周辺装置を設置するためのテーブル(黒)。
M	54	フロント-リアケーブルスルーキット	PG-R1CM1	×	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すためのオプション PRIMERGY BX600 シャーシ、ネットワーク機器等の真下に搭載(1U)
M	55	OADGキーボード (10キーなし)	GP5-R1KB1	×	済	R	●	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(92キー)。テンキーなし。
M	56	OAタップ	GP5-R1TP1	×	済	R	●	R	R	×	●	●	R	×	-	-	-	-	-	21,000	ラック搭載用電源テーブルタップ (8口, 100V/12A)
M	57	ラックマウント用脚立	GP5-R1LD1	×	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000	ラックマウント用脚立 36U/40Uラックに搭載される製品の取り扱い及び保守のために本製品が必要です。 (ラックが設置されているフロア内に相当品があれば不要です)

注1) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●：適用可，P：ペディスタルタイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
A3：Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)，A2：Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1)，E3：Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)，E2：Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)，R9：Red Hat Linux 9，R8：Red Hat Linux 8.0，T8：Turbolinux 8 Server

項		品名	型名	カタログメンテ対応	提供時期	適用機種 ※1									適用ＯＳ ※2					希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX600	TX200FT	TX200	TX150	RX800	RX300	RX200	RX100	BX600	Win2003 S.E./E.E ※3	Win2000/Win2000 A.S. ※4	NT4.0/NT4.0EE. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4：適用OS欄のWin2000：Windows®2000 Server, Win2000 A.S.：Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5：適用OS欄のNT4.0：WindowsNT®Server 4.0, NT4.0E.E.：WindowsNT®Server Enterprise Edition 4.0を示す。 ※6：本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
N：ケーブル																					
N	1	SCSIケーブル	PG-CBLS018	×	済	×	●	●	● *1	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	5,000	内蔵バックアップ装置接続用SCSIケーブル，ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin，ケーブル長：1m *1) IDEタイプのみ *2) 内蔵DAT72ユニット(PGBDT501)あるいは内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)の同時手配必須。
			PGBCBLS018	●			×		● *1 *2												
N	2	SCSIケーブル	PG-CBLS022	×	済	R	×	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	5,000	PRIMERGY SX10(PG-R1BC4)内における内蔵バックアップ装置接続用ケーブル ※PRIMERGY SX10にサーバを2台以上接続する場合、必須。
			PGBCBLS022	●																	
N	11	SCSIケーブル	PG-CBLS004 PG-CBLS005	×	済	●	×	●	×	●	●	●	×	×	-	-	-	-	-	21,000 29,000	2m 5m SCSIケーブル，VHDCI 68pin ～ VHDCI 68pin ①SCSIアレイコントローラカード (PG-142B/142C/142E/144C) ～ PRIMERGY SX30 (PG-DC107/PG-R1DC7) 間接続ケーブル ②SCSIカード(PG-130L)～LTOライブラリ装置(100GB×30) (LT13**A*)、LTOライブラリ装置(200GB×30) (LT13**B*) 間接続ケーブル (RX300のみ)
N	12	SCSIケーブル	PG-CBLS001 PG-CBLS002	×	済	R	×	R	R	●	●	●	×	×	-	-	-	-	-	14,000 29,000	1.5m 5m SCSIケーブル，ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin SCSIカード(PG-128) ～ PRIMERGY SX10 (PG-R1BC4) 間接続ケーブル
N	13	SCSIケーブル	PG-CBLS007 PG-CBLS008	×	済	●	×	●	×	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	14,000 29,000	1.8m 5m SCSIケーブル，VHDCI 68pin ～ ハーフピッチ 68pin ①RX800/RX200/BX600本体(オンボードSCSI)～ PRIMERGY SX10 (PG-R1BC4) 間接続ケーブル ②SCSIカード(PG-130L)～ PRIMERGY SX10 (PG-R1BC4) 間接続ケーブル (RX300/RX100のみ) ③SCSIカード(PG-128)～LTOライブラリ装置(100GB×30) (LT13**A*)、LTOライブラリ装置(200GB×30) (LT13**B*) 間接続ケーブル (TX600/TX200/RX300/RX200のみ)
N	14	外部SCSI装置接続用ケーブル	PG-CBLS021	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	-	-	-	-	-	21,000	RX200本体内におけるPRIMERGY SX10(PG-R1BC4)接続用内蔵SCSIケーブル ※本オプション適用時はPCIスロット×1占有します。 ※本オプション適用時はPRIMERGY SX10に内蔵光磁気ディスクユニット(PG-PD240B)は搭載できません。 ※PRIMERGY SX10と接続する際は、SCSIケーブル(PG-CBLS007/008)が必要となります。 *1) RX200では本製品を搭載できない機種があります。詳細は「樹系図」を参照願います。
			PGBCBLS021	●																	
N	21	SCSIケーブル	GP5-846	×	済	×	×	×	×	×	●	×	●	×	-	-	-	-	-	11,000	SCSIケーブル，VHDCI 68pin ～ ハーフピッチ 68pin SCSIカード(PG-130L)～外付バックアップ装置(PGSLT101/PG-LTL102/GP5SDT401/GP5SDTA102)接続用 ケーブル長：2m
N	22	SCSIケーブル	F6479A55	×	済	●	×	●	●	●	●	●	×	×	-	-	-	-	-	8,000 ※6	SCSIケーブル，ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin，Ultra Wide SCSI用、カートリッジテープ装置用 ケーブル長：1.5m
N	31	RS-232Cケーブル	PG-CBLUP01	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	4,000	サーバ本体～高機能無停電電源装置(PG-R1UP302)間接続ケーブル。D-Sub 9pin ～ D-Sub 9pin，ケーブル長：1.8m ・Windows 2000/2003に標準搭載されているUPSサービス機能 (UPS監視機能) を使用する場合必須 ・必須ソフト：Windows 2000、Windows Server™2003
N	32	RS-232Cケーブル	FMV-CBL605	×	済	●	×	●	●	×	●	●	●	×	-	-	-	-	-	6,500 ※6	RS-232Cカード用，RS-232Cケーブル， シリアルインターフェース(D-Sub 25pin) ～RS-232C機器(D-Sub 25pin)間接続用，ケーブル長：1.5m
N	33	UPS 接続用ケーブル	GP5S-611	×	済	●	×	●	●	×	●	●	●	×	-	-	-	-	-	4,000	サーバ本体～高機能無停電電源装置(GP5SUP107/108、GP5-R1UP5/R1UP6)間接続ケーブル。 D-Sub 9pin ～ D-Sub 9pin，ケーブル長：1.9m ・Windows NT/2000/2003に標準搭載されているUPSサービス (UPS監視機能) を使用する場合必須 ・必須ソフト：Windows NT、Windows 2000、Windows Server™ 2003
N	34	RS-232Cケーブル	FMV-CBL604 FMV-CBL607	×	済	●	×	●	●	×	●	×	●	×	-	-	-	-	-	4,000 14,000	1.5m 15m 通信カードV/X用、RS-232Cケーブル，D-Sub 15pin ～ D-Sub 25pin
N	35	DSUケーブル(X.21)	FMV-CBL841 FMV-CBL842	×	済	●	×	●	●	×	●	×	●	×	-	-	-	-	-	4,000 14,000	1.5m 15m 通信カードV/X用、X.21規格周辺機器接続用ケーブル，D-Sub 15pin ～ D-Sub 25pin
N	41	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800 ※6	5m 10m 15m 30m 50m 100m 100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル (カテゴリ5)， RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
N	42	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	TPCBL-C005 TPCBL-C010 TPCBL-C015 TPCBL-C030 TPCBL-C050 TPCBL-C100	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000 ※6	5m 10m 15m 30m 50m 100m 1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)， RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
N	43	光オフィスケーブル	GP5-311 GP5-312 GP5-313	×	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	17,000 21,000 29,000	2m 5m 15m 1000BASE-SXおよびファイバーチャネル用光ケーブル，SCコネクタ ～ SCコネクタ
N	44	マルチモードファイバチャネルケーブル	CBL-MLSB02 CBL-MLSB05 CBL-MLSB15	×	済	●	×	●	×	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	25,000 35,000 40,000 ※6	2m 5m 15m 1000BASE-SXおよびファイバーチャネル用光ケーブル，LCコネクタ ～ SCコネクタ
N	45	マルチモードファイバチャネルケーブル	CBL-MLLB02 CBL-MLLB05 CBL-MLLB15	×	済	●	×	●	×	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	25,000 35,000 40,000 ※6	2m 5m 15m 1000BASE-SXおよびファイバーチャネル用光ケーブル，LCコネクタ ～ LCコネクタ ① ファイバーチャネルカード(PG-FC105/106)～ETERNUS3000 モデル80, 100, 300, 500, 700 接続用 ② ファイバーチャネルカード(PG-FC105/106)～LTOライブラリ装置(100GB×30) (LT13**A*)、LTOライブラリ装置(200GB×30) (LT13**B*)接続用 (TX600/TX200/RX300/RX200のみ) ③ PRIMERGY BX600ファイバーチャネルパススルーブレード(PG-FCB101)～ETERNUS3000 モデル80, 100, 300, 500, 700接続用 ④ LANカード(PG-1882/PG-1882L)～ネットワーク機器接続用
N	46	ACケーブル	GP5-711	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	1,000	RX200本体～OAタップ接続用ケーブル(0.4m) ※本体標準添付のACケーブル(3m)を使用しない場合
N	47	FastEthernet直結ケーブル	DCBL-FEA05	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	6,000 ※6	クラスタシステム構築時にノード間を接続するケーブル。 ケーブル長：5m ※各機種でサポートするクラスタシステムについては、クラスタ編を参照下さい。 ※クラスタシステム導入時は、現調・保守・システムスタートアップサービス システムサポートデスク必須

注1) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，P:ペディスタルタイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)，A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v. 2.1)，E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)， E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v. 2.1)，R9:Red Hat Linux 9，R8:Red Hat Linux 8.0，T8:Turbolinux 8 Server

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1									適用ＯＳ ※2					希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX600	TX200FT	TX200	TX150	RX800	RX300	RX200	RX100	BX600	Win2003 S.E./E.E ※3	Win2000/Win2000 A.S ※4	NT4.0/NT4.0E.E. ※5	Red Hat Linux	Turbolinux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、 Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows®2000 Server, Win2000 A.S.:Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※5:適用OS欄のNT4.0:WindowsNT®Server 4.0, NT4.0E.E.:WindowsNT®Server Enterprise Edition 4.0を示す。 ※6:本システム構成図に掲載されております商品※6につきましては、標準価格で提供しております。
P:拡張機器																					
P	1	PMANモデル100	PW-PM1CL2	×	済	●	×	● *1	●	×	●	●	●	×	● *2	● *3	● *4	A3 A2 E3 E2 R9 R8 *1	T8	338,000 ※6	サーバ本体あるいは周辺機器を最大8台までの電源制御をネットワーク経由で行うための装置, クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の電源制御が可能。 カスケード接続により、本装置3台で最大24台までサーバ本体あるいは周辺機器に接続可能。 ※リモートサービスボード(PG-RSB101)/リモートサービスコントローラとの同時使用不可 ※NetpowerProtectに接続する場合は、NetpowerView Fは使用不可 ※Smart-UPSに接続する場合は、PowerChute plus、PowerChute Business Edition、 PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※PowerMANagement for Windowsとの連携は未サポート [必須ハード] コンセントボックス1(PW-PM1CB1) , ツイストペアケーブル *1) TX200でRed Hat Enterprise Linuxを使用する場合は、コンソールリダイレクション機能、または フロー制御機能をOFFにする必要があります。 *2) Wiindows Server™2003, Enterprise Editionは未サポート *3) Windows®2000 Advanced Serverは未サポート *4) WindowsNT® Server Enterprise Edition V4.0は未サポート
P	2	PMANモデル50	PW-PM2CL1	×	済	●	×	● *1	●	×	●	●	●	×	● *2	● *3	● *4	A3 A2 E3 E2 R9 R8 *1	T8	198,000 ※6	サーバ本体あるいは周辺機器を最大2台までの電源制御をネットワーク経由で行うための装置, クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の電源制御が可能。 カスケード接続により、本装置3台で最大6台までサーバ本体あるいは周辺機器に接続可能。 ※リモートサービスボード(PG-RSB101)/リモートサービスコントローラとの同時使用不可 ※NetpowerProtectに接続する場合は、NetpowerView Fは使用不可 ※Smart-UPSに接続する場合は、PowerChute plus、PowerChute Business Edition、 PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※PowerMANagement for Windowsとの連携は未サポート [必須ハード] ツイストペアケーブル *1) TX200でRed Hat Enterprise Linuxを使用する場合は、コンソールリダイレクション機能、または フロー制御機能をOFFにする必要があります。 *2) Wiindows Server™2003, Enterprise Editionは未サポート *3) Windows®2000 Advanced Serverは未サポート *4) WindowsNT® Server Enterprise Edition V4.0は未サポート
P	3	コンセントボックス1	PW-PM1CB1	×	済	●	×	●	●	×	●	●	●	×	-	-	-	-	-	98,000 ※6	PMANモデル100と連携してコンセント(8口, 100V/10A, 700W)のON/OFFを制御するための装置 ※PRIMERGY, 周辺機器の電源制御を行う場合は手配必須。
P	4	100Vリレーボックス	F7791EP2	×	済	● *1	×	●	●	×	●	●	●	×	-	-	-	-	-	148,000 ※6	コンセントボックス1接続用電源テーブルタップ (3口, 100V/25A, 1750W) ※コンセントボックス1に電源容量100V/10A, 700W)以上のサーバ本体あるいは周辺機器を 接続する場合に手配必須 *1) PMANモデル50/ PMANモデル100に接続する場合は、本装置の手配必須。
P	5	UPS信号カスケード接続ケーブル	DCBL-UPF03	×	済	-	×	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	-	-	12,000 ※6	PMAN間カスケード接続用ケーブル, ケーブル長: 3m ①PMANモデル50 ～ PMANモデル50接続用 ②PMANモデル100 ～ PMANモデル100接続用
P	6	UPSケーブル	DCBL-UPH03	×	済	-	×	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	-	-	15,000 ※6	PMANモデル50/ PMANモデル100～Smart-UPS間接続用ケーブル ケーブル長: 3m ※Smart-UPSをPMANモデル50/ PMANモデル100に接続した場合、PowerChute plus、 PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可。
P	7	コンピュータ直結ケーブル (AT-AT)	FMV-CBL501	×	済	-	×	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	-	-	4,000	PMANモデル50/ PMANモデル100～設定用クライアント間接続用ケーブル
P	8	RS-232Cケーブル	DCBL-RCY05	×	済	●	×	●	●	×	●	●	●	×	-	-	-	-	-	12,000 ※6	RS-232Cケーブル, シリアルインターフェース(D-Sub 9pin)～PMANモデル50/ PMANモデル100間接続用, ケーブル長: 5m
P	9	ラックマウントキット	PW-PM1RK1	×	済	-	×	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	-	-	45,000 ※6	PMANモデル100、コンセントボックス1用, PMANモデル100およびコンセントボックス1 各1台をラックに搭載するための専用ラックマウント金具, 1U占有
P	11	CRT/KB切替器 (4ch)	PG-SB104	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	90,000	CRT／KB／マウス切替器。切替器1台につき、最大4台のサーバを接続可能。 カスケード接続により、切替器5台で最大16台のサーバを接続可能。 ※フラットディスプレイ(PG-R1DP3)に本装置を1台搭載可能。 ※ラックマウント変換機構を適用することにより、19インチラックに 15インチCRT搭載時、 15インチCRT横に1台搭載可。フラットディスプレイ横には搭載不可。
P	12	CRT/KB切替器 (8ch)	PG-SB105	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	120,000	CRT／KB／マウス切替器。切替器1台につき、最大8台のサーバを接続可能。 カスケード接続により、切替器9台で最大64台のサーバを接続可能。 ※19インチラックに搭載する場合は、1U占有。 ※19インチ(スタンダード/40U/36U/24U)ラックに搭載する場合は、縦置設置領域に搭載可能。
P	13	CRT/KBケーブル	PG-CBLDP02 PG-CBLDP03 PG-CBLDP04	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	4,000 6,000 12,000	1.8m 3m 5m CRT/KB切替器(PG-SB104/105)～サーバ本体間用ケーブル (CRT/KB切替器に接続するサーバ台数分必要) ※CRT/KBケーブル(1.8m)のみCRT/KB切替器 (PG-SB104/105) 間のカスケード接続用 ケーブルとして使用可能。

注1) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可，×:適用不可，▲:アプリケーションにより対応，ー(適用ＯＳ欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品　名	型　名	提供時期	適用ＯＳ Win2003 S.E. *1	Win2003 E.E. *2	Win2000 *3	Win2000 A.S. *4	NT4.0 *5	NT4.0 E.E. *6	Linux	希望小売価格（税別，円） 注1	備　考
													*1:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Edition を示す。 *2:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 *3:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 を示す。 *4:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advaced Serverを示す。 *5:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server 4.0を示す。 *6:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server, Enterprise Edition 4.0を示す。 *7:本システム構成図に掲載されております商品*5につきましては、標準価格で提供しております。

S/T:XLシリーズ（電子写真方式）／FMPRシリーズ（ワイヤドットマトリクス方式）

S	1	プリンタケーブル	FMS-CBL711	済	-	-	-	-	-	-	-	10,000 *7	本体側(D-Sub25ピン)～プリンタ側(アンフェノール36ピン)間接続ケーブル、線長:3m
S	2	プリンタLANアダプタ	FM-LNA110	済	●	●	●	●	●	×	×	57,000	LAN上に直接接続。プリントサーバまたはリモートプリンタとして利用。 入力側:100BASE-TX／10BASE-T対応、プリンタ側:パラレル×1 プリンタのパラレルインターフェースに直接接続して使用。
S	3	カラーページプリンタ	XL-C7400	済	●	●	●	●	●	×	×	250,000	A3フルカラーページプリンタ 印刷速度（片面印刷時）:カラー24枚／分（A4）、モノクロ24枚／分（A4） 解像度:1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準660枚～最大2420枚 両面印刷対応（オプション）、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインターフェース(10/100BASE-TX共用)、パラレルインターフェース標準装備 [必須ハード] プリンタケーブル（FMS-CBL711）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	4	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CA	済	-	-	-	-	-	-	-	50,000	XL-C7400用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット（560枚）、キャスター付 注）XL-EF156CAとの同時搭載は不可。
S	5	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CA	済	-	-	-	-	-	-	-	126,000	XL-C7400用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット（3段カセット、560枚 x 3） 注）XL-EF56CAとの同時搭載は不可。キャスター付
S	6	両面ユニット	XL-DUPCA	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-C7400用オプション、両面印刷用ユニット、拡張RAMモジュール256MB必須
S	7	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256M7	済	-	-	-	-	-	-	-	58,800	XL-C7400用オプション、増設メモリ（メモリ容量:256MB）、両面ユニット利用時必須
S	8	長尺ガイド	XL-PG10CA	済	-	-	-	-	-	-	-	21,000	長尺用紙用トレイ
S	9	USB2.0拡張キット	XL-USB2CA	済	-	-	-	-	-	-	-	16,800	USB2.0拡張用キット。本体標準のUSB1.1インターフェースとは排他装着。
S	10	カラーページプリンタ	XL-C3200	済	●	●	●	●	●	×	×	216,000	A3フルカラーページプリンタ 印刷速度（片面印刷時）:カラー8枚／分（A4）、モノクロ35枚／分（A4） 解像度:19,200dpi相当×600dpi／600×600dpi／300×300dpi 用紙サイズ:特A3（330.2×457.2mm）、A3～ハガキ、給紙容量:標準250枚～最大1250枚 両面印刷対応（オプション）、Windowsプリンタドライバ標準添付 USB(V1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備、LANインターフェース(オプション:XL-LN100V) [必須ハード] プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2）、 プリンタLANカード（オプション）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	11	プリンタLANカード	XL-LN100V	済	-	-	-	-	-	-	-	16,800	XL-C3200用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード
S	12	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50V1	済	-	-	-	-	-	-	-	50,000	XL-C3200用オプション、A3～B5サイズ対応カセット給紙ユニット（500枚×1段）、キャスター付 注）XL-EF100V1,XL-CA2との同時搭載は不可。
S	13	拡張給紙ユニット-B	XL-EF100V1	済	-	-	-	-	-	-	-	84,000	XL-C3200用オプション、A3～B5サイズ対応カセット給紙ユニット（500枚×2段）、キャスター付 注)XL-EF50V1,XL-CA2との同時搭載は不可。
S	14	両面ユニット	XL-DUPV1	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-C3200用オプション、両面印刷機構
S	15	プリンタキャビネット	XL-CA2	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-C3200用オプション、専用置き台、キャスター付 注)XL-EF100V1,XL-EF50V1との同時搭載は不可。
S	16	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M6	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-C3200用オプション、増設メモリ（メモリ容量:128MB）
S	17	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M6	済	-	-	-	-	-	-	-	21,000	XL-C3200用オプション、増設メモリ（メモリ容量:64MB）
S	18	カラーページプリンタ	XL-C2000	済	●	●	●	●	●	×	×	148,000	A4フルカラーページプリンタ 印刷速度（片面印刷時）:カラー12枚／分（A4）、モノクロ20枚／分（A4） （両面印刷時）:カラー10ページ／分（A4）、モノクロ16ページ／分（A4） 解像度:600dpi×600dpi（600×1200dpiの印刷可能） 用紙サイズ:A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、封筒、ハガキ、往復ハガキ　給紙容量:標準350枚～最大1120枚 両面印刷対応（オプション）、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(V2.0/1.1)インターフェース、IEEE1284準拠双方向パラレルインターフェース標準装備 [必須ハード] プリンタケーブル（FMS-CBL712）、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	19	拡張給紙ユニット	XL-EF65X1	済	-	-	-	-	-	-	-	33,000	XL-C2000用オプション、A4～A5サイズ対応カセット給紙ユニット（650枚×1段）
S	20	両面ユニット	XL-DUPX1	済	-	-	-	-	-	-	-	16,800	XL-C2000用オプション、両面印刷機構 *両面印刷を行う場合は64MB以上のオプションメモリ（XL-EM64M7)の追加が必要。
S	21	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256M7	済	-	-	-	-	-	-	-	58,800	XL-C7400/2000用オプション、増設メモリ（メモリ容量:256MB）
S	22	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M7	済	-	-	-	-	-	-	-	16,800	XL-C2000用オプション、増設メモリ（メモリ容量:64MB）
S	23	ページプリンタ	XL-6700	済	●	●	●	●	●	×	×	418,000	A3ページプリンタ 印刷速度:A4:40枚／分、B4:25枚／分、A3:20枚／分 解像度:600dpi（スムージング1200dpi相当）／480dpi 対応シーケンス:ESC/Page、ESC/P、PC-PR201、Virtual FMシーケンス（LAN直結時のみサポート） LANインターフェース(10/100BASE-TX共用)、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応（オプション）、拡張スタッカユニット（XL-ES100L1）により仕分け／丁合い印刷対応 [必須ハード] プリンタケーブル（FMS-CBL711）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	24	拡張給紙ユニット	XL-EF250L1	済	-	-	-	-	-	-	-	168,000	XL-6700用オプション、増設用給紙ユニットA3～B5サイズ500枚とA4～B5サイズ1000枚×2を増設
S	25	拡張スタッカユニット	XL-ES100L1	済	-	-	-	-	-	-	-	100,800	XL-6700用オプション100枚×10段の排紙に対応（拡張給紙ユニットXL-EF250L1が必須）
S	26	両面ユニット	XL-DUPL1	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-6700用オプション、両面印刷ユニット
S	27	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M4	済	-	-	-	-	-	-	-	25,000	XL-6700用オプションビットマップメモリ拡張用（64MB）
S	28	プリンタRAMモジュール-32MB	XL-EM32M4	済	-	-	-	-	-	-	-	12,000	XL-6700用オプションビットマップメモリ拡張用（32MB）
S	29	ページプリンタ	XL-6300	済	●	●	●	●	●	×	×	157,000	A3ページプリンタ 印刷速度:A4:40枚／分、B4:23枚／分、A3:20枚／分 解像度:600dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi（1200dpi時は速度半減:オプションメモリ要） 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(10/100BASE-TX共用)、USB(V1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応（オプション） 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviマネージャ搭載 [必須ハード] プリンタケーブル（FMS-CBL711)、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	30	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1	済	-	-	-	-	-	-	-	54,000	XL-6300用オプションA3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット（500枚）、2／3段目増設用、カセット1個添付
S	31	拡張給紙ユニット	XL-EF50T3	済	-	-	-	-	-	-	-	54,000	XL-6300用オプションA4～A5サイズ対応カセット給紙ユニット（500枚）、2／3段目増設用、カセット1個添付
S	32	拡張給紙ユニット	XL-HF200T3	済	-	-	-	-	-	-	-	100,000	XL-6300用オプションA4またはレターサイズ対応カセット給紙ユニット（2000枚）、最下段専用。
S	33	両面ユニット	XL-DUPT1	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-6300用オプション両面印刷用ユニット
S	34	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M5	済	-	-	-	-	-	-	-	21,000	XL-6300/5770/5370/5350用64MBメモリオプション。部単位印刷時または両面印刷でのA4サイズを越える用紙サイズ使用時、XL-5350の1200dpi×1200dpi印刷時に必要。

注1）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。　※PRIMERGY本体等

●:適用可，×:適用不可，▲:アプリケーションにより対応，ー(適用ＯＳ欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品　　名	型　名	提供時期	適用ＯＳ Win2003 S.E. *1	Win2003 E.E. *2	Win2000 *3	Win2000 A.S. *4	NT4.0 *5	NT4.0 E.E. *6	Linux	希望小売価格（税別，円）注1	備　　考
													*1:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Edition を示す。 *2:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 *3:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 を示す。 *4:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advaced Serverを示す。 *5:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server 4.0を示す。 *6:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server, Enterprise Edition 4.0を示す。 *7:本システム構成図に掲載されております商品*5につきましては、標準価格で提供しております。

S/T:XLシリーズ（電子写真方式）／FMPRシリーズ（ワイヤドットマトリクス方式）

S	35	ページプリンタ	XL-5770	済	●	●	●	●	●	×	×	124,000	A3ページプリンタ 印刷速度:A4:30.6枚／分、B4:19.5枚／分、A3:17.4枚／分 解像度:600dpi×600dpi／1200dpi×1200dpi 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(10/100BASE-TX共用)、USB(V1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応（オプション） 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviマネージャ搭載 [必須ハード] プリンタケーブル（FMS-CBL711)、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	36	ページプリンタ	XL-5370	済	●	●	●	●	●	×	×	90,000	A3ページプリンタ 印刷速度:A4:25.4枚／分、B4:17.1枚／分、A3:15.6枚／分 解像度:600dpi×600dpi／1200dpi×1200dpi 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(10/100BASE-TX共用)、USB(V1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応（オプション） 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviマネージャ搭載 [必須ハード] プリンタケーブル（FMS-CBL711)、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	37	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-5770/5370用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット（250枚）、2/3段目増設用 給紙カセット1個添付
S	38	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1	済	-	-	-	-	-	-	-	54,000	XL-5770/5370用オプション、A4サイズ専用カセット給紙ユニット（550枚）、2/3段目増設用 給紙カセット1個添付
S	39	給紙トレイ	XL-FT10W1	済	-	-	-	-	-	-	-	16,800	XL-5770/5370用オプション、手差し給紙用オプション。A3～A5サイズを100枚セット可能。不定形、長尺用紙対応。トレイタイプ 給紙トレイオプション搭載時は、本体標準のMPカセットは使用不可
S	40	両面ユニット	XL-DUPW1	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-5770/5370用オプション両面印刷用ユニット
S	41	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M5	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-6300/5770/5370用128MBメモリオプション。
S	42	ページプリンタ	XL-5350	済	●	●	●	●	●	×	×	83,000	A3ページプリンタ 印刷速度:A4:21.6枚／分、B4:13.5枚／分、A3:11.6枚／分 解像度:600dpi×600dpi／1200dpi×1200dpi（オプションメモリ要） 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(10/100BASE-TX共用)、USB(V1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応（オプション） 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviマネージャ搭載 [必須ハード] プリンタケーブル（FMS-CBL711)、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	43	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-5350用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット（250枚）、2/3段目増設用 給紙カセット1個添付
S	44	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1	済	-	-	-	-	-	-	-	54,000	XL-5350用オプション、A4サイズ専用カセット給紙ユニット（500枚）、2/3段目増設用 給紙カセット1個添付
S	45	両面ユニット	XL-DUPM1	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-5350用オプション両面印刷用ユニット
S	46	ページプリンタ	XL-2200	済	●	●	●	●	●	×	×	50,000	A4ページプリンタ（ＬＥＤアレイ） 印刷速度:A4:18枚／分 解像度:600dpi×600dpi（600×1200dpiの印刷可能） 対応シーケンス:Windows専用プリンタドライバ、テキストモード（ＥＳＣ／Ｐ相当） 外形寸法:355（W）×395（D）×200（H）（mm）、質量:9.0kg（※本体のみ） 普通紙250枚セット可能な給紙カセット方式採用。 USB(ﾌﾙｽﾋﾟｰﾄﾞﾓｰﾄﾞ:12Mbps)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備、LANインターフェース(オプション:XL-LN100P) [必須ハード] プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2）、 プリンタLANカード（オプション）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	47	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1	済	-	-	-	-	-	-	-	25,000	XL-2200用オプション、2段目増設用給紙ユニット（A4～A5、500枚） 給紙カセット1個添付
S	48	給紙トレイ	XL-FT10P1	済	-	-	-	-	-	-	-	16,800	XL-2200用オプション、A4～ハガキサイズ対応自動給紙ユニット（100枚）:トレイタイプ
S	49	プリンタLANカード	XL-LN100P	済	-	-	-	-	-	-	-	20,000	XL-2200用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード
S	50	ページプリンタ	XL-1200E	済	×	×	●	●	●	×	×	35,900	A4ページプリンタ（ＬＥＤアレイ） 印刷速度:A4:約8枚／分 解像度:600dpi×600dpi（1200dpi相当の印刷可能） 対応シーケンス:Windowsプリンタドライバ添付 USB(V1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 外形寸法:324（W）×201（D）×171（H）（mm）、質量:4.2kg（※本体のみ） 普通紙100枚セット可能な給紙トレイ方式採用。 [必須ハード] プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2）いずれかが必要。 注）ネットワーク接続は未サポート
S	51	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2	済	-	-	-	-	×	×	×	1,200	プリンタを本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル（1.5m） （USBインターフェースAタイプ～USBインターフェースBタイプ） USB 2.0/1.1対応ケーブル

注1）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。　※PRIMERGY本体等

●:適用可，×:適用不可，▲:アプリケーションにより対応，ー(適用ＯＳ欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品　名	型　名	提供時期	適用ＯＳ Win2003 S.E. *1	Win2003 E.E. *2	Win2000 *3	Win2000 A.S. *4	NT4.0 *5	NT4.0 E.E. *6	Linux	希望小売価格（税別，円）注1	備　考
													*1:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Edition を示す。 *2:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 *3:適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 を示す。 *4:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows®2000 Advaced Serverを示す。 *5:適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server 4.0を示す。 *6:適用OS欄のNT 4.0 E.E.は、Windows NT®Server, Enterprise Edition 4.0を示す。 *7:本システム構成図に掲載されております商品*5につきましては、標準価格で提供しております。

S/T:XLシリーズ（電子写真方式）／FMPRシリーズ（ワイヤドットマトリクス方式）

T	1	水平漢字プリンタ-15	FMPR-662	済	-	-	●	●	●	×	×	991,200	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字230文字／秒 複写枚数:オリジナル＋4枚（高複写モード（＝リア連帳時のみ）時:オリジナル＋6枚） 用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票／連帳の水平搬送可能 プリンタ制御ライブラリ（バーコード印刷等が可能）添付。 対応シーケンス:ESC/P、FMシーケンス、Kシリーズ端末エミュレータ Kシリーズ端末エミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼機能を使用可能。 [必須ハード] プリンタケーブル（FMV-CBL713）
T	2	カットシートフィーダ	FMPR662CF1	済	-	-	-	-	-	-	-	79,800	FMPR-662用オプション、単票類の自動給紙処理が可能。
T	3	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	-	-	-	-	-	-	-	2,500	本体―プリンタ間接続ケーブル、1.5m
T	4	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	●	●	●	●	●	×	×	655,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字100文字／秒 複写枚数:オリジナル＋4枚 対応シーケンス:ESC/P、APCS、FMシーケンス、K端末エミュレータ対応 多目的プリンタライブラリ/多目的プリンタドライバ添付（バーコード、IDマークの印刷／読取等が可能） [必須ハード] プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタLANアダプタ（FM-LNA110）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
T	5	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	-	-	-	-	-	-	-	84,000	FMPR-671B用オプション、単票用紙両面印刷、フェースダウン排出可
T	6	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610	済	●	●	●	●	●	×	×	502,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字180文字／秒 複写枚数:オリジナル＋7枚（高複写モード時:オリジナル＋8枚） ESC/P･FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタLANカード（FMPR-LN1）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
T	7	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410	済	●	●	●	●	●	×	×	376,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字130文字／秒 複写枚数:オリジナル＋7枚（高複写モード時:オリジナル＋8枚） ESC/P･FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタLANカード（FMPR-LN1）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
T	8	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110	済	●	●	●	●	●	×	×	208,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字80文字／秒 複写枚数:オリジナル＋4枚（高複写モード時オリジナル＋7枚） ESC/P･FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタLANカード（FMPR-LN1）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
T	9	水平漢字プリンタ-15	FMPR5000	済	●	●	●	●	●	×	×	166,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字67文字／秒 複写枚数:オリジナル＋4枚（高複写モード時オリジナル＋7枚） ESC/P･FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタLANアダプタ（FM-LNA110）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
T	10	カットシートフィーダ	FMPR673CF1	済	-	-	-	-	-	-	-	37,800	FMPR5600/5400/5100/5000用オプション、ハガキ～A3対応、最大120枚注） 本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
T	11	トラクタユニット	FMPR-TU8	済	-	-	-	-	-	-	-	12,000	FMPR5100/5000用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入用（増設分） 1ユニットはプリンタ本体に標準で添付、増設することで前後からの吸入が可能となる。
T	12	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300	済	●	●	●	●	●	×	×	334,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字125文字／秒 複写枚数:オリジナル＋5枚（高複写モード時:オリジナル＋7枚） ESC/P･FMシーケンス対応 自動紙厚調整機能、連単自動切替機能、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタLANアダプタ（FM-LNA110）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
T	13	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300E	済	●	●	●	●	●	×	×	292,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字125文字／秒 複写枚数:オリジナル＋5枚（高複写モード時:オリジナル＋7枚） ESC/Pシーケンス対応（注:FMシーケンス未対応） 自動紙厚調整機能、連単自動切替機能、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタLANアダプタ（FM-LNA110）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
T	14	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済	-	-	-	-	-	-	-	58,800	FMPR5300E/5300用オプション、ハガキ～B4対応、最大200枚
T	15	トラクタユニット	FMPR-TU9	済	-	-	-	-	-	-	-	12,000	FMPR5300E/5300用オプション、連続帳票用紙リア給紙用
T	16	漢字プリンタ-15	FMPR-373A	済	●	●	●	●	●	×	×	107,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字75文字／秒 複写枚数:オリジナル＋4枚 ESC/P･FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタLANアダプタ（FM-LNA110）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *WindowsNT 4.0のOSに標準添付しているドライバを使用される場合はプリンタをFMモードにしてください。 プリンタ添付のドライバを使用される場合は、プリンタをESC/Pモードにしてください。
T	17	カットシートフィーダ	FMPR-CF7	済	-	-	-	-	-	-	-	25,000	FMPR-373A用オプション、ハガキ、B5縦～B4横（手差しはA3横）まで、160枚、（1ビン目） *複写紙は使用不可
T	18	ホッパユニット	FMPR-CF71	済	-	-	-	-	-	-	-	16,800	FMPR-373A用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、（2ビン目） *複写紙は使用不可
T	19	カラーユニット	FMPR-CL2	済	-	-	-	-	-	-	-	10,000	FMPR-373A用オプション、7色（R,G,B,Y,M,C,K）印刷対応
T	20	漢字プリンタ-15	FMPR2000	済	●	●	●	●	●	×	×	67,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字75文字／秒 複写枚数:オリジナル＋4枚、小型（80桁）、低稼働音モデル ESC/P･FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタケーブル（FMS-CBL711）、プリンタLANアダプタ（FM-LNA110）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *WindowsNT 4.0のOSに標準添付しているドライバを使用される場合はプリンタをFMモードにしてください。 プリンタ添付のドライバを使用される場合は、プリンタをESC/Pモードにしてください。
T	21	プリンタLANカード	FMPR-LN1	済	-	-	-	-	-	-	-	30,000	FMPR5610/5410/5110専用、100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵LANカード

注1）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。　※PRIMERGY本体等

●：適用可，×：適用不可，ー(適用ＯＳ欄)：適用機種のサポートOSに準ずる，A3：Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)，E3：Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)

項		品名	型名	提供時期	適用ＯＳ *1							標準価格 (税別、円)	備考
					Win2003 S.E. *2	Win2003 E.E. *3	Win2000 *4	Win2000 A.S. *5	NT 4.0 *6	NT 4.0 E.E. *7	Linux		*1：適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 *3：適用OS欄のWin2003 E.E.：Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 *4：適用OS欄のWin2000：Windows®2000 Serverを示す。 *5：適用OS欄のWin2000 A.S.：Windows®2000 Advanced Serverを示す。 *6：適用OS欄のNT4.0：Windows®NT Server 4.0を示す。 *7：適用OS欄のNT4.0 E.E.：Windows®NT Server, Enterprise Edition 4.0を示す。
U：VSシリーズ													
U	1	ラインプリンタ装置	VS-340S	済	●	●	●	●	●	●	×	2,400,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, Windows Server 2003/Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアント からの印刷出力が可能。 最大印刷速度：400行/分(複写印刷時は360行/分), 使用用紙：連帳紙(幅3インチ～16インチ), ESC/Pエミュレーション。 複写：通常モード時6枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/ サーバ環境で完全リカバリが可能, Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース標準装備(100ＢＡＳＥ-TX/10BASE-T)。 WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～, FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～, 通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	2	シリアルプリンタ装置	VS-30S	済	●	●	●	●	●	●	×	248,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, Windows Server 2003/Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度：80字/秒, 使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写：通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む) 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能, Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース標準装備(100ＢＡＳＥ-TX/10BASE-T)。 WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～, FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～, 通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	3	カットシートフィーダ	VS-CF1	済	-	-	-	-	-	-	-	70,000	カット紙の自動給紙装置
U	4	セカンドトラクタ	VS-TR1	済	-	-	-	-	-	-	-	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
U	5	シリアルプリンタ装置	VS-80S	済	●	●	●	●	●	●	×	348,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, Windows Server 2003/Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度：130字/秒, 使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写：通常モード時8枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む) 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能, Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース標準装備(100ＢＡＳＥ-TX/10BASE-T) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～, FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～, 通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	6	シリアルプリンタ装置	VS-10S	済	●	●	●	●	●	●	×	148,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, Windows Server 2003/Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度：75字/秒, 使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写：最大5枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能, Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース標準装備(10BASE-T) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～, FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～, 通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	7	カットシートフィーダ	VS10PT	済	-	-	-	-	-	-	-	30,000	カット紙の自動給紙装置、複写用紙不可
U	8	ＬＡＮアダプタ	VS320LN	済	-	-	-	-	-	-	-	70,000	LAN(TCP/IP)へ接続するためのLANアダプタ(10Base-T)
U	9	シリアルプリンタ装置	VS-20	済	●	●	●	●	●	●	×	198,000	セントロニクス接続/LAN接続(オプション)可能なシリアルプリンタ, Windows Server 2003/Windows2000/NTサーバおよび FMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度：67字/秒, 使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写：通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能 Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 [必須ハード] セントロニクス接続時：プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時：LANアダプタ(VS320LN) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～, FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～, 通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	10	カットシートフィーダ	VS50PT	済	-	-	-	-	-	-	-	70,000	カット紙の自動給紙装置
U	11	セカンドトラクタ	VS50TR	済	-	-	-	-	-	-	-	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
U	12	シリアルプリンタ装置	VS-70	済	●	●	●	●	●	●	×	328,000	セントロニクス接続/LAN接続(オプション)可能なシリアルプリンタ, Windows Server 2003/Windows2000/NTサーバおよび FMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度：125字/秒, 使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写：最大8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全 リカバリが可能, Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 [必須ハード] セントロニクス接続時：プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時：LANアダプタ(VS320LN) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～, FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～, 通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	13	フロントシートフィーダ	VS70FPT	済	-	-	-	-	-	-	-	100,000	前面に取り付けてカット紙を自動給紙する装置(200枚)と、その紙を受けるスタッカ装置(180枚)
U	14	リアシートフィーダ1	VS70RPT1	済	-	-	-	-	-	-	-	70,000	後面に取り付けてカット紙を自動給紙する装置(180枚)、複写用紙不可
U	15	リアシートフィーダ2	VS70RPT2	済	-	-	-	-	-	-	-	30,000	リアシートフィーダ1の後面に取り付けて2種類目のカット紙を自動給紙する装置(180枚) VS70RPT1必須、複写用紙不可

注1) PrintWalker/LXE-EX(オプション)、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注2) 対応ソフトPrintWalker/LXを弊社ホームページで提供しています。http://primeserver.fujitsu.com/printer/download/index.html (9月よりプリンタ装置に添付予定)。別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注3) 対応ソフトは9月よりプリンタ装置に添付、および弊社ホームページで提供予定。別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。

●：適用可，×：適用不可，ー(適用ＯＳ欄)：適用機種のサポートOSに準ずる，A3：Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)，E3：Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)

項		品　名	型　名	提供時期	適用ＯＳ *1							標準価格	備　考
					Win2003 S.E. *2	Win2003 E.E. *3	Win2000 *4	Win2000 A.S. *5	NT 4.0 *6	NT 4.0 E.E. *7	Linux	(税別、円)	*1：適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 *3：適用OS欄のWin2003 E.E.：Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 *4：適用OS欄のWin2000：Windows®2000 Serverを示す。 *5：適用OS欄のWin2000 A.S.：Windows®2000 Advanced Serverを示す。 *6：適用OS欄のNT4.0：Windows®NT Server 4.0を示す。 *7：適用OS欄のNT4.0 E.E.：Windows®NT Server, Enterprise Edition 4.0を示す。
U：VSシリーズ													
U	16	多目的プリンタ装置	VS-280	済	●	●	●	●	●	●	×	428,000	セントロニクス接続/LAN接続(オプション)可能な多目的プリンタ，Windows Server 2003/Windows2000/NTサーバおよび FMVクライアントからの 印刷出力が可能。 最大印刷速度：120字/秒，使用用紙：連帳紙(幅4インチ～15インチ)/カット紙， 複写：最大5枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)，管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全 リカバリが可能，Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 [必須ハード]　セントロニクス接続時：プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時：LANアダプタ(VS320LN) Kシリーズ端末エミュレータ対応プリンタ。(セントロニクス接続時のみ) [対応ソフト]Kシリーズ端末エミュレータ V6.1 L25～ <Windows2000/WindowsXP使用時> Kシリーズ端末エミュレータ V5.1 L20～ <Windows NT4.0使用時> Kシリーズ端末エミュレータ V4.1 L35～ <Windows98/95使用時> WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～，FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～，FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～，通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	17	カットシートフィーダ	VS280PT	済	-	-	-	-	-	-	-	70,000	カット紙の自動給紙装置
U	18	セカンドトラクタ	VS280TR	済	-	-	-	-	-	-	-	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
U	19	用紙反転ユニット	VS280FD	済	-	-	-	-	-	-	-	50,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
U	20	ラインプリンタ装置	VS-320	済	●	●	●	●	●	●	×	1,100,000	セントロニクス接続/LAN接続(オプション)可能なラインプリンタ，Windows Server 2003/Windows2000/NTサーバおよび FMVクライアントからの 印刷出力が可能。 最大印刷速度：200行/分，使用用紙：連帳紙(幅3.5インチ～16インチ)， 複写：通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)，管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付により クライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 [必須ハード]　セントロニクス接続時：プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時：LANアダプタ(VS320LN) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～，FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～，FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～，通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	21	専用台	VS320TB	済	-	-	-	-	-	-	-	50,000	VS-320専用置き台(キャスタ付き)
V：VSPシリーズ													
V	1	連続紙プリンタ装置	VSP4980	済	●	●	●	●	●	●	A3 E3 注1	64,000,000	ネットワーク直結ページプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度：20，400行/分(6行/インチ時)，使用用紙：連帳紙(幅6.5～18インチ)， LAN接続インターフェース標準装備(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)，OPRデータ互換印刷機能， FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能，管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能， Windows Server 2003/Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 [必須ソフト(垂直連携時)] Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時：FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時：FNA Server for Windows NT V3.1 L10～，通信制御サービス V1.1 L50～，HOST PRINT V3.5 L30～
V	2	連続紙プリンタ装置	VSP4971	済	●	●	●	●	●	●	A3 E3 注1	26,000,000	ネットワーク直結ページプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度：8，250行/分(6行/インチ時)，使用用紙：連帳紙(幅6.5～18インチ)， LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T)，OPRデータ互換印刷機能， FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能,管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能， Windows Server 2003/Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 [必須ソフト(垂直連携時)] Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時：FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時：FNA Server for Windows NT V3.1 L10～，通信制御サービス V1.1 L50～，HOST PRINT V3.5 L30～
V	3	連続紙プリンタ装置	VSP4960	済	●	●	●	●	●	●	×	18,000,000	ネットワーク直結ページプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度：5，000行/分(6行/インチ時)，使用用紙：連帳紙(幅6.5～16インチ)， LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T)，OPRデータ互換印刷機能， FMシーケンス(240dpi)エミュレーション機能，管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全 リカバリが可能，Windows Server 2003/Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 [必須ソフト(垂直連携時)] Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時：FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時：FNA Server for Windows NT V3.1 L10～，通信制御サービス V1.1 L50～，HOST PRINT V3.5 L30～
V	4	連続紙プリンタ装置	VSP4951A	済	●	●	●	●	●	●	A3 E3 注1	12,000,000	ネットワーク直結ページプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度：3，000行/分(6行/インチ時)，使用用紙：連帳紙(幅6.5～18インチ)， LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T)，OPRデータ互換印刷機能， FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能，管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能， Windows Server 2003/Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 [必須ソフト(垂直連携時)] Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時：FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時：FNA Server for Windows NT V3.1 L10～，通信制御サービス V1.1 L50～，HOST PRINT V3.5 L30～
V	5	PrintWalker/LXE-EX	VSPPWLH	済	●	●	●	●	●	●	-	1,200,000	連続紙プリンタ装置VSP4980,VSP4971,VSP4951Aに対応する印刷制御ソフトウェアです。 Linux環境からの印刷時にページ重複防止等の高度なエラーリカバリを実現します。 [必須ソフト] Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上
V	6	連続紙プリンタ装置	VSP4902	済	●	●	●	●	●	●	A3 E3 注2	5,950,000	ネットワーク直結ページプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度：1,250/分(6行/インチ時)，使用用紙：連帳紙(幅6.5～18インチ)， LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T)，OPRデータ互換印刷機能， FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能，管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能， Windows Server 2003/Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 [必須ソフト(垂直連携時)] Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時：FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時：FNA Server for Windows NT V3.1 L10～，通信制御サービス V1.1 L50～，HOST PRINT V3.5 L30～

注1) PrintWalker/LXE-EX(オプション)、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注2) 対応ソフトPrintWalker/LXを弊社ホームページで提供しています。http://primeserver.fujitsu.com/printer/download/index.html (9月よりプリンタ装置に添付予定)。別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注3) 対応ソフトは9月よりプリンタ装置に添付、および弊社ホームページで提供予定。別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。

●：適用可，×：適用不可，ー(適用ＯＳ欄)：適用機種のサポートOSに準ずる，A3：Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)，E3：Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)

項		品名	型名	提供時期	適用ＯＳ *1 Win2003 S.E. *2	Win2003 E.E. *3	Win2000 *4	Win2000 A.S. *5	NT 4.0 *6	NT 4.0 E.E. *7	Linux	標準価格(税別、円)	備考
													*1：適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 *3：適用OS欄のWin2003 E.E.：Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 *4：適用OS欄のWin2000：Windows®2000 Serverを示す。 *5：適用OS欄のWin2000 A.S.：Windows®2000 Advanced Serverを示す。 *6：適用OS欄のNT4.0：Windows®NT Server 4.0を示す。 *7：適用OS欄のNT4.0 E.E.：Windows®NT Server, Enterprise Edition 4.0を示す。

V：VSPシリーズ

V	7	ページプリンタ装置	VSP4720	済	●	●	●	●	●	●	A3 E3 注2	1,600,000	ネットワーク直結型ページプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度：45枚/分(A4片面)，使用用紙：単票紙(A3～A5，レター)， LAN接続インターフェース標準装備 (100BASE-TX，10BASE-T)，OPRデータ完全互換印刷機能， FMシーケンス(240dpi,400dpi),FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi)エミュレーション機能， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能， 複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能。 Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 [必須ハード(垂直連携時)] GS/M連携機構(VSP4720GS) [必須ソフト(垂直連携時)] Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時： FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時： FNA Server for Windows NT V3.1 L10～，通信制御サービス V1.1 L50～，HOST PRINT V3.5 L30～ ※PostScript印刷はSCP7200A経由で印刷が可能。
V	8	ＧＳ／Ｍ連携機構	VSP4720GS	済	-	-	-	-	-	-	-	600,000	グローバルサーバ連携オプション，OPR互換印刷(F66xxエミュレーション)時の必須オプション
V	9	拡張出力機構	VSP4720EX	済	-	-	-	-	-	-	-	100,000	マルチセッションのためのセッション資源やFMエミュレーション印刷時での速度改善が可能 (注:印刷データによっては、改善効果が見られないことがあります.)
V	10	大容量ホッパ装置	VSP4720H15	済	-	-	-	-	-	-	-	120,000	A4用紙を最大1500枚給紙可能なオプション
V	11	フィニッシャ装置	VSP4720F30	済	-	-	-	-	-	-	-	500,000	最大3000枚収容可能なスタッカ装置。ステープル、穴あけ等の後処理が可能。
V	12	ページプリンタ装置	VSP4620A	済	●	●	●	●	●	●	A3 E3 注2	398,000	ネットワーク直結型ページプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度：26枚/分(A4片面)，使用用紙：単票紙(A3～A5，レター)， LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T)，OPRデータ完全互換印刷機能， FMシーケンス(240dpi,400dpi),FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi,1200dpi)エミュレーション機能， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能， 複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能，. Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 [必須ハード(垂直連携時)] GS/M連携機構(VSP4620GS),拡張出力機構(VSP4620EX) [必須ソフト(垂直連携時)] Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時： FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時： FNA Server for Windows NT V3.1 L10～，通信制御サービス V1.1 L50～，HOST PRINT V3.5 L30～ ※PostScript印刷はSCP7200A経由で印刷が可能。
V	13	拡張出力機構	VSP4620EX	済	-	-	-	-	-	-	-	100,000	機能拡張用メモリオプション。マルチセッションのためのセッション資源やFNPシーケンス時の1200dpiでの印刷等 プリンタエミュレーション機能の拡張が可能。
V	14	給紙ユニット50	VSP4620H5	済	-	-	-	-	-	-	-	50,000	最大500枚給紙可能なオプション
V	15	ＧＳ／Ｍ連携機構	VSP4620GS	済	-	-	-	-	-	-	-	300,000	グローバルサーバ連携オプション，OPR互換印刷(F66xxエミュレーション)時の必須オプション
V	16	多目的プリンタ装置	VSP2910G	済	●	●	●	●	●	●	A3 E3 注3	700,000	ネットワーク直結型高機能多目的プリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度：140字/秒，使用用紙：連帳紙(幅3.5インチ～16インチ)/カット紙， 複写：通常モード時最大5枚/高複写モード時最大8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)， 単票の自動給紙(500枚ホッパ)標準装備，最大坪量：単票208g/㎡，連帳128g/㎡までの厚紙に対応， 引張りと押込みトラクタ方式の選択が可能で，多種多様な用紙への印刷に対応. LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能， Windows Server 2003/Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 [必須ソフト(垂直連携時)] Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時： FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時： FNA Server for Windows NT V3.1 L10～，通信制御サービス V1.1 L50～，HOST PRINT V3.5 L30～
V	17	拡張出力機構	VSPEX2	済	-	-	-	-	-	-	-	150,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。 GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/図形/イメージ印刷機能使用時およびPRIMERGY6000からの 印刷時に必須。VSP3601/VSP2910G/VSP2851/VSP2740共通オプション。
V	18	フェースダウンスタッカ	VSP2900HA	済	-	-	-	-	-	-	-	100,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
V	19	多目的プリンタ装置	VSP2851	済	●	●	●	●	●	●	A3 E3 注3	498,000	ネットワーク直結型多目的プリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度：130字/秒，使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙，複写：最大5枚 (ノーカーボン紙,オリジナル含む)，LAN接続インターフェース標準装備(接続インターフェース:100BASE-TX,10BASE-T)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能， Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 [必須ソフト(垂直連携時)] Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時： FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時： FNA Server for Windows NT V3.1 L10～，通信制御サービス V1.1 L50～，HOST PRINT V3.5 L30～
V	20	カットシートフィーダ	VSP2800CF	済	-	-	-	-	-	-	-	70,000	カット紙の自動給紙装置
V	21	セカンドトラクタ	VSP2800TR	済	-	-	-	-	-	-	-	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
V	22	用紙反転ユニット	VSP2800HA	済	-	-	-	-	-	-	-	50,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
V	23	シリアルプリンタ装置	VSP2740	済	●	●	●	●	●	●	A3 E3 注3	298,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度：89字/秒，使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙， 複写：通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)， LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能， Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 [必須ソフト(垂直連携時)] Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時： FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時： FNA Server for Windows NT V3.1 L10～，通信制御サービス V1.1 L50～，HOST PRINT V3.5 L30～
V	24	カットシートフィーダ	VSP2700CF	済	-	-	-	-	-	-	-	70,000	カット紙の自動給紙装置
V	25	セカンドトラクタ	VSP2740TR	済	-	-	-	-	-	-	-	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ

注1）PrintWalker/LXE-EX(オプション)、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注2）対応ソフトPrintWalker/LXを弊社ホームページで提供しています。http://primeserver.fujitsu.com/printer/download/index.html （9月よりプリンタ装置に添付予定）。別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注3）対応ソフトは9月よりプリンタ装置に添付、および弊社ホームページで提供予定。別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。

●：適用可，×：適用不可，ー(適用ＯＳ欄)：適用機種のサポートOSに準ずる，A3 ：Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)，E3 ：Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)

項		品　　名	型　名	提供時期	適用ＯＳ *1							標準価格 (税別、円)	備　　考
					Win2003 S.E. *2	Win2003 E.E. *3	Win2000 *4	Win2000 A.S. *5	NT 4.0 *6	NT 4.0 E.E. *7	Linux		*1：適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 *3：適用OS欄のWin2003 E.E.：Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 *4：適用OS欄のWin2000：Windows®2000 Serverを示す。 *5：適用OS欄のWin2000 A.S.：Windows®2000 Advanced Serverを示す。 *6：適用OS欄のNT4.0：Windows®NT Server 4.0を示す。 *7：適用OS欄のNT4.0 E.E.：Windows®NT Server, Enterprise Edition 4.0を示す。
V：VSPシリーズ													
V	26	ラインプリンタ装置	VSP3601	済	●	●	●	●	●	●	A3 E3 注3	1,350,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度：200行/分, 使用用紙：連帳紙(幅3.5インチ～16インチ), 複写：通常モード時5枚/高複写モード時8枚 (ノーカーボン紙 ,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 [必須ソフト(垂直連携時)] Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時： FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時： FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～
V	27	ラインプリンタ装置	VSP3710	済	●	●	●	●	●	●	A3 E3 注3	2,600,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度：400行/分, 使用用紙：連帳紙(幅3インチ～16インチ), 複写：通常モード時6枚/高複写モード時8枚, (ノーカーボン紙 ,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 [必須ソフト(垂直連携時)] Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時： FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時： FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～
V	28	拡張出力機構	VSPEX1	済	-	-	-	-	-	-	-	200,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/イメージ印刷機能 使用時およびPRIMERGY6000からの印刷時に必須。VSP3802/VSP3710共通オプション。
V	29	ラインプリンタ装置	VSP3802	済	●	●	●	●	●	●	A3 E3 注3	4,000,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度：600行/分, 使用用紙：連帳紙(幅3インチ～16インチ), 複写：通常モード時最大6枚/高複写モード時最大8枚 (ノーカーボン紙,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 [必須ソフト(垂直連携時)] Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時： FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時： FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～

注1）PrintWalker/LXE-EX(オプション)、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注2）対応ソフトPrintWalker/LXを弊社ホームページで提供しています。http://primeserver.fujitsu.com/printer/download/index.html（9月よりプリンタ装置に添付予定）。別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注3）対応ソフトは9月よりプリンタ装置に添付、および弊社ホームページで提供予定。別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。

●:適用可　×:適用不可

項		品　　名	マニュアルコード	適用機種									標準価格（税別、円）	備　　考
				TX600	TX200FT	TX200	TX150	RX800	RX300	RX200	RX100	BX600		
W:マニュアル														
W	1	BX600 ユーザーズガイド	B7FH-2371-01	×	×	×	×	×	×	×	×	●	8,000	BX600 取扱説明書
W	2	BX600 ハードウェアガイド シャーシ編	B7FH-2501-01	×	×	×	×	×	×	×	×	●	5,000	BX600 シャーシ 取扱説明書
W	3	BX600 ハードウェアガイド マネジメントブレード編	B7FH-2521-01	×	×	×	×	×	×	×	×	●	5,000	BX600 マネジメントブレード 取扱説明書
W	4	BX600 ハードウェアガイド スイッチブレード編	B7FH-2511-01	×	×	×	×	×	×	×	×	●	5,000	BX600 スイッチブレード 取扱説明書
W	5	RX100 ユーザーズガイド	B7FH-2351-01	×	×	×	×	×	×	×	●	×	8,000	RX100 取扱説明書
W	6	RX200 ユーザーズガイド	B7FH-2361-01	×	×	×	×	×	×	●	×	×	8,000	RX200 取扱説明書
W	7	RX300 ユーザーズガイド	B7FH-2331-01	×	×	×	×	×	●	×	×	×	8,000	RX300 取扱説明書
W	8	RX800 ユーザーズガイド	B7FH-2851-01	×	×	×	×	●	×	×	×	×	8,000	RX800 取扱説明書
W	9	TX150 ユーザーズガイド	B7FH-2341-01	×	×	×	●	×	×	×	×	×	8,000	TX150 取扱説明書
W	10	TX200 ユーザーズガイド	B7FH-2321-01	×	×	●	×	×	×	×	×	×	8,000	TX200 取扱説明書
W	11	TX200FT ユーザーズガイド	B7FH-2601-01	×	●	×	×	×	×	×	×	×	8,000	TX200FT 取扱説明書
W	12	TX600 ユーザーズガイド	B7FH-2391-01	●	×	×	×	×	×	×	×	×	8,000	TX600 取扱説明書

※ マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。