(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2	Win2003 E.E. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	Linux	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
											※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※5:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Serverを示す。 ※6:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Serverを示す。
PRIMERGY BX600											
[A-1]	PRIMERGY BX600 サーバブレード (ディスクレスタイプ) Xeon™ 3.06GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX6011AA	済	●	●	×	●	●	A3 A2 E3 E2	405,000	PGX6011AA は、CPU:インテル® Xeon™プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:2, オンボードLAN(1Gbps×2)搭載, 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX600 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 シャーシが必要です。 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU22P)を適用することにより、CPUをインテル® Xeon™プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	PRIMERGY BX600 サーバブレード (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-36GB×2(RAID1)) Xeon™ 3.06GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX60116S	済	●	−	×	−	−	−	603,000	PGX60116S は、CPU:インテル® Xeon™プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:36.4GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Editionインストール(5CAL付)(注1, 2) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX600 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 シャーシが必要です。 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU22P)を適用することにより、CPUをインテル® Xeon™プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY BX600 サーバブレード (Windows® 2000 Server アレイタイプ-36GB×2(RAID1)) Xeon™ 3.06GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX60116K2	済	−	−	×	●	−	−	633,000	PGX60116K2 は、CPU:インテル® Xeon™プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:36.4GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, Windows® 2000 Serverインストール(5CAL付)(注1, 2) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX600 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 シャーシが必要です。 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU22P)を適用することにより、CPUをインテル® Xeon™プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	PRIMERGY BX600 サーバブレード (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Xeon™ 3.06GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX60117S	済	●	−	×	−	−	−	633,000	PGX60117S は、CPU:インテル® Xeon™プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Editionインストール(5CAL付)(注1, 2) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX600 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 シャーシが必要です。 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU22P)を適用することにより、CPUをインテル® Xeon™プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY BX600 サーバブレード (Windows® 2000 Server アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Xeon™ 3.06GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX60117K2	済	−	−	×	●	−	−	663,000	PGX60117K2 は、CPU:インテル® Xeon™プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, Windows® 2000 Serverインストール(5CAL付)(注1, 2) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX600 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 シャーシが必要です。 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU22P)を適用することにより、CPUをインテル® Xeon™プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	PRIMERGY BX600 サーバブレード (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-36GB×2(RAID1)) Xeon™ 3.06GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX60116L	済	×	×	×	×	×	E3	596,000	PGX60116L は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:36.4GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX600 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 シャーシが必要です。 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU22P)を適用することにより、CPUをインテル® Xeon™プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL8	済	×	×	×	×	×	E2	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)へ交換
	PRIMERGY BX600 サーバブレード (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Xeon™ 3.06GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX60117L	済	×	×	×	×	×	E3	626,000	PGX60117L は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX600 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 シャーシが必要です。 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU22P)を適用することにより、CPUをインテル® Xeon™プロセッサ 3.20GHzに変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL8	済	×	×	×	×	×	E2	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)へ交換
PRIMERGY BX660											
[A-2]	PRIMERGY BX660 サーバブレード (ディスクレスタイプ) Xeon™ MP 3GHz/4MB Xeon™ MP 2.20GHz/2MB [カスタムメイド対象製品]	PGX6614AA PGX6612AA	済 済	●	●	×	●	●	A3 *1	2,820,000 1,500,000	PGX6614AA は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGX6612AA は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 2.20GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:2, オンボードLAN(1Gbps×4)搭載, 占有スロット数:2スロット (PRIMERGY BX600 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX660 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX660 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 シャーシが必要です。 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 シャーシ 仕様 を参照願います。 *1) Linuxは2005年6月中旬以降サポート予定。
	PRIMERGY BX660 サーバブレード (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Xeon™ MP 3GHz/4MB Xeon™ MP 2.20GHz/2MB [カスタムメイド対象製品]	PGX6614GL PGX6612GL	05.07/上 05.07/上	−	−	×	−	−	A3	3,076,000 1,756,000	PGX6614GL は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGX6612GL は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 2.20GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 占有スロット数:2スロット (PRIMERGY BX600 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX660 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX660 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 シャーシが必要です。 添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX600 シャーシ 仕様 を参照願います。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600/BX660を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/BX660/RX100 S2/RX200 S2を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX600/BX660を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2	Win2003 E.E. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	Linux	希望小売価格(税別, 円) 注3	備考
											※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※5:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Serverを示す。 ※6:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Serverを示す。
PRIMERGY RX100 S2											
[A-3]	PRIMERGY RX100 S2 (ディスクレスタイプ) Celeron® D 330 (2.66GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR1023AA	05.06/下	●	×	×	●	×	E3	102,000	PGR1023AA は、CPU:インテル® Celeron® D プロセッサ 330 (2.66GHz/256KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:2, オンボードLAN(1000BASE-T×2)搭載, 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320/PGBCD320)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU22W)を適用することにより、 CPUをハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHzに変更することができます。 ※本製品初期手配時に内蔵ハードディスクおよび内蔵ハードディスク接続用のSCSIカード(PGB130L)あるいは SCSIアレイコントローラカード(PGB141C1L)をカスタムメイドによる同時手配が必須になります。 ※内蔵ハードディスクをSCSIカード(PGB130L)で接続した場合、内蔵ハードディスクはUltra160 SCSIの転送速度で動作します。
	PRIMERGY RX100 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Celeron® D 330 (2.66GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR10237S	05.06/下	●	×	×	−	×	−	281,000	PGR10237S は、CPU:インテル® Celeron® D プロセッサ 330 (2.66GHz/256KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HD7G1T)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-141C1L)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320/PGBCD320)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU22W)を適用することにより、 CPUをハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX100 S2 (Windows® 2000 Server アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Celeron® D 330 (2.66GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR10237K	05.06/下	−	×	×	●	×	−	311,000	PGR10237K は、CPU:インテル® Celeron® D プロセッサ 330 (2.66GHz/256KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HD7G1T)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-141C1L)搭載, Windows® 2000 Server(5CAL付)インストール(注1, 2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320/PGBCD320)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU22W)を適用することにより、 CPUをハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX100 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-147GB×2(RAID1)) Celeron® D 330 (2.66GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR10234S	05.06/下	●	×	×	−	×	−	313,000	PGR10234S は、CPU:インテル® Celeron® D プロセッサ 330 (2.66GHz/256KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HD4G1T)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-141C1L)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320/PGBCD320)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU22W)を適用することにより、 CPUをハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX100 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Celeron® D 330 (2.66GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR10237L	05.06/下	−	×	×	−	×	E3	260,000	PGR10237L は、CPU:インテル® Celeron® D プロセッサ 330 (2.66GHz/256KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HD7G1T)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-141C1L)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320/PGBCD320)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU22W)を適用することにより、 CPUをハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX100 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×2(RAID1)) Celeron® D 330 (2.66GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR10234L	05.06/下	−	×	×	−	×	E3	292,000	PGR10234L は、CPU:インテル® Celeron® D プロセッサ 330 (2.66GHz/256KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HD4G1T)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-141C1L)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320/PGBCD320)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU22W)を適用することにより、 CPUをハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHzに変更することができます。
PRIMERGY RX200 S2 (Xeon™ 1MBキャッシュ搭載タイプ)											
[A-4]	PRIMERGY RX200 S2 (ディスクレスタイプ) Xeon™ 3DGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR2021AA3	05.07/上	●	●	×	●	●	A3 E3	257,000	PGR2021AA3 は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3DGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:2(ホットプラグ対応), オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×1ch)搭載, 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S2仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)はオプションになります。
	PRIMERGY RX200 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Xeon™ 3DGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR20217S3	05.07/上	●	−	×	−	−	−	453,000	PGR20217S3 は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3DGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S2仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)はオプションになります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX200 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Xeon™ 3DGHz	PGR20217L3	05.07/上	−	−	×	−	−	E3	447,000	PGR20217L3 は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3DGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S2仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)はオプションになります。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「PRIMERGY RX200 S2 樹系図」を参照願います。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600/BX660を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/BX660/RX100 S2/RX200 S2を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX600/BX660を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2	Win2003 E.E. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	Linux	希望小売価格(税別, 円) 注3	備考
	PRIMERGY RX200 S2 (Xeon™ 2MBキャッシュ搭載タイプ)										
[A-4]	PRIMERGY RX200 S2 (ディスクレスタイプ) Xeon™ 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR2023AA	05.07/上	●	●	×	●	●	A3 E3	269,000	PGR2023AA は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:2(ホットプラグ対応), オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×1ch)搭載, 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S2仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU243)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU244)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX200 S2 (Windows Server™ 2003 インストールタイプ) Xeon™ 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR2023GS	05.07/上	●	−	×	−	−	−	445,000	PGR2023GS は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S2仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU243)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU244)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX200 S2 (Windows® 2000 Server インストールタイプ) Xeon™ 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR2023GK	05.07/上	−	−	×	●	−	−	475,000	PGR2023GK は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Windows® 2000 Serverインストール(5CAL付)(注1, 2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S2仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU243)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU244)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX200 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Xeon™ 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR20237S	05.07/上	●	−	×	−	−	−	465,000	PGR20237S は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S2仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU243)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU244)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX200 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-147GB×2(RAID1)) Xeon™ 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR20234S	05.07/上	●	−	×	−	−	−	513,000	PGR20234S は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S2仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU243)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU244)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX200 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Xeon™ 3EGHz	PGR2023GL	05.07/上	−	−	×	−	−	E3	439,000	PGR2023GL は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S2仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU243)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU244)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「PRIMERGY RX200 S2 樹系図」を参照願います。
	PRIMERGY RX200 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Xeon™ 3EGHz	PGR20237L	05.07/上	−	−	×	−	−	E3	459,000	PGR20237L は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S2仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU243)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU244)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「PRIMERGY RX200 S2 樹系図」を参照願います。
	PRIMERGY RX200 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×2(RAID1)) Xeon™ 3EGHz	PGR20234L	05.07/上	−	−	×	−	−	E3	507,000	PGR20234L は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S2仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU243)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU244)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「PRIMERGY RX200 S2 樹系図」を参照願います。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600/BX660を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/BX660/RX100 S2/RX200 S2を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX600/BX660を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2	Win2003 E.E. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	Linux	希望小売価格(税別, 円) 注3	備考
											※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※5:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Serverを示す。 ※6:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Serverを示す。
PRIMERGY RX300 S2 (Xeon™ 1MBキャッシュ搭載タイプ)											
[A-5]	PRIMERGY RX300 S2 (ディスクレスタイプ) Xeon™ 3DGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR3021AA3	済	●	●	×	●	●	A3 E3	336,000	PGR3021AA3 は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3DGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。
	PRIMERGY RX300 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 3DGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30217S3	済	●	−	×	−	−	−	550,000	PGR30217S3 は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3DGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX300 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 3DGHz	PGR30217L3	済	−	−	×	−	−	E3	544,000	PGR30217L3 は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3DGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「PRIMERGY RX300 S2 樹系図」を参照願います。
PRIMERGY RX300 S2 (Xeon™ 2MBキャッシュ搭載タイプ)											
[A-5]	PRIMERGY RX300 S2 (クラスタベースモデル) Xeon™ 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR3023CE	済	×	●	×	×	×	×	1,050,000	PGR3023CE は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, ファイバーチャネルカード(PG-FC106)×2/ 内蔵電源ユニット(PG-PU117)搭載 ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(5m)×1添付 Windows Server™ 2003, Enterprise Edition(25CAL付)インストール(注1, 2) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU254)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。 ※同一構成の本装置を2台およびETERNUS SX300 ディスクアレイ、あるいはETERNUS3000 ディスクアレイを 手配する必要があります。
	PRIMERGY RX300 S2 (ディスクレスタイプ) Xeon™ 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR3023AA	済	●	●	×	●	●	A3 E3	348,000	PGR3023AA は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU254)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX300 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Xeon™ 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30237S2	済	●	−	×	−	−	−	516,000	PGR30237S2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU254)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX300 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-147GB×2(RAID1)) Xeon™ 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30234S2	済	●	−	×	−	−	−	564,000	PGR30234S2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU254)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX300 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30237S	済	●	−	×	−	−	−	562,000	PGR30237S は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU254)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600/BX660を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/BX660/RX100 S2/RX200 S2を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX600/BX660を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2	Win2003 E.E. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	Linux	希望小売価格(税別, 円) 注3	備考
											※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※5:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Serverを示す。 ※6:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Serverを示す。
PRIMERGY RX300 S2 (Xeon™ 2MBキャッシュ搭載タイプ)											
[A-5]	PRIMERGY RX300 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-147GB×3(RAID5)) Xeon™ 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30234S	済	●	−	×	−	−	−	634,000	PGR30234S は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU254)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX300 S2 (Windows® 2000 Server アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30237K	済	−	−	×	●	−	−	592,000	PGR30237K は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows® 2000 Serverインストール(5CAL付)(注1, 2) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU254)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX300 S2 (Windows® 2000 Server アレイタイプ-147GB×3(RAID5)) Xeon™ 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30234K	済	−	−	×	●	−	−	664,000	PGR30234K は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows® 2000 Serverインストール(5CAL付)(注1, 2) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU254)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX300 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Xeon™ 3EGHz	PGR30237L2	済	−	−	×	−	−	E3	510,000	PGR30237L2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU254)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「PRIMERGY RX300 S2 樹系図」を参照願います。
	PRIMERGY RX300 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×2(RAID1)) Xeon™ 3EGHz	PGR30234L2	済	−	−	×	−	−	E3	558,000	PGR30234L2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU254)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「PRIMERGY RX300 S2 樹系図」を参照願います。
	PRIMERGY RX300 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 3EGHz	PGR30237L	済	−	−	×	−	−	E3	556,000	PGR30237L は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU254)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「PRIMERGY RX300 S2 樹系図」を参照願います。
	PRIMERGY RX300 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×3(RAID5)) Xeon™ 3EGHz	PGR30234L	済	−	−	×	−	−	E3	628,000	PGR30234L は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU254)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「PRIMERGY RX300 S2 樹系図」を参照願います。
PRIMERGY RX800											
[A-6]	PRIMERGY RX800 (ラックマウントタイプ) Xeon™ MP 3GHz/4MB [カスタムメイド対象製品]	PGR8018AA	済	●	●	×	●	●	A3 A2	3,953,000	PGR8018AA は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大8) メモリ:2GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:2(ホットプラグ対応), DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ リモートサービスボード/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX800 仕様 を参照願います。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600/BX660を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/BX660/RX100 S2/RX200 S2を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX600/BX660を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2	Win2003 E.E. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	Linux	希望小売価格(税別, 円) 注3	備考
											※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※5:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Serverを示す。 ※6:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Serverを示す。
PRIMERGY ECONEL 40 (Celeron®搭載タイプ)											
[A-7]	PRIMERGY ECONEL 40 (Windows® Small Business Server 2003 インストールタイプ) Celeron® D 330 (2.66GHz) [カスタムメイド対象製品] ※100台限定商品	PGE04A3GM	05.06/下	−	×	●	−	×	−	98,000	PGE04A3GM は、CPU:インテル® Celeron® D プロセッサ 330 (2.66GHz/256KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:36.4GB(PG-HD6G1T)×1(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIカード(PG-129)搭載, Windows® Small Business Server 2003 Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 40 仕様 を参照願います。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※SCSIカード(PG-129)に接続されている内蔵ハードディスクはUltra160 SCSIの転送速度で動作します。
	PRIMERGY ECONEL 40 (Windows Server™ 2003 インストールタイプ) Celeron® D 330 (2.66GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGE04A3GS	05.06/下	●	×	−	−	×	−	190,000	PGE04A3GS は、CPU:インテル® Celeron® D プロセッサ 330 (2.66GHz/256KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:36.4GB(PG-HD6G1T)×1(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIカード(PG-129)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 40 仕様 を参照願います。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※SCSIカード(PG-129)に接続されている内蔵ハードディスクはUltra160 SCSIの転送速度で動作します。
	PRIMERGY ECONEL 40 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-36GB×2(RAID1)) Celeron® D 330 (2.66GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGE04A36S	05.06/下	●	×	−	−	×	−	220,000	PGE04A36S は、CPU:インテル® Celeron® D プロセッサ 330 (2.66GHz/256KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:36.4GBアレイ(36.4GB(PG-HD6G1T)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-141C1)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 40 仕様 を参照願います。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。
PRIMERGY ECONEL 40 (Pentium® 4搭載タイプ)											
[A-7]	PRIMERGY ECONEL 40 (ディスクレスタイプ) Pentium® 4 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGE0413AA	05.06/下	●	×	●	●	×	E3	95,000	PGE0413AA は、CPU:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:4, CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)搭載, 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 40 仕様 を参照願います。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※本製品初期手配時に内蔵ハードディスクおよび内蔵ハードディスク接続用のSCSIカード(PGB129)あるいはSCSIアレイコントローラカード(PGB141C1)をカスタムメイドによる同時手配が必須になります。 ※内蔵ハードディスクをSCSIカード(PGB129)で接続した場合、内蔵ハードディスクはUltra160 SCSIの転送速度で動作します。
	PRIMERGY ECONEL 40 (Windows® Small Business Server 2003 アレイタイプ-36GB×2(RAID1)) Pentium® 4 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGE04136M	05.06/下	−	×	●	−	×	−	158,000	PGE04136M は、CPU:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:36.4GBアレイ(36.4GB(PG-HD6G1T)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-141C1)搭載, Windows® Small Business Server 2003 Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 40 仕様 を参照願います。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。
	PRIMERGY ECONEL 40 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Pentium® 4 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGE04137S	05.06/下	●	×	−	−	×	−	238,000	PGE04137S は、CPU:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HD7G1T)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-141C1)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 40 仕様 を参照願います。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。
	PRIMERGY ECONEL 40 (Windows® 2000 Server アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Pentium® 4 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGE04137K	05.06/下	−	×	−	●	×	−	268,000	PGE04137K は、CPU:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HD7G1T)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-141C1)搭載, Windows® 2000 Server(5CAL付)インストール(注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 40 仕様 を参照願います。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。
	PRIMERGY ECONEL 40 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-147GB×2(RAID1)) Pentium® 4 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGE04134S	05.06/下	●	×	−	−	×	−	270,000	PGE04134S は、CPU:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HD4G1T)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-141C1)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 40 仕様 を参照願います。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。
	PRIMERGY ECONEL 40 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Pentium® 4 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGE04137L	05.06/下	−	×	−	−	×	E3	217,000	PGE04137L は、CPU:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HD7G1T)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-141C1)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 40 仕様 を参照願います。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。
	PRIMERGY ECONEL 40 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×2(RAID1)) Pentium® 4 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGE04134L	05.06/下	−	×	−	−	×	E3	249,000	PGE04134L は、CPU:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HD4G1T)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-141C1)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 40 仕様 を参照願います。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600/BX660を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/BX660/RX100 S2/RX200 S2を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX600/BX660を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1						希望小売価格	備　考
				Win2003 S.E. ※2	Win2003 E.E. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	Linux	（税別，円） 注3	※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※5:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Serverを示す。 ※6:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Serverを示す。
PRIMERGY TX150 S2											
[A-8]	PRIMERGY TX150 S2 (オールインワンタイプ) 【Windows Server™ 2003 アレイモデル-73GB×3(RAID5)】 Pentium® 4 3EGHz	PGT1521XS2	05.07/上	●	×	−	×	×	×	530,000	PGT1521XS2 は、CPU:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:4(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×1ch)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)/ SCSIカード(PG-129B)/ 内蔵DAT72ユニット(PG-DT502)搭載, Smart-UPS 700J(GP5SUP108)/ PowerChute Business Edition添付(注2) Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Japanese添付(注2) ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 S2 (オールインワンタイプ) 【Windows Server™ 2003 アレイモデル-73GB×3(RAID5)】 (SupportDeskパック 3年付) Pentium® 4 3EGHz	PGT1521XR2	05.07/上	●	×	−	×	×	×	640,000	PGT1521XR2 は、CPU:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:4(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×1ch)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)/ SCSIカード(PG-129B)/ 内蔵DAT72ユニット(PG-DT502)搭載, Smart-UPS 700J(GP5SUP108)/ PowerChute Business Edition添付(注2) Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) SupportDeskパック Product基本 3年 (オールインワンタイプサーバ専用)バンドル BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Japanese添付(注2) ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 S2 (ディスクレスタイプ) Pentium® 4 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT1521AA2	05.07/上	●	×	●	●	×	E3	145,000	PGT1521AA2 は、CPU:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:4(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×1ch)搭載, 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20X)を適用することにより、 CPUをハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.40EGHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、 SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 S2 (Windows Server™ 2003 インストールタイプ) Pentium® 4 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT1521GS2	05.07/上	●	×	−	−	×	−	200,000	PGT1521GS2 は、CPU:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20X)を適用することにより、 CPUをハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.40EGHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、 SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 S2 (Windows® 2000 Server インストールタイプ) Pentium® 4 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT1521GK2	05.07/上	−	×	−	●	×	−	230,000	PGT1521GK2 は、CPU:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Windows® 2000 Server(5CAL付)インストール(注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20X)を適用することにより、 CPUをハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.40EGHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、 SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Pentium® 4 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT15217S2	05.07/上	●	×	−	−	×	−	319,000	PGT15217S2 は、CPU:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20X)を適用することにより、 CPUをハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.40EGHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、 SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-147GB×3(RAID5)) Pentium® 4 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT15214S2	05.07/上	●	×	−	−	×	−	391,000	PGT15214S2 は、CPU:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20X)を適用することにより、 CPUをハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.40EGHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、 SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600/BX660を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/BX660/RX100 S2/RX200 S2を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX600/BX660を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1						希望小売価格 (税別, 円) 注3	備　考
				Win2003 S.E. ※2	Win2003 E.E. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	Linux		※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※5:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Serverを示す。 ※6:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Serverを示す。
PRIMERGY TX150 S2											
[A-8]	PRIMERGY TX150 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Pentium® 4 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT1521GL2	05.07/上	−	×	−	−	×	E3	179,000	PGT1521GL2 は、CPU:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20X)を適用することにより、 CPUをハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.40EGHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、 SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×3(RAID5)) Pentium® 4 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT15217L2	05.07/上	−	×	−	−	×	E3	298,000	PGT15217L2 は、CPU:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5) (Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20X)を適用することにより、 CPUをハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.40EGHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、 SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×3(RAID5)) Pentium® 4 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT15214L2	05.07/上	−	×	−	−	×	E3	370,000	PGT15214L2 は、CPU:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:256MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×3, RAID5) (Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU20X)を適用することにより、 CPUをハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.40EGHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。 ※内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)あるいは内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、 SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
PRIMERGY TX150FT S2											
[A-9]	PRIMERGY TX150FT S2 (Windows Server™ 2003, Enterprise Edition アレイタイプ −73GB×2(RAID1)) Pentium® 4 3.40EGHz	PGT15237F	済	×	●	×	×	×	×	1,320,000	PGT15237F は、CPU:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.40EGHz (1MB 2次キャッシュ内蔵) ×1(1系統あたり) TX150FT S2(ペディスタルタイプ/1系統) ×2, CRT/KB切替器(4ch)(PG-SB104)/ CRT/KBケーブル(3m)(PG-CBLDP03) ×2/ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(5m)×2添付, (1系統あたりの仕様) メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:4(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×1ch)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140D)/ LANカード(PG-1852) ×3搭載 Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストール(注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150FT S2 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統におけるすべての内蔵ハードディスクは同容量に揃える必要があり、2台構成時はRAID1、 3～4台構成時はRAID5を1つのフィジカルパックで設定する必要があります。 また内蔵ハードディスクにおいてホットスペアディスクを設定することはできません。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B)を手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要)
	PRIMERGY TX150FT S2 (Windows Server™ 2003, Enterprise Edition アレイタイプ −147GB×2(RAID1)) Pentium® 4 3.40EGHz	PGT15234F	済	×	●	×	×	×	×	1,416,000	PGT15234F は、CPU:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.40EGHz (1MB 2次キャッシュ内蔵) ×1(1系統あたり) TX150FT S2(ペディスタルタイプ/1系統) ×2, CRT/KB切替器(4ch)(PG-SB104)/ CRT/KBケーブル(3m)(PG-CBLDP03) ×2/ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(5m)×2添付, (1系統あたりの仕様) メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:4(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×1ch)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140D)/ LANカード(PG-1852) ×3搭載 Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストール(注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150FT S2 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統におけるすべての内蔵ハードディスクは同容量に揃える必要があり、2台構成時はRAID1、 3～4台構成時はRAID5を1つのフィジカルパックで設定する必要があります。 また内蔵ハードディスクにおいてホットスペアディスクを設定することはできません。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B)を手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要)

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600/BX660を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/BX660/RX100 S2/RX200 S2を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX600/BX660を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2	Win2003 E.E. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	Linux	希望小売価格(税別, 円) 注3	備考
											※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※5:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Serverを示す。 ※6:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Serverを示す。
PRIMERGY TX200 S2 (Xeon™ 1MBキャッシュ搭載タイプ)											
[A-10]	PRIMERGY TX200 S2 (ディスクレスタイプ) Xeon™ 3DGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT2021AA3	済	●	●	×	●	●	A3 E3	183,000	PGT2021AA3 は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3DGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S2 仕様 を参照願います。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK18/PGBR1CK18)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	PRIMERGY TX200 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 3DGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT20217S4	済	●	−	×	−	−	−	494,000	PGT20217S4 は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3DGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-142E3)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S2 仕様 を参照願います。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK18/PGBR1CK18)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY TX200 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 3DGHz	PGT20217L4	済	×	−	×	−	−	E3	488,000	PGT20217L4 は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3DGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-142E3)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S2 仕様 を参照願います。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK18/PGBR1CK18)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「PRIMERGY TX200 S2 樹系図」を参照願います。
PRIMERGY TX200 S2 (Xeon™ 2MBキャッシュ搭載タイプ)											
[A-10]	PRIMERGY TX200 S2 (オールインワンタイプ) 【Windows Server™ 2003 アレイモデル-73GB×3(RAID5)】 Xeon™ 3EGHz	PGT2023XS2	済	●	−	×	−	−	×	860,000	PGT2023XS2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-142E3)/ SCSIケーブル(PG-CBLS023)/ 内蔵DAT72ユニット(PG-DT501)搭載, Smart-UPS 1500J(GP5SUP107)/ PowerChute Business Edition添付(注2) Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows Japanese/ ServerProtect添付(注2) ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK18)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本RAMモジュール変換機構-1GB	PGBRU1AE	済	−	−	−	−	−	−	18,000	標準搭載メモリ交換用(512MB→1GB) 512MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2700)
	基本RAMモジュール変換機構-2GB	PGBRU2AE	済	−	−	−	−	−	−	80,000	標準搭載メモリ交換用(512MB→2GB) 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2700)
	冗長化変換機構	PGBRSU103	済	−	−	−	−	−	−	40,000	TX200 S2標準搭載電源交換用の変換機構 非冗長電源, ファン×2 → 冗長電源×2, ファン×4へ交換
	PRIMERGY TX200 S2 (ディスクレスタイプ) Xeon™ 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT2023AA	済	●	●	×	●	●	A3 E3	195,000	PGT2023AA は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU233)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU234)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK18/PGBR1CK18)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	PRIMERGY TX200 S2 (Windows Server™ 2003 インストールタイプ) Xeon™ 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT2023GS	済	●	−	×	−	−	−	320,000	PGT2023GS は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU233)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU234)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK18/PGBR1CK18)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY TX200 S2 (Windows® 2000 Server インストールタイプ) Xeon™ 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT2023GK	済	−	−	×	●	−	−	350,000	PGT2023GK は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Windows® 2000 Server(5CAL付)インストール(注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU233)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU234)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK18/PGBR1CK18)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600/BX660を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/BX660/RX100 S2/RX200 S2を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX600/BX660を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2	Win2003 E.E. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	Linux	希望小売価格(税別, 円) 注3	備考
											※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※5:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Serverを示す。 ※6:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Serverを示す。

PRIMERGY TX200 S2 (Xeon™ 2MBキャッシュ搭載タイプ)

[A-10]	PRIMERGY TX200 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT20237S2	済	●	−	×	−	−	−	506,000	PGT20237S2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-142E3)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU233)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU234)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK18/PGBR1CK18)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY TX200 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-147GB×3(RAID5)) Xeon™ 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT20234S2	済	●	−	×	−	−	−	578,000	PGT20234S2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-142E3)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU233)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU234)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK18/PGBR1CK18)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY TX200 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Xeon™ 3EGHz [カスタムメイド対象製品]	PGT2023GL	済	−	−	×	−	−	E3	314,000	PGT2023GL は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU233)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU234)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK18/PGBR1CK18)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「PRIMERGY TX200 S2 樹系図」を参照願います。
	PRIMERGY TX200 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 3EGHz	PGT20237L2	済	−	−	×	−	−	E3	500,000	PGT20237L2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-142E3)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU233)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU234)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK18/PGBR1CK18)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「PRIMERGY TX200 S2 樹系図」を参照願います。
	PRIMERGY TX200 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×3(RAID5)) Xeon™ 3EGHz	PGT20234L2	済	−	−	×	−	−	E3	572,000	PGT20234L2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-142E3)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU233)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU234)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK18/PGBR1CK18)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「PRIMERGY TX200 S2 樹系図」を参照願います。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600/BX660を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/BX660/RX100 S2/RX200 S2を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX600/BX660を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1						希望小売価格 (税別, 円) 注3	備　考
				Win2003 S.E. ※2	Win2003 EE. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	Linux		※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※5:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Serverを示す。 ※6:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Serverを示す。

PRIMERGY TX200FT S2

[A-11]	PRIMERGY TX200FT S2 (Windows Server™ 2003, Enterprise Edition アレイタイプ −73GB×2(RAID1)) Xeon™ 3.60EGHz Xeon™ 3.20EGHz	 PGT20287F PGT20267F	 済 済	×	●	×	×	×	×	 1,890,000 1,750,000	PGT20287F は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) (1系統あたり) PGT20267F は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) (1系統あたり) TX200FT S2(ラックマウントタイプ/1系統) ×2 (占有ユニット: 8U (4U×2)), CRT/KB切替器(4ch)(PG-SB104)/ CRT/KBケーブル(3m)(PG-CBLDP03) ×2/ ラックマウント変換機構(PG-R1CK13)/ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(5m)×2添付, (1系統あたりの仕様) メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 冗長化変換機構(PGBRSU103)/ SCSIアレイコントローラカード(PG-142E3)/ LANカード(PG-1852) ×3搭載 Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストール(注1, 2) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200FT S2 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要)
	PRIMERGY TX200FT S2 (Windows Server™ 2003, Enterprise Edition アレイタイプ −147GB×2(RAID1)) Xeon™ 3.60EGHz Xeon™ 3.20EGHz	 PGT20284F PGT20264F	 済 済	×	●	×	×	×	×	 1,986,000 1,846,000	PGT20284F は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) (1系統あたり) PGT20264F は、CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) (1系統あたり) TX200FT S2(ラックマウントタイプ/1系統) ×2 (占有ユニット: 8U (4U×2)), CRT/KB切替器(4ch)(PG-SB104)/ CRT/KBケーブル(3m)(PG-CBLDP03) ×2/ ラックマウント変換機構(PG-R1CK13)/ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(5m)×2添付, (1系統あたりの仕様) メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 冗長化変換機構(PGBRSU103)/ SCSIアレイコントローラカード(PG-142E3)/ LANカード(PG-1852) ×3搭載 Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストール(注1, 2) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200FT S2 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要)

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600/BX660を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/BX660/RX100 S2/RX200 S2を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX600/BX660を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
　また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 S.E. ※2	Win2003 E.E. ※3	SBS2003 ※4	Win2000 ※5	Win2000 A.S. ※6	Linux	希望小売価格(税別, 円) 注3	備考
											※2:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※4:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※5:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Serverを示す。 ※6:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Serverを示す。
PRIMERGY TX600											
[A-12]	PRIMERGY TX600 (ディスクレスタイプ)			●	●	×	●	●	A3 A2		PGT6017AA は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大4) PGT6015AA は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 2.70GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大4)
	Xeon™ MP 3GHz/4MB Xeon™ MP 2.70GHz/2MB [カスタムメイド対象製品]	PGT6017AA PGT6015AA	済 済							1,749,000 1,263,000	メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:12(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX600 仕様 を参照願います。 ※本製品初期手配時にラックマウント変換機構(PGBR1CK17)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。 出荷後の本製品にはラックマウント変換機構(PGBR1CK17)は適用できません。 占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX600 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-36GB×3(RAID5))			●	−	×	−	−	−		PGT60186S は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGT60166S は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 2.70GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 3GHz/4MB Xeon™ MP 2.70GHz/2MB [カスタムメイド対象製品]	PGT60186S PGT60166S	済 済							3,236,000 2,278,000	メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-142E)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX600 仕様 を参照願います。 ※本製品初期手配時にラックマウント変換機構(PGBR1CK17)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。 出荷後の本製品にはラックマウント変換機構(PGBR1CK17)は適用できません。 占有ユニット数:5U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY TX600 (Windows® 2000 Server アレイタイプ-36GB×3(RAID5))			−	−	×	●	−	−		PGT60186K2 は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGT60166K2 は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 2.70GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 3GHz/4MB Xeon™ MP 2.70GHz/2MB [カスタムメイド対象製品]	PGT60186K2 PGT60166K2	済 済							3,266,000 2,308,000	メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-142E)搭載, Windows® 2000 Serverインストール(5CAL付)(注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX600 仕様 を参照願います。 ※本製品初期手配時にラックマウント変換機構(PGBR1CK17)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。 出荷後の本製品にはラックマウント変換機構(PGBR1CK17)は適用できません。 占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX600 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×3(RAID5))			●	−	×	−	−	−		PGT60187S は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGT60167S は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 2.70GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 3GHz/4MB Xeon™ MP 2.70GHz/2MB [カスタムメイド対象製品]	PGT60187S PGT60167S	済 済							3,281,000 2,323,000	メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-142E)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX600 仕様 を参照願います。 ※本製品初期手配時にラックマウント変換機構(PGBR1CK17)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。 出荷後の本製品にはラックマウント変換機構(PGBR1CK17)は適用できません。 占有ユニット数:5U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY TX600 (Windows® 2000 Server アレイタイプ-73GB×3(RAID5))			−	−	×	●	−	−		PGT60187K2 は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGT60167K2 は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 2.70GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 3GHz/4MB Xeon™ MP 2.70GHz/2MB [カスタムメイド対象製品]	PGT60187K2 PGT60167K2	済 済							3,311,000 2,353,000	メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-142E)搭載, Windows® 2000 Serverインストール(5CAL付)(注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX600 仕様 を参照願います。 ※本製品初期手配時にラックマウント変換機構(PGBR1CK17)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。 出荷後の本製品にはラックマウント変換機構(PGBR1CK17)は適用できません。 占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX600 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-147GB×3(RAID5))			●	−	×	−	−	−		PGT60184S は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGT60164S は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 2.70GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 3GHz/4MB Xeon™ MP 2.70GHz/2MB [カスタムメイド対象製品]	PGT60184S PGT60164S	済 済							3,359,000 2,401,000	メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-142E)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX600 仕様 を参照願います。 ※本製品初期手配時にラックマウント変換機構(PGBR1CK17)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。 出荷後の本製品にはラックマウント変換機構(PGBR1CK17)は適用できません。 占有ユニット数:5U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	●	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY TX600 (Windows® 2000 Server アレイタイプ-147GB×3(RAID5))			−	−	×	●	−	−		PGT60184K2 は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGT60164K2 は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 2.70GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 3GHz/4MB Xeon™ MP 2.70GHz/2MB [カスタムメイド対象製品]	PGT60184K2 PGT60164K2	済 済							3,389,000 2,431,000	メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-142E)搭載, Windows® 2000 Serverインストール(5CAL付)(注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX600 仕様 を参照願います。 ※本製品初期手配時にラックマウント変換機構(PGBR1CK17)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。 出荷後の本製品にはラックマウント変換機構(PGBR1CK17)は適用できません。 占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX600 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-36GB×3(RAID5))			×	×	×	×	×	A3		PGT60186L は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGT60166L は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 2.70GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 3GHz/4MB Xeon™ MP 2.70GHz/2MB	PGT60186L PGT60166L	済 済							3,296,000 2,338,000	メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-142E)搭載, Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX600 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「PRIMERGY TX600 樹系図」を参照願います。 ※本製品初期手配時にラックマウント変換機構(PGBR1CK17)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。 出荷後の本製品にはラックマウント変換機構(PGBR1CK17)は適用できません。 占有ユニット数:5U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL13	済	×	×	×	×	×	A2	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86) → Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86)へ交換
	PRIMERGY TX600 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×3(RAID5))			×	×	×	×	×	A3		PGT60187L は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGT60167L は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 2.70GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 3GHz/4MB Xeon™ MP 2.70GHz/2MB	PGT60187L PGT60167L	済 済							3,341,000 2,383,000	メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-142E)搭載, Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX600 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「PRIMERGY TX600 樹系図」を参照願います。 ※本製品初期手配時にラックマウント変換機構(PGBR1CK17)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。 出荷後の本製品にはラックマウント変換機構(PGBR1CK17)は適用できません。 占有ユニット数:5U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL13	済	×	×	×	×	×	A2	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86) → Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86)へ交換
	PRIMERGY TX600 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×3(RAID5))			×	×	×	×	×	A3		PGT60184L は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGT60164L は、CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 2.70GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon™ MP 3GHz/4MB Xeon™ MP 2.70GHz/2MB	PGT60184L PGT60164L	済 済							3,419,000 2,461,000	メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-142E)搭載, Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX600 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「PRIMERGY TX600 樹系図」を参照願います。 ※本製品初期手配時にラックマウント変換機構(PGBR1CK17)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。 出荷後の本製品にはラックマウント変換機構(PGBR1CK17)は適用できません。 占有ユニット数:5U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL13	済	×	×	×	×	×	A2	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86) → Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX600/BX660を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX600/BX660/RX100 S2/RX200 S2を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX600/BX660を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）●：適用可，P：ペディスタルタイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
（※2）●：適用可，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
A3：Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)，A2：Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86)，E3：Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)，E2：Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2			希望小売価格（税別、円）注1	備考
						TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX660	BX600	Win2003 S.E./E.E. ※3	Win2000/Win2000 A.S. ※4	Red Hat Linux		※3：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、 Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4：適用OS欄のWin2000：Windows® 2000 Server, Win2000 A.S.：Windows® 2000 Advanced Serverを示す。 ※5：本システム構成図に掲載されております商品※5につきましては、標準価格で提供しております。

B：ディスプレイ

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX660	BX600	Win2003 S.E./E.E.	Win2000/Win2000 A.S.	Red Hat Linux	希望小売価格	備考
B	1	カラーCRTディスプレイ-17	FMVDP9710V	×	済	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	A3 A2 E3 E2	27,000	17型カラータイプ、マルチスキャン、BL-ライトグレー色、640x400/480、800x600、1024x768、1280x1024、 アナログRGB ・フルカラー、ドットピッチ0.27mm、節電機能、自動周波数追従機能、sRGB対応、 オンスクリーン表示機能、DDC1/2B機能装備、水平周波数30～70kHz、低周波電磁界自主規制対応、 【Plug&Play対応 】。 ※実際に使用できる機能は接続するサーバ本体との組合せにより異なります。 ※19インチラックには搭載不可。
B	2	カラーCRTディスプレイ-15	FMV-DP849V	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A3 A2 E3 E2	18,000	15型カラータイプ、マルチスキャン、BL-ライトグレー色、640x400/480、800x600、1024x768、 アナログRGB ・フルカラー、ドットピッチ0.28mm、節電機能、自動周波数追従機能、 オンスクリーン表示機能 DDC1/2B 機能装備、水平周波数30～70kHz、低周波電磁界自主規制対応、 【Plug&Play対応 】。 ※実際に使用できる機能は接続するサーバ本体との組合せにより異なります。
B	3	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-171SE	×	済	●	●	●	●	●	●	● *1	●	●	●	●	●	●	●	A3 A2 E3 E2	62,000	17型TFTカラーLCD（19型CRT相当）、狭額縁デザイン、BL-グレー色、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、液晶パネル採用［輝度250cd/m2、 視野角：上下120°、左右140°、コントラスト350対1、高速応答：25ms］sRGB対応、 アナログRGB ・1677万色、画素ピッチ0.264×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、 画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、DDC1/2B【Plug＆Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ※19インチラックには搭載不可。 *1) RX800では、1280×1024の解像度で使用することはできません。
B	4	カラー液晶ディスプレイ-15	VL-153SE	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A3 A2 E3 E2	53,000	15型TFTカラーLCD（17型CRT相当）、狭額縁デザイン、BL-グレー色、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m2、 視野角：左右120°、上下100°、コントラスト350対1］、sRGB対応、アナログRGB・1677万色、 ドットピッチ0.297×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、 オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～60kHz、DDC1/2B【Plug＆Play対応】 ※19インチラックには搭載不可。
B	5	フラットディスプレイ	PG-R1DP3	×	済	R	●	R	×	R	×	●	●	●	●	●	●	●	●	A3 A2 E3 E2	250,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ（1U), 15インチTFTカラーLCD（17型CRT相当）、640x480、800x600、1024x768、TFT液晶パネル採用 タッチパッド/キーボード（日本語版）付 ※CRT/KB切替器 (4ch) (PG-SB104)を1台搭載可能。

C：キーボード / マウス

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX660	BX600	Win2003 S.E./E.E.	Win2000/Win2000 A.S.	Red Hat Linux	希望小売価格	備考
C	1	OADGキーボード(109A対応)	FMV-KB324	×	済	P	×	P	●	P	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	11,000	OADG 109A配列準拠日本語キーボード ケーブル長:1.5m ※ECONEL 40/TX150 S2/TX150FT S2/TX200 S2/TX600標準添付品と同一仕様(ペディスタルタイプ)
C	2	マウス	FMV-MO105	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	10,000 ※5	ボール式マウス，2ボタン，サーバ機本体の専用インターフェースに接続，400cpi ※ECONEL 40/TX150 S2/TX150FT S2/TX200 S2/TX600標準添付品と同一仕様(ペディスタルタイプ)

D：CPU

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX660	BX600	Win2003 S.E./E.E.	Win2000/Win2000 A.S.	Red Hat Linux	希望小売価格	備考
D	1	Xeon プロセッサ MP 3.0GHz/4MB	PG-FG20V PGBFG20V	× ●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	900,000	RX800用CPU, CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個
D	2	CPU/メモリ拡張ベースボード	PG-CMB102 PGBCMB102	× ●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	990,000	RX800用CPU/メモリスロット拡張用ベースボード 8CPU構成をする際に必須。 ※本製品手配時には本体に搭載されている同周波数のCPUを6個（合計8個）および 拡張RAMモジュールを最低1セット別途手配する必要があります。
D	11	Xeon プロセッサ MP 3.0GHz/4MB	PG-FG21V PGBFG21V	× ●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	1,100,000	TX600用CPU, CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は2.70GHzタイプ本体には搭載できません。
D	12	Xeon プロセッサ MP 2.7GHz/2MB	PG-FG21T PGBFG21T	× ●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	628,000	TX600用CPU, CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 2.70GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は3GHzタイプ本体には搭載できません。
D	21	Xeon プロセッサ 3.6GHz/2MB	PG-FG234 PGBFG234	× ●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	170,000	TX200 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
D	22	Xeon プロセッサ 3.2GHz/2MB	PG-FG233 PGBFG233	× ●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	100,000	TX200 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
D	23	Xeon プロセッサ 3.0GHz/2MB	PG-FG232 PGBFG232	× ●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	70,000	TX200 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
D	24	Xeon プロセッサ 3.0GHz/1MB	PG-FG202 PGBFG202	× ●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	56,000	TX200 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3DGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
D	25	基本CPU変換機構	PGBFU234	●	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	124,000	TX200 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon™ 3EGHz →Xeon™ 3.60EGHz) CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon™ 2MBキャッシュ搭載タイプのみ適用可能。
D	26	基本CPU変換機構	PGBFU233	●	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	54,000	TX200 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon™ 3EGHz →Xeon™ 3.20EGHz) CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon™ 2MBキャッシュ搭載タイプのみ適用可能。
D	31	基本CPU変換機構	PGBFU20X	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	35,000	TX150 S2用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® 4 3EGHz →Pentium® 4 3.40EGHz) CPU:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.40EGHz (1MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●：適用可，P：ペディスタルタイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
A3：Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)，A2：Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86)，E3：Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)，E2：Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

D：CPU

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX660	BX600	適用OS ※2 Win2003 S.E./E.E ※3	Win2000/Win2000 A.S. ※4	Red Hat Linux	希望小売価格 (税別、円) 注1	備考 ※3：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、 Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4：適用OS欄のWin2000：Windows® 2000 Server, Win2000 A.S.：Windows® 2000 Advanced Serverを示す。 ※5：本システム構成図に掲載されております商品※5につきましては、標準価格で提供しております。
D	41	Xeon プロセッサ 3.6GHz/2MB	PG-FG254	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	170,000	RX300 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG254	●																		
D	42	Xeon プロセッサ 3.2GHz/2MB	PG-FG253	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	100,000	RX300 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG253	●																		
D	43	Xeon プロセッサ 3.0GHz/2MB	PG-FG252	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	70,000	RX300 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG252	●																		
D	44	Xeon プロセッサ 3.0GHz/1MB	PG-FG222	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	56,000	RX300 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3DGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG222	●																		
D	45	基本CPU変換機構	PGBFU254	●	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	－	－	－	100,000	RX300 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon™ 3EGHz →Xeon™ 3.60EGHz) CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon™ 2MBキャッシュ搭載タイプのみ適用可能。
D	46	基本CPU変換機構	PGBFU253	●	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	－	－	－	30,000	RX300 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon™ 3EGHz →Xeon™ 3.20EGHz) CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon™ 2MBキャッシュ搭載タイプのみ適用可能。
D	51	Xeon プロセッサ 3.6GHz/2MB	PG-FG244	×	05.07/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	170,000	RX200 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG244	●																		
D	52	Xeon プロセッサ 3.2GHz/2MB	PG-FG243	×	05.07/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	100,000	RX200 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG243	●																		
D	53	Xeon プロセッサ 3.0GHz/2MB	PG-FG242	×	05.07/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	70,000	RX200 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG242	●																		
D	54	Xeon プロセッサ 3.0GHz/1MB	PG-FG212	×	05.07/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	56,000	RX200 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3DGHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG212	●																		
D	55	基本CPU変換機構	PGBFU244	●	05.07/上	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	－	－	－	100,000	RX200 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon™ 3EGHz →Xeon™ 3.60EGHz) CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon™ 2MBキャッシュ搭載タイプのみ適用可能。
D	56	基本CPU変換機構	PGBFU243	●	05.07/上	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	－	－	－	30,000	RX200 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon™ 3EGHz →Xeon™ 3.20EGHz) CPU:64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon™ 2MBキャッシュ搭載タイプのみ適用可能。
D	61	基本CPU変換機構	PGBFU22W	●	05.06/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	15,000	RX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® D 330 (2.66GHz) →Pentium® 4 3EGHz) CPU:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHz (1MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	71	Xeon プロセッサ MP 3.0GHz/4MB	PG-FG22V	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	800,000	BX660用CPU, CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz(4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は2.20GHzタイプ本体には搭載できません。
			PGBFG22V	●																		
D	72	Xeon プロセッサ MP 2.2GHz/2MB	PG-FG221	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	250,000	BX660用CPU, CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ MP 2.20GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は3GHzタイプ本体には搭載できません。
			PGBFG221	●																		
D	81	Xeon プロセッサ 3.2GHz/1MB	PG-FG22P	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	250,000	BX600用CPU, CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG22P	●																		
D	82	Xeon プロセッサ 3.06GHz/512KB	PG-FG12K	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	125,000	BX600用CPU, CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG12K	●																		
D	83	基本CPU変換機構	PGBFU22P	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	100,000	BX600用，標準搭載CPU交換用 (Xeon™ 3.06GHz →Xeon™ 3.20GHz) CPU:インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, P:ペディスタルタイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項		品名	型名	メディアキット対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2			希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX660	BX600	Win2003 S.E./E.E. ※3	Win2000 Win2000 A.S ※4	Red Hat Linux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server, Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Serverを示す。 ※5:本システム構成図に掲載されております商品※5につきましては、標準価格で提供しております。
E:メモリ																						
E	1	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1W	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	−	−	−	90,000	RX800用, 1GB増設RAMモジュール 512MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
			PGBRM1W	●																		
E	2	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2W	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	−	−	−	220,000	RX800用, 2GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
			PGBRM2W	●																		
E	3	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4W	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	−	−	−	880,000	RX800用, 4GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
			PGBRM4W	●																		
E	11	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1T	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	56,000	TX600用, 1GB増設RAMモジュール 512MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
			PGBRM1T	●																		
E	12	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2T	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	130,000	TX600用, 2GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
E	13	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4T	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	450,000	TX600用, 4GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
			PGBRM4T	●																		
E	14	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2T2	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	100,000	TX600用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	15	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4T2	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	386,000	TX600用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 2GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	21	拡張RAMモジュール-512MB	PG-RM51AE	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	40,000	TX200 S2用, 512MB増設RAMモジュール 256MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2700)
E	22	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1AE	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	58,000	TX200 S2用, 1GB増設RAMモジュール 512MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2700)
E	23	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2AE	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	120,000	TX200 S2用, 2GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2700)
E	24	基本RAMモジュール 変換機構-1GB	PGBRU1AE	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	18,000	TX200 S2用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→1GB) 512MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2700) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	25	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2AE	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	80,000	TX200 S2用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→2GB) 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2700) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	31	拡張RAMモジュール-512MB (2セット)	PG-RM51AEF	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	80,000	TX200FT S2用, 512MB増設RAMモジュール(2セット分) (256MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚)×2セット (PC2700)
E	32	拡張RAMモジュール-1GB (2セット)	PG-RM1AEF	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	116,000	TX200FT S2用, 1GB増設RAMモジュール(2セット分) (512MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚)×2セット (PC2700)
E	33	拡張RAMモジュール-2GB (2セット)	PG-RM2AEF	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	240,000	TX200FT S2用, 2GB増設RAMモジュール(2セット分) (1GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚)×2セット (PC2700)
E	41	拡張RAMモジュール-256MB	PG-RM25AD	×	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	×	×	−	−	−	12,000	TX150 S2/ECONEL 40/RX100 S2用, 256MB増設RAMモジュール 256MB ECC DDR SDRAM DIMM×1枚 (PC3200)
			PGBRM25AD	●																		
E	42	拡張RAMモジュール-512MB	PG-RM51AD	×	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	×	×	−	−	−	28,000	TX150 S2/ECONEL 40/RX100 S2用, 512MB増設RAMモジュール 512MB ECC DDR SDRAM DIMM×1枚 (PC3200)
			PGBRM51AD	●																		
E	43	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1AD	×	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	×	×	−	−	−	60,000	TX150 S2/ECONEL 40/RX100 S2用, 1GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×1枚 (PC3200)
			PGBRM1AD	●																		
E	44	基本RAMモジュール 変換機構-512MB	PGBRU51AD	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	×	×	−	−	−	16,000	TX150 S2/ECONEL 40/RX100 S2用, 標準搭載メモリ交換用(256MB→512MB) 512MB ECC DDR SDRAM DIMM×1枚 (PC3200) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	45	基本RAMモジュール 変換機構-1GB	PGBRU1AD	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	×	×	−	−	−	48,000	TX150 S2/ECONEL 40/RX100 S2用, 標準搭載メモリ交換用(256MB→1GB) 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×1枚 (PC3200) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	51	拡張RAMモジュール-512MB (2セット)	PG-RM51ADF	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	56,000	TX150FT S2用, 512MB増設RAMモジュール(2セット分) (512MB ECC DDR SDRAM DIMM×1枚)×2セット (PC3200)
E	52	拡張RAMモジュール-1GB (2セット)	PG-RM1ADF	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	120,000	TX150FT S2用, 1GB増設RAMモジュール(2セット分) (1GB ECC DDR SDRAM DIMM×1枚)×2セット (PC3200)
E	61	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1BC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	−	−	−	58,000	RX300 S2/RX200 S2用, 1GB増設RAMモジュール 512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×2枚 (PC2 3200)
E	62	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2BC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	−	−	−	120,000	RX300 S2/RX200 S2用, 2GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×2枚 (PC2 3200)
E	63	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2BC	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	−	−	−	62,000	RX300 S2/RX200 S2用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×2枚 (PC2 3200) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, P:ペディスタルタイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項		品名	型名	メディアタイプ対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2			希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX660	BX600	Win2003 S.E./E.E. ※3	Win2000 Win2000 A.S. ※4	Red Hat Linux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server, Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Serverを示す。 ※5:本システム構成図に掲載されております商品※5につきましては、標準価格で提供しております。
E:メモリ																						
E	71	拡張RAMモジュール-512MB	PG-RM51AC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	45,000	BX600用, 512MB増設RAMモジュール 256MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
E	72	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1AC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	−	−	−	80,000	BX660/BX600用, 1GB増設RAMモジュール 512MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
			PGBRM1AC	●																		
E	73	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2AC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	−	−	−	178,000	BX660/BX600用, 2GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
E	74	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4AC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	−	−	−	450,000	BX660/BX600用, 4GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
			PGBRM4AC	●																		
E	75	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2AC2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	−	−	−	98,000	BX660用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	76	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU4AC2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	−	−	−	370,000	BX660用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 2GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	77	基本RAMモジュール 変換機構-1GB	PGBRU1AC	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	35,000	BX600用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→1GB) 512MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	78	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2AC	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	133,000	BX600用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→2GB) 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	79	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4AC	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	405,000	BX600用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→4GB) 2GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F:ハードディスク関連																						
F	1	内蔵ハードディスクユニット -36GB (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH61K	×	済	●	×	−	×	×	×	●	−	−	×	×	●	−	−	−	36,000	TX600/RX800/BX600もしくは PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)用, 内蔵型36.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH61K	●																		
F	2	内蔵ハードディスクユニット -36GB (Ultra320 SCSI, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH65K	×	済	●	×	−	×	×	×	●	−	−	×	×	●	−	−	−	38,000	TX600/RX800/BX600もしくは PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)用, 内蔵型36.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 15000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH65K	●																		
F	3	内蔵ハードディスクユニット -73GB (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH71K	×	済	●	×	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	−	−	−	46,000	TX600/TX200 S2/TX150 S2/RX800/RX300 S2/RX200 S2/BX660/BX600もしくは PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH71K	●																		
F	4	内蔵ハードディスクユニット -73GB (Ultra320 SCSI, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH75K	×	済	●	×	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	−	−	−	58,000	TX600/TX200 S2/TX150 S2/RX800/RX300 S2/RX200 S2/BX660/BX600もしくは PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 15000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH75K	●																		
F	5	内蔵ハードディスクユニット -147GB (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH41K	×	済	●	×	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	−	−	−	70,000	TX600/TX200 S2/TX150 S2/RX800/RX300 S2/RX200 S2/BX660/BX600もしくは PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH41K	●																		
F	6	基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHU73K	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	●	×	●	×	−	−	−	12,000	TX200 S2/TX150 S2/RX200 S2/BX660用, 標準搭載ハードディスク交換用 [73.4GB/10000rpm → 73.4GB/15000rpm (PG-HDH75K)] 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 15000rpm, 1インチハイト ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	7	基本ハードディスクユニット 変換機構-147GB	PGBHU42K	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	●	×	●	×	−	−	−	24,000	TX200 S2/TX150 S2/RX200 S2/BX660用, 標準搭載ハードディスク交換用 [73.4GB/10000rpm → 146.8GB/10000rpm (PG-HDH41K)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	11	内蔵ハードディスクユニット -73GB (2セット) (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH71KF	×	済	×	●	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	92,000	TX200FT S2/TX150FT S2用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト (2セット分) *1)73GBアレイタイプのみ搭載可能
F	12	内蔵ハードディスクユニット -147GB (2セット) (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH41KF	×	済	×	●	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	140,000	TX200FT S2/TX150FT S2用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra320 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト (2セット分) *1)147GBアレイタイプのみ搭載可能

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, P:ペディスタルタイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項		品名	型名	ハードディスク内蔵	提供時期	適用機種 ※1											適用OS ※2			希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX660	BX600	Win2003 S.E./E.E. ※3	Win2000 Win2000 A.S. ※4	Red Hat Linux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、 Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server, Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Serverを示す。 ※5:本システム構成図に掲載されております商品※5につきましては、標準価格で提供しております。

F:ハードディスク関連

F	21	内蔵ハードディスクユニット -73GB (Ultra320 SCSI, 10000rpm)	PG-HD7G1T	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	−	−	−	46,000	ECONEL 40/RX100 S2用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット, Ultra320 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト
			PGBHD7G1T	●																		
F	22	内蔵ハードディスクユニット -147GB (Ultra320 SCSI, 10000rpm)	PG-HD4G1T	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	−	−	−	70,000	ECONEL 40/RX100 S2用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット, Ultra320 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト
			PGBHD4G1T	●																		
F	31	内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構	PG-BC102	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	39,000	TX200 S2用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 → HDDベイ×3] ※基本ドライブケージ変換機構(PGBBU113)と同時搭載不可。 ※本製品適用時は5インチベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。
F	41	基本ドライブケージ変換機構 (ハードディスクベイ2チャネル)	PGBBU113	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	33,000	TX200 S2用 標準搭載ドライブケージ交換用 [6ベイ(1ch) → 6ベイ(2ch)] ※内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC102)と同時搭載不可。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	51	PRIMERGY SX30 (ハードディスクキャビネット/ ラックマウントタイプ)	PG-R1DC7	×	済	R	×	R	×	×	×	●	● *1	●	×	×	×	●	●	A3 A2 E3	247,000	ハードディスクキャビネット(ラックマウントタイプ), ハードディスクベイ:14スロット, 2ch, 最大2055.2GBまで搭載可能。占有ユニット数:3U 電源ユニット標準1台, 最大2台搭載可能(PG-PU103, 冗長電源対応)。 ホットプラグ対応:電源ユニット(オプション) ※本製品に内蔵ハードディスクユニットを8台以上搭載する場合は、本製品接続用のSCSIケーブルを 2本手配する必要があります。 ※本製品に接続するために必要なSCSIアレイコントローラカードは、機種により適用可能なカードが 異なりますのでご注意願います。 ※SCSIアレイコントローラカード(PG-144C)で本製品に接続した場合は、 SCSIアレイコントローラカードおよび内蔵ハードディスクユニットはUltra160 SCSIの転送速度で 動作します。 [必須ハード] SCSIアレイコントローラカード(PG-142E/142E3/144C), SCSIケーブル(PG-CBLS004/005) 対応ハードディスク:内蔵ハードディスクユニット(ホットプラグ対応) (PG-HDH61K/65K/71K/75K/41K) *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ接続可能。
F	52	PRIMERGY SX30 (ハードディスクキャビネット/ ペディスタルタイプ)	PG-DC107	×	済	P	×	P	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	A3 A2 E3	229,000	ハードディスクキャビネット(ペディスタルタイプ), ハードディスクベイ:14スロット, 2ch, 最大2055.2GBまで搭載可能。 電源ユニット標準1台, 最大2台搭載可能(PG-PU103, 冗長電源対応)。 ホットプラグ対応:電源ユニット(オプション) ※本製品に内蔵ハードディスクユニットを8台以上搭載する場合は、本製品接続用のSCSIケーブルを 2本手配する必要があります。 ※本製品に接続するために必要なSCSIアレイコントローラカードは、機種により適用可能なカードが 異なりますのでご注意願います。 ※SCSIアレイコントローラカード(PG-144C)で本製品に接続した場合は、 SCSIアレイコントローラカードおよび内蔵ハードディスクユニットはUltra160 SCSIの転送速度で 動作します。 [必須ハード] SCSIアレイコントローラカード(PG-142E/142E3/144C), SCSIケーブル(PG-CBLS004/005) 対応ハードディスク:内蔵ハードディスクユニット(ホットプラグ対応) (PG-HDH61K/65K/71K/75K/41K)

G:内蔵バックアップ装置関連

G	1	PRIMERGY SX10 (バックアップキャビネット)	PG-R1BC4	×	済	R	×	R	×	R	×	●	●	●	●	● *1	● *2	− *3	− *3	− *3	100,000	バックアップキャビネット(ラックマウント), 5インチベイ:4ベイ, 最大4台の内蔵バックアップ装置を搭載可能。 ただし、内蔵DAT72オートローダは2ベイを占有。 占有ユニット数:3U 接続可能サーバ台数:1～4台 対応バックアップ装置: 内蔵DAT72ユニット(PG-DT501), 内蔵DAT72オートローダ(PG-DTA103), 内蔵光磁気ディスクユニット(PG-PD240B), 内蔵LTOユニット(PG-LT101), 内蔵VXA2ユニット(PG-VX201) ※本製品を接続する際、SCSIケーブル(PG-CBLS001/007またはPG-CBLS002/008 (搭載するバックアップ装置がすべてLVDインターフェースの場合))が必須です。 ※PRIMERGY SX10には、内蔵SCSIケーブルが1本標準添付されています。 PRIMERGY SX10にサーバを2台以上接続する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS022)を サーバ1台につき、1本手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置は複数台のサーバで共有することはできません。 *1) PRIMERGY BX600 シャーシのサーバブレードスロット3/4, 9/10に搭載したサーバブレードのみ 接続可能。また、BX660には内蔵光磁気ディスクユニット(PG-PD240B)は接続することはできません。 *2) PRIMERGY BX600 シャーシのサーバブレードスロット4, 10に搭載したサーバブレードのみ接続可能。 また、BX600には内蔵光磁気ディスクユニット(PG-PD240B)は接続することはできません。 *3) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみです。
G	11	内蔵CD-ROMユニット	PG-CD320	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	E3	17,000	RX100 S2用内蔵型CD-ROMユニット ATAPI, データ転送速度: CD-ROM(読み込み) 最大24倍速
			PGBCD320	●																		
G	12	内蔵CD-ROMユニット	PG-CD321	×	05.07/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	A3 E3	17,000	RX200 S2用内蔵型CD-ROMユニット ATAPI, データ転送速度: CD-ROM(読み込み) 最大24倍速
			PGBCD321	●																		
G	13	内蔵DVD-RAMユニット	PGBDVA101	●	05.07/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	A3 E3 *1	25,000	RX200 S2/RX100 S2用内蔵型DVD-RAMユニット ATAPI, データ転送速度: DVD-RAM(書き込み) 最大3倍速, DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速, バッファアンダーランエラー防止機能 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) LinuxではDVD-RAMの書き込み機能は未サポート。
G	14	基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU101	●	済	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	A3 E3 *1	20,000	TX200 S2/RX300 S2用標準搭載CD-ROM交換用内蔵型DVD-RAMユニット ATAPI, データ転送速度: DVD-RAM(書き込み) 最大3倍速, DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速, バッファアンダーランエラー防止機能 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) LinuxではDVD-RAMの書き込み機能は未サポート。
G	15	基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU102	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	E3 *1	20,000	TX150 S2/ECONEL 40用標準搭載CD-ROM交換用内蔵型DVD-RAMユニット ATAPI, データ転送速度: DVD-RAM(書き込み) 最大3倍速, DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速, バッファアンダーランエラー防止機能 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) LinuxではDVD-RAMの書き込み機能は未サポート。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●：適用可，P：ペディスタルタイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
A3：Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)，A2：Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86)，E3：Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)，E2：Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

G：内蔵バックアップ装置関連

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX660	BX600	適用OS ※2 Win2003 S.E./E.E. ※3	Win2000/Win2000 A.S. ※4	Red Hat Linux	希望小売価格(税別、円) 注1	備考 ※3：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、 Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4：適用OS欄のWin2000：Windows® 2000 Server, Win2000 A.S.：Windows® 2000 Advanced Serverを示す。 ※5：本システム構成図に掲載されております商品※5につきましては、標準価格で提供しております。
G	16	内蔵光磁気ディスクユニット	PG-PD240B	×	済	●	● *2	● *2	●	●	●	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *3	● *3	A3 A2 E3	56,000	内蔵型3.5インチ光磁気ディスクユニット, 1.3GB/640/540/230/128MBデータの消去/書込可, リムーバブルな大容量記憶媒体, 高速な書込みが可能。 ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129B)が必要。樹系図を参照下さい。 *1)TX200 S2/RX800/RX300 S2/RX200 S2/RX100 S2では、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2)TX200FT S2/TX200 S2において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS023)の手配必須。 *3)Windows 2000/2003でのバックアップコマンド(NTBACKUP)は未サポート。
			PGBPD240B	●			×	● *1	×													
G	17	内蔵光磁気ディスクユニット (ケーブル付)	PGBPD240C	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	A3 E3	61,000	内蔵型3.5インチ光磁気ディスクユニット, 1.3GB/640/540/230/128MBデータの消去/書込可, リムーバブルな大容量記憶媒体, 高速な書込みが可能。 SCSIケーブル(PG-CBLS023)×1添付 ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128)が必要。樹系図を参照下さい。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)Windows 2000/2003でのバックアップコマンド(NTBACKUP)は未サポート。
G	18	内蔵DAT72ユニット	PG-DT501	×	済	●	● *2	● *2	×	● *1	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	●	A3 A2 E3 E2	105,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1)TX200 S2/TX150 S2/RX800/RX300 S2/RX200 S2/RX100 S2/BX660/BX600では、 PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2)TX200FT S2/TX200 S2において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS023)の手配必須。
			PGBDT501	●			×	● *1														
G	19	内蔵DAT72ユニット (ケーブル付)	PGBDT501C	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	A3 E3	110,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，最大36GB(圧縮時は約2倍) SCSIケーブル(PG-CBLS023)×1添付 ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
G	20	内蔵DAT72ユニット	PG-DT502	×	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	E3	105,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-129B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。
			PGBDT502	●					×													
G	21	内蔵DAT72ユニット (ドライブケージ付)	PG-DT502D2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	A3 E3	105,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※本装置に接続する場合は、SCSIカード(PG-128/130L)が必要。樹系図を参照下さい。 ※本装置は内蔵ハードディスクベイに搭載するため、内蔵ハードディスクの搭載台数が3台分 減りますのでご注意願います。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。
			PGBDT502D2	●																		
G	22	内蔵DAT72オートローダ	PG-DTA103	×	済	●	● *2	● *2	●	●	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *3	●	A3 A2 E3 E2	302,000	内蔵型DATオートローダ(DAT72)，データカセット6巻搭載可能，最大216GB，(圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※本装置は5インチベイを2ベイ使用。 *1)TX200 S2/RX800/RX300 S2/RX200 S2/RX100 S2/BX660/BX600では、 PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2)TX200FT S2/TX200 S2において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS023)手配必須。 *3) Small Business Serverでは使用できません。
			PGBDTA103	●			×	● *1	×	×												
G	23	内蔵DAT72オートローダ (ケーブル付)	PGBDTA103C	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	A3 E3	307,000	内蔵型DATオートローダ(DAT72)，データカセット6巻搭載可能，最大216GB，(圧縮時は約2倍) SCSIケーブル(PG-CBLS023)×1添付 ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
G	24	内蔵LTOユニット	PG-LT101	×	済	●	● *2	● *2	×	R *1	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	●	A3 A2 E3 E2	450,000	内蔵型LTO装置(Ultrium1)，最大100GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1)TX200 S2/TX150 S2/RX800/RX300 S2/RX200 S2/RX100 S2/BX660/BX600では、 PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2)TX200FT S2/TX200 S2において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS023)の手配必須。
			PGBLT101	●			×	● *1														
G	25	内蔵LTOユニット (ケーブル付)	PGBLT101C	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	A3 E3	455,000	内蔵型LTO装置(Ultrium1)，最大100GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Small Business Serverでは使用できません。
G	26	内蔵VXA2ユニット	PG-VX201	×	済	●	×	● *2	×	●	●	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	●	A3 A2 E3 E2	202,000	内蔵型VXA装置(VXA-2)，最大80GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1)RX800/RX300 S2/RX200 S2/RX100 S2/BX660/BX600では、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2)TX200 S2において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS023)の手配必須。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●：適用可、P：ペディスタルタイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
A3：Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)、A2：Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86)、E3：Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)、E2：Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

H:外付バックアップ装置関連

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX660	BX600	適用OS ※2 Win2003 S.E./E.E. ※3	Win2000/Win2000 A.S. ※4	Red Hat Linux	希望小売価格 (税別、円) 注1	備考 ※3：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4：適用OS欄のWin2000：Windows® 2000 Server, Win2000 A.S.：Windows® 2000 Advanced Serverを示す。 ※5：本システム構成図に掲載されております商品※5につきましては、標準価格で提供しております。
H	1	3.5インチ 光磁気ディスクユニット-1.3GB (セキュリティ対応)(USB)	FMPD-454S	×	済	×	×	●	×	●	●	×	●	●	●	×	×	●	●	A3 E3	39,000	1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能なUSB2.0接続外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット、 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能、回転数：6551rpm(～640MB)、 3640rpm(1.3GB)USBケーブル(0.8m)および縦置用スタンド添付 ※PRIMERGYではセキュリティ機能、Plug&Play機能は未サポート。 ※サーバ本体背面のUSBポートのみ接続可能。(サーバ本体前面のUSBポートには接続不可。)
H	2	DATユニット (DDS4)	GP5SDT401	×	済	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	A3 A2 E3	141,000	外付けDATユニット(DDS4)、 最大20GB (データ 圧縮時は約2倍)、SCSIコネクタ:Wideハーフピッチ、 終端抵抗/SCSIケーブル(ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin、ケーブル長：2.5m)添付 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※SCSIカード(PG-128)には2台まで接続可。 ※SCSIカード(PG-130L)で接続する場合は、SCSIケーブル(GP5-846)必須。
H	3	DATオートチェンジャ (DDS4)	GP5SDTA102	×	済	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	● *1	●	A3 A2 E3	324,000	外付けDATオートチェンジャ(DDS4)、データカセット6巻搭載可能、 最大120GB (圧縮時は約2倍)、SCSIコネクタ:Wideハーフピッチ 終端抵抗/SCSIケーブル(ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin、ケーブル長：2.5m)添付 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※SCSIカード(PG-128)には2台まで接続可。 ※SCSIカード(PG-130L)で接続する場合は、SCSIケーブル(GP5-846)必須。 *1) Small Business Serverでは使用できません。
H	4	外付LTO装置	PGSLT101	×	済	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	A3 A2 E3	619,000	外付けLTO装置(Ultrium1)、 最大100GB (圧縮時は約2倍)、アクティブ・ターミネーション機能付き、SCSIコネクタ:Wide ハーフピッチ、 SCSIケーブル(ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin、ケーブル長：2.5m)添付。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※SCSIカード(PG-130L)で接続する場合は、SCSIケーブル(GP5-846)必須。
H	5	LTOライブラリ装置	PG-LTL102	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	● *1	●	A3 A2 E3	1,195,000	LTOライブラリ装置(Ultrium1)、データカセット10巻搭載可能、 最大1TB (圧縮時は約2倍)、SCSIコネクタ:Wideハーフピッチ、 終端抵抗/SCSIケーブル(ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin、ケーブル長：2m)添付 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※SCSIカード(PG-130L)で接続する場合は、SCSIケーブル(GP5-846)必須。 *1) Small Business Serverでは使用できません。
H	11	カートリッジテープ装置	F6479C	×	済	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	2,370,000 ※5	ANSI 1/2インチ 36トラック規格に基づいたフォーマットによりメインフレームとの媒体互換が 可能。1巻 1.6GB、FAST SCSI2. [必須ハード]SCSIカード(PG-128)/IPMボード(F6479A31)/ケーブル(F6479A55) [必須ソフト]F6479Cカートリッジテープ装置サポートユーティリティ
H	12	カートリッジテープ装置	F6479CA	×	済	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	2,970,000 ※5	ANSI 1/2インチ 36トラック規格に基づいたフォーマットによりメインフレームとの媒体互換が 可能。1巻 1.6GB、FAST SCSI2.5巻用マガジン ※10巻マガジンを使用する際にはF6479A41が必須 [必須ハード]SCSIカード(PG-128)/IPMボード(F6479A31)/ケーブル(F6479A55) [必須ソフト]F6479Cカートリッジテープ装置サポートユーティリティ
H	13	カートリッジテープ装置	F6479CF	×	済	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	2,970,000 ※5	ANSI 1/2インチ 36トラック規格に基づいたフォーマットによりメインフレームとの媒体互換が 可能。1巻 1.6GB、FAST SCSI2.7巻用マガジン [必須ハード]SCSIカード(PG-128)/IPMボード(F6479A31)/ケーブル(F6479A55) [必須ソフト]F6479Cカートリッジテープ装置サポートユーティリティ
H	14	サポートベース	F6479A41	×	済	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	40,000 ※5	カートリッジテープ装置(F6479CA)で10巻カートリッジマガジンを使用する際必要
H	15	IPMボード	F6479A31	×	済	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	30,000 ※5	カートリッジテープ装置に搭載するSCSIインターフェースボード。
H	21	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB51	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	●	●	A3 A2 E3 E2	29,800	PRIMERGY BX660/BX600 サーバブレード用ポータブルUSB接続 外付DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット USB2.0対応、データ転送速度：CD-ROM(読み込み) 最大24倍速 ※DVD-ROM、CD-R/RWの機能は未サポートです。CD-ROMドライブ機能のみサポート。 ※本製品を利用してWindows® 2000をインストールする場合には、 BX660/BX600本体添付のServerStart CDを使用、あるいはService Pack3以降が適用された Windows® 2000 CD-ROMをご利用下さい。 ※PRIMERGY BX600 シャーシに最低1台接続する必要があります。 *1) BX660/BX600で本製品を接続する場合はUSB1.1で動作します。
H	22	FDDユニット (USB)	FMFD-51S	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	A3 A2 E3 E2	10,000	PRIMERGY BX660/BX600 サーバブレード用USB接続外付3.5インチFDDユニット ※PRIMERGY BX600 シャーシに最低1台接続する必要があります。

I:オプションカード関連

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX660	BX600	Win2003 S.E./E.E.	Win2000/Win2000 A.S.	Red Hat Linux	希望小売価格	備考
I	1	SCSIカード	PG-128	×	済	●	●	●	●	●	●	●	● *1	×	×	×	×	●	●	A3 A2 E3	34,000	SCSIカード(Ultra160/S.M.A.R.T.監視機能対応)、PCIバス、 データ転送形式：Ultra160 SCSI ①TX600/TX200 S2/RX300 S2の内蔵/外付バックアップ装置接続用 [必須ハード] SCSIケーブル(PG-CBLS023)×1 (TX200 S2で内蔵バックアップ装置接続時) ②TX200FT S2/TX150FT S2/TX150 S2/ECONEL 40/RX800の外付バックアップ装置接続用 ③TX600/TX200 S2/TX150 S2/RX800/RX300 S2のPRIMERGY SX10接続用 *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ搭載可能。
			PGB128	●			×		×	×	×											
I	2	SCSIカード	PG-129	×	済	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	●	●	E3	18,000	SCSIカード(Ultra160/S.M.A.R.T.監視機能対応)、PCIバス、 データ転送形式：Ultra160 SCSI ①ECONEL 40の内蔵ハードディスク接続用 *1) ディスクレスタイプの本体初期手配時において、本製品をカスタムメイドで手配する場合は、 内蔵ハードディスクと同時手配必須。 *2) ディスクレスタイプのみカスタムメイド対応可能。
			PGB129	●																		
I	3	SCSIカード (SCSIケーブル付)	PG-129B	×	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	E3	23,000	SCSIカード(Ultra160/S.M.A.R.T.監視機能対応)、PCIバス、 データ転送形式：Ultra160 SCSI SCSIケーブル(PG-CBLS018)×1添付 ①TX150FT S2/TX150 S2/ECONEL 40の内蔵バックアップ装置接続用 *1) 内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)あるいは内蔵光磁気ディスクユニット(PGBPD240B)の手配必須。
			PGB129B	●					×	● *1	● *1											
I	4	SCSIカード (LowProfile)	PG-130L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	● *1	×	×	●	●	A3 A2 E3	18,000	SCSIカード(Ultra160/S.M.A.R.T.監視機能対応)、LowProfile PCIバス、 データ転送形式：Ultra160 SCSI ①RX300 S2の内蔵バックアップ装置接続用 ②RX300 S2/RX200 S2/RX100 S2の外付バックアップ装置接続用 [必須ハード] SCSIケーブル(GP5-846)×1 ③RX100 S2の内蔵ハードディスク接続用 ④RX300 S2/RX200 S2/RX100 S2のPRIMERGY SX10接続用 *1) ディスクレスタイプにおいて、内蔵ハードディスクを本製品に接続する場合は、 本体初期手配時に本製品と内蔵ハードディスクをカスタムメイドで同時手配必須。
			PGB130L	●																		

注1）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, P:ペディスタルタイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, −:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2			希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX960	BX600	Win2003 S.E./E.E. ※3	Win2000 Win2000 A.S. ※4	Red Hat Linux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server, Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Serverを示す。 ※5:本システム構成図に掲載されております商品※5につきましては、標準価格で提供しております。
I:オプションカード関連																						
I	11	SCSIアレイ コントローラカード	PG-140D1	×	05.07/上	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	●	●	E3 *2	40,000	128MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI-Xバス データ転送形式:Ultra320 SCSI, 0チャネル, ※本カード搭載時は、オンボードSCSIに内蔵ハードディスクを接続します。 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(ホットプラグ対応) *1)TX150 S2では本製品を搭載できない本体があります。詳細は「樹系図」を参照願います。 *2)OSの再インストールが必要となります。
			PGB140D1	●																		
I	12	SCSIアレイ コントローラカード	PG-141C1L	×	05.06/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2 *3	×	×	●	●	E3 *4	40,000	64MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, LowProfile PCIバス データ転送形式:Ultra320 SCSI, 1チャネル, ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク *1)RX100 S2では本製品を搭載できない本体があります。詳細は「樹系図」を参照願います。 *2)ディスクレスタイプの本体初期手配時において、本製品をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵ハードディスクと同時手配必須。 *3)ディスクレスタイプのみカスタムメイド対応可能。 *4)OSの再インストールが必要となります。
			PGB141C1L	●																		
I	13	SCSIアレイ コントローラカード	PG-141C1	×	05.06/下	×	×	×	×	×	● *1 *2 *3	×	×	×	×	×	×	●	●	E3 *4	40,000	64MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCIバス データ転送形式:Ultra320 SCSI, 1チャネル, ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク *1)ECONEL 40では本製品を搭載できない本体があります。詳細は「樹系図」を参照願います。 *2)ディスクレスタイプの本体初期手配時において、本製品をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵ハードディスクと同時手配必須。 *3)ディスクレスタイプのみカスタムメイド対応可能。 *4)OSの再インストールが必要となります。
			PGB141C1	●																		
I	14	SCSIアレイ コントローラカード	PG-142E3	×	済	×	×	●	×	×	×	×	● *1 *2	● *2	×	×	×	●	●	A3 E3 *4	120,000	128MBキャッシュタイプ, 内蔵/外付ディスクアレイ用, PCIバス データ転送形式:Ultra320 SCSI, 2チャネル, バッテリーバックアップ機能 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] (1)内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(ホットプラグ対応) (2)外付ディスクアレイ:PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)、SCSIケーブル(PG-CBLS004/005) *1)基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ搭載可能。 *2)外付ディスクアレイ:PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)接続用 *3)内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク接続用 *4)OSの再インストールが必要となります。
			PGB142E3	●				● *2														
			PGB142E3B	●				● *3					×	×								
I	15	SCSIアレイ コントローラカード	PG-142E	×	済	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	A3 A2 *1	120,000	128MBキャッシュタイプ, 内蔵/外付ディスクアレイ用, PCIバス データ転送形式:Ultra320 SCSI, 2チャネル, バッテリーバックアップ機能 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] (1)内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(ホットプラグ対応) (2)外付ディスクアレイ:PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)、SCSIケーブル(PG-CBLS004/005) *1)OSの再インストールが必要となります。
			PGB142E	●																		
I	16	SCSIアレイ コントローラカード	PG-144C	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	347,000	128MBキャッシュタイプ, 外付ディスクアレイ用, PCIバス データ転送形式:Ultra160 SCSI, 4チャネル, バッテリーバックアップ機能 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] (1)外付ディスクアレイ:PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)、SCSIケーブル(PG-CBLS004/005)
			PGB144C	●																		
I	17	SCSIケーブル接続機構	PGBCBLS012	●	済	● *1	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	−	−	−	700	TX600/RX800 ディスクレスタイプ用, 上記サーバ本体にSCSIアレイコントローラカード(PGB142E)を手配する際、 本製品を同時手配することにより、内蔵ハードディスクユニットに接続されている SCSIケーブルの接続先をオンボードSCSIからSCSIアレイコントローラカードに変更して出荷します。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)ディスクレスタイプのみ適用可能。
I	21	ファイバーチャネルカード (2Gbps)	PG-FC106	×	済	●	● *1	●	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	●	A3 A2 E3	218,000	ファイバーチャネルカード, 2Gbps, PCI-Xバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は混在させることはできません。 ①ETERNUS SX300 ディスクアレイ/ETERNUS3000 ディスクアレイ接続用 (TX200FT S2ではETERNUS SX300 ディスクアレイは未サポート) [必須ハード] ETERNUS SX300 ディスクアレイあるいはETERNUS3000 ディスクアレイ、 マルチモードファイバチャネルケーブル ②ETERNUS LT130 (LTOライブラリ装置(100GB×30あるいは200GB×30))接続用 (TX600/TX200 S2/RX300 S2/RX200 S2のみ) [必須ハード] ETERNUS LT130 (LTOライブラリ装置(100GB×30あるいは200GB×30))、 マルチモードファイバチャネルケーブル *1) TX200FT S2においてETERNUS3000 ディスクアレイに接続する場合は、本製品を2セット手配する必要あります。
			PGBFC106	●				×														

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, P:ペディスタルタイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項		品名	型名	プラグアンドプレイ対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2			希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX960	BX600	Win2003 S.E./E.E. ※3	Win2000 Win2000 A.S. ※4	Red Hat Linux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server, Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Serverを示す。 ※5:本システム構成図に掲載されております商品※5につきましては、標準価格で提供しております。
I:オプションカード関連																						
I	31	LANカード(1000BASE-SX)	PG-1882	×	済	×	● *1	●	×	×	×	×	● *2	×	×	×	×	●	●	A3 E3	90,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-SX, PCI-Xバス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品を2セット手配する必要あります。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ搭載可能。
I	32	LANカード(1000BASE-SX)	PG-1881	×	済	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	A3 A2	90,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-SX, PCI-Xバス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]光オフィスケーブル
I	33	LANカード(1000BASE-T)	PG-1892	×	済	×	● *1	●	×	●	●	×	● *2	×	×	×	×	●	●	A3 E3	30,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, PCI-Xバス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品を2セット手配する必要あります。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ搭載可能。
			PGB1892	●			×															
I	34	LANカード(Dual Port) (1000BASE-T)	PG-1862	×	済	●	● *1	●	×	×	×	●	●	●	●	×	● *2	●	●	A3 A2 E3 E2	38,000	Dual Port LANインターフェースカード, 1000BASE-T×2, PCI-Xバス, AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品を2セット手配する必要あります。 *2) ディスクレスタイプにおいて、拡張カードスロットモジュール(PG-CS101)適用時のみ接続可能。
I	35	LANカード(1000BASE-T)	PG-1852	×	済	×	● *1	●	×	●	●	×	● *2	●	●	×	×	●	●	A3 E3	10,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, PCIバス ※AFT/ALB未サポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品を2セット手配する必要あります。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ搭載可能。
			PGB1852	●			×								×							
I	41	LANカード(1000BASE-SX) (LowProfile)	PG-1882L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	A3 E3	90,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-SX, LowProfile PCI-Xバス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル
I	42	LANカード(1000BASE-T) (LowProfile)	PG-1892L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	A3 E3	30,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, LowProfile PCI-Xバス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PGB1892L	●											×							
I	51	IB HCAカード	PG-HSC101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	A3 E3	280,000	Dual Port InfiniBand対応HCA(Host Channel Adapter)カード, InfiniBand 4x ×2, PCI-Xバス, PCクラスタ用 [必須ハード] InfiniBand対応ケーブル(4x電気接続用), InfiniBand対応スイッチ(4x電気接続用)
			PGBHSC101	●																		
I	52	ISDNカード	PG-1651	×	済	●	×	●	×	●	●	×	● *1	×	●	×	×	●	●	×	87,000	ISDN網接続用カード, 通信速度:192kbps, PCIバス, 8Pモジュラーケーブル添付, Windows 2000用ドライバ添付。 *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ搭載可能。
I	53	通信カードV/X	PG-1631	×	済	●	×	●	×	●	●	×	● *1	×	●	×	×	●	●	×	72,000	V.24またはX.21インターフェースをソフト指定により切替可能な通信カード, PCIバス。 *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ搭載可能。
I	54	FAXモデムカード-56000 (全二重)	FMV-FX533	×	済	●	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	22,000	PCIバス, データ:56Kbps(受信)/33.6Kbps(送信)、FAX:14.4Kbps, 二線式全二重通信, ATコマンド対応, V.90/K56flex, V.42bis, MNP-5, FAX Class1,
I	55	RS-232Cカード	GP5-162	×	済	●	×	●	×	●	●	×	● *1	×	●	×	×	●	●	×	217,000	マルチRS-232Cインターフェースカード(8ポート), PCIバス, 同時に最大8クライアントとの通信が可能 Windows 2000/2003用ドライバ添付, DB-25コネクタボックス添付, [必須ハード] RS-232Cケーブル(FMV-OBL605) *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ搭載可能。
I	61	リモートサービスボード	PG-RSB102	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	●	●	E3	62,000	独立CPU型サーバマネジメントシステム用カード, PCIバス ACアダプタ×1, VGA分岐ケーブル×1, USBケーブル×1添付
I	62	リモートサービスボード	PG-RSB103	×	済	×	×	●	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	●	●	A3 E3	62,000	独立CPU型サーバマネジメントシステム用カード ACアダプタ×1, VGA分岐ケーブル×1, IOケーブル×1添付 *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ搭載可能。
			PGBRSB103	●																		
I	63	リモートサービスボード (LowProfile)	PG-RSB103L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	A3 E3	62,000	独立CPU型サーバマネジメントシステム用カード, LowProfile ACアダプタ×1, VGA分岐ケーブル×1, IOケーブル×1添付
			PGBRSB103L	●																		
I	71	増設用パラレルポート	PG-PP02	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	A3 E3	3,000	増設用パラレルポート、背面パネルにパラレルポート×1を追加。
I	72	増設用パラレルポート	PG-PP03	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	A3 E3	3,000	増設用パラレルポート、PCIスロット×1をパラレルポート×1に変更可能。 ※基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時は本製品は適用できません。
I	81	基本カードスロット変換機構	PGBCSU102	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	A3 E3	4,000	RX300 S2用, 標準搭載PCIスロット交換用 PCIスロット×5 [LowProfile×5] → PCIスロット×3 [Full Height×3] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, P:ペディスタルタイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, −:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項		品名	型名	ラックマウント対応	提供時期	適用機種 ※1											適用OS ※2			希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX660	BX600	Win2003 S.E./E.E. ※3	Win2000 Win2000 A.S. ※4	Red Hat Linux	
J:ブレードサーバオプション関連																					
J	1	PRIMERGY BX600 シャーシ	PG-R2SC1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	−	−	−	550,000	PRIMERGY BX660/BX600 サーバブレード搭載用 シャーシ サーバブレードスロット×10 (PRIMERGY BX660/BX600 サーバブレード別途手配), ネットワークブレードスロット×4 (スイッチブレード×1標準搭載), マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×2標準搭載), 電源ユニットスロット×4 (内蔵電源ユニット×2標準搭載) 占有ユニット:7U ※本製品ではサーバブレードは搭載出荷されません。
J	11	PRIMERGY BX600 スイッチブレード	PG-SW102	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	−	−	−	200,000	PRIMERGY BX600 シャーシ用 スイッチブレード PRIMERGY BX600 シャーシに標準搭載(1枚)を含め、最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 レイヤー2スイッチ, VLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応 ※本製品をPRIMERGY BX600 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX660/BX600 サーバブレードにLANドータカードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネルドータカードを搭載したPRIMERGY BX660/BX600 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 シャーシ(PG-R2SC1)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品をPRIMERGY BX600 シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX600 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。
			PGBSW102	●												● *1	● *1					
			PGBSW1022	●												● *2	● *2					
			PGBSW1023	●												● *3	● *3					
J	12	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード	PG-FCB101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	−	−	−	100,000	PRIMERGY BX600 シャーシ用 ファイバーチャネルパススルーブレード PRIMERGY BX600 シャーシに最大2枚のファイバーチャネルパススルーブレードが搭載可能。 ※本製品適用時はPRIMERGY BX660/BX600 サーバブレードにファイバーチャネルドータカードを 搭載する必要があります。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にLANドータカードを搭載したPRIMERGY BX660/BX600 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 シャーシ(PG-R2SC1)、ファイバーチャネルドータカード(PG-FCD101)、 マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX600 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。
			PGBFCB101	●												● *1	● *1					
			PGBFCB1012	●												● *2	● *2					
J	31	拡張カードスロットモジュール	PG-CS101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	44,000	PRIMERGY BX600 サーバブレード用PCI-Xスロット拡張モジュール LANカード(PG-1862)が最大1枚搭載可能。 ※ディスクレスタイプのみ適用可能。 ※本製品は内蔵ハードディスクベイに搭載するため、内蔵ハードディスクの 最大搭載台数が1台になります。 ※本製品適用時はサーバブレード前面よりPCIカードとケーブルを接続するため、 ラック背面にケーブルを通すためには、フロント-リアケーブルスルーキット(PG-R1CM1)を 別途手配する必要があります。
J	41	LANドータカード(Dual Port) (1Gbps)	PG-LND101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	−	−	−	40,000	PRIMERGY BX660/BX600 サーバブレード用 Dual Port LANインターフェースカード, 1Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX600 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に PRIMERGY BX600 スイッチブレードを搭載することで使用することができます。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にファイバーチャネルドータカードを搭載した PRIMERGY BX660/BX600 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 シャーシ(PG-R2SC1)、 PRIMERGY BX600 スイッチブレード(PG-SW102)、 ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PGBLND101	●													×					
J	42	ファイバーチャネルドータカード (Dual Port) (2Gbps)	PG-FCD101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	−	−	−	150,000	PRIMERGY BX660/BX600 サーバブレード用 Dual Port ファイバーチャネルカード, 2Gbps×2 SFPモジュール×2添付 ※本製品はPRIMERGY BX600 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレードを搭載することで 使用することができます。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にLANドータカードを搭載したPRIMERGY BX660/BX600 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 シャーシ(PG-R2SC1)、 PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(PG-FCB101)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
			PGBFCD101	●																		
J	51	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	−	−	−	5,000	AC200V仕様電源ケーブル(3m) PRIMERGY BX600 シャーシ用電源ユニット～ACコンセントあるいは Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K)接続用 ※PRIMERGY BX660/BX600をAC200Vで使用される場合は、PRIMERGY BX600 シャーシ搭載の 内蔵電源ユニット1台につき、1本必ず手配願います。
J	52	ディスプレイ/USB拡張ケーブル	PG-CBLDP01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	A3 A2 E3 E2	7,800	PRIMERGY BX660/BX600 サーバブレード用ディスプレイ/USB機器接続用ケーブル サーバブレードのフロント部とディスプレイ、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット、 FDDユニット(USB)間を接続するケーブル。 ケーブル長:2m
K:電源ユニット関連																					
K	1	内蔵電源ユニット	PG-PU117	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	−	−	−	40,000	RX300 S2用電源ユニット、 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:600W
			PGBPU117	●																		
K	2	内蔵電源ユニット	PG-PU116	×	05.07/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	−	−	−	40,000	RX200 S2用電源ユニット、 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:480W
			PGBPU116	●																		
K	3	内蔵電源ユニット	PG-PU112	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	−	−	−	57,000	PRIMERGY BX600 シャーシ (PG-R2SC1)用電源ユニット PRIMERGY BX600 シャーシに最大4台搭載可能(2台標準搭載)。 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:850W(AC100V), 1200W(AC200V) *1) 増設1台目の本製品をPRIMERGY BX600 シャーシに搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 増設2台目の本製品をPRIMERGY BX600 シャーシに搭載して出荷する場合に必要です。 内蔵電源ユニット(PGBPU112)との同時手配必須。
			PGBPU112	●												● *1	● *1					
			PGBPU1122	●												● *2	● *2					
K	4	内蔵電源ユニット	PG-PU103	×	済	−	×	−	×	×	×	−	−	−	×	×	−	−	−	−	72,000	PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)用電源ユニット 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:500W
			PGBPU103	●																		
K	11	冗長化変換機構	PGBRSU103	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	40,000	TX200 S2用, 標準搭載内蔵電源ユニット交換用 [非冗長電源, ファン×2 → 冗長電源 ×2, ファン×4] 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:600W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, P:ペディスタルタイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項		品名	型名	ラックマウント対応	提供時期	適用機種 ※1											適用OS ※2			希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX660	BX600	Win2003 S.E./E.E. ※3	Win2000 Win2000 A.S. ※4	Red Hat Linux	
L:UPS																					
L	1	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP107	×	済	P	×	P	● *1	P	●	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	A3 A2 E3 *2	97,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 8 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2000/2003に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) TX150FT S2ではWindows 2003に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *2) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	2	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 700J)	GP5SUP108	×	済	×	×	×	● *1	P	●	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	E3 *2	54,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:700VA/450W ・コンセント: 4 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2000/2003に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) TX150FT S2ではWindows 2003に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *2) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	3	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 3000RMJ-3U)	GP5-R1UP5	×	済	R	● *1	R	×	R	×	×	●	●	●	● *2	● *2	● *3	● *3	A3 A2 E3 E2 *3	269,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:3000VA/2250W ・コンセント: 8 ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:3U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2000/2003に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 ※UPSに添付のAC電源のプラグでは2250VA/2250Wまで使用可能です。最大容量(3000VA/2250W)を必要とする場合は、UPSに添付のAC電源のプラグではなく端子台接続に取り替える必要があります。その場合は資格を有した電気技術者による工事が必要です。 *1) TX200FT S2ではWindows 2003に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *2) BX660/BX600ではPRIMERGY BX600 シャーシに搭載されている内蔵電源ユニット2台毎に本製品1台が必要です。また、ネットワークマネジメントカードおよびPowerChute Network Shutdownが必要です。 *3) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	4	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500RMJ-2U)	GP5-R1UP6	×	済	R	● *1	R	×	R	×	×	●	●	●	×	×	● *2	● *2	A3 A2 E3 *2	117,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 6 ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:2U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2000/2003に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) TX200FT S2ではWindows 2003に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *2) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	5	UPS用RS-232C拡張ボード	GP5-UPC01	×	済	●	×	●	×	●	●	×	●	●	●	×	×	● *1	● *1	A3 A2 E3 *1	16,000	Smart-UPS用RS-232C拡張ボード, 専用ケーブル2本添付 ・本カードを適用することにより、Smart-UPSで最大3台のサーバを制御可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J(GP5SUP107)、700J(GP5SUP108)、Smart-UPS 3000RMJ-3U(GP5-R1UP5)、1500RMJ-2U(GP5-R1UP6)に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	6	ネットワークマネジメントカード	GP5-UPC04	×	済	●	×	●	×	●	●	×	●	●	●	●	●	● *1	● *1	A3 A2 E3 E2 *1	43,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード, UPS接続用ケーブル添付 ・100BASE-TX/10BASE-Tに対応。 ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J(GP5SUP107)、700J(GP5SUP108)、Smart-UPS 3000RMJ-3U(GP5-R1UP5)、1500RMJ-2U(GP5-R1UP6)に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS、ツイストペアケーブル *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, P:ペディスタルタイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, −:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項		品名	型名	ラックマウント対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2			希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX660	BX600	Win2003 S.E./E.E. ※3	Win2000 Win2000 A.S. ※4	Red Hat Linux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server, Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Serverを示す。 ※5:本システム構成図に掲載されております商品※5につきましては、標準価格で提供しております。
L:UPS																						
L	11	高機能無停電電源装置 (Symmetra RM 4000VA)	PG-R1SY4K	×	済	R *1	×	R *1	×	R *1	×	● *3	● *1	● *1	● *1	● *2	● *2	●	●	A3 A2 E3 E2 *4	1,200,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:200V ・定格容量:4000VA/2800W (2+1冗長) (Symmetra RM用パワーモジュール 2000VA追加時: 6000VA/4200W (3+1冗長)) ・コンセント: 2 (NEMA L6-30R、200V) ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:8U) ・Symmetra RM用パワーモジュール 2000VA ×3(冗長用×1含む)標準搭載 (最大 4) ・Symmetra RM用バッテリモジュール ×2標準搭載 (最大 3) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・コンセントタップ (6口、NEMA L6-15R、200V)標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 ※UPSに添付のAC電源のプラグは25A/5000VAまで使用可能です。最大容量(30A/6000VA)を必要とする場合は、UPSに添付のAC電源のプラグではなく端子台接続に取り替える必要があります。その場合は資格を有した電気技術者による工事が必要です。 *1) Symmetra RM用ステップダウントランスフォーマ(PG-SYTF01)の手配必須。 *2) BX660/BX600は内蔵電源ユニット1台毎に別途電源ケーブル(AC200V対応) (PG-CBLPU01)の手配必須。 *3) RX800でLinux使用時はUPSによるスケジュール運転は使用不可。 *4) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	12	Symmetra RM用 パワーモジュール 2000VA	PG-SYPM2K	×	済	−	×	−	×	−	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	300,000	Symmetra RM増設用パワーモジュール 2000VA ・Symmetra RM 4000VAの定格容量を6000VAに拡張可能。 ※Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K)に搭載可能 ※本製品適用時はSymmetra RM用バッテリモジュール(PG-SYBT01)を手配する必要があります。 [必須ハード] Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K), Symmetra RM用バッテリモジュール(PG-SYBT01)
L	13	Symmetra RM用 バッテリモジュール	PG-SYBT01	×	済	−	×	−	×	−	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	100,000	Symmetra RM増設用バッテリモジュール ・Symmetra RM 4000VAのバッテリ保持時間の延長が可能。 ※Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K)に搭載可能 [必須ハード] Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K)
L	14	Symmetra RM用 ステップダウントランスフォーマ	PG-SYTF01	×	済	R	×	R	×	R	×	×	●	●	●	×	×	−	−	−	140,000	Symmetra RM用出力変換装置(AC200V → AC100V)、占有ユニット数:2U ・定格電圧: 100V ・定格容量: 3500VA/3500W ・コンセント: 12 ※Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K)に接続する必要があります。 ※本装置に接続するサーバ本体、周辺機器の合計が本装置の定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 [必須ハード] Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K)
L	21	高機能無停電電源装置 (NetpowerProtect ラックマウント型UPS/ 3000VA-200V)	PG-R1UP302	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	●	●	A3 A2 *1	372,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:200V ・定格容量:3000VA/2400W ・コンセント: 4 (NEMA L6-15R、200V) ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:3U) ・ラックマウント用レールおよび落下防止ワイヤ標準添付 ・Windows 2000/2003用UPS管理ソフトウェア「NetpowerView F」標準添付 (UPS管理ソフトウェア用RS-232Cケーブル付き) ・上記UPS管理ソフトウェアを使用することで、シャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ・Windows 2000/2003に標準搭載されているUPS監視機能は使用可能。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) RX800でLinux使用時はUPSによるスケジュール運転は使用不可。
L	22	Web/SNMPカード	PG-UPC02	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	A3 A2	50,000	NetpowerProtect用Web/SNMPカード ・10BASE-T、100BASE-TXに対応。(排他利用) ・Webブラウザあるいは SNMPマネージャソフトウェアを使用して遠隔監視、遠隔操作が可能。 ・スケジュール運転機能が組み込まれているため、別途UPS管理ソフトウェア「NetpowerView F」を必要としません。 ・本カードを実装したNetpowerProtectから電力供給を受けているサーバを最大8台までLAN(TCP/IP)経由でシャットダウンすることが可能です。 ・SystemWalkerとの連携が可能です。(TCP/IPコマンドによるNetpowerProtectのON/OFF操作) ※NetpowerProtect 3000VA/ラックマウント型UPS-200V(PG-R1UP302)に搭載可能 [必須ハード] NetpowerProtect ラックマウント型UPS/3000VA-200V(PG-R1UP302)、ツイストペアケーブル

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●：適用可，P：ペディスタルタイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
A3：Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)，A2：Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86)，E3：Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)，E2：Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

M：ラック関連

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX660	BX600	適用OS ※2 Win2003 S.E./E.E. ※3	Win2000/Win2000 A.S. ※4	Red Hat Linux	希望小売価格(税別、円) 注1	備考 ※3：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4：適用OS欄のWin2000：Windows® 2000 Server, Win2000 A.S.：Windows® 2000 Advanced Serverを示す。 ※5：本システム構成図に掲載されております商品※5につきましては、標準価格で提供しております。
M	1	19インチ(スタンダード/40U)ラック	PG-R6RC1	×	済	R	●	R	×	R	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	240,000	19インチ，40Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×2段)，高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，190kg(搭載可能質量：800kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色：黒
M	2	増設(スタンダード/40U)ラック	PG-R6RC2	×	済	R	●	R	×	R	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	230,000	19インチ，40Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×2段)，高冷却仕様，PG-R6RC1用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，155kg(搭載可能質量：800kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色：黒
M	3	19インチ(スタンダード/24U)ラック-2	PG-R4RC3	×	済	R	●	R	×	R	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	176,000	19インチ，24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段)，高冷却仕様 700 x 1050 x 1267mm(W x D x H)，140kg(搭載可能質量：480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色：黒
M	4	増設(スタンダード/24U)ラック-2	PG-R4RC4	×	済	R	●	R	×	R	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	167,000	19インチ，24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段)，高冷却仕様，PG-R4RC3用増設ラック 700 x 1050 x 1267mm(W x D x H)，125kg(搭載可能質量：480kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色：黒
M	5	耐震キット(スタンダードラック用)	PG-R3ST1	×	済	－	－	－	×	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	19インチ(スタンダード/40U/36U/24U)ラック (PG-R6RC1/R6RC2/R3RC1/R3RC2/R4RC1/R4RC2/R4RC3/R4RC4)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (3枚(ラック右面、左面、後面用))
M	11	19インチ(16U)ラック	PG-R5RC1	×	済	R	●	R	×	R	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	134,000	19インチ，16Uラック 590 x 900 x 850mm(W x D x H)，69kg(搭載可能質量：240kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色：黒
M	12	耐震キット	PG-R5ST1	×	済	－	－	－	×	－	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	10,000	19インチ(16U)ラック(PG-R5RC1)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (1枚(ラック後面用))
M	21	19インチ(スタンダード/36U)ラック ※旧製品	PG-R3RC1	×	済	R	●	R	×	R	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	247,000	19インチ，36Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×2段) 700 x 950 x 1800mm(W x D x H)，140kg(搭載可能質量：550kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色：黒
M	22	増設(スタンダード/36U)ラック ※旧製品	PG-R3RC2	×	済	R	●	R	×	R	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	240,000	19インチ，36Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×2段)，PG-R3RC1用増設ラック 700 x 950 x 1800mm(W x D x H)，115kg(搭載可能質量：550kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色：黒
M	23	19インチ(スタンダード/24U)ラック ※旧製品	PG-R4RC1	×	済	R	●	R	×	R	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	181,000	19インチ，24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段) 700 x 950 x 1267mm(W x D x H)，125kg(搭載可能質量：365kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色：黒
M	24	増設(スタンダード/24U)ラック ※旧製品	PG-R4RC2	×	済	R	●	R	×	R	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	174,000	19インチ，24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段)，PG-R4RC1用増設ラック 700 x 950 x 1267mm(W x D x H)，100kg(搭載可能質量：365kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色：黒
M	31	19インチ(40U)ラック-4 (BLACK) ※旧製品	GP5-R1RC6	×	済	R	●	R	×	R	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	247,000	19インチ，40Uラック 600 x 900 x 2000mm(W x D x H)，160kg(搭載可能質量：600kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色：黒
M	32	増設(40U)ラック-4 (BLACK) ※旧製品	GP5-R1RC7	×	済	R	●	R	×	R	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	240,000	19インチ，40Uラック，GP5-R1RC6用増設ラック 600 x 900 x 2000mm(W x D x H)，125kg(搭載可能質量：600kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色：黒
M	33	19インチ(24U)ラック-2 (BLACK) ※旧製品	GP5-R2RC3	×	済	R	●	R	×	R	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	181,000	19インチ，24Uラック 600 x 900 x 1200mm(W x D x H)，120kg(搭載可能質量：350kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色：黒
M	34	増設(24U)ラック-2 (BLACK) ※旧製品	GP5-R2RC4	×	済	R	●	R	×	R	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	174,000	19インチ，24Uラック，GP5-R2RC3用増設ラック 600 x 900 x 1200mm(W x D x H)，70kg(搭載可能質量：350kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色：黒
M	35	耐震キット ※旧製品	PG-R1ST1	×	済	－	－	－	×	－	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	27,000	19インチ(40U/24U)ラック(GP5-R1RC6/R1RC7/R2RC3/R2RC4)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (3枚(ラック右面、左面、後面用))
M	41	ラックマウント変換機構	PGBR1CK17	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	41,000	TX600用， ペディスタルタイプ → ラックマウントタイプ(5U)への変換機構 ※本オプション適用時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
M	42	ラックマウント変換機構	PG-R1CK18 PGBR1CK18	× ●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	36,000	TX200 S2用， ペディスタルタイプ → ラックマウントタイプ(4U)への変換機構 ※カスタムメイドオプション適用時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。
M	43	ラックマウント変換機構	PG-R1CK15 PGBR1CK15	× ●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	36,000	TX150 S2用， ペディスタルタイプ → ラックマウントタイプ(5U)への変換機構 ※カスタムメイドオプション適用時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。
M	44	ラックマウント変換機構	PG-R1CK13	×	済	－	－	－	×	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	CRT/KB切替器(4ch) (PG-SB104)用， CRT/KB切替器をラックに搭載するための専用ラックマウント金具 ラックに15インチCRTを搭載する際にCRT横の空きスペースに1台搭載可能
M	51	ライブラリ装置搭載用テーブル	PG-R1TB9	×	済	－	－	－	×	－	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	29,000	LTOライブラリ装置(PG-LTL102)用， LTOライブラリ装置をラックに搭載するための専用ラックマウント金具，4U占有 ※本テーブル1台でLTOライブラリ装置を2台まで搭載可能
M	52	CRT/KB格納テーブル (BLACK)	GP5-R1TB6	×	済	－	－	－	×	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	ラックマウントタイプ用CRT/KB格納テーブル(黒)。
M	53	汎用テーブル (BLACK)	GP5-R1TB7	×	済	－	－	－	×	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	ラックマウントタイプ用。19インチラック内に周辺装置を設置するためのテーブル(黒)。
M	54	フロント-リアケーブルスルーキット	PG-R1CM1	×	済	－	－	－	×	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すためのオプション PRIMERGY BX600 シャーシ、ネットワーク機器等の真下に搭載(1U)
M	55	OADGキーボード (10キーなし)	GP5-R1KB1	×	済	R	●	R	×	R	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(92キー) 。テンキーなし。
M	56	OAタップ	GP5-R1TP1	×	済	R	●	R	×	R	×	×	●	●	●	×	×	－	－	－	21,000	ラック搭載用電源テーブルタップ (8口，100V/12A)
M	57	ラックマウント用脚立	GP5-R1LD1	×	済	－	－	－	×	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	ラックマウント用脚立 36U/40Uラックに搭載される製品の取り扱い及び保守のために本製品が必要です。 (ラックが設置されているフロア内に相当品があれば不要です)

注1）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, P:ペディスタルタイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, −:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項		品名	型名	オプション対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2			希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX660	BX600	Win2003 S.E./E.E. ※3	Win2000 Win2000 A.S. ※4	Red Hat Linux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server, Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Serverを示す。 ※5:本システム構成図に掲載されております商品※5につきましては、標準価格で提供しております。

N:ケーブル

N	1	SCSIケーブル	PG-CBLS023	×	済	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	5,000	内蔵バックアップ装置接続用SCSIケーブル, ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin, ケーブル長:1.54m
N	2	SCSIケーブル	PG-CBLS022 PGBCBLS022	× ●	済	R	×	R	×	R	×	●	●	●	●	●	●	−	−	−	5,000	PRIMERGY SX10(PG-R1BC4)内におけるSCSI入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置間接続ケーブル ※PRIMERGY SX10にサーバを2台以上接続する場合、必須。
N	11	SCSIケーブル	PG-CBLS004 PG-CBLS005	×	済	●	×	●	×	×	×	●	●	●	×	×	×	−	−	−	21,000 29,000	2m 5m SCSIケーブル, VHDCI 68pin ～ VHDCI 68pin ①SCSIアレイコントローラカード(PG-142E/142E3/144C)～ PRIMERGY SX30(PG-DC107/PG-R1DC7)間接続ケーブル ②SCSIカード(PG-130L)～ ETERNUS LT130 (LTOライブラリ装置(100GB×30あるいは200GB×30)) 間接続ケーブル (RX300 S2/RX200 S2のみ)
N	12	SCSIケーブル	PG-CBLS001 PG-CBLS002	×	済	R	×	R	×	R	×	●	●	×	×	×	×	−	−	−	14,000 29,000	1.5m 5m SCSIケーブル, ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin SCSIカード(PG-128) ～ PRIMERGY SX10(PG-R1BC4)間接続ケーブル
N	13	SCSIケーブル	PG-CBLS007 PG-CBLS008	×	済	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	−	−	−	14,000 29,000	1.8m 5m SCSIケーブル, VHDCI 68pin ～ ハーフピッチ 68pin ①RX800/BX660/BX600本体(オンボードSCSI)～ PRIMERGY SX10(PG-R1BC4)間 接続ケーブル ②SCSIカード(PG-130L)～ PRIMERGY SX10(PG-R1BC4)間接続ケーブル (RX300 S2/RX200 S2/RX100 S2のみ) ③SCSIカード(PG-128)～ ETERNUS LT130 (LTOライブラリ装置(100GB×30あるいは200GB×30)) 間接続ケーブル (TX600/TX200 S2/RX300 S2のみ)
N	21	SCSIケーブル	GP5-846	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	−	−	−	11,000	SCSIケーブル, VHDCI 68pin ～ ハーフピッチ 68pin SCSIカード(PG-130L)～外付バックアップ装置(PGSLT101/PG-LTL102/GP5SDT401/GP5SDTA102) 接続用 ケーブル長:2m
N	22	SCSIケーブル	F6479A55	×	済	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	−	−	−	8,000 ※5	SCSIケーブル, ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin, Ultra Wide SCSI用、カートリッジテープ装置用 ケーブル長:1.5m
N	31	RS-232Cケーブル	PG-CBLUP01	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	−	−	−	4,000	サーバ本体～高機能無停電電源装置(PG-R1UP302)間接続ケーブル。D-Sub 9pin ～ D-Sub 9pin, ケーブル長:1.8m ・Windows 2000/2003に標準搭載されているUPSサービス機能(UPS監視機能)を使用する場合必須 ・必須ソフト: Windows 2000、Windows Server™2003
N	32	RS-232Cケーブル	FMV-CBL605	×	済	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	−	−	−	6,500 ※5	RS-232Cカード用, RS-232Cケーブル, シリアルインターフェース(D-Sub 25pin)～RS-232C機器(D-Sub 25pin)間接続用, ケーブル長:1.5m
N	33	UPS 接続用ケーブル	GP5S-611	×	済	●	×	●	×	●	●	×	●	●	●	×	×	−	−	−	4,000	サーバ本体～高機能無停電電源装置(GP5SUP107/108、GP5-R1UP5/R1UP6)間接続ケーブル。 D-Sub 9pin ～ D-Sub 9pin, ケーブル長:1.9m ・Windows 2000/2003に標準搭載されているUPSサービス(UPS監視機能)を使用する場合必須 ・必須ソフト:Windows 2000、Windows Server™ 2003
N	34	RS-232Cケーブル	FMV-CBL604 FMV-CBL607	×	済	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	−	−	−	4,000 14,000	1.5m 15m 通信カードV/X用、RS-232Cケーブル, D-Sub 15pin ～ D-Sub 25pin
N	35	DSUケーブル(X.21)	FMV-CBL841 FMV-CBL842	×	済	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	−	−	−	4,000 14,000	1.5m 15m 通信カードV/X用、X.21規格周辺機器接続用ケーブル, D-Sub 15pin ～ D-Sub 25pin
N	41	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−	−	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800 ※5	5m 10m 15m 30m 50m 100m 100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5), RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
N	42	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	TPCBL-C005 TPCBL-C010 TPCBL-C015 TPCBL-C030 TPCBL-C050 TPCBL-C100	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−	−	3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000 ※5	5m 10m 15m 30m 50m 100m 1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e), RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
N	43	光オフィスケーブル	GP5-311 GP5-312 GP5-313	×	済	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	−	−	−	17,000 21,000 29,000	2m 5m 15m 1000BASE-SXおよびファイバーチャネル用光ケーブル, SCコネクタ ～ SCコネクタ
N	44	マルチモードファイバチャネル ケーブル	CBL-MLSB02 CBL-MLSB05 CBL-MLSB15	×	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	−	−	−	25,000 35,000 40,000 ※5	2m 5m 15m 1000BASE-SXおよびファイバーチャネル用光ケーブル, LCコネクタ ～ SCコネクタ
N	45	マルチモードファイバチャネル ケーブル	CBL-MLLB02 CBL-MLLB05 CBL-MLLB15	×	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	−	−	−	25,000 35,000 40,000 ※5	2m 5m 15m 1000BASE-SXおよびファイバーチャネル用光ケーブル, LCコネクタ ～ LCコネクタ ① ファイバーチャネルカード(PG-FC106)～ ETERNUS SX300、ETERNUS3000 モデル80, 100, 300, 500, 700接続用 ② ファイバーチャネルカード(PG-FC106)～ ETERNUS LT130 (LTOライブラリ装置(100GB×30あるいは200GB×30)) 接続用 (TX600/TX200 S2/RX300 S2/RX200 S2のみ) ③ PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(PG-FCB101)～ ETERNUS3000 モデル80, 100, 300, 500, 700接続用 ④ LANカード(PG-1882/PG-1882L)～ネットワーク機器接続用

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, P:ペディスタルタイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項		品名	型名	ホットプラグ対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2			希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX660	BX600	Win2003 S.E./E.E. ※3	Win2000 Win2000 A.S. ※4	Red Hat Linux		※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server, Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Serverを示す。 ※5:本システム構成図に掲載されております商品※5につきましては、標準価格で提供しております。
P:拡張機器																						
P	1	PMANモデル100	PW-PM1CL2	×	済	●	×	●	×	●	●	×	●	×	×	×	×	● *1	● *2	A3 A2 E3	338,000 ※5	サーバ本体あるいは周辺機器を最大8台までの電源制御をネットワーク経由で行うための装置, クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の電源制御が可能。 カスケード接続により、本装置3台で最大24台までサーバ本体あるいは周辺機器に接続可能。 ※リモートサービスボード(PG-RSB102/103/103L)/リモートサービスコントローラとの同時使用不可 ※NetpowerProtectに接続する場合は、NetpowerView Fは使用不可 ※Smart-UPSに接続する場合は、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※PowerMANagement for Windowsとの連携は未サポート [必須ハード] コンセントボックス1(PW-PM1CB1), ツイストペアケーブル *1) Wiindows Server™ 2003, Enterprise Editionは未サポート *2) Windows® 2000 Advanced Serverは未サポート
P	2	PMANモデル50	PW-PM2CL1	×	済	●	×	●	×	●	●	×	●	×	×	×	×	● *1	● *2	A3 A2 E3	198,000 ※5	サーバ本体あるいは周辺機器を最大2台までの電源制御をネットワーク経由で行うための装置, クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の電源制御が可能。 カスケード接続により、本装置3台で最大6台までサーバ本体あるいは周辺機器に接続可能。 ※リモートサービスボード(PG-RSB102/103/103L)/リモートサービスコントローラとの同時使用不可 ※NetpowerProtectに接続する場合は、NetpowerView Fは使用不可 ※Smart-UPSに接続する場合は、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※PowerMANagement for Windowsとの連携は未サポート [必須ハード] ツイストペアケーブル *1) Wiindows Server™ 2003, Enterprise Editionは未サポート *2) Windows® 2000 Advanced Serverは未サポート
P	3	コンセントボックス1	PW-PM1CB1	×	済	●	×	●	×	●	●	×	●	×	×	×	×	−	−	−	98,000 ※5	PMANモデル100と連携してコンセント(8口, 100V/10A, 700W)のON/OFFを制御するための装置 ※PRIMERGY, 周辺機器の電源制御を行う場合は手配必須。
P	4	100Vリレーボックス	F7791EP2	×	済	● *1	×	●	×	●	●	×	●	×	×	×	×	−	−	−	148,000 ※5	コンセントボックス1接続用電源テーブルタップ (3口, 100V/25A, 1750W) ※コンセントボックス1に電源容量100V/10A, 700W)以上のサーバ本体あるいは周辺機器を接続する場合に手配必須 *1) PMANモデル50/ PMANモデル100に接続する場合は、本装置の手配必須。
P	5	UPS信号カスケード接続ケーブル	DCBL-UPF03	×	済	−	×	−	×	−	−	×	−	×	×	×	×	−	−	−	12,000 ※5	PMAN間カスケード接続用ケーブル, ケーブル長: 3m ①PMANモデル50 ～ PMANモデル50接続用 ②PMANモデル100 ～ PMANモデル100接続用
P	6	UPSケーブル	DCBL-UPH03	×	済	−	×	−	×	−	−	×	−	×	×	×	×	−	−	−	15,000 ※5	PMANモデル50/ PMANモデル100～Smart-UPS間接続用ケーブル ケーブル長: 3m ※Smart-UPSをPMANモデル50/ PMANモデル100に接続した場合、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可。
P	7	コンピュータ直結ケーブル (AT-AT)	FMV-CBL501	×	済	−	×	−	×	−	−	×	−	×	×	×	×	−	−	−	4,000	PMANモデル50/ PMANモデル100～設定用クライアント間接続用ケーブル
P	8	RS-232Cケーブル	DCBL-RCY05	×	済	●	×	●	×	●	●	×	●	×	×	×	×	−	−	−	12,000 ※5	RS-232Cケーブル, シリアルインターフェース(D-Sub 9pin)～PMANモデル50/ PMANモデル100間接続用, ケーブル長: 5m
P	9	ラックマウントキット	PW-PM1RK1	×	済	−	×	−	×	−	×	×	−	×	×	×	×	−	−	−	45,000 ※5	PMANモデル100、コンセントボックス1用, PMANモデル100およびコンセントボックス1 各1台をラックに搭載するための専用ラックマウント金具, 1U占有
P	11	CRT/KB切替器 (4ch)	PG-SB104	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	● *1	−	−	−	90,000	CRT/KB/マウス切替器。切替器1台につき、最大4台のサーバを接続可能。 カスケード接続により、切替器5台で最大16台のサーバを接続可能。 ※フラットディスプレイ(PG-R1DP3)に本装置を1台搭載可能。 ※ラックマウント変換機構を適用することにより、19インチラックに 15インチCRT搭載時、15インチCRT横に1台搭載可。フラットディスプレイ横には搭載不可。 *1) BX660/BX600を搭載したPRIMERGY BX600 シャーシに接続する場合は、本製品とCRT/KB切替器(8ch) (PG-SB105)の組み合わせでカスケード接続することはできません。
P	12	CRT/KB切替器 (8ch)	PG-SB105	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	● *1	−	−	−	120,000	CRT/KB/マウス切替器。切替器1台につき、最大8台のサーバを接続可能。 カスケード接続により、切替器9台で最大64台のサーバを接続可能。 ※19インチラックに搭載する場合は、1U占有。 ※19インチ(スタンダード/40U/36U/24U)ラックに搭載する場合は、縦置設置領域に搭載可能。 *1) BX660/BX600を搭載したPRIMERGY BX600 シャーシに接続する場合は、本製品とCRT/KB切替器(4ch) (PG-SB104)の組み合わせでカスケード接続することはできません。
P	13	CRT/KBケーブル	PG-CBLDP02 PG-CBLDP03 PG-CBLDP04	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−	−	4,000 6,000 12,000	1.8m CRT/KB切替器(PG-SB104/105)～サーバ本体間用ケーブル 3m (CRT/KB切替器に接続するサーバ台数分必要) 5m ※CRT/KBケーブル(1.8m)のみCRT/KB切替器(PG-SB104/105)間のカスケード接続用ケーブルとして使用可能。
R:保証延長/保守サービス																						
R	1	保証延長 (3年間翌営業日以降 オンサイト修理)	PGBWRU301	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	−	−	−	21,400	1年間翌営業日以降オンサイト修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降オンサイト修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※保証延長規定については弊社HP (http://www.fmworld.net/biz/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※SupportDeskとの同時適用はできません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	2	保証延長 (3年間翌営業日以降 オンサイト修理)	PGBWRU302	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	21,400	1年間翌営業日以降オンサイト修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降オンサイト修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※保証延長規定については弊社HP (http://www.fmworld.net/biz/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※SupportDeskとの同時適用はできません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	3	保証延長 (3年間翌営業日以降 オンサイト修理)	PGBWRU303	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	−	−	−	21,400	1年間翌営業日以降オンサイト修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降オンサイト修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※保証延長規定については弊社HP (http://www.fmworld.net/biz/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※SupportDeskとの同時適用はできません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	4	保証延長 (3年間翌営業日以降 オンサイト修理)	PGBWRU304	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	29,000	1年間翌営業日以降オンサイト修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降オンサイト修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※保証延長規定については弊社HP (http://www.fmworld.net/biz/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※SupportDeskとの同時適用はできません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	5	保証延長 (3年間翌営業日以降 オンサイト修理)	PGBWRU305	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	−	−	−	29,000	1年間翌営業日以降オンサイト修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降オンサイト修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※保証延長規定については弊社HP (http://www.fmworld.net/biz/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※SupportDeskとの同時適用はできません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	6	保証延長 (3年間翌営業日以降 オンサイト修理)	PGBWRU306	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	−	−	−	39,000	1年間翌営業日以降オンサイト修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降オンサイト修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※保証延長規定については弊社HP (http://www.fmworld.net/biz/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※SupportDeskとの同時適用はできません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, P:ペディスタルタイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2			希望小売価格 (税別、円) 注1		備考
						TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX660	BX600	Win2003 S.E./E.E. ※3	Win2000 Win2000 A.S. ※4	Red Hat Linux			※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server, Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Serverを示す。 ※5:本システム構成図に掲載されております商品※5につきましては、標準価格で提供しております。
R:保証延長／保守サービス																							
R	11	SupportDeskパック オンサイトリペア平日	PGBSPR3D02 PGBSPR4D02 PGBSPR5D02	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	−	−	−	49,800 84,000 108,000 ※5	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降オンサイト修理)の 同時適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	12	SupportDeskパック オンサイトリペア平日	PGBSPR3D03 PGBSPR4D03 PGBSPR5D03	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	−	−	−	42,000 86,000 104,000 ※5	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降オンサイト修理)の 同時適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	13	SupportDeskパック オンサイトリペア平日	PGBSPR3D04 PGBSPR4D04 PGBSPR5D04	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	63,000 107,000 136,000 ※5	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降オンサイト修理)の 同時適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	14	SupportDeskパック オンサイトリペア平日	PGBSPR3D05 PGBSPR4D05 PGBSPR5D05	●	05.07/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	−	−	−	63,000 125,000 155,000 ※5	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降オンサイト修理)の 同時適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	15	SupportDeskパック オンサイトリペア平日	PGBSPR3D06 PGBSPR4D06 PGBSPR5D06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	−	−	−	85,000 150,000 185,000 ※5	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降オンサイト修理)の 同時適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, P:ペディスタルタイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2			希望小売価格 (税別、円) 注1		備考
						TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX660	BX600	Win2003 S.E./E.E. ※3	Win2000 Win2000 A.S. ※4	Red Hat Linux			※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server, Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Serverを示す。 ※5:本システム構成図に掲載されております商品※5につきましては、標準価格で提供しております。

R:保証延長／保守サービス

R	21	SupportDeskパック オンサイトリペア24	PGBSPR3A02 PGBSPR4A02 PGBSPR5A02	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	−	−	−	75,800 119,000 151,000 ※5	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降オンサイト修理)の 同時適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	22	SupportDeskパック オンサイトリペア24	PGBSPR3A03 PGBSPR4A03 PGBSPR5A03	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	−	−	−	59,800 116,800 142,000 ※5	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降オンサイト修理)の 同時適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	23	SupportDeskパック オンサイトリペア24	PGBSPR3A04 PGBSPR4A04 PGBSPR5A04	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	86,000 146,000 188,000 ※5	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降オンサイト修理)の 同時適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	24	SupportDeskパック オンサイトリペア24	PGBSPR3A05 PGBSPR4A05 PGBSPR5A05	●	05.07/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	−	−	−	89,800 175,000 214,000 ※5	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降オンサイト修理)の 同時適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	25	SupportDeskパック オンサイトリペア24	PGBSPR3A06 PGBSPR4A06 PGBSPR5A06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	−	−	−	119,000 210,000 255,000 ※5	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降オンサイト修理)の 同時適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, P:ペディスタルタイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2			希望小売価格 (税別、円) 注1		備考
						TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX660	BX600	Win2003 S.E./E.E. ※3	Win2000 Win2000 A.S. ※4	Red Hat Linux			※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server, Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Serverを示す。 ※5:本システム構成図に掲載されております商品※5につきましては、標準価格で提供しております。
R:保証延長／保守サービス																							
R	31	SupportDeskパック Product基本 (一般サーバ用)	PGBSPW3D02 PGBSPW4D02 PGBSPW5D02	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	● *1	●	×	96,000 129,800 168,000 ※5	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 ハードウェアの定期点検、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降 オンサイト修理)の 同時適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Windows® Small Business Server 2003は未サポート
R	32	SupportDeskパック Product基本 (一般サーバ用)	PGBSPW3D03 PGBSPW4D03 PGBSPW5D03	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	79,800 110,000 143,000 ※5	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 ハードウェアの定期点検、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降 オンサイト修理)の 同時適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	33	SupportDeskパック Product基本 (一般サーバ用)	PGBSPW3D04 PGBSPW4D04 PGBSPW5D04	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	×	99,800 140,000 179,000 ※5	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 ハードウェアの定期点検、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降 オンサイト修理)の 同時適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Windows Server™ 2003, Enterprise Editionは未サポート *2) Windows® 2000 Advanced Serverは未サポート
R	34	SupportDeskパック Product基本 (一般サーバ用)	PGBSPW3D05 PGBSPW4D05 PGBSPW5D05	●	05.07/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	● *1	● *2	×	99,800 138,000 175,000 ※5	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 ハードウェアの定期点検、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降 オンサイト修理)の 同時適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Windows Server™ 2003, Enterprise Editionは未サポート *2) Windows® 2000 Advanced Serverは未サポート
R	35	SupportDeskパック Product基本 (一般サーバ用)	PGBSPW3D06 PGBSPW4D06 PGBSPW5D06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	● *1	● *2	×	143,000 199,800 249,800 ※5	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 ハードウェアの定期点検、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降 オンサイト修理)の 同時適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Windows Server™ 2003, Enterprise Editionは未サポート *2) Windows® 2000 Advanced Serverは未サポート

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, P:ペディスタルタイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), A2:Red Hat Enterprise Linux AS (v.2.1 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), E2:Red Hat Enterprise Linux ES (v.2.1 for x86)

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2			希望小売価格 (税別、円) 注1		備考
						TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX660	BX600	Win2003 S.E./E.E. ※3	Win2000 Win2000 A.S. ※4	Red Hat Linux			※3:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※4:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server, Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Serverを示す。 ※5:本システム構成図に掲載されております商品※5につきましては、標準価格で提供しております。

R:保証延長/保守サービス

R	41	SupportDeskパック Product基本24 (一般サーバ用)	PGBSPW3A02 PGBSPW4A02 PGBSPW5A02	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	● *1	●	×	121,000 166,000 213,000 ※5	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 ハードウェアの定期点検、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降オンサイト修理)の 同時適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Windows® Small Business Server 2003は未サポート
R	42	SupportDeskパック Product基本24 (一般サーバ用)	PGBSPW3A03 PGBSPW4A03 PGBSPW5A03	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	113,000 155,000 200,000 ※5	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 ハードウェアの定期点検、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降オンサイト修理)の 同時適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	43	SupportDeskパック Product基本24 (一般サーバ用)	PGBSPW3A04 PGBSPW4A04 PGBSPW5A04	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	×	130,000 179,000 228,000 ※5	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 ハードウェアの定期点検、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降オンサイト修理)の 同時適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Windows Server™ 2003, Enterprise Editionは未サポート *2) Windows® 2000 Advanced Serverは未サポート
R	44	SupportDeskパック Product基本24 (一般サーバ用)	PGBSPW3A05 PGBSPW4A05 PGBSPW5A05	●	05.07/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	● *1	● *2	×	140,000 195,000 246,800 ※5	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 ハードウェアの定期点検、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降オンサイト修理)の 同時適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Windows Server™ 2003, Enterprise Editionは未サポート *2) Windows® 2000 Advanced Serverは未サポート
R	45	SupportDeskパック Product基本24 (一般サーバ用)	PGBSPW3A06 PGBSPW4A06 PGBSPW5A06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	● *1	● *2	×	199,800 279,800 365,800 ※5	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 ハードウェアの定期点検、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降オンサイト修理)の 同時適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Windows Server™ 2003, Enterprise Editionは未サポート *2) Windows® 2000 Advanced Serverは未サポート

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可，×:適用不可，▲:アプリケーションにより対応，ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	提供時期	適用OS Win2003 S.E. *1	Win2003 E.E. *2	Win2000 *3	Win2000 A.S. *4	Linux	希望小売価格（税別，円） 注1	備考
											*1:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Edition を示す。 *2:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 *3:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 を示す。 *4:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advaced Serverを示す。 *5:本システム構成図に掲載されております商品*5につきましては、標準価格で提供しております。

S/T:XLシリーズ(電子写真方式）／ FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式）

S	1	プリンタケーブル	FMS-CBL711	済	ー	ー	ー	ー	ー	10,000 *5	本体側(D-Sub25ピン)～プリンタ側(アンフェノール36ピン)間接続ケーブル、線長:3m
S	2	プリンタLANアダプタ	FM-LNA110	済	●	●	●	●	×	57,000	LAN上に直接接続。プリントサーバまたはリモートプリンタとして利用。 入力側:100BASE-TX／10BASE-T対応、プリンタ側:パラレル×1 プリンタのパラレルインターフェースに直接接続して使用。
S	3	カラーページプリンタ	XL-C7400	済	●	●	●	●	×	250,000	A3フルカラーページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):カラー24枚／分(A4)、モノクロ24枚／分(A4) 解像度:1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準660枚～最大2420枚 両面印刷対応(オプション)、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインターフェース(10/100BASE-TX共用)、パラレルインターフェース標準装備 [必須ハード] プリンタケーブル(FMS-CBL711)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	4	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CA	済	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	XL-C7400用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(560枚)、キャスター付 注)XL-EF156CAとの同時搭載は不可。
S	5	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CA	済	ー	ー	ー	ー	ー	126,000	XL-C7400用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(3段カセット、560枚 x 3) 注)XL-EF56CAとの同時搭載は不可。キャスター付
S	6	両面ユニット	XL-DUPCA	済	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	XL-C7400用オプション、両面印刷用ユニット、拡張RAMモジュール256MB必須
S	7	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256M7	済	ー	ー	ー	ー	ー	58,800	XL-C7400用オプション、増設メモリ(メモリ容量:256MB)、両面ユニット利用時必須
S	8	長尺ガイド	XL-PG10CA	済	ー	ー	ー	ー	ー	21,000	長尺用紙用トレイ
S	9	USB2.0拡張キット	XL-USB2CA	済	ー	ー	ー	ー	ー	16,800	USB2.0拡張用キット。本体標準のUSB1.1インターフェースとは排他装着。
S	10	カラーページプリンタ	XL-C3200	済	●	●	●	●	×	216,000	A3フルカラーページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):カラー8枚／分(A4)、モノクロ35枚／分(A4) 解像度:19,200dpi相当×600dpi／600×600dpi／300×300dpi 用紙サイズ:特A3(330.2×457.2mm)、A3～ハガキ、給紙容量:標準250枚～最大1250枚 両面印刷対応(オプション)、Windowsプリンタドライバ標準添付 USB(V1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備、LANインターフェース(オプション:XL-LN100V) [必須ハード] プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、 プリンタLANカード(オプション)＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	11	プリンタLANカード	XL-LN100V	済	ー	ー	ー	ー	ー	16,800	XL-C3200用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード
S	12	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50V1	済	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	XL-C3200用オプション、A3～B5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚×1段)、キャスター付 注)XL-EF100V1,XL-CA2との同時搭載は不可。
S	13	拡張給紙ユニット-B	XL-EF100V1	済	ー	ー	ー	ー	ー	84,000	XL-C3200用オプション、A3～B5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚×2段)、キャスター付 注)XL-EF50V1,XL-CA2との同時搭載は不可。
S	14	両面ユニット	XL-DUPV1	済	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	XL-C3200用オプション、両面印刷機構
S	15	プリンタキャビネット	XL-CA2	済	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	XL-C3200用オプション、専用置き台、キャスター付 注)XL-EF100V1,XL-EF50V1との同時搭載は不可。
S	16	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M8	済	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	XL-C3200用オプション、増設メモリ(メモリ容量:128MB)
S	17	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M6	済	ー	ー	ー	ー	ー	21,000	XL-C3200用オプション、増設メモリ(メモリ容量:64MB)
S	18	カラーページプリンタ	XL-C2000	済	●	●	●	●	×	148,000	A4フルカラーページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):カラー12枚／分(A4)、モノクロ20枚／分(A4) (両面印刷時):カラー10ページ／分(A4)、モノクロ16ページ／分(A4) 解像度:600dpi×600dpi (600×1200dpiの印刷可能) 用紙サイズ:A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、封筒、ハガキ、往復ハガキ 給紙容量:標準350枚～最大1120枚 両面印刷対応(オプション)、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(V2.0/1.1)インターフェース、IEEE1284準拠双方向パラレルインターフェース標準装備 [必須ハード] プリンタケーブル(FMS-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	19	拡張給紙ユニット	XL-EF65X1	済	ー	ー	ー	ー	ー	33,000	XL-C2000用オプション、A4～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(650枚×1段)
S	20	両面ユニット	XL-DUPX1	済	ー	ー	ー	ー	ー	16,800	XL-C2000用オプション、両面印刷機構 *両面印刷を行う場合は64MB以上のオプションメモリ(XL-EM64M7)の追加が必要。
S	21	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256M7	済	ー	ー	ー	ー	ー	58,800	XL-C7400/2000用オプション、増設メモリ(メモリ容量:256MB)
S	22	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M7	済	ー	ー	ー	ー	ー	16,800	XL-C2000用オプション、増設メモリ(メモリ容量:64MB)
S	23	ページプリンタ	XL-6700	済	●	●	●	●	×	418,000	A3ページプリンタ 印刷速度:A4:40枚／分、B4:25枚／分、A3:20枚／分 解像度:600dpi(スムージング1200dpi相当)／480dpi 対応シーケンス:ESC/Page、ESC/P、PC-PR201、Virtual FMシーケンス(LAN直結時のみサポート) LANインターフェース(10/100BASE-TX共用)、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション)、拡張スタッカユニット(XL-ES100L1)により仕分け／丁合い印刷対応 [必須ハード] プリンタケーブル(FMS-CBL711)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	24	拡張給紙ユニット	XL-EF250L1	済	ー	ー	ー	ー	ー	168,000	XL-6700用オプション、増設用給紙ユニットA3～B5サイズ500枚とA4～B5サイズ1000枚×2を増設
S	25	拡張スタッカユニット	XL-ES100L1	済	ー	ー	ー	ー	ー	100,800	XL-6700用オプション100枚×10段の排紙に対応(拡張給紙ユニットXL-EF250L1が必須)
S	26	両面ユニット	XL-DUPL1	済	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	XL-6700用オプション、両面印刷ユニット
S	27	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M4	済	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	XL-6700用オプションビットマップメモリ拡張用(64MB)
S	28	プリンタRAMモジュール-32MB	XL-EM32M4	済	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	XL-6700用オプションビットマップメモリ拡張用(32MB)
S	29	ページプリンタ	XL-6300	済	●	●	●	●	×	157,000	A3ページプリンタ 印刷速度:A4:40枚／分、B4:23枚／分、A3:20枚／分 解像度:600dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi(1200dpi時は速度半減:オプションメモリ要) 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(10/100BASE-TX共用)、USB(V1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviマネージャ搭載 [必須ハード] プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	30	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1	済	ー	ー	ー	ー	ー	54,000	XL-6300用オプションA3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚)、2／3段目増設用、カセット1個添付
S	31	拡張給紙ユニット	XL-EF50T3	済	ー	ー	ー	ー	ー	54,000	XL-6300用オプションA4～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚)、2／3段目増設用、カセット1個添付
S	32	拡張給紙ユニット	XL-HF200T3	済	ー	ー	ー	ー	ー	100,000	XL-6300用オプションA4またはレターサイズ対応カセット給紙ユニット(2000枚)、最下段専用。
S	33	両面ユニット	XL-DUPT1	済	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	XL-6300用オプション両面印刷用ユニット
S	34	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M5	済	ー	ー	ー	ー	ー	21,000	XL-6300/5350用64MBメモリオプション。部単位印刷時または両面印刷でのA4サイズを 越える用紙サイズ使用時、XL-5350の1200dpi×1200dpi印刷時に必要。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可, ×:適用不可, ▲:アプリケーションにより対応, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

備考
*1:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Edition を示す。
*2:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。
*3:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 を示す。
*4:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advaced Serverを示す。
*5:本システム構成図に掲載されております商品*5につきましては、標準価格で提供しております。

S/T:XLシリーズ(電子写真方式)/FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)

項		品名	型名	提供時期	適用OS Win2003 S.E. *1	Win2003 E.E. *2	Win2000 *3	Win2000 A.S. *4	Linux	希望小売価格(税別, 円) 注1	備考
S	35	ページプリンタ	XL-5900	済	●	●	●	●	×	124,000	A3ページプリンタ 印刷速度:A4:30.6枚/分、B4:19.5枚/分、A3:17.4枚/分 解像度:600dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(10/100BASE-TX共用)、USB(V2.0)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviマネージャ搭載 [必須ハード] プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	36	ページプリンタ	XL-5400	済	●	●	●	●	×	90,000	A3ページプリンタ 印刷速度:A4:25.4枚/分、B4:17.1枚/分、A3:15.6枚/分 解像度:600dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(10/100BASE-TX共用)、USB(V2.0)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviマネージャ搭載 [必須ハード] プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	37	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1	済	−	−	−	−	−	42,000	XL-5900/5400用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(250枚)、2/3段目増設用 給紙カセット1個添付
S	38	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1	済	−	−	−	−	−	54,000	XL-5900/5400用オプション、A4サイズ専用カセット給紙ユニット(550枚)、2/3段目増設用 給紙カセット1個添付
S	39	給紙トレイ	XL-FT10W1	済	−	−	−	−	−	16,800	XL-5900/5400用オプション、手差し給紙用オプション。A3～A5サイズを100枚セット可能。不定形、長尺用紙対応。トレイタイプ 給紙トレイオプション搭載時は、本体標準のMPカセットは使用不可
S	40	両面ユニット	XL-DUPW1	済	−	−	−	−	−	42,000	XL-5900/5400用オプション両面印刷用ユニット
S	41	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M5	済	−	−	−	−	−	42,000	XL-6300用128MBメモリオプション。
S	42	ページプリンタ	XL-5350	済	●	●	●	●	×	83,000	A3ページプリンタ 印刷速度:A4:21.6枚/分、B4:13.5枚/分、A3:11.6枚/分 解像度:600dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi(オプションメモリ要) 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(10/100BASE-TX共用)、USB(V1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviマネージャ搭載 [必須ハード] プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	43	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1	済	−	−	−	−	−	42,000	XL-5350用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(250枚)、2/3段目増設用 給紙カセット1個添付
S	44	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1	済	−	−	−	−	−	54,000	XL-5350用オプション、A4サイズ専用カセット給紙ユニット(500枚)、2/3段目増設用 給紙カセット1個添付
S	45	両面ユニット	XL-DUPM1	済	−	−	−	−	−	42,000	XL-5350用オプション両面印刷用ユニット
S	46	ページプリンタ	XL-2300	済	●	●	●	●	×	50,000	A4ページプリンタ(LEDアレイ) 印刷速度:A4:22枚/分 解像度:600dpi×600dpi (600×1200dpiの印刷可能) 対応シーケンス:Windows専用プリンタドライバ、テキストモード(ESC/P相当) 外形寸法:355(W)×395(D)×200(H)(mm)、質量:9.0kg(※本体のみ) 普通紙250枚セット可能な給紙カセット方式採用。 USB(フルスピード モード:12Mbps)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備、LANインターフェース(オプション:XL-LN100P) [必須ハード] プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、 プリンタLANカード(オプション)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	47	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1	済	−	−	−	−	−	25,000	XL-2300用オプション、2段目増設用給紙ユニット(A4～A5、500枚) 給紙カセット1個添付
S	48	給紙トレイ	XL-FT10P1	済	−	−	−	−	−	16,800	XL-2300用オプション、A4～ハガキサイズ対応自動給紙ユニット(100枚):トレイタイプ
S	49	プリンタLANカード	XL-LN100P	済	−	−	−	−	−	20,000	XL-2300用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード
S	50	ページプリンタ	XL-1200E	済	×	×	●	●	×	35,900	A4ページプリンタ(LEDアレイ) 印刷速度:A4:約8枚/分 解像度:600dpi×600dpi(1200dpi相当の印刷可能) 対応シーケンス:Windowsプリンタドライバ添付 USB(V1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 外形寸法:324(W)×201(D)×171(H)(mm)、質量:4.2kg(※本体のみ) 普通紙100枚セット可能な給紙トレイ方式採用。 [必須ハード] プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)いずれかが必要。 注)ネットワーク接続は未サポート
S	51	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2	済	−	−	−	−	×	1,200	プリンタを本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル(1.5m) (USBインターフェースAタイプ～USBインターフェースBタイプ) USB 2.0/1.1対応ケーブル
S	52	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256M5	済	−	−	−	−	−	58,800	XL-5900/5400用256MBメモリオプション。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可, ×:適用不可, ▲:アプリケーションにより対応, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品　名	型　名	提供時期	適用OS Win2003 S.E. *1	Win2003 E.E. *2	Win2000 *3	Win2000 A.S. *4	Linux	希望小売価格（税別, 円）注1	備　考
											*1:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Edition を示す。 *2:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 *3:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 を示す。 *4:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advaced Serverを示す。 *5:本システム構成図に掲載されております商品*5につきましては、標準価格で提供しております。

S/T:XLシリーズ(電子写真方式)／FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)

T	1	水平漢字プリンタ-15	FMPR-662	済	ー	ー	●	●	×	991,200	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字230文字／秒 複写枚数:オリジナル＋4枚(高複写モード(＝リア連帳時のみ)時:オリジナル＋6枚) 用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票／連帳の水平搬送可能 プリンタ制御ライブラリ(バーコード印刷等が可能)添付。 対応シーケンス:ESC/P、FMシーケンス、Kシリーズ端末エミュレータ Kシリーズ端末エミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼機能を使用可能。 [必須ハード] プリンタケーブル(FMV-CBL713)
T	2	カットシートフィーダ	FMPR662CF1	済	ー	ー	ー	ー	ー	79,800	FMPR-662用オプション、単票類の自動給紙処理が可能。
T	3	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	ー	ー	ー	ー	ー	2,500	本体―プリンタ間接続ケーブル、1.5m
T	4	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	●	●	●	●	×	655,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字100文字／秒 複写枚数:オリジナル＋4枚 対応シーケンス:ESC/P、APCS、FMシーケンス、K端末エミュレータ対応 多目的プリンタライブラリ/多目的プリンタドライバ添付(バーコード、IDマークの印刷／読取等が可能) [必須ハード] プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
T	5	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	ー	ー	ー	ー	ー	84,000	FMPR-671B用オプション、単票用紙両面印刷、フェースダウン排出可
T	6	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610	済	●	●	●	●	×	502,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字180文字／秒 複写枚数:オリジナル＋7枚(高複写モード時:オリジナル＋8枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタLANカード(FMPR-LN1)＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
T	7	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410	済	●	●	●	●	×	376,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字130文字／秒 複写枚数:オリジナル＋7枚(高複写モード時:オリジナル＋8枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタLANカード(FMPR-LN1)＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
T	8	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110	済	●	●	●	●	×	208,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字80文字／秒 複写枚数:オリジナル＋4枚(高複写モード時オリジナル＋7枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタLANカード(FMPR-LN1)＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
T	9	水平漢字プリンタ-15	FMPR5000	済	●	●	●	●	×	166,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字67文字／秒 複写枚数:オリジナル＋4枚(高複写モード時オリジナル＋7枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
T	10	カットシートフィーダ	FMPR673CF1	済	ー	ー	ー	ー	ー	37,800	FMPR5600/5400/5100/5000用オプション、ハガキ～A3対応、最大120枚注) 本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
T	11	トラクタユニット	FMPR-TU8	済	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	FMPR5100/5000用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入用(増設分) 1ユニットはプリンタ本体に標準で添付、増設することで前後からの吸入が可能となる。
T	12	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300	済	●	●	●	●	×	334,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字125文字／秒 複写枚数:オリジナル＋5枚(高複写モード時:オリジナル＋7枚) ESC/P・FMシーケンス対応 自動紙厚調整機能、連単自動切替機能、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
T	13	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310E	05.05/下	●	●	●	●	×	292,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字125文字／秒 複写枚数:オリジナル＋5枚(高複写モード時:オリジナル＋7枚) ESC/Pシーケンス対応(注:FMシーケンス未対応) 自動紙厚調整機能、連単自動切替機能、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
T	14	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済	ー	ー	ー	ー	ー	58,800	FMPR5300E/5300用オプション、ハガキ～B4対応、最大200枚
T	15	トラクタユニット	FMPR-TU9	済	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	FMPR5300E/5300用オプション、連続帳票用紙リア給紙用
T	16	漢字プリンタ-15	FMPR-373A	済	●	●	●	●	×	107,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字75文字／秒 複写枚数:オリジナル＋4枚 ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *WindowsNT 4.0のOSに標準添付しているドライバを使用される場合はプリンタをFMモードにしてください。 プリンタ添付のドライバを使用される場合は、プリンタをESC/Pモードにしてください。
T	17	カットシートフィーダ	FMPR-CF8	済	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	FMPR-373A/FMPR3000用オプション、ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、160枚、(1ビン目) *複写紙は使用不可
T	18	ホッパユニット	FMPR-CF81	済	ー	ー	ー	ー	ー	16,800	FMPR-373A/FMPR3000用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、(2ビン目) *複写紙は使用不可
T	19	カラーユニット	FMPR-CL2	済	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	FMPR-373A用オプション、7色(R,G,B,Y,M,C,K)印刷対応
T	20	漢字プリンタ-15	FMPR2000	済	●	●	●	●	×	67,000	モノクロ、10インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字75文字／秒 複写枚数:オリジナル＋4枚、小型(80桁)、低稼働音モデル ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *WindowsNT 4.0のOSに標準添付しているドライバを使用される場合はプリンタをFMモードにしてください。 プリンタ添付のドライバを使用される場合は、プリンタをESC/Pモードにしてください。
T	21	プリンタLANカード	FMPR-LN1	済	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	FMPR5610/5410/5310E/5110/3000専用、100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵LANカード
T	22	漢字プリンタ-15	FMPR3000	済	●	●	●	●	×	107,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字75文字／秒 複写枚数:オリジナル＋4枚、小型(136桁)、低稼働音モデル ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタLANカード(FMPR-LN1)＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *WindowsNT 4.0のOSに標準添付しているドライバを使用される場合はプリンタをFMモードにしてください。 プリンタ添付のドライバを使用される場合は、プリンタをESC/Pモードにしてください。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可，×:適用不可，ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる，A3 :Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3)，E3 :Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)

項		品名	型名	提供時期	適用OS *1 Win2003 S.E. *2	Win2003 E.E. *3	Win2000 *4	Win2000 A.S. *5	Linux	標準価格（税別、円）	備考
											*1:適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 *3:適用OS欄のWin2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 *4:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Serverを示す。 *5:適用OS欄のWin2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Serverを示す。
U:VSシリーズ											
U	1	ラインプリンタ装置	VS-340S	済	●	●	●	●	×	2,400,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ，Windows Server 2003/Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアント からの印刷出力が可能。 最大印刷速度:400行/分(複写印刷時は360行/分)，使用用紙:連帳紙(幅3インチ～16インチ)，ESC/Pエミュレーション。 複写:通常モード時6枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/ サーバ環境で完全リカバリが可能， Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T)。 WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～，FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～，FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～，通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	2	シリアルプリンタ装置	VS-30S	済	●	●	●	●	×	248,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ，Windows Server 2003/Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:80字/秒，使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能， Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T)。 WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～，FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～，FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～，通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	3	カットシートフィーダ	VS-CF1	済	－	－	－	－	－	70,000	カット紙の自動給紙装置
U	4	セカンドトラクタ	VS-TR1	済	－	－	－	－	－	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
U	5	シリアルプリンタ装置	VS-80S	済	●	●	●	●	×	348,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ，Windows Server 2003/Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:130字/秒，使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写:通常モード時8枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能， Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～，FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～，FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～，通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	6	シリアルプリンタ装置	VS-10S	済	●	●	●	●	×	148,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ，Windows Server 2003/Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:75字/秒，使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙，複写:最大5枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能， Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース標準装備(10BASE-T) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～，FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～，FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～，通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	7	カットシートフィーダ	VS10PT	済	－	－	－	－	－	30,000	カット紙の自動給紙装置、複写用紙不可
U	8	LANアダプタ	VS320LN	済	－	－	－	－	－	70,000	LAN(TCP/IP)へ接続するためのLANアダプタ(10Base-T)
U	9	シリアルプリンタ装置	VS-20	済	●	●	●	●	×	198,000	セントロニクス接続/LAN接続(オプション)可能なシリアルプリンタ，Windows Server 2003/Windows2000/NTサーバおよび FMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:67字/秒，使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙， 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)，管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能 Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 [必須ハード] セントロニクス接続時:プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時:LANアダプタ(VS320LN) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～，FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～，FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～，通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	10	カットシートフィーダ	VS50PT	済	－	－	－	－	－	70,000	カット紙の自動給紙装置
U	11	セカンドトラクタ	VS50TR	済	－	－	－	－	－	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
U	12	シリアルプリンタ装置	VS-70	済	●	●	●	●	×	328,000	セントロニクス接続/LAN接続(オプション)可能なシリアルプリンタ，Windows Server 2003/Windows2000/NTサーバおよび FMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:125字/秒，使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙， 複写:最大8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)，管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全 リカバリが可能，Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 [必須ハード] セントロニクス接続時:プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時:LANアダプタ(VS320LN) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～，FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～，FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～，通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	13	フロントシートフィーダ	VS70FPT	済	－	－	－	－	－	100,000	前面に取り付けてカット紙を自動給紙する装置(200枚)と、その紙を受けるスタッカ装置(180枚)
U	14	リアシートフィーダ１	VS70RPT1	済	－	－	－	－	－	70,000	後面に取り付けてカット紙を自動給紙する装置(180枚)、複写用紙不可
U	15	リアシートフィーダ２	VS70RPT2	済	－	－	－	－	－	30,000	リアシートフィーダ1の後面に取り付けて2種類目のカット紙を自動給紙する装置(180枚) VS70RPT1必須、複写用紙不可

●:適用可, ×:適用不可, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる, A3 :Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3), E3 :Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)

項		品名	型名	提供時期	適用OS *1 Win2003 S.E. *2	Win2003 E.E. *3	Win2000 *4	Win2000 A.S. *5	Linux	標準価格（税別、円）	備考
											*1:適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 *3:適用OS欄のWin2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 *4:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Serverを示す。 *5:適用OS欄のWin2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Serverを示す。
U:VSシリーズ											
U	16	多目的プリンタ装置	VS-280	済	●	●	●	●	×	428,000	セントロニクス接続/LAN接続(オプション)可能な多目的プリンタ, Windows Server 2003/Windows2000/NTサーバおよび FMVクライアントからの 印刷出力が可能。 最大印刷速度:120字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～15インチ)/カット紙, 複写:最大5枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全 リカバリが可能, Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 [必須ハード] セントロニクス接続時:プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時:LANアダプタ(VS320LN) Kシリーズ端末エミュレータ対応プリンタ。(セントロニクス接続時のみ) [対応ソフト]Kシリーズ端末エミュレータ V6.1 L25～ <Windows2000/WindowsXP使用時> Kシリーズ端末エミュレータ V5.1 L20～ <Windows NT4.0使用時> Kシリーズ端末エミュレータ V4.1 L35～ <Windows98/95使用時> WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～, FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～, 通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	17	カットシートフィーダ	VS280PT	済	ー	ー	ー	ー	ー	70,000	カット紙の自動給紙装置
U	18	セカンドトラクタ	VS280TR	済	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
U	19	用紙反転ユニット	VS280FD	済	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
U	20	ラインプリンタ装置	VS-320	済	●	●	●	●	×	1,100,000	セントロニクス接続/LAN接続(オプション)可能なラインプリンタ, Windows Server 2003/Windows2000/NTサーバおよび FMVクライアントからの 印刷出力が可能。 最大印刷速度:200行/分, 使用用紙:連帳紙(幅3.5インチ～16インチ), 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付により クライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 [必須ハード] セントロニクス接続時:プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時:LANアダプタ(VS320LN) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～, FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows2000使用時) HOST PRINT V5.1 L20～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～, 通信制御サービス V1.1 L40～(Windows NT使用時)
U	21	専用台	VS320TB	済	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	VS-320専用置き台(キャスタ付き)
V:VSPシリーズ											
V	1	連続紙プリンタ装置	VSP4980	済	●	●	●	●	A3 E3 注1	64,000,000	ネットワーク直結ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:20, 400行/分(6行/インチ時), 使用用紙:連帳紙(幅6.5～18インチ), LAN接続インターフェース標準装備(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能, FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能, Windows Server 2003/Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～
V	2	連続紙プリンタ装置	VSP4971	済	●	●	●	●	A3 E3 注1	26,000,000	ネットワーク直結ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:8, 250行/分(6行/インチ時), 使用用紙:連帳紙(幅6.5～18インチ), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能, FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能,管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能, Windows Server 2003/Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～
V	3	連続紙プリンタ装置	VSP4960	済	●	●	●	●	×	18,000,000	ネットワーク直結ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:5, 000行/分(6行/インチ時), 使用用紙:連帳紙(幅6.5～16インチ), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能, FMシーケンス(240dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全 リカバリが可能, Windows Server 2003/Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～
V	4	連続紙プリンタ装置	VSP4951A	済	●	●	●	●	A3 E3 注1	12,000,000	ネットワーク直結ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:3, 000行/分(6行/インチ時), 使用用紙:連帳紙(幅6.5～18インチ), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能, FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能, Windows Server 2003/Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～
V	5	PrintWalker/LXE-EX	VSPPWLH	済	●	●	●	●	ー	1,200,000	連続紙プリンタ装置VSP4980,VSP4971,VSP4951Aに対応する印刷制御ソフトウェアです。 Linux環境からの印刷時にページ重複防止等の高度なエラーリカバリを実現します。 【必須ソフト】Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上
V	6	連続紙プリンタ装置	VSP4902	済	●	●	●	●	A3 E3 注2	5,950,000	ネットワーク直結ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:1,250/分(6行/インチ時), 使用用紙:連帳紙(幅6.5～18インチ), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能, FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能, Windows Server 2003/Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～

注1)PrintWalker/LXE-EX(オプション)、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注2)対応ソフトPrintWalker/LXEを弊社ホームページで提供しています。http://primeserver.fujitsu.com/printer/download/index.html (プリンタ装置にも添付)。別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。

●:適用可, ×:適用不可, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる, A3 :Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3), E3 :Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)

項		品名	型名	提供時期	適用OS *1 Win2003 S.E. *2	Win2003 E.E. *3	Win2000 *4	Win2000 A.S. *5	Linux	標準価格(税別、円)	備考
											*1:適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 *3:適用OS欄のWin2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 *4:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Serverを示す。 *5:適用OS欄のWin2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Serverを示す。
V:VSPシリーズ											
V	7	ページプリンタ装置	VSP4720	済	●	●	●	●	A3 E3 注2	1,600,000	ネットワーク直結型ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:45枚/分(A4片面), 使用用紙:単票紙(A3～A5, レター), LAN接続インターフェース標準装備 (100BASE-TX, 10BASE-T), OPRデータ完全互換印刷機能, FMシーケンス(240dpi,400dpi),FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, 複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能。 Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 【必須ハード(垂直連携時)】GS/M連携機構(VSP4720GS) 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～ ※PostScript印刷はSCP7200A経由で印刷が可能。
V	8	GS／M連携機構	VSP4720GS	済	ー	ー	ー	ー	ー	600,000	グローバルサーバ連携オプション, OPR互換印刷(F66xxエミュレーション)時の必須オプション
V	9	拡張出力機構	VSP4720EX	済	ー	ー	ー	ー	ー	100,000	マルチセッションのためのセッション資源やFMエミュレーション印刷時での速度改善が可能 (注:印刷データによっては、改善効果が見られないことがあります.)
V	10	大容量ホッパ装置	VSP4720H15	済	ー	ー	ー	ー	ー	120,000	A4用紙を最大1500枚給紙可能なオプション
V	11	フィニッシャ装置	VSP4720F30	済	ー	ー	ー	ー	ー	500,000	最大3000枚収容可能なスタッカ装置。ステープル、穴あけ等の後処理が可能。
V	12	ページプリンタ装置	VSP4620A	済	●	●	●	●	A3 E3 注2	398,000	ネットワーク直結型ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:26枚/分(A4片面), 使用用紙:単票紙(A3～A5, レター), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ完全互換印刷機能, FMシーケンス(240dpi,400dpi),FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi,1200dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, 複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能, . Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 【必須ハード(垂直連携時)】GS/M連携機構(VSP4620GS),拡張出力機構(VSP4620EX) 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～ ※PostScript印刷はSCP7200A経由で印刷が可能。
V	13	拡張出力機構	VSP4620EX	済	ー	ー	ー	ー	ー	100,000	機能拡張用メモリオプション。マルチセッションのためのセッション資源やFNPシーケンス時の1200dpiでの印刷等 プリンタエミュレーション機能の拡張が可能。
V	14	給紙ユニット50	VSP4620H5	済	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	最大500枚給紙可能なオプション
V	15	GS／M連携機構	VSP4620GS	済	ー	ー	ー	ー	ー	300,000	グローバルサーバ連携オプション, OPR互換印刷(F66xxエミュレーション)時の必須オプション
V	16	多目的プリンタ装置	VSP2910G	済	●	●	●	●	A3 E3 注2	700,000	ネットワーク直結型高機能多目的プリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:140字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅3.5インチ～16インチ)/カット紙, 複写:通常モード時最大5枚/高複写モード時最大8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 単票の自動給紙(500枚ホッパ)標準装備, 最大坪量:単票208g/㎡, 連帳128g/㎡までの厚紙に対応, 引張りと押込みトラクタ方式の選択が可能で, 多種多様な用紙への印刷に対応. LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, Windows Server 2003/Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～
V	17	拡張出力機構	VSPEX2	済	ー	ー	ー	ー	ー	150,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。 GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/図形/イメージ印刷機能使用時およびPRIMERGY6000からの 印刷時に必須。VSP3601A/VSP2910G/VSP2851/VSP2740共通オプション。
V	18	フェースダウンスタッカ	VSP2900HA	済	ー	ー	ー	ー	ー	100,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
V	19	多目的プリンタ装置	VSP2851	済	●	●	●	●	A3 E3 注2	498,000	ネットワーク直結型多目的プリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:130字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写:最大5枚 (ノーカーボン紙,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(接続インターフェース:100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～
V	20	カットシートフィーダ	VSP2800CF	済	ー	ー	ー	ー	ー	70,000	カット紙の自動給紙装置
V	21	セカンドトラクタ	VSP2800TR	済	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
V	22	用紙反転ユニット	VSP2800HA	済	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
V	23	シリアルプリンタ装置	VSP2740	済	●	●	●	●	A3 E3 注2	298,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:89字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～
V	24	カットシートフィーダ	VSP2700CF	済	ー	ー	ー	ー	ー	70,000	カット紙の自動給紙装置
V	25	セカンドトラクタ	VSP2740TR	済	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ

注1)PrintWalker/LXE-EX(オプション)、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注2)対応ソフトPrintWalker/LXEを弊社ホームページで提供しています。http://primeserver.fujitsu.com/printer/download/index.html (プリンタ装置にも添付)。別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。

●:適用可, ×:適用不可, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる, A3 :Red Hat Enterprise Linux AS (v. 3), E3 :Red Hat Enterprise Linux ES (v. 3)

項		品　　名	型　名	提供時期	適用OS *1					標準価格 (税別、円)	備　　考 *1:適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 *3:適用OS欄のWin2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 *4:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Serverを示す。 *5:適用OS欄のWin2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Serverを示す。
					Win2003 S.E. *2	Win2003 E.E. *3	Win2000 *4	Win2000 A.S. *5	Linux		
V:VSPシリーズ											
V	26	ラインプリンタ装置	VSP3601A	済	●	●	●	●	A3 E3 注2	1,350,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:200行/分, 使用用紙:連帳紙(幅3.5インチ～16インチ), 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚 (ノーカーボン紙 ,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～
V	27	ラインプリンタ装置	VSP3710A	済	●	●	●	●	A3 E3 注2	2,600,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:400行/分, 使用用紙:連帳紙(幅3インチ～16インチ), 複写:通常モード時6枚/高複写モード時8枚, (ノーカーボン紙 ,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～
V	28	拡張出力機構	VSPEX1	済	－	－	－	－	－	200,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/イメージ印刷機能 使用時およびPRIMERGY6000からの印刷時に必須。VSP3802A/VSP3710A共通オプション。
V	29	ラインプリンタ装置	VSP3802A	済	●	●	●	●	A3 E3 注2	4,000,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:600行/分, 使用用紙:連帳紙(幅3インチ～16インチ), 複写:通常モード時最大6枚/高複写モード時最大8枚 (ノーカーボン紙,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, Windows Server 2003/Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98用プリンタドライバ添付。 NetworkPrintStation SCP7200Aと連携可能。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～ Windows NTサーバ接続時: FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, 通信制御サービス V1.1 L50～, HOST PRINT V3.5 L30～

注1)PrintWalker/LXE-EX(オプション)、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注2)対応ソフトPrintWalker/LXEを弊社ホームページで提供しています。http://primeserver.fujitsu.com/printer/download/index.html (プリンタ装置にも添付)。別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。

●:適用可　×:適用不可

項		品　　名	マニュアルコード	適用機種												標準価格（税別、円）	備　　考
				TX600	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S2	TX150 S2	ECONEL 40	RX800	RX300 S2	RX200 S2	RX100 S2	BX660	BX600		
W:マニュアル																	
W	1	BX600 サーバブレード ユーザーズガイド	B7FH-2371-02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	8,000	BX600 サーバブレード取扱説明書
W	2	BX660 サーバブレード ユーザーズガイド	B7FH-2991-01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	8,000	BX660 サーバブレード取扱説明書
W	3	BX600 ハードウェアガイド シャーシ編	B7FH-2501-02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	5,000	BX600 シャーシ 取扱説明書
W	4	BX600 ハードウェアガイド マネジメントブレード編	B7FH-2521-02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	5,000	BX600 マネジメントブレード 取扱説明書
W	5	BX600 ハードウェアガイド スイッチブレード編	B7FH-2511-02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	5,000	BX600 スイッチブレード 取扱説明書
W	6	RX100 S2 ユーザーズガイド	B7FH-3291-01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	8,000	RX100 S2 取扱説明書
W	7	RX200 S2 ユーザーズガイド	B7FH-3001-02	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	8,000	RX200 S2 取扱説明書
W	8	RX300 S2 ユーザーズガイド	B7FH-3011-02	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	8,000	RX300 S2 取扱説明書
W	9	RX800 ユーザーズガイド	B7FH-2851-01	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	8,000	RX800 取扱説明書
W	10	ECONEL 40 ユーザーズガイド	B7FH-3301-01	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	8,000	ECONEL 40 取扱説明書
W	11	TX150 S2 ユーザーズガイド	B7FH-3311-01	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	8,000	TX150 S2 取扱説明書
W	12	TX150FT S2 ユーザーズガイド	B7FH-2921-01	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	8,000	TX150FT S2 取扱説明書
W	13	TX200 S2 ユーザーズガイド	B7FH-3021-02	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8,000	TX200 S2 取扱説明書
W	14	TX200FT S2 ユーザーズガイド	B7FH-3031-01	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8,000	TX200FT S2 取扱説明書
W	15	TX600 ユーザーズガイド	B7FH-2391-01	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8,000	TX600 取扱説明書

※ マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。