(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用S欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY BX620 S2

[A-1]	PRIMERGY BX620 S2 サーバブレード (ディスクレスタイプ) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX6221AA3	06.06/下	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	4E A4 A3 E4 E3	● *1	370,000	PGX6221AA3 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:2(Ultra320 SCSI/ホットプラグ対応), オンボードLAN(1Gbps×2)搭載/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×1ch)搭載, 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 S2 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S2 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX620 S2 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S2 シャーシが必要です。 ※基本CPU変換機構(PGBFU263)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU36C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU36D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。 *1) 2CPU構成にする必要があります。
	PRIMERGY BX620 S2 サーバブレード (Windows Server™ 2003 インストールタイプ) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX6221GS3	06.06/下	−	−	−	−	−	−	●	−	×	−	−	−	−	552,000	PGX6221GS3 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Editionインストール(5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 S2 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S2 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX620 S2 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S2 シャーシが必要です。 ※基本CPU変換機構(PGBFU263)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU36C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU36D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY BX620 S2 サーバブレード (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX62217S3	06.06/下	−	−	−	−	−	−	●	−	×	−	−	−	−	586,000	PGX62217S3 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Editionインストール(5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 S2 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S2 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX620 S2 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S2 シャーシが必要です。 ※基本CPU変換機構(PGBFU263)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU36C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU36D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY BX620 S2 サーバブレード (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX6221GL3	06.06/下	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	E3	−	545,000	PGX6221GL3 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 S2 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S2 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX620 S2 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S2 シャーシが必要です。 ※基本CPU変換機構(PGBFU263)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU36C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU36D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL16	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)へ交換
	PRIMERGY BX620 S2 サーバブレード (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGX62217L3	06.06/下	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	E3	−	579,000	PGX62217L3 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 S2 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S2 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX620 S2 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S2 シャーシが必要です。 ※基本CPU変換機構(PGBFU263)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU36C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU36D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL16	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY BX620 S3

[A-2]	PRIMERGY BX620 S3 サーバブレード (ディスクレスタイプ) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGX6231AA	06.07/下	●	●	●	●	●	●	● *1	● *2	×	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3	×	470,000	PGX6231AA は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:オプション, HDベイ:2(2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), オンボードLAN(1Gbps×2)搭載/ オンボードSAS(SAS×2port)搭載, 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 S2 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S3 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX620 S3 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S2 シャーシが必要です。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。 *1) Windows Server™ 2003, Standard Edition (SP1)のみサポート。 *2) Windows Server™ 2003, Enterprise Edition (SP1)のみサポート。
	PRIMERGY BX620 S3 サーバブレード (Windows Server™ 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGX6231GV	06.07/下	●	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	−	×	644,000	PGX6231GV は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:36.7GB(PG-HDD61A)×1(SAS)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionインストール(5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 S2 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S3 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX620 S3 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S2 シャーシが必要です。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW6	06.07/下	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition インストール → Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionバンドルへ交換
	PRIMERGY BX620 S3 サーバブレード (Windows Server™ 2003 R2 インストールタイプ) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGX6231GS	06.07/下	−	−	−	−	●	−	−	−	×	−	−	−	×	644,000	PGX6231GS は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:36.7GB(PG-HDD61A)×1(SAS)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionインストール(5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 S2 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S3 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX620 S3 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S2 シャーシが必要です。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	06.07/下	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY BX620 S3 サーバブレード (Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ-36GB×2(RAID1)) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGX62316S	06.07/下	−	−	−	−	●	−	−	−	×	−	−	−	×	682,000	PGX62316S は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:36.7GBアレイ(36.7GB(PG-HDD61A)×2, RAID1)(SAS)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionインストール(5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 S2 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S3 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX620 S3 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S2 シャーシが必要です。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	06.07/下	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY BX620 S3 サーバブレード (Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGX62317S	06.07/下	−	−	−	−	●	−	−	−	×	−	−	−	×	742,000	PGX62317S は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDD71A)×2, RAID1)(SAS)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionインストール(5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 S2 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S3 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX620 S3 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S2 シャーシが必要です。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	06.07/下	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionインストールへ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

PRIMERGY BX620 S3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
[A-2]	PRIMERGY BX620 S3 サーバブレード (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGX6231GL	06.07/下	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	E4	×	637,000	PGX6231GL は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:36.7GB(PG-HDD61A)×1(SAS)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 S2 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S3 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX620 S3 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S2 シャーシが必要です。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL18	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4E	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)へ交換
	PRIMERGY BX620 S3 サーバブレード (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-36GB×2(RAID1)) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGX62316L	06.07/下	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	E4	×	675,000	PGX62316L は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:36.7GBアレイ(36.7GB(PG-HDD61A)×2, RAID1) (SAS)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 S2 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S3 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX620 S3 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S2 シャーシが必要です。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL18	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4E	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)へ交換
	PRIMERGY BX620 S3 サーバブレード (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGX62317L	06.07/下	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	E4	×	735,000	PGX62317L は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDD71A)×2, RAID1) (SAS)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 S2 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S3 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX620 S3 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S2 シャーシが必要です。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL18	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4E	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)へ交換

PRIMERGY RX100 S3 (Pentium® 4 / Celeron® 搭載タイプ)

項	品名	型名	提供時期	Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
[A-3]	PRIMERGY RX100 S3 (ディスクレスタイプ) Celeron® D 341 (2.93GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR1033AA	06.06/中	●	×	●	×	●	×	●	×	×	●	×	4E E4 E3	×	108,000	PGR1033AA は、CPU:インテル® Celeron® D プロセッサー 341 (2.93GHz/256KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:2(Ultra320 SCSI/ホットプラグ対応), オンボードLAN(1000BASE-T×2)搭載/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×1ch)搭載, 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S3 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320B/PGBCD320)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA102)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31A)を適用することにより、 CPUをハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz)に変更することができます。
	PRIMERGY RX100 S3 (Windows Server™ 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ) Celeron® D 341 (2.93GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR1033GV	06.06/中	●	×	−	×	−	×	−	×	×	−	×	−	×	235,000	PGR1033GV は、CPU:インテル® Celeron® D プロセッサー 341 (2.93GHz/256KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71V)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S3 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320B/PGBCD320)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA102)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31A)を適用することにより、 CPUをハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz)に変更することができます。
	PRIMERGY RX100 S3 (Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Celeron® D 341 (2.93GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR10337S	06.06/中	−	×	−	×	●	×	−	×	×	−	×	−	×	275,000	PGR10337S は、CPU:インテル® Celeron® D プロセッサー 341 (2.93GHz/256KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71V)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S3 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320B/PGBCD320)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA102)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31A)を適用することにより、 CPUをハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz)に変更することができます。
	PRIMERGY RX100 S3 (Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ-147GB×2(RAID1)) Celeron® D 341 (2.93GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR10334S	06.06/中	−	×	−	×	●	×	−	×	×	−	×	−	×	299,000	PGR10334S は、CPU:インテル® Celeron® D プロセッサー 341 (2.93GHz/256KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S3 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320B/PGBCD320)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA102)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31A)を適用することにより、 CPUをハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz)に変更することができます。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス、キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY RX100 S3 (Pentium® 4 / Celeron® 搭載タイプ)

[A-3]	PRIMERGY RX100 S3 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Celeron® D 341 (2.93GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR10337L	06.06/中	−	×	−	×	−	×	−	×	×	−	×	E4	×	254,000	PGR10337L は、CPU:インテル® Celeron® D プロセッサー 341 (2.93GHz/256KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S3 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320B/PGBCD320)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA102)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31A)を適用することにより、 CPUをハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL20	06.06/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)へ交換
	PRIMERGY RX100 S3 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×2(RAID1)) Celeron® D 341 (2.93GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR10334L	06.06/中	−	×	−	×	−	×	−	×	×	−	×	E4	×	278,000	PGR10334L は、CPU:インテル® Celeron® D プロセッサー 341 (2.93GHz/256KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S3 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320B/PGBCD320)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA102)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31A)を適用することにより、 CPUをハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL20	06.06/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)へ交換
	PRIMERGY RX100 S3 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) (Linux-Webヘルプ 3年付) Celeron® D 341 (2.93GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR10337L2	06.06/中	−	×	−	×	−	×	−	×	×	−	×	E4	×	354,000	PGR10337L2 は、CPU:インテル® Celeron® D プロセッサー 341 (2.93GHz/256KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大15インシデント、利用期間:3年間) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S3 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320B/PGBCD320)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA102)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31A)を適用することにより、 CPUをハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL20	06.06/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)へ交換
	PRIMERGY RX100 S3 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×2(RAID1)) (Linux-Webヘルプ 3年付) Celeron® D 341 (2.93GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR10334L2	06.06/中	−	×	−	×	−	×	−	×	×	−	×	E4	×	378,000	PGR10334L2 は、CPU:インテル® Celeron® D プロセッサー 341 (2.93GHz/256KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大15インシデント、利用期間:3年間) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S3 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320B/PGBCD320)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA102)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31A)を適用することにより、 CPUをハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL20	06.06/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)へ交換

PRIMERGY RX100 S3 (Pentium® D 搭載タイプ)

[A-3]	PRIMERGY RX100 S3 (ディスクレスタイプ) Pentium® D 930 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR1034AA	06.06/中	●	×	●	×	●	×	●	×	×	●	×	4E E4 E3	×	148,000	PGR1034AA は、CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 930 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:2(Ultra320 SCSI/ホットプラグ対応), オンボードLAN(1000BASE-T×2)搭載/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×1ch)搭載, 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S3 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320B/PGBCD320)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA102)はオプションになります。
	PRIMERGY RX100 S3 (Windows Server™ 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ) Pentium® D 930 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR1034GV	06.06/中	●	×	−	×	−	×	−	×	×	−	×	−	×	275,000	PGR1034GV は、CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 930 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71V)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S3 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320B/PGBCD320)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA102)はオプションになります。
	PRIMERGY RX100 S3 (Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Pentium® D 930 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR10347S	06.06/中	−	×	−	×	●	×	−	×	×	−	×	−	×	315,000	PGR10347S は、CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 930 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S3 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320B/PGBCD320)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA102)はオプションになります。
	PRIMERGY RX100 S3 (Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ-147GB×2(RAID1)) Pentium® D 930 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR10344S	06.06/中	−	×	−	×	●	×	−	×	×	−	×	−	×	339,000	PGR10344S は、CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 930 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S3 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320B/PGBCD320)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA102)はオプションになります。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス、キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY RX100 S3 (Pentium® D 搭載タイプ)

[A-3]	PRIMERGY RX100 S3 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Pentium® D 930 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR10347L	06.06/中	−	×	−	×	−	×	−	×	×	−	×	E4	×	294,000	PGR10347L は、CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 930 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S3 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320B/PGBCD320)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA102)はオプションになります。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL20	06.06/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)へ交換
	PRIMERGY RX100 S3 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×2(RAID1)) Pentium® D 930 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR10344L	06.06/中	×	×	−	×	×	×	−	×	×	−	×	E4	×	318,000	PGR10344L は、CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 930 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S3 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320B/PGBCD320)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA102)はオプションになります。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL20	06.06/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)へ交換

PRIMERGY RX200 S2

[A-4]	PRIMERGY RX200 S2 (ディスクレスタイプ) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR2023AA3	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	4E A3 E4 E3	×	257,000	PGR2023AA3 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:2(Ultra320 SCSI/ホットプラグ対応), オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×1ch)搭載, 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S2仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA101)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU243)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU34C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU34D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX200 S2 (Windows Server™ 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR2023GV4	済	●	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	−	×	373,000	PGR2023GV4 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S2仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA101)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU243)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU34C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU34D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX200 S2 (Windows Server™ 2003 x64 Edition インストールタイプ) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR2023GV3	済	−	−	●	−	−	−	−	−	×	−	−	−	×	373,000	PGR2023GV3 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S2仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA101)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU243)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU34C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU34D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX200 S2 (Windows Server™ 2003 R2 インストールタイプ) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR2023GS4	済	−	−	−	−	●	−	−	−	×	−	−	−	×	373,000	PGR2023GS4 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S2仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA101)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU243)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU34C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU34D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX200 S2 (Windows Server™ 2003 インストールタイプ) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR2023GS3	済	−	−	−	−	−	−	●	−	×	−	−	−	×	373,000	PGR2023GS3 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S2仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA101)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU243)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU34C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU34D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY RX200 S2

[A-4]	PRIMERGY RX200 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR20237S3	済	−	−	−	−	−	−	●	−	×	−	−	−	×	413,000	PGR20237S3 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S2仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA101)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU243)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU34C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU34D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX200 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-147GB×2(RAID1)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR20234S3	済	−	−	−	−	−	−	●	−	×	−	−	−	×	453,000	PGR20234S3 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S2仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA101)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU243)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU34C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU34D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX200 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR2023GL3	済	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	E3	×	367,000	PGR2023GL3 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S2仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA101)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU243)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU34C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU34D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL16	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)へ交換
	PRIMERGY RX200 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR20237L3	済	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	E3	×	407,000	PGR20237L3 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S2仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA101)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU243)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU34C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU34D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL16	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)へ交換
	PRIMERGY RX200 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×2(RAID1)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR20234L3	済	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	E3	×	447,000	PGR20234L3 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S2仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA101)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU243)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU34C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU34D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL16	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス、キーボード標準添付(ラックマウントタイプ、BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY RX200 S3

[A-5]	PRIMERGY RX200 S3 (ディスクレスタイプ) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR2031AA	06.07/下	●	●	●	●	●	●	● *1	● *2	×	●	●	4E E4 E3 S9	×	347,000	PGR2031AA は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:オプション, HDベイ:2(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSAS(SAS×2port)搭載, 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S3仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD323/PGBCD323)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA103)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。 *1) Windows Server™ 2003, Standard Edition (SP1)のみサポート。 *2) Windows Server™ 2003, Enterprise Edition (SP1)のみサポート。
	PRIMERGY RX200 S3 (Windows Server™ 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR2031GV	06.07/下	●	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	−	×	491,000	PGR2031GV は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:73.4GB(PG-HDB75A)×1(SAS)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S3仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD323/PGBCD323)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA103)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW6	06.07/下	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition インストール → Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionバンドルへ交換
	PRIMERGY RX200 S3 (Windows Server™ 2003 R2 インストールタイプ) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR2031GS	06.07/下	−	−	−	−	●	−	−	−	×	−	−	−	×	491,000	PGR2031GS は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:73.4GB(PG-HDB75A)×1(SAS)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S3仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD323/PGBCD323)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA103)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	06.07/下	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX200 S3 (Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR20317S	06.07/下	−	−	−	−	●	−	−	−	×	−	−	−	×	559,000	PGR20317S は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×2, RAID1)(SAS)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S3仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD323/PGBCD323)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA103)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	06.07/下	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX200 S3 (Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ-147GB×2(RAID1)) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR20314S	06.07/下	−	−	−	−	●	−	−	−	×	−	−	−	×	651,000	PGR20314S は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2, RAID1)(SAS)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S3仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD323/PGBCD323)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA103)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	06.07/下	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionインストールへ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY RX200 S3

[A-5]	PRIMERGY RX200 S3 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR2031GL	06.07/下	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	E4	×	485,000	PGR2031GL は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:73.4GB(PG-HDB75A)×1(SAS)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S3仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD323/PGBCD323)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA103)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL18	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4E	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)へ交換
	PRIMERGY RX200 S3 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR20317L	06.07/下	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	E4	×	553,000	PGR20317L は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×2, RAID1)(SAS)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S3仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD323/PGBCD323)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA103)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL18	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4E	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)へ交換
	PRIMERGY RX200 S3 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×2(RAID1)) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR20314L	06.07/下	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	E4	×	645,000	PGR20314L は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2, RAID1)(SAS)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S3仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD323/PGBCD323)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA103)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL18	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4E	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)へ交換

PRIMERGY RX300 S2

[A-6]	PRIMERGY RX300 S2 (クラスタベースモデル) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR3023CE5	06.06/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	990,000	PGR3023CE5 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, ファイバーチャネルカード(PG-FC107)×2/ 内蔵電源ユニット(PG-PU117)搭載 ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(5m)×1添付 Windows Server™ 2003, Enterprise Edition(25CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。 ※同一構成の本装置を2台およびETERNUS SX300 ディスクアレイ、あるいはETERNUS4000 ディスクアレイを 手配する必要があります。
	PRIMERGY RX300 S2 (ディスクレスタイプ) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR3023AA5	済	×	×	●	●	×	×	●	●	×	●	●	4E A4 A3 E4 E3	● *1	326,000	PGR3023AA5 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:6(Ultra320 SCSI/ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。 *1) 2CPU構成にする必要があります。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス、キーボード標準添付(ラックマウントタイプ、BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY RX300 S2

[A-6]	PRIMERGY RX300 S2 (Windows Server™ 2003 x64 Edition アレイタイプ −73GB×2(RAID1)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30237V6	済	×	×	●	−	×	×	−	−	×	−	−	−	−	472,000	PGR30237V6 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG−HDH71K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜〜金曜、9:00〜17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX300 S2 (Windows Server™ 2003 x64 Edition アレイタイプ −147GB×2(RAID1)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30234V6	済	×	×	●	−	×	×	−	−	×	−	−	−	−	512,000	PGR30234V6 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG−HDH41K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜〜金曜、9:00〜17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX300 S2 (Windows Server™ 2003 x64 Edition アレイタイプ −300GB×2(RAID1)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30233V6	済	×	×	●	−	×	×	−	−	×	−	−	−	−	620,000	PGR30233V6 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:300.0GBアレイ(300.0GB(PG−HDH31K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜〜金曜、9:00〜17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	PRIMERGY RX300 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ−73GB×2(RAID1)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30237S6	済	×	×	−	−	×	×	●	−	×	−	−	−	−	472,000	PGR30237S6 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG−HDH71K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜〜金曜、9:00〜17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX300 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ−147GB×2(RAID1)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30234S6	済	×	×	−	−	×	×	●	−	×	−	−	−	−	512,000	PGR30234S6 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG−HDH41K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜〜金曜、9:00〜17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX300 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ−300GB×2(RAID1)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30233S6	済	×	×	−	−	×	×	●	−	×	−	−	−	−	620,000	PGR30233S6 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:300.0GBアレイ(300.0GB(PG−HDH31K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜〜金曜、9:00〜17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス、キーボード標準添付(ラックマウントタイプ、BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY RX300 S2

[A-6]	PRIMERGY RX300 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30237S5	済	×	×	−	−	×	×	●	−	×	−	−	−	−	512,000	PGR30237S5 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX300 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-147GB×3(RAID5)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30234S5	済	×	×	−	−	×	×	●	−	×	−	−	−	−	572,000	PGR30234S5 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX300 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-300GB×3(RAID5)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30233S5	済	×	×	−	−	×	×	●	−	×	−	−	−	−	734,000	PGR30233S5 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:600.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDH31K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX300 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30237L6	済	×	×	−	−	×	×	−	−	×	−	−	E3	−	466,000	PGR30237L6 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL16	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)へ交換
	PRIMERGY RX300 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×2(RAID1)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30234L6	済	×	×	−	−	×	×	−	−	×	−	−	E3	−	506,000	PGR30234L6 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL16	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)へ交換
	PRIMERGY RX300 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-300GB×2(RAID1)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30233L6	済	×	×	−	−	×	×	−	−	×	−	−	E3	−	614,000	PGR30233L6 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:300.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDH31K)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL16	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス、キーボード標準添付(ラックマウントタイプ、BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
	※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。																	
PRIMERGY RX300 S2																		
[A-6]	PRIMERGY RX300 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×3(RAID5)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30237L5	済	×	×	−	−	×	×	−	−	×	−	−	E3	−	506,000	PGR30237L5 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL16	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)へ交換
	PRIMERGY RX300 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×3(RAID5)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGR30234L5	済	×	×	−	−	×	×	−	−	×	−	−	E3	−	566,000	PGR30234L5 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU253)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU35D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL16	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)へ交換
PRIMERGY RX300 S3																		
[A-7]	PRIMERGY RX300 S3 (クラスタベースモデル) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR3031CE	06.07/下	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	1,136,000	PGR3031CE は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×2, RAID1)(SAS)搭載, HDベイ:6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSAS(SAS×6port)搭載, ファイバーチャネルカード(PG-FC202)×2/ 内蔵電源ユニット(PG-PU120)搭載 ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(5m)×1添付 Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Edition(25CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S3 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※同一構成の本装置を2台およびETERNUS SX300 ディスクアレイ、あるいはETERNUS4000 ディスクアレイを 手配する必要があります。
	PRIMERGY RX300 S3 (ディスクレスタイプ) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR3031AA	06.07/下	●	●	●	●	●	●	● *1	● *2	×	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	×	416,000	PGR3031AA は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:オプション, HDベイ:6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSAS(SAS×6port)搭載, 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S3 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。 *1) Windows Server™ 2003, Standard Edition (SP1)のみサポート。 *2) Windows Server™ 2003, Enterprise Edition (SP1)のみサポート。
	PRIMERGY RX300 S3 (Windows Server™ 2003 R2 x64 Edition アレイタイプ −73GB×2(RAID1)) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR30317V2	06.07/下	●	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	−	×	618,000	PGR30317V2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×2, RAID1)(SAS)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S3 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW6	06.07/下	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 R2 x64 Edition アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition インストール → Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionバンドルへ交換
	PRIMERGY RX300 S3 (Windows Server™ 2003 R2 x64 Edition アレイタイプ −147GB×2(RAID1)) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR30314V2	06.07/下	●	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	−	×	710,000	PGR30314V2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2, RAID1)(SAS)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S3 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW6	06.07/下	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 R2 x64 Edition アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition インストール → Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionバンドルへ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス、キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY RX300 S3

[A-7]	PRIMERGY RX300 S3 (Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR30317S2	06.07/下	−	−	−	−	●	−	−	−	×	−	−	−	×	618,000	PGR30317S2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×2, RAID1)(SAS)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S3 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	06.07/下	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX300 S3 (Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ-147GB×2(RAID1)) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR30314S2	06.07/下	−	−	−	−	●	−	−	−	×	−	−	−	×	710,000	PGR30314S2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2, RAID1)(SAS)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S3 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	06.07/下	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX300 S3 (Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR30317S	06.07/下	−	−	−	−	●	−	−	−	×	−	−	−	×	686,000	PGR30317S は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×3, RAID5)(SAS)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S3 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	06.07/下	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX300 S3 (Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ-147GB×3(RAID5)) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR30314S	06.07/下	−	−	−	−	●	−	−	−	×	−	−	−	×	824,000	PGR30314S は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×3, RAID5)(SAS)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S3 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	06.07/下	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX300 S3 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR30317L2	06.07/下	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	E4	×	612,000	PGR30317L2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×2, RAID1)(SAS)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S3 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL18	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4E	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)へ交換
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL21	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)へ交換
	PRIMERGY RX300 S3 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×2(RAID1)) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR30314L2	06.07/下	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	E4	×	704,000	PGR30314L2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2, RAID1)(SAS)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S3 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL18	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4E	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)へ交換
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL21	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY RX300 S3

[A-7]	PRIMERGY RX300 S3 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×3(RAID5)) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR30317L	06.07/下	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	E4	×	680,000	PGR30317L は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×3, RAID5) (SAS)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S3 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL18	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4E	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)へ交換
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL21	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)へ交換
	PRIMERGY RX300 S3 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×3(RAID5)) Xeon® 5050 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR30314L	06.07/下	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	E4	×	818,000	PGR30314L は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×3, RAID5) (SAS)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S3 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL18	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4E	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)へ交換
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL21	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)へ交換

PRIMERGY RX600 S2 (シングルコアCPU搭載タイプ)

[A-8]	PRIMERGY RX600 S2 (ディスクレスタイプ) Xeon® MP 3.33GHz/8MB Xeon® MP 3.66GHz/1MB Xeon® MP 3.16GHz/1MB [カスタムメイド対象製品]	 PGR6026AA PGR6024AA PGR6022AA	 済 済 済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	4A A4 A3	●	 2,740,000 1,460,000 1,260,000	PGR6026AA は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.33GHz(8MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR6024AA は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.66GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR6022AA は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.16GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:2GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:5(Ultra320 SCSI/ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128/PGB128)および SCSIケーブル(PG-CBLS024/PGBCBLS024)を手配する必要があります。
	PRIMERGY RX600 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Xeon® MP 3.33GHz/8MB Xeon® MP 3.66GHz/1MB Xeon® MP 3.16GHz/1MB [カスタムメイド対象製品]	 PGR60267S2 PGR60247S2 PGR60227S2	 済 済 済	−	−	−	−	−	−	●	−	×	−	−	−	−	 2,940,000 1,660,000 1,460,000	PGR60267S2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.33GHz(8MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR60247S2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.66GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR60227S2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.16GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:2GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71V)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128/PGB128)および SCSIケーブル(PG-CBLS024/PGBCBLS024)を手配する必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX600 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-147GB×2(RAID1)) Xeon® MP 3.33GHz/8MB Xeon® MP 3.66GHz/1MB Xeon® MP 3.16GHz/1MB [カスタムメイド対象製品]	 PGR60264S2 PGR60244S2 PGR60224S2	 済 済 済	−	−	−	−	−	−	●	−	×	−	−	−	−	 2,980,000 1,700,000 1,500,000	PGR60264S2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.33GHz(8MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR60244S2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.66GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR60224S2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.16GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:2GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128/PGB128)および SCSIケーブル(PG-CBLS024/PGBCBLS024)を手配する必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX600 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-300GB×2(RAID1)) Xeon® MP 3.33GHz/8MB Xeon® MP 3.66GHz/1MB Xeon® MP 3.16GHz/1MB [カスタムメイド対象製品]	 PGR60263S2 PGR60243S2 PGR60223S2	 済 済 済	−	−	−	−	−	−	●	−	×	−	−	−	−	 3,088,000 1,808,000 1,608,000	PGR60263S2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.33GHz(8MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR60243S2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.66GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR60223S2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.16GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:2GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:300.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDH31V)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128/PGB128)および SCSIケーブル(PG-CBLS024/PGBCBLS024)を手配する必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1													希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
				Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY RX600 S2 (シングルコアCPU搭載タイプ)

[A-8]	PRIMERGY RX600 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-147GB×3(RAID5))			−	−	−	−	−	−	●	−	×	−	−	−	−		PGR60264S は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.33GHz(8MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR60244S は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.66GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR60224S は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.16GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon® MP 3.33GHz/8MB	PGR60264S	済														3,040,000	メモリ:2GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載,
	Xeon® MP 3.66GHz/1MB	PGR60244S	済														1,760,000	Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2)
	Xeon® MP 3.16GHz/1MB	PGR60224S	済														1,560,000	1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く))
	[カスタムメイド対象製品]																	占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128/PGB128)および SCSIケーブル(PG-CBLS024/PGBCBLS024)を手配する必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX600 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-300GB×3(RAID5))			−	−	−	−	−	−	●	−	×	−	−	−	−		PGR60263S は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.33GHz(8MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR60243S は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.66GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR60223S は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.16GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon® MP 3.33GHz/8MB	PGR60263S	済														3,202,000	メモリ:2GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:600.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDH31V)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載,
	Xeon® MP 3.66GHz/1MB	PGR60243S	済														1,922,000	Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2)
	Xeon® MP 3.16GHz/1MB	PGR60223S	済														1,722,000	1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く))
	[カスタムメイド対象製品]																	占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128/PGB128)および SCSIケーブル(PG-CBLS024/PGBCBLS024)を手配する必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX600 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1))			−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	A3	−		PGR60267L2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.33GHz(8MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR60247L2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.66GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR60227L2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.16GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon® MP 3.33GHz/8MB	PGR60267L2	済														3,030,000	メモリ:2GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載,
	Xeon® MP 3.66GHz/1MB	PGR60247L2	済														1,750,000	Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル
	Xeon® MP 3.16GHz/1MB	PGR60227L2	済														1,550,000	Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く))
	[カスタムメイド対象製品]																	占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128/PGB128)および SCSIケーブル(PG-CBLS024/PGBCBLS024)を手配する必要があります。
	PRIMERGY RX600 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×2(RAID1))			−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	A3	−		PGR60264L2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.33GHz(8MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR60244L2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.66GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR60224L2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.16GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon® MP 3.33GHz/8MB	PGR60264L2	済														3,070,000	メモリ:2GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載,
	Xeon® MP 3.66GHz/1MB	PGR60244L2	済														1,790,000	Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル
	Xeon® MP 3.16GHz/1MB	PGR60224L2	済														1,590,000	Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く))
	[カスタムメイド対象製品]																	占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128/PGB128)および SCSIケーブル(PG-CBLS024/PGBCBLS024)を手配する必要があります。
	PRIMERGY RX600 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-300GB×2(RAID1))			−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	A3	−		PGR60263L2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.33GHz(8MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR60243L2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.66GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR60223L2 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.16GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon® MP 3.33GHz/8MB	PGR60263L2	済														3,178,000	メモリ:2GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:300.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDH31V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載,
	Xeon® MP 3.66GHz/1MB	PGR60243L2	済														1,898,000	Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル
	Xeon® MP 3.16GHz/1MB	PGR60223L2	済														1,698,000	Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く))
	[カスタムメイド対象製品]																	占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128/PGB128)および SCSIケーブル(PG-CBLS024/PGBCBLS024)を手配する必要があります。
	PRIMERGY RX600 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×3(RAID5))			−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	A3	−		PGR60264L は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.33GHz(8MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR60244L は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.66GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR60224L は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.16GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon® MP 3.33GHz/8MB	PGR60264L	済														3,130,000	メモリ:2GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載,
	Xeon® MP 3.66GHz/1MB	PGR60244L	済														1,850,000	Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル
	Xeon® MP 3.16GHz/1MB	PGR60224L	済														1,650,000	Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く))
	[カスタムメイド対象製品]																	占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128/PGB128)および SCSIケーブル(PG-CBLS024/PGBCBLS024)を手配する必要があります。
	PRIMERGY RX600 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-300GB×3(RAID5))			−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	A3	−		PGR60263L は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.33GHz(8MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR60243L は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.66GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR60223L は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.16GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4)
	Xeon® MP 3.33GHz/8MB	PGR60263L	済														3,292,000	メモリ:2GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:600.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDH31V)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載,
	Xeon® MP 3.66GHz/1MB	PGR60243L	済														2,012,000	Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル
	Xeon® MP 3.16GHz/1MB	PGR60223L	済														1,812,000	Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く))
	[カスタムメイド対象製品]																	占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128/PGB128)および SCSIケーブル(PG-CBLS024/PGBCBLS024)を手配する必要があります。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス、キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY RX600 S2 (デュアルコアCPU搭載タイプ)

[A-8]	PRIMERGY RX600 S2 (ディスクレスタイプ) Xeon® 7040 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR6028AA	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	A3	●	2,580,000	PGR6028AA は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 7040 (3GHz(2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:2GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:5(Ultra320 SCSI/ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128/PGB128)および SCSIケーブル(PG-CBLS024/PGBCBLS024)を手配する必要があります。
	PRIMERGY RX600 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Xeon® 7040 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR60287S2	済	−	−	−	−	−	−	●	−	×	×	×	−	−	2,780,000	PGR60287S2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 7040 (3GHz(2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:2GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128/PGB128)および SCSIケーブル(PG-CBLS024/PGBCBLS024)を手配する必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX600 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-147GB×2(RAID1)) Xeon® 7040 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR60284S2	済	−	−	−	−	−	−	●	−	×	×	×	−	−	2,820,000	PGR60284S2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 7040 (3GHz(2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:2GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128/PGB128)および SCSIケーブル(PG-CBLS024/PGBCBLS024)を手配する必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX600 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-300GB×2(RAID1)) Xeon® 7040 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR60283S2	済	−	−	−	−	−	−	●	−	×	×	×	−	−	2,928,000	PGR60283S2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 7040 (3GHz(2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:2GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:300.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDH31V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128/PGB128)および SCSIケーブル(PG-CBLS024/PGBCBLS024)を手配する必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX600 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-147GB×3(RAID5)) Xeon® 7040 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR60284S	済	−	−	−	−	−	−	●	−	×	×	×	−	−	2,880,000	PGR60284S は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 7040 (3GHz(2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:2GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128/PGB128)および SCSIケーブル(PG-CBLS024/PGBCBLS024)を手配する必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX600 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-300GB×3(RAID5)) Xeon® 7040 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR60283S	済	−	−	−	−	−	−	●	−	×	×	×	−	−	3,042,000	PGR60283S は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 7040 (3GHz(2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:2GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:600.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDH31V)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128/PGB128)および SCSIケーブル(PG-CBLS024/PGBCBLS024)を手配する必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY RX600 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Xeon® 7040 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR60287L2	済	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	×	A3	−	2,870,000	PGR60287L2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 7040 (3GHz(2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:2GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128/PGB128)および SCSIケーブル(PG-CBLS024/PGBCBLS024)を手配する必要があります。
	PRIMERGY RX600 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×2(RAID1)) Xeon® 7040 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR60284L2	済	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	×	A3	−	2,910,000	PGR60284L2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 7040 (3GHz(2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:2GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128/PGB128)および SCSIケーブル(PG-CBLS024/PGBCBLS024)を手配する必要があります。
	PRIMERGY RX600 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-300GB×2(RAID1)) Xeon® 7040 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR60283L2	済	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	×	A3	−	3,018,000	PGR60283L2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 7040 (3GHz(2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:2GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:300.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDH31V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128/PGB128)および SCSIケーブル(PG-CBLS024/PGBCBLS024)を手配する必要があります。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス、キーボード標準添付(ラックマウントタイプ、BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY RX600 S2 (デュアルコアCPU搭載タイプ)

[A-8]	PRIMERGY RX600 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×3(RAID5)) Xeon® 7040 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR60284L	済	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	×	A3	−	2,970,000	PGR60284L は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 7040 (3GHz(2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:2GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×3, RAID5) (Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128/PGB128)および SCSIケーブル(PG-CBLS024/PGBCBLS024)を手配する必要があります。
	PRIMERGY RX600 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-300GB×3(RAID5)) Xeon® 7040 (3GHz/2×2MB) [カスタムメイド対象製品]	PGR60283L	済	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	×	A3	−	3,132,000	PGR60283L は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 7040 (3GHz(2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:2GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:600.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDH31V)×3, RAID5) (Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S2 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128/PGB128)および SCSIケーブル(PG-CBLS024/PGBCBLS024)を手配する必要があります。

PRIMERGY TX150 S4 (Pentium® 4 搭載タイプ)

[A-9]	PRIMERGY TX150 S4 (オールインワンタイプ) 【Windows Server™ 2003 R2 アレイモデル-147GB×2(RAID1)】 Pentium® 4 631 (3GHz)	PGT154EXS	06.06/中	−	×	−	×	●	×	−	×	−	×	×	×	×	500,000	PGT154EXS は、CPU:ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:4(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×1ch)搭載, SCSIカード(PG-129B)/ 内蔵DAT72ユニット(PG-DT502)搭載, Smart-UPS 700J(GP5SUP108)/ PowerChute Business Edition添付(注2) Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition (5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) BrightStor ARCserve Backup for Windows Japanese添付(注2) 内蔵DAT72ユニット(PG-DT502)用テープ媒体5巻添付 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	基本RAMモジュール変換機構-1GB	PGBRU1BE	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	32,000	標準搭載メモリ交換用(512MB→1GB) 512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 4200)
	基本RAMモジュール変換機構-2GB	PGBRU2BE	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	176,000	標準搭載メモリ交換用(512MB→2GB) 1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 4200)
	PRIMERGY TX150 S4 (オールインワンタイプ) 【Windows Server™ 2003 R2 アレイモデル-147GB×2(RAID1)】 (SupportDeskパック Standard平日 3年付) Pentium® 4 631 (3GHz)	PGT154EXR	06.06/下	−	×	−	×	●	×	−	×	−	×	×	×	×	550,000	PGT154EXR は、CPU:ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:4(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×1ch)搭載, SCSIカード(PG-129B)/ 内蔵DAT72ユニット(PG-DT502)搭載, Smart-UPS 700J(GP5SUP108)/ PowerChute Business Edition添付(注2) Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition (5CAL付)インストール(注1, 2) SupportDeskパック Standard(オールインワンタイプサーバ専用)3年バンドル BrightStor ARCserve Backup for Windows Japanese添付(注2) 内蔵DAT72ユニット(PG-DT502)用テープ媒体5巻添付 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	基本RAMモジュール変換機構-1GB	PGBRU1BE	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	32,000	標準搭載メモリ交換用(512MB→1GB) 512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 4200)
	基本RAMモジュール変換機構-2GB	PGBRU2BE	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	176,000	標準搭載メモリ交換用(512MB→2GB) 1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 4200)
	PRIMERGY TX150 S4 (ディスクレスタイプ) Pentium® 4 631 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT154EAA	06.06/中	●	×	●	×	●	×	●	×	●	●	×	4E E4 E3	×	94,000	PGT154EAA は、CPU:ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:4(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×1ch)搭載, 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31B)を適用することにより、 CPUをハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651 (3.40GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を 手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、 SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 S4 (Windows Server™ 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ) Pentium® 4 631 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT154EGV	06.06/中	●	×	−	×	−	×	−	×	−	−	×	−	×	205,000	PGT154EGV は、CPU:ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71V)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31B)を適用することにより、 CPUをハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651 (3.40GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を 手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、 SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 S4 (Windows Server™ 2003 R2 インストールタイプ) Pentium® 4 631 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT154EGS	06.06/中	−	×	−	×	●	×	−	×	−	−	×	−	×	205,000	PGT154EGS は、CPU:ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71V)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31B)を適用することにより、 CPUをハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651 (3.40GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を 手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、 SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY TX150 S4 (Pentium® 4 搭載タイプ)

[A-9]	PRIMERGY TX150 S4 (Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Pentium® 4 631 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT154E7S2	06.06/中	−	×	−	×	●	×	−	×	−	−	×	−	×	238,000	PGT154E7S2 は、CPU:ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31B)を適用することにより、 CPUをハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651 (3.40GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 S4 (Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ-147GB×2(RAID1)) Pentium® 4 631 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT154E4S2	06.06/中	−	×	−	×	●	×	−	×	−	−	×	−	×	262,000	PGT154E4S2 は、CPU:ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31B)を適用することにより、 CPUをハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651 (3.40GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 S4 (Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Pentium® 4 631 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT154E7S	06.06/中	−	×	−	×	●	×	−	×	−	−	×	−	×	313,000	PGT154E7S は、CPU:ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71V)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)搭載 Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31B)を適用することにより、 CPUをハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651 (3.40GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 S4 (Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ-147GB×3(RAID5)) Pentium® 4 631 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT154E4S	06.06/中	−	×	−	×	●	×	−	×	−	−	×	−	×	373,000	PGT154E4S は、CPU:ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)搭載 Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31B)を適用することにより、 CPUをハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651 (3.40GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 S4 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Pentium® 4 631 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT154EGL	06.06/中	−	×	−	×	−	×	−	×	−	−	×	E4	×	184,000	PGT154EGL は、CPU:ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71V)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31B)を適用することにより、 CPUをハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651 (3.40GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL19	06.06/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)へ交換
	PRIMERGY TX150 S4 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Pentium® 4 631 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT154E7L2	06.06/中	−	×	−	×	−	×	−	×	−	−	×	E4	×	217,000	PGT154E7L2 は、CPU:ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31B)を適用することにより、 CPUをハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651 (3.40GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL19	06.06/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)へ交換
	PRIMERGY TX150 S4 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×2(RAID1)) Pentium® 4 631 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT154E4L2	06.06/中	−	×	−	×	−	×	−	×	−	−	×	E4	×	241,000	PGT154E4L2 は、CPU:ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31B)を適用することにより、 CPUをハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651 (3.40GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL19	06.06/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY TX150 S4 (Pentium® 4 搭載タイプ)

[A-9]	PRIMERGY TX150 S4 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×3(RAID5)) Pentium® 4 631 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT154E7L	06.06/中	−	×	−	×	−	×	−	×	−	−	×	E4	×	292,000	PGT154E7L は、CPU:ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71V)×3, RAID5) (Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31B)を適用することにより、 CPUをハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651 (3.40GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を 手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、 SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL19	06.06/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)へ交換
	PRIMERGY TX150 S4 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×3(RAID5)) Pentium® 4 631 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT154E4L	06.06/中	−	×	−	×	−	×	−	×	−	−	×	E4	×	352,000	PGT154E4L は、CPU:ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×3, RAID5) (Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31B)を適用することにより、 CPUをハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651 (3.40GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を 手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、 SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL19	06.06/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)へ交換
	PRIMERGY TX150 S4 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) (Linux-Webヘルプ 3年付) Pentium® 4 631 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT154E7L3	06.06/中	−	×	−	×	−	×	−	×	−	−	×	E4	×	317,000	PGT154E7L3 は、CPU:ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71V)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大15インシデント、利用期間:3年間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31B)を適用することにより、 CPUをハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651 (3.40GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を 手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、 SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL19	06.06/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)へ交換
	PRIMERGY TX150 S4 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×2(RAID1)) (Linux-Webヘルプ 3年付) Pentium® 4 631 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT154E4L3	06.06/中	−	×	−	×	−	×	−	×	−	−	×	E4	×	341,000	PGT154E4L3 は、CPU:ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大15インシデント、利用期間:3年間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31B)を適用することにより、 CPUをハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651 (3.40GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を 手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、 SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL19	06.06/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)へ交換

PRIMERGY TX150 S4 (Pentium® D 搭載タイプ)

[A-9]	PRIMERGY TX150 S4 (ディスクレスタイプ) Pentium® D 930 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1546AA	06.06/中	●	×	●	×	●	×	●	×	●	●	×	4E E4 E3	×	124,000	PGT1546AA は、CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 930 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:4(Ultra320 SCSI/ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×1ch)搭載, 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30H)を適用することにより、インテル Pentium® D プロセッサー 960 (3.60GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を 手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、 SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 S4 (Windows Server™ 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ) Pentium® D 930 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1546GV	06.06/中	●	×	−	×	−	×	−	×	−	−	×	−	×	235,000	PGT1546GV は、CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 930 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71V)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30H)を適用することにより、インテル Pentium® D プロセッサー 960 (3.60GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を 手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、 SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 S4 (Windows Server™ 2003 R2 インストールタイプ) Pentium® D 930 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1546GS	06.06/中	−	×	−	×	●	×	−	×	−	−	×	−	×	235,000	PGT1546GS は、CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 930 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71V)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30H)を適用することにより、インテル Pentium® D プロセッサー 960 (3.60GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を 手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、 SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY TX150 S4 (Pentium® D 搭載タイプ)

[A-9]	PRIMERGY TX150 S4 (Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Pentium® D 930 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT15467S2	06.06/中	−	×	−	×	●	×	−	×	−	−	×	−	×	268,000	PGT15467S2 は、CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 930 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30H)を適用することにより、インテル Pentium® D プロセッサー 960 (3.60GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 S4 (Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ-147GB×2(RAID1)) Pentium® D 930 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT15464S2	06.06/中	−	×	−	×	●	×	−	×	−	−	×	−	×	292,000	PGT15464S2 は、CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 930 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30H)を適用することにより、インテル Pentium® D プロセッサー 960 (3.60GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 S4 (Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Pentium® D 930 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT15467S	06.06/中	−	×	−	×	●	×	−	×	−	−	×	−	×	343,000	PGT15467S は、CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 930 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71V)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)搭載 Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30H)を適用することにより、インテル Pentium® D プロセッサー 960 (3.60GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 S4 (Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ-147GB×3(RAID5)) Pentium® D 930 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT15464S	06.06/中	−	×	−	×	●	×	−	×	−	−	×	−	×	403,000	PGT15464S は、CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 930 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×3, RAID5)(Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)搭載 Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30H)を適用することにより、インテル Pentium® D プロセッサー 960 (3.60GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	PRIMERGY TX150 S4 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Pentium® D 930 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1546GL	06.06/中	−	×	−	×	−	×	−	×	−	−	×	E4	×	214,000	PGT1546GL は、CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 930 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71V)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30H)を適用することにより、インテル Pentium® D プロセッサー 960 (3.60GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL19	06.06/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)へ交換
	PRIMERGY TX150 S4 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Pentium® D 930 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT15467L2	06.06/中	−	×	−	×	−	×	−	×	−	−	×	E4	×	247,000	PGT15467L2 は、CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 930 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30H)を適用することにより、インテル Pentium® D プロセッサー 960 (3.60GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL19	06.06/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)へ交換
	PRIMERGY TX150 S4 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×2(RAID1)) Pentium® D 930 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT15464L2	06.06/中	−	×	−	×	−	×	−	×	−	−	×	E4	×	271,000	PGT15464L2 は、CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 930 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×2, RAID1)(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30H)を適用することにより、インテル Pentium® D プロセッサー 960 (3.60GHz)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B/PGB129B)を手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)を手配する場合は、SCSIカード(PGB129B)を同時手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL19	06.06/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E3	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1													希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
				Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY TX150FT S4

[A-10]	PRIMERGY TX150FT S4 (Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Edition アレイタイプ −73GB×2(RAID1)) Pentium® D 930 (3GHz)	PGT15467F	06.06/中	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	1,296,000	PGT15467F は、CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 930 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(1系統あたり) TX150FT S4(タワータイプ/1系統) ×2, CRT/KB切替器(4ch)(PG-SB104)/ CRT/KBケーブル(3m)(PG-CBLDP03) ×2/ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(5m)×2添付, (1系統あたりの仕様) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71V)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:4(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×1ch)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)/ LANカード(PG-1862)/ LANカード(PG-1852)搭載 Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionインストール (注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150FT S4 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統におけるすべての内蔵ハードディスクは同容量に揃える必要があり、2台構成時はRAID1、 3～4台構成時はRAID5を1つのフィジカルバックで設定する必要があります。 また内蔵ハードディスクにおいてホットスペアディスクを設定することはできません。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B)を 手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、 SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を2セット適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:10U
	PRIMERGY TX150FT S4 (Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Edition アレイタイプ −147GB×2(RAID1)) Pentium® D 930 (3GHz)	PGT15464F	06.06/中	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	1,376,000	PGT15464F は、CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 930 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(1系統あたり) TX150FT S4(タワータイプ/1系統) ×2, CRT/KB切替器(4ch)(PG-SB104)/ CRT/KBケーブル(3m)(PG-CBLDP03) ×2/ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(5m)×2添付, (1系統あたりの仕様) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41V)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:4(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×1ch)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)/ LANカード(PG-1862)/ LANカード(PG-1852)搭載 Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionインストール (注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150FT S4 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統におけるすべての内蔵ハードディスクは同容量に揃える必要があり、2台構成時はRAID1、 3～4台構成時はRAID5を1つのフィジカルバックで設定する必要があります。 また内蔵ハードディスクにおいてホットスペアディスクを設定することはできません。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B)を 手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、 SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を2セット適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:10U
	PRIMERGY TX150FT S4 (Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Edition アレイタイプ −300GB×2(RAID1)) Pentium® D 930 (3GHz)	PGT15463F	06.06/中	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	1,592,000	PGT15463F は、CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 930 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(1系統あたり) TX150FT S4(タワータイプ/1系統) ×2, CRT/KB切替器(4ch)(PG-SB104)/ CRT/KBケーブル(3m)(PG-CBLDP03) ×2/ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(5m)×2添付, (1系統あたりの仕様) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:300.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDH31V)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:4(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×1ch)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)/ LANカード(PG-1862)/ LANカード(PG-1852)搭載 Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionインストール (注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150FT S4 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統におけるすべての内蔵ハードディスクは同容量に揃える必要があり、2台構成時はRAID1、 3～4台構成時はRAID5を1つのフィジカルバックで設定する必要があります。 また内蔵ハードディスクにおいてホットスペアディスクを設定することはできません。 ※内蔵バックアップ装置(内蔵LTO2ユニット除く)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-129B)を 手配する必要があります。また内蔵LTO2ユニットを5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-128)、 SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)を2セット適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:10U

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY TX200 S2

[A-11]	PRIMERGY TX200 S2 (オールインワンタイプ) 【Windows Server™ 2003 アレイモデル-147GB×2(RAID1)】 Xeon® 3GHz	PGT2023XS4	06.06/下	−	−	−	−	−	−	●	−	×	−	−	×	×	780,000	PGT2023XS4 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)/ SCSIケーブル(PG-CBLS023)/ 内蔵DAT72ユニット(PG-DT501)搭載, Smart-UPS 1500J(GP5SUP107)/ PowerChute Business Edition添付(注2) Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) BrightStor ARCserve Backup for Windows Japanese/ ServerProtect添付(注2) 内蔵DAT72ユニット(PG-DT501)用テープ媒体5巻添付 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK18)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本RAMモジュール変換機構-1GB	PGBRU1AE	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6,000	標準搭載メモリ交換用(512MB→1GB) 512MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2700)
	基本RAMモジュール変換機構-2GB	PGBRU2AE	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	36,000	標準搭載メモリ交換用(512MB→2GB) 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2700)
	基本RAMモジュール変換機構-4GB	PGBRU4AE	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	328,000	標準搭載メモリ交換用(512MB→4GB) 2GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2700)
	冗長化変換機構	PGBRSU103	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	40,000	TX200 S2標準搭載電源交換用の変換機構 非冗長電源, ファン×2 → 冗長電源×2, ファン×4へ交換
	PRIMERGY TX200 S2 (ディスクレスタイプ) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGT2023AA4	06.06/下	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	4E A4 A3 E4 E3 S9	×	183,000	PGT2023AA4 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU233)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置をカスタムメイドで手配する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)は内蔵バックアップ装置に添付されています ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK18/PGBR1CK18)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	PRIMERGY TX200 S2 (Windows Server™ 2003 x64 Edition インストールタイプ) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGT2023GV4	06.06/下	−	−	●	−	−	−	−	−	×	−	−	−	×	308,000	PGT2023GV4 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU233)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置をカスタムメイドで手配する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)は内蔵バックアップ装置に添付されています ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK18/PGBR1CK18)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	PRIMERGY TX200 S2 (Windows Server™ 2003 インストールタイプ) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGT2023GS4	06.06/下	−	−	−	−	−	−	●	−	×	−	−	−	×	308,000	PGT2023GS4 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU233)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置をカスタムメイドで手配する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)は内蔵バックアップ装置に添付されています ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK18/PGBR1CK18)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY TX200 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGT20237S4	06.06/下	−	−	−	−	−	−	●	−	×	−	−	−	×	408,000	PGT20237S4 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5) (Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU233)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置をカスタムメイドで手配する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)は内蔵バックアップ装置に添付されています ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK18/PGBR1CK18)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY TX200 S2 (Windows Server™ 2003 アレイタイプ-147GB×3(RAID5)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGT20234S4	06.06/下	−	−	−	−	−	−	●	−	×	−	−	−	×	468,000	PGT20234S4 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×3, RAID5) (Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)搭載 Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU233)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置をカスタムメイドで手配する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)は内蔵バックアップ装置に添付されています ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK18/PGBR1CK18)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストールへ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY TX200 S2

[A-11]	PRIMERGY TX200 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGT2023GL4	06.06/下	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	E3	×	302,000	PGT2023GL4 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDH71K)×1(Ultra320 SCSI)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU233)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置をカスタムメイドで手配する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)は内蔵バックアップ装置に添付されています ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK18/PGBR1CK18)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL16	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)へ交換
	PRIMERGY TX200 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×3(RAID5)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGT20237L4	06.06/下	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	E3	×	402,000	PGT20237L4 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×3, RAID5) (Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU233)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置をカスタムメイドで手配する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)は内蔵バックアップ装置に添付されています ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK18/PGBR1CK18)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL16	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)へ交換
	PRIMERGY TX200 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×3(RAID5)) Xeon® 3GHz [カスタムメイド対象製品]	PGT20234L4	06.06/下	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	E3	×	462,000	PGT20234L4 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:512MB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×3, RAID5) (Ultra320 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU233)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33C)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU33D)を適用することにより、 CPUを64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzに変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置をカスタムメイドで手配する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)は内蔵バックアップ装置に添付されています ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK18/PGBR1CK18)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL16	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス、キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1													希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
				Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY TX200FT S2

[A-12]	PRIMERGY TX200FT S2 (Windows Server™ 2003, Enterprise Edition アレイタイプ −73GB×2(RAID1)) Xeon® 3.80GHz Xeon® 3.40GHz	 PGT202B7F4 PGT20207F4	 06.06/下 06.06/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	 1,830,000 1,726,000	PGT202B7F4 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) (1系統あたり) PGT20207F4 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) (1系統あたり) TX200FT S2(ラックマウントタイプ/1系統) ×2 (占有ユニット: 8U (4U×2)), CRT/KB切替器(4ch)(PG-SB104)/ CRT/KBケーブル(3m)(PG-CBLDP03) ×2/ ラックマウント変換機構(PG-R1CK19)/ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(5m)×2添付, (1系統あたりの仕様) メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71K)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 冗長化変換機構(PGBRSU103)/ SCSIアレイコントローラカード(PG-142E3)/ LANカード(PG-1852) ×3搭載 Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200FT S2 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要)
	PRIMERGY TX200FT S2 (Windows Server™ 2003, Enterprise Edition アレイタイプ −147GB×2(RAID1)) Xeon® 3.80GHz Xeon® 3.40GHz	 PGT202B4F4 PGT20204F4	 06.06/下 06.06/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	 1,910,000 1,806,000	PGT202B4F4 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) (1系統あたり) PGT20204F4 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) (1系統あたり) TX200FT S2(ラックマウントタイプ/1系統) ×2 (占有ユニット: 8U (4U×2)), CRT/KB切替器(4ch)(PG-SB104)/ CRT/KBケーブル(3m)(PG-CBLDP03) ×2/ ラックマウント変換機構(PG-R1CK19)/ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(5m)×2添付, (1系統あたりの仕様) メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDH41K)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 冗長化変換機構(PGBRSU103)/ SCSIアレイコントローラカード(PG-142E3)/ LANカード(PG-1852) ×3搭載 Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200FT S2 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要)
	PRIMERGY TX200FT S2 (Windows Server™ 2003, Enterprise Edition アレイタイプ −300GB×2(RAID1)) Xeon® 3.80GHz Xeon® 3.40GHz	 PGT202B3F4 PGT20203F4	 06.06/下 06.06/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	 2,126,000 2,022,000	PGT202B3F4 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) (1系統あたり) PGT20203F4 は、CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) (1系統あたり) TX200FT S2(ラックマウントタイプ/1系統) ×2 (占有ユニット: 8U (4U×2)), CRT/KB切替器(4ch)(PG-SB104)/ CRT/KBケーブル(3m)(PG-CBLDP03) ×2/ ラックマウント変換機構(PG-R1CK19)/ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(5m)×2添付, (1系統あたりの仕様) メモリ:1GB(ECC DDR SDRAM DIMM), HD:300.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDH31K)×2, RAID1) (Ultra320 SCSI)搭載, HDベイ:6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra320 SCSI×2ch)搭載, 冗長化変換機構(PGBRSU103)/ SCSIアレイコントローラカード(PG-142E3)/ LANカード(PG-1852) ×3搭載 Windows Server™ 2003, Enterprise Editionインストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200FT S2 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS023)を手配する必要があります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要)

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス、キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY TX200 S3

[A-13]	PRIMERGY TX200 S3 (オールインワンタイプ) 【Windows Server™ 2003 R2 アレイモデル-147GB×2(RAID1)】 Xeon® 5050 (3GHz)	PGT2031XS	06.08/上	−	−	−	−	●	−	−	−	×	−	−	×	×	930,000	PGT2031XS は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2, RAID1)(SAS)搭載, HDベイ:6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASコントローラ搭載 SASアレイコントローラカード(PG-140F)/ 内蔵DAT72ユニット(PG-DT504)搭載, Smart-UPS 1500J(GP5SUP110)/ PowerChute Business Edition添付(注2) Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) BrightStor ARCserve Backup for Windows Japanese/ ServerProtect添付(注2) 内蔵DAT72ユニット(PG-DT504)用テープ媒体5巻添付 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK20)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本RAMモジュール変換機構-2GB	PGBRU2CD	06.07/下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	35,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 1GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2枚 (PC2 4200F)
	基本RAMモジュール変換機構-4GB	PGBRU4CD	06.07/下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	271,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2枚 (PC2 4200F)
	冗長化変換機構	PGBRSU104	06.08/上	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	40,000	TX200 S3標準搭載電源、ファン交換用の変換機構 非冗長電源, ファン×2 → 冗長電源×2, 冗長ファン×6へ交換
	PRIMERGY TX200 S3 (ディスクレスタイプ) Xeon® 5050 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT2031AA	06.08/上	●	●	●	●	●	●	● *1	● *2	×	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	×	279,000	PGT2031AA は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:オプション, HDベイ:6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASコントローラ搭載 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S3 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵LTO2ユニット(PGBLT201C1)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵LTO2ユニットに添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK20/PGBR1CK20)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U *1) Windows Server™ 2003, Standard Edition (SP1)のみサポート。 *2) Windows Server™ 2003, Enterprise Edition (SP1)のみサポート。
	PRIMERGY TX200 S3 (Windows Server™ 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ) Xeon® 5050 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT2031GV	06.08/上	●	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	−	×	412,000	PGT2031GV は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:73.4GB(PG-HDB75A)×1(SAS)搭載, SASコントローラ搭載 Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S3 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵LTO2ユニット(PGBLT201C1)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵LTO2ユニットに添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK20/PGBR1CK20)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW6	06.07/下	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition インストール → Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionバンドルへ交換
	PRIMERGY TX200 S3 (Windows Server™ 2003 R2 インストールタイプ) Xeon® 5050 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT2031GS	06.08/上	−	−	−	−	●	−	−	−	×	−	−	−	×	412,000	PGT2031GS は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:73.4GB(PG-HDB75A)×1(SAS)搭載, SASコントローラ搭載 Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S3 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵LTO2ユニット(PGBLT201C1)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵LTO2ユニットに添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK20/PGBR1CK20)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	06.07/下	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionインストールへ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 R2 x64 S.E. ※2	Win2003 R2 x64 E.E. ※3	Win2003 x64 S.E. ※4	Win2003 x64 E.E. ※5	Win2003 R2 S.E. ※6	Win2003 R2 E.E. ※7	Win2003 S.E. ※8	Win2003 E.E. ※9	SBS2003 ※10	Win2000 ※11	Win2000 A.S. ※12	Linux	VMware ESX Server 2	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																		※2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Server (SP4)を示す。 ※12:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。

PRIMERGY TX200 S3

[A-13]	PRIMERGY TX200 S3 (Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon® 5050 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT20317S	06.08/上	−	−	−	−	●	−	−	−	×	−	−	−	×	628,000	PGT20317S は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×3, RAID5)(SAS)搭載, SASコントローラ/ SASアレイコントローラカード(PG-140FL)搭載 Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S3 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵LTO2ユニット(PGBLT201C1)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵LTO2ユニットに添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK20/PGBR1CK20)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	06.07/下	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY TX200 S3 (Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ-147GB×3(RAID5)) Xeon® 5050 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT20314S	06.08/上	−	−	−	−	●	−	−	−	×	−	−	−	×	766,000	PGT20314S は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×3, RAID5)(SAS)搭載, SASコントローラ/ SASアレイコントローラカード(PG-140FL)搭載 Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition(5CAL付)インストール(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S3 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵LTO2ユニット(PGBLT201C1)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵LTO2ユニットに添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK20/PGBR1CK20)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	06.07/下	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server™ 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition インストール→ Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionインストールへ交換
	PRIMERGY TX200 S3 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Xeon® 5050 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT2031GL	06.08/上	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	E4	×	406,000	PGT2031GL は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:73.4GB(PG-HDB75A)×1(SAS)搭載, SASコントローラ搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S3 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵LTO2ユニット(PGBLT201C1)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵LTO2ユニットに添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK20/PGBR1CK20)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL18	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4E	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)へ交換
	PRIMERGY TX200 S3 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×3(RAID5)) Xeon® 5050 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT20317L	06.08/上	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	E4	×	622,000	PGT20317L は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×3, RAID5)(SAS)搭載, SASコントローラ/ SASアレイコントローラカード(PG-140FL)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S3 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵LTO2ユニット(PGBLT201C1)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵LTO2ユニットに添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK20/PGBR1CK20)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL18	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4E	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)へ交換
	PRIMERGY TX200 S3 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×3(RAID5)) Xeon® 5050 (3GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT20314L	06.08/上	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	E4	×	760,000	PGT20314L は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM), HD:293.6GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×3, RAID5)(SAS)搭載, SASコントローラ/ SASアレイコントローラカード(PG-140FL)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linux-Webヘルプ添付(専用ホームページでQ&A事例検索/お問い合わせ受付・E-mail回答、最大5インシデント、利用期間:1年間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S3 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30N)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU30P)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵LTO2ユニット(PGBLT201C1)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵LTO2ユニットに添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK20/PGBR1CK20)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL18	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4E	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S3/RX600 S2を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX620 S2/BX620 S3/RX100 S3/RX200 S2/RX200 S3を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ, BX620 S2/BX620 S3を除く)。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)，S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2							希望小売価格(税別、円)	備考
						TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX630 S2	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2	注1	※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server™ 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※7:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server (SP4), Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。 ※8:本システム構成図に掲載されております商品※8につきましては、標準価格で提供しております。
B:ディスプレイ																											
B	1	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-174SE	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	●	52,000	17型TFTカラーLCD、狭額縁デザイン、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m²、視野角:上下120°、 左右140°、コントラスト500対1]、sRGB対応、表示色最大1677万色、 画素ピッチ0.264×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、 オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug＆Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ※19インチラックには搭載不可。
B	2	カラー液晶ディスプレイ-15	VL-155SE	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	●	45,000	15型TFTカラーLCD、狭額縁デザイン、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m²、視野角:上下100°、 左右120°、コントラスト450対1]、sRGB対応、表示色最大1677万色、 画素ピッチ0.297×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、 オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～60kHz、DDC2B【Plug＆Play機能】対応
B	3	フラットディスプレイ	PG-R2DP1	×	済	R	●	R	R	R	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	●	300,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U), 17インチTFTカラーLCD、640x480、800x600、1024x768、1280x1024、 TFT液晶パネル採用[輝度300cd/m²]、 表示色最大1677万色、水平周波数31.5～80kHz、ワイヤレスリフレクトマウス/キーボード(日本語版)付 ※CRT/KB切替器 (4ch) (PG-SB104)を1台搭載可能。
B	4	フラットディスプレイ	PG-R1DP3	×	済	R	●	R	R	R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	●	250,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U), 15インチTFTカラーLCD、640x480、800x600、1024x768、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m²]、 表示色最大1677万色、水平周波数30.5～61kHz、タッチパッド/キーボード(日本語版)付 ※CRT/KB切替器 (4ch) (PG-SB104)を1台搭載可能。
C:キーボード / マウス																											
C	1	OADGキーボード(109A対応)	FMV-KB324	×	済	T	×	T	T	T	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	11,000	OADG 109A配列準拠日本語キーボード、BL-グレー色、PS/2接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。ケーブル長:1.5m ※TX150 S4/TX150FT S4/TX200 S2/TX200 S3標準添付品と同一仕様(タワータイプ)
C	2	ホイールマウス	FMV-MO108	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	● *1	－	－	－	－	－	－	－	6,000	ホイール式スクロール機能対応マウス、400cpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、 ケーブル長1.8m、BL-グレー色 ※TX150 S4/TX150FT S4/TX200 S2/TX200 S3標準添付品と同一仕様(タワータイプ) *1) PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC2)経由での接続になります。
D:CPU																											
D	1	Xeon プロセッサ 7040 (3GHz/2×2MB)	PG-FG30K	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	750,000	RX600 S2用CPU, CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 7040 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) 本製品はPRIMERGY RX600 S2のCPU3に搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品はPRIMERGY RX600 S2のCPU4に搭載して出荷する場合に必要です。
			PGBFG30K	●							● *1																
			PGBFG30K2	●							● *2																
D	2	Xeon プロセッサ MP 3.33GHz/8MB	PG-FG209	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	830,000	RX600 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.33GHz(8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) 本製品はPRIMERGY RX600 S2のCPU3に搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品はPRIMERGY RX600 S2のCPU4に搭載して出荷する場合に必要です。
			PGBFG209	●							● *1																
			PGBFG2092	●							● *2																
D	3	Xeon プロセッサ MP 3.66GHz/1MB	PG-FG208	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	240,000	RX600 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.66GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) 本製品はPRIMERGY RX600 S2のCPU3に搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品はPRIMERGY RX600 S2のCPU4に搭載して出荷する場合に必要です。
			PGBFG208	●							● *1																
			PGBFG2082	●							● *2																
D	4	Xeon プロセッサ MP 3.16GHz/1MB	PG-FG207	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	165,000	RX600 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー MP 3.16GHz(1MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) 本製品はPRIMERGY RX600 S2のCPU3に搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品はPRIMERGY RX600 S2のCPU4に搭載して出荷する場合に必要です。
			PGBFG207	●							● *1																
			PGBFG2072	●							● *2																
D	11	Xeon プロセッサ 5080 (3.73GHz/2×2MB)	PG-FG30P	×	06.08/上	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	165,000	TX200 S3用CPU, CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG30P	●																							
D	12	Xeon プロセッサ 5060 (3.20GHz/2×2MB)	PG-FG30N	×	06.08/上	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	100,000	TX200 S3用CPU, CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG30N	●																							
D	13	Xeon プロセッサ 5050 (3GHz/2×2MB)	PG-FG30M	×	06.08/上	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	76,000	TX200 S3用CPU, CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG30M	●																							
D	14	基本CPU変換機構	PGBFU30P	●	06.08/上	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	112,000	TX200 S3用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® 5050 (3GHz) →Xeon® 5080 (3.73GHz)) CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	14	基本CPU変換機構	PGBFU30N	●	06.08/上	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	32,000	TX200 S3用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® 5050 (3GHz) →Xeon® 5060 (3.20GHz)) CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)，S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2							希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
							TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX620 S2	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server™ 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※7:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server (SP4), Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。 ※8:本システム構成図に掲載されております商品※8につきましては、標準価格で提供しております。
D:CPU																												
D	21	Xeon プロセッサ 3.8GHz/2MB	PG-FG33D	×	済		×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	150,000	TX200 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG33D	●																								
D	22	Xeon プロセッサ 3.4GHz/2MB	PG-FG33C	×	済		×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	98,000	TX200 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG33C	●																								
D	23	Xeon プロセッサ 3.2GHz/2MB	PG-FG233	×	済		×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	90,000	TX200 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG233	●																								
D	24	Xeon プロセッサ 3.0GHz/2MB	PG-FG232	×	済		×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	56,000	TX200 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG232	●																								
D	25	基本CPU変換機構	PGBFU33D	●	済		×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	112,000	TX200 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® 3GHz →Xeon® 3.80GHz) CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	26	基本CPU変換機構	PGBFU33C	●	済		×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	60,000	TX200 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® 3GHz →Xeon® 3.40GHz) CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	27	基本CPU変換機構	PGBFU233	●	済		×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	32,000	TX200 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® 3GHz →Xeon® 3.20GHz) CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	31	基本CPU変換機構	PGBFU30H	●	06.06/中		×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	60,000	TX150 S4用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® D 930 (3GHz) →Pentium® D 960 (3.60GHz)) CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 960 (3.60GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Pentium® D搭載タイプのみ適用可能。
D	32	基本CPU変換機構	PGBFU31B	●	06.06/中		×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	25,000	TX150 S4用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® 4 631 (3GHz) →Pentium® 4 651 (3.40GHz)) CPU:ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651 (3.40GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Pentium® 4搭載タイプのみ適用可能。
D	41	Xeon プロセッサ 5080 (3.73GHz/2×2MB)	PG-FG32P	×	06.07/下		×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	165,000	RX300 S3用CPU, CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG32P	●																								
D	42	Xeon プロセッサ 5060 (3.20GHz/2×2MB)	PG-FG32N	×	06.07/下		×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	100,000	RX300 S3用CPU, CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG32N	●																								
D	43	Xeon プロセッサ 5050 (3GHz/2×2MB)	PG-FG32M	×	06.07/下		×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	76,000	RX300 S3用CPU, CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG32M	●																								
D	44	基本CPU変換機構	PGBFU32P	●	06.07/下		×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	116,000	RX300 S3用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® 5050 (3GHz) →Xeon® 5080 (3.73GHz)) CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	45	基本CPU変換機構	PGBFU32N	●	06.07/下		×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	30,000	RX300 S3用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® 5050 (3GHz) →Xeon® 5060 (3.20GHz)) CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	51	Xeon プロセッサ 3.8GHz/2MB	PG-FG35D	×	済		×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	150,000	RX300 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー3.80GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG35D	●																								
D	52	Xeon プロセッサ 3.4GHz/2MB	PG-FG35C	×	済		×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	98,000	RX300 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG35C	●																								
D	53	Xeon プロセッサ 3.2GHz/2MB	PG-FG253	×	済		×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	90,000	RX300 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG253	●																								
D	54	Xeon プロセッサ 3.0GHz/2MB	PG-FG252	×	済		×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	56,000	RX300 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG252	●																								
D	55	基本CPU変換機構	PGBFU35D	●	済		×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	116,000	RX300 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® 3GHz →Xeon® 3.80GHz) CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	56	基本CPU変換機構	PGBFU35C	●	済		×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	64,000	RX300 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® 3GHz →Xeon® 3.40GHz) CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	57	基本CPU変換機構	PGBFU253	●	済		×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	30,000	RX300 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® 3GHz →Xeon® 3.20GHz) CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	61	Xeon プロセッサ 5080 (3.73GHz/2×2MB)	PG-FG31P	×	06.07/下		×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	165,000	RX200 S3用CPU, CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG31P	●																								
D	62	Xeon プロセッサ 5060 (3.20GHz/2×2MB)	PG-FG31N	×	06.07/下		×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	100,000	RX200 S3用CPU, CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG31N	●																								
D	63	Xeon プロセッサ 5050 (3GHz/2×2MB)	PG-FG31M	×	06.07/下		×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	76,000	RX200 S3用CPU, CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG31M	●																								
D	64	基本CPU変換機構	PGBFU31P	●	06.07/下		×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	116,000	RX200 S3用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® 5050 (3GHz) →Xeon® 5080 (3.73GHz)) CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	65	基本CPU変換機構	PGBFU31N	●	06.07/下		×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	30,000	RX200 S3用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® 5050 (3GHz) →Xeon® 5060 (3.20GHz)) CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)，S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2							希望小売価格(税別、円) 注1	備考
							TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX620 S2	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000 Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server™ 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※7:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server (SP4), Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。 ※8:本システム構成図に掲載されております商品※8につきましては、標準価格で提供しております。

D:CPU

D	71	Xeon プロセッサ 3.8GHz/2MB	PG-FG34D	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	150,000	RX200 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG34D	●																								
D	72	Xeon プロセッサ 3.4GHz/2MB	PG-FG34C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	98,000	RX200 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG34C	●																								
D	73	Xeon プロセッサ 3.2GHz/2MB	PG-FG243	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	90,000	RX200 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG243	●																								
D	74	Xeon プロセッサ 3.0GHz/2MB	PG-FG242	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	56,000	RX200 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG242	●																								
D	75	基本CPU変換機構	PGBFU34D	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	116,000	RX200 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® 3GHz →Xeon® 3.80GHz) CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	76	基本CPU変換機構	PGBFU34C	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	64,000	RX200 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® 3GHz →Xeon® 3.40GHz) CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	77	基本CPU変換機構	PGBFU243	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	30,000	RX200 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® 3GHz →Xeon® 3.20GHz) CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	81	基本CPU変換機構	PGBFU31A	●	06.06/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	15,000	RX100 S3用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® D 341 (2.93GHz) →Pentium® 4 631 (3GHz)) CPU:ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Celeron® 搭載タイプのみ適用可能。
D	91	Xeon プロセッサ 5080 (3.73GHz/2×2MB)	PG-FG33P	×	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	187,000	BX620 S3用CPU, CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG33P	●																								
D	92	Xeon プロセッサ 5060 (3.20GHz/2×2MB)	PG-FG33N	×	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	113,000	BX620 S3用CPU, CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG33N	●																								
D	93	Xeon プロセッサ 5050 (3GHz/2×2MB)	PG-FG33M	×	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	86,000	BX620 S3用CPU, CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG33M	●																								
D	94	基本CPU変換機構	PGBFU33P	●	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	170,000	BX620 S3用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® 5050 (3GHz) →Xeon® 5080 (3.73GHz)) CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5080 (3.73GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	95	基本CPU変換機構	PGBFU33N	●	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	35,000	BX620 S3用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® 5050 (3GHz) →Xeon® 5060 (3.20GHz)) CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5060 (3.20GHz/2×2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	101	Xeon プロセッサ 3.8GHz/2MB	PG-FG36D	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	170,000	BX620 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG36D	●																								
D	102	Xeon プロセッサ 3.4GHz/2MB	PG-FG36C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	111,000	BX620 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG36C	●																								
D	103	Xeon プロセッサ 3.2GHz/2MB	PG-FG263	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	102,000	BX620 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG263	●																								
D	104	Xeon プロセッサ 3.0GHz/2MB	PG-FG262	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	63,000	BX620 S2用CPU, CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG262	●																								
D	105	基本CPU変換機構	PGBFU36D	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	170,000	BX620 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® 3GHz →Xeon® 3.80GHz) CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	106	基本CPU変換機構	PGBFU36C	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	105,000	BX620 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® 3GHz →Xeon® 3.40GHz) CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	107	基本CPU変換機構	PGBFU263	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	35,000	BX620 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® 3GHz →Xeon® 3.20GHz) CPU:64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHz(2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, −:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2							希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX620 S2	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2	※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server™ 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※7:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server (SP4), Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。 ※8:本システム構成図に掲載されております商品※8につきましては、標準価格で提供しております。

E:メモリ

E	1	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2BD	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	77,000	RX600 S2用, 2GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×2枚 (PC2 3200)
			PGBRM2BD	●																						
E	2	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4BD	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	408,000	RX600 S2用, 4GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×2枚 (PC2 3200)
			PGBRM4BD	●																						
E	3	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4BD	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	331,000	RX600 S2用, 標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×2枚 (PC2 3200) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	4	拡張RAMボード	PG-RB105	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	43,000	RX600 S2用メモリスロット増設用ボード DIMMスロット×4 ※拡張RAMモジュールを最低1セット別途手配する必要があります。
E	11	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1CD	×	06.07/下	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	●	×	−	−	−	−	−	−	−	56,000	TX200 S3/RX300 S3/RX200 S3/BX620 S3用, 1GB増設RAMモジュール 512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2枚 (PC2 4200F)
E	12	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2CD	×	06.07/下	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	●	×	−	−	−	−	−	−	−	91,000	TX200 S3/RX300 S3/RX200 S3/BX620 S3用, 2GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2枚 (PC2 4200F)
E	13	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4CD	×	06.07/下	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	●	×	−	−	−	−	−	−	−	327,000	TX200 S3/RX300 S3/RX200 S3/BX620 S3用, 4GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2枚 (PC2 4200F)
E	14	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2CD	●	06.07/下	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	●	×	−	−	−	−	−	−	−	35,000	TX200 S3/RX300 S3/RX200 S3/BX620 S3用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 1GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2枚 (PC2 4200F) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	15	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4CD	●	06.07/下	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	●	×	−	−	−	−	−	−	−	271,000	TX200 S3/RX300 S3/RX200 S3/BX620 S3用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2枚 (PC2 4200F) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	21	拡張RAMモジュール-512MB	PG-RM51AE	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	32,000	TX200 S2用, 512MB増設RAMモジュール 256MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2700)
E	22	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1AE	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	38,000	TX200 S2用, 1GB増設RAMモジュール 512MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2700)
E	23	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2AE	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	68,000	TX200 S2用, 2GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2700)
E	24	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4AE	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	360,000	TX200 S2用, 4GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2700)
E	25	基本RAMモジュール 変換機構-1GB	PGBRU1AE	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	6,000	TX200 S2用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→1GB) 512MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2700) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	26	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2AE	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	36,000	TX200 S2用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→2GB) 1GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2700) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	27	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4AE	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	328,000	TX200 S2用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→4GB) 2GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2700) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	31	拡張RAMモジュール-512MB (2セット)	PG-RM51AEF	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	64,000	TX200FT S2用, 512MB増設RAMモジュール(2セット分) (256MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚)×2セット (PC2700)
E	32	拡張RAMモジュール-1GB (2セット)	PG-RM1AEF	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	76,000	TX200FT S2用, 1GB増設RAMモジュール(2セット分) (512MB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚)×2セット (PC2700)
E	33	拡張RAMモジュール-2GB (2セット)	PG-RM2AEF	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	136,000	TX200FT S2用, 2GB増設RAMモジュール(2セット分) (1GB ECC DDR SDRAM DIMM×2枚)×2セット (PC2700)

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, −:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2							希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX620 S2	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2	
E:メモリ																										
E	41	拡張RAMモジュール-512MB	PG-RM51BE	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	24,000	TX150 S4/RX100 S3用, 512MB増設RAMモジュール 512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 4200)
			PGBRM51BE	●																						
E	42	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1BE	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	56,000	TX150 S4/RX100 S3用, 1GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 4200)
			PGBRM1BE	●																						
E	43	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2BE	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	200,000	TX150 S4/RX100 S3用, 2GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 4200)
			PGBRM2BE	●																						
E	44	基本RAMモジュール 変換機構-1GB	PGBRU1BE	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	32,000	TX150 S4/RX100 S3用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→1GB) 1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 4200) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	45	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2BE	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	176,000	TX150 S4/RX100 S3用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→2GB) 2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 4200) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	51	拡張RAMモジュール-512MB (2セット)	PG-RM51BEF	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	48,000	TX150FT S4用, 512MB増設RAMモジュール(2セット分) (512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚)×2セット (PC2 4200)
E	52	拡張RAMモジュール-1GB (2セット)	PG-RM1BEF	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	112,000	TX150FT S4用, 1GB増設RAMモジュール(2セット分) (1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚)×2セット (PC2 4200)
E	61	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1BC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	38,000	RX300 S2/RX200 S2/BX620 S2用, 1GB増設RAMモジュール 512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×2枚 (PC2 3200)
E	62	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2BC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	68,000	RX300 S2/RX200 S2/BX620 S2用, 2GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×2枚 (PC2 3200)
E	63	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4BC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	360,000	RX300 S2/RX200 S2/BX620 S2用, 4GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×2枚 (PC2 3200)
E	64	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2BC	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	30,000	RX300 S2/RX200 S2/BX620 S2用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×2枚 (PC2 3200) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	65	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4BC	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	322,000	RX300 S2/RX200 S2/BX620 S2用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×2枚 (PC2 3200) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F:ハードディスク関連																										
F	1	内蔵ハードディスクユニット −73GB (3.5インチ, SAS, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB75A	×	06.07/下	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	68,000	TX200 S3/RX300 S3/RX200 S3用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm
			PGBHDB75A	●																						
F	2	内蔵ハードディスクユニット −147GB (3.5インチ, SAS, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB45A	×	06.07/下	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	114,000	TX200 S3/RX300 S3/RX200 S3用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm
			PGBHDB45A	●																						
F	3	基本ハードディスクユニット 変換機構-147GB	PGBHUB45A	●	06.07/下	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	46,000	TX200 S3/RX200 S3用, 標準搭載ハードディスク交換用 [73.4GB/15000rpm → 146.8GB/15000rpm (PG-HDB45A)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	11	内蔵ハードディスクユニット −36GB (2.5インチ, SAS, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD61A	×	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×		−	−	−	−	−	−	−	38,000	BX620 S3用, 内蔵型36.7GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Serial Attached SCSI, 10000rpm
			PGBHDD61A	●																						
F	12	内蔵ハードディスクユニット −73GB (2.5インチ, SAS, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD71A	×	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×		−	−	−	−	−	−	−	68,000	BX620 S3用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Serial Attached SCSI, 10000rpm
			PGBHDD71A	●																						
F	13	基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHUD71A	●	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×		−	−	−	−	−	−	−	30,000	BX620 S3用, 標準搭載ハードディスク交換用 [36.7GB/10000rpm → 73.4GB/10000rpm (PG-HDD61A)] 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Serial Attached SCSI, 10000rpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, −:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2							希望小売価格(税別、円) 注1	備考
						TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX620 S2	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server™ 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※7:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server (SP4), Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。 ※8:本システム構成図に掲載されております商品※8につきましては、標準価格で提供しております。
F:ハードディスク関連																											
F	21	内蔵ハードディスクユニット −73GB (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH71V PGBHDH71V	× ●	済	−	×	−	×	●	●	−	−	−	−	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	40,000	TX150 S4/RX600 S2/RX100 S3もしくは PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Ultra320 SCSI, 10000rpm
F	22	内蔵ハードディスクユニット −73GB (Ultra320 SCSI, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH75V PGBHDH75V	× ●	済	−	×	−	×	●	●	−	−	−	−	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	58,000	TX150 S4/RX600 S2もしくは PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Ultra320 SCSI, 15000rpm
F	23	内蔵ハードディスクユニット −147GB (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH41V PGBHDH41V	× ●	済	−	×	−	×	●	●	−	−	−	−	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	60,000	TX150 S4/RX600 S2/RX100 S3もしくは PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Ultra320 SCSI, 10000rpm
F	24	内蔵ハードディスクユニット −147GB (Ultra320 SCSI, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH45V PGBHDH45V	× ●	済	−	×	●	×	●	●	−	●	−	●	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	100,000	TX200 S2/TX150 S4/RX600 S2/RX300 S2/RX200 S2/BX620 S2もしくは PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Ultra320 SCSI, 15000rpm
F	25	内蔵ハードディスクユニット −300GB (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH31V PGBHDH31V	× ●	済	−	×	−	×	●	●	−	−	−	−	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	114,000	TX150 S4/RX600 S2/RX100 S3もしくは PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)用, 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Ultra320 SCSI, 10000rpm
F	26	基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHU71V	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	12,000	TX150 S4用, 標準搭載ハードディスク交換用 [73.4GB/10000rpm → 73.4GB/15000rpm (PG-HDH75V)] 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Ultra320 SCSI, 15000rpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	27	基本ハードディスクユニット 変換機構-147GB	PGBHU41V	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	20,000	TX150 S4/RX100 S3用, 標準搭載ハードディスク交換用 [73.4GB/10000rpm → 146.8GB/10000rpm (PG-HDH41V)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Ultra320 SCSI, 10000rpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	28	基本ハードディスクユニット 変換機構-147GB	PGBHU42V	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	60,000	TX200 S2/TX150 S4/RX200 S2/BX660/BX620 S2用, 標準搭載ハードディスク交換用 [73.4GB/10000rpm → 146.8GB/15000rpm (PG-HDH45V)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Ultra320 SCSI, 15000rpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	29	基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHU31V	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	70,000	TX150 S4/RX100 S3用, 標準搭載ハードディスク交換用 [73.4GB/10000rpm → 300.0GB/10000rpm (PG-HDH31V)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Ultra320 SCSI, 10000rpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	31	内蔵ハードディスクユニット −73GB (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH71K PGBHDH71K	× ●	済	−	×	●	×	×	−	−	●	−	●	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	40,000	TX200 S2/RX300 S2/RX200 S2/BX620 S2もしくは PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Ultra320 SCSI, 10000rpm
F	32	内蔵ハードディスクユニット −73GB (Ultra320 SCSI, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH75K PGBHDH75K	× ●	済	−	×	●	×	×	−	−	●	−	●	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	58,000	TX200 S2/RX300 S2/RX200 S2/BX620 S2もしくは PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Ultra320 SCSI, 15000rpm
F	33	内蔵ハードディスクユニット −147GB (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH41K PGBHDH41K	× ●	済	−	×	●	×	×	−	−	●	−	●	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	60,000	TX200 S2/RX300 S2/RX200 S2/BX620 S2もしくは PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Ultra320 SCSI, 10000rpm
F	34	内蔵ハードディスクユニット −300GB (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH31K PGBHDH31K	× ●	済	−	×	●	×	×	−	−	●	−	●	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	114,000	TX200 S2/RX300 S2/RX200 S2/BX620 S2もしくは PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)用, 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Ultra320 SCSI, 10000rpm
F	35	基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHU73K	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	12,000	TX200 S2/RX200 S2/BX620 S2用, 標準搭載ハードディスク交換用 [73.4GB/10000rpm → 73.4GB/15000rpm (PG-HDH75K)] 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Ultra320 SCSI, 15000rpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	36	基本ハードディスクユニット 変換機構-147GB	PGBHU42K	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	20,000	TX200 S2/RX200 S2/BX620 S2用, 標準搭載ハードディスク交換用 [73.4GB/10000rpm → 146.8GB/10000rpm (PG-HDH41K)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Ultra320 SCSI, 10000rpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	37	基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHU31K	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	70,000	TX200 S2/RX200 S2/BX620 S2用, 標準搭載ハードディスク交換用 [73.4GB/10000rpm → 300.0GB/10000rpm (PG-HDH31K)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Ultra320 SCSI, 10000rpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※8の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, −:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2							希望小売価格(税別、円) 注1	備考
						TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX620 S2	Win2003 R2 4A4 S.E./E.E. ※3	Win2003 4A4 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server™ 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※7:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server (SP4), Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。 ※8:本システム構成図に掲載されております商品※8につきましては、標準価格で提供しております。

F:ハードディスク関連

F	41	内蔵ハードディスクユニット −73GB (2セット) (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH71VF	×	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	80,000	TX150FT S4用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Ultra320 SCSI, 10000rpm (2セット分) *1)73GBアレイタイプのみ搭載可能
F	42	内蔵ハードディスクユニット −147GB (2セット) (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH41VF	×	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	120,000	TX150FT S4用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Ultra320 SCSI, 10000rpm (2セット分) *1)147GBアレイタイプのみ搭載可能
F	43	内蔵ハードディスクユニット −300GB (2セット) (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH31VF	×	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	228,000	TX150FT S4用, 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Ultra320 SCSI, 10000rpm (2セット分) *1)300GBアレイタイプのみ搭載可能
F	51	内蔵ハードディスクユニット −73GB (2セット) (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH71KF	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	80,000	TX200FT S2用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Ultra320 SCSI, 10000rpm (2セット分)
F	52	内蔵ハードディスクユニット −147GB (2セット) (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH41KF	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	120,000	TX200FT S2用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Ultra320 SCSI, 10000rpm (2セット分)
F	53	内蔵ハードディスクユニット −300GB (2セット) (Ultra320 SCSI, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDH31KF	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	228,000	TX200FT S2用, 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Ultra320 SCSI, 10000rpm (2セット分)
F	61	内蔵ハードディスク ユニットベイ変換機構	PG-BC103	×	06.08/上	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	39,000	TX200 S3用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 → HDDベイ×2] ※本製品適用時は5インチベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。
F	62	内蔵ハードディスク ユニットベイ変換機構	PG-BC102	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	39,000	TX200 S2用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 → HDDベイ×3] ※基本ドライブケージ変換機構(PGBBU113)と同時搭載不可。 ※本製品適用時は5インチベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。
F	71	基本ドライブケージ変換機構 (ハードディスクベイ 2チャネル)	PGBBU113	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	33,000	TX200 S2用 標準搭載ドライブケージ交換用 [6ベイ(1ch) → 6ベイ(2ch)] ※内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC102)と同時搭載不可。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	81	PRIMERGY SX30 (ハードディスクキャビネット/ ラックマウントタイプ)	PG-R1DC7	×	済	R	×	R	×	×	●	●*1	●*2	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	●	247,000	ハードディスクキャビネット(ラックマウントタイプ), ハードディスクベイ:14スロット, 2ch, 最大4.2TBまで搭載可能。占有ユニット数:3U 電源ユニット標準1台, 最大2台搭載可能(PG-PU103, 冗長電源対応)。 ホットプラグ対応:電源ユニット(オプション) ※本製品に内蔵ハードディスクユニットを8台以上搭載する場合は、本製品接続用のSCSIケーブルを2本手配する必要があります。 [必須ハード] SCSIアレイコントローラカード(PG-142E3), SCSIケーブル(PG-CBLS004/005) 対応ハードディスク:内蔵ハードディスクユニット(ホットプラグ対応) (PG-HDH71V/75V/41V/45V/31V/71K/75K/41K/31K) *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時のみ接続可能。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ接続可能。
F	82	PRIMERGY SX30 (ハードディスクキャビネット/ タワータイプ)	PG-DC107	×	済	T	×	T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	×	229,000	ハードディスクキャビネット(タワータイプ), ハードディスクベイ:14スロット, 2ch, 最大4.2TBまで搭載可能。 電源ユニット標準1台, 最大2台搭載可能(PG-PU103, 冗長電源対応)。 ホットプラグ対応:電源ユニット(オプション) ※本製品に内蔵ハードディスクユニットを8台以上搭載する場合は、本製品接続用のSCSIケーブルを2本手配する必要があります。 [必須ハード] SCSIアレイコントローラカード(PG-142E3), SCSIケーブル(PG-CBLS004/005) 対応ハードディスク:内蔵ハードディスクユニット(ホットプラグ対応) (PG-HDH71V/75V/41V/45V/31V/71K/75K/41K/31K)

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, −:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2							希望小売価格(税別、円)	備考
						TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX630 S2	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2	注1	※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server™ 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※7:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server (SP4), Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。 ※8:本システム構成図に掲載されております商品※8につきましては、標準価格で提供しております。
G:内蔵バックアップ装置関連																											
G	1	PRIMERGY SX10 (バックアップキャビネット)	PG-RTBC4	×	済	R	×	R	×	R	●	●	●	●	●	●	● *1	● *2	− *3	− *3	− *3	− *3	− *3	− *3	×	100,000	バックアップキャビネット(ラックマウント), 5インチベイ:4ベイ, 最大4台の内蔵バックアップ装置を搭載可能。 ただし、内蔵LTO3ユニットは2ベイを占有。 占有ユニット数:3U 接続可能サーバ台数:1～4台 対応バックアップ装置: 内蔵DAT72ユニット(PG-DT501), 内蔵LTO3ユニット(PG-LT301), 内蔵LTO2ユニット(PG-LT201), 内蔵VXA2ユニット(PG-VX201) ※本製品を接続する際、SCSIケーブル(PG-CBLS001/007またはPG-CBLS002/008(搭載するバックアップ装置がすべてLVDインターフェースの場合))が必須です。 ※PRIMERGY SX10には、内蔵SCSIケーブルが1本標準添付されています。PRIMERGY SX10にサーバを2台以上接続する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS022)をサーバ1台につき、1本手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置は複数台のサーバで共有することはできません。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT301)は同一ケーブル上に1台のみ接続可能です。また同一ケーブル上に他の内蔵バックアップ装置との同時接続はできません。 *1) 拡張カードスロットモジュール(PGBCS103)に搭載したSCSIカード(PG-1301L)で接続可能。 *2) 拡張カードスロットモジュール(PG-CS102)に搭載したSCSIカード(PG-128)で接続可能。 *3) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみです。
G	11	内蔵CD-ROMユニット	PG-CD320B	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	●	●	4E E4 E3	×	17,000	RX100 S3用内蔵型CD-ROMユニット ATAPI, データ転送速度: CD-ROM(読み込み) 最大24倍速
			PGBCD320	●																							
G	12	内蔵CD-ROMユニット	PG-CD321	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	4E A3 E4 E3	×	17,000	RX200 S2用内蔵型CD-ROMユニット ATAPI, データ転送速度: CD-ROM(読み込み) 最大24倍速
			PGBCD321	●																							
G	13	内蔵CD-ROMユニット	PG-CD323	×	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4E E4 E3 S9	×	17,000	RX200 S3用内蔵型CD-ROMユニット ATAPI, データ転送速度: CD-ROM(読み込み) 最大24倍速
			PGBCD323	●																							
G	14	内蔵DVD-RAMユニット	PGBDVA101	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	● *1	● *1	●	●	●	4E A3 E4 E3 *1 *2	×	25,000	RX200 S2用内蔵型DVD-RAMユニット ATAPI, データ転送速度: DVD-RAM(書き込み) 最大3倍速, DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速, バッファアンダーランエラー防止機能 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Windows Server™ 2003 R2 x64 Editions/Windows Server™ 2003 x64 Editionsでは DVD-RAMの書き込み機能は未サポート。 *2) LinuxにおけるDVD-RAMの書き込み機能は2006年6月下旬よりサポート予定。
G	15	内蔵DVD-RAMユニット	PGBDVA102	●	05.06/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	4E E4 E3 *1	×	25,000	RX100 S3用内蔵型DVD-RAMユニット ATAPI, データ転送速度: DVD-RAM(書き込み) 最大5倍速, DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速, バッファアンダーランエラー防止機能 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) LinuxにおけるDVD-RAMの書き込み機能は2006年6月下旬よりサポート予定。
G	16	内蔵DVD-RAMユニット	PGBDVA103	●	05.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4E E4 E3 S9	×	25,000	RX200 S3用内蔵型DVD-RAMユニット ATAPI, データ転送速度: DVD-RAM(書き込み) 最大5倍速, DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速, バッファアンダーランエラー防止機能 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
G	17	基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU101	●	済	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	●	●	4E A4 A3 E4 E3 S9 *1 *2	×	20,000	TX200 S2/RX300 S2用標準搭載CD-ROM交換用内蔵型DVD-RAMユニット ATAPI, データ転送速度: DVD-RAM(書き込み) 最大3倍速, DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速, バッファアンダーランエラー防止機能 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Windows Server™ 2003 R2 x64 Editions/Windows Server™ 2003 x64 Editionsでは DVD-RAMの書き込み機能は未サポート。 *2) LinuxにおけるDVD-RAMの書き込み機能は2006年6月下旬よりサポート予定。
G	18	基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU104	●	06.07/下	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	×	20,000	TX200 S3/RX300 S3用標準搭載CD-ROM交換用内蔵型DVD-RAMユニット ATAPI, データ転送速度: DVD-RAM(書き込み) 最大5倍速, DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速, バッファアンダーランエラー防止機能 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
G	19	基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU105	●	06.06/中	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4E E4 E3 *1	×	20,000	TX150 S4用標準搭載CD-ROM交換用内蔵型DVD-RAMユニット ATAPI, データ転送速度: DVD-RAM(書き込み) 最大5倍速, DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速, バッファアンダーランエラー防止機能 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) LinuxにおけるDVD-RAMの書き込み機能は2006年6月下旬よりサポート予定。
G	20	基本DVD-ROM変換機構	PGBDVU104	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4A A4 A3	×	20,000	RX600 S2用標準搭載CD-ROM交換用内蔵型DVD-ROMユニット ATAPI, データ転送速度: DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイド対応		提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2								希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
							TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX620 S2	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2		
G	21	内蔵DAT72ユニット	PG-DT501	×		済	R *1	● *2	● *2	×	R *1	● *3	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9 *4	×	105,000	内蔵型DATユニット(DAT72), 最大36GB(圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) TX200 S3/TX200 S2/TX150 S4/RX300 S3/RX300 S2/RX200 S3/RX200 S2/RX100 S3/BX620 S3/BX620 S2では、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2) TX200FT S2/TX200 S2において本装置を5インチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS023)の手配必須。 *3) RX600 S2において本装置を5インチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS024)の手配必須。 *4) SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86では、"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PGBDT501	●				×	R *1																				
G	22	内蔵DAT72ユニット (ケーブル付)	PGBDT501C	●		済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4E A4 A3 E4 E3 S9 *1	×	110,000	内蔵型DATユニット(DAT72), 最大36GB(圧縮時は約2倍) SCSIケーブル(PG-CBLS023)×1添付 ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86では、"tar"などのコマンドをご使用ください。
G	23	内蔵DAT72ユニット	PG-DT504	×		06.08/上	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4A 4E A4 E4 S9 *1	×	105,000	内蔵型DATユニット(DAT72), 最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86では、"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PGBDT504																										
G	24	内蔵DAT72ユニット	PG-DT502	×		済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4E E4 E3	×	105,000	内蔵型DATユニット(DAT72), 最大36GB(圧縮時は約2倍) ※本装置に接続する場合はSCSIカード(PG-129B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。
			PGBDT502								×																		
G	25	内蔵DAT72ユニット (ドライブケージ付)	PG-DT502D2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4E A4 A3 E4 E3	×	105,000	内蔵型DATユニット(DAT72), 最大36GB(圧縮時は約2倍) ※本装置に接続する場合は、SCSIカード(PG-128/130L)が必要。樹系図を参照下さい。 ※本装置は内蔵ハードディスクベイに搭載するため、内蔵ハードディスクの搭載台数が3台分減りますのでご注意願います。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) Windows Server™ 2003 x64 Edition アレイタイプには適用できません。
			PGBDT502D2	●										*1															
G	26	内蔵DAT72ユニット (ドライブケージ付)	PG-DT503D	×		06.07/下	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9 *1	×	105,000	内蔵型DATユニット(DAT72), 最大36GB(圧縮時は約2倍) ※本装置に接続する場合は、SCSIカード(PG-1281/1301L)が必要。樹系図を参照下さい。 ※本装置は内蔵ハードディスクベイに搭載するため、内蔵ハードディスクの搭載台数が2台分減りますのでご注意願います。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86では、"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PGBDT503D	●																									
G	27	内蔵LTO3ユニット	PG-LT301	×		済	● *2	● *3	● *3 *4	×	R *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9 *5	×	920,000	内蔵型LTO3装置(Ultrium3), 最大400GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/1281)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) TX200 S3/TX200 S2/TX150 S4/RX600 S2/RX300 S3/RX300 S2/RX200 S3/RX200 S2/RX100 S3/BX620 S3/BX620 S2では、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2) TX200 S3において本装置を5インチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS025)の手配必須。 *3) TX200FT S2/TX200 S2において本装置を5インチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS023)の手配必須。 *4) 内蔵ハードディスクをSCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)でアレイ接続する場合は、本製品接続用にSCSIカード(PG-128)の手配必須。 *5) SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86では、"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PGBLT301	●			R *1	×	R *1																				
G	28	内蔵LTO2ユニット	PG-LT201	×		済	● *2	● *3	● *3 *4	● *3	● *3	● *5	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9 *6	×	302,000	内蔵型LTO2装置(Ultrium2), 最大200GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/1281)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) TX200 S3/TX200 S2/TX150 S4/RX300 S3/RX300 S2/RX200 S3/RX200 S2/RX100 S3/BX620 S3/BX620 S2では、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2) TX200 S3において本装置を5インチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS025)の手配必須。 *3) TX200FT S2/TX200 S2/TX150FT S4/TX150 S4において本装置を5インチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS023)の手配必須。 *4) 内蔵ハードディスクをSCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)でアレイ接続する場合は、本製品接続用にSCSIカード(PG-128)の手配必須。 *5) RX600 S2において本装置を5インチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS024)の手配必須。 *6) SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86では、"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PGBLT201	●			R *1	×	R *1	×	R *1																		
G	29	内蔵LTO2ユニット (ケーブル付)	PGBLT201C	●		済	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	● *3	●	4E A4 A3 E4 E3 S9 *4	×	307,000	内蔵型LTO2装置(Ultrium2), 最大200GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128)が必要。樹系図を参照下さい。 ※同一サーバに本製品と内蔵光磁気ディスクユニットの同時搭載はできません。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) ディスクレスタイプ/インストールタイプの本体初期手配時において、内蔵ハードディスク接続用にSCSIアレイコントローラカード(PGB140D1)をカスタムメイド手配時は、本製品は手配できません。 *2) 内蔵ハードディスクをSCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)でアレイ接続している場合は、本製品接続用にSCSIカード(PG-128)の手配必須。 *3) Small Business Serverでは使用できません。 *4) SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86では、"tar"などのコマンドをご使用ください。
G	30	内蔵LTO2ユニット (ケーブル付)	PGBLT201C1	●		06.08/上	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	● *1	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9 *2	×	307,000	内蔵型LTO2装置(Ultrium2), 最大200GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SCSIカード(PG-1281)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Small Business Serverでは使用できません。 *2) SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86では、"tar"などのコマンドをご使用ください。
G	31	内蔵VXA2ユニット	PG-VX201	×		済	● *2	×	● *3	×	●	● *4	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9 *5	×	170,000	内蔵型VXA装置(VXA-2), 最大80GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/1281/129B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) TX200 S3/TX200 S2/TX150 S4/RX600 S2/RX300 S3/RX300 S2/RX200 S3/RX200 S2/RX100 S3/BX620 S3/BX620 S2では、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2) TX200 S3において本装置を5インチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS025)の手配必須。 *3) TX200 S2において本装置を5インチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS023)の手配必須。 *4) RX600 S2において本装置を5インチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS024)の手配必須。 *5) SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86では、"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PGBVX201	●			R *1		R *1		R *1	● *1																	

注1) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

G:内蔵バックアップ装置関連

備考
※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server™ 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。
※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。
※7:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server (SP4), Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。
※8:本システム構成図に掲載されております商品※8につきましては、標準価格で提供しております。

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, −:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2							希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX620 S2	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2		
H:外付バックアップ装置関連																											
H	1	LTO2ライブラリ装置	PG-LTL201	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●*1	●	4A 4E A4 A3 E4 E3	×	1,280,000	LTO2ライブラリ装置(Ultrium2), データカセット10巻搭載可能, 最大2TB (圧縮時は約2倍), SCSIコネクタ:Wideハーフピッチ, 終端抵抗/SCSIケーブル(ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin, ケーブル長:1.5m)添付 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※SCSIカード(PG-130L/1301L)で接続する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS007)必須。 ※本製品を19インチラックへ搭載する場合は、ライブラリ装置搭載用テーブル(PG-R1TB10)に搭載する必要があります。 *1) Small Business Serverでは使用できません。
H	11	カートリッジテープ装置	F6479C	×	済	●	×	●	×	●	●	●*1	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	2,370,000 ※8	ANSI 1/2インチ 36トラック規格に基づいたフォーマットによりメインフレームとの媒体互換が可能。1巻 1.6GB, FAST SCSI2. [必須ハード]SCSIカード(PG-128)/IPMボード(F6479A31)/ケーブル(F6479A55) [必須ソフト]F6479Cカートリッジテープ装置サポートユーティリティ *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時のみ接続可能。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ接続可能。
H	12	カートリッジテープ装置	F6479CA	×	済	●	×	●	×	●	●	●*1	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	2,970,000 ※8	ANSI 1/2インチ 36トラック規格に基づいたフォーマットによりメインフレームとの媒体互換が可能。1巻 1.6GB, FAST SCSI2.5巻用マガジン ※10巻マガジンを使用する際にはF6479A41が必須 [必須ハード]SCSIカード(PG-128)/IPMボード(F6479A31)/ケーブル(F6479A55) [必須ソフト]F6479Cカートリッジテープ装置サポートユーティリティ *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時のみ接続可能。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ接続可能。
H	13	カートリッジテープ装置	F6479CF	×	済	●	×	●	×	●	●	●*1	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	2,970,000 ※8	ANSI 1/2インチ 36トラック規格に基づいたフォーマットによりメインフレームとの媒体互換が可能。1巻 1.6GB, FAST SCSI2.7巻用マガジン [必須ハード]SCSIカード(PG-128)/IPMボード(F6479A31)/ケーブル(F6479A55) [必須ソフト]F6479Cカートリッジテープ装置サポートユーティリティ *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時のみ接続可能。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ接続可能。
H	14	サポートベース	F6479A41	×	済	●	×	●	×	●	●	●*1	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	40,000 ※8	カートリッジテープ装置(F6479CA)で10巻カートリッジマガジンを使用する際必要 *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時のみ接続可能。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ接続可能。
H	15	IPMボード	F6479A31	×	済	●	×	●	×	●	●	●*1	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	30,000 ※8	カートリッジテープ装置に搭載するSCSIインターフェースボード。 *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時のみ接続可能。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ接続可能。
H	21	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB52	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	●*1	29,800	PRIMERGY RX200 S3/RX100 S3/ PRIMERGY BX620 S3/BX620 S2 サーバブレード用 ポータブルUSB(USB2.0対応)接続外付DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット データ転送速度: DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速 ※CD-R/RWの書き込み機能は未サポートです。CD-ROM/DVD-ROMドライブ機能のみサポート。 ※本製品を利用してWindows® 2000をインストールする場合には、以下の注意事項があります。 【BX620 S3/BX620 S2】 本体添付のServerStart CDを使用、あるいはService Pack4が適用された Windows® 2000 CD-ROMをご利用下さい。 【RX200 S3/RX100 S3】 本体添付のServerStart CDをご使用下さい。 ※PRIMERGY BX600 S2 シャーシに最低1台接続する必要があります。 *1) CD-ROMドライブ機能のみサポート。
H	22	FDDユニット (USB)	FMFD-51S	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	●	10,000	PRIMERGY RX600 S2/RX200 S3/RX100 S3/ PRIMERGY BX620 S3/BX620 S2 サーバブレード用 USB接続外付3.5インチFDDユニット ※PRIMERGY RX600 S2/RX200 S3/RX100 S3システム、およびPRIMERGY BX600 S2 シャーシに最低1台接続する必要があります。
I:オプションカード関連																											
I	1	SCSIカード	PG-128	×	済	×	●	●	●	●	●	×	●*1	×	×	×	×	●*2	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	×	34,000	SCSIカード(Ultra160/S.M.A.R.T.監視機能対応), PCIバス, データ転送形式:Ultra160 SCSI ①TX200 S2/RX600 S2/RX300 S2の内蔵/外付バックアップ装置接続用 [必須ハード] SCSIケーブル(PG-CBLS023)×1 (TX200 S2で内蔵バックアップ装置接続時) SCSIケーブル(PG-CBLS024)×1 (RX600 S2で内蔵バックアップ装置接続時) ②TX200FT S2/TX150FT S4/TX150 S4の外付バックアップ装置接続用 ③TX200 S2/TX150 S4/RX300 S2/BX620 S2のPRIMERGY SX10接続用 *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ搭載可能。 *2) 拡張カードスロットモジュール(PG-CS102)適用時のみ搭載可能。
			PGB128	●			×		×	×								×									
I	2	SCSIカード	PG-1281	×	06.07/下	●	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	×	34,000	SCSIカード(Ultra160/S.M.A.R.T.監視機能対応), PCIバス, データ転送形式:Ultra160 SCSI ①TX200 S3/RX300 S3の内蔵/外付バックアップ装置接続用 [必須ハード] SCSIケーブル(PG-CBLS025)×1 (TX200 S3で内蔵バックアップ装置接続時) ②TX200 S3/RX300 S3のPRIMERGY SX10接続用 *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時のみ搭載可能。
			PGB1281	●																							
I	3	SCSIカード (SCSIケーブル付)	PG-129B	×	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4E E4 E3	×	23,000	SCSIカード(Ultra160/S.M.A.R.T.監視機能対応), PCIバス, データ転送形式:Ultra160 SCSI SCSIケーブル(PG-CBLS018)×1添付 ①TX150FT S4/TX150 S4の内蔵バックアップ装置接続用 *1) 内蔵DAT72ユニット(PGBDT502)の同時手配必須。
			PGB129B	●					×	●*1																	
I	4	SCSIカード (LowProfile)	PG-130L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	4E A4 A3 E4 E3	×	18,000	SCSIカード(Ultra160/S.M.A.R.T.監視機能対応), LowProfile PCIバス, データ転送形式:Ultra160 SCSI ①RX300 S2の内蔵バックアップ装置接続用 ②RX300 S2/RX200 S2/RX100 S3の外付バックアップ装置接続用 [必須ハード] SCSIケーブル(PG-CBLS007)×1 ③RX300 S2/RX200 S2/RX100 S3のPRIMERGY SX10接続用 *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時は搭載できません。
			PGB130L	●																							
I	5	SCSIカード (LowProfile)	PG-1301L	×	06.07/下	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●	×	×	●*2	×	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	×	18,000	SCSIカード(Ultra160/S.M.A.R.T.監視機能対応), LowProfile PCIバス, データ転送形式:Ultra160 SCSI ①RX300 S3の内蔵バックアップ装置接続用 ②RX300 S3/RX200 S3の外付バックアップ装置接続用 [必須ハード] SCSIケーブル(PG-CBLS007)×1 ③RX300 S3/RX200 S3/BX620 S3のPRIMERGY SX10接続用 *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時は搭載できません。 *2) 拡張カードスロットモジュール(PGBCS103)適用時のみ搭載可能。
			PGB1301L	●																							

注1) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, -:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2								希望小売価格(税別、円) 注1	備考
						TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX220 S3	RX220 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX630 S2	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2			
I	11	SASアレイ コントローラカード (LowProfile)	PG-140FL	×	06.08/上	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9 *1	×	80,000	128MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, LowProfile PCI-Xバス データ転送形式:Serial Attached SCSI, 0ポート, RAIDレベル:RAID0, 1, 5 ※本カード搭載時は、SASコントローラに内蔵ハードディスクを接続します。 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(SAS/ホットプラグ対応) *1)OSの再インストールが必要となります。
			PGB140FL	●																								
I	12	SCSIアレイ コントローラカード	PG-140D1	×	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4E A4 A3 E4 E3 S9 *1	×	40,000	128MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI-Xバス データ転送形式:Ultra320 SCSI, 0チャネル, RAIDレベル:RAID0, 1, 5, 10(0+1) ※本カード搭載時は、オンボードSCSIに内蔵ハードディスクを接続します。 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(SCSI/ホットプラグ対応) *1)OSの再インストールが必要となります。
			PGB140D1	●																								
I	13	SCSIアレイ コントローラカード	PG-142E3	×	済	● *4	×	●	×	×	● *4	● *1 *4	● *2 *4	● *3 *4	● *4	×	×	×	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9 *6	●	120,000	128MBキャッシュタイプ, 内蔵/外付けディスクアレイ用, PCIバス データ転送形式:Ultra320 SCSI, 2チャネル, バッテリーバックアップ機能 RAIDレベル:RAID0, 1, 5, 10(0+1) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] (1)内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(SCSI/ホットプラグ対応) (2)外付ディスクアレイ:PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)、SCSIケーブル(PG-CBLS004/005) *1)基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時のみ搭載可能。 *2)基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ搭載可能。 *3)基本カードスロット変換機構(PGBCSU104)適用時は搭載できません。 *4)外付ディスクアレイ:PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)接続用 *5)内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク接続用 *6)OSの再インストールが必要となります。
			PGB142E3	●				● *4																				
			PGB142E3B	●		×		● *5			×	×	×	×	×				×		×			4E A4 A3 E4 E3 S9 *6	×		
I	14	基本SCSIアレイ コントローラカード変換機構	PGB1U42E3	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4E A4 A3 E4 E3 S9	×	80,000	TX200 S2アレイタイプ用, 標準搭載SCSIアレイコントローラカード交換用(PG-140D1→PG-142E3) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
I	15	基本キャッシュメモリ 変換機構-128MB	PGBCU12B1	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4E A4 A3 E4 E3	●	30,000	RX300 S2用, オンボードSCSIアレイコントローラ用標準搭載キャッシュメモリ交換用 (256MBキャッシュ → 128MBキャッシュ, バッテリーバックアップ機能) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
I	21	ファイバーチャネルカード (4Gbps)	PG-FC202	×	06.07/下	●	×	×	×	×	×	● *1	×	● *2	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3	×	178,000	ファイバーチャネルカード, 4Gbps, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在させることはできません。 ①ETERNUS SX300, SX300S ディスクアレイ/ETERNUS4000 ディスクアレイ接続用 [必須ハード] ETERNUS SX300, SX300S ディスクアレイあるいはETERNUS4000 ディスクアレイ、 マルチモードファイバチャネルケーブル ②ETERNUS LT130 (LTOライブラリ装置(200GB×30あるいは400GB×30))接続用 [必須ハード] ETERNUS LT130 (LTOライブラリ装置(200GB×30あるいは400GB×30))、 マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時は搭載できません。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU104)適用時のみ搭載可能。
			PGBFC202	●																								
I	22	ファイバーチャネルカード (2Gbps)	PG-FC201	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4A A4 A3	●	218,000	ファイバーチャネルカード, 2Gbps, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在させることはできません。 ①ETERNUS SX300, SX300S ディスクアレイ/ETERNUS4000 ディスクアレイ接続用 [必須ハード] ETERNUS SX300, SX300S ディスクアレイあるいはETERNUS4000 ディスクアレイ、 マルチモードファイバチャネルケーブル ②ETERNUS LT130 (LTOライブラリ装置(200GB×30あるいは400GB×30))接続用 [必須ハード] ETERNUS LT130 (LTOライブラリ装置(200GB×30あるいは400GB×30))、 マルチモードファイバチャネルケーブル
			PGBFC201	●																								
I	23	ファイバーチャネルカード (2Gbps)	PG-FC107	×	済	×	● *1	●	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	4E A4 A3 E4 E3	●	178,000	ファイバーチャネルカード, 2Gbps, PCI-Xバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在させることはできません。 ①ETERNUS SX300, SX300S ディスクアレイ/ETERNUS4000 ディスクアレイ接続用 [必須ハード] ETERNUS SX300, SX300S ディスクアレイあるいはETERNUS4000 ディスクアレイ、 マルチモードファイバチャネルケーブル ②ETERNUS LT130 (LTOライブラリ装置(200GB×30あるいは400GB×30))接続用 (TX200 S2/RX300 S2/RX200 S2のみ) [必須ハード] ETERNUS LT130 (LTOライブラリ装置(200GB×30あるいは400GB×30))、 マルチモードファイバチャネルケーブル *1) TX200FT S2においてETERNUS SX300 ディスクアレイあるいはETERNUS4000 ディスクアレイに 接続する場合は、本製品を2セット手配する必要あります。
			PGBFC107	●			×																					

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

I:オプションカード関連

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, −:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2							希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX630 S2	Win2003 R2 A4 S.E./E.E. ※3	Win2003 A4 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server™ 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※7:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server (SP4), Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。 ※8:本システム構成図に掲載されております商品※8につきましては、標準価格で提供しております。
I:オプションカード関連																										
I	31	LANカード(Dual Port) (1000BASE-T)	PG-286	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	4A A4 A3	×	45,000	Dual Port LANインターフェースカード, 1000BASE-T×2, PCI Expressバス, AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PGB286	●																						
I	32	LANカード(Dual Port) (1000BASE-T)	PG-2861	×	06.08/上	●	×	×	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	×	38,000	Dual Port LANインターフェースカード, 1000BASE-T×2, PCI Expressバス, AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品を2セット手配する必要あります。
			PGB2861	●					×	×																
I	33	LANカード(Dual Port) (1000BASE-T) (LowProfile)	PG-2861L	×	06.07/下	×	×	×	×	×	×	● *1	×	● *2	×	×	● *3	×	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	×	38,000	Dual Port LANインターフェースカード, 1000BASE-T×2, LowProfile PCI Expressバス, AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時は搭載できません。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU104)適用時のみ搭載可能。 *3) 拡張カードスロットモジュール(PGBCS104)適用時のみ搭載可能。
			PGB2861L	●																						
I	34	LANカード(1000BASE-SX)	PG-1882	×	済	●	● *1	●	×	×	●	● *2	● *3	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	●	90,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-SX, PCI-Xバス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品を2セット手配する必要あります。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時のみ搭載可能。 *3) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ搭載可能。
I	35	LANカード(1000BASE-T)	PG-1892	×	済	●	● *1	●	● *1	●	●	● *2	● *3	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	●	30,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, PCI-Xバス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品を2セット手配する必要あります。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時のみ搭載可能。 *3) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ搭載可能。
			PGB1892	●			×		×																	
I	36	LANカード(Dual Port) (1000BASE-T)	PG-1862	×	済	●	● *1	●	×	×	●	● *2	● *3	● *4	●	●	×	● *5	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	●	38,000	Dual Port LANインターフェースカード, 1000BASE-T×2, PCI-Xバス, AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品を2セット手配する必要あります。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時のみ搭載可能。 *3) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ搭載可能。 *4) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU104)適用時は搭載できません。 *5) 拡張カードスロットモジュール(PG-CS102)適用時のみ搭載可能。
I	37	LANカード(1000BASE-T)	PG-1852	×	済	×	● *1	●	● *1	●	×	×	● *2	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	4E A4 A3 E4 E3 S9	●	10,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, PCIバス ※AFT/ALB未サポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品を2セット手配する必要あります。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ搭載可能。
			PGB1852	●			×		×																	
I	38	LANカード(1000BASE-SX) (LowProfile)	PG-1882L	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	●	90,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-SX, LowProfile PCI-Xバス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時は搭載できません。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時は搭載できません。
I	39	LANカード(1000BASE-T) (LowProfile)	PG-1892L	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	●	30,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, LowProfile PCI-Xバス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時は搭載できません。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時は搭載できません。
			PGB1892L	●												×										
I	41	IB HCAカード	PG-HSC101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	A3 E3	×	280,000	Dual Port InfiniBand対応HCA(Host Channel Adapter)カード, InfiniBand 4x ×2, PCI-Xバス, PCクラスタ用 [必須ハード] IBケーブル, InfiniBand対応スイッチ(4x電気接続用) *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU104)適用時は搭載できません。
			PGBHSC101	●																						
I	42	ISDNカード	PG-1651	×	済	●	×	●	×	●	●	● *1	● *2	● *3	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	87,000	ISDN網接続用カード, 通信速度:192kbps, PCIバス, 8Pモジュラーケーブル添付, Windows 2000用ドライバ添付。 *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時のみ搭載可能。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ搭載可能。 *3) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU104)適用時は搭載できません。
I	43	通信カードV/X	PG-1631	×	済	●	×	●	×	●	●	● *1	● *2	● *3	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	72,000	V.24またはX.21インターフェースをソフト指定により切替可能な通信カード, PCIバス。 *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時のみ搭載可能。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ搭載可能。 *3) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU104)適用時は搭載できません。
I	44	FAXモデムカード-56000 (全二重)	FMV-FX533	×	済	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	22,000	PCIバス, データ:56Kbps(受信)/33.6Kbps(送信)、FAX:14.4Kbps, 二線式全二重通信, ATコマンド対応, V.90/K56flex, V.42bis, MNP-5, FAX Class1,
I	45	RS-232Cカード	GP5-162	×	済	●	×	●	×	●	●	● *1	● *2	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	217,000	マルチRS-232Cインターフェースカード(8ポート), PCIバス, 同時に最大8クライアントとの通信が可能 Windows 2000/2003用ドライバ添付, DB-25コネクタボックス添付, *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時のみ搭載可能。 *2) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ搭載可能。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイドに対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2								希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX620 S2	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2		
I	51	リモートサービスボード	PG-RSB103	×	済	×	×	●	×	●	×	×	● *1	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4E A4 A3 E4 E3 S9	×	62,000	独立CPU型サーバマネジメントシステム用カード ACアダプタ(100V)×1, VGA分岐ケーブル×1, IOケーブル×1添付 *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時のみ搭載可能。
			PGBRSB103	●						×																	
I	52	リモートサービスボード (LowProfile)	PG-RSB103L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	4E A4 A3 E4 E3	×	62,000	独立CPU型サーバマネジメントシステム用カード, LowProfile ACアダプタ(100V)×1, VGA分岐ケーブル×1, IOケーブル×1添付 *1) 基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時は搭載できません。
			PGBRSB103L	●												×											
I	53	リモートサービスボード	PG-RSB104	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4A A4 A3	×	71,000	独立CPU型サーバマネジメントシステム用カード ACアダプタ(100V)×1, VGA分岐ケーブル×1, IOケーブル×1添付
			PGBRSB104	●																							
I	54	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PG-RMCU1	×	06.07/下	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	×	48,000	TX200 S3/RX300 S3/RX200 S3標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション グラフィカルコンソールリダイレクション機能, リモートストレージ機能
I	61	増設用シリアルポート	PG-COM03	×	06.07/下	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	×	3,000	増設用シリアルポート、PCIスロット×1をシリアルポート×1に変更可能。 ※基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時は本製品は適用できません。
I	62	増設用パラレルポート	PG-PP02	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4E A4 A3 E4 E3 S9	×	3,000	増設用パラレルポート、背面パネルにパラレルポート×1を追加。
I	63	増設用パラレルポート	PG-PP03	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4E A4 A3 E4 E3	×	3,000	増設用パラレルポート、PCIスロット×1をパラレルポート×1に変更可能。 ※基本カードスロット変換機構(PGBCSU102)適用時は本製品は適用できません。
I	64	増設用パラレルポート	PG-PP04	×	06.08/上	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	×	3,000	増設用パラレルポート、背面パネルにパラレルポート×1を追加。
I	65	増設用パラレルポート	PG-PP05	×	06.07/下	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	×	3,000	増設用パラレルポート、PCIスロット×1をパラレルポート×1に変更可能。 ※基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時は本製品は適用できません。
I	71	基本カードスロット変換機構	PGBCSU102	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4E A4 A3 E4 E3	●	4,000	RX300 S2用, 標準搭載PCIスロット交換用 PCIスロット×5 [LowProfile(PCI-X)×5] → PCIスロット×3 [Full Height(PCI-X)×3] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
I	72	基本カードスロット変換機構	PGBCSU103	●	06.07/下	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9	×	4,000	RX300 S3用, 標準搭載PCIスロット交換用 PCIスロット×5 [LowProfile(PCI Express, PCI-X)×5] → PCIスロット×3 [Full Height(PCI-X)×3] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
I	73	基本カードスロット変換機構	PGBCSU104	●	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	4E E4 E3 S9	×	4,000	RX200 S3用, 標準搭載PCIスロット交換用 Full Height/LowProfile(PCI-X)×1 → Full Height/LowProfile(PCI Express)×1 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

I:オプションカード関連

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)，S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2							希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX620 S2	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S./E.E. ※5	Win2003 S./E./E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2		
J	1	PRIMERGY BX600 S2 シャーシ	PG-R3SC2	×	06.06/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	350,000	PRIMERGY BX620 S3/BX620 S2 サーバブレード搭載用 シャーシ サーバブレードスロット×10 (PRIMERGY BX620 S3/BX620 S2 サーバブレード別途手配)， ネットワークブレードスロット×4 (スイッチブレード/LANパススルーブレード/ ファイバーチャネルスイッチブレード/ ファイバーチャネルパススルーブレード別途手配)， マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×2標準搭載)， 電源ユニットスロット×4 (内蔵電源ユニット×2標準搭載) 占有ユニット:7U 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※本製品手配時において、PRIMERGY BX600 スイッチブレード(PGBSW1040/PGBSW1050)、 あるいはPRIMERGY BX600 LANパススルーブレード(PGBLNB1010)をカスタムメイドで 同時手配する必要があります。 ※本製品ではサーバブレードは搭載出荷されません。
J	11	PRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps)	PG-SW104	×	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	200,000	PRIMERGY BX600 S2 シャーシ用 1Gbps対応スイッチブレード PRIMERGY BX600 S2 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 レイヤー3スイッチ、ポートVLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応 ※本製品をPRIMERGY BX600 S2 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX620 S3/BX620 S2 サーバブレードにLANドータカードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S3/BX620 S2 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC2)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S2 シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S2 シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に 必要です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX600 S2 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。 *4) 本製品をPRIMERGY BX600 S2 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。
			PGBSW1040	●													● *1	● *1									
			PGBSW1041	●													● *2	● *2									
			PGBSW1042	●													● *3	● *3									
			PGBSW1043	●													● *4	● *4									
J	12	PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps)	PG-SW105	×	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	900,000	PRIMERGY BX600 S2 シャーシ用 10Gbps対応スイッチブレード PRIMERGY BX600 S2 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 レイヤー3スイッチ、ポートVLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応 ※本製品をPRIMERGY BX600 S2 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX620 S3/BX620 S2 サーバブレードにLANドータカードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S3/BX620 S2 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC2)、 ① 1000BASE-T接続時　[必須ハード] ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) ② 10GBASE-SR接続時　[必須ハード] ショートウェーブXFPモジュール(PG-XFPS01)、 マルチモードファイバチャネルケーブル ③ 10GBASE-CX4接続時　[必須ハード] IBケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S2 シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S2 シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に 必要です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX600 S2 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。 *4) 本製品をPRIMERGY BX600 S2 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。
			PGBSW1050	●													● *1	● *1									
			PGBSW1051	●													● *2	● *2									
			PGBSW1052	●													● *3	● *3									
			PGBSW1053	●													● *4	● *4									
J	13	PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード	PG-LNB101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	200,000	PRIMERGY BX600 S2 シャーシ用 LANパススルーブレード PRIMERGY BX600 S2 シャーシに最大4枚のLANパススルーブレードが搭載可能。 ※本製品をPRIMERGY BX600 S2 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX620 S3/BX620 S2 サーバブレードにLANドータカードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S3/BX620 S2 サーバブレードとの混在搭載はできません。 ※本製品を経由してハブ/ルータに接続する場合は、1000BASE-T固定のポートに接続する 必要があります。(10/100BASE-TX対応のポートに接続した場合は通信できません。) [必須ハード] PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC2)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S2 シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S2 シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に 必要です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX600 S2 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。 *4) 本製品をPRIMERGY BX600 S2 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。
			PGBLNB1010	●													● *1	● *1									
			PGBLNB1011	●													● *2	● *2									
			PGBLNB1012	●													● *3	● *3									
			PGBLNB1013	●													● *4	● *4									
J	14	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネル スイッチブレード(4Gbps)	PG-FCS102	×	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	1,680,000	PRIMERGY BX600 S2 シャーシ用 ファイバーチャネルスイッチブレード PRIMERGY BX600 S2 シャーシに最大2枚のファイバーチャネルスイッチブレードが搭載可能。 ※本製品適用時はPRIMERGY BX620 S3/BX620 S2 サーバブレードに ファイバーチャネル拡張ボードを搭載する必要があります。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にLANドータカードを搭載したPRIMERGY BX620 S3/BX620 S2 サーバブレードとの混在搭載はできません。 ※本製品の使用可能なポート数は内部8ポート、外部4ポートに制限されています。 使用可能なポート数を拡張する場合は、PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルポート アップグレードを手配する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC2)、 ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD102)、 ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02)、 マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S2 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S2 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。
			PGBFCS102	●													● *1	● *1									
			PGBFCS1022	●													● *2	● *2									
J	15	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネル ポートアップグレード	PG-FCSU102	×	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	560,000	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)用ポート拡張オプション [内部:8ポート → 10ポート、外部:4ポート → 6ポート] ※PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)1枚毎に本製品を 適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS102)
J	16	PRIMERGY BX600 ISLトランキング	PG-FCSU103	×	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	640,000	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)用高帯域リンクオプション ファイバーチャネルスイッチ間の複数リンクを結合し、論理的な1本のトランクとして 高帯域リンクを実現するためのオプション ※PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps) 1枚毎に本製品を 適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS102)
J	17	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネル パススルーブレード	PG-FCB101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	100,000	PRIMERGY BX600 S2 シャーシ用 ファイバーチャネルパススルーブレード PRIMERGY BX600 S2 シャーシに最大2枚のファイバーチャネルパススルーブレードが搭載可能。 ※本製品適用時はPRIMERGY BX620 S3/BX620 S2 サーバブレードにファイバーチャネル拡張ボードを 搭載する必要があります。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にLANドータカードを搭載したPRIMERGY BX620 S3/BX620 S2 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC2)、 ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD102)、 ショートウェーブSFPモジュール(2Gbps)(PG-SFPS01)、 マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S2 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S2 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。
			PGBFCB101	●													● *1	● *1									
			PGBFCB1012	●													● *2	● *2									

注1）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

J:ブレードサーバオプション関連

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, −:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2							希望小売価格(税別、円) 注1	備考
						TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX620 S2	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server™ 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※7:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server (SP4), Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。 ※8:本システム構成図に掲載されております商品※8につきましては、標準価格で提供しております。

J:ブレードサーバオプション関連

J	21	PRIMERGY BX600 高機能KVMモジュール	PG-KVB101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	−	−	−	−	−	−	−	250,000	PRIMERGY BX600 S2 シャーシ用 高機能KVMモジュール(CRT/KB切替器) CRT/KB切替機能、グラフィカルコンソールリダイレクション機能、 USB1.1 CD-ROM/FDエミュレーション機能 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC2)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
J	22	PRIMERGY BX600 基本KVMモジュール 変換機構	PGBKVU101	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	−	−	−	−	−	−	−	230,000	PRIMERGY BX600 S2 シャーシ用標準搭載KVMモジュール交換用 [標準搭載KVMモジュール → PRIMERGY BX600 高機能kVMモジュール(PG-KVB101)] CRT/KB切替機能、グラフィカルコンソールリダイレクション機能、 USB1.1 CD-ROM/FDエミュレーション機能 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC2)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
J	31	拡張カードスロットモジュール	PG-CS102	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	44,000	PRIMERGY BX620 S2 サーバブレード用PCI-Xスロット拡張モジュール LANカード(PG-1862)あるいはSCSIカード(PG-128)が最大1枚搭載可能。 ※本製品は内蔵ハードディスクベイに搭載するため、内蔵ハードディスクの最大搭載台数が1台になります。 ※本製品適用時はサーバブレード前面よりPCIカードとケーブルを接続するため、ラック背面にケーブルを通すためには、フロント-リアケーブルスルーキット(PG-R1CM1)を別途手配する必要があります。
J	32	拡張カードスロットモジュール	PGBCS103	●	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	−	−	−	−	−	−	−	44,000	PRIMERGY BX620 S3 サーバブレード用PCI-Xスロット拡張モジュール SCSIカード(PG-1301L)が最大1枚搭載可能。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時はサーバブレード前面よりPCIカードとケーブルを接続するため、ラック背面にケーブルを通すためには、フロント-リアケーブルスルーキット(PG-R1CM1)を別途手配する必要があります。
J	32	拡張カードスロットモジュール	PGBCS104	●	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	−	−	−	−	−	−	−	44,000	PRIMERGY BX620 S3 サーバブレード用PCI Expressスロット拡張モジュール LANカード(PG-2861L)が最大1枚搭載可能。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時はサーバブレード前面よりPCIカードとケーブルを接続するため、ラック背面にケーブルを通すためには、フロント-リアケーブルスルーキット(PG-R1CM1)を別途手配する必要があります。
J	41	LANドータカード(Dual Port) (1Gbps)	PG-LND101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3	●	40,000	PRIMERGY BX620 S3/BX620 S2 サーバブレード用 Dual Port LANインターフェースカード, 1Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX600 S2 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に PRIMERGY BX600 スイッチブレードあるいはPRIMERGY BX600 LANパススルーブレードを搭載することで使用することができます。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載した PRIMERGY BX620 S3/BX620 S2 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC2)、 PRIMERGY BX600 スイッチブレード(PG-SW104/PG-SW105)あるいは PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード(PG-LNB101)、 ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PGBLND101	●																						
J	42	ファイバーチャネル 拡張ボード (Dual Port) (2Gbps)	PG-FCD102	×	06.07/下	×	×	×	×	×	×		×		×	×	●	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3	●	100,000	PRIMERGY BX620 S3/BX620 S2 サーバブレード用 Dual Port ファイバーチャネルカード, 2Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX600 S2 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレードあるいは PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレードを搭載することで使用することができます。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にLANドータカードを搭載したPRIMERGY BX620 S3/BX620 S2 サーバブレードとの混在搭載はできません。 ① PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC2)、 PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS102)、 ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02)、 マルチモードファイバチャネルケーブル ② PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC2)、 PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(PG-FCB101)、 ショートウェーブSFPモジュール(2Gbps)(PG-SFPS01)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
			PGBFCD102	●																						
J	51	ショートウェーブ SFPモジュール(4Gbps)	PG-SFPS02	×	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	−	−	−	−	−	−	−	50,000	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS102)接続用 4Gbps対応ショートウェーブ用SFPモジュール ※PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS102)の使用する外部ポート数分、本製品を手配する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(PG-FCS102)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
J	52	ショートウェーブ SFPモジュール(2Gbps)	PG-SFPS01	×	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	−	−	−	−	−	−	−	25,000	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(PG-FCB101)接続用 2Gbps対応ショートウェーブ用SFPモジュール ※PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(PG-FCB101)の使用する外部ポート数分、本製品を手配する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(PG-FCB101)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
J	53	ショートウェーブ XFPモジュール	PG-XFPS01	×	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	−	−	−	−	−	−	−	320,000	PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps) (PG-SW105) 10GBASE-SR接続用 10GBASE-SR対応ショートウェーブ用XFPモジュール [必須ハード] PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps) (PG-SW105)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
J	61	コンセントボックス	PG-A2CBX1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	−	−	−	−	−	−	−	50,000	AC200V 単相コンセントボックス Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K2)接続用 ・コンセント:4 (IEC320-C20、200V) ※本製品を19インチラックへ搭載する場合は、コンセントボックス搭載用テーブル(PG-R1TB11)に搭載する必要があります。
J	62	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	−	−	−	−	−	−	−	5,000	AC200V仕様電源ケーブル(3m) PRIMERGY BX600 S2 シャーシ用電源ユニット～コンセントボックス(PG-A2CBX1)接続用 ※PRIMERGY BX600 S2 シャーシ搭載の内蔵電源ユニット1台につき、1本必ず手配願います。
J	63	ディスプレイ/USB 拡張ケーブル	PG-CBLDP01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	4A 4E A4 A3 E4 E3	●	7,800	PRIMERGY BX620 S3/BX620 S2 サーバブレード用ディスプレイ/USB機器接続用ケーブル サーバブレードのフロント部とディスプレイ、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット、 FDDユニット(USB)間を接続するケーブル。 ケーブル長:2m

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, -:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2							希望小売価格(税別、円) 注1	備考
						TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX630 S2	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server™ 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※7:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server (SP4), Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。 ※8:本システム構成図に掲載されております商品※8につきましては、標準価格で提供しております。
K:電源ユニット関連																										
K	1	内蔵電源ユニット	PG-PU120	×	06.07/下	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	40,000	RX300 S3用電源ユニット, 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:600W
			PGBPU120	●																						
K	2	内蔵電源ユニット	PG-PU117	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	40,000	RX300 S2用電源ユニット, 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:600W
			PGBPU117	●																						
K	3	内蔵電源ユニット	PG-PU119	×	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	40,000	RX200 S3用電源ユニット, 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:650W
			PGBPU119	●																						
K	4	内蔵電源ユニット	PG-PU116	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	40,000	RX200 S2用電源ユニット, 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:480W
			PGBPU116	●																						
K	5	内蔵電源ユニット	PG-PU118	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	-	-	-	-	-	-	-	110,000	PRIMERGY BX600 S2 シャーシ (PG-R3SC2)用電源ユニット×2台 PRIMERGY BX600 S2 シャーシに最大4台搭載可能(2台標準搭載)。 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:2100W
			PGBPU118	●																						
K	6	内蔵電源ユニット	PG-PU103	×	済	-	×	-	×	×	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000	PRIMERGY SX30(PG-R1DC7/PG-DC107)用電源ユニット 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:500W
			PGBPU103	●																						
K	11	冗長化変換機構	PGBRSU104	●	06.08/上	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	40,000	TX200 S3用, 標準搭載内蔵電源ユニット、ファン交換用 [非冗長電源, ファン×2 → 冗長電源 ×2, 冗長ファン×6] 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:600W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
K	12	冗長化変換機構	PGBRSU103	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	40,000	TX200 S2用, 標準搭載内蔵電源ユニット交換用 [非冗長電源, ファン×2 → 冗長電源 ×2, ファン×4] 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:600W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
L:UPS																										
L	1	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP110	×	06.08/上	T	×	T	T *1	T	×	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9 *2	×	97,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 8 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2000/2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) TX150FT S4ではWindows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *2) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	2	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 750J)	GP5SUP111	×	06.08/上	×	×	×	T *1	T	×	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	4E E4 E3 *2	×	54,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:750VA/500W ・コンセント: 6 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2000/2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) TX150FT S4ではWindows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *2) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	3	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 3000RMJ-3U)	GP5-R1UP7	×	06.08/上	R	● *1	R	R *2	R	×	●	●	●	●	●	×	× ● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9 *3	● *3	269,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:3000VA/2250W ・コンセント: 8 ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:3U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2000/2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 ※UPSに添付のAC電源のプラグでは2250VA/2250Wまで使用可能です。最大容量(3000VA/2250W)を必要とする場合は、UPSに添付のAC電源のプラグではなく端子台接続に取り替える必要があります。その場合は資格を有した電気技術者による工事が必要です。 *1) TX200FT S2ではWindows 2003に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *2) TX150FT S4ではWindows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *3) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	4	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500RMJ-2U)	GP5-R1UP8	×	06.08/上	R	● *1	R	R *2	R	×	●	●	●	●	●	×	× ● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9 *3	● *3	117,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 6 ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:2U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2000/2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) TX200FT S2ではWindows 2003に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *2) TX150FT S4ではWindows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *3) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, −:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2							希望小売価格(税別、円) 注1	備考
						TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX630 S2	Win2003 R2 A4 S.E./E.E. ※3	Win2003 A4 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server™ 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※7:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server (SP4), Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。 ※8:本システム構成図に掲載されております商品※8につきましては、標準価格で提供しております。

L:UPS

L	5	UPS用RS-232C拡張ボード	GP5-UPC05	×	06.08/上	●	×	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9 *1	● *1	16,000	Smart-UPS用RS-232C拡張ボード, 専用ケーブル2本添付 ・本カードを適用することにより、Smart-UPSで最大3台のサーバを制御可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J(GP5SUP107/110)、750J(GP5SUP111)、700J(GP5SUP108)、Smart-UPS 3000RMJ-3U(GP5-R1UP5/R1UP7)、1500RMJ-2U(GP5-R1UP6/R1UP8)に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000を除く) *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	6	ネットワーク マネジメントカード	GP5-UPC06	×	06.08/上	●	×	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9 *1	● *1	43,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード, UPS接続用ケーブル添付 ・100BASE-TX/10BASE-Tに対応。 ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J(GP5SUP107/110)、750J(GP5SUP111)、700J(GP5SUP108)、Smart-UPS 3000RMJ-3U(GP5-R1UP5/R1UP7)、1500RMJ-2U(GP5-R1UP6/R1UP8)に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000を除く)、ツイストペアケーブル *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	11	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000)	PG-R1SR5K2	×	06.08/上	R *1	×	R *1	×	R *1	●	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9 *2	● *2	700,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:200V ・定格容量:5000VA/3500W ・コンセント: 2 (NEMA L6-20R、200V)、2 (NEMA L6-30R、200V) ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:3U) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・コンセントタップ (6口、NEMA L6-15R、200V)標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) ステップダウントランスフォーマ(PG-SYTF02)の手配必須。 *2) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	21	高機能無停電電源装置 (Symmetra RM 4000VA)	PG-R1SY4K2	×	06.08/上	R *1	×	R *1	×	R *1	●	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *2	● *2	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	4A 4E A4 A3 E4 E3 S9 *3	● *3	1,200,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:200V ・定格容量:4000VA/2800W (2+1冗長) (Symmetra RM用パワーモジュール 2000VA追加時: 6000VA/4200W (3+1冗長)) ・コンセント: 2 (NEMA L6-30R、200V) ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:8U) ・Symmetra RM用パワーモジュール 2000VA ×3(冗長用×1含む)標準搭載 (最大 4) ・Symmetra RM用バッテリモジュール ×2標準搭載 (最大 3) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・コンセントタップ (6口、NEMA L6-15R、200V)標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 ※UPSに添付のAC電源のプラグは25A/5000VAまで使用可能です。最大容量(30A/6000VA)を必要とする場合は、UPSに添付のAC電源のプラグではなく端子台接続に取り替える必要があります。その場合は資格を有した電気技術者による工事が必要です。 *1) ステップダウントランスフォーマ(PG-SYTF02)の手配必須。 *2) PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC2)経由での接続になります。コンセントボックス(PG-A2CBX1)、および内蔵電源ユニット1台毎に別途電源ケーブル(AC200V対応)(PG-CBLPU02)の手配必須。 *3) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	22	Symmetra RM用 パワーモジュール 2000VA	PG-SYPM2K2	×	06.08/上	−	×	−	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	300,000	Symmetra RM増設用パワーモジュール 2000VA ・Symmetra RM 4000VAの定格容量を6000VAに拡張可能。 ※Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K2)に搭載可能 ※本製品適用時はSymmetra RM用バッテリモジュール(PG-SYBT02)を手配する必要があります。 [必須ハード] Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K2), Symmetra RM用バッテリモジュール(PG-SYBT02)
L	23	Symmetra RM用 バッテリモジュール	PG-SYBT02	×	06.08/上	−	×	−	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	100,000	Symmetra RM増設用バッテリモジュール ・Symmetra RM 4000VAのバッテリ保持時間の延長が可能。 ※Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K2)に搭載可能 [必須ハード] Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K2)
L	24	ステップダウン トランスフォーマ	PG-SYTF02	×	06.08/上	R	×	R	×	R	×	●	●	●	●	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	140,000	Symmetra RM/Smart-UPS RT用出力変換装置(AC200V → AC100V)、占有ユニット数:2U ・定格電圧: 100V ・定格容量: 3500VA/3500W ・コンセント: 12 ※Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K2)あるいはSmart-UPS RT 5000(PG-R1SR5K2)に接続する必要があります。 ※本装置に接続するサーバ本体、周辺機器の合計が本装置の定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 [必須ハード] Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K2)あるいはSmart-UPS RT 5000 (PG-R1SR5K2)

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, −:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2							希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S3	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX630 S2	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server™ 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※7:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server (SP4), Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。 ※8:本システム構成図に掲載されております商品※8につきましては、標準価格で提供しております。

M:ラック関連

M	1	19インチ (スタンダード/40U)ラック	PG-R6RC1	×	済	R	●	R	R	R	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	−	240,000	19インチ, 40Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×2段), 高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H), 190kg(搭載可能質量:800kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	2	増設 (スタンダード/40U)ラック	PG-R6RC2	×	済	R	●	R	R	R	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	−	230,000	19インチ, 40Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×2段), 高冷却仕様, PG-R6RC1用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H), 155kg(搭載可能質量:800kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色:黒
M	3	19インチ (スタンダード/24U)ラック-2	PG-R4RC3	×	済	R	●	R	R	R	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	−	176,000	19インチ, 24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段), 高冷却仕様 700 x 1050 x 1267mm(W x D x H), 140kg(搭載可能質量:480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	4	増設 (スタンダード/24U)ラック-2	PG-R4RC4	×	済	R	●	R	R	R	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	−	167,000	19インチ, 24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段), 高冷却仕様, PG-R4RC3用増設ラック 700 x 1050 x 1267mm(W x D x H), 125kg(搭載可能質量:480kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色:黒
M	5	耐震キット (スタンダードラック用)	PG-R3ST1	×	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	27,000	19インチ(スタンダード/40U/36U/24U)ラック (PG-R6RC1/R6RC2/R3RC1/R3RC2/R4RC1/R4RC2/R4RC3/R4RC4)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (3枚(ラック右面、左面、後面用))
M	11	19インチ(16U)ラック-2	PG-R5RC2	×	済	R	●	R	R	R	●	●	●	●	●	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	134,000	19インチ, 16Uラック 590 x 905 x 850mm(W x D x H), 69kg(搭載可能質量:320kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	12	耐震キット	PG-R5ST1	×	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	10,000	19インチ(16U)ラック(PG-R5RC2)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (1枚(ラック後面用))
M	21	19インチ (スタンダード/36U)ラック ※旧製品	PG-R3RC1	×	済	×	●	R	R	R	●	×	●	×	●	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	247,000	19インチ, 36Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×2段) 700 x 950 x 1800mm(W x D x H), 140kg(搭載可能質量:550kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	22	増設 (スタンダード/36U)ラック ※旧製品	PG-R3RC2	×	済	×	●	R	R	R	●	×	●	×	●	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	240,000	19インチ, 36Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×2段), PG-R3RC1用増設ラック 700 x 950 x 1800mm(W x D x H), 115kg(搭載可能質量:550kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色:黒
M	23	19インチ (スタンダード/24U)ラック ※旧製品	PG-R4RC1	×	済	×	●	R	R	R	●	×	●	×	●	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	181,000	19インチ, 24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段) 700 x 950 x 1267mm(W x D x H), 125kg(搭載可能質量:365kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	24	増設 (スタンダード/24U)ラック ※旧製品	PG-R4RC2	×	済	×	●	R	R	R	●	×	●	×	●	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	174,000	19インチ, 24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段), PG-R4RC1用増設ラック 700 x 950 x 1267mm(W x D x H), 100kg(搭載可能質量:365kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色:黒
M	31	19インチ(40U)ラック-4 (BLACK) ※旧製品	GP5-R1RC6	×	済	×	●	R	R	R	●	×	●	×	●	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	247,000	19インチ, 40Uラック 600 x 900 x 2000mm(W x D x H), 160kg(搭載可能質量:600kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	32	増設(40U)ラック-4 (BLACK) ※旧製品	GP5-R1RC7	×	済	×	●	R	R	R	●	×	●	×	●	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	240,000	19インチ, 40Uラック, GP5-R1RC6用増設ラック 600 x 900 x 2000mm(W x D x H), 125kg(搭載可能質量:600kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色:黒
M	33	19インチ(24U)ラック-2 (BLACK) ※旧製品	GP5-R2RC3	×	済	×	●	R	R	R	●	×	●	×	●	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	181,000	19インチ, 24Uラック 600 x 900 x 1200mm(W x D x H), 120kg(搭載可能質量:350kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	34	増設(24U)ラック-2 (BLACK) ※旧製品	GP5-R2RC4	×	済	×	●	R	R	R	●	×	●	×	●	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	174,000	19インチ, 24Uラック, GP5-R2RC3用増設ラック 600 x 900 x 1200mm(W x D x H), 70kg(搭載可能質量:350kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色:黒
M	35	耐震キット ※旧製品	PG-R1ST1	×	済	×	−	−	−	−	−	×	−	×	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	27,000	19インチ(40U/24U)ラック(GP5-R1RC6/R1RC7/R2RC3/R2RC4)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (3枚(ラック右面、左面、後面用))
M	41	ラックマウント変換機構	PG-R1CK20	×	06.08/上	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	36,000	TX200 S3用, タワータイプ → ラックマウントタイプ(4U)への変換機構 ※カスタムメイドオプション適用時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。
			PGBR1CK20	●																						
M	42	ラックマウント変換機構	PG-R1CK18	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	36,000	TX200 S2用, タワータイプ → ラックマウントタイプ(4U)への変換機構 ※カスタムメイドオプション適用時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。
			PGBR1CK18	●																						
M	43	ラックマウント変換機構	PG-R1CK15	×	済	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	36,000	TX150 S4/TX150FT S4用, タワータイプ → ラックマウントタイプ(5U)への変換機構 ※カスタムメイドオプション適用時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。 *1) 本製品を2セット手配する必要あります。
			PGBR1CK15	●					×																	
M	44	ラックマウント変換機構	PG-R1CK19	×	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3,000	CRT/KB切替器(4ch) (PG-SB104)用, CRT/KB切替器をラックに搭載するための専用ラックマウント金具 ラックにカラーCRTディスプレイ-15あるいはカラー液晶ディスプレイ-15を搭載する際に ディスプレイ横の空きスペースに1台搭載可能
M	51	ライブラリ装置 搭載用テーブル	PG-R1TB10	×	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	75,000	LTO2ライブラリ装置(PG-LTL201)用, LTO2ライブラリ装置をラックに搭載するための専用ラックマウント金具, 5U占有 ※本テーブル1台でLTO2ライブラリ装置を2台まで搭載可能
M	52	CRT/KB格納テーブル (BLACK)	GP5-R1TB6	×	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	50,000	ラックマウントタイプ用CRT/KB格納テーブル(黒)。 カラーCRTディスプレイ-15あるいはカラー液晶ディスプレイ-15とマウスを搭載するためのテーブル
M	53	汎用テーブル (BLACK)	GP5-R1TB7	×	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	14,000	ラックマウントタイプ用。19インチラック内に周辺装置を設置するためのテーブル(黒)。
M	54	コンセントボックス 搭載用テーブル	PG-R1TB11	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	16,000	コンセントボックス(PG-A2CBX1)用, コンセントボックスをラックに搭載するためのテーブル, 1U占有 ※本テーブル1台でコンセントボックスを2台まで搭載可能
M	55	フロント-リア ケーブルスルーキット	PG-R1CM1	×	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	20,000	ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すためのオプション PRIMERGY BX600 S2 シャーシ、ネットワーク機器等の真下に搭載(1U)
M	56	OADGキーボード (10キーなし)	GP5-R1KB1	×	済	R	●	R	R	R	●	●	●	●	●	●	● *1	● *1	−	−	−	−	−	−	−	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(92キー)。テンキーなし。 *1) PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC2)経由での接続になります。
M	57	OAタップ	GP5-R1TP1	×	済	R	●	R	R	R	×	●	●	●	●	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	21,000	ラック搭載用電源テーブルタップ (8口, 100V/12A)
M	58	ラックマウント用脚立	GP5-R1LD1	×	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	27,000	ラックマウント用脚立 36U/40Uラックに搭載される製品の取り扱い及び保守のために本製品が必要です。 (ラックが設置されているフロア内に相当品があれば不要です)

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, −:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2							希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX620 S2	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S./E.E. ※5	Win2003 S./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2	
N	1	SCSIケーブル	PG-CBLS025	×	06.08/上	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	5,000	内蔵バックアップ装置接続用SCSIケーブル, ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin, ケーブル長:1.54m
N	2	SCSIケーブル	PG-CBLS023	×	済	×	●	●	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	5,000	内蔵バックアップ装置接続用SCSIケーブル, ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin, ケーブル長:1.54m *1) 内蔵LTO2ユニット(PG-LT201)に接続する場合のみ使用可能。
N	3	SCSIケーブル	PG-CBLS024 PGBCBLS024	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	10,000	内蔵バックアップ装置接続用SCSIケーブル, ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin, ケーブル長:1.1m
N	4	SCSIケーブル	PG-CBLS022 PGBCBLS022	× ●	済	R	×	R	×	R	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	−	5,000	PRIMERGY SX10(PG-R1BC4)内におけるSCSI入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置間接続ケーブル ※PRIMERGY SX10にサーバを2台以上接続する場合、必須。
N	11	SCSIケーブル	PG-CBLS004 PG-CBLS005	×	済	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	21,000 29,000	2m 5m	SCSIケーブル, VHDCI 68pin ～ VHDCI 68pin ①SCSIアレイコントローラカード(PG-142E3)～ PRIMERGY SX30(PG-DC107/PG-R1DC7)間接続ケーブル ②SCSIカード(PG-130L/1301L)～ ETERNUS LT130 (LTOライブラリ装置(200GB×30あるいは400GB×30)) 間接続ケーブル (RX300 S3/RX300 S2/RX200 S3/RX200 S2のみ)
N	12	SCSIケーブル	PG-CBLS001 PG-CBLS002	×	済	R	×	R	×	R	●	●	●	×	×	×	×	● *1	−	−	−	−	−	−	−	14,000 29,000	1.5m 5m	SCSIケーブル, ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin ①SCSIカード(PG-128/1281) ～ PRIMERGY SX10(PG-R1BC4)間接続ケーブル ②SCSIカード(PG-128/1281) ～ ETERNUS LT220 (LTO3ライブラリ装置(400GB×16))間接続ケーブル *1)拡張カードスロットモジュール(PG-CS102)にSCSIカード(PG-128)を搭載した場合 のみ接続可能。
N	13	SCSIケーブル	PG-CBLS007 PG-CBLS008	×	済	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	● *1	×	×	−	−	−	−	−	−	−	14,000 29,000	1.8m 5m	SCSIケーブル, VHDCI 68pin ～ ハーフピッチ 68pin ①SCSIカード(PG-130L/1301L)～ PRIMERGY SX10(PG-R1BC4)あるいは LTO2ライブラリ装置(PG-LTL201)、ETERNUS LT220 (LTO3ライブラリ装置(400GB×16))間 接続ケーブル (RX300 S3/RX300 S2/RX200 S3/RX200 S2/RX100 S3のみ) ②SCSIカード(PG-128/1281)～ ETERNUS LT130 (LTOライブラリ装置(200GB×30あるいは400GB×30)) 間接続ケーブル (TX200 S3/TX200 S2/RX600 S2/RX300 S3/RX300 S2のみ) *1)拡張カードスロットモジュール(PGBCS103)にSCSIカード(PG-1301L)を搭載した場合 のみ接続可能。
N	14	SCSIケーブル	F6479A55	×	済	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	8,000 ※8	SCSIケーブル, ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin, Ultra Wide SCSI用、 カートリッジテープ装置用、ケーブル長:1.5m
N	21	UPS 接続用ケーブル	GP5S-611	×	済	●	×	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	4,000	サーバ本体～高機能無停電電源装置(GP5SUP107/108/110/111、 GP5-R1UP5/R1UP6/R1UP7/R1UP8)間接続ケーブル。 D-Sub 9pin ～ D-Sub 9pin, ケーブル長:1.9m ・Windows 2000/2003/2003 R2に標準搭載されているUPSサービス(UPS監視機能)を 使用する場合必須 ・必須ソフト:Windows 2000、Windows Server™ 2003、Windows Server™ 2003 R2
N	22	RS-232Cケーブル	FMV-CBL604 FMV-CBL607	×	済	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	4,000 14,000	1.5m 15m	通信カードV/X用、RS-232Cケーブル, D-Sub 15pin ～ D-Sub 25pin
N	23	DSUケーブル(X.21)	FMV-CBL841 FMV-CBL842	×	済	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	4,000 14,000	1.5m 15m	通信カードV/X用、X.21規格周辺機器接続用ケーブル, D-Sub 15pin ～ D-Sub 25pin
N	31	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	−	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800 ※8	5m 10m 15m 30m 50m 100m	100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5), RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
N	32	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	TPCBL-C005 TPCBL-C010 TPCBL-C015 TPCBL-C030 TPCBL-C050 TPCBL-C100	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	−	3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000 ※8	5m 10m 15m 30m 50m 100m	1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e), RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
N	33	マルチモードファイバチャネル ケーブル	CBL-MLSB02 CBL-MLSB05 CBL-MLSB15	×	済	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	−	25,000 35,000 40,000 ※8	2m 5m 15m	1000BASE-SXおよびファイバーチャネル用光ケーブル, LCコネクタ ～ SCコネクタ
N	34	マルチモードファイバチャネル ケーブル	CBL-MLLB02 CBL-MLLB05 CBL-MLLB15	×	済	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	−	25,000 35,000 40,000 ※8	2m 5m 15m	1000BASE-SXおよびファイバーチャネル用光ケーブル, LCコネクタ ～ LCコネクタ ① ファイバーチャネルカード～ ETERNUS SX300, SX300S、ETERNUS4000 モデル80, 100, 300, 500接続用 ② ファイバーチャネルカード～ ETERNUS LT130 (LTOライブラリ装置(200GB×30あるいは400GB×30)) 接続用 (TX200 S3/TX200 S2/RX600 S2/RX300 S3/RX300 S2/RX200 S3/RX200 S2のみ) ③ PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(PG-FCS102)あるいは PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(PG-FCB101)～ ETERNUS4000 モデル80, 100, 300, 500接続用 ④ PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps) 10GBASE-SR接続用 ⑤ LANカード(PG-1882/PG-1882L)～ネットワーク機器接続用
N	35	IBケーブル	DCBL-SYA02 DCBL-SYA05 DCBL-SYA10	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	−	−	−	−	−	−	−	70,000 100,000 150,000 ※8	2m 5m 10m	InfiniBandおよび10GBASE-CX4接続用ケーブル, InfiniBand 4x 34pin ～ InfiniBand 4x 34pin ① IBカード(PG-HCS101)～InfiniBand対応スイッチ接続用 ② PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps) 10GBASE-CX4接続用
N	41	USB延長ケーブル	PG-CBLU002	×	06.07/下	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	3,000	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB52)、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル ケーブル長: 2m

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

N:ケーブル

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)，S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2							希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	BX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX620 S2	Win2003 R2 A4 S.E./E.E. ※3	Win2003 A4 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2		
P:拡張機器																											
P	1	PMANモデル100	PW-PM1CL2	×	済	●	×	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	● *1	● *2	A3 E3	×	338,000 ※8	サーバ本体あるいは周辺機器を最大8台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・ スケジュール運転で行うための装置. ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の 電源制御が可能。 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で 最大24台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能。 ※リモートマネジメントコントローラ、リモートサービスボード(PG-RSB103/103L)との 同時使用不可。 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用します。 ※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000を除く)に接続する場合は、PowerChute Business Edition、 PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトをインストールする必要があります。 Linuxサーバにはエージェントソフトをインストールする必要ありません。 接続シリアルポートからコンソールへログインし、シャットダウンが可能。 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携はできません。V2.1よりサポート。 （電源制御ボックスとの混在制御は不可）。 ［必須ハード］コンセントボックス1(PW-PM1CB1)，RS-232Cケーブル，ツイストペアケーブル *1) Wiindows Server™ 2003, Enterprise Editionは未サポート *2) Windows® 2000 Advanced Serverは未サポート
P	2	PMANモデル50	PW-PM2CL1	×	済	●	×	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	● *1	● *2	A3 E3	×	198,000 ※8	サーバ本体あるいは周辺機器を最大8台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・ スケジュール運転で行うための装置. ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の 電源制御が可能。 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で 最大6台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能。 ※リモートマネジメントコントローラ、リモートサービスボード(PG-RSB103/103L)との 同時使用不可。 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用します。 ※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000を除く)に接続する場合は、PowerChute Business Edition、 PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトをインストールする必要があります。 Linuxサーバにはエージェントソフトをインストールする必要ありません。 接続シリアルポートからコンソールへログインし、シャットダウンが可能。 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携はできません。V2.1よりサポート。 （電源制御ボックスとの混在制御は不可）。 ［必須ハード］RS-232Cケーブル，ツイストペアケーブル *1) Wiindows Server™ 2003, Enterprise Editionは未サポート *2) Windows® 2000 Advanced Serverは未サポート
P	3	コンセントボックス1	PW-PM1CB1	×	済	●	×	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	98,000 ※8	PMANモデル100と連携してコンセント(8口，100V/10A，700W)のON/OFFを制御するための装置 ※PRIMERGY，周辺機器の電源制御を行う場合は手配必須。 ［必須ハード］PMANモデル100 (PW-PM1CL2)
P	4	100Vリレーボックス	F7791EP2	×	済	●	×	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	148,000 ※8	コンセントボックス1接続用電源テーブルタップ (3口，100V/25A，1750W) ※コンセントボックス1に電源容量100V/10A，700W)以上のサーバ本体あるいは周辺機器を 接続する場合に手配必須 ［必須ハード］PMANモデル100 (PW-PM1CL2) / PMANモデル50 (PW-PM2CL1)
P	5	UPS信号カスケード接続 ケーブル	DCBL-UPF03	×	済	－	×	－	×	－	×	－	－	－	×	－	×	×	×	×	×	－	－	－	－	12,000 ※8	PMAN間カスケード接続用ケーブル，ケーブル長：3m ①PMANモデル50 ～ PMANモデル50接続用 ②PMANモデル100 ～ PMANモデル100接続用
P	6	UPSケーブル	DCBL-UPH03	×	済	－	×	－	×	－	×	－	－	－	×	－	×	×	×	×	×	－	－	－	－	15,000 ※8	PMANモデル50/ PMANモデル100～Smart-UPS間接続用ケーブル ケーブル長：3m ※Smart-UPSをPMANモデル50/ PMANモデル100に接続した場合、 PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可。
P	7	コンピュータ直結ケーブル (AT-AT)	FMV-CBL501	×	済	－	×	－	×	－	×	－	－	－	×	－	×	×	×	×	×	－	－	－	－	4,000	PMANモデル50/ PMANモデル100～設定用クライアント間接続用ケーブル
P	8	RS-232Cケーブル	DCBL-RCY05	×	済	●	×	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	12,000 ※8	RS-232Cケーブル， シリアルインターフェース(D-Sub 9pin)～PMANモデル50/ PMANモデル100間接続用， ケーブル長：5m
P	9	ラックマウントキット	PW-PM1RK1	×	済	－	×	－	×	－	×	－	－	－	×	－	×	×	×	×	×	－	－	－	－	45,000 ※8	PMANモデル100、コンセントボックス1用， PMANモデル100およびコンセントボックス1 各1台をラックに搭載するための専用ラックマウント金具， 1U占有
P	11	CRT/KB切替器 (4ch)	PG-SB104	×	済	●	● *2	●	● *2	●	●	●	●	●	●	●	● *1	● *1	－	－	－	－	－	－	－	90,000	CRT／KB／マウス切替器。切替器1台につき、最大4台のサーバを接続可能。 カスケード接続により、切替器5台で最大16台のサーバを接続可能。 ※フラットディスプレイ(PG-R2DP1/PG-R1DP3)に本装置を1台搭載可能。 ※ラックマウント変換機構を適用することにより、19インチラックに カラーCRTディスプレイ-15 あるいはカラー液晶ディスプレイ-15の横に1台搭載可。フラットディスプレイ横には搭載不可。 *1) BX620 S3/BX620 S2を搭載したPRIMERGY BX600 S2 シャーシに接続する場合は、 本製品とCRT/KB切替器(8ch) (PG-SB105)の組み合わせでカスケード接続することはできません。 *2) TX200FT S2/TX150FT S4には本製品が1台標準添付されています。
P	12	CRT/KB切替器 (8ch)	PG-SB105	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	● *1	－	－	－	－	－	－	－	120,000	CRT／KB／マウス切替器。切替器1台につき、最大8台のサーバを接続可能。 カスケード接続により、切替器9台で最大64台のサーバを接続可能。 ※19インチラックに搭載する場合は、1U占有。 ※19インチ(スタンダード/40U/36U/24U)ラックに搭載する場合は、縦置設置領域に搭載可能。 *1) BX620 S3/BX620 S2を搭載したPRIMERGY BX600 S2 シャーシに接続する場合は、 本製品とCRT/KB切替器(4ch) (PG-SB104)の組み合わせでカスケード接続することはできません。
P	13	CRT/KBケーブル	PG-CBLDP02 PG-CBLDP03 PG-CBLDP04	×	済	●	● *1	●	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	4,000 6,000 12,000	1.8m 3m 5m	CRT/KB切替器(PG-SB104/105)～サーバ本体間用ケーブル （CRT/KB切替器に接続するサーバ台数分必要） ※CRT/KBケーブル(1.8m)のみCRT/KB切替器(PG-SB104/105)間のカスケード接続用 ケーブルとして使用可能。 *1) TX200FT S2/TX150FT S4にはCRT/KBケーブル(3m)が2本標準添付されています。

注1）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)，S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2							希望小売価格(税別、円) 注1	備考
						TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX620 S2	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2		
R	1	SupportDeskパック Lite(翌営業日以降 訪問修理)3年	PGBSPA3D01	●	06.06/下	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ※8	1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	2	SupportDeskパック Lite(翌営業日以降 訪問修理)3年	PGBSPA3D02	●	06.06/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ※8	1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	11	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D01 PGBSPB4D01 PGBSPB5D01	●	06.06/下	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	48,000 77,000 98,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	12	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D02 PGBSPB4D02 PGBSPB5D02	●	06.06/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	40,000 80,000 96,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	13	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D05 PGBSPB4D05 PGBSPB5D05	●	06.06/下	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	49,000 88,000 116,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	14	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D06 PGBSPB4D06 PGBSPB5D06	●	06.06/下	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	38,000 85,000 120,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	14	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D07 PGBSPB4D07 PGBSPB5D07	●	06.06/下	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	57,000 111,000 143,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。

R:保証延長／保守サービス

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, −:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2							希望小売価格 (税別、円) 注1		備考
						TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX630 S2	Win2003 R2 A4 S.E./E.E. ※3	Win2003 A4 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2			※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server™ 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※7:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server (SP4), Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。 ※8:本システム構成図に掲載されております商品※8につきましては、標準価格で提供しております。

R:保証延長／保守サービス

R	21	SupportDeskパック Standard (Windowsサポート付)	PGBSPC3D01 PGBSPC4D01 PGBSPC5D01	●	06.06/下	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	● *1	●	×	×	90,000 124,000 157,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Windows ® Small Business Server 2003は未サポート
R	22	SupportDeskパック Standard (Windowsサポート付)	PGBSPC3D02 PGBSPC4D02 PGBSPC5D02	●	06.06/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	77,000 107,000 136,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	23	SupportDeskパック Standard (Windowsサポート付)	PGBSPC3D05 PGBSPC4D05 PGBSPC5D05	●	06.06/下	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	● *3	● *4	● *5	×	×	86,000 122,000 160,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Windows Server ™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *2) Windows Server ™ 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *3) Windows Server ™ 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *4) Windows Server ™ 2003, Enterprise Editionは未サポート *5) Windows ® 2000 Advanced Serverは未サポート
R	24	SupportDeskパック Standard (Windowsサポート付)	PGBSPC3D06 PGBSPC4D06 PGBSPC5D06	●	06.06/下	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	● *1	● *2	● *3	● *4	● *5	×	×	75,000 110,000 148,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Windows Server ™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *2) Windows Server ™ 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *3) Windows Server ™ 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *4) Windows Server ™ 2003, Enterprise Editionは未サポート *5) Windows ® 2000 Advanced Serverは未サポート
R	25	SupportDeskパック Standard (Windowsサポート付)	PGBSPC3D07 PGBSPC4D07 PGBSPC5D07	●	06.06/下	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	● *1	● *2	● *3	● *4	● *5	×	×	103,000 156,000 210,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Windows Server ™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *2) Windows Server ™ 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *3) Windows Server ™ 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *4) Windows Server ™ 2003, Enterprise Editionは未サポート *5) Windows ® 2000 Advanced Serverは未サポート

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, -:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2							希望小売価格 (税別、円) 注1		備考
						TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX630 S2	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2			※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server™ 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※7:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server (SP4), Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。 ※8:本システム構成図に掲載されております商品※8につきましては、標準価格で提供しております。

R:保証延長／保守サービス

R	31	SupportDeskパック Standard24 (Windowsサポート付)	PGBSPC3A01 PGBSPC4A01 PGBSPC5A01	●	06.06/下	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	● *1	●	×	×	113,000 157,000 199,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Windows® Small Business Server 2003は未サポート
R	32	SupportDeskパック Standard24 (Windowsサポート付)	PGBSPC3A02 PGBSPC4A02 PGBSPC5A02	●	06.06/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	107,000 148,000 190,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	33	SupportDeskパック Standard24 (Windowsサポート付)	PGBSPC3A05 PGBSPC4A05 PGBSPC5A05	●	06.06/下	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	● *3	● *4	● *5	×	×	111,000 156,000 202,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *2) Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *3) Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *4) Windows Server™ 2003, Enterprise Editionは未サポート *5) Windows® 2000 Advanced Serverは未サポート
R	34	SupportDeskパック Standard24 (Windowsサポート付)	PGBSPC3A06 PGBSPC4A06 PGBSPC5A06	●	06.06/下	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	● *1	● *2	● *3	● *4	● *5	×	×	103,000 153,000 203,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *2) Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *3) Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *4) Windows Server™ 2003, Enterprise Editionは未サポート *5) Windows® 2000 Advanced Serverは未サポート
R	35	SupportDeskパック Standard24 (Windowsサポート付)	PGBSPC3A07 PGBSPC4A07 PGBSPC5A07	●	06.06/下	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	● *1	● *2	● *3	● *4	● *5	×	×	145,000 218,000 295,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *2) Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *3) Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *4) Windows Server™ 2003, Enterprise Editionは未サポート *5) Windows® 2000 Advanced Serverは未サポート

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, −:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2							希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX630 S2	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server™ 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※7:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server (SP4), Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。 ※8:本システム構成図に掲載されております商品※8につきましては、標準価格で提供しております。
R:保証延長／保守サービス																										
R	41	SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	PGBSPD3D01 PGBSPD4D01 PGBSPD5D01	●	06.06/下	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4E E4 E3	×	231,000 329,000 426,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Linuxインストール代行サービスタイプ(Linux-Webヘルプ 3年付)には適用できません。
R	42	SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	PGBSPD3D02 PGBSPD4D02 PGBSPD5D02	●	06.06/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	4E E4 E3	×	233,000 333,000 432,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Linuxインストール代行サービスタイプ(Linux-Webヘルプ 3年付)には適用できません。
R	43	SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	PGBSPD3D05 PGBSPD4D05 PGBSPD5D05	●	06.06/下	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4E E4 E3	×	315,000 464,000 610,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	44	SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	PGBSPD3D06 PGBSPD4D06 PGBSPD5D06	●	06.06/下	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	4E E4 E3	×	297,000 452,000 563,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	45	SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	PGBSPD3D07 PGBSPD4D07 PGBSPD5D07	●	06.06/下	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4E E4 E3	×	323,000 485,000 646,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, −:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86),
A3:Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), E3:Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86), S9:SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2							希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
						TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX620 S2	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Win2000/Win2000 A.S. ※7	Linux	VMware ESX Server 2		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server™ 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※7:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Server (SP4), Win2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Server (SP4)を示す。 ※8:本システム構成図に掲載されております商品※8につきましては、標準価格で提供しております。

R:保証延長／保守サービス

R	51	SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	PGBSPD3A01 PGBSPD4A01 PGBSPD5A01	●	06.06/下	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4E E4 E3	×	340,000 483,000 625,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Linuxインストール代行サービスタイプ(Linux-Webヘルプ 3年付)には適用できません。
R	52	SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	PGBSPD3A02 PGBSPD4A02 PGBSPD5A02	●	06.06/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	4E E4 E3	×	340,000 485,000 629,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Linuxインストール代行サービスタイプ(Linux-Webヘルプ 3年付)には適用できません。
R	53	SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	PGBSPD3A05 PGBSPD4A05 PGBSPD5A05	●	06.06/下	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4E E4 E3	×	461,000 670,000 874,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	54	SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	PGBSPD3A06 PGBSPD4A06 PGBSPD5A06	●	06.06/下	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	4E E4 E3	×	435,000 652,000 802,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	55	SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	PGBSPD3A07 PGBSPD4A07 PGBSPD5A07	●	06.06/下	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4E E4 E3	×	469,000 695,000 920,000 ※8	3年 4年 5年	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可，×:適用不可，▲:アプリケーションにより対応，ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品　名	型　名	提供時期	適用OS Win2003 S.E. *1	Win2003 E.E. *2	Win2000 *3	Win2000 A.S. *4	Linux	希望小売価格（税別，円）注1	備　考
											*1:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Edition を示す。 *2:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 *3:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Serverを示す。 *4:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advaced Serverを示す。 *5:本システム構成図に掲載されております商品*5につきましては、標準価格で提供しております。

S/T:XLシリーズ(電子写真方式)／FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)

S	1	カラーページプリンタ	XL-C8360	済	●	●	●	●	×	292,000	A3フルカラーページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):カラー36枚／分(A4)、モノクロ40枚／分(A4) 解像度:600×600dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準800枚～最大3000枚 両面印刷対応(オプション)、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインターフェース(10/100BASE-TX共用)、パラレルインターフェース標準装備 [必須ハード] ツイストペアケーブルが必要。
S	2	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CB	済	－	－	－	－	－	50,000	増設用給紙ユニット。(A3～A6サイズ、550枚)
S	3	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CB	済	－	－	－	－	－	126,000	増設用給紙ユニット。(A3～A6サイズ、3段カセット:550枚 x 3)
S	4	両面ユニット	XL-DUPCB	済	－	－	－	－	－	25,000	両面印刷ユニット。普通紙のみ。
S	5	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CB	済	－	－	－	－	－	58,800	増設メモリ (メモリ容量:256MB)
S	6	カラーページプリンタ	XL-C7400G	済	●	●	●	●	×	250,000	A3フルカラーページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):カラー24枚／分(A4)、モノクロ24枚／分(A4) 解像度:1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準660枚～最大2420枚 両面印刷対応(オプション)、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインターフェース(10/100BASE-TX共用)、パラレルインターフェース標準装備 [必須ハード] ツイストペアケーブルが必要。
S	7	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CAG	済	－	－	－	－	－	50,000	XL-C7400G用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(560枚)、キャスター付 注)XL-EF156CGとの同時搭載は不可。
S	8	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CG	済	－	－	－	－	－	126,000	XL-C7400G用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(3段カセット、560枚 x 3) 注)XL-EF56CAGとの同時搭載は不可。キャスター付
S	9	両面ユニット	XL-DUPCAG	済	－	－	－	－	－	42,000	XL-C7400G用オプション、両面印刷用ユニット、拡張RAMモジュール256MB必須
S	10	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CB	済	－	－	－	－	－	58,800	XL-C7400G用オプション、増設メモリ(メモリ容量:256MB)、両面ユニット利用時必須
S	11	カラーページプリンタ	XL-C2000	済	●	●	●	●	×	129,800	A4フルカラーページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):カラー12枚／分(A4)、モノクロ20枚／分(A4) (両面印刷時):カラー10ページ／分(A4)、モノクロ16ページ／分(A4) 解像度:600dpi×600dpi (600×1200dpiの印刷可能) 用紙サイズ:A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、封筒、ハガキ、往復ハガキ　給紙容量:標準350枚～最大1120枚 両面印刷対応(オプション)、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(V2.0/1.1)インターフェース、IEEE1284準拠双方向パラレルインターフェース標準装備 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	12	拡張給紙ユニット	XL-EF65X1	済	－	－	－	－	－	33,000	XL-C2000用オプション、A4～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(650枚×1段)
S	13	両面ユニット	XL-DUPX1	済	－	－	－	－	－	16,800	XL-C2000用オプション、両面印刷機構 *両面印刷を行う場合は64MB以上のオプションメモリ(XL-EM64M7)の追加が必要。
S	14	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256M7	済	－	－	－	－	－	58,800	XL-C2000用オプション、増設メモリ(メモリ容量:256MB)
S	15	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M7	済	－	－	－	－	－	16,800	XL-C2000用オプション、増設メモリ(メモリ容量:64MB)
S	16	ページプリンタ	XL-9500	済	●	●	●	●	×	452,000	A3ページプリンタ 印刷速度:A4:50枚／分、B4:33枚／分、A3:28枚／分 解像度:1200dpi。対応シーケンス:ESC/P対応。 LANインターフェース(10/100BASE-TX共用)、パラレルインターフェース標準装備 両面標準装備。フィニッシャー(XL-FINMA)によりパンチ機能、ステープル機能等の後処理に対応。 [必須ハード] ツイストペアケーブルが必要。
S	17	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	－	－	－	－	－	92,000	増設用給紙ユニットA3～A5サイズ、2段カセット:550枚 x 2)
S	18	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	－	－	－	－	－	113,000	増設用給紙ユニットA4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚)
S	19	フィニッシャー	XL-FINMA	済	－	－	－	－	－	319,000	パンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-AまたはBが必要。導入設置はサービスエンジニアが行う(有償)。
S	20	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MA	済	－	－	－	－	－	58,800	XL-9500/9400/9260/5900G/5400G用オプション、増設メモリ (メモリ容量:256MB)
S	21	ページプリンタ	XL-9400	済	●	●	●	●	×	157,000	A3ページプリンタ 印刷速度:A4:40枚／分、B4:23枚／分、A3:20枚／分 解像度:600dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi(1200dpi時は速度半減:オプションメモリ要) 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(10/100BASE-TX共用)、USB(V2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviマネージャ搭載 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	22	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1G	済	－	－	－	－	－	54,000	XL-9400用オプションA3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚)、2／3段目増設用、カセット1個添付
S	23	拡張給紙ユニット	XL-EF50T3G	済	－	－	－	－	－	54,000	XL-9400用オプションA4～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚)、2／3段目増設用、カセット1個添付
S	24	大容量給紙ユニット	XL-HF200TG	済	－	－	－	－	－	100,000	XL-9400用オプションA4またはレターサイズ対応カセット給紙ユニット(2000枚)、最下段専用。
S	25	両面ユニット	XL-DUPT1G	済	－	－	－	－	－	42,000	XL-9400用オプション両面印刷用ユニット

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可，×:適用不可，▲:アプリケーションにより対応，ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品　名	型　名	提供時期	適用OS Win2003 S.E. *1	Win2003 E.E. *2	Win2000 *3	Win2000 A.S. *4	Linux	希望小売価格（税別，円）注1	備　考
											*1:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Edition を示す。 *2:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 *3:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Serverを示す。 *4:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advaced Serverを示す。 *5:本システム構成図に掲載されております商品*5につきましては、標準価格で提供しております。

S/T:XLシリーズ(電子写真方式)／FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)

S	26	ページプリンタ	XL-5900G	済	●	●	●	●	×	124,000	A3ページプリンタ 印刷速度:A4:30.6枚／分、B4:19.5枚／分、A3:17.4枚／分 解像度:600dpi×600dpi／1200dpi×1200dpi 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(10/100BASE-TX共用)、USB(V2.0)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviマネージャ搭載 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	27	ページプリンタ	XL-5400G	済	●	●	●	●	×	90,000	A3ページプリンタ 印刷速度:A4:25.4枚／分、B4:17.1枚／分、A3:15.6枚／分 解像度:600dpi×600dpi／1200dpi×1200dpi 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(10/100BASE-TX共用)、USB(V2.0)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviマネージャ搭載 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	28	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	−	−	−	−	−	42,000	XL-5900G/5400G用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(250枚)、2/3段目増設用 給紙カセット1個添付
S	29	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	−	−	−	−	−	54,000	XL-5900G/5400G用オプション、A4サイズ専用カセット給紙ユニット(550枚)、2/3段目増設用 給紙カセット1個添付
S	30	給紙トレイ	XL-FT10W1G	済	−	−	−	−	−	16,800	XL-5900G/5400G用オプション、手差し給紙用オプション。A3～A5サイズを100枚セット可能。不定形、長尺用紙対応。トレイタイプ 給紙トレイオプション搭載時は、本体標準のMPカセットは使用不可
S	31	両面ユニット	XL-DUPW1G	済	−	−	−	−	−	42,000	XL-5900G/5400G用オプション両面印刷用ユニット
S	32	ページプリンタ	XL-9260	済	●	●	●	●	×	83,000	A3ページプリンタ 印刷速度:A4:26.4枚／分、B4:16.8枚／分、A3:14.5枚／分 解像度:600dpi×600dpi 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(10/100BASE-TX共用)、USB(V2.0)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviマネージャ搭載 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	33	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1G	済	−	−	−	−	−	42,000	XL-9260用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(250枚)、2/3段目増設用 給紙カセット1個添付
S	34	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1G	済	−	−	−	−	−	54,000	XL-9260用オプション、A4サイズ専用カセット給紙ユニット(500枚)、2/3段目増設用 給紙カセット1個添付
S	35	ページプリンタ	XL-2300	済	●	●	●	●	×	50,000	A4ページプリンタ(LEDアレイ) 印刷速度:A4:22枚／分 解像度:600dpi×600dpi (600×1200dpiの印刷可能) 対応シーケンス:Windows専用プリンタドライバ、テキストモード(ESC／P相当) 外形寸法:355(W)×395(D)×200(H)(mm)、質量:9.0kg(※本体のみ) 普通紙250枚セット可能な給紙カセット方式採用。 USB(ﾌﾙｽﾋﾟｰﾄﾞﾓｰﾄﾞ:12Mbps)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備、LANインターフェース(オプション:XL-LN100P) [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、プリンタLANカード(オプション)＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	36	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1	済	−	−	−	−	−	25,000	XL-2300用オプション、2段目増設用給紙ユニット(A4～A5、500枚) 給紙カセット1個添付
S	37	給紙トレイ	XL-FT10P1	済	−	−	−	−	−	16,800	XL-2300用オプション、A4～ハガキサイズ対応自動給紙ユニット(100枚):トレイタイプ
S	38	プリンタLANカード	XL-LN100P	済	−	−	−	−	−	20,000	XL-2300用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード
S	39	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	−	−	−	−	×	1,200	プリンタを本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル(1.5m) (USBインターフェースAタイプ～USBインターフェースBタイプ) USB 2.0/1.1対応ケーブル

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可，×:適用不可，▲:アプリケーションにより対応，ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品　名	型　名	提供時期	適用OS Win2003 S.E. *1	Win2003 E.E. *2	Win2000 *3	Win2000 A.S. *4	Linux	希望小売価格（税別，円）注1	備　考
											*1:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server™ 2003, Standard Edition を示す。 *2:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 *3:適用OS欄のWin2000は、Windows® 2000 Serverを示す。 *4:適用OS欄のWin2000 A.S.は、Windows® 2000 Advaced Serverを示す。 *5:本システム構成図に掲載されております商品*5につきましては、標準価格で提供しております。

S/T:XLシリーズ(電子写真方式)／FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)

T	1	水平漢字プリンタ-15	FMPR-662	済	ー	ー	●	●	×	991,200	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字230文字／秒 複写枚数:オリジナル＋4枚(高複写モード(＝リア連帳時のみ)時:オリジナル＋6枚) 用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票／連帳の水平搬送可能 プリンタ制御ライブラリ(バーコード印刷等が可能)添付。 対応シーケンス:ESC/P、FMシーケンス、Kシリーズ端末エミュレータ Kシリーズ端末エミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼機能を使用可能。 [必須ハード] プリンタケーブル(FMV-CBL713)
T	2	カットシートフィーダ	FMPR662CF1	済	ー	ー	ー	ー	ー	79,800	FMPR-662用オプション、単票類の自動給紙処理が可能。
T	3	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	ー	ー	ー	ー	ー	2,500	本体―プリンタ間接続ケーブル、1.5m
T	4	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	●	●	●	●	×	502,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字180文字／秒 複写枚数:オリジナル＋7枚(高複写モード時:オリジナル＋8枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタLANカード(FMPR-LN1G)＋ツイストペアケーブルが必要。
T	5	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	●	●	●	●	×	376,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字130文字／秒 複写枚数:オリジナル＋7枚(高複写モード時:オリジナル＋8枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタLANカード(FMPR-LN1G)＋ツイストペアケーブルが必要。
T	6	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	●	●	●	●	×	208,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字80文字／秒 複写枚数:オリジナル＋4枚(高複写モード時オリジナル＋7枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタLANカード(FMPR-LN1G)＋ツイストペアケーブルが必要。
T	7	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	●	●	●	●	×	166,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字67文字／秒 複写枚数:オリジナル＋4枚(高複写モード時オリジナル＋7枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタLANカード(FMPR-LN1)＋ツイストペアケーブルが必要。
T	8	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	ー	ー	ー	ー	ー	37,800	FMPR5600G/5400G/5310EG/5110G/5010用オプション、ハガキ～A3対応、最大120枚注) 本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
T	9	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	FMPR5110G/5010用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入用(増設分) 1ユニットはプリンタ本体に標準で添付、増設することで前後からの吸入が可能となる。
T	10	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	●	●	●	●	×	292,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字125文字／秒 複写枚数:オリジナル＋5枚(高複写モード時:オリジナル＋7枚) ESC/Pシーケンス対応(注:FMシーケンス未対応) 自動紙厚調整機能、連単自動切替機能、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタLANカード(FMPR-LN1G)＋ツイストペアケーブルが必要。
T	11	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	FMPR3000G用オプション、ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、160枚、(1ビン目) *複写紙は使用不可
T	12	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	ー	ー	ー	ー	ー	16,800	FMPR3000G用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、(2ビン目) *複写紙は使用不可
T	13	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010/3000G専用、100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵LANカード
T	14	漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	●	●	●	●	×	107,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字75文字／秒 複写枚数:オリジナル＋4枚、小型(136桁)、低稼働音モデル ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタLANカード(FMPR-LN1G)＋ツイストペアケーブルが必要。 *WindowsNT 4.0のOSに標準添付しているドライバを使用される場合はプリンタをFMモードにしてください。 プリンタ添付のドライバを使用される場合は、プリンタをESC/Pモードにしてください。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可, ×:適用不可, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる, A3 :Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E3 :Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)

項		品名	型名	提供時期	適用OS *1 Win2003 S.E. *2	Win2003 E.E. *3	Win2000 *4	Win2000 A.S. *5	Linux	標準価格(税別、円)	備考
											*1:適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 *3:適用OS欄のWin2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 *4:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Serverを示す。 *5:適用OS欄のWin2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Serverを示す。
U:VSシリーズ											
U	1	ラインプリンタ装置	VS-340S	済	●	●	●	●	×	2,400,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, Windows Server 2003/Windows 2000サーバおよびFMVクライアント からの印刷出力が可能。 最大印刷速度:400行/分(複写印刷時は360行/分), 使用用紙:連帳紙(幅3インチ～16インチ), ESC/Pエミュレーション。 複写:通常モード時6枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/ サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T)。 WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～, FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows 2000使用時)
U	2	シリアルプリンタ装置	VS-30T	済	●	●	●	●	×	248,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, Windows Server 2003/Windows 2000サーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:80字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む) 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。 WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～, FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows 2000使用時) VS-30Sの後継商品。
U	3	カットシートフィーダ	VSTCF1	済	−	−	−	−	−	70,000	カット紙の自動給紙装置。VS-30T/VS-80T共通オプション。
U	4	セカンドトラクタ	VSTTR1	済	−	−	−	−	−	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ。VS-30T/VS-80T共通オプション。
U	5	シリアルプリンタ装置	VS-80T	済	●	●	●	●	×	348,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, Windows Server 2003/Windows 2000サーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:130字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写:通常モード時8枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む) 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。 WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～, FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows 2000使用時) VS-80Sの後継商品。
U	6	シリアルプリンタ装置	VS-10T	済	●	●	●	●	×	148,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, Windows Server 2003/Windows 2000サーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:75字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写:最大5枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。 WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～, FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows 2000使用時)
U	7	カットシートフィーダ	VS10PT	済	−	−	−	−	−	30,000	カット紙の自動給紙装置、複写用紙不可
U	8	ラインプリンタ装置	VS-320	済	●	●	●	●	×	1,100,000	パラレル接続/LAN接続(オプション)可能なラインプリンタ, Windows Server 2003/Windows 2000サーバおよび FMVクライアントからの 印刷出力が可能。 最大印刷速度:200行/分, 使用用紙:連帳紙(幅3.5インチ～16インチ), 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付により クライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 [必須ハード] パラレル接続時:プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時:LANアダプタ(VS320LN) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～, FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows 2000使用時)
U	9	LANアダプタ	VS320LN	済	−	−	−	−	−	70,000	LAN(TCP/IP)へ接続するためのLANアダプタ(10BASE-T)
U	10	専用台	VS320TB	済	−	−	−	−	−	50,000	VS-320専用置き台(キャスタ付き)

●:適用可, ×:適用不可, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる, A3 :Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E3 :Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)

項		品名	型名	提供時期	適用OS *1 Win2003 S.E. *2	Win2003 E.E. *3	Win2000 *4	Win2000 A.S. *5	Linux	標準価格(税別、円)	備考 *1:適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 *3:適用OS欄のWin2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 *4:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Serverを示す。 *5:適用OS欄のWin2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Serverを示す。
V:VSPシリーズ											
V	1	連続紙プリンタ装置	VSP4980	済	●	●	●	●	A3 E3 注1	64,000,000	ネットワーク直結ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:20, 400行/分(6行/インチ時), 使用用紙:連帳紙(幅6.5～18インチ), LAN接続インターフェース標準装備(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能, FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～
V	2	連続紙プリンタ装置	VSP4971	済	●	●	●	●	A3 E3 注1	26,000,000	ネットワーク直結ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:8, 250行/分(6行/インチ時), 使用用紙:連帳紙(幅6.5～18インチ), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能, FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能,管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～
V	3	連続紙プリンタ装置	PS5110B	済	●	●	●	●	A3 E3 注2	13,200,000	ネットワーク直結ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 大型タッチパネル採用により、優れた操作性を実現。 最大印刷速度:4,000/分(6行/インチ時), 使用用紙:連帳紙(幅6.5～18インチ), LAN接続インターフェース標準装備(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能, FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～
V	4	連続紙プリンタ装置	VSP4951A	済	●	●	●	●	A3 E3 注1	12,000,000	ネットワーク直結ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:3, 000行/分(6行/インチ時), 使用用紙:連帳紙(幅6.5～18インチ), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能, FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～
V	5	PrintWalker/LXE-EX	VSPPWLH	済	●	●	●	●	－	1,200,000	連続紙プリンタ装置VSP4980,VSP4971,VSP4951Aに対応する印刷制御ソフトウェアです。 Linux環境からの印刷時にページ重複防止等の高度なエラーリカバリを実現します。 【必須ソフト】Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上
V	6	連続紙プリンタ装置	VSP4902	済	●	●	●	●	A3 E3 注2	5,950,000	ネットワーク直結ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:1,250/分(6行/インチ時), 使用用紙:連帳紙(幅6.5～18インチ), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能, FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～
V	7	ページプリンタ装置	VSP4720	済	●	●	●	●	A3 E3 注2	1,600,000	ネットワーク直結型ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:45枚/分(A4片面), 使用用紙:単票紙(A3～A5, レター), LAN接続インターフェース標準装備 (100BASE-TX, 10BASE-T), OPRデータ完全互換印刷機能, FMシーケンス(240dpi,400dpi),FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ハード(垂直連携時)】GS/M連携機構(VSP4720GS) 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～
V	8	GS／M連携機構	VSP4720GS	済	－	－	－	－	－	600,000	グローバルサーバ連携オプション, OPR互換印刷(F66XXエミュレーション)時の必須オプション
V	9	拡張出力機構	VSP4720EX	済	－	－	－	－	－	100,000	マルチセッションのためのセッション資源やFMエミュレーション印刷時での速度改善が可能 (注:印刷データによっては、改善効果が見られないことがあります.)
V	10	大容量ホッパ装置	VSP4720H15	済	－	－	－	－	－	120,000	A4用紙を最大1500枚給紙可能なオプション
V	11	フィニッシャ装置	VSP4720F30	済	－	－	－	－	－	500,000	最大3000枚収容可能なスタッカ装置。ステープル、穴あけ等の後処理が可能。

注1)PrintWalker/LXE-EX(オプション)、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注2)別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。

●:適用可, ×:適用不可, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる, A3 :Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E3 :Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)

項		品名	型名	提供時期	適用OS *1 Win2003 S.E. *2	Win2003 E.E. *3	Win2000 *4	Win2000 A.S. *5	Linux	標準価格（税別、円）	備考
											*1:適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server™ 2003, Standard Editionを示す。 *3:適用OS欄のWin2003 E.E.:Windows Server™ 2003, Enterprise Editionを示す。 *4:適用OS欄のWin2000:Windows® 2000 Serverを示す。 *5:適用OS欄のWin2000 A.S.:Windows® 2000 Advanced Serverを示す。
V:VSPシリーズ											
V	12	ページプリンタ装置	VSP4620A	済	●	●	●	●	A3 E3 注2	398,000	ネットワーク直結型ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:26枚/分(A4片面), 使用用紙:単票紙(A3～A5, レター), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ完全互換印刷機能, FMシーケンス(240dpi,400dpi),FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi,1200dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能, . Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ハード(垂直連携時)】GS/M連携機構(VSP4620GS),拡張出力機構(VSP4620EX) 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～
V	13	拡張出力機構	VSP4620EX	済	－	－	－	－	－	100,000	機能拡張用メモリオプション。マルチセッションのためのセッション資源やFNPシーケンス時の1200dpiでの印刷等 プリンタエミュレーション機能の拡張が可能。
V	14	給紙ユニット50	VSP4620H5	済	－	－	－	－	－	50,000	最大500枚給紙可能なオプション
V	15	GS／M連携機構	VSP4620GS	済	－	－	－	－	－	300,000	グローバルサーバ連携オプション, OPR互換印刷(F66XXエミュレーション)時の必須オプション
V	16	多目的プリンタ装置	VSP2910G	済	●	●	●	●	A3 E3 注2	700,000	ネットワーク直結型高機能多目的プリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:140字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅3.5インチ～16インチ)/カット紙, 複写:通常モード時最大5枚/高複写モード時最大8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 単票の自動給紙(500枚ホッパ)標準装備, 最大坪量:単票208g/㎡, 連帳128g/㎡までの厚紙に対応, 引張りと押込みトラクタ方式の選択が可能で, 多種多様な用紙への印刷に対応. LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～
V	17	拡張出力機構	VSPEX2	済	－	－	－	－	－	150,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。 GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/図形/イメージ印刷機能使用時およびPRIMERGY6000からの 印刷時に必須。VSP3601A/VSP2910G/VSP2851/VSP2740共通オプション。
V	18	フェースダウンスタッカ	VSP2900HA	済	－	－	－	－	－	100,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
V	19	多目的プリンタ装置	VSP2851	済	●	●	●	●	A3 E3 注2	498,000	ネットワーク直結型多目的プリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:130字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写:最大5枚 (ノーカーボン紙,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(接続インターフェース:100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～
V	20	カットシートフィーダ	VSP2800CF	済	－	－	－	－	－	70,000	カット紙の自動給紙装置
V	21	セカンドトラクタ	VSP2800TR	済	－	－	－	－	－	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
V	22	用紙反転ユニット	VSP2800HA	済	－	－	－	－	－	50,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
V	23	シリアルプリンタ装置	VSP2740	済	●	●	●	●	A3 E3 注2	298,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:89字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時) 】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～
V	24	カットシートフィーダ	VSP2700CF	済	－	－	－	－	－	70,000	カット紙の自動給紙装置
V	25	セカンドトラクタ	VSP2740TR	済	－	－	－	－	－	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
V	26	ラインプリンタ装置	VSP3601A	済	●	●	●	●	A3 E3 注2	1,350,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:200行/分, 使用用紙:連帳紙(幅3.5インチ～16インチ), 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚 (ノーカーボン紙 ,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～
V	27	ラインプリンタ装置	VSP3710A	済	●	●	●	●	A3 E3 注2	2,600,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:400行/分, 使用用紙:連帳紙(幅3インチ～16インチ), 複写:通常モード時6枚/高複写モード時8枚, (ノーカーボン紙 ,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～
V	28	拡張出力機構	VSPEX1	済	－	－	－	－	－	200,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/イメージ印刷機能 使用時およびPRIMERGY6000からの印刷時に必須。VSP3802A/VSP3710A共通オプション。
V	29	ラインプリンタ装置	VSP3802A	済	●	●	●	●	A3 E3 注2	4,000,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびFMVクライアントからの 水平連携による印刷が可能 最大印刷速度:600行/分, 使用用紙:連帳紙(幅3インチ～16インチ), 複写:通常モード時最大6枚/高複写モード時最大8枚 (ノーカーボン紙,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～

注1）PrintWalker/LXE-EX(オプション)、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注2）別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。

●:適用可　×:適用不可

項		品名	マニュアルコード	適用機種													標準価格（税別、円）	備考
				TX200 S3	TX200FT S2	TX200 S2	TX150FT S4	TX150 S4	RX600 S2	RX300 S3	RX300 S2	RX200 S3	RX200 S2	RX100 S3	BX620 S3	BX620 S2		
W:マニュアル																		
W	1	BX620 S2 サーバブレード ユーザーズガイド	B7FH-3281-02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	8,000	BX620 S2 サーバブレード取扱説明書
W	2	BX620 S3 サーバブレード ユーザーズガイド	B7FH-4341-01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	8,000	BX620 S3 サーバブレード取扱説明書
W	3	BX600 S2 シャーシ ハードウェアガイド	B7FH-4071-02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	5,000	BX600 S2 シャーシ 取扱説明書
W	4	BX600 マネジメントブレード ハードウェアガイド	B7FH-4091-01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	5,000	BX600 マネジメントブレード 取扱説明書
W	5	BX600 マネジメントブレード ハードウェアガイド	B7FH-4401-01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	5,000	BX600 マネジメントブレード 取扱説明書
W	6	BX600 スイッチブレード ハードウェアガイド	B7FH-4081-01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	5,000	BX600 スイッチブレード 取扱説明書
W	7	RX100 S3 ユーザーズガイド	B7FH-4381-01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	8,000	RX100 S3 取扱説明書
W	8	RX200 S2 ユーザーズガイド	B7FH-3001-02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	8,000	RX200 S2 取扱説明書
W	9	RX200 S2 ユーザーズガイド	B7FH-3571-01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	8,000	RX200 S2 取扱説明書（Windows Server™ 2003 x64 Editions用）
W	10	RX200 S3 ユーザーズガイド	B7FH-4351-01	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	8,000	RX200 S3 取扱説明書
W	11	RX300 S2 ユーザーズガイド	B7FH-3011-02	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	8,000	RX300 S2 取扱説明書
W	12	RX300 S2 ユーザーズガイド	B7FH-3581-01	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	8,000	RX300 S2 取扱説明書（Windows Server™ 2003 x64 Editions用）
W	13	RX300 S3 ユーザーズガイド	B7FH-4361-01	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	8,000	RX300 S3 取扱説明書
W	14	RX600 S2 ユーザーズガイド	B7FH-3751-01	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	8,000	RX600 S2 取扱説明書
W	15	TX150 S4 ユーザーズガイド	B7FH-4391-01	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	8,000	TX150 S4 取扱説明書
W	16	TX150FT S4 ユーザーズガイド	B7FH-4521-01	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8,000	TX150FT S4 取扱説明書
W	17	TX200 S2 ユーザーズガイド	B7FH-3021-03	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8,000	TX200 S2 取扱説明書
W	18	TX200 S2 ユーザーズガイド	B7FH-3591-01	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8,000	TX200 S2 取扱説明書（Windows Server™ 2003 x64 Editions用）
W	19	TX200FT S2 ユーザーズガイド	B7FH-3831-01	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8,000	TX200FT S2 取扱説明書
W	20	TX200 S3 ユーザーズガイド	B7FH-4371-01	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8,000	TX200 S3 取扱説明書

※ マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。