FUJITSU

PRIMERGY RX200 S4

システム構成図

PRIMERGY RX200 S4

本体前面



本体背面



本体内部



※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX200 S4 仕様

[3.5インチSASモデル]

品名 モデル		PRIMERGY RX200 S4(3.5インチSASモデル)		
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ
型名	Xeon® E5205 (1.86GHz)	PGR2041AA	PGR2041GS	PGR2041GL
CPU		クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz) (*1) ／ E5420 (2.50GHz) (*2) ／ E5405 (2GHz) (*3) ／ デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz) (*4) ／ E5205 (1.86GHz)		
	2次キャッシュメモリ	12MB (クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー) ／ 6MB (デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー)		
	プロセッサ数	1(4コア) (最大 2(8コア)) (クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー) ／ 1(2コア) (最大 2(4コア)) (デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー)		
システムバス(FSB)		1333MHz (クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー ／ デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz)) ／ 1066MHz (デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz))		
チップセット		Intel® 5000P		
メインメモリ	標準	1GB（512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 5300F）（SDDC対応）		
	最大 (*5)	48GB（4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×12, PC2 5300F）		
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM：8MB		
グラフィック表示機能 (*6)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット		
内蔵3.5インチベイ		2 （ホットプラグ対応）		
HDD (SAS)	空きベイ数	2	1	
	HDD標準 (*7)	–	73.4GB(PG-HDB75A)×1	
	HDD最大 (*7)	600.0GB		
内蔵DVD-ROM		オプション（最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM （SATA）） (*8)		
拡張バススロット	PCI Express （x8） [x8]	1 ※Full Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用		
		1 ※LowProfile PCI Expressカード専用		
	PCI Express （x4） [x4]	1 (SASコントローラカードで1個占有済)		
ディスクアレイ		標準搭載 (SASコントローラカード、RAID1機能付き)		
SASインターフェース		SAS×4ポート (*9)		
FDD		オプション (*10)		
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)		
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート(D-SUB9ピン)、キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×4(Ver. 2.0)		
キーボード/マウス		オプション		
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付		
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)		
	専用コネクタ	1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)		
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1 (最大2)		
	消費電力/発熱量	最大565W ／ 2034kJ/h		
	冗長電源	オプション （ホットプラグ対応）		
冗長ファン		標準搭載		
エネルギー消費効率 (*11)		クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz)：0.00334 ／ E5420 (2.50GHz)：0.00411 ／ E5405 (2GHz)：0.00514 ／ デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz)：0.00644 ／ E5205 (1.86GHz)：0.01029 (c区分)		
外形寸法 [W×D×H(mm)]		430(482(突起部含む)) × 730(774(突起部含む)) × 43.5(1U)		
質量		最大18.4kg (20.6kg(ラックレール含む))		
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)		
インストールOS		–	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (5CAL付) (*12) (*13) (*14)	Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) (*15) (インストール代行サービスバンドル)
サポートOS (*16)		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*17)/Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*17)		
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))		

(*1) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU41L)によりクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz)への交換ができます。
(*2) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU41K)によりクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz)への交換ができます。
(*3) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU41J)によりクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz)への交換ができます。
(*4) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU41H)によりデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz)への交換ができます。
(*5) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*6) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*7) ハードディスクの容量は1GB=1000^3Byte換算値です。
(*8) 内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)を搭載していない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM52)を手配する必要があります。
(*9) 2ポートのみ使用可能です。
(*10) 複数台システムに最低1台、別途FDDユニット(USB) (FMFD-51S)を手配する必要があります。
(*11) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*12) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW5)によりWindows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2)への交換ができます。
(*13) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW7)によりWindows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionバンドルへの交換ができます。
(*14) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW8)によりWindows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionバンドルへの交換ができます。
(*15) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに標準に添付されているディストリビューションは基本Linux OS変換機構(PGBSUL24)によりRed Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)への交換ができます。
(*16) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinux サポート版数一覧表を参照下さい。
(*17) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。

※本装置の騒音値は、実測値約52dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。
オフィスへの設置の際には、設置環境に十分にご注意の上、導入願います。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

[2.5インチSASモデル]

品名 モデル		PRIMERGY RX200 S4(2.5インチSASモデル)		
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ
型名	Xeon® E5205 (1.86GHz)	PGR2041AA2	PGR2041GS2	PGR2041GL2
CPU		クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz) (*1) ／ E5420 (2.50GHz) (*2) ／ E5405 (2GHz) (*3) ／ デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz) (*4) ／ E5205 (1.86GHz)		
	2次キャッシュメモリ	12MB (クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー) ／ 6MB (デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー)		
	プロセッサ数	1(4コア) (最大 2(8コア)) (クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー) ／ 1(2コア) (最大 2(4コア)) (デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー)		
システムバス(FSB)		1333MHz (クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー ／ デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz)) ／ 1066MHz (デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz))		
チップセット		Intel® 5000P		
メインメモリ	標準	1GB（512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 5300F）（SDDC対応）		
	最大 (*5)	48GB（4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×12, PC2 5300F）		
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM：8MB		
グラフィック表示機能 (*6)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット		
内蔵2.5インチベイ		4 （ホットプラグ対応）		
HDD (SAS)	空きベイ数	4	3	
	HDD標準 (*7)	–	73.4GB(PG-HDD71B)×1	
	HDD最大 (*7)	587.2GB		
内蔵DVD-ROM		オプション（最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM （SATA）） (*8)		
拡張バススロット	PCI Express (x8) [x8]	1 ※Full Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用		
		1 ※LowProfile PCI Expressカード専用		
	PCI Express (x4) [x4]	1 (SASコントローラカードで1個占有済)		
ディスクアレイ		標準搭載 (SASコントローラカード、RAID1機能付き) (*9)		
SASインターフェース		SAS×4ポート		
FDD		オプション (*10)		
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)		
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート(D-SUB9ピン)、キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×4(Ver. 2.0)		
キーボード/マウス		オプション		
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付		
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)		
	専用コネクタ	1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)		
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1 (最大2)		
	消費電力/発熱量	最大565W ／ 2034kJ/h		
	冗長電源	オプション （ホットプラグ対応）		
冗長ファン		標準搭載		
エネルギー消費効率 (*11)		クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz)：0.00334 ／ E5420 (2.50GHz)：0.00411 ／ E5405 (2GHz)：0.00514 ／ デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz)：0.00644 ／ E5205 (1.86GHz)：0.01029 (c区分)		
外形寸法 [W×D×H(mm)]		430(482(突起部含む)) × 730(774(突起部含む)) × 43.5(1U)		
質量		最大18.4kg (20.6kg(ラックレール含む))		
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)		
インストールOS		–	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (5CAL付) (*12) (*13) (*14)	Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) (*15) (インストール代行サービスバンドル)
サポートOS (*16)		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*17)/Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*17)		
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))		

(*1) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU41L)によりクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz)への交換ができます。
(*2) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU41K)によりクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz)への交換ができます。
(*3) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU41J)によりクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz)への交換ができます。
(*4) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU41H)によりデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz)への交換ができます。
(*5) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*6) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*7) ハードディスクの容量は1GB=1000^3Byte換算値です。
(*8) 内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)を搭載していない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM52)を手配する必要があります。
(*9) SASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。
(*10) 複数台システムに最低1台、別途FDDユニット(USB) (FMFD-51S)を手配する必要があります。
(*11) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*12) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW5)によりWindows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)への交換ができます。
(*13) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW7)によりWindows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionバンドルへの交換ができます。
(*14) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW8)によりWindows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionバンドルへの交換ができます。
(*15) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに標準に添付されているディストリビューションは基本Linux OS変換機構(PGBSUL24)によりRed Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)への交換ができます。
(*16) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinux サポート版数一覧表を参照下さい。
(*17) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。

※本装置の騒音値は、実測値約52dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。
オフィスへの設置の際には、設置環境に十分にご注意の上、導入願います。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

[SATA モデル]

品名 モデル		PRIMERGY RX200 S4(SATAモデル)		
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ
型名	Xeon® E5205 (1.86GHz)	PGR2041BA	PGR2041HS	PGR2041HL
CPU		クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz) (*1) ／ E5420 (2.50GHz) (*2) ／ E5405 (2GHz) (*3) ／ デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz) (*4) ／ E5205 (1.86GHz)		
	2次キャッシュメモリ	12MB (クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー) ／ 6MB (デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー)		
	プロセッサ数	1(4コア) (最大 2(8コア)) (クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー) ／ 1(2コア) (最大 2(4コア)) (デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー)		
システムバス(FSB)		1333MHz (クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー ／ デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz)) ／ 1066MHz (デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz))		
チップセット		Intel® 5000P		
メインメモリ	標準	1GB（512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 5300F）（SDDC対応）		
	最大 (*5)	48GB（4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×12, PC2 5300F）		
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM：8MB		
グラフィック表示機能 (*6)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット		
内蔵3.5インチベイ		2 （ホットプラグ対応）		
HDD (SATA)	空きベイ数	2	1	
	HDD標準 (*7)	–	80.0GB(PG-HDF87B)×1	
	HDD最大 (*7)	1TB		
内蔵DVD-ROM		オプション（最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM （SATA）） (*8)		
拡張バススロット	PCI Express (x8) [x8]	1 ※Full Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用		
		1 ※LowProfile PCI Expressカード専用		
ディスクアレイ		ソフトウェアRAID		
SATA インターフェース		SATA×2ポート		
FDD		オプション (*9)		
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)		
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート(D-SUB9ピン)、キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×4(Ver. 2.0)		
キーボード/マウス		オプション		
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付		
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)		
	専用コネクタ	1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)		
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1 (最大2)		
	消費電力/発熱量	最大565W ／ 2034kJ/h		
	冗長電源	オプション （ホットプラグ対応）		
冗長ファン		標準搭載		
エネルギー消費効率 (*10)		クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz)：0.00334 ／ E5420 (2.50GHz)：0.00411 ／ E5405 (2GHz)：0.00514 ／ デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz)：0.00644 ／ E5205 (1.86GHz)：0.01029 (c区分)		
外形寸法 [W×D×H(mm)]		430(482(突起部含む)) × 730(774(突起部含む)) × 43.5(1U)		
質量		最大18.4kg (20.6kg(ラックレール含む))		
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)		
インストールOS		–	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (5CAL付) (*11) (*12) (*13)	Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) (*14) (インストール代行サービスバンドル)
サポートOS (*15)		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*16)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*16)		
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))		

(*1) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU41L)によりクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz)への交換ができます。
(*2) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU41K)によりクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz)への交換ができます。
(*3) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU41J)によりクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz)への交換ができます。
(*4) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU41H)によりデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz)への交換ができます。
(*5) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*6) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*7) ハードディスクの容量は1GB=1000^3Byte、1TB=1000^4Byte換算値です。
(*8) 内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)を搭載していない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM52)を手配する必要があります。
(*9) 複数台システムに最低1台、別途FDDユニット(USB) (FMFD-51S)を手配する必要があります。
(*10) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*11) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW5)によりWindows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2)への交換ができます。
(*12) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW7)によりWindows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionバンドルへの交換ができます。
(*13) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW8)によりWindows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionバンドルへの交換ができます。
(*14) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに標準に添付されているディストリビューションは基本Linux OS変換機構(PGBSUL24)によりRed Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)への交換ができます。
(*15) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinux サポート版数一覧表を参照下さい。
(*16) VM機能は未サポートです。

※本装置の騒音値は、実測値約52dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。
オフィスへの設置の際には、設置環境に十分にご注意の上、導入願います。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX200 S4 構成図

[3.5インチSASモデル / SATA モデル]





※1:PCI1はLowProfile PCI Expressカード専用のスロットです。
（Full Height PCI Expressカードを搭載することはできませんのでご注意願います。）
※2:PCI2はFull Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用のスロットです。
※3:PCI3はSASコントローラカード、SASアレイコントローラカード専用のスロットです。
(SATAモデルにはカードを搭載することはできませんのでご注意願います。)

※網かけ部分は標準搭載を示します。CPU，ハードディスクは各タイプにより異なります。

[2.5インチSASモデル]





※1:PCI1はLowProfile PCI Expressカード専用のスロットです。
（Full Height PCI Expressカードを搭載することはできませんのでご注意願います。）
※2:PCI2はFull Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用のスロットです。
※3:PCI3はSASコントローラカード、SASアレイコントローラカード専用のスロットです。

※網かけ部分は標準搭載を示します。CPU，ハードディスクは各タイプにより異なります。

**※本装置の騒音値は、実測値約52dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。
オフィスへの設置の際には、設置環境に十分にご注意の上、導入願います。**

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX200 S4 オプションカードの搭載枚数

【3.5インチSASモデル】

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1	PCIスロット 2	PCIスロット 3	最大搭載枚数			備考
				PCI Express x8 レーン Low Profile	PCI Express x8 レーン Full Height/Low Profile	PCI Express x4 レーン –				
				x8 ソケット	x8 ソケット	x4 ソケット				
高	SASコントローラカード(4port)	ー	PCI Express (x4)	-	-	●	1	1	3	内蔵ハードディスク接続用
	SASアレイコントローラカード (8port/256MB)	PG-248B	PCI Express (x4)	-	-	①	1			内蔵アレイ
	SASアレイコントローラカード (8port/512MB/Battery Backup)	PG-248C	PCI Express (x4)	-	-	①	1 (*1)			内蔵アレイ
	SASアレイコントローラカード (4port/256MB/Battery Backup)	PG-244C1	PCI Express (x4)	-	①	-	1 (*1)	1	2	外付けアレイ
	ファイバーチャネルカード	PG-FC202	PCI Express (x4)	①	②	-	1			
	SCSIカード(Ultra320)	PG-2281L	PCI Express (x4)	①	②	-	2	2		外付けSCSI装置接続用
	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PG-2861L	PCI Express (x4)	①	②	-	2			
	LANカード(1000BASE-T)	PG-289L	PCI Express (x1)	①	②	-	2			
低	LANカード(1000BASE-SX)	PG-288L	PCI Express (x4)	①	②	-	2			

※○の中の数字は搭載順を示す。●は標準搭載を示す。ーは搭載不可を示す。

*1)SASアレイコントローラカード(PG-248C)、SASアレイコントローラカード(PG-244C1)の同時搭載不可。

【2.5インチSASモデル】

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1	PCIスロット 2	PCIスロット 3	最大搭載枚数			備考
				PCI Express x8 レーン Low Profile	PCI Express x8 レーン Full Height/Low Profile	PCI Express x4 レーン –				
				x8 ソケット	x8 ソケット	x4 ソケット				
高	SASコントローラカード(4port)	ー	PCI Express (x4)	-	-	●	1	1	3	内蔵ハードディスク接続用
	SASアレイコントローラカード (8port/256MB)	PG-248B	PCI Express (x4)	-	-	①	1			内蔵アレイ
	SASアレイコントローラカード (8port/512MB/Battery Backup)	PG-248C	PCI Express (x4)	-	-	①	1 (*1)			内蔵アレイ
	SASアレイコントローラカード (4port/256MB/Battery Backup)	PG-244C1	PCI Express (x4)	-	①	-	1 (*1)	1	2	外付けアレイ
	ファイバーチャネルカード	PG-FC202	PCI Express (x4)	①	②	-	1			
	SCSIカード(Ultra320)	PG-2281L	PCI Express (x4)	①	②	-	2	2		外付けSCSI装置接続用
	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PG-2861L	PCI Express (x4)	①	②	-	2			
	LANカード(1000BASE-T)	PG-289L	PCI Express (x1)	①	②	-	2			
低	LANカード(1000BASE-SX)	PG-288L	PCI Express (x4)	①	②	-	2			

※○の中の数字は搭載順を示す。●は標準搭載を示す。ーは搭載不可を示す。

*1)SASアレイコントローラカード(PG-248C)、SASアレイコントローラカード(PG-244C1)の同時搭載不可。

【SATA モデル】

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1	PCIスロット 2	PCIスロット 3	最大搭載枚数			備考
				PCI Express x8 レーン Low Profile	PCI Express x8 レーン Full Height/Low Profile	PCI Express x4 レーン –				
				x8 ソケット	x8 ソケット	x4 ソケット				
高	SASアレイコントローラカード (4port/256MB/Battery Backup)	PG-244C1	PCI Express (x4)	-	①	-	1	1	2	外付けアレイ
	ファイバーチャネルカード	PG-FC202	PCI Express (x4)	①	②	-	1			
	SCSIカード(Ultra320)	PG-2281L	PCI Express (x4)	①	②	-	2	2		外付けSCSI装置接続用
	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PG-2861L	PCI Express (x4)	①	②	-	2			
	LANカード(1000BASE-T)	PG-289L	PCI Express (x1)	①	②	-	2			
低	LANカード(1000BASE-SX)	PG-288L	PCI Express (x4)	①	②	-	2			

※○の中の数字は搭載順を示す。ーは搭載不可を示す。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

SATAハードディスクの運用上の注意事項

※SATAハードディスクを搭載したPRIMERGY RX200 S4は、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間の使用を前提とした設計となっております。
※24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。
（SATAハードディスクとSASハードディスクの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）
※なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
※SATAモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。
Linuxのディスクダンプ機能を使用する場合は、SASモデルを選択願います。

ソフトウェアRAIDの注意事項（SATAモデル）

※SATAハードディスクを搭載したPRIMERGY RX200 S4は、ソフトウェアRAIDによりRAIDを構成しています。ソフトウェアRAIDについては、弊社HPに掲載されている「ディスクアレイ構築ガイド」(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/pdf/note/raid-note.pdf)をご参照ください。

OSインストールについて

①複数のPRIMERGYへの一括インストール
システム一括導入支援ソフト「SystemcastWizard Professional」(別途手配必要)を使用してネットワーク経由でOSをインストールします。
お客様の環境によっては、内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)、スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM52)のいずれか1台とFDDユニット（USB）(FMFD-51S)が必要となる場合がありますので、「SystemcastWizard Professional」の仕様を確認ください。
②1台のPRIMERGYへのインストール
ServerStartまたはOS CD-ROMを使用しインストールを行います。PRIMERGY RX200 S4に、ServerStart (リモートインストールを除く)またはOS CD-ROMを使用しインストールを行う場合、内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)、スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM52)のいずれか1台とFDDユニット(USB)(FMFD-51S)が必要です。
※「SystemcastWizard Professional」またはServerStartのリモートインストールを使用する場合、別途サーバ１台が必要となります。

PRIMERGY RX200 S4 本体

〔A-3〕PRIMERGY RX200 S4

(1)-1 一般モデル (3.5インチSASモデル)

タイプ名	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	OS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/ 標準保証	
								SupportDesk パックカスタムメイド対応の有無	標準保証
ディスクレスタイプ	PGR2041AA	287,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5260 (3.33GHz)にカスタムメイド変更可能 ((1)-4へ)	1GB カスタムメイド変更可能 ([メモリ]へ)	–	–	×	○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能 ((1)-7へ)	3年間 翌営業日以降訪問修理
Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ	PGR2041GS	413,000円			73.4GB(15,000rpm)×1 カスタムメイド変更可能 ([内蔵ハードディスク]へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)(5CAL) インストール Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition へ変更可能 ((1)-5へ)			
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ	PGR2041GL	422,000円				Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) インストール代行サービスバンドル Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86) へ変更可能 ((1)-6へ)			

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(1)-2 **一般モデル** (2.5**インチ**SAS**モデル**)

タイプ名	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	OS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/ 標準保証 SupportDesk パック カスタムメイド対応の有無	保守サービス/ 標準保証 標準保証
ディスクレスタイプ	PGR2041AA2	287,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5260 (3.33GHz)にカスタムメイド変更可能 ((1)-4へ)	1GB カスタムメイド変更可能 ([メモリ]へ)	–	–	×	○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能 ((1)-7へ)	3年間 翌営業日以降訪問修理
Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ	PGR2041GS2	405,000円			73.4GB(10,000rpm)×1 カスタムメイド変更可能 ([内蔵ハードディスク]へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)(5CAL) インストール Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition へ変更可能 ((1)-5へ)			
Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ	PGR2041GL2	414,000円				Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) インストール代行サービスバンドル Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86) へ変更可能 ((1)-6へ)			

(1)-3 **一般モデル** (SATA **モデル**)

タイプ名	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	OS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/ 標準保証 SupportDesk パック カスタムメイド対応の有無	保守サービス/ 標準保証 標準保証
ディスクレスタイプ	PGR2041BA	287,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5260 (3.33GHz)にカスタムメイド変更可能 ((1)-4へ)	1GB カスタムメイド変更可能 ([メモリ]へ)	–	–	×	○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能 ((1)-7へ)	1年間 翌営業日以降訪問修理
Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ	PGR2041HS	376,000円			80.0GB(7,200rpm)×1 カスタムメイド変更可能 ([内蔵ハードディスク]へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)(5CAL) インストール Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition へ変更可能 ((1)-5へ)			
Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ	PGR2041HL	385,000円				Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) インストール代行サービスバンドル Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86) へ変更可能 ((1)-6へ)			

(1)-4 **基本**CPU**変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。**

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本CPU変換機構 [Xeon® E5205 (1.86GHz) → Xeon® X5460 (3.16GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU41L	274,000円	デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz) → クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5205 (1.86GHz) → Xeon® E5420 (2.50GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU41K	116,000円	デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz) → クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5205 (1.86GHz) → Xeon® E5405 (2GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU41J	54,000円	デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz) → クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5205 (1.86GHz) → Xeon® X5260 (3.33GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU41H	144,000円	デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz) → デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(1)-5 基本Windows OS変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本Windows OS変換機構 [Windows Server® 2003 R2, Standard Edition→ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition] (カスタムメイド専用)	PGBSUW5	454,000円	Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) (25CAL) インストール ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard(Windowsサポート付)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ専用]
基本Windows OS変換機構 [Windows Server® 2003 R2, Standard Edition→ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition] (カスタムメイド専用)	PGBSUW7	1,000円	Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (5CAL) バンドル ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ専用]
基本Windows OS変換機構 [Windows Server® 2003 R2, Standard Edition→ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition] (カスタムメイド専用)	PGBSUW8	454,000円	Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (25CAL) バンドル ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard(Windowsサポート付)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ専用]

(1)-6 基本Linux OS変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)→ Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)] (カスタムメイド専用)	PGBSUL24	1,000円	Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)インストール代行サービスバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ専用]

(1)-7 一括お支払型保守サービス SupportDeskパック [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名		3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデル用		SATAモデル用		備考
		型名	標準価格(税別)	型名	標準価格(税別)	
SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) (カスタムメイド専用)	3年			PGBSPA3D09	29,000円	1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯：月曜～金曜9：00～17：00（祝日および年末年始を除く） ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。

品名		3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデル用		SATAモデル用		備考
		型名	標準価格(税別)	型名	標準価格(税別)	
SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPB3D06	38,000円	PGBSPB3D09	63,000円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/ Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1) サービス時間帯：月曜～金曜9:00～17:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPB4D06	85,000円	PGBSPB4D09	123,000円	
	5年	PGBSPB5D06	120,000円	PGBSPB5D09	151,000円	
SupportDeskパック Standard (Windowsサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPC3D06	75,000円	PGBSPC3D09	99,000円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1)、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (Standard) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPC4D06	110,000円	PGBSPC4D09	138,000円	
	5年	PGBSPC5D06	148,000円	PGBSPC5D09	176,000円	
SupportDeskパック Standard24 (Windowsサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPC3A06	103,000円	PGBSPC3A09	134,000円	
	4年	PGBSPC4A06	153,000円	PGBSPC4A09	186,000円	
	5年	PGBSPC5A06	203,000円	PGBSPC5A09	238,000円	
SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPF3D06	282,000円	PGBSPF3D09	337,000円	[Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (Standard) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPF4D06	437,000円	PGBSPF4D09	492,000円	
	5年	PGBSPF5D06	548,000円	PGBSPF5D09	635,000円	
SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPF3A06	420,000円	PGBSPF3A09	495,000円	
	4年	PGBSPF4A06	637,000円	PGBSPF4A09	721,000円	
	5年	PGBSPF5A06	787,000円	PGBSPF5A09	930,000円	

*1：交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日の対応になることもあります。
※ SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
カスタムメイド対応していない製品についてSupportDeskパックをご希望の場合は、「サービス一覧」の「SupportDeskパック」をご参照ください。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX200 S4 メモリ／内蔵ディスク等



本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。



メモリの搭載について

(1)同容量のDIMMを2枚単位で実装する。(容量の異なるDIMMの混在、また1枚での実装は不可)。
(2)容量が少ないものからDIMMスロット1A,1B(Bank1)→1C,1D(Bank2)→2A,2B(Bank3)→2C,2D(Bank4)→DIMMスロット3A,3B(Bank5)→3C,3D(Bank6)順に実装すること。

[注1]搭載可能メモリ容量について
搭載メモリ容量はOSの使用可能メモリ容量に準じます。
OSにおける使用可能メモリ容量は留意事項編の「OSにおける使用可能メモリ容量について」を参照下さい。

[注2]メモリ・ミラーリング機能について
メモリ・ミラーリング機能を利用する場合には、DIMM×4枚構成、DIMM×8枚構成、DIMM×12枚構成にする必要があります。
各Bankに搭載するDIMMは同一メモリ容量で構成する必要があります。
また使用可能なメモリ容量は搭載メモリ容量の半分になります。

[注3]メモリスペアリング機能について
メモリスペアリング機能を利用する場合には、メモリボード内のすべてのメモリスロットに同一容量のメモリを搭載する必要があります。
また使用可能なメモリ容量は搭載メモリ容量の2/3になります。

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置を搭載する際は以下の表を参照の上、接続オプションカード/ケーブルを選択願います。

ハードディスク接続形態				PRIMERGY SX10 内蔵バックアップ装置接続(最大4台)
モデル種類	接続方法	使用するインターフェース		SCSI Wide(*1)装置接続
3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデル	単体接続/アレイ接続	SASコントローラカード	⇨	SCSIカード(PG-2281L) SCSIケーブル(PG-CBLS007/008)
	アレイ接続	SASアレイコントローラカード	⇨	
SATAモデル	単体接続/アレイ接続	オンボードSATA	⇨	

(*1)SCSI Wideバックアップ装置:PG-DT501/PG-LT302/PG-LT201/PG-LT102

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

【3.5インチSASモデル】

内蔵ハードディスク（3.5インチハードディスクベイ）

PCI Express バス

《単体/アレイ接続》 ※単体接続とアレイ接続の混在はできません。

SASコントローラカード
(4port)
※標準搭載のSASコントローラカードでRAIDを構成する場合は同容量／同回転数の内蔵ハードディスクが必要です。
※RAID1構成が可能。ホットスペアディスクの設定不可
※標準搭載カード

《アレイ接続》 ※単体接続との混在はできません。



〔I-7〕
SASアレイコントローラカード
(8port)
PG-248B(70,000円 税別)
※RAID0、1構成が可能
※同容量／同回転数の内蔵ハードディスクを2台接続する必要があります。
※標準搭載のSASコントローラカードを取り外す必要があります。
また、OSインストールタイプにおいては、OSの再インストールが必要となります。

〔I-11〕
基本SASアレイコントローラカード変換機構
(8port)
PGB2U48B(40,000円 税別) ㋕
※RAID0、1構成が可能
※同容量／同回転数の内蔵ハードディスクを2台接続する必要があります。
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可
※ディスクレスタイプのみ適用可能



〔I-8〕
SASアレイコントローラカード
(8port/バッテリーバックアップ機能)
PG-248C(94,000円 税別)
※RAID0、1構成が可能
※同容量／同回転数の内蔵ハードディスクを2台接続する必要があります。
※標準搭載のSASコントローラカードを取り外す必要があります。
また、OSインストールタイプにおいては、OSの再インストールが必要となります。

〔I-12〕
基本SASアレイコントローラカード変換機構
(8port／バッテリーバックアップ機能)
PGB2U48C(64,000円 税別) ㋕
※RAID0、1構成が可能
※同容量／同回転数の内蔵ハードディスクを2台接続する必要があります。
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可
※ディスクレスタイプのみ適用可能

標準搭載を含め、最大2台まで搭載可能



〔F-1〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(3.5インチ,SAS,15,000rpm)
PG-HDB75A (50,000円 税別)
PGBHDB75A (50,000円 税別) ㋕

〔F-2〕
内蔵ハードディスクユニット-147GB
(3.5インチ,SAS,15,000rpm)
PG-HDB45A (80,000円 税別)
PGBHDB45A (80,000円 税別) ㋕

〔F-3〕
内蔵ハードディスクユニット-300GB
(3.5インチ,SAS,15,000rpm)
PG-HDB35A (140,000円 税別)
PGBHDB35A (140,000円 税別) ㋕

標準搭載ハードディスクの交換用オプション（ディスクレスタイプ除く）

〔F-4〕
基本ハードディスクユニット変換機構-147GB
【標準搭載HDD→146.8GB(3.5インチ,SAS,15,000rpm)】
PGBHUB45A (30,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-5〕
基本ハードディスクユニット変換機構-300GB
【標準搭載HDD→300.0GB(3.5インチ,SAS,15,000rpm)】
PGBHUB35A (90,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

OSインストールタイプにおける内蔵ハードディスク構成時の注意事項

OSインストールタイプにおいて、内蔵ハードディスクをカスタムメイドで手配する場合には以下の点にご注意ください。

(1) 標準搭載の内蔵ハードディスク(基本ハードディスクユニット変換機構を含む)と同容量/同回転数の内蔵ハードディスクのみカスタムメイドで増設可能です。

(2) 内蔵ハードディスクが2台構成の場合は、RAID1の設定で出荷されます。



※SASアレイコントローラカードでRAIDを構成する場合は、内蔵ハードディスクのRAID設定およびOSの再インストールをする必要があります。

<対象タイプ>
- Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ
- Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ

出荷時の内蔵ハードディスクのアレイ構成について

出荷時に内蔵ハードディスクにアレイ構成を設定する際は以下の表を参照の上、本体 / 接続オプションを選択願います。

ハードディスク接続形態		
アレイの種類	HDD数量	使用するインターフェース
RAID1	73GB×2	SASコントローラカード（標準搭載）
	147GB×2	SASコントローラカード（標準搭載）
	300GB×2	SASコントローラカード（標準搭載）

RX200 S4 アレイ接続形態（3.5インチSASモデル）					
選択する本体型名		必要オプション			
Windows	Linux	品名	型名	手配数量	最大手配可能数
PGR2041GS	PGR2041GL	内蔵ハードディスクユニット-73GB	PGBHDB75A	1	1
PGR2041GS	PGR2041GL	基本ハードディスクユニット変換機構-147GB	PGBHUB45A	1	1
		内蔵ハードディスクユニット-147GB	PGBHDB45A	1	1
PGR2041GS	PGR2041GL	基本ハードディスクユニット変換機構-300GB	PGBHUB35A	1	1
		内蔵ハードディスクユニット-300GB	PGBHDB35A	1	1

【2.5インチSASモデル】

内蔵ハードディスク（2.5インチハードディスクベイ）

PCI Express バス

《単体／アレイ接続》 ※単体接続とアレイ接続の混在はできません。

SASコントローラカード
(4port)
※標準搭載のSASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、
同容量／同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。
※RAID1構成が可能。ホットスペアディスクの設定不可
※標準搭載カード

《アレイ接続》 ※単体接続との混在はできません。

〔I-7〕
SASアレイコントローラカード
(8port)
PG-248B(70,000円 税別)
※RAID0、1、1+0、5、6構成が可能
※同容量／同回転数の内蔵ハードディスクを
2台以上接続する必要があります。
※標準搭載のSASコントローラカードを
取り外す必要があります。
また、OSインストールタイプにおいては、
OSの再インストールが必要となります。

〔I-11〕
基本SASアレイコントローラカード変換機構
(8port)
PGB2U48B(40,000円 税別) ㋕
※RAID0、1、1+0、5、6構成が可能
※同容量／同回転数の内蔵ハードディスクを
2台以上接続する必要があります。
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可



〔I-8〕
SASアレイコントローラカード
(8port／バッテリーバックアップ機能)
PG-248C(94,000円 税別)
※RAID0、1、1+0、5、6構成が可能
※同容量／同回転数の内蔵ハードディスクを
2台以上接続する必要があります。
※標準搭載のSASコントローラカードを
取り外す必要があります。
また、OSインストールタイプにおいては、
OSの再インストールが必要となります。

〔I-12〕
基本SASアレイコントローラカード変換機構
(8port／バッテリーバックアップ機能)
PGB2U48C(64,000円 税別) ㋕
※RAID0、1、1+0、5、6構成が可能
※同容量／同回転数の内蔵ハードディスクを
2台以上接続する必要があります。
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

最大4台まで搭載可能



〔F-24〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(2.5インチ,SAS,10,000rpm)
PG-HDD71B (42,000円 税別)
PGBHDD71B (42,000円 税別) ㋕

〔F-25〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(2.5インチ,SAS,15,000rpm)
PG-HDD75B (66,000円 税別)
PGBHDD75B (66,000円 税別) ㋕



〔F-26〕
内蔵ハードディスクユニット-147GB
(2.5インチ,SAS,10,000rpm)
PG-HDD41B (70,000円 税別)
PGBHDD41B (70,000円 税別) ㋕

標準搭載ハードディスクの交換用オプション（ディスクレスタイプ除く）

〔F-27〕
基本ハードディスクユニット変換機構-73GB
【標準搭載HDD→73.4GB(2.5インチ,SAS,15,000rpm)】
PGBHUD75B (24,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可



〔F-28〕
基本ハードディスクユニット変換機構-147GB
【標準搭載HDD→146.8GB(2.5インチ,SAS,10,000rpm)】
PGBHUD41B (28,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

OSインストールタイプにおける内蔵ハードディスク構成時の注意事項

OSインストールタイプにおいて、内蔵ハードディスクをカスタムメイドで
手配する場合には以下の点にご注意ください。

(1) 標準搭載の内蔵ハードディスク(基本ハードディスクユニット変換機構を含む)と
同容量/同回転数の内蔵ハードディスクのみカスタムメイドで増設可能です。

※SASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、内蔵ハードディスクの
RAID設定およびOSの再インストールをする必要があります。

(2) 内蔵ハードディスクが2台構成時にSASアレイコントローラカードをカスタムメイドで
同時手配した場合は、内蔵ハードディスクはRAID1の設定で出荷されます。



(3) 内蔵ハードディスクが3台以上構成時にSASアレイコントローラカードを カスタムメイドで
同時手配した場合は、内蔵ハードディスクはRAID5の設定で出荷されます。



＜対象タイプ＞
- Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ
- Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ

出荷時の内蔵ハードディスクのアレイ構成について

出荷時に内蔵ハードディスクにアレイ構成を設定する際は以下の表を参照の上、本体 / 接続オプションを選択願います。

ハードディスク接続形態		
アレイの種類	HDD数量	使用する インターフェース
RAID1	73GB×2 (10,000rpm)	SASアレイコントローラカード (オプション)
	73GB×2 (15,000rpm)	SASアレイコントローラカード (オプション)
	147GB×2 (10,000rpm)	SASアレイコントローラカード (オプション)
RAID5	73GB×3～4 (10,000rpm)	SASアレイコントローラカード (オプション)
	73GB×3～4 (15,000rpm)	SASアレイコントローラカード (オプション)
	147GB×3～4 (10,000rpm)	SASアレイコントローラカード (オプション)

RX200 S4 アレイ接続形態（2.5インチSASモデル）※ハードディスクベイ					
選択する本体型名		必要オプション			
Windows	Linux	品名	型名	手配数量	最大手配可能数
PGR2041GS2	PGR2041GL2	基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48B	0～1	1(*1)
		基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48C	0～1	
		内蔵ハードディスクユニット-73GB	PGBHDD71B	1	1
PGR2041GS2	PGR2041GL2	基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48B	0～1	1(*1)
		基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48C	0～1	
		基本ハードディスクユニット変換機構-73GB	PGBHUD75B	1	1
		内蔵ハードディスクユニット-73GB	PGBHDD75B	1	1
PGR2041GS2	PGR2041GL2	基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48B	0～1	1(*1)
		基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48C	0～1	
		基本ハードディスクユニット変換機構-147GB	PGBHUD41B	1	1
		内蔵ハードディスクユニット-147GB	PGBHDD41B	1	1
PGR2041GS2	PGR2041GL2	基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48B	0～1	1(*1)
		基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48C	0～1	
		内蔵ハードディスクユニット-73GB	PGBHDD71B	2～3	3
PGR2041GS2	PGR2041GL2	基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48B	0～1	1(*1)
		基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48C	0～1	
		基本ハードディスクユニット変換機構-73GB	PGBHUD75B	1	1
		内蔵ハードディスクユニット-73GB	PGBHDD75B	2～3	3
PGR2041GS2	PGR2041GL2	基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48B	0～1	1(*1)
		基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48C	0～1	
		基本ハードディスクユニット変換機構-147GB	PGBHUD41B	1	1
		内蔵ハードディスクユニット-147GB	PGBHDD41B	2～3	3

(*1) どちらか1つ選択する必要があります。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系
につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、
本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

【SATAモデル】

内蔵ハードディスク（3.5インチハードディスクベイ）

《単体／アレイ接続》 ※単体接続とアレイ接続の混在はできません。

オンボードSATAコントローラ

※RAID1構成が可能。

標準搭載を含め、最大2台まで搭載可能

〔F-31〕
内蔵ハードディスクユニット-80GB
(3.5インチ,SATA, 7,200rpm)
PG-HDF87B (13,000円 税別)
PGBHDF87B (13,000円 税別) ㋕

〔F-32〕
内蔵ハードディスクユニット-160GB
(3.5インチ,SATA, 7,200rpm)
PG-HDF67B (20,000円 税別)
PGBHDF67B (20,000円 税別) ㋕

〔F-33〕
内蔵ハードディスクユニット-500GB
(3.5インチ,SATA, 7,200rpm)
PG-HDF57B (50,000円 税別)
PGBHDF57B (50,000円 税別) ㋕

OSインストールタイプにおける内蔵ハードディスク構成時の注意事項

OSインストールタイプにおいて、内蔵ハードディスクをカスタムメイドで手配する場合には以下の点にご注意ください。

(1) 標準搭載の内蔵ハードディスク(基本ハードディスクユニット変換機構を含む)と同容量/同回転数の内蔵ハードディスクのみカスタムメイドで増設可能です。

(2) 内蔵ハードディスクが2台構成の場合は、RAID1の設定で出荷されます。



<対象タイプ>
- Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ
- Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ

標準搭載ハードディスクの交換用オプション（ディスクレスタイプ除く）

〔F-34〕
基本ハードディスクユニット変換機構-160GB
【標準搭載HDD→160.0GB(3.5インチ,SATA, 7,200rpm)】
PGBHUF67B (7,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-35〕
基本ハードディスクユニット変換機構-500GB
【標準搭載HDD→500.0GB(3.5インチ,SATA, 7,200rpm)】
PGBHUF57B (37,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

出荷時の内蔵ハードディスクのアレイ構成について

出荷時に内蔵ハードディスクにアレイ構成を設定する際は以下の表を参照の上、本体 / 接続オプションを選択願います。

ハードディスク接続形態			RX200 S4 アレイ接続形態（SATAモデル）					
アレイの種類	HDD数量	使用するインターフェース	選択する本体型名		必要オプション			
			Windows	Linux	品名	型名	手配数量	最大手配可能数
RAID1	80GB×2	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	PGR2041HS	PGR2041HL	内蔵ハードディスクユニット-80GB	PGBHDF87B	1	1
	160GB×2	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	PGR2041HS	PGR2041HL	内蔵ハードディスクユニット変換機構-160GB	PGBHUF67B	1	1
					内蔵ハードディスクユニット-160GB	PGBHDF67B	1	1
	500GB×2	オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	PGR2041HS	PGR2041HL	内蔵ハードディスクユニット変換機構-500GB	PGBHUF57B	1	1
					内蔵ハードディスクユニット-500GB	PGBHDF57B	1	1

内蔵DVD-ROM／外付DVD-RAM ※複数台システムに最低1台手配必須

オンボードSATAコントローラ

〔G-12〕
内蔵DVD-ROMユニット
PG-DV106 (19,000円 税別)
PGBDV106 (19,000円 税別) ㋕

USBインターフェース

〔H-2〕
スーパーマルチドライブユニット
FMV-NSM52(49,800円 税別)
※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROM機能のみ使用可能

〔N-43〕
USB延長ケーブル
PG-CBLU002 (3,000円 税別)

内蔵バックアップ装置(PRIMERGY SX10使用)



フロッピィディスク※複数台システムに最低1台手配必須



電源

LANカード



サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)



本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。