(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win.2003 D (64-bit) ※2	Win.2008 S (64-bit) ※3	Win.2008 E (64-bit) ※4	Win.2008 S (32-bit) ※5	Win.2008 E (32-bit) ※6	Win.2003 R2 S.E. ※7	Win.2003 R2 E.E. ※8	Win.2003 x64 S.E. ※9	Win.2003 x64 E.E. ※10	Win.2003 R2 S.E. ※11	Win.2003 R2 E.E. ※12	Win.2003 S.E. ※13	Win.2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
[A-1]	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード (ディスクレスタイプ) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX624CAA2	08.05/中	×	●*1*2	●*1*2	●*1	●*1	●	●	●	●	●	●*3	●*4	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *5 *6	V3 *7 *8	430,000	PGX624CAA2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:オプション, HDベイ:2(2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), オンボードLAN(1Gbps×6)搭載/ オンボードSAS(SAS×2port)搭載, 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S4 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX620 S4 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S3 シャーシが必要です。 ※スタートアップディスク(PGBSTPD1)はサーバブレード本体に添付していません。シャーシに1セット標準添付しております。 複数セット必要な場合、既存シャーシへの増設の場合はサーバ本体手配時に必要数を同時手配願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 *1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)に 逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 尚、本製品添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に対応しておりません。 *2) Hyper-V™機能は未サポートです。 *3) Windows Server® 2003, Standard Edition (SP1以降)のみサポート。 *4) Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP1以降)のみサポート。 *5) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)のVM機能は未サポート。 *6) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *7) サポート可能なVMwareの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。 *8) デュアルコアCPU搭載時は2CPU構成にする必要があります。クアッドコアCPU搭載時は1CPU構成をサポートしております。
	スタートアップディスク	PGBSTPD1	済	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	×	×	−	×	8,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用スタートアップディスク 提供形態 : DVD-ROM、枚数 : 2枚 内包物 : ServerStart、ServerView、RAID管理ツール(ServerView RAID)、高信頼ツール、 マニュアル、各種ドライバ ※本製品はシャーシに1セット標準添付されております。既存シャーシへの増設の場合は最低1セット、 複数セット必要な場合は必要数をサーバ本体手配時に同時手配願います。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品はWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード (Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX624CGS2	08.05/中	×	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	−	608,000	PGX624CGS2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:73.4GB(PG-HDD71B)×1(SAS)搭載, Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストール(5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S4 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX620 S4 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S3 シャーシが必要です。 ※スタートアップディスク(PGBSTPD1)はサーバブレード本体に添付していません。シャーシに1セット標準添付しております。 複数セット必要な場合、既存シャーシへの増設の場合はサーバ本体手配時に必要数を同時手配願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。
	スタートアップディスク	PGBSTPD1	済	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	×	×	−	×	8,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用スタートアップディスク 提供形態 : DVD-ROM、枚数 : 2枚 内包物 : ServerStart、ServerView、RAID管理ツール(ServerView RAID)、高信頼ツール、 マニュアル、各種ドライバ ※本製品はシャーシに1セット標準添付されております。既存シャーシへの増設の場合は最低1セット、 複数セット必要な場合は必要数をサーバ本体手配時に同時手配願います。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品はWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 OSをインストールするために別途DVDドライブを手配する必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 OSをインストールするために別途DVDドライブを手配する必要があります。
	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX624CGL2	08.05/中	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	E4	—	618,000	PGX624CGL2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:73.4GB(PG-HDD71B)×1(SAS)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S4 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX620 S4 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S3 シャーシが必要です。 ※スタートアップディスク(PGBSTPD1)はサーバブレード本体に添付していません。シャーシに1セット標準添付しております。 複数セット必要な場合、既存シャーシへの増設の場合はサーバ本体手配時に必要数を同時手配願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。
	スタートアップディスク	PGBSTPD1	済	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	×	×	−	×	8,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用スタートアップディスク 提供形態 : DVD-ROM、枚数 : 2枚 内包物 : ServerStart、ServerView、RAID管理ツール(ServerView RAID)、高信頼ツール、 マニュアル、各種ドライバ ※本製品はシャーシに1セット標準添付されております。既存シャーシへの増設の場合は最低1セット、 複数セット必要な場合は必要数をサーバ本体手配時に同時手配願います。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品はWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

PRIMERGY BX620 S4 (Xeon® X5460 / E5420 / E5405 / X5260 / E5205 搭載タイプ)

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス, キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 S.E. ※7	Win2003 R2 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
[A-1]	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード (ディスクレスタイプ) Xeon® L5410 (2.33GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX624EAA	08.05/中	×	●*1 *2	●*1 *2	●*1	●*1	●	●	●	●	●	●*3	●*4	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *5 *6	V3 *7 *8	576,000	PGX624EAA は、CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー L5410 (2.33GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:オプション, HDベイ:2(2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), オンボードLAN(1Gbps×6)搭載/ オンボードSAS(SAS×2port)搭載, 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S4 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX620 S4 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S3 シャーシが必要です。 ※スタートアップディスク(PGBSTPD1)はサーバブレード本体に添付していません。シャーシに1セット標準添付しております。 複数セット必要な場合、既存シャーシへの増設の場合はサーバ本体手配時に必要数を同時手配願います。 *1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)に 逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 尚、本製品添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に対応しておりません。 *2) Hyper-V™機能は未サポートです。 *3) Windows Server® 2003, Standard Edition (SP1以降)のみサポート。 *4) Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP1以降)のみサポート。 *5) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)のVM機能は未サポート。 *6) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *7) サポート可能なVMwareの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。 *8) デュアルコアCPU搭載時は2CPU構成にする必要があります。クアッドコアCPU搭載時は1CPU構成をサポートしております。
	スタートアップディスク	PGBSTPD1	済	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	×	×	−	×	8,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用スタートアップディスク 提供形態 : DVD-ROM、枚数 : 2枚 内包物 : ServerStart、ServerView、RAID管理ツール(ServerView RAID)、高信頼ツール、 マニュアル、各種ドライバ ※本製品はシャーシに1セット標準添付されております。既存シャーシへの増設の場合は最低1セット、 複数セット必要な場合は必要数をサーバ本体手配時に同時手配願います。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品はWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード (Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ) Xeon® L5410 (2.33GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX624EGS	08.05/中	×	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	−	754,000	PGX624EGS は、CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー L5410 (2.33GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:73.4GB(PG-HDD71B)×1(SAS)搭載, Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストール(5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S4 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX620 S4 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S3 シャーシが必要です。 ※スタートアップディスク(PGBSTPD1)はサーバブレード本体に添付していません。シャーシに1セット標準添付しております。 複数セット必要な場合、既存シャーシへの増設の場合はサーバ本体手配時に必要数を同時手配願います。
	スタートアップディスク	PGBSTPD1	済	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	×	×	−	×	8,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用スタートアップディスク 提供形態 : DVD-ROM、枚数 : 2枚 内包物 : ServerStart、ServerView、RAID管理ツール(ServerView RAID)、高信頼ツール、 マニュアル、各種ドライバ ※本製品はシャーシに1セット標準添付されております。既存シャーシへの増設の場合は最低1セット、 複数セット必要な場合は必要数をサーバ本体手配時に同時手配願います。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品はWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 OSをインストールするために別途DVDドライブを手配する必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 OSをインストールするために別途DVDドライブを手配する必要があります。
	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Xeon® L5410 (2.33GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX624EGL	08.05/中	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	E4	−	764,000	PGX624EGL は、CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー L5410 (2.33GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:73.4GB(PG-HDD71B)×1(SAS)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S4 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX620 S4 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S3 シャーシが必要です。 ※スタートアップディスク(PGBSTPD1)はサーバブレード本体に添付していません。シャーシに1セット標準添付しております。 複数セット必要な場合、既存シャーシへの増設の場合はサーバ本体手配時に必要数を同時手配願います。
	スタートアップディスク	PGBSTPD1	済	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	×	×	−	×	8,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用スタートアップディスク 提供形態 : DVD-ROM、枚数 : 2枚 内包物 : ServerStart、ServerView、RAID管理ツール(ServerView RAID)、高信頼ツール、 マニュアル、各種ドライバ ※本製品はシャーシに1セット標準添付されております。既存シャーシへの増設の場合は最低1セット、 複数セット必要な場合は必要数をサーバ本体手配時に同時手配願います。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品はWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T) , 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 S.E. ※7	Win2003 R2 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
[A-2]	PRIMERGY RX100 S5 (SASモデル) (ディスクレスタイプ) Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR1051AA	08.06/上	×	●*1 *2	×	●*1	×	●*3	×	●*4	×	●*5	×	●*6	×	×	×	5R 4E R5 E4 *7 *8	×	108,000	PGR1051AA は、CPU:インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz/512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:2(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSAS(SAS×2port)搭載, 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S5 仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU315)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU311)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU316)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU318)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。 *1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)に 逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 尚、本製品添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に対応しておりません。 *2) Hyper-V™機能は未サポートです。 *3) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *4) Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *5) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *6) Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *7) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)のVM機能は未サポート。 *8) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY RX100 S5 (SASモデル) (Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ) Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR1051GS	08.06/上	×	−	×	−	×	−	×	−	×	●	×	−	×	×	×	−	×	252,000	PGR1051GS は、CPU:インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz/512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(73.4GB(PG-HDB75A)×1) (SAS)搭載, Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)インストール(5CAL付)(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S5 仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU315)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU311)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU316)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU318)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionバンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 OSをインストールするために別途DVDドライブを手配する必要があります。
	PRIMERGY RX100 S5 (SASモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR1051GL	08.06/上	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	×	×	E4	×	231,000	PGR1051GL は、CPU:インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz/512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(73.4GB(PG-HDB75A)×1) (SAS)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S5 仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU315)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU311)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU316)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU318)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス, キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

PRIMERGY RX100 S5 (SASモデル)

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 S.E. ※7	Win2003 R2 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
PRIMERGY RX100 S5 (SATAモデル)																						
[A-2]	PRIMERGY RX100 S5 (SATAモデル) (ディスクレスタイプ) Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR1051BA	08.06/上	×	● *1 *2	×	● *1	×	● *3	×	● *4	×	● *5	×	● *6	×	×	×	5R 4E R5 E4 *7 *8	×	108,000	PGR1051BA は、CPU:インテル® Celeron®プロセッサー 430 (1.80GHz/512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:2(3.5インチ/SATA/ホットプラグ対応), オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×2port)搭載, 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S5 仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU315)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duoプロセッサー E4600 (2.40GHz)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU311)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon®プロセッサー 3065 (2.33GHz)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU316)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon®プロセッサー E3110 (3GHz)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU318)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon®プロセッサー X3220 (2.40GHz)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008には対応しておりません。 *1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows)に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 尚、本製品添付のソフトウェアはWindows Server® 2008ご対応しておりません。 *2) Hyper-V™機能は未サポートです。 *3) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP)のみサポート。 *4) Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP)のみサポート。 *5) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP)のみサポート。 *6) Windows Server® 2003, Standard Edition (SP)のみサポート。 *7) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)のVM機能は未サポート。 *8) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内のLinux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY RX100 S5 (SATAモデル) (Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ) Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR1051HS	08.06/上	×	−	×	−	×	−	×	−	×	●	×	−	×	×	×	−	×	215,000	PGR1051HS は、CPU:インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz/512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:80.0GBアレイ(80.0GB(PG-HDF87B)×1)(SATA)搭載, Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストール(5CAL付)(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S5 仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU315)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU311)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU316)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU318)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionバンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 OSをインストールするために別途DVDドライブを手配する必要があります。
	PRIMERGY RX100 S5 (SATAモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR1051HL	08.06/上	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	×	×	E4	×	194,000	PGR1051HL は、CPU:インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz/512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:80.0GBアレイ(80.0GB(PG-HDF87B)×1)(SATA)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S5 仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU315)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU311)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU316)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU318)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス, キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 S.E. ※7	Win2003 R2 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
PRIMERGY RX200 S4 (3.5インチSASモデル) (Xeon® X5460 / E5420 / E5405 / X5260 / E5205 搭載タイプ)																						
[A-3]	PRIMERGY RX200 S4 (3.5インチSASモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2041AA	済	×	● *1 *2	● *1 *2	● *1	● *1	● *3	● *4	● *5	● *6	● *7	● *8	● *9	● *10	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *11 *12	×	287,000	PGR2041AA は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:オプション, HDベイ:2(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), オンボードLAN(1000BASE−T×2)/ SASコントローラカード搭載, 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S4仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD−ROMユニット(PG−DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。 *1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)に 逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 尚、本製品添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に対応しておりません。 *2) Hyper−V™機能は未サポートです。 *3) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *4) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *5) Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *6) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *7) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *8) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *9) Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *10) Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *11) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)でVM機能を使用する際は、 搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *12) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY RX200 S4 (3.5インチSASモデル) (Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2041GS	済	×	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	×	413,000	PGR2041GS は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:73.4GB(PG−HDB75A)×1(SAS)搭載, SASコントローラカード搭載, Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストール(5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S4仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD−ROMユニット(PG−DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 OSをインストールするために別途DVDドライブを手配する必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 OSをインストールするために別途DVDドライブを手配する必要があります。
	PRIMERGY RX200 S4 (3.5インチSASモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2041GL	済	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	E4	×	422,000	PGR2041GL は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:73.4GB(PG−HDB75A)×1(SAS)搭載, SASコントローラカード搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S4仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD−ROMユニット(PG−DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く).
DVD−ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T) , 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 S.E. (64-bit) ※7	Win2003 R2 E.E. (64-bit) ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備　考
[A-3]	PRIMERGY　RX200 S4 (3.5インチSASモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® L5410 (2.33GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR204AAA	08.07/上	×	● *1 *2	● *1 *2	● *1	● *1	● *3	● *4	● *5	● *6	● *7	● *8	● *9	● *10	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *11	×	372,000	PGR204AAA は、CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー L5410 (2.33GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:オプション, HDベイ:2(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), オンボードLAN(1000BASE−T×2)/ SASコントローラカード搭載, 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S4仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD−ROMユニット(PG−DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。 *1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)に 逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 尚、本製品添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に対応しておりません。 *2) Hyper−V™機能は未サポートです。 *3) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *4) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *5) Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *6) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *7) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *8) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *9) Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *10) Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *11) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY　RX200 S4 (3.5インチSASモデル) (Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ) Xeon® L5410 (2.33GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR204AGS	08.07/上	×	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	×	498,000	PGR204AGS は、CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー L5410 (2.33GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:73.4GB(PG−HDB75A)×1(SAS)搭載, SASコントローラカード搭載, Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストール(5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S4仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD−ROMユニット(PG−DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 OSをインストールするために別途DVDドライブを手配する必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 OSをインストールするために別途DVDドライブを手配する必要があります。
	PRIMERGY　RX200 S4 (3.5インチSASモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Xeon® L5410 (2.33GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR204AGL	08.07/上	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	E4	×	507,000	PGR204AGL は、CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー L5410 (2.33GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:73.4GB(PG−HDB75A)×1(SAS)搭載, SASコントローラカード搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S4仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD−ROMユニット(PG−DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く)。
DVD−ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

PRIMERGY　RX200 S4 (3.5インチSASモデル) (Xeon® L5410 搭載タイプ)

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 S.E. ※7	Win2003 R2 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
	PRIMERGY RX200 S4 (2.5インチSASモデル) (Xeon® X5460 / E5420 / E5405 / X5260 / E5205 搭載タイプ)																					
[A-3]	PRIMERGY RX200 S4 (2.5インチSASモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2041AA2	済	×	● *1 *2	● *1 *2	● *1	● *1	● *3	● *4	● *5	● *6	● *7	● *8	● *9	● *10	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *11 *12	×	287,000	PGR2041AA2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:オプション, HDベイ:4(2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), オンボードLAN(1000BASE−T×2)/ SASコントローラカード搭載, 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD−ROMユニット(PG−DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。 *1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)に 逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 尚、本製品添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に対応しておりません。 *2) Hyper−V™機能は未サポートです。 *3) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *4) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *5) Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *6) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *7) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *8) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *9) Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *10) Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *11) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)でVM機能を使用する際は、 搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *12) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY RX200 S4 (2.5インチSASモデル) (Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2041GS2	済	×	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	×		405,000	PGR2041GS2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:73.4GB(PG−HDD71B)×1(SAS)搭載, SASコントローラカード搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストール(5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD−ROMユニット(PG−DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×		454,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		1,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 OSをインストールするために別途DVDドライブを手配する必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×		454,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 OSをインストールするために別途DVDドライブを手配する必要があります。
	PRIMERGY RX200 S4 (2.5インチSASモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2041GL2	済	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	E4	×		414,000	PGR2041GL2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:73.4GB(PG−HDD71B)×1(SAS)搭載, SASコントローラカード搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S4仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD−ROMユニット(PG−DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×		1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く).
DVD−ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T) , 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 S.E. ※7	Win2003 R2 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備　考 ※2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3:適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※14:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15:適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 (SP2)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 (SP2)を示す。

PRIMERGY　RX200 S4 (2.5インチSASモデル) (Xeon® L5410 搭載タイプ)

[A-3]	PRIMERGY　RX200 S4 (2.5インチSASモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® L5410 (2.33GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR204AAA2	08.07/上	×	●*1 *2	●*1 *2	●*1	●*1	●*3	●*4	●*5	●*6	●*7	●*8	●*9	●*10	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *11	×	372,000	PGR204AAA2 は、CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー L5410 (2.33GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:オプション, HDベイ:4(2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASコントローラカード搭載, 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。 *1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 尚、本製品添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に対応しておりません。 *2) Hyper-V™機能は未サポートです。 *3) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *4) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *5) Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *6) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *7) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *8) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *9) Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *10) Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *11) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内のLinux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY　RX200 S4 (2.5インチSASモデル) (Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ) Xeon® L5410 (2.33GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR204AGS2	08.07/上	×	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	×	490,000	PGR204AGS2 は、CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー L5410 (2.33GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:73.4GB(PG-HDD71B)×1(SAS)搭載, SASコントローラカード搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストール(5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 OSをインストールするために別途DVDドライブを手配する必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 OSをインストールするために別途DVDドライブを手配する必要があります。
	PRIMERGY　RX200 S4 (2.5インチSASモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Xeon® L5410 (2.33GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR204AGL2	08.07/上	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	E4	×	499,000	PGR204AGL2 は、CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー L5410 (2.33GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:73.4GB(PG-HDD71B)×1(SAS)搭載, SASコントローラカード搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S4仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 S.E. ※7	Win2003 R2 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
[A-3]	PRIMERGY RX200 S4 (SATAモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2041BA	済	×	● *1 *2	● *1 *2	● *1	● *1	● *3	● *4	● *5	● *6	● *7	● *8	● *9	● *10	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *11 *12	×	287,000	PGR2041BA は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:オプション, HDベイ:2(3.5インチ/SATA/ホットプラグ対応), オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×2port)搭載. 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S4仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。 *1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 尚、本製品添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に対応しておりません。 *2) Hyper-V™機能は未サポートです。 *3) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *4) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *5) Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *6) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *7) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *8) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *9) Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *10) Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *11) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)のVM機能は未サポート。 *12) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内のLinux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY RX200 S4 (SATAモデル) (Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2041HS	済	×	−	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	×	376,000	PGR2041HS は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:80.0GB(PG-HDF87B)×1(SATA)搭載. Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストール(5CAL付)(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S4仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 OSをインストールするために別途DVDドライブを手配する必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 OSをインストールするために別途DVDドライブを手配する必要があります。
	PRIMERGY RX200 S4 (SATAモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2041HL	済	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	E4	×	385,000	PGR2041HL は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:80.0GB(PG-HDF87B)×1(SATA)搭載. Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S4仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU41L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

PRIMERGY RX200 S4 (SATAモデル) (Xeon® X5460 / E5420 / E5405 / X5260 / E5205 搭載タイプ)

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 x64 S.E. ※7	Win2003 R2 x64 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
[A-3]	PRIMERGY RX200 S4 (SATAモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® L5410 (2.33GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR204ABA	08.07/上	×	● *1 *2	● *1 *2	● *1	● *1	● *3	● *4	● *5	● *6	● *7	● *8	● *9	● *10	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *11 *12	×	372,000	PGR204ABA は、CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー L5410 (2.33GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:オプション, HDベイ:2(3.5インチ/SATA/ホットプラグ対応), オンボードLAN(1000BASE−T×2)/ オンボードSATA(SATA×2port)搭載, 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S4仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD−ROMユニット(PG−DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。 *1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)に 逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 尚、本製品添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に対応しておりません。 *2) Hyper−V™機能は未サポートです。 *3) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *4) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *5) Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *6) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *7) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *8) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *9) Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *10) Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *11) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)のVM機能は未サポート。 *12) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY RX200 S4 (SATAモデル) (Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ) Xeon® L5410 (2.33GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR204AHS	08.07/上	×	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	×	461,000	PGR204AHS は、CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー L5410 (2.33GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:80.0GB(PG−HDF87B)×1(SATA)搭載, Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストール(5CAL付)(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S4仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD−ROMユニット(PG−DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 OSをインストールするために別途DVDドライブを手配する必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 OSをインストールするために別途DVDドライブを手配する必要があります。
	PRIMERGY RX200 S4 (SATAモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Xeon® L5410 (2.33GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR204AHL	08.07/上	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	E4	×	470,000	PGR204AHL は、CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー L5410 (2.33GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:80.0GB(PG−HDF87B)×1(SATA)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S4仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD−ROMユニット(PG−DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

PRIMERGY RX200 S4 (SATAモデル) (Xeon® L5410 搭載タイプ)

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス, キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く)。
DVD−ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 x64 S.E. ※7	Win2003 R2 x64 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
	PRIMERGY RX300 S4																					
[A-4]	PRIMERGY RX300 S4 (ディスクレスタイプ) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3041AA	済	×	● *1 *2	● *1 *2	● *1	● *1	● *3	● *4	● *5	● *6	● *7	● *8	● *9	● *10	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *11 *12	V3 *13 *14	328,000	PGR3041AA は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:オプション, HDベイ:6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード搭載, 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。 *1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)に 逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 尚、本製品添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に対応しておりません。 *2) Hyper-V™機能は未サポートです。 *3) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *4) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *5) Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *6) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *7) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *8) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *9) Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *10) Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *11) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)でVM機能を使用する際は、 搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *12) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *13) サポート可能なVMwareの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。また、BIOSを適切な版数に更新する必要がある場合があります。 *14) デュアルコアCPU搭載時は2CPU構成にする必要があります。クアッドコアCPU搭載時は1CPU構成をサポートしております。
	PRIMERGY RX300 S4 (Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR30417S	済	×	−	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	−	494,000	PGR30417S は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール (5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	PRIMERGY RX300 S4 (Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ-147GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR30414S	済	×	−	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	−	554,000	PGR30414S は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール (5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス, キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 x64 S.E. ※7	Win2003 R2 x64 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考 ※2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3:適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※14:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15:適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 (SP2)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 (SP2)を示す。

PRIMERGY RX300 S4

[A-4]	PRIMERGY RX300 S4 (Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ-300GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR30413S	済	×	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	−	674,000	PGR30413S は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:300.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDB35A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール (5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	PRIMERGY RX300 S4 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR30417L	済	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	E4	−	503,000	PGR30417L は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY RX300 S4 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR30414L	済	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	E4	−	563,000	PGR30414L は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY RX300 S4 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-300GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR30413L	済	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	E4	−	683,000	PGR30413L は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:300.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDB35A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY RX300 S4 (VMware® Infrastructure 3 バンドルタイプ) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3041AX	08.05/下	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	−	V3 *1 *2	502,000	PGR3041AX は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:オプション, VMware® Infrastructure 3 Foundation(SupportDesk 1年付)バンドル 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU42L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。 *1) サポート可能なVMwareの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。 *2) デュアルコアCPU搭載時は2CPU構成にする必要があります。クアッドコアCPU搭載時は1CPU構成をサポートしております。
	基本VMware OS変換機構	PGBSUVM3	08.05/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V3	430,000	VMware® Infrastructure 3 バンドルタイプ基本OS交換サービス VMware® Infrastructure 3 Foundation(SupportDesk 1年付) → VMware® Infrastructure 3 Standard(SupportDesk 1年付)へ交換
	基本VMware OS変換機構	PGBSUVM4	08.05/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V3	874,000	VMware® Infrastructure 3 バンドルタイプ基本OS交換サービス VMware® Infrastructure 3 Foundation(SupportDesk 1年付) → VMware® Infrastructure 3 Enterprise(SupportDesk 1年付)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス, キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 S.E. (64-bit) ※7	Win2003 R2 E.E. (64-bit) ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																						※2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3:適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition を示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※14:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15:適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 (SP2)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 (SP2)を示す。

PRIMERGY RX600 S4(Xeon® X7350 / E7220 搭載タイプ) ※AC200V専用

[A-5]	PRIMERGY RX600 S4 (ディスクレスタイプ) Xeon® X7350 (2.93GHz) Xeon® E7220 (2.93GHz) [カスタムメイド対象製品]	 PGR6044AA PGR6042AA	 08.05/中 08.05/中	●*1 *2	●*1 *2	●*1 *2	●*1	●*1	●*3	●*4	●*5	●*6	●*7	●*8	●*9	●*10	×	×	5R 4A R5 A4 *11	×	 1,840,000 1,390,000	PGR6044AA は、CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X7350 (2.93GHz/8MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR6042AA は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E7220 (2.93GHz/8MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:4GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:8(2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×4)/ SASアレイコントローラカード(8port)搭載, AC200V専用 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵LTOユニット(PG-LT102/PGBLT102)/内蔵LTO2ユニット(PG-LT201/PGBLT201)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(PG-CBLS030/PGBCBLS030)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLS031/PGBCBLS031)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブル(PG-CBLU004/PGBCBLU004)を手配する必要があります。 ※キーボード/マウスはフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に接続、またはKVMケーブル(USB)を使用してKVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。 *1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。尚、本製品添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に対応しておりません。 *2) Hyper-V™機能は未サポートです。 *3) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *4) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *5) Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *6) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *7) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *8) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *9) Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *10) Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *11) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内のLinux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY RX600 S4 (Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Xeon® X7350 (2.93GHz) Xeon® E7220 (2.93GHz) [カスタムメイド対象製品]	 PGR60447S2 PGR60427S2	 08.05/中 08.05/中	−	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	×	 2,040,000 1,590,000	PGR60447S2 は、CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X7350 (2.93GHz/8MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR60427S2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E7220 (2.93GHz/8MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:4GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDD71B)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(8port)搭載, AC200V専用 Windows Server® 2003 R2, Standard Editionインストール(SP2)(5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵LTOユニット(PG-LT102/PGBLT102)/内蔵LTO2ユニット(PG-LT201/PGBLT201)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(PG-CBLS030/PGBCBLS030)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLS031/PGBCBLS031)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブル(PG-CBLU004/PGBCBLU004)を手配する必要があります。 ※キーボード/マウスはフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に接続、またはKVMケーブル(USB)を使用してKVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	PRIMERGY RX600 S4 (Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ-147GB×2(RAID1)) Xeon® X7350 (2.93GHz) Xeon® E7220 (2.93GHz) [カスタムメイド対象製品]	 PGR60444S2 PGR60424S2	 08.05/中 08.05/中	−	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	×	 2,096,000 1,646,000	PGR60444S2 は、CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X7350 (2.93GHz/8MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR60424S2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E7220 (2.93GHz/8MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:4GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDD41B)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(8port)搭載, AC200V専用 Windows Server® 2003 R2, Standard Editionインストール(SP2)(5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵LTOユニット(PG-LT102/PGBLT102)/内蔵LTO2ユニット(PG-LT201/PGBLT201)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(PG-CBLS030/PGBCBLS030)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLS031/PGBCBLS031)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブル(PG-CBLU004/PGBCBLU004)を手配する必要があります。 ※キーボード/マウスはフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に接続、またはKVMケーブル(USB)を使用してKVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス, キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアアルバッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 S.E. (64-bit) ※7	Win2003 R2 E.E. (64-bit) ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																						※2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3:適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition を示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition を示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition を示す。 ※11:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition を示す。 ※12:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition を示す。 ※13:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition を示す。 ※14:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Edition を示す。 ※15:適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 (SP2)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 (SP2)を示す。

PRIMERGY　RX600 S4（Xeon® L7345 搭載タイプ）※AC100V専用

[A-5]	PRIMERGY RX600 S4 （ディスクレスタイプ） Xeon® L7345 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGR604BAA	08.05/中	●*1 *2	●*1 *2	●*1 *2	●*1	●*1	●*3	●*4	●*5	●*6	●*7	●*8	●*9	●*10	×	×	5R 4A R5 A4 *11	×	1,840,000	PGR604BAA は、CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー L7345 (1.86GHz/8MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:4GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:8(2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×4)/ SASアレイコントローラカード(8port)搭載, AC100V専用 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S4 仕様 を参照願います。 ※メモリは16枚までDIMMを搭載可能 ※内蔵LTOユニット(PG-LT102/PGBLT102)/内蔵LTO2ユニット(PG-LT201/PGBLT201)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(PG-CBLS030/PGBCBLS030)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLS031/PGBCBLS031)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブル(PG-CBLU004/PGBCBLU004)を手配する必要があります。 ※キーボード/マウスはフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に接続、またはKVMケーブル(USB)を使用してKVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。 *1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。尚、本製品添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に対応しておりません。 *2) Hyper-V™機能は未サポートです。 *3) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *4) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *5) Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *6) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *7) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *8) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *9) Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *10) Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *11) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内のLinux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY RX600 S4 （Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)） Xeon® L7345 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGR604B7S2	08.05/中	−	−	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	×	2,040,000	PGR604B7S2 は、CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー L7345 (1.86GHz/8MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:4GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDD71B)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(8port)搭載, AC100V専用 Windows Server® 2003 R2, Standard Editionインストール(SP2)(5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S4 仕様 を参照願います。 ※メモリは16枚までDIMMを搭載可能 ※内蔵LTOユニット(PG-LT102/PGBLT102)/内蔵LTO2ユニット(PG-LT201/PGBLT201)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(PG-CBLS030/PGBCBLS030)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLS031/PGBCBLS031)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブル(PG-CBLU004/PGBCBLU004)を手配する必要があります。 ※キーボード/マウスはフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に接続、またはKVMケーブル(USB)を使用してKVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	PRIMERGY RX600 S4 （Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ-147GB×2(RAID1)） Xeon® L7345 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGR604B4S2	08.05/中	−	−	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	×	2,096,000	PGR604B4S2 は、CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー L7345 (1.86GHz/8MB 2次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:4GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDD41B)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(8port)搭載, AC100V専用 Windows Server® 2003 R2, Standard Editionインストール(SP2)(5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S4 仕様 を参照願います。 ※メモリは16枚までDIMMを搭載可能 ※内蔵LTOユニット(PG-LT102/PGBLT102)/内蔵LTO2ユニット(PG-LT201/PGBLT201)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(PG-CBLS030/PGBCBLS030)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLS031/PGBCBLS031)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(USB)を5インチベイに搭載する場合は、USBケーブル(PG-CBLU004/PGBCBLU004)を手配する必要があります。 ※キーボード/マウスはフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に接続、またはKVMケーブル(USB)を使用してKVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス, キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアアルバッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 x64 S.E. ※7	Win2003 R2 x64 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
	PRIMERGY ECONEL 100 S2																					
[A-6]	PRIMERGY ECONEL 100 S2 (ディスクレスタイプ) Pentium® E2180 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGE1022BA	08.05/中	×	● *1 *2	×	● *1	×	● *3	×	● *4	×	● *5	×	● *6	×	●	●	5R 4E R5 E4 *7 *8	×	89,000	PGE1022BA は、CPU:インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサー E2180 (2GHz/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:オプション HDベイ:4(3.5インチ/SATA/ホットプラグ不可), DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載. 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 100 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU321)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU326)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。 *1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 尚、本製品添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に対応しておりません。 *2) Hyper-V™機能は未サポートです。 *3) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *4) Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *5) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *6) Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *7) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)のVM機能は未サポート。 *8) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY ECONEL 100 S2 (Windows® Small Business Server 2003 R2 アレイタイプ −80GB×2(RAID1)) Pentium® E2180 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGE1022DM	08.05/中	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	●	−	−	×	187,000	PGE1022DM は、CPU:インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサー E2180 (2GHz/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:80.0GBアレイ(80.0GB(PG-HDE87A)×2, RAID1)(SATA)搭載. Windows® Small Business Server 2003 R2 Standard Edition (SP2) (5CAL付)インストール(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 100 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU321)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU326)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	PRIMERGY ECONEL 100 S2 (Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ) Pentium® E2180 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGE1022HS	08.05/中	×	−	×	−	×	−	×	−	×	●	×	−	×	−	−	−	×	198,000	PGE1022HS は、CPU:インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサー E2180 (2GHz/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:80.0GB(PG-HDE87A)×1(SATA)搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール (5CAL付)(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 100 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU321)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU326)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionバンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	PRIMERGY ECONEL 100 S2 (Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ−80GB×2(RAID1)) Pentium® E2180 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGE1022DS	08.05/中	×	−	×	−	×	−	×	−	×	●	×	−	×	−	−	−	×	211,000	PGE1022DS は、CPU:インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサー E2180 (2GHz/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:80.0GBアレイ(80.0GB(PG-HDE87A)×2, RAID1)(SATA)搭載. Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール (5CAL付)(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 100 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU321)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU326)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionバンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	PRIMERGY ECONEL 100 S2 (Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ−160GB×2(RAID1)) Pentium® E2180 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGE1022ES	08.05/中	×	−	×	−	×	−	×	−	×	●	×	−	×	−	−	−	×	225,000	PGE1022ES は、CPU:インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサー E2180 (2GHz/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:160.0GBアレイ(160.0GB(PG-HDE67A)×2, RAID1)(SATA)搭載. Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール (5CAL付)(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 100 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU321)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU326)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionバンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	PRIMERGY ECONEL 100 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Pentium® E2180 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGE1022HL	08.05/中	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	−	E4	×	177,000	PGE1022HL は、CPU:インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサー E2180 (2GHz/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:80.0GB(PG-HDE87A)×1(SATA)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 100 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU321)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU326)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY ECONEL 100 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ−80GB×2(RAID1)) Pentium® E2180 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGE1022DL	08.05/中	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	−	E4	×	190,000	PGE1022DL は、CPU:インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサー E2180 (2GHz/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:80.0GBアレイ(80.0GB(PG-HDE87A)×2, RAID1)(SATA)搭載. Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 100 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU321)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU326)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY ECONEL 100 S2 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ−160GB×2(RAID1)) Pentium® E2180 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGE1022EL	08.05/中	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	−	E4	×	204,000	PGE1022EL は、CPU:インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサー E2180 (2GHz/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:160.0GBアレイ(160.0GB(PG-HDE67A)×2, RAID1)(SATA)搭載. Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 100 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU321)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU326)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 S.E. ※7	Win2003 R2 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
[A-7]	PRIMERGY TX120 (ディスクレスタイプ) Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1213AA	08.06/上	×	● *1 *2	×	● *1	×	●	×	●	●	×	● *3	×	×	×	5R 4E R5 E4 *4 *5	×	148,000	PGT1213AA は、CPU:インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz/512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:2(2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSAS(SAS×2port)搭載, 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX120 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32Y)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3040 (1.86GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32W2)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3070 (2.66GHz/4MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。 *1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 尚、本製品添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に対応しておりません。 *2) Hyper-V™機能は未サポートです。 *3) Windows Server® 2003, Standard Edition (SP1以降)のみサポート。 *4) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)のVM機能は未サポート。 *5) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内のLinux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY TX120 (Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ) Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1213GS	08.06/上	×	−	×	−	×	−	×	−	×	●	×	−	×	×	×	−	×	250,000	PGT1213GS は、CPU:インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz/512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDD71B)×1(SAS)搭載, Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストール(5CAL付)(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX120 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32Y)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3040 (1.86GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32W2)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3070 (2.66GHz/4MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionバンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	PRIMERGY TX120 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1213GL	08.06/上	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	×	×	E4	×	229,000	PGT1213GL は、CPU:インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz/512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDD71B)×1(SAS)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX120 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32Y)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3040 (1.86GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU32W2)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3070 (2.66GHz/4MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

PRIMERGY TX150 S6 (SASモデル) (オールインワンタイプ)

[A-8]	PRIMERGY TX150 S6 (SASモデル) (オールインワンタイプ) 【Windows Server® 2003 R2 アレイモデル-147GB×2(RAID1)】 Core™ 2 Duo E4600 (2.40GHz)	PGT1564XS	08.06/中	×	×	×	×	×	● *1	×	● *2	×	● *3	×	● *4	×	×	×	×	×	595,000	PGT1564XS は、CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2, RAID1) (SAS)搭載, HDベイ:4(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASコントローラカード搭載, 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5041)搭載, Smart-UPS 750J(GP5SUP111)/ PowerChute Business Edition添付(注2) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール (5CAL付)(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) CA ARCserve Backup for Windows Japanese添付(注2) 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5041)用テープ媒体5巻添付 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です(基本RAMモジュール変換機構を除く)。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22)を適用することにより, ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U *1) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *2) Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *3) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *4) Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)のみサポート。
	基本RAMモジュール変換機構-1GB	PGBRU1BH	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	19,000	標準搭載メモリ交換用(512MB→1GB) 512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400)
	基本RAMモジュール変換機構-2GB	PGBRU2BH	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	176,000	標準搭載メモリ交換用(512MB→2GB) 1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400)
	PRIMERGY TX150 S6 (SASモデル) (オールインワンタイプ) 【Windows Server® 2003 R2 アレイモデル-147GB×2(RAID1)】 (SupportDeskパック Standard平日 3年付) Core™ 2 Duo E4600 (2.40GHz)	PGT1564XR	08.06/中	×	×	×	×	×	● *1	×	● *2	×	● *3	×	● *4	×	×	×	×	×	645,000	PGT1564XS は、CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2, RAID1) (SAS)搭載, HDベイ:4(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASコントローラカード搭載, 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5041)搭載, Smart-UPS 750J(GP5SUP111)/ PowerChute Business Edition添付(注2) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール (5CAL付)(注1, 2) SupportDeskパック Standard(オールインワンタイプサーバ専用)3年バンドル CA ARCserve Backup for Windows Japanese添付(注2) 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5041)用テープ媒体5巻添付 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です(基本RAMモジュール変換機構を除く)。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22)を適用することにより, ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U *1) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *2) Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *3) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *4) Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)のみサポート。
	基本RAMモジュール変換機構-1GB	PGBRU1BH	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	19,000	標準搭載メモリ交換用(512MB→1GB) 512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400)
	基本RAMモジュール変換機構-2GB	PGBRU2BH	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	176,000	標準搭載メモリ交換用(512MB→2GB) 1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400)

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス, キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 S.E. ※7	Win2003 R2 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																						※2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3:適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition を示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※14:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15:適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 (SP2)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 (SP2)を示す。
[A-8]	PRIMERGY TX150 S6 (SASモデル) (ディスクレスタイプ) Core™ 2 Duo E4600 (2.40GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1564AA	08.06/中	×	● *1 *2	×	● *1	×	● *3	×	● *4	×	● *5	×	● *6	×	●	●	5R 4E R5 E4 *7 *8	×	144,000	PGT1564AA は、CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:4(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASコントローラカード搭載, 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU331)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU336)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU338)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU337)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。 *1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)に 逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 尚、本製品添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に対応しておりません。 *2) Hyper-V™機能は未サポートです。 *3) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *4) Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *5) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *6) Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *7) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)のVM機能は未サポート。 *8) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY TX150 S6 (SASモデル) (Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ) Core™ 2 Duo E4600 (2.40GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1564GS	08.06/中	×	−	×	−	×	−	×	−	×	●	×	−	×	−	−	−	×	265,000	PGT1564GS は、CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDB75A)×1(SAS)搭載, SASコントローラカード搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール (5CAL付)(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU331)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU336)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU338)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU337)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	PRIMERGY TX150 S6 (SASモデル) (Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Core™ 2 Duo E4600 (2.40GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT15647S	08.06/中	−	−	−	−	−	−	×	−	×	●	×	−	×	−	−	−	×	315,000	PGT15647S は、CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASコントローラカード搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール (5CAL付)(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU331)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU336)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU338)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU337)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	PRIMERGY TX150 S6 (SASモデル) (Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ-147GB×2(RAID1)) Core™ 2 Duo E4600 (2.40GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT15644S	08.06/中	×	−	×	−	×	−	×	−	×	●	×	−	×	−	−	−	×	375,000	PGT15644S は、CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2, RAID1)(SAS)搭載, HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASコントローラカード搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール (5CAL付)(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU331)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU336)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU338)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU337)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。

PRIMERGY TX150 S6 (SASモデル)

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 D (64-bit) ※3	Win2008 S (64-bit) ※4	Win2008 E (64-bit)	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 S.E. ※7	Win2003 R2 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																							※2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3:適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※14:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15:適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 (SP2)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 (SP2)を示す。

PRIMERGY　TX150 S6 (SASモデル)

[A-8]	PRIMERGY TX150 S6 (SASモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Core™ 2 Duo E4600 (2.40GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1564GL	08.06/中	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	−	E4	×	244,000	PGT1564GL は、CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GB(PG-HDB75A)×1(SAS)搭載, SASコントローラカード搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU331)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU336)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU338)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU337)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY TX150 S6 (SASモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Core™ 2 Duo E4600 (2.40GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT15647L	08.06/中	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	−	E4	×	294,000	PGT15647L は、CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×2, RAID1) (SAS)搭載, SASコントローラカード搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU331)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU336)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU338)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU337)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY TX150 S6 (SASモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×2(RAID1)) Core™ 2 Duo E4600 (2.40GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT15644L	08.06/中	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	−	E4	×	354,000	PGT15644L は、CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2, RAID1) (SAS)搭載, SASコントローラカード搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU331)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU336)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU338)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU337)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス, キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T) , 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 S.E. ※7	Win2003 R2 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
	PRIMERGY TX150 S6 (SATAモデル)																					
[A-8]	PRIMERGY TX150 S6 (SATAモデル) (ディスクレスタイプ) Core™ 2 Duo E4600 (2.40GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1564BA	08.06/中	×	● *1 *2	×	● *1	×	● *3	×	● *4	×	● *5	×	● *6	×	●	●	5R 4E R5 E4 *7 *8	×	144,000	PGT1564BA は、CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:オプション, HDベイ:4(3.5インチ/SATA/ホットプラグ対応), DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載. 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU331)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU336)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU338)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU337)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。 *1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)に 逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 尚、本製品添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に対応しておりません。 *2) Hyper-V™機能は未サポートです。 *3) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *4) Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *5) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *6) Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *7) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)のVM機能は未サポート。 *8) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY TX150 S6 (SATAモデル) (Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ) Core™ 2 Duo E4600 (2.40GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1564HS	08.06/中	×	−	×	−	×	−	×	−	×	●	×	−	×	−	−	−	×	228,000	PGT1564HS は、CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:80.0GB(PG-HDF87B)×1(SATA)搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール (5CAL付)(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU331)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU336)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU338)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU337)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	PRIMERGY TX150 S6 (SATAモデル) (Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ-80GB×2(RAID1)) Core™ 2 Duo E4600 (2.40GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1564DS	08.06/中	×	−	×	−	×	−	×	−	×	●	×	−	×	−	−	−	×	241,000	PGT1564DS は、CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:80.0GBアレイ(80.0GB(PG-HDF87B)×2, RAID1) (SATA)搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール (5CAL付)(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU331)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU336)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU338)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU337)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	PRIMERGY TX150 S6 (SATAモデル) (Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ-160GB×2(RAID1)) Core™ 2 Duo E4600 (2.40GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1564ES	08.06/中	×	−	×	−	×	−	×	−	×	●	×	−	×	−	−	−	×	255,000	PGT1564ES は、CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:160.0GBアレイ(160.0GB(PG-HDF67B)×2, RAID1) (SATA)搭載. Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール (5CAL付)(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU331)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU336)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU338)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU337)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス, キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 S.E. ※7	Win2003 R2 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																						※2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3:適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※14:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15:適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 (SP2)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 (SP2)を示す。

PRIMERGY TX150 S6 (SATAモデル)

[A-8]	PRIMERGY TX150 S6 (SATAモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Core™ 2 Duo E4600 (2.40GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1564HL	08.06/中	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	−	E4	×	207,000	PGT1564HL は、CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:80.0GB(PG-HDF87B)×1 (SATA)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU331)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU336)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU338)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU337)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY TX150 S6 (SATAモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-80GB×2(RAID1)) Core™ 2 Duo E4600 (2.40GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1564DL	08.06/中	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	−	E4	×	220,000	PGT1564DL は、CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:80.0GBアレイ(80.0GB(PG-HDF87B)×2, RAID1) (SATA)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU331)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU336)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU338)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU337)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY TX150 S6 (SATAモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-160GB×2(RAID1)) Core™ 2 Duo E4600 (2.40GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1564EL	08.06/中	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	×	−	−	E4	×	234,000	PGT1564EL は、CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:512MB(ECC DDR2 SDRAM DIMM), HD:160.0GBアレイ(160.0GB(PG-HDF67B)×2, RAID1) (SATA)搭載, Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU331)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU336)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU338)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU337)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:5U ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス, キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 S.E. ※7	Win2003 R2 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																						※2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3:適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition を示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition を示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition を示す。 ※11:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition を示す。 ※12:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition を示す。 ※13:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition を示す。 ※14:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Edition を示す。 ※15:適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 (SP2)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 (SP2)を示す。

PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル)

[A-9]	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT3041AA	済	×	●*1 *2	●*1 *2	●*1	●*1	●*3	●*4	●*5	●*6	●*7	●*8	●*9	●*10	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *11 *12	V3 *13 *14	234,000	PGT3041AA は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:オプション, HDベイ:6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASコントローラカード搭載 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。 *1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)に 逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 尚、本製品添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に対応しておりません。 *2) Hyper-V™機能は未サポートです。 *3) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *4) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *5) Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *6) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *7) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *8) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *9) Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *10) Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *11) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)でVM機能を使用する際は、 搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *12) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *13) サポート可能なVMwareの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。また、BIOSを適切な版数に更新する必要がある場合があります。 *14) デュアルコアCPU搭載時は2CPU構成による必要があります。クアッドコアCPU搭載時は1CPU構成をサポートしております。
	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル) (Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT3041GS	済	×	−	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	−	349,000	PGT3041GS は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:73.4GB(PG-HDB75A)×1 (SAS) 搭載, SASコントローラカード搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストール(5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル) (Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT30417S	済	×	−	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	−	439,000	PGT30417S は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストール(5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ、BX620 S4を除く。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T) , 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 S.E. ※7	Win2003 R2 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																						※2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3:適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition を示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※14:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15:適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 (SP2)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 (SP2)を示す。

PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル)

[A-9]	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル) (Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ−147GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT30414S	済	×	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	−	499,000	PGT30414S は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG−HDB45A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(PG−248B)搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストール(5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG−2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG−CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG−CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG−R1CK24/PGBR1CK24)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル) (Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ−300GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT30413S	済	×	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	−	619,000	PGT30413S は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:300.0GBアレイ(300.0GB(PG−HDB35A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(PG−248B)搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストール(5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG−2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG−CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG−CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG−R1CK24/PGBR1CK24)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く)。
DVD−ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T) , 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 S.E. ※7	Win2003 R2 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																						※2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3:適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※14:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15:適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 (SP2)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 (SP2)を示す。

PRIMERGY　TX300 S4 (3.5インチSASモデル)

[A-9]	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT3041GL	済	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	E4	−	358,000	PGT3041GL は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:73.4GB(PG-HDB75A)×1(SAS)搭載, SASコントローラカード搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT30417L	済	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	E4	−	448,000	PGT30417L は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F) HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT30414L	済	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	E4	−	508,000	PGT30414L は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-300GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT30413L	済	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	E4	−	628,000	PGT30413L は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:300.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDB35A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス, キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 S.E. ※7	Win2003 R2 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																						※2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3:適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※14:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15:適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 (SP2)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 (SP2)を示す。

PRIMERGY　TX300 S4 (2.5インチSASモデル)

[A-9]	PRIMERGY TX300 S4 (2.5インチSASモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT3041AA2	済	×	●*1 *2	●*1 *2	●*1	●*1	●*3	●*4	●*5	●*6	●*7	●*8	●*9	●*10	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *11 *12	V3 *13 *14	324,000	PGT3041AA2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:オプション, HDベイ:12 (2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2) / 冗長化変換機構(PGBRSU106) / SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。 *1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)に 逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 尚、本製品添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に対応しておりません。 *2) Hyper-V™機能は未サポートです。 *3) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *4) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *5) Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *6) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *7) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *8) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *9) Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *10) Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *11) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)でVM機能を使用する際は、 搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *12) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *13) サポート可能なVMwareの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。また、BIOSを適切な版数に更新する必要がある場合があります。 *14) デュアルコアCPU搭載時は2CPU構成にする必要があります。クアッドコアCPU搭載時は1CPU構成をサポートしております。
	PRIMERGY TX300 S4 (2.5インチSASモデル) (Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT30417S2	済	×	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	−	473,000	PGT30417S2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDD71B)×2, RAID1)(SAS) 搭載, 冗長化変換機構(PGBRSU106), SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストール(5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	PRIMERGY TX300 S4 (2.5インチSASモデル) (Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ-147GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT30414S2	済	×	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	−	529,000	PGT30414S2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDD41B)×2, RAID1)(SAS) 搭載, 冗長化変換機構(PGBRSU106), SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストール(5CAL付)(注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 x64 S.E. ※7	Win2003 R2 x64 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																						※2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3:適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※14:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15:適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 (SP2)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 (SP2)を示す。

PRIMERGY TX300 S4 (2.5インチSASモデル)

[A-9]	PRIMERGY TX300 S4 (2.5インチSASモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-73GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT30417L2	済	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	E4	−	482,000	PGT30417L2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F) HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDD71B)×2, RAID1)(SAS) 搭載, 冗長化変換機構(PGBRSU106), SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY TX300 S4 (2.5インチSASモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT30414L2	済	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	E4	−	538,000	PGT30414L2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDD41B)×2, RAID1)(SAS) 搭載, 冗長化変換機構(PGBRSU106), SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス, キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 S.E. ※7	Win2003 R2 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
[A-9]	PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT3041BA	済	×	● *1 *2	● *1 *2	● *1	● *1	● *3	● *4	● *5	● *6	● *7	● *8	● *9	● *10	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *11 *12	×	274,000	PGT3041BA は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:オプション, HDベイ:6(3.5インチ/SATA/ホットプラグ対応), DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。 *1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)に 逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 尚、本製品添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に対応しておりません。 *2) Hyper-V™機能は未サポートです。 *3) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *4) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *5) Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)のみサポート。 *6) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)のみサポート。 *7) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *8) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *9) Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)のみサポート。 *10) Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)のみサポート。 *11) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)のVM機能は未サポート。 *12) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル) (Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ-80GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT3041DS	済	×	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	×		365,000	PGT3041DS は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:80.0GBアレイ(80.0GB(PG-HDF87B)×2, RAID1)(SATA) 搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストール(5CAL付)(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×		454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		1,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×		454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル) (Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ-160GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT3041ES	済	×	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	×		379,000	PGT3041ES は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:160.0GBアレイ(160.0GB(PG-HDF67B)×2, RAID1)(SATA) 搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストール(5CAL付)(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×		454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		1,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×		454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。

PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル)

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス, キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T) , 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 x64 S.E. ※7	Win2003 R2 x64 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考
																						※2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3:適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition を示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※14:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15:適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 (SP2)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 (SP2)を示す。

PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル)

[A-9]	PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル) (Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ−500GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT3041FS	済	×	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	×	×	−	×	439,000	PGT3041FS は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:500.0GBアレイ(500.0GB(PG-HDF57B)×2, RAID1)(SATA) 搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストール(5CAL付)(注1, 2) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストールへ交換
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW7	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	基本Windows OS変換機構	PGBSUW8	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	454,000	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ基本OS交換サービス Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール → Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルへ交換 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。
	PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ−80GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT3041DL	済	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	E4	×	374,000	PGT3041DL は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F) HD:80.0GBアレイ(80.0GB(PG-HDF87B)×2, RAID1)(SATA) 搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ−160GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT3041EL	済	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	E4	×	388,000	PGT3041EL は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:160.0GBアレイ(160.0GB(PG-HDF67B)×2, RAID1)(SATA) 搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ−500GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT3041FL	済	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	E4	×	448,000	PGT3041FL は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:500.0GBアレイ(500.0GB(PG-HDF57B)×2, RAID1)(SATA) 搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付, Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数:4U ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB)に変更することができます。 ※スタートアップディスクはWindows Server® 2008 には対応しておりません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, ×:適用不可, −:ディスクレスタイプの適用OSに準ずる.
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 S.E. ※7	Win2003 R2 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2003 R2 ※15	SBS2003 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注3	備考

※2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※3:適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。
※5:適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※6:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。
※7:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。
※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。
※10:適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※11:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。
※12:適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。
※13:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。
※14:適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※15:適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2 (SP2)を示す。
※16:適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 (SP2)を示す。

PRIMERGY　TX300FT S4 (ラックマウントタイプ)

[A-10]	PRIMERGY TX300FT S4 (Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition アレイタイプ −73GB×2(RAID1)) Xeon® X5260 (3.33GHz) Xeon® E5205 (1.86GHz)	 PGT30437F PGT30417F	 08.05/下 08.05/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	2,036,000 1,748,000	PGT30437F は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大1) (1系統あたり) PGT30417F は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大1) (1系統あたり) TX300FT S4(ラックマウントタイプ/1系統) ×2 (占有ユニット: 8U (4U×2)), KVMスイッチ(4ポート)(PG-SB201)/ KVMケーブル(PS/2)(1.8m)(PG-CBLDP06) ×2/ ラックマウント変換機構(PG-R1CK19)/ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(2m)×2添付. (1系統あたりの仕様) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×2, RAID1) (SAS)搭載, HDベイ:6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ 冗長化変換機構(PGBRSU106)/ SASアレイコントローラカード(PG-248C1)/ LANカード(PG-1863)搭載 Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストール (注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300FT S4 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要) ※タワータイプへの変更はできません。
	PRIMERGY TX300FT S4 (Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition アレイタイプ −147GB×2(RAID1)) Xeon® X5260 (3.33GHz) Xeon® E5205 (1.86GHz)	 PGT30434F PGT30414F	 08.05/下 08.05/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	2,156,000 1,868,000	PGT30434F は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大1) (1系統あたり) PGT30414F は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大1) (1系統あたり) TX300FT S4(ラックマウントタイプ/1系統) ×2 (占有ユニット: 8U (4U×2)), KVMスイッチ(4ポート)(PG-SB201)/ KVMケーブル(PS/2)(1.8m)(PG-CBLDP06) ×2/ ラックマウント変換機構(PG-R1CK19)/ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(2m)×2添付. (1系統あたりの仕様) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2, RAID1) (SAS)搭載, HDベイ:6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ 冗長化変換機構(PGBRSU106)/ SASアレイコントローラカード(PG-248C1)/ LANカード(PG-1863)搭載 Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストール (注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300FT S4 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要) ※タワータイプへの変更はできません。
	PRIMERGY TX300FT S4 (Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition アレイタイプ −300GB×2(RAID1)) Xeon® X5260 (3.33GHz) Xeon® E5205 (1.86GHz)	 PGT30433F PGT30413F	 08.05/下 08.05/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	2,396,000 2,108,000	PGT30433F は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大1) (1系統あたり) PGT30413F は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大1) (1系統あたり) TX300FT S4(ラックマウントタイプ/1系統) ×2 (占有ユニット: 8U (4U×2)), KVMスイッチ(4ポート)(PG-SB201)/ KVMケーブル(PS/2)(1.8m)(PG-CBLDP06) ×2/ ラックマウント変換機構(PG-R1CK19)/ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(2m)×2添付. (1系統あたりの仕様) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:300.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDB35A)×2, RAID1) (SAS)搭載, HDベイ:6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ 冗長化変換機構(PGBRSU106)/ SASアレイコントローラカード(PG-248C1)/ LANカード(PG-1863)搭載 Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストール (注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300FT S4 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要) ※タワータイプへの変更はできません。

PRIMERGY　TX300FT S4 (タワータイプ)

[A-10]	PRIMERGY TX300FT S4 (Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition アレイタイプ −73GB×2(RAID1)) Xeon® X5260 (3.33GHz) Xeon® E5205 (1.86GHz)	 PGT30437F2 PGT30417F2	 08.05/下 08.05/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	1,961,000 1,673,000	PGT30437F2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大1) (1系統あたり) PGT30417F2 は、CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大1) (1系統あたり) TX300FT S4(タワータイプ/1系統) ×2 KVMスイッチ(4ポート)(PG-SB201)/ KVMケーブル(PS/2)(1.8m)(PG-CBLDP06) ×2/ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(2m)×2添付. (1系統あたりの仕様) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×2, RAID1) (SAS)搭載, HDベイ:6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応), DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ 冗長化変換機構(PGBRSU106)/ SASアレイコントローラカード(PG-248C1)/ LANカード(PG-1863)搭載 Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストール (注1, 2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300FT S4 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。(合計2台のUPSが必要) ※ラックマウントタイプへの変更はできません。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4/RX300 S4/RX600 S4/TX120を除く)/オンボードLANが標準搭載。マウス, キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ, BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S4除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品®の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300FT S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware		
B:ディスプレイ																							
B	1	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-176SE	×	済	●	●	●	●	●	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	39,000	17型TFTカラーLCD、狭額縁デザイン、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m^2、視野角:上下130°、 左右140°、コントラスト500対1]、sRGB対応、表示色最大1677万色、 画素ピッチ0.264×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、 オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1) RX600 S4において本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、 KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。
B	3	フラットディスプレイ	PG-R2DP2	×	済	R	R	R	×	×	●	●	●	●	● *1	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	300,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U). 17インチTFTカラーLCD、640x480、800x600、1024x768、1280x1024、 TFT液晶パネル採用[輝度300cd/m2]、 表示色最大1677万色、水平周波数31.5～80kHz、リフレクトマウス/キーボード(日本語版)付 ※CRT/KB切替器 (4ch) (PG-SB104)/ KVMスイッチ(4ポート) (PG-SB201)を1台搭載可能。 *1) BX620 S4において Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) を使用する場合は、1280×1024の解像度では使用できません。
B	4	フラットディスプレイ	PG-R1DP3	×	済	R	R	R	×	×	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	250,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U). 15インチTFTカラーLCD、640x480、800x600、1024x768、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m^2]、 表示色最大1677万色、水平周波数30.5～61kHz、タッチパッド/キーボード(日本語版)付 ※CRT/KB切替器 (4ch) (PG-SB104)/ KVMスイッチ(4ポート) (PG-SB201)を1台搭載可能。 *1) RX600 S4において本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、 KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。
C:キーボード / マウス																							
C	1	OADGキーボード(109A対応)	FMV-KB324	×	済	T	T	T	●	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	11,000	OADG 109A配列準拠日本語キーボード、BLーグレー色、PS/2接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。ケーブル長:1.5m ※ECONEL 100 S2/TX120/TX150 S6/TX300 S4/TX300FT S4 標準添付品と同一仕様(タワータイプ)
C	2	ホイールマウス	FMV-MO108	×	済	●	●	●	●	●	● *1	●	●	●	● *2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	6,000	ホイール式スクロール機能対応マウス、400cpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、 ケーブル長1.8m、BLーグレー色 ※ECONEL 100 S2/TX120/TX150 S6/TX300 S4/TX300FT S4 標準添付品と同一仕様(タワータイプ) *1) RX600 S4において本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、 KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。 *2) PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J)経由での接続になります。
D:CPU																							
D	1	Xeon プロセッサ X7350 (2.93GHz/8MB)	PG-FG40B	×	08.05/中	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	515,000	RX600 S4用CPU. CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X7350 (2.93GHz/8MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) 本製品はPRIMERGY RX600 S4にCPUを増設して出荷する場合に必要です。(1台目用) *2) 本製品はPRIMERGY RX600 S4のCPUを増設して出荷する場合に必要です。(2台目用)
			PGBFG40B	●							● *1												
			PGBFG40B2	●							● *2												
D	2	Xeon プロセッサ E7220 (2.93GHz/8MB)	PG-FG40A	×	08.05/中	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	250,000	RX600 S4用CPU. CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E7220 (2.93GHz/8MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) 本製品はPRIMERGY RX600 S4にCPUを増設して出荷する場合に必要です。(1台目用) *2) 本製品はPRIMERGY RX600 S4のCPUを増設して出荷する場合に必要です。(2台目用)
			PGBFG40A	●							● *1												
			PGBFG40A2	●							● *2												
D	3	Xeon プロセッサ L7345 (1.86GHz/8MB)	PG-FG40C	×	08.05/中	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	515,000	RX600 S4用CPU. CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー L7345 (1.86GHz/8MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) 本製品はPRIMERGY RX600 S4にCPUを増設して出荷する場合に必要です。(1台目用) *2) 本製品はPRIMERGY RX600 S4のCPUを増設して出荷する場合に必要です。(2台目用)
			PGBFG40C	●							● *1												
			PGBFG40C2	●							● *2												
D	11	Xeon プロセッサ X5460 (3.16GHz/12MB)	PG-FG40L	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	300,000	TX300 S4用CPU. CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG40L	●																			
D	12	Xeon プロセッサ E5420 (2.50GHz/12MB)	PG-FG40K	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	126,000	TX300 S4用CPU. CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG40K	●																			
D	13	Xeon プロセッサ E5405 (2GHz/12MB)	PG-FG40J	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	90,000	TX300 S4用CPU. CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG40J	●																			
D	14	Xeon プロセッサ X5260 (3.33GHz/6MB)	PG-FG40H	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	180,000	TX300 S4用CPU. CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG40H	●																			
D	15	Xeon プロセッサ E5205 (1.86GHz/6MB)	PG-FG40G	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	64,000	TX300 S4用CPU. CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG40G	●																			
D	17	基本CPU変換機構	PGBFU40L	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	264,000	TX300 S4用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® X5460 (3.16GHz)) CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	18	基本CPU変換機構	PGBFU40K	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	91,000	TX300 S4用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® E5420 (2.50GHz)) CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	19	基本CPU変換機構	PGBFU40J	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	29,000	TX300 S4用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® E5405 (2GHz)) CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	20	基本CPU変換機構	PGBFU40H	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	144,000	TX300 S4用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® X5260 (3.33GHz)) CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格	備考
						TX300FT S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware	（税別、円） 注2	※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Edition, Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。
D:CPU																							
D	21	基本CPU変換機構	PGBFU337	●	08.06/中	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	65,000	TX150 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Core™ 2 Duo E4600 (2.40GHz) →Xeon® X3320 (2.50GHz)) CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	22	基本CPU変換機構	PGBFU338	●	08.06/中	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	53,000	TX150 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Core™ 2 Duo E4600 (2.40GHz) →Xeon® X3220 (2.40GHz)) CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/2×4MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	23	基本CPU変換機構	PGBFU336	●	08.06/中	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	65,000	TX150 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Core™ 2 Duo E4600 (2.40GHz) →Xeon® E3110 (3GHz)) CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	24	基本CPU変換機構	PGBFU331	●	08.06/中	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	5,000	TX150 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Core™ 2 Duo E4600 (2.40GHz) →Xeon® 3065 (2.33GHz)) CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	31	基本CPU変換機構	PGBFU32W2	●	08.06/上	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	111,000	TX120用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® 430 (1.80GHz) →Xeon® 3070 (2.66GHz)) CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3070 (2.66GHz/4MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	32	基本CPU変換機構	PGBFU32Y	●	08.06/上	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	51,000	TX120用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® 340 (1.80GHz) →Xeon® 3040 (1.86GHz)) CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3040 (1.86GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	35	基本CPU変換機構	PGBFU326	●	08.05/中	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	75,000	ECONEL 100 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® E2180 (2GHz) →Xeon® E3110 (3GHz)) CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	36	基本CPU変換機構	PGBFU321	●	08.05/中	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	15,000	ECONEL 100 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® E2180 (2GHz) →Xeon® 3065 (2.33GHz)) CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	41	Xeon プロセッサ X5460 (3.16GHz/12MB)	PG-FG42L	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	−	−	−	−	−	−	300,000	RX300 S4用CPU, CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG42L	●																			
D	42	Xeon プロセッサ E5420 (2.50GHz/12MB)	PG-FG42K	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	−	−	−	−	−	−	126,000	RX300 S4用CPU, CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG42K	●																			
D	43	Xeon プロセッサ E5405 (2GHz/12MB)	PG-FG42J	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	−	−	−	−	−	−	90,000	RX300 S4用CPU, CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG42J	●																			
D	44	Xeon プロセッサ X5260 (3.33GHz/6MB)	PG-FG42H	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	−	−	−	−	−	−	180,000	RX300 S4用CPU, CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG42H	●																			
D	45	Xeon プロセッサ E5205 (1.86GHz/6MB)	PG-FG42G	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	−	−	−	−	−	−	64,000	RX300 S4用CPU, CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG42G	●																			
D	47	基本CPU変換機構	PGBFU42L	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	−	−	−	−	−	−	290,000	RX300 S4用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® X5460 (3.16GHz)) CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	48	基本CPU変換機構	PGBFU42K	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	−	−	−	−	−	−	91,000	RX300 S4用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® E5420 (2.50GHz)) CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	49	基本CPU変換機構	PGBFU42J	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	−	−	−	−	−	−	29,000	RX300 S4用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® E5405 (2GHz)) CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	50	基本CPU変換機構	PGBFU42H	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	−	−	−	−	−	−	160,000	RX300 S4用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® X5260 (3.33GHz)) CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300 F1 S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Edition, Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。
D:CPU																							
D	51	Xeon プロセッサ X5460 (3.16GHz/12MB)	PG-FG41L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	−	−	−	−	−	−	300,000	RX200 S4用CPU, CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® X5460/E5420/E5405/X5260/E5205 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG41L	●																			
D	52	Xeon プロセッサ E5420 (2.50GHz/12MB)	PG-FG41K	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	−	−	−	−	−	−	126,000	RX200 S4用CPU, CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® X5460/E5420/E5405/X5260/E5205 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG41K	●																			
D	53	Xeon プロセッサ E5405 (2GHz/12MB)	PG-FG41J	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	−	−	−	−	−	−	90,000	RX200 S4用CPU, CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® X5460/E5420/E5405/X5260/E5205 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG41J	●																			
D	54	Xeon プロセッサ X5260 (3.33GHz/6MB)	PG-FG41H	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	−	−	−	−	−	−	180,000	RX200 S4用CPU, CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® X5460/E5420/E5405/X5260/E5205 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG41H	●																			
D	55	Xeon プロセッサ E5205 (1.86GHz/6MB)	PG-FG41G	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	−	−	−	−	−	−	64,000	RX200 S4用CPU, CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® X5460/E5420/E5405/X5260/E5205 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG41G	●																			
D	56	Xeon プロセッサ L5410 (2.33GHz/12MB)	PG-FG41P	×	08.07/上	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	−	−	−	−	−	−	139,000	RX200 S4用CPU, CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー L5410 (2.33GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® L5410 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG41P	●																			
D	57	基本CPU変換機構	PGBFU41L	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	−	−	−	−	−	−	274,000	RX200 S4用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® X5460 (3.16GHz)) CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon® E5205 搭載タイプのみ適用可能。
D	58	基本CPU変換機構	PGBFU41K	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	−	−	−	−	−	−	72,000	RX200 S4用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® E5420 (2.50GHz)) CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon® E5205 搭載タイプのみ適用可能。
D	59	基本CPU変換機構	PGBFU41J	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	−	−	−	−	−	−	10,000	RX200 S4用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® E5405 (2GHz)) CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon® E5205 搭載タイプのみ適用可能。
D	60	基本CPU変換機構	PGBFU41H	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	−	−	−	−	−	−	144,000	RX200 S4用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® X5260 (3.33GHz)) CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon® E5205 搭載タイプのみ適用可能。
D	71	基本CPU変換機構	PGBFU318	●	08.06/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	−	−	−	−	−	−	104,000	RX100 S5用、標準搭載CPU交換用 (Celeron® 430 (1.80GHz) →Xeon® X3220 (2.40GHz)) CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/2×4MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	72	基本CPU変換機構	PGBFU316	●	08.06/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	−	−	−	−	−	−	116,000	RX100 S5用、標準搭載CPU交換用 (Celeron® 430 (1.80GHz) →Xeon® E3110 (3GHz)) CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	73	基本CPU変換機構	PGBFU311	●	08.06/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	−	−	−	−	−	−	56,000	RX100 S5用、標準搭載CPU交換用 (Celeron® 430 (1.80GHz) →Xeon® 3065 (2.33GHz)) CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3065 (2.33GHz/4MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	74	基本CPU変換機構	PGBFU315	●	08.06/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	−	−	−	−	−	−	24,000	RX100 S5用、標準搭載CPU交換用 (Celeron® 430 (1.80GHz) →Core™ 2 Duo E4600 (2.40GHz)) CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300F1 S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Edition, Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。
D:CPU																							
D	81	Xeon プロセッサ X5460 (3.16GHz/12MB)	PG-FG43L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	−	−	−	−	−	−	340,000	BX620 S4用CPU, CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® X5460/E5420/E5405/X5260/E5205 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG43L	●																			
D	82	Xeon プロセッサ E5420 (2.50GHz/12MB)	PG-FG43K	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	−	−	−	−	−	−	199,000	BX620 S4用CPU, CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® X5460/E5420/E5405/X5260/E5205 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG43K	●																			
D	83	Xeon プロセッサ E5405 (2GHz/12MB)	PG-FG43J	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	−	−	−	−	−	−	147,000	BX620 S4用CPU, CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® X5460/E5420/E5405/X5260/E5205 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG43J	●																			
D	84	Xeon プロセッサ X5260 (3.33GHz/6MB)	PG-FG43H	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	−	−	−	−	−	−	204,000	BX620 S4用CPU, CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® X5460/E5420/E5405/X5260/E5205 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG43H	●																			
D	85	Xeon プロセッサ E5205 (1.86GHz/6MB)	PG-FG43G	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	−	−	−	−	−	−	73,000	BX620 S4用CPU, CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® X5460/E5420/E5405/X5260/E5205 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG43G	●																			
D	86	Xeon プロセッサ L5410 (2.33GHz/12MB)	PG-FG43P	×	08.05/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	−	−	−	−	−	−	214,000	BX620 S4用CPU, CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー L5410 (2.33GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® L5410 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG43P	●																			
D	87	基本CPU変換機構	PGBFU43L	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	−	−	−	−	−	−	265,000	BX620 S4用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® X5460 (3.16GHz)) CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon® E5205 搭載タイプのみ適用可能。
D	88	基本CPU変換機構	PGBFU43K	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	−	−	−	−	−	−	131,000	BX620 S4用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® E5420 (2.50GHz)) CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon® E5205 搭載タイプのみ適用可能。
D	89	基本CPU変換機構	PGBFU43J	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	−	−	−	−	−	−	61,000	BX620 S4用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® E5405 (2GHz)) CPU:クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon® E5205 搭載タイプのみ適用可能。
D	90	基本CPU変換機構	PGBFU43H	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	−	−	−	−	−	−	139,000	BX620 S4用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® X5260 (3.33GHz)) CPU:デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon® E5205 搭載タイプのみ適用可能。

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

注2) 本システム構成図に掲載されております商品※7の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300FT S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Edition, Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。
E:メモリ																							
E	1	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2CH	×	08.05/中	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	90,000	RX600 S4用, 2GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2枚 (PC2 5300F)
			PGBRM2CH	●																			
E	2	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4CH	×	08.05/中	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	168,000	RX600 S4用, 4GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2枚 (PC2 5300F)
			PGBRM4CH	●																			
E	3	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8CH	×	08.05/中	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	964,000	RX600 S4用, 8GB増設RAMモジュール 4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2枚 (PC2 5300F)
			PGBRM8CH	●																			
E	4	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8CH	●	08.05/中	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	156,000	RX600 S4用, 標準搭載メモリ交換用(4GB→8GB) 2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×4枚 (PC2 5300F) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	5	基本RAMモジュール 変換機構-16GB	PGBRU16CH	●	08.05/中	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	1,748,000	RX600 S4用, 標準搭載メモリ交換用(4GB→16GB) 4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×4枚 (PC2 5300F) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	6	拡張RAMボード(2セット)	PG-RB109	×	08.05/中	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	90,000	RX600 S4用メモリスロット増設用ボード(2セット) DIMMスロット×8 (拡張RAMボード1枚あたり)
E	20	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1CG	×	済	● *1	●	×	×	×	×	●	●	×	×	−	−	−	−	−	−	40,000	TX300 S4/TX300FT S4/RX300 S4/RX200 S4 用, 1GB増設RAMモジュール 512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F) *1) 本製品を2セット手配する必要あります。
			PGBRM1CG	●		×																	
E	21	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2CG	×	済	● *1	●	×	×	×	×	●	●	×	×	−	−	−	−	−	−	80,000	TX300 S4/TX300FT S4/RX300 S4/RX200 S4 用, 2GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F) *1) 本製品を2セット手配する必要あります。
			PGBRM2CG	●		×																	
E	22	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4CG	×	済	● *1	●	×	×	×	×	●	●	×	×	−	−	−	−	−	−	148,000	TX300 S4/TX300FT S4/RX300 S4/RX200 S4 用, 4GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F) *1) 本製品を2セット手配する必要あります。
			PGBRM4CG	●		×																	
E	23	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8CG	×	済	×	● *1	×	×	×	×	●	●	×	×	−	−	−	−	−	−	850,000	TX300 S4/RX300 S4/RX200 S4 用, 8GB増設RAMモジュール 4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F) *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBRM8CG	●																			
E	24	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2CG	●	済	×	●	×	×	×	×	●	●	×	×	−	−	−	−	−	−	35,000	TX300 S4/RX300 S4/RX200 S4 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 1GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	25	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4CG	●	済	×	●	×	×	×	×	●	●	×	×	−	−	−	−	−	−	108,000	TX300 S4/RX300 S4/RX200 S4用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2 枚 (PC2 5300F) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	26	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8CG	●	済	×	● *1	×	×	×	×	●	●	×	×	−	−	−	−	−	−	810,000	TX300 S4/RX300 S4/RX200 S4用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→8GB) 4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2 枚 (PC2 5300F) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
E	31	拡張RAMボード	PG-RB107	×	済	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	22,000	TX300 S4/TX300FT S4用メモリスロット増設用ボード DIMMスロット×8 ※拡張RAMモジュールを最低1セット別途手配する必要があります。 *1) 本製品を2セット手配する必要あります。
E	32	拡張RAMボード	PG-RB108	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	−	−	−	−	−	−	22,000	RX300 S4用メモリスロット増設用ボード DIMMスロット×6 ※拡張RAMモジュールを最低1セット別途手配する必要があります。

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300 F S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editioを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editioを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editioq Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。
E:メモリ																							
E	41	拡張RAMモジュール-512MB	PG-RM51BE	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	TX120 用, 512MB増設RAMモジュール 512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 4200)
			PGBRM51BE	●																			
E	42	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1BE	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	43,000	TX120 用, 1GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 4200)
			PGBRM1BE	●																			
E	43	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2BE	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	200,000	TX120 用, 2GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 4200)
			PGBRM2BE	●																			
E	44	基本RAMモジュール 変換機構-1GB	PGBRU1BE	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	19,000	TX120 用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→1GB) 1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 4200) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	45	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2BE	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	176,000	TX120 用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→2GB) 2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 4200) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	51	拡張RAMモジュール-512MB	PG-RM51BH	×	済	×	×	●	×	●	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	TX150 S6/ECONEL 100 S2/RX100 S5 用, 512MB増設RAMモジュール 512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400)
			PGBRM51BH	●																			
E	52	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1BH	×	済	×	×	●	×	●	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	43,000	TX150 S6/ECONEL 100 S2/RX100 S5 用, 1GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400)
			PGBRM1BH	●																			
E	53	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2BH	×	済	×	×	●	×	●	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	200,000	TX150 S6/ECONEL 100 S2/RX100 S5 用, 2GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400)
			PGBRM2BH	●																			
E	54	基本RAMモジュール 変換機構-1GB	PGBRU1BH	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	19,000	TX150 S6/ECONEL 100 S2/RX100 S5 用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→1GB) 1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	55	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2BH	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	176,000	TX150 S6/ECONEL 100 S2/RX100 S5 用, 標準搭載メモリ交換用(512MB→2GB) 2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	61	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1CJ	×	08.05/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	40,000	BX620 S4用, 1GB増設RAMモジュール 512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F)
			PGBRM1CJ	●																			
E	62	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2CJ	×	08.05/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	80,000	BX620 S4用, 2GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F)
			PGBRM2CJ	●																			
E	63	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4CJ	×	08.05/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	148,000	BX620 S4用, 4GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F)
			PGBRM4CJ	●																			
E	64	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8CJ	×	08.05/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	850,000	BX620 S4用, 8GB増設RAMモジュール 4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F)
			PGBRM8CJ	●																			
E	65	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2CJ	●	08.05/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	35,000	BX620 S4用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 1GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	66	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4CJ	●	08.05/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	108,000	BX620 S4用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	67	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8CJ	●	08.05/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	810,000	BX620 S4用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→8GB) 4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, −:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, −:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300FT S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editioを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editioを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editioq Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。
F:ハードディスク関連																							
F	1	内蔵ハードディスクユニット −73GB (3.5インチ, SAS, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB75A	×	済	●*1	●*2	●*3	×	×	×	●	●*2	●*3	×	−	−	−	−	−	−	50,000	TX300FT S4/TX300 S4/TX150 S6/RX300 S4/RX200 S4/RX100 S5 用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm *1) 本製品を2セット手配する必要あります。 *2) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。 *3) SASモデルのみ適用可能。
			PGBHDB75A	●		×																	
F	2	内蔵ハードディスクユニット −147GB (3.5インチ, SAS, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB45A	×	済	●*1	●*2	●*3	×	×	×	●	●*2	●*3	×	−	−	−	−	−	−	80,000	TX300FT S4/TX300 S4/TX150 S6/RX300 S4/RX200 S4/RX100 S5 用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm *1) 本製品を2セット手配する必要あります。 *2) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。 *3) SASモデルのみ適用可能。
			PGBHDB45A	●		×																	
F	3	内蔵ハードディスクユニット −300GB (3.5インチ, SAS, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB35A	×	済	●*1	●*2	●*3	×	×	×	●	●*2	●*3	×	−	−	−	−	−	−	140,000	TX300FT S4/TX300 S4/TX150 S6/RX300 S4/RX200 S4/RX100 S5 用, 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm *1) 本製品を2セット手配する必要あります。 *2) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。 *3) SASモデルのみ適用可能。
			PGBHDB35A	●		×																	
F	4	基本ハードディスクユニット 変換機構-147GB	PGBHUB45A	●	済	×	●*1	●*2	×	×	×	×	●*1	●*2	×	−	−	−	−	−	−	30,000	TX300 S4/TX150 S6/RX200 S4/RX100 S5用, 標準搭載ハードディスク交換用 [73.4GB/3.5インチ/15000rpm → 146.8GB/3.5インチ/15000rpm (PG-HDB45A)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。 *2) SASモデルのみ適用可能。
F	5	基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUB35A	●	済	×	●*1	●*2	×	×	×	×	●*1	●*2	×	−	−	−	−	−	−	90,000	TX300 S4/TX150 S6/RX200 S4用, 標準搭載ハードディスク交換用 [73.4GB/3.5インチ/15000rpm → 300.0GB/3.5インチ/15000rpm (PG-HDB35A)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。 *2) SASモデルのみ適用可能。
F	24	内蔵ハードディスクユニット −73GB (2.5インチ, SAS, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD71B	×	済	×	●*1	×	●	×	●	×	●*1	×	●	−	−	−	−	−	−	42,000	TX300 S4/TX120/RX600 S4/RX200 S4/BX620 S4 用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Serial Attached SCSI, 10000rpm *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBHDD71B	●																			
F	25	内蔵ハードディスクユニット −73GB (2.5インチ, SAS, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD75B	×	済	×	●*1	×	●	×	●	×	●*1	×	●	−	−	−	−	−	−	66,000	TX300 S4/TX120/RX600 S4/RX200 S4/BX620 S4 用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBHDD75B	●																			
F	26	内蔵ハードディスクユニット −147GB (2.5インチ, SAS, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD41B	×	済	×	●*1	×	●	×	●	×	●*1	×	●	−	−	−	−	−	−	70,000	TX300 S4/TX120/RX600 S4/RX200 S4/BX620 S4 用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Serial Attached SCSI, 10000rpm *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBHDD41B	●																			
F	27	基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHUD75B	●	済	×	×	×	●	×	×	×	●*1	×	●	−	−	−	−	−	−	24,000	TX120/RX200 S4/BX620 S4 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [73.4GB/2.5インチ/10000rpm → 73.4GB/2.5インチ/15000rpm (PG-HDD75B)] 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
F	28	基本ハードディスクユニット 変換機構-147GB	PGBHUD41B	●	済	×	×	×	●	×	×	×	●*1	×	●	−	−	−	−	−	−	28,000	TX120/RX200 S4/BX620 S4 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [73.4GB/2.5インチ/10000rpm → 146.8GB/2.5インチ/10000rpm (PG-HDD41B)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Serial Attached SCSI, 10000rpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※7の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300 F S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editioを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editioを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Edition, Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。

F:ハードディスク関連

F	31	内蔵ハードディスクユニット -80GB (3.5インチ, SATA, 7200rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDF87B	×	済	×	● *1	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	×	−	−	−	−	−	−	13,000	TX300 S4/TX150 S6/RX200 S4/RX100 S5 用, 内蔵型80.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial ATA, 7200rpm *1) SATAモデルのみ適用可能。
			PGBHDF87B	●																			
F	32	内蔵ハードディスクユニット -160GB (3.5インチ, SATA, 7200rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDF67B	×	済	×	● *1	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	×	−	−	−	−	−	−	20,000	TX300 S4/TX150 S6/RX200 S4/RX100 S5 用, 内蔵型160.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial ATA, 7200rpm *1) SATAモデルのみ適用可能。
			PGBHDF67B	●																			
F	33	内蔵ハードディスクユニット -500GB (3.5インチ, SATA, 7200rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDF57B	×	済	×	● *1	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	×	−	−	−	−	−	−	50,000	TX300 S4/TX150 S6/RX200 S4/RX100 S5 用, 内蔵型500.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial ATA, 7200rpm *1) SATAモデルのみ適用可能。
			PGBHDF57B	●																			
F	34	基本ハードディスクユニット 変換機構-160GB	PGBHUF67B	●	済	×	×	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	×	−	−	−	−	−	−	7,000	TX150 S6/RX200 S4/RX100 S5 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [80.0GB/3.5インチ/7200rpm → 160.0GB/3.5インチ/7200rpm (PG-HDF67B)] 内蔵型160.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial ATA, 7200rpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。
F	35	基本ハードディスクユニット 変換機構-500GB	PGBHUF57B	●	済	×	×	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	×	−	−	−	−	−	−	37,000	TX150 S6/RX200 S4/RX100 S5 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [80.0GB/3.5インチ/7200rpm → 500.0GB/3.5インチ/7200rpm (PG-HDF57B)] 内蔵型500.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial ATA, 7200rpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。
F	36	内蔵ハードディスクユニット -80GB (3.5インチ, SATA, 7200rpm)	PG-HDE87A	×	08.05/中	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	13,000	ECONEL 100 S2 用, 内蔵型80.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可), 3.5インチ, Serial ATA, 7200rpm
			PGBHDE87A	●																			
F	37	内蔵ハードディスクユニット -160GB (3.5インチ, SATA, 7200rpm)	PG-HDE67A	×	08.05/中	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	20,000	ECONEL 100 S2 用, 内蔵型160.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可), 3.5インチ, Serial ATA, 7200rpm
			PGBHDE67A	●																			
F	38	内蔵ハードディスクユニット -500GB (3.5インチ, SATA, 7200rpm)	PG-HDE57A	×	08.05/中	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	50,000	ECONEL 100 S2 用, 内蔵型500.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可), 3.5インチ, Serial ATA, 7200rpm
			PGBHDE57A	●																			
F	39	基本ハードディスクユニット 変換機構-160GB	PGBHUE67A	●	08.05/中	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	7,000	ECONEL 100 S2 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [80.0GB/3.5インチ/7200rpm → 160.0GB/3.5インチ/7200rpm (PG-HDE67A)] 内蔵型160.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可), 3.5インチ, Serial ATA, 7200rpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	40	基本ハードディスクユニット 変換機構-500GB	PGBHUE57A	●	08.05/中	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	37,000	ECONEL 100 S2 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [80.0GB/3.5インチ/7200rpm → 500.0GB/3.5インチ/7200rpm (PG-HDE57A)] 内蔵型500.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可), 3.5インチ, Serial ATA, 7200rpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	46	内蔵ハードディスクユニット -73GB (3.5インチ, SAS, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB75B	×	済	×	−	×	×	×	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	50,000	PRIMERGY SX35(PG-R2DC1) 用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm
			PGBHDB75B	●																			
F	47	内蔵ハードディスクユニット -147GB (3.5インチ, SAS, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB45B	×	済	×	−	×	×	×	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	80,000	PRIMERGY SX35(PG-R2DC1) 用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm
			PGBHDB45B	●																			
F	48	内蔵ハードディスクユニット -300GB (3.5インチ, SAS, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB35B	×	済	×	−	×	×	×	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	140,000	PRIMERGY SX35(PG-R2DC1) 用, 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm
			PGBHDB35B	●																			
F	51	内蔵ハードディスク ユニットベイ変換機構	PG-BC104	×	済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	39,000	TX300 S4用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 → 2.5インチHDDベイ×8] ※本製品適用時は5インチベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。 *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
F	62	PRIMERGY SX35 (ハードディスクキャビネット/ ラックマウントタイプ)	PG-R2DC1	×	済	×	R	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	320,000	ハードディスクキャビネット(ラックマウントタイプ), ハードディスクベイ:12スロット, 搭載可能HDD:3.5インチ, Serial Attached SCSI 最大3.6TBまで搭載可能。占有ユニット数:2U 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応)。 [必須ハード] SASアレイコントローラカード(PG-244C/CL/C1), SASケーブル(PG-CBLA001) 対応ハードディスク:内蔵ハードディスクユニット(ホットプラグ対応) (PG-HDB75B/45B/35B)

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1									適用OS ※2 注1						希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX310FT S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Edition, Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。
G:内蔵バックアップ装置関連																						
G	1	PRIMERGY SX10 (バックアップキャビネット)	PG-R1BC4	×	済	×	R	R	×	×	●	●	●	●	● *1	ー *2	ー *2	ー *2	ー *2	ー *2	×	100,000	バックアップキャビネット(ラックマウント), 5インチベイ:4ベイ, 最大4台の内蔵バックアップ装置を搭載可能。 占有ユニット数:3U 接続可能サーバ台数:1～4台 対応バックアップ装置: 内蔵DAT72ユニット(PG-DT501), 内蔵LTO3ユニット(PG-LT302), 内蔵LTO2ユニット(PG-LT201), 内蔵LTOユニット(PG-LT102) ※本製品を接続する際、SCSIケーブル(PG-CBLS007またはPG-CBLS008 (搭載するバックアップ装置がすべてLVDインターフェースの場合))が必須です。 ※PRIMERGY SX10には、内蔵SCSIケーブルが1本標準添付されています。 PRIMERGY SX10にサーバを2台以上接続する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS022)を サーバ1台につき、1本手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置は複数台のサーバで共有することはできません。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302)は同一ケーブル上に1台のみ接続可能です。また同一ケーブル上に 他の内蔵バックアップ装置との同時接続はできません。 *1) 拡張カードスロットモジュール(PGBCS103)に搭載したSCSIカード(PG-1301L)で接続可能。 *2) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみです。
G	12	内蔵DVD-ROMユニット	PG-DV106	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	19,000	RX200 S4/RX100 S5 用内蔵型DVD-ROMユニット SATA, データ転送速度: DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速
			PGBDV106	●																		
G	20	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5043	×	08.05/中	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4E R5 E4	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72), 最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)ECONEL 100 S2において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途USBケーブル(PG-CBLU005)の手配必須。
			PGBDT5043	●																		
G	21	内蔵DAT72ユニット	PG-DT501	×	済	×	R *1	R *1	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	105,000	内蔵型DATユニット(DAT72), 最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)PRIMERGY SX10経由で接続可能。
			PGBDT501	●																		
G	22	内蔵DAT72ユニット	PG-DT504	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72), 最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。
			PGBDT504	●		×																
G	23	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5041	×	済	×	×	●	×	×	● *1	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72), 最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)RX600 S4において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途USBケーブル(PG-CBLU004)の手配必須。
			PGBDT5041	●																		
G	24	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5042	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4E R5 E4	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72), 最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。
			PGBDT5042	●																		
G	25	内蔵DAT72ユニット (ドライブケージ付)	PG-DT504D	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72), 最大36GB(圧縮時は約2倍) ※本装置は内蔵ハードディスクベイに搭載するため、内蔵ハードディスクの搭載台数が2台分 減りますのでご注意願います。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※ハードディスクを2台以上搭載している既出荷のRX300 S4へ内蔵バックアップ装置を増設する場合、 HDDの位置変更と共に、RAIDの再設定とOSの再インストールが必要となります。 増設作業前に、ネットワークを介してなど、内蔵データのバックアップを実施して下さい。
			PGBDT504D	●																		
G	26	内蔵LTO3ユニット	PG-LT302	×	済	● *2	● *2	● *3	×	×	● *4	● *1	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	530,000	内蔵型LTO3装置(Ultrium3), 最大400GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-2281/2281L/1301L)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)PRIMERGY SX10経由で接続可能。本装置をPRIMERGY SX10に複数台搭載する場合は、 別途SCSIケーブル(PG-CBLS022)の手配必須。 *2)TX300FT S4/TX300 S4において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS025)の手配必須。 *3)TX150 S6において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS027)の手配必須。 *4) RX600 S4において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(DC延長ケーブル付) (PG-CBLS031)の手配必須。
			PGBLT302	●		×	R *1															
G	27	内蔵LTO3ユニット (ケーブル付)	PGBLT302C	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	● *1	● *1	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	535,000	内蔵型LTO3装置(Ultrium3), 最大400GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SCSIカード(PG-2281)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Small Business Serverでは使用できません。

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMward® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300 S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware		
G:内蔵バックアップ装置関連																							
G	28	内蔵LTO2ユニット	PG-LT201	×	済	●*2	●*2	●*3	×	×	●*4	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	302,000	内蔵型LTO2装置(Ultrium2), 最大200GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-2281/2281L/1301L)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2)TX300FT S4/TX300 S4において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS025)の手配必須。 *3)TX150 S6において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS027)の手配必須。 *4)RX600 S4において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS030)の手配必須。
			PGBLT201	●		×	R*1																
G	29	内蔵LTO2ユニット (ケーブル付)	PGBLT201C1	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●*1	●*1	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	307,000	内蔵型LTO2装置(Ultrium2), 最大200GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SCSIカード(PG-2281)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Small Business Serverでは使用できません。
G	30	内蔵LTOユニット	PG-LT102	×	済	●*2	●*2	●*3	×	×	●*4	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	180,000	内蔵型LTO装置(Ultrium1), 最大100GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-2281/2281L/1301L)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2)TX300FT S3/TX300 S4において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS025)の手配必須。 *3)TX150 S6において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS027)の手配必須。 *4)RX600 S4において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS030)の手配必須。
			PGBLT102	●		×	R*1																
G	31	内蔵LTOユニット (ケーブル付)	PGBLT102C	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●*1	●*1	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	185,000	内蔵型LTO装置(Ultrium1), 最大100GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SCSIカード(PG-2281)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Small Business Serverでは使用できません。
G	32	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD101	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4E R5 E4 *1	×	50,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット, 160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PGBRD101	●																			
G	33	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD102	×	08.05/中	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4 *1	×	50,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット, 160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PGBRD102	●																			
G	34	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1021	×	08.05/中	×	×	●	×	●*1	●*2	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4 *3	×	50,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット, 160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) ECONEL 100 S2において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途USBケーブル(PG-CBLU005)の手配必須。 *2) RX600 S4において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途USBケーブル(PG-CBLU004)の手配必須。 *3) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PGBRD1021	●																			
H:外付バックアップ装置関連																							
H	1	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB53	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 *1	29,800	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用 ポータブルUSB(USB2.0対応)接続外付DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット データ転送速度: DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速 ※CD-R/RWの書き込み機能は未サポートです。CD-ROM/DVD-ROMドライブ機能のみサポート。 ※PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最低1台接続する必要があります。 *1) CD-ROM/DVD-ROMドライブ機能のみサポート。
H	2	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM52	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	49,800	PRIMERGY TX300 S4/TX150 S6/TX120/ECONEL 100 S2/ RX600 S4/RX300 S4/RX200 S4/RX100 S5用 ポータブルUSB(USB2.0対応)接続外付スーパーマルチドライブユニット データ転送速度: DVD-RAM(書き込み) 最大5倍速,DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速 ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート。
H	5	FDDユニット (USB)	FMFD-51S	×	済	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	10,000	PRIMERGY TX120 /RX600 S4 /RX300 S4 /RX200 S4 /RX100 S5 / PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用 USB接続外付3.5インチFDDユニット ※PRIMERGY TX120/RX600 S4/RX300 S4/RX200 S4/RX100 S5システム、 およびPRIMERGY BX600 S3 シャーシに最低1台接続する必要があります。

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300FT S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware		
I		I:オプションカード関連																					
I	2	SCSIカード (LowProfile)	PG-1301L	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	● *1	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	18,000	SCSIカード(Ultra160/S.M.A.R.T.監視機能対応), LowProfile PCIバス, データ転送形式:Ultra160 SCSI, 1チャネル ①TX120の外付バックアップ装置接続用 ②BX620 S4のPRIMERGY SX10接続用 *1)拡張カードスロットモジュール(PGBCS103)適用時のみ搭載可能。
			PGB1301L	●																			
I	3	SCSIカード	PG-2281	×	済	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	26,000	SCSIカード(Ultra320/S.M.A.R.T.監視機能対応), PCI Expressバス, データ転送形式:Ultra320 SCSI, 1チャネル ①TX300 S4/TX150 S6の内蔵/外付バックアップ装置接続用 [必須ハード] SCSIケーブル(PG-CBLS025)×1 (TX300 S4で内蔵バックアップ装置接続時) SCSIケーブル(PG-CBLS027)×1 (TX150 S6で内蔵バックアップ装置接続時) ②TX300FT S4の内蔵バックアップ装置接続用 [必須ハード] SCSIケーブル(PG-CBLS025)×1 (TX300FT S4で内蔵バックアップ装置接続時) ③RX600 S4のPRIMERGYの内蔵/外付バックアップ装置接続用 [必須ハード] SCSIケーブル(PG-CBLS031)×1 (内蔵LTO3ユニット(PG-LT302)接続時) SCSIケーブル(PG-CBLS030)×1 (内蔵LTO2ユニット(PG-LT201)/ 内蔵LTOユニット(PG-LT102)接続時) ④TX300 S4/TX150 S6/RX600 S4のPRIMERGY SX10接続用 *1) 内蔵LTO3ユニット(PGBLT302)、内蔵LTO2ユニット(PGBLT201)あるいは 内蔵LTOユニット(PGBLT102)とSCSIケーブル(PGBCBLS007/008)の手配必須。
			PGB2281	●		×		● *1															
I	4	SCSIカード (LowProfile)	PG-2281L	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	26,000	SCSIカード(Ultra320/S.M.A.R.T.監視機能対応), LowProfile PCI Express バス, データ転送形式:Ultra320 SCSI, 1チャネル ①RX300 S4/RX200 S4/RX100 S5の外付バックアップ装置接続用 ②RX300 S4/RX200 S4/RX100 S5のPRIMERGY SX10接続用
			PGB2281L	●																			
I	6	SASアレイ コントローラカード (ケーブル付)	PG-248BC	×	08.05/中	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4E R5 E4	×	73,000	256MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI, 8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(SATA,ホットプラグ不可)
			PGB248BC	●																			
I	7	SASアレイ コントローラカード	PG-248B	×	済	×	● *1	●	×	×	×	×	● *1	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	70,000	256MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI, 8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(SAS/SATA,ホットプラグ対応) *1)3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *2)SATAモデルのみ適用可能。
			PGB248B	●			×	● *2					×										
I	8	SASアレイ コントローラカード	PG-248C	×	済	×	×	● *1	×	×	×	×	● *2	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	94,000	512MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI, 8ポート, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードに搭載されているバッテリーは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU1]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(SAS/ホットプラグ対応) *1)SASモデルのみ適用可能。 *2)3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデルのみ適用可能。
I	9	SASアレイ コントローラカード (LowProfile)	PG-248CL	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	94,000	512MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, LowProfile, PCI Express バス データ転送形式:Serial Attached SCSI, 8ポート, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU1]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(SAS/ホットプラグ対応)
I	10	SASアレイ コントローラカード	PG-248C1	×	済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	94,000	512MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI, 8ポート, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU1]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(SAS/ホットプラグ対応) *1)3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
I	11	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48B	●	済	×	● *1	● *2	×	×	×	×	● *3	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	40,000	TX300 S4/TX150 S6/RX200 S4用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248B)) [256MBキャッシュタイプ, 8ポート, RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)3.5インチSASモデル(ディスクレスタイプ)のみ適用可能。 *2)SASモデル(アレイタイプ除く)のみ適用可能。 *3)2.5インチSASモデルのみ適用可能。
I	12	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48C	●	済	×	×	● *1	×	×	×	×	● *2	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	64,000	TX150 S6/RX200 S4用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248C)) [512MBキャッシュタイプ, 8ポート, バッテリーバックアップ機能, RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU1]を手配し、交換をお願いいたします。 *1)SASモデル(アレイタイプ除く)のみ適用可能。 *2)2.5インチSASモデルのみ適用可能。

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

注2) 本システム構成図に掲載されております商品※7の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300FT S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Edition, Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。
I:オプションカード関連																							
I	13	基本SASアレイ コントローラカード変換機構 (LowProfile)	PGB2U48CL	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	24,000	RX300 S4用, 標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248CL)) [512MBキャッシュタイプ, 8ポート, バッテリーバックアップ機能, RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU1]を手配し、交換をお願いいたします。
I	14	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48C1	●	済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	64,000	TX300 S4用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248C1)) [512MBキャッシュタイプ, 8ポート, バッテリーバックアップ機能, RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU1]を手配し、交換をお願いいたします。 *1)3.5インチSASモデル(ディスクレスタイプ)のみ適用可能。
I	15	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48C2	●	済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	24,000	TX300 S4用, 標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248C1)) [512MBキャッシュタイプ, 8ポート, バッテリーバックアップ機能, RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU1]を手配し、交換をお願いいたします。 *1)3.5インチSASモデル(アレイタイプ) / 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
I	17	SASアレイ コントローラカード	PG-244C	×	済	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	120,000	256MBキャッシュタイプ, 外付ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI , 4ポート, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU2]を手配し、交換をお願いいたします。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:PRIMERGY SX35(PG-R2DC1)、SASケーブル(PG-CBLA001)
			PGB244C	●																			
I	18	SASアレイ コントローラカード (LowProfile)	PG-244CL	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	120,000	256MBキャッシュタイプ, 外付ディスクアレイ用, LowProfile, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI , 4ポート, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU1]を手配し、交換をお願いいたします。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:PRIMERGY SX35(PG-R2DC1)、SASケーブル(PG-CBLA001)
			PGB244CL	●																			
I	19	SASアレイ コントローラカード	PG-244C1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	120,000	256MBキャッシュタイプ, 外付ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI , 4ポート, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU1]を手配し、交換をお願いいたします。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:PRIMERGY SX35(PG-R2DC1)、SASケーブル(PG-CBLA001)
			PGB244C1	●																			
I	21	ファイバーチャネルカード (4Gbps)	PG-FC202	×	済	● *1	●	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	178,000	ファイバーチャネルカード, 4Gbps, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は混在させることはできません。 ①ETERNUS2000 ディスクアレイ / ETERNUS4000 ディスクアレイ接続用 [必須ハード] ETERNUS2000 ディスクアレイ、ETERNUS4000 ディスクアレイ、 マルチモードファイバチャネルケーブル ②ETERNUS LT230 (LTO3ライブラリ装置(400GB×40/800GB×40))接続用 [必須ハード] ETERNUS LT230 (LTO3ライブラリ装置(400GB×40/800GB×40))、 マルチモードファイバチャネルケーブル *1) TX300FT S4においてETERNUS 2000 ディスクアレイあるいはETERNUS4000 ディスクアレイに接続する場合は、本製品を2セット手配する必要あります。
			PGBFC202	●			×																
I	31	LANカード(1000BASE-SX)	PG-288	×	済	● *1	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	90,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-SX, PCI Expressバス, AFT/ALBサポート [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品を2セット手配する必要あります。
I	32	LANカード(Dual Port) (1000BASE-T)	PG-2861	×	済	● *1	●	●	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	38,000	Dual Port LANインターフェースカード, 1000BASE-T×2, PCI Expressバス, AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品を2セット手配する必要あります。
			PGB2861	●			×																
I	33	LANカード(1000BASE-T)	PG-289	×	済	● *1	●	●	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	26,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, PCI Expressバス, AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品を2セット手配する必要あります。
			PGB289	●			×																

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300FT S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware		
I:オプションカード関連																							
I	34	LANカード(1000BASE-SX) (LowProfile)	PG-288L	×	済	×	×	×	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	90,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-SX, LowProfile PCI Express バス, AFT/ALBサポート [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル
I	35	LANカード(Dual Port) (1000BASE-T) (LowProfile)	PG-2861L	×	済	×	×	×	●	×	×	●	●	●	● *1	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	38,000	Dual Port LANインターフェースカード, 1000BASE-T×2, LowProfile PCI Express バス, AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1)拡張カードスロットモジュール(PGBCS104)適用時のみ搭載可能。
			PGB2861L	●																			
I	36	LANカード(1000BASE-T) (LowProfile)	PG-289L	×	済	×	×	×	●	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	26,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, LowProfile PCI Express バス, AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PGB289L	●																			
I	41	LANカード(1000BASE-SX)	PG-1882	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	90,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-SX, PCI-X バス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル
I	42	LANカード(Dual Port) (1000BASE-T)	PG-1863	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	38,000	Dual Port LANインターフェースカード, 1000BASE-T×2, PCI-X バス, AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
I	43	LANカード(1000BASE-T)	PG-1892	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	30,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, PCI-X バス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PGB1892	●																			
I	44	LANカード(1000BASE-T)	PG-1853	×	済	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	10,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, PCIバス ※AFT/ALB未サポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PGB1853	●																			
I	45	LANカード(1000BASE-SX) (LowProfile)	PG-1882L	×	済	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	90,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-SX, LowProfile PCI-X バス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル
I	46	LANカード(Dual Port) (1000BASE-T) (LowProfile)	PG-1863L	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	38,000	Dual Port LANインターフェースカード, 1000BASE-T×2, LowProfile PCI-X バス, AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
I	47	LANカード(1000BASE-T) (LowProfile)	PG-1892L	×	済	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	30,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, LowProfile PCI-Xバス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PGB1892L	●																			
I	48	LANカード(1000BASE-T) (LowProfile)	PG-1853L	×	済	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	10,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, LowProfile PCIバス ※AFT/ALB未サポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PGB1853L	●																			

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格	備考
						TX300FT S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware	(税別、円) 注2	※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Edition, Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。
I:オプションカード関連																							
I	62	グラフィックスカード (LowProfile)	PG-VGA201L	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4E R5 E4	×	15,000	グラフィックスカード, VRAM容量128MB, LowProfile PCI Express バス ※リモートマネジメントコントローラアップグレード(PG-RMCU1)適用時は本製品は搭載できません。
I	72	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PG-RMCU1	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4E R5 E4	×	48,000	TX120 標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション グラフィカルコンソールリダイレクション機能, リモートストレージ機能 ※グラフィックスカード(PG-VGA201L)適用時は本製品は適用できません。
I	72	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PG-RMCU2	×	済	● *1	●	●	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	48,000	TX300FT S4/TX300 S4/TX150 S6/RX600 S4/RX300 S4/RX200 S4/RX100 S5 標準搭載 リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション グラフィカルコンソールリダイレクション機能, リモートストレージ機能 *1) 本製品を2セット手配する必要あります。
I	81	増設用シリアルポート	PG-COM03	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	3,000	増設用シリアルポート、PCIスロット×1をシリアルポート×1に変更可能。
I	82	増設用シリアルポート	PG-COM04	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4E R5 E4	×	3,000	増設用シリアルポート、背面パネルにシリアルポート×1を追加。
I	83	増設用パラレルポート	PG-PP04	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	3,000	増設用パラレルポート、背面パネルにパラレルポート×1を追加。
I	84	増設用パラレルポート	PG-PP05	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	3,000	増設用パラレルポート、PCIスロット×1をパラレルポート×1に変更可能。
I	85	増設用パラレルポート	PG-PP06	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	5R 4E R5 E4	×	3,000	増設用パラレルポート、背面パネルにパラレルポート×1を追加。
I	86	増設用パラレルポート	PG-PP08	×	08.05/中	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	5R 4E R5 E4	×	3,000	増設用パラレルポート、PCIスロット×1をパラレルポート×1に変更可能。
I	95	バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード)	PG-BBU1	×	済	ー *1	ー	ー	ー	×	×	×	ー	ー	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	SASアレイコントローラカード用バッテリバックアップユニット ※SASアレイコントローラカードに標準搭載されているバッテリ交換用ユニットとなります。 対象SASアレイコントローラカード:PG-248C/ PG-248C1/ PG-248CL/ PG-244C1/ PG-244CL *1) 本製品を2セット手配する必要あります。
I	96	バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード)	PG-BBU2	×	済	×	ー	×	×	×	ー	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	SASアレイコントローラカード用バッテリバックアップユニット ※SASアレイコントローラカードに標準搭載されているバッテリ交換用ユニットとなります。 対象SASアレイコントローラカード:PG-244C
I	97	バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード)	PG-BBU3	×	08.05/中	×	×	×	×	×	ー	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	23,000	RX600 S4標準搭載カード用バッテリバックアップユニット ※SASアレイコントローラカードに標準搭載されているバッテリ交換用ユニットとなります。 対象SASアレイコントローラカード:RX600 S4標準搭載カード

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※7の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格	備考
						TX300FT S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware	(税別、円) 注2	※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editioを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editioを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editioq Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。

J:ブレードサーバオプション関連

J	1	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ	PG-R4SC2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	350,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード搭載用 シャーシ (AC200V用) サーバブレードスロット×10 (PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード別途手配), ネットワークブレードスロット×4 (スイッチブレード/LANパススルーブレード/ Cisco Catalyst Blade Switch/ ファイバーチャネルスイッチブレード/ ファイバーチャネルパススルーブレード別途手配), マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×2標準搭載), 電源ユニットスロット×4 (内蔵電源ユニット×2標準搭載) 占有ユニット:7U 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※本製品手配時において、PRIMERGY BX600 スイッチブレード (PGBSW1040/PGBSW1050/PGBSW1070)、 PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード(PGBLNB1020)あるいは Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PGBSW1060)をカスタムメイドで 同時手配する必要があります。
J	2	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ (7年保守サポート対応)	PG-R4SC2E	×	08.08/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	998,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード搭載用 7年保守サポート対応シャーシ (AC200V用) サーバブレードスロット×10 (PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード別途手配), ネットワークブレードスロット×4 (スイッチブレード/LANパススルーブレード/ Cisco Catalyst Blade Switch/ ファイバーチャネルスイッチブレード/ ファイバーチャネルパススルーブレード別途手配), マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×2標準搭載), 電源ユニットスロット×4 (内蔵電源ユニット×4標準搭載), 高機能KVMモジュール(PG-KVB103)標準搭載 占有ユニット:7U 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※7年保守サポートは本製品と同時にSupportDesk契約が必須となります。 7年保守サポートの対象機器は本製品の標準搭載品のみとなります。 (SupportDeskを未契約の場合、保守サポート期間は通常の5年間となります。) 7年間製品を稼動させるために、サポート期間中に1回、内蔵部品(電源ユニット、 マネジメントブレード、ミッドプレーン、ファンユニットおよびファンケージ)の 交換が必要になります。なお、交換時はシステムを停止する必要があります。 ※本製品手配時において、PRIMERGY BX600 スイッチブレード (PGBSW1040/PGBSW1050/PGBSW1070)、 PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード(PGBLNB1020)あるいは Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PGBSW1060)をカスタムメイドで 同時手配する必要があります。
J	3	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ	PG-R4SC2J	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	350,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード搭載用 シャーシ (AC100V用) サーバブレードスロット×10 (PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード別途手配), ネットワークブレードスロット×4 (スイッチブレード/LANパススルーブレード/ Cisco Catalyst Blade Switch/ ファイバーチャネルスイッチブレード/ ファイバーチャネルパススルーブレード別途手配), マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×2標準搭載), 電源ユニットスロット×4 (内蔵電源ユニット×2標準搭載) 占有ユニット:7U 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※本製品手配時において、PRIMERGY BX600 スイッチブレード (PGBSW1040/PGBSW1050/PGBSW1070)、 PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード(PGBLNB1020)あるいは Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PGBSW1060)をカスタムメイドで 同時手配する必要があります。 ※電源ユニット1台毎に別系統のコンセントが必要となります。
J	11	PRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps)	PG-SW107	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	300,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 1Gbps対応スイッチブレード PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大2枚のスイッチブレードが搭載可能。 レイヤー2スイッチ、ポートVLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に必要です。
			PGBSW1070	●											● *1								
			PGBSW1071	●											● *2								
J	12	PRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps)	PG-SW104	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	200,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 1Gbps対応スイッチブレード PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 レイヤー2スイッチ、ポートVLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応 ※本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX620 S4 サーバブレードにLAN拡張ボードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S4 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に必要です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に必要です。 *4) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に必要です。
			PGBSW1040	●											● *1								
			PGBSW1041	●											● *2								
			PGBSW1042	●											● *3								
			PGBSW1043	●											● *4								
J	13	PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps)	PG-SW105	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	900,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 10Gbps対応スイッチブレード PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 レイヤー2スイッチ、ポートVLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応 ※本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX620 S4 サーバブレードにLAN拡張ボードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S4 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J)、 ① 1000BASE-T接続時 [必須ハード] ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) ② 10GBASE-SR接続時 [必須ハード] ショートウェーブXFPモジュール(PG-XFPS01)、 マルチモードファイバチャネルケーブル ③ 10GBASE-CX4接続時 [必須ハード] IBケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に必要です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に必要です。 *4) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に必要です。
			PGBSW1050	●											● *1								
			PGBSW1051	●											● *2								
			PGBSW1052	●											● *3								
			PGBSW1053	●											● *4								

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300 F1 S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Edition, Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。

J:ブレードサーバオプション関連

J	14	PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード	PG-LNB102	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	200,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 1Gbps対応スイッチブレード PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大4枚のLANパススルーブレードが搭載可能。 ※本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX620 S4 サーバブレードにLAN拡張ボードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S4 サーバブレードとの混在搭載はできません。 ※本製品を経由してハブ/ルータに接続する場合は、1000BASE-T固定のポートに接続する 必要があります。(10/100BASE-TX対応のポートに接続した場合は通信できません。) [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に 必要です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。 *4) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。
			PGBLNB1020	●											● *1								
			PGBLNB1021	●											● *2								
			PGBLNB1022	●											● *3								
			PGBLNB1023	●											● *4								
J	15	Cisco Catalyst Blade Switch 3040	PG-SW106	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	702,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 1Gbps対応Cisco Catalyst スイッチブレード PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 レイヤー2スイッチ、ポートVLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応 ※本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX620 S4 サーバブレードにLAN拡張ボードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S4 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)、 ① SFPスロットで1000BASE-T接続時 [必須ハード] 1000BASE-T SFP(PG-SFPC01)、 ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) ② SFPスロットで1000BASE-SX接続時 [必須ハード] 1000BASE-SX SFP(PG-SFPS03)、 マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に 必要です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。 *4) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。
			PGBSW1060	●											● *1								
			PGBSW1061	●											● *2								
			PGBSW1062	●											● *3								
			PGBSW1063	●											● *4								
J	16	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネル スイッチブレード(4Gbps)	PG-FCS103	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,680,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 4Gbps対応ファイバーチャネルスイッチブレード PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大2枚のファイバーチャネルスイッチブレードが搭載可能。 ※本製品適用時はPRIMERGY BX620 S4 サーバブレードに ファイバーチャネル拡張ボードを搭載する必要があります。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にLAN拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S4 サーバブレードとの混在搭載はできません。 ※本製品の使用可能なポート数は内部8ポート、外部4ポートに制限されています。 使用可能なポート数を拡張する場合は、PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルポート アップグレードを手配する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J)、 ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD201)、 ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02)、 マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。
			PGBFCS103	●											● *1								
			PGBFCS1032	●											● *2								
J	17	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネル パススルーブレード(4Gbps)	PG-FCB103	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	200,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 4Gbps対応ファイバーチャネルパススルーブレード PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大2枚のファイバーチャネルパススルーブレードが搭載可能。 ※本製品適用時はPRIMERGY BX620 S4 サーバブレードに ファイバーチャネル拡張ボードを搭載する必要があります。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にLAN拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S4 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J)、 ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD201)、 ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02)、 マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。
			PGBFCB103	●											● *1								
			PGBFCB1032	●											● *2								
J	18	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネル ポートアップグレード	PG-FCSU102	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	560,000	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)用ポート拡張オプション [内部:8ポート → 10ポート、外部:4ポート → 6ポート] ※PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)1枚毎に本製品を 適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)
J	19	PRIMERGY BX600 ISLトランキング	PG-FCSU103	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	640,000	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)用高帯域リンクオプション ファイバーチャネルスイッチ間の複数リンクを結合し、論理的な1本のトランクとして 高帯域リンクを実現するためのオプション ※PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps) 1枚毎に本製品を 適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)
J	20	SAN接続仮想化オプション	PG-FCSU106	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	200,000	SAN接続仮想化オプション Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition V13.2と組み合わせることにより、 ブレードサーバとストレージ間におけるSAN接続の仮想化を実現するためのオプション ※本製品を使用するためには、Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition V13.2を 手配する必要です。 ※PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J) 1台毎に本製品を適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103) ファイバーチャネル拡張ボード(4Gbps)(PG-FCD201)、

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300 F S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Edition, Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。

J:ブレードサーバオプション関連

J	21	PRIMERGY BX600 高機能KVMモジュール	PG-KVB103	×	08.08/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	160,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 高機能KVMモジュール(KVMスイッチ) ディスプレイ/キーボード/マウス切替機能、グラフィカルコンソールリダイレクション機能、 USB2.0 CD-ROM/FDエミュレーション機能 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2J)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
J	22	PRIMERGY BX600 基本KVMモジュール変換機構	PGBKVU103	●	08.08/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	140,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用標準搭載KVMモジュール交換用 [標準搭載KVMモジュール → PRIMERGY BX600 高機能KVMモジュール(PG-KVB103)] ディスプレイ/キーボード/マウス切替機能、グラフィカルコンソールリダイレクション機能、 USB2.0 CD-ROM/FDエミュレーション機能 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2J)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
J	21	PRIMERGY BX600 高機能KVMモジュール	PG-KVB102	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	250,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 高機能KVMモジュール(KVMスイッチ) ディスプレイ/キーボード/マウス切替機能、グラフィカルコンソールリダイレクション機能、 USB1.1 CD-ROM/FDエミュレーション機能 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2J)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) ※2008年8月上旬PG-KVB103に切替え予定
J	22	PRIMERGY BX600 基本KVMモジュール変換機構	PGBKVU102	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	230,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用標準搭載KVMモジュール交換用 [標準搭載KVMモジュール → PRIMERGY BX600 高機能KVMモジュール(PG-KVB103)] ディスプレイ/キーボード/マウス切替機能、グラフィカルコンソールリダイレクション機能、 USB1.1 CD-ROM/FDエミュレーション機能 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2J)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※2008年8月上旬PGBKVU103に切替え予定
J	31	拡張カードスロットモジュール	PGBCS103	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	44,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用PCI-Xスロット拡張モジュール SCSIカード(PG-1301L)が最大1枚搭載可能。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時はサーバブレード前面よりPCIカードとケーブルを接続するため、 ラック背面にケーブルを通すためには、フロント-リアケーブルスルーキット(PG-R1CM2)を 別途手配する必要があります。
J	32	拡張カードスロットモジュール	PGBCS104	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	44,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用PCI Expressスロット拡張モジュール LANカード(PG-2861L)が最大1枚搭載可能。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時はサーバブレード前面よりPCIカードとケーブルを接続するため、 ラック背面にケーブルを通すためには、フロント-リアケーブルスルーキット(PG-R1CM2)を 別途手配する必要があります。
J	41	LAN拡張ボード(Dual Port) (1Gbps)	PG-LND201	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	40,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用 Dual Port LANインターフェースカード, 1Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に PRIMERGY BX600 スイッチブレードあるいはPRIMERGY BX600 LANパススルーブレードを 搭載することで使用することができます。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載した PRIMERGY BX620 S4 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J) PRIMERGY BX600 スイッチブレード(PG-SW104/PG-SW105)、 PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード(PG-LNB102)あるいは Cisco Catalyst Blade Switch(PG-SW106) ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PGBLND201	●																			
J	42	ファイバーチャネル 拡張ボード (Dual Port) (4Gbps)	PG-FCD201	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	100,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用 Dual Port ファイバーチャネルカード, 4Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレードを搭載することで PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレードを搭載することで 使用することができます。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にLAN拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S4 サーバブレードとの混在搭載はできません。 ① PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J)、 PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)、 PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(4Gbps)(PG-FCB103) ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02) マルチモードファイバチャネルケーブル ② PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC1)、 PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(PG-FCB103)、 ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
			PGBFCD201	●																			
J	51	1000BASE-T SFP	PG-SFPC01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	58,000	Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PG-SW106)接続用 1000BASE-T対応SFPモジュール [必須ハード] Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PG-SW106)、 ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
J	52	1000BASE-SX SFP	PG-SFPS03	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	73,000	Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PG-SW106)接続用 1000BASE-SX対応ショートウェーブ用SFPモジュール [必須ハード] Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PG-SW106)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
J	53	ショートウェーブ SFPモジュール(4Gbps)	PG-SFPS02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	50,000	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)、 PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(4Gbps)(PG-FCB103) 接続用 4Gbps対応ショートウェーブ用SFPモジュール ※使用する外部ポート数分、本製品を手配する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)、 PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(4Gbps)(PG-FCB103) マルチモードファイバチャネルケーブル
J	54	ショートウェーブ XFPモジュール	PG-XFPS01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	320,000	PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps) (PG-SW105) 10GBASE-SR接続用 10GBASE-SR対応ショートウェーブ用XFPモジュール [必須ハード] PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps) (PG-SW105)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
J	61	コンセントボックス	PG-A2CBX2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	50,000	AC200V 単相コンセントボックス ・コンセント:4 (IEC320-C20、200V) ※本製品を19インチラックへ搭載する場合は、コンセントボックス搭載用テーブル(PG-R1TB11)に 搭載する必要があります。
J	62	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	5,000	AC200V仕様電源ケーブル(3m) PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E)用電源ユニット～コンセントボックス(PG-A2CBX2)接続用 ※PRIMERGY BX600 S3 シャーシ搭載の内蔵電源ユニット1台につき、1本必ず手配願います。
J	63	ディスプレイ/USB 拡張ケーブル	PG-CBLDP05	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	7,800	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用ディスプレイ/USB機器接続用ケーブル サーバブレードのフロント部とディスプレイ、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット、 FDDユニット(USB)間を接続するケーブル。 ケーブル長:2m

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300FT S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editioを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editioを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editioq Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。
K:電源ユニット関連																							
K	1	内蔵電源ユニット	PG-PU125	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	40,000	RX300 S4用電源ユニット、 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:700W
			PGBPU125	●																			
K	2	内蔵電源ユニット	PG-PU124	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	40,000	RX200 S4用電源ユニット、 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:650W
			PGBPU124	●																			
K	3	内蔵電源ユニット	PG-PU121	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	110,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ (PG-R4SC2)用電源ユニット×2台、AC200V用ケーブル付 PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大4台搭載可能(2台標準搭載)。 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 200V専用, 電源容量:2100W
			PGBPU121	●																			
K	4	内蔵電源ユニット	PG-PU126	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	110,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ (PG-R4SC2J)用電源ユニット×2台、AC100V用ケーブル付 PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大4台搭載可能(2台標準搭載)。 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 100V専用, 電源容量:890W
			PGBPU126	●																			
K	11	冗長化変換機構	PGBRSU106	●	済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	TX300 S4用, 標準搭載内蔵電源ユニット、ファン交換用 [非冗長電源, ファン×2 → 冗長電源 ×2, 冗長ファン×6] 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:700W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチSASモデル / SATAモデルのみ適用可能
L:UPS																							
L	1	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP110	×	済	T *1 *2	T	T	●	●	×	×	×	×	×	● *3	● *3	● *3	● *3	5R 4A 4E R5 A4 E4 *3	V3 *3	97,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 8 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) 本製品を2セット手配する必要あります。 *2) TX300FT S4ではWindows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *3) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	2	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 750J)	GP5SUP111	×	済	×	×	T	●	●	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	5R 4E R5 E4 *3	×	54,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:750VA/500W ・コンセント: 6 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	3	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)	GP5SUP112	×	済	×	×	T	●	●	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	5R 4E R5 E4 *1	×	62,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:500VA/360W ・コンセント: 4 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	4	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 3000RMJ-3U)	GP5-R1UP7	×	済	R *1 *2	R	R	×	×	● *3	●	●	●	● *4	● *5	● *5	● *5	● *5	5R 4A 4E R5 A4 E4 *5	V3 *5	269,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:3000VA/2250W ・コンセント: 8 ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:3U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 ※UPSに添付のAC電源のプラグでは2250VA/2250Wまで使用可能です。最大容量(3000VA/2250W)を必要とする場合は、UPSに添付のAC電源のプラグではなく端子台接続に取り替える必要があります。その場合は資格を有した電気技術者による工事が必要です。 *1) 本製品を2セット手配する必要あります。 *2) TX300FT S4ではWindows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *3) Xeon® L7345搭載タイプのみ接続可能。 *4) BX600 S3シャーシ(AC100V用) (PG-R4SC2J)選択時のみ接続可能。 ・電源ユニット2台毎に本製品1台が必要となります。(電源冗長時は2台手配必須) ・PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2J)経由での接続になります。 [必須ハード/ソフト] ネットワークマネジメントカード(GP5-UPC06) 別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」 *5) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300FT S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Edition, Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。
L:UPS																							
L	5	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500RMJ-2U)	GP5-R1UP8	×	済	R *1 *2	R	R	×	×	×	●	●	●	×	● *3	● *3	● *3	● *3	5R 4A 4E R5 A4 E4 *3	V3 *3	117,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 6 ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:2U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) 本製品を2セット手配する必要あります。 *2) TX300FT S4ではWindows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *3) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	6	UPS用RS-232C拡張ボード	GP5-UPC05	×	済	×	●	●	●	●	● *1	●	●	●	×	● *2	● *2	● *2	● *2	5R 4A 4E R5 A4 E4 *2	V3 *2	16,000	Smart-UPS用RS-232C拡張ボード、専用ケーブル2本添付 ・本カードを適用することにより、Smart-UPSで最大3台のサーバを制御可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J(GP5SUP110)、750J(GP5SUP111)、C500J(GP5SUP112)、Smart-UPS 3000RMJ-3U(GP5-R1UP7)、1500RMJ-2U(GP5-R1UP8)に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS (Smart-UPS RT 5000を除く) *1) Xeon® L7345搭載タイプのみ接続可能。 *2) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	7	ネットワーク マネジメントカード	GP5-UPC06	×	済	● *1	●	●	●	●	● *2	●	●	●	● *3	● *4	● *4	● *4	● *4	5R 4A 4E R5 A4 E4 *4	V3 *4	43,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード、UPS接続用ケーブル添付 ・100BASE-TX/10BASE-TIに対応。 ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J(GP5SUP110)、750J(GP5SUP111)、C500J(GP5SUP112)、Smart-UPS 3000RMJ-3U(GP5-R1UP7)、1500RMJ-2U(GP5-R1UP8)に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS (Smart-UPS RT 5000を除く)、ツイストペアケーブル *1) 本製品を2セット手配する必要あります。 *2) Xeon® L7345搭載タイプのみ接続可能。 *3) BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2J) 選択時のみ適用可能。 *4) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	11	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000)	PG-R1SR5K2	×	済	R *1 *2	R *2	R *2	×	×	● *3	● *2	● *2	● *2	×	● *4	● *4	● *4	● *4	5R 4A 4E R5 A4 E4 *4	V3 *4	700,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:200V ・定格容量:5000VA/3500W ・コンセント: 2 (NEMA L6-20R、200V)、2 (NEMA L6-30R、200V) ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:3U) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・コンセントタップ (6口、NEMA L6-15R、200V)標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) 本製品を2セット手配する必要あります。 *2) ステップダウントランスフォーマ(PG-SYTF02)の手配必須。 *3) Xeon® X7350/E7220搭載タイプのみ接続可能。 *4) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	21	高機能無停電電源装置 (Symmetra RM 4000VA)	PG-R1SY4K2	×	済	R *1 *2	R *2	R *2	×	×	● *3	● *2	● *2	● *2	● *4	● *5	● *5	● *5	● *5	5R 4A 4E R5 A4 E4 *5	V3 *5	1,200,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:200V ・定格容量:4000VA/2800W (2+1冗長) (Symmetra RM用パワーモジュール 2000VA追加時: 6000VA/4200W (3+1冗長)) ・コンセント: 2 (NEMA L6-30R、200V) ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:8U) ・Symmetra RM用パワーモジュール 2000VA ×3(冗長用×1含む)標準搭載 (最大 4) ・Symmetra RM用バッテリモジュール ×2標準搭載 (最大 3) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・コンセントタップ (6口、NEMA L6-15R、200V)標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 ※UPSに添付のAC電源のプラグは25A/5000VAまで使用可能です。最大容量(30A/6000VA)を必要とする場合は、UPSに添付のAC電源のプラグではなく端子台接続に取り替える必要があります。その場合は資格を有した電気技術者による工事が必要です。 *1) 本製品を2セット手配する必要あります。 *2) ステップダウントランスフォーマ(PG-SYTF02)の手配必須。 *3) Xeon® L7345搭載タイプの場合、ステップダウントランスフォーマ(PG-SYTF02)の手配必須。 *4) PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J)経由での接続になります。 コンセントボックス(PG-A2CBX2)、および内蔵電源ユニット1台毎に別途電源ケーブル(AC200V対応)(PG-CBLPU02)の手配必須。 *5) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	22	Symmetra RM用 パワーモジュール 2000VA	PG-SYPM2K2	×	済	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	300,000	Symmetra RM増設用パワーモジュール 2000VA ・Symmetra RM 4000VAの定格容量を6000VAに拡張可能。 ※Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K2)に搭載可能 ※本製品適用時はSymmetra RM用バッテリモジュール(PG-SYBT02)を手配する必要があります。 [必須ハード] Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K2), Symmetra RM用バッテリモジュール(PG-SYBT02)
L	23	Symmetra RM用 バッテリモジュール	PG-SYBT02	×	済	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	100,000	Symmetra RM増設用バッテリモジュール ・Symmetra RM 4000VAのバッテリ保持時間の延長が可能。 ※Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K2)に搭載可能 [必須ハード] Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K2)
L	24	ステップダウン トランスフォーマ	PG-SYTF02	×	済	R *1	R	R	×	×	×	●	●	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	140,000	Symmetra RM/Smart-UPS RT用出力変換装置(AC200V → AC100V)、占有ユニット数:2U ・定格電圧: 100V ・定格容量: 3500VA/3500W ・コンセント: 12 ※Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K2)あるいはSmart-UPS RT 5000(PG-R1SR5K2)に接続する必要があります。 ※本装置に接続するサーバ本体、周辺機器の合計が本装置の定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 [必須ハード] Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K2)あるいはSmart-UPS RT 5000 (PG-R1SR5K2) *1) 本製品を2セット手配する必要あります。

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMward® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300 F S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editioを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editioを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Edition, Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。
M:ラック関連																							
M	1	19インチ (スタンダード/40U)ラック	PG-R6RC1	×	済	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	240,000	19インチ, 40Uラック(+縦搭載スペースとして2U×2段), 高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H), 190kg(搭載可能質量:800kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	2	増設 (スタンダード/40U)ラック	PG-R6RC2	×	済	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	230,000	19インチ, 40Uラック(+縦搭載スペースとして2U×2段), 高冷却仕様, PG-R6RC1用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H), 155kg(搭載可能質量:800kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色:黒
M	3	19インチ (スタンダード/24U)ラック-3	PG-R4RC5	×	済	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	176,000	19インチ, 24Uラック(+縦搭載スペースとして2U×1段), 高冷却仕様 700 x 1060 x 1264mm(W x D x H), 115kg(搭載可能質量:480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	4	19インチ (低騒音型スタンダード/24U)ラック	PG-R8RC1	×	済	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	800,000	19インチ, 24Uラック(+縦搭載スペースとして2U×1段), 低騒音仕様 700 x 1383 x 1274mm(W x D x H), 190kg(搭載可能質量:480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:BL-グレー ※本製品に搭載する装置の風量の合計を18㎥/min以内にする必要があります。
M	5	耐震キット (スタンダードラック用)	PG-R3ST1	×	済	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	27,000	19インチ(スタンダード/40U/24U)ラック(PG-R6RC1/R6RC2/R4RC5/R8RC1)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (3枚(ラック右面、左面、後面用))
M	11	19インチ(16U)ラック-2	PG-R5RC2	×	済	R	R	R	×	×	●	●	●	●	×	−	−	−	−	−	−	134,000	19インチ, 16Uラック 590 x 905 x 850mm(W x D x H), 69kg(搭載可能質量:320kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	12	耐震キット	PG-R5ST1	×	済	−	−	−	×	×	−	−	−	−	×	−	−	−	−	−	−	10,000	19インチ(16U)ラック(PG-R5RC2)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (1枚(ラック後面用))
M	40	ラックマウント変換機構	PG-R1CK24	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	36,000	TX300 S4用, タワータイプ → ラックマウントタイプ(4U)への変換機構 ※カスタムメイドオプション適用時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。
			PGBR1CK24	●																			
M	41	ラックマウント変換機構	PG-R1CK22	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	36,000	TX150 S6用, タワータイプ → ラックマウントタイプ(5U)への変換機構 ※カスタムメイドオプション適用時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。
			PGBR1CK22	●																			
M	43	ラックマウント変換機構	PG-R1CK19	×	済	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3,000	CRT/KB切替器(4ch) (PG-SB104)/ KVMスイッチ(4ポート) (PG-SB201)用, CRT/KB切替器、KVMスイッチをラックに搭載するための専用ラックマウント金具 ラックにカラーCRTディスプレイ-15あるいはカラー液晶ディスプレイ-15/17を搭載する際に ディスプレイ横の空きスペースに1台搭載可能
M	51	CRT/KB格納テーブル (BLACK)	GP5-R1TB6	×	済	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	50,000	ラックマウントタイプ用CRT/KB格納テーブル(黒)。 カラーCRTディスプレイ-15あるいはカラー液晶ディスプレイ-15/17とOADGキーボード(10キーなし) (GP5-R1KB1)、マウスを搭載するためのテーブル
M	52	汎用テーブル (BLACK)	GP5-R1TB7	×	済	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	14,000	ラックマウントタイプ用。19インチラック内に周辺装置を設置するためのテーブル(黒)。
M	53	コンセントボックス 搭載用テーブル	PG-R1TB11	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	16,000	コンセントボックス(PG-A2CBX2)用, コンセントボックスをラックに搭載するためのテーブル, 1U占有 ※本テーブル1台でコンセントボックスを2台まで搭載可能
M	54	フロント-リア ケーブルスルーキット	PG-R1CM2	×	済	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	20,000	ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すためのオプション PRIMERGY BX600 S3 シャーシ、ネットワーク機器等の真下に搭載(1U)
M	55	OADGキーボード (10キーなし)	GP5-R1KB1	×	済	R	R	R	×	×	● *1	●	●	●	● *2	−	−	−	−	−	−	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(92キー)。テンキーなし。 *1) RX600 S4において本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。 *2) PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J)経由での接続になります。
M	56	OAタップ	GP5-R1TP1	×	済	R	R	R	×	×	● *1	●	●	●	×	−	−	−	−	−	−	21,000	ラック搭載用電源テーブルタップ (8口, 100V/12A) *1) Xeon® L7345搭載タイプのみ接続可能。
M	57	ラックマウント用脚立	GP5-R1LD1	×	済	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	27,000	ラックマウント用脚立 40Uラックに搭載される製品の取り扱い及び保守のために本製品が必要です。 (ラックが設置されているフロア内に相当品があれば不要です)

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300 FT S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editioを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editioを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Edition, Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。

N:ケーブル

N	1	SCSIケーブル	PG-CBLS025	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	5,000	内蔵バックアップ装置接続用SCSIケーブル, ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin, ケーブル長:1.54m
N	2	SCSIケーブル	PG-CBLS027 PGBCBLS027	× ●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	5,000	内蔵バックアップ装置接続用SCSIケーブル, ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin, ケーブル長:1.3m
N	3	SCSIケーブル	PG-CBLS030 PGBCBLS030	× ●	08.05/中	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	10,000	内蔵バックアップ装置接続用SCSIケーブル, ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin, ケーブル長:0.95m *1) 内蔵LTO2ユニット(PG-LT201)、内蔵LTOユニット(PG-LT102)に接続する場合のみ使用可能。
N	4	SCSIケーブル (DC延長ケーブル付)	PG-CBLS031 PGBCBLS031	× ●	08.05/中	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SCSIケーブル, ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin, ケーブル長:0.95m (DC延長ケーブル付) *1) 内蔵LTO3ユニット(PG-LT302)に接続する場合のみ使用可能。
N	5	SCSIケーブル	PG-CBLS022 PGBCBLS022	× ●	済	×	R	R	×	×	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	5,000	PRIMERGY SX10(PG-R1BC4)内におけるSCSI入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置間接続ケーブル ※PRIMERGY SX10にサーバを2台以上接続する場合、必須。
N	6	SASケーブル	PG-CBLA001	×	済	×	●	×	×	×	●	●	●	×	×	−	−	−	−	−	−	21,000	SASケーブル, SFF8470 ～ SFF8088 SASアレイコントローラカード(PG-244C/CL/C1)～ PRIMERGY SX35(PG-R2DP1)間接続ケーブル ケーブル長:2m
N	13	SCSIケーブル	PG-CBLS007 PG-CBLS008	×	済	●	●	●	●	×	●	●	●	●	● *1	−	−	−	−	−	−	14,000 29,000	1.8m SCSIケーブル, VHDCI 68pin ～ ハーフピッチ 68pin 5m ①SCSIカード(PG-1301L/2281/2281L)～ PRIMERGY SX10(PG-R1BC4)間接続ケーブル ②SCSIカード(PG-1301L/2281/2281L)～ETERNUS LT210 (LTO2ライブラリ装置(200GB×8))、ETERNUS LT220 (LTO3ライブラリ装置(400GB×16)) ETERNUS LT230 (LTO3ライブラリ装置(400GB×40))間接続ケーブル *1)拡張カードスロットモジュール(PGBCS103)にSCSIカード(PG-1301L)を搭載した場合のみ接続可能。
N	21	UPS 接続用ケーブル	GP5S-611	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	−	−	−	−	×	×	4,000	サーバ本体～高機能無停電電源装置(GP5SUP110/111/112、GP5-R1UP7/R1UP8)間接続ケーブル。 D-Sub 9pin ～ D-Sub 9pin, ケーブル長:1.9m ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPSサービス(UPS監視機能)を使用する場合必須 ・必須ソフト:Windows® 2003、Windows Server® 2003 R2
N	31	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800 ※7	5m 10m 15m 30m 50m 100m 100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5), RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
N	32	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	TPCBL-C005 TPCBL-C010 TPCBL-C015 TPCBL-C030 TPCBL-C050 TPCBL-C100	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000 ※7	5m 10m 15m 30m 50m 100m 1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e), RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
N	33	マルチモードファイバチャネル ケーブル	CBL-MLSB02 CBL-MLSB05 CBL-MLSB15	×	済	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	25,000 35,000 40,000 ※7	2m 5m 15m 1000BASE-SXおよびファイバーチャネル用光ケーブル, LCコネクタ ～ SCコネクタ
N	34	マルチモードファイバチャネル ケーブル	CBL-MLLB02 CBL-MLLB05 CBL-MLLB15	×	済	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	25,000 35,000 40,000 ※7	2m 5m 15m 1000BASE-SXおよびファイバーチャネル用光ケーブル, LCコネクタ ～ LCコネクタ ① ファイバーチャネルカード(PG-FC202)～ ETERNUS2000 モデル50, 100, 200、 ETERNUS4000 モデル300, 500接続用 ② ファイバーチャネルカード(PG-FC202)～ ETERNUS LT230 (LTO4ライブラリ装置(800GB×40)) / ETERNUS LT230 (LTO3ライブラリ装置(400GB×40)) 接続用 (TX300 S4/RX600 S4/RX300 S4/RX200 S4のみ) ③PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(PG-FCS103) / PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(PG-FCB103)～ PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(PG-FCB103)～ ETERNUS2000 モデル50, 100, 200、ETERNUS4000 モデル300, 500接続用 ④ PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps) 10GBASE-SR接続用 ⑤ LANカード(PG-288/PG-288L/PG-1882/PG-1882L)あるいは Cisco Catalyst Blade Switch(PG-SW106)～ネットワーク機器接続用
N	35	IBケーブル	DCBL-SYA02 DCBL-SYA05 DCBL-SYA10	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	70,000 100,000 150,000 ※7	2m 5m 10m 10GBASE-CX4接続用ケーブル, InfiniBand 4x 34pin ～ InfiniBand 4x 34pin PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps) 10GBASE-CX4接続用
N	41	USBケーブル	PG-CBLU004 PGBCBLU004	× ●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	5,000	内蔵バックアップ装置接続用USBケーブル ケーブル長:1.1m
N	42	USBケーブル	PG-CBLU005 PGBCBLU005	× ●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	5,000	内蔵バックアップ装置接続用USBケーブル ケーブル長:0.57m
N	43	USB延長ケーブル	PG-CBLU002	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	−	−	−	−	−	−	3,000	スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM52)、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル ケーブル長: 2m

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

注2) 本システム構成図に掲載されております商品※7の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300FT S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Edition, Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。

P:拡張機器

P	1	PMANモデル100	PW-PM1CL2	×	済	×	●	●	●	×	● *1	●	●	●	×	×	×	×	● *2	×	×	338,000 ※7	サーバ本体あるいは周辺機器を最大8台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・スケジュール運転で行うための装置. ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の電源制御が可能。 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で最大24台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能。 ※リモートマネジメントコントローラとの同時使用不可。 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用します。 ※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000を除く)に接続する場合は、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトをインストールする必要があります。Linuxサーバにはエージェントソフトをインストールする必要ありません。接続シリアルポートからコンソールへログインし、シャットダウンが可能。 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携はできません。V2.1よりサポート。 (電源制御ボックスとの混在制御は不可)。 [必須ハード] コンセントボックス1(PW-PM1CB1), RS-232Cケーブル, ツイストペアケーブル *1) Xeon® L7345搭載タイプのみ接続可能。 *2) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート
P	2	PMANモデル50	PW-PM2CL1	×	済	×	●	●	●	×	● *1	●	●	●	×	×	×	×	● *2	×	×	198,000 ※7	サーバ本体あるいは周辺機器を最大8台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・スケジュール運転で行うための装置. ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の電源制御が可能。 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で最大6台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能。 ※リモートマネジメントコントローラとの同時使用不可。 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用します。 ※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000を除く)に接続する場合は、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトをインストールする必要があります。Linuxサーバにはエージェントソフトをインストールする必要ありません。接続シリアルポートからコンソールへログインし、シャットダウンが可能。 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携はできません。V2.1よりサポート。 (電源制御ボックスとの混在制御は不可)。 [必須ハード] RS-232Cケーブル, ツイストペアケーブル *1) Xeon® L7345搭載タイプのみ接続可能。 *2) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート
P	3	コンセントボックス1	PW-PM1CB1	×	済	×	●	●	●	×	● *1	●	●	●	×	×	×	×	−	−	−	98,000 ※7	PMANモデル100と連携してコンセント(8口, 100V/10A, 700W)のON/OFFを制御するための装置 ※PRIMERGY, 周辺機器の電源制御を行う場合は手配必須。 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) *1) Xeon® L7345搭載タイプのみ接続可能。
P	4	100Vリレーボックス	F7791EP2	×	済	×	●	●	●	×	● *1	●	●	●	×	×	×	×	−	−	−	148,000 ※7	コンセントボックス1接続用電源テーブルタップ (3口, 100V/25A, 1750W) ※コンセントボックス1に電源容量100V/10A, 700W)以上のサーバ本体あるいは周辺機器を接続する場合に手配必須 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) / PMANモデル50 (PW-PM2CL1) *1) Xeon® L7345搭載タイプのみ接続可能。
P	5	UPS信号カスケード接続ケーブル	DCBL-UPF03	×	済	×	−	−	−	×	− *1	−	−	−	×	×	×	×	−	−	−	12,000 ※7	PMAN間カスケード接続用ケーブル, ケーブル長: 3m ①PMANモデル50 ～ PMANモデル50接続用 ②PMANモデル100 ～ PMANモデル100接続用 *1) Xeon® L7345搭載タイプのみ接続可能。
P	6	UPSケーブル	DCBL-UPH03	×	済	×	−	−	−	×	− *1	−	−	−	×	×	×	×	−	−	−	15,000 ※7	PMANモデル50/ PMANモデル100～Smart-UPS間接続用ケーブル ケーブル長: 3m ※Smart-UPSをPMANモデル50/ PMANモデル100に接続した場合、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可。 *1) Xeon® L7345搭載タイプのみ接続可能。
P	7	RS-232Cケーブル	DCBL-RCY05	×	済	×	●	●	●	×	● *1	●	●	●	×	×	×	×	−	−	−	12,000 ※7	RS-232Cケーブル, シリアルインターフェース(D-Sub 9pin)～PMANモデル50/ PMANモデル100間接続用, ケーブル長: 5m *1) Xeon® L7345搭載タイプのみ接続可能。
P	8	ラックマウントキット	PW-PM1RK1	×	済	×	−	−	×	×	×	−	−	−	×	×	×	×	−	−	−	45,000 ※7	PMANモデル100、コンセントボックス1用, PMANモデル100およびコンセントボックス1 各1台をラックに搭載するための専用ラックマウント金具, 1U占有
P	11	KVMスイッチ (4ポート)	PG-SB201	×	済	● *2	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	−	−	−	−	−	−	90,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器。切替器1台につき、最大4台のサーバを接続可能。 カスケード接続により、切替器5台で最大16台のサーバを接続可能。 ※フラットディスプレイ(PG-R2DP1/PG-R1DP3)に本装置を1台搭載可能。 ※ラックマウント変換機構を適用することにより、19インチラックに カラーCRTディスプレイ-15あるいはカラー液晶ディスプレイ-15/17の横に1台搭載可。フラットディスプレイ横には搭載不可。 *1) BX620 S4を搭載したPRIMERGY BX600 S3 シャーシに接続する場合は、本製品とKVMスイッチ(8ポート) (PG-SB202)の組み合わせでカスケード接続することはできません。 *2) TX300FT S4には本製品が1台標準添付されています。
P	12	KVMスイッチ (8ポート)	PG-SB202	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	−	−	−	−	−	−	120,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器。切替器1台につき、最大8台のサーバを接続可能。 カスケード接続により、切替器9台で最大64台のサーバを接続可能。 ※19インチラックに搭載する場合は、1U占有。 ※19インチ(スタンダード/40U/24U)ラックに搭載する場合は、縦置設置領域に搭載可能。 *1) BX620 S4を搭載したPRIMERGY BX600 S3 シャーシに接続する場合は、本製品とKVMスイッチ(4ポート) (PG-SB201)の組み合わせでカスケード接続することはできません。
P	13	KVMケーブル (PS/2)	PG-CBLDP06 PG-CBLDP07 PG-CBLDP08	×	済	● *1	●	●	●	●	×	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	4,000 6,000 12,000	1.8m KVMスイッチ(PG-SB201/202)～サーバ本体(PS/2インターフェース)間用ケーブル 3m (KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) 5m ※KVMケーブル(PS/2) (1.8m)のみKVMスイッチ (PG-SB201/202)間のカスケード接続用ケーブルとして使用可能。 ※KVMケーブル(PS/2) (1.8m)のみCRT/KB切替器(PG-SB104/105)～KVMスイッチ(PG-SB201/202)間のカスケード接続用として使用可能。 *1) TX300FT S4にはKVMケーブル(PS/2)(1.8m)が2本標準添付されています。
P	14	KVMケーブル (USB)	PG-CBLDP09 PG-CBLDP10 PG-CBLDP11	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	4,000 6,000 12,000	1.8m KVMスイッチ(PG-SB201/202)～サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル 3m (KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) 5m

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300 F S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editioを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editioを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editioｎ Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。

R:保証延長／保守サービス

R	1	SupportDeskパック Lite(翌営業日以降 訪問修理)3年	PGBSPA3D08	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	37,000 ※7	TX300 S4 (SATAモデル) 用 1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	2	SupportDeskパック Lite(翌営業日以降 訪問修理)3年	PGBSPA3D01	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	21,400 ※7	TX150 S6 / TX120 用 1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	3	SupportDeskパック Lite(翌営業日以降 訪問修理)3年	PGBSPA3D10	●	08.05/中	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	21,400 ※7	ECONEL 100 S2 用 1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	4	SupportDeskパック Lite(翌営業日以降 訪問修理)3年	PGBSPA3D09	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	29,000 ※7	RX200 S4 (SATAモデル) 用 1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/) を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	5	SupportDeskパック Lite(翌営業日以降 訪問修理)3年	PGBSPA3D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	21,400 ※7	RX100 S5 用 1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/) を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	11	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D05 PGBSPB4D05 PGBSPB5D05	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	49,000 88,000 116,000 ※7	3年 4年 5年	TX300 S4 (3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、
R	12	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D08 PGBSPB4D08 PGBSPB5D08	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	71,000 103,000 133,000 ※7	3年 4年 5年	TX300 S4 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	13	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D01 PGBSPB4D01 PGBSPB5D01	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	48,000 77,000 98,000 ※7	3年 4年 5年	TX150 S6 / TX120 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	14	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D10 PGBSPB4D10 PGBSPB5D10	●	08.05/中	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	39,000 57,000 75,000 ※7	3年 4年 5年	ECONEL 100 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	15	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D07 PGBSPB4D07 PGBSPB5D07	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	57,000 111,000 143,000 ※7	3年 4年 5年	RX300 S4 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。

注1）Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

注2）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1					希望小売価格（税別、円）注2		備考
						TX300 F S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware			※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editioq Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。

R:保証延長／保守サービス

R	16	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D06 PGBSPB4D06 PGBSPB5D06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	38,000 85,000 120,000 ※7	3年 4年 5年	RX200 S4 (3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデル)用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	17	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D09 PGBSPB4D09 PGBSPB5D09	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	63,000 123,000 151,000 ※7	3年 4年 5年	RX200 S4 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	18	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D02 PGBSPB4D02 PGBSPB5D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	40,000 80,000 96,000 ※7	3年 4年 5年	RX100 S5 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	21	SupportDeskパック Standard (Windowsサポート付) ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3D05 PGBSPC4D05 PGBSPC5D05	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	● *3	● *4	×	×	86,000 122,000 160,000 ※7	3年 4年 5年	TX300 S4 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 *1) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *2) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *3) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *4) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート
R	22	SupportDeskパック Standard (Windowsサポート付) ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3D08 PGBSPC4D08 PGBSPC5D08	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	● *3	● *4	×	×	117,000 163,000 209,000 ※7	3年 4年 5年	TX300 S4 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 *1) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *2) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *3) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *4) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート
R	23	SupportDeskパック Standard (Windowsサポート付) ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3D01 PGBSPC4D01 PGBSPC5D01	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	● *1	● *2	×	×	90,000 124,000 157,000 ※7	3年 4年 5年	TX150 S6 / TX120 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 *1) Windows® Small Business Server 2003 R2は未サポート *2) Windows® Small Business Server 2003は未サポート
R	24	SupportDeskパック Standard (Windowsサポート付) ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3D10 PGBSPC4D10 PGBSPC5D10	●	08.05/中	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	● *1	● *2	×	×	93,000 128,000 162,000 ※7	3年 4年 5年	ECONEL 100 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 *1) Windows® Small Business Server 2003 R2は未サポート *2) Windows® Small Business Server 2003は未サポート

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

注2) 本システム構成図に掲載されております商品※7の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格（税別、円）注2		備考
						TX300 S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware			※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Edition, Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。

R:保証延長／保守サービス

R	25	SupportDeskパック Standard （Windowsサポート付） ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3D07 PGBSPC4D07 PGBSPC5D07	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	● *1	● *2	● *3	● *4	×	×	103,000 156,000 210,000 ※7	3年 4年 5年	RX300 S4 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 *1) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *2) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *3) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *4) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート
R	26	SupportDeskパック Standard （Windowsサポート付） ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3D06 PGBSPC4D06 PGBSPC5D06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	● *1	● *2	● *3	● *4	×	×	75,000 110,000 148,000 ※7	3年 4年 5年	RX200 S4 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 *1) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *2) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *3) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *4) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート
R	27	SupportDeskパック Standard （Windowsサポート付） ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3D09 PGBSPC4D09 PGBSPC5D09	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	● *1	● *2	● *3	● *4	×	×	99,000 138,000 176,000 ※7	3年 4年 5年	RX200 S4 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 *1) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *2) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *3) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *4) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート
R	28	SupportDeskパック Standard （Windowsサポート付） ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3D02 PGBSPC4D02 PGBSPC5D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	77,000 107,000 136,000 ※7	3年 4年 5年	RX100 S5 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。
R	31	SupportDeskパック Standard24 （Windowsサポート付） ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3A05 PGBSPC4A05 PGBSPC5A05	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	● *3	● *4	×	×	111,000 156,000 202,000 ※7	3年 4年 5年	TX300 S4 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 *1) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *2) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *3) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *4) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート
R	32	SupportDeskパック Standard24 （Windowsサポート付） ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3A08 PGBSPC4A08 PGBSPC5A08	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	● *3	● *4	×	×	149,000 206,000 264,000 ※7	3年 4年 5年	TX300 S4 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 *1) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *2) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *3) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *4) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格（税別、円）注2		備考
						TX300FT S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware			
R	33	SupportDeskパック Standard24 （Windowsサポート付） ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3A01 PGBSPC4A01 PGBSPC5A01	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	● *1	● *2	×	×	113,000 157,000 199,000 ※7	3年 4年 5年	TX150 S6 / TX120 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 *1) Windows® Small Business Server 2003 R2は未サポート *2) Windows® Small Business Server 2003は未サポート
R	34	SupportDeskパック Standard24 （Windowsサポート付） ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3A10 PGBSPC4A10 PGBSPC5A10	●	08.05/中	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	● *1	● *2	×	×	117,000 162,000 206,000 ※7	3年 4年 5年	ECONEL 100 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 *1) Windows® Small Business Server 2003 R2は未サポート *2) Windows® Small Business Server 2003は未サポート
R	35	SupportDeskパック Standard24 （Windowsサポート付） ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3A07 PGBSPC4A07 PGBSPC5A07	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	● *1	● *2	● *3	● *4	×	×	145,000 218,000 295,000 ※7	3年 4年 5年	RX300 S4用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 *1) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *2) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *3) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *4) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート
R	36	SupportDeskパック Standard24 （Windowsサポート付） ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3A06 PGBSPC4A06 PGBSPC5A06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	● *1	● *2	● *3	● *4	×	×	103,000 153,000 203,000 ※7	3年 4年 5年	RX200 S4 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 *1) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *2) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *3) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *4) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート
R	37	SupportDeskパック Standard24 （Windowsサポート付） ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3A09 PGBSPC4A09 PGBSPC5A09	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	● *1	● *2	● *3	● *4	×	×	134,000 186,000 238,000 ※7	3年 4年 5年	RX200 S4 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 *1) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *2) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *3) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *4) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート
R	38	SupportDeskパック Standard24 （Windowsサポート付） ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3A02 PGBSPC4A02 PGBSPC5A02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	107,000 148,000 190,000 ※7	3年 4年 5年	RX100 S5用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。

R:保証延長／保守サービス

注1）Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

注2）本システム構成図に掲載されております商品※7の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格 (税別、円) 注2		備考
						TX300FT S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware			※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Edition, Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。

R:保証延長／保守サービス

R	41	SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	PGBSPF3D05 PGBSPF4D05 PGBSPF5D05	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	300,000 449,000 595,000 ※7	3年 4年 5年	TX300 S4 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	42	SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	PGBSPF3D08 PGBSPF4D08 PGBSPF5D08	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	333,000 476,000 616,000 ※7	3年 4年 5年	TX300 S4 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	43	SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	PGBSPF3D01 PGBSPF4D01 PGBSPF5D01	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	231,000 329,000 426,000 ※7	3年 4年 5年	TX150 S6 / TX120用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	44	SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	PGBSPF3D10 PGBSPF4D10 PGBSPF5D10	●	08.05/中	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	235,000 335,000 434,000 ※7	3年 4年 5年	ECONEL 100 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	45	SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	PGBSPF3D07 PGBSPF4D07 PGBSPF5D07	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	308,000 470,000 631,000 ※7	3年 4年 5年	RX300 S4用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格（税別、円）注2		備考
						TX300FT S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware			
R	46	SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D06 PGBSPF4D06 PGBSPF5D06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	282,000 437,000 548,000 ※7	3年 4年 5年	RX200 S4 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	47	SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D09 PGBSPF4D09 PGBSPF5D09	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	337,000 492,000 635,000 ※7	3年 4年 5年	RX200 S4 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	48	SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D02 PGBSPF4D02 PGBSPF5D02	●	08.06/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	233,000 333,000 432,000 ※7	3年 4年 5年	RX100 S5用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	51	SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A05 PGBSPF4A05 PGBSPF5A05	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	446,000 655,000 859,000 ※7	3年 4年 5年	TX300 S4 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	52	SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A08 PGBSPF4A08 PGBSPF5A08	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	488,000 699,000 904,000 ※7	3年 4年 5年	TX300 S4 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	53	SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A01 PGBSPF4A01 PGBSPF5A01	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	340,000 483,000 625,000 ※7	3年 4年 5年	TX150 S6 / TX120用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。

※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,
Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,
Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,
Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition,
Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Edition
Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。
※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。

R:保証延長／保守サービス

注1）Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

注2）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可, ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86), V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1						希望小売価格		備考
						TX300FT S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S4	RX200 S4	RX100 S5	BX620 S4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※3	Win2003 x64 S.E./E.E. ※4	Win2003 R2 S.E./E.E. ※5	Win2003 S.E./E.E. ※6	Linux	VMware	(税別、円) 注2		※3:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editioを示す。 ※4:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editioを示す。 ※5:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※6:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Edition, Windows® Small Business Server 2003 (SP1を示す。 ※7:本システム構成図に掲載されております商品※7につきましては、標準価格で提供しております。

R:保証延長／保守サービス

R	54	SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	PGBSPF3A10 PGBSPF4A10 PGBSPF5A10	●	08.05/中	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	347,000 493,000 639,000 ※7	3年 4年 5年	ECONEL 100 S2用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	55	SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	PGBSPF3A07 PGBSPF4A07 PGBSPF5A07	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	454,000 680,000 905,000 ※7	3年 4年 5年	RX300 S4用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	56	SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	PGBSPF3A06 PGBSPF4A06 PGBSPF5A06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	420,000 637,000 787,000 ※7	3年 4年 5年	RX200 S4 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	57	SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	PGBSPF3A09 PGBSPF4A09 PGBSPF5A09	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	495,000 721,000 930,000 ※7	3年 4年 5年	RX200 S4 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	58	SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	PGBSPF3A02 PGBSPF4A02 PGBSPF5A02	●	08.06/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	340,000 485,000 629,000 ※7	3年 4年 5年	RX100 S5用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。

注1) Windows Server® 2008の対応時期/対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)にWindows Server® 2008のサポート状況に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可, ×:適用不可, ▲:アプリケーションにより対応, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	提供時期	適用OS Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *1	Win2003 x64 S.E./E.E. *2	Win2003 R2 S.E./E.E. *3	Win2003 S.E./E.E. *4	Linux	希望小売価格(税別, 円) 注1	備考
											*1:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 *2:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 *3:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 *4:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。

S/T:XLシリーズ(電子写真方式)/ FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)

S	1	カラーページプリンタ	XL-C8360G	済	●※	●※	●	●	×	292,000	A3フルカラーページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):カラー36枚/分(A4)、モノクロ40枚/分(A4) 解像度:600×600dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準800枚～最大3000枚 両面印刷対応(オプション)、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載(LANインターフェース接続時のみ使用可能) [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:Printianavi2、FUJITSU LPRユーティリティ、FJRAWポートモニタ未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
S	2	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CG	済	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	XL-C8360G用オプション、増設用給紙ユニット。 (A3～A6サイズ、550枚)
S	3	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CG	済	ー	ー	ー	ー	ー	126,000	XL-C8360G用オプション、増設用給紙ユニット。 (A3～A6サイズ、3段カセット:550枚 x 3)
S	4	両面ユニット	XL-DUPCG	済	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	XL-C8360G用オプション、両面印刷ユニット。普通紙のみ。
S	5	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CB	済	ー	ー	ー	ー	ー	58,800	XL-C8360G/C7400G用オプション、増設メモリ (メモリ容量:256MB) XL-C7400Gは両面ユニット利用時必須
S	6	カラーページプリンタ	XL-C7400G	済	×	×	●	●	×	250,000	A3フルカラーページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):カラー24枚/分(A4)、モノクロ24枚/分(A4) 解像度:1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準660枚～最大2420枚 両面印刷対応(オプション)、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	7	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CAG	済	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	XL-C7400G用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(560枚)、キャスター付 注)XL-EF156CGとの同時搭載は不可。
S	8	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CG	済	ー	ー	ー	ー	ー	126,000	XL-C7400G用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(3段カセット、560枚 x 3)、キャスター付 注)XL-EF56CAGとの同時搭載は不可。
S	9	両面ユニット	XL-DUPCAG	済	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	XL-C7400G用オプション、両面印刷用ユニット、拡張RAMモジュール256MB必須
S	10	カラーページプリンタ	XL-C2260	済	●※	●※	●	●	×	129,800	A4フルカラーページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):カラー26枚/分(A4)、モノクロ32枚/分(A4) (両面印刷時):カラー20ページ/分(A4)、モノクロ24ページ/分(A4) 解像度:600×600dpi 用紙サイズ:A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、封筒、ハガキ、往復ハガキ 給紙容量:標準470枚～最大1120枚 両面標準装備、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース標準装備 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載(LANインターフェース接続時のみ使用可能) [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:Printianavi2、FUJITSU LPRユーティリティ、FJRAWポートモニタ未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
S	11	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	ー	ー	ー	ー	ー	33,000	XL-C2260用オプション、A4～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(650枚×1段)
S	12	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CC	済	ー	ー	ー	ー	ー	58,800	XL-C2260用オプション、増設メモリ(メモリ容量:256MB)
S	13	ページプリンタ	XL-9500	済	●※	●※	●	●	×	452,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):A4:50枚/分、B4:33枚/分、A3:28枚/分 (両面印刷時):A4:50枚/分、B4:20枚/分、A3:18枚/分 解像度:600dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準1200枚～最大3500枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面標準装備。フィニッシャー(XL-FINMA)によりパンチ機能、ステープル機能等の後処理に対応。 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア2搭載 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:Printianavi、Printianaviネットワークソフトウェア2未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
S	14	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	ー	ー	ー	ー	ー	92,000	増設用給紙ユニットA3～A5サイズ、2段カセット:550枚 x 2)
S	15	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	ー	ー	ー	ー	ー	113,000	増設用給紙ユニットA4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚)
S	16	フィニッシャー	XL-FINMA	済	ー	ー	ー	ー	ー	319,000	パンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-AまたはBが必要。導入設置はサービスエンジニアが行う(有償)。
S	17	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MA	済	ー	ー	ー	ー	ー	58,800	XL-9500/9400/5900G/9310/9280用オプション、増設メモリ (メモリ容量:256MB)
S	18	ページプリンタ	XL-9400	済	●※	●※	●	●	×	157,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):A4:40枚/分、B4:23枚/分、A3:20枚/分 解像度:600dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi(1200dpi時は速度半減) 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準700枚～最大3200枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア2搭載 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:Printianavi、Printianaviネットワークソフトウェア2未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
S	19	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1G	済	ー	ー	ー	ー	ー	54,000	XL-9400用オプションA3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚)、2/3段目増設用、カセット1個添付
S	20	拡張給紙ユニット	XL-EF50T3G	済	ー	ー	ー	ー	ー	54,000	XL-9400用オプションA4～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚)、2/3段目増設用、カセット1個添付
S	21	大容量給紙ユニット	XL-HF200TG	済	ー	ー	ー	ー	ー	100,000	XL-9400用オプションA4またはレターサイズ対応カセット給紙ユニット(2000枚)、最下段専用。
S	22	両面ユニット	XL-DUPT1G	済	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	XL-9400用オプション両面印刷用ユニット

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可, ×:適用不可, ▲:アプリケーションにより対応, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	提供時期	適用OS Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *1	Win2003 x64 S.E./E.E. *2	Win2003 R2 S.E./E.E. *3	Win2003 S.E./E.E. *4	Linux	希望小売価格(税別, 円) 注1	備考
											*1:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 *2:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 *3:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 *4:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。

S/T:XLシリーズ(電子写真方式)/FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)

S	23	ページプリンタ	XL-5900G	済	●※	●※	●	●	×	99,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):A4:30.6枚/分、B4:19.5枚/分、A3:17.4枚/分 解像度:600dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準400枚～最大1500枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア2搭載 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:Printianavi、Printianaviネットワークソフトウェア2未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
S	24	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	−	−	−	−	−	42,000	XL-5900G/9310/9280用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(250枚)、2/3段目増設用 給紙カセット1個添付
S	25	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	−	−	−	−	−	54,000	XL-5900G/9310/9280用オプション、A4サイズ専用カセット給紙ユニット(550枚)、2/3段目増設用 給紙カセット1個添付
S	26	給紙トレイ	XL-FT10W1G	済	−	−	−	−	−	16,800	XL-5900G用オプション、手差し給紙用オプション。A3～A5サイズを100枚セット可能。不定形、長尺用紙対応。トレイタイプ 給紙トレイオプション搭載時は、本体標準のMPカセットは使用不可
S	27	両面ユニット	XL-DUPMB	済	−	−	−	−	−	42,000	XL-5900G/9310/9280用オプション両面印刷用ユニット
S	28	ページプリンタ	XL-9310	済	●※	●※	●	●	×	99,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):A4:31.0枚/分、B4:19.5枚/分、A3:17.4枚/分 解像度:600dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準750枚～最大1850枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア2搭載 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:Printianavi、Printianaviネットワークソフトウェア2未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
S	29	ページプリンタ	XL-9280	済	●※	●※	●	●	×	75,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):A4:28.0枚/分、B4:17.1枚/分、A3:15.6枚/分 解像度:600dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準450枚～最大1550枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア2搭載 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:Printianavi、Printianaviネットワークソフトウェア2未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
S	30	ページプリンタ	XL-2300G	済	●※	●※	●	●	×	50,000	A4ページプリンタ 印刷速度:A4:22枚/分 解像度:600dpi×600dpi 用紙サイズ:A4、A5、A6、B5、レター、ハガキ、往復ハガキ 給紙容量:標準250枚～最大850枚 対応シーケンス:Windowsプリンタドライバ添付、テキストモード(ESC/P相当) USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備、LANインターフェース(オプション:XL-LN100PG) [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(オプション)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:FUJITSU LPRユーティリティ未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
S	31	給紙トレイ	XL-FT10P1G	済	−	−	−	−	−	16,800	XL-2300G用オプション、A4～ハガキサイズ対応自動給紙ユニット(100枚):トレイタイプ
S	32	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1G	済	−	−	−	−	−	25,000	XL-2300G用オプション、2段目増設用給紙ユニット(A4～A5、500枚) 給紙カセット1個添付
S	33	プリンタLANカード	XL-LN100PG	済	−	−	−	−	−	20,000	XL-2300G用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード
S	34	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	−	−	−	−	×	1,200	プリンタを本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル(1.5m) (USBインターフェースAタイプ～USBインターフェースBタイプ) USB 2.0/1.1対応ケーブル

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可, ×:適用不可, ▲:アプリケーションにより対応, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	提供時期	適用OS Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *1	Win2003 x64 S.E./E.E. *2	Win2003 R2 S.E./E.E. *3	Win2003 S.E./E.E. *4	Linux	希望小売価格(税別, 円) 注1	備考
											*1:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 *2:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 *3:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 *4:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。

S/T:XLシリーズ(電子写真方式)/FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)

T	1	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	●※	●※	●	●	×	502,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字180文字/秒 複写枚数:オリジナル+7枚(高複写モード時:オリジナル+8枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※FMPR-LN1G機能未サポート。LAN使用時は他のOSでアドレスを設定し、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
T	2	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	●※	●※	●	●	×	376,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字130文字/秒 複写枚数:オリジナル+7枚(高複写モード時:オリジナル+8枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※FMPR-LN1G機能未サポート。LAN使用時は他のOSでアドレスを設定し、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
T	3	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	●※	●※	●	●	×	208,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字80文字/秒 複写枚数:オリジナル+4枚(高複写モード時オリジナル+7枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※FMPR-LN1G機能未サポート。LAN使用時は他のOSでアドレスを設定し、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
T	4	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	●※	●※	●	●	×	166,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字67文字/秒 複写枚数:オリジナル+4枚(高複写モード時オリジナル+7枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※FMPR-LN1G機能未サポート。LAN使用時は他のOSでアドレスを設定し、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
T	5	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	−	−	−	−	−	37,800	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション、ハガキ～A3対応、最大120枚注) 本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
T	6	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	−	−	−	−	−	12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入用(増設分) 1ユニットはプリンタ本体に標準で添付、増設することで前後からの吸入が可能となる。
T	7	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	●※	●※	●	●	×	292,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字125文字/秒 複写枚数:オリジナル+5枚(高複写モード時:オリジナル+7枚) ESC/Pシーケンス対応(注:FMシーケンス未対応) 自動紙厚調整機能、連単自動切替機能、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※FMPR-LN1G機能未サポート。LAN使用時は他のOSでアドレスを設定し、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
T	8	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	−	−	−	−	−	25,000	FMPR3000G用オプション、ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、160枚、(1ピン目) *複写紙は使用不可
T	9	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	−	−	−	−	−	16,800	FMPR3000G用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、(2ピン目) *複写紙は使用不可
T	10	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済	×	×	●	●	×	30,000	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010/3000G用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵LANカード
T	11	漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	●※	●※	●	●	×	107,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字75文字/秒 複写枚数:オリジナル+4枚、小型(136桁)、低稼働音モデル ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *WindowsNT 4.0のOSに標準添付しているドライバを使用される場合はプリンタをFMモードにしてください。 プリンタ添付のドライバを使用される場合は、プリンタをESC/Pモードにしてください。 ※FMPR-LN1G機能未サポート。LAN使用時は他のOSでアドレスを設定し、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可, ×:適用不可, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる, A3 :Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86), E3 :Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)

項		品名	型名	提供時期	適用OS *1 Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *2	Win2003 x64 S.E./E.E. *3	Win2003 R2 S.E./E.E. *4	Win2003 S.E./E.E. *5	Linux	標準価格(税別、円)	備考
											*1:適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 *3:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 *4:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 *5:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
U:VSシリーズ											
U	1	ラインプリンタ装置	VS-340S	済	×	×	●	●	×	2,400,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, Windows Server 2003/Windows 2000サーバおよびFMVクライアント からの印刷出力が可能。 最大印刷速度:400行/分(複写印刷時は360行/分), 使用用紙:連帳紙(幅3インチ～16インチ), ESC/Pエミュレーション。 複写:通常モード時6枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/ サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T)。 WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～, FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows 2000使用時)
U	2	シリアルプリンタ装置	VS-30T	済	×	×	●	●	×	248,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, Windows Server 2003/Windows 2000サーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:80字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。 WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～, FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows 2000使用時) VS-30Sの後継商品。
U	3	カットシートフィーダ	VSTCF1	済	ー	ー	ー	ー	ー	70,000	カット紙の自動給紙装置。VS-30T/VS-80T共通オプション。
U	4	セカンドトラクタ	VSTTR1	済	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ。VS-30T/VS-80T共通オプション。
U	5	シリアルプリンタ装置	VS-80T	済	×	×	●	●	×	348,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, Windows Server 2003/Windows 2000サーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:130字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写:通常モード時8枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。 WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～, FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows 2000使用時) VS-80Sの後継商品。
U	6	シリアルプリンタ装置	VS-10T	済	×	×	●	●	×	148,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, Windows Server 2003/Windows 2000サーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:75字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写:最大5枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。 WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～, FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows 2000使用時)
U	7	カットシートフィーダ	VS10PT	済	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	カット紙の自動給紙装置、複写用紙不可
U	8	ラインプリンタ装置	VS-320	済	×	×	●	●	×	1,100,000	パラレル接続/LAN接続(オプション)可能なラインプリンタ, Windows Server 2003/Windows 2000サーバおよび FMVクライアントからの 印刷出力が可能。 最大印刷速度:200行/分, 使用用紙:連帳紙(幅3.5インチ～16インチ), 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付により クライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 [必須ハード] パラレル接続時:プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時:LANアダプタ(VS320LN) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～, FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～, FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～(Windows 2000使用時)
U	9	LANアダプタ	VS320LN	済	ー	ー	ー	ー	ー	70,000	LAN(TCP/IP)へ接続するためのLANアダプタ(10BASE-T)
U	10	専用台	VS320TB	済	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	VS-320専用置き台(キャスタ付き)
V:VSPシリーズ											
V	1	連続紙プリンタ装置	PS5110B	済	● 注1 注2	● 注1 注2	●	●	● A3 E3 注4	13,200,000	ネットワーク直結ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2003/Windows 2000サーバ、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux (v.3 for x86))からの水平連携による印刷が可能。 VSP4951Aの後継装置。大型タッチパネル採用により、優れた操作性を実現。 最大印刷速度:4,000/分(6行/インチ時), 使用用紙:連帳紙(幅6.5～18インチ), LAN接続インターフェース標準装備(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能, FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20 U002～ Windows 2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～
V	2	PrintWalker/LXE-EX	VSPPWLH	済	ー	ー	ー	ー	● A3 E3	1,200,000	連続紙プリンタ装置VSP4980,VSP4971,VSP4951Aに対応する印刷制御ソフトウェアです。 Linux環境からの印刷時にページ重複防止等の高度なエラーリカバリを実現します。 【必須ソフト】Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上
V	3	ページプリンタ装置	VSP4720	済	ー	● 注1 注2	ー	●	● A3 E3 注3	1,600,000	ネットワーク直結ページプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2003/Windows 2000サーバ、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux (v.3 for x86))からの水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:45枚/分(A4片面), 使用用紙:単票紙(A3～A5, レター), LAN接続インターフェース標準装備 (100BASE-TX, 10BASE-T), OPRデータ完全互換印刷機能, FMシーケンス(240dpi,400dpi),FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ハード(垂直連携時)】GS/M連携機構(VSP4720GS) 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:FNA Server V6.0 L40～, 通信制御サービス V6.0 L50～, HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時: FNA Server V6.0 L10～, 通信制御サービス V6.0 L10～, HOST PRINT V6.0 L10～
V	4	GS／M連携機構	VSP4720GS	済	ー	ー	ー	ー	ー	600,000	グローバルサーバ連携オプション, OPR互換印刷(F66XXエミュレーション)時の必須オプション
V	5	拡張出力機構	VSP4720EX	済	ー	ー	ー	ー	ー	100,000	マルチセッションのためのセッション資源やFMエミュレーション印刷時での速度改善が可能 (注:印刷データによっては、改善効果が見られないことがあります.)
V	6	大容量ホッパ装置	VSP4720H15	済	ー	ー	ー	ー	ー	120,000	A4用紙を最大1500枚給紙可能なオプション
V	7	フィニッシャ装置	VSP4720F30	済	ー	ー	ー	ー	ー	500,000	最大3000枚収容可能なスタッカ装置。ステープル、穴あけ等の後処理が可能。

注1)PrintWalker/PM V70L60以上が必須です。
注2)GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携印刷機能はありません。
注3)別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注4)PrintWalker/LXE-EX(オプション)、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。

●：適用可，×：適用不可，ー(適用OS欄)：適用機種のサポートOSに準ずる，A3 ：Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)，E3 ：Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)

項		品名	型名	提供時期	適用OS *1 Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *2	Win2003 x64 S.E./E.E. *3	Win2003 R2 S.E./E.E. *4	Win2003 S.E./E.E. *5	Linux	標準価格（税別、円）	備考
											*1：適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 *3：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server ® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 *4：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server ® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 *5：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
V:VSPシリーズ											
V	8	ページプリンタ装置	VSP4620A	済	ー	● 注1 注2	ー	●	● A3 E3 注3	398,000	ネットワーク直結型ページプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2003/Windows 2000サーバ、 FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux (v.3 for x86)）からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：26枚/分(A4片面)，使用用紙：単票紙(A3～A5，レター)， LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T)，OPRデータ完全互換印刷機能， FMシーケンス(240dpi,400dpi),FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi,1200dpi)エミュレーション機能， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能， Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ハード(垂直連携時)】GS/M連携機構(VSP4620GS),拡張出力機構(VSP4620EX) 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時：FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～
V	9	拡張出力機構	VSP4620EX	済	－	－	－	－	－	100,000	機能拡張用メモリオプション。マルチセッションのためのセッション資源やFNPシーケンス時の1200dpiでの印刷等 プリンタエミュレーション機能の拡張が可能。
V	10	給紙ユニット50	VSP4620H5	済	－	－	－	－	－	50,000	最大500枚給紙可能なオプション
V	11	GS／M連携機構	VSP4620GS	済	－	－	－	－	－	300,000	グローバルサーバ連携オプション，OPR互換印刷(F66XXエミュレーション)時の必須オプション
V	12	多目的プリンタ装置	VSP2910G	済	● 注1 注2	● 注1 注2	●	●	● A3 E3 注3	700,000	ネットワーク直結型高機能多目的プリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2003/Windows 2000 サーバ、FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux (v.3 for x86)）からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：140字/秒，使用用紙：連帳紙(幅3.5インチ～16インチ)/カット紙， 複写：通常モード時最大5枚/高複写モード時最大8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)， 単票の自動給紙(500枚ホッパ)標準装備，最大坪量：単票208g/㎡，連帳128g/㎡までの厚紙に対応， 引張りと押込みトラクタ方式の選択が可能で，多種多様な用紙への印刷に対応， LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時：FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～
V	13	拡張出力機構	VSPEX2	済	－	－	－	－	－	150,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。 GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/図形/イメージ印刷機能使用時およびPRIMERGY6000からの 印刷時に必須。VSP3601A/VSP2910G/VSP2851/VSP2740共通オプション。
V	14	フェースダウンスタッカ	VSP2900HA	済	－	－	－	－	－	100,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
V	15	多目的プリンタ装置	VSP2851	済	● 注1 注2	● 注1 注2	●	●	● A3 E3 注3	498,000	ネットワーク直結型多目的プリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2003/Windows 2000 FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux (v.3 for x86)）からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：130字/秒，使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙，複写：最大5枚 （ノーカーボン紙,オリジナル含む），LAN接続インターフェース標準装備(接続インターフェース:100BASE-TX,10BASE-T)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時：FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～
V	16	カットシートフィーダ	VSP2800CF	済	－	－	－	－	－	70,000	カット紙の自動給紙装置
V	17	セカンドトラクタ	VSP2800TR	済	－	－	－	－	－	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
V	18	用紙反転ユニット	VSP2800HA	済	－	－	－	－	－	50,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
V	19	シリアルプリンタ装置	VSP2740B	済	● 注1 注2	● 注1 注2	●	●	● A3 E3 注3	298,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2003/Windows 2000 FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux (v.3 for x86)）からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：89字/秒，使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙， 複写：通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)， LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時：FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～
V	20	拡張出力機構	VSPBEX2	済	－	－	－	－	－	150,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。 GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/図形/イメージ印刷機能使用時およびPRIMERGY6000からの 印刷時に必須。VSP2740B専用オプション。
V	21	カットシートフィーダ	VSP2740BC	済	－	－	－	－	－	70,000	カット紙の自動給紙装置
V	22	セカンドトラクタ	VSP2740BT	済	－	－	－	－	－	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
V	23	ラインプリンタ装置	VSP3601A	済	● 注1 注2	● 注1 注2	●	●	● A3 E3 注3	1,350,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2003/Windows 2000 FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux (v.3 for x86)）からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：200行/分，使用用紙：連帳紙(幅3.5インチ～16インチ)， 複写：通常モード時5枚/高複写モード時8枚 （ノーカーボン紙 ,オリジナル含む），LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時：FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～
V	24	ラインプリンタ装置	VSP3710B	済	● 注2 注5	● 注2 注5	● 注5	● 注5	● A3 E3 注6	2,600,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2003/Windows 2000 FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux (v.3 for x86)）からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：400行/分，使用用紙：連帳紙(幅3インチ～16インチ)， 複写：通常モード時6枚/高複写モード時8枚， （ノーカーボン紙 ,オリジナル含む），LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時：FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～
V	25	拡張出力機構	VSPBEX1	済	－	－	－	－	－	200,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/イメージ印刷機能 使用時およびPRIMERGY6000からの印刷時に必須。VSP3710B用オプション。
V	26	ラインプリンタ装置	VSP3802A	済	● 注2	● 注2	● 注2	● 注2	● A3 E3 注3	4,000,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2003/Windows 2000 FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux (v.3 for x86)）からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：600行/分，使用用紙：連帳紙(幅3インチ～16インチ)， 複写：通常モード時最大6枚/高複写モード時最大8枚 （ノーカーボン紙,オリジナル含む），LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時：FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～
V	27	拡張出力機構	VSPEX1	済	－	－	－	－	－	200,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/イメージ印刷機能 使用時およびPRIMERGY6000からの印刷時に必須。VSP3802A用オプション。

注1）PrintWalker/PM　V70L60以上が必須です。(装置添付)
注2）GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携印刷機能はありません。
注3）別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注4）PrintWalker/LXE-EX(オプション)、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注5）PrintWalker/PM　V70L70以上が必須です。(装置添付)
注6）PrintWalker/LXE　V14L30以上が必須です。(装置添付)
注7）PrintWalker/PM　V70L80以上が必須です。(装置添付)

●:適用可. ×:適用不可. −:対象外

項		品名	商品番号*1	提供時期	使用可能な装置*2 内蔵DAT72ユニット *3	内蔵LTO3 ユニット *3	内蔵LTO2 ユニット *3	内蔵LTO ユニット *3	内蔵データカートリッジドライブユニット *3	DVD-ROM &CD-R/RWドライブユニット *3	スーパーマルチドライブユニット *3	FDD ユニット *3	提供単位	標準価格（円）	備考
															*1:商品番号は2008年5月現在のものです。予告なしに変更される可能性があります。 最新情報については、富士通コワーコ株式会社HP〔http://jp.fujitsu.com/group/coworco/〕より ご確認頂きますようお願いいたします。 *2:接続可能な装置、適用可能なOSは、必ずPRIMERGYシステム構成図等でご確認頂きますようお願いいたします。 *3:PRIMERGYシステム構成図(2008年5月版)[カタログNo.CG2000-79]に掲載のある装置に限ります。
W:サプライ品															
W	1	データカセットDAT CT36G	0121210	済	●	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵DAT72ユニット用データカセット 記憶容量:36GB(非圧縮時)/72GB(圧縮時)
W	2	データカセットDAT CT20G	0121190	済	●	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵DAT72ユニット用データカセット 記憶容量:20GB(非圧縮時)/40GB(圧縮時)
W	3	データカセットDAT CT12000	0121180	済	●	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵DAT72ユニット用データカセット 記憶容量:12GB(非圧縮時)/24GB(圧縮時)
W	4	クリーニングカセットDAT-N	0121170	済	●	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵DAT72ユニット用クリーニングカセット 50回使用可能
W	11	Ultrium3 データカートリッジ	0160320	済	×	●	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵LTO3 ユニット/ 内蔵LTO2ユニット用 Ultrium3 データカートリッジ 記憶容量:400GB(非圧縮時)/800GB(圧縮時)
W	12	Ultrium2 データカートリッジ	0160310	済	×	●	●	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵LTO2 ユニット/ 内蔵LTO1ユニット用 Ultrium2 データカートリッジ 記憶容量:200GB(非圧縮時)/400GB(圧縮時)
W	13	Ultrium1 データカートリッジ	0160310	済	×	×	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵LTO1ユニット用 Ultrium1 データカートリッジ 記憶容量:100GB(非圧縮時)/ 200GB(圧縮時)
W	14	Ultrium1 クリーニングカートリッジU	0160280	済	×	●	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵LTO装置用クリーニングカートリッジ
W	21	データカートリッジRD 160GB	0162140	済	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:160GB
W	22	データカートリッジRD 80GB	0162120	済	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:80GB
W	23	データカートリッジRD 40GB	0162110	済	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:40GB
W	31	DVD-RAM ディスク	1100037	済	×	×	×	×	×	●	●	×	5枚/1パック	オープン価格	記憶容量:4.7GB、カートリッジ無、2～5 倍速対応、5 枚パック 松下電器産業株式会社製 LM-HC47MW5 相当
W	32	DVD-RAM ディスク	1241100	済	×	×	×	×	×	●	●	×	5枚/1パック	オープン価格	記憶容量:4.7GB、カートリッジ無、2～3 倍速対応、5 枚パック 松下電器産業株式会社製 LM-HC47L相当
W	33	DVD-RAM ディスク	1241101	済	×	×	×	×	×	●	●	×	5枚	オープン価格	記憶容量:4.7GB、カートリッジ有(ディスク取り出し可能)、2～3 倍速対応 松下電器産業株式会社製 LM-HB47LA相当 ※カートリッジから取り出して使用する必要があります。
W	34	DVD-RAM ディスク	1241102	済	×	×	×	×	×	●	●	×	1枚	オープン価格	記憶容量:9.4GB、、カートリッジ有(ディスク取り出し可能)、2～3 倍速対応 松下電器産業株式会社製 LM-HB94L相当 ※カートリッジから取り出して使用する必要があります。
W	41	マイクロフロッピィ2HD (アンフォーマット)(10枚)	0214120-P	済	×	×	×	×	×	×	×	●	10枚/1パック	オープン価格	FDDユニット用3.5型フロッピィディスク、10枚パック
W	42	クリーニングフロッピィマイクロ	0212116	済	×	×	×	×	×	×	×	●	1枚	オープン価格	FDD ユニット用クリーニングフロッピィ
W	51	PCワゴン(PG-1)	0555000	済	−	−	−	−	−	−	−	−	1台	30,000円	PRIMERGY TX120用PCワゴン ・サイズ:300 x 550 x 610mm(W x D x H) ・重量:11kg ・部材:(本体)SPPC／アクリル樹脂焼付塗装／(キャスター)ABS
W	52	セキュリティロックW	0522100	済	−	−	−	−	−	−	−	−	1式	オープン価格	セキュリティロックワイヤー ・ワイヤーサイズ:Φ5mm(先端Φ7mm)×1.8m ・錠(シリンダ錠):Φ19mm×63mm ・重量:約220g ・材質:(ワイヤー)鋼線ワイヤー ※PVC被覆／(錠前)亜鉛合金／(鍵)鉄、ニッケルメッキ ・ワイヤーの対応穴径:8mm以上 ※補助金具使用することによりΦ6mm以上でも対応可能。 ・内容物:ワイヤー、錠本体、鍵×2個、補助金具
W	53	縦置台PG-1	0555010	済	−	−	−	−	−	−	−	−	1台	12,800円	PRIMERGY TX120用縦置台 ・サイズ:284 x 390 x 250mm(W x D x H) ・重量:2kg

注1)本ページ記載の商品は富士通コワーコ株式会社の商品となりますので、お問い合わせは下記までお願いいたします。
問い合わせ窓口:富士通コワーコ株式会社 http://jp.fujitsu.com/group/coworco/
富士通コワーコお客様総合センター 0120-505-279 [月～金9:00～17:30(祝日・年末年始除く)]