（※1）SP：記載のSPのみ適用可、 ×：適用不可、 －：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）、4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1 Win2000 D (64-bit) ※2	Win2003 S (64-bit) ※3	Win2003 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 x86 S.E ※7	Win2003 R2 x86 E.E ※8	Win2003 x64 S.E ※9	Win2003 x64 E.E ※10	Win2003 R2 x64 S.E ※11	Win2003 R2 x64 E.E ※12	Win2003 S.E ※13	Win2003 E.E ※14	SBS2008 ※15	SBS2003 R2 ※16	SBS2003 ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円）注3	備　考
[A-1]	PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード（ディスクレスタイプ） Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGX624CAA3	済	×	SP なし *1 *2	SP なし *1 *2	SP なし *1	SP なし *1	SP なし SP2	SP なし SP2	SP なし SP2	SP なし SP2	SP なし SP2	SP なし SP2	SP1 SP2	SP1 SP2	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *3 *4	V3 *5 *6	200,000	PGX624CAA3 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM、PC2 5300F)、HD：オプション、 HDベイ：2.5インチ・SAS(ホットプラグ対応)、オンボードLAN(1Gbps×6)搭載、オンボードSAS(SAS×2port)搭載、 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数：1スロット（PRIMERGY　BX600 S3 シャーシ　サーバブレードスロット） 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY　BX600 S3 シャーシが必要です。 ※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシ（PG-R4SC2/2E/2J)にてセット標準で 添付されておりますが、使用するOS、PRIMERGY BX600 S3 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、 概系図(BX620 S4) P.8「スタートアップディスクの手配方法」を必ずご確認ください。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 *1) Windows Server® 2008については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *3) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)でVM機能を使用する際は、 搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *4) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *5) サポート可能なVMwareの版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。 *6) VMware®を動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView、 RAID管理ツールはダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)にて提供しております。 *7) デュアルコアCPU搭載時は2CPU構成にする必要があります。クアッドコアCPU搭載時は1CPU構成をサポートしております。
	スタートアップディスク（カスタムメイド専用）	PGBSTPD4	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	×	8,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用スタートアップディスク 提供形態： DVD-ROM、枚数 ：1枚 内包物 ：ServerStart、ServerView、高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 2009年3月6日から2009年8月11日までに出荷されたPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)に1セット標準添付 ※ Windows Server® 2008、PRIMERGY SX650 ストレージブレードに対応しております。 ※ SASアレイコントローラカード(PG-248GL)のBBU寿命監視機能に対応したRAS支援サービスに対応しております。 ※ 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)、SASカード(PG-228BL)に対応しております。 ※ 本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き（Windows Server® 2003 R2、SE インストールタイプ） Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGX624CGS4	済	－	SP なし *1	－	SP なし	－	SP なし SP2	－	－	－	SP なし SP2	－	－	－	×	×	×	－	－	320,000	PGX624CGS4 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM、PC2 5300F)、HD：73.4GB(PG-HDD71B)×1(SAS)搭載、 Windows Server® 2003 R2、Standard Edition (SP2) インストール(注1、2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2003 R2、Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2、Standard x64 Edition (SP2) バンドル 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数：1スロット（PRIMERGY　BX600 S3 シャーシ　サーバブレードスロット） 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY　BX600 S3 シャーシが必要です。 ※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)にてセット標準で 添付されておりますが、使用するOS、PRIMERGY BX600 S3 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、 概系図(BX620 S4) P.8「スタートアップディスクの手配方法」を必ずご確認ください。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	スタートアップ ディスク（カスタムメイド専用）	PGBSTPD4	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	×	8,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用スタートアップディスク 提供形態： DVD-ROM、枚数 ：1枚 内包物 ：ServerStart、ServerView、高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 2009年3月6日から2009年8月11日までに出荷されたPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)に1セット標準添付 ※ Windows Server® 2008、PRIMERGY SX650 ストレージブレードに対応しております。 ※ SASアレイコントローラカード(PG-248GL)のBBU寿命監視機能に対応したRAS支援サービスに対応しております。 ※ 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)、SASカード(PG-228BL)に対応しております。 ※ 本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き（Windows Server® 2003 R2、EP バンドルタイプ） Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGX624CGE4	済	×	－	SP なし *1	－	SP なし	－	SP なし SP2	－	－	－	SP なし SP2	－	－	×	×	×	－	－	600,000	PGX624CGE4 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM、PC2 5300F)、HD：73.4GB(PG-HDD71B)×1(SAS)搭載、 Windows Server® 2003 R2、Enterprise Edition (SP2) バンドル(注2) Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付) Windows Server® 2003 R2、Enterprise x64 Edition (SP2) バンドル 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数：1スロット（PRIMERGY　BX600 S3 シャーシ　サーバブレードスロット） 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY　BX600 S3 シャーシが必要です。 ※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)にてセット標準で 添付されておりますが、使用するOS、PRIMERGY BX600 S3 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、 概系図(BX620 S4) P.8「スタートアップディスクの手配方法」を必ずご確認ください。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	スタートアップ ディスク（カスタムメイド専用）	PGBSTPD4	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	×	8,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用スタートアップディスク 提供形態： DVD-ROM、枚数 ：1枚 内包物 ：ServerStart、ServerView、高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 2009年3月6日から2009年8月11日までに出荷されたPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)に1セット標準添付 ※ Windows Server® 2008、PRIMERGY SX650 ストレージブレードに対応しております。 ※ SASアレイコントローラカード(PG-248GL)のBBU寿命監視機能に対応したRAS支援サービスに対応しております。 ※ 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)、SASカード(PG-228BL)に対応しております。 ※ 本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

PRIMERGY　BX620 S4 (Xeon® X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / X5270 / X5260 / E5205搭載タイプ)

※ 3.5インチFDD(ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)：オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可，　×：適用不可，－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
RS：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 Ent (64-bit) ※2	Win2003 S (64-bit) ※3	Win2003 Ent (32-bit) ※4	Win2003 S (32-bit) ※5	Win2003 R2 Ent (64-bit) ※6	Win2003 R2 S (64-bit) ※7	Win2003 R2 x64 E.E. ※8	Win2003 R2 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 x64 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 R2 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	Win2003 S.E. ※15	SBS2008 ※16	SBS2003 R2 ※17	SBS2003	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円） 注3	備考
																								※2：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15：適用OS欄のSBS2008は、Windows ® Small Business Server 2008を示す。 ※16：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows ® Small Business Server 2003 R2 を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2003は、Windows ® Small Business Server 2003 を示す。

PRIMERGY　BX620 S4 (Xeon® X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / X5270 / X5260 / E5205搭載タイプ)

[A-1]	PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード （Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ） Xeon ® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGX624CG33	済	×	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	310,000	PGX624CG33 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)，HD：73.4GB(PG-HDD71B)×1(SAS)搭載， Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数：1スロット (PRIMERGY　BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY　BX600 S3 シャーシが必要です。 ※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)にセット標準で 添付されておりますが、使用するOS、PRIMERGY BX600 S3 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、 概系図(BX620 S4) P.8「スタートアップディスクの手配方法」を必ずご確認ください。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	スタートアップ ディスク （カスタムメイド専用）	PGBSTPD4	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	×	8,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用スタートアップディスク 提供形態：DVD-ROM，枚数：1枚 内包物：ServerStart、ServerView、高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 2009年3月6日から2009年8月11日までに出荷されたPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)に1セット標準添付 ※ Windows Server® 2008、PRIMERGY SX650 ストレージブレードに対応しております。 ※ SASアレイコントローラカード(PG-248GL)のBBU寿命監視機能に対応したRAS支援サービスに対応しております。 ※ 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)、SASカード(PG-228BL)に対応しております。 ※ 本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 （System Center Virtual Machine Manager 2008） （Windows 2008 Standard） （カスタムメイド専用）	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加
	PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード （Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ） Xeon ® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGX624CG43	済	×	－	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	590,000	PGX624CG43 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)，HD：73.4GB(PG-HDD71B)×1(SAS)搭載， Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)(注2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数：1スロット (PRIMERGY　BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY　BX600 S3 シャーシが必要です。 ※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)にセット標準で 添付されておりますが、使用するOS、PRIMERGY BX600 S3 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、 概系図(BX620 S4) P.8「スタートアップディスクの手配方法」を必ずご確認ください。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	スタートアップ ディスク （カスタムメイド専用）	PGBSTPD4	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	×	8,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用スタートアップディスク 提供形態：DVD-ROM，枚数：1枚 内包物：ServerStart、ServerView、高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 2009年3月6日から2009年8月11日までに出荷されたPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)に1セット標準添付 ※ Windows Server® 2008、PRIMERGY SX650 ストレージブレードに対応しております。 ※ SASアレイコントローラカード(PG-248GL)のBBU寿命監視機能に対応したRAS支援サービスに対応しております。 ※ 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)、SASカード(PG-228BL)に対応しております。 ※ 本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 （System Center Virtual Machine Manager 2008） （Windows 2008 Enterprise） （カスタムメイド専用）	PGBSUW11	済	×	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加
	PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード （Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ） Xeon ® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGX624CGL3	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	E4	―	319,000	PGX624CGL3 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)，HD：73.4GB(PG-HDD71B)×1(SAS)搭載， Red Hat Enterprise Linux　ES (4.6 for x86)添付，Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQA対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供，利用期間：お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数：1スロット (PRIMERGY　BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY　BX600 S3 シャーシが必要です。 ※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)にセット標準で 添付されておりますが、使用するOS、PRIMERGY BX600 S3 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、 概系図(BX620 S4) P.8「スタートアップディスクの手配方法」を必ずご確認ください。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU43M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。
	スタートアップ ディスク （カスタムメイド専用）	PGBSTPD4	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	×	8,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用スタートアップディスク 提供形態：DVD-ROM，枚数：1枚 内包物：ServerStart、ServerView、高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 2009年3月6日から2009年8月11日までに出荷されたPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)に1セット標準添付 ※ Windows Server® 2008、PRIMERGY SX650 ストレージブレードに対応しております。 ※ SASアレイコントローラカード(PG-248GL)のBBU寿命監視機能に対応したRAS支援サービスに対応しております。 ※ 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)、SASカード(PG-228BL)に対応しております。 ※ 本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドル タイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

※ 3スイッチDDR(ECONELI100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)：オンボードLANが標準搭載，マウス，キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは，オペレーティングシステムがインストールされておりますが，サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また，オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可， ×：適用不可， －：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）， 4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)， 4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)， A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)， E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 Ｄ (64-bit) ※2	Win2003 S (64-bit) ※3	Win2003 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 E x64 S.E. ※7	Win2003 E x64 E.E. ※8	Win2003 R2 x64 S.E. ※9	Win2003 R2 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 3.E ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 R2 S.E. ※13	Win2003 S.E. ※14	Win2008 E.E. ※15	SBS2008 R2 ※16	SBS2003 R2 ※17	SBS2003	Linux	VMware	希望小売価格 (税別 円) 注3	備　考 ※2：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15：適用OS欄のSBS2008は、Windows ® Small Business Server 2008を示す。 ※16：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows ® Small Business Server 2003 R2 を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2003は、Windows ® Small Business Server 2003 を示す。

PRIMERGY　BX620 S4 (Xeon® L5410 搭載タイプ)

[A-1]	PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード（ディスクレスタイプ） Xeon® L5410 (2.33GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX624EAA2	済	×	SP なし *1 *2	SP なし *1 *2	SP なし *1	SP なし *1	SP なし SP2	SP なし SP2	SP なし SP2	SP なし SP2	SP なし SP2	SP1 SP2	SP1 SP2	×	×	×	SR 4A 4E R5 A4 E4 *3 *4	V3 *5 *6	238,000	PGX624EAA2 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー L5410 (2.33GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)，HD：オプション， HDベイ：2.5インチ：SAS(ホットプラグ対応)，オンボードLAN(1Gbps×6)搭載，オンボードSAS(SAS×2port)搭載， 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除)) 占有スロット数：1スロット (PRIMERGY　BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY　BX600 S3 シャーシが必要です。 ※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)にセット標準で 添付されておりますが、使用するOS、PRIMERGY BX600 S3 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、 根系図(BX620 S4) P.8「スタートアップディスクの手配方法」を必ずご確認ください。 *1) Windows Server ® 2008については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *3) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) サポート可能なVMwareの版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。 *5) VMware®を動作させるために必要なドライバはVMware®に添付されています。ServerView、 RAID監視ツールはダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)にて提供しております。
	スタートアップディスク（カスタムメイド専用）	PGBSTPD4	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	×	8,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用スタートアップディスク 提供形態： DVD-ROM、枚数：1枚 内包物： ServerStart、ServerView、高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 2009年3月6日から2009年8月11日までに出荷されたPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)にセット標準添付 ※ Windows Server® 2008、PRIMERGY SX650 ストレージブレードに対応しております。 ※ SASアレイコントローラカード(PG-248GL)のBBU寿命監視機能に対応したRAS支援サービスに対応しております。 ※ 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)、SASカード(PG-228BL)に対応しております。 ※ 本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ） Xeon® L5410 (2.33GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX624EGS3	済	－	SP なし *1	－	SP なし	－	SP なし SP2	－	－	－	SP なし SP2	－	－	－	×	×	×	－	－	358,000	PGX624EGS3 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー L5410 (2.33GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)，HD：73.4GB(PG-HDD71B)×1(SAS)搭載， Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除)) 占有スロット数：1スロット (PRIMERGY　BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY　BX600 S3 シャーシが必要です。 ※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)にセット標準で 添付されておりますが、使用するOS、PRIMERGY BX600 S3 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、 根系図(BX620 S4) P.8「スタートアップディスクの手配方法」を必ずご確認ください。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	スタートアップディスク（カスタムメイド専用）	PGBSTPD4	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	×	8,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用スタートアップディスク 提供形態： DVD-ROM、枚数：1枚 内包物： ServerStart、ServerView、高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 2009年3月6日から2009年8月11日までに出荷されたPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)にセット標準添付 ※ Windows Server® 2008、PRIMERGY SX650 ストレージブレードに対応しております。 ※ SASアレイコントローラカード(PG-248GL)のBBU寿命監視機能に対応したRAS支援サービスに対応しております。 ※ 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)、SASカード(PG-228BL)に対応しております。 ※ 本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, EP バンドルタイプ） Xeon® L5410 (2.33GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX624EGE3	済	×	－	SP なし *1	－	SP なし	－	SP なし SP2	－	－	－	SP なし SP2	－	－	×	×	×	－	－	638,000	PGX624EGE3 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー L5410 (2.33GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)，HD：73.4GB(PG-HDD71B)×1(SAS)搭載， Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) バンドル (注2) Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2) バンドル 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除)) 占有スロット数：1スロット (PRIMERGY　BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY　BX600 S3 シャーシが必要です。 ※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)にセット標準で 添付されておりますが、使用するOS、PRIMERGY BX600 S3 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、 根系図(BX620 S4) P.8「スタートアップディスクの手配方法」を必ずご確認ください。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	スタートアップディスク（カスタムメイド専用）	PGBSTPD4	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	×	8,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用スタートアップディスク 提供形態： DVD-ROM、枚数：1枚 内包物： ServerStart、ServerView、高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 2009年3月6日から2009年8月11日までに出荷されたPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)にセット標準添付 ※ Windows Server® 2008、PRIMERGY SX650 ストレージブレードに対応しております。 ※ SASアレイコントローラカード(PG-248GL)のBBU寿命監視機能に対応したRAS支援サービスに対応しております。 ※ 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)、SASカード(PG-228BL)に対応しております。 ※ 本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード (Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ） Xeon® L5410 (2.33GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX624EGJ32	済	×	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	348,000	PGX624EGJ32 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー L5410 (2.33GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)，HD：73.4GB(PG-HDD71B)×1(SAS)搭載， Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除)) 占有スロット数：1スロット (PRIMERGY　BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY　BX600 S3 シャーシが必要です。 ※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)にセット標準で 添付されておりますが、使用するOS、PRIMERGY BX600 S3 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、 根系図(BX620 S4) P.8「スタートアップディスクの手配方法」を必ずご確認ください。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	スタートアップディスク（カスタムメイド専用）	PGBSTPD4	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	×	8,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用スタートアップディスク 提供形態： DVD-ROM、枚数：1枚 内包物： ServerStart、ServerView、高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 2009年3月6日から2009年8月11日までに出荷されたPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)にセット標準添付 ※ Windows Server® 2008、PRIMERGY SX650 ストレージブレードに対応しております。 ※ SASアレイコントローラカード(PG-248GL)のBBU寿命監視機能に対応したRAS支援サービスに対応しております。 ※ 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)、SASカード(PG-228BL)に対応しております。 ※ 本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Standard) [カスタムメイド専用]	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加
	PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード (Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ） Xeon® L5410 (2.33GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX624EGJ42	済	×	－	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	628,000	PGX624EGJ42 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー L5410 (2.33GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)，HD：73.4GB(PG-HDD71B)×1(SAS)搭載， Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)(注2) 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除)) 占有スロット数：1スロット (PRIMERGY　BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY　BX600 S3 シャーシが必要です。 ※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)にセット標準で 添付されておりますが、使用するOS、PRIMERGY BX600 S3 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、 根系図(BX620 S4) P.8「スタートアップディスクの手配方法」を必ずご確認ください。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	スタートアップディスク（カスタムメイド専用）	PGBSTPD4	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	×	8,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用スタートアップディスク 提供形態： DVD-ROM、枚数：1枚 内包物： ServerStart、ServerView、高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 2009年3月6日から2009年8月11日までに出荷されたPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)にセット標準添付 ※ Windows Server® 2008、PRIMERGY SX650 ストレージブレードに対応しております。 ※ SASアレイコントローラカード(PG-248GL)のBBU寿命監視機能に対応したRAS支援サービスに対応しております。 ※ 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)、SASカード(PG-228BL)に対応しております。 ※ 本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Enterprise) [カスタムメイド専用]	PGBSUW11	済	×	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加
	PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード (Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ） Xeon® L5410 (2.33GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX624EGL2	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	E4	－	357,000	PGX624EGL2 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー L5410 (2.33GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)，HD：73.4GB(PG-HDD71B)×1(SAS)搭載， Red Hat Enterprise Linux　ES (4.6 for x86)添付，Linuxインストール代行サービス/バンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間：お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除)) 占有スロット数：1スロット (PRIMERGY　BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX620 S4 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY　BX620 S4 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY　BX600 S3 シャーシが必要です。 ※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)にセット標準で 添付されておりますが、使用するOS、PRIMERGY BX600 S3 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、 根系図(BX620 S4) P.8「スタートアップディスクの手配方法」を必ずご確認ください。
	スタートアップディスク（カスタムメイド専用）	PGBSTPD4	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	×	8,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用スタートアップディスク 提供形態： DVD-ROM、枚数：1枚 内包物： ServerStart、ServerView、高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 2009年3月6日から2009年8月11日までに出荷されたPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2/2E/2J)にセット標準添付 ※ Windows Server® 2008、PRIMERGY SX650 ストレージブレードに対応しております。 ※ SASアレイコントローラカード(PG-248GL)のBBU寿命監視機能に対応したRAS支援サービスに対応しております。 ※ 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)、SASカード(PG-228BL)に対応しております。 ※ 本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

※ 3.5インチFDD(ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)，オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可、 ×：適用不可、 --：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1																					希望小売価格（税別 円）注3	備　考
				Win2003 Ent (64-bit) ※2	Win2003 Std (64-bit) ※3	Win2003 Ent (64-bit) ※4	Win2003 Std (64-bit) ※5	Win2003 EE (32-bit) ※6	Win2003 SE (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 EE ※8	Win2003 R2 x64 SE ※9	Win2003 x64 EE ※10	Win2003 x64 SE ※11	Win2003 R2 EE ※12	Win2003 R2 SE ※13	Win2003 EE ※14	Win2003 SE ※15	SBS2008 ※16	SBS2003 R2 ※17	SBS2003	Linux	VMware		
	PRIMERGY RX100 S5 (SASモデル)																									
[A-2]	PRIMERGY RX100 S5 (SASモデル) （ディスクレスタイプ） Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR1051AA2	済	×	SP なし *1 *2	×	SP なし *1	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	×	×	×	SR 4E R5 E4 *3 *4	×	94,000	PGR1051AA2 は、CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz/1コア/512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：オプション、 HDベイ：2.5インチ・SAS（ホットプラグ対応）、オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSAS(SAS×2port)搭載、 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S5 仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31G)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU316)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU319)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU318)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU317)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 *1) Windows Server® 2008については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Hyper-V™機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300、インテル® Celeron® プロセッサー 430は、Hyper-V™機能を未サポートです。 *3) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)のVM機能は未サポート。 *4) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY RX100 S5 (SASモデル) Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き （Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ） Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR1051GS2	済	×	SP なし *1	×	SP なし	×	SP2	×	--	×	SP2	×	--	×	×	×	×	--	×	218,000	PGR1051GS2 は、CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz/1コア/512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：73.4GB(73.4GB(PG-HDB75A)×1)（SAS）搭載、 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール（注1, 2） Windows Server® 2008 Standard バンドル（SCALE付） Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S5 仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31G)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU316)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU319)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU318)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU317)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 *1) Hyper-V™機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300、インテル® Celeron® プロセッサー 430は、Hyper-V™機能を未サポートです。
	PRIMERGY RX100 S5 (SASモデル) （Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ） Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR1051G32	済	×	SP なし *1	×	SP なし	×	--	×	--	×	--	×	--	×	×	×	×	--	×	208,000	PGR1051G32 は、CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz/1コア/512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：73.4GB(73.4GB(PG-HDB75A)×1)（SAS）搭載、 Windows Server® 2008 Standard バンドル（SCALE付）(注2) 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S5 仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31G)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU316)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU319)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU318)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU317)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 *1) Hyper-V™機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300、インテル® Celeron® プロセッサー 430は、Hyper-V™機能を未サポートです。
	基本Windows OS変換機構 （System Center Virtual Machine Manager 2008） （Windows 2008 Standard） [カスタムメイド専用]	PGBSUW10	済	×	SP2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (SCAL) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※基本CPU変換機構(PGBFU317/PGBFU318/PGBFU319/PGBFU316)の同時手配必須 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
	PRIMERGY RX100 S5 (SASモデル) （Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ） Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR1051GL2	済	×	--	×	--	×	--	×	--	×	--	×	--	×	×	×	×	E4	×	217,000	PGR1051GL2 は、CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz/512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：73.4GB(73.4GB(PG-HDB75A)×1)（SAS）搭載、 Red Hat Enterprise Linux ES（4.6 for x86）添付、Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 （電話によるQ&A対応／問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間：お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間） 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S5 仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31G)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU316)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU319)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU318)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU317)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES（4.6 for x86） → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

※ 3.5インチFDD(ECONELT100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可、 ×：適用不可、 --：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）、4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 x64 S.E. ※7	Win2003 R2 x64 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2008 ※15	SBS2003 R2 ※16	SBS2003 ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円）注3	備考 ※2：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008を示す。 ※16：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows ® Small Business Server 2003 R2 を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2003は、Windows ® Small Business Server 2003 を示す。

PRIMERGY　RX100 S5 (SATAモデル)

[A-2]	PRIMERGY　RX100 S5 (SATAモデル) （ディスクレスタイプ） Celeron® 430 (1.80GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGR1051BA2	済	×	SP なし *1 *2	×	SP なし *1	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	×	×	×	SR 4E R5 E4 *3 *4	×	94,000	PGR1051BA2 は、CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz/1コア/512KB 2次キャッシュ内蔵）×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：オプション、 HDベイ：2.5インチ（SATA：ホットプラグ対応）、オンボードLAN(1000BASE-T x 2)/ オンボードSATA(SATA x 2port)搭載、 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX100 S5 仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31G)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU316)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU319)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU318)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2 × 4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU317)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 *1) Windows Server ® 2008については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Hyper-V™機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300、インテル® Celeron® プロセッサー 430は、Hyper-V™機能を未サポートです。 *3) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)のVM機能は未サポート。 *4) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/ ）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY　RX100 S5 (SATAモデル) Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き （Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ） Celeron® 430 (1.80GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGR1051HS2	済	×	SP なし *1	×	SP なし	×	SP2	×	--	×	SP2	×	--	×	×	×	×	--	×	195,000	PGR1051HS2 は、CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz/1コア/512KB 2次キャッシュ内蔵）×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：80.0GB(PG-HDF87B)×1（SATA）搭載、 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール（注1, 2） Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX100 S5 仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31G)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU316)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU319)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU318)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2 × 4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU317)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 *1) Hyper-V™機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300、インテル® Celeron® プロセッサー 430は、Hyper-V™機能を未サポートです。
	PRIMERGY　RX100 S5 (SATAモデル) （Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ） Celeron® 430 (1.80GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGR1051H32	済	×	SP なし *1	×	SP なし	×	--	×	--	×	--	×	--	×	×	×	×	--	×	185,000	PGR1051H32 は、CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz/1コア/512KB 2次キャッシュ内蔵）×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：80.0GB(PG-HDF87B)×1（SATA）搭載、 Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付)（注2） 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX100 S5 仕様 を参照願います。 ※OSをインストールするために別途DVDドライブを手配する必要があります。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31G)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU316)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU319)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU318)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2 × 4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU317)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 *1) Hyper-V™機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300、インテル® Celeron® プロセッサー 430は、Hyper-V™機能を未サポートです。
	基本Windows OS変換機構 （System Center Virtual Machine Manager 2008） （Windows 2008 Standard） （カスタムメイド専用）	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL) バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※基本CPU変換機構(PGBFU317/PGBFU318/PGBFU319/PGBFU316)の同時手配必須 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
	PRIMERGY　RX100 S5 (SATAモデル) （Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ） Celeron® 430 (1.80GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGR1051HL2	済	×	--	×	--	×	--	×	--	×	--	×	--	×	×	×	×	E4	×	194,000	PGR1051HL2 は、CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz/1コア/512KB 2次キャッシュ内蔵）×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：80.0GB(PG-HDF87B)×1（SATA）搭載、 Red Hat Enterprise Linux　ES（4.6 for x86）添付、Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 （電話による Q&A対応／問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間：お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間） 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX100 S5 仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU31G)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU316)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU319)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU318)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2 × 4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU317)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 *1) Hyper-V™機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300、インテル® Celeron® プロセッサー 430は、Hyper-V™機能を未サポートです。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES（4.6 for x86）→ Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

※ 3.5インチFDD(ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)、
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 Ent (64-bit) ※2	Win2003 Std (64-bit) ※3	Win2003 Ent (64-bit) ※4	Win2003 Std (64-bit) ※5	Win2003 Ent (32-bit) ※6	Win2003 Std (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 Ent ※8	Win2003 R2 x64 Std ※9	Win2003 R2 IA64 Ent ※10	Win2003 R2 IA64 Std ※11	Win2003 R2 Ent ※12	Win2003 R2 Std ※13	Win2003 Ent ※14	SBS2008 ※15	SBS2003 R2 ※16	SBS2003 ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円） 注3	備考
																							※2：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15：適用OS欄のSBS2008は、Windows ® Small Business Server 2008を示す。 ※16：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows ® Small Business Server 2003 R2 を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2003は、Windows ® Small Business Server 2003 を示す。

PRIMERGY　RX200 S5 (Xeon® X5570 / E5540 / E5520 / E5504 / E5502搭載タイプ)

[A-3]	PRIMERGY　RX200 S5 （ディスクレスタイプ） Xeon® E5502 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGR2052AA	済	×	SP なし *1 *2	SP なし *1 *2	SP なし *1	SP なし *1	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	×	SR 4A 4E R5 A4 E4 *3 *4	V3 *5 *6 *7	235,000	PGR2052AA は、CPU：インテル® Xeon®プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)，HD：オプション， HDベイ：(2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)(*2, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時))， オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASコントローラカード搭載，コンポーネントランプ標準搭載 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S5仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA104/PGBDVA104)はオプションになります。 ※ハードディスクを5台以上接続する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード （基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)(PG-24B02/PG-24BC3/PGB2U48B2/PGB2U48C3)を手配する必要があります。 ※ハードディスクを7台以上接続する場合、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC106)を手配する必要があります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51C)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51D)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51G)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 *1) Windows関連情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *3) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)でVM機能を使用する際は、 搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *4) Linuxの対応時期/サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *5) VMwareの対応時期/サポート可能なVMwareの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。 *6) VMwareを動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView Operations Manager&ServeView Agent、 RAID監視ツールはダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)にて提供しております。 *7) デュアルコアCPU搭載時は2CPU構成にする必要があります。クアッドコアCPU搭載時は1CPU構成をサポートしております。
	PRIMERGY　RX200 S5 （Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ） Xeon® E5502 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGR205273	済	×	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	345,000	PGR205273 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB (DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)， HD：73.4GB(PG-HDD71C) ×1(SAS)搭載，SASコントローラカード搭載，コンポーネントランプ標準搭載 Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S5仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA104/PGBDVA104)はオプションになります。 ※ハードディスクを5台以上接続する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード （基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)(PG-24B02/PG-24BC3/PGB2U48B2/PGB2U48C3)を手配する必要があります。 ※ハードディスクを7台以上接続する場合、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC106)を手配する必要があります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51C)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51D)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51G)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 SE ダウングレードサービス付き (Win 2003 R2 SEバンドル)) ［カスタムメイド専用］	PGBSUW13	済	×	SP なし	×	SP なし	×	SP2	×	×	×	SP2	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2003 R2 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition バンドル ＋ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルを追加
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Standard) ［カスタムメイド専用］	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
	PRIMERGY　RX200 S5 （Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ） Xeon® E5502 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGR205274	済	×	－	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	565,000	PGR205274 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB (DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)， HD：73.4GB(PG-HDD71C) ×1(SAS)搭載，SASコントローラカード搭載，コンポーネントランプ標準搭載 Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)(注2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S5仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA104/PGBDVA104)はオプションになります。 ※ハードディスクを5台以上接続する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード （基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)(PG-24B02/PG-24BC3/PGB2U48B2/PGB2U48C3)を手配する必要があります。 ※ハードディスクを7台以上接続する場合、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC106)を手配する必要があります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51C)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51D)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51G)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 EP ダウングレードサービス付き (Win 2003 R2 EPバンドル)) ［カスタムメイド専用］	PGBSUW14	済	×	×	SP なし	×	SP なし	×	SP2	×	×	×	SP2	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2003 R2 追加サービス Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) バンドル ＋ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition バンドル ＋ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルを追加
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Enterprise) ［カスタムメイド専用］	PGBSUW11	済	×	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加
	PRIMERGY　RX200 S5 （Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ） Xeon® E5502 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGR20527L	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	R5	－	354,000	PGR20527L は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB (DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1，PC3-8500)， HD：73.4GB(PG-HDD71C) ×1(SAS)搭載，SASコントローラカード搭載，コンポーネントランプ標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.3 (for x86)添付，Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S5仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※ハードディスクを5台以上接続する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード （基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)(PG-24B02/PG-24BC3/PGB2U48B2/PGB2U48C3)を手配する必要があります。 ※ハードディスクを7台以上接続する場合、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC106)を手配する必要があります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51C)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51D)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51G)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL25	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux 5.3 (for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (4.7 for x86)へ交換

※ 3.5インチFDD/ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM/BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい"希望小売価格"となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可，　×：適用不可，－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2003 S (64-bit) ※3	Win2003 E (64-bit) ※4	Win2003 S (32-bit) ※5	Win2003 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 x64 S.E. ※7	Win2003 R2 x64 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2008 ※15	SBS2003 R2 ※16	SBS2003 ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円）注3	備考 ※2：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15：適用OS欄のSBS2008は、Windows ® Small Business Server 2008を示す。 ※16：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows ® Small Business Server 2003 R2 を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2003は、Windows ® Small Business Server 2003 を示す。
PRIMERGY　RX200 S5 (Xeon® L5506 搭載タイプ)																							
[A-3]	PRIMERGY　RX200 S5 （ディスクレスタイプ） Xeon® L5506 (2.13GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2054AA	済	×	SP なし *1 *2	SP なし *1 *2	SP なし *1	SP なし *1	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *3 *4	V3 *5 *6	275,000	PGR2054AA は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー L5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) × 1(最大2) メモリ：1GB(DDR3 1066 Unbuffered DIMM × 1，PC3-8500)，HD：オプション， HDベイ：6 (2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)(×2, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時))， オンボードLAN(1000BASE-T × 2)/ SASコントローラカード搭載，コンポーネントランプ標準搭載 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S5仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA104/PGBDVA104)はオプションになります。 ※ハードディスクを5台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード （基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)[PG-24B2/PG-24B3/PGB2U48B2/PGB2U48C3]を手配する必要があります。 ※ハードディスクを7台以上搭載する場合、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC106)を手配する必要があります。 *1) Windows関連情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *3) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)でVM機能を使用する際は、 搭載する6CPUを合計4コアまたはそれ以下になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *4) Linuxの対応時期/サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *5) VMwareの対応時期/サポート可能なVMwareの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。 *6) VMware®を動作させるために必要なドライバはVMware®に添付されています。ServerView Operations Manager&ServeView Agent、 RAID監視ツールはダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)にて提供しております。
	PRIMERGY　RX200 S5 （Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ） Xeon® L5506 (2.13GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR205473	済	×	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	385,000	PGR205473 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー L5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) × 1(最大2) メモリ：1GB (DDR3 1066 Unbuffered DIMM × 1，PC3-8500)， HD：73.4GB(PG-HDD71C) × 1(SAS)搭載，SASコントローラカード搭載，コンポーネントランプ標準搭載 Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S5仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA104/PGBDVA104)はオプションになります。 ※ハードディスクを5台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード （基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)[PG-24B2/PG-24B3/PGB2U48B2/PGB2U48C3]を手配する必要があります。 ※ハードディスクを7台以上搭載する場合、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC106)を手配する必要があります。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 （Win 2008 SE ダウングレードサービス付き （Win 2003 R2 SEバンドル）） (カスタムメイド専用)	PGBSUW13	済	×	SP なし	×	SP なし	×	SP2	×	×	×	SP2	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2003 R2 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition バンドル ＋ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルを追加
	基本Windows OS変換機構 （System Center Virtual Machine Manager 2008） （Windows 2008 Standard） (カスタムメイド専用)	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
	PRIMERGY　RX200 S5 （Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ） Xeon® L5506 (2.13GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR205474	済	×	－	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	605,000	PGR205474 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー L5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) × 1(最大2) メモリ：1GB (DDR3 1066 Unbuffered DIMM × 1，PC3-8500)， HD：73.4GB(PG-HDD71C) × 1(SAS)搭載，SASコントローラカード搭載，コンポーネントランプ標準搭載 Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)(注2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S5仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA104/PGBDVA104)はオプションになります。 ※ハードディスクを5台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード （基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)[PG-24B2/PG-24B3/PGB2U48B2/PGB2U48C3]を手配する必要があります。 ※ハードディスクを7台以上搭載する場合、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC106)を手配する必要があります。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 （Win 2008 EP ダウングレードサービス付き （Win 2003 R2 EPバンドル）） (カスタムメイド専用)	PGBSUW14	済	×	×	SP なし	×	SP なし	×	SP2	×	×	×	SP2	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2003 R2 追加サービス Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) バンドル ＋ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition バンドル ＋ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルを追加
	基本Windows OS変換機構 （System Center Virtual Machine Manager 2008） （Windows 2008 Enterprise） (カスタムメイド専用)	PGBSUW11	済	×	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加
	PRIMERGY　RX200 S5 （Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ） Xeon® L5506 (2.13GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR20547L	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	R5	－	394,000	PGR20547L は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー L5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) × 1(最大2) メモリ：1GB (DDR3 1066 Unbuffered DIMM × 1，PC3-8500)， HD：73.4GB(PG-HDD71C) × 1(SAS)搭載，SASコントローラカード搭載，コンポーネントランプ標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.3 (for x86)添付，Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間：お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S5仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)はオプションになります。 ※ハードディスクを5台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード （基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)[PG-24B2/PG-24B3/PGB2U48B2/PGB2U48C3]を手配する必要があります。 ※ハードディスクを7台以上搭載する場合、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC106)を手配する必要があります。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL25	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux 5.3 (for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (4.7 for x86)へ交換

※ 3.5インチFDD(ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ))/オンボードLANが標準搭載，マウス，キーボードが標準添付.(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可， ×：適用不可， －：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)， 4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)， 4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)， A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)， E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 Ｄ(64-bit) ※2	Win2003 S(64-bit) ※3	Win2003 E(64-bit) ※4	Win2003 S(32-bit) ※5	Win2003 E(32-bit) ※6	Win2003 R2 x64 S.E. ※7	Win2003 R2 x64 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2008 ※15	SBS2003 R2 ※16	SBS2003 ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円） 注3	備考
																							※2：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008を示す。 ※16：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows ® Small Business Server 2003 R2 を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003 を示す。

PRIMERGY　RX300 S5 (3.5インチSASモデル) (Windows / Linux)

[A-4]	PRIMERGY　RX300 S5 (3.5インチSASモデル) （ディスクレスタイプ） Xeon® E5502 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3052AA	済	×	SP なし *1 *2	SP なし *1 *2	SP なし *1	SP なし *1	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *3 *4	V3 *5 *6 *7	297,000	PGR3052AA は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，HD：オプション，ローカルサービスパネル標準搭載， HDベイ：6/3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/，オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード搭載， 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S5 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50D)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50D)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50G)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 *1) Windows Server ® 2008については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *3) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)でVM機能を使用する際は、 搭載するCPUが仮想化インテルに上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *4) Linuxの対応時期/サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *5) VMwareの対応時期/サポート可能なVMwareの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。 *6) VMware®を動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView Operations Manager、 RAID監視ツールはダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)にて提供しております。 *7) デュアルコアCPU搭載時はCPU構成による必要があります。クアッドコアCPU搭載時は1CPU構成をサポートしております。
	PRIMERGY　RX300 S5 (3.5インチSASモデル) (Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ /アレイ-147GB×1(RAID0)) Xeon® E5502 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR305243	済	×	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	417,000	PGR305243 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル標準搭載， HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45C)×1，RAID0)(SAS)搭載，SASアレイコントローラカード搭載 Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S5 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50C)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50D)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50G)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 SE ダウングレードサービス付き (Win 2003 R2 SEバンドル)) (カスタムメイド専用)	PGBSUW13	済	×	SP なし	×	SP なし	×	SP2	×	×	×	SP2	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2003 R2 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition バンドル ＋ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルを追加
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
	PRIMERGY　RX300 S5 (3.5インチSASモデル) (Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ /アレイ-147GB×1(RAID0)) Xeon® E5502 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR305244	済	×	－	－	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	637,000	PGR305244 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル標準搭載， HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45C)×1，RAID0)(SAS)搭載，SASアレイコントローラカード搭載 Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)(注2) 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S5 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50C)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50D)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50G)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 EP ダウングレードサービス付き (Win 2003 R2 EPバンドル)) (カスタムメイド専用)	PGBSUW14	済	×	×	SP なし	×	SP なし	×	SP2	×	×	×	SP2	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2003 R2 追加サービス Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) バンドル ＋ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition バンドル ＋ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルを追加
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Enterprise) (カスタムメイド専用)	PGBSUW11	済	×	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加
	PRIMERGY　RX300 S5 (3.5インチSASモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-147GB×1(RAID0)) Xeon® E5502 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR30524L	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	R5	－	426,000	PGR30524L は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル標準搭載， HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45C)×1，RAID0)(SAS)搭載，SASアレイコントローラカード搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.3 (for x86)添付，Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間：お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S5 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50C)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50D)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50G)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL25	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux 5.3 (for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (4.7 for x86)へ交換
	PRIMERGY　RX300 S5 (3.5インチSASモデル) (VMware® Infrastructure 3 バンドルタイプ) Xeon® E5502 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3052AX	09.6/上	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	V3 *1 *2 *3	508,000	PGR3052AX は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，HD：オプション，ローカルサービスパネル標準搭載， HDベイ：6/3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/，オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード搭載， VMware® Infrastructure 3 Foundation(SupportDesk 1年付)バンドル 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S5 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50C)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50D)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50G)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 *1) VMwareの対応時期/サポート可能なVMwareの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。 *2) VMware®を動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView Operation Manager、 RAID監視ツールはホモモデルに添付の「PRIMERGYドキュメント＆ツールCD for VMwareバンドルタイプ用」をご使用ください。 *3) デュアルコアCPU搭載時はCPU構成による必要があります。クアッドコアCPU搭載時は1CPU構成をサポートしております。
	基本VMware OS変換機構	PGBSUVM5	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V3	394,000	VMware® Infrastructure 3 バンドルタイプ基本OS交換サービス VMware® Infrastructure 3 Foundation(SupportDesk 1年付) → VMware ® Infrastructure 3 Standard(SupportDesk 1年付)へ交換
	基本VMware OS変換機構	PGBSUVM6	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V3	838,000	VMware® Infrastructure 3 バンドルタイプ基本OS交換サービス VMware® Infrastructure 3 Foundation(SupportDesk 1年付) → VMware ® Infrastructure 3 Enterprise(SupportDesk 1年付)へ交換

※ 3.5インチFDD(ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 Ent (64-bit) ※2	Win2003 S (64-bit) ※3	Win2003 Ent (32-bit) ※4	Win2003 S (32-bit) ※5	Win2003 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 x64 S.E. ※7	Win2003 R2 x64 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2008 ※15	SBS2003 R2 ※16	SBS2003 ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円） 注3	備考
	PRIMERGY　RX300 S5 (2.5インチSASモデル)																						
[A-4]	PRIMERGY　RX300 S5 (2.5インチSASモデル) （ディスクレスタイプ） Xeon® E5502 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGR3052AA2	済	×	SP なし *1 *2	SP なし *1 *2	SP なし *1	SP なし *1	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *3 *4	V3 *5 *6 *7	297,000	PGR3052AA2 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，HD：オプション，ローカルサービスパネル標準搭載， HDベイ：8(2.5インチ：SAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/，オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード搭載， 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00（祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S5 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50D)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50D)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50G)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 *1) Windows Server® 2008については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *3) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)でVM機能を使用する際は、 搭載する2CPU合計4コアは上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *4) Linuxの対応時期/サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *5) VMwareの対応時期/サポート可能なVMwareの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。 *6) VMware®を動作させるために必要なドライバはVMware®に添付されています。ServerView Operations Manager、 RAID監視ツールはダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)にて提供しております。 *7) デュアルコアCPU搭載時はCPU構成にする必要があります。クアッドコアCPU搭載時は1CPU構成をサポートしております。
	PRIMERGY　RX300 S5 (2.5インチSASモデル) （Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ /アレイ~73GB×1(RAID0)) Xeon® E5502 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGR305273	済	×	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	407,000	PGR305273 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル標準搭載， HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDD71C)×1，RAID0)(SAS)搭載，SASアレイコントローラカード搭載 Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00（祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S5 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50C)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50D)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50G)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 SE ダウングレードサービス付き (Win 2003 R2 SEバンドル)) (カスタムメイド専用)	PGBSUW13	済	×	SP なし	×	SP なし	×	SP2	×	×	×	SP2	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2003 R2 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋Windows Server® 2003 R2, Standard Edition バンドル ＋Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition バンドルを追加
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
	PRIMERGY　RX300 S5 (2.5インチSASモデル) (Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ /アレイ~73GB×1(RAID0)) Xeon® E5502 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGR305274	済	×	－	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	627,000	PGR305274 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル標準搭載， HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDD71C)×1，RAID0)(SAS)搭載，SASアレイコントローラカード搭載 Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)(注2) 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00（祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S5 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50C)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50D)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50G)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 EP ダウングレードサービス付き (Win 2003 R2 EPバンドル)) (カスタムメイド専用)	PGBSUW14	済	×	×	SP なし	×	SP なし	×	SP2	×	×	×	SP2	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2003 R2 追加サービス Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) バンドル ＋Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition バンドル ＋Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition バンドルを追加
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Enterprise) (カスタムメイド専用)	PGBSUW11	済	×	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加
	PRIMERGY　RX300 S5 (2.5インチSASモデル) （Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ~73GB×1(RAID0)) Xeon® E5502 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGR30527L	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	R5	－	416,000	PGR30527L は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1066 Registered DIMM×1，PC3-8500)，ローカルサービスパネル標準搭載， HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDD71C)×1，RAID0)(SAS)搭載，SASアレイコントローラカード搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.3 (for x86)添付，Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00（祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S5 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50C)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50D)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50G)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL25	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux 5.3 (for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (4.7 for x86)へ交換

※ 3.5インチFDD(ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい"希望小売価格"となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可、 ×：適用不可、 --：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 Ent (64-bit) ※2	Win2003 Std (64-bit) ※3	Win2008 S (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2003 Ent (32-bit) ※6	Win2003 Std (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 E.E. ※8	Win2003 R2 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 x64 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 R2 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	Win2003 S.E. ※15	SBS2008 ※16	SBS2003 R2 ※17	SBS2003	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円）注3	備考
																								※2：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15：適用OS欄のSBS2008は、Windows ® Small Business Server 2008を示す。 ※16：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows ® Small Business Server 2003 R2 を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2003は、Windows ® Small Business Server 2003 を示す。

PRIMERGY　RX600 S4 (Xeon® E7450 / E7430 / E7220搭載タイプ) ※AC200V専用

[A-5]	PRIMERGY RX600 S4 （ディスクレスタイプ） Xeon® E7220 (2.93GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR6042AA3	済	SP なし *1 *2	SP なし *1 *2	SP なし *1 *2	SP なし *1	SP なし *1	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	×	SR 4A R5 A4 *3	V3 *4 *5	861,000	PGR6042AA3 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー E7220 (2.93GHz/2コア/8MB 2次キャッシュ内蔵)×2と最大4) メモリ：4GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：オプション、HDベイ：8/2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)、 DVD-ROM、1ポート LAN(1000BASE-T × 4)/ SASアレイコントローラカード(8port)搭載、AC200V専用 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40D)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E7430 (2.13GHz/4コア/12MB)×2に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40E)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E7450 (2.40GHz/6コア/12MB)×2に変更することができます。 ※内蔵LTO2ユニット(PG-LT102/PGBLT102)/内蔵LTO2ユニット(PG-LT201/PGBLT201)をシングチェイに搭載する場合は、 SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(PG-CBLS030/PGBCBLS030)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)をシングチェイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLS031/PGBCBLS031)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO4ユニット(PG-LT401/PGBLT401)をシングチェイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA004/PGBCBLA004)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(USB)をシングチェイに搭載する場合は、USBケーブル(PG-CBLU004/PGBCBLU004)を 手配する必要があります。 ※キーボード/マウスはフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に接続、またはKVMケーブル(USB)を使用して KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。 ※本製品に添付のServerStartはWindows Server ® 2008に未対応のため、手動でのインストール作業が 必要となりますのでご注意願います。その他のツール(ServerView、ドライバ等)はWindows Server ® 2008に対応しております。 *1) Windows Server ® 2008については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *3) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) サポート可能なVMwareの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)内の VMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。 *5) VMware®を動作させるために必要なドライバはVMware®に添付されています。ServerView, RAID監視ツールは ダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)にて提供しております。
	PRIMERGY RX600 S4 Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server ® 2003 R2, SE バンドルタイプ/アレイ -73GB × 1(RAID0)) Xeon® E7220 (2.93GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR6042 7S4	済	-	SP なし *1	-	SP なし	-	SP2	-	-	-	SP2	-	-	-	×	×	×	-	-	981,000	PGR6042 7S4 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー E7220 (2.93GHz/2コア/8MB 2次キャッシュ内蔵)×2と最大4) メモリ：4GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDD71B)×1、RAID0)(SAS)搭載、 SASアレイコントローラカード(8port)搭載、AC200V専用 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル(注2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (SCAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40D)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E7430 (2.13GHz/4コア/12MB)×2に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40E)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E7450 (2.40GHz/6コア/12MB)×2に変更することができます。 ※内蔵LTO2ユニット(PG-LT102/PGBLT102)/内蔵LTO2ユニット(PG-LT201/PGBLT201)をシングチェイに搭載する場合は、 SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(PG-CBLS030/PGBCBLS030)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)をシングチェイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLS031/PGBCBLS031)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO4ユニット(PG-LT401/PGBLT401)をシングチェイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA004/PGBCBLA004)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(USB)をシングチェイに搭載する場合は、USBケーブル(PG-CBLU004/PGBCBLU004)を 手配する必要があります。 ※キーボード/マウスはフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に接続、またはKVMケーブル(USB)を使用して KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。 ※本製品に添付のServerStartはWindows Server ® 2008に未対応のため、手動でのインストール作業が 必要となりますのでご注意願います。その他のツール(ServerView、ドライバ等)はWindows Server ® 2008に対応しております。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	PRIMERGY RX600 S4 Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き (Windows Server ® 2003 R2, EP バンドルタイプ/アレイ -73GB × 1(RAID0)) Xeon® E7220 (2.93GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR6042 7E4	済	-	-	SP なし *1	-	SP なし	-	SP2	-	-	-	SP2	-	-	×	×	×	-	-	1,261,000	PGR6042 7E4 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー E7220 (2.93GHz/2コア/8MB 2次キャッシュ内蔵)×2と最大4) メモリ：4GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDD71B)×1、RAID0)(SAS)搭載、 SASアレイコントローラカード(8port)搭載、AC200V専用 Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) バンドル(注2) Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (2SCAL付) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2) バンドル 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40D)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E7430 (2.13GHz/4コア/12MB)×2に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40E)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E7450 (2.40GHz/6コア/12MB)×2に変更することができます。 ※内蔵LTO2ユニット(PG-LT102/PGBLT102)/内蔵LTO2ユニット(PG-LT201/PGBLT201)をシングチェイに搭載する場合は、 SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(PG-CBLS030/PGBCBLS030)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)をシングチェイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLS031/PGBCBLS031)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO4ユニット(PG-LT401/PGBLT401)をシングチェイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA004/PGBCBLA004)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(USB)をシングチェイに搭載する場合は、USBケーブル(PG-CBLU004/PGBCBLU004)を 手配する必要があります。 ※キーボード/マウスはフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に接続、またはKVMケーブル(USB)を使用して KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。 ※本製品に添付のServerStartはWindows Server ® 2008に未対応のため、手動でのインストール作業が 必要となりますのでご注意願います。その他のツール(ServerView、ドライバ等)はWindows Server ® 2008に対応しております。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	PRIMERGY RX600 S4 (Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ /アレイ-73GB × 1(RAID0)) Xeon® E7220 (2.93GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR6042733	済	-	SP なし *1	-	SP なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	-	-	971,000	PGR6042733 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー E7220 (2.93GHz/2コア/8MB 2次キャッシュ内蔵)×2と最大4) メモリ：4GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDD71B)×1、RAID0)(SAS)搭載、 SASアレイコントローラカード(8port)搭載、AC200V専用 Windows Server® 2008 Standard バンドル/SCAL付)(注2) 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40D)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E7430 (2.13GHz/4コア/12MB)×2に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40E)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E7450 (2.40GHz/6コア/12MB)×2に変更することができます。 ※内蔵LTO2ユニット(PG-LT102/PGBLT102)/内蔵LTO2ユニット(PG-LT201/PGBLT201)をシングチェイに搭載する場合は、 SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(PG-CBLS030/PGBCBLS030)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)をシングチェイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLS031/PGBCBLS031)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO4ユニット(PG-LT401/PGBLT401)をシングチェイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA004/PGBCBLA004)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(USB)をシングチェイに搭載する場合は、USBケーブル(PG-CBLU004/PGBCBLU004)を 手配する必要があります。 ※キーボード/マウスはフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に接続、またはKVMケーブル(USB)を使用して KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。 ※本製品に添付のServerStartはWindows Server ® 2008に未対応のため、手動でのインストール作業が 必要となりますのでご注意願います。その他のツール(ServerView、ドライバ等)はWindows Server ® 2008に対応しております。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Standard) [カスタムメイド専用]	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (SCAL付) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加
	PRIMERGY RX600 S4 (Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ /アレイ-73GB × 1(RAID0)) Xeon® E7220 (2.93GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR6042743	済	-	-	SP なし *1	-	SP なし	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	-	-	1,251,000	PGR6042743 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー E7220 (2.93GHz/2コア/8MB 2次キャッシュ内蔵)×2と最大4) メモリ：4GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDD71B)×1、RAID0)(SAS)搭載、 SASアレイコントローラカード(8port)搭載、AC200V専用 Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (2SCAL付)(注2) 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40D)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E7430 (2.13GHz/4コア/12MB)×2に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40E)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E7450 (2.40GHz/6コア/12MB)×2に変更することができます。 ※内蔵LTO2ユニット(PG-LT102/PGBLT102)/内蔵LTO2ユニット(PG-LT201/PGBLT201)をシングチェイに搭載する場合は、 SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(PG-CBLS030/PGBCBLS030)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)をシングチェイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLS031/PGBCBLS031)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO4ユニット(PG-LT401/PGBLT401)をシングチェイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA004/PGBCBLA004)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(USB)をシングチェイに搭載する場合は、USBケーブル(PG-CBLU004/PGBCBLU004)を 手配する必要があります。 ※キーボード/マウスはフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に接続、またはKVMケーブル(USB)を使用して KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。 ※本製品に添付のServerStartはWindows Server ® 2008に未対応のため、手動でのインストール作業が 必要となりますのでご注意願います。その他のツール(ServerView、ドライバ等)はWindows Server ® 2008に対応しております。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Enterprise) [カスタムメイド専用]	PGBSUW11	済	×	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Enterprise (2SCAL付) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加

※ 3.5インチFDD(ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可、 ×：適用不可、 －：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 D (64-bit) ※2	Win2008 S (64-bit) ※3	Win2008 S (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 x86 S.E. ※7	Win2003 R2 x86 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2008 ※15	SBS2003 R2 ※16	SBS2003 ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円）注3	備考 ※2：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15：適用OS欄のSBS2008は、Windows ® Small Business Server 2008を示す。 ※16：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows ® Small Business Server 2003 R2 を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2003は、Windows ® Small Business Server 2003 を示す。

PRIMERGY　RX600 S4(Xeon® L7445 搭載タイプ) ※AC100V専用

[A-5]	PRIMERGY RX600 S4 （ディスクレスタイプ） Xeon® L7445 (2.13GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR604DAA3	済	SP なし *1 *2	SP なし *1 *2	SP なし *1 *2	SP なし *1	SP なし *1	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	×	SR 4A R5 A4 *3	V3 *4 *5	1,247,000	PGR604DAA3 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー L7445 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ：4GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：オプション、HDベイ：8ビスインチ/SAS/ホットプラグ対応)、 DVD-ROM、マザーボード：LAN(1000BASE-T×4)/ SASアレイコントローラカード(8port)搭載、AC100V専用 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵LTOユニット(PG-LT102/PGBLT102)/内蔵LTO2ユニット(PG-LT201/PGBLT201)をインテルベイに搭載する場合は、 SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(PG-CBLS030/PGBCBLS030)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)をインテルベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLS031/PGBCBLS031)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO4ユニット(PG-LT401/PGBLT401)をインテルベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA004/PGBCBLA004)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(USB)をインテルベイに搭載する場合は、USBケーブル(PG-CBLU004/PGBCBLU004)を 手配する必要があります。 ※キーボード/マウスはフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に接続、またはKVMケーブル(USB)を使用して KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。 ※本製品に添付のServerStartはWindows Server ® 2008に未対応のため、手動でのインストール作業が 必要となりますのでご注意願います。その他のツール(ServerView、ドライバ等)はWindows Server ® 2008に対応しております。 *1) Windows Server ® 2008については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *3) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) サポート可能なVMwareの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)内の VMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。 *5) VMwareの安定化をさせるために必要なドライバはVMware®に添付されています。ServerView, RAID監視ツールは ダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)にて提供しております。
	PRIMERGY RX600 S4 Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE バンドルタイプ/アレイ -73GB × 1(RAID0)) Xeon® L7445 (2.13GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR604D7S4	済	－	SP なし	－	SP なし	－	SP2	－	－	－	SP2	－	－	－	×	×	×	－	－	1,367,000	PGR604D7S4 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー L7445 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ：4GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDD71B)×1、RAID0)(SAS)搭載、 SASアレイコントローラカード(8port)搭載、 AC100V専用 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル(注2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵LTOユニット(PG-LT102/PGBLT102)/内蔵LTO2ユニット(PG-LT201/PGBLT201)をインテルベイに搭載する場合は、 SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(PG-CBLS030/PGBCBLS030)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)をインテルベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLS031/PGBCBLS031)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO4ユニット(PG-LT401/PGBLT401)をインテルベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA004/PGBCBLA004)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(USB)をインテルベイに搭載する場合は、USBケーブル(PG-CBLU004/PGBCBLU004)を 手配する必要があります。 ※キーボード/マウスはフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に接続、またはKVMケーブル(USB)を使用して KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。 ※本製品に添付のServerStartはWindows Server ® 2008に未対応のため、手動でのインストール作業が 必要となりますのでご注意願います。その他のツール(ServerView、ドライバ等)はWindows Server ® 2008に対応しております。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	PRIMERGY RX600 S4 Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, EP バンドルタイプ/アレイ -73GB × 1(RAID0)) Xeon® L7445 (2.13GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR604D7E4	済	－	－	SP なし *1	－	SP なし	－	SP2	－	－	－	SP2	－	－	×	×	×	－	－	1,647,000	PGR604D7E4 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー L7445 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ：4GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDD71B)×1、RAID0)(SAS)搭載、 SASアレイコントローラカード(8port)搭載、 AC100V専用 Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) バンドル(注2) Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2) バンドル 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵LTOユニット(PG-LT102/PGBLT102)/内蔵LTO2ユニット(PG-LT201/PGBLT201)をインテルベイに搭載する場合は、 SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(PG-CBLS030/PGBCBLS030)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)をインテルベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLS031/PGBCBLS031)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO4ユニット(PG-LT401/PGBLT401)をインテルベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA004/PGBCBLA004)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(USB)をインテルベイに搭載する場合は、USBケーブル(PG-CBLU004/PGBCBLU004)を 手配する必要があります。 ※キーボード/マウスはフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に接続、またはKVMケーブル(USB)を使用して KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。 ※本製品に添付のServerStartはWindows Server ® 2008に未対応のため、手動でのインストール作業が 必要となりますのでご注意願います。その他のツール(ServerView、ドライバ等)はWindows Server ® 2008に対応しております。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	PRIMERGY RX600 S4 (Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ /アレイ-73GB × 1(RAID0)) Xeon® L7445 (2.13GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR604D733	済	－	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	1,357,000	PGR604D733 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー L7445 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ：4GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDD71B)×1、RAID0)(SAS)搭載、 SASアレイコントローラカード(8port)搭載、 AC100V専用 Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵LTOユニット(PG-LT102/PGBLT102)/内蔵LTO2ユニット(PG-LT201/PGBLT201)をインテルベイに搭載する場合は、 SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(PG-CBLS030/PGBCBLS030)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)をインテルベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLS031/PGBCBLS031)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO4ユニット(PG-LT401/PGBLT401)をインテルベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA004/PGBCBLA004)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(USB)をインテルベイに搭載する場合は、USBケーブル(PG-CBLU004/PGBCBLU004)を 手配する必要があります。 ※キーボード/マウスはフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に接続、またはKVMケーブル(USB)を使用して KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。 ※本製品に添付のServerStartはWindows Server ® 2008に未対応のため、手動でのインストール作業が 必要となりますのでご注意願います。その他のツール(ServerView、ドライバ等)はWindows Server ® 2008に対応しております。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加
	PRIMERGY RX600 S4 (Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ /アレイ-73GB × 1(RAID0)) Xeon® L7445 (2.13GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR604D743	済	－	－	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	1,637,000	PGR604D743 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー L7445 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ：4GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDD71B)×1、RAID0)(SAS)搭載、 SASアレイコントローラカード(8port)搭載、 AC100V専用 Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)(注2) 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S4 仕様 を参照願います。 ※内蔵LTOユニット(PG-LT102/PGBLT102)/内蔵LTO2ユニット(PG-LT201/PGBLT201)をインテルベイに搭載する場合は、 SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(PG-CBLS030/PGBCBLS030)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)をインテルベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLS031/PGBCBLS031)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO4ユニット(PG-LT401/PGBLT401)をインテルベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA004/PGBCBLA004)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(USB)をインテルベイに搭載する場合は、USBケーブル(PG-CBLU004/PGBCBLU004)を 手配する必要があります。 ※キーボード/マウスはフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に接続、またはKVMケーブル(USB)を使用して KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。 ※本製品に添付のServerStartはWindows Server ® 2008に未対応のため、手動でのインストール作業が 必要となりますのでご注意願います。その他のツール(ServerView、ドライバ等)はWindows Server ® 2008に対応しております。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Enterprise) (カスタムメイド専用)	PGBSUW11	済	×	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加

※ 3.5インチFDD(ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可，　×：適用不可，－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A：Red Hat Enterprise Linux AS（v.4 for EM64T）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES（v.4 for EM64T）、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5（for x86）、A4：Red Hat Enterprise Linux AS（v.4 for x86）、E4：Red Hat Enterprise Linux ES（v.4 for x86）、
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 Ent (64-bit) ※2	Win2003 Std (64-bit) ※3	Win2008 Ent (64-bit) ※4	Win2008 Std (64-bit) ※5	Win2003 Ent (32-bit) ※6	Win2003 Std (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 EE ※8	Win2003 R2 x64 SE ※9	Win2003 x64 EE ※10	Win2003 x64 SE ※11	Win2003 R2 EE ※12	Win2003 R2 SE ※13	Win2003 EE ※14	Win2003 SE ※15	SBS2008 ※16	SBS2003 R2 ※17	SBS2003	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円）注3	備考
[A-6]	PRIMERGY ECONEL 100 S2（ディスクレスタイプ） Pentium® E2200 (2.20GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGE1026BA	済	×	SP なし *1 *2	×	SP なし *1	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	SP なし	SP2	SP2	SR 4E R5 E4 *3 *4	×	67,000	PGE1026BAは、CPU:インテル® Pentium®プロセッサー E2200 (2.20GHz/2コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD:オプション HDベイ:4/3.5インチ:SATA(ホットプラグ不可)、DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載。 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 100 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 *1) Windows Server® 2008については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Hyper-V™機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Pentium® プロセッサー E2200は、Hyper-V™機能を未サポートです。 *3) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)のVM機能は未サポート。 *4) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 Foundation バンドル [カスタムメイド専用]	PGBSUW15	09.5/下	×	SP なし *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 Foundation バンドル ※Windows Server® 2008 Foundation の詳細については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 *1) Windows Server® 2008 Foundationを適用可能
	PRIMERGY ECONEL 100 S2（Windows® Small Business Server 2003 R2 アレイタイプ -80GB×2(RAID1)） Pentium® E2200 (2.20GHz) [カスタムメイド対象製品] ※2009年6月19日販売終息予定	PGE1026DM	済	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	SP2	－	－	×	179,000	PGE1026DMは、CPU:インテル® Pentium®プロセッサー E2200 (2.20GHz/2コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD:80.0GBアレイ(80.0GB(PG-HDE87A)×2、RAID1)(SATA)搭載。 Windows® Small Business Server 2003 R2 Standard Edition (SP2) インストール(注1, 2) Windows® Small Business Server 2003 R2 Standard Edition (SP2) バンドル (5CAL付) 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 100 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。
	PRIMERGY ECONEL 100 S2 Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ) Pentium® E2200 (2.20GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGE1026HS	済	×	SP なし *1	×	SP なし	×	SP2	×	－	×	SP2	×	－	×	－	－	－	－	×	168,000	PGE1026HSは、CPU:インテル® Pentium®プロセッサー E2200 (2.20GHz/2コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD:80.0GB(PG-HDE87A)×1(SATA)搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 100 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 *1) Hyper-V™機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Pentium® プロセッサー E2200は、Hyper-V™機能を未サポートです。
	PRIMERGY ECONEL 100 S2 Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ-80GB×2(RAID1)) Pentium® E2200 (2.20GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGE1026DS	済	×	SP なし *1	×	SP なし	×	SP2	×	－	×	SP2	×	－	×	－	－	－	－	×	179,000	PGE1026DSは、CPU:インテル® Pentium®プロセッサー E2200 (2.20GHz/2コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD:80.0GBアレイ(80.0GB(PG-HDE87A)×2、RAID1)(SATA)搭載。 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 100 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 *1) Hyper-V™機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Pentium® プロセッサー E2200は、Hyper-V™機能を未サポートです。
	PRIMERGY ECONEL 100 S2 Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ-160GB×2(RAID1)) Pentium® E2200 (2.20GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGE1026ES	済	×	SP なし *1	×	SP なし	×	SP2	×	－	×	SP2	×	－	×	－	－	－	－	×	181,000	PGE1026ESは、CPU:インテル® Pentium®プロセッサー E2200 (2.20GHz/2コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD:160.0GBアレイ(160.0GB(PG-HDE67A)×2、RAID1)(SATA)搭載。 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 100 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 *1) Hyper-V™機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Pentium® プロセッサー E2200は、Hyper-V™機能を未サポートです。
	PRIMERGY ECONEL 100 S2（Windows Server® 2008 Standard (32-bit)インストールタイプ） Pentium® E2200 (2.20GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGE1026H3	済	×	SP なし *1	×	SP なし	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	－	－	－	×	158,000	PGE1026H3 は、CPU:インテル® Pentium®プロセッサー E2200 (2.20GHz/2コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD:80.0GB(PG-HDE87A)×1(SATA)搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 100 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 *1) Hyper-V™機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Pentium® プロセッサー E2200は、Hyper-V™機能を未サポートです。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Standard) [カスタムメイド専用]	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50L、PGBFU50K)の同時手配必須 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
	PRIMERGY ECONEL 100 S2（Windows Server® 2008 Standard (32-bit)アレイタイプ -80GB×2(RAID1)） Pentium® E2200 (2.20GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGE1026D3	済	×	SP なし *1	×	SP なし	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	－	－	－	×	169,000	PGE1026D3 は、CPU:インテル® Pentium®プロセッサー E2200 (2.20GHz/2コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD:80.0GB(PG-HDE87A)×2、RAID1)(SATA)搭載。 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 100 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 *1) Hyper-V™機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Pentium® プロセッサー E2200は、Hyper-V™機能を未サポートです。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Standard) [カスタムメイド専用]	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50L、PGBFU50K)の同時手配必須 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
	PRIMERGY ECONEL 100 S2（Windows Server® 2008 Standard (32-bit)アレイタイプ -160GB×2(RAID1)） Pentium® E2200 (2.20GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGE1026E3	済	×	SP なし *1	×	SP なし	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	－	－	－	×	171,000	PGE1026E3は、CPU:インテル® Pentium®プロセッサー E2200 (2.20GHz/2コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD:160.0GBアレイ(160.0GB(PG-HDE67A)×2、RAID1)(SATA)搭載。 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 100 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 *1) Hyper-V™機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Pentium® プロセッサー E2200は、Hyper-V™機能を未サポートです。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Standard) [カスタムメイド専用]	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50L、PGBFU50K)の同時手配必須 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。

PRIMERGY ECONEL 100 S2

※ 3.5インチFDD(ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可、 ×：適用不可、－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、 4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、 A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、 E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2003 S (64-bit) ※3	Win2003 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E. ※8	Win2003 R2 x64 E.E. ※9	Win2003 x64 S.E. ※10	Win2003 x64 E.E. ※11	Win2003 R2 S.E. ※12	Win2003 R2 E.E. ※13	Win2003 S.E. ※14	Win2003 E.E. ※15	SBS2008 ※16	SBS2003 R2 ※17	SBS2003	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円）注3	備　考 ※2：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15：適用OS欄のSBS2008は、Windows ® Small Business Server 2008を示す。 ※16：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows ® Small Business Server 2003 R2 を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2003は、Windows ® Small Business Server 2003 を示す。
PRIMERGY　ECONEL 100 S2																								
	PRIMERGY ECONEL 100 S2 （Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ） Pentium® E2200 (2.20GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGE1026HL	済	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	－	－	E4	×	167,000	PGE1026HL は、CPU：インテル® Pentium® プロセッサー E2200 (2.20GHz/2コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：80.0GB(PG-HDE87A)×1 (SATA)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付、Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間: お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 100 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY ECONEL 100 S2 （Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ ／アレイ-80GB×2(RAID1)） Pentium® E2200 (2.20GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGE1026DL	済	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	－	－	E4	×	178,000	PGE1026DL は、CPU：インテル® Pentium® プロセッサー E2200 (2.20GHz/2コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：80.0GBアレイ(80.0GB (PG-HDE87A) × 2、RAID1) (SATA)搭載、 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付、Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間: お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 100 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY ECONEL 100 S2 （Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ ／アレイ-160GB×2(RAID1)） Pentium® E2200 (2.20GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGE1026EL	済	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	－	－	E4	×	180,000	PGE1026EL は、CPU：インテル® Pentium® プロセッサー E2200 (2.20GHz/2コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：160.0GBアレイ(160.0GB (PG-HDE67A) × 2、RAID1) (SATA)搭載、 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付、Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間: お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY ECONEL 100 S2 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU50L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
PRIMERGY　TX120 S2																								
[A-7]	PRIMERGY TX120 S2 （ディスクレスタイプ） Celeron® 575 (2GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT1221AA	済	×	SP なし *1 *2	×	SP なし *1	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	×	×	×	SR 4E R5 E4 *3 *4	×	147,000	PGT1221AA は、CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 575 (2GHz/1コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(DDR2 667 ECC Registered DIMM)、HD：オプション、 HDベイ：2(4内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構搭載時)(2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)、DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASコントローラカード搭載、 1年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX120 S2仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40W)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 (2.40GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40X)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9400 (2.53GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 *1) Windows Server® 2008については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) インテル® Celeron® プロセッサー 575は、Hyper-V™機能を未サポートです。 *3) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)/Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)のVM機能は未サポート。 *4) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY TX120 S2 Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ) Celeron® 575 (2GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT1221GS	済	×	SP なし *1	×	SP なし	×	SP2	×	－	×	SP2	×	－	×	×	×	×	－	×	267,000	PGT1221GS は、CPU：インテル ® Celeron® プロセッサー 575 (2GHz/1コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(DDR2 667 ECC Registered DIMM)、HD：73.4GB(PG-HDD71B)×1 (SAS)搭載、SASコントローラカード搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 1年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX120 S2仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40W)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 (2.40GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40X)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9400 (2.53GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 *1) インテル® Celeron® プロセッサー 575は、Hyper-V™機能を未サポートです。
	PRIMERGY TX120 S2 Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ-73GB×1(RAID0)) Celeron® 575 (2GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT12217S	済	×	SP なし *1	×	SP なし	×	SP2	×	－	×	SP2	×	－	×	×	×	×	－	×	307,000	PGT12217S は、CPU：インテル ® Celeron® プロセッサー 575 (2GHz/1コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(DDR2 667 ECC Registered DIMM)、HD：73.4GB(PG-HDD71B)×1 (SAS)搭載、 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC105)、SASアレイコントローラカード(PG-248B1)搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 1年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX120 S2仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40W)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 (2.40GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40X)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9400 (2.53GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 *1) インテル® Celeron® プロセッサー 575は、Hyper-V™機能を未サポートです。
	PRIMERGY TX120 S2 （Windows Server® 2008 Standard (32-bit)インストールタイプ） Celeron® 575 (2GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT1221G3	済	×	SP なし *1	×	SP なし	×	－	×	—	×	－	×	—	×	×	×	×	－	×	257,000	PGT1221G3 は、CPU：インテル ® Celeron® プロセッサー 575 (2GHz/1コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(DDR2 667 ECC Registered DIMM)、HD：73.4GB(PG-HDD71B)×1 (SAS)搭載、SASコントローラカード搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX120 S2仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40W)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 (2.40GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40X)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9400 (2.53GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 *1) インテル® Celeron® プロセッサー 575は、Hyper-V™機能を未サポートです。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40X/PGBFU40W)の同時手配必須 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
	PRIMERGY TX120 S2 （Windows Server® 2008 Standard (32-bit)アレイタイプ -73GB×1(RAID0)） Celeron® 575 (2GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT122173	済	×	SP なし *1	×	SP なし	×	－	×	—	×	－	×	—	×	×	×	×	－	×	297,000	PGT122173 は、CPU：インテル ® Celeron® プロセッサー 575 (2GHz/1コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(DDR2 667 ECC Registered DIMM)、HD：73.4GB(PG-HDD71B)×1 (SAS)搭載、 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC105)、SASアレイコントローラカード(PG-248B1)搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX120 S2仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40W)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 (2.40GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40X)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9400 (2.53GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 *1) インテル® Celeron® プロセッサー 575は、Hyper-V™機能を未サポートです。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40X/PGBFU40W)の同時手配必須 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
	PRIMERGY TX120 S2 （Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ） Celeron® 575 (2GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT1221GL	済	×	－	×	－	×	－	×	—	×	－	×	—	×	×	×	×	R5	×	237,000	PGT1221GL は、CPU：インテル ® Celeron® プロセッサー 575 (2GHz/1コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(DDR2 667 ECC Registered DIMM)、HD：73.4GB(PG-HDD71B)×1 (SAS)搭載、SASコントローラカード搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.2 (for x86)添付、Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間: お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX120 S2仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40W)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 (2.40GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40X)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9400 (2.53GHz/2コア/6MB)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL25	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux 5.2 (for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (4.7 for x86)へ交換
	PRIMERGY TX120 S2 （Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ ／アレイ-73GB×1(RAID0)） Celeron® 575 (2GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT12217L	済	×	－	×	－	×	－	×	—	×	－	×	—	×	×	×	×	R5	×	277,000	PGT12217L は、CPU：インテル ® Celeron® プロセッサー 575 (2GHz/1コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(DDR2 667 ECC Registered DIMM)、HD：73.4GB(PG-HDD71B)×1 (SAS)搭載、 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC105)、SASアレイコントローラカード(PG-248B1)搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.2 (for x86)添付、Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間: お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX120 S2仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40W)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 (2.40GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40X)を適用することにより、 CPUをインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9400 (2.53GHz/2コア/6MB)に変更することができます。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL25	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux 5.2 (for x86) → Red Hat Enterprise Linux ES (4.7 for x86)へ交換

※ 3.5インチFDD(ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可、 ×：適用不可、－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A：Red Hat Enterprise Linux AS（v.4 for EM64T）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES（v.4 for EM64T）、
RS：Red Hat Enterprise Linux 5（for x86）、A4：Red Hat Enterprise Linux AS（v.4 for x86）、E4：Red Hat Enterprise Linux ES（v.4 for x86）、
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 Ｄ（64-bit） ※2	Win2003 S（64-bit） ※3	Win2003 E（64-bit） ※4	Win2008 S（32-bit） ※5	Win2003 E（32-bit） ※6	Win2003 R2 x86 S.E. ※7	Win2003 R2 x86 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2008 ※15	SBS2003 R2 ※16	SBS2003 ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注3	備考 ※2：適用OS欄のWin2008 D（64-bit）は、Windows Server ® 2008 Datacenter（64-bit）を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 E（64-bit）は、Windows Server ® 2008 Enterprise（64-bit）を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 S（64-bit）は、Windows Server ® 2008 Standard（64-bit）を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 E（32-bit）は、Windows Server ® 2008 Enterprise（32-bit）を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S（32-bit）は、Windows Server ® 2008 Standard（32-bit）を示す。 ※7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15：適用OS欄のSBS2008は、Windows ® Small Business Server 2008を示す。 ※16：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows ® Small Business Server 2003 R2 を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2003は、Windows ® Small Business Server 2003 を示す。

PRIMERGY　TX150 S6（SASモデル）（オールインワンタイプ）

[A-5]	PRIMERGY TX150 S6（SASモデル） （オールインワンタイプ） 【Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き （Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ-147GB×2[RAID1]】 Core™ 2 Duo E7300（2.66GHz）	PGT1566XS	済	×	SP なし *1 *2	×	SP なし *1	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	×	×	×	×	×	555,000	PGT1566XSは、CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300（2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵）×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：146.8GBアレイ（146.8GB(PG-HDB45A)×2、RAID1）（SAS）搭載、 HDベイ：4/3.5インチ（SAS/ホットプラグ対応）、DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T × 1)/ SASコントローラカード搭載、 内蔵DAT72ユニット（PG-DT5041）搭載、 Smart-UPS 750J(GP5SUP111)/ PowerChute ® Business Edition Basic v8.0.1添付（注2） Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール（注1, 2） Windows Server® 2008 Standard バンドル（5CAL付） Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 1年間営業時間（月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） CA ARCserve Backup r12 for Windows － Japanese添付（注2） 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5041)用テープ媒体5巻添付 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です(基本RAMモジュール変換機構を除く)。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をインチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U *1) Windows Server ® 2008については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Hyper-V™ 機能は未サポートです。
	基本RAMモジュール変換機構－2GB	PGBRU2BH2	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400)
	PRIMERGY TX150 S6（SASモデル） （オールインワンタイプ） 【Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き （Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ-147GB×2[RAID1]】 （SupportDeskパック Standard平日 3年付） Core™ 2 Duo E7300（2.66GHz）	PGT1566XR	済	×	SP なし *1 *2	×	SP なし *1	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	×	×	×	×	×	704,000	PGT1566XSは、CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300（2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵）×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：146.8GBアレイ（146.8GB(PG-HDB45A)×2、RAID1）（SAS）搭載、 HDベイ：4/3.5インチ（SAS/ホットプラグ対応）、DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T × 1)/ SASコントローラカード搭載、 内蔵DAT72ユニット（PG-DT5041）搭載、 Smart-UPS 750J(GP5SUP111)/ PowerChute ® Business Edition Basic v8.0.1添付（注2） Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール（注1, 2） Windows Server® 2008 Standard バンドル（5CAL付） Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル SupportDeskパック Standard(オールインワンタイプサーバ専用)3年バンドル CA ARCserve Backup r12 for Windows － Japanese添付（注2） 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5041)用テープ媒体5巻添付 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です(基本RAMモジュール変換機構を除く)。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をインチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U *1) Windows Server ® 2008については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Hyper-V™ 機能は未サポートです。
	基本RAMモジュール変換機構－2GB	PGBRU2BH2	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400)

PRIMERGY　TX150 S6（SASモデル）

[A-8]	PRIMERGY TX150 S6（SASモデル） （ディスクレスタイプ） Core™ 2 Duo E7300（2.66GHz） ［カスタムメイド対象製品］	PGT1566AA	済	×	SP なし *1 *2	×	SP なし *1	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	SP なし	SP2	SP2	5R 4E RS E4 *3 *4	×	138,000	PGT1566AAは、CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300（2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵）×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：オプション、 HDベイ：4/3.5インチ（SAS/ホットプラグ対応）、DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T × 1)/ SASコントローラカード搭載、 1年間営業時間（月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110（3GHz/2コア/6MB）に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120（3.16GHz/2コア/6MB）に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220（2.40GHz/4コア/2×4MB）に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320（2.50GHz/4コア/6MB）に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をインチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U *1) Windows Server ® 2008については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Hyper-V™ 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300は、Hyper-V ™機能を未サポートです。 *3) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)のVM機能は未サポート。 *4) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY TX150 S6（SASモデル） Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き （Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ） Core™ 2 Duo E7300（2.66GHz） ［カスタムメイド対象製品］	PGT1566GS	済	×	SP なし *1	×	SP なし	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	－	×	－	－	－	－	×	262,000	PGT1566GSは、CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300（2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵）×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：73.4GB(PG-HDB75A)×1(SAS)搭載、SASコントローラカード搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール（注1, 2） Windows Server® 2008 Standard バンドル（5CAL付） Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 1年間営業時間（月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110（3GHz/2コア/6MB）に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120（3.16GHz/2コア/6MB）に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220（2.40GHz/4コア/2×4MB）に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320（2.50GHz/4コア/6MB）に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をインチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U *1) Hyper-V™ 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300は、Hyper-V ™機能を未サポートです。
	PRIMERGY TX150 S6（SASモデル） Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き （Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ-73GB×2[RAID1]） Core™ 2 Duo E7300（2.66GHz） ［カスタムメイド対象製品］	PGT1566TS	済	×	SP なし *1	×	SP なし	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	－	×	－	－	－	－	×	296,000	PGT1566TSは、CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300（2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵）×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、 HD：73.4GBアレイ（73.4GB(PG-HDB75A)×2、RAID1）（SAS）搭載、SASコントローラカード搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール（注1, 2） Windows Server® 2008 Standard バンドル（5CAL付） Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 1年間営業時間（月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110（3GHz/2コア/6MB）に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120（3.16GHz/2コア/6MB）に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220（2.40GHz/4コア/2×4MB）に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320（2.50GHz/4コア/6MB）に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をインチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U *1) Hyper-V™ 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300は、Hyper-V ™機能を未サポートです。
	PRIMERGY TX150 S6（SASモデル） Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き （Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ-147GB×2[RAID1]） Core™ 2 Duo E7300（2.66GHz） ［カスタムメイド対象製品］	PGT1566AS	済	×	SP なし *1	×	SP なし	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	－	×	－	－	－	－	×	308,000	PGT1566AS は、CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300（2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵）×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：146.8GBアレイ（146.8GB(PG-HDB45A)×2、RAID1）（SAS）搭載、 HD：146.8GBアレイ（146.8GB(PG-HDB45A)×2、RAID1）（SAS）搭載、SASコントローラカード搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール（注1, 2） Windows Server® 2008 Standard バンドル（5CAL付） Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 1年間営業時間（月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110（3GHz/2コア/6MB）に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120（3.16GHz/2コア/6MB）に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220（2.40GHz/4コア/2×4MB）に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320（2.50GHz/4コア/6MB）に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をインチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U *1) Hyper-V™ 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300は、Hyper-V ™機能を未サポートです。

※ 3.5インチFDD(ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可、 ×：適用不可、 －：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 Ｄ (64-bit) ※2	Win2003 S (64-bit) ※3	Win2003 E (64-bit) ※4	Win2003 S (32-bit) ※5	Win2003 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 x64 S.E. ※7	Win2003 R2 x64 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2008 ※15	SBS2003 R2 ※16	SBS2003 ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円）注3	備考 ※2：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15：適用OS欄のSBS2008は、Windows ® Small Business Server 2008を示す。 ※16：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows ® Small Business Server 2003 R2 を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2003は、Windows ® Small Business Server 2003 を示す。

PRIMERGY　TX150 S6 (SASモデル)

PRIMERGY TX150 S6 (SASモデル) （Windows Server® 2008 Standard (32-bit)インストールタイプ） Core™ 2 Duo E7300 (2.66GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT1566G3	済	×	SP なし *1	×	SP なし	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	－	－	－	×	252,000	PGT1566G3は、CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：73.4GB(PG-HDB75A)×1(SAS)搭載、SASコントローラカード搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U *1) Hyper-V™ 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300は、Hyper-V™機能を未サポートです。
基本Windows OS変換機構 （System Center Virtual Machine Manager 2008） （Windows 2008 Standard） ［カスタムメイド専用］	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51K/PGBFU51M/PGBFU51L/PGBFU51K)の同時手配必須 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
PRIMERGY TX150 S6 (SASモデル) （Windows Server® 2008 Standard (32-bit)アレイタイプ －73GB×2(RAID1)） Core™ 2 Duo E7300 (2.66GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT156673	済	×	SP なし *1	×	SP なし	－	－	×	－	×	－	×	－	×	－	－	－	－	×	286,000	PGT156673 は、CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、 HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×2、RAID1)（SAS)搭載、SASコントローラカード搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U *1) Hyper-V™ 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300は、Hyper-V™機能を未サポートです。
基本Windows OS変換機構 （System Center Virtual Machine Manager 2008） （Windows 2008 Standard） ［カスタムメイド専用］	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51K/PGBFU51M/PGBFU51L/PGBFU51K)の同時手配必須 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
PRIMERGY TX150 S6 (SASモデル) （Windows Server® 2008 Standard (32-bit)アレイタイプ －147GB×2(RAID1)） Core™ 2 Duo E7300 (2.66GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT156643	済	×	SP なし *1	×	SP なし	－	－	×	－	×	－	×	－	×	－	－	－	－	×	298,000	PGT156643 は、CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、 HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2、RAID1)（SAS)搭載、SASコントローラカード搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U *1) Hyper-V™ 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300は、Hyper-V™機能を未サポートです。
基本Windows OS変換機構 （System Center Virtual Machine Manager 2008） （Windows 2008 Standard） ［カスタムメイド専用］	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N/PGBFU51M/PGBFU51L/PGBFU51K)の同時手配必須 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
PRIMERGY TX150 S6 (SASモデル) （Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ） Core™ 2 Duo E7300 (2.66GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT1566GL	済	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	－	－	E4	×	261,000	PGT1566GL は、CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：73.4GB(PG-HDB75A)×1(SAS)搭載、SASコントローラカード搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) 添付、Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U
基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
PRIMERGY TX150 S6 (SASモデル) （Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ ／アレイ-73GB×2(RAID1)） Core™ 2 Duo E7300 (2.66GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT15667L	済	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	－	－	E4	×	295,000	PGT15667L は、CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、 HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×2、RAID1)（SAS)搭載、SASコントローラカード搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) 添付、Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U
基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
PRIMERGY TX150 S6 (SASモデル) （Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ ／アレイ-147GB×2(RAID1)） Core™ 2 Duo E7300 (2.66GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT15664L	済	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	－	－	E4	×	307,000	PGT15664L は、CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、 HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2、RAID1)（SAS)搭載、SASコントローラカード搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) 添付、Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U
基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

※ 3.5インチFDD(ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可、 ×：適用不可、－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 Ent (64-bit) ※2	Win2003 S (64-bit) ※3	Win2003 S (32-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2003 EE (32-bit) ※6	Win2003 R2 x64 S.E. ※7	Win2003 R2 x64 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2008 ※15	SBS2003 R2 ※16	SBS2003 ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円）注3	備考 ※2：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15：適用OS欄のSBS2008は、Windows ® Small Business Server 2008を示す。 ※16：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows ® Small Business Server 2003 R2 を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2003は、Windows ® Small Business Server 2003 を示す。
PRIMERGY TX150 S6 (SATA モデル)																							
[A-6]	PRIMERGY TX150 S6 (SATAモデル) （ディスクレスタイプ） Core™ 2 Duo E7300 (2.66GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1566BA	済	×	SP なし +1 +2	×	SP なし +1	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	SP なし	SP2	SP2	SR 4E R5 E4 +3 +4	×	112,000	PGT1566BAは、CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：オプション、 HDベイ：4.3インチ：SATA：ホットプラグ対応)、DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載、 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U *1) Windows Server® 2008については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Hyper-V™ 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300は、Hyper-V™機能を未サポートです。 *3) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)のVM機能は未サポート。 *4) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY TX150 S6 (SATAモデル) Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ) Core™ 2 Duo E7300 (2.66GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1566HS	済	×	SP なし +1	×	SP なし	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	－	×	－	－	－	－	×	213,000	PGT1566HSは、CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：80.0GB(PG-HDF87B)×1 (SATA)搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U *1) Hyper-V™ 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300は、Hyper-V™機能を未サポートです。
	PRIMERGY TX150 S6 (SATAモデル) Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ-80GB×2(RAID1)) Core™ 2 Duo E7300 (2.66GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1566DS	済	×	SP なし +1	×	SP なし	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	－	×	－	－	－	－	×	224,000	PGT1566DSは、CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：80.0GBアレイ(80.0GB(PG-HDF87B)×2、RAID1) (SATA)搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U *1) Hyper-V™ 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300は、Hyper-V™機能を未サポートです。
	PRIMERGY TX150 S6 (SATAモデル) Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ-160GB×2(RAID1)) Core™ 2 Duo E7300 (2.66GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1566ES	済	×	SP なし +1	×	SP なし	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	－	×	－	－	－	－	×	226,000	PGT1566ESは、CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：160.0GBアレイ(160.0GB(PG-HDF67B)×2、RAID1) (SATA)搭載、 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U *1) Hyper-V™ 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300は、Hyper-V™機能を未サポートです。
	PRIMERGY TX150 S6 (SATAモデル) (Windows Server® 2008 Standard (32-bit)インストールタイプ) Core™ 2 Duo E7300 (2.66GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1566H3	済	×	SP なし +1	×	SP なし	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	－	－	－	×	203,000	PGT1566H3は、CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)、HD：80.0GB(PG-HDF87B)×1 (SATA)搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U *1) Hyper-V™ 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300は、Hyper-V™機能を未サポートです。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N/PGBFU51M/PGBFU51L/PGBFU51K)の同時手配必須 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。

※ 3.5インチFDD/ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM/BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可，　×：適用不可，－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 Ent (64-bit) ※2	Win2003 S (64-bit) ※3	Win2003 S (32-bit) ※4	Win2003 S (32-bit) ※5	Win2003 E (32-bit) ※6	Win2003 E (64-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E. ※8	Win2003 R2 x64 E.E. ※9	Win2003 x64 S.E. ※10	Win2003 x64 E.E. ※11	Win2003 R2 S.E. ※12	Win2003 R2 E.E. ※13	Win2003 S.E. ※14	Win2003 E.E. ※15	SBS2008 ※16	SBS2003 R2 ※17	SBS2003	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円）注3	備考
	PRIMERGY　TX150 S6 (SATAモデル)																							
[A-6]	PRIMERGY TX150 S6 (SATAモデル) （Windows Server® 2008 Standard (32-bit)アレイタイプ -80GB×2(RAID1)） Core™ 2 Duo E7300 (2.66GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT1566D3	済	×	SP なし *1	×	SP なし	－	－	×	－	×	－	×	－	×	－	－	－	－	×	214,000	PGT1566D3 は、CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)，HD：80.0GBアレイ(80.0GB(PG-HDF87B)×2，RAID1)（SATA)搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール（注1，2） Windows Server® 2008 Standard バンドル（5CAL付） 1年間営業時間（月曜～金曜，9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U *1) Hyper-V™ 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300は、Hyper-V™機能を未サポートです。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) （Windows 2008 Standard） ［カスタムメイド専用］	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N/PGBFU51M/PGBFU51L/PGBFU51K)の同時手配必須 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
	PRIMERGY TX150 S6 (SATAモデル) （Windows Server® 2008 Standard (32-bit)アレイタイプ -160GB×2(RAID1)） Core™ 2 Duo E7300 (2.66GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT1566E3	済	×	SP なし *1	×	SP なし	－	－	×	－	×	－	×	－	×	－	－	－	－	×	216,000	PGT1566E3 は、CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)，HD：160.0GBアレイ(160.0GB(PG-HDF67B)×2，RAID1)（SATA)搭載， Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール（注1，2） Windows Server® 2008 Standard バンドル（5CAL付） 1年間営業時間（月曜～金曜，9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U *1) Hyper-V™ 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300は、Hyper-V™機能を未サポートです。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) （Windows 2008 Standard） ［カスタムメイド専用］	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N/PGBFU51M/PGBFU51L/PGBFU51K)の同時手配必須 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
	PRIMERGY TX150 S6 (SATAモデル) （Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ） Core™ 2 Duo E7300 (2.66GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT1566HL	済	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	－	－	E4	×	213,000	PGT1566HL は、CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)，HD：80.0GB(PG-HDF87B)×1（SATA)搭載， Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付，Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間営業時間（月曜～金曜，9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY TX150 S6 (SATAモデル) （Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ ／アレイ-80GB×2(RAID1)） Core™ 2 Duo E7300 (2.66GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT1566DL	済	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	－	－	E4	×	223,000	PGT1566DL は、CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)，HD：80.0GBアレイ(80.0GB(PG-HDF87B)×2，RAID1)（SATA)搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付，Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間営業時間（月曜～金曜，9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY TX150 S6 (SATAモデル) （Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ ／アレイ-160GB×2(RAID1)） Core™ 2 Duo E7300 (2.66GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT1566EL	済	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	－	－	E4	×	225,000	PGT1566EL は、CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM DIMM)，HD：160.0GBアレイ(160.0GB(PG-HDF67B)×2，RAID1)（SATA)搭載， Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付，Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間営業時間（月曜～金曜，9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX150 S6 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2×4MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU51N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS027/PGBCBLS027)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK22/PGBR1CK22)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数：5U
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

※ 3.5インチFDD(ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※ PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可，　×：適用不可，－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A：Red Hat Enterprise Linux AS（v.4 for EM64T）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES（v.4 for EM64T）、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5（for x86）、A4：Red Hat Enterprise Linux AS（v.4 for x86）、E4：Red Hat Enterprise Linux ES（v.4 for x86）、
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品　　名	型　名	提供時期	適用OS ※1 Win2000 D（64-bit） ※2	Win2000 S（64-bit） ※3	Win2003 S（64-bit） ※4	Win2003 S（32-bit） ※5	Win2003 E（64-bit） ※6	Win2003 E（32-bit） ※7	Win2003 R2 x64 S.E. ※8	Win2003 R2 x64 E.E. ※9	Win2003 x64 S.E. ※10	Win2003 x64 E.E. ※11	Win2003 R2 S.E. ※12	Win2003 R2 E.E. ※13	Win2003 S.E. ※14	Win2003 E.E. ※15	SBS2008 ※16	SBS2003 R2 ※17	SBS2003	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円） 注3	備　　考
																								※2：適用OS欄のWin2000 D（64-bit）は、Windows Server ® 2000 Datacenter（64-bit）を示す。 ※3：適用OS欄のWin2003 E（64-bit）は、Windows Server ® 2008 Enterprise（64-bit）を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 S（64-bit）は、Windows Server ® 2008 Standard（64-bit）を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 E（32-bit）は、Windows Server ® 2008 Enterprise（32-bit）を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S（32-bit）は、Windows Server ® 2008 Standard（32-bit）を示す。 ※7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15：適用OS欄のSBS2008は、Windows ® Small Business Server 2008を示す。 ※16：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows ® Small Business Server 2003 R2 を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2003は、Windows ® Small Business Server 2003 を示す。

PRIMERGY　TX300 S4 (3.5インチSASモデル)

[A-5]	PRIMERGY TX300 S4 （3.5インチSASモデル） （ディスクレスタイプ） Xeon ® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT3041AA3	済	×	SP なし *1 *2	SP なし *1 *2	SP なし *1	SP なし *1	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *3 *4	V3 *5 *6 *7	161,000	PGT3041AA3 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー E5205（1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵）×1（最大2） メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)，HD：オプション， HDベイ：6(3.5インチ・SAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASコントローラカード搭載 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) ※2008年12月19日以前に出荷された本製品の添付ソフトウェアはWindows Server ® 2008に未対応のため、 Windows Server® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。 *1) Windows Server® 2008については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *3) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)でVM機能を使用する際は、 搭載するOSの仕様上2コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *4) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *5) サポート可能なVMwareの版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。 *6) VMwareの動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView, RAID監視ツールは ダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)にて提供しております。 *7) デュアルコアCPU搭載時は2CPU構成にする必要があります。クアッドコアCPU搭載時は1CPU構成をサポートしております。
	PRIMERGY TX300 S4 （3.5インチSASモデル） Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き （Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ） Xeon ® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT3041GS5	済	×	SP なし *1	－	SP なし	－	SP2	－	－	－	SP2	－	－	－	×	×	×	－	－	296,000	PGT3041GS5 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー E5205（1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵）×1（最大2） メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)， HD：73.4GB(PG-HDB75A)×1 (SAS) 搭載，SASコントローラカード搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール（注1，2） Windows Server® 2008 Standard バンドル (SCALE付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	PRIMERGY TX300 S4 （3.5インチSASモデル） Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き （Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ-73GB×2(RAID1)） Xeon ® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT3041TS5	済	×	SP なし *1	－	SP なし	－	SP2	－	－	－	SP2	－	－	－	×	×	×	－	－	359,000	PGT3041TS5 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー E5205（1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵）×1（最大2） メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)， HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×2, RAID1)(SAS)搭載，SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール（注1，2） Windows Server® 2008 Standard バンドル (SCALE付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	PRIMERGY TX300 S4 （3.5インチSASモデル） Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き （Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ-147GB×2(RAID1)） Xeon ® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT3041AS5	済	×	SP なし *1	－	SP なし	－	SP2	－	－	－	SP2	－	－	－	×	×	×	－	－	371,000	PGT3041AS5 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー E5205（1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵）×1（最大2） メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)， HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2, RAID1)(SAS)搭載，SASアレイコントローラカード(PG-248B)搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール（注1，2） Windows Server® 2008 Standard バンドル (SCALE付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。

※ 3.5インチFDD(ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可，　×：適用不可，－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）、4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品　　名	型 名	提供時期	適用OS ※1																		希望小売価格（税別 円）注3	備　　考
				Win2003 Std (64-bit) ※2	Win2003 Ent (64-bit) ※3	Win2003 Std (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2003 Std (32-bit) ※7	Win2003 Ent (32-bit) ※8	Win2003 R2 x64 S.E. ※9	Win2003 R2 x64 E.E. ※10	Win2003 x64 S.E. ※11	Win2003 x64 E.E. ※12	Win2003 R2 S.E. ※13	Win2003 R2 E.E. ※14	SBS2008 ※15	SBS2003 R2 ※16	SBS2003 ※17	Linux	VMware		※2：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15：適用OS欄のSBS2008は、Windows ® Small Business Server 2008を示す。 ※16：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows ® Small Business Server 2003 R2 を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2003は、Windows ® Small Business Server 2003 を示す。

PRIMERGY　TX300 S4 (3.5インチSASモデル)

[A-5]	PRIMERGY TX300 S4 （3.5インチSASモデル） Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き （Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ-300GB ×2(RAID1)） Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT30413S5	済	×	SP なし *1	－	SP なし	－	SP2	－	－	－	SP2	－	－	－	×	×	×	－	－	451,000	PGT30413S5 は、CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵) × 1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:300.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDB35A) × 2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B)搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をインチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)をインチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	PRIMERGY TX300 S4 （3.5インチSASモデル） Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き （Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ-450GB ×2(RAID1)） Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT30415S5	済	×	SP なし *1	－	SP なし	－	SP2	－	－	－	SP2	－	－	－	×	×	×	－	－	491,000	PGT30415S5 は、CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵) × 1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:450.0GBアレイ(450.0GB(PG-HDB55A) × 2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B)搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をインチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)をインチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	PRIMERGY TX300 S4 （3.5インチSASモデル） Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き （Windows Server® 2003 R2, EP バンドルタイプ/アレイ -73GB ×2(RAID1)） Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT30417E5	済	×	－	SP なし *1	－	SP なし	－	SP2	－	－	－	SP2	－	－	×	×	×	－	－	639,000	PGT30417E5 は、CPU:インテル® Xeon®プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵) × 1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A) × 2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) バンドル(注2) Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2) バンドル 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をインチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)をインチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	PRIMERGY TX300 S4 （3.5インチSASモデル） Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き （Windows Server® 2003 R2, EP バンドルタイプ/アレイ -147GB ×2(RAID1)） Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT30414E5	済	×	－	SP なし *1	－	SP なし	－	SP2	－	－	－	SP2	－	－	×	×	×	－	－	651,000	PGT30414E5 は、CPU:インテル® Xeon®プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵) × 1(最大2) メモリ:1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD:146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A) × 2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B)搭載 Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) バンドル(注2) Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2) バンドル 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をインチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)をインチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。

※ 3.5インチFDD(ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A：Red Hat Enterprise Linux AS（v.4 for EM64T）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES（v.4 for EM64T）、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5（for x86）、A4：Red Hat Enterprise Linux AS（v.4 for x86）、E4：Red Hat Enterprise Linux ES（v.4 for x86）、
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 Ent (64-bit) ※2	Win2003 S (64-bit) ※3	Win2003 Ent (64-bit) ※4	Win2003 S (32-bit) ※5	Win2003 Ent (32-bit) ※6	Win2003 R2 x64 S.E. ※7	Win2003 R2 x64 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2008 ※15	SBS2003 R2 ※16	SBS2003 ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円）注3	備考
																							※2：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15：適用OS欄のSBS2008は、Windows ® Small Business Server 2008を示す。 ※16：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows ® Small Business Server 2003 R2 を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2003は、Windows ® Small Business Server 2003 を示す。

PRIMERGY　TX300 S4 (3.5インチSASモデル)

PRIMERGY TX300 S4 （3.5インチSASモデル） Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き （Windows Server ® 2003 R2, EP バンドルタイプ/アレイ −300GB × 2(RAID1)） Xeon ® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT30413E5	済	×		SP なし *1	－	SP なし	－	SP2	－	－	－	SP2	－	－	×	×	×	－	－	731,000	PGT30413E5 は、CPU：インテル ® Xeon ® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)× 1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、 HD：300.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDB35A)× 2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B)搭載 Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) バンドル（注2） Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2) バンドル 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY TX300 S4 （3.5インチSASモデル） Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き （Windows Server ® 2003 R2, EP バンドルタイプ/アレイ −450GB × 2(RAID1)） Xeon ® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT30415E5	済	×	－	SP なし *1	－	SP なし	－	SP2	－	－	－	SP2	－	－	×	×	×	－	－	771,000	PGT30415E5 は、CPU：インテル ® Xeon ® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)× 1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、 HD：450.0GBアレイ(450.0GB(PG-HDB55A)× 2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B)搭載 Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) バンドル（注2） Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2) バンドル 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY TX300 S4 （3.5インチSASモデル） （Windows Server® 2008 Standard (32-bit)インストールタイプ） Xeon ® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT3041G33	済	×	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	286,000	PGT3041G33 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)× 1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、 HD：73.4GB(PG-HDB75A)× 1 (SAS) 搭載, SASコントローラカード搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール：(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
基本Windows OS変換機構 （System Center Virtual Machine Manager 2008） （Windows 2008 Standard） ［カスタムメイド専用］	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品運用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品運用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
PRIMERGY TX300 S4 （3.5インチSASモデル） （Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ） Xeon ® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT3041G43	済	×	－	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	555,000	PGT3041G43 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)× 1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、 HD：73.4GB(PG-HDB75A)× 1 (SAS) 搭載, SASコントローラカード搭載 Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)（注2） 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
基本Windows OS変換機構 （System Center Virtual Machine Manager 2008） （Windows 2008 Enterprise） ［カスタムメイド専用］	PGBSUW11	済	×	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加

※ 3.5インチFDD(ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 Ｄ (64-bit) ※2	Win2003 S (64-bit) ※3	Win2003 E (64-bit) ※4	Win2003 S (32-bit) ※5	Win2003 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 x64 S.E. ※7	Win2003 R2 x64 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2008 ※15	SBS2003 R2 ※16	SBS2003 ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円）注3	備考
	PRIMERGY　TX300 S4 (3.5インチSASモデル)																						
[A-9]	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル) (Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ −73GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT3041733	済	×	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	349,000	PGT3041733 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F). HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (SCALE付) 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※ 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をSインチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)をSインチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) ※2008年12月19日以前に出荷された本製品の添付ソフトウェアはWindows Server ® 2008のみに対応しております。 Windows Server ® 2008以外のサポートOSをご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Standard) [カスタムメイド専用]	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はOSインストールする必要があります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル) (Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ −147GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT3041433	済	×	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	361,000	PGT3041433 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F). HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B)搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (SCALE付) 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※ 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をSインチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)をSインチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) ※2008年12月19日以前に出荷された本製品の添付ソフトウェアはWindows Server ® 2008のみに対応しております。 Windows Server ® 2008以外のサポートOSをご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Standard) [カスタムメイド専用]	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はOSインストールする必要があります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル) (Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ −300GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT3041333	済	×	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	441,000	PGT3041333 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F). HD：300.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDB35A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B)搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (SCALE付) 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※ 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をSインチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)をSインチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) ※2008年12月19日以前に出荷された本製品の添付ソフトウェアはWindows Server ® 2008のみに対応しております。 Windows Server ® 2008以外のサポートOSをご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Standard) [カスタムメイド専用]	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はOSインストールする必要があります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル) (Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ −450GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT3041533	済	×	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	481,000	PGT3041533 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F). HD：450.0GBアレイ(450.0GB(PG-HDB55A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B)搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (SCALE付) 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※ 添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をSインチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)をSインチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) ※2008年12月19日以前に出荷された本製品の添付ソフトウェアはWindows Server ® 2008のみに対応しております。 Windows Server ® 2008以外のサポートOSをご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Standard) [カスタムメイド専用]	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はOSインストールする必要があります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。

※ 3.5インチFDD/ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM/BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールしておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 Ent (64-bit) ※2	Win2003 Std (64-bit) ※3	Win2008 Ent (64-bit) ※4	Win2008 Std (64-bit) ※5	Win2003 Ent (32-bit) ※6	Win2003 Std (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 E.E. ※8	Win2003 R2 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 x64 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 R2 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	Win2003 S.E. ※15	SBS2008 ※16	SBS2003 R2 ※17	SBS2003	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円） 注3	備考
																								※2：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15：適用OS欄のSBS2008は、Windows ® Small Business Server 2008を示す。 ※16：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows ® Small Business Server 2003 R2 を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2003は、Windows ® Small Business Server 2003 を示す。

PRIMERGY　TX300 S4 (3.5インチSASモデル)

[A-5]	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル) (Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ/アレイ -73GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT3041743	済	×		SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－		629,000	PGT3041743 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)（注2） 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をシングチャイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングチャイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) ※2008年12月19日以前に出荷された本製品の添付ソフトウェアはWindows Server ® 2008のみに対応しております。 Windows Server® 2008以外のサポートOSをご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Enterprise) ［カスタムメイド専用］	PGBSUW11	済	×	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加
	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル) (Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ/アレイ -147GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT3041443	済	×	－	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－		641,000	PGT3041443 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B)搭載 Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)（注2） 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をシングチャイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングチャイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) ※2008年12月19日以前に出荷された本製品の添付ソフトウェアはWindows Server ® 2008のみに対応しております。 Windows Server® 2008以外のサポートOSをご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Enterprise) ［カスタムメイド専用］	PGBSUW11	済	×	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加
	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル) (Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ/アレイ -300GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT3041343	済	×	－	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－		721,000	PGT3041343 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD：300.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDB35A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B)搭載 Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)（注2） 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をシングチャイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングチャイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) ※2008年12月19日以前に出荷された本製品の添付ソフトウェアはWindows Server ® 2008のみに対応しております。 Windows Server® 2008以外のサポートOSをご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Enterprise) ［カスタムメイド専用］	PGBSUW11	済	×	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加
	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル) (Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ/アレイ -450GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT3041543	済	×	－	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－		761,000	PGT3041543 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F), HD：450.0GBアレイ(450.0GB(PG-HDB55A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B)搭載 Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)（注2） 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をシングチャイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングチャイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) ※2008年12月19日以前に出荷された本製品の添付ソフトウェアはWindows Server ® 2008のみに対応しております。 Windows Server® 2008以外のサポートOSをご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。 *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Enterprise) ［カスタムメイド専用］	PGBSUW11	済	×	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加

※ 3.5インチFDD(ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可、 ×：適用不可、 --：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、 4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、 A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、 E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2003 S (64-bit) ※3	Win2003 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 x64 S.E. ※7	Win2003 R2 x64 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 R2 S.E. ※10	Win2003 R2 E.E. ※11	Win2003 R2 x64 S.E. ※12	Win2003 R2 x64 E.E. ※13	Win2003 S.E. ※14	Win2003 E.E. ※15	SBS2008 ※16	SBS2003 R2 ※17	SBS2003	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円）注3	備考
	PRIMERGY　TX300 S4 (3.5インチSASモデル)																							
[A-5]	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル) （Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ） Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT3041GL3	済	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	E4	-	284,000	PGT3041GL3 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、 HD：73.4GB(PG-HDB75A)×1(SAS)搭載、SASコントローラカード搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) 添付、Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応／問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間：お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) ※2008年12月19日以前に出荷された本製品の添付ソフトウェアはWindows Server ® 2008に未対応のため、 Windows Server ® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル) （Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ ／アレイ-73GB×2(RAID1)） Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT30417L3	済	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	E4	-	368,000	PGT30417L3 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F) HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×2, RAID1)(SAS)搭載、SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) 添付、Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応／問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間：お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) ※2008年12月19日以前に出荷された本製品の添付ソフトウェアはWindows Server ® 2008に未対応のため、 Windows Server ® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル) （Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ ／アレイ-147GB×2(RAID1)） Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT30414L3	済	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	E4	-	380,000	PGT30414L3 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F) HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2, RAID1)(SAS)搭載、SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) 添付、Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応／問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間：お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) ※2008年12月19日以前に出荷された本製品の添付ソフトウェアはWindows Server ® 2008に未対応のため、 Windows Server ® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル) （Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ ／アレイ-300GB×2(RAID1)） Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT30413L3	済	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	E4	-	460,000	PGT30413L3 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F) HD：300.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDB35A)×2, RAID1)(SAS)搭載、SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) 添付、Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応／問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間：お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) ※2008年12月19日以前に出荷された本製品の添付ソフトウェアはWindows Server ® 2008に未対応のため、 Windows Server ® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル) （Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ ／アレイ-450GB×2(RAID1)） Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT30415L3	済	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	E4	-	500,000	PGT30415L3 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F) HD：450.0GBアレイ(450.0GB(PG-HDB55A)×2, RAID1)(SAS)搭載、SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) 添付、Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応／問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間：お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) ※2008年12月19日以前に出荷された本製品の添付ソフトウェアはWindows Server ® 2008に未対応のため、 Windows Server ® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

※ 3.5インチFDD(ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可，　×：適用不可，－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A：Red Hat Enterprise Linux AS（v.4 for EM64T）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES（v.4 for EM64T）、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5（for x86）、A4：Red Hat Enterprise Linux AS（v.4 for x86）、E4：Red Hat Enterprise Linux ES（v.4 for x86）、
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2000 D (64-bit) ※2	Win2003 S (64-bit) ※3	Win2003 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 x86 S.E. ※7	Win2003 R2 x86 E.E. ※8	Win2003 R2 x64 S.E. ※9	Win2003 R2 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2008 ※15	SBS2003 R2 ※16	SBS2003 ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円）注3	備考
																							※2：適用OS欄のWin2000 D（64-bit）は、Windows Server ® 2000 Datacenter（64-bit）を示す。 ※3：適用OS欄のWin2003 E（64-bit）は、Windows Server ® 2008 Enterprise（64-bit）を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 S（64-bit）は、Windows Server ® 2008 Standard（64-bit）を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 E（32-bit）は、Windows Server ® 2008 Enterprise（32-bit）を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S（32-bit）は、Windows Server ® 2008 Standard（32-bit）を示す。 ※7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15：適用OS欄のSBS2008は、Windows ® Small Business Server 2008を示す。 ※16：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows ® Small Business Server 2003 R2 を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2003は、Windows ® Small Business Server 2003 を示す。

PRIMERGY　TX300 S4 (2.5インチSASモデル)

[A-5]	PRIMERGY TX300 S4 （2.5インチSASモデル） （ディスクレスタイプ） Xeon ® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT3041AA4	済	×	SP なし *1 *2	SP なし *1 *2	SP なし *1	SP なし *1	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *3 *4	V3 *5 *6 *7	251,000	PGT3041AA4 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、HD：オプション、 HDベイ：12.2インチ/SAS/ホットプラグ対応)、 DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T × 2) / 冗長化変換機構(PGBRSU106) / SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をシングルチャネルに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングルチャネルに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) ※2008年12月19日以前に出荷された本製品の添付ソフトウェアはWindows Server ® 2008に未対応のため、 Windows Server ® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。 *1) Windows Server ® 2008については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *3) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)でVM機能を使用する際は、 搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *4) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *5) サポート可能なVMwareの版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。 *6) VMware®を動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView, RAID監視ツールは ダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)にて提供しております。 *7) デュアルコアCPU搭載時は2CPU構成にする必要があります。クアッドコアCPU搭載時は1CPU構成をサポートしております。
	PRIMERGY TX300 S4 （2.5インチSASモデル） Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き （Windows Server ® 2003 R2, SE アレイタイプ-73GB × 2(RAID1)） Xeon ® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT30417S6	済	×	SP なし *1	－	SP なし	－	SP2	－	－	－	SP2	－	－	－	×	×	×	－	－	401,000	PGT30417S6 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、 HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDD71B)×2, RAID1)(SAS) 搭載、 冗長化変換機構(PGBRSU106)、SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をシングルチャネルに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングルチャネルに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	PRIMERGY TX300 S4 （2.5インチSASモデル） Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き （Windows Server ® 2003 R2, SE アレイタイプ-147GB × 2(RAID1)） Xeon ® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT30414S6	済	×	SP なし *1	－	SP なし	－	SP2	－	－	－	SP2	－	－	－	×	×	×	－	－	413,000	PGT30414S6 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、 HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDD41B)×2, RAID1)(SAS) 搭載、 冗長化変換機構(PGBRSU106)、SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をシングルチャネルに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングルチャネルに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	PRIMERGY TX300 S4 （2.5インチSASモデル） Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き （Windows Server ® 2003 R2, EP バンドルタイプ/アレイ -73GB × 2(RAID1)） Xeon ® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT30417E6	済	×	－	SP なし *1	－	SP なし	－	SP2	－	－	－	SP2	－	－	×	×	×	－	－	681,000	PGT30417E6 は、CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、 HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDD71B)×2, RAID1)(SAS) 搭載、 冗長化変換機構(PGBRSU106)、SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) バンドル (注2) Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2) バンドル 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をシングルチャネルに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングルチャネルに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。

※ 3.5インチFDD(ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可，　×：適用不可，－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 Ent (64-bit) ※2	Win2003 Std (64-bit) ※3	Win2003 Ent (64-bit) ※4	Win2003 Std (32-bit) ※5	Win2003 Ent (32-bit) ※6	Win2003 Std x64 S.E. ※7	Win2003 Ent x64 E.E. ※8	Win2003 R2 x64 S.E. ※9	Win2003 R2 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 R2 x64 S.E. ※13	Win2003 R2 x64 E.E. ※14	SBS2008 ※15	SBS2003 R2 ※16	SBS2003 ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円）注3	備考
[A-5]	PRIMERGY TX300 S4 (2.5インチSASモデル) Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, EP バンドルタイプ/アレイ −147GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT30414E6	済	×		SP なし *1	－	SP なし	－	SP2	－	－	－	SP2	－	－	×	×	×	－	－	693,000	PGT30414E6 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、 HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDD41B)×2, RAID1)(SAS) 搭載、 冗長化変換機構(PGBRSU106)，SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) バンドル (注2) Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2) バンドル 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用のSCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)およびSASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用のSASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
	PRIMERGY TX300 S4 (2.5インチSASモデル) (Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ −73GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT3041734	済	×	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	391,000	PGT3041734 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、 HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDD71B)×2, RAID1)(SAS) 搭載、 冗長化変換機構(PGBRSU106)，SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用のSCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)およびSASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用のSASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Standard) ［カスタムメイド専用］	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
	PRIMERGY TX300 S4 (2.5インチSASモデル) (Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ −147GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT3041434	済	×	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	403,000	PGT3041434 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、 HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDD41B)×2, RAID1)(SAS) 搭載、 冗長化変換機構(PGBRSU106)，SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用のSCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)およびSASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用のSASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Standard) ［カスタムメイド専用］	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
	PRIMERGY TX300 S4 (2.5インチSASモデル) (Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ/アレイ −73GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT3041744	済	×	－	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	671,000	PGT3041744 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、 HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDD71B)×2, RAID1)(SAS) 搭載、 冗長化変換機構(PGBRSU106)，SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2008 Enterprise バンドル (25CAL付)(注2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)およびSCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用のSCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)およびSASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用のSASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Enterprise) ［カスタムメイド専用］	PGBSUW11	済	×	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加

※ 3.5インチFDD/ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM/BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

PRIMERGY　TX300 S4 (2.5インチSASモデル)

（※1）SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 Ent (64-bit) ※2	Win2003 Std (64-bit) ※3	Win2003 Ent (32-bit) ※4	Win2003 Std (32-bit) ※5	Win2003 EE R2 (64-bit) ※6	Win2003 SE R2 (64-bit) ※7	Win2003 R2 x64 EE ※8	Win2003 R2 x64 SE ※9	Win2003 x64 EE ※10	Win2003 x64 SE ※11	Win2003 R2 EE ※12	Win2003 R2 SE ※13	Win2003 EE ※14	Win2003 SE ※15	SBS2008 ※16	SBS2003 R2 ※17	SBS2003	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円）注3	備考 ※2：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15：適用OS欄のSBS2008は、Windows ® Small Business Server 2008を示す。 ※16：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows ® Small Business Server 2003 R2 を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2003は、Windows ® Small Business Server 2003 を示す。
PRIMERGY　TX300 S4 (2.5インチSASモデル)																								
[A-5]	PRIMERGY TX300 S4 (2.5インチSASモデル) (Windows Server® 2008 Enterprise パンドルタイプ/アレイ −147GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT3041444	済	×		SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	683,000	PGT3041444 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB/ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、 HD：146.8GBアレイ(146.8GBPG-HDD45A)×2, RAID1)(SAS)搭載, SASアレイコントローラカード(PG-248B)搭載 冗長化変換機構(PGBRSU106)，SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2008 Enterprise パンドル (25CAL付)(注2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HPhttp://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Enterprise) [カスタムメイド専用]	PGBSUW11	済	×	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) パンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 パンドルを追加
	PRIMERGY TX300 S4 (2.5インチSASモデル) (Linuxインストール代行 サービスパンドルタイプ /アレイ−73GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT30417L4	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	E4	－	400,000	PGT30417L4 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB/ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F) HD：73.4GBアレイ(73.4GBPG-HDD71B)×2, RAID1)(SAS) 搭載, 冗長化変換機構(PGBRSU106)，SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) 添付, Linuxインストール代行サービスパンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) ※2008年12月19日以前に出荷された本製品の添付ソフトウェアはWindows Server ® 2008に未対応のため、 Windows Server ® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスパンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY TX300 S4 (2.5インチSASモデル) (Linuxインストール代行 サービスパンドルタイプ /アレイ−147GB×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT30414L4	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	E4	－	412,000	PGT30414L4 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB/ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、 HD：146.8GBアレイ(146.8GBPG-HDD41B)×2, RAID1)(SAS) 搭載, 冗長化変換機構(PGBRSU106)，SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) 添付, Linuxインストール代行サービスパンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間:お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) ※2008年12月19日以前に出荷された本製品の添付ソフトウェアはWindows Server ® 2008に未対応のため、 Windows Server ® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスパンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

※ 3.5インチFDD(ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。

注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
　　また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。

注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可、 ×：適用不可、 --：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、 4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、 A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、 E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win1000 D (64-bit)	Win1000 S (64-bit)	Win1000 S (32-bit)	Win1000 S (32-bit)	Win1000 E (32-bit)	Win1003 x86 S.E.	Win1003 x64 S.E.	Win1003 R2 S.E.	Win1003 R2 E.E.	Win1003 S.E.	Win1003 E.E.	SBS2008	SBS2008 R2	SBS2003	SBS2003 R2	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円）注3	備考
				※2	※2	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17			※2：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15：適用OS欄のSBS2008は、Windows ® Small Business Server 2008を示す。 ※16：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows ® Small Business Server 2003 R2 を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2003は、Windows ® Small Business Server 2003 を示す。

PRIMERGY　TX300 S4 (SATAモデル)

[A-5]	PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル) （ディスクレスタイプ） Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT3041BA3	済	×	SP なし *1 *2	SP なし *1 *2	SP なし *1	SP なし *1	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	×	SR 4A 4E R5 A4 E4 *3 *4	×	201,000	PGT3041BA3 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、HD：オプション、 HDベイ：6/3.5インチ：SATA（ホットプラグ対応）、DVD-ROM：オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 1年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)をインチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) ※2008年12月19日以前に出荷された本製品の添付ソフトウェアはWindows Server ® 2008に未対応のため、 Windows Server® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。 *1) Windows Server ® 2008については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *3) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)でVM機能を使用する際は、 搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *4) サポート可能なLinuxの版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル) Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ-80GB ×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT3041DS5	済	×	SP なし *1	-	SP なし	-	SP2	-	-	-	SP2	-	-	-	×	×	×	-	×	313,000	PGT3041DS5 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、 HD：80.0GBアレイ(80.0GB(PG-HDF87B)×2, RAID1)(SATA) 搭載、SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 1年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル) Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ-160GB ×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT3041ES5	済	×	SP なし *1	-	SP なし	-	SP2	-	-	-	SP2	-	-	-	×	×	×	-	×	315,000	PGT3041ES5 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、 HD：160.0GBアレイ(160.0GB(PG-HDF67B)×2, RAID1)(SATA) 搭載、SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 1年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル) Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ-500GB ×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT3041FS5	済	×	SP なし *1	-	SP なし	-	SP2	-	-	-	SP2	-	-	-	×	×	×	-	×	359,000	PGT3041FS5 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、 HD：500.0GBアレイ(500.0GB(PG-HDF57B)×2, RAID1)(SATA) 搭載、SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドル 1年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル) (Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ -80GB ×2(RAID1)) Xeon® E5205 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT3041D33	済	×	SP なし *1	-	SP なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	-	×	303,000	PGT3041D33 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、 HD：80.0GBアレイ(80.0GB(PG-HDF87B)×2, RAID1)(SATA) 搭載、SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) (Windows 2008 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。

※ 3.5インチFDD(ECONELI100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業はお要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：起動のSPのみ適用可、 ×：適用不可、 －：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、 4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、 A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、 E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 D (64-bit) ※2	Win2003 S (64-bit) ※3	Win2003 S (32-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 R2 x64 S.E. ※7	Win2003 R2 x64 E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. ※9	Win2003 x64 E.E. ※10	Win2003 R2 S.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 S.E. ※13	Win2003 E.E. ※14	SBS2008 ※15	SBS2003 R2 ※16	SBS2003 ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円）注3	備考
																							※2：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server ® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※15：適用OS欄のSBS2008は、Windows ® Small Business Server 2008を示す。 ※16：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows ® Small Business Server 2003 R2 を示す。 ※17：適用OS欄のSBS2003は、Windows ® Small Business Server 2003 を示す。

PRIMERGY　TX300 S4 (SATAモデル)

[A-5]	PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル) （Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ -160GB×2(RAID1)） Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT3041E33	済	×	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	×	305,000	PGT3041E33 は、CPU：インテル® Xeon®プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、 HD：160.0GBアレイ(160.0GB(PG-HDF67B)×2, RAID1)(SATA) 搭載、SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit)インストール（注1, 2） Windows Server® 2008 Standard バンドル(SCALｔｔ付) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をシングルチャネルに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングルチャネルに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 （System Center Virtual Machine Manager 2008） （Windows 2008 Standard） ［カスタムメイド専用］	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (SCALｔｔ付) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
	PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル) （Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ -500GB×2(RAID1)） Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT3041F33	済	×	SP なし *1	－	SP なし	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	×	349,000	PGT3041F33 は、CPU：インテル® Xeon®プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、 HD：500.0GBアレイ(500.0GB(PG-HDF57B)×2, RAID1)(SATA) 搭載、SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit)インストール（注1, 2） Windows Server® 2008 Standard バンドル(SCALｔｔ付) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をシングルチャネルに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングルチャネルに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) *1) Hyper-V® 機能については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 （System Center Virtual Machine Manager 2008） （Windows 2008 Standard） ［カスタムメイド専用］	PGBSUW10	済	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	System Center Virtual Machine Manager 2008 追加サービス Windows Server® 2008 Standard (SCALｔｔ付) バンドル ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドルを追加 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
	PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル) （Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-80GB×2(RAID1)） Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT3041DL3	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	E4	×	312,000	PGT3041DL3 は、CPU：インテル® Xeon®プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F) HD：80.0GBアレイ(80.0GB(PG-HDF87B)×2, RAID1)(SATA) 搭載、SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付、Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間: お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をシングルチャネルに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングルチャネルに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) ※2008年12月19日以前に出荷された本製品の添付ソフトウェアはWindows Server ® 2008に未対応のため、 Windows Server ® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル) （Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-160GB×2(RAID1)） Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT3041EL3	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	E4	×	314,000	PGT3041EL3 は、CPU：インテル® Xeon®プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、 HD：160.0GBアレイ(160.0GB(PG-HDF67B)×2, RAID1)(SATA) 搭載、SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付、Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間: お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をシングルチャネルに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングルチャネルに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) ※2008年12月19日以前に出荷された本製品の添付ソフトウェアはWindows Server ® 2008に未対応のため、 Windows Server ® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換
	PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル) （Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-500GB×2(RAID1)） Xeon® E5205 (1.86GHz) ［カスタムメイド対象製品］	PGT3041FL3	済	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	E4	×	358,000	PGT3041FL3 は、CPU：インテル® Xeon®プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、 HD：500.0GBアレイ(500.0GB(PG-HDF57B)×2, RAID1)(SATA) 搭載、SASアレイコントローラカード(PG-248B) 搭載 Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)添付、Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供、利用期間: お客様登録手続き完了後最長6ヶ月間) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX300 S4 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40H)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40N)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40J)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40K)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40L)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40M)を適用することにより、 CPUをインテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)に変更することができます。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をシングルチャネルに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281/PGB2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用の SCSIケーブル(PG-CBLS025)は内蔵バックアップ装置(SCSI)に添付されています。) ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングルチャネルに搭載する場合は、SASカード(PG-224B/PGB224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 (内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SAS)接続用の SASケーブル(PG-CBLA003)は内蔵バックアップ装置(SAS)に添付されています。) ※2008年12月19日以前に出荷された本製品の添付ソフトウェアはWindows Server ® 2008に未対応のため、 Windows Server ® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL24	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	R5	×	1,000	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) → Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)へ交換

※ 3.5インチFDD/ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM/BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) ※システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可，　×：適用不可，－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）、4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1 Win2000 D (64-bit) ※2	Win2003 S (64-bit) ※3	Win2003 E (64-bit) ※4	Win2008 S (32-bit) ※5	Win2008 E (32-bit) ※6	Win2003 E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E. ※8	Win2003 R2 x64 E.E. ※9	Win2003 x64 S.E. ※10	Win2003 x64 E.E. ※11	Win2003 R2 S.E. ※12	Win2003 R2 E.E. ※13	Win2003 S.E. ※14	Win2003 E.E. ※15	SBS2008 ※16	SBS2003 R2 ※17	SBS2003	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円）注3	備　考
PRIMERGY　TX300HA S4（ラックマウントタイプ）																								
[A-10]	PRIMERGY TX300HA S4 Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, EP アレイタイプ-147GB×2(RAID1)) Xeon® E5420 (2.50GHz)	PGT30454H	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	SP2	×	×	×	×	×	×	×		1,674,000	PGT30454Hは、CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) (1系統あたり) TX300HA S4(ラックマウントタイプ/1系統) ×2（占有ユニット: 8U (4U×2)）、 KVMスイッチ(4ポート)(PG-SB201)/ KVMケーブル(PS/2)(1.8m)(PG-CBLDP06) ×2/ ラックマウント変換機構(PG-R1CK19)/ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(2m)×2添付。 （1系統あたりの仕様） メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2, RAID1)（SAS)搭載、 HDベイ：6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)、DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ 冗長化変換機構(PGBRSU106)/ SASアレイコントローラカード(PG-248C1)/ LANカード(PG-1863)搭載 制御用：Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）インストール （注1, 2） 業務用：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）インストール （注1, 2） リカバリDVD [Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）]バンドル （HA1用×1、HA2用×1） Windows Server® 2008 Standard (5CAL付)×2バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付)×1バンドル 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX300HA S4 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。（合計2台のUPSが必要） ※タワータイプへの変更はできません。
	PRIMERGY TX300HA S4 Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, EP アレイタイプ-300GB×2(RAID1)) Xeon® E5420 (2.50GHz)	PGT30453H	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	SP2	×	×	×	×	×	×	×		1,834,000	PGT30453Hは、CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) (1系統あたり) TX300HA S4(ラックマウントタイプ/1系統) ×2（占有ユニット: 8U (4U×2)）、 KVMスイッチ(4ポート)(PG-SB201)/ KVMケーブル(PS/2)(1.8m)(PG-CBLDP06) ×2/ ラックマウント変換機構(PG-R1CK19)/ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(2m)×2添付。 （1系統あたりの仕様） メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、HD：300.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDB35A)×2, RAID1)（SAS)搭載、 HDベイ：6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)、DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ 冗長化変換機構(PGBRSU106)/ SASアレイコントローラカード(PG-248C1)/ LANカード(PG-1863)搭載 制御用：Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）インストール （注1, 2） 業務用：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）インストール （注1, 2） リカバリDVD [Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）]バンドル （HA1用×1、HA2用×1） Windows Server® 2008 Standard (5CAL付)×2バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付)×1バンドル 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX300HA S4 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。（合計2台のUPSが必要） ※タワータイプへの変更はできません。
	PRIMERGY TX300HA S4 Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, EP アレイタイプ-450GB×2(RAID1)) Xeon® E5420 (2.50GHz)	PGT30455H	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	SP2	×	×	×	×	×	×	×		1,914,000	PGT30455Hは、CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) (1系統あたり) TX300HA S4(ラックマウントタイプ/1系統) ×2（占有ユニット: 8U (4U×2)）、 KVMスイッチ(4ポート)(PG-SB201)/ KVMケーブル(PS/2)(1.8m)(PG-CBLDP06) ×2/ ラックマウント変換機構(PG-R1CK19)/ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(2m)×2添付。 （1系統あたりの仕様） メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、HD：450.0GBアレイ(450.0GB(PG-HDB55A)×2, RAID1)（SAS)搭載、 HDベイ：6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)、DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ 冗長化変換機構(PGBRSU106)/ SASアレイコントローラカード(PG-248C1)/ LANカード(PG-1863)搭載 制御用：Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）インストール （注1, 2） 業務用：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）インストール （注1, 2） リカバリDVD [Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）]バンドル （HA1用×1、HA2用×1） Windows Server® 2008 Standard (5CAL付)×2バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付)×1バンドル 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX300HA S4 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。（合計2台のUPSが必要） ※タワータイプへの変更はできません。
PRIMERGY　TX300HA S4（タワータイプ）																								
[A-10]	PRIMERGY TX300HA S4 Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, EP アレイタイプ-73GB×2(RAID1)) Xeon® E5420 (2.50GHz)	PGT30457H2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	SP2	×	×	×	×	×	×	×		1,650,000	PGT30457H2は、CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) (1系統あたり) TX300HA S4(タワータイプ/1系統) ×2 KVMスイッチ(4ポート)(PG-SB201)/ KVMケーブル(PS/2)(1.8m)(PG-CBLDP06) ×2/ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(2m)×2添付。 （1系統あたりの仕様） メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)、HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×2, RAID1)（SAS)搭載、 HDベイ：6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)、DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ 冗長化変換機構(PGBRSU106)/ SASアレイコントローラカード(PG-248C1)/ LANカード(PG-1863)搭載 制御用：Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）インストール （注1, 2） 業務用：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）インストール （注1, 2） リカバリDVD [Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）]バンドル （HA1用×1、HA2用×1） Windows Server® 2008 Standard (5CAL付)×2バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付)×1バンドル 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX300HA S4 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)を5インチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。（合計2台のUPSが必要） ※ラックマウントタイプへの変更はできません。

※ 3.5インチFDD(ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可，　×：適用不可，－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1 Win2003 Ent (64-bit) ※2	Win2003 Std (64-bit) ※3	Win2003 Ent (64-bit) ※4	Win2003 Std (32-bit) ※5	Win2003 Ent (32-bit) ※6	Win2003 R2 x64 Std ※7	Win2003 R2 x64 Ent ※8	Win2003 x64 Std ※9	Win2003 x64 Ent ※10	Win2003 R2 Std ※11	Win2003 R2 Ent ※12	Win2003 Std ※13	Win2003 Ent ※14	SBS2008 ※15	SBS2003 R2 ※16	SBS2003 ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円）注3	備　考
	PRIMERGY　TX300FT S4（ラックマウントタイプ）																						
[A-11]	PRIMERGY TX300FT S4 Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き （Windows Server® 2003 R2, EP アレイタイプ-147GB×2(RAID1)） Xeon® X5260 (3.33GHz) Xeon® E5205 (1.86GHz)	 PGT30434F3 PGT30414F3	 済 済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	SP2	×	×	×	×	×	×	×	 1,808,000 1,582,000	PGT30434F3 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大1)(1系統あたり) PGT30414F3 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大1)(1系統あたり) TX300FT S4(ラックマウントタイプ/1系統) ×2(占有ユニット：8U (4U×2))、 KVMスイッチ(4ポート)(PG-SB201)/ KVMケーブル(PS/2)(1.8m)(PG-CBLDP06) ×2/ ラックマウント変換機構(PG-R1CK19)/ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(2m)×2添付、 （1系統あたりの仕様） メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)，HD：146.8GBアレイ(146.8GB(PG-HDB45A)×2, RAID1)(SAS)搭載、 HDベイ：6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ 冗長化変換機構(PGBRSU106)/ SASアレイコントローラカード(PG-248C1)/ LANカード(PG-1863)搭載 Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2)インストール（注1，2） リカバリDVD (Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2))バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) バンドル 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300FT S4 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ，内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をインチチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)をインチチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。（合計2台のUPSが必要） ※タワータイプへの変更はできません。
	PRIMERGY TX300FT S4 Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き （Windows Server® 2003 R2, EP アレイタイプ-300GB×2(RAID1)） Xeon® X5260 (3.33GHz) Xeon® E5205 (1.86GHz)	 PGT30433F3 PGT30413F3	 済 済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	SP2	×	×	×	×	×	×	×	 1,968,000 1,742,000	PGT30433F3 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大1)(1系統あたり) PGT30413F3 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大1)(1系統あたり) TX300FT S4(ラックマウントタイプ/1系統) ×2(占有ユニット：8U (4U×2))、 KVMスイッチ(4ポート)(PG-SB201)/ KVMケーブル(PS/2)(1.8m)(PG-CBLDP06) ×2/ ラックマウント変換機構(PG-R1CK19)/ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(2m)×2添付、 （1系統あたりの仕様） メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)，HD：300.0GBアレイ(300.0GB(PG-HDB35A)×2, RAID1)(SAS)搭載、 HDベイ：6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ 冗長化変換機構(PGBRSU106)/ SASアレイコントローラカード(PG-248C1)/ LANカード(PG-1863)搭載 Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2)インストール（注1，2） リカバリDVD (Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2))バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) バンドル 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300FT S4 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ，内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をインチチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)をインチチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。（合計2台のUPSが必要） ※タワータイプへの変更はできません。
	PRIMERGY TX300FT S4 Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き （Windows Server® 2003 R2, EP アレイタイプ-450GB×2(RAID1)） Xeon® X5260 (3.33GHz) Xeon® E5205 (1.86GHz)	 PGT30435F3 PGT30415F3	 済 済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	SP2	×	×	×	×	×	×	×	 2,048,000 1,822,000	PGT30435F3 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大1)(1系統あたり) PGT30415F3 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大1)(1系統あたり) TX300FT S4(ラックマウントタイプ/1系統) ×2(占有ユニット：8U (4U×2))、 KVMスイッチ(4ポート)(PG-SB201)/ KVMケーブル(PS/2)(1.8m)(PG-CBLDP06) ×2/ ラックマウント変換機構(PG-R1CK19)/ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(2m)×2添付、 （1系統あたりの仕様） メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)，HD：450.0GBアレイ(450.0GB(PG-HDB55A)×2, RAID1)(SAS)搭載、 HDベイ：6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ 冗長化変換機構(PGBRSU106)/ SASアレイコントローラカード(PG-248C1)/ LANカード(PG-1863)搭載 Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2)インストール（注1，2） リカバリDVD (Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2))バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) バンドル 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300FT S4 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ，内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をインチチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)をインチチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。（合計2台のUPSが必要） ※タワータイプへの変更はできません。
	PRIMERGY　TX300FT S4（タワータイプ）																						
[A-11]	PRIMERGY TX300FT S4 Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き （Windows Server® 2003 R2, EP アレイタイプ-73GB×2(RAID1)） Xeon® X5260 (3.33GHz) Xeon® E5205 (1.86GHz)	 PGT30437F4 PGT30417F4	 済 済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	SP2	×	×	×	×	×	×	×	 1,709,000 1,483,000	PGT30437F4 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大1)(1系統あたり) PGT30417F4 は、CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大1)(1系統あたり) TX300FT S4(タワータイプ/1系統) ×2 KVMスイッチ(4ポート)(PG-SB201)/ KVMケーブル(PS/2)(1.8m)(PG-CBLDP06) ×2/ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(2m)×2添付、 （1系統あたりの仕様） メモリ：1GB(ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM, PC2 5300F)，HD：73.4GBアレイ(73.4GB(PG-HDB75A)×2, RAID1)(SAS)搭載、 HDベイ：6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)，DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ 冗長化変換機構(PGBRSU106)/ SASアレイコントローラカード(PG-248C1)/ LANカード(PG-1863)搭載 Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2)インストール（注1，2） リカバリDVD (Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2))バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) バンドル 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300FT S4 仕様 を参照願います。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ，内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をインチチベイに搭載する場合は、SCSIカード(PG-2281)および SCSIケーブル(PG-CBLS025)を手配する必要があります。 ※内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)をインチチベイに搭載する場合は、SASカード(PG-224B)および SASケーブル(PG-CBLA003)を手配する必要があります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。（合計2台のUPSが必要） ※タワータイプへの変更はできません。

※ 3.5インチFDD/ECONEL100 S2/TX150 S6/TX300 S4/TX300HA S4/TX300FT S4のみ)/オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX620 S4を除く)。
DVD-ROM(BX620 S4/RX100 S5/RX200 S5除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接接続または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格	備考
						TX300FT S4	TX300HA S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WIN SBS	Linux	VMware	（税別、円） 注2	※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit).:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit).:Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit).:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit).:Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit).:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS.:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。
																										※3	
																										※4	
																										※5	
																										※6	
																										※7	
																										※8	
																										※9	
																										※10	

B:ディスプレイ

B	1	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-177SEL	×	済	●	●	●	●	●	●	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	39,000	17 型(対角43cm)TFT パネル、狭額縁デザイン、アナログRGBインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m^2、視野角:上下160°、左右160°、コントラスト800対1]、sRGB対応、表示色最大1677万色、 画素ピッチ0.264×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、高品位拡大表示、 エコモード機能、エコモード機能、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug&Play機能]対応、スイーベル左右合計180度対応 *1) RX600 S4において本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。
B	2	カラー液晶ディスプレイ-15	VL-156SE	×	済	●	●	●	●	●	●	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	37,000	15型TFTカラーLCD、狭額縁デザイン、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m^2、視野角:上下130°、左右130°、コントラスト500対1]、sRGB対応、表示色最大1677万色、 画素ピッチ0.297×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、 オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～60kHz、DCC/CI[Plug&Play機能]対応、 *1) RX600 S4において本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。
B	3	フラットディスプレイ	PG-R2DP2	×	済	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	● *1	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	300,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U). 17インチTFTカラーLCD、640x480、800x600、1024x768、1280x1024、 TFT液晶パネル採用[輝度300cd/m2]、 表示色最大1677万色、水平周波数31.5～80kHz、リフレクトマウス/キーボード(日本語版)付 ※CRT/KB切替器 (4ch) (PG-SB104)/ KVMスイッチ(4ポート) (PG-SB201)を1台搭載可能。 *1) BX620 S4においてRed Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)を使用する場合は、1280×1024の解像度では使用できません。
B	4	フラットディスプレイ	PG-R1DP3	×	済	R	R	R	R	×	×	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	250,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U). 15インチTFTカラーLCD、640x480、800x600、1024x768、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m^2]、 表示色最大1677万色、水平周波数30.5～61kHz、タッチパッド/キーボード(日本語版)付 ※CRT/KB切替器 (4ch) (PG-SB104)/ KVMスイッチ(4ポート) (PG-SB201)を1台搭載可能。 *1) RX600 S4/RX300 S5/RX200 S5において本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。

C:キーボード / マウス

C	1	OADGキーボード(109A対応)	FMV-KB324	×	済	T	T	T	T	● *1	●	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	11,000	OADG 109A配列準拠日本語キーボード、BL-グレー色、PS/2接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用、ケーブル長1.5m ※ECONEL 100 S2 /TX150 S6 /TX300 S4 /TX300HA S4/TX300FT S4 標準添付品と同一仕様(タワータイプ) *1) TX120 S2において本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。
C	2	ホイールマウス	FMV-MO108	×	済	●	●	●	●	● *1	●	● *1	● *1	● *1	●	● *2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6,000	ホイール式スクロール機能対応マウス、400cpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、 ケーブル長1.8m、BL-グレー色 ※ECONEL 100 S2 /TX150 S6 /TX300 S4 /TX300FT S4 /TX300HA S4 標準添付品と同一仕様(タワータイプ) *1) TX120 S2/RX600 S4/RX300 S5/RX200 S5において本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。 *2) PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J)経由での接続になります。
C	3	USBマウス(光学式)	FMV-MO304	×	済	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	7,000	光学式スクロール機能対応マウス、400cpi、USB接続、2ボタン+1ホイール、 ケーブル長1.8m、BLライトグレー色 ※KVMスイッチ(4/8ポート)経由での接続不可 ※TX120 S2標準添付品と同一仕様(タワータイプ)

D:CPU

D	1	Xeon プロセッサ E7450 (2.40GHz/12MB)	PG-FG40E	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	373,000	RX600 S4用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7450 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) 本製品はPRIMERGY RX600 S4にCPUを増設して出荷する場合に必要です。(1台目用) *2) 本製品はPRIMERGY RX600 S4のCPUを増設して出荷する場合に必要です。(2台目用)
			PGBFG40E	●								● *1															
			PGBFG40E2	●								● *2															
D	2	Xeon プロセッサ E7430 (2.13GHz/12MB)	PG-FG40D	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	220,000	RX600 S4用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7430 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) 本製品はPRIMERGY RX600 S4にCPUを増設して出荷する場合に必要です。(1台目用) *2) 本製品はPRIMERGY RX600 S4のCPUを増設して出荷する場合に必要です。(2台目用)
			PGBFG40D	●								● *1															
			PGBFG40D2	●								● *2															
D	4	Xeon プロセッサ E7220 (2.93GHz/8MB)	PG-FG40A	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	180,000	RX600 S4用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7220 (2.93GHz/2コア/8MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) 本製品はPRIMERGY RX600 S4にCPUを増設して出荷する場合に必要です。(1台目用) *2) 本製品はPRIMERGY RX600 S4のCPUを増設して出荷する場合に必要です。(2台目用)
			PGBFG40A	●								● *1															
			PGBFG40A2	●								● *2															
D	5	Xeon プロセッサ L7445 (2.13GHz/12MB)	PG-FG40F	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	373,000	RX600 S4用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7445 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) 本製品はPRIMERGY RX600 S4にCPUを増設して出荷する場合に必要です。(1台目用) *2) 本製品はPRIMERGY RX600 S4のCPUを増設して出荷する場合に必要です。(2台目用)
			PGBFG40F	●								● *1															
			PGBFG40F2	●								● *2															
D	7	基本CPU変換機構	PGBFU40E	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	386,000	RX600 S4用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7220 (2.93GHz)×2 →Xeon® E7450 (2.40GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7450 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	8	基本CPU変換機構	PGBFU40D	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	80,000	RX600 S4用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7220 (2.93GHz)×2 →Xeon® E7430 (2.13GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7430 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	10	Xeon プロセッサ X5470 (3.33GHz/12MB)	PG-FG40M	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	240,000	TX300 S4用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG40M	●																							
D	11	Xeon プロセッサ X5460 (3.16GHz/12MB)	PG-FG40L	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	192,000	TX300 S4用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG40L	●																							
D	12	Xeon プロセッサ E5420 (2.50GHz/12MB)	PG-FG40K	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	80,000	TX300 S4用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG40K	●																							
D	13	Xeon プロセッサ E5405 (2GHz/12MB)	PG-FG40J	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	40,000	TX300 S4用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG40J	●																							
D	14	Xeon プロセッサ X5270 (3.50GHz/6MB)	PG-FG40N	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	192,000	TX300 S4用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG40N	●																							
D	15	Xeon プロセッサ X5260 (3.33GHz/6MB)	PG-FG40H	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	152,000	TX300 S4用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG40H	●																							
D	16	Xeon プロセッサ E5205 (1.86GHz/6MB)	PG-FG40G	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	32,000	TX300 S4用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG40G	●																							

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1											適用OS ※2 注1										希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300FT S4	TX300HA S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit) ※3	Win2008 S/E (64-bit) ※4	Win2008 S/E (32-bit) ※5	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※6	Win2003 x64 S.E./E.E. ※7	Win2003 R2 S.E./E.E. ※8	Win2003 S.E./E.E. ※9	WIN SBS ※10	Linux	VMware		
D	17	基本CPU変換機構	PGBFU40M	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	208,000	TX300 S4用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® X5470 (3.33GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	18	基本CPU変換機構	PGBFU40L	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	160,000	TX300 S4用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® X5460 (3.16GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	19	基本CPU変換機構	PGBFU40K	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	TX300 S4用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® E5420 (2.50GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	20	基本CPU変換機構	PGBFU40J	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	TX300 S4用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® E5405 (2GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	21	基本CPU変換機構	PGBFU40N	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	160,000	TX300 S4用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® X5270 (3.50GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	22	基本CPU変換機構	PGBFU40H	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	TX300 S4用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® X5260 (3.33GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	26	基本CPU変換機構	PGBFU51N	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	TX150 S6用，標準搭載CPU交換用 (Core™ 2 Duo E7300 (2.66GHz) →Xeon® X3320 (2.50GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	27	基本CPU変換機構	PGBFU51M	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	TX150 S6用，標準搭載CPU交換用 (Core™ 2 Duo E7300 (2.66GHz) →Xeon® X3220 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2×4MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	28	基本CPU変換機構	PGBFU51L	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	TX150 S6用，標準搭載CPU交換用 (Core™ 2 Duo E7300 (2.66GHz) →Xeon® E3120 (3.16GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	29	基本CPU変換機構	PGBFU51K	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	TX150 S6用，標準搭載CPU交換用 (Core™ 2 Duo E7300 (2.66GHz) →Xeon® E3110 (3GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	31	基本CPU変換機構	PGBFU40X	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	111,000	TX120 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® 575 (2GHz) →Core™ 2 Duo T9400 (2.53GHz)) CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9400 (2.53GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	32	基本CPU変換機構	PGBFU40W	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51,000	TX120 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® 575 (2GHz) →Core™ 2 Duo P8600 (2.40GHz)) CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 (2.40GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	33	基本CPU変換機構	PGBFU50L	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	ECONEL 100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® E2200 (2.20GHz) →Xeon® E3120 (3.16GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	34	基本CPU変換機構	PGBFU50K	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	ECONEL 100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® E2200 (2.20GHz) →Xeon® E3110 (3GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	37	Xeon プロセッサ X5570 (2.93GHz/8MB)	PG-FG50H	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	RX300 S5用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG50H	●																								
D	38	Xeon プロセッサ E5540 (2.53GHz/8MB)	PG-FG50G	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	132,000	RX300 S5用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG50G	●																								
D	39	Xeon プロセッサ E5520 (2.26GHz/8MB)	PG-FG50D	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	74,000	RX300 S5用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG50D	●																								
D	40	Xeon プロセッサ E5504 (2GHz/4MB)	PG-FG50C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	RX300 S5用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG50C	●																								
D	41	Xeon プロセッサ E5502 (1.86GHz/4MB)	PG-FG50B	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	RX300 S5用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG50B	●																								
D	44	基本CPU変換機構	PGBFU50H	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000	RX300 S5用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® X5570 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	45	基本CPU変換機構	PGBFU50G	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	RX300 S5用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® E5540 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	46	基本CPU変換機構	PGBFU50D	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	RX300 S5用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® E5520 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	47	基本CPU変換機構	PGBFU50C	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	RX300 S5用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® E5504 (2GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	50	Xeon プロセッサ X5570 (2.93GHz/8MB)	PG-FG51H	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	RX200 S5用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® X5570/E5540/E5520/E5504/E5502 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG51H	●																								
D	51	Xeon プロセッサ E5540 (2.53GHz/8MB)	PG-FG51G	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	132,000	RX200 S5用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® X5570/E5540/E5520/E5504/E5502 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG51G	●																								
D	52	Xeon プロセッサ E5520 (2.26GHz/8MB)	PG-FG51D	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	74,000	RX200 S5用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® X5570/E5540/E5520/E5504/E5502 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG51D	●																								
D	53	Xeon プロセッサ E5504 (2GHz/4MB)	PG-FG51C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	RX200 S5用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® X5570/E5540/E5520/E5504/E5502 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG51C	●																								
D	57	Xeon プロセッサ E5502 (1.86GHz/4MB)	PG-FG51B	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	RX200 S5用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® X5570/E5540/E5520/E5504/E5502 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG51B	●																								
D	56	Xeon プロセッサ L5506 (2.13GHz/4MB)	PG-FG51A	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	82,000	RX200 S5用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® L5506 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG51A	●																								

D:CPU

注1）Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1											適用OS ※2 注1										希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300FT S4	TX300HA S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	RECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WIN SBS	Linux	VMware		
D	58	基本CPU変換機構	PGBFU51H	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000	RX200 S5用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® X5570 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon® E5502 搭載タイプのみ適用可能。
D	59	基本CPU変換機構	PGBFU51G	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	RX200 S5用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® E5540 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon® E5502 搭載タイプのみ適用可能。
D	60	基本CPU変換機構	PGBFU51D	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	RX200 S5用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® E5520 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon® E5502 搭載タイプのみ適用可能。
D	61	基本CPU変換機構	PGBFU51C	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	RX200 S5用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® E5504 (2GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon® E5502 搭載タイプのみ適用可能。
D	71	基本CPU変換機構	PGBFU317	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	RX100 S5用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® 430 (1.80GHz) →Xeon® X3320 (2.50GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3320 (2.50GHz/4コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	72	基本CPU変換機構	PGBFU318	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39,000	RX100 S5用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® 430 (1.80GHz) →Xeon® X3220 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3220 (2.40GHz/4コア/2×4MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	73	基本CPU変換機構	PGBFU319	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	RX100 S5用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® 430 (1.80GHz) →Xeon® E3120 (3.16GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	74	基本CPU変換機構	PGBFU316	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	RX100 S5用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® 430 (1.80GHz) →Xeon® E3110 (3GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	75	基本CPU変換機構	PGBFU31G	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	RX100 S5用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® 430 (1.80GHz) →Core™ 2 Duo E7300 (2.66GHz)) CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	80	Xeon プロセッサ X5470 (3.33GHz/12MB)	PG-FG43M	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	BX620 S4用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® X5470/X5460/E5420/E5405/X5270/X5260/E5205 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG43M	●																								
D	81	Xeon プロセッサ X5460 (3.16GHz/12MB)	PG-FG43L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	192,000	BX620 S4用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® X5470/X5460/E5420/E5405/X5270/X5260/E5205 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG43L	●																								
D	82	Xeon プロセッサ E5420 (2.50GHz/12MB)	PG-FG43K	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	BX620 S4用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® X5470/X5460/E5420/E5405/X5270/X5260/E5205 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG43K	●																								
D	83	Xeon プロセッサ E5405 (2GHz/12MB)	PG-FG43J	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	BX620 S4用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® X5470/X5460/E5420/E5405/X5270/X5260/E5205 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG43J	●																								
D	87	Xeon プロセッサ X5270 (3.50GHz/6MB)	PG-FG43N	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	192,000	BX620 S4用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® X5470/X5460/E5420/E5405/X5270/X5260/E5205 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG43N	●																								
D	84	Xeon プロセッサ X5260 (3.33GHz/6MB)	PG-FG43H	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	152,000	BX620 S4用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® X5470/X5460/E5420/E5405/X5270/X5260/E5205 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG43H	●																								
D	85	Xeon プロセッサ E5205 (1.86GHz/6MB)	PG-FG43G	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	BX620 S4用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® X5470/X5460/E5420/E5405/X5270/X5260/E5205 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG43G	●																								
D	86	Xeon プロセッサ L5410 (2.33GHz/12MB)	PG-FG43P	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	BX620 S4用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5410 (2.33GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 *1) Xeon® L5410 搭載タイプのみ適用可能。
			PGBFG43P	●																								
D	88	基本CPU変換機構	PGBFU43M	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	208,000	BX620 S4用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® X5470 (3.33GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon® E5205 搭載タイプのみ適用可能。
D	89	基本CPU変換機構	PGBFU43L	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	160,000	BX620 S4用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® X5460 (3.16GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon® E5205 搭載タイプのみ適用可能。
D	90	基本CPU変換機構	PGBFU43K	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	BX620 S4用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® E5420 (2.50GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon® E5205 搭載タイプのみ適用可能。
D	91	基本CPU変換機構	PGBFU43J	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	BX620 S4用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® E5405 (2GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon® E5205 搭載タイプのみ適用可能。
D	92	基本CPU変換機構	PGBFU43N	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	160,000	BX620 S4用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® X5270 (3.50GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon® E5205 搭載タイプのみ適用可能。
D	93	基本CPU変換機構	PGBFU43H	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	BX620 S4用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5205 (1.86GHz) →Xeon® X5260 (3.33GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Xeon® E5205 搭載タイプのみ適用可能。
D	96	Xeon プロセッサ E5420 (2.50GHz/12MB)	PG-FG44K	×	済	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	TX300HA S4用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア/12MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品®の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

D:CPU

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300FT S4	TX300HA S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	TECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	Win2008 D (64-bit) ※3	Win2008 S/E (64-bit) ※4	Win2008 S/E (32-bit) ※5	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※6	Win2003 x64 S.E./E.E. ※7	Win2003 R2 S.E./E.E. ※8	Win2003 S.E./E.E. ※9	WIN SBS ※10	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)，:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)，:Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)，:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)，:Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)，:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.，:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.，:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.，:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.，:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.，:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.，:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E.，:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.，:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS，:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。
E:メモリ																											
E	1	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2CH	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	18,000	RX600 S4用, 2GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2枚 (PC2 5300F)
			PGBRM2CH	●																							
E	2	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4CH	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	24,000	RX600 S4用, 4GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2枚 (PC2 5300F)
			PGBRM4CH	●																							
E	3	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8CH	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	48,000	RX600 S4用, 8GB増設RAMモジュール 4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2枚 (PC2 5300F)
			PGBRM8CH	●																							
E	4	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8CH	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	12,000	RX600 S4用, 標準搭載メモリ交換用(4GB→8GB) 2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×4枚 (PC2 5300F) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	5	基本RAMモジュール 変換機構-16GB	PGBRU16CH	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	60,000	RX600 S4用, 標準搭載メモリ交換用(4GB→16GB) 4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×4枚 (PC2 5300F) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	6	拡張RAMボード(2セット)	PG-RB109	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	90,000	RX600 S4用メモリスロット増設用ボード(2セット) DIMMスロット×8 (拡張RAMボード1枚あたり)
E	7	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1DE	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8,000	RX200 S5 用, 1GB増設RAMモジュール 1GB DDR3 1066 Unbuffered DIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類(Unbuffered/Registered)のDIMMとは混在できません。
			PGBRM1DE	●																							
E	8	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DE	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	14,000	RX200 S5 用, 2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1066 Unbuffered DIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類(Unbuffered/Registered)のDIMMとは混在できません。
			PGBRM2DE	●																							
E	9	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EG	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	20,000	RX300 S5/RX200 S5 用, 2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1066 Registered DIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類(Unbuffered/Registered)のDIMMとは混在できません。
			PGBRM2EG	●																							
E	10	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EG	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	26,000	RX300 S5/RX200 S5 用, 4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1066 Registered DIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類(Unbuffered/Registered)のDIMMとは混在できません。
			PGBRM4EG	●																							
E	11	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EG	×	09.6/上	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	160,000	RX300 S5/RX200 S5 用, 8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1066 Registered DIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類(Unbuffered/Registered)のDIMMとは混在できません。
			PGBRM8EG	●																							
E	12	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2DE	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6,000	RX200 S5 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1066 Unbuffered DIMM× 1枚 (PC3-8500) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered/Registered)のDIMMとは混在できません。
E	13	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2EG	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	12,000	RX200 S5 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1066 Registered DIMM× 1枚 (PC3-8500) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered/Registered)のDIMMとは混在できません。
E	14	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EH	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	18,000	RX200 S5 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1066 Registered DIMM× 1枚 (PC3-8500) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered/Registered)のDIMMとは混在できません。
E	15	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EG	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6,000	RX300 S5 用, 標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 4GB DDR3 1066 Registered DIMM× 1枚 (PC3-8500) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	16	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EH	●	09.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	152,000	RX200 S5 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→8GB) 8GB DDR3 1066 Registered DIMM× 1枚 (PC3-8500) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered/Registered)のDIMMとは混在できません。
E	17	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EG	●	09.6/上	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	140,000	RX300 S5 用, 標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB) 8GB DDR3 1066 Registered DIMM× 1枚 (PC3-8500) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	20	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1CG	×	済	●*1	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	12,000	TX300FT S4/TX300HA S4/TX300 S4 用, 1GB増設RAMモジュール 512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F) *1) 本製品を2セット手配する必要があります。
			PGBRM1CG	●		×	×																				
E	21	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2CG	×	済	●*1	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	18,000	TX300FT S4/TX300HA S4/TX300 S4 用, 2GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F) *1) 本製品を2セット手配する必要があります。
			PGBRM2CG	●		×	×																				
E	22	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4CG	×	済	●*1	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	24,000	TX300FT S4/TX300HA S4/TX300 S4 用, 4GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F) *1) 本製品を2セット手配する必要があります。
			PGBRM4CG	●		×	×																				
E	23	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8CG	×	済	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	44,000	TX300 S4 用, 8GB増設RAMモジュール 4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F) *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBRM8CG	●																							
E	24	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2CG	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6,000	TX300 S4 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 1GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	25	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4CG	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	12,000	TX300 S4 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2 枚 (PC2 5300F) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	26	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8CG	●	済	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	32,000	TX300 S4 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→8GB) 4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2 枚 (PC2 5300F) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
E	31	拡張RAMボード	PG-RB107	×	済	●*1	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	22,000	TX300FT S4 /TX300HA S4 /TX300 S4 用メモリスロット増設用ボード DIMMスロット×8 ※拡張RAMモジュールを最低1セット別途手配する必要があります。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品®の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300FT S4	TX300HA S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit) ※3	Win2008 S/E (64-bit) ※4	Win2008 S/E (32-bit) ※5	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※6	Win2003 x64 S.E./E.E. ※7	Win2003 R2 S.E./E.E. ※8	Win2003 S.E./E.E. ※9	WIN SBS ※10	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS.:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。
E:メモリ																											
E	41	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1BJ	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	TX120 S2用, 1GB増設RAMモジュール 1GB DDR2 667 ECC Registered DIMM×1枚 (PC2 5300)
			PGBRM1BJ	●																							
E	42	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2BJ	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	TX120 S2用, 2GB増設RAMモジュール 2GB DDR2 667 ECC Registered DIMM×1枚 (PC2 5300)
			PGBRM2BJ	●																							
E	43	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4BJ	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	60,000	TX120 S2用, 4GB増設RAMモジュール 4GB DDR2 667 ECC Registered DIMM×1枚 (PC2 5300)
			PGBRM4BJ	●																							
E	44	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2BJ	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	TX120 S2用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR2 667 ECC Registered DIMM×1枚 (PC2 5300) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	45	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4BJ	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	TX120 S2用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR2 667 ECC Registered DIMM×1枚 (PC2 5300) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	52	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1BH	×	済	×	×	×	●	×	●	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	TX150 S6/ECONEL 100 S2/RX100 S5 用, 1GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400)
			PGBRM1BH	●																							
E	53	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2BH	×	済	×	×	×	●	×	●	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	TX150 S6/ECONEL 100 S2/RX100 S5 用, 2GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400)
			PGBRM2BH	●																							
E	56	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2BH2	●	済	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	TX150 S6/ECONEL 100 S2/RX100 S5 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	61	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1CJ	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	BX620 S4用, 1GB増設RAMモジュール 512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F)
			PGBRM1CJ	●																							
E	62	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2CJ	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	18,000	BX620 S4用, 2GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F)
			PGBRM2CJ	●																							
E	63	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4CJ	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	BX620 S4用, 4GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F)
			PGBRM4CJ	●																							
E	64	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8CJ	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	48,000	BX620 S4用, 8GB増設RAMモジュール 4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F)
			PGBRM8CJ	●																							
E	66	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4CJ2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	6,000	BX620 S4用, 標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	67	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8CJ2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	BX620 S4用, 標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB) 4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM× 2 枚 (PC2 5300F) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F:ハードディスク関連																											
F	1	内蔵ハードディスクユニット -73GB (3.5インチ, SAS, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB75A	×	済	●*1	●*1	●*2	●*3	×	×	×	×	×	●*3	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	34,000	TX300FT S4/TX300HA S4/TX300 S4/TX150 S6/RX100 S5 用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。 *3) SASモデルのみ適用可能。
			PGBHDB75A	●			× ×																				
F	2	内蔵ハードディスクユニット -147GB (3.5インチ, SAS, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB45A	×	済	●*1	●*1	●*2	●*3	×	×	×	×	×	●*3	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	40,000	TX300FT S4/TX300HA S4/TX300 S4/TX150 S6/RX100 S5 用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。 *3) SASモデルのみ適用可能。
			PGBHDB45A	●			× ×																				
F	3	内蔵ハードディスクユニット -300GB (3.5インチ, SAS, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB35A	×	済	●*1	●*1	●*2	●*3	×	×	×	×	×	●*3	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	80,000	TX300FT S4/TX300HA S4/TX300 S4/TX150 S6/RX100 S5 用, 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。 *3) SASモデルのみ適用可能。
			PGBHDB35A	●			× ×																				
F	6	内蔵ハードディスクユニット -450GB (3.5インチ, SAS, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB55A	×	済	●*1	●*1	●*2	●*3	×	×	×	×	×	●*3	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	100,000	TX300FT S4/TX300HA S4/TX300 S4/TX150 S6/RX100 S5 用, 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。 *3) SASモデルのみ適用可能。
			PGBHDB55A	●			× ×																				
F	4	基本ハードディスクユニット 変換機構-147GB	PGBHUB45A	●	済	×	×	●*1	●*2	×	×	×	×	×	●*2	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	6,000	TX300 S4/TX150 S6/RX100 S5用, 標準搭載ハードディスク交換用 [73.4GB/3.5インチ/15000rpm → 146.8GB/3.5インチ/15000rpm (PG-HDB45A)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。 *2) SASモデルのみ適用可能。
F	5	基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUB35A	●	済	×	×	●*1	●*2	×	×	×	×	×	●*2	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	46,000	TX300 S4/TX150 S6/RX100 S5用, 標準搭載ハードディスク交換用 [73.4GB/3.5インチ/15000rpm → 300.0GB/3.5インチ/15000rpm (PG-HDB35A)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。 *2) SASモデルのみ適用可能。
F	7	基本ハードディスクユニット 変換機構-450GB	PGBHUB55A	●	済	×	×	●*1	●*2	×	×	×	×	×	●*2	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	66,000	TX300 S4/TX150 S6/RX100 S5用, 標準搭載ハードディスク交換用 [73.4GB/3.5インチ/15000rpm → 450.0GB/3.5インチ/15000rpm (PG-HDB55A)] 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。 *2) SASモデルのみ適用可能。

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300FT S4	TX300HA S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit) ※3	Win2008 S/E (64-bit) ※4	Win2008 S/E (32-bit) ※5	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※6	Win2003 x64 S.E./E.E. ※7	Win2003 R2 S.E./E.E. ※8	Win2003 S.E./E.E. ※9	WIN SBS ※10	Linux	VMware		
F	10	内蔵ハードディスクユニット −147GB (3.5インチ, SAS, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB45C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	40,000	RX300 S5 用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI , 15000rpm *1) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBHDB45C	●																							
F	11	内蔵ハードディスクユニット −300GB (3.5インチ, SAS, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB35C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	80,000	RX300 S5 用, 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI , 15000rpm *1) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBHDB35C	●																							
F	12	内蔵ハードディスクユニット −450GB (3.5インチ, SAS, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB55C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	100,000	RX300 S5 用, 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI , 15000rpm *1) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBHDB55C	●																							
F	13	基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUB35C	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	40,000	RX300 S5 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/3.5インチ/15000rpm → 300.0GB/3.5インチ/15000rpm (PG-HDB35C)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI , 15000rpm ※ディスクレスタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。
F	14	基本ハードディスクユニット 変換機構-450GB	PGBHUB55C	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	60,000	RX300 S5 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/3.5インチ/15000rpm → 450.0GB/3.5インチ/15000rpm (PG-HDB55C)] 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI , 15000rpm ※ディスクレスタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。
F	15	内蔵ハードディスクユニット −73GB (2.5インチ, SAS, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD71C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	30,000	RX300 S5/RX200 S5 用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Serial Attached SCSI , 10000rpm , SAS2.0対応 *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBHDD71C	●																							
F	16	内蔵ハードディスクユニット −73GB (2.5インチ, SAS, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD75C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	40,000	RX300 S5/RX200 S5 用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Serial Attached SCSI , 15000rpm , SAS2.0対応 *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBHDD75C	●																							
F	17	内蔵ハードディスクユニット −147GB (2.5インチ, SAS, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD41C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	36,000	RX300 S5/RX200 S5 用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Serial Attached SCSI , 10000rpm , SAS2.0対応 *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBHDD41C	●																							
F	19	基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHUD75C	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	10,000	RX300 S5/RX200 S5 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [73.4GB/2.5インチ/10000rpm → 73.4GB/2.5インチ/15000rpm (PG-HDD75C)] 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Serial Attached SCSI , 15000rpm , SAS2.0対応 ※ディスクレスタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
F	20	基本ハードディスクユニット 変換機構-147GB	PGBHUD41C	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6,000	RX300 S5/RX200 S5 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [73.4GB/2.5インチ/10000rpm → 146.8GB/2.5インチ/10000rpm (PG-HDD41C)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Serial Attached SCSI , 10000rpm , SAS2.0対応 ※ディスクレスタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
F	24	内蔵ハードディスクユニット −73GB (2.5インチ, SAS, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD71B	×	済	×	×	●*1	×	●	×	●	×	×	×	●*2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	30,000	TX300 S4/TX120 S2/RX600 S4/BX620 S4/SX650 用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Serial Attached SCSI , 10000rpm *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX650 ストレージブレードへも適用可能。
			PGBHDD71B	●																							
F	25	内蔵ハードディスクユニット −73GB (2.5インチ, SAS, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD75B	×	済	×	×	●*1	×	●	×	●	×	×	×	●*2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	40,000	TX300 S4/TX120 S2/RX600 S4/BX620 S4/SX650 用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Serial Attached SCSI , 15000rpm *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX650 ストレージブレードへも適用可能。
			PGBHDD75B	●																							
F	26	内蔵ハードディスクユニット −147GB (2.5インチ, SAS, 10000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD41B	×	済	×	×	●*1	×	●	×	●	×	×	×	●*2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	36,000	TX300 S4/TX120 S2/RX600 S4/BX620 S4/SX650 用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Serial Attached SCSI , 10000rpm *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX650 ストレージブレードへも適用可能。
			PGBHDD41B	●																							
F	27	基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHUD75B	●	済	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	10,000	TX120 S2/RX600 S4/BX620 S4 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [73.4GB/2.5インチ/10000rpm → 73.4GB/2.5インチ/15000rpm (PG-HDD75B)] 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Serial Attached SCSI , 15000rpm ※ディスクレスタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	28	基本ハードディスクユニット 変換機構-147GB	PGBHUD41B	●	済	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6,000	TX120 S2/RX600 S4/BX620 S4 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [73.4GB/2.5インチ/10000rpm → 146.8GB/2.5インチ/10000rpm (PG-HDD41B)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Serial Attached SCSI , 10000rpm ※ディスクレスタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	31	内蔵ハードディスクユニット −80GB (3.5インチ, SATA, 7200rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDF87B	×	済	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●*1	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	11,000	TX300 S4/TX150 S6/RX100 S5 用, 内蔵型80.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial ATA, 7200rpm *1) SATAモデルのみ適用可能。
			PGBHDF87B	●																							
F	32	内蔵ハードディスクユニット −160GB (3.5インチ, SATA, 7200rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDF67B	×	済	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●*1	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	12,000	TX300 S4/TX150 S6/RX100 S5 用, 内蔵型160.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial ATA, 7200rpm *1) SATAモデルのみ適用可能。
			PGBHDF67B	●																							
F	33	内蔵ハードディスクユニット −500GB (3.5インチ, SATA, 7200rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDF57B	×	済	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●*1	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	34,000	TX300 S4/TX150 S6/RX100 S5 用, 内蔵型500.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial ATA, 7200rpm *1) SATAモデルのみ適用可能。
			PGBHDF57B	●																							
F	34	基本ハードディスクユニット 変換機構-160GB	PGBHUF67B	●	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	●*1	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1,000	TX150 S6/RX100 S5 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [80.0GB/3.5インチ/7200rpm → 160.0GB/3.5インチ/7200rpm (PG-HDF67B)] 内蔵型160.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial ATA, 7200rpm ※ディスクレスタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。
F	35	基本ハードディスクユニット 変換機構-500GB	PGBHUF57B	●	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	●*1	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	23,000	TX150 S6/RX100 S5 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [80.0GB/3.5インチ/7200rpm → 500.0GB/3.5インチ/7200rpm (PG-HDF57B)] 内蔵型500.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial ATA, 7200rpm ※ディスクレスタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。

F:ハードディスク関連

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品®の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, −:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, −:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格	備考
						TX300FT S4	TX300HA S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WIN SBS	Linux	VMware		
																	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10			(税別、円) 注2	※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit), :Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit), :Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit), :Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit), :Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit), :Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E. :Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E. :Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E. :Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E. :Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E. :Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E. :Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E. :Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E. :Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS, :Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。

F:ハードディスク関連

F	36	内蔵ハードディスクユニット −80GB (3.5インチ, SATA, 7200rpm)	PG-HDE87A	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	11,000	ECONEL 100 S2 用, 内蔵型80.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可), 3.5インチ, Serial ATA, 7200rpm
			PGBHDE87A	●																							
F	37	内蔵ハードディスクユニット −160GB (3.5インチ, SATA, 7200rpm)	PG-HDE67A	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	12,000	ECONEL 100 S2 用, 内蔵型160.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可), 3.5インチ, Serial ATA, 7200rpm
			PGBHDE67A	●																							
F	38	内蔵ハードディスクユニット −500GB (3.5インチ, SATA, 7200rpm)	PG-HDE57A	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	34,000	ECONEL 100 S2 用, 内蔵型500.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可), 3.5インチ, Serial ATA, 7200rpm
			PGBHDE57A	●																							
F	39	基本ハードディスクユニット 変換機構−160GB	PGBHUE67A	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1,000	ECONEL 100 S2 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [80.0GB/3.5インチ/7200rpm → 160.0GB/3.5インチ/7200rpm (PG-HDE67A)] 内蔵型160.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可), 3.5インチ, Serial ATA, 7200rpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	40	基本ハードディスクユニット 変換機構−500GB	PGBHUE57A	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	23,000	ECONEL 100 S2 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [80.0GB/3.5インチ/7200rpm → 500.0GB/3.5インチ/7200rpm (PG-HDE57A)] 内蔵型500.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可), 3.5インチ, Serial ATA, 7200rpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	46	内蔵ハードディスクユニット −73GB (3.5インチ, SAS, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB75B	×	済	×	×	−	×	×	×	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	34,000	PRIMERGY SX35(PG-R2DC2) 用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm
			PGBHDB75B	●																							
F	47	内蔵ハードディスクユニット −147GB (3.5インチ, SAS, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB45B	×	済	×	×	−	×	×	×	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	40,000	PRIMERGY SX35(PG-R2DC2) 用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm
			PGBHDB45B	●																							
F	48	内蔵ハードディスクユニット −300GB (3.5インチ, SAS, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB35B	×	済	×	×	−	×	×	×	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	80,000	PRIMERGY SX35(PG-R2DC2) 用, 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm
			PGBHDB35B	●																							
F	49	内蔵ハードディスクユニット −450GB (3.5インチ, SAS, 15000rpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB55B	×	済	×	×	−	×	×	×	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	100,000	PRIMERGY SX35(PG-R2DC2) 用, 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, Serial Attached SCSI, 15000rpm
			PGBHDB55B	●																							
F	61	内蔵ハードディスク ユニットベイ変換機構	PG-BC104	×	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	39,000	TX300 S4用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 → 2.5インチHDDベイ×8] ※本製品適用時は5インチベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。 *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
F	62	内蔵ハードディスク ユニットベイ変換機構	PG-BC105	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	15,000	TX120 S2用 標準搭載オプションベイ交換用 [オプションベイ → 2.5インチHDDベイ×2] ※本製品適用時はオプションベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。 *1) ディスクレスタイプのみ適用可能。
			PGBBC105	●						● *1																	
F	63	内蔵ハードディスク ユニットベイ変換機構	PGBBC106	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	15,000	RX200 S5用 標準搭載DVDドライブベイ交換用 [DVDドライブベイ → 2.5インチHDDベイ×2] ※本製品適用時はDVDドライブベイに内蔵DVDドライブ装置の搭載不可。 ※内蔵ハードディスクユニット7台以上搭載時、手配必須。 ※基本SASアレイコントローラカード変換機構(PGB2U48B2/PGB2U48C3)、 SASケーブル(PGBCBLA006)の同時手配必須。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	71	PRIMERGY SX35 (ハードディスクキャビネット/ ラックマウントタイプ)	PG-R2DC2	×	済	×	×	R	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	320,000	ハードディスクキャビネット(ラックマウントタイプ), ハードディスクベイ:12スロット, 搭載可能HDD:3.5インチ, Serial Attached SCSI 最大5.4TBまで搭載可能。占有ユニット数:2U 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応)。 ※電源連動対応 [必須ハード] SASアレイコントローラカード(PG-248G/G1/G3L), SASケーブル(PG-CBLA005) 対応ハードディスク:内蔵ハードディスクユニット(ホットプラグ対応) (PG-HDB75B/45B/35B/55B)

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格	備考
						TX300FT S4	TX300HA S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WIN SBS	Linux	VMware	（税別、円） 注2	※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)，:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)，:Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)，:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)，:Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)，:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E.：:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS，:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。
																	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10				

G:内蔵バックアップ装置関連

G	1	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)	PG-R2BC1	×	済	×	×	R	R	×	×	●	●	●	●	● *1	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－	×	100,000	バックアップキャビネット(ラックマウント)，5インチベイ4ベイ， 最大4台の内蔵バックアップ装置を搭載可能。 占有ユニット数:3U 接続可能サーバ台数:1～4台 ■対応バックアップ装置(SCSI): 内蔵DAT72ユニット(PG-DT501/PGBDT501)， 内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)， 内蔵LTO2ユニット(PG-LT201/PGBLT201)， 内蔵LTOユニット(PG-LT102/PGBLT102) ［必須ハード］ SCSIケーブル(PG-CBLS034/PG-CBLS035)(SX10 S2～サーバ接続用外部SCSIケーブル) I/Oモジュール(SCSI)(PGBIMS01) SCSIケーブル(PG-CBLS032/PGBCBLS032)(バックアップ装置1台接続用内蔵SCSIケーブル) SCSIケーブル(PG-CBLS033/PGBCBLS033)(バックアップ装置2台接続用内蔵SCSIケーブル) <SCSIケーブル(PG-CBLS033/PGBCBLS033)の使用時の注意事項> ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)は接続不可。 ※同一のバックアップ装置は接続不可。(LTO2,LTO2/LTO1,LTO1/DAT72,DAT72) ※内蔵DAT72ユニット(PG-DT501/PGBDT501)はベイ1/3へは搭載不可。 ■対応バックアップ装置(SAS): 内蔵LTO4ユニット(PG-LT401/PGBLT401) ［必須ハード］ SASケーブル(PG-CBLA008/PG-CBLA009)(SX10 S2～サーバ接続用外部SASケーブル) I/Oモジュール(SAS)(PGBIMA01) SASケーブル(PG-CBLA007/PGBCBLA007)(バックアップ装置1台接続用内蔵SASケーブル) ※SCSIバックアップ装置とSASバックアップ装置は1台のPRIMERGY SX10 S2内で混在できません。 ※PRIMERGY SX10 S2 1台につき、搭載するバックアップ装置に対応したI/Oモジュール(PGBIMS01/PGBIMA01)1台を内蔵させる必要があります。(SX10 S2内最大搭載可能数:1) ※バックアップ装置をカスタムメイドにて手配した場合、SCSIケーブル(内蔵用)もカスタムメイドにて手配する必要があります。 *1) SCSIバックアップ装置接続時は、拡張カードスロットモジュール(PG-CS103)に搭載したSCSIカード(PG-1301L)、SASバックアップ装置接続時は拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)に搭載したSCSIカード(PG-228BL)で接続可能。 *2) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみです。
G	2	I/Oモジュール (SCSI)	PGBIMS01	●	済	×	×	R	R	×	×	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	26,000	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)用I/Oモジュール(SCSI)，インターフェース:SCSI 4ch 接続可能バックアップ装置: 内蔵DAT72ユニット(PG-DT501/PGBDT501)， 内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)， 内蔵LTO2ユニット(PG-LT201/PGBLT201)， 内蔵LTOユニット(PG-LT102/PGBLT102) ※SCSIバックアップ装置を搭載する場合は、バックアップキャビネット(PG-R2BC1)1台につき、I/Oモジュール(SCSI)(PGBIMS01)を1つ手配必須。
G	3	I/Oモジュール (SAS)	PGBIMA01	●	09.5/下	×	×	R	×	×	×	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	26,000	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)用I/Oモジュール(SAS)，インターフェース:SAS 4ch 接続可能バックアップ装置: 内蔵LTO4ユニット(PG-LT401/PGBLT401) ※SASバックアップ装置を搭載する場合は、バックアップキャビネット(PG-R2BC1)1台につき、I/Oモジュール(SAS)(PGBIMA01)を1つ手配必須。
G	12	内蔵DVD-ROMユニット	PG-DV106	×	済	×	×	×	×	×	×	×	× *1	●	×	×	●	●	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	19,000	RX200 S5/RX100 S5 用内蔵型DVD-ROMユニット SATA，データ転送速度: DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速，CD-ROM(読み込み) 最大24倍速 *1) 内蔵ハードディスクユニット変換機構(PGBBC106)手配時、搭載不可。
			PGBDV106	●																							
G	13	内蔵DVD-RAMユニット	PG-DVA104	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	25,000	RX300 S5/ RX200 S5 用内蔵型DVD-RAMユニット SATA，データ転送速度: 読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) 標準搭載の内蔵DVD-ROMユニットを取り外す必要があります。 *2) 内蔵ハードディスクユニット変換機構(PGBBC106)手配時、搭載不可。
			PGBDVA104	●									× *1														
G	14	基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU106	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	20,000	RX300 S5 用，標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット] SATA，データ転送速度: 読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM
G	20	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5043	×	済	×	×	×	×	● *1 *4	×	×	×	×	×	× *2	● *2	●	●	●	●	● *3	5R 4E R5 E4	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) ECONEL 100 S2において本装置を5インチベイに搭載する場合は別途USBケーブル(PG-CBLU005)の手配必須。 *2) バックアップソフトウェアの手配必須。 *3) Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumは未サポート *4) Windows Server® 2008 Foundation バンドル(PGBSUW15)適用時の搭載の可否については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。
			PGBDT5043	●																							
G	21	内蔵DAT72ユニット	PG-DT501	×	済	×	×	● *1	● *1	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *2	● *2	● *2	●	●	●	● *3	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	105,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-2281/2281L/1301L)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。接続形態によっては別途SCSIケーブル(PG-CBLS032/PG-CBLS033)の手配必須。 *2) バックアップソフトウェアの手配必須。 *3) Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumは未サポート
			PGBDT501	●																							
G	22	内蔵DAT72ユニット	PG-DT504	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBDT504	●				×	×																		
G	23	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5041	×	済	×	×	×	●	×	● *1	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	●	●	●	● *3	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) RX600 S4において本装置を5インチベイに搭載する場合は別途USBケーブル(PG-CBLU004)の手配必須。 *2) バックアップソフトウェアの手配必須。 *3) Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumは未サポート
			PGBDT5041	●																							
G	24	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5045	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	●	●	●	●	×	5R 4E R5 E4	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBDT5045	●																							
G	26	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5044	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	● *2	● *2	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *2) バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBDT5044	●																							

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1									適用OS ※2 注1										希望小売価格	備考
						TX300FT S4	TX300HA S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WIN SBS	Linux	VMware	(税別、円) 注2	
																	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10				※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS.:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。

G:内蔵バックアップ装置関連

G	31	内蔵LTO4ユニット	PG-LT401	×	済	●*1	●*1	●*1*3	●*3	×	×	●*2*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*4	●*4	●*4	●	●	●	●	●*5	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	600,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4), 最大800GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) TX300FT S4 /TX300 S4において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SASカード(PG-224B)、SASケーブル(PG-CBLA003)の手配必須。 *2) RX600 S4において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SASカード(PG-224B)、SASケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLA004)の手配必須。 *3) PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 別途SASカード(PG-228B/PG-228BL)、SASケーブル(PG-CBLA007)の手配必須。 *4) バックアップソフトウェアの手配必須。 *5) Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium は未サポート。
			PGBLT401	●		×	×	●*3																				
G	32	内蔵LTO4ユニット (ケーブル付)	PGBLT401C	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	605,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4), 最大800GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) バックアップソフトウェアの手配必須。
G	33	内蔵LTO3ユニット	PG-LT302	×	済	●*2	●*2	●*2	●*3	×	×	●*4	●*1	●*1	●*1	●*1	●*5	●*5	●*5	●	●	●	●	●*6	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	380,000	内蔵型LTO3装置(Ultrium3), 最大400GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-2281/2281L/1301L)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 別途SCSIケーブル(PG-CBLS032)の手配必須。 *2) TX300FT S4 /TX300HA S4 /TX300 S4において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS025)の手配必須。 *3) TX150 S6において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS027)の手配必須。 *4) RX600 S4において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(DC延長ケーブル付) (PG-CBLS031)の手配必須。 *5) バックアップソフトウェアの手配必須。 *6) Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium は未サポート。
			PGBLT302	●		×	×	●*1																				
G	34	内蔵LTO3ユニット (ケーブル付)	PGBLT302C	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	385,000	内蔵型LTO3装置(Ultrium3), 最大400GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SCSIカード(PG-2281)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) バックアップソフトウェアの手配必須。
G	35	内蔵LTO2ユニット	PG-LT201	×	済	●*2	●*2	●*2	●*3	×	×	●*4	●*1	●*1	●*1	●*1	●*5	●*5	●*5	●	●	●	●	●*6	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	280,000	内蔵型LTO2装置(Ultrium2), 最大200GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-2281/2281L/1301L)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 接続形態によっては別途SCSIケーブル(PG-CBLS032/PG-CBLS033)の手配必須。 *2) TX300FT S4 /TX300HA S4 /TX300 S4において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS025)の手配必須。 *3) TX150 S6において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS027)の手配必須。 *4) RX600 S4において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS030)の手配必須。 *5) バックアップソフトウェアの手配必須。 *6) Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium は未サポート。
			PGBLT201	●		×	×	●*1																				
G	36	内蔵LTO2ユニット (ケーブル付)	PGBLT201C1	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	285,000	内蔵型LTO2装置(Ultrium2), 最大200GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SCSIカード(PG-2281)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) バックアップソフトウェアの手配必須。
G	37	内蔵LTOユニット	PG-LT102	×	済	●*2	●*2	●*2	●*3	×	×	●*4	●*1	●*1	●*1	●*1	●*5	●*5	●*5	●	●	●	●	●*6	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	180,000	内蔵型LTO装置(Ultrium1), 最大100GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-2281/2281L/1301L)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 接続形態によっては別途SCSIケーブル(PG-CBLS032/PG-CBLS033)の手配必須。 *2) TX300FT S3 /TX300HA S4 /TX300 S4において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS025)の手配必須。 *3) TX150 S6において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS027)の手配必須。 *4) RX600 S4において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途SCSIケーブル(PG-CBLS030)の手配必須。 *5) バックアップソフトウェアの手配必須。 *6) Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium は未サポート。
			PGBLT102	●		×	×	●*1																				
G	38	内蔵LTOユニット (ケーブル付)	PGBLT102C	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	185,000	内蔵型LTO装置(Ultrium1), 最大100GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SCSIカード(PG-2281)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) バックアップソフトウェアの手配必須。
G	41	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1022	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●	●	●	●	×	5R 4E R5 E4 *2	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット, 320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) バックアップソフトウェアの手配必須。 *2) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PGBRD1022	●																								
G	42	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD102	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *2	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット, 320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) バックアップソフトウェアの手配必須。 *2) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PGBRD102	●																								
G	43	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1021	×	済	×	×	×	●	×	●*1*6	●*2	×	×	×	×	●*3	●*3	●*3	●	●	●	●	●*4	5R 4A 4E R5 R5 A4 E4 *5	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット, 320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) ECONEL 100 S2において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途USBケーブル(PG-CBLU005)の手配必須。 *2) RX600 S4において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途USBケーブル(PG-CBLU004)の手配必須。 *3) バックアップソフトウェアの手配必須。 *4) Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium は未サポート *5) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。 *6) Windows Server® 2008 Foundation バンドル(PGBSUW15)適用時の搭載の可否については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。
			PGBRD1021	●																								
G	45	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1023	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●	●*2	●*2	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *3	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット, 320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *2) バックアップソフトウェアの手配必須。 *3) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PGBRD1023	●																								

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格	備考
						TX300FT S4	TX300HA S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit) ※3	Win2008 S/E (64-bit) ※4	Win2008 S/E (32-bit) ※5	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※6	Win2003 x64 S.E./E.E. ※7	Win2003 R2 S.E./E.E. ※8	Win2003 S.E./E.E. ※9	WIN SBS ※10	Linux	VMware	（税別、円） 注2	※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit), :Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit), :Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit), :Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit), :Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit), :Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E. :Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E. :Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E. :Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E. :Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E. :Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E. :Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E. :Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E. :Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS. :Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。
H:外付バックアップ装置関連																											
H	1	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB53	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 *1	29,800	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用 ポータブルUSB(USB2.0対応)接続外付DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット データ転送速度: DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速 ※CD-R/RWの書き込み機能は未サポートです。CD-ROM/DVD-ROMドライブ機能のみサポート。 ※PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最低1台接続する必要があります。 *1) CD-ROM/DVD-ROMドライブ機能のみサポート。
H	2	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM52	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	49,800	PRIMERGY TX300 S4 /TX150 S6 /TX120 S2 /ECONEL 100 S2 / RX600 S4 /RX300 S5 /RX200 S5 /RX100 S5用 ポータブルUSB(USB2.0対応)接続外付スーパーマルチドライブユニット データ転送速度: DVD-RAM(書き込み) 最大5倍速,DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速 ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート。
H	5	FDDユニット (USB)	FMFD-51S	×	済	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	10,000	PRIMERGY TX120 S2 /RX600 S4 /RX300 S5 /RX200 S5 /RX100 S5 / PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用 USB接続外付3.5インチFDDユニット ※PRIMERGY TX120 S2 /RX600 S4 /RX100 S5 システム、 およびPRIMERGY BX600 S3 シャーシに最低1台接続する必要があります。
I:オプションカード関連																											
I	1	SASカード	PG-224B	×	済	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	26,000	SASカード(Serial Attached SCSI), PCI Expressバス, 内蔵バックアップ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI , 4ポート, ①TX300FT S4 /TX300HA S4 /TX300 S4の内蔵バックアップ装置接続用 [必須ハード] SASケーブル(PG-CBLA003)×1 ②RX600 S4の内蔵バックアップ装置接続用 [必須ハード] SASケーブル(PG-CBLA004)×1
			PGB224B	●		×	×																				
I	2	SCSIカード (LowProfile)	PG-1301L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	●	●	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	18,000	SCSIカード(Ultra160/S.M.A.R.T.監視機能対応), LowProfile PCIバス, データ転送形式:Ultra160 SCSI , 1チャネル ①BX620 S4のPRIMERGY SX10 S2接続用(SCSI) *1) 拡張カードスロットモジュール(PG-CS103/PGBCS103)適用時のみ搭載可能。
			PGB1301L	●																							
I	3	SCSIカード	PG-2281	×	済	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	26,000	SCSIカード(Ultra320/S.M.A.R.T.監視機能対応), PCI Expressバス, データ転送形式:Ultra320 SCSI , 1チャネル ①TX300 S4/TX150 S6の内蔵/外付バックアップ装置接続用 [必須ハード] SCSIケーブル(PG-CBLS025)×1 (TX300 S4で内蔵バックアップ装置接続時) SCSIケーブル(PG-CBLS027)×1 (TX150 S6で内蔵バックアップ装置接続時) ②TX300FT S4/TX300HA S4の内蔵バックアップ装置接続用 [必須ハード] SCSIケーブル(PG-CBLS025)×1 (TX300FT S4/TX300HA S4で内蔵バックアップ装置接続時) ③RX600 S4のPRIMERGYの内蔵/外付バックアップ装置接続用 [必須ハード] SCSIケーブル(PG-CBLS031)×1 (内蔵LTO3ユニット(PG-LT302)接続時) SCSIケーブル(PG-CBLS030)×1 (内蔵LTO2ユニット(PG-LT201)/ 内蔵LTOユニット(PG-LT102)接続時) ④TX300 S4/TX150 S6/RX600 S4のPRIMERGY SX10 S2接続用(SCSI) *1) 内蔵LTO3ユニット(PGBLT302)、内蔵LTO2ユニット(PGBLT201)あるいは 内蔵LTOユニット(PGBLT102)とSCSIケーブル(PGBCBLS027)の手配必須。
			PGB2281	●		×	×	● *1																			
I	4	SCSIカード (LowProfile)	PG-2281L	×	済	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	26,000	SCSIカード(Ultra320/S.M.A.R.T.監視機能対応), LowProfile PCI Express バス, データ転送形式:Ultra320 SCSI , 1チャネル ①TX120 S2 /RX300 S5 /RX200 S5 /RX100 S5の外付バックアップ装置接続用 ②RX300 S5/RX200 S5/RX100 S5のPRIMERGY SX10 S2接続用(SCSI)
			PGB2281L	●						×																	
I	5	SASアレイ コントローラカード	PG-248B1	×	済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	5R 4E R5 E4	×	55,000	256MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI , 8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(SAS,ホットプラグ不可) *1)ディスクレスタイプ/インストールタイプのみ適用可能。
I	6	SASアレイ コントローラカード （ケーブル付）	PG-248BC	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	5R 4E R5 E4	×	73,000	256MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI , 8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(SATA,ホットプラグ不可)
			PGB248BC	●																							
I	7	SASアレイ コントローラカード	PG-248B	×	済	×	×	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	50,000	256MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI , 8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(SAS/SATA,ホットプラグ対応) *1) 3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *2) SATAモデルのみ適用可能。
			PGB248B	●				×	● *2																		
I	9	SASアレイ コントローラカード	PG-248B2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 *1	50,000	256MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI , 8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(SAS,ホットプラグ対応) *1) VMwareの対応時期/サポート可能なVMwareの版数については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)内の VMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1									適用OS ※2 注1										希望小売価格	備考
						TX300 S4	TX300 S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	TECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WIN SBS	Linux	VMware		
																	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10			(税別、円) 注2	※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)，:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)，:Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)，:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)，:Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)，:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.，:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.，:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.，:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.，:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.，:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.，:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E.，:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.，:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS，:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。
I:オプションカード関連																												
I	11	SASアレイ コントローラカード	PG-248C	×	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	5R 4E R5 E4	×	74,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードに搭載されているバッテリーは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU1]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(SAS/ホットプラグ対応) *1)SASモデルのみ適用可能。
I	12	SASアレイ コントローラカード (LowProfile)	PG-248C2L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 *1	74,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，LowProfile，PCI Express バス データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(SAS/ホットプラグ対応) *1) VMwareの対応時期/サポート可能なVMwareの版数については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)内の VMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。
I	13	SASアレイ コントローラカード	PG-248C1	×	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	74,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU1]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(SAS/ホットプラグ対応) *1)3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
I	14	SASアレイ コントローラカード	PG-248C3	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 *1	74,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(SAS/ホットプラグ対応) *1) VMwareの対応時期/サポート可能なVMwareの版数については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)内の VMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。
I	17	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48B	●	済	×	×	● *1	● *2	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	20,000	TX300 S4/TX150 S6 用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248B)) [256MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)3.5インチSASモデル(ディスクレスタイプ)のみ適用可能。 *2)SASモデル(アレイタイプ除く)のみ適用可能。
I	18	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48B1	●	済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	5R 4E R5 E4	×	25,000	TX120 S2用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248B1)) [256MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)ディスクレスタイプのみ適用可能。
I	19	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48B2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 *1	20,000	RX200 S5用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248B2)) [256MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) VMwareの対応時期/サポート可能なVMwareの版数については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)内の VMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。
I	21	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48C	●	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	5R 4E R5 E4	×	44,000	TX150 S6 用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248C)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能，RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU1]を手配し、交換をお願いいたします。 *1)SASモデル(アレイタイプ除く)のみ適用可能。
I	22	基本SASアレイ コントローラカード変換機構 (LowProfile)	PGB2U48C2L	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 *1	24,000	RX300 S5用， 標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248C2L)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能，RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 *1) VMwareの対応時期/サポート可能なVMwareの版数については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)内の VMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。
I	23	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48C1	●	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	44,000	TX300 S4用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248C1)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能，RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU1]を手配し、交換をお願いいたします。 *1)3.5インチSASモデル(ディスクレスタイプ)のみ適用可能。
I	24	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48C3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 *1	44,000	RX200 S5 用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248C3)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能，RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 *1) VMwareの対応時期/サポート可能なVMwareの版数については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)内の VMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。
I	25	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48C2	●	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	24,000	TX300 S4用， 標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248C1)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能，RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU1]を手配し、交換をお願いいたします。 *1)3.5インチSASモデル(アレイタイプ) / 2.5インチSASモデルのみ適用可能。

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品®の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1									希望小売価格	備考
						TX300 S4	TX300 S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WIN SBS	Linux	VMware	(税別、円) 注2	※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit), :Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit), :Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit), :Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit), :Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit), :Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E. :Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E. :Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E. :Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E. :Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E. :Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E. :Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E. :Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E. :Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS. :Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。
I:オプションカード関連																										
I	31	SASアレイ コントローラカード	PG-248G	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	114,000	512MBキャッシュタイプ, 外付ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI , 8ポート, 2チャンネル, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カード1枚でPRIMERGY SX35を2台まで接続可能です。 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU4]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:PRIMERGY SX35(PG-R2DC2)、SASケーブル(PG-CBLA005)
			PGB248G	●																						
I	32	SASアレイ コントローラカード	PG-248G1	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	5R 4A R5 A4	×	114,000	512MBキャッシュタイプ, 外付ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI , 8ポート, 2チャンネル, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カード1枚でPRIMERGY SX35を2台まで接続可能です。 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:PRIMERGY SX35(PG-R2DC2)、SASケーブル(PG-CBLA005)
			PGB248G1	●																						
I	33	SASアレイ コントローラカード (LowProfile)	PG-248G3L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	114,000	512MBキャッシュタイプ, 外付ディスクアレイ用, LowProfile , PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI , 8ポート, 2チャンネル, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カード1枚でPRIMERGY SX35を2台まで接続可能です。 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:PRIMERGY SX35(PG-R2DC2)、SASケーブル(PG-CBLA005)
			PGB248G3L	●																						
I	35	SASアレイ コントローラカード (LowProfile)	PG-248EL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● *1	● *1	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *2	V3 *3	90,000	SX650 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカードカード, LowProfile, PCI Expressバス 256MBキャッシュタイプ, データ転送形式:Serial Attached SCSI , 8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 PRIMERGY SX650 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 ※拡張カードスロットモジュール(PG-CS104/PGBCS104)をBX620 S4 サーバブレード に適用する必要があります。 ※SASアレイコントローラカード(PG-248EL)をPRIMERGY BX620 S4サーバブレードに搭載する場合、 サーバブレードのBIOS/BMCファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J/1/1E)、 PRIMERGY SX650 ストレージブレード(PG-B6ADC1)、 拡張カードスロットモジュール(PG-CS104/PGBCS104) 内蔵ハードディスクユニット(ホットプラグ対応) (PG-HDD71B/75B/41B PGBHDD71B/75B/41B) *1) Windows Server® 2008については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) サポート可能なLinuxの版数については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内のLinux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) サポート可能なVMwareの版数については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。
			PGB248EL	●																						
I	36	SASアレイ コントローラカード (LowProfile)	PG-248FL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● *1	● *1	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *2	V3 *3	150,000	SX650 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカードカード, LowProfile, PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ, データ転送形式:Serial Attached SCSI , 8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 PRIMERGY SX650 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 ※拡張カードスロットモジュール(PG-CS104/PGBCS104)をBX620 S4 サーバブレード に適用する必要があります。 ※SASアレイコントローラカード(PG-248FL)をPRIMERGY BX620 S4サーバブレードに搭載する場合、 サーバブレードのBIOS/BMCファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J/1/1E)、 PRIMERGY SX650 ストレージブレード(PG-B6ADC1)、 拡張カードスロットモジュール(PG-CS104/PGBCS104) 内蔵ハードディスクユニット(ホットプラグ対応) (PG-HDD71B/75B/41B PGBHDD71B/75B/41B) *1) Windows Server® 2008については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) サポート可能なLinuxの版数については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内のLinux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) サポート可能なVMwareの版数については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。
			PGB248FL	●																						
I	37	SASアレイ コントローラカード (LowProfile)	PG-248GL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● *1	● *1	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *2	V3 *3	173,000	SX650 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカードカード, LowProfile, PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ, データ転送形式:Serial Attached SCSI , 8ポート, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 PRIMERGY SX650 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 ※拡張カードスロットモジュール(PG-CS104/PGBCS104)をBX620 S4 サーバブレード に適用する必要があります。 ※SASアレイコントローラカード(PG-248GL)をPRIMERGY BX620 S4サーバブレードに搭載する場合、 サーバブレードのBIOS/BMCファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J/1/1E)、 PRIMERGY SX650 ストレージブレード(PG-B6ADC1)、 拡張カードスロットモジュール(PG-CS104/PGBCS104) 内蔵ハードディスクユニット(ホットプラグ対応) (PG-HDD71B/75B/41B PGBHDD71B/75B/41B) *1) Windows Server® 2008については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) サポート可能なLinuxの版数については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内のLinux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) サポート可能なVMwareの版数については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。
			PGB248GL	●																						

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品®の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格	備考	
						TX300FT S4	TX300HA S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	RECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.E.E	Win2003 x64 S.E.E.E	Win2003 R2 S.E.E.E	Win2003 S.E.E.E	WIN SBS	Linux	VMware		
I	41	ファイバーチャネルカード (4Gbps)	PG-FC202	×	済	●*1	●*1	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	128,000	ファイバーチャネルカード, 4Gbps, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在させることはできません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 *1) TX300FT S4 /TX300HA S4においてETERNUS装置に接続する場合は、 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) ServerCore環境では未サポート。
			PGBFC202	●		×	×																					
I	42	ファイバーチャネルカード (4Gbps) (LowProfile)	PG-FC202L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●*1	●*1	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 *2	128,000	ファイバーチャネルカード, 4Gbps, LowProfile, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在させることはできません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 *1) ServerCore環境では未サポート。 *2) VMwareの対応時期/サポート可能なVMwareの版数については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)内の VMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。
			PGBFC202L	●																								
I	43	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC203	×	済	●*1	●*1	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	128,000	ファイバーチャネルカード, 8Gbps, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在させることはできません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 *1) TX300FT S4 /TX300HA S4においてETERNUS装置に接続する場合は、 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) ServerCore環境では未サポート。
I	44	ファイバーチャネルカード (8Gbps) (LowProfile)	PG-FC203L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●*2	●*2	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 *1	128,000	ファイバーチャネルカード, 8Gbps, LowProfile, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在させることはできません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 *1) VMwareの対応時期/サポート可能なVMwareの版数については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)内の VMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。 *2) ServerCore環境では未サポート。
			PGBFC203L	●	済																							
I	46	SASカード	PG-228B	×	済	●*1	●*1	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *2	×	26,000	SASカード, PCI Expressバス, 外付ディスクアレイ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI , 4ポート, ①TX300FT S4/TX300HA S4/TX300 S4/RX600 S4のETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②TX300 S4/RX600 S4のPRIMERGY SX10 S2接続用(SAS) *1) TX300FT S4 /TX300HA S4においてETERNUS装置に接続する場合は、 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) ETERNUS2000に接続する場合は、BIOS/ファームウェアを適切な版数へ 更新する必要がある場合があります。
			PGB228B	●	済	×	×																					
I	47	SASカード (LowProfile)	PG-228BL	×	済	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●*1	×	●	●	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *2	×	26,000	SASカード, LowProfile, PCI Express バス, 外付ディスクアレイ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI , 4ポート, ①RX300 S5/RX200 S5/RX100 S5/BX620 S4のETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②RX300 S5/RX200 S5/RX100 S5/BX620 S4のPRIMERGY SX10 S2接続用(SAS) *1) 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105)適用時のみ搭載可能。 *2) ETERNUS2000に接続する場合は、BIOS/ファームウェアを適切な版数へ 更新する必要がある場合があります。
			PGB228BL	●						×					×													
I	50	LANカード(1000BASE-SX)	PG-288	×	済	●*1	●*1	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	90,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-SX, PCI Expressバス, AFT/ALBサポート [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) Servercore 環境のシステムに、IntelRPROSet / BACS はインストールできません。 また、Servercore環境のシステムでは、TeamやVLANは構成できません。
I	51	LANカード(Dual Port) (1000BASE-T)	PG-2861	×	済	●*1	●*1	●	●	×	×	●	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	38,000	Dual Port LANインターフェースカード, 1000BASE-T×2, PCI Expressバス, AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) Servercore 環境のシステムに、IntelRPROSet / BACS はインストールできません。 また、Servercore環境のシステムでは、TeamやVLANは構成できません。
			PGB2861	●		×	×																					
I	52	LANカード(1000BASE-T)	PG-289	×	済	●*1	●*1	●	●	×	×	●	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	26,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, PCI Expressバス, AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) Servercore 環境のシステムに、IntelRPROSet / BACS はインストールできません。 また、Servercore環境のシステムでは、TeamやVLANは構成できません。
			PGB289	●		×	×																					
I	53	LANカード(1000BASE-SX) (LowProfile)	PG-288L	×	済	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	×	×	●*1	●*1	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	90,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-SX, LowProfile PCI Express バス, AFT/ALBサポート [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル *1) Servercore 環境のシステムに、IntelRPROSet / BACS はインストールできません。 また、Servercore環境のシステムでは、TeamやVLANは構成できません。
I	54	LANカード(Dual Port) (1000BASE-T) (LowProfile)	PG-2861L	×	済	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●*1	×	●*2	●*2	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	38,000	Dual Port LANインターフェースカード, 1000BASE-T×2, LowProfile PCI Express バス, AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 拡張カードスロットモジュール(PG-CS104/PGBCS104)適用時のみ搭載可能。 *2) Servercore 環境のシステムに、IntelRPROSet / BACS はインストールできません。 また、Servercore環境のシステムでは、TeamやVLANは構成できません。
			PGB2861L	●																								

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

I:オプションカード関連

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格	備考
						TX300FT S4	TX300HA S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	RECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit) ※3	Win2008 S/E (64-bit) ※4	Win2008 S/E (32-bit) ※5	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※6	Win2003 x64 S.E./E.E. ※7	Win2003 R2 S.E./E.E. ※8	Win2003 S.E./E.E. ※9	Win SBS ※10	Linux	VMware	（税別、円） 注2	※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit), :Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit), :Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit), :Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit), :Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit), :Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E., :Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E., :Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E., :Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E., :Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E., :Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E., :Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E., :Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E., :Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS, :Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。
I:オプションカード関連																											
I	55	LANカード(1000BASE-T) (LowProfile)	PG-289L	×	済	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	×	×	● *1	● *1	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	26,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, LowProfile PCI Express バス, AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) Servercore 環境のシステムに、IntelRPROSet / BACS はインストールできません。 また、Servercore環境のシステムでは、TeamやVLANは構成できません。
			PGB289L	●																							
I	56	LANカード(1000BASE-SX)	PG-1882	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	90,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-SX, PCI-X バス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル *1) Servercore 環境のシステムに、IntelRPROSet / BACS はインストールできません。 また、Servercore環境のシステムでは、TeamやVLANは構成できません。
I	57	LANカード(Dual Port) (1000BASE-T)	PG-1863	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	38,000	Dual Port LANインターフェースカード, 1000BASE-T×2, PCI-X バス, AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) Servercore 環境のシステムに、IntelRPROSet / BACS はインストールできません。 また、Servercore環境のシステムでは、TeamやVLANは構成できません。
I	58	LANカード(1000BASE-T)	PG-1892	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	30,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, PCI-X バス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) Servercore 環境のシステムに、IntelRPROSet / BACS はインストールできません。 また、Servercore環境のシステムでは、TeamやVLANは構成できません。
			PGB1892	●																							
I	59	LANカード(1000BASE-T)	PG-1853	×	済	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	10,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, PCIバス ※AFT/ALB未サポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) Servercore 環境のシステムに、IntelRPROSet / BACS はインストールできません。 また、Servercore環境のシステムでは、TeamやVLANは構成できません。
			PGB1853	●																							
I	60	LANカード(1000BASE-T)	PG-285	×	済	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	●	● *2	● *2	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4 *3	×	10,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, PCIバス PCI Express バス ※AFT/ALB未サポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプはカスタムメイド未対応。 *2) Servercore 環境のシステムに、IntelRPROSet / BACS はインストールできません。 また、Servercore環境のシステムでは、TeamやVLANは構成できません。 *3) 5R/R5:5.2以降のサポート、4R/R4:4.7以降のサポートとなります。
			PGB285	●				● *1	● *1		● *1																
I	61	LANカード(1000BASE-T) (LowProfile)	PG-285L	×	済	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	×	×	● *2	● *2	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *3	×	10,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, LowProfile PCI Express バス ※AFT/ALB未サポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプはカスタムメイド未対応。 *2) Servercore 環境のシステムに、IntelRPROSet / BACS はインストールできません。 また、Servercore環境のシステムでは、TeamやVLANは構成できません。 *3) 5R/R5:5.2以降のサポート、4R/R4:4.7以降のサポートとなります。
			PGB285L	●											● *1												
I	71	リモートマネジメント コントローラポート	PGBRMCP1	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	10,000	前面リモートマネジメントコントローラ専用LANポート、 リモートマネジメントコントローラ専用LANポートを前面から利用可能 ※前面、背面専用LANポートの同時使用不可
I	72	セキュリティカバー	PG-CVR001	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	5,000	セキュリティカバー、 背面のLANコネクタ、USBコネクタを鍵付きのカバーで保護することが可能
I	73	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PG-RMCU2	×	済	● *1	● *1	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	48,000	TX300FT S4 /TX300HA S4 /TX300 S4 /TX150 S6 /TX120 S2 / RX600 S4 /RX300 S5 /RX200 S5 /RX100 S5 標準搭載 リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション グラフィカルコンソールリダイレクション機能, リモートストレージ機能 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。
I	75	セキュリティチップ	PGBTPM01	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	1,000	RX300 S5 /RX200 S5 用 セキュリティチップ搭載オプション, TCG 1.2準拠 Windows Server® 2008のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008/general.html)を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※Linuxタイプ/VMwareタイプには適用不可
I	82	増設用シリアルポート	PG-COM04	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	5R 4E R5 E4	×	3,000	増設用シリアルポート、背面パネルにシリアルポート×1を追加。
I	83	増設用パラレルポート	PG-PP04	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	3,000	増設用パラレルポート、背面パネルにパラレルポート×1を追加。
I	84	増設用パラレルポート	PG-PP06	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	5R 4E R5 E4	×	3,000	増設用パラレルポート、背面パネルにパラレルポート×1を追加。
I	85	増設用パラレルポート	PG-PP08	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	5R 4E R5 E4	×	3,000	増設用パラレルポート、PCIスロット×1をパラレルポート×1に変更可能。
I	95	バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード)	PG-BBU1	×	済	ー *1	ー *1	ー	ー	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	SASアレイコントローラカード用バッテリバックアップユニット ※SASアレイコントローラカードに標準搭載されているバッテリ交換用ユニットとなります。 対象SASアレイコントローラカード:PG-248C / PG-248C1 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。
I	97	バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード)	PG-BBU3	×	済	×	×	×	×	×	×	ー	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	23,000	RX600 S4標準搭載カード用バッテリバックアップユニット ※SASアレイコントローラカードに標準搭載されているバッテリ交換用ユニットとなります。 対象SASアレイコントローラカード:RX600 S4標準搭載カード
I	97	バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード)	PG-BBU4	×	済	×	×	ー	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	SASアレイコントローラカード用バッテリバックアップユニット ※SASアレイコントローラカードに標準搭載されているバッテリ交換用ユニットとなります。 対象SASアレイコントローラカード:PG-248G
I	98	バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード)	PG-BBU5	×	済	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリバックアップユニット ※SASアレイコントローラカードに標準搭載されているバッテリ交換用ユニットとなります。 対象SASアレイコントローラカード:PG-248C3 / PG-248C2L / PG-248GL / PG-248G1/ PG-248G3L

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品®の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格	備考
						TX300FT S4	TX300HA S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WIN SBS	Linux	VMware	（税別、円） 注2	※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit).:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit).:Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit).:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit).:Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit).:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS.:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。

J:ブレードサーバオプション関連

J	1	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ	PG-R4SC2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	350,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード搭載用 シャーシ (AC200V用) サーバブレードスロット×10 (搭載ブレード別途手配). ネットワークブレードスロット×4 (スイッチブレード/LANパススルーブレード/ Cisco Catalyst Blade Switch/ ファイバーチャネルスイッチブレード/ ファイバーチャネルパススルーブレード別途手配). マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×2標準搭載). 電源ユニットスロット×4 (内蔵電源ユニット×2標準搭載) 占有ユニット:7U 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※本製品手配時において、PRIMERGY BX600 スイッチブレード (PGBSW1040/PGBSW1050/PGBSW1070)、 PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード(PGBLNB1020)あるいは Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PGBSW1060)をカスタムメイドで 同時手配する必要があります。 ※2008年8月19日以前出荷:スタートアップディスク(PGBSTPD1)1セット標準添付 ※2008年8月20日から2008年11月27日出荷:スタートアップディスク(PGBSTPD2)1セット標準添付 ※2008年11月28日から2009年3月5日出荷:スタートアップディスク(PGBSTPD3)1セット標準添付 ※2009年3月6日から2009年8月11日出荷:スタートアップディスク(PGBSTPD4)1セット標準添付
J	2	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ (7年保守サポート対応)	PG-R4SC2E	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	998,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード搭載用 7年保守サポート対応シャーシ (AC200V用) サーバブレードスロット×10 (搭載ブレード別途手配). ネットワークブレードスロット×4 (スイッチブレード/LANパススルーブレード/ Cisco Catalyst Blade Switch/ ファイバーチャネルスイッチブレード/ ファイバーチャネルパススルーブレード別途手配). マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×2標準搭載). 電源ユニットスロット×4 (内蔵電源ユニット××4標準搭載). 高機能KVMモジュール(PG-KVB103)標準搭載 占有ユニット:7U 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※7年保守サポートは本製品と同時にSupportDesk契約が必須となります。 7年保守サポートの対象機器は本製品の標準搭載品のみとなります。 (SupportDeskを未契約の場合、保守サポート期間は通常の5年間となります。) 7年間製品を稼動させるために、サポート期間中に1回、内蔵部品(電源ユニット、 マネジメントブレード、ミッドプレーン、ファンユニットおよびファンケージ)の 交換が必要になります。なお、交換時はシステムを停止する必要があります。 ※本製品手配時において、PRIMERGY BX600 スイッチブレード (PGBSW1040/PGBSW1050/PGBSW1070)、 PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード(PGBLNB1020)あるいは Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PGBSW1060)をカスタムメイドで 同時手配する必要があります。 ※2008年8月19日以前出荷:スタートアップディスク(PGBSTPD1)1セット標準添付 ※2008年8月20日から2008年11月27日出荷:スタートアップディスク(PGBSTPD2)1セット標準添付 ※2008年11月28日から2009年3月5日出荷:スタートアップディスク(PGBSTPD3)1セット標準添付 ※2009年3月6日から2009年8月11日出荷:スタートアップディスク(PGBSTPD4)1セット標準添付
J	3	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ	PG-R4SC2J	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	350,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード搭載用 シャーシ (AC100V用) サーバブレードスロット×10 (搭載ブレード別途手配). ネットワークブレードスロット×4 (スイッチブレード/LANパススルーブレード/ Cisco Catalyst Blade Switch/ ファイバーチャネルスイッチブレード/ ファイバーチャネルパススルーブレード別途手配). マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×2標準搭載). 電源ユニットスロット×4 (内蔵電源ユニット×2標準搭載) 占有ユニット:7U 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※本製品手配時において、PRIMERGY BX600 スイッチブレード (PGBSW1040/PGBSW1050/PGBSW1070)、 PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード(PGBLNB1020)あるいは Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PGBSW1060)をカスタムメイドで 同時手配する必要があります。 ※電源ユニット1台毎に別系統のコンセントが必要となります。 ※2008年8月19日以前出荷:スタートアップディスク(PGBSTPD1)1セット標準添付 ※2008年8月20日から2008年11月27日出荷:スタートアップディスク(PGBSTPD2)1セット標準添付 ※2008年11月28日から2009年3月5日出荷:スタートアップディスク(PGBSTPD3)1セット標準添付 ※2009年3月6日から2009年8月11日出荷:スタートアップディスク(PGBSTPD4)1セット標準添付
J	4	PRIMERGY SX650 ストレージブレード	PG-B6ADC1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● *1	● *1	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *2	V3 *3	166,000	PRIMERGY SX650 ストレージブレード 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット). ハードディスクベイ:5スロット. 搭載可能HDD:2.5インチ, Serial Attached SCSI 最大734GBまで搭載可能。 ※PRIMERGY SX650 ストレージブレードをサーバブレードスロット6に搭載し、BX600 S3 シャーシに 5枚搭載するためには、BIOS/BMCファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J/1/1E)、 拡張カードスロットモジュール(PG-CS104/PGBCS104)、 SASアレイコントローラカード(PG-248EL/PGB248EL/PG-248FL/PGB248FL/PG-248GL/PGB248GL)、 内蔵ハードディスクユニット(ホットプラグ対応) (PG-HDD71B/75B/41B、 PGBHDD71B/75B/41B) *1) Windows Server® 2008については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 *2) サポート可能なLinuxの版数については、 弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内のLinuxサポート版数一覧表 を参照下さい。 *3) サポート可能なVMwareの版数については、 弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。
J	11	PRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps)	PG-SW107	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 1Gbps対応スイッチブレード PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大2枚のスイッチブレードが搭載可能。 レイヤー2スイッチ、ポートVLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に 必要です。
			PGBSW1070	●																						● *1	
			PGBSW1071	●																						● *2	
J	12	PRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps)	PG-SW104	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	128,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 1Gbps対応スイッチブレード PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 レイヤー2スイッチ、ポートVLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応 ※本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX620 S4 サーバブレードにLAN拡張ボードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S4 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に 必要です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。 *4) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。
			PGBSW1040	●																						● *1	
			PGBSW1041	●																						● *2	
			PGBSW1042	●																						● *3	
			PGBSW1043	●																						● *4	

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300 S7	TX300 S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WIN SBS	Linux	VMware		備考
																	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10				※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit).:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit).:Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit).:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit).:Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit).:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS.:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。

J:ブレードサーバオプション関連

J	13	PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps)	PG-SW105	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	900,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 10Gbps対応スイッチブレード PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 レイヤー2スイッチ、ポートVLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応 ※本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX620 S4 サーバブレードにLAN拡張ボードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S4 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J)、 ① 1000BASE-T接続時 [必須ハード] ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) ② 10GBASE-SR接続時 [必須ハード] ショートウェーブXFPモジュール(PG-XFPS01)、 マルチモードファイバチャネルケーブル ③ 10GBASE-CX4接続時 [必須ハード] IBケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に必要です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に必要です。 *4) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に必要です。
			PGBSW1050	●												● *1											
			PGBSW1051	●												● *2											
			PGBSW1052	●												● *3											
			PGBSW1053	●												● *4											
J	14	PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード	PG-LNB102	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	200,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 1Gbps対応スイッチブレード PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大4枚のLANパススルーブレードが搭載可能。 ※本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX620 S4 サーバブレードにLAN拡張ボードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S4 サーバブレードとの混在搭載はできません。 ※本製品を経由してハブ/ルータに接続する場合は、1000BASE-T固定のポートに接続する必要があります。(10/100BASE-TX対応のポートに接続した場合は通信できません。) [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に必要です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に必要です。 *4) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に必要です。
			PGBLNB1020	●												● *1											
			PGBLNB1021	●												● *2											
			PGBLNB1022	●												● *3											
			PGBLNB1023	●												● *4											
J	15	Cisco Catalyst Blade Switch 3040	PG-SW106	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	702,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 1Gbps対応Cisco Catalyst スイッチブレード PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 レイヤー2スイッチ、ポートVLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応 ※本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX620 S4 サーバブレードにLAN拡張ボードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S4 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)、 ① SFPスロットで1000BASE-T接続時 [必須ハード] 1000BASE-T SFP(PG-SFPC01)、 ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) ② SFPスロットで1000BASE-SX接続時 [必須ハード] 1000BASE-SX SFP(PG-SFPS03)、 マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に必要です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に必要です。 *4) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に必要です。
			PGBSW1060	●												● *1											
			PGBSW1061	●												● *2											
			PGBSW1062	●												● *3											
			PGBSW1063	●												● *4											
J	16	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネル スイッチブレード(4Gbps)	PG-FCS103	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1,008,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 4Gbps対応ファイバーチャネルスイッチブレード PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大2枚のファイバーチャネルスイッチブレードが搭載可能。 ※本製品適用時はPRIMERGY BX620 S4 サーバブレードに ファイバーチャネル拡張ボードを搭載する必要があります。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にLAN拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S4 サーバブレードとの混在搭載はできません。 ※本製品の使用可能なポート数は内部8ポート、外部4ポートに制限されています。 使用可能なポート数を拡張する場合は、PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルポート アップグレードを手配する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J)、 ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD201)、 ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02)、 マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に必要です。
			PGBFCS103	●												● *1											
			PGBFCS1032	●												● *2											
J	17	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネル パススルーブレード(4Gbps)	PG-FCB103	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	200,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 4Gbps対応ファイバーチャネルパススルーブレード PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大2枚のファイバーチャネルパススルーブレードが搭載可能。 ※本製品適用時はPRIMERGY BX620 S4 サーバブレードに ファイバーチャネル拡張ボードを搭載する必要があります。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にLAN拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S4 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J)、 ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD201)、 ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02)、 マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に必要です。
			PGBFCB103	●												● *1											
			PGBFCB1032	●												● *2											
J	18	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネル ポートアップグレード	PG-FCSU102	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	336,000	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)用ポート拡張オプション [内部:8ポート → 10ポート、外部:4ポート → 6ポート] ※PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)1枚毎に本製品を 適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)
J	19	PRIMERGY BX600 ISLトランキング	PG-FCSU103	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	640,000	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)用高帯域リンクオプション ファイバーチャネルスイッチ間の複数リンクを結合し、論理的な1本のトランクとして 高帯域リンクを実現するためのオプション ※PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps) 1枚毎に本製品を 適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)
J	20	SAN接続仮想化オプション	PG-FCSU106	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	200,000	SAN接続仮想化オプション Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition V13.2以降、 ブレードサーバとストレージ間におけるSAN接続の仮想化を実現するためのオプション ※本製品を使用するためには、Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition V13.2以降 を手配する必要があります。 ※PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J) 1台毎に本製品を適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103) ファイバーチャネル拡張ボード(4Gbps)(PG-FCD201)、

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300 S4	TX300 S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	TECONEL 100 S2	BX600 S3	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit) ※3	Win2008 S/E (64-bit) ※4	Win2008 S/E (32-bit) ※5	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※6	Win2003 x64 S.E./E.E. ※7	Win2003 R2 S.E./E.E. ※8	Win2003 S.E./E.E. ※9	Win SBS ※10	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS.:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。

J:ブレードサーバオプション関連

J	21	PRIMERGY BX600 高機能KVMモジュール	PG-KVB103	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	160,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 高機能KVMモジュール(KVMスイッチ) ディスプレイ/キーボード/マウス切替機能、グラフィカルコンソールリダイレクション機能、 USB2.0 CD-ROM/FDエミュレーション機能 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2J)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
J	22	PRIMERGY BX600 基本KVMモジュール変換機構	PGBKVU103	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	140,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用標準搭載KVMモジュール交換用 [標準搭載KVMモジュール → PRIMERGY BX600 高機能KVMモジュール(PG-KVB103)] ディスプレイ/キーボード/マウス切替機能、グラフィカルコンソールリダイレクション機能、 USB2.0 CD-ROM/FDエミュレーション機能 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2J)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
J	31	拡張カードスロットモジュール	PG-CS103	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	44,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用PCI-Xスロット拡張モジュール ※本製品適用時はサーバブレード前面よりPCIカードとケーブルを接続するため、 ラック背面にケーブルを通すためには、フロントリアケーブルスルーキット(PG-R1CM2)を 別途手配する必要があります。 ※PRIMERGY BX620 S4 サーバブレードの内蔵HDDにてRAID構成時、 拡張カードスロットモジュール(PG-CS103)を搭載した場合、 PRIMERGY BX620 S4 サーバブレードの内蔵ハードディスクにRAIDのリビルドが発生することがあります。
			PGBCS103	●																							
J	32	拡張カードスロットモジュール	PG-CS104	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	44,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用PCI Expressスロット拡張モジュール LANカード(PG-2861L)、SASアレイコントローラカード(PG-248EL/FL/GL)が最大1枚搭載可能。 ※本製品適用時はサーバブレード前面よりPCIカードとケーブルを接続するため、 ラック背面にケーブルを通すためには、フロントリアケーブルスルーキット(PG-R1CM2)を 別途手配する必要があります。 (SASアレイコントローラカード(PG-248EL/PG-248FL/PG-248GL)搭載時は除く) ※PRIMERGY BX620 S4 サーバブレードの内蔵HDDにてRAID構成時、 拡張カードスロットモジュール(PG-CS104)を搭載した場合、 PRIMERGY BX620 S4 サーバブレードの内蔵ハードディスクにRAIDのリビルドが発生することがあります。
			PGBCS104	●																							
J	33	拡張カードスロットモジュール	PG-CS105	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	44,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用PCI Expressスロット拡張モジュール SASカード(PG-228L)が最大1枚搭載可能。 ※本製品適用時はサーバブレード前面よりPCIカードとケーブルを接続するため、 ラック背面にケーブルを通すためには、フロントリアケーブルスルーキット(PG-R1CM2)を 別途手配する必要があります。 ※既設のBX620 S4 サーバブレードに拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)を搭載した場合、 搭載前に内蔵ハードディスクのデータを消去する必要があります。 また、搭載後OSの再インストールが必要になります。
			PGBCS105	●																							
J	41	LAN拡張ボード(Dual Port) (1Gbps)	PG-LND201	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● *1	● *1	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	40,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用 Dual Port LANインターフェースカード、1Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に PRIMERGY BX600 スイッチブレードあるいはPRIMERGY BX600 LANパススルーブレードを 搭載することで使用することができます。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載した PRIMERGY BX620 S4 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J) PRIMERGY BX600 スイッチブレード(PG-SW104/PG-SW105)、 PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード(PG-LNB102)あるいは Cisco Catalyst Blade Switch(PG-SW106) ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) Windows Server® 2008については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますよう お願いいたします。
			PGBLND201	●																							
J	42	ファイバーチャネル 拡張ボード (Dual Port) (4Gbps)	PG-FCD201	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● *1	● *1	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	82,000	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用 Dual Port ファイバーチャネルカード、4Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレードを搭載することで PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレードを搭載することで 使用することができます。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にLAN拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S4 サーバブレードとの混在搭載はできません。 ① PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J)、 PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)、 PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(4Gbps)(PG-FCB103) ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02) マルチモードファイバチャネルケーブル ② PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC1)、 PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(PG-FCB103)、 ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02)、 マルチモードファイバチャネルケーブル *1) Windows Server® 2008については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますよう お願いいたします。
			PGBFCD201	●																							
J	51	1000BASE-T SFP	PG-SFPC01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	58,000	Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PG-SW106)接続用 1000BASE-T対応SFPモジュール [必須ハード] Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PG-SW106)、 ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
J	52	1000BASE-SX SFP	PG-SFPS03	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	73,000	Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PG-SW106)接続用 1000BASE-SX対応ショートウェーブ用SFPモジュール [必須ハード] Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PG-SW106)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
J	53	ショートウェーブ SFPモジュール(4Gbps)	PG-SFPS02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	35,000	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)、 PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(4Gbps)(PG-FCB103) 接続用 4Gbps対応ショートウェーブ用SFPモジュール ※使用する外部ポート数分、本製品を手配する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)、 PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(4Gbps)(PG-FCB103) マルチモードファイバチャネルケーブル
J	54	ショートウェーブ XFPモジュール	PG-XFPS01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	320,000	PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps) (PG-SW105) 10GBASE-SR接続用 10GBASE-SR対応ショートウェーブ用XFPモジュール [必須ハード] PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps) (PG-SW105)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
J	61	コンセントボックス	PG-A2CBX2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	50,000	AC200V 単相コンセントボックス ・コンセント:4 (IEC60320-C20、200V) ※本製品はコンセントボックス搭載用テーブル(PG-R1TB11)に搭載し、 19インチラックに固定する必要があります。 ※本製品にはPRIMERGY以外の機器は接続しないでください。
J	62	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5,000	AC200V仕様電源ケーブル(3m) PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E)用電源ユニット～コンセントボックス(PG-A2CBX2)接続用 ※PRIMERGY BX600 S3 シャーシ搭載の内蔵電源ユニット1台につき、1本必ず手配願います。
J	63	ディスプレイ/USB 拡張ケーブル	PG-CBLDP05	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● *1	● *1	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3	7,800	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード用ディスプレイ/USB機器接続用ケーブル サーバブレードのフロント部とディスプレイ、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット、 FDDユニット/USB間を接続するケーブル。 ケーブル長:2m *1) Windows Server® 2008については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますよう お願いいたします。

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格	備考
						TX300FT S4	TX300HA S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	RECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit) ※3	Win2008 S/E (64-bit) ※4	Win2008 S/E (32-bit) ※5	Win2003 R2 x64 S.E.E.E ※6	Win2003 x64 S.E.E.E ※7	Win2003 R2 S.E.E.E ※8	Win2003 S.E.E.E ※9	Win SBS ※10	Linux	VMware	（税別、円） 注2	※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)，:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)，:Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)，:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)，:Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)，:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E.：:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS，:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。
K:電源ユニット関連																											
K	2	内蔵電源ユニット	PG-PU127	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	40,000	RX200 S5用電源ユニット、 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:770W
			PGBPU127	●																							
K	3	内蔵電源ユニット	PG-PU121	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	110,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2)用電源ユニット×2台、AC200V用ケーブル付 PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大4台搭載可能(2台標準搭載)。 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，200V専用，電源容量:2100W
			PGBPU121	●																							
K	4	内蔵電源ユニット	PG-PU126	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	110,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2J)用電源ユニット×2台、AC100V用ケーブル付 PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大4台搭載可能(2台標準搭載)。 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，100V専用，電源容量:890W
			PGBPU126	●																							
K	11	冗長化変換機構	PGBRSU106	●	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	50,000	TX300 S4用，標準搭載内蔵電源ユニット、ファン交換用 [非冗長電源，ファン×2 → 冗長電源 ×2，冗長ファン×6] 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:700W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチSASモデル / SATAモデルのみ適用可能
K	12	冗長化変換機構	PG-RSU107	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	47,000	RX300 S5 用，内蔵電源ユニット追加用 [ファンユニット×5，電源ユニット×1 → ファンユニット×10，電源ユニット×2] 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:800W
			PGBRSU107																								
L:UPS																											
L	1	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP110	×	済	T *1 *2	T *1 *2	T	T	●	● *5	×	×	×	×	×	×	● *3 *4	● *3 *4	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	5R 4A 4E R5 A4 E4 *3	V3 *3	97,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 8 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 （別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。） ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用UPS接続ケーブル(GP5S-611)が別途必要） ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) TX300HA S4/TX300FT S4ではWindows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *3) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *4) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降の手配必須。 *5) Windows Server 2008 Foundation バンドル(PGBSUW15)適用時の接続の可否については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。
L	2	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 750J)	GP5SUP111	×	済	×	×	×	T	●	● *3	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	● *1 *2	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	5R 4E R5 E4 *3	×	54,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:750VA/500W ・コンセント: 6 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 （別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。） ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用UPS接続ケーブル(GP5S-611)が別途必要） ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降の手配必須。 *3) Windows Server 2008 Foundation バンドル(PGBSUW15)適用時の接続の可否については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。
L	3	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)	GP5SUP112	×	済	×	×	×	T	●	● *3	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	● *1 *2	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	5R 4E R5 E4 *1	×	62,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:500VA/360W ・コンセント: 4 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売り[L-15] 連結用フットスタンド(GP5-UPF01)を使用することで、PRIMERGY TX120 S2と連結可能 ・別売り[W-51] PCワゴン(PG-1)へPRIMERGY TX120 S2とともに収納可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 （別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。） ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用UPS接続ケーブル(GP5S-611)が別途必要） ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降の手配必須。 *3) Windows Server 2008 Foundation バンドル(PGBSUW15)適用時の接続の可否については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。
L	4	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 3000RMJ-3U)	GP5-R1UP7	×	済	R *1 *2	R *1 *2	R	R	×	×	● *3	●	●	●	● *4	×	● *5 *6	● *5 *6	● *5	● *5	● *5	● *5	● *5	5R 4A 4E R5 A4 E4 *5	V3 *5	269,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:3000VA/2250W ・コンセント: 8 ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:3U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 （別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。） ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用UPS接続ケーブル(GP5S-611)が別途必要） ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 ※UPSに添付のAC電源のプラグでは2250VA/2250Wまで使用可能です。最大容量(3000VA/2250W)を必要とする場合は、UPSに添付のAC電源のプラグではなく端子台接続に取り替える必要があります。その場合は資格を有した電気技術者による工事が必要です。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) TX300HA S4/TX300FT S4ではWindows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *3) Xeon® L7445搭載タイプのみ接続可能。 *4) BX600 S3シャーシ(AC100V用) (PG-R4SC2J)選択時のみ接続可能。 ・電源ユニット2台毎に本製品1台が必要となります。(電源冗長時は2台手配必須) ・PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2J)経由での接続になります。 [必須ハード/ソフト] ネットワークマネジメントカード(GP5-UPC06) 別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」 *5) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *6) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降の手配必須。

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1									適用OS ※2 注1										希望小売価格	備考
						TX300FT S4	TX300HA S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	RECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WIN SBS	Linux	VMware	（税別、円） 注2	※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit).:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit).:Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit).:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit).:Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit).:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS.:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。
L:UPS																												
L	5	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500RMJ-2U)	GP5-R1UP8	×	済	R *1 *2	R *1 *2	R	R	×	×	×	●	●	●	×	×	● *3 *4	● *3 *4	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	5R 4A 4E R5 A4 E4 *3	V3 *3	117,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 6 ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:2U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) TX300HA S4/TX300FT S4ではWindows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *3) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *4) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降の手配必須。
L	6	UPS用RS-232C拡張ボード	GP5-UPC05	×	済	×	×	●	●	●	● *3	● *1	●	●	●	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	5R 4A 4E R5 A4 E4 *2	V3 *2	16,000	Smart-UPS用RS-232C拡張ボード、専用ケーブル2本添付 ・本カードを適用することにより、Smart-UPSで最大3台のサーバを制御可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J(GP5SUP110)、750J(GP5SUP111)、C500J(GP5SUP112)、Smart-UPS 3000RMJ-3U(GP5-R1UP7)、1500RMJ-2U(GP5-R1UP8)に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS (Smart-UPS RT 5000を除く) *1) Xeon® L7445搭載タイプのみ接続可能。 *2) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *3) Windows Server 2008 Foundation バンドル(PGBSUW15)適用時の接続の可否については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。
L	7	ネットワーク マネジメントカード	GP5-UPC06	×	済	● *1	● *1	●	●	●	● *5	● *2	●	●	●	× *3	×	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	5R 4A 4E R5 A4 E4 *4	V3 *4	43,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード、UPS接続用ケーブル添付 ・100BASE-TX/10BASE-TIこ対応。 ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J(GP5SUP110)、750J(GP5SUP111)、C500J(GP5SUP112)、Smart-UPS 3000RMJ-3U(GP5-R1UP7)、1500RMJ-2U(GP5-R1UP8)に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS (Smart-UPS RT 5000を除く)、ツイストペアケーブル *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) Xeon® L7445搭載タイプのみ接続可能。 *3) BX600 S3シャーシ(PG-R4SC2J)選択時のみ適用可能。 *4) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *5) Windows Server 2008 Foundation バンドル(PGBSUW15)適用時の接続の可否については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。
L	11	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000)	PG-R1SR5K2	×	済	R *1 *2	R *1 *2	R *2	R *2	×	×	● *3	● *7	● *7	● *2	● *6	×	● *4 *5	● *4 *5	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	5R 4A 4E R5 A4 E4 *4	V3 *4	700,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:200V ・定格容量:5000VA/3500W ・コンセント: 2 (NEMA L6-20R、200V)、2 (NEMA L6-30R、200V) ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:3U) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・コンセントタップ (6口、NEMA L6-15R、200V)標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) ステップダウントランスフォーマ(PG-SYTF02)の手配必須。 *3) Xeon® E7450/E7430/E7220搭載タイプのみ接続可能。 *4) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *5) PowerChute Network Shutdown v2.2.3以降の手配必須。 *6) PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E)経由での接続になります。コンセントボックス(PG-A2CBX2)、および内蔵電源ユニット1台毎に別途電源ケーブル(AC200V対応)(PG-CBLPU02)の手配必須。 *7) 電源ケーブル(AC200V対応)(PG-CBLPU04)の手配必須。
L	21	高機能無停電電源装置 (Symmetra RM 4000VA)	PG-R1SY4K2	×	済	R *1 *2	R *1 *2	R *2	R *2	×	×	● *3	● *7	● *7	● *2	● *4	×	● *4 *5 *6	● *4 *5 *6	● *5	● *5	● *5	● *5	● *5	5R 4A 4E R5 A4 E4 *5	V3 *5	1,200,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:200V ・定格容量:4000VA/2800W (2+1冗長) (Symmetra RM用パワーモジュール 2000VA追加時: 6000VA/4200W (3+1冗長)) ・コンセント: 2 (NEMA L6-30R、200V) ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:8U) ・Symmetra RM用パワーモジュール 2000VA ×3(冗長用×1含む)標準搭載 (最大 4) ・Symmetra RM用バッテリモジュール ×2標準搭載 (最大 3) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・コンセントタップ (6口、NEMA L6-15R、200V)標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 ※UPSに添付のAC電源のプラグは25A/5000VAまで使用可能です。最大容量(30A/6000VA)を必要とする場合は、UPSに添付のAC電源のプラグではなく端子台接続に取り替える必要があります。その場合は資格を有した電気技術者による工事が必要です。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) ステップダウントランスフォーマ(PG-SYTF02)の手配必須。 *3) Xeon® E7450/E7430/E7220搭載タイプのみ接続可能。 *4) PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E)経由での接続になります。コンセントボックス(PG-A2CBX2)、および内蔵電源ユニット1台毎に別途電源ケーブル(AC200V対応)(PG-CBLPU02)の手配必須。 *5) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *6) PowerChute Network Shutdown v2.2.3以降の手配必須。 *7) 電源ケーブル(AC200V対応)(PG-CBLPU04)の手配必須。
L	22	Symmetra RM用 パワーモジュール 2000VA	PG-SYPM2K2	×	済	ー	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	300,000	Symmetra RM増設用パワーモジュール 2000VA ・Symmetra RM 4000VAの定格容量を6000VAに拡張可能。 ※Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K2)に搭載可能 ※本製品適用時はSymmetra RM用バッテリモジュール(PG-SYBT02)を手配する必要があります。 [必須ハード] Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K2), Symmetra RM用バッテリモジュール(PG-SYBT02)
L	23	Symmetra RM用 バッテリモジュール	PG-SYBT02	×	済	ー	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	100,000	Symmetra RM増設用バッテリモジュール ・Symmetra RM 4000VAのバッテリ保持時間の延長が可能。 ※Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K2)に搭載可能 [必須ハード] Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K2)
L	24	ステップダウン トランスフォーマ	PG-SYTF02	×	済	R *1	R *1	R	R	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	140,000	Symmetra RM/Smart-UPS RT用出力変換装置(AC200V → AC100V)、占有ユニット数:2U ・定格電圧: 100V ・定格容量: 3500VA/3500W ・コンセント: 12 ※Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K2)あるいはSmart-UPS RT 5000(PG-R1SR5K2)に接続する必要があります。 ※本装置に接続するサーバ本体、周辺機器の合計が本装置の定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 [必須ハード] Symmetra RM 4000VA(PG-R1SY4K2)あるいはSmart-UPS RT 5000 (PG-R1SR5K2) *1) 本製品を2セット手配する必要があります。
L	26	連結用フットスタンド	GP5-UPF01	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	UPS連結キット。 TX120 S2付属のフットスタンドとの同時適用によりTX120 S2と高機能無停電電源装置(Smart-UPS C500J)を連結させることが可能 [必須ハード] Smart-UPS C500J (GP5SUP112)

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品®の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格	備考
						TX300FT S4	TX300HA S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	RECONEL 100 S2	BX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WIN SBS	Linux	VMware	(税別、円) 注2	※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit).:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit).:Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit).:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit).:Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit).:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS.:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。
																	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10				
M:ラック関連																											
M	3	19インチ (スタンダード/24U)ラック-3	PG-R4RC5	×	済	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	176,000	19インチ、24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段)、高冷却仕様 700 x 1060 x 1264mm(W x D x H), 115kg(搭載可能質量:480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	4	19インチ (低騒音型スタンダード/24U)ラック	PG-R8RC1	×	済	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	800,000	19インチ、24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段)、低騒音仕様 700 x 1383 x 1274mm(W x D x H), 190kg(搭載可能質量:480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:BL-グレー ※本製品に搭載する装置の風量の合計を18m³/min以内にする必要があります。
M	5	耐震キット (スタンダードラック用)	PG-R3ST1	×	済	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	27,000	19インチ(スタンダード/40U/24U)ラック(PG-R6RC1/R6RC2/R4RC5/R8RC1)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (3枚(ラック右面、左面、後面用))
M	6	19インチラック モデル1740 (基本/スタビライザー有)	19R-174A1	×	済	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	240,000	19インチ、40Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H), 143kg(搭載可能質量:800kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、 ケーブルホルダ(24個)添付 筐体色:黒
M	7	19インチラック モデル1740 (増設用/スタビライザー有)	19R-174B1	×	済	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	230,000	19インチ、40Uラック、高冷却仕様、19R-174A1用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H), 110kg(搭載可能質量:800kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、ケーブルホルダ(24個)、 連結用金具添付 筐体色:黒
M	8	19インチラック モデル1740 (基本/スタビライザー無し)	19R-174A2	×	済	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	240,000	19インチ、40Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H), 135kg(搭載可能質量:800kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダ(24個)添付 筐体色:黒 ※本製品には転倒防止用のスタビライザが添付されておりません。必ずレベルフットあるいは 耐震キット(19R-17ST1)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
M	9	19インチラック モデル1740 (増設用/スタビライザー無し)	19R-174B2	×	済	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	230,000	19インチ、40Uラック、高冷却仕様、19R-174A2用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H), 102kg(搭載可能質量:800kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダ(24個) 連結用金具添付 筐体色:黒 ※本製品には転倒防止用のスタビライザが添付されておりません。必ずレベルフットあるいは 耐震キット(19R-17ST2)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
M	10	耐震キット (基本ラック用)	19R-17ST1	×	済	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	27,000	19インチラック モデル1740(基本/スタビライザー無し)[19R-174A2]用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (4枚(ラック右面、左面、前面、後面用))
M	11	耐震キット (増設ラック用)	19R-17ST2	×	済	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	27,000	19インチラック モデル1740(増設用/スタビライザー無し)[19R-174B2]用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (2枚(ラック前面、後面用))
M	16	19インチ(16U)ラック-2	PG-R5RC2	×	済	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	134,000	19インチ、16Uラック 590 x 905 x 850mm(W x D x H), 69kg(搭載可能質量:320kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	18	耐震キット	PG-R5ST1	×	済	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	10,000	19インチ(16U)ラック(PG-R5RC2)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (1枚(ラック後面用))
M	23	ケーブルホルダ (19インチラック モデル1740 前用)	19R-17CM1	×	済	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5,000	19インチラック モデル1740 前面設置用ケーブルホルダ ※ラック筐体に24個標準添付(前面:12、背面:12)。標準取付分で不足する場合に手配願います。
M	24	ケーブルホルダ (19インチラック モデル1740 後用)	19R-17CM2	×	済	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5,000	19インチラック モデル1740 後面設置用ケーブルホルダ ※ラック筐体に24個標準添付(前面:12、背面:12)。標準取付分で不足する場合に手配願います。
M	40	ラックマウント変換機構	PG-R1CK24	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	36,000	TX300 S4用。 タワータイプ → ラックマウントタイプ(4U)への変換機構 ※カスタムメイドオプション適用時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。
			PGBR1CK24	●																							
M	41	ラックマウント変換機構	PG-R1CK22	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	36,000	TX150 S6用。 タワータイプ → ラックマウントタイプ(5U)への変換機構 ※カスタムメイドオプション適用時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。
			PGBR1CK22	●																							
M	43	ラックマウント変換機構	PG-R1CK19	×	済	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3,000	CRT/KB切替器(4ch) (PG-SB104)/ KVMスイッチ(4ポート) (PG-SB201)用。 CRT/KB切替器、KVMスイッチをラックに搭載するための専用ラックマウント金具 ラックにカラーCRTディスプレイ-15あるいはカラー液晶ディスプレイ-15/17を搭載する際に ディスプレイ横の空きスペースに1台搭載可能
M	51	CRT/KB格納テーブル (BLACK)	GP5-R1TB6	×	済	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	50,000	ラックマウントタイプ用CRT/KB格納テーブル(黒)。 カラーCRTディスプレイ-15あるいはカラー液晶ディスプレイ-15/17とOADGキーボード(10キーなし) (GP5-R1KB1)、マウスを搭載するためのテーブル
M	52	汎用テーブル (BLACK)	GP5-R1TB7	×	済	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	14,000	ラックマウントタイプ用。19インチラック内に周辺装置を設置するためのテーブル(黒)。
M	53	コンセントボックス 搭載用テーブル	PG-R1TB11	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	16,000	コンセントボックス(PG-A2CBX2)用。 コンセントボックスをラックに搭載するためのテーブル、1U占有 ※本テーブル1台でコンセントボックスを2台まで搭載可能
M	54	フロントーリア ケーブルスルーキット	PG-R1CM2	×	済	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	20,000	ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すためのオプション PRIMERGY BX600 S3 シャーシ、ネットワーク機器等の真下に搭載(1U)
M	55	OADGキーボード (10キーなし)	GP5-R1KB1	×	済	R	R	R	R	×	×	● *1	● *1	● *1	●	● *2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(92キー)。テンキーなし。PS2接続。 *1) RX600 S4/RX300 S5/RX200 S5において本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、 KVMスイッチ(4/8ポート)経由で接続する必要があります。 *2) PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2E/2J)経由での接続になります。
M	56	小型OADGキーボード (USB)	PG-R3KB1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーあり。USB接続。 ※KVMスイッチ(4/8ポート)経由での接続不可
M	61	OAタップ	GP5-R1TP1	×	済	R	R	R	R	×	×	● *1	●	●	●	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	21,000	ラック搭載用電源テーブルタップ (8口, 100V/12A) *1) Xeon® L7445搭載タイプのみ接続可能。
M	62	ラックマウント用脚立	GP5-R1LD1	×	済	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	27,000	ラックマウント用脚立 40Uラックに搭載される製品の取り扱い及び保守のために本製品が必要です。 (ラックが設置されているフロア内に相当品があれば不要です)

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300 S4	TX300 S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.E.E	Win2003 x64 S.E.E.E	Win2003 R2 S.E.E.E	Win2003 S.E.E.E	WIN SBS	Linux	VMware		
																※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10				※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit), :Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit), :Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit), :Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit), :Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit), :Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E. :Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E. :Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E. :Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E. :Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E. :Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E. :Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E. :Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E. :Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS, :Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。

N:ケーブル

N	1	SCSIケーブル	PG-CBLS025	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	内蔵バックアップ装置接続用SCSIケーブル, ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin, ケーブル長:1.54m
N	2	SCSIケーブル	PG-CBLS027	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	内蔵バックアップ装置接続用SCSIケーブル, ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin, ケーブル長:1.3m
			PGBCBLS027	●																							
N	3	SCSIケーブル	PG-CBLS030	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	内蔵バックアップ装置接続用SCSIケーブル, ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin, ケーブル長:0.95m *1) 内蔵LTO2ユニット(PG-LT201)、内蔵LTOユニット(PG-LT102)に接続する場合のみ使用可能。
			PGBCBLS030	●																							
N	4	SCSIケーブル (DC延長ケーブル付)	PG-CBLS031	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SCSIケーブル, ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin, ケーブル長:0.95m (DC延長ケーブル付) *1) 内蔵LTO3ユニット(PG-LT302)に接続する場合のみ使用可能。
			PGBCBLS031	●																							
N	5	SCSIケーブル	PG-CBLS032	×	済	×	×	R	R	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるSCSI入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置1台接続用ケーブル ※バックアップ装置(SCSI)を1台接続可能。
			PGBCBLS032	●																							
N	6	SCSIケーブル	PG-CBLS033	×	09.5./下	×	×	R	R	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	15,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるSCSI入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置2台接続用ケーブル ※バックアップ装置(SCSI)を2台接続可能。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)は接続不可
			PGBCBLS033	●																							
N	7	SCSIケーブル	PG-CBLS034 PG-CBLS035	×	済	×	×	●	●	×	×	●	●	●	● *1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000 12,000	2m 5m SCSIケーブル, VHDCI 68pin ～ ハーフピッチ 68pin ①SCSIカード(PG-1301L/2281/2281L)～ PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)間接続ケーブル *1)拡張カードスロットモジュール(PGBCS103)にSCSIカード(PG-1301L)を搭載した場合のみ接続可能。
N	8	SCSIケーブル	PG-CBLS036 PG-CBLS037	×	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	● *1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000 10,000	1.8m 5m SCSIケーブル, VHDCI 68pin ～ ハーフピッチ 68pin ①SCSIカード(PG-1301L/2281/2281L)～ETERNUS装置間接続ケーブル ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②SCSIカード(PG-1281)～ PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)間接続ケーブル *1)拡張カードスロットモジュール(PG-CS103/PGBCS103)にSCSIカード(PG-1301L)を搭載した場合のみ接続可能。
N	11	SASケーブル	PG-CBLA006	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	内蔵ハードディスクユニット接続用SASケーブル, mini SAS 36 pos ～ mini SAS 36 pos ケーブル長:0.25m ※ハードディスクユニット5台以上搭載時、手配必須。
			PGBCBLA006	●																							
N	12	SASケーブル	PG-CBLA007	×	09.5./下	×	×	R	×	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるSAS入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置1台接続用ケーブル ※バックアップ装置(SAS)を1台接続可能。
			PGBCBLA007	●																							
N	13	SASケーブル	PG-CBLA008 PG-CBLA009	×	09.5./下	×	×	R	×	×	×	●	●	●	● *1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000 12,000	2m 4m SASケーブル, SFF8470 ～ SFF8088 ①SASカード(PG-228B/228BL)～ PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)(SAS)間接続ケーブル *1)拡張カードスロットモジュール(PGBCS105)にSASカード(PG-228BL)を搭載した場合のみ接続可能。
N	14	SASケーブル	PG-CBLA005	×	済	×	×	●	×	×	×	●	●	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	21,000	SASケーブル, SFF8088 ～ SFF8088 SASアレイコントローラカード(PG-248G/G1/G3L)～ PRIMERGY SX35(PG-R2DC2)間接続用ケーブル ケーブル長:3m
N	15	SASケーブル	PG-CBLA003	×	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル, SFF8087 ～ SATA7pin ケーブル長:0.95m *1) 内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)に接続する場合のみ使用可能。
N	16	SASケーブル (DC延長ケーブル付)	PG-CBLA004	×	済	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル, SFF8470 ～ SFF8088 ケーブル長:0.95m DC延長ケーブル付 *1) 内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)に接続する場合のみ使用可能。
			PGBCBLA004	●																							
N	17	SASケーブル	CBL-SASB01 CBL-SASB02 CBL-SASB03 CBL-SASB06	×	済 済 済 済	●	●	●	×	● *1	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	23,000 27,000 31,000 49,000	1.5m 2m 3m 6m ETERNUS装置接続用SASケーブル, SASカード(PG-228B/PG-228BL)～ ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 *1) CBL-SASB03/06は未サポート。
N	21	UPS接続用ケーブル	GP5S-611	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	4,000	サーバ本体～高機能無停電電源装置(GP5SUP110/111/112、GP5-R1UP7/R1UP8)間接続ケーブル。 D-Sub 9pin ～ D-Sub 9pin, ケーブル長:1.9m ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPSサービス(UPS監視機能)を使用する場合必須 ・必須ソフト:Windows® 2003、Windows Server® 2003 R2
N	31	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800 ※11	5m 10m 15m 30m 50m 100m 100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5), RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
N	32	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	TPCBL-C005 TPCBL-C010 TPCBL-C015 TPCBL-C030 TPCBL-C050 TPCBL-C100	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000 ※11	5m 10m 15m 30m 50m 100m 1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e), RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
N	33	マルチモードファイバチャネル ケーブル	CBL-MLSB02 CBL-MLSB05 CBL-MLSB15	×	済	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000 35,000 40,000 ※11	2m 5m 15m 1000BASE-SXおよびファイバーチャネル用光ケーブル, LCコネクタ ～ SCコネクタ
N	34	マルチモードファイバチャネル ケーブル	CBL-MLLB02 CBL-MLLB05 CBL-MLLB15	×	済	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000 35,000 40,000 ※11	2m 5m 15m 1000BASE-SXおよびファイバーチャネル用光ケーブル, LCコネクタ ～ LCコネクタ ① ファイバーチャネルカード(PG-FC202/PG-FC202L/PG-FC203/PG-FC203L)～ ETERNUS装置接続用 ② PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(PG-FCS103) / PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(PG-FCB103)～ PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(PG-FCB103)～ ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ③ PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps) 10GBASE-SR接続用 ④ LANカード(PG-288/PG-288L/PG-1882)あるいは Cisco Catalyst Blade Switch(PG-SW106)～ネットワーク機器接続用
N	35	IBケーブル	DCBL-SYA02 DCBL-SYA05 DCBL-SYA10	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	70,000 100,000 150,000 ※11	2m 5m 10m 10GBASE-CX4接続用ケーブル, InfiniBand 4x 34pin ～ InfiniBand 4x 34pin PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps) 10GBASE-CX4接続用
N	41	USBケーブル	PG-CBLU004	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	内蔵バックアップ装置接続用USBケーブル ケーブル長:1.1m
			PGBCBLU004	●																							
N	42	USBケーブル	PG-CBLU005	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	内蔵バックアップ装置接続用USBケーブル ケーブル長:0.57m
			PGBCBLU005	●																							
N	43	USB延長ケーブル	PG-CBLU002	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,000	スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM52)、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル ケーブル長: 2m
N	51	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU05	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,000	AC200V対応ケーブル (IEC60320準拠), ケーブル長: 3m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポートです。
N	52	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU04	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,000	AC200V対応ケーブル (NEMA L6-15準拠), ケーブル長: 3m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300FT S4	TX300HA S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	RECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.E.E	Win2003 x64 S.E.E.E	Win2003 R2 S.E.E.E	Win2003 S.E.E.E	WIN SBS	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit), :Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit), :Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit), :Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit), :Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit), :Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.: :Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.: :Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.: :Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.: :Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.: :Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E.: :Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.: :Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS, :Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。
																	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10				
P:拡張機器																											
P	1	PMANモデル100	PW-PM1CL2	×	済	×	×	●	●	●	×	● *1	● *2	● *2	●	×	×	×	×	×	×	×	● *3	×	×	×	338,000 ※11	サーバ本体あるいは周辺機器を最大8台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・スケジュール運転で行うための装置. ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の電源制御が可能。 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で最大24台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能。 ※リモートマネジメントコントローラとの同時使用不可. ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用します。 ※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000を除く)に接続する場合は、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトをインストールする必要があります。 Linuxサーバにはエージェントソフトをインストールする必要ありません。 接続シリアルポートからコンソールへログインし、シャットダウンが可能。 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携はできません。V2.1よりサポート。 （電源制御ボックスとの混在制御は不可）。 [必須ハード] コンセントボックスI(PW-PM1CB1), RS-232Cケーブル , ツイストペアケーブル *1) Xeon® L7445搭載タイプのみ接続可能。 *2) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート *3) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート
P	2	PMANモデル50	PW-PM2CL1	×	済	×	×	●	●	●	×	● *1	● *2	● *2	●	×	×	×	×	×	×	×	● *3	×	×	×	198,000 ※11	サーバ本体あるいは周辺機器を最大2台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・スケジュール運転で行うための装置. ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の電源制御が可能。 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で最大6台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能。 ※リモートマネジメントコントローラとの同時使用不可。 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用します。 ※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000を除く)に接続する場合は、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトをインストールする必要があります。 Linuxサーバにはエージェントソフトをインストールする必要ありません。 接続シリアルポートからコンソールへログインし、シャットダウンが可能。 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携はできません。V2.1よりサポート。 （電源制御ボックスとの混在制御は不可）。 [必須ハード] RS-232Cケーブル , ツイストペアケーブル *1) Xeon® L7445搭載タイプのみ接続可能。 *2) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート *3) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート
P	3	コンセントボックスI	PW-PM1CB1	×	済	×	×	●	●	●	×	● *1	● *2	● *2	●	×	×	×	×	×	×	×	–	–	×	×	98,000 ※11	PMANモデル100と連携してコンセント(8口, 100V/10A, 700W)のON/OFFを制御するための装置 ※PRIMERGY, 周辺機器の電源制御を行う場合は手配必須。 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) *1) Xeon® L7445搭載タイプのみ接続可能。 *2) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート
P	4	100Vリレーボックス	F7791EP2	×	済	×	×	●	●	●	×	● *1	● *2	● *2	●	×	×	×	×	×	×	×	–	–	×	×	148,000 ※11	コンセントボックス1接続用電源テーブルタップ (3口, 100V/25A, 1750W) ※コンセントボックス1に電源容量100V/10A, 700W)以上のサーバ本体あるいは周辺機器を接続する場合に手配必須 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) / PMANモデル50 (PW-PM2CL1) *1) Xeon® L7445搭載タイプのみ接続可能。 *2) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート
P	5	UPS信号カスケード接続ケーブル	DCBL-UPF03	×	済	×	×	–	–	–	×	– *1	– *2	– *2	–	×	×	×	×	×	×	×	–	–	×	×	12,000 ※11	PMAN間カスケード接続用ケーブル, ケーブル長: 3m ①PMANモデル50 ～ PMANモデル50接続用 ②PMANモデル100 ～ PMANモデル100接続用 *1) Xeon® L7445搭載タイプのみ接続可能。 *2) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート
P	6	UPSケーブル	DCBL-UPH03	×	済	×	×	–	–	–	×	– *1	– *2	– *2	–	×	×	×	×	×	×	×	–	–	×	×	15,000 ※11	PMANモデル50/ PMANモデル100～Smart-UPS間接続用ケーブル ケーブル長: 3m ※Smart-UPSをPMANモデル50/ PMANモデル100に接続した場合、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可。 *1) Xeon® L7445搭載タイプのみ接続可能。 *2) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート
P	7	RS-232Cケーブル	DCBL-RCY05	×	済	×	×	●	●	●	×	● *1	● *2	● *2	●	×	×	×	×	×	×	×	–	–	×	×	12,000 ※11	RS-232Cケーブル. シリアルインターフェース(D-Sub 9pin)～PMANモデル50/ PMANモデル100間接続用. ケーブル長: 5m *1) Xeon L7445搭載タイプのみ接続可能。 *2) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート
P	8	ラックマウントキット	PW-PM1RK1	×	済	×	×	–	–	×	×	×	–	–	–	×	×	×	×	×	×	×	–	–	×	×	45,000 ※11	PMANモデル100、コンセントボックス1用. PMANモデル100およびコンセントボックス1 各1台をラックに搭載するための専用ラックマウント金具. 1U占有
P	11	KVMスイッチ (4ポート)	PG-SB201	×	済	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	● *2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器。切替器1台につき、最大4台のサーバを接続可能。 カスケード接続により、切替器5台で最大16台のサーバを接続可能。 ※小型OADGキーボード(PG-R3KB1)、USBマウス(光学式)(FMV-MO304)は接続不可。 ※フラットディスプレイ(PG-R2DP1/PG-R1DP3)に本装置を1台搭載可能。 ※ラックマウント変換機構を適用することにより、19インチラックに カラーCRTディスプレイ-15 あるいはカラー液晶ディスプレイ-15/17の横に1台搭載可。フラットディスプレイ横には搭載不可。 *1) TX300FT S4 /TX300HA S4には本製品が1台標準添付されています。 *2) BX620 S4を搭載したPRIMERGY BX600 S3 シャーシに接続する場合は、本製品とKVMスイッチ(8ポート) (PG-SB202)の組み合わせでカスケード接続することはできません。
P	12	KVMスイッチ (8ポート)	PG-SB202	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器。切替器1台につき、最大8台のサーバを接続可能。 カスケード接続により、切替器9台で最大64台のサーバを接続可能。 ※小型OADGキーボード(PG-R3KB1)、USBマウス(光学式)(FMV-MO304)は接続不可。 ※19インチラックに搭載する場合は、1U占有。 *1) BX620 S4を搭載したPRIMERGY BX600 S3 シャーシに接続する場合は、本製品とKVMスイッチ(4ポート) (PG-SB201)の組み合わせでカスケード接続することはできません。
P	13	KVMケーブル (PS/2)	PG-CBLDP06 PG-CBLDP07 PG-CBLDP08	×	済	● *1	● *1	●	●	×	●	×	×	×	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,000 6,000 12,000	1.8m KVMスイッチ(PG-SB201/202)～サーバ本体(PS/2インターフェース)間用ケーブル 3m （KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要） 5m ※KVMケーブル(PS/2) (1.8m)のみKVMスイッチ(PG-SB201/202)間のカスケード接続用ケーブルとして使用可能。 ※KVMケーブル(PS/2) (1.8m)のみCRT/KB切替器(PG-SB104/105)～KVMスイッチ(PG-SB201/202)間のカスケード接続用としても使用可能。 *1) TX300HA S4/TX300FT S4にはKVMケーブル(PS/2)(1.8m)が2本標準添付されています。
P	14	KVMケーブル (USB)	PG-CBLDP09 PG-CBLDP10 PG-CBLDP11	×	済	×	×	×	×	●	×	●	●	●	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,000 6,000 12,000	1.8m KVMスイッチ(PG-SB201/202)～サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル 3m （KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要） 5m

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品®の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300 S4	TX300 S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit) ※3	Win2008 S/E (64-bit) ※4	Win2008 S/E (32-bit) ※5	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※6	Win2003 x64 S.E./E.E. ※7	Win2003 R2 S.E./E.E. ※8	Win2003 S.E./E.E. ※9	Win SBS ※10	Linux	VMware		
R	1	SupportDeskパック Lite(営業業日以降 訪問修理)3年	PGBSPA3D08	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000 ※11	TX300 S4 (SATAモデル) 用 1年間営業業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間営業業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(営業業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	2	SupportDeskパック Lite(営業業日以降 訪問修理)3年	PGBSPA3D01	●	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ※11	TX150 S6 / TX120 S2 用 1年間営業業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間営業業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(営業業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	3	SupportDeskパック Lite(営業業日以降 訪問修理)3年	PGBSPA3D10	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ※11	ECONEL 100 S2 用 1年間営業業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間営業業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(営業業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	4	SupportDeskパック Lite(営業業日以降 訪問修理)3年	PGBSPA3D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ※11	RX100 S5 用 1年間営業業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間営業業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(営業業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/) を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	11	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D05 PGBSPB4D05 PGBSPB5D05	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	49,000 88,000 116,000 ※11	3年 4年 5年	TX300 S4 (3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、
R	12	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D08 PGBSPB4D08 PGBSPB5D08	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000 103,000 133,000 ※11	3年 4年 5年	TX300 S4 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	13	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D01 PGBSPB4D01 PGBSPB5D01	●	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000 77,000 98,000 ※11	3年 4年 5年	TX150 S6 / TX120 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	14	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D10 PGBSPB4D10 PGBSPB5D10	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39,000 57,000 75,000 ※11	3年 4年 5年	ECONEL 100 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	15	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D07 PGBSPB4D07 PGBSPB5D07	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	57,000 111,000 143,000 ※11	3年 4年 5年	RX300 S5 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。

備考
※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit).:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit).:Windows Server® 2008 Standard (64-bit),
Win2008 E (64-bit).:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit).:Windows Server® 2008 Standard (32-bit),
Win2008 E (32-bit).:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,
Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,
Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,
Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※9:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition,
Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※10:適用OS欄のWin SBS.:Windows® Small Business Server 2008 Standard/
Windows® Small Business Server 2008 Premium/
Windows® Small Business Server 2003 R2 /
Windows® Small Business Server 2003を示す。
※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。

R:保証延長／保守サービス

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格		備考
						TX300FT S4	TX300HA S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	Win2008 D (64-bit) ※3	Win2008 S/E (64-bit) ※4	Win2008 S/E (32-bit) ※5	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※6	Win2003 x64 S.E./E.E. ※7	Win2003 R2 S.E./E.E. ※8	Win2003 S.E./E.E. ※9	WIN SBS ※10	Linux	VMware	（税別、円） 注2		※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)，:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)，:Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)，:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)，:Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)，:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.，:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.，:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.，:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.，:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.，:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.，:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E.，:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.，:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS，:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。

R:保証延長／保守サービス

R	16	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D06 PGBSPB4D06 PGBSPB5D06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	38,000 85,000 120,000 ※11	3年 4年 5年	RX200 S5 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	17	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D02 PGBSPB4D02 PGBSPB5D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000 80,000 96,000 ※11	3年 4年 5年	RX100 S5 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	21	SupportDeskパック Standard (Windowsサポート付) ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3D05 PGBSPC4D05 PGBSPC5D05	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	● *3	● *4	×	×	×	86,000 122,000 160,000 ※11	3年 4年 5年	TX300 S4 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 ※ディスクレスタイプのみ適用可能。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 ※Windows Server® 2008 ダウングレードタイプには適用できません。 *1) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *2) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *3) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *4) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート
R	22	SupportDeskパック Standard (Windowsサポート付) ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3D08 PGBSPC4D08 PGBSPC5D08	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	● *3	● *4	×	×	×	117,000 163,000 209,000 ※11	3年 4年 5年	TX300 S4 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 ※ディスクレスタイプのみ適用可能。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 ※Windows Server® 2008 ダウングレードタイプには適用できません。 *1) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *2) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *3) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *4) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート
R	23	SupportDeskパック Standard (Windowsサポート付) ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3D01 PGBSPC4D01 PGBSPC5D01	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	● *1	● *2	×	×	×	90,000 124,000 157,000 ※11	3年 4年 5年	TX150 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 ※ディスクレスタイプのみ適用可能。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 ※Windows Server® 2008 ダウングレードタイプには適用できません。 *1) Windows® Small Business Server 2003 R2は未サポート *2) Windows® Small Business Server 2003は未サポート
R	24	SupportDeskパック Standard (Windowsサポート付) ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3D10 PGBSPC4D10 PGBSPC5D10	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	● *1	● *2	×	×	×	93,000 128,000 162,000 ※11	3年 4年 5年	ECONEL 100 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 ※ディスクレスタイプのみ適用可能。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 ※Windows Server® 2008 ダウングレードタイプには適用できません。 *1) Windows® Small Business Server 2003 R2は未サポート *2) Windows® Small Business Server 2003は未サポート

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格		備考
						TX300FT S4	TX300HA S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit) ※3	Win2008 S/E (64-bit) ※4	Win2008 S/E (32-bit) ※5	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※6	Win2003 x64 S.E./E.E. ※7	Win2003 R2 S.E./E.E. ※8	Win2003 S.E./E.E. ※9	Win SBS ※10	Linux	VMware	（税別、円） 注2	※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)，:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)，:Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)，:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)，:Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)，:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E.：:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS，:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。

R:保証延長／保守サービス

R	25	SupportDeskパック Standard （Windowsサポート付） ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3D02 PGBSPC4D02 PGBSPC5D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	77,000 107,000 136,000 ※11	3年 4年 5年	RX100 S5 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 ※ディスクレスタイプのみ適用可能。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 ※Windows Server® 2008 ダウングレードタイプには適用できません。
R	31	SupportDeskパック Standard24 （Windowsサポート付） ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3A05 PGBSPC4A05 PGBSPC5A05	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	● *3	● *4	×	×	×	111,000 156,000 202,000 ※11	3年 4年 5年	TX300 S4 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 ※ディスクレスタイプのみ適用可能。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 ※Windows Server® 2008 ダウングレードタイプには適用できません。 *1) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *2) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *3) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *4) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート
R	32	SupportDeskパック Standard24 （Windowsサポート付） ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3A08 PGBSPC4A08 PGBSPC5A08	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	● *3	● *4	×	×	×	149,000 206,000 264,000 ※11	3年 4年 5年	TX300 S4 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 ※ディスクレスタイプのみ適用可能。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 ※Windows Server® 2008 ダウングレードタイプには適用できません。 *1) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *2) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *3) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *4) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート
R	33	SupportDeskパック Standard24 （Windowsサポート付） ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3A01 PGBSPC4A01 PGBSPC5A01	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	● *1	● *2	×	×	×	113,000 157,000 199,000 ※11	3年 4年 5年	TX150 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 ※ディスクレスタイプのみ適用可能。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 ※Windows Server® 2008 ダウングレードタイプには適用できません。 *1) Windows® Small Business Server 2003 R2は未サポート *2) Windows® Small Business Server 2003は未サポート
R	34	SupportDeskパック Standard24 （Windowsサポート付） ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3A10 PGBSPC4A10 PGBSPC5A10	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	● *1	● *2	×	×	×	117,000 162,000 206,000 ※11	3年 4年 5年	ECONEL 100 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 ※ディスクレスタイプのみ適用可能。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 ※Windows Server® 2008 ダウングレードタイプには適用できません。 *1) Windows® Small Business Server 2003 R2は未サポート *2) Windows® Small Business Server 2003は未サポート
R	35	SupportDeskパック Standard24 （Windowsサポート付） ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	PGBSPC3A02 PGBSPC4A02 PGBSPC5A02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	107,000 148,000 190,000 ※11	3年 4年 5年	RX100 S5 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 ※ディスクレスタイプのみ適用可能。 ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 ※Windows Server® 2008 ダウングレードタイプには適用できません。

注1）Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T) , 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) , A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86) , E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) ,

V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
					TX300 S4	TX300 S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	RX820 S4	Win2008 D (64-bit) ※3	Win2008 S/E (64-bit) ※4	Win2008 S/E (32-bit) ※5	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※6	Win2003 x64 S.E./E.E. ※7	Win2003 R2 S.E./E.E. ※8	Win2003 S.E./E.E. ※9	Win SBS ※10	Linux	VMware	
R	41 SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D05 PGBSPG4D05 PGBSPG5D05	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	● *3 *7	● *4 *7	● *5 *7	● *6 *7	×	×	×	194,000 270,000 346,000 ※11	TX300 S4 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)は未サポート *2) Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)は未サポート *3) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *4) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *5) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *6) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート *7) Windows Server® 2008のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	42 SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D08 PGBSPG4D08 PGBSPG5D08	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	● *3 *7	● *4 *7	● *5 *7	● *6 *7	×	×	×	224,000 302,000 382,000 ※11	TX300 S4 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)は未サポート *2) Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)は未サポート *3) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *4) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *5) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *6) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート *7) Windows Server® 2008のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	43 SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D01 PGBSPG4D01 PGBSPG5D01	●	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	● *3	● *3	● *1 *3	● *2 *3	×	×	×	174,000 236,000 298,000 ※11	TX150 S6 / TX120 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Windows® Small Business Server 2003 R2は未サポート *2) Windows® Small Business Server 2003は未サポート *3) Windows Server® 2008のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	44 SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D10 PGBSPG4D10 PGBSPG5D10	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	● *3	● *3	● *1 *3	● *2 *3	×	×	×	172,000 234,000 295,000 ※11	ECONEL 100 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Windows® Small Business Server 2003 R2は未サポート *2) Windows® Small Business Server 2003は未サポート *3) Windows Server® 2008のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	45 SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D07 PGBSPG4D07 PGBSPG5D07	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	● *1	● *2	● *3 *7	● *4 *7	● *5 *7	● *6 *7	×	×	×	242,000 339,000 417,000 ※11	RX300 S5 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)は未サポート *2) Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)は未サポート *3) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *4) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *5) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *6) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート *7) Windows Server® 2008のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	46 SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D06 PGBSPG4D06 PGBSPG5D06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	● *1	● *2	● *3 *7	● *4 *7	● *5 *7	● *6 *7	×	×	×	203,000 284,000 364,000 ※11	RX200 S5 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)は未サポート *2) Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)は未サポート *3) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *4) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *5) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *6) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート *7) Windows Server® 2008のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。

R:保証延長／保守サービス

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品®の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格（税別、円）注2		備考
						TX300 FT S4	TX300 HA S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit) ※3	Win2008 S/E (64-bit) ※4	Win2008 S/E (32-bit) ※5	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※6	Win2003 x64 S.E./E.E. ※7	Win2003 R2 S.E./E.E. ※8	Win2003 S.E./E.E. ※9	WIN SBS ※10	Linux	VMware		
R	47	SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D02 PGBSPG4D02 PGBSPG5D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	164,000 223,000 281,000 ※11	3年 4年 5年	RX100 S5 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Windows Server® 2008のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	51	SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3A05 PGBSPG4A05 PGBSPG5A05	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	● *3 *7	● *4 *7	● *5 *7	● *6 *7	×	×	×	197,000 281,000 369,000 ※11	3年 4年 5年	TX300 S4 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)は未サポート *2) Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)は未サポート *3) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *4) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *5) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *6) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート *7) Windows Server® 2008のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	52	SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3A08 PGBSPG4A08 PGBSPG5A08	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	● *3 *7	● *4 *7	● *5 *7	● *6 *7	×	×	×	251,000 340,000 430,000 ※11	3年 4年 5年	TX300 S4 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)は未サポート *2) Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)は未サポート *3) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *4) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *5) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *6) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート *7) Windows Server® 2008のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	53	SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3A01 PGBSPG4A01 PGBSPG5A01	●	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	● *3	● *3	● *1 *3	● *2 *3	×	×	×	238,000 323,000 408,000 ※11	3年 4年 5年	TX150 S6 / TX120 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Windows® Small Business Server 2003 R2は未サポート *2) Windows® Small Business Server 2003は未サポート *3) Windows Server® 2008のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	54	SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3A10 PGBSPG4A10 PGBSPG5A10	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	● *3	● *3	● *1 *3	● *2 *3	×	×	×	227,000 308,000 389,000 ※11	3年 4年 5年	ECONEL 100 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Windows® Small Business Server 2003 R2は未サポート *2) Windows® Small Business Server 2003は未サポート *3) Windows Server® 2008のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	55	SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3A07 PGBSPG4A07 PGBSPG5A07	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	● *1	● *2	● *3 *7	● *4 *7	● *5 *7	● *6 *7	×	×	×	310,000 431,000 557,000 ※11	3年 4年 5年	RX300 S5用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)は未サポート *2) Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)は未サポート *3) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *4) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *5) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *6) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート *7) Windows Server® 2008のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております商品®の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

R:保証延長／保守サービス

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5（for x86），A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3

項	品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1									希望小売価格		備考
					TX300 FT S4	TX300 HA S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	Win2008 D (64-bit) ※3	Win2008 S/E (64-bit) ※4	Win2008 S/E (32-bit) ※5	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※6	Win2003 x64 S.E./E.E. ※7	Win2003 R2 S.E./E.E. ※8	Win2003 S.E./E.E. ※9	Win SBS ※10	Linux	VMware	（税別、円） 注2	※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)，:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)，:Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)，:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)，:Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)，:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E.：:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS，:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。

R:保証延長／保守サービス

R	56	SupportDeskパック Standard24 （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A06 PGBSPG4A06 PGBSPG5A06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	● *1	● *2	● *3 *7	● *4 *7	● *5 *7	● *6 *7	×	×	×	249,000 347,000 445,000 ※11	3年 4年 5年	RX200 S5 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)は未サポート *2) Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)は未サポート *3) Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionは未サポート *4) Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionは未サポート *5) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionは未サポート *6) Windows Server® 2003, Enterprise Editionは未サポート *7) Windows Server® 2008のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	57	SupportDeskパック Standard24 （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A02 PGBSPG4A02 PGBSPG5A02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	214,000 291,000 370,000 ※11	3年 4年 5年	RX100 S5 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Windows Server® 2008のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	61	SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D05 PGBSPF4D05 PGBSPF5D05	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	300,000 449,000 595,000 ※11	3年 4年 5年	TX300 S4 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	62	SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D08 PGBSPF4D08 PGBSPF5D08	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	333,000 476,000 616,000 ※11	3年 4年 5年	TX300 S4 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	63	SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D01 PGBSPF4D01 PGBSPF5D01	●	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	231,000 329,000 426,000 ※11	3年 4年 5年	TX150 S6 / TX120 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	64	SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D10 PGBSPF4D10 PGBSPF5D10	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	235,000 335,000 434,000 ※11	3年 4年 5年	ECONEL 100 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。

注2) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5（for x86），A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格	備考
						TX300 S4	TX300 S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	TC200 L 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	BX620 S4	Win2008 D (64-bit) ※3	Win2008 S/E (64-bit) ※4	Win2008 S/E (32-bit) ※5	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※6	Win2003 x64 S.E./E.E. ※7	Win2003 R2 S.E./E.E. ※8	Win2003 S.E./E.E. ※9	WIN SBS ※10	Linux	VMware	（税別、円） 注2	※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)，:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)，:Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)，:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)，:Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)，:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.，:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.，:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.，:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.，:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.，:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.，:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E.，:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.，:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS，:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。

R:保証延長／保守サービス

R	65	SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D07 PGBSPF4D07 PGBSPF5D07	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	308,000 470,000 631,000 ※11	3年 4年 5年	RX300 S5 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	66	SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D06 PGBSPF4D06 PGBSPF5D06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	282,000 437,000 548,000 ※11	3年 4年 5年	RX200 S5 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	67	SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D02 PGBSPF4D02 PGBSPF5D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	233,000 333,000 432,000 ※11	3年 4年 5年	RX100 S5 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	71	SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A05 PGBSPF4A05 PGBSPF5A05	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	446,000 655,000 859,000 ※11	3年 4年 5年	TX300 S4 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	72	SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A08 PGBSPF4A08 PGBSPF5A08	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	488,000 699,000 904,000 ※11	3年 4年 5年	TX300 S4 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	73	SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A01 PGBSPF4A01 PGBSPF5A01	●	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	340,000 483,000 625,000 ※11	3年 4年 5年	TX150 S6 / TX120 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。

注1）Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5（for x86），A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，

V3:VMware® Infrastructure 3

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1										適用OS ※2 注1										希望小売価格	備考
						TX300FT S4	TX300HA S4	TX300 S4	TX150 S6	TX120 S2	ECONEL 100 S2	RX600 S4	RX300 S5	RX200 S5	RX100 S5	RX620 S4	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WIN SBS	Linux	VMware	（税別、円）	※3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit)，:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 S (64-bit)，:Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)，:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 S (32-bit)，:Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)，:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※7:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※9:適用OS欄のWin2003 S.E.：:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin SBS，:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。 ※11:本システム構成図に掲載されております商品※11につきましては、標準価格で提供しております。
																	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10			注2	
R:保証延長／保守サービス																												
R	74	SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A10 PGBSPF4A10 PGBSPF5A10	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	347,000 493,000 639,000 ※11	3年 4年 5年	ECONEL 100 S2 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	75	SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A07 PGBSPF4A07 PGBSPF5A07	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	454,000 680,000 905,000 ※11	3年 4年 5年	RX300 S5 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	76	SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A06 PGBSPF4A06 PGBSPF5A06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	420,000 637,000 787,000 ※11	3年 4年 5年	RX200 S5 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	77	SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A02 PGBSPF4A02 PGBSPF5A02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	340,000 485,000 629,000 ※11	3年 4年 5年	RX100 S5 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。

注1）Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。

注2）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●：適用可，×：適用不可，▲：アプリケーションにより対応，ー(適用OS欄)：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品　　名	型　名	提供時期	適用OS									希望小売価格（税別，円）	備　　考
					Win2008 D (64-bit) *1	Win2008 S/E (64-bit) *2	Win2008 S/E (32-bit) *3	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *4	Win2003 x64 S.E./E.E. *5	Win2003 R2 S.E./E.E. *6	Win2003 S.E./E.E. *7	Linux		注1	*1：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)，：Windows Server ® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 *2：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)，：Windows Server ® 2008 Standard (64-bit)，Win2008 E (64-bit)，：Windows Server ® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 *3：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)，：Windows Server ® 2008 Standard (32-bit)，Win2008 E (32-bit)，：Windows Server ® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 *4：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Edition，Win2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 *5：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Edition，Win2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 *6：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition，Win2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 *7：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition，Win2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。

S/T：XLシリーズ（電子写真方式）／ FMPRシリーズ（ワイヤドットマトリクス方式）

S	1	カラーページプリンタ	XL-C8360G	済	●※	●※	●※	●※	●※	●	●	×	292,000	A3フルカラーページプリンタ 印刷速度（片面印刷時）：カラー36枚／分（A4）、モノクロ40枚／分（A4） 解像度：600 × 600dpi 用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準800枚～最大3000枚 両面印刷対応（オプション）、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載（LANインターフェース接続時のみ使用可能） [必須ハード] プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※：Printianavi2、FUJITSU LPRユーティリティ、FJRAWポートモニタ未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
S	2	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CG	済	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	XL-C8360G用オプション、増設用給紙ユニット。（A3～A6サイズ、550枚）
S	3	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CG	済	－	－	－	－	－	－	－	－	126,000	XL-C8360G用オプション、増設用給紙ユニット。（A3～A6サイズ、3段カセット：550枚 x 3）
S	4	両面ユニット	XL-DUPCG	済	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	XL-C8360G用オプション、両面印刷ユニット。普通紙のみ。
S	5	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CB	済	－	－	－	－	－	－	－	－	58,800	XL-C8360G/C7400G用オプション、増設メモリ （メモリ容量：256MB） XL-C7400Gは両面ユニット利用時必須
S	6	カラーページプリンタ	XL-C7400G	済	×	×	×	×	×	●	●	×	250,000	A3フルカラーページプリンタ 印刷速度（片面印刷時）：カラー24枚／分（A4）、モノクロ24枚／分（A4） 解像度：1200 × 1200dpi、1200 × 600dpi、600 × 600dpi 用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準660枚～最大2420枚 両面印刷対応（オプション）、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 [必須ハード] プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	7	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CAG	済	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	XL-C7400G用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット（560枚）、キャスター付 注）XL-EF156CGとの同時搭載は不可。
S	8	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CG	済	－	－	－	－	－	－	－	－	126,000	XL-C7400G用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット（3段カセット、560枚 x 3）、キャスター付 注）XL-EF56CAGとの同時搭載は不可。
S	9	両面ユニット	XL-DUPCAG	済	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	XL-C7400G用オプション、両面印刷用ユニット、拡張RAMモジュール256MB必須
S	10	カラーページプリンタ	XL-C2260	済	●※	●※	●※	●※	●※	●	●	×	129,800	A4フルカラーページプリンタ 印刷速度（片面印刷時）：カラー26枚／分（A4）、モノクロ32枚／分（A4） （両面印刷時）：カラー20ページ／分（A4）、モノクロ24ページ／分（A4） 解像度：600 × 600dpi 用紙サイズ：A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、封筒、ハガキ、往復ハガキ 給紙容量：標準470枚～最大1120枚 両面標準装備、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース標準装備 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載（LANインターフェース接続時のみ使用可能） [必須ハード] プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※：Printianavi2、FUJITSU LPRユーティリティ、FJRAWポートモニタ未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
S	11	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	－	－	－	－	－	－	－	－	33,000	XL-C2260用オプション、A4～A5サイズ対応カセット給紙ユニット（650枚 × 1段）
S	12	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CC	済	－	－	－	－	－	－	－	－	58,800	XL-C2260用オプション、増設メモリ（メモリ容量：256MB）
S	13	ページプリンタ	XL-9500	済	●※	●※	●※	●※	●※	●	●	×	452,000	A3ページプリンタ 印刷速度（片面印刷時）：A4：50枚／分、B4：33枚／分、A3：28枚／分 （両面印刷時）：A4：50枚／分、B4：20枚／分、A3：18枚／分 解像度：600dpi × 600dpi/1200dpi × 1200dpi 用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準1200枚～最大3500枚 対応シーケンス：ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面標準装備。フィニッシャー（XL-FINMA）によりパンチ機能、ステープル機能等の後処理に対応。 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア2搭載 [必須ハード] プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※：Printianavi、Printianaviネットワークソフトウェア2未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
S	14	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	－	－	－	－	－	－	－	－	92,000	増設用給紙ユニットA3～A5サイズ、2段カセット：550枚 x 2）
S	15	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000	増設用給紙ユニットA4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚）
S	16	フィニッシャー	XL-FINMA	済	－	－	－	－	－	－	－	－	319,000	パンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-AまたはBが必要。導入設置はサービスエンジニアが行う（有償）。
S	17	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MA	済	－	－	－	－	－	－	－	－	58,800	XL-9500/9400/5900G/9310/9280用オプション、増設メモリ （メモリ容量：256MB）
S	18	ページプリンタ	XL-9400	済	●※	●※	●※	●※	●※	●	●	×	157,000	A3ページプリンタ 印刷速度（片面印刷時）：A4：40枚／分、B4：23枚／分、A3：20枚／分 解像度：600dpi × 600dpi/1200dpi × 1200dpi（1200dpi時は速度半減） 用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準700枚～最大3200枚 対応シーケンス：ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応（オプション） 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア2搭載 [必須ハード] プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※：Printianavi、Printianaviネットワークソフトウェア2未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
S	19	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1G	済	－	－	－	－	－	－	－	－	54,000	XL-9400用オプションA3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット（500枚）、2／3段目増設用、カセット1個添付
S	20	拡張給紙ユニット	XL-EF50T3G	済	－	－	－	－	－	－	－	－	54,000	XL-9400用オプションA4～A5サイズ対応カセット給紙ユニット（500枚）、2／3段目増設用、カセット1個添付
S	21	大容量給紙ユニット	XL-HF200TG	済	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	XL-9400用オプションA4またはレターサイズ対応カセット給紙ユニット（2000枚）、最下段専用。
S	22	両面ユニット	XL-DUPT1G	済	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	XL-9400用オプション両面印刷用ユニット

注1）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●：適用可，×：適用不可，▲：アプリケーションにより対応，ー(適用OS欄)：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	提供時期	適用OS								希望小売価格（税別，円）	備考
					Win2008 D (64-bit) *1	Win2008 S/E (64-bit) *2	Win2008 S/E (32-bit) *3	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *4	Win2003 x64 S.E./E.E. *5	Win2003 R2 S.E./E.E. *6	Win2003 S.E./E.E. *7	Linux	注1	*1：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)，：Windows Server ® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 *2：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)，：Windows Server ® 2008 Standard (64-bit)，Win2008 E (64-bit)，：Windows Server ® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 *3：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)，：Windows Server ® 2008 Standard (32-bit)，Win2008 E (32-bit)，：Windows Server ® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 *4：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Edition，Win2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 *5：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Edition，Win2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 *6：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard Edition，Win2003 R2 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 *7：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard Edition，Win2003 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise Editionを示す。

S/T：XLシリーズ（電子写真方式）／ FMPRシリーズ（ワイヤドットマトリクス方式）

S	23	ページプリンタ	XL-5900G	済	●※	●※	●※	●※	●※	●	●	×	99,000	A3ページプリンタ 印刷速度（片面印刷時）：A4：30.6枚／分、B4：19.5枚／分、A3：17.4枚／分 解像度：600dpi×600dpi／1200dpi×1200dpi 用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準400枚～最大1500枚 対応シーケンス：ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応（オプション） 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア2搭載 [必須ハード] プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※：Printianavi、Printianaviネットワークソフトウェア2未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
S	24	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	XL-5900G/9310/9280用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット（250枚）、2/3段目増設用 給紙カセット1個添付
S	25	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	－	－	－	－	－	－	－	－	54,000	XL-5900G/9310/9280用オプション、A4サイズ専用カセット給紙ユニット（550枚）、2/3段目増設用 給紙カセット1個添付
S	26	給紙トレイ	XL-FT10W1G	済	－	－	－	－	－	－	－	－	16,800	XL-5900G用オプション、手差し給紙用オプション。A3～A5サイズを100枚セット可能。不定形、長尺用紙対応。トレイタイプ　給紙トレイオプション搭載時は、本体標準のMPカセットは使用不可
S	27	両面ユニット	XL-DUPMB	済	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	XL-5900G/9310/9280用オプション両面印刷用ユニット
S	28	ページプリンタ	XL-9310	済	●※	●※	●※	●※	●※	●	●	×	99,000	A3ページプリンタ 印刷速度（片面印刷時）：A4：31.0枚／分、B4：19.5枚／分、A3：17.4枚／分 解像度：600dpi×600dpi／1200dpi×1200dpi 用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準750枚～最大1850枚 対応シーケンス：ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応（オプション） 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア2搭載 [必須ハード] プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※：Printianavi、Printianaviネットワークソフトウェア2未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
S	29	ページプリンタ	XL-9280	済	●※	●※	●※	●※	●※	●	●	×	75,000	A3ページプリンタ 印刷速度（片面印刷時）：A4：28.0枚／分、B4：17.1枚／分、A3：15.6枚／分 解像度：600dpi×600dpi／1200dpi×1200dpi 用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準450枚～最大1550枚 対応シーケンス：ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応（オプション） 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア2搭載 [必須ハード] プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※：Printianavi、Printianaviネットワークソフトウェア2未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
S	30	ページプリンタ	XL-2300G	済	●※	●※	●※	●※	●※	●	●	×	50,000	A4ページプリンタ 印刷速度：A4：22枚／分 解像度：600dpi×600dpi 用紙サイズ：A4、A5、A6、B5、レター、ハガキ、往復ハガキ　給紙容量：標準250枚～最大850枚 対応シーケンス：Windowsプリンタドライバ添付、テキストモード（ESC/P相当） USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備、LANインターフェース(オプション:XL-LN100PG) [必須ハード] プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）、プリンタLANカード（オプション）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※：FUJITSU LPRユーティリティ未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
S	31	給紙トレイ	XL-FT10P1G	済	－	－	－	－	－	－	－	－	16,800	XL-2300G用オプション、A4～ハガキサイズ対応自動給紙ユニット（100枚）：トレイタイプ
S	32	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1G	済	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	XL-2300G用オプション、2段目増設用給紙ユニット（A4～A5、500枚） 給紙カセット1個添付
S	33	プリンタLANカード	XL-LN100PG	済	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	XL-2300G用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード
S	34	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	－	－	－	－	－	－	－	×	1,200	プリンタを本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル（1.5m） （USBインターフェースAタイプ～USBインターフェースBタイプ） USB 2.0/1.1対応ケーブル

注1）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●：適用可，×：適用不可，▲：アプリケーションにより対応，ー(適用OS欄)：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	提供時期	適用OS Win2008 D (64-bit) *1	Win2008 S/E (64-bit) *2	Win2008 S/E (32-bit) *3	Win2003 x64 S.E./E.E. *4	Win2003 x64 S.E./E.E. *5	Win2003 R2 S.E./E.E. *6	Win2003 S.E./E.E. *7	Linux	希望小売価格（税別，円）注1	備考
														*1：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)，：Windows Server ® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 *2：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)，：Windows Server ® 2008 Standard (64-bit)，Win2008 E (64-bit)，：Windows Server ® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 *3：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)，：Windows Server ® 2008 Standard (32-bit)，Win2008 E (32-bit)，：Windows Server ® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 *4：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard x64 Edition，Win2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 *5：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard x64 Edition，Win2003 x64 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 *6：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Standard Edition，Win2003 R2 E.E.は、Windows Server ® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 *7：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server ® 2003, Standard Edition，Win2003 E.E.は、Windows Server ® 2003, Enterprise Editionを示す。

S/T：XLシリーズ（電子写真方式）／ FMPRシリーズ（ワイヤドットマトリクス方式）

T	1	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	●※	●※	●※	●※	●※	●	●	×	502,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度：漢字180文字／秒 複写枚数：オリジナル＋7枚（高複写モード時：オリジナル＋8枚） ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）、プリンタLANカード（FMPR-LN1G）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※FMPR-LN1G機能未サポート。LAN使用時は他のOSでアドレスを設定し、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
T	2	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	●※	●※	●※	●※	●※	●	●	×	376,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度：漢字130文字／秒 複写枚数：オリジナル＋7枚（高複写モード時：オリジナル＋8枚） ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）、プリンタLANカード（FMPR-LN1G）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※FMPR-LN1G機能未サポート。LAN使用時は他のOSでアドレスを設定し、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
T	3	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	●※	●※	●※	●※	●※	●	●	×	208,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度：漢字80文字／秒 複写枚数：オリジナル＋4枚（高複写モード時オリジナル＋7枚） ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）、プリンタLANカード（FMPR-LN1G）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※FMPR-LN1G機能未サポート。LAN使用時は他のOSでアドレスを設定し、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
T	4	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	●※	●※	●※	●※	●※	●	●	×	166,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度：漢字67文字／秒 複写枚数：オリジナル＋4枚（高複写モード時オリジナル＋7枚） ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）、プリンタLANカード（FMPR-LN1）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※FMPR-LN1G機能未サポート。LAN使用時は他のOSでアドレスを設定し、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
T	5	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	－	－	－	－	－	－	－	－	37,800	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション、ハガキ～A3対応、最大120枚注） 本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
T	6	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入用（増設分） 1ユニットはプリンタ本体に標準で添付、増設することで前後からの吸入が可能となる。
T	7	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	●※	●※	●※	●※	●※	●	●	×	292,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度：漢字125文字／秒 複写枚数：オリジナル＋5枚（高複写モード時：オリジナル＋7枚） ESC/Pシーケンス対応（注：FMシーケンス未対応） 自動紙厚調整機能、連単自動切替機能、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）、プリンタLANカード（FMPR-LN1G）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※FMPR-LN1G機能未サポート。LAN使用時は他のOSでアドレスを設定し、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
T	8	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	FMPR3000G用オプション、ハガキ、B5縦～B4横（手差しはA3横）まで、160枚、（1ビン目） *複写紙は使用不可
T	9	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	－	－	－	－	－	－	－	－	16,800	FMPR3000G用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、（2ビン目） *複写紙は使用不可
T	10	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済	×	×	×	×	×	●	●	×	30,000	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010/3000G用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵LANカード
T	11	漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	●※	●※	●※	●※	●※	●	●	×	107,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度：漢字75文字／秒 複写枚数：オリジナル＋4枚、小型（136桁）、低稼働音モデル ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）、プリンタLANカード（FMPR-LN1G）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *WindowsNT 4.0のOSに標準添付しているドライバを使用される場合はプリンタをFMモードにしてください。 プリンタ添付のドライバを使用される場合は、プリンタをESC/Pモードにしてください。 ※FMPR-LN1G機能未サポート。LAN使用時は他のOSでアドレスを設定し、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。

注1）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●：適用可，×：適用不可，ー(適用OS欄)：適用機種のサポートOSに準ずる，A3：Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)，E3：Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)
A4：Red Hat Enterprise Linux AS(v.4 for x86)およびRed Hat Enterprise Linux AS(v.4 for Intel64)
E4：Red Hat Enterprise Linux ES(v.4 for x86)およびRed Hat Enterprise Linux ES(v.4 for Intel64)
RL5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)およびRed Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)

項		品名	型名	提供時期	Win2008 D (64-bit) *2	Win2008 S/E (64-bit) *3	Win2008 S/E (32-bit) *4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *5	Win2003 x64 SE./E.E. *6	Win2003 R2 S.E./E.E. *7	Win2003 SE./E.E. *8	Linux	標準価格（税別、円）	備考
														*1：適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2：適用OS欄のWin2008 D (64-bit).：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 *3：適用OS欄のWin2008 S (64-bit).：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit).：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 *4：適用OS欄のWin2008 S (32-bit).：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit).：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 *5：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 *6：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 *7：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 *8：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
U:VSシリーズ														
U	1	ラインプリンタ装置	VS-340S	済	×	×	×	●	×	●	●	×	2,400,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ，Windows Server 2003/Windows 2000サーバおよびFMVクライアント からの印刷出力が可能。 最大印刷速度：400行/分(複写印刷時は360行/分)，使用用紙：連帳紙(幅3インチ～16インチ)，ESC/Pエミュレーション。 複写：通常モード時6枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙オリジナル含む)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/ サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T)。 WSMGR対応プリンタ ［対応ソフト］WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ ［対応ソフト］HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～，FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～(Windows 2000使用時)
U	2	シリアルプリンタ装置	VS-30T	済	×	×	×	●	×	●	●	×	248,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ，Windows Server 2003/Windows 2000サーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度：80字/秒，使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写：通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙オリジナル含む) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。 WSMGR対応プリンタ ［対応ソフト］WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ ［対応ソフト］HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～，FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～(Windows 2000使用時) VS-30Sの後継商品。
U	3	カットシートフィーダ	VSTCF1	済	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	カット紙の自動給紙装置。VS-30T/VS-80T共通オプション。
U	4	セカンドトラクタ	VSTTR1	済	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ。VS-30T/VS-80T共通オプション。
U	5	シリアルプリンタ装置	VS-80T	済	×	×	×	●	×	●	●	×	348,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ，Windows Server 2003/Windows 2000サーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度：130字/秒，使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写：通常モード時8枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙オリジナル含む) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。 WSMGR対応プリンタ ［対応ソフト］WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ ［対応ソフト］HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～，FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～(Windows 2000使用時) VS-80Sの後継商品。
U	6	シリアルプリンタ装置	VS-10T	済	×	×	×	●	×	●	●	×	148,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ，Windows Server 2003/Windows 2000サーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度：75字/秒，使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙，複写：最大5枚(ノーカーボン紙オリジナル含む)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。 WSMGR対応プリンタ ［対応ソフト］WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ ［対応ソフト］HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～，FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～(Windows 2000使用時)
U	7	カットシートフィーダ	VS10PT	済	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	カット紙の自動給紙装置、複写用紙不可
U	8	ラインプリンタ装置	VS-320	済	×	×	×	●	×	●	●	×	1,100,000	パラレル接続/LAN接続(オプション)可能なラインプリンタ，Windows Server 2003/Windows 2000サーバおよび FMVクライアントからの 印刷出力が可能。 最大印刷速度：200行/分，使用用紙：連帳紙(幅3.5インチ～16インチ)， 複写：通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙オリジナル含む)，管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付により クライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 [必須ハード]　パラレル接続時：プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時：LANアダプタ(VS320LN) WSMGR対応プリンタ ［対応ソフト］WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ ［対応ソフト］HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) HOST PRINT V6.0 L10～，FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～(Windows 2000使用時)
U	9	LANアダプタ	VS320LN	済	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	LAN(TCP/IP)へ接続するためのLANアダプタ(10BASE-T)
U	10	専用台	VS320TB	済	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	VS-320専用置き台(キャスタ付き)
V:VSPシリーズ														
V	1	連続紙プリンタ装置	PS5110B	済	×	● 注2 注5	● 注2 注5	● 注1 注2	● 注1 注2	●	●	● A3 E3 注4 A4 E4 注8 RL5 注9	13,200,000	ネットワーク直結ページプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000サーバ、 FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux (v.3 for x86)）からの水平連携による印刷が可能。 VSP4951Aの後継装置。大型タッチパネル採用により、優れた操作性を実現。 最大印刷速度：4,000/分(6行/インチ時)，使用用紙：連帳紙(幅6.5～18インチ)， LAN接続インターフェース標準装備(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)，OPRデータ互換印刷機能， FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能，管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20　U002～ Windows 2000サーバ接続時：FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～
V	2	PrintWalker/LXE-EX	VSPPWLH	済	－	－	－	－	－	－	－	● A3 E3 A4 E4 RL5	1,200,000	連続紙プリンタ装置PS5110Bに対応する印刷制御ソフトウェアです。 Linux環境からの印刷時にページ重複防止等の高度なエラーリカバリを実現します。 【必須ソフト】Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上
V	3	ページプリンタ装置	VSP4720	済	×	● 注2 注5	● 注2 注5	● 注1 注2	● 注1 注2	●	●	● A3 E3 注3 A4 E4 注6 RL5 注7	1,600,000	ネットワーク直結ページプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000サーバ、 FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux (v.3 for x86)）からの水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：45枚/分(A4片面)，使用用紙：単票紙(A3～A5，レター)， LAN接続インターフェース標準装備（100BASE-TX，10BASE-T)，OPRデータ完全互換印刷機能， FMシーケンス(240dpi,400dpi),FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi)エミュレーション機能， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ハード(垂直連携時)】GS/M連携機構(VSP4720GS) 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時：FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～
V	4	GS／M連携機構	VSP4720GS	済	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	グローバルサーバ連携オプション，OPR互換印刷(F66XXエミュレーション)時の必須オプション
V	5	拡張出力機構	VSP4720EX	済	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	マルチセッションのためのセッション資源やFMエミュレーション印刷時での速度改善が可能 (注:印刷データによっては、改善効果が見られないことがあります。)
V	6	大容量ホッパ装置	VSP4720H15	済	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	A4用紙を最大1500枚給紙可能なオプション
V	7	フィニッシャ装置	VSP4720F30	済	－	－	－	－	－	－	－	－	500,000	最大3000枚収容可能なスタッカ装置。ステープル、穴あけ等の後処理が可能。

注1）PrintWalker/PM　V70L60以上が必須です。
注2）GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携印刷機能はありません。
注3）別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注4）PrintWalker/LXE-EX(オプション)，Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注5）PrintWalker/PM V80L21以上が必要です。
注6）x86の場合、PrintWalker/LXE（装置添付）V14L50以上が必須です。Intel64の場合、PrintWalker/LXE（装置添付）V14L50以上が必須です。・
　また、いずれの場合も別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0以上が必須です。
注7）PrintWalker/LXE（添付）V14L70以上が必須です。また、別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.2以上が必須です。
注8）x86の場合、PrintWalker/LXE-EX（オプション）V14L50以上が必須です。Intel64の場合、PrintWalker/LXE-EX（オプション）V14L60以上が必須です。
　また、いずれの場合も別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0以上が必須です。
注9）PrintWalker/LXE-EX（オプション）V14L70以上、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.2以上が必須です。

●：適用可，×：適用不可，ー(適用OS欄)：適用機種のサポートOSに準ずる，A3：Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)，E3：Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)
A4：Red Hat Enterprise Linux AS(v.4 for x86)およびRed Hat Enterprise Linux AS(v.4 for Intel64)
E4：Red Hat Enterprise Linux ES(v.4 for x86)およびRed Hat Enterprise Linux ES(v.4 for Intel64)
RL5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)およびRed Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)

項		品名	型名	提供時期	Win2008 D (64-bit) *2	Win2008 S.E.(64-bit) *3	Win2008 S.E.(32-bit) *4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *5	Win2003 x64 S.E./E.E. *6	Win2003 R2 S.E./E.E. *7	Win2003 S.E./E.E. *8	Linux	標準価格（税別、円）	備考
														*1：適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2：適用OS欄のWin2008 D (64-bit).:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 *3：適用OS欄のWin2008 S (64-bit).:Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit).:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 *4：適用OS欄のWin2008 S (32-bit).:Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit).:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 *5：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 *6：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 *7：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 *8：適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
V:VSPシリーズ														
V	8	ページプリンタ装置	VSP4620A	済	×	● 注2 注5	● 注2 注5	● 注1 注2	● 注1 注2	●	●	● A3 E3 注3 A4 E4 注6 RL5 注7	398,000	ネットワーク直結型ページプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000サーバ、 FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux (v.3 for x86)）からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：26枚/分(A4片面)，使用用紙：単票紙(A3～A5，レター)， LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T)，OPRデータ完全互換印刷機能， FMシーケンス(240dpi,400dpi),FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi,1200dpi)エミュレーション機能， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能， Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ハード(垂直連携時)】GS/M連携機構(VSP4620GS),拡張出力機構(VSP4620EX) 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時： FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～
V	9	拡張出力機構	VSP4620EX	済	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	機能拡張用メモリオプション。マルチセッションのためのセッション資源やFNPシーケンス時の1200dpiでの印刷等 プリンタエミュレーション機能の拡張が可能。
V	10	給紙ユニット50	VSP4620H5	済	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	最大500枚給紙可能なオプション
V	11	GS／M連携機構	VSP4620GS	済	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	グローバルサーバ連携オプション，OPR互換印刷(F66XXエミュレーション)時の必須オプション
V	12	多目的プリンタ装置	VSP2910H	済	×	● 注2 注5	● 注2 注5	● 注2 注5	● 注2 注5	● 注5	● 注5	● A3 E3 注12 A4 E4 注13 RL5 注14	700,000	ネットワーク直結型高機能多目的プリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000 サーバ、FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux (v.3 for x86)）からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：140字/秒，使用用紙：連帳紙(幅3.5インチ～16インチ)/カット紙， 複写：通常モード時最大5枚/高複写モード時最大8枚(ノーカーボン紙オリジナル含む)， 単票の自動給紙(500枚ホッパ)標準装備，最大坪量：単票208g/㎡，連帳128g/㎡までの厚紙に対応， 引張りと押込みトラクタ方式の選択が可能で，多種多様な用紙への印刷に対応， LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時： FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～
V	13	拡張出力機構	VSPBEX2	済	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。 GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/図形/イメージ印刷機能使用時およびPRIMERGY6000からの 印刷時に必須。VSP2910H/VSP2740B共通オプション。
V	14	フェースダウンスタッカ	VSP2910HA	済	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
V	15	多目的プリンタ装置	VSP2851	済	×	● 注2 注5	● 注2 注5	● 注1 注2	● 注1 注2	●	●	● A3 E3 注3 A4 E4 注6 RL5 注7	498,000	ネットワーク直結型多目的プリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000サーバ FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux (v.3 for x86)）からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：130字/秒，使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙，複写：最大5枚 （ノーカーボン紙オリジナル含む），LAN接続インターフェース標準装備(接続インターフェース:100BASE-TX,10BASE-T)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時： FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～
V	16	拡張出力機構	VSPEX2	済	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。 GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/図形/イメージ印刷機能使用時およびPRIMERGY6000からの 印刷時に必須。VSP3601A/VSP2851共通オプション。
V	17	カットシートフィーダ	VSP2800CF	済	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	カット紙の自動給紙装置
V	18	セカンドトラクタ	VSP2800TR	済	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
V	19	用紙反転ユニット	VSP2800HA	済	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
V	20	シリアルプリンタ装置	VSP2740B	済	×	● 注2 注5	● 注2 注5	● 注1 注2	● 注1 注2	●	●	● A3 E3 注3 A4 E4 注6 RL5 注7	298,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000サーバ FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux (v.3 for x86)）からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：89字/秒，使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙， 複写：通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙オリジナル含む)， LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時： FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～
V	21	カットシートフィーダ	VSP2740BC	済	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	カット紙の自動給紙装置
V	22	セカンドトラクタ	VSP2740BT	済	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
V	23	ラインプリンタ装置	VSP3601A	済	×	● 注2 注5	● 注2 注5	● 注1 注2	● 注1 注2	●	●	● A3 E3 注3 A4 E4 注6 RL5 注7	1,350,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000サーバ FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux (v.3 for x86)）からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：200行/分，使用用紙：連帳紙(幅3.5インチ～16インチ)， 複写：通常モード時5枚/高複写モード時8枚 (ノーカーボン紙 ,オリジナル含む)，LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時： FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～
V	24	ラインプリンタ装置	VSP3710B	済	×	● 注2 注5	● 注2 注5	● 注2 注8	● 注2 注8	● 注8	● 注8	● A3 E3 注9 A4 E4 注6 RL5 注7	2,600,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000サーバ FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux (v.3 for x86)）からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：400行/分，使用用紙：連帳紙(幅3インチ～16インチ)， 複写：通常モード時6枚/高複写モード時8枚， （ノーカーボン紙 ,オリジナル含む)，LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時： FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～
V	25	拡張出力機構	VSPBEX1	済	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/イメージ印刷機能 使用時およびPRIMERGY6000からの印刷時に必須。VSP3710B/VSP3802B用オプション。
V	26	ラインプリンタ装置	VSP3802B	済	×	● 注2 注5	● 注2 注5	● 注10	● 注10	● 注10	● 注10	● A3 E3 注11 A4 E4 注6 RL5 注7	4,000,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000サーバ FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux (v.3 for x86)）からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：600行/分，使用用紙：連帳紙(幅3インチ～16インチ)， 複写：通常モード時最大6枚/高複写モード時最大8枚 （ノーカーボン紙 ,オリジナル含む)，LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000/WindowsXP用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～ Windows 2000サーバ接続時： FNA Server V6.0 L10～，通信制御サービス V6.0 L10～，HOST PRINT V6.0 L10～

注1）PrintWalker/PM　V70L60以上が必須です。(装置添付)
注2）GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携印刷機能はありません。
注3）別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注4）PrintWalker/LXE-EX(オプション)、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注5）PrintWalker/PM（装置添付）　V80L21以上が必要です。
注6）x86の場合、PrintWalker/LXE（装置添付）V14L50以上が必須です。Intel64の場合、PrintWalker/LXE（装置添付）V14L50以上が必須です。
　また、いずれの場合も別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0以上が必須です。
注7）PrintWalker/LXE（装置添付）V14L70以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.2以上が必須です。
注8）PrintWalker/PM（装置添付）　V70L70以上が必須です。
注９）PrintWalker/LXE（装置添付）　V14L30以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注10）PrintWalker/PM（装置添付）　V70L80以上が必須です。
注11）PrintWalker/LXE（装置添付）　V14L50以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注12）PrintWalker/LXE（装置添付）V14L90以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注13）PrintWalker/LXE（装置添付）V14L90以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0以上が必須です。
注14）PrintWalker/LXE（装置添付）V14L90以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.2以上が必須です。

●：適用可，×：適用不可，－：対象外

項		品名	商品番号*1	提供時期	使用可能な装置*2 内蔵DAT72ユニット *3	内蔵LTO4ユニット *3	内蔵LTO3ユニット *3	内蔵LTO2ユニット *3	内蔵LTOユニット *3	内蔵データカートリッジドライブユニット *3	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット *3	スーパーマルチドライブユニット *3	FDDユニット *3	提供単位	標準価格（円）	備考
W：サプライ品																
W	1	データカセットDAT CT36G	0121210	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DAT72ユニット用データカセット 記憶容量：36GB(非圧縮時)/72GB(圧縮時)
W	2	データカセットDAT CT20G	0121190	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DDS4用データカセット 記憶容量：20GB(非圧縮時)/40GB(圧縮時)
W	3	データカセットDAT CT12000	0121180	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DDS3ユニット用データカセット 記憶容量：12GB(非圧縮時)/24GB(圧縮時)
W	4	クリーニングカセットDAT-N	0121170	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DATユニット用クリーニングカセット 50回使用可能
W	11	Ultrium4 データカートリッジ	0160330	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO4 ユニット用 Ultrium4 データカートリッジ 記憶容量：800GB(非圧縮時)/1600GB(圧縮時)
W	12	Ultrium3 データカートリッジ	0160320	済	×	●	●	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO3 ユニット用 Ultrium3 データカートリッジ 記憶容量：400GB(非圧縮時)/800GB(圧縮時)
W	13	Ultrium2 データカートリッジ	0160310	済	×	● *1	●	●	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO2 ユニット用 Ultrium2 データカートリッジ 記憶容量：200GB(非圧縮時)/400GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
W	14	Ultrium1 データカートリッジ	0160210	済	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO1ユニット用 Ultrium1 データカートリッジ 記憶容量：100GB(非圧縮時)/ 200GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
W	15	Ultrium1 クリーニングカートリッジU	0160280	済	×	●	●	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO装置用クリーニングカートリッジ
W	20	データカートリッジRD 320GB	0162150	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量：320GB
W	21	データカートリッジRD 160GB	0162140	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量：160GB
W	22	データカートリッジRD 80GB	0162120	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量：80GB
W	23	データカートリッジRD 40GB	0162110	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量：40GB
W	31	DVD-RAM ディスク	1100037	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	5枚/1パック	オープン価格	記憶容量：4.7GB、カートリッジ無、2～5 倍速対応、5 枚パック 松下電器産業株式会社製 LM-HC47MW5 相当
W	32	DVD-RAM ディスク	1241100	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	5枚/1パック	オープン価格	記憶容量：4.7GB、カートリッジ無、2～3 倍速対応、5 枚パック 松下電器産業株式会社製 LM-HC47L相当
W	33	DVD-RAM ディスク	1241101	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	5枚	オープン価格	記憶容量：4.7GB、カートリッジ有(ディスク取り出し可能)、2～3 倍速対応 松下電器産業株式会社製 LM-HB47LA相当 ※カートリッジから取り出して使用する必要があります。
W	34	DVD-RAM ディスク	1241102	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	1枚	オープン価格	記憶容量：9.4GB、、カートリッジ有(ディスク取り出し可能)、2～3 倍速対応 松下電器産業株式会社製 LM-HB94L相当 ※カートリッジから取り出して使用する必要があります。
W	41	マイクロフロッピィ2HD （アンフォーマット）（10枚）	0214120-P	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	10枚/1パック	オープン価格	FDDユニット用3.5型フロッピィディスク、10枚パック
W	42	クリーニングフロッピィマイクロ	0212116	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	1枚	オープン価格	FDD ユニット用クリーニングフロッピィ
W	51	PCワゴン（PG-1）	0555000	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1台	30,000	PRIMERGY TX120 S2用PCワゴン ・サイズ：300 x 550 x 610mm(W x D x H) ・重量：11kg ・部材：（本体）SPPC／アクリル樹脂焼付塗装／（キャスター）ABS
W	52	セキュリティロックW	0522100	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1式	オープン価格	PRIMERGY TX120 S2,TX150 S6,ECONEL100 S2用セキュリティロックワイヤー ・ワイヤーサイズ：Φ5mm（先端Φ7mm）×1.8m ・錠（シリンダ錠）：Φ19mm×63mm ・重量：約220g ・材質：（ワイヤー）鋼線ワイヤー ※PVC被覆／（錠前）亜鉛合金／（鍵）鉄、ニッケルメッキ ・ワイヤーの対応穴径：8mm以上 ※補助金具使用することによりΦ6mm以上でも対応可能。 ・内容物：ワイヤー、錠本体、鍵×2個、補助金具
W	53	縦置台PG-1	0555010	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1台	12,800	PRIMERGY TX120 S2用縦置台 ・サイズ：284 x 390 x 250mm(W x D x H) ・重量：2kg
W	54	ローラークリーナーセット	0610020	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1セット	2,150	外付けLTO、LTO2ライブラリ装置用ローラークリーナーセット ・内容物：綿棒40 本、水入れボトル入り ※LTOライブラリ装置：4ヵ月毎にローラ清掃が必要となります。 ※LTO2ライブラリ装置：6ヵ月毎にローラ清掃が必要となります。
W	55	フィルタエレメント	0637180	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1個	6,120	外付けLTO2ライブラリ装置(PG-LTL201)用エアフィルタ ※装置背面に付けるエアフィルタを6ヵ月毎に交換する必要があります。

注1）本ページ記載の商品は富士通コワーコ株式会社の商品となりますので、お問い合わせは下記までお願いいたします。
問い合わせ窓口：富士通コワーコ株式会社 http://jp.fujitsu.com/group/coworco/
富士通コワーコお客様総合センター 0120-505-279［月～金9：00～17：30（祝日・年末年始除く）］