(※1) SP: 記載のSPのみ適用可、×: 適用不可、● : 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)。- : ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）, 4A: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit)	Win2008 R2 E (64-bit)	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 S (64-bit)	Win2008 E (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S (32-bit)	Win2008 E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.	Win2003 R2 x64 E.E.	Win2003 x64 S.E.	Win2003 x64 E.E.	Win2003 R2 S.E.	Win2003 R2 E.E.	Win2003 S.E.	Win2003 E.E.	WEB2008	WEB2008 R2	WEB2003	Win2003 R2 F.D.	SBS2008	SBS2008 R2	SBS2003	Linux	Vmware	希望小売価格（税別、円）	備考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24			注3	※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2を示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。

PRIMERGY　BX920 S2

[A-1]	PRIMERGY　BX920 S2サーバブレード (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX9222AA	10.6/中	SP なし	SP なし	SP *4	SP2 *4	SP2 *4	SP2 *4	SP2 *4	×	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	5R R5 *1 *2	V4 *3	252,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)、内蔵ストレージ: オプション<2(2.5インチ/SAS･SATA･SSD/ホットプラグ対応)>、 オンボードLAN(1Gbps×4搭載)、オンボードSAS(SAS×2port搭載、 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数: 1スロット (PRIMERGY　BX900 S1シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX920 S2サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY　BX920 S2サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY　BX900 S1シャーシが必要です。 ※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1シャーシに1セット標準で添付されておりますが、 使用するOS、PRIMERGY BX900 S1シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、 必ず弊社HP(ServerView Suite(システム統合管理))http://primeserver.fujitsu.com/primergy/soft2.html をご確認ください。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）でVM機能を使用する際は、 搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) VMware情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)を参照下さい。 また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。 *4) Windows Server® 2008の対応については、現在確認中です。対応状況およびWindows情報については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2003 R2 Enterprise /Enterprise x64 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUWE5	済	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition (SP2)バンドル Windows Server® 2003 R2 Enterprise x64 Edition (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) ･Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　BX920 S2サーバブレード (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX9222G6	10.6/中	●	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	×	×	×	×	×	×	–	–	368,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)、内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載、 Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数: 1スロット (PRIMERGY　BX900 S1シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX920 S2サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1シャーシに1セット標準で添付されておりますが、 使用するOS、PRIMERGY BX900 S1シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、 必ず弊社HP(ServerView Suite(システム統合管理))http://primeserver.fujitsu.com/primergy/soft2.html をご確認ください。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2003 R2 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUW35	済	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)バンドルを追加 ＋Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ･Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) ･Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	–	×	×	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Standard(5CAL付) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　BX920 S2サーバブレード (Linuxサポートバンドルタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX9222GL	10.6/中	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	×	–	–	×	×	–	×	×	×	×	×	RS SR	–	407,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)、内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載、 Red Hat Enterprise Linux 5.5添付、Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数: 1スロット (PRIMERGY　BX900 S1シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX920 S2サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1シャーシに1セット標準で添付されておりますが、 使用するOS、PRIMERGY BX900 S1シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、 必ず弊社HP(ServerView Suite(システム統合管理))http://primeserver.fujitsu.com/primergy/soft2.html をご確認ください。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S5除く)。
DVD-ROM(BX922 S2/BX920 S2/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S6除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可、×：適用不可、●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)．・ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 | | |

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可、×: 適用不可、●: 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)。- : ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3: VMware® Infrastructure 3、V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 E (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 x64 S.E. ※12	Win2003 x64 E.E. ※13	Win2003 R2 S.E. ※14	Win2003 R2 E.E. ※15	Win2003 S.E. ※16	Win2003 E.E. ※17	WEB2008	WEB2008 R2 ※18	WEB2003 ※19	Win2008 R2 FD ※20	SBS2008 ※21	SBS2008 R2 ※22	SBS2003 ※23	SBS2003 R2 ※24	Linux	Vmware	希望小売価格（税別、円）注3	備考
	PRIMERGY BX620 S5																														
[A-6]	PRIMERGY BX620 S5サーバブレード (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ) Xeon® E5502 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX6252G6	済	● *1	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	—	—	312,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ: 1GB(1GB DDR3 1066 UDIMM×1 PC3-8500)、内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載、 Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数: 1スロット (PRIMERGY BX600 S3シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S5サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX620 S5サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S3シャーシが必要です。 ※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシに1セット標準で添付されておりますが、 使用するOS、PRIMERGY BX600 S3シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、 必ず弊社HP: http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/note.html をご確認ください。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 *1) Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル ＋Windows Server® 2008 Standard(SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard(SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	—	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル ＋Windows Server® 2008 Standard(SP2)バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard(32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard(64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY BX620 S5サーバブレード (Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドルタイプ) Xeon® E5502 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX6252G7	済	—	● *1	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	×	×	×	—	—	—	532,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ: 1GB(1GB DDR3 1066 UDIMM×1 PC3-8500)、内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載、 Windows Server® 2008 R2 Enterprise バンドル (25CAL付)(注2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数: 1スロット (PRIMERGY BX600 S3シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S5サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX620 S5サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S3シャーシが必要です。 ※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシに1セット標準で添付されておりますが、 使用するOS、PRIMERGY BX600 S3シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、 必ず弊社HP: http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/note.html をご確認ください。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 *1) Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Enterprise) (カスタムメイド専用)	PGBSUW19	済	×	—	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 R2 Enterprise バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY BX620 S5サーバブレード (Linuxサポートバンドルタイプ) Xeon® E5502 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX6252GL3	済	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	×	×	×	R5 5R	—		351,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ: 1GB(1GB DDR3 1066 UDIMM×1 PC3-8500)、内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載、 Red Hat Enterprise Linux 5.3添付、Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数: 1スロット (PRIMERGY BX600 S3シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX620 S5サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX620 S5サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX600 S3シャーシが必要です。 ※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシに1セット標準で添付されておりますが、 使用するOS、PRIMERGY BX600 S3シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、 必ず弊社HP: http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/note.html をご確認ください。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL29	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4 4E	×		1,000	Linuxサポートバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux 5.3 → Red Hat Enterprise Linux ES 4.8へ交換 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX922 S2/BX920 S2/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可、×：適用不可、●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)．- ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Windows 2003 R2 S (64-bit)	Windows 2003 R2 E (64-bit)	Windows 2003 R2 D (64-bit)	Windows 2003 S (64-bit)	Windows 2003 E (64-bit)	Windows 2003 D (64-bit)	Windows 2003 S (32-bit)	Windows 2003 E (32-bit)	Windows 2003 R2 x64 S.E	Windows 2003 R2 x64 E.E	Windows 2003 x64 S.E	Windows 2003 x64 E.E	Windows 2003 R2 S.E	Windows 2003 R2 E.E	Windows 2003 S.E	Windows 2003 E.E	WEB2003 R2	WEB2003	WEB2003 R2 FD	Windows 2003 R2 FD	SBS2008	SBS2008 R2	SBS2003	SBS2003 R2	Linux	VMware	備考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24				

（※1）SP：記載のSPのみ適用可、×：適用不可、●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)。- ：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 E (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 x64 S.E. ※12	Win2003 x64 E.E. ※13	Win2003 R2 S.E. ※14	Win2003 R2 E.E. ※15	Win2003 S.E. ※16	Win2003 E.E. ※17	WEB2008 ※18	WEB2008 R2 ※19	WEB2003 ※20	Win2008 R2 FD ※21	SBS2008 ※22	SBS2008 R2 ※23	SBS2003 ※24	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注3	備考
	PRIMERGY　RX100 S6 (2.5インチモデル)																													
[A-6]	PRIMERGY RX100 S6 (2.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Celeron® G1101 (2.26GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR1064AA	済	SP なし	SP なし	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし	SP2	SP2	SP なし	SP なし SP2	×	×	5R R5 *1 *2	×	186,000	CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G1101 (2.26GHz/2コア/2MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)、内蔵ストレージ：オプション<4(2.5インチ/SAS･SATA･SSD/ホットプラグ対応)>、 オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SAS3コントローラード(4port/SAS1.0)搭載、 1年間営業時間（月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア、ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S6 仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV107/PGBDV107)、内蔵DVD-RAM(PG-DVA105/PGBDVA105)はオプションになります。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）のVM機能は未サポートです。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/ ）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Foundation バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWF1	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Foundation ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※最低1本の内蔵ストレージをカスタムメイド手配必須
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル ＜添付インストールディスク＞ ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付) バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル ＜添付インストールディスク＞ ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ･Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付) バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル ＜添付インストールディスク＞ ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ･Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル ＜添付インストールディスク＞ ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル ＜添付インストールディスク＞ ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX100 S6 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ) Celeron® G1101 (2.26GHz) [カスタムメイド対象製品] ※2010年9月10日販売終息予定	PGR1064G3	済	－	－	－	●	－	×	●	－	－	－	×	×	－	－	×	×	－	－	－	×	－	×	×	－	×	277,000	CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G1101 (2.26GHz/2コア/2MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)、内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載、 Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付)（注2） 1年間営業時間（月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア、ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S6 仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV107/PGBDV107)、内蔵DVD-RAM(PG-DVA105/PGBDVA105)はオプションになります。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	基本Windows OS変換機構 （Win 2008 S ダウングレードサービス付き （Win 2003 R2 SEバンドル）） (カスタムメイド専用) ※2010年9月10日販売終息予定	PGBSUW27	済	×	×	×	●	×	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドル ＋Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) バンドルを追加 ＋Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ･Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ･Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) ･Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2, Windows Server 2008 SP2) (Windows Server 2008 Standard) (カスタムメイド専用) ※2010年9月10日販売終息予定	PGBSUW20	済	－	×	×	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ･Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX100 S6 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ) Celeron® G1101 (2.26GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR1064G6	済	●	－	－	－	－	×	－	－	－	－	×	×	－	－	×	×	－	－	－	×	－	×	×	－	×	277,000	CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G1101 (2.26GHz/2コア/2MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)、内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載、 Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)（注2） 1年間営業時間（月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア、ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S6 仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV107/PGBDV107)、内蔵DVD-RAM(PG-DVA105/PGBDVA105)はオプションになります。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル ＋Windows Server® 2008 Standard(SP2)バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ･Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard(SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	－	×	×	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ･Windows Server® 2008 R2 Standard(5CAL付) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル ＋Windows Server® 2008 Standard(SP2)バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ･Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard(32-bit) (SP2) ･Windows Server® 2008 Standard(64-bit) (SP2) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX100 S6 (2.5インチモデル) (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Celeron® G1101 (2.26GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR1064GL	済	－	－	－	－	－	×	－	－	－	－	×	×	－	－	×	×	－	－	－	×	－	×	R5	×	301,000	CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G1101 (2.26GHz/2コア/2MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)、内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載、 Red Hat Enterprise Linux 5.4 (for x86) インストール代行サービスバンドル、Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く)) 1年間営業時間（月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始除く）） 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア、ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX100 S6 仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV107/PGBDV107)はオプションになります。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX922 S2/BX920 S2/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S6除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可、×: 適用不可、● : 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)。- : ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）, 4A: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), 4A: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 E (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 x64 S.E. ※12	Win2003 x64 E.E. ※13	Win2003 R2 S.E. ※14	Win2003 R2 E.E. ※15	Win2003 S.E. ※16	Win2003 E.E. ※17	WEB2003 R2 ※18	WEB2003 ※19	WEB2003 ※20	Win2003 R2 F.D. ※21	SBS2008 ※22	SBS2003 R2 ※23	SBS2003 ※24	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注3	備考
																														※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2を示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。

PRIMERGY　RX200 S6 (2.5インチx6モデル)(SAS)

				SP なし	SP なし	SP なし	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし	SP2	SP2	×	SP2	×	×	5R R5 *1 *2	V4 *3		
[A-4]	PRIMERGY　RX200 S6 (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062AA2	10.6/上																									285,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)、内蔵ストレージ: オプション<6/2.5インチ/SAS･SATA･SSD/ホットプラグ対応>、 オンボードLANはNIC(10/100/1000BASE-T×2 / SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載、コンポーネントラング標準搭載 3年間営業案日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 1U 尚、添付ハードウェア、ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S6仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV108/PGBDV108 /内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA106/PGBDVA106)/ 内蔵Blu-ray ComboドライブユニットPG-BD101/PGBBD101)はオプションになります。 ※内蔵ストレージを5台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード (基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)(PG-248L5/PG-248H5/PG-248J5/PGB2U48L5/PGB2U48H5/PGB2U48J5) を手配する必要があります。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)でVM機能を使用する際は、 搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) VMware情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)を参照下さい。 また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ･Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ･Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2003 R2 Enterprise/Enterprise x64 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUWE5	済	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)バンドル Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) ･Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　RX200 S6 (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062G62	10.6/上	●	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	×	—	×	×	—	—	401,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)、内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載、 SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載、コンポーネントラング標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業案日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 1U 尚、添付ハードウェア、ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S6仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV108/PGBDV108 /内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA106/PGBDVA106)/ 内蔵Blu-ray ComboドライブユニットPG-BD101/PGBBD101)はオプションになります。 ※内蔵ストレージを5台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード (基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)(PG-248L5/PG-248H5/PG-248J5/PGB2U48L5/PGB2U48H5/PGB2U48J5) を手配する必要があります。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		10,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル ＋Windows Server® 2008 Standard(SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard(SP2)インストールディスク ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2003 R2 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUW35	済	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドルを追加 ＋Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストールディスク ・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2)インストールディスク ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	—	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		150,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		160,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル ＋Windows Server® 2008 Standard(SP2)バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard(SP2)インストールディスク ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　RX200 S6 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062GL2	10.6/上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	×	—	×	×	R5	—	440,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)、内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載、 SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載、コンポーネントラング標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.5 (for x86) 添付、Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQA対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供) 3年間営業案日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 1U 尚、添付ハードウェア、ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S6仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV108/PGBDV108 /内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA106/PGBDVA106)/ 内蔵Blu-ray ComboドライブユニットPG-BD101/PGBBD101)はオプションになります。 ※内蔵ストレージを5台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード (基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)(PG-248L5/PG-248H5/PG-248J5/PGB2U48L5/PGB2U48H5/PGB2U48J5) を手配する必要があります。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S6を除く)。
DVD-ROM(BX922 S2/BX920 S2/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S6除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP: 記載のSPのみ適用可、×: 適用不可、● : 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)、- : ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3: VMware® Infrastructure 3、V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 E (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 x64 S.E. ※12	Win2003 x64 E.E. ※13	Win2003 R2 S.E. ※14	Win2003 R2 E.E. ※15	Win2003 S.E. ※16	Win2003 E.E. ※17	WEB2008 ※18	WEB2008 R2 ※19	WEB2003 ※20	Win2008 R2 FD ※21	SBS2008 ※22	SBS2008 R2 ※23	SBS2003 ※24	Linux	VMware	備考
	希望小売価格（税別、円） 注3																												
[A-4]	PRIMERGY RX200 S6 (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062BA3	10.6/上	SP なし	SP なし	SP	SP	SP	SP	SP	SP	×	×	SP	SP	×	×	SP なし	SP	SP	×	SP	×	×	5R R5 *1 *2	V4 *3	265,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)、内蔵ストレージ: オプション<6(2.5インチ/SAS･SATA･SSD/ホットプラグ対応)>、 オンボードLAN(1000BASE-T×2)/オンボードSATA(SATA×4port搭載, コンポーネントランプ標準搭載 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 1U 尚、添付ハードウェア、ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV108/PGBDV108/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA106/PGBDVA106)/ 内蔵Blu-ray ComboドライブユニットPG-BD101/PGBBD101)はオプションになります。 ※内蔵ストレージを5台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード [PG-24BL5/PG-24BH5/PG-24BJ5/PGB24BL5/PGB24BH5/PGB24BJ5]を手配する必要があります。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)/Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) で VM機能を使用する際は、 搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 また、オンボードSATAコントローラ使用時は未サポートとなります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) VMware情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)を参照下さい。 また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ･Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ･Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2003 R2 Enterprise/Enterprise x64 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUWE5	済	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)バンドル Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) ･Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX200 S6 (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ /アレイ-160GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062E63	10.6/上	●	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	–	×	–	×	×	–	–	376,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)、内蔵ストレージ: 2.5インチBC-SATA HDD 160GB× 1(RAID0)搭載、 オンボードSATA(SATA×4port搭載, コンポーネントランプ標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 1U 尚、添付ハードウェア、ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV108/PGBDV108/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA106/PGBDVA106)/ 内蔵Blu-ray ComboドライブユニットPG-BD101/PGBBD101)はオプションになります。 ※内蔵ストレージを5台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード [PG-24BL5/PG-24BH5/PG-24BJ5/PGB24BL5/PGB24BH5/PGB24BJ5]を手配する必要があります。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル ＋Windows Server® 2008 Standard(SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard(SP2)インストールディスク ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2003 R2 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUW35	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)バンドルを追加 ＋Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストールディスク ・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2)インストールディスク ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	–	×	×	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル ＋Windows Server® 2008 Standard(SP2)バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard(SP2)インストールディスク ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX200 S6 (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ-160GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062EL3	10.6/上	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	–	×	–	×	×	R5	–	415,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)、内蔵ストレージ: 2.5インチBC-SATA HDD 160GB× 1(RAID0)搭載、 オンボードSATA(SATA×4port搭載, コンポーネントランプ標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.5 (for x86)添付、Linuxサポートバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供) 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 1U 尚、添付ハードウェア、ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV108/PGBDV108/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA106/PGBDVA106)/ 内蔵Blu-ray ComboドライブユニットPG-BD101/PGBBD101)はオプションになります。 ※内蔵ストレージを5台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード [PG-24BL5/PG-24BH5/PG-24BJ5/PGB24BL5/PGB24BH5/PGB24BJ5]を手配する必要があります。 ※CPUメモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S6を除く)。
DVD-ROM(BX922 S2/BX920 S2/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い"希望小売価格"となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)，－：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 S (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 x64 S.E. ※12	Win2003 x64 E.E. ※13	Win2003 R2 S.E. ※14	Win2003 R2 E.E. ※15	Win2003 S.E. ※16	Win2003 E.E. ※17	WEB2008 ※18	WEB2008 R2 ※19	WEB2003 ※20	Windows R2 FD ※21	SBS2008 ※22	SBS2008 R2 ※23	SBS2003 ※24	Linux	VMware	希望小売価格（税別，円）	備考
																													注3	※2：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21：適用OS欄のWindows 2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※22：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。 ※23：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2を示す。 ※24：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。

PRIMERGY　RX200 S6(2.5インチx8モデル)(SAS)

[A-4]	PRIMERGY　RX200 S6 (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062TA4	10.6/上	SP なし	SP なし	SP なし	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし	SP2	SP2	×	SP2	×	×	5R R5 *1 *2	V4 *3	305,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション， 2.5インチベイ（8 (2.5インチ)SAS/-SATA-SSD(ホットプラグ対応)， オンボードLAN(1000BASE-T×2 / SASアレイコントローラカード搭載，コンポーネントランプ標準搭載 3年間営業日 以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S6仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) でVM機能を使用する際は、 搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/ ）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) VMware情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)を参照下さい。 また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2003 R2 Enterprise/Enterprise x64 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUWE5	済	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)バンドル Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) ・Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　RX200 S6 (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ /アレイ-146GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062T64	10.6/上	●	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	×	－	－	－	×	×	－	×	－	－	421,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)， 内蔵ストレージ：146.8GB(146.8GB(PG-HDD41E) ×1,RAID0)(SAS HDD 搭載，SASアレイコントローラカード搭載，コンポーネントランプ標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2)， 3年間営業日 以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S6仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル ＋Windows Server® 2008 Standard(SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard(SP2)インストールディスク ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2003 R2 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUW35	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)バンドルを追加 ＋Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストールディスク ・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2)インストールディスク ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) （Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	－	×	×	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル ＋Windows Server® 2008 Standard(SP2)バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard(SP2)インストールディスク ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　RX200 S6 (Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ-146GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062TL4	10.6/上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	×	－	－	－	×	×	－	×	R5	－	460,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)， 内蔵ストレージ：146.8GB(146.8GB(PG-HDD41E) ×1,RAID0)(SAS HDD 搭載，SASアレイコントローラカード搭載，コンポーネントランプ標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.5 (for x86) 添付，Linuxインストール代行サービスバンドル Linuxサポート添付 （電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供） 3年間営業日 以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S6仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S6を除く)。
DVD-ROM(BX922 S2/BX920 S2/BX620 S6/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1 SP: 記載のSPのみ適用可、× : 適用不可、● : 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)、- : ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3: VMware® Infrastructure 3、V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 E (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 x64 S.E. ※12	Win2003 x64 E.E. ※13	Win2003 R2 S.E. ※14	Win2003 R2 E.E. ※15	Win2003 S.E. ※16	Win2003 E.E. ※17	WEB2008 ※18	WEB2008R2 ※19	WEB2003 ※20	Win2003 R2 F.D. ※21	SBS2008 ※22	SBS2003 R2 ※23	SBS2003 ※24	Linux	Vmware	希望小売価格（税別、円）	備考
																													注3	※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2を示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。

PRIMERGY　RX200 S6(2.5インチx8モデル)(SATA)

[A-4]	PRIMERGY　RX200 S6 (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062TA5	10.6/上	SP なし	SP なし	SP	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし	SP2	SP2	×	SP2	×	×	5R R5 *1 *2	V4 *3	305,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)、内蔵ストレージ: オプション<8(2.5インチ/SAS･SATA･SSD/ホットプラグ対応)>、 オンボードLAN(1000BASE-T×2/ SASアレイコントローラカード搭載、コンポーネントランプ標準搭載 3年間営業日 以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)でVM機能を使用する際は、 搭載するCPUが全台4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 また、オンボードSATAコントローラ使用時は未サポートとなります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) VMware情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)を参照下さい。 また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ･Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ･Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2003 R2 Enterprise/Enterprise x64 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUWE5	済	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)バンドル Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) ･Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　RX200 S6 (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ /アレイ-160GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062T65	10.6/上	●	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	×	×	–	×	×	–	–	416,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)、内蔵ストレージ: 2.5インチBC-SATA HDD 160GB× 1(RAID0)搭載、 SASアレイコントローラカード搭載、コンポーネントランプ標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業日 以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル + Windows Server® 2008 Standard(SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard(SP2)インストールディスク ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2003 R2 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUW35	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)バンドルを追加 + Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)インストールディスク ・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2)インストールディスク ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	–	×	×	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル + Windows Server® 2008 Standard(SP2)バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard(SP2)インストールディスク ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　RX200 S6 (Linuxサポート・バンドルタイプ /アレイ-160GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062TL5	10.6/上	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	–	×	–	×	×	R5	–	455,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ: 2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)、内蔵ストレージ: 2.5インチBC-SATA HDD 160GB× 1(RAID0)搭載、 SASアレイコントローラカード搭載、コンポーネントランプ標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.5 (for x86)添付、Linuxサポートバンドル Linuxサポート添付 (電話によるQ&A対応/問題解決支援および専用ホームページを利用した情報提供) 3年間営業日 以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 1U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX922 S2/BX920 S2/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S6除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可, ×: 適用不可, ●: 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる), -: ディスクレスタイプの適用OSに準ずる,
5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3: VMware® Infrastructure 3, V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 E (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 x64 S.E. ※12	Win2003 x64 E.E. ※13	Win2003 R2 S.E. ※14	Win2003 R2 E.E. ※15	Win2003 S.E. ※16	Win2003 E.E. ※17	WEB2008 ※18	WEB2008 ※19	WEB2003 ※20	Win2003 R2 FD ※21	SBS2008 ※22	SBS2003 R2 ※23	SBS2003 ※24	Linux	VMware	希望小売価格(税別 円) 注3	備考
	PRIMERGY　RX300 S6 (3.5インチモデル)																													
A100	PRIMERGY　RX300 S6 (3.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062BA	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2 *1	SP2 *1	×	×	SP2 *1	SP2 *1	×	×	SP なし	SP2	SP2	×	SP なし SP2	×	×	5R R5 *2 *3	V4 *4	337,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1 PC3-10600)、内蔵ストレージ: オプション<6(3.5インチ/SAS・SATA/ホットプラグ対応)>、 DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載、 3年間営業時間(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 *1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) を参照下さい。 *2) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) でVM機能を使用する際は、 搭載するCPUが全社4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付) バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付) バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2003 R2 Enterprise/Enterprise x64 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUWE5	済	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)バンドル Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)バンドル -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) -Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　RX300 S6 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ /アレイ-160GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062E6	済		●	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	×	—	×	×	—	—	428,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1 PC3-10600)、 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 160GB×1(RAID0搭載、SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載、 Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 S バンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + Windows Server® 2008 Standard(SP2) バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2003 R2 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUW35	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドルを追加 + Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2 -Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	—	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 S バンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + Windows Server® 2008 Standard(SP2) バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　RX300 S6 (3.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ-160GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062EL	済	—	—	—	—	—	×	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	×	×	—	×	×	R5	—	467,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1 PC3-10600)、 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 160GB×1(RAID0搭載、SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載、 Red Hat Enterprise Linux 5 4年付、Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更し、出荷することが可能です。
	PRIMERGY　RX300 S6 (3.5インチモデル) (VMware vSphere 4 バンドルタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062BX	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	×	—	×	×	—	V4 *1 *2	501,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ: 2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1 PC3-10600)、内蔵ストレージ: オプション<6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)>、 DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載、 VMware vSphere™ 4 Standard (1CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付] 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 2U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 *1) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。 *2) 2CPU構成にする場合、必ず基本VMware OS変換機構[PGBSUVM7/9/11]のいずれかを手配する必要があります。
	基本VMware OS変換機構 [VMware vSphere™ 4 Standard (1CPUライセンス付き)→ VMware vSphere™ 4 Standard (2CPUライセンス付き)] (カスタムメイド専用)	PGBSUVM7	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4	186,000	VMware vSphere 4 バンドルタイプ基本OS交換サービス VMware vSphere™ 4 Standard (1CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付]→ VMware vSphere™ 4 Standard (2CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付]バンドルへ交換 ※2CPU構成時には2CPUライセンスが必要です。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本VMware OS変換機構 [VMware vSphere™ 4 Standard (1CPUライセンス付き)→ VMware vSphere™ 4 Advanced (1CPUライセンス付き)] (カスタムメイド専用)	PGBSUVM8	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4	288,000	VMware vSphere 4 バンドルタイプ基本OS交換サービス VMware vSphere™ 4 Standard (1CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付]→ VMware vSphere™ 4 Advanced (1CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付]バンドルへ交換 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本VMware OS変換機構 [VMware vSphere™ 4 Standard (1CPUライセンス付き)→ VMware vSphere™ 4 Advanced (2CPUライセンス付き)] (カスタムメイド専用)	PGBSUVM9	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4	762,000	VMware vSphere 4 バンドルタイプ基本OS交換サービス VMware vSphere™ 4 Standard (1CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付]→ VMware vSphere™ 4 Advanced (2CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付]バンドルへ交換 ※2CPU構成時には2CPUライセンスが必要です。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本VMware OS変換機構 [VMware vSphere™ 4 Standard (1CPUライセンス付き)→ VMware vSphere™ 4 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き)] (カスタムメイド専用)	PGBSUVM10	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4	550,000	VMware vSphere 4 バンドルタイプ基本OS交換サービス VMware vSphere™ 4 Standard (1CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付]→ VMware vSphere™ 4 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付]バンドルへ交換 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本VMware OS変換機構 [VMware vSphere™ 4 Standard (1CPUライセンス付き)→ VMware vSphere™ 4 Enterprise Plus (2CPUライセンス付き)] (カスタムメイド専用)	PGBSUVM11	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4	1,286,000	VMware vSphere 4 バンドルタイプ基本OS交換サービス VMware vSphere™ 4 Standard (1CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付]→ VMware vSphere™ 4 Enterprise Plus (2CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付]バンドルへ交換 ※2CPU構成時には2CPUライセンスが必要です。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボー LANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S6を除く)。
DVD-ROM(BX922 S2/BX920 S2/BX620 S6/RX200 S6除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) ※システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に従い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1 SP：記載のSPのみ適用可、×：適用不可、●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)。- ：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 E (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 x64 S.E. ※12	Win2003 x64 E.E. ※13	Win2003 R2 S.E. ※14	Win2003 R2 E.E. ※15	Win2003 S.E. ※16	Win2003 E.E. ※17	WEB2008 ※18	WEB2008 ※19	WEB2003 ※20	Win2004 R2 FD ※21	SBS2008 ※22	SBS2003 R2 ※23	SBS2003 ※24	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注3	備考
				SP なし	SP なし	SP なし	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP なし SP2	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	×	×	SP2 *1	SP2 *1	×	×	SP なし	SP2	SP2	×	SP なし SP2	×	×	5R R5 *2 *3	V4 *4		
	PRIMERGY RX300 S6 (2.5インチモデル)（ディスクレスタイプ） Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062AA	済																										337,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵）×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1 PC3-10600)、内蔵ストレージ：オプション<8(2.5インチ/SAS･SATA･SSD/ホットプラグ対応)>、 DVD-ROM/オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード搭載、 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 *1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) を参照下さい。 *2) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）でVM機能を使用する際は、 搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/ ）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/ ）内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付) バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ･Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付) バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ･Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2003 R2 Enterprise/Enterprise x64 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUWE5	済	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)バンドル Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) ･Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX300 S6 (2.5インチモデル)（Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ /アレイ-146GB×1(RAID0)） Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR306246	済	●	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	–	×	×	–	×	×	–	453,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵）×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1 PC3-10600)、 内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1(RAID0 搭載、SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載、 Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイド にて追加/変更が可能です。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル ＋Windows Server® 2008 Standard(SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ･Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2003 R2 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUW35	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) バンドルを追加 ＋Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ･Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2 ･Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	–	×	×	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル ＋Windows Server® 2008 Standard(SP2)バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ･Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX300 S6 (2.5インチモデル)（Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ /アレイ-146GB×1(RAID0)） Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR30624L	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	–	×	×	–	×	R5	–	492,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵）×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1 PC3-10600)、 内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1(RAID0 搭載、SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載、 Red Hat Enterprise Linux 5.4 (for x86) インストール代行サービスバンドル、Linuxサポートバンドル （1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。

PRIMERGY　RX300 S6 (2.5インチSASモデル)

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S6を除く)。
DVD-ROM/BX922 S2/BX920 S2/BX620 S6/RX100 S6/RX200 S6 敷く(標準搭載)。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP: 記載のSPのみ適用可，×：適用不可，● :添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)．- :ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3: VMware® Infrastructure 3，V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit)	Win2008 R2 E (64-bit)	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 S (64-bit)	Win2008 E (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S (32-bit)	Win2008 E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.	Win2003 R2 x64 E.E.	Win2003 x64 S.E.	Win2003 x64 E.E.	Win2003 R2 E.E.	Win2003 R2 S.E.	Win2003 S.E.	Win2003 E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	Win2003 R2 FD	SBS2008	SBS2008 R2	SBS2003	SBS2003 R2	Linux	Vmware	希望小売価格（税別，円）	備考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24				注3	※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2を示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。

PRIMERGY　RX600 S5

(A-6)	PRIMERGY RX600 S5 (ディスクレスタイプ) Xeon® E7520 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR6052AA	10.6/中	SP なし	SP なし	SP *1	SP2 *1	SP2 *1	×	×	SP2	SP2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R *2	V4 *3	1,292,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7520 (1.86GHz/4コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:8GB(2GB DDR3 1333 RDIMMx4) 内蔵ストレージ:オプション<8(2.5インチ/SAS･SATA･SSD/ホットプラグ対応)>、 DVD-ROM/オンボードLAN(1000BASE-T×4)/ SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載、 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S5仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をSインチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 *1) Windows Server® 2008の対応については、現在確認中となります。対応状況を含み、Windows情報については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) VMware情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)を参照下さい。 また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2003 R2 Enterprise x64バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE6	10.6/中	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2003 R2 Enterprise x64 Edition(SP2)バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2003 R2 Enterprise x64 Edition(SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※CPU増設時は適用できません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※CPU増設時は適用できません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter (4CPUライセンス) バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD3	10.6/中	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (4CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (4CPUライセンス) ※カスタムメイド型名にてCPU増設する必要があります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter(4CPUライセンス) +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD4	10.6/中	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (4CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (4CPUライセンス) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※カスタムメイド型名にてCPU増設する必要があります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX600 S5 (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ /アレイ-146GB×1(RAID0)) Xeon® E7520 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR605246	10.6/中	●	–	–	–	–	–	×	×	–	×	×	×	×	×	×	–	–	–	×	×	×	×	–	–	1,408,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7520 (1.86GHz/4コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:8GB(2GB DDR3 1333 RDIMMx4) 内蔵ストレージ:146GBアレイ(146GB(PG-HDD41E)×1, RAID0) (SAS HDD)搭載、 SASアレイコントローラカード(8port)搭載、 Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル(5CAL付)(注2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S5仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をSインチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX600 S5 (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ-146GB×1(RAID0)) Xeon® E7520 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR60524L	10.6/中	–	–	–	–	–	–	×	×	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R	–	1,628,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7520 (1.86GHz/4コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ:8GB(2GB DDR3 1333 RDIMMx4) 内蔵ストレージ:146GBアレイ(146GB(PG-HDD41E)×1, RAID0) (SAS HDD)搭載、 SASアレイコントローラカード(8port)搭載、 Red Hat Enterprise Linux 5.5添付、Linuxサポートバンドル 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数:4U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX600 S5仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をSインチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S6を除く)。
DVD-ROM(BX922 S2/BX920 S2/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP: 記載のSPのみ適用可、×：適用不可、● :添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)、- :ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3: VMware® Infrastructure 3、V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 S (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 x64 S.E. ※12	Win2003 x64 E.E. ※13	Win2003 R2 S.E. ※14	Win2003 R2 E.E. ※15	Win2003 S.E. ※16	Win2003 E.E. ※17	WEB2008 ※18	WEB2008 ※19	WEB2003 ※20	Win2008 R2 FD ※21	SBS2008 ※22	SBS2008 R2 ※23	SBS2003 ※24	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注3	備考
																														※2：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17：適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※20：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※22：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。 ※23：適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2を示す。 ※24：適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。

PRIMERGY　TX100 S1（国際エネルギースタープログラム対応タイプ）

[A-13]	PRIMERGY TX100 S1 (国際エネルギースタープログラム対応タイプ) 【Windows Server 2008 Standard (32-bit)インストールタイプ】 Pentium® E5400 (2.70GHz) ※2010年9月10日販売終息予定	PGT1016V3	済	SPなし*1	SPなし*1	×	SPなしSP2*1	×	×	SPなしSP2*1	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	SPなし*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	176,000	CPU:インテル® Pentium® プロセッサー E5400 (2.70GHz/2コア/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM× 1), 内蔵ストレージ:3.5インチBC-SATA HDD 500GB×1搭載, DVD-ROM/オンボードLAN(1000BASE-T×1)/オンボードSATA(SATA×4port搭載, Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドル (5CAL付) 1年間営業案日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※本製品はカスタムメイド非対象製品です(CPU/メモリ/HDD/OS変換機構/Supportdeskパックを除く)。 オプション製品は標準型名で手配願います。 メモリ: 合計2枚まで搭載可能(標準搭載含む) HDD: 合計2台まで搭載可能(標準搭載含む) ※メモリ3本3枚以上、HDD本3台以上、内蔵ハードディスクユニット-160GB、PCIカード、内蔵バックアップ装置を搭載した場合、 国際エネルギースタープログラム非対応となります。 ※本タイプは、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムの適用を受けています。 詳細については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/article/es/) を参照ください。 *1) Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 S ダウングレードサービス付き (Win 2003 R2 SEインストール)) (カスタムメイド専用) ※2010年9月10日販売終息予定	PGBSUW26	済	×	×	×	●	×	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)インストールに変更 + Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) ・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本ハードディスクユニット 変換機構-1TB(BC-SATA) 【標準搭載HDD→1TB】 (3.5インチ,SATA,7,200rpm)	PGBHUF17E2	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,000	国際エネルギースタープログラム対応タイプ用、標準搭載ハードディスク交換用 [500GB/3.5インチ/7,200rpm → 1TB/3.5インチ/7,200rpm (PG-HDF17E)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ不可)、3.5インチ、Serial ATA、7,200rpm、BC-SATA ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

PRIMERGY　TX100 S1

[A-13]	PRIMERGY TX100 S1 (ディスクレスタイプ) Pentium® E5400 (2.70GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1016BA	済	SPなし*1	SPなし*1	SPなし*1	SPなしSP2*1	×	×	SPなしSP2*1	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	SPなし*1	×	×	×	SPなしSP2*1	SP2	SP2	5R 4E R5 E4 *2 *3	×	62,000	CPU:インテル® Pentium® プロセッサー E5400 (2.70GHz/2コア/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM× 1), 内蔵ストレージ:オプション<4(3.5インチ/SATA/ホットプラグ不可)>, DVD-ROM/オンボードLAN(1000BASE-T×1)/オンボードSATA(SATA×4port搭載, 1年間営業案日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX100 S1仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※内蔵バックアップ装置(USB)をSインチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。 *1) Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）のVM機能は未サポートです。 *3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX100 S1 (Windows Server 2008 Standard (32-bit)インストールタイプ) Pentium® E5400 (2.70GHz) [カスタムメイド対象製品] ※2010年9月10日販売終息予定	PGT1016H3	済	—	—	×	●*1	×	×	●*1	×	—	×	—	×	—	×	—	×	×	×	×	—	—	—	—	×	153,000	CPU:インテル® Pentium® プロセッサー E5400 (2.70GHz/2コア/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM× 1) 内蔵ストレージ:3.5インチSATA HDD 160GB×1搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドル (5CAL付) 1年間営業案日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX100 S1仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※内蔵バックアップ装置(USB)をSインチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。 *1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 S ダウングレードサービス付き (Win 2003 R2 SEインストール)) (カスタムメイド専用) ※2010年9月10日販売終息予定	PGBSUW26	済	×	×	×	●	×	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)インストールに変更 + Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) ・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2, Windows Server 2008 SP2) (Windows Server 2008 Standard) (カスタムメイド専用) ※2010年9月10日販売終息予定	PGBSUW20	済	—	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール → Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルに変更 System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 Standard(32-bit)(SP2) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX100 S1 (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ) Pentium® E5400 (2.70GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1016H6	済	●	—	×	—	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	×	×	×	—	—	—	—	×	153,000	CPU:インテル® Pentium® プロセッサー E5400 (2.70GHz/2コア/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM× 1) 内蔵ストレージ:3.5インチSATA HDD 160GB×1搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 1年間営業案日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX100 S1仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※内蔵バックアップ装置(USB)をSインチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Standard(64-bit)(SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	—	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Standard(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX100 S1 (Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ) Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1011H2	済	—	×	×	—	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	×	SPなし	—	—	—	—	×			89,000	CPU:インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz/1コア/512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM× 1) 内蔵ストレージ:3.5インチSATA HDD 160GB×1搭載 Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドル 1年間営業案日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX100 S1仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※内蔵バックアップ装置(USB)をSインチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。
	PRIMERGY TX100 S1 (Linuxサポートバンドルタイプ) Pentium® E5400 (2.70GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1016HL	済	—	—	×	—	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	×	×	×	—	—	—	R5	×	177,000	CPU:インテル® Pentium® プロセッサー E5400 (2.70GHz/2コア/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM× 1) 内蔵ストレージ:3.5インチSATA HDD 160GB×1搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.4 添付、Linuxサポートバンドル (1年間ソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 1年間営業案日以降訪問修理(月曜～金曜, 9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX100 S1仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※内蔵バックアップ装置(USB)をSインチベイに搭載する場合は、USBケーブルが必要となります。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL29	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxサポートバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux 5.4 → Red Hat Enterprise Linux ES 4.8へ交換 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX922 S2/BX920 S2/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S6除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可、×：適用不可、●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)。- ：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S/E (64-bit) ※2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 D (64-bit) ※5	Win2008 S (32-bit) ※6	Win2008 E (32-bit) ※7	Win2008 D (32-bit) ※8	Win2003 R2 x64 S/E ※9	Win2003 R2 x64 E/E ※10	Win2003 x64 S/E ※11	Win2003 x64 E/E ※12	Win2003 R2 S/E ※13	Win2003 R2 E/E ※14	Win2003 S/E ※15	Win2003 E/E ※16	WEB2008 ※17	WEB2008R2 ※18	WEB2003 ※19	Win2003 R2 FD ※20	SBS2008 ※21	SBS2008R2 ※22	SBS2003 ※23	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注3	備考
	PRIMERGY　TX120 S2（国際エネルギースタープログラム対応タイプ）																												
[A14]	PRIMERGY TX120 S2 (国際エネルギースタープログラム対応タイプ) 【Windows Server 2008 Standard (32-bit)アレイタイプ】 Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz) ※2010年9月10日販売終息予定	PGT1224V3	済	SP なし *1	SP なし *1	×	SP なし SP2 *1	×	×	SP なし SP2 *1	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	SP なし *1	×	×	×	×	×	×	×	×	344,000	CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 (2.53GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR2 667 ECC RDIMM× 1) 内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×2(RAID1搭載、SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載、 DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1) Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。 オプション製品は標準型名で手配願います。 ※本タイプに標準搭載されているほかのオプションを搭載した場合、国際エネルギースタープログラム非対応となります。 ※本タイプは、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムの適用を受けています。 詳細については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/article/es/) を参照ください。 *1) Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	PRIMERGY TX120 S2 (国際エネルギースタープログラム対応タイプ) 【Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ】 Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz)	PGT1224V6	10.6／上	SP なし *1	SP なし *1	×	SP なし SP2 *1	×	×	SP なし SP2 *1	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	SP なし *1	×	×	×	×	×	×	×	×	344,000	CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 (2.53GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(DDR2 667 ECC RDIMM) 内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×2(RAID1搭載、SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載、 DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1) Windows Server® 2008 R2 Standard インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。 オプション製品は標準型名で手配願います。 ※本タイプに標準搭載されているほかのオプションを搭載した場合、国際エネルギースタープログラム非対応となります。 ※本タイプは、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムの適用を受けています。 詳細については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/article/es/) を参照ください。 *1) Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S2を除く)。
DVD-ROM(BX922 S2/BX920 S2/BX620 S6/RX100 S6/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可，×: 適用不可，● : 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)．- : ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3: VMware® Infrastructure 3，V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 E (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 x64 S.E. ※12	Win2003 x64 E.E. ※13	Win2003 R2 S.E. ※14	Win2003 R2 E.E. ※15	Win2003 S.E. ※16	Win2003 E.E. ※17	WEB2008 ※18	WEB2008 R2 ※19	WEB2003 ※20	Win2008 R2 FD ※21	SBS2008 ※22	SBS2008 R2 ※23	SBS2003 ※24	Linux	VMware	希望小売価格（税別，円）注3	備考
	PRIMERGY　TX120 S2 (2.5インチSASモデル)																													
A14	PRIMERGY TX120 S2 (ディスクレスタイプ) Celeron® 575 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1221AA2	済	SP なし *1 *2	SP なし *1 *2	SP なし *1 *2	SP なし *1 *2	×	×	SP なし SP2 *1	×	SP2	×	SP2	×	SP2	×	SP なし *1	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4 *3 *4	×	147,000	CPU: インテル® Celeron® プロセッサー 575 (2GHz/1コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR2 667 ECC RDIMM×1)) 内蔵ストレージ: オプション<2(2.5インチ/SAS･SSD/ホットプラグ対応)>, 4.内蔵ハードディスクユニット-ベイ変換機構搭載時) DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX120 S2仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイ ドにて追加/変更が可能です。 *1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) インテル® Celeron® プロセッサー 575は、Hyper-V ™機能を未サポートです。 *3) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）のVM機能は未サポートです。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX120 S2 (Windows Server 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ) Celeron® 575 (2GHz) [カスタムメイド対象製品] ※2010年9月10日販売終息予定	PGT1221G32	済	－	－	×	● *1 *2	×	×	● *1 *2	×	－	×	－	×	－	×	－	×	×	×	×	×	×	－	×	257,000	CPU: インテル® Celeron® プロセッサー 575 (2GHz/1コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR2 667 ECC RDIMM× 1), 内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載, SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載 Windows Server® 2008 Standard (SP2) (32-bit) インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX120 S2仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイ ドにて追加/変更が可能です。 *1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) インテル® Celeron® プロセッサー 575は、Hyper-V ™機能を未サポートです。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 S ダウングレードサービス付き (Win 2003 R2 SEインストール)) (カスタムメイド専用) ※2010年9月10日販売終息予定	PGBSUW26	済	×	×	×	●	×	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)インストールに変更 ＋Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) ・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2, Windows Server 2008 SP2) (Windows Server 2008 Standard) (カスタムメイド専用) ※2010年9月10日販売終息予定	PGBSUW20	済	－	×	×	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール → Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルに変更 System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 Standard(32-bit)(SP2) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU40X/PGBFU40S/PGBFU40T)の同時手配必須 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX120 S2 (Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ) Celeron® 575 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1221G6	10.6/上	● *1	－	×	－	×	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	×	×	×	×	×	－	×	257,000	CPU: インテル® Celeron® プロセッサー 575 (2GHz/1コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR2 667 ECC RDIMM× 1), 内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載, SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX120 S2仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 *1) インテル® Celeron® プロセッサー 575は、Hyper-V ™機能を未サポートです。
	基本Windows OS変換機構 (Windows Server 2008 Standard ダウングレード) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストールに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストールディスク ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)インストールディスク ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	－	×	×	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2, Windows Server 2008 Standard ダウングレード) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW34	済	－	×	×	－	×	×	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール ＋Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストールディスク ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)インストールディスク ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX120 S2 (Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ) Celeron® 575 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1221G2	10.6/上	－	－	×	－	×	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	×	●	×	×	×	－	×	213,000	CPU: インテル® Celeron® プロセッサー 575 (2GHz/1コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR2 667 ECC RDIMM× 1), 内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載, SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載 Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドル 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX120 S2仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 *1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) インテル® Celeron® プロセッサー 575は、Hyper-V ™機能を未サポートです。
	PRIMERGY TX120 S2 (Linuxサポートバンドルタイプ) Celeron® 575 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1221GL2	済	－	－	×	－	×	×	－	×	－	×	－	×	－	×	－	×	×	×	×	×	×	R5	×	252,000	CPU: インテル® Celeron® プロセッサー 575 (2GHz/1コア/1MB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR2 667 ECC RDIMM× 1), 内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載, SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.4.添付，Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX120 S2仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイ ドにて追加/変更が可能です。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL29	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxサポートバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux 5.4 → Red Hat Enterprise Linux ES 4.8へ交換 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S2/BX922 S2/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX922 S2/BX920 S2/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S6除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP: 記載のSPのみ適用可、×: 適用不可、● 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)。- ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3: VMware® Infrastructure 3、V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 E (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 x64 S.E. ※12	Win2003 x64 E.E. ※13	Win2003 R2 S.E. ※14	Win2003 R2 E.E. ※15	Win2003 S.E. ※16	Win2003 E.E. ※17	WEB2008 ※18	WEB2008 ※19	WEB2003 ※20	Win2003 R2 FD ※21	SBS2008 ※22	SBS2003 R2 ※23	SBS2003 ※24	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円）注3	備考
	PRIMERGY　TX150 S7（3.5インチモデル）（オールインワンタイプ）																													
[A-15]	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (オールインワンタイプ) 【Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-146GB×2(RAID1)】 Pentium® G6950 (2.80GHz)	PGT1574X6	済	SP なし	SP なし	×	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし	SP なし SP2	SP2	×	SP なし SP2	×	×	×	×	565,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1) 内蔵ストレージ: 3.5インチSAS HDD 146.8GB×2(RAID1)搭載、 DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SAS3コントローラカード(4port/SAS1.0)搭載、 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5046) 搭載/ CA ARCserve Backup r12.5 for Windows - Japanese添付 (注2) Smart-UPS 750J(GP5SUP111)/ PowerChute® Business Edition Basic v8.0.1添付 (注2) 350W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard インストール（注1, 2） Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5046)用テープ媒体5巻添付 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です(基本RAMモジュール変換機構を除く)。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を6インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。
	基本RAMモジュール変換機構 - 2GB	PGBRU2DG	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1333 UDIMM×1枚
	基本RAMモジュール変換機構 - 4GB	PGBRU4DG	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1333 UDIMM×1枚
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (オールインワンタイプ) 【Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-146GB×2(RAID1)】 (SupportDeskパック Standard 平日 3年付) Pentium® G6950 (2.80GHz)	PGT1574X9	済	SP なし	SP なし	×	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし	SP なし SP2	SP2	×	×	×	×	×	×	714,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1) 内蔵ストレージ: 3.5インチSAS HDD 146.8GB×2(RAID1)搭載、 DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SAS3コントローラカード(4port/SAS1.0)搭載、 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5046) 搭載/ CA ARCserve Backup r12.5 for Windows - Japanese添付 (注2) Smart-UPS 750J(GP5SUP111)/ PowerChute® Business Edition Basic v8.0.1添付 (注2) 350W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard インストール（注1, 2） Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) SupportDeskパック Standard(オールインワンタイプサーバ専用)3年バンドル 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5046)用テープ媒体5巻添付 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です(基本RAMモジュール変換機構を除く)。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を6インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。
	基本RAMモジュール変換機構 - 2GB	PGBRU2DG	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1333 UDIMM×1枚
	基本RAMモジュール変換機構 - 4GB	PGBRU4DG	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1333 UDIMM×1枚
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (オールインワンタイプ) 【Windows Server 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ-147GB×2(RAID1)】 Pentium® G6950 (2.80GHz)	PGT1574X3	済	SP なし	SP なし	×	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし	SP なし SP2	SP2	×	SP なし SP2	×	×	×	×	565,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1) 内蔵ストレージ: 3.5インチSAS HDD 146.8GB×2(RAID1)搭載、 DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SAS3コントローラカード(4port/SAS1.0)搭載、 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5046) 搭載/ CA ARCserve Backup r12.5 for Windows - Japanese添付 (注2) Smart-UPS 750J(GP5SUP111)/ PowerChute® Business Edition Basic v8.0.1添付 (注2) 350W電源標準搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール（注1, 2） Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付) 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5046)用テープ媒体5巻添付 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です(基本RAMモジュール変換機構を除く)。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を6インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。
	基本RAMモジュール変換機構 - 2GB	PGBRU2DG	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1333 UDIMM×1枚
	基本RAMモジュール変換機構 - 4GB	PGBRU4DG	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1333 UDIMM×1枚
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (オールインワンタイプ) Windows Server 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ-147GB×2(RAID1)】 (SupportDeskパック Standard 平日 3年付) Pentium® G6950 (2.80GHz)	PGT1574X8	済	SP なし	SP なし	×	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし	SP なし SP2	SP2	×	×	×	×	×	×	714,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1) 内蔵ストレージ: 3.5インチSAS HDD 146.8GB×2(RAID1)搭載、 DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SAS3コントローラカード(4port/SAS1.0)搭載、 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5046) 搭載/ CA ARCserve Backup r12.5 for Windows - Japanese添付 (注2) Smart-UPS 750J(GP5SUP111)/ PowerChute® Business Edition Basic v8.0.1添付 (注2) 350W電源標準搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール（注1, 2） Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付) SupportDeskパック Standard(オールインワンタイプサーバ専用)3年バンドル 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5046)用テープ媒体5巻添付 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です(基本RAMモジュール変換機構を除く)。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を6インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。
	基本RAMモジュール変換機構 - 2GB	PGBRU2DG	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1333 UDIMM×1枚
	基本RAMモジュール変換機構 - 4GB	PGBRU4DG	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1333 UDIMM×1枚
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (オールインワンタイプ) Windows Server 2008 R2 ダウングレードサービス付き) 【Windows Server 2008 Standard アレイタイプ-146GB×2(RAID1)】 Pentium® G6950 (2.80GHz)	PGT1574X32	済	SP なし	SP なし	×	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし	SP なし SP2	SP2	×	SP なし SP2	×	×	×	×	575,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1) 内蔵ストレージ: 3.5インチSAS HDD 146.8GB×2(RAID1)搭載、 DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SAS3コントローラカード(4port/SAS1.0)搭載、 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5046) 搭載/ CA ARCserve Backup r12.5 for Windows - Japanese添付 (注2) Smart-UPS 750J(GP5SUP111)/ PowerChute® Business Edition Basic v8.0.1添付 (注2) 350W電源標準搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール（注1, 2） Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5046)用テープ媒体5巻添付 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です(基本RAMモジュール変換機構を除く)。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を6インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。
	基本RAMモジュール変換機構 - 2GB	PGBRU2DG	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1333 UDIMM×1枚
	基本RAMモジュール変換機構 - 4GB	PGBRU4DG	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1333 UDIMM×1枚
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (オールインワンタイプ Windows Server 2008 R2 ダウングレードサービス付き) 【Windows Server 2008 Standard アレイタイプ-146GB×2(RAID1)】 (SupportDeskパック Standard 平日 3年付) Pentium® G6950 (2.80GHz)	PGT1574X82	済	SP なし	SP なし	×	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし	SP なし SP2	SP2	×	SP なし SP2	×	×	×	×	724,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1) 内蔵ストレージ: 3.5インチSAS HDD 146.8GB×2(RAID1)搭載、 DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASアレイコントローラカード(PG-248KL/NL搭載)、 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5046) 搭載/ CA ARCserve Backup r12.5 for Windows - Japanese添付 (注2) Smart-UPS 750J(GP5SUP111)/ PowerChute® Business Edition Basic v8.0.1添付 (注2) 350W電源標準搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール（注1, 2） Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5046)用テープ媒体5巻添付 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です(基本RAMモジュール変換機構を除く)。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を6インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。
	基本RAMモジュール変換機構 - 2GB	PGBRU2DG	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1333 UDIMM×1枚
	基本RAMモジュール変換機構 - 4GB	PGBRU4DG	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1333 UDIMM×1枚
	PRIMERGY　TX150 S7（国際エネルギースタープログラム対応タイプ）																													
[A-15]	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (国際エネルギースタープログラム対応タイプ Windows Server 2008 R2 ダウングレードサービス付き) 【Windows Server 2008 Standard アレイタイプ -146GB×2(RAID1)】 Core™ i3-540 (3.06GHz)	PGT1576V3	済	SP なし	SP なし	×	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし	SP なし SP2	SP2	×	SP なし SP2	×	×	×	×	376,000	CPU: インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1)、内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×2(RAID1)搭載、 DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASアレイコントローラカード(PG-248L)搭載、 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール（注1, 2） Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。 ※本タイプにメモリ/2.5インチSAS HDD/SSD/LANボード/SASアレイコントローラカード(PG-248KL/NL除く)以外のオプションを接続した場合、国際エネルギースタープログラム非対象となります。 ※本タイプは、サーバー向け国際エネルギースタープログラムの適用を受けています。 詳細については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/article/es/) を参照ください。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX922 S2/BX920 S2/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可、×: 適用不可、● :添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)、- :ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3: VMware® Infrastructure 3、V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 R2 E (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 D (64-bit) ※6	Win2008 E (32-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 D (32-bit) ※9	Win2008 E (32-bit) ※10	Win2003 R2 x64 S.E.E. ※11	Win2003 R2 x64 E.E. ※12	Win2003 x64 S.E.E. ※13	Win2003 x64 E.E. ※14	Win2003 R2 S.E. ※15	Win2003 R2 E.E. ※16	Win2003 S.E. ※17	Win2003 E.E. ※18	WEB2008 ※19	WEB2008 R2 ※20	WEB2003 ※21	Win2008 R2 FD ※22	SBS2008 ※23	SBS2003 R2 ※24	SBS2003	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注3	備考
	PRIMERGY　TX150 S7 (3.5インチモデル) ※350W電源標準搭載タイプ																														
1A15	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574BA3 PGT1574BA4	済 済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし	SP2	SP2 なし	×	SP なし SP2	×	×	5R R5 *1 *2	×		132,000 158,000	CPU:インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1) 内蔵ストレージ:オプション×4(3.5インチ/SAS･SATA/ホットプラグ対応)>、 DVD-ROM/オンボードLAN(1000BASE-T×1)/オンボードSATA(SATA×4port搭載、 350W電源標準搭載 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、3.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングルチャネルに接続する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラック○搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）でVM機能を使用する際は、 搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。 また、オンボードSATAコントローラ使用時は未サポートとなります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/ ）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル。 (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ･Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ･Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ･160GB×1(RAID0)) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品] ※2010年9月10日販売終息予定	PGT1574H33 PGT1574H34	済 済	－	－	×	●	×	●	－	－	－	×	×	－	－	×	×	－	－	×	×	－	×	×	－	×		223,000 249,000	CPU:インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1) 内蔵ストレージ:3.5インチSATA HDD 160GB×1(RAID0 搭載、 350W電源標準搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール（注1, 2） Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングルチャネルに接続する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラック○搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 S ダウングレードサービス付き (Win 2003 R2 SEインストール)) (カスタムメイド専用) ※2010年9月10日販売終息予定	PGBSUW26	済	×	×	×	●	×	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		20,000	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)インストールに変更 ＋Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 Standard（32-bit）(SP2) (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard（64-bit）(SP2) ･Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) ･Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2, Windows Server 2008 SP2) (Windows Server 2008 Standard) (カスタムメイド専用) ※2010年9月10日販売終息予定	PGBSUW20	済	－	×	×	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		150,000	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール → Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルに変更 System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 Standard（32-bit）(SP2) (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard（64-bit）(SP2) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ･160GB×1(RAID0)) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574H63 PGT1574H64	済 済	－	－	×	●	－	×	●	－	－	－	×	×	－	－	×	×	－	－	－	×	－	×	×	－	×		223,000 249,000	CPU:インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1) 内蔵ストレージ:3.5インチSATA HDD 160GB×1(RAID0 搭載、 350W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard インストール（注1, 2） Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングルチャネルに接続する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラック○搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sインストール) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストールに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard（32-bit）(SP2) ･Windows Server® 2008 Standard（64-bit）(SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	－	×	×	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		150,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		160,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard バンドルに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ･Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Foundation アレイタイプ･160GB×1(RAID0)) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574H23	済	－	－	×	－	－	×	－	－	－	×	×	－	－	×	×	－	－	－	●	－	×	×	－	×		173,000	CPU:インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1) 内蔵ストレージ:3.5インチSATA HDD 160GB×1(RAID0 搭載、 350W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール（注1, 2） Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドル 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングルチャネルに接続する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラック○搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ･160GB×1(RAID0)) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574HL3 PGT1574HL4	済 済	－	－	×	－	×	－	－	－	－	×	×	－	－	×	×	－	－	－	×	－	×	R5	×		247,000 273,000	CPU:インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1) 内蔵ストレージ:3.5インチSATA HDD 160GB×1(RAID0 搭載、 350W電源標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.4 添付、Linuxサポートバンドル 1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングルチャネルに接続する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラック○搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。

※ オンボードLAN6*標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX922 S2/BX920 S2/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可、×: 適用不可、● : 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)、- : ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3: VMware® Infrastructure 3、V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 E (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 x64 S.E. ※12	Win2003 x64 E.E. ※13	Win2003 R2 S. ※14	Win2003 R2 E. ※15	Win2003 S.E. ※16	Win2003 E.E. ※17	WEB2008 ※18	WEB2008 ※19	WEB2003 ※20	Win2008 R2 FD ※21	SBS2008 ※22	SBS2008 ※23	SBS2003 ※24	Linux	Vmware	備考
希望小売価格（税別、円）注3																													※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2を示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。

PRIMERGY　TX150 S7 (3.5インチモデル) ※450W電源標準搭載タイプ

A16	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574BA PGT1574BA2	済 済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし SP2	SP なし	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP2	×	×	SP なし	SP2	SP2	×	SP なし SP2	×	×	×	×	5R R5 *1 *2	×	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1) 内蔵ストレージ: オプション×4(3.5インチ/SAS･SATA/ホットプラグ対応)>, DVD-ROM/オンボードLAN(1000BASE-T×1)/オンボードSATA(SATA×4port搭載, 450W電源標準搭載 139,000 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 165,000 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※SAS/ストロークカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、3.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）でVM機能を使用する際は、 搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 また、オンボードSATAコントローラ使用時は未サポートとなります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ･Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ･Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ･160GB×1(RAID0)) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品] ※2010年9月10日販売終息予定	PGT1574H3 PGT1574H32	済 済	—	—	×	●	—	×	●	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	×	—	×	×	—	×	230,000 256,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1) 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 160GB×1(RAID0 搭載、 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 S ダウングレードサービス付き (Win 2003 R2 SEインストール)) (カスタムメイド専用) ※2010年9月10日販売終息予定	PGBSUW26	済	×	×	×	●	×	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)インストールに変更 + Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ･Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) ･Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2, Windows Server 2008 SP2) (Windows Server 2008 Standard) (カスタムメイド専用) ※2010年9月10日販売終息予定	PGBSUW20	済	—	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール → Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルに変更 System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ･160GB×1(RAID0)) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574H6 PGT1574H62	済 済	—	—	×	●	—	×	●	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	×	—	×	×	—	×	230,000 256,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1) 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 160GB×1(RAID0 搭載、 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sインストール) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストールに変更 + Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ･Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	—	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard バンドルに変更 + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ･Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Foundation アレイタイプ･160GB×1(RAID0)) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574H2	済	—	—	×	—	—	×	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	●	—	×	×	—	×	180,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1) 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 160GB×1(RAID0 搭載、 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドル 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (Linuxサポート・バンドルタイプ /アレイ･160GB×1(RAID0)) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574HL PGT1574HL2	済 済	—	—	×	—	—	×	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	—	×	—	×	R5	×	254,000 280,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1) 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 160GB×1(RAID0 搭載、 450W電源標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.4 添付、Linuxサポートバンドル (1年間ソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。

※ オンボードLAN6(標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX922 S2/BX920 S2/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S6除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP: 記載のSPのみ適用可、×：適用不可、●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)。- ：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3: VMware® Infrastructure 3、V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 S (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 x64 S.E. ※12	Win2003 x64 E.E. ※13	Win2003 R2 S. ※14	Win2003 R2 E. ※15	Win2003 S.E. ※16	Win2003 E.E. ※17	WEB2008 R2 ※18	WEB2008 ※19	WEB2003 ※20	Win2003 R2 FD ※21	SBS2008 ※22	SBS2003 R2 ※23	SBS2003 ※24	Linux	VMware	希望小売価格（税別：円）注3	備考
				SPなし	SPなし	SPなし	SPなしSP2	SPなしSP2	×	SPなしSP2	SPなしSP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	SPなし	SP2	SP2	×	SPなしSP2	×	×	5R R5 *1 *2	×			
	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) （ディスクレスタイプ） Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574AA3 PGT1574AA4	済 済																										197,000 223,000	CPU:インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1) 内蔵ストレージ:オプション<8(2.5インチ/SAS･SATA･SSD/ホットプラグ対応)>. DVD-ROM/オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載. 350W電源標準搭載 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに接載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) でVM機能を使用する際は、 搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ･Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ･Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ） Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品] ※2010年9月10日販売終息予定	PGT1574G33 PGT1574G34	済 済	—	—	×	●	—	×	●	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	×	—	×	×	—	×		288,000 314,000	CPU:インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)、内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載、SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載、 350W電源標準搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに接載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 S ダウングレードサービス付き (Win 2003 R2 SEインストール)) (カスタムメイド専用) ※2010年9月10日販売終息予定	PGBSUW26	済	×	×	×	●	×	×	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		20,000	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)インストールに変更 ＋Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 Standard（32-bit）(SP2) (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard（64-bit）(SP2) ･Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) ･Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2, Windows Server 2008 SP2) (Windows Server 2008 Standard) (カスタムメイド専用) ※2010年9月10日販売終息予定	PGBSUW20	済	—	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		150,000	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール → Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルに変更 System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 Standard（32-bit）(SP2) (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard（64-bit）(SP2) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ） Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574G63 PGT1574G64	済 済	—	—	×	●	×	×	●	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	×	—	×	×	—	×		288,000 295,000	CPU:インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)、内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載、SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載、 350W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに接載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sインストール) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストールに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard（32-bit）(SP2) ･Windows Server® 2008 Standard（64-bit）(SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	—	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		150,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		160,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard バンドルに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ･Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard（32-bit）(SP2) ･Windows Server® 2008 Standard（64-bit）(SP2) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ） Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574G23	済	—	—	×	—	—	×	—	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	●	—	×	×	—	×		263,000	CPU:インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)、内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載、SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載、 350W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドル 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに接載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574GL3 PGT1574GL4	済 済	—	—	×	—	—	×	—	—	—	—	×	×	—	—	×	×	—	—	×	—	×	R5	×		312,000 338,000	CPU:インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ:1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)、内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載、SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載、 350W電源標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.4 添付、Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに接載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。

※ オンボードLAN6ポート搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX922 S2/BX920 S2/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S6除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可、×: 適用不可、● 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)。- ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3: VMware® Infrastructure 3、V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 E (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 x64 S.E. ※12	Win2003 x64 E.E. ※13	Win2003 R2 S.E. ※14	Win2003 R2 E.E. ※15	Win2003 S.E. ※16	Win2003 E.E. ※17	WEB2008 ※18	WEB2008 ※19	WEB2003 ※20	Win2008 R2 FD ※21	SBS2008 ※22	SBS2008 R2 ※23	SBS2003 ※24	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注3	備考
																														※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2を示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。

PRIMERGY　TX150 S7 (2.5インチモデル) ※450W電源標準搭載タイプ

A15	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574AA PGT1574AA2	済 済	SP なし	SP なし	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP2	×	×	SP2	SP2	×	×	SP なし	SP2 なし SP2	SP2	×	SP なし SP2	×	×	5R R5 *1 *2	×	204,000 230,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1) 内蔵ストレージ: オプション<8(2.5インチ/SAS･SATA･SSD/ホットプラグ対応)>. DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載. 450W電源標準搭載 1年間営業日 以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに接載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/ メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) でVM機能を使用する際は、 搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル ＜添付インストールディスク＞ ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル ＜添付インストールディスク＞ ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル ＜添付インストールディスク＞ ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ･Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル ＜添付インストールディスク＞ ･Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ･Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ･Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル ＜添付インストールディスク＞ ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル ＜添付インストールディスク＞ ･Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品] ※2010年9月10日販売終息予定	PGT1574G3 PGT1574G32	済 済	－	－	×	●	－	×	●	－	－	×	×	－	－	×	×	－	－	×	－	×	×	－	×	295,000 321,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)、内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載、SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載、 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル (5CAL付) 1年間営業日 以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに接載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/ メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 S ダウングレードサービス付き (Win 2003 R2 SEインストール)) (カスタムメイド専用) ※2010年9月10日販売終息予定	PGBSUW26	済	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール → Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)インストールに変更 ＋Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ･Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ･Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) ･Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2, Windows Server 2008 SP2) (Windows Server 2008 Standard) (カスタムメイド専用) ※2010年9月10日販売終息予定	PGBSUW20	済	－	×	×	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール → Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルに変更 System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ･Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574G6 PGT1574G62	済 済	－	－	×	●	－	×	●	－	－	×	×	－	－	×	×	－	－	×	－	×	×	－	×	314,000 321,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)、内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載、SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載、 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) 1年間営業日 以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに接載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/ メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sインストール) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストールに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ･Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ･Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	－	×	×	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ･Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard バンドルに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ･Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ･Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ･Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ･System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574G2	済	－	－	×	－	－	×	－	－	－	×	×	－	－	×	×	－	－	●	－	×	×	－	×	270,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)、内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載、SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載、 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール (注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドル 1年間営業日 以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに接載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/ メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574GL PGT1574GL2	済 済	－	－	×	－	－	×	－	－	－	×	×	－	－	×	×	－	－	×	－	×	×	R5	×	319,000 345,000	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ: 4GB(DDR3 1333 UDIMM×1)、内蔵ストレージ: 2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載、SASコントローラカード搭載、 450W電源標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.4 添付、Linuxサポートバンドル 1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 1年間営業日 以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに接載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/ メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S3を除く)。
DVD-ROM(BX922 S2/BX920 S2/BX620 S3/RX100 S6/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可、×：適用不可、● 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)、- ：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 E (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 x64 S.E. ※12	Win2003 x64 E.E. ※13	Win2003 R2 S.E. ※14	Win2003 R2 E.E. ※15	Win2003 S.E. ※16	Win2003 E.E. ※17	WEB2008 ※18	WEB2003 ※19	WEB2003 ※20	Win2003 R2 FD ※21	SBS2008 ※22	SBS2003 R2 ※23	SBS2003 ※24	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注3	備考
				SP なし *1	SP なし *1	SP なし *1	SP なし SP2 *1	SP なし SP2 *1	×	SP なし SP2 *1	SP なし SP2 *1	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし *1	×	×	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *2 *3	V3 V4 *4		
[A16]	PRIMERGY TX200 S5 (3.5インチSASモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5502 (1.86GHz) タワータイプ	PGT2052AA5	済																									172,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(1GB DDR3 1066 UDIMM×1 PC3-8500)，内蔵ストレージ：オプション<4(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)>， (+2, 内蔵ハードディスクユニットベイ(変換機構適用時))，ローカルサービスパネル(オプション) オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ DVD-ROM/ SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S5 仕様 を参照願いません。 ※CPUメモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスクを5台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード(基本SASアレイコントローラカード変換機構含む) [PGB2U48B5/PGB2U48C8]、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をインチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 *1) Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）でVM機能を使用する際は、 搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2003 R2 Enterprise/Enterprise x64 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUWE5	済	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)バンドル Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) ・Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX200 S5 (3.5インチSASモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ) Xeon® E5502 (1.86GHz) タワータイプ	PGT2052GE5	済	—	—	—	● *1	—	×	● *1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	×	×	×	—	—	292,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(1GB DDR3 1066 UDIMM×1 PC3-8500)，ローカルサービスパネル(オプション) 内蔵ストレージ：3.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載、SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S5 仕様 を参照願いません。
	ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2052GE6	済																									318,000	※CPUメモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスクを5台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード(基本SASアレイコントローラカード変換機構含む) [PGB2U48B5/PGB2U48C8]、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をインチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 *1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル ＋Windows Server® 2008 Standard(SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit)(SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル ＋Windows Server® 2008 Standard(SP2)バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2003 R2 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUW35	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)バンドルを追加 ＋Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) ・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	—	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX200 S5 (3.5インチSASモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ) Xeon® E5502 (1.86GHz) タワータイプ	PGT2052GL5	済	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	×	×	×	R5	—	331,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(1GB DDR3 1066 UDIMM×1 PC3-8500)，ローカルサービスパネル(オプション) 内蔵ストレージ：3.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載、SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.4 添付，Linuxサポートバンドル (1年間ソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く))
	ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2052GL6	済																									357,000	占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S5 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスクを5台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード(基本SASアレイコントローラカード変換機構含む) [PGB2U48B5/PGB2U48C8]、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)をインチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL29	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxサポートバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux 5.4 → Red Hat Enterprise Linux ES 4.8へ交換 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX922 S2/BX920 S2/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可、×: 適用不可、● : 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)。- : ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3: VMware® Infrastructure 3、V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 E (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 x64 S.E. ※12	Win2003 x64 E.E. ※13	Win2003 R2 S.E. ※14	Win2003 R2 E.E. ※15	Win2003 S.E. ※16	Win2003 E.E. ※17	WEB2008 ※18	WEB2008 ※19	WEB2003 ※20	Win2003 R2 FD ※21	SBS2008 ※22	SBS2003 R2 ※23	SBS2003 ※24	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注3	備考
																														※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2を示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。

PRIMERGY　TX200 S5 (2.5インチSASモデル)

A16	PRIMERGY TX200 S5 (2.5インチSASモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5502 (1.86GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2052AA9 PGT2052AA0	済 済	SP なし *1	SP なし *1	SP なし *1	SP なし SP2 *1	SP なし SP2 *1	×	SP なし SP2 *1	SP なし SP2 *1	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし *1	×	×	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *2 *3	V3 V4 *4	237,000 263,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(1GB DDR3 1066 UDIMM×1 PC3-8500)、内蔵ストレージ：オプション<8 (2.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)>、 (+8, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時)）、ローカルサービスパネル(オプション)、 DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASアレイコントローラカード[PG-248B5] 搭載 3年間営業日 以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 5U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S5 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※内蔵HDDを9台以上搭載する場合、別途SASアレイコントローラカード[PG-248B5/PG-248C8]、 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 *1) Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）でVM機能を使用する際は、 搭載するCPUが合計4コアに上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内の VMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2003 R2 Enterprise/Enterprise x64 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUWE5	済	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)バンドル Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) ・Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX200 S5 (2.5インチSASモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ /アレイ-147GB×1(RAID0)) Xeon® E5502 (1.86GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2052469 PGT2052460	済 済	—	—	—	● *1	—	×	● *1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	×	×	×	—	—	347,000 373,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(1GB DDR3 1066 UDIMM×1 PC3-8500)、ローカルサービスパネル(オプション) 内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1(RAID0)搭載、SASアレイコントローラカード(PG-248B5) 搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業日 以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 5U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S5 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※内蔵HDDを9台以上搭載する場合、別途SASアレイコントローラカード[PG-248B5/PG-248C8]、 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 *1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 S バンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル ＋Windows Server® 2008 Standard(SP2)バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 S バンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル ＋Windows Server® 2008 Standard(SP2)バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2003 R2 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUW35	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)バンドルを追加 ＋Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) ・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	—	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX200 S5 (2.5インチSASモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ-147GB×1(RAID0)) Xeon® E5502 (1.86GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT20524L9 PGT20524L0	済 済	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	×	×	×	R5	—	386,000 412,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：1GB(1GB DDR3 1066 UDIMM×1 PC3-8500)、ローカルサービスパネル(オプション) 内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1(RAID0)搭載、SASアレイコントローラカード(PG-248B5) 搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.4添付、Linuxサポートバンドル (1年間ソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業日 以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 5U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S5 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※内蔵HDDを9台以上搭載する場合、別途SASアレイコントローラカード[PG-248B5/PG-248C8]、 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL29	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxサポートバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux 5.4 → Red Hat Enterprise Linux ES 4.8へ交換 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S2を除く)。
DVD-ROM/BX922 S2/BX920 S2/BX620 S6/RX200 S6/RX200 S5を除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1 SP: 記載のSPのみ適用可、×：適用不可、● 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)。- ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3: VMware® Infrastructure 3、V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 E (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 x64 S.E. ※12	Win2003 x64 E.E. ※13	Win2003 R2 S.E. ※14	Win2003 R2 E.E. ※15	Win2003 S.E. ※16	Win2003 E.E. ※17	WEB2008 ※18	WEB2008 R2 ※19	WEB2003 ※20	Win2008 R2 FD ※21	SBS2008 ※22	SBS2003 R2 ※23	SBS2003 ※24	Linux	VMware	備考
	希望小売価格（税別、円） 注3																												※2: 適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3: 適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4: 適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5: 適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6: 適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7: 適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8: 適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9: 適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11: 適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12: 適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Editionを示す。 ※13: 適用OS欄のWin2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※14: 適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※15: 適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※16: 適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Editionを示す。 ※17: 適用OS欄のWin2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※18: 適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※19: 適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※20: 適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※21: 適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※22: 適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premiumを示す。 ※23: 適用OS欄のSBS2003 R2は、Windows® Small Business Server 2003 R2を示す。 ※24: 適用OS欄のSBS2003は、Windows® Small Business Server 2003を示す。

PRIMERGY　TX200 S5 (SATAモデル)

(A16)	PRIMERGY TX200 S5 (SATAモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5502 (1.86GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2052BA3 PGT2052BA4	済 済	SP なし *1	SP なし *1	SP なし *1	SP なし SP2 *1	SP なし SP2 *1	×	SP なし SP2 *1	SP なし SP2 *1	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし *1	×	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *2 *3	×	172,000 198,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ: 1GB(1GB DDR3 1066 UDIMM×1 PC3-8500)、内蔵ストレージ: オプション<4 (3.5インチ/SATA/ホットプラグ対応)>、 (+2. 内蔵ハードディスクユニットベイ(変換機構適用時))、ローカルサービスパネル(オプション)、 オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ DVD-ROM/ オンボードSATA(SATA×4port搭載、 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 5U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S5 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスクを5台以上搭載する場合、別途SASアレイコントローラカード[PGB248B5/PGB248C8]、 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 *1) Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）のVM機能は未サポートです。 *3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2003 R2 Enterprise/Enterprise x64 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUWE5	済	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)バンドル Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2） ・Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition（SP2） ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX200 S5 (SATAモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ) Xeon® E5502 (1.86GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2052H63 PGT2052H64	済 済	–	–	–	● *1	–	×	● *1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	×	×	×	×	–	263,000 289,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ: 1GB(1GB DDR3 1066 UDIMM×1 PC3-8500)、ローカルサービスパネル(オプション) 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 160GB×1搭載、オンボードSATA(SATA×4port)搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 5U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S5 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスクを5台以上搭載する場合、別途SASアレイコントローラカード[PGB248B5/PGB248C8]、 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 *1) SP2の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル ＋Windows Server® 2008 Standard(SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard（32-bit）(SP2) ・Windows Server® 2008 Standard（64-bit）(SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル ＋Windows Server® 2008 Standard(SP2)バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard（32-bit）(SP2) ・Windows Server® 2008 Standard（64-bit）(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2003 R2 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUW35	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)バンドルを追加 ＋Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) ・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) （Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	–	×	×	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX200 S5 (SATAモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ) Xeon® E5502 (1.86GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2052HL3 PGT2052HL4	済 済	–	–	–	–	–	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	×	×	×	×	R5	×	302,000 328,000	CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ: 1GB(1GB DDR3 1066 UDIMM×1 PC3-8500)、ローカルサービスパネル(オプション) 内蔵ストレージ: 3.5インチSATA HDD 160GB×1搭載、オンボードSATA(SATA×4port)搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.4 添付、Linuxサポートバンドル 1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 1年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 5U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S5 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスクを5台以上搭載する場合、別途SASアレイコントローラカード[PGB248B5/PGB248C8]、 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。
	基本Linux OS変換機構	PGBSUL29	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	E4	×	1,000	Linuxサポートバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Enterprise Linux 5.4 → Red Hat Enterprise Linux ES 4.8へ交換 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX922 S2/BX920 S2/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP: 記載のSPのみ適用可、×：適用不可、●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)、-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3: VMware® Infrastructure 3、V4: VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S(64-bit) ※2	Win2008 R2 D(64-bit) ※3	Win2008 R2 E(64-bit) ※4	Win2008 S(64-bit) ※5	Win2008 E(64-bit) ※6	Win2008 D(64-bit) ※7	Win2008 S(32-bit) ※8	Win2008 E(32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 x64 S.E. ※12	Win2003 x64 E.E. ※13	Win2003 R2 S.E. ※14	Win2003 R2 E.E. ※15	Win2003 S.E. ※16	Win2003 E.E. ※17	WEB2008 ※18	WEB2008 R2 ※19	WEB2003 ※20	Win2003 R2 F.D. ※21	SBS2008 ※22	SBS2008 R2 ※23	SBS2003 ※24	Linux	VMware	希望小売価格（税別：円）注3	備考
(A17)	PRIMERGY TX300 S6 (3.5インチモデル)（ディスクレスタイプ） Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062BA PGT3062BA2	済 済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし SP2	SP2	SP2	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2 *1	SP2 *1	×	×	SP2 *1	SP2 *1	×	×	SP なし	SP なし SP2	SP2	×	SP なし SP2	×	×	5R R5 *2 *3	V4 *4	282,000 308,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1 PC3-10600)、内蔵ストレージ：オプション<6 (3.5インチ/SAS・SATAホットプラグ対応)>、 (3.5インチベイ×2, 5インチベイ変換機構(PGBBC202)適用時：2.5インチベイ×8, 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時)： CSSパネル/LCDパネル(オプション)、オンボードLAN(1000BASE-T×2) DVD-ROM/ SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源 × 1標準搭載、FAN × 3標準搭載(非冗長)、 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 4U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※3.5インチ内蔵ストレージを7台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構(PGBBC202)を手配する必要があります。 ※2.5インチ内蔵ストレージを搭載する場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 *1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。 *2) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) /Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内のLinux サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)内のVMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) -Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2003 R2 Enterprise/Enterprise x64 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUWE5	済	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)バンドル Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) -Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) -Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX300 S6 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ -160GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062E6 PGT3062E62	済 済	●	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	–	×	–	×	×	–	–	373,000 399,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1 PC3-10600)、CSSパネル/LCDパネル(オプション)、 内蔵ストレージ：3.5インチSATA HDD 160GB×1(RAID0)搭載、SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源 × 1標準搭載、FAN × 3標準搭載(非冗長)、 Windows Server® 2008 R2 Standard インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 4U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※3.5インチ内蔵ストレージを7台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構(PGBBC202)を手配する必要があります。 ※2.5インチ内蔵ストレージを搭載する場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sインストール) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストールに変更 + Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	Windows Server® 2008 R2 Standardインストール→ Windows Server® 2008 Standard(SP2)バンドルに変更 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) -Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) -System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2003 R2 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUW35	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard バンドルに変更 + Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)バンドルを追加 + Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> -Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) -Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) -Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	–	×	×	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> + Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) - System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24 の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX300 S6 (3.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ-160GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062EL PGT3062EL2	済 済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	–	×	–	×	×	R5	–	412,000 438,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1 PC3-10600)、CSSパネル/LCDパネル(オプション)、 内蔵ストレージ：3.5インチSATA HDD 160GB×1(RAID0)搭載、SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源 × 1標準搭載、FAN × 3標準搭載(非冗長)、 Red Hat Enterprise Linux 5.4 添付、Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 4U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※3.5インチ内蔵ストレージを7台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構(PGBBC202)を手配する必要があります。 ※2.5インチ内蔵ストレージを搭載する場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX922 S2/BX920 S2/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S8を除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されません。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

（※1）SP：記載のSPのみ適用可、×：適用不可、●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)、-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 R2 E (64-bit) ※4	Win2008 E (64-bit) ※5	Win2008 D (64-bit) ※6	Win2008 S (32-bit) ※7	Win2008 E (32-bit) ※8	Win2008 S (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 x64 S.E. ※12	Win2003 x64 E.E. ※13	Win2003 R2 S.E. ※14	Win2003 R2 E.E. ※15	Win2003 S.E. ※16	Win2003 E.E. ※17	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	Win2003 R2 F.D. ※18	SBS2008 ※19	SBS2003 R2 ※20	SBS2003 ※21	Linux ※22	VMware ※23	希望小売価格（税別、円）	備考
				SPなし	SPなし	SPなし	SPなしSP2	SPなしSP2	SP2	SPなしSP2	SPなしSP2	SP2*1	SP2*1	×	×	SP2*1	SP2*1	×	×	SPなし	SP2	SP2	×	SPなしSP2	×	×	5R R5 *2 *3	V4 *4		
	PRIMERGY TX300 S6 (3.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062BA3 PGT3062BA4	済 済																										327,000 353,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1 PC3-10600)、内蔵ストレージ：オプション<6 (3.5インチ/SAS・SATAホットプラグ対応)>、 (3.5インチベイ×2, 5インチベイ変換機構(PGBBC202)適用時：2.5インチベイ×8, 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時)； CSSパネル/LCDパネル(オプション)、オンボードLAN(1000BASE-T×2) DVD-ROM/ SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源 ×2標準搭載、FAN×6標準搭載(冗長). 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 4U (ラックマウントタイプ) 用、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※3.5インチ内蔵ストレージを7台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構(PGBBC202)を手配する必要があります。 ※2.5インチ内蔵ストレージを搭載する場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 *1) Windows Server® 2003 R2の対応状況については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。 *2) Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内のLinux サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内のVMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUWE4	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise(25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2003 R2 Enterprise/Enterprise x64 バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUWE5	済	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) バンドル Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)バンドル Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) ・Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition(SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX300 S6 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ -160GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062E63 PGT3062E64	済 済	●	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	–	×	–	×	×	–	–		418,000 444,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1 PC3-10600)、CSSパネル/LCDパネル(オプション)、 内蔵ストレージ：3.5インチSATA HDD 160GB×1(RAID0)搭載、SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源 ×2標準搭載、FAN×6標準搭載(冗長). Windows Server® 2008 R2 Standard インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 4U (ラックマウントタイプ) 用、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※3.5インチ内蔵ストレージを7台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構(PGBBC202)を手配する必要があります。 ※2.5インチ内蔵ストレージを搭載する場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sインストール) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストールに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2008 Sバンドル) (カスタムメイド専用) ※2010年12月10日販売終息予定	PGBSUW34	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	Windows Server® 2008 R2 Standardインストール→ Windows Server® 2008 Standard(SP2)バンドルに変更 ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard（32-bit）(SP2) ・Windows Server® 2008 Standard（64-bit）(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 S ダウングレードサービス付き Win 2003 R2 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2011年3月11日販売終息予定	PGBSUW35	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard バンドルに変更 ＋Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2)バンドルを追加 ＋Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(SP2) ・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	済	–	×	×	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	150,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX300 S6 (3.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ-160GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062EL3 PGT3062EL4	済 済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	×	–	–	–	×	–	×	×	R5	–		457,000 483,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1 PC3-10600)、CSSパネル/LCDパネル(オプション)、 内蔵ストレージ：3.5インチSATA HDD 160GB×1(RAID0)搭載、SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源 ×2標準搭載、FAN×6標準搭載(冗長). Red Hat Enterprise Linux 5.4 添付、Linuxサポートバンドル (1年間ソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 4U (ラックマウントタイプ) 用、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※3.5インチ内蔵ストレージを7台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構(PGBBC202)を手配する必要があります。 ※2.5インチ内蔵ストレージを搭載する場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S5を除く)。
DVD-ROM(BX922 S2/BX920 S2/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S6除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されません。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP: 記載のSPのみ適用可、×: 適用不可、● 添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)。- ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R: Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4: Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4: Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3: VMware® Infrastructure 3、V4: VMware vSphere™ 4

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用OS ※1 | | |

（※1）SP：記載のSPのみ適用可、×：適用不可、●：添付される媒体を示す(SPはディスクレスタイプに準ずる)。：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 E (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 x64 S.E. ※12	Win2003 x64 E.E. ※13	Win2003 R2 S.E. ※14	Win2003 R2 E.E. ※15	Win2003 S.E. ※16	Win2003 E.E. ※17	WEB2008 ※18	WEB2008 R2 ※19	WEB2003 ※20	Win2008 R2 FD ※21	SBS2008 ※22	SBS2008 R2 ※23	SBS2003 ※24	Linux	VMware	希望小売価格（税別 円）注3	備考
[A-20]	PRIMERGY TX300FT S5 Windows Server 2008 Enterprise ダウングレード& バックアップ代行サービス付き (Windows Server 2003 R2, EP アレイタイプ-147GB×2(RAID1))			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	SP2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		PGT30544F2 は、CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大1) (1系統あたり) PGT30524F2 は、CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大1) (1系統あたり) TX300FT S5(ラックマウントタイプ/1系統) ×2 (占有ユニット: 8U (4U×2)), KVMスイッチ(4ポート)(PG-SB203)、KVMケーブル(USB)(1.8m)(PG-CBLDP15) ×2, ラックマウント変換機構(PG-R1CK19), ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(2m)×2添付
	Xeon® E5540 (2.53GHz)	PGT30544F2	済																									1,808,000	(1系統あたりの仕様) メモリ: 2GB(DDR3 1066 RDIMM×1, PC3-8500)、内蔵ストレージ: 3.5インチSAS HDD 146.8GB×2(RAID1)搭載、
	Xeon® E5502 (1.86GHz)	PGT30524F2	済																									1,582,000	3.5インチベイ: 6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)、DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ 冗長化変換機構(PGBRSU110)/ SASアレイコントローラカード(PG-248C6)/ LANカード(PG-2861)搭載 Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストール（注1, 2） バックアップDVD (Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2)) バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) バンドル 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300FT S5 仕様 を参照願います。 ※Windows Server 2008 Enterprise ダウングレード&バックアップ代行サービスとは、Windows Server® 2008に付与されている ダウングレードの権利に基づき、Windows Server® 2003 R2をご利用になる際、お客様からのご要望を受けてインストールするとともに、 インストールイメージのバックアップ作業を代行し、バックアップDVDを作成、添付するサービスです。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。（合計2台のUPSが必要） ※フラットディスプレイ(PG-R2DP2)と接続しない場合は、標準添付のKVMスイッチ(PG-SB203)用の 電源アダプタ(PG-SBPU2)を1つ手配する必要があります。 ※タワータイプへの変更はできません。
	PRIMERGY TX300FT S5 Windows Server 2008 Enterprise ダウングレード& バックアップ代行サービス付き (Windows Server 2003 R2, EP アレイタイプ-300GB×2(RAID1))			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	SP2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		PGT30543F2 は、CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大1) (1系統あたり) PGT30523F2 は、CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大1) (1系統あたり) TX300FT S5(ラックマウントタイプ/1系統) ×2 (占有ユニット: 8U (4U×2)), KVMスイッチ(4ポート)(PG-SB203)、KVMケーブル(USB)(1.8m)(PG-CBLDP15) ×2, ラックマウント変換機構(PG-R1CK19), ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(2m)×2添付
	Xeon® E5540 (2.53GHz)	PGT30543F2	済																									1,968,000	(1系統あたりの仕様) メモリ: 2GB(DDR3 1066 RDIMM×1, PC3-8500)、内蔵ストレージ: 3.5インチSAS HDD 300.0GB×2(RAID1)搭載、
	Xeon® E5502 (1.86GHz)	PGT30523F2	済																									1,742,000	3.5インチベイ: 6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)、DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ 冗長化変換機構(PGBRSU110)/ SASアレイコントローラカード(PG-248C6)/ LANカード(PG-2861)搭載 Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストール（注1, 2） バックアップDVD (Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2)) バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) バンドル 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300FT S5 仕様 を参照願います。 ※Windows Server 2008 Enterprise ダウングレード&バックアップ代行サービスとは、Windows Server® 2008に付与されている ダウングレードの権利に基づき、Windows Server® 2003 R2をご利用になる際、お客様からのご要望を受けてインストールするとともに、 インストールイメージのバックアップ作業を代行し、バックアップDVDを作成、添付するサービスです。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。（合計2台のUPSが必要） ※フラットディスプレイ(PG-R2DP2)と接続しない場合は、標準添付のKVMスイッチ(PG-SB203)用の 電源アダプタ(PG-SBPU2)を1つ手配する必要があります。 ※タワータイプへの変更はできません。

PRIMERGY　TX300FT S5（タワータイプ）

[A-20]	PRIMERGY TX300FT S5 Windows Server 2008 Enterprise ダウングレード& バックアップ代行サービス付き (Windows Server 2003 R2,			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	SP2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		PGT30544F は、CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大1) (1系統あたり) PGT30524F は、CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大1) (1系統あたり) TX300FT S5(タワータイプ/1系統) ×2 KVMスイッチ(4ポート)(PG-SB203)、KVMケーブル(USB)(1.8m)(PG-CBLDP15) ×2、電源アダプタ(PG-SBPU2), OADGキーボード(109キー/USB)(FMV-KB333)、USBマウス(光学式)(FMV-MO304)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)(2m)×2添付
	Xeon® E5540 (2.53GHz)	PGT30544F	済																									1,709,000	(1系統あたりの仕様) メモリ: 2GB(DDR3 1066 RDIMM×1, PC3-8500)、内蔵ストレージ: 3.5インチSAS HDD 146.8GB×2(RAID1)搭載、
	Xeon® E5502 (1.86GHz)	PGT30524F	済																									1,483,000	3.5インチベイ: 6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)、DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ 冗長化変換機構(PGBRSU110)/ SASアレイコントローラカード(PG-248C6)/ LANカード(PG-2861)搭載 Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) インストール（注1, 2） バックアップDVD (Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2)) バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) バンドル 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300FT S5 仕様 を参照願います。 ※Windows Server 2008 Enterprise ダウングレード&バックアップ代行サービスとは、Windows Server® 2008に付与されている ダウングレードの権利に基づき、Windows Server® 2003 R2をご利用になる際、お客様からのご要望を受けてインストールするとともに、 インストールイメージのバックアップ作業を代行し、バックアップDVDを作成、添付するサービスです。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※メモリ、内蔵ハードディスクは2系統において同一構成にする必要があります。 ※各系統における内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SCSI)を5インチベイに搭載する場合は、SCSIカードおよびSCSIケーブルが必要となります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※LANカードを搭載する場合は、同型名のLANカードを2枚手配する必要があります。 ※UPSに接続する場合は1系統につき、UPS 1台が必要になります。（合計2台のUPSが必要）

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX620 S2を除く)。
DVD-ROM(BX922 S2/BX920 S2/BX620 S5/RX100 S6/RX200 S6除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	Win2008 R2 FD	SBS	Linux	VMware		
																				※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16			※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

B:ディスプレイ

B	1	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-178SEL	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	39,000	17 型TFTカラーLCD，狭額縁デザイン，アナログインターフェース， 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024， TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m^2、視野角:上下160°、 左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]，sRGB対応，表示色最大1677万色， 画素ピッチ0.264×0.264mm，節電機能、エコ機能，水平周波数31.5～80kHz， VESA壁掛け対応，DDC/CI【Plug＆Play機能】対応， スイーベル左右合計180度対応
B	2	ECOプラス カラー液晶ディスプレイ-17	VL-177SRL	×	済	T	T	T	T	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	47,000	17 型TFTカラーLCD，対人センサー付，アナログインターフェース， 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024， TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m^2、視野角:上下160°、 左右160°、コントラスト800対1，高速応答]，sRGB対応，表示色最大1677万色， 画素ピッチ0.264×0.264mm，節電機能，エコ機能，ステレオスピーカ(1W×2)，水平周波数31.5～80kHz， VESA壁掛け対応，DDC/CI【Plug＆Play機能】対応， スイーベル左右合計180度対応
B	6	フラットディスプレイ ※USB、PS/2インターフェース	PG-R2DP2	×	済	R	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	300,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)，USB、PS/2接続，、 17インチTFTカラーLCD，640x480、800x600、1024x768、1280x1024， TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2]， 表示色最大1677万色，水平周波数31.5～80kHz，垂直周波数56Hz～75Hz， リフレクトマウス/キーボード(日本語版)付 ※KVMスイッチ(4ポート) (PG-SB203)を1台搭載可能。 *1) BX920 S2/BX922 S2/BX620 S5においてRed Hat Enterprise Linux 5 (for x86) / Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）を使用する場合は、1280×1024の解像度では使用できません。

C:キーボード / マウス

C	1	OADGキーボード(109A対応) ※PS/2インターフェース	FMV-KB324	×	済	T *1	T *1	T *1	T *1	T *1	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	11,000	OADG 109A配列準拠日本語キーボード、BL-グレー色，PS/2接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。ケーブル長:1.5m ※TX100 S1 標準添付品と同一仕様(タワータイプ) *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で接続する必要があります。
C	2	OADGキーボード(109キー/USB) ※USBインターフェース	FMV-KB333	×	済	T	T	T	T	T	●	● *1	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	11,000	OADG 109キー配列準拠日本語キーボード、BL-ライトグレー色、USB接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。ケーブル長:1.5m ※TX120 S2/ TX150 S7/ TX200 S5/ TX300 S6/ TX300HA S5/ TX300FT S5標準添付品と同一仕様(タワータイプ) *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(PS/2)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で接続する必要があります。
C	3	小型OADGキーボード（USB） ※USBインターフェース	PG-R3KB1	×	済	R *2	R *2	R	R	R	×	×	●	●	●	●	● *1	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーあり。USB接続。 *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(PS/2)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で接続する必要があります。 *2) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で接続する必要があります。
C	4	OADGキーボード (10キーなし) ※PS/2インターフェース	GP5-R1KB1	×	済	R *1	R *1	R *1	R *1	R *1	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *2	● *1	● *1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーなし。PS/2接続。 *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で接続する必要があります。 *2) PRIMERGY BX600 S3 シャーシ経由での接続になります。
C	6	ホイールマウス ※PS/2インターフェース	FMV-MO108	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	● *1	● *1	● *1	● *1	● *2	● *1	● *1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	6,000	ホイール式スクロール機能対応マウス、400cpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、 ケーブル長1.8m、BL-グレー色 ※TX100 S1 標準添付品と同一仕様(タワータイプ) *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で接続する必要があります。 *2) PRIMERGY BX600 S3 シャーシ経由での接続になります。
C	8	USBマウス(光学式) ※USBインターフェース	PG-MO102	×	済	● *2	● *2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	7,000	光学式スクロール機能対応マウス、500cpi、USB接続、2ボタン+1ホイール、 ケーブル長1.8m、BL-ライトグレー色 ※TX120 S2/ TX150 S7/ TX200 S5/ TX300 S6/ TX300HA S5/ TX300FT S5 標準添付品と同一仕様(タワータイプ) *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(PS/2)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で接続する必要があります。 *2) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で接続する必要があります。

D:CPU

D	1	Xeon プロセッサ X7550 (2GHz/18MB)	PG-FG626	×	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	617,000	RX600 S5 増設用CPU， CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X7550 (2GHz/8コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
			PGBFG626	●																																
D	2	Xeon プロセッサ L7555 (1.86GHz/24MB)	PG-FG628	×	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	599,000	RX600 S5 増設用CPU， CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7555 (1.86GHz/8コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
			PGBFG628	●																																
D	3	Xeon プロセッサ L7545 (1.86GHz/18MB)	PG-FG627	×	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	396,000	RX600 S5 増設用CPU， CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7545 (1.86GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
			PGBFG627	●																																
D	4	Xeon プロセッサ X7542 (2.66GHz/18MB)	PG-FG629	×	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	448,000	RX600 S5 増設用CPU， CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X7542 (2.66GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
			PGBFG629	●																																
D	5	Xeon プロセッサ E7530 (1.86GHz/12MB)	PG-FG625	×	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	264,000	RX600 S5 増設用CPU， CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7530 (1.86GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
			PGBFG625	●																																
D	6	Xeon プロセッサ E7520 (1.86GHz/18MB)	PG-FG624	×	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	162,000	RX600 S5 増設用CPU， CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7520 (1.86GHz/4コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
			PGBFG624	●																																
D	7	基本CPU変換機構	PGBFU626	●	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	910,000	RX600 S5用CPU，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® X7550 (2GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X7550 (2GHz/8コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	8	基本CPU変換機構	PGBFU628	●	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	874,000	RX600 S5用CPU，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® L7555 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7555 (1.86GHz/8コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	9	基本CPU変換機構	PGBFU627	●	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	468,000	RX600 S5用CPU，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® L7545 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7545 (1.86GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	10	基本CPU変換機構	PGBFU629	●	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	572,000	RX600 S5用CPU，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® X7542 (2.66GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X7542 (2.66GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	11	基本CPU変換機構	PGBFU625	●	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	204,000	RX600 S5用CPU，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® E7530 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7530 (1.86GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
D:CPU																																					
D	31	基本CPU変換機構	PGBFU40X	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	111,000	TX120 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® 575 (2GHz) →Core™ 2 Duo T9400 (2.53GHz)) CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9400 (2.53GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	32	基本CPU変換機構	PGBFU40S	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	51,000	TX120 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® 575 (2GHz) →Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz)) CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 (2.53GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	33	基本CPU変換機構	PGBFU40T	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	250,000	TX120 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® 575 (2GHz) →Core™ 2 Duo T9900 (3.06GHz)) CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9900 (3.06GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	35	Xeon プロセッサ X5570 (2.93GHz/8MB)	PG-FG50H	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	240,000	TX200 S5 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG50H	●																																	
D	36	Xeon プロセッサ E5540 (2.53GHz/8MB)	PG-FG50G	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	132,000	TX200 S5 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG50G	●																																	
D	38	Xeon プロセッサ E5520 (2.26GHz/8MB)	PG-FG50D	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	74,000	TX200 S5 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG50D	●																																	
D	41	Xeon プロセッサ E5504 (2GHz/4MB)	PG-FG50C	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	44,000	TX200 S5 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG50C	●																																	
D	42	Xeon プロセッサ E5502 (1.86GHz/4MB)	PG-FG50B	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	TX200 S5 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG50B	●																																	
D	43	基本CPU変換機構	PGBFU50H	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	198,000	TX200 S5用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® X5570 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	44	基本CPU変換機構	PGBFU50G	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	90,000	TX200 S5用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® E5540 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	46	基本CPU変換機構	PGBFU50D	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	32,000	TX200 S5用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® E5520 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	49	基本CPU変換機構	PGBFU50C	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,000	TX200 S5用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® E5504 (2GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2	備考
							TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
D:CPU																																					
D	50	Xeon プロセッサ X5680 (3.33GHz/12MB)	PG-FG70K	×		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	332,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5680 (3.33GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70K	●																																	
D	51	Xeon プロセッサ X5670 (2.93GHz/12MB)	PG-FG70J	×		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	288,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (2.93GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70J	●																																	
D	52	Xeon プロセッサ X5660 (2.80GHz/12MB)	PG-FG70H	×		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	244,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70H	●																																	
D	53	Xeon プロセッサ X5650 (2.66GHz/12MB)	PG-FG70G	×		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	223,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70G	●																																	
D	54	Xeon プロセッサ E5640 (2.66GHz/12MB)	PG-FG70F	×		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	158,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70F	●																																	
D	55	Xeon プロセッサ L5640 (2.26GHz/12MB)	PG-FG70R	×		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	223,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70R	●																																	
D	56	Xeon プロセッサ E5630 (2.53GHz/12MB)	PG-FG70E	×		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	113,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5630 (2.53GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70E	●																																	
D	57	Xeon プロセッサ L5630 (2.13GHz/12MB)	PG-FG70P	×		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	113,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70P	●																																	
D	58	Xeon プロセッサ E5620 (2.40GHz/12MB)	PG-FG70D	×		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	86,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70D	●																																	
D	59	Xeon プロセッサ L5609 (1.86GHz/12MB)	PG-FG70N	×		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	98,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70N	●																																	
D	60	Xeon プロセッサ E5507 (2.26GHz/4MB)	PG-FG70C	×		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	62,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5507 (2.26GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70C	●																																	
D	61	Xeon プロセッサ E5506 (2.13GHz/4MB)	PG-FG70B	×		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	53,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70B	●																																	
D	62	Xeon プロセッサ E5503 (2GHz/4MB)	PG-FG70A	×		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70A	●																																	
D	63	基本CPU変換機構	PGBFU70K	●		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	290,000	RX200 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5680 (3.33GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5680 (3.33GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	64	基本CPU変換機構	PGBFU70J	●		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	246,000	RX200 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5670 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (2.93GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	65	基本CPU変換機構	PGBFU70H	●		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	202,000	RX200 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	66	基本CPU変換機構	PGBFU70G	●		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	181,000	RX200 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	67	基本CPU変換機構	PGBFU70F	●		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	116,000	RX200 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	68	基本CPU変換機構	PGBFU70R	●		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	181,000	RX200 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	69	基本CPU変換機構	PGBFU70E	●		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	71,000	RX200 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5630 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5630 (2.53GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	70	基本CPU変換機構	PGBFU70P	●		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	71,000	RX200 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	71	基本CPU変換機構	PGBFU70D	●		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	44,000	RX200 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	72	基本CPU変換機構	PGBFU70N	●		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	56,000	RX200 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	73	基本CPU変換機構	PGBFU70C	●		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	RX200 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5507 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5507 (2.26GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	74	基本CPU変換機構	PGBFU70B	●		10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	11,000	RX200 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5506 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	76	基本CPU変換機構	PGBFU53L2	●		済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	32,000	TX100 S1用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® E5400 (2.70GHz) →Xeon® E3120 (3.16GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプには適用不可。
D	77	基本CPU変換機構	PGBFU53K2	●		済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	15,000	TX100 S1用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® E5400 (2.70GHz) →Xeon® E3110 (3GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプには適用不可。
D	78	基本CPU変換機構	PGBFU59L	●		済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	40,000	TX100 S1用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® 430 (1.80GHz) →Xeon® E3120 (3.16GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Windows Server 2008 Foundation インストールタイプ以外には適用不可。
D	79	基本CPU変換機構	PGBFU59K	●		済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	23,000	TX100 S1用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® 430 (1.80GHz) →Xeon® E3110 (3GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ以外には適用不可。
D	80	基本CPU変換機構	PGBFU59W	●		済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	8,000	TX100 S1用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® 430 (1.80GHz) →Pentium® E5400 (2.70GHz)) CPU:インテル® Pentium® プロセッサー E5400 (2.70GHz/2コア/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ以外には適用不可。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
D:CPU																																			
D	81	Xeon プロセッサ X5570 (2.93GHz/8MB)	PG-FG515	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	240,000	BX620 S5 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG515	●																															
D	82	Xeon プロセッサ E5540 (2.53GHz/8MB)	PG-FG514	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	132,000	BX620 S5 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG514	●																															
D	83	Xeon プロセッサ L5530 (2.40GHz/8MB)	PG-FG57T	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	150,000	BX620 S5 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5530 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG57T	●																															
D	84	Xeon プロセッサ E5520 (2.26GHz/8MB)	PG-FG513	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	74,000	BX620 S5 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG513	●																															
D	85	Xeon プロセッサ L5520 (2.26GHz/8MB)	PG-FG57S	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	94,000	BX620 S5 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG57S	●																															
D	86	Xeon プロセッサ L5506 (2.13GHz/4MB)	PG-FG516	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	82,000	BX620 S5 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG516	●																															
D	87	Xeon プロセッサ E5504 (2GHz/4MB)	PG-FG512	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	44,000	BX620 S5 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG512	●																															
D	88	Xeon プロセッサ E5502 (1.86GHz/4MB)	PG-FG511	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	BX620 S5 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG511	●																															
D	89	基本CPU変換機構	PGBFU515	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	198,000	BX620 S5用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® X5570 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	90	基本CPU変換機構	PGBFU514	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	90,000	BX620 S5用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® E5540 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	91	基本CPU変換機構	PGBFU57T	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	108,000	BX620 S5用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® L5530 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5530 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	92	基本CPU変換機構	PGBFU513	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	32,000	BX620 S5用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® E5520 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	93	基本CPU変換機構	PGBFU57S	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	52,000	BX620 S5用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® L5520 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	94	基本CPU変換機構	PGBFU516	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	40,000	BX620 S5用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® L5506 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	95	基本CPU変換機構	PGBFU512	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,000	BX620 S5用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® E5504 (2GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	96	Xeon プロセッサ E5540 (2.53GHz/8MB)	PG-FG56G	×	済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	132,000	TX300HA S5用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。
D	100	基本CPU変換機構	PGBFU60G2	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	48,000	TX150 S7用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3460 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	101	基本CPU変換機構	PGBFU60F2	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	32,000	TX150 S7用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3450 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3450 (2.66GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	102	基本CPU変換機構	PGBFU60C2	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	22,000	TX150 S7用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3430 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	103	基本CPU変換機構	PGBFU60E2	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	41,000	TX150 S7用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® L3426 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L3426 (1.86GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	104	基本CPU変換機構	PGBFU60D2	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	22,000	TX150 S7用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® L3406 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L3406 (2.26GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	105	基本CPU変換機構	PGBFU60B2	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	TX150 S7用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Core™ i3-540 (3.06GHz)) CPU:インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	116	基本CPU変換機構	PGBFU61G2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	52,000	RX100 S6用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® X3460 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	117	基本CPU変換機構	PGBFU61F2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	36,000	RX100 S6用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® X3450 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3450 (2.66GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	118	基本CPU変換機構	PGBFU61C2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	26,000	RX100 S6用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® X3430 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	119	基本CPU変換機構	PGBFU61E2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	45,000	RX100 S6用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® L3426 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L3426 (1.86GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	120	基本CPU変換機構	PGBFU61D2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	26,000	RX100 S6用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® L3406 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L3406 (2.26GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	121	基本CPU変換機構	PGBFU61B2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	16,000	RX100 S6用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Core™ i3-540 (3.06GHz)) CPU:インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	123	基本CPU変換機構	PGBFU61K2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	4,000	RX100 S6用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Pentium® G6950 (2.80GHz)) CPU:インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

D:CPU

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考 ※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
D	131	Xeon プロセッサ X5680 (3.33GHz/12MB)	PG-FG71K	×	済	×	×	●*1	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	332,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5680 (3.33GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
			PGBFG71K	●																																		
D	132	Xeon プロセッサ X5670 (2.93GHz/12MB)	PG-FG71J	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	288,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (2.93GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71J	●																																		
D	133	Xeon プロセッサ X5660 (2.80GHz/12MB)	PG-FG71H	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	244,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71H	●																																		
D	134	Xeon プロセッサ X5650 (2.26GHz/12MB)	PG-FG71G	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	223,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71G	●																																		
D	135	Xeon プロセッサ E5640 (2.66GHz/12MB)	PG-FG71F	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	158,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71F	●																																		
D	136	Xeon プロセッサ L5640 (2.26GHz/12MB)	PG-FG71R	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	223,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71R	●																																		
D	137	Xeon プロセッサ E5630 (2.53GHz/12MB)	PG-FG71E	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	113,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5630 (2.53GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71E	●																																		
D	138	Xeon プロセッサ L5630 (2.13GHz/12MB)	PG-FG71P	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	113,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71P	●																																		
D	139	Xeon プロセッサ E5620 (2.40GHz/12MB)	PG-FG71D	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	86,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71D	●																																		
D	140	Xeon プロセッサ L5609 (1.86GHz/12MB)	PG-FG71N	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	98,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71N	●																																		
D	141	Xeon プロセッサ E5507 (2.26GHz/4MB)	PG-FG71C	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	62,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5507 (2.26GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71C	●																																		
D	142	Xeon プロセッサ E5506 (2.13GHz/4MB)	PG-FG71B	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	53,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71B	●																																		
D	143	Xeon プロセッサ E5503 (2GHz/4MB)	PG-FG71A	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71A	●																																		
D	146	基本CPU変換機構	PGBFU71K	●	済	×	×	●*1	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	290,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5680 (3.33GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5680 (3.33GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
D	147	基本CPU変換機構	PGBFU71J	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	246,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5670 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (2.93GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	148	基本CPU変換機構	PGBFU71H	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	202,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	149	基本CPU変換機構	PGBFU71G	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	181,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	150	基本CPU変換機構	PGBFU71F	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	116,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	151	基本CPU変換機構	PGBFU71R	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	181,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	152	基本CPU変換機構	PGBFU71E	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	71,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5630 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5630 (2.53GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	153	基本CPU変換機構	PGBFU71P	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	71,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	154	基本CPU変換機構	PGBFU71D	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	44,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	155	基本CPU変換機構	PGBFU71N	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	56,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	156	基本CPU変換機構	PGBFU71C	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5507 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5507 (2.26GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	157	基本CPU変換機構	PGBFU71B	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	11,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5506 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
							TX300 FT S5	TX300 HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

D:CPU

D	161	Xeon プロセッサ X5680 (3.33GHz/12MB)	PG-FG72K	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	332,000	BX922 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5680 (3.33GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72K	●																																
D	162	Xeon プロセッサ X5670 (2.93GHz/12MB)	PG-FG72J	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	288,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (2.93GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72J	●																																
D	163	Xeon プロセッサ X5660 (2.80GHz/12MB)	PG-FG72H	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	244,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72H	●																																
D	164	Xeon プロセッサ X5650 (2.26GHz/12MB)	PG-FG72G	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	223,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72G	●																																
D	165	Xeon プロセッサ E5640 (2.66GHz/12MB)	PG-FG72F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	158,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72F	●																																
D	166	Xeon プロセッサ L5640 (2.26GHz/12MB)	PG-FG72R	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	223,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72R	●																																
D	167	Xeon プロセッサ E5630 (2.53GHz/12MB)	PG-FG72E	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	113,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5630 (2.53GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72E	●																																
D	168	Xeon プロセッサ L5630 (2.13GHz/12MB)	PG-FG72P	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	113,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72P	●																																
D	169	Xeon プロセッサ E5620 (2.40GHz/12MB)	PG-FG72D	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	86,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72D	●																																
D	170	Xeon プロセッサ L5609 (1.86GHz/12MB)	PG-FG72N	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	98,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72N	●																																
D	171	Xeon プロセッサ E5507 (2.26GHz/4MB)	PG-FG72C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	62,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5507 (2.26GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72C	●																																
D	172	Xeon プロセッサ E5506 (2.13GHz/4MB)	PG-FG72B	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	53,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72B	●																																
D	173	Xeon プロセッサ E5503 (2GHz/4MB)	PG-FG72A	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72A	●																																
D	176	基本CPU変換機構	PGBFU72K	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	290,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5680 (3.33GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5680 (3.33GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	177	基本CPU変換機構	PGBFU72J	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	246,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5670 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (2.93GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	178	基本CPU変換機構	PGBFU72H	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	202,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	179	基本CPU変換機構	PGBFU72G	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	181,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	180	基本CPU変換機構	PGBFU72F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	116,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	181	基本CPU変換機構	PGBFU72R	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	181,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	182	基本CPU変換機構	PGBFU72E	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	71,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5630 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5630 (2.53GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	183	基本CPU変換機構	PGBFU72P	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	71,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	184	基本CPU変換機構	PGBFU72D	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	44,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	185	基本CPU変換機構	PGBFU72N	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	56,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	186	基本CPU変換機構	PGBFU72C	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5507 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5507 (2.26GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	187	基本CPU変換機構	PGBFU72B	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	11,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5506 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	206	基本CPU変換機構	PGBFU73J	●	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	246,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5670 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (2.93GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	207	基本CPU変換機構	PGBFU73H	●	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	202,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	208	基本CPU変換機構	PGBFU73G	●	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	181,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	209	基本CPU変換機構	PGBFU73F	●	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	116,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	210	基本CPU変換機構	PGBFU73R	●	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	181,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	211	基本CPU変換機構	PGBFU73E	●	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	71,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5630 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5630 (2.53GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	212	基本CPU変換機構	PGBFU73P	●	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	71,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	213	基本CPU変換機構	PGBFU73D	●	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	44,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	214	基本CPU変換機構	PGBFU73N	●	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	56,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	215	基本CPU変換機構	PGBFU73C	●	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5507 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5507 (2.26GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	216	基本CPU変換機構	PGBFU73B	●	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	11,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5506 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	
E:メモリ																																			
E	1	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EM	×	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	112,000	RX600 S5用，8GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×4 枚
			PGBRM8EM	●																															
E	2	拡張RAMモジュール-16GB	PG-RM16EM	×	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	140,000	RX600 S5用，16GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×4 枚
			PGBRM16EM	●																															
E	3	拡張RAMモジュール-32GB	PG-RM32EM	×	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	600,000	RX600 S5用，32GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×4 枚
			PGBRM32EM	●																															
E	4	基本RAMモジュール 変換機構-16GB	PGBRU16EM	●	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	28,000	RX600 S5用，標準搭載メモリ交換用(8GB→16GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM×4枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	5	基本RAMモジュール 変換機構-32GB	PGBRU32EM	●	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	488,000	RX600 S5用，標準搭載メモリ交換用(8GB→32GB) 8GB DDR3 1333 RDIMM×4枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	6	拡張RAMボード	PG-RB110	×	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	RX600 S5用メモリスロット増設用ボード DIMMスロット×8
			PGBRB110	●																															
E	7	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1DE	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	8,000	TX200 S5 用，1GB増設RAMモジュール 1GB DDR3 1066 UDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類（Registered）のDIMMとは混在できません。
			PGBRM1DE	●																															
E	8	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DE	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	14,000	TX200 S5 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1066 UDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類（Registered）のDIMMとは混在できません。
			PGBRM2DE	●																															
E	9	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2DE	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	6,000	TX200 S5 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1066 UDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（Registered）のDIMMとは混在できません。
E	11	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EG	×	済	● *1	● *1	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	TX300FT S5/TX300HA S5/TX200 S5 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。
			PGBRM2EG	●		×	×																												
E	12	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EG	×	済	● *1	● *1	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	26,000	TX300FT S5/TX300HA S5/TX200 S5 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。
			PGBRM4EG	●		×	×																												
E	13	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EG	×	済	● *1	● *1	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	160,000	TX300FT S5/TX300HA S5/TX200 S5 用，8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。
			PGBRM8EG	●		×	×																												
E	16	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2EG	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	TX200 S5 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。
E	17	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EH	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	18,000	TX200 S5 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。
E	19	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EH	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	152,000	TX200 S5 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→8GB) 8GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。
E	41	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1BJ	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	TX120 S2用，1GB増設RAMモジュール 1GB DDR2 667 ECC RDIMM×1枚 (PC2 5300)
			PGBRM1BJ	●																															
E	42	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2BJ	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	TX120 S2用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR2 667 ECC RDIMM×1枚 (PC2 5300)
			PGBRM2BJ	●																															
E	43	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4BJ	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	60,000	TX120 S2用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR2 667 ECC RDIMM×1枚 (PC2 5300)
			PGBRM4BJ	●																															
E	44	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2BJ	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	TX120 S2用，標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR2 667 ECC RDIMM×1枚 (PC2 5300) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	45	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4BJ	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	TX120 S2用，標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR2 667 ECC RDIMM×1枚 (PC2 5300) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

E:メモリ

E	52	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1BH	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	TX100 S1 用，1GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400) ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を2枚以上(標準搭載含まず)搭載した場合、国際エネルギースタープログラム非対応となります。
			PGBRM1BH	●																																	
E	53	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2BH	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	TX100 S1 用，2GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400) ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を2枚以上(標準搭載含まず)搭載した場合、国際エネルギースタープログラム非対応となります。
			PGBRM2BH	●																																	
E	56	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2BH2	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	TX100 S1 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	61	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1DE2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	8,000	BX620 S5 用，1GB増設RAMモジュール 1GB DDR3 1066 UDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類（Registered）のDIMMとは混在できません。
			PGBRM1DE2	●																																	
E	62	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DE2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	14,000	BX620 S5 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1066 UDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類（Registered）のDIMMとは混在できません。
			PGBRM2DE2	●																																	
E	66	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2DE2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	6,000	BX620 S5 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1066 UDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（Registered）のDIMMとは混在できません。
E	71	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EG2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	BX620 S5 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。
			PGBRM2EG2	●																																	
E	72	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EG2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	26,000	BX620 S5 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。
			PGBRM4EG2	●																																	
E	73	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EG2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	160,000	BX620 S5 用，8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。
			PGBRM8EG2	●																																	
E	76	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2EG2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	BX620 S5 用， 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。
E	77	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EH2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	18,000	BX620 S5 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。
E	78	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EH2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	152,000	BX620 S5 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→8GB) 8GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。
E	91	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1DG	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	TX150 S7/RX100 S6 用，1GB増設RAMモジュール 1GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
			PGBRM1DG	●																																	
E	92	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DG	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	9,000	TX150 S7/RX100 S6 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
			PGBRM2DG	●																																	
E	93	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4DG	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	100,000	TX150 S7/RX100 S6 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
			PGBRM4DG	●																																	
E	96	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2DG	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	4,000	TX150 S7/RX100 S6 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
E	97	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4DG	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	95,000	TX150 S7/RX100 S6 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
E	98	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EN	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	26,000	TX150 S7/RX100 S6 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
			PGBRM4EN	●																																	
E	99	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EN	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	21,000	TX150 S7/RX100 S6 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
E	101	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EL	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	TX150 S7 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
			PGBRM2EL	●																																	
E	102	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EL	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	120,000	TX150 S7 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
			PGBRM4EL	●																																	
E	103	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EL	×	受注生産	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	200,000	TX150 S7/RX100 S6 用，8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4GB 1066 RDIMMとの組み合わせは未サポートです。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
			PGBRM8EL	●																																	
E	106	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2EL	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	TX150 S7 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
E	107	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EL	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	115,000	TX150 S7 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
E	108	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EL	●	受注生産	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	195,000	TX150 S7/RX100 S6 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→8GB) 8GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4GB 1066 RDIMMとの組み合わせは未サポートです。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能

注1）Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

E:メモリ

E	111	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DJ	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	18,000	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 UDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類(RDIMM)とは混在できません。
			PGBRM2DJ	●																															
E	112	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EP	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	28,000	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM)、異なる動作クロック(1066MHz)のDIMMとは混在できません。
			PGBRM2EP	●																															
E	113	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EP	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	35,000	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM)、異なる動作クロック(1066MHz)のDIMMとは混在できません。
			PGBRM4EP	●																															
E	114	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EP	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	150,000	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM)、異なる動作クロック(1066MHz)のDIMMとは混在できません。
			PGBRM8EP	●																															
E	115	拡張RAMモジュール-16GB	PG-RM16ER	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	300,000	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，16GB増設RAMモジュール 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×1枚 ※16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)以外のDIMMとの混在はできません。
			PGBRM16ER	●																															
E	116	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4ES	×	10.6/上	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類のDIMM（UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。(Xeon® E5507 / E5506 / E5503との接続はできません)
			PGBRM4ES	●																															
E	117	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8ES	×	10.6/上	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	170,000	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類のDIMM（UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。(Xeon® E5507 / E5506 / E5503との接続はできません)
			PGBRM8ES	●																															
E	121	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2EP	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→2GB) 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM)、異なる動作クロック(1066MHz)のDIMMとは混在できません。
E	122	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EP	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	17,000	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM)、異なる動作クロック(1066MHz)のDIMMとは混在できません。
E	123	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EP	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	132,000	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB) 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM)、異なる動作クロック(1066MHz)のDIMMとは混在できません。
E	124	基本RAMモジュール 変換機構-16GB	PGBRU16ER	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	282,000	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→16GB) 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)以外のDIMMとの混在はできません。
E	125	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4ES	●	10.6/上	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	32,000	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類のDIMM（UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。(Xeon® E5507 / E5506 / E5503との接続はできません)
E	126	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8ES	●	10.6/上	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	152,000	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB) 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類のDIMM（UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。(Xeon® E5507 / E5506 / E5503との接続はできません)
E	131	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DJ2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	18,000	BX922 S2/BX920 S2 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 UDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類(RDIMM)とは混在できません。
			PGBRM2DJ2	●																															
E	132	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EP2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	28,000	BX922 S2/BX920 S2 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM)、異なる動作クロック(1066MHz)のDIMMとは混在できません。
			PGBRM2EP2	●																															
E	133	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EP2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	35,000	BX922 S2/BX920 S2 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM)、異なる動作クロック(1066MHz)のDIMMとは混在できません。
			PGBRM4EP2	●																															
E	134	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EP2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	150,000	BX922 S2/BX920 S2 用，8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM)、異なる動作クロック(1066MHz)のDIMMとは混在できません。
			PGBRM8EP2	●																															
E	135	拡張RAMモジュール-16GB	PG-RM16ER2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	300,000	BX922 S2/BX920 S2 用，16GB増設RAMモジュール 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×1枚 ※16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)以外のDIMMとの混在はできません。
			PGBRM16ER2	●																															
E	136	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4ES2	×	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	BX922 S2 /BX920 S2 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類のDIMM（UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。(Xeon® E5507 / E5506 / E5503との接続はできません)
			PGBRM4ES2	●																															
E	137	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8ES2	×	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	170,000	BX922 S2 /BX920 S2 用，8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類のDIMM（UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。(Xeon® E5507 / E5506 / E5503との接続はできません)
			PGBRM8ES2	●																															
E	141	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2EP2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	BX922 S2/BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→2GB) 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM)、異なる動作クロック(1066MHz)のDIMMとは混在できません。
E	142	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EP2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	17,000	BX922 S2/BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM)、異なる動作クロック(1066MHz)のDIMMとは混在できません。
E	143	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EP2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	132,000	BX922 S2/BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB) 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM)、異なる動作クロック(1066MHz)のDIMMとは混在できません。
E	144	基本RAMモジュール 変換機構-16GB	PGBRU16ER2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	282,000	BX922 S2/BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→16GB) 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)以外のDIMMとの混在はできません。
E	145	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4ES2	●	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	32,000	BX922 S2 /BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 4GB DDR3 1333 LV Registered DIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類のDIMM（UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。(Xeon® E5507 / E5506 / E5503との接続はできません)
E	146	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8ES2	●	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	152,000	BX922 S2 /BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB) 8GB DDR3 1333 LV Registered DIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類のDIMM（UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。(Xeon® E5507 / E5506 / E5503との接続はできません)

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

F:内蔵ストレージ

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考 ※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
F	1	内蔵ハードディスクユニット −147GB（3.5インチ，SAS，15krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDB45C	×	済	●*1	●*1	×	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	40,000	TX300FT S5/TX300HA S5/TX200 S5 用， 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ，SAS，15krpm *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBHDB45C	●		×*1	×*1																															
F	2	内蔵ハードディスクユニット −146GB（3.5インチ，SAS，15krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDB45C3	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	40,000	TX300 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用， 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ，SAS，15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PGBHDB45C3	●																																		
F	3	内蔵ハードディスクユニット −300GB（3.5インチ，SAS，15krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDB35C	×	済	●*1	●*1	×	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	80,000	TX300FT S5/TX300HA S5/TX200 S5 用， 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ，SAS，15krpm *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBHDB35C	●		×*1	×*1																															
F	4	内蔵ハードディスクユニット −300GB（3.5インチ，SAS2.0，15krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDB35E	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	80,000	TX300 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用， 内蔵型300GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PGBHDB35E	●																																		
F	5	内蔵ハードディスクユニット −450GB（3.5インチ，SAS，15krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDB55C	×	済	●*1	●*1	×	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	100,000	TX300FT S5/TX300HA S5/TX200 S5 用， 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ，SAS，15krpm *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBHDB55C	●		×*1	×*1																															
F	6	内蔵ハードディスクユニット −450GB（3.5インチ，SAS2.0，15krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDB55E	×	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	100,000	TX300 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用， 内蔵型450GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PGBHDB55E	●																																		
F	7	内蔵ハードディスクユニット −600GB（3.5インチ，SAS2.0，15krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDB05E	×	済	●*1	●*1	●*2	●*2	●*2	×	×	×	●*2	×	●*2	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	115,000	TX300FT S5/TX300HA S5/TX300 S6/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用， 内蔵型600GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBHDB05E	●		×*1	×*1																															
F	10	基本ハードディスクユニット 変換機構-146GB	PGBHUB45C3	●	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	29,000	TX300 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 146.8GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB45C3)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F	11	基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUB35C	●	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	40,000	TX200 S5 用，標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/3.5インチ/15krpm → 300.0GB/3.5インチ/15krpm (PG-HDB35C)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。
F	12	基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUB35E2	●	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	69,000	TX300 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6用，標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 300.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB35E)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F	13	基本ハードディスクユニット 変換機構-450GB	PGBHUB55C	●	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	60,000	TX200 S5 用，標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/3.5インチ/15krpm → 450.0GB/3.5インチ/15krpm (PG-HDB55C)] 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。
F	14	基本ハードディスクユニット 変換機構-450GB	PGBHUB55E2	●	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	89,000	TX300 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6用，標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 450.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB55E)] 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F	15	基本ハードディスクユニット 変換機構-600GB	PGBHUB05E	●	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	75,000	TX200 S5 用，標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/3.5インチSAS/15krpm → 600.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB05E)] 内蔵型600.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。
F	16	基本ハードディスクユニット 変換機構-600GB	PGBHUB05E2	●	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	104,000	TX300 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6用，標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 600.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB05E)] 内蔵型600.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F	20	内蔵ハードディスクユニット −73GB（2.5インチ，SAS，15krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD75C	×	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	40,000	TX200 S5 用， 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS，15krpm *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBHDD75C	●																																		
F	21	内蔵ハードディスクユニット −73GB（2.5インチ，SAS2.0，15krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD75E	×	済	×	×	●*3	×	●*1	×	×	●	●*1	●	●*1	×	×*2	●*2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	40,000	TX300 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2/ETERNUS JX40 用， 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *3) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。
			PGBHDD75E	●				●*1																														
F	22	内蔵ハードディスクユニット −147GB（2.5インチ，SAS，10krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD41C	×	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	36,000	TX200 S5 用， 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS，10krpm *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードへの搭載不可
			PGBHDD41C	●																																		
F	23	内蔵ハードディスクユニット −146GB（2.5インチ，SAS2.0，10krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD41E	×	済	×	×	●*3	×	●*1	×	×	●	●*1	●	●*1	×	×*2	●*2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	36,000	TX300 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2/ETERNUS JX40 用， 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *3) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。
			PGBHDD41E	●				●*1																														
F	24	内蔵ハードディスクユニット −146GB（2.5インチ，SAS2.0，15krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD45E	×	済	×	×	●*4	●*1	●*2	×	×	●	●*2	●	●*2	×	×*3	●*3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	60,000	TX300 S6/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/ BX920 S2/SX940 S1/ETERNUS JX40 用， 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *4) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。
			PGBHDD45E	●				●*2																														
F	25	内蔵ハードディスクユニット −300GB（2.5インチ，SAS2.0，10krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD31E	×	済	×	×	●*4	●*1	●*2	×	×	●	●*2	●	●*2	×	×*3	●*3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	80,000	TX300 S6/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/ BX920 S2/SX940 S1/ETERNUS JX40 用， 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *4) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。
			PGBHDD31E	●				●*2																														

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

F:内蔵ストレージ

F	31	基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHUD75C2	●	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	4,000	TX200 S5 用，標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 73.4GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD75C)] 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
F	32	基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHUD75E3	●	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	●	●*1	●	●*1	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	4,000	TX300 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2 用， 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 73.4GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD75E)] 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
F	33	基本ハードディスクユニット 変換機構-146GB	PGBHUD45E2	●	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	TX200 S5 用，標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 146.8GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD45E)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
F	34	基本ハードディスクユニット 変換機構-146GB	PGBHUD45E3	●	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	●	●*1	●	●*1	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	TX300 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2 用， 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 146.8GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD45E)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS 2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
F	35	基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUD31E2	●	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	44,000	TX200 S5 用，標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 300.0GB/2.5インチSAS/10krpm (PG-HDD31E)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm， ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
F	36	基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUD31E3	●	済	×	×	●*1	×	●*1	×	×	●	●*1	●	●*1	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	44,000	TX300 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2 用， 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 300.0GB/2.5インチSAS/10krpm (PG-HDD31E)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
F	42	内蔵ハードディスクユニット -73GB （2.5インチ，SAS，15krpm， ホットプラグ対応）	PG-HDD75B PGBHDD75B	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	40,000	BX620 S5/SX650 用， 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS，15krpm *1) PRIMERGY SX650 ストレージブレードへも適用可能。
F	43	内蔵ハードディスクユニット -73GB （2.5インチ，SAS2.0，15krpm， ホットプラグ対応）	PG-HDD75D PGBHDD75D	× ●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	40,000	TX120 S2用， 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS 2.0，15krpm
F	44	内蔵ハードディスクユニット -147GB （2.5インチ，SAS，10krpm， ホットプラグ対応）	PG-HDD41B PGBHDD41B	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	36,000	BX620 S5/SX650 用， 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS，10krpm *1) PRIMERGY SX650 ストレージブレードへも適用可能。
F	45	内蔵ハードディスクユニット -146GB （2.5インチ，SAS2.0，10krpm， ホットプラグ対応）	PG-HDD41D PGBHDD41D	× ●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	36,000	TX120 S2用， 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS 2.0，10krpm
F	46	内蔵ハードディスクユニット -146GB （2.5インチ，SAS2.0，15krpm， ホットプラグ対応）	PG-HDD45D PGBHDD45D	× ●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●*1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	60,000	TX120 S2/BX620 S5/SX650 用， 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS 2.0，15krpm *1) PRIMERGY SX650 ストレージブレードへも適用可能。
F	47	内蔵ハードディスクユニット -300GB （2.5インチ，SAS2.0，10krpm， ホットプラグ対応）	PG-HDD31D PGBHDD31D	× ●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●*1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	80,000	TX120 S2/BX620 S5/SX650 用， 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm， *1) PRIMERGY SX650 ストレージブレードへも適用可能。
F	52	基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHUD75B2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	4,000	BX620 S5 用，標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 73.4GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD75B)] 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	53	基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHUD75D2	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	4,000	TX120 S2 用，標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 73.4GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD75D)] 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	56	基本ハードディスクユニット 変換機構-146GB	PGBHUD45D2	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	TX120 S2/BX620 S5 用，標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 146.8GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD45D)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	58	基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUD31D2	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	44,000	TX120 S2/BX620 S5 用，標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 300.0GB/2.5インチSAS/10krpm (PG-HDD31D)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm， ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます), ×:適用不可, -:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3, V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1																希望小売価格	備考
						TX300 F1 S5	TX300 HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	Win2008 R2 FD	SBS	Linux	VMware	（税別、円）	※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
																				※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16			注2	

F:内蔵ストレージ

F	66	内蔵ハードディスクユニット −160GB (3.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm, ホットプラグ対応)	PG-HDF67C	×	済	×	×	● *2	● *1	● *2	×	×	×	● *2	×	● *2	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	X	11,000	TX300 S6/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用, 内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, SATA 2.0, 7.2krpm *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PGBHDF67C	●																																
F	67	内蔵ハードディスクユニット −500GB (BC−SATA) (3.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm, ホットプラグ対応)	PG-HDF57D	×	済	×	×	● *2 *3	● *1	● *2	×	×	×	● *2 *3	×	● *2	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	X	34,000	TX300 S6/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用, 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, SATA 2.0, 7.2krpm, BC-SATA *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *3) TX300 S6/RX300 S6へのSATA 500GB/1TB/2TBの搭載は、2010年6月7日受注分より可能です。
			PGBHDF57D	●																																
F	68	内蔵ハードディスクユニット −1TB (BC−SATA) (3.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm, ホットプラグ対応)	PG-HDF17D	×	済	×	×	● *2 *3	● *1	● *2	×	×	×	● *2 *3	×	● *2	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	X	70,000	TX300 S6/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用, 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, SATA 2.0, 7.2krpm, BC-SATA *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *3) TX300 S6/RX300 S6へのSATA 500GB/1TB/2TBの搭載は、2010年6月7日受注分より可能です。
			PGBHDF17D	●																																
F	69	内蔵ハードディスクユニット −2TB (BC−SATA) (3.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm, ホットプラグ対応)	PG-HDF77D	×	済	×	×	● *2 *3	● *1	● *2	×	×	×	● *2 *3	×	● *2	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	X	100,000	TX300 S6/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用, 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, SATA 2.0, 7.2krpm, BC-SATA *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *3) TX300 S6/RX300 S6へのSATA 500GB/1TB/2TBの搭載は、2010年6月7日受注分より可能です。
			PGBHDF77D	●																																
F	71	基本ハードディスクユニット 変換機構−500GB (BC−SATA)	PGBHUF57D	●	済	×	×	● *2 *3	● *1	● *2	×	×	×	● *2 *3	×	● *2	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	X	23,000	TX300 S6/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 500GB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF57D)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, SATA 2.0, 7.2krpm, BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *3) TX300 S6/RX300 S6へのSATA 500GB/1TB/2TBの搭載は、2010年6月7日受注分より可能です。
F	72	基本ハードディスクユニット 変換機構−1TB (BC−SATA)	PGBHUF17D	●	済	×	×	● *2 *3	● *1	● *2	×	×	×	● *2 *3	×	● *2	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	X	59,000	TX300 S6/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 1TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF17D)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, SATA 2.0, 7.2krpm, BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *3) TX300 S6/RX300 S6へのSATA 500GB/1TB/2TBの搭載は、2010年6月7日受注分より可能です。
F	73	基本ハードディスクユニット 変換機構−2TB (BC−SATA)	PGBHUF77D	●	済	×	×	● *2 *3	● *1	● *2	×	×	×	● *2 *3	×	● *2	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	X	89,000	TX300 S6/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 2TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF77D)] 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, SATA 2.0, 7.2krpm, BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *3) TX300 S6/RX300 S6へのSATA 500GB/1TB/2TBの搭載は、2010年6月7日受注分より可能です。
F	76	内蔵ハードディスクユニット −160GB (3.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm)	PG-HDE67A	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	11,000	TX100 S1 用, 内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可), 3.5インチ, SATA 2.0, 7.2krpm ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を適用した場合、 国際エネルギースタープログラム非対応となります。 *1) 国際エネルギースタープログラム対応タイプはカスタムメイド未対応。
			PGBHDE67A	●								● *1																								
F	77	内蔵ハードディスクユニット −500GB (BC−SATA) (3.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm)	PG-HDF57E	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	34,000	TX100 S1 用, 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可), 3.5インチ, SATA 2.0, 7.2krpm, BC-SATA ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を2台以上(標準搭載含まず)搭載した場合、 国際エネルギースタープログラム非対応となります。
			PGBHDF57E	●																																
F	78	内蔵ハードディスクユニット −1TB (BC−SATA) (3.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm)	PG-HDF17E	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	70,000	TX100 S1 用, 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ不可), 3.5インチ, SATA 2.0, 7.2krpm, BC-SATA ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を2台以上(標準搭載含まず)搭載した場合、 国際エネルギースタープログラム非対応となります。
			PGBHDF17E	●																																
F	79	内蔵ハードディスクユニット −2TB (BC−SATA) (3.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm)	PG-HDF77E	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	100,000	TX100 S1 用, 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, SATA 2.0, 7.2krpm, BC-SATA ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を2台以上(標準搭載含まず)搭載した場合、 国際エネルギースタープログラム非対応となります。
			PGBHDF77E	●																																
F	81	基本ハードディスクユニット 変換機構−500GB (BC−SATA)	PGBHUF57E	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	23,000	TX100 S1 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 500GB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF57E)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可), 3.5インチ, SATA 2.0, 7.2krpm, BC-SATA ※国際エネルギースタープログラム対応タイプ/ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	82	基本ハードディスクユニット 変換機構−1TB (BC−SATA)	PGBHUF17E	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	59,000	TX100 S1 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 1TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDE17E)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ不可), 3.5インチ, SATA 2.0, 7.2krpm, BC-SATA ※国際エネルギースタープログラム対応タイプ/ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	83	基本ハードディスクユニット 変換機構−1TB (BC−SATA)	PGBHUF17E2	●	済	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	36,000	TX100 S1 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [500GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 1TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDE17E)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ不可), 3.5インチ, SATA 2.0, 7.2krpm, BC-SATA ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 国際エネルギースタープログラム対応タイプのみ適用可能。
F	84	基本ハードディスクユニット 変換機構−2TB (BC−SATA)	PGBHUF77E	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	89,000	TX100 S1 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 2TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF77E)] 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, SATA 2.0, 7.2krpm, BC-SATA ※国際エネルギースタープログラム対応タイプ/ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	101	内蔵ハードディスクユニット −160GB(BC−SATA) (2.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm, ホットプラグ対応)	PG-HDK67D	×	10.6/上	×	×	● *1	×	●	×	×	●	●	●	●	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	X	31,000	TX300 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2 用, 内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, SATA 2.0, 7.2krpm, BC-SATA *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。。 *2) SATAモデルのみ適用可能。
			PGBHDK67D	●				×								*2																				
F	102	内蔵ハードディスクユニット −500GB(BC−SATA) (2.5インチ, SATA2.0, 7.2krpm, ホットプラグ対応)	PG-HDK57D	×	10.6/上	×	×	● *1	×	●	×	×	●	●	●	●	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	X	42,000	TX300 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2 用, 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, SATA 2.0, 7.2krpm, BC-SATA *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。。 *2) SATAモデルのみ適用可能。
			PGBHDK57D	●				×								*2																				
F	103	基本ハードディスクユニット 変換機構−500GB (BC−SATA)	PGBHUK57D	●	10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	X	11,000	RX200 S6 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/2.5インチ/7.2krpm → 500GB/2.5インチ/7.2krpm (PG-HDK57B)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, SATA 2.0, 7.2krpm, BC-SATA ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, -:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3, V4:VMware vSphere™ 4

F:内蔵ストレージ

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別、円) 注2	備考 ※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
F	111	内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-32GB (2.5インチ, SSD)	PG-HDS32B	×	10.6/上	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	100,000	TX120 S2 用, 内蔵型32GBドライブユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Solid State Drive
			PGBHDS32B	●																																			
F	112	内蔵ハードディスクユニット ドライブユニット-64GB (2.5インチ, SSD)	PG-HDS64B	×	10.6/上	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	200,000	TX120 S2 用, 内蔵型64GBドライブユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Solid State Drive
			PGBHDS64B	●																																			
F	116	内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-32GB (2.5インチ, SSD)	PG-HDS32C	×	済	×	×	● *1	×	● *2	×	×	●	● *1	●	● *1	×	× *3	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	X	100,000	TX300 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2/SX940 S1 用 内蔵型32GBドライブユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Solid State Drive *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ適用可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードへのみ適用可能。
			PGBHDS32C	●				×																															
F	117	内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-64GB (2.5インチ, SSD)	PG-HDS64C	×	済	×	×	● *1	×	×	×	×	●	● *1	●	● *1	×	× *2	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	X	200,000	TX300 S6/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2/SX940 S1 用 内蔵型64GBドライブユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ, Solid State Drive *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードへのみ適用可能。
			PGBHDS64C	●				×																															
F	121	内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-32GB (2.5インチ, SSD)	PG-HDS32F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	100,000	BX922 S2 用, 内蔵型32GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ非対応), 2.5インチ, Solid State Drive *1) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC01/PGBSCC01)の同時手配必須。
			PGBHDS32F	●																																			
F	122	内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-64GB (2.5インチ, SSD)	PG-HDS64F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	200,000	BX922 S2 用, 内蔵型64GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ非対応), 2.5インチ, Solid State Drive *1) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC01/PGBSCC01)の同時手配必須。
			PGBHDS64F	●																																			
F	131	内蔵ハードディスクユニット -73GB (3.5インチ, SAS, 15krpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB75B	×	済	×	×	×	ー	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	34,000	PRIMERGY SX35(PG-R2DC2) 用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, SAS, 15krpm
			PGBHDB75B	●																																			
F	132	内蔵ハードディスクユニット -147GB (3.5インチ, SAS, 15krpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB45B	×	済	×	×	×	ー	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	40,000	PRIMERGY SX35(PG-R2DC2) 用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, SAS, 15krpm
			PGBHDB45B	●																																			
F	133	内蔵ハードディスクユニット -300GB (3.5インチ, SAS, 15krpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB35B	×	済	×	×	×	ー	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	80,000	PRIMERGY SX35(PG-R2DC2) 用, 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, SAS, 15krpm
			PGBHDB35B	●																																			
F	134	内蔵ハードディスクユニット -450GB (3.5インチ, SAS, 15krpm, ホットプラグ対応)	PG-HDB55B	×	済	×	×	×	ー	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	100,000	PRIMERGY SX35(PG-R2DC2) 用, 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 3.5インチ, SAS, 15krpm
			PGBHDB55B	●																																			
F	141	内蔵ハードディスク ユニットベイ変換機構	PG-BC105	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	15,000	TX120 S2用 標準搭載オプションベイ交換用 [オプションベイ → 2.5インチベイ×2] ※本製品適用時はオプションベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。 [バックアップ装置搭載可能数:1台→0台]
			PGBBC105	●																																			
F	143	内蔵ハードディスク ユニットベイ変換機構	PG-BC107	×	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	TX200 S5用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 → 2.5インチベイ×8] ※本製品適用時は5インチベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。 [バックアップ装置搭載可能数:2台→0台] *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
F	144	内蔵ハードディスク ユニットベイ変換機構	PGBBC108	●	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	9,000	TX200 S5用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 → 3.5インチHDDベイ×2] ※5インチベイに内蔵バックアップ装置1台のみ搭載可能。[バックアップ装置搭載可能数:2台→1台] *1) 3.5インチSASモデル/SATAモデルのみ適用可能。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	151	5インチベイ変換機構	PG-BC201	×	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	TX300 S6/TX150 S7用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×1 → CSSパネル/LCDパネルベイ(slim)×1、ODDベイ×1(slim)] *1) 適用時、搭載可能なバックアップ装置は1台のみとなります。 [バックアップ装置搭載可能数:2台→1台] *2) 基本DVD-RAM変換機構/基本Blu-ray Combo変換機構の同時手配必須 *3) Linuxタイプには適用不可
			PGBBC201	●				● *2		● *2 *3																													
F	152	5インチベイ変換機構	PGBBC202	●	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	TX300 S6用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 →3.5インチ内蔵ストレージベイ×2、CSSパネル/LCDパネルベイ(slim)×1、ODDベイ×1(slim)] ※5インチベイに内蔵バックアップ装置1台のみ搭載可能。[バックアップ装置搭載可能数:2台→1台] *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	153	5インチベイ変換機構	PG-BC203	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	TX300 S6用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 →2.5インチ内蔵ストレージベイ×8] ※本製品適用時は5インチベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。 [バックアップ装置搭載可能数:2台→0台]
F	161	2.5インチストレージケージ	PG-SCC01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	BX922 S2用 SSD搭載用ケージ ※内蔵ソリッド ステートドライブユニット搭載時は、本製品の適用必須 [必須ハード] 内蔵ソリッド ステートドライブユニット
			PGBSCC01	●																																			
F	166	PRIMERGY SX35 (ハードディスクキャビネット/ ラックマウントタイプ)	PG-R2DC2	×	済	×	×	×	R	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	320,000	ハードディスクキャビネット(ラックマウントタイプ), ハードディスクベイ:12スロット, 搭載可能HDD:3.5インチ, SAS 最大5.4TBまで搭載可能。占有ユニット数:2U 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応)。 ※電源連動対応 [必須ハード] SASアレイコントローラカード(PG-248G1/G3L/G5), SASケーブル(PG-CBLA005) 対応ハードディスク:内蔵ハードディスクユニット(ホットプラグ対応) (PG-HDB75B/45B/35B/55B)
F	167	ETERNUS JX40 (ハードディスクキャビネット/ ラックマウントタイプ)	PG-R3DC1	×	済	×	×	R	×	R	×	×	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5	×	400,000	ハードディスクキャビネット(ラックマウントタイプ), 内蔵ストレージベイ:24スロット, 搭載可能内蔵ストレージ:2.5インチSAS HDD 最大7.2TBまで搭載可能。占有ユニット数:2U 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応)。 ※最大3台までのカスケード接続可能 ※電源連動対応 [必須ハード] SASアレイコントローラカード(PG-248K/KL/K3/N3/NL), SASケーブル(PG-CBLA014/15/16) 2.5インチSAS HDD

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, -:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）, 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T）, 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T）,
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86）, A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86）, E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86）,
V3:VMware® Infrastructure 3, V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
																																				※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

G:内蔵バックアップ装置関連

G	1	PRIMERGY SX10 S2 （バックアップキャビネット）	PG-R2BC1	×	済	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	● *1	×	×	ー *2	ー *2	ー *2	ー *2	ー *2	ー *2	ー *2	ー *2	ー *2	ー *2	ー *2	ー *2	ー *2	ー *2	ー *2	×	100,000	バックアップキャビネット(ラックマウント), 5インチベイ:4ベイ, 最大4台の内蔵バックアップ装置を搭載可能。 占有ユニット数:3U 接続可能サーバ台数:1～4台 ■対応バックアップ装置(SCSI): 内蔵DAT72ユニット(PG-DT501/PGBDT501), 内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302), 内蔵LTO2ユニット(PG-LT202/PGBLT202), [必須ハード] SCSIケーブル(PG-CBLS034/PG-CBLS035) (SX10 S2～サーバ接続用外部SCSIケーブル) I/Oモジュール(SCSI) (PGBIMS01) SCSIケーブル(PG-CBLS032/PGBCBLS032) (バックアップ装置1台接続用内蔵SCSIケーブル) SCSIケーブル(PG-CBLS033/PGBCBLS033) (バックアップ装置2台接続用内蔵SCSIケーブル) 《SCSIケーブル(PG-CBLS033/PGBCBLS033)使用時の注意事項》 ・内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)は接続不可。 ・同一バックアップ装置は接続不可。(LTO2_LTO2/DAT72_DAT72) ・内蔵DAT72ユニット(PG-DT501/PGBDT501)はベイ1/3へは搭載不可。 ■対応バックアップ装置(SAS): 内蔵LTO4ユニット(PG-LT401/PGBLT401), 内蔵LTO3ユニット(PG-LT303/PGBLT303), 内蔵LTO2ユニット(PG-LT203/PGBLT203) [必須ハード] SASケーブル(PG-CBLA008/PG-CBLA009) (SX10 S2～サーバ接続用外部SASケーブル) I/Oモジュール(SAS)(PGBIMA02) SASケーブル(PG-CBLA007/PGBCBLA007) (内蔵LTO4ユニット装置1台接続用内蔵SASケーブル) SASケーブル(PG-CBLA012/PGBCBLA012) (内蔵LTO3/2ユニット装置1台接続用内蔵SASケーブル) ■対応バックアップ装置(USB): 内蔵DAT160ユニット(PG-DT602/PGBDT602), 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5049/PGBDT5049), 内蔵データカートリッジドライブユニット(PG-RD1027/PGBRD1027), [必須ハード] USBケーブル(PG-CBLU007/PG-CBLU008) (SX10 S2～サーバ接続用外部USBケーブル) I/Oモジュール(USB)(PGBIMU01) USBケーブル(PG-CBLU006/PGBCBLU006) (内蔵バックアップ装置(USB)1台接続用内蔵USBケーブル) ※異なる種類(SCSI/SAS/USB)のバックアップ装置は1台のPRIMERGY SX10 S2内で混在できません。 ※PRIMERGY SX10 S2 1台につき、搭載するバックアップ装置に対応したI/Oモジュール (PGBIMS01/PGBIMA02/PGBIMU01)1台を内蔵させる必要があります。(SX10 S2内最大搭載可能数:1) ※バックアップ装置をカスタムメイドにて手配した場合、SCSI/SAS/USBケーブル(内蔵用)もカスタムメイドにて手配する必要があります。 *1) SCSIバックアップ装置接続時は、拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)に搭載したSCSIカード(PG-2283L)、SASバックアップ装置接続時は拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)に搭載したSASカード(PG-228BL)で接続可能。 *2) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみです。
G	2	I/Oモジュール （SCSI）	PGBIMS01	●	済	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	26,000	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)用I/Oモジュール(SCSI), インターフェース:SCSI 4ch 接続可能バックアップ装置: 内蔵DAT72ユニット(PG-DT501/PGBDT501), 内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302), 内蔵LTO2ユニット(PG-LT202/PGBLT202) ※SCSIバックアップ装置を搭載する場合は、バックアップキャビネット(PG-R2BC1)1台につき、I/Oモジュール(SCSI)(PGBIMS01)を1つ手配必須。
G	3	I/Oモジュール （SAS）	PGBIMA02	●	済	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	26,000	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)用I/Oモジュール(SAS), インターフェース:SAS 4ch 接続可能バックアップ装置: 内蔵LTO4ユニット(PG-LT401/PGBLT401) 内蔵LTO3ユニット(PG-LT303/PGBLT303) 内蔵LTO2ユニット(PG-LT203/PGBLT203) ※SASバックアップ装置を搭載する場合は、バックアップキャビネット(PG-R2BC1)1台につき、I/Oモジュール(SAS)(PGBIMA02)を1つ手配必須。
G	4	I/Oモジュール （USB）	PGBIMU01	●	済	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	26,000	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)用I/Oモジュール(USB), インターフェース:USB 4ch 接続可能バックアップ装置: 内蔵DAT160ユニット(PG-DT602/PGBDT602), 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5049/PGBDT5049), 内蔵データカートリッジドライブユニット(PG-RD1027/PGBRD1027), ※USBバックアップ装置を搭載する場合は、バックアップキャビネット(PG-R2BC1)1台につき、I/Oモジュール(USB)(PGBIMU01)を1つ手配必須。
G	6	Blu-ray Combo ドライブユニット	PG-BD101	×	済	×	×	● *1 *3	×	● *1 *3	×	×	×	● *2 *4	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	●	×	×	50,000	TX300 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6 用内蔵型Blu-rayドライブ SATA, データ転送速度: 読出最大2倍速 BD-ROM / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須 *2）標準搭載の内蔵DVD-ROMユニットを取り外す必要があります。 *3）Linuxタイプには適用不可 *4）Linux/ VMwareタイプには適用不可
			PGBBD101	●				×		×				×																						
G	7	基本Blu-ray Combo変換機構	PGBBDU101	●	済	×	×	● *1 *3	×	● *2 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	●	×	×	40,000	TX300 S6 /TX150 S7 用, 標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → Blu-ray Combo ドライブユニット] SATA, データ転送速度: 読出最大2倍速 BD-ROM / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）5インチベイ変換機構(PGBBC201またはPGBBC202)の同時手配必須(Linuxタイプには適用不可) *2）5インチベイ変換機構(PGBBC201)の同時手配必須(Linuxタイプには適用不可) *3）Linuxタイプには適用不可
G	8	基本Blu-ray Combo変換機構	PGBBDU102	●	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	40,000	RX600 S5/RX300 S6 用, 標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → Blu-ray Combo ドライブユニット] SATA, データ転送速度: 読出最大2倍速 BD-ROM / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）Linuxタイプには適用不可 *2）Linux/ VMwareタイプには適用不可
G	9	内蔵DVD-RAMユニット	PG-DVA106	×	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	● *2	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *3	×	25,000	TX300 S6/RX200 S6 用内蔵型DVD-RAMユニット(slim) SATA, データ転送速度: 読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須 *2）RX200 S6(2.5インチx8モデル)には適用不可 *3）TX300S6のみサポート可能(DVD-RAM機能は未サポート)
			PGBDVA106		10.6/上			×																												
G	10	基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU108	●	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	×	20,000	RX600 S5/RX300 S6 用, 標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット(slim)] SATA, データ転送速度: 読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）Linuxタイプには適用不可 *2）Linux/ VMwareタイプには適用不可
G	11	基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU109	●	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *2	×	20,000	TX300 S6 用, 標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット(slim)] SATA, データ転送速度: 読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）5インチベイ変換機構(PGBBC201またはPGBBC202)の同時手配必須 *2）DVD-RAM機能は未サポート
G	12	内蔵DVD-ROMユニット	PG-DV108	×	10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	●	×	×	5R R5	×	19,000	RX200 S6 用内蔵型DVD-ROMユニット SATA, データ転送速度: DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速 *1）RX200 S6(2.5インチx8モデル)には適用不可
			PGBDV108	●																																
G	13	内蔵DVD-RAMユニット	PG-DVA104	×	済	● *1	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	25,000	TX300FT S5 /TX300HA S5 /TX200 S5 用内蔵型DVD-RAMユニット SATA, データ転送速度: 読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）標準搭載の内蔵DVD-ROMユニットを取り外す必要があります。
			PGBDVA104	●		×	×		×																											
G	14	基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU106	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	20,000	TX200 S5 用, 標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット] SATA, データ転送速度: 読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM
G	15	内蔵DVD-ROMユニット	PG-DV107	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5	×	19,000	RX100 S6 用内蔵型DVD-ROMユニット(slim) SATA, データ転送速度: DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速
			PGBDV107	●																																
G	17	内蔵DVD-RAMユニット	PG-DVA105	×	済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×	×	25,000	TX150 S7/ RX100 S6 用内蔵型DVD-RAMユニット(slim) SATA, データ転送速度: 読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須
			PGBDVA105	●						×																										
G	18	基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU107	●	済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	×	20,000	TX150 S7 用, 標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット(slim)] SATA, データ転送速度: 読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM ※5インチベイ変換機構(PGBBC201)の同時手配必須 *1）Linuxタイプには適用不可

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, -:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）, 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T）, 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T）,
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86）, A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86）, E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86）,
V3:VMware® Infrastructure 3, V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	
																																			※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

G:内蔵バックアップ装置関連

G	20	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5043	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*3 *4	●*3 *4	●*3 *4	●	●	●	●	×	×	×	●*3	×	5R 4E R5 E4	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72), USB接続, 最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) TX100 S1において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途USBケーブル(PG-CBLU005)の手配必須。 *2) 国際エネルギースタープログラム対応タイプはカスタムメイド未サポート *3) バックアップソフトウェアの手配必須。 *4) Windows Server® 2008 R2 Standard/Windows Server® 2008 Standard のみサポート
			PGBDT5043	●																															
G	21	内蔵DAT72ユニット	PG-DT501	×	済	×	×	●*1	●*1	●*1	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●	●	●	●	×	×	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	105,000	内蔵型DATユニット(DAT72), SCSI接続, 最大36GB(圧縮時は約2倍) ※SCSIカード(PG-2281/2281L/2283/2283L)が必要。詳細については樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。 別途SCSIケーブル(PG-CBLS032/PG-CBLS033)の手配必須。 *2)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBDT501	●																															
G	22	内蔵DAT72ユニット	PG-DT504	×	済	●*1	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●	●	●	●	×	×	●	●*2	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72), USB接続, 最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)5インチベイにのみ搭載可能。 *2)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBDT504	●		×	×																												
G	23	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5047	×	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*2	●*2	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	5R	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72), USB接続, 最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)5インチベイにのみ搭載可能。 *2)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBDT5047	●																															
G	24	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5045	×	済	×	×	×	×	×	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *3	●*1 *3	●*1 *3	●	●	●	●	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72), USB接続, 最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) バックアップソフトウェアの手配必須。 *2) 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC105/PGBBC105)手配時、搭載不可。 *3) Windows Server® 2008 R2 Standard/Windows Server® 2008 Standard のみサポート
			PGBDT5045	●																															
G	25	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5048	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●	×	●	×	×	×	●	×	×	5R R5	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72), USB接続, 最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)2.5インチモデルのみ適用可能。 *2)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBDT5048	●																															
G	26	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5049	×	済	×	×	●*1	●*1	●*1	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●	●	●	●	×	×	●	●*2	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72), USB接続, 最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。 *2)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBDT5049	●																															
G	27	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5046	×	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	●*1	●	×	●	×	×	×	●	×	×	5R R5	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72), USB接続, 最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBDT5046	●																															
G	28	内蔵DAT72ユニット (ドライブケージ付)	PG-DT504D2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●	×	●	×	×	×	●	×	×	5R R5	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72), USB接続, 最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※内蔵ストレージベイを2ベイ使用。[内蔵ストレージ搭載可能数:6台→4台] *1)3.5インチモデルのみ適用可能。 *2)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBDT504D2	●																															
G	29	内蔵DAT160ユニット	PG-DT601	×	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●	×	●	×	×	×	●	×	×	5R R5	×	118,000	内蔵型DAT160ユニット, USB接続(USB2.0), 最大80GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
G	30	内蔵DAT160ユニット	PG-DT602	×	済	×	×	●*1	●*1	●*1	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●	●	●	●	×	×	●	●*2	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	118,000	内蔵型DAT160ユニット, USB接続(USB2.0), 最大80GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。 *2)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBDT602																																
G	31	内蔵DAT160ユニット	PG-DT603	×	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	5R	×	118,000	内蔵型DAT160ユニット, USB接続(USB2.0), 最大80GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
G	33	内蔵LTO4ユニット	PG-LT401	×	済	●*1	●*1	●*1 *2	●*1 *2	●*1 *2	×	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*3	●*3 *5	×	×	●*4	●*4	●*4	●	●	●	●	×	×	●	●*4	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	600,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4), SAS接続, 最大800GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SASカード(PG-224B/228B/228BL)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)5インチベイに搭載する場合はSASケーブル(PG-CBLA003)の手配必須。 *2)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SASケーブル(PG-CBLA007)、SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配必須。 *3)PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能。 *4)バックアップソフトウェアの手配必須。 *5)BX920 S2とSX910 S1の接続は、現在未サポートとなります。 対応方法/対応時期につきましては別途後報いたします。
			PGBLT401	●		×	×	●*2	●*2	●*2																									
G	34	内蔵LTO4ユニット (ケーブル付)	PGBLT401C	●	済	×	×	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●	●	●	●	×	×	●	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	605,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4), SAS接続, 最大800GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B)が必要。詳細は樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
G	37	内蔵LTO3ユニット	PG-LT303	×	済	●*2	●*2	●*1 *2	●*1 *2	●*1 *2	×	×	●*1 *2	●*1	●*1	●*1	●*1	●*3	●*3 *5	×	×	●*4	●*4	●*4	●	●	●	●	×	×	●	●*4	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	380,000	内蔵型LTO3装置(Ultrium3), SAS接続, 最大400GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SASカード(PG-224B/228B/228BL)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SASケーブル(PG-CBLA012)、SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配必須。 *2)5インチベイに搭載する場合はSASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。 *3)PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能。 *4)バックアップソフトウェアの手配必須。 *5)BX920 S2とSX910 S1の接続は、現在未サポートとなります。 対応方法/対応時期につきましては別途後報いたします。
			PGBLT303	●		×	×	●*1	●*1	●*1			●*1																						
G	38	内蔵LTO3ユニット (ケーブル付)	PGBLT303C	●	済	×	×	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●	●	●	●	×	×	●	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	385,000	内蔵型LTO3装置(Ultrium3), SAS接続, 最大400GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-228B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, -:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3, V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300 FT S5	TX300 HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
G:内蔵バックアップ装置関連																																			
G	39	内蔵LTO2ユニット	PG-LT203	×	済	●*2	●*2	●*1 *2	●*1 *2	●*1 *2	×	×	●*1 *2	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*3	●*3	●*3	●	●	●	●	×	×	●	●*3	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	280,000	内蔵型LTO2装置(Ultrium2), SAS接続, 最大200GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によってSASカード(PG-224B)が必要。詳細については樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本オプションをSX10 S2に搭載する場合、SX10 S2に取り付けるI/Oモジュールは、 PGBIMA02を選択して下さい。 *1)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。 *2)5インチベイに搭載する場合は、SASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。 *3)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBLT203	●		×	×	●*1	●*1	●*1			●*1																						
G	40	内蔵LTO2ユニット (ケーブル付)	PGBLT203C	●	済	×	×	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●	●	●	●	×	×	●	×	×	5R R5	×	285,000	内蔵型LTO2装置(Ultrium2), SAS接続, 最大200GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
G	41	内蔵LTO3ユニット	PG-LT302	×	済	●*2	●*2	●*1	●*3	●*1	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*5	●*5	●*5	●	●	●	●	×	×	●	●*1	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	380,000	内蔵型LTO3装置(Ultrium3), SCSI接続, 最大400GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SCSIカード(PG-2281/2281L/2283L)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SCSIケーブル(PG-CBLS032)の手配必須。 *2)5インチベイに搭載する場合はSCSIケーブル(PG-CBLS025)の手配必須。 *3)5インチベイに搭載する場合はSCSIケーブル(PG-CBLS027)の手配必須。 *4) 5インチベイに搭載する場合はSCSIケーブル(DC延長ケーブル付) (PG-CBLS031)の手配必須。 *5)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBLT302	●		×	×		●*1																										
G	43	内蔵LTO3ユニット (ケーブル付)	PGBLT302C1	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●	●	●	●	×	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	385,000	内蔵型LTO3装置(Ultrium3), SCSI接続, 最大400GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SCSIカード(PG-2281)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
G	45	内蔵LTO2ユニット	PG-LT202	×	済	●*2	●*2	●*1	●*3	●*1	×	×	●*1 *4	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*5	●*5	●*5	●	●	●	●	×	×	●	●*5	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	280,000	内蔵型LTO2装置(Ultrium2), SCSI接続, 最大400GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によってSCSIカード(PG-2281/2281L/2283/2283L)が必要。詳細については樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SCSIケーブル(PG-CBLS032/PG-CBLS033)の手配必須。 *2)5インチベイに搭載する場合はSCSIケーブル(PG-CBLS025)の手配必須。 *3)5インチベイに搭載する場合はSCSIケーブル(PG-CBLS027)の手配必須。 *4)5インチベイに搭載する場合はSCSIケーブル(PG-CBLS030)の手配必須。 *5)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBLT202	●		×	×		●*1																										
G	46	内蔵LTO2ユニット (ケーブル付)	PGBLT202C	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●	●	●	●	×	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	285,000	内蔵型LTO2装置(Ultrium2), SCSI接続, 最大400GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SCSIカード(PG-2281)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
G	51	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD102	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●	●	●	●	×	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *2	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット, USB接続, 500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。 *2) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PGBRD102	●																															
G	52	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1021	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●	●	●	●	×	×	●	●*2	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *3	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット, USB接続, 500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を搭載した場合、 国際エネルギースタープログラム非対応となります。 *1) 5インチベイにのみ搭載可能。USBケーブル(PG-CBLU005)の手配必須。 *2)バックアップソフトウェアの手配必須。 *3) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。 *4) 国際エネルギースタープログラム対応タイプはカスタムメイド未対応
			PGBRD1021	●								●*1 *4																							
G	53	内蔵データカートリッジドライブユニット (ドライブケージ付)	PG-RD102D2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●*2	●*2 *4	●*2 *4	●	×	●	×	×	×	×	×	×	5R R5 *3	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット, USB接続, 500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※内蔵ハードディスクベイを2ベイ使用。[ハードディスク搭載可能数:6台→4台] *1)3.5インチモデルのみ適用可能。 *2)バックアップソフトウェアの手配必須。 *3) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。 *4) Windows Server® 2008 Standard のみサポート
			PGBRD102D2	●																															
G	54	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1026	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●*2	●*2 *4	●*2 *4	●	×	●	×	×	●	×	×	×	5R R5 *3	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット, USB接続, 500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)2.5インチモデルのみ適用可能。 *2)バックアップソフトウェアの手配必須。 *3) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。 *4) Windows Server® 2008 Standard のみサポート
			PGBRD1026	●																															
G	55	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1022	×	済	×	×	×	×	×	●*3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *4	●*1 *4	●*1 *4	●	●	●	●	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4 *2	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット, USB接続, 500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。 *2) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。 *3) アレイタイプ、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC105/PGBBC105)手配時、搭載不可。 *4) Windows Server® 2008 R2 Standard/Windows Server® 2008 Standard のみサポート
			PGBRD1022	●																															
G	56	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1024	×	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●	×	●	×	×	×	●	×	×	5R R5 *2	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット, USB接続, 500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。 *2) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PGBRD1024	●																															
G	57	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1025	×	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	5R *2	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット, USB接続(USB2.0), 500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。 *2) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PGBRD1025	●																															
G	58	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1027	×	済	×	×	●*3	●*3	●*3	×	×	●*3	●*3	●*3	●*3	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●	●	●	●	×	×	●	●*1	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *2	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット, USB接続, 500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。 *2) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。 *3) PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。
			PGBRD1027	●																															
H:外付バックアップ装置関連																																			
H	2	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM53	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4 *1	29,800	ポータブルUSB(USB2.0対応)接続外付スーパーマルチドライブユニット データ転送速度: DVD-RAM(書き込み) 最大5倍速,DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速 ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート。 *1)TX300 S6/RX200 S6/BX922 S2/BX920 S2/BX620 S5のみDVD-ROM/CD-ROMドライブ機能をサポート。 使用する際の注意事項については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) のマニュアルを参照してください。
H	5	FDDユニット (USB)	FMFD-51S	×	済	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*2	●*1	●*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 *3	10,000	USB接続外付3.5インチFDDユニット *1) 一部作業においてFDDユニット(USB)またはUSBメモリが必要な場合があります。 FDDユニット(USB)もしくはUSBメモリを必要とする作業については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/tec.html) を参照ください。 *2) 複数台システムに最低1台手配する必要があります。 (PRIMERGY BX600 S3 シャーシは、シャーシ毎に1台手配必須) *3) BX620 S5のみサポート。使用する際の注意事項については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) のマニュアルを参照してください。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
I:オプションカード関連																																				
I	1	SASカード	PG-224B	×	済	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	26,000	SASカード(Serial Attached SCSI)，PCI Expressバス，内蔵バックアップ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート， RX600 S5/TX300FT S5/TX300HA S5/TX300 S6/TX200 S5/TX150 S7の内蔵バックアップ装置接続用 [必須ハード] 内蔵LTO4ユニット接続時:SASケーブル(PG-CBLA003)×1 内蔵LTO3/2ユニット接続時:SASケーブル(PG-CBLA011)×1
			PGB224B	●		×	×																													
I	2	SCSIカード （LowProfile）	PG-2283L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	● *1	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4 *2	×	26,000	SCSIカード(Ultra320)，LowProfile PCI Express バス， データ転送形式:Ultra320 SCSI，1チャネル 外付けSCSI装置接続用SCSIカード *1）拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105)適用時のみ搭載可能。 *2）Linux/VMware未サポート
			PGB2283L	●																																
I	3	SCSIカード	PG-2281	×	済	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	26,000	SCSIカード(Ultra320/S.M.A.R.T.監視機能対応)，PCI Expressバス， データ転送形式:Ultra320 SCSI，1チャネル ①TX200 S5の内蔵/外付バックアップ装置接続用 [必須ハード] SCSIケーブル(PG-CBLS025)×1 (TX200 S5で内蔵バックアップ装置接続時) ②TX300FT S5/TX300HA S5の内蔵バックアップ装置接続用 [必須ハード] SCSIケーブル(PG-CBLS025)×1 (TX300FT S5/TX300HA S5で内蔵バックアップ装置接続時) ③TX200 S5のPRIMERGY SX10 S2接続用(SCSI)
			PGB2281	●		×	×																													
I	4	SCSIカード （LowProfile）	PG-2281L	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	26,000	SCSIカード(Ultra320/S.M.A.R.T.監視機能対応)，LowProfile PCI Express バス， データ転送形式:Ultra320 SCSI，1チャネル ①TX120 S2の外付バックアップ装置接続用 *1) Windows Server® 2008 R2 Standard/Windows Server® 2008 Standard のみサポート
			PGB2281L	●							×																									
I	5	SCSIカード	PG-2283	×	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	26,000	SCSIカード(Ultra320/S.M.A.R.T.監視機能対応)，PCI Expressバス， データ転送形式:Ultra320 SCSI，1チャネル 外付けSCSI装置接続用SCSIカード *1）Linux/VMware未サポート
			PGB2283	●																																
I	6	SASコントローラカード	PG-254B	×	済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5	×	30,000	内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート，RAIDレベル:RAID1 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1)3.5インチモデルのみ適用可能。
			PGB254B	●																																
I	7	SASコントローラカード （ケーブル付）	PG-254BC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5	×	30,000	内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート，RAIDレベル:RAID1 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1)3.5インチモデルのみ適用可能。
			PGB254BC	●																																
I	8	SASアレイ コントローラカード	PG-248B4	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	50,000	256MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
I	9	SASアレイ コントローラカード （ケーブル付）	PG-248BC2	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	● *2	5R 4E R5 E4	×	50,000	256MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を搭載した場合、 国際エネルギースタープログラム非対応となります。 *1) 国際エネルギースタープログラム対応タイプはカスタムメイド未対応 *2) Windows® Small Business Server 2003 R2 /Windows® Small Business Server 2003 もサポート可
			PGB248BC2	●								● *1																								
I	10	SASアレイ コントローラカード	PG-248B5	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	50,000	256MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※TX200 S5(2.5インチSASモデル)標準搭載カード *1)SATAモデルのみ適用可能。
			PGB248B5	●					● *2																											
I	11	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48B4	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	20,000	TX120 S2用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248B4)) [256MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
I	12	SASアレイ コントローラカード	PG-248L5	×	10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5	注3	45,000	内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 2.5インチx6モデルのみ適用可能。
			PGB248L5	●																																
I	13	SASアレイ コントローラカード	PG-248H5	×	10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5	注3	55,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 2.5インチx6モデルのみ適用可能。
			PGB248H5	●																																
I	14	SASアレイ コントローラカード	PG-248J5	×	10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5	注3	79,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 2.5インチx6モデルのみ適用可能。
			PGB248J5	●																																
I	15	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H4	●	10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5	注3	10,000	RX200 S6用， 標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H5)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx8モデルのみ適用可能。
I	16	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J4	●	10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5	注3	34,000	RX200 S6用， 標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J5)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能付， RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx8モデルのみ適用可能。
I	17	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48L5	●	10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5	注3	15,000	RX200 S6用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248L5)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx6モデルのみ適用可能。
I	18	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H5	●	10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5	注3	25,000	RX200 S6用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H5)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx6モデルのみ適用可能。
I	19	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J5	●	10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5	注3	49,000	RX200 S6用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J5)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能付， RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx6モデルのみ適用可能。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) BX920 S2/RX200 S6/RX600 S5のVMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

I:オプションカード関連

I	20	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48B5	●	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	20,000	TX200 S5用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248B5)) [256MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)3.5インチSASモデルのみ適用可能。
I	21	SASアレイ コントローラカード	PGB248M	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×		5R 4A 4E R5 A4 E4	V4 注3	50,000	SX940 S1 ストレージブレード用SASアレイコントローラカード，LowProfile，PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ，データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード(PG-B9ADC2)、 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1)PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載
I	24	SASアレイ コントローラカード	PG-248C8	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R R5	V3 V4	74,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) SATAモデルのみ適用可能。
			PGB248C8	●					● *1																										
I	25	SASアレイ コントローラカード	PG-248C6	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	74,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※TX300FT S5/TX300HA S5標準搭載カード
	26	SASアレイ コントローラカード	PGB248C7	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×		5R R5	V4 注3	74,000	SX940 S1 ストレージブレード用SASアレイコントローラカード，LowProfile，PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ，データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード(PG-B9ADC2)、 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1)PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載
I	29	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48C8	●	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	44,000	TX200 S5用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248C8)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能，RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 *1)3.5インチSASモデルのみ適用可能。
I	30	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48C9	●	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	24,000	TX200 S5用, 標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248C9)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能，RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
I	36	SASアレイ コントローラカード	PG-248L	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5 *2	×	45,000	内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1)3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
			PGB248L	●						● *1																									
I	37	SASアレイ コントローラカード	PG-248L1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R R5 *2	×	45,000	内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 2.5インチモデルのみ接続可能 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
I	38	SASアレイ コントローラカード （ケーブル付）	PG-248LC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5 *2	×	45,000	内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1)3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
			PGB248LC	●																															
I	39	SASアレイ コントローラカード	PGB248L2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R R5 *2	×	45,000	SX940 S1 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカード，LowProfile，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード(PG-B9ADC2)、 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1)PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
I	40	SASアレイ コントローラカード	PG-248L3	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5	V4	45,000	内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
I	41	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48L	●	済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5 *2	×	15,000	TX150 S7 用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248L)) [8ポート，SAS2.0対応，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
I	42	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48L1	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R R5	×	15,000	RX100 S6 用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248L1)) [8ポート，SAS2.0対応，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
I	46	SASアレイ コントローラカード	PG-248H	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	5R R5 *2	×	55,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1)3.5インチモデルのみ適用可能 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
			PGB248H	●						● *1																									
I	47	SASアレイ コントローラカード	PG-248H1	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	● *1	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R R5 4E E4 *2	×	55,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1)2.5インチモデルのみ適用可能 *2) RHEL5.4以降、RHEL4.8以降のサポートとなります。
I	48	SASアレイ コントローラカード （ケーブル付）	PG-248HC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5 *2	×	55,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1)3.5インチモデルのみ適用可能 *2) RHEL5.4以降、RHEL4.8以降のサポートとなります。
			PGB248HC	●																															
I	49	SASアレイ コントローラカード	PGB248H2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R R5 *2	×	55,000	SX940 S1 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカード，LowProfile，PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ，データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード(PG-B9ADC2)、 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1)PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載 *2) RHEL5.4以降、RHEL4.8以降のサポートとなります。
I	50	SASアレイ コントローラカード	PG-248H3	×	済	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *1	V4 注3	55,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) RHEL5.4以降のサポートとなります。
I	51	SASアレイ コントローラカード (LowProfile)	PG-248HL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *1	V4	55,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，LowProfile，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) RHEL5.4以降のサポートとなります。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) BX920 S2/RX200 S6/RX600 S5のVMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）	備考
						TX300 F/T S5	TX300 H/A S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64－bit) ※3	Win2008 D (64－bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64－bit) ※5	Win2008 S/E (64－bit) ※6	Win2008 S/E (32－bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	注2	※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
I:オプションカード関連																																				
I	52	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H	●	済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *2	×	25,000	TX150 S7 用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，SAS2.0対応，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)2.5インチモデルのみ適用可能 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
I	53	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H1	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	● *1	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R R5 4E E4 *2	×	25,000	TX120 S2/RX100 S6 用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H1)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，SAS2.0対応，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)2.5インチモデルのみ適用可能 *2) RHEL5.4以降、RHEL4.8以降のサポートとなります。
I	54	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H3	●	済	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *1	V4 注3	10,000	TX300 S6/RX600 S5用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H3)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) RHEL5.4以降のサポートとなります。
I	55	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48HL	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *1	V4	10,000	RX300 S6用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H3)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) RHEL5.4以降のサポートとなります。
I	57	SASアレイ コントローラカード	PG-248J	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *2	×	79,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1)3.5インチモデルのみ適用可能 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
			PGB248J	●						● *1																										
I	58	SASアレイ コントローラカード	PG-248J1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5 *2	×	79,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1)2.5インチモデルのみ適用可能 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
I	59	SASアレイ コントローラカード （ケーブル付）	PG-248JC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R R5 *2	×	79,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1)3.5インチモデルのみ適用可能 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
			PGB248JC	●																																
I	60	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J	●	済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5 *2	×	49,000	TX150 S7 用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，SAS2.0対応，バッテリーバックアップ機能， RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 *1)2.5インチモデルのみ適用可能 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
I	61	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J1	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5 *2	×	49,000	RX100 S6 用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J1)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，SAS2.0対応，バッテリーバックアップ機能， RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 *1)2.5インチモデルのみ適用可能 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
I	62	SASアレイ コントローラカード	PGB248J2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R R5 *2	×	79,000	SX940 S1 ストレージブレード用SASアレイコントローラカード，LowProfile，PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ，データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード(PG-B9ADC2)、 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1)PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載 *2) RHEL5.4以降、RHEL4.8以降のサポートとなります。
I	63	SASアレイ コントローラカード	PG-248J3	×	済	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *1	V4 注3	79,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) RHEL5.4以降のサポートとなります。
I	64	SASアレイ コントローラカード （LowProfile）	PG-248JL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *1	V4	79,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，LowProfile，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) RHEL5.4以降のサポートとなります。
I	65	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J3	●	済	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *1	V4 注3	34,000	TX300 S6/RX600 S5用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J3)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能付， RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) RHEL5.4以降のサポートとなります。
I	66	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48JL	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *1	V4	34,000	RX300 S6用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J3)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能付， RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) RHEL5.4以降のサポートとなります。
I	68	SASアレイ コントローラカード	PG-248G5	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	114,000	512MBキャッシュタイプ，外付ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，2チャンネル，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カード1枚でPRIMERGY SX35を2台まで接続可能です。 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:PRIMERGY SX35、SASケーブル
			PGB248G5	●																																

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) BX920 S2/RX200 S6/RX600 S5のVMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます), ×:適用不可, -:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）, 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T）, 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T）,
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86）, A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86）, E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86）,
V3:VMware® Infrastructure 3, V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1																	希望小売価格（税別、円）	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	注2	※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

I:オプションカード関連

I	70	SASアレイ コントローラカード (LowProfile)	PG-248FL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	150,000	SX650 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカード, LowProfile, PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ, データ転送形式:Serial Attached SCSI, 8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 PRIMERGY SX650 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 ※拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105)をBX620 S5 サーバブレードに適用する必要があります。 ※SASアレイコントローラカード(PG-248FL)をPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードに搭載する場合、サーバブレードのBIOS/BMCファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2J)、 PRIMERGY SX650 ストレージブレード(PG-B6ADC1)、 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105) 内蔵ストレージ(2.5インチ, ホットプラグ対応) *1) RHEL5.4以降のサポートとなります。
			PGB248FL	●																																			
I	71	SASアレイ コントローラカード (LowProfile)	PG-248GL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *1	V3 V4	173,000	SX650 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカード, LowProfile, PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ, データ転送形式:Serial Attached SCSI, 8ポート, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 PRIMERGY SX650 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 ※拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105)をBX620 S5 サーバブレードに適用する必要があります。 ※SASアレイコントローラカード(PG-248GL)をPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードに搭載する場合、サーバブレードのBIOS/BMCファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2/2J)、 PRIMERGY SX650 ストレージブレード(PG-B6ADC1)、 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105) 内蔵ストレージ(2.5インチ, ホットプラグ対応) *1) RHEL5.4以降のサポートとなります。
			PGB248GL	●																																			
I	72	SASアレイ コントローラカード	PG-248K	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5	×	119,000	512MBキャッシュタイプ, 外付ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート, 2チャンネル, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル
I	73	SASアレイ コントローラカード (LowProfile)	PG-248KL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5	× 注3	119,000	512MBキャッシュタイプ, 外付ディスクアレイ用, LowProfile, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート, 2チャンネル, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル
			PGB248KL	●																																			
I	74	SASアレイ コントローラカード	PG-248K3	×	済	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5	× 注3	119,000	512MBキャッシュタイプ, 外付ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:SAS2.0, 8ポート, 2チャンネル, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル
			PGB248K3	●																																			
I	75	SASアレイ コントローラカード	PG-248N3	×	済	×	×	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5	× 注3	95,000	512MBキャッシュタイプ, 外付ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:SAS2.0, 8ポート, 2チャンネル, RAIDレベル:RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル
			PGB248N3	●						×																													
I	76	SASアレイ コントローラカード (LowProfile)	PG-248NL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5	× 注3	95,000	512MBキャッシュタイプ, 外付ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:SAS2.0, 8ポート, 2チャンネル, RAIDレベル:RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル
			PGB248NL	●																																			
I	81	ファイバーチャネルカード (4Gbps)	PG-FC202	×	済	● *1	● *1	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4 注3	128,000	ファイバーチャネルカード, 4Gbps, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 *1) TX300FT S5 /TX300HA S5においてETERNUS装置に接続する場合は、本製品を2セット手配する必要があります。
			PGBFC202	●		×	×																																
I	82	ファイバーチャネルカード (4Gbps) (LowProfile)	PG-FC202L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R R5	V3 V4 注3	128,000	ファイバーチャネルカード, 4Gbps, LowProfile, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。
			PGBFC202L	●																																			
I	83	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC203	×	済	● *1	● *1	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R R5	V4 注3	128,000	ファイバーチャネルカード, 8Gbps, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 *1) TX300FT S5 /TX300HA S5においてETERNUS装置に接続する場合は、本製品を2セット手配する必要があります。
			PGBFC203	●	済	×	×																																
I	84	ファイバーチャネルカード (8Gbps) (LowProfile)	PG-FC203L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R R5	V4 注3	128,000	ファイバーチャネルカード, 8Gbps, LowProfile, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 *1) 5R/R5:5.2以降のサポート、4R/R4:4.7以降のサポートとなります。
			PGBFC203L	●	済																																		
I	85	ファイバーチャネルカード (8Gbps) (Dual Port)	PG-FC204	×	済	● *1	● *1	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V4 注3	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード, 8Gbps, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 *1) TX300FT S5 /TX300HA S5においてETERNUS装置に接続する場合は、本製品を2セット手配する必要があります。
			PGBFC204	●		×	×																																
I	86	ファイバーチャネルカード (8Gbps) (LowProfile) (Dual Port)	PG-FC204L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R R5	V4 注3	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード, 8Gbps, LowProfile, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。
			PGBFC204L	●																																			

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) BX920 S2/RX200 S6/RX600 S5のVMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, -:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3, V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																希望小売価格	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	Win2008 R2 FD	SBS	Linux	VMware	(税別、円)	※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
																				※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16			注2	※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

I:オプションカード関連

I	91	SASカード	PG-228B	×	済	● *1	● *1	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V4 *2 注3	26,000	SASカード, PCI Expressバス, 外付ディスクアレイ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI, 4ポート, ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②PRIMERGY SX10 S2接続用(SAS) *1) TX300FT S5 /TX300HA S5においてETERNUS装置に接続する場合は、 本製品を2セット手配する必要があります。(ETERNUS装置(テープライブラリ)に接続する場合は、1セット) *2) ETERNUS装置(ディスクアレイ)に接続する場合のみサポート可能。
			PGB228B	●		×	×																														
I	92	SASカード (LowProfile)	PG-228BL	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	● *1	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V4 *2 注3	26,000	SASカード, LowProfile, PCI Express バス, 外付ディスクアレイ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI, 4ポート, ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②PRIMERGY SX10 S2接続用(SAS) *1) 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105)適用時のみ搭載可能。 *2) ETERNUS装置(ディスクアレイ)に接続する場合のみサポート可能。
			PGB228BL	●							×																										
I	95	LANカード(1000BASE-SX)	PG-288	×	済	● *1	● *1	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	●	●	●	●	●	×	●	5R R5	V3 V4 注3	90,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-SX, PCI Expressバス, AFT/ALBサポート [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。
I	96	LANカード(Dual Port) (1000BASE-T)	PG-2861	×	済	● *1	● *1	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	●	●	●	●	●	×	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4 注3	38,000	Dual Port LANインターフェースカード, 1000BASE-T×2, PCI Expressバス, AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。
			PGB2861	●		×	×																														
I	97	LANカード(1000BASE-T)	PG-289	×	済	● *1	● *1	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	●	●	●	●	●	×	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	26,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, PCI Expressバス, AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を搭載した場合、 国際エネルギースタープログラム非対応となります。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。 *3) 国際エネルギースタープログラム対応タイプはカスタムメイド未対応
			PGB289	●		×	×					● *3																									
I	98	LANカード(1000BASE-SX) (LowProfile)	PG-288L	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	×	×	×	● *1	×	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R R5	V4 注3	90,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-SX, LowProfile PCI Express バス, AFT/ALBサポート [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル *1) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。
I	99	LANカード(Dual Port) (1000BASE-T) (LowProfile)	PG-2861L	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	● *1	×	×	● *2	×	● *2	● *2	● *2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4 注3	38,000	Dual Port LANインターフェースカード, 1000BASE-T×2, LowProfile PCI Express バス, AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105)適用時のみ搭載可能。 *2) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。
			PGB2861L	●																																	
I	100	LANカード(1000BASE-T) (LowProfile)	PG-289L	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	×	×	×	● *1	×	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R R5	V4 注3	26,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, LowProfile PCI Express バス, AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。
			PGB289L	●																																	
I	101	LANカード(1000BASE-T)	PG-285	×	済	● *1	● *1	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	● *3	×	● *3	● *3	● *3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4 *4	×	10,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, PCIバス PCI Express バス ※AFT/ALB未サポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を搭載した場合、 国際エネルギースタープログラム非対応となります。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) 国際エネルギースタープログラム対応タイプはカスタムメイド未対応 *3) 本製品では、TeamやVLANを構成することはできません。 *4) 5R/R5:5.2以降のサポート、4R/R4:4.7以降のサポートとなります。
			PGB285	●		×	×					● *2																									
I	102	LANカード(1000BASE-T) (LowProfile)	PG-285L	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	×	×	×	● *1	×	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4E R5 E4 *2	× 注3	10,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T, LowProfile PCI Express バス ※AFT/ALB未サポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品では、TeamやVLANを構成することはできません。 *2) 5R/R5:5.2以降のサポート、4R/R4:4.7以降のサポートとなります。
			PGB285L	●																																	

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) BX920 S2/RX200 S6/RX600 S5のVMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

I:オプションカード関連

I	112	リモートマネジメント コントローラポート	PGBRMCP1	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	10,000	前面リモートマネジメントコントローラ専用LANポート, リモートマネジメントコントローラ専用LANポートを前面から利用可能 ※前面、背面専用LANポートの同時使用不可
I	113	セキュリティカバー	PG-CVR001	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	5,000	セキュリティカバー, 背面のLANコネクタ、USBコネクタを鍵付きのカバーで保護することが可能
I	114	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PG-RMCU2	×	済	● *1	● *1	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,000	TX300FT S5/ TX300HA S5/ TX300 S6/ TX200 S5/ TX150 S7/ TX120 S2 / RX600 S5 /RX300 S6 /RX200 S6 /RX100 S6 標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション グラフィカルコンソールリダイレクション機能, リモートストレージ機能 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。
I	116	セキュリティチップ	PGBTPM01	●	済	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	—	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	TX200 S5/ TX120 S2/ BX620 S5 用 セキュリティチップ搭載オプション, TCG 1.2準拠，Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※Linuxタイプには適用不可
I	117	セキュリティチップ	PGBTPM02	●	済	×	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	TX300 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX922 S2/BX920 S2 用 セキュリティチップ搭載オプション, TCG 1.2準拠，Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※Linuxタイプ/VMwareタイプには適用不可
I	118	LCDパネル	PG-LCD01	×	済	×	×	● *1	×	● *2	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	TX300 S6/TX150 S7/RX300 S6 用 ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) (ローカルサービスディスプレイ), オプションベイ×1占有，確認可能デバイス:CPU、HDD、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC201/PGBBC201/PGBBC202)の同時手配必須 *2) 5インチベイ変換機構(PG-BC201/PGBBC201)の同時手配必須
I	119	CSSパネル	PG-CSS01	×	済	● *1	● *1	● *2	●	● *3	×	×	×	●	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	TX300FT S5/ TX300HA S5/ TX300 S6/ TX200 S5/ TX150 S7/ RX300 S6/ RX100 S6 用 ハードウェア監視オプション(ランプ点灯)(ローカルサービスパネル), オプションベイ×1占有，確認可能デバイス:CPU、HDD、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) 5インチベイ変換機構(PG-BC201/PGBBC201/PGBBC202)の同時手配必須 *3) 5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須
			PGBCSS02	●	済	×	×	×	×	×																											
I	123	増設用シリアルポート	PG-COM04	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	増設用シリアルポート、背面パネルにシリアルポート×1を追加。
I	124	増設用シリアルポート	PG-COM05	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	増設用シリアルポート、背面パネルにシリアルポート×1を追加。
I	125	増設用パラレルポート	PG-PP08	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	増設用パラレルポート、PCIスロット×1をパラレルポート×1に変更可能。 ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を搭載した場合、 国際エネルギースタープログラム非対応となります。
I	126	増設用ディスプレイコネクタ	PG-VGP01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,000	フロントオプションベイにVGAポート×1、USB2.0ポート×1を追加。 フロントオプションベイ×1占有
			PGBVGP01	●																																	
I	127	増設用ディスプレイコネクタ	PG-VGP02	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,000	フロントオプションベイにVGAポート×1を追加。 フロントオプションベイ×1占有
I	128	ラック用T-handle	PG-R1TH1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	ラックマウントサーバ前面に取り付けるT型の持ち手。 ※本オプションを使用すると、ラックからサーバが引き出しやすくなります。
I	131	バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード)	PG-BBU3	×	済	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,000	RX600 S4標準搭載カード用バッテリバックアップユニット ※SASアレイコントローラカードに標準搭載されているバッテリ交換用ユニットとなります。 対象SASアレイコントローラカード:RX600 S4標準搭載カード
I	132	バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード)	PG-BBU5	×	済	— *1	— *1	—	—	×	×	×	—	—	—	×	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリバックアップユニット ※SASアレイコントローラカードに標準搭載されているバッテリ交換用ユニットとなります。 対象SASアレイコントローラカード: PG-248J1 / PG-248JC / PG-248J / PG-248C3 / PG-248C2L / PG-248C4 / PG-248C6 / PGB248J1 / PGB248JC / PGB248J / PGB248C4 / PGB248C6 / PGB2U48J1 / PGB2U48J / PGB2U48C3 / PGB2U48C2L / PGB2U48C4 / PGB2U48C5 / PGB2U48C6 / PG-248GL / PG-248G1 / PG-248G2 / PG-248G3 / PG-248G3L / PGB248GL / PGB248G1 / PGB248G2 /PGB248G3 / PGB248G3L / PG-248K / PG-248KL / PG-248K3 / PGB248KL / PGB-248K3 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。
I	134	スタートアップディスク	PG-STPD7	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5R 4A 4E R5	—	8,000	PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード用スタートアップディスク 提供形態：DVD-ROM 1枚、CD-ROM 1枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ BX600 S3シャーシへの添付時期につきましては、 弊社HP:http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/note.html をご確認ください。
			PGBSTPD7	●																																	
I	135	ServerView Suite	PG-SVST1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5R R5	—	8,000	BX922 S2 用ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。
			PGBSVST1	●																																	
0	136	ServerView Suite	PG-SVST2	×	済	×	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5R R5	— 注3	8,000	TX300 S6/ TX150 S7/ RX600 S5/ RX300 S6/ RX200 S6/ RX100 S6 用ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、 ServerView Deployment Manager、高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ServerView Deployment Managerは、ライセンス購入後に使用できます。
I	137	ServerView Suite	PG-SVST3	×	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	5R R5	— 注3	8,000	BX922 S2/ BX920 S2 用ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ BX900 S1シャーシへの添付時期につきましては、 弊社HP:http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/ をご確認ください。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。
			PGBSVST3	●																																	
I	146	ServerView Deployment Manager	PG-SVDM01 PG-SVDM05 PG-SVDM20	×	済	×	×	●	×	●	×	×	×	●	●	●	×	●	● *2	—	—	—	—	—	—	—	—	— *1	×	×	—	×	— *1	×	30,000 150,000 600,000	1ライセンス 5ライセンス 20ライセンス ServerView Suite用ライセンスオプション ServerView Deployment Manager 1ライセンス/ 5ライセンス/ 20ライセンス ※複数のサーバを導入する際に、リモートOSセットアップ、クローンセットアップの機能により、 ネットワーク経由のサーバ環境の構築を支援するソフトウェア *1) 展開するOS(ターゲットOS)としてのみサポート。ServerView Deployment Managerを、 インストールし、デプロイメントサーバとして使用することはできません。 *2) 2010年5月現在未サポートとなります。最新のサポート状況は、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/svsdvd/) を確認願います。
I	151	ServerView Virtual-IO Manager 1ライセンス	PG-SVVM01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	×	×	450,000	ServerView Suite用ライセンスオプション ServerView Virtual-IO Manager 1ライセンス ※ブレードサーバ専用のLAN、FC(Fibre Channel)のI/Oパラメータを仮想化するソフトウェア ※ServerView Resource Coordinator Virtual Edition (RCVE)と組み合わせて使用することにより、 以下の機能を提供 ・MACアドレス、WWN(World Wide Name)の仮想化機能 ・PXE、SAN、iSCSIネットワークブート設定の自動化 ・ブレードサーバのネットワーク経路(結線状態)の可視化

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) BX920 S2/RX200 S6/RX600 S5のVMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPiは搭載する本体のサポート可能なSPiに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
																																			※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
J:ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1 シャーシ関連)																																			
J	1	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ	PG-R5SC2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	680,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2 サーバブレード搭載用 シャーシ サーバブレードスロット×18 (搭載ブレード別途手配), コネクションブレードスロット×8 (スイッチブレード別途手配), マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×2標準搭載), 電源ユニットスロット×6 (内蔵電源ユニット×3標準搭載) 電源ケーブル×3 (内蔵電源ユニット1台ごとに1本添付(NEMAL6-30,200V)) 占有ユニット:10U，ServerView Suite(PG-SVST1/PGBSVST1)1セット標準添付 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※本製品手配時において、PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)[PGBSW1120] またはPRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)[PGBSW1110] をカスタムメイドで 最低1台同時手配する必要があります。 ※AC200V(IEC60320-C20)使用時は、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC200V対応) [PG-CBLPU02]を手配する必要があります。 ※AC100V(NEMA 5-15)使用時は、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC100V対応) [PG-CBLPU06]を手配する必要があります。
J	3	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ (7年保守サポート対応)	PG-R5SC2E	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,000,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2 サーバブレード搭載用 シャーシ サーバブレードスロット×18 (搭載ブレード別途手配), コネクションブレードスロット×8 (スイッチブレード別途手配), マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×2標準搭載), 電源ユニットスロット×6 (内蔵電源ユニット×6標準搭載) 電源ケーブル×6 (内蔵電源ユニット1台ごとに1本添付(NEMAL6-30,200V)) 占有ユニット:10U，ServerView Suite(PG-SVST1/PGBSVST1)1セット標準添付 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※7年保守サポートは本製品と同時にSupportDesk契約が必須となります。 7年保守サポートの対象機器は本製品の標準搭載品のみとなります。 (SupportDeskを未契約の場合、保守サポート期間は通常の5年間となります。) 7年間製品を稼働させるために、サポート期間中に1回、内蔵部品(電源ユニット、 マネジメントブレード、ミッドプレーン、ファンユニットおよびLCDパネル)の 交換が必要になります。なお、交換時はシステムを停止する必要があります。 ※本製品手配時において、PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)[PGBSW1120] またはPRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)[PGBSW1110] をカスタムメイドで 最低1台同時手配する必要があります。 ※AC200V(IEC60320-C20)使用時は、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC200V対応) [PG-CBLPU02]を手配する必要があります。 ※AC100V(NEMA 5-15)使用時は、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC100V対応) [PG-CBLPU06]を手配する必要があります。
J	4	PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード	PG-B9ADC2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5R R5	V4 注3	97,000	PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX900 S1 シャーシ サーバブレードスロット), シャーシ内最大搭載可能数:6枚，2.5インチストレージベイ:4スロット, 搭載可能HDD(2.5インチ，SAS):最大1.2TB(300GB×4) 搭載可能SSD(2.5インチ，SSD):最大256GB(64GB×4) [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1 シャーシ, 内蔵ストレージ(2.5インチ，SAS/SSD), SASアレイコントローラカード(PGB248M / PGB248L2 / PGB248H2 / PGB248C7 / PGB248J2) *1) BX922 S2と接続可能なSASアレイコントローラカードは、PGB248M/PGB248C7のみです。 ※搭載するSASアレイコントローラカードにより、使用可能な Linux版数、VMwareのバージョンが異なります。 搭載カードのサポート版数をご確認ください。
J	5	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード	PG-B9ABC1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	● *1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	116,000	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX900 S1 シャーシ サーバブレードスロット), シャーシ内最大搭載可能数:6枚, 搭載可能バックアップ装置:内蔵LTO4/3ユニット[最大搭載可能バックアップ装置数:1] SASカード標準搭載 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1 シャーシ, 内蔵LTO4ユニット/内蔵LTO3ユニット、 SASケーブル(LTO4:PG-CBLA013 / LTO3:PG-CBLA010) *1)BX920 S2とSX910 S1の接続は、現在未サポートとなります。 対応方法/対応時期につきましては別途後報いたします。
J	11	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)	PG-SW112	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	300,000	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ用 1Gbps対応LANスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大6枚のスイッチブレードが搭載可能。 内部:36ポート (1Gbps), 外部:8ポート(1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T択一)、4ポート (1000BASE-T/ 1000BASE-SX択一) ブレード形状:シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1 シャーシ、 *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB1,CB2に 搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB3,CB4に 搭載して出荷する場合に必要です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB7,CB8に 搭載して出荷する場合に必要です。 ※同一ファブリック内[ファブリック1(CB1_CB2)、ファブリック2(CB3_CB4)、ファブリック4(CB7_CB8)]では 異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※4ポート (1000BASE-T/ 1000BASE-SX択一)使用する場合は、SFPも手配する必要があります。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1 シャーシ編を必ず参照願います。
			PGBSW1120	●													● *1	● *1																	
			PGBSW1121	●													● *2	● *2																	
			PGBSW1122	●													● *3	● *3																	
J	12	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)	PG-SW111	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,100,000	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ用 1Gbps対応LANスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大6枚のスイッチブレードが搭載可能。 内部:36ポート (1Gbps), 外部:8ポート(1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T択一)、2ポート (10GBASE-SR/ 10GBASE-CR択一) ブレード形状:シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1 シャーシ、 *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB1,CB2に 搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB3,CB4に 搭載して出荷する場合に必要です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB7,CB8に 搭載して出荷する場合に必要です。 ※同一ファブリック内[ファブリック1(CB1_CB2)、ファブリック2(CB3_CB4)、ファブリック4(CB7_CB8)]では 異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※スタック機能(FW1.16)を使用する場合は、マネジメントブレードのファームを4.31以降にしてください。
			PGBSW1110	●													● *1	● *1																	
			PGBSW1111	●													● *2	● *2																	
			PGBSW1112	●													● *3	● *3																	
J	13	PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)	PG-SW109	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5R R5 *3	V4 注3	1,350,000	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ用 10Gbps対応LANスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 内部:18ポート (10Gbps)，外部:8ポート (10GBASE-SR/ 10GBASE-CR択一)，ブレード形状:シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1 シャーシ、LAN拡張ボード(10Gbps)[PG-LND204] *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB3,CB4に 搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB5,CB6に 搭載して出荷する場合に必要です。 *3) RHEL5.4以降のサポートとなります。 ※同一ファブリック内[ファブリック2(CB3_CB4)、ファブリック3(CB5_CB6)]では異なる種類の コネクションブレードは混在できません。 ※10GBASE-SR SFP+(PG-SFPS05)あるいは10GBASE-CR SFP+ケーブル(PG-CBSCA05)を PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分手配する必要があります。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1 シャーシ編を必ず参照願います。
			PGBSW1091	●													● *1	● *1																	
			PGBSW1092	●													● *2	● *2																	
J	21	PRIMERGY ファイバーチャネル スイッチブレード(8Gbps 18/8)	PG-FCS104	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー 注3	1,200,000	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ用 8Gbps対応ファイバーチャネルスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大4枚のファイバーチャネルスイッチブレードが搭載可能。 内部:18ポート (8Gbps)，外部:8ポート (8Gbps)，ブレード形状:シングルワイド ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)×4標準添付 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1 シャーシ、 ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD202)、 *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB3,CB4に 搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB5,CB6に 搭載して出荷する場合に必要です。 ※同一ファブリック内[ファブリック2(CB3_CB4)、ファブリック3(CB5_CB6)]では異なる種類の コネクションブレードは混在できません。 ※PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)の初期状態における使用可能な ポート数は内部、外部含めて14ポートです。15ポート以上ご使用の場合は、PRIMERGY ファイバーチャネルポートアップグレード(PG-FCSU107)を適用して使用可能なポート数を 拡張する必要があります。(内部ポート、外部ポート含めて26ポートに拡張可能) ※外部ポートを5ポート以上使用する場合、ショートウェーブSFPモジュール(8Gbps)(PG-SFPS04)を PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分 手配する必要があります。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1 シャーシ編を必ず参照願います。
			PGBFCS1041	●													● *1	● *1																	
			PGBFCS1042	●													● *2	● *2																	

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) BX920 S2/RX200 S6/RX600 S5のVMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, -:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3, V4:VMware vSphere™ 4

J:ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1 シャーシ関連)

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
J	22	PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード(40Gbps 18/18)	PG-IBS101	×	受注生産	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5 *3	× 注3	1,790,000	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ用 40Gbps対応InfiniBand スイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大2枚のInfiniBand スイッチブレードが搭載可能。 内部:18ポート (40Gbps), 外部:18ポート (40Gbps) ブレード形状:ダブルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1 シャーシ、 IB HCA拡張ボード(PG-HSD202) *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロット(CB3,CB4)に 搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロット(CB5,CB6)に 搭載して出荷する場合に必要です。 *3) 5R/R5:サポート可能な版数は5.3以降となります。 ※ファブリック2(CB3_CB4)、ファブリック3(CB5_CB6)のみ搭載可能です。 ファブリック2,3,4に異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1 シャーシ編を必ず参照願います。
			PGBIBS1011	●														● *1	● *1																		
			PGBIBS1012	●														● *2	● *2																		
J	26	PRIMERGY ファイバーチャネル ポートアップグレード	PG-FCSU107	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	600,000	PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)用ポート拡張オプション [内部/外部:14ポート → 26ポート] ※PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)1枚毎に本製品を 適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)(PG-FCS104)
J	27	PRIMERGY ISLトランキング	PG-FCSU108	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	640,000	PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)用高帯域リンクオプション ファイバーチャネルスイッチ間の複数リンクを結合し、論理的な1本のトランクとして 高帯域リンクを実現するためのオプション ※PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)1枚毎に本製品を 適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)(PG-FCS104)
J	31	LAN拡張ボード (1Gbps)	PG-LND203	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	69,000	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード用 4Port LANインターフェースカード, 1Gbps×4 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1 シャーシコネクションブレードスロットに PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)またはPRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)を 搭載することで使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1 シャーシ、 PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)または PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2) *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に 搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に 搭載して出荷する場合に必要です。
			PGBLND203	●														● *1	● *1																		
			PGBLND2032	●														● *2	● *2																		
J	32	LAN拡張ボード (10Gbps)	PG-LND204	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	注1	注1	ー	ー	ー	注1	ー	ー	ー	ー	5R R5 *3	V4 注3	126,000	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード用 2Port LANインターフェースカード, 10Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1 シャーシコネクションブレードスロットに PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)を搭載することで使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1 シャーシ、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8) *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に 搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に 搭載して出荷する場合に必要です。 *3) RHEL5.4以降のサポートとなります。
			PGBLND204	●														● *1	● *1																		
			PGBLND2042	●														● *2	● *2																		
J	33	ファイバーチャネル 拡張ボード (8Gbps)	PG-FCD202	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	V4 注3	82,000	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード用 2Port ファイバーチャネルカード, 8Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1 シャーシコネクションブレードスロットに PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)を搭載することで使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1 シャーシ、 PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8) *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に 搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に 搭載して出荷する場合に必要です。
			PGBFCD202	●														● *1	● *1																		
			PGBFCD2022	●														● *2	● *2																		
J	35	IB HCA拡張ボード (40Gbps)	PG-HSD202	×	受注生産	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5 *3	× 注3	159,000	PRIMERGY BX922 S2/BX920 S2 サーバブレード用 2Port InfiniBandカード, 40Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1 シャーシコネクションブレードスロットに PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード(40Gbps 18/18)を搭載することで使用することができます。 ※異なる種類の拡張ボードとの混在搭載はできません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1 シャーシ、 PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード(40Gbps 18/18) *1) 本製品をPRIMERGY BX922 S2/BX920 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に 搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX922 S2/BX920 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に 搭載して出荷する場合に必要です。 *3) 5R/R5:サポート可能な版数は5.4となります。
			PGBHSD202	●														● *1	● *1																		
			PGBHSD2022	●														● *2	● *2																		
J	41	1000BASE-T SFP	PG-SFPC02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	58,000	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)接続用 1000BASE-T対応SFPモジュール [必須ハード] PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、 ツイストペアケーブル
J	42	1000BASE-SX SFP	PG-SFPS07	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	73,000	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)接続用 1000BASE-SX用SFPモジュール [必須ハード] PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
J	43	10GBASE-SR SFP+	PG-SFPS05	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	192,000	PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8) 10GBASE-SR接続用 10GBASE-SR用SFP+モジュール [必須ハード] PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
J	45	ショートウェーブ SFP+モジュール(8Gbps)	PG-SFPS04	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	35,000	PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8) 接続用 8Gbps対応ショートウェーブ用SFP+モジュール ※外部ポートを5ポート以上使用する場合、使用する外部ポート数分手配する必要があります。(最大8) [必須ハード] PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
J	46	電源ケーブル(AC100V対応)	PG-CBLPU06	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,000	AC100V仕様電源ケーブル(3m), NEMA 5-15 PRIMERGY BX900 S1 シャーシ用電源ユニット～AC100V環境 ※PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載の内蔵電源ユニット1台につき、1本必ず手配願います。
J	47	バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード)	PGBBBU6	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード標準搭載SASアレイコントローラカード用 バッテリバックアップユニット ※バッテリバックアップ機能を使用する場合手配必須。 対象製品:PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード ※本製品は消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。
J	48	コンセントボックス	PG-A2CBX3	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	70,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY BX900 S1 シャーシ～Smart-UPS RT10000接続用 ・コンセント:6 (NEMA L6-30R、200V) ※本製品はラック背面に搭載することができます。(2U占有) ※本製品にはPRIMERGY以外の機器は接続不可。

注1) Windows Server® 2008の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) BX920 S2/RX200 S6/RX600 S5のVMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, -:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3, V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1																	希望小売価格	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	Win2008 R2 FD	SBS	Linux	VMware	（税別、円）	※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
																				※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16			注2	※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

J:ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX600 S3 シャーシ関連)

J	51	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ	PG-R4SC2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	350,000	PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード搭載用 シャーシ (AC200V用) サーバブレードスロット×10 (搭載ブレード別途手配), ネットワークブレードスロット×4 (スイッチブレード/LANパススルーブレード/ ファイバーチャネルスイッチブレード/ ファイバーチャネルパススルーブレード別途手配), マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×2標準搭載), 電源ユニットスロット×4 (内蔵電源ユニット×2標準搭載) 占有ユニット:7U 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※本製品手配時において、PRIMERGY BX600 スイッチブレード (PGBSW1040/PGBSW1050/PGBSW1070)、 PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード(PGBLNB1020)をカスタムメイドで 同時手配する必要があります。 ※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2)に1セット標準で 添付されておりますが、使用するOS、PRIMERGY BX600 S3 シャーシの出荷日により 必要ツールの手配方法が異なりますので、 必ず弊社HP:http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/note.html をご確認ください。
J	53	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ	PG-R4SC2J	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	350,000	PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード搭載用 シャーシ (AC100V用) サーバブレードスロット×10 (搭載ブレード別途手配), ネットワークブレードスロット×4 (スイッチブレード/LANパススルーブレード/ ファイバーチャネルスイッチブレード/ ファイバーチャネルパススルーブレード別途手配), マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×2標準搭載), 電源ユニットスロット×4 (内蔵電源ユニット×2標準搭載) 占有ユニット:7U 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※本製品手配時において、PRIMERGY BX600 スイッチブレード (PGBSW1040/PGBSW1050/PGBSW1070)、 PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード(PGBLNB1020)をカスタムメイドで 同時手配する必要があります。 ※電源ユニット1台毎に別系統のコンセントが必要となります。 ※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2J)に1セット標準で 添付されておりますが、使用するOS、PRIMERGY BX600 S3 シャーシの出荷日により 必要ツールの手配方法が異なりますので、 必ず弊社HP:http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/note.html をご確認ください。
J	54	PRIMERGY SX650 ストレージブレード	PG-B6ADC1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *2	V3 V4	166,000	PRIMERGY SX650 ストレージブレード 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット), 2.5インチベイ:5スロット, 搭載可能HDD(2.5インチ, SAS):最大1.5TB (300GB×5) ※PRIMERGY SX650 ストレージブレードをサーバブレードスロット6に搭載し、BX600 S3 シャーシに 5枚搭載するためには、BIOS/BMCファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ、 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105)、 SASアレイコントローラカード(PG-248FL/PGB248FL/PG-248GL/PGB248GL)、 内蔵HDD(2.5インチ, SAS, ホットプラグ対応)
J	61	PRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps)	PG-SW107	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	300,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 1Gbps対応スイッチブレード PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大2枚のスイッチブレードが搭載可能。 レイヤー2スイッチ、ポートVLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に 必要です。
			PGBSW1070	●													● *1																						
			PGBSW1071	●													● *2																						
J	62	PRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps)	PG-SW104	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	128,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 1Gbps対応スイッチブレード PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 レイヤー2スイッチ、ポートVLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応 ※本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX620 S5 サーバブレードにLAN拡張ボードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に 必要です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。 *4) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。
			PGBSW1040	●													● *1																						
			PGBSW1041	●													● *2																						
			PGBSW1042	●													● *3																						
			PGBSW1043	●													● *4																						
J	63	PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps)	PG-SW105	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	900,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 10Gbps対応スイッチブレード PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 レイヤー2スイッチ、ポートVLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応 ※本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX620 S5 サーバブレードにLAN拡張ボードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ、 ① 1000BASE-T接続時 [必須ハード] ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) ② 10GBASE-SR接続時 [必須ハード] ショートウェーブXFPモジュール(PG-XFPS01)、 マルチモードファイバチャネルケーブル ③ 10GBASE-CX4接続時 [必須ハード] IBケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に 必要です。 必要です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。 *4) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。
			PGBSW1050	●													● *1																						
			PGBSW1051	●													● *2																						
			PGBSW1052	●													● *3																						
			PGBSW1053	●													● *4																						
J	64	PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード	PG-LNB102	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	200,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 1Gbps対応スイッチブレード PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大4枚のLANパススルーブレードが搭載可能。 ※本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX620 S5 サーバブレードにLAN拡張ボードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードとの混在搭載はできません。 ※本製品を経由してハブ/ルータに接続する場合は、1000BASE-T固定のポートに接続する 必要があります。(10/100BASE-TX対応のポートに接続した場合は通信できません。) [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に 必要です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。 *4) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。
			PGBLNB1020	●													● *1																						
			PGBLNB1021	●													● *2																						
			PGBLNB1022	●													● *3																						
			PGBLNB1023	●													● *4																						

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
J:ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX600 S3 シャーシ関連)																																					
J	66	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネル スイッチブレード(4Gbps)	PG-FCS103	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,008,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 4Gbps対応ファイバーチャネルスイッチブレード PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大2枚のファイバーチャネルスイッチブレードが搭載可能。 ※本製品適用時はPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードに ファイバーチャネル拡張ボードを搭載する必要があります。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にLAN拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードとの混在搭載はできません。 ※本製品の使用可能なポート数は内部8ポート、外部4ポートに制限されています。 使用可能なポート数を拡張する場合は、PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルポート アップグレードを手配する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ、 ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD201)、 ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02)、 マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。
			PGBFCS103	●													● *1																				
			PGBFCS1032	●													● *2																				
J	67	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネル パススルーブレード(4Gbps)	PG-FCB103	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	200,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 4Gbps対応ファイバーチャネルパススルーブレード PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大2枚のファイバーチャネルパススルーブレードが搭載可能。 ※本製品適用時はPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードに ファイバーチャネル拡張ボードを搭載する必要があります。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にLAN拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ、 ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD201)、 ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02)、 マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。
			PGBFCB103	●													● *1																				
			PGBFCB1032	●													● *2																				
J	71	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネル ポートアップグレード	PG-FCSU102	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	336,000	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)用ポート拡張オプション [内部:8ポート → 10ポート、外部:4ポート → 6ポート] ※PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)1枚毎に本製品を 適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)
J	72	PRIMERGY BX600 ISLトランキング	PG-FCSU103	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	640,000	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)用高帯域リンクオプション ファイバーチャネルスイッチ間の複数リンクを結合し、論理的な1本のトランクとして 高帯域リンクを実現するためのオプション ※PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps) 1枚毎に本製品を 適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)
J	74	PRIMERGY BX600 高機能KVMモジュール	PG-KVB103	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	160,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用 高機能KVMモジュール(KVMスイッチ) ディスプレイ/キーボード/マウス切替機能、グラフィカルコンソールリダイレクション機能、 USB2.0 CD-ROM/FDエミュレーション機能 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
J	75	PRIMERGY BX600 基本KVMモジュール変換機構	PGBKVU103	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	140,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用標準搭載KVMモジュール交換用 [標準搭載KVMモジュール → PRIMERGY BX600 高機能KVMモジュール(PG-KVB103)] ディスプレイ/キーボード/マウス切替機能、グラフィカルコンソールリダイレクション機能、 USB2.0 CD-ROM/FDエミュレーション機能 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
J	81	拡張カードスロットモジュール	PG-CS105	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	44,000	PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード用PCI Expressスロット拡張モジュール SASカード(PG-228L)が最大1枚搭載可能。 ※本製品適用時はサーバブレード前面よりPCIカードとケーブルを接続するため、 ラック背面にケーブルを通すためには、フロント-リアケーブルスルーキット(PG-R1CM2)を 別途手配する必要があります。 ※既設のBX620 S5 サーバブレードに拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)を搭載した場合、 搭載前に内蔵HDDのデータを消去する必要があります。 また、搭載後OSの再インストールが必要になります。 ※拡張カードスロットモジュールをカスタムメイド手配(PGBCS105)した場合、 サーバブレードから取り外した標準搭載のSASコントローラはサーバブレードに添付されませんので、 ご注意願います。
			PGBCS105	●																																	
J	82	LAN拡張ボード (1Gbps)	PG-LND201	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	40,000	PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード用 Dual Port LANインターフェースカード，1Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に PRIMERGY BX600 スイッチブレードあるいはPRIMERGY BX600 LANパススルーブレードを 搭載することで使用することができます。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載した PRIMERGY BX620 S5 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ、 PRIMERGY BX600 スイッチブレード(PG-SW104/PG-SW105)、 PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード(PG-LNB102) ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PGBLND201	●																																	
J	83	ファイバーチャネル 拡張ボード (4Gbps)	PG-FCD201	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	82,000	PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード用 Dual Port ファイバーチャネルカード，4Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3,4に PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレードを搭載することで PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレードを搭載することで 使用することができます。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にLAN拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードとの混在搭載はできません。 ① PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ、 PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)、 PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(4Gbps)(PG-FCB103) ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02) マルチモードファイバチャネルケーブル ② PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3 シャーシ、 PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(PG-FCB103)、 ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
			PGBFCD201	●																																	
J	86	ショートウェーブ SFPモジュール(4Gbps)	PG-SFPS02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	35,000	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)、 PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(4Gbps)(PG-FCB103) 接続用 4Gbps対応ショートウェーブ用SFPモジュール ※使用する外部ポート数分、本製品を手配する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)、 PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(4Gbps)(PG-FCB103) マルチモードファイバチャネルケーブル
J	87	ショートウェーブ XFPモジュール	PG-XFPS01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	320,000	PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps) (PG-SW105) 10GBASE-SR接続用 10GBASE-SR対応ショートウェーブ用XFPモジュール [必須ハード] PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps) (PG-SW105)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
J	88	ディスプレイ/USB 拡張ケーブル	PG-CBLDP05	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	7,800	PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード用ディスプレイ/USB機器接続用ケーブル サーバブレードのフロント部とディスプレイ、スーパーマルチドライブユニット、 FDDユニット(USB)間を接続するケーブル。 ケーブル長:2m
J	89	コンセントボックス	PG-A2CBX2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY BX600 S3 シャーシ～Smart-UPS RT5000/RT10000接続用 ・コンセント:4 (IEC60320-C19、200V) ※本製品はコンセントボックス搭載用テーブル(PG-R1TB11)に搭載し、 19インチラックに固定する必要があります。 ※本製品にはPRIMERGY以外の機器は接続しないでください。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64－bit) ※3	Win2008 D (64－bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64－bit) ※5	Win2008 S/E (64－bit) ※6	Win2008 S/E (32－bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
J:ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1 シャーシ/BX600 S3 シャーシ共通)																																					
J	93	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	AC200V仕様電源ケーブル(3m)，IEC60320-C20 PRIMERGY BX900 S1 シャーシ用電源ユニット～ PRIMERGY BX600 S3 シャーシ用電源ユニット～コンセントボックス(PG-A2CBX2)接続用 ※シャーシ搭載の内蔵電源ユニット1台につき、1本必ず手配願います。
J	96	ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション	B5141EQ2C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	I/O仮想化オプション ServerView Resource Coordinator VE V.2 以降を使用し 管理対象サーバ16台まで使用できる仮想アドレスWWN番号を提供します。 ※本製品を使用するためには、ServerView Resource Coordinator VE V.2 以降を手配する必要があります。 ※管理対象サーバ(予備サーバを除く)16台毎に1本購入する必要があります。 ※使用するシャーシに対応したファイバーチャネルスイッチブレード、ファイバーチャネル拡張ボードが必要となります。
K:電源/FANユニット関連																																					
K	2	内蔵電源ユニット	PG-PU127	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	RX200 S6用電源ユニット， 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:770W
K	3	内蔵電源ユニット	PG-PU121 PGBPU121	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ (PG-R4SC2)用電源ユニット×2台、AC200V用ケーブル付 PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大4台搭載可能(2台標準搭載)。 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，200V専用，電源容量:2100W
K	4	内蔵電源ユニット	PG-PU126 PGBPU126	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ (PG-R4SC2J)用電源ユニット×2台、AC100V用ケーブル付 PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最大4台搭載可能(2台標準搭載)。 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，100V専用，電源容量:890W
K	5	内蔵電源ユニット	PG-PU129 PGBPU129	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ 用電源ユニット+FAN×1台、AC200V用ケーブル(NEMA L6-30P)付 PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大6台搭載可能(3台標準搭載)。 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:2235W
K	6	内蔵電源ユニット	PG-PU131 PGBPU131	× ●	済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	TX150 S7用電源ユニット， 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:450W *1) 450W電源標準搭載タイプのみ搭載可能
K	7	内蔵電源ユニット	PG-PU135 PGBPU135	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	RX300 S6用電源ユニット， [電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:800W
K	8	内蔵電源ユニット	PG-PU136	×	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	TX300 S6用電源ユニット， [電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:800W *1) 冗長電源搭載タイプのみ搭載可能
K	9	内蔵電源ユニット	PG-PU133 PGBPU133	× ●	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	RX600 S5用電源ユニット， [電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:850W
K	16	高効率内蔵電源冗長化変換機構（タワータイプ用）	PGBRSU112	●	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	TX200 S5用，標準搭載内蔵電源ユニット交換用、フットスタンド添付 [ファンユニット×2、標準電源ユニット×1 → 冗長ファンユニット×2、高効率電源ユニット×2] 標準搭載電源を高効率電源に変え、冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:800W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※電源効率89%⇒92% *1) タワータイプのみ適用可能
K	17	高効率内蔵電源ユニット変換機構（タワータイプ用）	PGBPUP131	●	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9,000	TX200 S5用，標準搭載内蔵電源ユニット交換用、フットスタンド添付 [標準電源ユニット×1→高効率電源ユニット×1へ変換] 標準搭載電源を高効率電源に変換するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:800W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※電源効率89%⇒92% *1) タワータイプのみ適用可能
K	20	高効率内蔵電源冗長化変換機構（ラックマウントタイプ用）	PGBRSU113	●	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	TX200 S5用，標準搭載内蔵電源ユニット交換用 [ファンユニット×2、標準電源ユニット×1 → 冗長ファンユニット×2、高効率電源ユニット×2] 標準搭載電源を高効率電源に変え、冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:800W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※電源効率89%⇒92% *1) ラックマウントタイプのみ適用可能
K	21	高効率内蔵電源ユニット変換機構（ラックマウントタイプ用）	PGBPUP132	●	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9,000	TX200 S5用，標準搭載内蔵電源ユニット交換用 [標準電源ユニット×1→高効率電源ユニット×1へ変換] 標準搭載電源を高効率電源に変換するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:800W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※電源効率89%⇒92% *1) ラックマウントタイプのみ適用可能
K	22	冗長化高効率内蔵電源ユニット	PG-PU132	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	TX200 S5用高効率電源ユニット，増設2個目用 [冗長ファン×2、高効率電源ユニット×1を追加] 高効率電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:800W ※標準搭載電源との混在搭載はできません。 ※本体出荷後に、標準搭載電源を外して本製品を取り付けることはできません。 ※本製品は、高効率内蔵電源ユニット変換機構適用時のみ適用可能です。 ※電源効率89%⇒92%
K	26	冗長化変換機構（タワータイプ用）	PGBRSU108	●	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	43,000	TX200 S5用，標準搭載内蔵電源ユニット交換用、フットスタンド添付 [標準電源ユニット×1、標準ファン×2 → 冗長電源ユニット×2、冗長ファン×2] 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応(電源)，電源容量:700W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) タワータイプのみ適用可能
K	27	冗長化変換機構（ラックマウントタイプ用）	PGBRSU109	●	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	43,000	TX200 S5用，標準搭載内蔵電源ユニット交換用 [標準電源ユニット×1、標準ファン×2 → 冗長電源ユニット×2、冗長ファン×2] 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:700W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) ラックマウントタイプのみ適用可能
K	28	冗長化変換機構	PGBRSU116	●	10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	RX200 S6用，標準搭載内蔵電源ユニット交換用 [電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:770W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
K	31	内蔵FANユニット	PG-FA101	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	TX300 S6用，内蔵FANユニット追加用 [ファンユニット×3を追加] FANの冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応 ※冗長電源標準搭載タイプには標準で搭載されております。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, -:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3, V4:VMware vSphere™ 4

L:UPS

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円) 注2	備考
																																					※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
L	1	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP110	×	済	T *1 *2	T *1 *2	T	T	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー *3 *4	ー *3 *4	ー *3 *4	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	97,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 8 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を 使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、 リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *3) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *4) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3 以降 の手配必須。
L	2	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 750J)	GP5SUP111	×	済	×	×	×	×	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー *1 *2	ー *1 *2	ー *1 *2	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	×	54,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:750VA/500W ・コンセント: 6 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を 使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、 リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3 以降 の手配必須。
L	3	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)	GP5SUP112	×	済	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー *1 *2	ー *1 *2	ー *1 *2	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	×	62,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:500VA/360W ・コンセント: 4 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売り[L-15] 連結用フットスタンド(GP5-UPF01)を使用することで、PRIMERGY TX120 S2と連結可能 ・別売り[W-51] PCワゴン(PG-1)へPRIMERGY TX120 S2とともに収納可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を 使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、 リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3 以降 の手配必須。
L	4	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 3000RMJ-3U)	GP5-R1UP7	×	済	R *1 *2	R *1 *2	R	R	R	×	×	●	●	●	●	● *3	●	●	ー *4 *5	×	ー *4 *5	ー *4 *5	ー *4 *5	ー *4	ー *4	ー *4	ー *4	ー *4	ー *4	ー *4	ー *4	ー *4	ー *4	ー *4	269,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:3000VA/2250W ・コンセント: 8 ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:3U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を 使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、 リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 ※UPSに添付のAC電源のプラグでは2250VA/2250Wまで使用可能です。最大容量(3000VA/2250W)を 必要とする場合は、UPSに添付のAC電源のプラグではなく端子台接続に取り替える必要があります。 その場合は資格を有した電気技術者による工事が必要です。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *3) BX600 S3シャーシ(AC100V用) (PG-R4SC2J)選択時のみ接続可能。 ・電源ユニット2台毎に本製品1台が必要となります。(電源冗長時は2台手配必須) ・PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC2J)経由での接続になります。 [必須ハード/ソフト] ネットワークマネジメントカード(PG-UPC07) 別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown 」 *4) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *5) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3 以降 の手配必須。
L	5	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500RMJ-2U)	GP5-R1UP8	×	済	R *1 *2	R *1 *2	R	R	R	×	×	×	●	●	●	×	×	×	ー *3 *4	×	ー *3 *4	ー *3 *4	ー *3 *4	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	117,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 6 ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:2U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を 使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、 リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *3) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *4) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3 以降 の手配必須。
L	6	UPS用RS-232C拡張ボード	GP5-UPC05	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	ー *1	×	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	16,000	Smart-UPS用RS-232C拡張ボード, 専用ケーブル2本添付 ・本カードを適用することにより、Smart-UPSで最大3台のサーバを制御可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J(GP5SUP110)、750J(GP5SUP111)、C500J(GP5SUP112)、 Smart-UPS 3000RMJ-3U(GP5-R1UP7)、1500RMJ-2U(GP5-R1UP8)に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS (Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く) *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	7	ネットワーク マネジメントカード	PG-UPC07	×	済	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *2	●	●	ー	×	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	43,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード, UPS接続用ケーブル添付 ・100BASE-TX/10BASE-Tに対応。 ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J(GP5SUP110)、750J(GP5SUP111)、C500J(GP5SUP112)、 Smart-UPS 3000RMJ-3U(GP5-R1UP7)、1500RMJ-2U(GP5-R1UP8)に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS (Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)、ツイストペアケーブル *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2J) 選択時のみ適用可能。 *3) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, -:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3, V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	Win2008 R2 FD	SBS	Linux	VMware	（税別、円）	※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
																				※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16			注2	
L:UPS																																			
L	11	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000)	PG-R1SR5K3	×	済	R *1 *2	R *1 *2	R *2	R *2	R *2	×	×	●	R *2	R *2	R *2	● *3	● *4	● *4	● *5	×	● *5	● *5	● *5	● *5	● *5	● *5	● *5	● *5	● *5	● *5	● *5	● *5	5R 4A 4E R5 A4 E4 *5	V3 V4 *5	700,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:200V ・定格容量:5000VA/3500W ・コンセント: 2 (NEMA L6-20R、200V)、2 (NEMA L6-30R、200V) ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:3U) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・コンセントタップ (6口、NEMA L6-15R、200V)標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) 電源ケーブル(AC200V対応)(PG-CBLPU04)を使用する電源ユニット数分手配必須。 *3) シャーシ経由での接続になります。コンセントボックス(PG-A2CBX2)、および内蔵電源ユニット 1台毎に別途電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU02]の手配必須。 *4) シャーシ経由での接続になります。別途コンセントボックス(PG-A2CBX3)の手配必須。 *5) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	21	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 10000)	PG-R1SR1AK	×	済	R *1 *2	R *1 *2	R *2	R *2	R *2	×	×	●	R *2	R *2	R *2	● *3	● *4	● *4	● *5	×	● *5	● *5	● *5	● *5	● *5	● *5	● *5	● *5	● *5	● *5	● *5	ー *5	ー *5	1,580,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:200V ・定格容量:10000VA/8000W ・コンセント: 2 (NEMA L6-30R、200V)、2 (NEMA L6-20R、200V) ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:6U) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・コンセントタップ (6口、NEMA L6-15R、200V)標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ・別売り拡張バッテリ(PG-UPEB01)を使用することでバッテリ保持時間の拡張が可能。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 ※入力は、ハードワイヤ接続で有資格者によるエ事が必要です。 (接続可能配線サイズ:AWG#6/16mm2、配線被覆剥き長さ:12mm、締め付けトルク2.5Nm) *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) 電源ケーブル(AC200V対応)(PG-CBLPU04)を使用する電源ユニット数分手配必須。 *3) シャーシ経由での接続になります。コンセントボックス(PG-A2CBX2)、および内蔵電源ユニット 1台毎に別途電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU02]の手配必須。 *4) シャーシ経由での接続になります。別途コンセントボックス(PG-A2CBX3)の手配必須。 *5) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	23	拡張バッテリ	PG-UPEB01	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	190,000	Smart-UPS RT 10000 用拡張バッテリモジュール ・Smart-UPS RT 10000 のバッテリ保持時間の延長が可能。 ※Smart-UPS RT 10000 に接続可能(ラック占有数:3U) [必須ハード] Smart-UPS RT 10000
L	24	ステップダウン トランスフォーマ	PG-SYTF02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	140,000	Smart-UPS RT用出力変換装置(AC200V → AC100V)、占有ユニット数:2U ・定格電圧: 100V ・定格容量: 3500VA/3500W ・コンセント: 12 ※Smart-UPS RT 10000あるいはSmart-UPS RT 5000に接続する必要があります。 ※本装置に接続するサーバ本体、周辺機器の合計が本装置の定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 [必須ハード] Smart-UPS RT 10000(PG-R1SR10K)あるいはSmart-UPS RT 5000 (PG-R1SR5K2)
L	26	連結用フットスタンド	GP5-UPF01	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	UPS連結キット, TX120 S2付属のフットスタンドとの同時適用によりTX120 S2と高機能無停電電源装置(Smart-UPS C500J) を連結させることが可能 [必須ハード] Smart-UPS C500J (GP5SUP112)

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
M	3	19インチ (スタンダード/24U)ラック-3	PG-R4RC5	×	済	R	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	176,000	19インチ，24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段)，高冷却仕様 700 x 1060 x 1264mm(W x D x H)，115kg(搭載可能質量:480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	4	19インチ (低騒音型スタンダード/24U)ラック	PG-R8RC1	×	済	R	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	800,000	19インチ，24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段)，低騒音仕様 700 x 1383 x 1274mm(W x D x H)，190kg(搭載可能質量:480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:BL-グレー ※本製品に搭載する装置の風量の合計を18㎥/min以内にする必要があります。
M	5	耐震キット (スタンダードラック用)	PG-R3ST1	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	27,000	19インチ(スタンダード/40U/24U)ラック(PG-R6RC1/R6RC2/R4RC5/R8RC1)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (3枚(ラック右面、左面、後面用))
M	6	19インチラック モデル1740 (基本/スタビライザー有)	19R-174A1	×	済	R	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	240,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，143kg(搭載可能質量:800kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、 ケーブルホルダ(24個)添付 筐体色:黒
M	7	19インチラック モデル1740 (増設用/スタビライザー有)	19R-174B1	×	済	R	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	230,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様，19R-174A1用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，110kg(搭載可能質量:800kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、ケーブルホルダ(24個)、 連結用金具添付 筐体色:黒
M	8	19インチラック モデル1740 (基本/スタビライザー無し)	19R-174A2	×	済	R	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	240,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，135kg(搭載可能質量:800kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダ(24個)添付 筐体色:黒 ※本製品には転倒防止用のスタビライザが添付されておりません。必ずレベルフットあるいは 耐震キット(19R-17ST1)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
M	9	19インチラック モデル1740 (増設用/スタビライザー無し)	19R-174B2	×	済	R	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	230,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様，19R-174A2用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，102kg(搭載可能質量:800kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダ(24個) 連結用金具添付 筐体色:黒 ※本製品には転倒防止用のスタビライザが添付されておりません。必ずレベルフットあるいは 耐震キット(19R-17ST2)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
M	10	耐震キット (基本ラック用)	19R-17ST1	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	27,000	19インチラック モデル1740(基本/スタビライザー無し) [19R-174A2]用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (4枚(ラック右面、左面、前面、後面用))
M	11	耐震キット (増設ラック用)	19R-17ST2	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	27,000	19インチラック モデル1740(増設用/スタビライザー無し) [19R-174B2]用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (2枚(ラック前面、後面用))
M	16	19インチ(16U)ラック-2	PG-R5RC2	×	済	R	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	134,000	19インチ，16Uラック 590 x 905 x 850mm(W x D x H)，69kg(搭載可能質量:320kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色:黒
M	18	耐震キット	PG-R5ST1	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	19インチ(16U)ラック(PG-R5RC2)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (1枚(ラック後面用))
M	23	ケーブルホルダ (19インチラック モデル1740 前用)	19R-17CM1	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	19インチラック　モデル1740 前面設置用ケーブルホルダ ※ラック筐体に24個標準添付(前面:12、背面:12)。標準取付分で不足する場合に手配願います。
M	24	ケーブルホルダ (19インチラック モデル1740 後用)	19R-17CM2	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	19インチラック　モデル1740 後面設置用ケーブルホルダ ※ラック筐体に24個標準添付(前面:12、背面:12)。標準取付分で不足する場合に手配願います。
M	43	ラックマウント変換機構	PG-R1CK19	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,000	KVMスイッチ(4ポート) (PG-SB203)用， KVMスイッチをラックに搭載するための専用ラックマウント金具 ラックにカラー液晶ディスプレイ-15/17を搭載する際に ディスプレイ横の空きスペースに1台搭載可能
M	51	CRT/KB格納テーブル (BLACK)	GP5-R1TB6	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	ラックマウントタイプ用CRT/KB格納テーブル(黒)。 カラー液晶ディスプレイ-15/17とOADGキーボード(10キーなし)[GP5-R1KB1]、 マウスを搭載するためのテーブル
M	52	汎用テーブル (BLACK)	GP5-R1TB7	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	14,000	ラックマウントタイプ用。19インチラック内に周辺装置を設置するためのテーブル(黒)。
M	53	コンセントボックス 搭載用テーブル	PG-R1TB11	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	16,000	コンセントボックス(PG-A2CBX2)用， コンセントボックスをラックに搭載するためのテーブル，1U占有 ※本テーブル1台でコンセントボックスを2台まで搭載可能
M	54	フロント-リア ケーブルスルーキット	PG-R1CM2	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すためのオプション PRIMERGY BX600 S3 シャーシ、ネットワーク機器等の真下に搭載(1U)
M	55	ノートパソコン格納テーブル	19R-16TR3	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	45,000	ラックマウントタイプ用ノートパソコン格納テーブル (1U) ラックにノートパソコンを搭載するためのテーブル
M	56	ブランクパネル(1U)	19R-16BP11	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，1U占有
M	57	ブランクパネル(2U)	19R-16BP21	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，2U占有
M	58	ブランクパネル(3U)	19R-16BP31	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，3U占有
M	61	電源ランプ付OAタップ (100V,6口,1U)	PG-R2TP1	×	済	R	R	R	R	R	×	×	● *1	●	●	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	電気ランプ付ラック搭載用電源テーブルタップ (6口，100V/12A，NEMA 5-15) ※合計電流:12A以下、合計漏洩電流(タッチカレント):3.5mA *1) 別売の電源ケーブル(AC100V対応)が必要となります。電源と同数必要となります。
M	62	ラックマウント用脚立	GP5-R1LD1	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	27,000	ラックマウント用脚立 40Uラックに搭載される製品の取り扱い及び保守のために本製品が必要です。 （ラックが設置されているフロア内に相当品があれば不要です）

M:ラック関連

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

N:ケーブル

N	1	SCSIケーブル	PG-CBLS025	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	内蔵バックアップ装置接続用SCSIケーブル，ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin， ケーブル長:1.54m
N	2	SCSIケーブル	PG-CBLS027 PGBCBLS027	× ●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	内蔵バックアップ装置接続用SCSIケーブル，ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin， ケーブル長:1.3m
N	5	SCSIケーブル	PG-CBLS032 PGBCBLS032	× ●	済	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるSCSI入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置1台接続用ケーブル ※バックアップ装置(SCSI)を1台接続可能。
N	6	SCSIケーブル	PG-CBLS033 PGBCBLS033	× ●	済	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	15,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるSCSI入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置2台接続用ケーブル ※バックアップ装置(SCSI)を2台接続可能。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)は接続不可
N	7	SCSIケーブル	PG-CBLS034 PG-CBLS035	×	済	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	● *1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000 12,000	2m 5m	SCSIケーブル，VHDCI 68pin ～ VHDCI 68pin ①SCSIカード(2281/2281L/2283/2283L) ～ PRIMERGY SX10 S2（PG-R2BC1）間接続ケーブル *1）拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)にSCSIカード(PG-2283L)を搭載した場合のみ接続可能。
N	8	SCSIケーブル	PG-CBLS036 PG-CBLS037	×	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	● *1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000 10,000	1.8m 5m	SCSIケーブル，VHDCI 68pin ～ ハーフピッチ 68pin ①SCSIカード(2281/2281L/2283/2283L) ～ETERNUS装置間接続ケーブル ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②SCSIカード(PG-1281)～ PRIMERGY SX10 S2（PG-R2BC1）間接続ケーブル *1）拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)にSCSIカード(PG-2283L)を搭載した場合のみ接続可能。
N	9	SASケーブル	CBL-SASB01 CBL-SASB02 CBL-SASB03 CBL-SASB06	×	済 済 済 済	●	●	●	●	●	● *1	×	●	●	●	●	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	23,000 27,000 31,000 49,000 ★	1.5m 2m 3m 6m	ETERNUS装置接続用SASケーブル， SASカード(PG-228B/PG-228BL)～ ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 *1) CBL-SASB03/06は未サポート。
N	11	SASケーブル	PG-CBLA006 PGBCBLA006	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	内蔵ストレージ接続用SASケーブル，mini SAS 36 pos ～ mini SAS 36 pos ケーブル長:0.25m ※内蔵HDD5台以上搭載時、手配必須。
N	12	SASケーブル	PG-CBLA007 PGBCBLA007	× ●	済	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるSAS入力コネクタ ～ 内蔵LTO4ユニット(SAS)1台接続用ケーブル ※内蔵LTO4ユニット(SAS)を1台接続可能。
N	13	SASケーブル	PG-CBLA008 PG-CBLA009	×	済	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	● *1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000 12,000	2m 4m	SASケーブル，SFF8470 ～ SFF8088 ①SASカード(PG-228B/228BL)～ PRIMERGY SX10 S2（PG-R2BC1）(SAS)間接続ケーブル *1）拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)にSASカード(PG-228BL)を搭載した場合のみ接続可能。
N	14	SASケーブル	PG-CBLA005	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	21,000	SASケーブル，SFF8088 ～ SFF8088 SASアレイコントローラカード(PG-248G1/G2/G3/G3L)～ PRIMERGY SX35（PG-R2DC2）間接続用ケーブル ケーブル長:3m
N	15	SASケーブル	PG-CBLA003	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8087 ～ SATA7pin ケーブル長:0.95m *1) 内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)に接続する場合のみ使用可能。
N	17	SASケーブル	LTCBS112 LTCBS114 LTCBS122 LTCBS124	×	済 済 済 済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	27,000 39,000 40,000 65,000 ★	2m 4m 2m 4m	ETERNUS LT装置接続用SASケーブル， SASカード(PG-228B/PG-228BL)～ ETERNUS LT装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ※SASケーブル(LTCBS122/LTCBS124)は、サーバの1ポートに対して2ドライブ接続可能（サーバ×1台とLT装置×2台は接続不可）
N	18	SASケーブル	LT22JZ30	×	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	27,000 ★	2.0m	ETERNUS装置接続用SASケーブル， SASカード(PG-228B/PG-228BL)～ ETERNUS LT220接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。
N	19	SASケーブル	LT23JZ165 LT23JZ160	×	済 済	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	27,000 40,000 ★	2.0m 2.0m	ETERNUS装置接続用SASケーブル， SASカード(PG-228B/PG-228BL)～ ETERNUS LT230接続用 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 ※TL23JZ160は、増設ドライブオプションを搭載し、SASカード1枚とテープドライブ×2を接続する場合に必要
N	20	SASケーブル	PG-CBLA013 PGBCBLA013	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1 *2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8470 ～ SFF8088 *1) PRIMERGY SX910 S1に内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)に接続する場合のみ使用可能。 *2）BX920 S2とSX910 S1の接続は、現在未サポートとなります。 対応方法/対応時期につきましては別途後報いたします。
N	21	UPS接続用ケーブル	GP5S-611	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	4,000	サーバ本体～高機能無停電電源装置(GP5SUP110/111/112、GP5-R1UP7/R1UP8)間接続ケーブル。 D-Sub 9pin ～ D-Sub 9pin，ケーブル長:1.9m ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPSサービス（UPS監視機能）を使用する場合必須 ・必須ソフト:Windows® 2003、Windows Server® 2003 R2
N	22	SASケーブル	PG-CBLA012 PGBCBLA012	× ●	済	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるSAS入力コネクタ ～ 内蔵LTO3/2ユニット(SAS)1台接続用ケーブル ※内蔵LTO3/2ユニット(SAS)を1台接続可能。
N	23	SASケーブル	PG-CBLA010 PGBCBLA010	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1 *2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8470 ～ SFF8088 *1) PRIMERGY SX910 S1に内蔵LTO3ユニット(PG-LT303)に使用する場合必須 *2）BX920 S2とSX910 S1の接続は、現在未サポートとなります。 対応方法/対応時期につきましては別途後報いたします。
N	24	SASケーブル	PG-CBLA011	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8087 ～ SATA7pin ケーブル長:0.95m *1) 内蔵LTO3ユニット(PG-LT303)、内蔵LTO2ユニット(PG-LT203)に接続する場合のみ使用可能。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																	希望小売価格（税別、円）	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
																																						※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

N:ケーブル

N	25	USBケーブル	PG-CBLU006	×	済	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるUSB入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置(USB)1台接続用ケーブル ※バックアップ装置(USB)を1台接続可能。
			PGBCBLU006	●																																	
N	26	USBケーブル	PG-CBLU007 PG-CBLU008	×	済	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000 12,000	2m 5m USBケーブル，USB2.0 ～ USB2.0 ①サーバ本体USBコネクタ～ PRIMERGY SX10 S2（PG-R2BC1）(USB)間接続ケーブル
N	27	SASケーブル	PG-CBLA014 PG-CBLA015 PG-CBLA016	×	済	×	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	18,000 30,000 50,000	2m 4m 6m ETERNUS JX40間接続用ケーブル SASアレイコントローラカード(PG-248N3/NL/K/K3/KL)～ ETERNUS JX40接続用 SASケーブル，SFF8088 ～ SFF8088
N	30	SASケーブル	PG-CBLA017	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	15,000	ETERNUS JX40 カスケード接続用SASケーブル， ケーブル長:0.75m ※ETERNUS JX40カスケード接続用ケーブル。 ※ETERNUS JX40とのカスケード接続は最大3台までとなります。 ※カスケード毎に本ケーブル一本が必要。
N	31	ツイストペアケーブル （カテゴリ5）	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800 ★	5m 10m 15m 30m 50m 100m 100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル（カテゴリ5）， RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
N	32	ツイストペアケーブル （カテゴリ5e）	TPCBL-C005 TPCBL-C010 TPCBL-C015 TPCBL-C030 TPCBL-C050 TPCBL-C100	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000 ★	5m 10m 15m 30m 50m 100m 1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)， RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
N	33	マルチモードファイバチャネル ケーブル	CBL-MLSB02 CBL-MLSB05 CBL-MLSB15	×	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000 35,000 40,000 ★	2m 5m 15m 1000BASE-SXおよびファイバーチャネル用光ケーブル，LCコネクタ ～ SCコネクタ
N	34	マルチモードファイバチャネル ケーブル	CBL-MLLB02 CBL-MLLB05 CBL-MLLB15	×	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000 35,000 40,000 ★	2m 5m 15m 1000BASE-SXおよびファイバーチャネル用光ケーブル，LCコネクタ ～ LCコネクタ
N	35	IBケーブル	DCBL-SYA02 DCBL-SYA05 DCBL-SYA10	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	70,000 100,000 150,000 ★	2m 5m 10m 10GBASE-CX4接続用ケーブル，InfiniBand 4x 34pin ～ InfiniBand 4x 34pin PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps) 10GBASE-CX4接続用 PRIMERGY BX900 スイッチブレード(1Gbps 36/8+2) 10GBASE-CR SFP+接続用
N	36	10GBASE-CR SFP+ケーブル	PG-CBSCA05	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	45,000	10GBASE-CR SFP+ケーブル，1000BASE-CR，イコライザー付き
N	41	USBケーブル	PG-CBLU004	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	内蔵バックアップ装置接続用USBケーブル ケーブル長:1.1m
			PGBCBLU004	●																																	
N	42	USBケーブル	PG-CBLU005	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	内蔵バックアップ装置接続用USBケーブル ケーブル長:0.57m
			PGBCBLU005	●																																	
N	43	USB延長ケーブル	PG-CBLU002	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,000	スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル ケーブル長: 2m
N	51	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU05	×	済	● *1	● *1	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,000	AC200V対応ケーブル (IEC60320準拠)，ケーブル長: 3m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポートです。 *1) 本製品を4セット手配する必要があります。
N	52	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU04	×	済	● *1	● *1	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,000	AC200V対応ケーブル (NEMA L6-15準拠)，ケーブル長: 3m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 *1) 本製品を4セット手配する必要があります。
N	53	電源ケーブル(AC100V対応)	PG-CBLPU07	×	10.6/中	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,000	AC100V対応ケーブル (NEMA 5-15P準拠)，ケーブル長: 3m ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, -:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）, 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T）, 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T）,
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86）, A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86）, E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86）,
V3:VMware® Infrastructure 3, V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64－bit) ※3	Win2008 D (64－bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64－bit) ※5	Win2008 S/E (64－bit) ※6	Win2008 S/E (32－bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

P:拡張機器

P	1	PMANモデル100	PW-PM1CL2	×	済	×	×	●*1	●*1	●	●	×	●*1 *2	●*1	●*1	●	×	×	×	●	×	●	●	●	●*3	●*3	●*3	●*3	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	338,000 ★	サーバ本体あるいは周辺機器を最大8台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・スケジュール運転で行うための装置. ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の電源制御が可能。 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で最大24台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能。 ※リモートマネジメントコントローラとの同時使用不可。 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用します。 ※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)に接続する場合は、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdown は使用不可 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトをインストールする必要があります。Linuxサーバにはエージェントソフトをインストールする必要ありません。接続シリアルポートからコンソールへログインし、シャットダウンが可能。 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携はできません。V2.1よりサポート。（電源制御ボックスとの混在制御は不可）。 [必須ハード] コンセントボックス1(PW-PM1CB1), RS-232Cケーブル, ツイストペアケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート *2) 使用する電源ユニット数分の電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU07]の手配必須 *3) Enterprise Editionは未サポート
P	2	PMANモデル50	PW-PM2CL1	×	済	×	×	●*1	●*1	●	●	×	●*1 *2	●*1	●*1	●	×	×	×	●	×	●	●	●	●*3	●*3	●*3	●*3	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	198,000 ★	サーバ本体あるいは周辺機器を最大2台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・スケジュール運転で行うための装置. ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の電源制御が可能。 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で最大6台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能。 ※リモートマネジメントコントローラとの同時使用不可。 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用します。 ※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)に接続する場合は、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdown は使用不可 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトをインストールする必要があります。Linuxサーバにはエージェントソフトをインストールする必要ありません。接続シリアルポートからコンソールへログインし、シャットダウンが可能。 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携はできません。V2.1よりサポート。（電源制御ボックスとの混在制御は不可）。 [必須ハード] RS-232Cケーブル, ツイストペアケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート *2) 使用する電源ユニット数分の電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU07]の手配必須 *3)Enterprise Editionは未サポート
P	3	コンセントボックス1	PW-PM1CB1	×	済	×	×	●*1	●*1	●	●	×	●*1 *2	●*1	●*1	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	×	×	98,000 ★	PMANモデル100と連携してコンセント(8口, 100V/10A, 700W)のON/OFFを制御するための装置 ※PRIMERGY, 周辺機器の電源制御を行う場合は手配必須。 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) *1) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート *2) 使用する電源ユニット数分の電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU07]の手配必須
P	4	100Vリレーボックス	F7791EP2	×	済	×	×	●*1	●*1	●*1	●	×	●*1 *2	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	×	×	148000 ★	コンセントボックス1接続用電源テーブルタップ (3口, 100V/25A, 1750W) ※コンセントボックス1に電源容量100V/10A, 700W) 以上のサーバ本体あるいは周辺機器を接続する場合に手配必須 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) / PMANモデル50 (PW-PM2CL1) *1) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート *2) 使用する電源ユニット数分の電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU07]の手配必須
P	5	UPS信号カスケード接続ケーブル	DCBL-UPF03	×	済	×	×	ー*1	ー*1	ー*1	ー	×	●*1 *2	ー*1	ー*1	ー*1	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	×	×	12,000 ★	PMAN間カスケード接続用ケーブル, ケーブル長: 3m ①PMANモデル50 ～ PMANモデル50接続用 ②PMANモデル100 ～ PMANモデル100接続用 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート *2) 使用する電源ユニット数分の電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU07]の手配必須
P	6	UPSケーブル	DCBL-UPH03	×	済	×	×	ー*1	ー*1	ー*1	ー	×	●*1 *2	ー*1	ー*1	ー*1	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	×	×	15,000 ★	PMANモデル50/ PMANモデル100～Smart-UPS間接続用ケーブル ケーブル長: 3m ※Smart-UPSをPMANモデル50/ PMANモデル100に接続した場合、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdown は使用不可。 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート *2) 使用する電源ユニット数分の電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU07]の手配必須
P	7	RS-232Cケーブル	DCBL-RCY05	×	済	×	×	●*1	●*1	●*1	●	×	●*1 *2	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	×	×	12,000 ★	RS-232Cケーブル, シリアルインターフェース(D-Sub 9pin)～PMANモデル50/ PMANモデル100間接続用, ケーブル長: 5m *1) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート *2) 使用する電源ユニット数分の電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU07]の手配必須
P	8	ラックマウントキット	PW-PM1RK1	×	済	×	×	ー	ー	ー	×	×	×	ー	ー	ー	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	×	×	×	45,000 ★	PMANモデル100、コンセントボックス1用, PMANモデル100およびコンセントボックス1 各1台をラックに搭載するための専用ラックマウント金具, 1U占有
P	11	KVMスイッチ (4ポート)	PG-SB203	×	済	●*1	●*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*2	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	35,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器。切替器1台につき、最大4台のサーバを接続可能。 <接続形式> ディスプレイ:アナログRGB, マウス:PS/2接続,USB接続, キーボード:PS/2接続,USB接続 ※カスケード接続により、切替器5台で最大16台のサーバを接続可能。 ※フラットディスプレイ(PG-R2DP2/PG-R1DP3)に本装置を1台搭載可能。(PG-R2DP2未搭載時には、電源アダプタ(PG-SBPU2)の手配必須。) (搭載可能なPG-R1DP3は装置版数01A版、S/N:10001以降。) ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK19)を適用することにより、19インチラックにカラー液晶ディスプレイ-15/17の横に 1台搭載可。(その場合、フラットディスプレイ横には搭載不可。) ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルのご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP: http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html *1) KVMスイッチ(PG-SB203)が1台標準添付されています。フラットディスプレイ(PG-R2DP2)と接続しない場合は、電源アダプタ(PG-SBPU2)の手配必須。 *2) BX620 S5を搭載したPRIMERGY BX600 S3 シャーシに接続する場合は、本製品とKVMスイッチ(8ポート) (PG-SB204)の組み合わせでカスケード接続することはできません。
P	12	KVMスイッチ (8ポート)	PG-SB204	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	84,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器。切替器1台につき、最大8台のサーバを接続可能。 <接続形式> ディスプレイ:アナログRGB, マウス:PS/2接続,USB接続, キーボード:PS/2接続,USB接続 カスケード接続により、切替器9台で最大64台のサーバを接続可能。 ※ 19インチラックに搭載する場合は、1U占有。 ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルのご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP: http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html *1) BX620 S5を搭載したPRIMERGY BX600 S3 シャーシに接続する場合は、本製品とKVMスイッチ(4ポート) (PG-SB203)の組み合わせでカスケード接続することはできません。
P	13	KVMケーブル (PS/2)	PG-CBLDP12 PG-CBLDP13 PG-CBLDP14	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	4,000 6,000 12,000	1.8m 3m 5m	KVMスイッチ(4/8ポート)[PG-SB203/204]～サーバ本体(PS/2インターフェース)間用ケーブル （KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要） ※KVMケーブル(PS/2) (1.8m)のみKVMスイッチ（PG-SB203/204）間のカスケード接続用ケーブルとして使用可能。 ※KVMケーブル(PS/2) (1.8m)のみKVMスイッチ(PG-SB201/202)～KVMスイッチ(PG-SB203/204)間のカスケード接続用として使用可能。(KVMスイッチ(PG-SB203/204)をマスタとして設定する必要があります) ※適用可能なサーバは機種により異なります。PS/2インターフェースがないサーバもありますので、必ず対応機種のご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP: http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html
P	14	KVMケーブル (USB)	PG-CBLDP15 PG-CBLDP16 PG-CBLDP17	×	済	●*1	●*1	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	4,000 6,000 12,000	1.8m 3m 5m	KVMスイッチ(4/8ポート)[PG-SB203/204]～サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル （KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要） ※適用可能なサーバは機種により異なります。PS/2インターフェースを持つサーバのUSBコネクタに挿しても動作しませんので、必ず対応機種のご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP: http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html *1) KVMケーブル(USB)(1.8m)[PG-CBLDP15]が2本標準添付されています。
P	15	電源アダプタ	PG-SBPU2	×	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	KVMスイッチ(4ポート)[PG-SB203]用電源アダプタ KVMスイッチ(4ポート)[PG-SB203]をフラットディスプレイ(PG-R2DP2)に格納しない場合、1台につき1個手配必須

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

R:サポート/サービス

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考 ※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
R	2	SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)3年	PGBSPA3D11	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	37,000 ★	TX200 S5 (SATAモデル) 用 1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	4	SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)3年	PGBSPA3D01	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	21,400 ★	TX150 S7 / TX120 S2 用 1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	5	SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)3年	PGBSPA3D10	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	21,400 ★	TX100 S1 用 1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	7	SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)3年	PGBSPA3D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	21,400 ★	RX100 S6 用 1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/) を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	11	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D05 PGBSPB4D05 PGBSPB5D05	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	39,000 69,000 99,000 ★	3年 4年 5年	TX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、
R	13	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D12 PGBSPB4D12 PGBSPB5D12	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	38,000 68,000 98,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S5 (3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、
R	14	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D11 PGBSPB4D11 PGBSPB5D11	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	57,000 101,000 131,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S5 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	15	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D01 PGBSPB4D01 PGBSPB5D01	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	34,000 69,000 98,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 / TX120 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	16	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D10 PGBSPB4D10 PGBSPB5D10	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	31,000 53,000 75,000 ★	3年 4年 5年	TX100 S1 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	17	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D07 PGBSPB4D07 PGBSPB5D07	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	52,000 111,000 143,000 ★	3年 4年 5年	RX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		

※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

R:サポート/サービス

R	19	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D06 PGBSPB4D06 PGBSPB5D06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	32,000 72,000 113,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	20	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D02 PGBSPB4D02 PGBSPB5D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	34,000 70,000 94,000 ★	3年 4年 5年	RX100 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	31	SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D05 PGBSPG4D05 PGBSPG5D05	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	×	● *1 *2	×	●	●	●	×	×	×	×	113,000 162,000 211,000 ★	3年 4年 5年	TX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008/)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2 へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	33	SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D12 PGBSPG4D12 PGBSPG5D12	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	●	×	×	×	×	×	×	99,000 152,000 205,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S5 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2 へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	34	SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D11 PGBSPG4D11 PGBSPG5D11	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	●	×	×	×	×	×	×	132,000 182,000 233,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S5 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2 へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	35	SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D01 PGBSPG4D01 PGBSPG5D01	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	● *1	●	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	●	×	×	×	×	109,000 150,000 190,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 / TX120 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2 へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	36	SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D10 PGBSPG4D10 PGBSPG5D10	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	●	×	×	×	×	×	×	107,000 147,000 187,000 ★	3年 4年 5年	TX100 S1 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2 へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2		備考
						TX300 FT S5	TX300 HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware			※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

R:サポート/サービス

R	37	SupportDeskパック Standard （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3D07 PGBSPG4D07 PGBSPG5D07	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	×	● *1 *2	×	●	●	●	×	×	×	×	161,000 231,000 282,000 ★	3年 4年 5年	RX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2 へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	39	SupportDeskパック Standard （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3D06 PGBSPG4D06 PGBSPG5D06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	×	● *1 *2	×	●	●	●	×	×	×	×	122,000 176,000 229,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2 へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	40	SupportDeskパック Standard （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3D02 PGBSPG4D02 PGBSPG5D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	● *1	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	●	×	×	×	×	100,000 137,000 173,000 ★	3年 4年 5年	RX100 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2 へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	41	SupportDeskパック Standard24 （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A05 PGBSPG4A05 PGBSPG5A05	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	×	● *1 *2	×	●	●	●	×	×	×	×	145,000 214,000 283,000 ★	3年 4年 5年	TX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2 へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2		備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64－bit) ※3	Win2008 D (64－bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64－bit) ※5	Win2008 S/E (64－bit) ※6	Win2008 S/E (32－bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware			※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

R:サポート/サービス

R	43	SupportDeskパック Standard24 （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A12 PGBSPG4A12 PGBSPG5A12	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	●	×	×	×	×	×	×	143,000 213,000 282,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S5 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2 へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	44	SupportDeskパック Standard24 （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A11 PGBSPG4A11 PGBSPG5A11	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	●	×	×	×	×	×	×	181,000 249,000 316,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S5 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2 へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	45	SupportDeskパック Standard24 （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A01 PGBSPG4A01 PGBSPG5A01	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1		●	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	●	×	×	×	×	150,000 206,000 261,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 / TX120 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2 へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	46	SupportDeskパック Standard24 （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A10 PGBSPG4A10 PGBSPG5A10	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	●	×	×	×	×	×	×	139,000 191,000 242,000 ★	3年 4年 5年	TX100 S1 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2 へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	47	SupportDeskパック Standard24 （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A07 PGBSPG4A07 PGBSPG5A07	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	×	● *1 *2	×	●	●	●	×	×	×	×	221,000 314,000 410,000 ★	3年 4年 5年	RX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2 へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）		備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware			※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

R:サポート/サービス

R	49	SupportDeskパック Standard24 （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A06 PGBSPG4A06 PGBSPG5A06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	×	● *1 *2	×	●	●	●	×	×	×	×	161,000 230,000 298,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2 へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	50	SupportDeskパック Standard24 （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A02 PGBSPG4A02 PGBSPG5A02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	● *1	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	●	×	×	×	×	126,000 173,000 223,000 ★	3年 4年 5年	RX100 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2 へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	51	SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D19 PGBSPF4D19 PGBSPF5D19	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	270,000 419,000 565,000 ★	3年 4年 5年	TX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間: 3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	53	SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D21 PGBSPF4D21 PGBSPF5D21	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	290,000 442,000 592,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S5 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間: 3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	54	SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D20 PGBSPF4D20 PGBSPF5D20	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	319,000 470,000 617,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S5 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間: 3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	55	SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D15 PGBSPF4D15 PGBSPF5D15	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	220,000 320,000 419,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 / TX120 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間: 3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

R:サポート/サービス

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）		備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware			※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
R	56	SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D16 PGBSPF4D16 PGBSPF5D16	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	220,000 320,000 419,000 ★	3年 4年 5年	TX100 S1 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間: 3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	57	SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D18 PGBSPF4D18 PGBSPF5D18	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	278,000 440,000 601,000 ★	3年 4年 5年	RX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間: 3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	59	SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D17 PGBSPF4D17 PGBSPF5D17	●	10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	252,000 407,000 518,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間: 3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	60	SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D14 PGBSPF4D14 PGBSPF5D14	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	222,000 325,000 426,000 ★	3年 4年 5年	RX100 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間: 3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	61	SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A19 PGBSPF4A19 PGBSPF5A19	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	416,000 625,000 829,000 ★	3年 4年 5年	TX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

R:サポート/サービス

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																	希望小売価格（税別、円）注2		備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware			※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
R	63	SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A21 PGBSPF4A21 PGBSPF5A21	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	439,000 653,000 862,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S5 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	64	SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A20 PGBSPF4A20 PGBSPF5A20	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	483,000 705,000 921,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S5 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	65	SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A15 PGBSPF4A15 PGBSPF5A15	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	332,000 478,000 624,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 / TX120 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	66	SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A16 PGBSPF4A16 PGBSPF5A16	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	332,000 478,000 624,000 ★	3年 4年 5年	TX100 S1 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	67	SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A18 PGBSPF4A18 PGBSPF5A18	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	424,000 650,000 875,000 ★	3年 4年 5年	RX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	69	SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A17 PGBSPF4A17 PGBSPF5A17	●	10.6/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	390,000 607,000 757,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	70	SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A14 PGBSPF4A14 PGBSPF5A14	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	332,000 481,000 628,000 ★	3年 4年 5年	RX100 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）	備考
						TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.:Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11:適用OS欄のWin2003 S.E.:Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.:Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
R:サポート/サービス																																					
R	91	RAID設定サービス(RAID0)	PGBARR0S	●	済	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,000	工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するコントローラ、内蔵HDDの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※インストールタイプ、アレイタイプ、バンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイにおいて 内蔵HDDをカスタムメイドにて増設する場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵HDD(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)
R	92	RAID設定サービス(RAID1)	PGBARR1S	●	済	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,000	工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するコントローラ、内蔵HDDの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※インストールタイプ、アレイタイプ、バンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイにおいて 内蔵HDDをカスタムメイドにて増設する場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵HDD(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)
R	93	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PGBARR1H	●	済	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	● *1 *2	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,000	工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するコントローラ、内蔵HDDの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※インストールタイプ、アレイタイプ、バンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイにおいて 内蔵HDDをカスタムメイドにて増設する場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵HDD(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) *1) 3.5インチSATA HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。 *2) 3.5インチSAS HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。
R	94	RAID設定サービス(RAID5)	PGBARR5S	●	済	×	×	●	×	● *1	●	●	●	●	●	● *1 *2	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,000	工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するコントローラ、内蔵HDDの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※インストールタイプ、アレイタイプ、バンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイにおいて 内蔵HDDをカスタムメイドにて増設する場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵HDD(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。 *1) 3.5インチSATA HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。 *2) 3.5インチSAS HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。
R	95	RAID設定サービス(RAID1+0)	PGBARR10	●	済	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	● *1 *2	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,000	工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するコントローラ、内蔵HDDの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※インストールタイプ、アレイタイプ、バンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイにおいて 内蔵HDDをカスタムメイドにて増設する場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵HDD(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。 *1) 3.5インチSATA HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。 *2) 3.5インチSAS HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。
R	96	RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)	PGBARR5H	●	済	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	● *1 *2	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,000	工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するコントローラ、内蔵HDDの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※インストールタイプ、アレイタイプ、バンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイにおいて 内蔵HDDをカスタムメイドにて増設する場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵HDD(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。 *1) 3.5インチSATA HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。 *2) 3.5インチSAS HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。

注1) Windows Server® 2008 R2の対応状況については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

●:適用可, ×:適用不可, ▲:アプリケーションにより対応, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	提供時期	適用OS Win2008 R2 D (64-bit) *1	Win2008 D (64-bit) *2	Win2008 R2 SE *3	Win2008 S.E *4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E *5	Win2003 x64 S.E./E.E *6	Win2003 R2 S.E./E.E. *7	Win2003 S.E./E.E. *8	WEB2008 R2 *9	Win2008 R2 FD *10	SBS *11	Linux/VMware	希望小売価格(税別, 円) 注1	備考
																		*1:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit).:Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 *2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit).:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 *3:適用OS欄のWin2008 R2 S.:Windows Server® 2008 R2 Standard, Win2008 R2 E.:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 *4:適用OS欄のWin2008 S.:Windows Server® 2008 Standard (32-bit/64-bit), Win2008 E .:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit/64-bit)を示す。 *5:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 *6:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 *7:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 *8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 *9:適用OS欄のWEB2008 R2.:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 *10:適用OS欄のWin2008 R2 FD.:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 *11:適用OS欄のSBS.:Windows® Small Business Server 2008 Standard / Windows® Small Business Server 2008 Premium / Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。

S/T:XLシリーズ(電子写真方式) / FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)

S	1	カラーページプリンタ	XL-C8360G	済	ー	●※	ー	●※	●※	●※	●	●	●	●	●	×	292,000	A3フルカラーページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):カラー36枚/分(A4)、モノクロ40枚/分(A4) 解像度:600×600dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準800枚～最大3000枚 両面印刷対応(オプション)、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載(LANインターフェース接続時のみ使用可能) [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:Printianavi2、FUJITSU LPRユーティリティ、FJRAWポートモニタ未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
S	2	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CG	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	XL-C8360G用オプション、増設用給紙ユニット。 (A3～A6サイズ、550枚)
S	3	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CG	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	126,000	XL-C8360G用オプション、増設用給紙ユニット。 (A3～A6サイズ、3段カセット:550枚 x 3)
S	4	両面ユニット	XL-DUPCG	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	XL-C8360G用オプション、両面印刷ユニット。普通紙のみ。
S	5	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CB	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	58,800	XL-C8360G用オプション、増設メモリ (メモリ容量:256MB)
S	10	カラーページプリンタ	XL-C2260	済	ー	●※	ー	●※	●※	●※	●	●	●	●	●	×	129,800	A4フルカラーページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):カラー26枚/分(A4)、モノクロ32枚/分(A4) (両面印刷時):カラー20ページ/分(A4)、モノクロ24ページ/分(A4) 解像度:600×600dpi 用紙サイズ:A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、封筒、ハガキ、往復ハガキ 給紙容量:標準470枚～最大1120枚 両面標準装備、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース標準装備 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載(LANインターフェース接続時のみ使用可能) [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:Printianavi2、FUJITSU LPRユーティリティ、FJRAWポートモニタ未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
S	11	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	33,000	XL-C2260用オプション、A4～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(650枚×1段)
S	12	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CC	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	58,800	XL-C2260用オプション、増設メモリ(メモリ容量:256MB)
S	13	ページプリンタ	XL-9500	済	▲	●	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●	×	417,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):A4:50枚/分、B4:33枚/分、A3:28枚/分 (両面印刷時):A4:50枚/分、B4:20枚/分、A3:18枚/分 解像度:600dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準1200枚～最大3500枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面標準装備。フィニッシャー(XL-FINMA)によりパンチ機能、ステープル機能等の後処理に対応。 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア2搭載 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	14	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	92,000	増設用給紙ユニットA3～A5サイズ、2段カセット:550枚 x 2)
S	15	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	113,000	増設用給紙ユニットA4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚)
S	16	フィニッシャー	XL-FINMA	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	319,000	パンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-AまたはBが必要。導入設置はサービスエンジニアが行う(有償)。
S	17	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MA	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	58,800	XL-9500用オプション、増設メモリ (メモリ容量:256MB)
S	18	ページプリンタ	XL-9440E	済	▲	●	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●	×	157,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):A4:44枚/分、B4:28枚/分、A3:25枚/分 解像度:2400dpi相当×600dpi/1200dpi×1200dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準750枚～最大2400枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)、USBインターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア2搭載 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	19	ページプリンタ	XL-9380E	済	▲	●	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●	×	116,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):A4:38枚/分、B4:24枚/分、A3:21枚/分 解像度:2400dpi相当×600dpi/1200dpi×1200dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準750枚～最大2400枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)、USBインターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア2搭載 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	20	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	54,000	XL-9440/9380用オプションA3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(550枚)。カセット1個添付
S	21	両面ユニット	XL-DUPMC	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	両面印刷ユニット
S	22	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MC	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	58,800	XL-9440E/9380E/9311/9281/4360用オプション、増設メモリ (メモリ容量:256MB)

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可, ×:適用不可, ▲:アプリケーションにより対応, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	提供時期	適用OS Win2008 R2 D (64-bit) *1	Win2008 D (64-bit) *2	Win2008 R2 SE *3	Win2008 S.E *4	Win2003 R2 x64 S.E / E.E *5	Win2003 x64 S.E / E.E *6	Win2003 R2 S.E. / E.E. *7	Win2003 S.E. / E.E. *8	WEB2008 R2 *9	Win2008 R2 FD *10	SBS *11	Linux/VMware	希望小売価格 (税別, 円) 注1	備考
																		*1:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit).:Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 *2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit).:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 *3:適用OS欄のWin2008 R2 S.:Windows Server® 2008 R2 Standard, Win2008 R2 E.:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 *4:適用OS欄のWin2008 S.:Windows Server® 2008 Standard (32-bit/64-bit), Win2008 E .:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit/64-bit)を示す。 *5:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 *6:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 *7:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 *8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 *9:適用OS欄のWEB2008 R2.:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 *10:適用OS欄のWin2008 R2 FD.:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 *11:適用OS欄のSBS.:Windows® Small Business Server 2008 Standard / Windows® Small Business Server 2008 Premium / Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。

S/T:XLシリーズ(電子写真方式) / FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)

S	23	ページプリンタ	XL-9311	済	▲	●	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●	×	99,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):A4:31.0枚/分、B4:19.5枚/分、A3:17.4枚/分 解像度:600dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準750枚～最大1850枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア2搭載 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	24	ページプリンタ	XL-9281	済	▲	●	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●	×	75,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):A4:28.0枚/分、B4:17.1枚/分、A3:15.6枚/分 解像度:600dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準450枚～最大1550枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア2搭載 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	25	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	XL-9311/9281用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(250枚)、2/3段目増設用給紙カセット1個添付
S	26	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	54,000	XL-9311/9281用オプション、A4サイズ専用カセット給紙ユニット(550枚)、2/3段目増設用給紙カセット1個添付
S	27	両面ユニット	XL-DUPMB	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	XL-9311/9281用オプション両面印刷用ユニット
S	28	ページプリンタ	XL-4360	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	75,800	A4ページプリンタ 印刷速度:A4:36枚/分 解像度:300dpi×300dpi/600dpi×600dpi/2400dpi相当×600dpi 用紙サイズ:A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、ハガキ、給紙容量:標準600枚～最大1600枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア2搭載 IPv6対応 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	29	拡張給紙ユニット	XL-EF50ME	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	33,600	XL-4360用オプション、2/3段目増設用給紙ユニット(A4、A5、B5、レター、リーガル、500枚) 最大2段まで増設可能
S	30	両面ユニット	XL-DUPME	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	21,000	XL-4360用オプション両面印刷用ユニット(A4、A5、B5、レター、リーガル)
S	31	ページプリンタ	XL-4280	済	▲	● ※	▲	● ※	● ※	● ※	●	●	●	●	●	×	55,000	A4ページプリンタ 印刷速度:A4:28枚/分 解像度:600dpi×600dpi 用紙サイズ:A4、A5、A6、B5、レター、ハガキ、往復ハガキ　給紙容量:標準300枚～最大830枚 対応シーケンス:Windowsプリンタドライバ添付、テキストモード(ESC/P相当) USBインターフェース、パラレルインターフェース標準装備、LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共G) [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:FUJITSU LPRユーティリティ未サポート。LANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
S	32	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	XL-4280用オプション、2段目増設用給紙ユニット(A4～A5、530枚) 給紙カセット1個添付
S	33	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	1,200	プリンタを本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル(1.5m) (USBインターフェースAタイプ～USBインターフェースBタイプ) USB 2.0/1.1対応ケーブル

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可, ×:適用不可, ▲:アプリケーションにより対応, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	提供時期	適用OS													希望小売価格(税別, 円)	備考
					Win2008 R2 D (64-bit) *1	Win2008 D (64-bit) *2	Win2008 R2 S/E *3	Win2008 S/E *4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *5	Win2003 x64 S.E./E.E. *6	Win2003 R2 S.E./E.E. *7	Win2003 S.E./E.E. *8	WEB2008 R2 *9	Win2008 R2 FD *10	SBS *11	Linux/VMware		注1	*1:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit).:Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 *2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit).:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 *3:適用OS欄のWin2008 R2 S.:Windows Server® 2008 R2 Standard, Win2008 R2 E.:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 *4:適用OS欄のWin2008 S.:Windows Server® 2008 Standard (32-bit/64-bit), Win2008 E .:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit/64-bit)を示す。 *5:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 *6:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 *7:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 *8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 *9:適用OS欄のWEB2008 R2.:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 *10:適用OS欄のWin2008 R2 FD.:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 *11:適用OS欄のSBS.:Windows® Small Business Server 2008 Standard / Windows® Small Business Server 2008 Premium / Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。

S/T:XLシリーズ(電子写真方式) / FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)

T	1	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	●※	●※	●※	●	●	●	●	●	●※	●	●	×	502,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字180文字/秒 複写枚数:オリジナル+7枚(高複写モード時:オリジナル+8枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:2009年12月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。
T	2	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	●※	●※	●※	●	●	●	●	●	●※	●	●	×	376,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字130文字/秒 複写枚数:オリジナル+7枚(高複写モード時:オリジナル+8枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:2009年12月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。
T	3	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	●※	●※	●※	●	●	●	●	●	●※	●	●	×	208,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字80文字/秒 複写枚数:オリジナル+4枚(高複写モード時オリジナル+7枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:2009年12月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。
T	4	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	●※	●※	●※	●	●	●	●	●	●※	●	●	×	166,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字67文字/秒 複写枚数:オリジナル+4枚(高複写モード時オリジナル+7枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:2009年12月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。
T	5	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	37,800	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション、ハガキ~A3対応、最大120枚注) 本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
T	6	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入用(増設分) 1ユニットはプリンタ本体に標準で添付、増設することで前後からの吸入が可能となる。
T	7	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	●※	●※	●※	●	●	●	●	●	●※	●	●	×	292,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字125文字/秒 複写枚数:オリジナル+5枚(高複写モード時:オリジナル+7枚) ESC/Pシーケンス対応(注:FMシーケンス未対応) 自動紙厚調整機能、連単自動切替機能、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 ※:2009年12月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。
T	8	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	25,000	FMPR3000G用オプション、ハガキ、B5縦~B4横(手差しはA3横)まで、160枚、(1ビン目) *複写紙は使用不可
T	9	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	16,800	FMPR3000G用オプション、B5縦~B4横まで、160枚、(2ビン目) *複写紙は使用不可
T	10	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済	●※	●※	●※	●※	●	●	●	●	●※	●	●	×	30,000	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010/3000G用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵LANカード ※:2009年12月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。
T	11	漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	●※	●※	●※	●	●	●	●	●	●※	●	●	×	107,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字75文字/秒 複写枚数:オリジナル+4枚、小型(136桁)、低稼働音モデル ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)、プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *WindowsNT 4.0のOSに標準添付しているドライバを使用される場合はプリンタをFMモードにしてください。 プリンタ添付のドライバを使用される場合は、プリンタをESC/Pモードにしてください。 ※:2009年12月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●：適用可，×：適用不可，－(適用OS欄)：適用機種のサポートOSに準ずる，A3 ：Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)，E3 ：Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)
A4：Red Hat Enterprise Linux AS(v.4 for x86)およびRed Hat Enterprise Linux AS(v.4 for Intel64)
E4：Red Hat Enterprise Linux ES(v.4 for x86)およびRed Hat Enterprise Linux ES(v.4 for Intel64)
RL5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)およびRed Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	提供時期	Win2008 R2 D (64-bit) *2	Win2008 D (64-bit) *3	Win2008 R2 S/E (64-bit) *4	Win2008 S/E (64-bit) *5	Win2008 S/E (32-bit) *6	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *7	Win2003 x64 S.E./E.E. *8	Win2003 R2 S.E./E.E. *9	Win2003 S.E./E.E. *10	WEB2008 R2 *11	Win2008 R2 FD *12	SBS *13	Linux	VMware	標準価格（税別、円）	備考
																				*1：適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit).：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 *3：適用OS欄のWin2008 D (64-bit).：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 *4：適用OS欄のWin2008 R2 S.：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit).：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 *5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit).：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit).：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 *6：適用OS欄のWin2008 S (32-bit).：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit).：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 *7：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 *8：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 *9：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 *10：適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 *11：適用OS欄のWEB2008 R2.：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 *12：適用OS欄のWin2008 R2 FD.：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 *13：適用OS欄のSBS.：Windows® Small Business Server 2008 Standard / Windows® Small Business Server 2008 Premium / Windows® Small Business Server 2003 R2 / Windows® Small Business Server 2003を示す。
U：VSシリーズ																				
U	1	ラインプリンタ装置	VS-340S	済	×	×	● 注12	● 注2	● 注2	●	●	●	●	×	×	×	×	×	2,400,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ，Windows Server 2008/Windows Server 2003およびFMVクライアント からの印刷出力が可能。 最大印刷速度：400行/分(複写印刷時は360行/分)，使用用紙：連帳紙(幅3インチ～16インチ)，ESC/Pエミュレーション。 複写：通常モード時6枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/ サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista/Windows 7用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T)。 WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時)
U	2	シリアルプリンタ装置	VS-30T	済	×	×	● 注1 注12	● 注1 注2	● 注1 注2	●	● 注1	●	●	×	×	×	×	×	248,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ，Windows Server 2008/Windows Server 2003およびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度：80字/秒，使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写：通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista/Windows 7用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。 WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) VS-30Sの後継商品。
U	3	カットシートフィーダ	VSTCF1	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	カット紙の自動給紙装置。VS-30T/VS-80T共通オプション。
U	4	セカンドトラクタ	VSTTR1	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ。VS-30T/VS-80T共通オプション。
U	5	シリアルプリンタ装置	VS-80T	済	×	×	● 注1 注12	● 注1 注2	● 注1 注2	●	● 注1	●	●	×	×	×	×	×	348,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ，Windows Server 2008/Windows Server 2003およびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度：130字/秒，使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写：通常モード時8枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista/Windows 7用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。 WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時) VS-80Sの後継商品。
U	6	シリアルプリンタ装置	VS-10T	済	×	×	● 注1 注12	● 注1 注2	● 注1 注2	●	● 注1	●	●	×	×	×	×	×	148,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ，Windows Server 2008/Windows Server 2003およびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度：75字/秒，使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙，複写：最大5枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista/Windows 7用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。 WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時)
U	7	カットシートフィーダ	VS10PT	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	カット紙の自動給紙装置、複写用紙不可
U	8	ラインプリンタ装置	VS-320	済	×	×	● 注1 注12	● 注1 注2	● 注1 注2	●	● 注1	●	●	×	×	×	×	×	1,100,000	パラレル接続/LAN接続(オプション)可能なラインプリンタ，Windows Server 2008/Windows Server 2003および FMVクライアントからの 印刷出力が可能。 最大印刷速度：200行/分，使用用紙：連帳紙(幅3.5インチ～16インチ)， 複写：通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)，管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付により クライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista/Windows 7用プリンタドライバ添付。 [必須ハード]　パラレル接続時：プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時：LANアダプタ(VS320LN) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V6.5 L20～，FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～(Windows Server 2003使用時)
U	9	LANアダプタ	VS320LN	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	LAN(TCP/IP)へ接続するためのLANアダプタ(10BASE-T)
U	10	専用台	VS320TB	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	VS-320専用置き台(キャスタ付き)
V：VSPシリーズ																				
V	1	連続紙プリンタ装置	PS5110B	済	×	×	● 注4 注12	● 注4 注7	● 注7	● 注3 注4	● 注3 注4	●	●	×	×	×	● A3 E3 注6 A4 E4 注10 RL5 注11	×	13,200,000	ネットワーク直結ページプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux)からの水平連携による印刷が可能。 VSP4951Aの後継装置。大型タッチパネル採用により、優れた操作性を実現。 最大印刷速度：4,000行/分(6行/インチ時)，使用用紙：連帳紙(幅6.5～18インチ)， LAN接続インターフェース標準装備(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)，OPRデータ互換印刷機能， FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能，管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista/Windows 7用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：Server 2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時：Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～
V	2	PrintWalker/LXE-EX	VSPPWLH	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	● A3 E3 A4 E4 RL5	－	1,200,000	連続紙プリンタ装置PS5110Bに対応する印刷制御ソフトウェアです。 Linux環境からの印刷時にページ重複防止等の高度なエラーリカバリを実現します。 【必須ソフト】Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上
V	3	ページプリンタ装置	VSP4720	済	×	×	● 注4 注12	● 注4 注7	● 注7	● 注3 注4	● 注3 注4	●	●	×	×	×	● A3 E3 注5 A4 E4 注8 RL5 注9	×	1,600,000	ネットワーク直結ページプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux)からの水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：45枚/分(A4片面)，使用用紙：単票紙(A3～A5，レター)， LAN接続インターフェース標準装備（100BASE-TX，10BASE-T)，OPRデータ完全互換印刷機能， FMシーケンス(240dpi,400dpi),FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi)エミュレーション機能， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista/Windows 7用プリンタドライバ添付。 【必須ハード(垂直連携時）】GS/M連携機構(VSP4720GS) 【必須ソフト(垂直連携時）】 Windows Server 2003接続時：Server 2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時：Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～
V	4	GS／M連携機構	VSP4720GS	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	グローバルサーバ連携オプション，OPR互換印刷(F66XXエミュレーション)時の必須オプション
V	5	拡張出力機構	VSP4720EX	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	マルチセッションのためのセッション資源やFMエミュレーション印刷時での速度改善が可能 (注:印刷データによっては、改善効果が見られないことがあります.)
V	6	大容量ホッパ装置	VSP4720H15	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	A4用紙を最大1500枚給紙可能なオプション
V	7	フィニッシャ装置	VSP4720F30	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500,000	最大3000枚収容可能なスタッカ装置。ステープル、穴あけ等の後処理が可能。

注1）LAN接続時のみ可能です。
注2）PrintWalker/PM V80L30以上が必須です。（装置添付）
注3）PrintWalker/PM V70L60以上が必須です。（装置添付）
注4）GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携印刷機能はありません。
注5）別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注6）PrintWalker/LXE-EX(オプション)、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注7）PrintWalker/PM V80L21以上が必須です。（装置添付）
注8）x86の場合、PrintWalker/LXE（装置添付）V14L50以上が必須です。Intel64の場合、PrintWalker/LXE（装置添付）V14L50以上が必須です。
また、いずれの場合も別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0以上が必須です。
注9）PrintWalker/LXE（添付）V14L70以上が必須です。また、別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以上が必須です。
注10）x86の場合、PrintWalker/LXE-EX（オプション）V14L50以上が必須です。Intel64の場合、PrintWalker/LXE-EX（オプション）V14L60以上が必須です。
また、いずれの場合も別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0以上が必須です。
注11）PrintWalker/LXE-EX（オプション）V14L70以上、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以上が必須です。
注12）PrintWalker/PM V80L40以上が必須です。（装置添付）

●:適用可，×:適用不可，ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる，A3 :Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)，E3 :Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)
A4:Red Hat Enterprise Linux AS(v.4 for x86)およびRed Hat Enterprise Linux AS(v.4 for Intel64)
E4:Red Hat Enterprise Linux ES(v.4 for x86)およびRed Hat Enterprise Linux ES(v.4 for Intel64)
RL5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)およびRed Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	提供時期	Win2008 R2 D (64-bit) *2	Win2008 D (64-bit) *3	Win2008 R2 S/E (64-bit) *4	Win2008 S/E (64-bit) *5	Win2008 S/E (32-bit) *6	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *7	Win2003 x64 S.E./E.E. *8	Win2003 R2 S.E./E.E. *9	Win2003 S.E./E.E. *10	WEB2008 R2 *11	Win2008 R2 FD *12	SBS *13	Linux	VMware	標準価格（税別、円）	備考
V:VSPシリーズ																				
V	8	ページプリンタ装置	VSP4620A	済	×	×	● 注2 注14	● 注2 注4	● 注4	● 注1 注2	● 注1 注2	●	●	×	×	×	● A3 E3 注3 A4 E4 注5 RL5 注6	×	398,000	ネットワーク直結型ページプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：26枚/分(A4片面)，使用用紙：単票紙(A3～A5，レター)， LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T)，OPRデータ完全互換印刷機能， FMシーケンス(240dpi,400dpi),FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi,1200dpi)エミュレーション機能， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能，. Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista/Windows 7用プリンタドライバ添付。 【必須ハード(垂直連携時)】GS/M連携機構(VSP4620GS),拡張出力機構(VSP4620EX) 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：Server 2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時：Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～
V	9	拡張出力機構	VSP4620EX	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	機能拡張用メモリオプション。マルチセッションのためのセッション資源やFNPシーケンス時の1200dpiでの印刷等 プリンタエミュレーション機能の拡張が可能。
V	10	給紙ユニット50	VSP4620H5	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	最大500枚給紙可能なオプション
V	11	GS／M連携機構	VSP4620GS	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	グローバルサーバ連携オプション，OPR互換印刷(F66XXエミュレーション)時の必須オプション
V	12	多目的プリンタ装置	VSP2910H	済	×	×	● 注2 注15	● 注2 注4	● 注4	● 注2 注4	● 注2 注4	● 注4	● 注4	×	×	×	● A3 E3 注11 A4 E4 注12 RL5 注13	×	700,000	ネットワーク直結型高機能多目的プリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：140字/秒，使用用紙：連帳紙(幅3.5インチ～16インチ)/カット紙， 複写：通常モード時最大5枚/高複写モード時最大8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)， 単票の自動給紙(500枚ホッパ)標準装備，最大坪量：単票208g/㎡，連帳128g/㎡までの厚紙に対応， 引張りと押込みトラクタ方式の選択が可能で，多種多様な用紙への印刷に対応. LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：Server 2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時：Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～
V	13	拡張出力機構	VSPBEX2	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。 GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/図形/イメージ印刷機能使用時およびPRIMERGY6000からの 印刷時に必須。VSP2910H/VSP2851B/VSP2740B共通オプション。
V	14	フェースダウンスタッカ	VSP2910HA	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
V	15	多目的プリンタ装置	VSP2851B	10.6/上	×	×	● 注2 注15	● 注2 注4 注15	● 注4 注15	● 注1 注2 注15	● 注1 注2 注15	● 注15	● 注15	×	×	×	● A3 E3 注16 A4 E4 注17 RL5 注18	×	498,000	ネットワーク直結型多目的プリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：130字/秒，使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙，複写：最大5枚 （ノーカーボン紙,オリジナル含む)，LAN接続インターフェース標準装備(接続インターフェース:100BASE-TX,10BASE-T)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：Server 2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時：Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ VSP2851の後継機(サポートOSは異なります)。
V	16	カットシートフィーダ	VSP2851BC	10.6/上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	カット紙の自動給紙装置
V	17	セカンドトラクタ	VSP2851BT	10.6/上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
V	18	用紙反転ユニット	VSP2851BH	10.6/上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
V	19	シリアルプリンタ装置	VSP2740B	済	×	×	● 注2 注15	● 注2 注4	● 注4	● 注1 注2	● 注1 注2	●	●	×	×	×	● A3 E3 注3 A4 E4 注5 RL5 注6	×	298,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：89字/秒，使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙， 複写：通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)， LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時）】 Windows Server 2003接続時：FNA Server V6.0 L40～，通信制御サービス V6.0 L50～，HOST PRINT V6.5 L20～
V	20	カットシートフィーダ	VSP2740BC	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	カット紙の自動給紙装置
V	21	セカンドトラクタ	VSP2740BT	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
V	22	ラインプリンタ装置	VSP3601A	済	×	×	● 注2 注15	● 注2 注4	● 注4	● 注1 注2	● 注1 注2	●	●	×	×	×	● A3 E3 注3 A4 E4 注5 RL5 注6	×	1,350,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：200行/分，使用用紙：連帳紙(幅3.5インチ～16インチ)， 複写：通常モード時5枚/高複写モード時8枚 （ノーカーボン紙 ,オリジナル含む)，LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：Server 2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時：Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～
V	23	拡張出力機構	VSPEX2	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。 GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/図形/イメージ印刷機能使用時およびPRIMERGY6000からの 印刷時に必須。VSP3601A用オプション。
V	24	ラインプリンタ装置	VSP3710B	済	×	×	● 注2 注15	● 注2 注4	● 注4	● 注2 注7	● 注2 注7	● 注7	● 注7	×	×	×	● A3 E3 注8 A4 E4 注5 RL5 注6	×	2,600,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：400行/分，使用用紙：連帳紙(幅3インチ～16インチ)， 複写：通常モード時6枚/高複写モード時8枚， （ノーカーボン紙 ,オリジナル含む)，LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：Server 2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時：Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～
V	25	拡張出力機構	VSPBEX1	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/イメージ印刷機能 使用時およびPRIMERGY6000からの印刷時に必須。VSP3710B/VSP3802B用オプション。
V	26	ラインプリンタ装置	VSP3802B	済	×	×	● 注2 注15	● 注2 注4	● 注4	● 注9	● 注9	● 注9	● 注9	×	×	×	● A3 E3 注10 A4 E4 注5 RL5 注6	×	4,000,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ，GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ（Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度：600行/分，使用用紙：連帳紙(幅3インチ～16インチ)， 複写：通常モード時最大6枚/高複写モード時最大8枚 （ノーカーボン紙,オリジナル含む)，LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T)， 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/WindowsXP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時：Server 2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時：Server 2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～

注1)PrintWalker/PM V70L60以上が必須です。(装置添付)
注2)GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携印刷機能はありません。
注3)別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注4)PrintWalker/PM(装置添付) V80L21以上が必要です。
注5)x86の場合、PrintWalker/LXE(装置添付) V14L50以上が必須です。Intel64の場合、PrintWalker/LXE(装置添付) V14L50以上が必須です。
また、いずれの場合も別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0以上が必須です。
注6)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L70以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以上が必須です。
注7)PrintWalker/PM(装置添付) V70L70以上が必須です。
注8)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L30以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注9)PrintWalker/PM(装置添付) V70L80以上が必須です。
注10)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L50以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注11)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L90以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以上が必須です。
注12)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L90以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0以上が必須です。
注13)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L90以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以上が必須です。
注14)PrintWalker/PM(装置添付) V80L40以上が必須です。
注15)PrintWalker/PM(装置添付) プリンタドライバは、2010年6月より http://primeserver.fujitsu.com/printer/download/index.htmlにて提供の予定。PrintWalker/PM(装置添付) V80L50以上が必須です。
注16)PrintWalker/LXE(装置添付) V15L20以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager V6.0L10以上が必須です。
注17)PrintWalker/LXE(装置添付) V15L20以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager V8.0.0以上が必須です。
注18)PrintWalker/LXE(装置添付) V15L20以上が必須です。別途、Interstage Charset Manager V8.2.0以上が必須です。

●:適用可, ×:適用不可, −:対象外

項		品名	商品番号*1	提供時期	使用可能な装置*2 内蔵DAT160ユニット *3	内蔵DAT72ユニット *3	内蔵DAT40ユニット *3	内蔵LTO3ユニット *3	内蔵LTO2ユニット *3	内蔵LTOユニット *3	内蔵データカートリッジドライブユニット *3	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット *3	スーパーマルチドライブユニット *3	FDDユニット *3	提供単位	標準価格（円）	備考
																	*1:商品番号は2010年4月現在のものです。予告なしに変更される可能性があります。 最新情報については、富士通コワーコ株式会社HP(http://jp.fujitsu.com/group/coworco/)より ご確認頂きますようお願いいたします。 *2:接続可能な装置、適用可能なOSは、必ずPRIMERGYシステム構成図等でご確認頂きますようお願いいたします。 *3:PRIMERGYシステム構成図(2010年4月版)[カタログNo.CG2000-89]に掲載のある装置に限ります。
W:サプライ品																	
W	1	データカセットDAT CT36G	0121210	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DAT72ユニット用データカセット 記憶容量:36GB(非圧縮時)/72GB(圧縮時)
W	2	データカセットDAT CT20G	0121190	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DDS4用データカセット 記憶容量:20GB(非圧縮時)/40GB(圧縮時)
W	3	データカセットDAT CT12000	0121180	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DDS3ユニット用データカセット 記憶容量:12GB(非圧縮時)/24GB(圧縮時)
W	4	クリーニングカセットDAT-N	0121170	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DATユニット用クリーニングカセット 50回使用可能
W	5	データカートリッジ DAT160	0121220	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DAT160ユニット用データカートリッジ 記憶容量:80GB(非圧縮時)/160GB(圧縮時)
W	6	クリーニングカートリッジDAT160	0121240	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DAT160ユニット用クリーニングカートリッジ 50回使用可能
W	11	Ultrium4 データカートリッジ	0160330	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO4 ユニット用 Ultrium4 データカートリッジ 記憶容量:800GB(非圧縮時)/1600GB(圧縮時)
W	12	Ultrium3 データカートリッジ	0160320	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO3 ユニット用 Ultrium3 データカートリッジ 記憶容量:400GB(非圧縮時)/800GB(圧縮時)
W	13	Ultrium2 データカートリッジ	0160310	済	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO2 ユニット用 Ultrium2 データカートリッジ 記憶容量:200GB(非圧縮時)/400GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
W	14	Ultrium1 データカートリッジ	0160210	済	×	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO1ユニット用 Ultrium1 データカートリッジ 記憶容量:100GB(非圧縮時)/ 200GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
W	15	Ultrium1 クリーニングカートリッジU	0160280	済	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO装置用クリーニングカートリッジ
W	19	データカートリッジRD 500GB	0162160	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:500GB
W	20	データカートリッジRD 320GB	0162150	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:320GB
W	21	データカートリッジRD 160GB	0162140	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:160GB
W	31	DVD-RAM ディスク	1100037	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	5枚/1パック	オープン価格	記憶容量:4.7GB、カートリッジ無、2～5 倍速対応、5 枚パック パナソニック株式会社製 LM-HC47MW5相当
W	32	DVD-RAM ディスク	1241100	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	5枚/1パック	オープン価格	記憶容量:4.7GB、カートリッジ無、2～3 倍速対応、5 枚パック パナソニック株式会社製 LM-HC47L相当
W	33	DVD-RAM ディスク	1241101	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	5枚	オープン価格	記憶容量:4.7GB、カートリッジ有(ディスク取り出し可能)、2～3 倍速対応 パナソニック株式会社製 LM-HB47LA相当 ※カートリッジから取り出して使用する必要があります。
W	34	DVD-RAM ディスク	1241102	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	1枚	オープン価格	記憶容量:9.4GB、、カートリッジ有(ディスク取り出し可能)、2～3 倍速対応 パナソニック株式会社製 LM-HB94L相当 ※カートリッジから取り出して使用する必要があります。
W	42	クリーニングフロッピィマイクロ	0212116	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	1枚	オープン価格	FDD ユニット用クリーニングフロッピィ
W	51	RUF2-HSC1GW RUF2-HSC2GW RUF2-HSC4GW RUF2-HSC8GW	1907429 1907432 1907434 1907437	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1個	オープン価格	1GB 暗号化機能付きUSBメモリ、RoHS指令準拠 2GB データの強制暗号化を実現する「ハードウェア暗号化機能」を搭載 4GB ※対応機種、詳細については以下HPよりご確認ください。 8GB 富士通コワーコ株式会社HP http://jp.fujitsu.com/group/coworco/
W	52	PRIMERGY用USBメモリ	0964020	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1個	オープン価格	2GB フロッピィ利用作業代替用USBメモリ(暗号化機能無し)、RoHS指令準拠 ※対応機種・対象OSについては以下HPよりご確認ください。 富士通コワーコ株式会社HP http://jp.fujitsu.com/group/coworco/
W	61	PCワゴン(PG-1)	0555000	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1台	30,000	PRIMERGY TX120 S2用PCワゴン ・サイズ:300 x 550 x 610mm(W x D x H) ・重量:11kg ・部材:(本体)SPPC／アクリル樹脂焼付塗装／(キャスター)ABS
W	62	セキュリティロックW	0522100	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1式	オープン価格	PRIMERGY TX120 S2,TX100 S1用セキュリティロックワイヤー ・ワイヤーサイズ:Φ5mm(先端Φ7mm)×1.8m ・錠(シリンダ錠):Φ19mm×63mm ・重量:約220g ・材質:(ワイヤー)鋼線ワイヤー ※PVC被覆／(錠前)亜鉛合金／(鍵)鉄、ニッケルメッキ ・ワイヤーの対応穴径:8mm以上 ※補助金具使用することによりΦ6mm以上でも対応可能。 ・内容物:ワイヤー、錠本体、鍵×2個、補助金具
W	63	縦置台PG-1	0555010	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1台	12,800	PRIMERGY TX120 S2用縦置台 ・サイズ:284 x 390 x 250mm(W x D x H) ・重量:2kg
W	64	ローラークリーナーセット	0610020	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1セット	2,150	外付けLTO、LTO2ライブラリ装置用ローラークリーナーセット ・内容物:綿棒40 本、水入れボトル入り ※LTOライブラリ装置:4ヵ月毎にローラ清掃が必要となります。 ※LTO2ライブラリ装置:6ヵ月毎にローラ清掃が必要となります。
W	65	フィルタエレメント	0637180	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1個	6,120	外付けLTO2ライブラリ装置(PG-LTL201)用エアフィルタ ※装置背面に付けるエアフィルタを6ヵ月毎に交換する必要があります。

注1)本ページ記載の商品は富士通コワーコ株式会社の商品となりますので、お問い合わせは下記までお願いいたします。
問い合わせ窓口:富士通コワーコ株式会社 http://jp.fujitsu.com/group/coworco/
富士通コワーコお客様総合センター 0120-505-279 [月～金9:00～17:30(祝日・年末年始除く)]