【PY型名本体編】

・本編では、"PY"から始まる型名の本体機種について記載しています。
"PG"から始まる型名の本体機種ついては【PG型名本体編】を参照下さい。

注1: PY型名の本体機種では必須選択オプションがあります。
以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず選択して下さい。
・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite (DVD)
・ラックレールキット(ラックベースユニット選択時のみ)

注2: 外付オプションについては、PG型名(GP5,19R等含む)を使用します。
【PG型名オプション編】にPY型名の本体機種との適用可否を掲載していますので、
参照下さい。

※外付オプション
・・・ディスプレイ、ハードディスクキャビネット、バックアップキャビネット、UPS(*1)、
ラック、ラック用オプション、ケーブル(*1)、KVMスイッチ

(*1) PY型名を使用しているものもあります。

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1															希望小売価格（税別，円）注3	備　考
				Win2008 R2 S (64－bit) ※2	Win2008 R2 E (64－bit) ※3	Win2008 R2 D (64－bit) ※4	Win2008 S (64－bit) ※5	Win2008 E (64－bit) ※6	Win2008 D (64－bit) ※7	Win2008 S (32－bit) ※8	Win2008 E (32－bit) ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	HPC2008 R2 ※12	Win2008 R2 FD ※13	SBS2011 ※14	Linux	VMware		※2：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
PRIMERGY　RX100 S7 (3.5インチモデル)																				
[I-8]	PRIMERGY RX100 S7 (ラックベースユニット (3.5インチ/300W電源×1)) [カスタムメイド対象製品]	PYR107R3S	済	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2 *3 *4	V4 V5 *5	63,800	CPU：オプション<1スロット>，メモリ：オプション<4スロット>，内蔵ストレージ：オプション<2ベイ(3.5インチ/SAS/SATA/ホットプラグ対応)>， オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載 300W電源×1標準搭載，FAN×4標準搭載(非冗長)， 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite ・ラックレール 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX100 S7仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、3.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。 *1) Windows Server 2008における仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。 *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。 *3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *5) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware）をご確認いただきますようお願いいたします。
	PRIMERGY RX100 S7 (ラックベースユニット (3.5インチ/450W電源×1)) [カスタムメイド対象製品]	PYR107R3M	済	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2 *3 *4	V4 V5 *5	70,800	CPU：オプション<1スロット>，メモリ：オプション<4スロット>，内蔵ストレージ：オプション<2ベイ(3.5インチ/SAS/SATA/ホットプラグ対応)>， オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載 450W電源×1標準搭載，FAN×5標準搭載(冗長)， 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite ・ラックレール 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX100 S7仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、3.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。 *1) Windows Server 2008における仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。 *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。 *3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *5) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware）をご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY　RX100 S7 (2.5インチモデル)																				
[I-8]	PRIMERGY RX100 S7 (ラックベースユニット (2.5インチ/300W電源×1)) [カスタムメイド対象製品]	PYR107R2S	済	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2 *3 *4	V4 V5 *5	98,800	CPU：オプション<1スロット>，メモリ：オプション<4スロット>，内蔵ストレージ：オプション<4ベイ(2.5インチ/SAS/SATA/SSD/ホットプラグ対応)>， オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載 300W電源×1標準搭載，FAN×4標準搭載(非冗長)， 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite ・ラックレール 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX100 S7仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、2.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。 *1) Windows Server 2008における仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。 *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。 *3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *5) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware）をご確認いただきますようお願いいたします。
	PRIMERGY RX100 S7 (ラックベースユニット (2.5インチ/450W電源×1)) [カスタムメイド対象製品]	PYR107R2M	済	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2 *3 *4	V4 V5 *5	105,800	CPU：オプション<1スロット>，メモリ：オプション<4スロット>，内蔵ストレージ：オプション<4ベイ(2.5インチ/SAS/SATA/SSD/ホットプラグ対応)>， オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載 450W電源×1標準搭載，FAN×5標準搭載(冗長)， 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite ・ラックレール 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX100 S7仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、2.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。 *1) Windows Server 2008における仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。 *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。 *3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *5) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware）をご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY　RX600 S6																				
[I-12]	PRIMERGY RX600 S6 (ラックベースユニット) [カスタムメイド対象製品]	PYR606R2R	済	SP1	SP1	SP1	SP2	SP2	SP2	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R *1	V4 V5 *2	744,800	CPU：オプション<4スロット>，メモリ：2メモリボード/オプション<8メモリボード/64スロット>， 内蔵ストレージ：オプション<8ベイ(2.5インチ/SAS/SSD/ホットプラグ対応)>，オンボードLAN(1000BASE-T×4)搭載 850W電源×2標準搭載，FAN×8標準搭載(冗長)， 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite ・ラックレール 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX600 S6仕様 を参照願います。 *1) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *2) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware）をご確認いただきますようお願いいたします。

注1）OSインストールオプション選択時は、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
　また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1															希望小売価格（税別，円）注3	備　考
				Win2008 R2 S (64－bit) ※2	Win2008 R2 E (64－bit) ※3	Win2008 R2 D (64－bit) ※4	Win2008 S (64－bit) ※5	Win2008 E (64－bit) ※6	Win2008 D (64－bit) ※7	Win2008 S (32－bit) ※8	Win2008 E (32－bit) ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	HPC2008 R2 ※12	Win2008 R2 FD ※13	SBS2011 ※14	Linux	VMware		※2：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。

PRIMERGY　TX100 S3（モニタレス運用対応タイプ）

[I-17]	PRIMERGY TX100 S3 (タワーベースユニット (250W電源(0-Watt function)×1)) [カスタムメイド対象製品]	PYT103T3EA	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	SP1	×	×	×	73,800	CPU：オプション<1スロット>，メモリ：オプション<4スロット>，内蔵ストレージ：オプション<4ベイ(3.5インチ/SATA/ホットプラグ不可)>， DVD-ROM/オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載 250W電源(0-Watt function)×1 標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)インストール（注1，2） Operating System - Maintenance & Recovery DVD PRIMERGY TX100 S3モニタレス運用対応タイプバンドル 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・同容量の内蔵ストレージ(2台または4台) ・RAID設定サービス(RAID1) ・電源ケーブル ・ServerView Suite 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX100 S3仕様 を参照願います。 ※本タイプ運用にあたり、セットアップ時やリカバリ時、保守対応時に以下の機器が必要となりますので、必ずご準備いただく必要があります [必須ハード] クライアントPC(Windows XP/Vista/7 いずれかのOSを搭載、LANポート(100Mbps以上):1ポート以上、 USBポート(USB1.1もしくは2.0対応):1ポート以上有する)、 USBメモリ(128MB以上、Windows標準ドライバでの動作、暗号化機能は使用不可)、 LANケーブル

注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
　また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

PRIMERGY　TX100 S3

[I-17]	PRIMERGY TX100 S3 (タワーベースユニット (250W電源×1)) [カスタムメイド対象製品]	PYT103T3S	済	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	SP なし	6R R6 5R R5 *2 *3 *4	×	22,800	CPU：オプション<1スロット>，メモリ：オプション<4スロット>，内蔵ストレージ：オプション<4ベイ(3.5インチ/SATA/ホットプラグ不可)>， オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載 250W電源×1標準搭載 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX100 S3仕様 を参照願います。 *1) Windows Server 2008における仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。 *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。 *3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY TX100 S3 (タワーベースユニット (250W電源(0-Watt function)×1)) [カスタムメイド対象製品]	PYT103T3E	済	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	SP なし	6R R6 5R R5 *2 *3 *4	×	28,800	CPU：オプション<1スロット>，メモリ：オプション<4スロット>，内蔵ストレージ：オプション<4ベイ(3.5インチ/SATA/ホットプラグ不可)>， オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載 250W電源(0-Watt function)×1 標準搭載 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX100 S3仕様 を参照願います。 *1) Windows Server 2008における仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。 *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。 *3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。

注1）OSインストールオプション選択時は、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
　また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64-bit) ※2	Win2008 R2 E (64-bit) ※3	Win2008 R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	HPC2008 R2 ※12	Win2008 R2 FD ※13	SBS2011 ※14	Linux	VMware	希望小売価格（税別，円）注3	備考
																				※2：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のSBS2011は、Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
PRIMERGY TX120 S3 (3.5インチモデル)																				
[I-18]	PRIMERGY TX120 S3 (タワーベースユニット (3.5インチ)) [カスタムメイド対象製品]	PYT123T3S	済	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2 *3 *4	×	64,800	CPU：オプション<1スロット>，メモリ：オプション<4スロット>，内蔵ストレージ：オプション<2ベイ(3.5インチ/SATA/ホットプラグ不可)>， オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX120 S3仕様 を参照願います。 *1) Windows Server 2008における仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。 *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。 *3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
PRIMERGY TX120 S3 (2.5インチモデル)																				
[I-18]	PRIMERGY TX120 S3 (タワーベースユニット (2.5インチ)) [カスタムメイド対象製品]	PYT123T2S	済	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2 *3 *4	×	73,800	CPU：オプション<1スロット>，メモリ：オプション<4スロット>，内蔵ストレージ：オプション<4ベイ(2.5インチ/SAS/SATA/ホットプラグ対応)>， オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX120 S3仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、2.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。 *1) Windows Server 2008における仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。 *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。 *3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
PRIMERGY TX140 S1 (3.5インチモデル)																				
[I-19]	PRIMERGY TX140 S1 (タワーベースユニット (3.5インチ)) [カスタムメイド対象製品]	PYT141T3S	済	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2 *3 *4	×	82,800	CPU：オプション<1スロット>，メモリ：オプション<4スロット>，内蔵ストレージ：オプション<4ベイ(3.5インチ/SAS/SATA/ホットプラグ対応)>， オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX140 S1仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、3.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックベースユニットを選択してください。占有ユニット数：5U *1) Windows Server 2008における仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。 *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。 *3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY TX140 S1 (ラックベースユニット (3.5インチ)) [カスタムメイド対象製品]	PYT141R3S	済	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2 *3 *4	×	81,800	CPU：オプション<1スロット>，メモリ：オプション<4スロット>，内蔵ストレージ：オプション<4ベイ(3.5インチ/SAS/SATA/ホットプラグ対応)>， オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite ・ラックレール 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX140 S1仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、3.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。 ※ラックマウント型からタワー型への変更はできません。 *1) Windows Server 2008における仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。 *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。 *3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
PRIMERGY TX140 S1 (2.5インチモデル)																				
[I-19]	PRIMERGY TX140 S1 (タワーベースユニット (2.5インチ)) [カスタムメイド対象製品]	PYT141T2S	済	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2 *3 *4	×	117,800	CPU：オプション<1スロット>，メモリ：オプション<4スロット>，内蔵ストレージ：オプション<8ベイ(2.5インチ/SAS/SATA/ホットプラグ対応)>， オンボードLAN(1000BASE-T×2)搭載 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX140 S1仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、内蔵ストレージを搭載することが可能です。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックベースユニットを選択してください。占有ユニット数：5U *1) Windows Server 2008における仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。 *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。 *3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。
	PRIMERGY TX140 S1 (ラックベースユニット (2.5インチ)) [カスタムメイド対象製品]	PYT141R2S	済	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2 *3 *4	×	116,800	CPU：オプション<1スロット>，メモリ：オプション<4スロット>，内蔵ストレージ：オプション<8ベイ(2.5インチ/SAS/SATA/ホットプラグ対応)>， オンボードLAN(1000BASE-T×2)搭載 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、本モデルには必ず選択しなければならないオプション製品があります。 以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず1つ、またはそれ以上選択して下さい。 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite ・ラックレール 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX140 S1仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、内蔵ストレージを搭載することが可能です。 ※ラックマウント型からタワー型への変更はできません。 *1) Windows Server 2008における仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。 *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。 *3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。 *4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。

注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
　また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

【PG型名本体編】

・本編では、"PG"から始まる型名の本体機種について記載しています。
　"PY"から始まる型名の本体機種ついては【PY型名本体編】を参照下さい。

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008R2 S (64-bit) ※2	Win2008R2 E (64-bit) ※3	Win2008R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 R2 S.E. ※12	Win2003 R2 E.E. ※13	WEB2008 R2 ※14	WEB2003 ※15	WEB2008 ※16	HPC2008 R2 ※17	Win2008 FD ※18	SBS2008 ※19	Linux	VMware	希望小売価格（税別，円） 注3	備考
PRIMERGY BX920 S2																									
[A-1]	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード（ディスクレスタイプ） Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX9222AA3	済	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 V5 *3	252,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<2(2.5インチ/SAS・SATA・SSD/ホットプラグ対応)>， オンボードLAN(1Gbps×4)搭載/オンボードSAS(SAS×2port)搭載， 3年間営業車日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除くi)) 占有スロット数：1スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX920 S2 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX920 S2 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシが必要です。 ※ServerView Suiteは PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシに1セット標準で添付されております。 複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内のLinux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE7	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (SP2) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE8	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD5	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード（Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ） Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX9222G63	済	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	×	×	×	–	–		368,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載， Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業車日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除くi)) 占有スロット数：1スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX920 S2 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシに1セット標準で添付されております。 複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。
	基本Windows OS 変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW37	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW38	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード（Linuxサポートバンドルタイプ） Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX9222GL4	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	×	×	×	● 5R R5	–		414,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載， Red Hat Enterprise Linux 5.6添付，Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除くi))) 3年間営業車日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除くi)) 占有スロット数：1スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX920 S2 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシに1セット標準で添付されております。 複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● 6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)：BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1																				希望小売価格（税別，円）注3	備　考
				Win2008R2 S (64-bit) ※2	Win2008R2 E (64-bit) ※3	Win2008R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 R2 S.E. ※12	Win2003 R2 E.E. ※13	WEB2008 R2 ※14	WEB2008 ※15	WEB2003 ※16	HPC2008R2 ※17	Win2008R2FD ※18	SBS2008 ※19	Linux	VMware		
PRIMERGY　BX920 S2																									
[A-1]	PRIMERGY　BX920 S2 サーバブレード (VMware ESXi 5.0 インストールタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX9222AX3	11.12/ 上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	×	×	—	● V5 V4 *1	262,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<2(2.5インチ/SAS/ホットプラグ 対応)>， USB Flash モジュール (UFM)搭載。 VMware vSphere Hypervisor 5.0インストール (USB Flash モジュール内) VMware vSphere Hypervisor 5.0 Installer CD[CDメディア] / VMware ESXi Embedded Version 4.1 Recovery CD[CD メディア] バンドル 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数：1スロット (PRIMERGY　BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX920 S2 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシに1セット標準で添付されております。 　複数枚必要な場合は，必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※USB Flash モジュール (UFM)はVMware ESXi専用のため、他のOSでは使用できません。 *1) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、 　弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本VMware OS変換機構 (vSphere 5 Standard 1CPUライセンス付) (カスタムメイド専用)	PGBSUVM23	11.12/ 上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● V5	202,000	VMware vSphere Hypervisor 5.0 インストール 　+ VMware vSphere® 5 Standard (1CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品は2CPU構成では適用できません。
	基本VMware OS変換機構 (vSphere 5 Standard 2CPUライセンス付) (カスタムメイド専用)	PGBSUVM24	11.12/ 上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● V5	404,000	VMware vSphere Hypervisor 5.0 インストール 　+ VMware vSphere® 5 Standard (2CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本VMware OS変換機構 (vSphere 5 Enterprise 1CPUライセンス付) (カスタムメイド専用)	PGBSUVM25	11.12/ 上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● V5	606,000	VMware vSphere Hypervisor 5.0 インストール 　+ VMware vSphere® 5 Enterprise (1CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品は2CPU構成では適用できません。
	基本VMware OS変換機構 (vSphere 5 Enterprise 2CPUライセンス付) (カスタムメイド専用)	PGBSUVM26	11.12/ 上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● V5	1,212,000	VMware vSphere Hypervisor 5.0 インストール 　+ VMware vSphere® 5 Enterprise (2CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本VMware OS変換機構 (vSphere 5 Enterprise Plus 1CPUライセンス付) (カスタムメイド専用)	PGBSUVM27	11.12/ 上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● V5	736,000	VMware vSphere Hypervisor 5.0 インストール 　+ VMware vSphere® 5 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品は2CPU構成では適用できません。
	基本VMware OS変換機構 (vSphere 5 Enterprise Plus 2CPUライセンス付) (カスタムメイド専用)	PGBSUVM28	11.12/ 上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● V5	1,472,000	VMware vSphere Hypervisor 5.0 インストール 　+ VMware vSphere® 5 Enterprise Plus (2CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード (ServerView with Data ONTAP-v Software管理用)(VMware vSphere 5 Standard 1CPUライセンス付 バンドルタイプ) Xeon® E5607 (2.26GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX9224AX2	11.12/ 上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	×	×	—	● V5 *1	531,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大1) メモリ：8GB(4GB DDR3 1333 RDIMM×2，PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<2(2.5インチ/SAS/ホットプラグ 対応)>， VMware vSphere® 5 Standard (1CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付] 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有スロット数：1スロット (PRIMERGY　BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　BX920 S2 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※本タイプを使用するためにはPRIMERGY　BX400 S1 シャーシが必要です。 ※本タイプでのVMware vSphere 5の動作については、現在確認中です。動作確認完了までは、VMware vSphere 4へダウングレードして利用下さい。 ※ServerView SuiteはPRIMERGY BX400 S1 シャーシに1セット標準で添付されております。 　複数枚必要な場合は，必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※仮想ストレージ(NAS/iSCSI)機能を使用するには、本タイプの他にPRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードと 　ServerView with Data ONTAP-v Softwareが必要です。 *1) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、 　弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)。
　DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
　また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008R2S (64-bit) ※2	Win2008R2E (64-bit) ※3	Win2008R2D (64-bit) ※4	Win2008S (64-bit) ※5	Win2008E (64-bit) ※6	Win2008D (64-bit) ※7	Win2008S (32-bit) ※8	Win2008E (32-bit) ※9	Win2003R2x64S.E. ※10	Win2003R2x64E.E. ※11	Win2003R2S.E. ※12	Win2003R2E.E. ※13	WEB2008R2 ※14	WEB2008 ※15	WEB2003 ※16	HPC2008R2 ※17	Win2008R2FD ※18	SBS2008 ※19	Linux	VMware	希望小売価格（税別，円）注3	備考

PRIMERGY BX922 S2

[A-2]	PRIMERGY BX922 S2 サーバブレード（ディスクレスタイプ） Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX9S24BA2	済	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 V5 *3	252,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<2(2.5インチ/SATA･SSD/ホットプラグ不可)>， オンボードLAN(1Gbps×4)搭載/ オンボードSATA(SATA×2port)搭載。 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除くi)) 占有スロット数：1スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX922 S2 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX922 S2 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシが必要です。 ※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシに1セット標準で添付されております。 複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※内蔵ストレージを搭載する場合、2.5インチストレージケージ(PG-SCC02/PGBSCC02)が必要です。 ※オンボードSATAコントローラを使用し、単体接続を行う場合は、Windowsは使用できません。 ※オンボードSATAコントローラを使用し、アレイ接続を行う場合は、Linuxのディスクダンプ機能とVM機能は使用できません。 ※オンボードSATAコントローラを使用し、アレイ接続を行う場合は、VMwareは使用できません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数オプションについては、 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。

PRIMERGY BX924 S2

[A-3]	PRIMERGY BX924 S2 サーバブレード（ディスクレスタイプ） Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX9F22AA4	済	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	SP2	×	SP なし SP1 *4	×	×	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 V5 *3	369,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) メモリ：4GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×2, PC3-10600)， オンボードLAN(10Gbps×2)搭載。 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除くi)) 占有スロット数：1スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX924 S2 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX924 S2 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシが必要です。 ※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシに1セット標準で添付されております。 複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※CPU/メモリはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※搭載するCPUによっては、吸気温度30℃未満の環境にて使用する必要があります。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数オプションについては、 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	PRIMERGY BX924 S2 サーバブレード（ディスクレスタイプ） Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGX9F22AA5	済	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	SP2	×	SP なし SP1 *4	×	×	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 V5 *3	369,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×2(最大2) メモリ：4GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×2, PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<2(2.5インチ/SSD/ホットプラグ不可)>， オンボードLAN(10Gbps×2)搭載。 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除くi)) 占有スロット数：1スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX924 S2 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX924 S2 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシが必要です。 ※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシに1セット標準で添付されております。 複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※内蔵ストレージを搭載する場合、2.5インチストレージケージ(PGBSCC03)と内蔵ストレージ搭載可能CPUへの 基本CPU変換機構が必要となります。 ※オンボードSATAコントローラを使用し、単体接続を行う場合は、Windowsは使用できません。 ※オンボードSATAコントローラを使用し、アレイ接続を行う場合は、Linuxのディスクダンプ機能とVM機能は使用できません。 ※オンボードSATAコントローラを使用し、アレイ接続を行う場合は、VMwareは使用できません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数オプションについては、 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。

PRIMERGY BX960 S1

[A-4]	PRIMERGY BX960 S1 サーバブレード（ディスクレスタイプ） Xeon® E7520 (1.86GHz) [カスタムメイド対象製品] ※2011年12月末販売終息予定	PGX9612JA	済	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R *1	V4 V5 *2 *3	1,000,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E7520(1.86GHz/4コア/18MB 3次キャッシュ内蔵) ×2(最大4) メモリ：8GB(2GB DDR3 1333 RDIMM×4, PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<2(2.5インチ/SSD/ホットプラグ不可)>， オンボードLAN(10Gbps×4)搭載/ オンボードSATA(SATA×2port)搭載。 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除くi)) 占有スロット数：上下に計2スロット (PRIMERGY BX900 S1 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX960 S1 サーバブレード 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX960 S1 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX900 S1 シャーシが必要です。 ※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1 シャーシに1セット標準で添付されております。 複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※内蔵ストレージを搭載する場合、拡張ボードスロット変換機構(PGBCC101)が必要です。 ※オンボードSATAコントローラを使用し、アレイ接続を行う場合は、Linuxのディスクダンプ機能とVM機能は使用できません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※オンボードSATAコントローラで単体接続を行う場合、BIOSを1.10以降の版数に更新する必要があります。 *1) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *2) 対応状況、サポート可能な時期/版数オプションについては、 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。 *3) Enhanced ModeにてWindows Server 2003 R2を使用される場合は、動作速度が落ちます。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)：BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S8 を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) ネシステム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																					希望小売価格（税別，円）注3	備考
				WinServer2012S (64-bit) ※2	WinServer2012E (64-bit) ※3	WinServer2012D (64-bit) ※4	WinServer2008 (64-bit) ※5	WinServer2008 (64-bit) ※6	WinServer2008 (64-bit) ※7	WinServer2008 (32-bit) ※8	WinServer2008 (32-bit) ※9	WinServer2003 R2 x64 S.E. ※10	WinServer2003 R2 x64 E.E. ※11	WinServer2003 R2 S.E. ※12	WinServer2003 R2 E.E. ※13	WEB2008 R2 ※14	WEB2003 ※15	WEB2000 ※16	HPC2008R2 ※17	WinServer2012FD ※18	SBS2008 ※19	Linux	VMware		
PRIMERGY　RX200 S6 省電力モデル (2.5インチx6モデル)(SATA) ※450W電源標準搭載タイプ																										
[A-9]	PRIMERGY RX200 S6 省電力モデル (2.5インチx6モデル)(SATA) （ディスクレスタイプ） Xeon® L5630 (2.13GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2060BA2	済	SP なし SP1 *3	SP なし SP1 *3	SP なし SP1 *3	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	×	×	×	SP なし SP1 *3	SP2	×	SP なし SP1 *3	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2 *4	×	353,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：4GB(DDR3 1333 LV-RDIMM×1，PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<6(2.5インチ/SAS･SATA･SSD/ホットプラグ対応)>， オンボードLAN(1000BASE-T×2)/オンボードSATA(SATA×4port)搭載，コンポーネントラップ標準搭載 450W電源標準搭載 3年間営業車日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※内蔵ODDや内蔵バックアップ装置は搭載できません。 ※SAS HDDを搭載する場合，SASアレイコントローラカード[PG-248H5/PGB248H5/PG-248J5/PGB248J5]を手配する必要があります。 ※内蔵ストレージ6ラ台以上搭載する場合，SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード [PG-248H5/PGB248H5/PG-248J5/PGB248J5]を手配する必要があります。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 但し、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続を行う場合は、VM機能未サポートとなります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *4) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。
	Windows Server 2008 R2 Standard バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWT1	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard バンドル (カスタムメイド専用) ※2011年6月8日販売終息予定	PGBSUWT2	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Standard(SP2) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Standard(64-bit)(SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE7	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE8	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD5	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 (SP1)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 HPC Edition (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル[PGBSUWH3]との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル <添付インストールディスク> ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express ※Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル[PGBSUWH2]との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH4	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル <添付インストールディスク> ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows HPC Server 2008 R2 Suite バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH1	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 Suite バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 HPC Edition (SP1) ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
PRIMERGY　RX200 S6 Hyper-V設定モデル (2.5インチx6モデル)(SAS) ※450W電源標準搭載タイプ																										
[A-9]	PRIMERGY RX200 S6 Hyper-V設定モデル (2.5インチx6モデル)(SAS) （Windows Server 2008 R2 Enterprise インストールタイプ） Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062S7	11.11/下	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	－	－	－	626,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載， 内蔵コントローラカード(4port/SAS1.0)搭載，コンポーネントラップ標準搭載 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) インストール (Hyper-V設定済み)(注1. 2) Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) バンドル (25CAL付) 3年間営業車日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DVA106/PGBDVA106)/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA106/PGBDVA106)/ 内蔵Blu-ray ComboドライブユニットPG-BD101/PGBBD101)はオプションになります。 ※内蔵ストレージ6ラ台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード （基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)[PG-248L5/PG-248H5/PG-248J5/PGB2U48L5/PGB2U48H5/PGB2U48J5] を手配する必要があります。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																				希望小売価格（税別，円）	備考
				Win2008R2 S (64-bit) ※2	Win2008R2 E (64-bit) ※3	Win2008R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 R2 S.E. ※12	Win2003 R2 E.E. ※13	WEB2008 R2 ※14	WEB2008 ※15	WEB2003 ※16	HPC2008R2 ※17	Win2008 R2 FD ※18	SBS2008 ※19	Linux	VMware		
	PRIMERGY RX200 S6 (2.5インチx6モデル)(SAS) ※450W電源標準搭載タイプ																								
[A-9]	PRIMERGY RX200 S6 (2.5インチx6モデル)(SAS) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062AA3	済	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 V5 *3		270,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<6(2.5インチ/SAS･SATA･SSD/ホットプラグ対応)>， オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載，コンポーネントラップ標準搭載 450W電源標準搭載 5年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV108)(内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA106/PGBDVA106)はLinux/VMware未サポート)/ 内蔵Blu-ray ComboドライブユニットPG-BD101/PGBBD101)(Windows 2003 R2/Linux/VMware 未サポートはオプションになります。 ※内蔵ストレージ6ラ台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード (基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)[PG-248L5/PG-248H5/PG-248J5/PGB2U48L5/PGB2U48H5/PGB2U48J5] を手配する必要があります。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver. fujitsu.com/primergy/software/linux/ ）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数オプションについては、 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE7	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE8	済	×	●	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD5	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 HPC Edition (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル(PGBSUWH3)との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Expressバンドル <添付インストールディスク> ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express ※Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル[PGBSUWH2]との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH4	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル <添付インストールディスク> ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows HPC Server 2008 R2 Suite バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH1	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 Suite バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 HPC Edition (SP1) ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX200 S6 (2.5インチx6モデル)(SAS) (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062G63	済	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	−		386,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載， SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載，コンポーネントラップ標準搭載 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付) （注2） 5年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV108)(内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA106/PGBDVA106)/ 内蔵Blu-ray ComboドライブユニットPG-BD101/PGBBD101)はオプションになります。 ※内蔵ストレージ6ラ台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード (基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)[PG-248L5/PG-248H5/PG-248J5/PGB2U48L5/PGB2U48H5/PGB2U48J5] を手配する必要があります。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。
	基本Windows OS 変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) （Windows Server 2008 R2 Standard） (カスタムメイド専用)	PGBSUW37	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (SCVMM 2008 R2 Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW38	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008R2 S (64-bit) ※2	Win2008R2 E (64-bit) ※3	Win2008R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 R2 S.E. ※12	Win2003 R2 E.E. ※13	WEB2008 R2 ※14	WEB2008 ※15	WEB2003 ※16	HPC2008R2 ※17	Win2008 R2 FD ※18	SBS2008 ※19	Linux	VMware	希望小売価格（税別，円） 注3	備考

PRIMERGY　RX200 S6 (2.5インチx6モデル)(SAS) ※450W電源標準搭載タイプ

[A-09]	PRIMERGY　RX200 S6 (2.5インチx6モデル)(SAS) (Linuxサポートバンドルタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062GL4	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	● 5R R5	－	432,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載， SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載，コンポーネントランプ標準搭載 450W 電源標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.6添付，Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S6仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV108/PGBDV108)/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA106/PGBDVA106)(Linux未サポート)/ 内蔵Blu-ray Comboドライブユニット(PG-BD101/PGBBD101)(Linux未サポート)はオプションになります。 ※内蔵ストレージを5台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード (基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)[PG-248L5/PG-248H5/PG-248J5/PGB2U48L5/PGB2U48H5/PGB2U48J5] を手配する必要があります。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● 6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　RX200 S6 (2.5インチx6モデル)(SAS) (VMware ESXi 5.0 インストールタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062AX3	11.12/上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	● V5 V4 *1	－	280,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<6(2.5インチ/SAS・SSD/ホットプラグ対応)>， オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASコントローラカード搭載，コンポーネントランプ標準搭載，USB Flash モジュール (UFM)搭載， VMware vSphere Hypervisor 5.0インストール (USB Flash モジュール内) VMware vSphere Hypervisor 5.0 Installer CD[CDメディア]/ VMware ESXi Embedded Version 4.1 Recovery CD[CD メディア] バンドル 450W 電源標準搭載 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S6仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV108/PGBDV108)/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA106/PGBDVA106)/VMware未サポート)/ 内蔵Blu-ray Comboドライブユニット(PG-BD101/PGBBD101)/VMware未サポート)はオプションになります。 ※内蔵ストレージを5台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード [PG-248L5/PG-248H5/PG-248J5/PGB248L5/PGB248H5/PGB248J5]を手配する必要があります。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※USB Flash モジュール (UFM)はVMware ESXi専用のため、他のOSでは使用できません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本VMware OS変換機構 (vSphere 5 Standard 1CPUライセンス付) (カスタムメイド専用)	PGBSUVM23	11.12/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● V5		202,000	VMware vSphere Hypervisor 5.0 インストール ＋VMware vSphere® 5 Standard (1CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品は2CPU構成では適用できません。
	基本VMware OS変換機構 (vSphere 5 Standard 2CPUライセンス付) (カスタムメイド専用)	PGBSUVM24	11.12/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● V5		404,000	VMware vSphere Hypervisor 5.0 インストール ＋VMware vSphere® 5 Standard (2CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本VMware OS変換機構 (vSphere 5 Enterprise 1CPUライセンス付) (カスタムメイド専用)	PGBSUVM25	11.12/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● V5		606,000	VMware vSphere Hypervisor 5.0 インストール ＋VMware vSphere® 5 Enterprise (1CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品は2CPU構成では適用できません。
	基本VMware OS変換機構 (vSphere 5 Enterprise 2CPUライセンス付) (カスタムメイド専用)	PGBSUVM26	11.12/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● V5		1,212,000	VMware vSphere Hypervisor 5.0 インストール ＋VMware vSphere® 5 Enterprise (2CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本VMware OS変換機構 (vSphere 5 Enterprise Plus 1CPUライセンス付) (カスタムメイド専用)	PGBSUVM27	11.12/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● V5		736,000	VMware vSphere Hypervisor 5.0 インストール ＋VMware vSphere® 5 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品は2CPU構成では適用できません。
	基本VMware OS変換機構 (vSphere 5 Enterprise Plus 2CPUライセンス付) (カスタムメイド専用)	PGBSUVM28	11.12/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● V5		1,472,000	VMware vSphere Hypervisor 5.0 インストール ＋VMware vSphere® 5 Enterprise Plus (2CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)：BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																					希望小売価格（税別，円）	備考
				Win2008R2 S (64-bit)	Win2008R2 E (64-bit)	Win2008R2 D (64-bit)	Win2008 S (64-bit)	Win2008 E (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S (32-bit)	Win2008 E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.	Win2003 R2 x64 E.E.	Win2003 R2 S.E.	Win2003 R2 E.E.	WEB2008 R2	WEB2003	WEB2000	SP2008R2	Win2008 R2 FD	SBS2008	Linux	VMware		
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19			注3	

PRIMERGY　RX200 S6 (2.5インチx6モデル)(SATA) ※450W電源標準搭載タイプ

[A-9]	PRIMERGY RX200 S6 (2.5インチx6モデル)(SATA) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062BA4	済	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2 *5	V4 V5 *3	250,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<6(2.5インチ/SAS・SATA・SSD/ホットプラグ対応)>， オンボードLAN(1000BASE-T×2)/オンボードSATA(SATA×4port)搭載，コンポーネントランプ標準搭載 450W 電源標準搭載 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV108/PGBDV108)/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA106/PGBDVA106)(Linux/VMware未サポート)/ 内蔵Blu-ray ComboドライブユニットPG-BD101/PGBBD101)(Windows 2003 R2/Linux/VMware 未サポート)はオプションになります。 ※内蔵ストレージ6ラ台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード [PG-248L5/PG-248H5/PG-248J5/PGB248L5/PGB248H5/PGB248J5]を手配する必要があります。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 但し、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続を行う場合は、VM機能未サポートとなります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *5) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE7	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE8	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD5	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 HPC Edition (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル[PGBSUWH3]との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル <添付インストールディスク> ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express ※Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル[PGBSUWH2]との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH4	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル <添付インストールディスク> ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows HPC Server 2008 R2 Suite バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH1	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 Suite バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 HPC Edition (SP1) ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX200 S6 (2.5インチx6モデル)(SATA) (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ (アレイ160GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062E64	済	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	－	－	－		361,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，内蔵ストレージ：2.5インチBC-SATA HDD 160GB×1(RAID0)搭載， オンボードSATA(SATA×4port)搭載，コンポーネントランプ標準搭載 450W 電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV108/PGBDV108)/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA106/PGBDVA106)/ 内蔵Blu-ray ComboドライブユニットPG-BD101/PGBBD101)はオプションになります。 ※内蔵ストレージ6ラ台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード [PG-248L5/PG-248H5/PG-248J5/PGB248L5/PGB248H5/PGB248J5]を手配する必要があります。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。
	基本Windows OS 変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW37	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (SCVMM 2008 R2 Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW38	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX200 S6 (2.5インチx6モデル)(SATA) (Linuxサポートバンドルタイプ (アレイ160GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062EL5	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	－	● 5R R5	－	407,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，内蔵ストレージ：2.5インチBC-SATA HDD 160GB×1(RAID0)搭載， オンボードSATA(SATA×4port)搭載，コンポーネントランプ標準搭載 450W 電源標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.6添付，Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV108/PGBDV108)/内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA106/PGBDVA106)(Linux未サポート)/ 内蔵Blu-ray ComboドライブユニットPG-BD101/PGBBD101)(Linux未サポート)はオプションになります。 ※内蔵ストレージ6ラ台以上搭載する場合、SASケーブル(PG-CBLA006/PGBCBLA006)、SASアレイコントローラカード [PG-248L5/PG-248H5/PG-248J5/PGB248L5/PGB248H5/PGB248J5]を手配する必要があります。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 (Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● 6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル→ Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

PRIMERGY　RX200 S6 (2.5インチx8モデル)(SAS) ※450W電源標準搭載タイプ

項	品　　名	型 名	提供時期	適用OS ※1																				希望小売価格 (税別，円) 注3	備　　考
				Win2008 R2 S (64−bit) ※2	Win2008 R2 E (64−bit) ※3	Win2008 R2 D (64−bit) ※4	Win2008 S (64−bit) ※5	Win2008 E (64−bit) ※6	Win2008 D (64−bit) ※7	Win2008 S (32−bit) ※8	Win2008 E (32−bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 R2 S.E. ※12	Win2003 R2 E.E. ※13	WEB2008 R2 ※14	WEB2008 ※15	WEB2003 ※16	HPC2008 R2 ※17	Win2008 R2 FD ※18	SBS2008 ※19	Linux	VMware		※2：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition を示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) を示す。 ※15：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit) を示す。 ※16：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Edition を示す。 ※17：適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※18：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※19：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premium を示す。
[A-9]	PRIMERGY　RX200 S6 (2.5インチx8モデル)(SAS) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062TA6	済	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 V5 *3	290,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション， 2.5インチベイ：(8 (2.5インチ/SAS・SATA・SSD/ホットプラグ対応)， オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード搭載，コンポーネントランプ標準搭載 450W電源標準搭載 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S6仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/ ）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。 *4) SP1の対応状況等、Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE7	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE8	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPU ライセンス) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPU ライセンス) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD5	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPU ライセンス) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPU ライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 HPC Edition (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル[PGBSUWH3]との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル <添付インストールディスク> ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express ※Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル[PGBSUWH2]との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH4	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル <添付インストールディスク> ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows HPC Server 2008 R2 Suite バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH1	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 Suite バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 HPC Edition (SP1) ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　RX200 S6 (2.5インチx8モデル)(SAS) (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ /アレイ-146GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062T66	済	●	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	−	−	406,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)， 内蔵ストレージ：146.8GB(146.8GB(PG-HDD41E) ×1,RAID0)(SAS HDD)搭載，SASアレイコントローラカード搭載，コンポーネントランプ標準搭載 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付)(注2) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S6仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。
	基本Windows OS 変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・ Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・ Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) （Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW37	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW38	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　RX200 S6 (2.5インチx8モデル)(SAS) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ-146GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062TL8	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	−	● 5R R5	−	452,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)， 内蔵ストレージ：146.8GB(146.8GB(PG-HDD41E) ×1,RAID0)(SAS HDD)搭載，SASアレイコントローラカード搭載，コンポーネントランプ標準搭載 450W電源標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.6添付，Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX200 S6仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● 6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス，キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																					備考
				Win2008R2 S (64-bit)	Win2008R2 E (64-bit)	Win2008R2 D (64-bit)	Win2008 S (64-bit)	Win2008 E (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S32 (32-bit)	Win2008 E32 (32-bit)	Win2008 R2 x64 S.E.	Win2008 R2 x64 E.E.	Win2008 R2 E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008R2	HPC2008R2FD	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格（税別，円）	
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19			注3	※2：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※15：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※17：適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※18：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※19：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premium を示す。

PRIMERGY　RX200 S6 (2.5インチx8モデル)(SATA) ※450W電源標準搭載タイプ

[A-9]	PRIMERGY RX200 S6 (2.5インチx8モデル)(SATA) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062TA7	済	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 V5 *3	290,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<8(2.5インチ/SAS・SATA・SSD/ホットプラグ対応)>， オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード搭載，コンポーネントランプ標準搭載 450W電源標準搭載 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteはセット標準で添付されております。複数枚必要な場合は，必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は，搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 また，オンボードSATAコントローラ使用時は未サポートとなります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については，弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては， 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については，弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE7	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE8	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPU ライセンス) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPU ライセンス) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD5	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPU ライセンス) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPU ライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 (SP1)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 HPC Edition (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル(PGBSUWH3)との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル <添付インストールディスク> ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express ※Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル[PGBSUWH2]との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH4	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル <添付インストールディスク> ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows HPC Server 2008 R2 Suite バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH1	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 Suite バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 HPC Edition (SP1) ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX200 S6 (2.5インチx8モデル)(SATA) (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ /アレイ-160GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062T67	済	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	–	×	–	–	–	401,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，内蔵ストレージ：2.5インチBC-SATA HDD 160GB×1(RAID0)搭載， SASアレイコントローラカード搭載，コンポーネントランプ標準搭載 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteはセット標準で添付されております。複数枚必要な場合は，必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。
	基本Windows OS 変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW37	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW38	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX200 S6 (2.5インチx8モデル)(SATA) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ-160GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR2062TL9	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	–	● 5R R5	–	447,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，内蔵ストレージ：2.5インチBC-SATA HDD 160GB×1(RAID0)搭載， SASアレイコントローラカード搭載，コンポーネントランプ標準搭載 450W電源標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.6添付，Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：1U 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX200 S6仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteはセット標準で添付されております。複数枚必要な場合は，必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● 6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載，マウス，キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは，オペレーティングシステムがインストールされておりますが，サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また，オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

PRIMERGY　RX300 S6 (3.5インチモデル)

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1																				希望小売価格 (税別，円) 注3	備　考 ※2：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit) は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit) を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit) は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit) を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit) は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit) を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit) は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit) を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit) は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit) を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 D (64-bit) は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit) を示す。 ※8：適用OS欄のWin2008 S (32-bit) は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit) を示す。 ※9：適用OS欄のWin2008 E (32-bit) は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) を示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E. は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition を示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E. は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition を示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 S.E. は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition を示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 R2 E.E. は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2008 R2 は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) を示す。 ※15：適用OS欄のWEB2008 は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit) を示す。 ※16：適用OS欄のWEB2003 は、Windows Server® 2003, Web Edition を示す。 ※17：適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit) を示す。 ※18：適用OS欄のWin2008 R2 FD は、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit) を示す。 ※19：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premium を示す。
				Win2008 R2 S (64−bit) ※2	Win2008 R2 E (64−bit) ※3	Win2008 R2 D (64−bit) ※4	Win2008 S (64−bit) ※5	Win2008 E (64−bit) ※6	Win2008 D (64−bit) ※7	Win2008 S (32−bit) ※8	Win2008 E (32−bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 R2 S.E. ※12	Win2003 R2 E.E. ※13	WEB2008 R2 ※14	WEB2008 ※15	WEB2003 ※16	HPC2008 R2 ※17	Win2008 R2 FD ※18	SBS2008 ※19	Linux	VMware		
[A-10]	PRIMERGY　RX300 S6 (3.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062BA2	済	SP なし SP1 *1	SP なし SP1 *1	SP なし SP1 *1	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *1	SP2	SP2	SP なし SP1 *1	×	SP2	6R R6 5R R5 *2 *3	V4 V5 *4	337,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵）×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション＜6(3.5インチ/SAS・SATA/ホットプラグ対応)＞， DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載， 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) SP1の対応状況等、Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/ ）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE7	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE8	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPU ライセンス) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPU ライセンス) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD5	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPU ライセンス) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPU ライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 HPC Edition (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル[PGBSUWH3]との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル <添付インストールディスク> ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express ※Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル[PGBSUWH2]との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH4	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル <添付インストールディスク> ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows HPC Server 2008 R2 Suite バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH1	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 Suite バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 HPC Edition (SP1) ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　RX300 S6 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ /アレイ-250GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062N6	済	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	431,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵）×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)， 内蔵ストレージ：3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載，SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載， Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付)（注2） 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。
	基本Windows OS 変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) （Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW37	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW38	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス，キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1																				備　考
				WinServer2012 S (64-bit) ※2	WinServer2012 E (64-bit) ※3	WinServer2012 (64-bit) ※4	WinServer2008 (64-bit) ※5	WinServer2008 (64-bit) ※6	WinServer2008 (64-bit) ※7	WinServer2008 (32-bit) ※8	WinServer2008 (32-bit) ※9	WinServer2003 x64 S.E. ※10	WinServer2003 x64 E.E. ※11	WinServer2003 R2 S.E. ※12	WinServer2003 R2 E.E. ※13	WEBServer2008 R2 ※14	WEBServer2008 ※15	WEBServer2003 ※16	HPCServer2008 R2 ※17	WinServer2012 FD ※18	SBSServer2008 ※19	Linux	VMware	希望小売価格（税別，円）注3	※2：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※15：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※17：適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※18：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※19：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premium を示す。

PRIMERGY　RX300 S6 (3.5インチモデル)

[A-10]	PRIMERGY　RX300 S6 (3.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ:250GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062NL	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	×	—	● 5R R5	—	477,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)， 内蔵ストレージ：3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0)搭載，SAS アレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載， Red Hat Enterprise Linux 5.6添付，Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：2U 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/HDDはカスタムメイドにて変更し、出荷することが可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● 6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　RX300 S6 (3.5インチモデル) (VMware ESXi 5.0 インストールタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062BX5	11.12/ 上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	● V5 V4 *1	347,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<6(3.5インチ/SAS/ホットプラグ対応)>， DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SAS アレイコントローラカード (8port/SAS2.0) 搭載，USB Flash モジュール (UFM)搭載， VMware vSphere Hypervisor 5.0インストール (USB Flash モジュール内) VMware vSphere Hypervisor 5.0 Installer CD[CDメディア] / VMware ESXi Embedded Version 4.1 Recovery CD[CD メディア] バンドル 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：2U 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※USB Flash モジュール (UFM)はVMware ESXi 専用のため、他のOSでは使用できません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本VMware OS変換機構 (vSphere 5 Standard 1CPUライセンス付) (カスタムメイド専用)	PGBSUVM23	11.12/ 上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● V5		202,000	VMware vSphere Hypervisor 5.0 インストール + VMware vSphere® 5 Standard (1CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品は2CPU構成では適用できません。
	基本VMware OS変換機構 (vSphere 5 Standard 2CPUライセンス付) (カスタムメイド専用)	PGBSUVM24	11.12/ 上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● V5		404,000	VMware vSphere Hypervisor 5.0 インストール + VMware vSphere® 5 Standard (2CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本VMware OS変換機構 (vSphere 5 Enterprise 1CPUライセンス付) (カスタムメイド専用)	PGBSUVM25	11.12/ 上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● V5		606,000	VMware vSphere Hypervisor 5.0 インストール + VMware vSphere® 5 Enterprise (1CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品は2CPU構成では適用できません。
	基本VMware OS変換機構 (vSphere 5 Enterprise 2CPUライセンス付) (カスタムメイド専用)	PGBSUVM26	11.12/ 上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● V5		1,212,000	VMware vSphere Hypervisor 5.0 インストール + VMware vSphere® 5 Enterprise (2CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本VMware OS変換機構 (vSphere 5 Enterprise Plus 1CPUライセンス付) (カスタムメイド専用)	PGBSUVM27	11.12/ 上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● V5		736,000	VMware vSphere Hypervisor 5.0 インストール + VMware vSphere® 5 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品は2CPU構成では適用できません。
	基本VMware OS変換機構 (vSphere 5 Enterprise Plus 2CPUライセンス付) (カスタムメイド専用)	PGBSUVM28	11.12/ 上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● V5		1,472,000	VMware vSphere Hypervisor 5.0 インストール + VMware vSphere® 5 Enterprise Plus (2CPUライセンス付き)[SupportDesk 1年付]バンドルを追加 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)：BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可、×：適用不可、●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)、-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）, 5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）,
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																					希望小売価格（税別，円）注3	備考
				Win2008R2 S (64-bit) ※2	Win2008R2 E (64-bit) ※3	Win2008R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 R2 S.E. ※12	Win2003 R2 E.E. ※13	WEB2008 R2 ※14	WEB2003 ※15	WEB2000 ※16	HPC2008R2 ※17	Win2008R2FD ※18	SBS2008 ※19	Linux	VMware		
PRIMERGY RX300 S6 (2.5インチ×8モデル)(SAS)																										
[A-10]	PRIMERGY RX300 S6 (2.5インチ×8モデル)(SAS) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062AA2	済	SPなし SP1 *1	SPなし SP1 *1	SPなし SP1 *1	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SPなし SP1 *1	SP2	SP2	SPなし SP1 *1	×	SP2	6R R6 5R R5 *2 *3	V4 V5 *4		337,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<8(2.5インチ/SAS・SATA・SSD/ホットプラグ対応)>， DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード搭載。 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除)) 占有ユニット数：2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/ ）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) 対応状況、サポート可能な時期/版数オプションについては、 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE7	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE8	済	×	●	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD5	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル (添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 (SP1)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 HPC Edition (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル[PGBSUWH3]との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル <添付インストールディスク> ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express ※Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル[PGBSUWH2]との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH4	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル <添付インストールディスク> ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows HPC Server 2008 R2 Suite バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH1	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 Suite バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 HPC Edition (SP1) ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX300 S6 (2.5インチ×8モデル)(SAS) (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ /アレイ-146GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062462	済	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	–	–	453,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)， 内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1(RAID0) 搭載，SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載， Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付) （注2） 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除)) 占有ユニット数：2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。
	基本Windows OS 変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW37	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW38	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX300 S6 (2.5インチ×8モデル)(SAS) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ-146GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR30624L4	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	–	● 5R R5	–	499,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)， 内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1(RAID0) 搭載，SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載， Red Hat Enterprise Linux 5.6添付，Linuxサポートバンドル （1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除)) 占有ユニット数：2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● 6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)：BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可、×：適用不可、●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)、-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008R2 S (64-bit) ※2	Win2008R2 E (64-bit) ※3	Win2008R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 R2 S.E. ※12	Win2003 R2 E.E. ※13	WEB2008 R2 ※14	WEB2003 ※15	WEB2000 ※16	HPC2008R2 ※17	Win2008R2 FD ※18	SBS2008 ※19	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注3	備考
																									※2：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※15：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※17：適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※18：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※19：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premium を示す。

PRIMERGY　RX300 S6 (2.5インチ×12モデル)(SAS)

[A-10]	PRIMERGY RX300 S6 (2.5インチ×12モデル)(SAS) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062TA2	済	SP なし SP1 *1	SP なし SP1 *1	SP なし SP1 *1	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *1	SP2	SP2	SP なし SP1 *1	×	SP2	6R R6 5R R5 *2 *3	V4 V5 *4	362,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)、内蔵ストレージ：オプション<12(2.5インチ/SAS・SATA・SSD/ホットプラグ対応)>、 DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ SASアレイコントローラカード搭載、 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除くS)) 占有ユニット数：2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *2) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/ ）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *4) 対応状況、サポート可能な時期/版数オプションについては、 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE7	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE8	済	×	●	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD5	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 (SP1)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 HPC Edition (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル[PGBSUWH3]との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH3	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Expressバンドル <添付インストールディスク> ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express ※Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル[PGBSUWH2]との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH4	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル <添付インストールディスク> ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows HPC Server 2008 R2 Suite バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWH1	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 Suite バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 HPC Edition (SP1) ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX300 S6 (2.5インチ×12モデル)(SAS) (Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ /アレイ-146GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062T62	済	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	–	–	–	478,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)、 内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1(RAID0)搭載、SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載、 Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付) （注2） 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除くS)) 占有ユニット数：2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。
	基本Windows OS 変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW32	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW37	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW38	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY RX300 S6 (2.5インチ×12モデル)(SAS) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ-146GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGR3062TL4	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	–	● 5R R5	–	524,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)、 内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1(RAID0)搭載、SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載、 Red Hat Enterprise Linux 5.6添付、Linuxサポートバンドル （1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)） 3年間営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除くS)) 占有ユニット数：2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY RX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● 6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)：BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																					希望小売価格（税別，円）注3	備考
				Win2008R2 S (64-bit) ※2	Win2008R2 E (64-bit) ※3	Win2008R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 R2 S.E. ※13	WEB2008 R2 ※14	WEB2008 ※15	WEB2003 ※16	SP2008R2 ※17	Win2008R2FD ※18	SBS2008 ※19	Linux	VMware		
	PRIMERGY　TX150 S7 (3.5インチモデル) (オールインワンタイプ) ※350W電源標準搭載タイプ																									
[A-15]	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (オールインワンタイプ) 【Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-300GB×2(RAID1)】 Pentium® G6950 (2.80GHz)	PGT1574X64	11.11/下	SP なし SP1 *1	SP なし SP1 *1	×	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *1	SP なし SP2	SP2	×	×	SP なし SP2	×	×	605,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)，内蔵ストレージ：3.5インチSAS HDD 300GB×2(RAID1)搭載， DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載， 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5046) 搭載/ CA ARCserve Backup r16 for Windows - Japanese 添付（注2） Smart-UPS 750J(GP5SUP111)/ PowerChute® Business Edition Basic v9.0.1 添付（注2） 350W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard インストール（注1，2） Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付) 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5046)用テープ媒体5巻添付 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です(基本RAMモジュール変換機構を除く)，オプション製品は標準型名で手配願います。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をスイッチベイに搭載する場合は，SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は，必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 *1) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本RAMモジュール変換機構-2GB	PGBRU2DG	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1333 UDIMM×1枚
	基本RAMモジュール変換機構-4GB	PGBRU4DG	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1333 UDIMM×1枚
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (オールインワンタイプ) 【Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-300GB×2(RAID1)】 (SupportDeskパック Standard平日 3年付) Pentium® G6950 (2.80GHz)	PGT1574X94	11.11/下	SP なし SP1 *1	SP なし SP1 *1	×	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *1	SP なし SP2	SP2	×	×	×	×	×	754,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)，内蔵ストレージ：3.5インチSAS HDD 300GB×2(RAID1)搭載， DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載， 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5046) 搭載/ CA ARCserve Backup r16 for Windows - Japanese 添付（注2） Smart-UPS 750J(GP5SUP111)/ PowerChute® Business Edition Basic v9.0.1 添付（注2） 350W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard インストール（注1，2） Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付) SupportDeskパック Standard(オールインワンタイプサーバ専用) 3年バンドル 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5046)用テープ媒体5巻添付 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です(基本RAMモジュール変換機構を除く)，オプション製品は標準型名で手配願います。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をスイッチベイに搭載する場合は，SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は，必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 *1) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	基本RAMモジュール変換機構-2GB	PGBRU2DG	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1333 UDIMM×1枚
	基本RAMモジュール変換機構-4GB	PGBRU4DG	済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95,000	標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1333 UDIMM×1枚
	PRIMERGY　TX150 S7 (2.5インチモデル) (国際エネルギースタープログラム対応タイプ) ※350W電源標準搭載タイプ																									
[A-15]	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (国際エネルギースタープログラム対応タイプ Windows Server 2008 R2 ダウングレードサービス付き) 【Windows Server 2008 Standard アレイタイプ -146GB×2(RAID1)】 Core™ i3-540 (3.06GHz) ※2012年6月8日販売終息予定	PGT1576V3	済	SP なし SP1 *1	SP なし SP1 *1	×	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *1	SP なし SP2	SP2	×	×	SP なし SP2	×	×	376,000	CPU：インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1)，内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×2（RAID1)搭載， DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASアレイコントローラカード(PG-248L)搭載， Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール（注1，2） Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付) Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドル 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。 ※本タイプにメモリ2.5インチSAS HDD/SSD/LANカード/SASアレイコントローラカード(PG-248K/N3除く)以外のオプションを搭載した場合、 国際エネルギースタープログラム非対象となります。 ※本タイプは、サーバー向け国際エネルギースタープログラムの適用を受けています。 詳細については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/article/es/) を参照ください。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は，必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 *1) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	PRIMERGY　TX150 S7 Hyper-V設定モデル (2.5インチモデル) ※450W電源標準搭載タイプ																									
[A-15]	PRIMERGY TX150 S7 Hyper-V設定モデル (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) [カスタムメイド対象製品]	PGT1574S6	11.11/下	●	–	×	–	–	×	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	324,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)，内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載，SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載， 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) インストール (Hyper-V設定済み)（注1，2） Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付) 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をスイッチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数:5U ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6を除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可、×：適用不可、●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)、-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる。
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																					備考
				Win2008R2 S (64-bit)	Win2008R2 E (64-bit)	Win2008R2 D (64-bit)	Win2008 S (64-bit)	Win2008 E (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S (32-bit)	Win2008 E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.	Win2003 R2 x64 E.E.	Win2003 R2 S.E.	Win2003 R2 E.E.	WEB2008 R2	WEB2003	WEB2000	HPC2008R2	Win2008 R2 FD	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注3	
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19				

※2：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。
※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※4：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。
※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※8：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。
※9：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。
※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※12：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。
※13：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。
※14：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※15：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※16：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※17：適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※18：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※19：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premium を示す。

PRIMERGY　TX150 S7 (3.5インチモデル) ※350W電源標準搭載タイプ

[A-15]	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574BA3 PGT1574BA4	済 済	SP なし SP1 *3	SP なし SP1 *3	SP なし SP1 *3	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *3	SP なし SP2	SP2	×	×	SP なし SP2	6R R6 5R R5 *1 *2 *4	×	132,000 158,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)、内蔵ストレージ：オプション<4(3.5インチ/SAS・SATA/ホットプラグ対応)>、 DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載、 350W電源標準搭載 1年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、3.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。 ※Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suite を同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5 でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 但し、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続を行う場合は、VM機能未サポートとなります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *4) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE7	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE8	済	×	●	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD5	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-250GB×1(RAID0)) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574N63 PGT1574N64	済 済	●	–	×	–	–	×	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–	×	223,000 249,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)、内蔵ストレージ：3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載、オンボードSATA(SATA×4port)搭載、 350W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付) 1年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。 ※Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシンチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPUメモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suite を同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。
	基本Windows OS 変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE インストール) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストールに変更 + Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW37	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW38	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドルに変更 + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Foundation アレイタイプ-250GB×1(RAID0)) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574N23	済	–	–	×	–	–	×	–	–	–	–	–	–	–	–	×	●	–	–	×	173,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)、内蔵ストレージ：3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載、オンボードSATA(SATA×4port)搭載、 350W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドル 1年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。 ※Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシンチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPUメモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suite を同時手配願います。
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (Linuxサポート/バンドルタイプ /アレイ-250GB×1(RAID0)) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574NL3 PGT1574NL4	済 済	–	–	×	–	–	×	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	● 5R R5	×	254,000 280,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)、内蔵ストレージ：3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載、オンボードSATA(SATA×4port)搭載、 350W電源標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.6添付、Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 1年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPUメモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suite を同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6 → Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● 6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) ※450W電源標準搭載タイプ

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64−bit) ※2	Win2008 R2 E (64−bit) ※3	Win2008 R2 D (64−bit) ※4	Win2008 S (64−bit) ※5	Win2008 E (64−bit) ※6	Win2008 D (64−bit) ※7	Win2008 S (32−bit) ※8	Win2008 E (32−bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 R2 S.E. ※12	Win2003 R2 E.E. ※13	WEB2008 R2 ※14	WEB2008 ※15	WEB2003 ※16	HPC2008 R2 ※17	Win2008 R2 FD ※18	SBS2008 ※19	Linux	VMware	希望小売価格 (税別，円) 注3	備考 ※2：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E. は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E. は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 S.E. は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition を示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 R2 E.E. は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2008 R2 は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) を示す。 ※15：適用OS欄のWEB2008 は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit) を示す。 ※16：適用OS欄のWEB2003 は、Windows Server® 2003, Web Edition を示す。 ※17：適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※18：適用OS欄のWin2008 R2 FD は、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit) を示す。 ※19：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premium を示す。
[A-15]	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	 PGT1574BA PGT1574BA2	 済 済	SP なし SP1 *3	SP なし SP1 *3	SP なし SP1 *3	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *3	SP なし SP2	SP2	×	×	SP なし SP2	6R R6 5R R5 *1 *2 *4	×	 139,000 165,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)，内蔵ストレージ：オプション<4(3.5インチ/SAS・SATA/ホットプラグ対応)>， DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載， 450W電源標準搭載 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載することにより、3.5インチSAS HDDを搭載することが可能です。 ※Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 但し、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続を行う場合は、VM機能未サポートとなります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/ ）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) SP1の対応状況等、Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *4) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE7	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE8	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPU ライセンス) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPU ライセンス) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD5	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPU ライセンス) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPU ライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-250GB×1(RAID0)) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	 PGT1574N6 PGT1574N62	 済 済	●	—	×	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—	×	 230,000 256,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)，内蔵ストレージ：3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0）搭載，オンボードSATA(SATA×4port)搭載， 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard インストール（注1，2） Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。 ※Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。
	基本Windows OS 変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE インストール) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストールに変更 + Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) （Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW37	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW38	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドルに変更 + Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Foundation アレイタイプ-250GB×1(RAID0)) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ [カスタムメイド対象製品]	 PGT1574N2	 済	—	—	×	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	●	—	—	×	 180,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)，内蔵ストレージ：3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0）搭載，オンボードSATA(SATA×4port)搭載， 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール（注1，2） Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドル 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。 ※Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	PRIMERGY TX150 S7 (3.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ-250GB×1(RAID0)) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	 PGT1574NL PGT1574NL2	 済 済	—	—	×	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	● 5R R5	×	 261,000 287,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)，内蔵ストレージ：3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0）搭載，オンボードSATA(SATA×4port)搭載， 450W電源標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.6添付，Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※3.5インチSAS HDDはSASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載し、標準搭載の3.5インチSATA HDDを ご使用になる容量の3.5インチSAS HDDに変更することにより搭載可能です。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● 6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス，キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。

注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。

注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																				希望小売価格（税別，円）	備考
				Win2008R2 S (64-bit)	Win2008R2 E (64-bit)	Win2008R2 D (64-bit)	Win2008 S (64-bit)	Win2008 E (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S (32-bit)	Win2008 E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.	Win2003 R2 x64 E.E.	Win2003 R2 S.E.	Win2003 R2 E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008R2	Win2008 R2 FD	SBS2008	Linux	VMware		
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19			注3	

PRIMERGY　TX150 S7 (2.5インチモデル) ※350W電源標準搭載タイプ

[A-15]	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574AA3 PGT1574AA4	済 済	SP なし SP1 *3	SP なし SP1 *3	SP なし SP1 *3	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *3	SP なし SP2	SP2	×	×	SP なし SP2	6R R6 5R R5 *1 *2	×	197,000 223,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)，内蔵ストレージ：オプション<8(2.5インチ/SAS・SATA・SSD/ホットプラグ対応)>， DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載， 350W電源標準搭載 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングチペイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suite を同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5 でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE7	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE8	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD5	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574G63 PGT1574G64	済 済	●	－	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	－	×	288,000 295,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)，内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載，SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載， 350W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard インストール（注1，2） Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付) 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングチペイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suite を同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。
	基本Windows OS 変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE インストール) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストールに変更 ＋ Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) （Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW37	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW38	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドルに変更 ＋ Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 ＋ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574G23	済	－	－	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	×	●	－	－	×	263,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)，内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載，SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載， 350W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール（注1，2） Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドル 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングチペイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suite を同時手配願います。
	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574GLE PGT1574GLF	済 済	－	－	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	● 5R R5	×	319,000 345,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)，内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載，SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載， 350W電源標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.6添付，Linuxサポートバンドル 1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングチペイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suite は1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suite を同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● 6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)：BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																					備考
				Win2008R2 S (64-bit)	Win2008R2 E (64-bit)	Win2008R2 D (64-bit)	Win2008 S (64-bit)	Win2008 E (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S32 (32-bit)	Win2008 E32 (32-bit)	Win2008R2 x64 S.E.	Win2003R2 x64 E.E.	Win2003R2 E.E.	WEB2008 R2	WEB2003	WEB2000	HPC2008R2	Win2008R2FD	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格（税別，円）	
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19		注3		※2：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※15：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※17：適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※18：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※19：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premium を示す。

PRIMERGY　TX150 S7 (2.5インチモデル) ※450W電源標準搭載タイプ

[A-15]	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574AA PGT1574AA2	済 済	SP なし SP1 *3	SP なし SP1 *3	SP なし SP1 *3	SP なし SP2	SP なし SP2	×	SP なし SP2	SP なし SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *3	SP なし SP2	SP2	×	×	SP なし SP2	6R R6 5R R5 *1 *2	×	204,000 230,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)，内蔵ストレージ：オプション<8(2.5インチ/SAS・SATA・SSD/ホットプラグ対応)>， DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載， 450W電源標準搭載 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をSインチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラック＋搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE7	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE8	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD5	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル +添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574G6 PGT1574G62	済 済	●	−	×	−	−	×	−	−	−	−	−	−	−	×	×	−	−	×		314,000 321,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)，内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載，SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載， 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Standard インストール(注1，2) Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付) 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をSインチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラック＋搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。
	基本Windows OS 変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE インストール) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストールに変更 + Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) バンドルを追加 +添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW37	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 +添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW38	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドルに変更 + Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 +添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574G2	済	−	−	×	−	−	×	−	−	−	−	−	−	−	×	●	−	−	×		270,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(1GB DDR3 1333 UDIMM×1)，内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載，SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載， 450W電源標準搭載 Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール(注1，2) Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドル 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をSインチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラック＋搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	PRIMERGY TX150 S7 (2.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ) Pentium® G6950 (2.80GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT1574GLC PGT1574GLD	済 済	−	−	×	−	−	×	−	−	−	−	−	−	−	×	×	−	● 5R R5	×	326,000 352,000	CPU：インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1 メモリ：1GB(DDR3 1333 UDIMM×1)，内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1搭載，SASコントローラカード搭載， 450W電源標準搭載 Red Hat Enterprise Linux 5.6添付，Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 1年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX150 S7 仕様 を参照願います。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をSインチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラック＋搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● 6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)、BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

PRIMERGY　TX200 S6 (3.5インチモデル) ※700W電源標準搭載タイプ

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1 Win2008 R2 S (64−bit)	Win2008 R2 E (64−bit)	Win2008 R2 D (64−bit)	Win2008 S (64−bit)	Win2008 E (64−bit)	Win2008 D (64−bit)	Win2008 S (32−bit)	Win2008 E (32−bit)	Win2003 R2 x64 S.E.	Win2003 R2 x64 E.E.	Win2003 R2 S.E.	Win2003 R2 E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格 (税別，円) 注3	備　　考
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19				※2：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit）は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit）を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit）は、Windows Server® 2008 R2 Enterpriser (64-bit）を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit）は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit）を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit）は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit）を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit）は、Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit）を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 D (64-bit）は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit）を示す。 ※8：適用OS欄のWin2008 S (32-bit）は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit）を示す。 ※9：適用OS欄のWin2008 E (32-bit）は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit）を示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E. は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition を示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E. は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition を示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 S.E. は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition を示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 R2 E.E. は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) を示す。 ※15：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit) を示す。 ※16：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Edition を示す。 ※17：適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※18：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※19：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premium を示す。
[A-16]	PRIMERGY　TX200 S6 (3.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	 PGT2062BA5 PGT2062BA6	 済 済	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	×	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	×	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2 *5	V4 V5 *3	 202,000 228,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵）×1(最大2） メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<4(3.5インチ/SAS・SATA/ホットプラグ対応)>， (+2，内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)適用時)，CSSパネル/LCDパネル(オプション) オンボードLAN(1000BASE-T×1）/ DVD-ROM/ オンボードSATA(SATA×4port)搭載 700W電源×1標準搭載，FAN×2標準搭載(非冗長)， 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスクを5台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード[PGB248L3/PGB248H3/PGB248J4]、 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PGBBC108）を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 但し、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続を行う場合は、VM機能未サポートとなります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/ ）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。 *4) SP1の対応状況等、Windows 情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *5) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE7	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE8	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPU ライセンス) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPU ライセンス) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD5	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPU ライセンス) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPU ライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　TX200 S6 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ -250GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	 PGT2062N65 PGT2062N66	 済 済	●	−	−	−	−	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	−	−	−	 293,000 319,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵）×1(最大2） メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，CSSパネル/LCDパネル(オプション)， 内蔵ストレージ：3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載，オンボードSATA(SATA×8port)搭載 700W電源×1標準搭載，FAN×2標準搭載(非冗長)， Windows Server® 2008 R2 Standard インストール（注1，2） Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付）（注2） 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスクを5台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード[PGB248L3/PGB248H3/PGB248J4]、 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PGBBC108）を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。
	基本Windows OS 変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE インストール) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストールに変更 + Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) （Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW37	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW38	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドルに変更 + Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY　TX200 S6 (3.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ-250GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	 PGT2062NL5 PGT2062NL6	 済 済	−	−	−	−	−	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	×	×	−	● 5R R5	−	 339,000 365,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵）×1(最大2） メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，CSSパネル/LCDパネル(オプション)， 内蔵ストレージ：3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載，オンボードSATA(SATA×8port)搭載 700W電源×1標準搭載，FAN×2標準搭載(非冗長)， Red Hat Enterprise Linux 5.6添付，Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY　TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスクを5台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード[PGB248L3/PGB248H3/PGB248J4]、 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PGBBC108）を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● 6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載。マウス，キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1																			備　考
				Win2008R2 S (64-bit)	Win2008R2 E (64-bit)	Win2008R2 D (64-bit)	Win2008 S (64-bit)	Win2008 E (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S (32-bit)	Win2008 E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.	Win2003 R2 x64 E.E.	Win2003 R2 E.E.	WEB2008 R2	WEB2003	WEB2000	HPC2008R2	Win2008 R2 FD	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格（税別，円）注3	
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19			※2：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※15：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※17：適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※18：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※19：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premium を示す。

PRIMERGY　TX200 S6 (3.5インチモデル) ※800W電源標準搭載タイプ

[A-16]	PRIMERGY TX200 S6 (3.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2062BA7 PGT2062BA8	済 済	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	×	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	×	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2 *5	V4 V5 *3	222,000 248,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<4(3.5インチ/SAS・SATA/ホットプラグ対応)>, (+2, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)適用時)，CSSパネル/LCDパネル(オプション) オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ DVD-ROM/ オンボードSATA(SATA×8port)搭載 800W電源×1標準搭載，FAN×4標準搭載(冗長)， 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスク6ヶ台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード[PGB248L3/PGB248H3/PGB248J4]、 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、 弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *5) オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE7	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE8	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD5	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX200 S6 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ -250GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2062N67 PGT2062N68	済 済	●	–	–	–	×	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	–		313,000 339,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，CSSパネル/LCDパネル(オプション), 内蔵ストレージ：3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載，オンボードSATA(SATA×8port)搭載 800W電源×1標準搭載，FAN×4標準搭載(冗長), Windows Server® 2008 R2 Standard インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付) (注2) 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスク6ヶ台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード[PGB248L3/PGB248H3/PGB248J4]、 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。
	基本Windows OS 変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE インストール) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストールに変更 + Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW37	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW38	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドルに変更 + Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX200 S6 (3.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ-250GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2062NL7 PGT2062NL8	済 済	–	–	–	–	×	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×	–	● 5R R5	–	359,000 385,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，CSSパネル/LCDパネル(オプション), 内蔵ストレージ：3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載，オンボードSATA(SATA×8port)搭載 800W電源×1標準搭載，FAN×4標準搭載(冗長), Red Hat Enterprise Linux 5.6添付，Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスク6ヶ台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード[PGB248L3/PGB248H3/PGB248J4]、 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● 6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載，マウス，キーボードが標準添付，(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)，
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。

注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。

注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008R2 S (64-bit) ※2	Win2008R2 E (64-bit) ※3	Win2008R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 R2 S.E. ※12	Win2003 R2 E.E. ※13	WEB2008 R2 ※14	WEB2003 ※15	WEB2000 ※16	HPC2008R2 ※17	Win2008R2 FD ※18	SBS2008 ※19	Linux	VMware	希望小売価格（税別，円）注3	備考
PRIMERGY　TX200 S6 (2.5インチモデル)　※700W電源標準搭載タイプ																									
[A-16]	PRIMERGY TX200 S6 (2.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2062AA5 PGT2062AA6	済 済	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	×	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	×	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 V5 *3	267,000 293,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<8(2.5インチ/SAS・SATA・SSD/ホットプラグ対応)>，(+8, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)適用時)，CSSパネル/LCDパネル(オプション) オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ DVD-ROM/ SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載 700W電源×1標準搭載，FAN×2標準搭載(非冗長)。 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスクを9台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード(基本SASアレイコントローラカード変換機構含む) [PGB2U48L2/PGB2U48H3/PGB2U48J4]、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラック へ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5 でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/ ）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE7	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE8	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD5	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX200 S6 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2062G65 PGT2062G66	済 済	●	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—	—	383,000 409,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，CSSパネル/LCDパネル(オプション)， 内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1 搭載，SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載 700W電源×1標準搭載，FAN×2標準搭載(非冗長)。 Windows Server® 2008 R2 Standard インストール(注1，2) Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付) (注2) 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスクを9台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード(基本SASアレイコントローラカード変換機構含む) [PGB2U48L2/PGB2U48H3/PGB2U48J4]、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラック へ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。
	基本Windows OS 変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE インス トール) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストールに変更 + Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) （Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW37	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (SCVMM 2008 R2 Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW38	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドルに変更 + Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX200 S6 (2.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2062GL9 PGT2062GL0	済 済	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	● 5R R5	—	429,000 455,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，CSSパネル/LCDパネル(オプション)， 内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1 搭載，SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載 700W電源×1標準搭載，FAN×2標準搭載(非冗長)。 Red Hat Enterprise Linux 5.6添付，Linuxサポートバンドル (1年間ソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスクを9台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード(基本SASアレイコントローラカード変換機構含む) [PGB2U48L2/PGB2U48H3/PGB2U48J4]、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラック へ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● 6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) ネシステム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2008R2 S (64-bit) ※2	Win2008R2 E (64-bit) ※3	Win2008R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 R2 S.E. ※13	WEB2008 R2 ※14	WEB2003 ※15	WEB2000 ※16	HPC2008 R2 ※17	Win2008 R2 FD ※18	SBS2008 ※19	Linux	VMware	希望小売価格（税別，円）注3	備考
PRIMERGY TX200 S6 (2.5インチモデル) ※800W電源標準搭載タイプ																									
[A-16]	PRIMERGY TX200 S6 (2.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2062AA7 PGT2062AA8	済 済	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	×	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	×	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 V5 *3	287,000 313,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<8(2.5インチ/SAS・SATA・SSD/ホットプラグ対応)>， (+8, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)適用時)，CSSパネル/LCDパネル(オプション) オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ DVD-ROM/ SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載 800W電源×1標準搭載，FAN×4標準搭載(冗長)， 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスクを9台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード(基本SASアレイコントローラカード変換機構含む) [PGB2U48L2/PGB2U48H3/PGB2U48J4]、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラック～搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/ ）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE7	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE8	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD5	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX200 S6 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2062G67 PGT2062G68	済 済	●	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—		403,000 429,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，CSSパネル/LCDパネル(オプション)， 内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1 搭載，SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載 800W電源×1標準搭載，FAN×4標準搭載(冗長)， Windows Server® 2008 R2 Standard インストール（注1，2） Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付) （注2） 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスクを9台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード(基本SASアレイコントローラカード変換機構含む) [PGB2U48L2/PGB2U48H3/PGB2U48J4]、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラック～搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。
	基本Windows OS 変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE インストール) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストールに変更 + Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) （Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW37	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (SCVMM 2008 R2 Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW38	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドルに変更 + Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX200 S6 (2.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT2062GLA PGT2062GLB	済 済	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	● 5R R5	—	449,000 475,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，CSSパネル/LCDパネル(オプション)， 内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1 搭載，SASコントローラカード(4port/SAS1.0)搭載 800W電源×1標準搭載，FAN×4標準搭載(冗長)， Red Hat Enterprise Linux 5.6添付，Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：5U (ラックマウントタイプ) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX200 S6 仕様 を参照願います。 ※CPUメモリ内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※ハードディスクを9台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード(基本SASアレイコントローラカード変換機構含む) [PGB2U48L2/PGB2U48H3/PGB2U48J4]、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラック～搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：5U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● 6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。
注1）OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2）添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3）本システム構成図に掲載されております商品宗の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1																					備　考
				Win2008R2 S (64-bit)	Win2008R2 E (64-bit)	Win2008R2 D (64-bit)	Win2008 S (64-bit)	Win2008 E (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 S (32-bit)	Win2008 E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.	Win2003 R2 x64 E.E.	Win2003 R2 E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008R2	Win2008R2FD	SBS2008	Linux	VMware	希望小売価格（税別，円）注3	
				※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19				※2：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)を示す。 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 E (64-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)は、Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)は、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWin2008 E (32-bit)は、Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionを示す。 ※11：適用OS欄のWin2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Editionを示す。 ※13：適用OS欄のWin2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※14：適用OS欄のWEB2008 R2は、Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※15：適用OS欄のWEB2008は、Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWEB2003は、Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※17：適用OS欄のHPC2008 R2は、Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※18：適用OS欄のWin2008 R2 FDは、Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※19：適用OS欄のSBS2008は、Windows® Small Business Server 2008 Standard/Premium を示す。

PRIMERGY　TX300 S6 (3.5インチモデル) ※標準電源搭載タイプ

[A-17]	PRIMERGY TX300 S6 (3.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062BA5 PGT3062BA6	済 済	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 V5 *3	282,000 308,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<6(3.5インチ/SAS・SATA/ホットプラグ対応)>, (3.5インチベイ×2, 5インチベイ変換機構(PGBBC202)適用時，2.5インチベイ×8, 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時)， CSSパネル/LCDパネル(オプション), オンボードLAN(1000BASE-T×2) / DVD-ROM/ SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源×1標準搭載, FAN×3標準搭載(非冗長). 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 4U (ラックマウントタイプ) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※3.5インチ内蔵ストレージを7台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構(PGBBC202)を手配する必要があります。 ※2.5インチ内蔵ストレージを搭載する場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングルベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、 弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE7	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE8	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD5	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX300 S6 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ -250GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062N65 PGT3062N66	済 済	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	373,000 399,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，CSSパネル/LCDパネル(オプション), 内蔵ストレージ：3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載，SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源×1標準搭載，FAN×3標準搭載(非冗長). Windows Server® 2008 R2 Standard インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 4U (ラックマウントタイプ) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※3.5インチ内蔵ストレージを7台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構(PGBBC202)を手配する必要があります。 ※2.5インチ内蔵ストレージを搭載する場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングルベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。
	基本Windows OS 変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEインストール) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストールに変更 + Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW37	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (SCVMM 2008 R2 Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW38	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドルに変更 + Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX300 S6 (3.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ-250GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062NL5 PGT3062NL6	済 済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	● 5R R5	—	419,000 445,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，CSSパネル/LCDパネル(オプション), 内蔵ストレージ：3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載，SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源×1標準搭載，FAN×3標準搭載(非冗長). Red Hat Enterprise Linux 5.6添付，Linuxサポートバンドル (1年間ソフトウェアサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数: 4U (ラックマウントタイプ) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※3.5インチ内蔵ストレージを7台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構(PGBBC202)を手配する必要があります。 ※2.5インチ内蔵ストレージを搭載する場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)をシングルベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数: 4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● 6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載，マウス，キーボードが標準添付，(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)，
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) ネシステム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																					備考
				Win2008R2 S (64-bit) ※2	Win2008R2 E (64-bit) ※3	Win2008R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 R2 S.E. ※12	Win2003 R2 E.E. ※13	WEB2008 R2 ※14	WEB2008 ※15	WEB2003 ※16	HPC2008R2 ※17	Win2008R2 FD ※18	SBS2008 ※19	Linux	VMware	希望小売価格（税別，円）注3	
PRIMERGY　TX300 S6 (3.5インチモデル) ※冗長電源搭載タイプ																									
[A-17]	PRIMERGY TX300 S6 (3.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062BA7 PGT3062BA8	済 済	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 V5 *3	327,000 353,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<6(3.5インチ/SAS・SATA/ホットプラグ対応)>, (3.5インチベイ×2, 5インチベイ変換機構(PGBBC202)適用時，2.5インチベイ×8, 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時)， CSSパネル/LCDパネル(オプション)，オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ DVD-ROM/ SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源×2標準搭載，FAN×6標準搭載(冗長)， 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※3.5インチ内蔵ストレージを7台以上搭載する場合，5インチベイ変換機構(PGBBC202)を手配する必要があります。 ※2.5インチ内蔵ストレージを搭載する場合，5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は，SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は，ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) 内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数/オプションについては、 弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) をご確認いただきますようお願いいたします。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE7	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE8	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD5	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX300 S6 (3.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ -250GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062N67 PGT3062N68	済 済	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	418,000 444,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，CSSパネル/LCDパネル(オプション), 内蔵ストレージ：3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載，SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源×2標準搭載，FAN×6標準搭載(冗長)， Windows Server® 2008 R2 Standard インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※3.5インチ内蔵ストレージを7台以上搭載する場合，5インチベイ変換機構(PGBBC202)を手配する必要があります。 ※2.5インチ内蔵ストレージを搭載する場合，5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は，ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。
	基本Windows OS 変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEインストール) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストールに変更 + Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW37	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (SCVMM 2008 R2 Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW38	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドルに変更 + Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX300 S6 (3.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ-250GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062NL7 PGT3062NL8	済 済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	● 5R R5	—	464,000 490,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，CSSパネル/LCDパネル(オプション), 内蔵ストレージ：3.5インチSATA HDD 250GB×1(RAID0) 搭載，SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源×2標準搭載，FAN×6標準搭載(冗長)， Red Hat Enterprise Linux 5.6添付，Linuxサポートバンドル (1年間ソフトウサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業業日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※3.5インチ内蔵ストレージを7台以上搭載する場合，5インチベイ変換機構(PGBBC202)を手配する必要があります。 ※2.5インチ内蔵ストレージを搭載する場合，5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラックへ搭載する場合は，ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● 6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載，マウス，キーボードが標準添付，(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)，
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) ネシステム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1																				希望小売価格（税別，円）注3	備　考
				Win2008R2 S (64-bit) ※2	Win2008R2 E (64-bit) ※3	Win2008R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 R2 E.E. ※12	Win2003 R2 S.E. ※13	WEB2008 R2 ※14	WEB2008 ※15	WEB2003 ※16	HPC2008R2 ※17	Win2008 R2 FD ※18	SBS2008 ※19	Linux	VMware		

PRIMERGY　TX300 S6 (2.5インチモデル) ※標準電源搭載タイプ

[A-17]	PRIMERGY TX300 S6 (2.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062AA5 PGT3062AA6	済 済	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 V5 *3	307,000 333,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<12(2.5インチ/SAS・SATA・SSD/ホットプラグ対応)>，(2.5インチベイ×8，5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時)， CSSパネル/LCDパネル(オプション)，オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ DVD-ROM/ SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源×1標準搭載，FAN×3標準搭載(非冗長)， 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※2.5インチ内蔵ストレージを13台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラック へ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver. fujitsu.com/primergy/software/linux/ ）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数オプションについては、 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE7	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE8	済	×	●	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD5	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX300 S6 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ -146GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062465 PGT3062466	済 済	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	–	–	–	398,000 424,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，CSSパネル/LCDパネル(オプション)， 内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1(RAID0) 搭載，SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源×1標準搭載，FAN×3標準搭載(非冗長)， Windows Server® 2008 R2 Standard インストール(注1, 2) Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※2.5インチ内蔵ストレージを13台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラック へ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。
	基本Windows OS 変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE インストール) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストールに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW37	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW38	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドルに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX300 S6 (2.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ:146GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT30624LC PGT30624LD	済 済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	–	5R R5	–	444,000 470,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)，CSSパネル/LCDパネル(オプション)， 内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1(RAID0) 搭載，SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源×1標準搭載，FAN×3標準搭載(非冗長)， Red Hat Enterprise Linux 5.6添付，Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※2.5インチ内蔵ストレージを13台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラック へ搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● 6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。

注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。

注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

注3) 本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

(※1) SP：記載のSPのみ適用可，×：適用不可，●：添付される媒体を示す(SP媒体の添付有無は備考欄に記載)，-：ディスクレスタイプの適用OSに準ずる，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1																				備　考
				Win2008R2 S (64-bit) ※2	Win2008R2 E (64-bit) ※3	Win2008R2 D (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 E (64-bit) ※6	Win2008 D (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	Win2003 R2 x64 S.E. ※10	Win2003 R2 x64 E.E. ※11	Win2003 R2 S.E. ※12	Win2003 R2 E.E. ※13	WEB2008 R2 ※14	WEB2008 ※15	WEB2003 ※16	HPC2008R2 ※17	Win2008 R2 FD ※18	SBS2008 ※19	Linux	VMware	希望小売価格（税別，円）注3	
	PRIMERGY　TX300 S6 (2.5インチモデル) ※冗長電源搭載タイプ																							
[A-17]	PRIMERGY TX300 S6 (2.5インチモデル) (ディスクレスタイプ) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062AA7 PGT3062AA8	済 済	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	SP2	SP2	SP なし SP1 *4	×	SP2	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 V5 *3	352,000 378,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，内蔵ストレージ：オプション<12(2.5インチ/SAS・SATA・SSD/ホットプラグ対応)>，(2.5インチベイ×8，5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時)， CSSパネル/LCDパネル(オプション)，オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ DVD-ROM/ SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源×2標準搭載，FAN×6標準搭載(冗長)， 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※2.5インチ内蔵ストレージを13台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラック～搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 *1) Red Hat Enterprise Linux 5でVM機能を使用する際は、搭載するCPUが 合計4コア以上になるように物理CPUを搭載する必要があります。 *2) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver. fujitsu.com/primergy/software/linux/ ）内の Linux サポート版数一覧表を参照下さい。 *3) 対応状況、サポート可能な時期/版数オプションについては、 弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/ ）をご確認いただきますようお願いいたします。 *4) SP1の対応状況等、Windows情報については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) をご確認いただきますようお願いいたします。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE7	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE3	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUWE8	済	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) バンドル Windows Server® 2008 Enterprise(SP2) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL 付) ・Windows Server® 2008 Enterprise(32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise(64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD5	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX300 S6 (2.5インチモデル) (Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ -146GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT3062467 PGT3062468	済 済	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	–	–	–	443,000 469,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，CSSパネル/LCDパネル(オプション)， 内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1(RAID0) 搭載，SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源×2標準搭載，FAN×6標準搭載(冗長)， Windows Server® 2008 R2 Standard インストール(注1，2) Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドル (5CAL付)(注2) 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※2.5インチ内蔵ストレージを13台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラック～搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。 ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。
	基本Windows OS 変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE インストール) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW33	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストールに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW37	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	基本Windows OS 変換機構 (SCVMM 2008 R2,Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SE バンドル) (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PGBSUW38	済	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール → Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) バンドルに変更 ＋Windows Server® 2008 Standard (SP2) バンドルを追加 ＋System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL 付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。(SCVMMはSP1適用済み媒体) ※本製品適用時はSupportDesk パック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
	PRIMERGY TX300 S6 (2.5インチモデル) (Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ-146GB×1(RAID0)) Xeon® E5503 (2GHz) タワータイプ ラックマウントタイプ [カスタムメイド対象製品]	PGT30624LE PGT30624LF	済 済	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	–	5R R5	–	489,000 515,000	CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵) ×1(最大2) メモリ：2GB(DDR3 1333 UDIMM×1，PC3-10600)，CSSパネル/LCDパネル(オプション)， 内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD 146.8GB×1(RAID0) 搭載，SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0)搭載 800W電源×2標準搭載，FAN×6標準搭載(冗長)， Red Hat Enterprise Linux 5.6添付，Linuxサポートバンドル (1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) 3年間営業東日以降訪問修理(月曜～金曜，9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) 占有ユニット数：4U (ラックマウントタイプ) 尚，添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY TX300 S6 仕様 を参照願います。 ※CPU/メモリ/内蔵ストレージはカスタムメイドにて追加/変更が可能です。 ※2.5インチ内蔵ストレージを13台以上搭載する場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)を手配する必要があります。 ※内蔵バックアップ装置(SAS)を5インチベイに搭載する場合は、SASカードおよびSASケーブルが必要となります。 ※ラック～搭載する場合は、ラックマウントタイプを選択してください。占有ユニット数：4U ※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。 ※ServerView Suiteは1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数分のServerView Suiteを同時手配願います。
	基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6] (カスタムメイド専用)	PGBSUL30	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● 6R R6	×	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル → Red Hat Enterprise Linux 6 バンドルに変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※ オンボードLANが標準搭載、マウス、キーボードが標準添付。(ラックマウントタイプ(ラックマウント変換適用時も含む)，BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 を除く)。
DVD-ROM(BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1/RX200 S6 を除く)標準搭載。
注1) OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時には環境設定等の作業が必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ(媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2) 添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。
注3) ネシステム構成図に掲載されております商品ボの価格体系につきましては、お客様にわかりやすいように市場価格に近い「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

【PY型名オプション編】

・本編では、"PY"から始まる本体型名に接続可能なオプションについて記載しています。
"PG"から始まる型名の本体機種と接続可能なオプションについては、
【PG型名オプション編】を参照下さい。

（例外：PY型名の電源ケーブル、データカートリッジRDX、SVDM、SX980 S1、
UPS関連オプションは、PG型名のサーバと接続可能です。
対象となる組み合わせは次ページ以降を参照下さい。）

注1: PY型名の本体機種では必須選択オプションがあります。
以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず選択して下さい。
・CPU　・メモリ　・電源ケーブル　・ServerView Suite (DVD)
・ラックレールキット(ラックベースユニット選択時のみ)

注2: 外付オプションについては、PG型名(GP5,19R等含む)を使用します。
【PG型名オプション編】にPY型名の本体機種との適用可否を掲載していますので、
参照下さい。

※外付オプション
・・・ディスプレイ、ハードディスクキャビネット、バックアップキャビネット、UPS(*1)、
ラック、ラック用オプション、ケーブル(*1)、KVMスイッチ

(*1) PY型名を使用しているものもあります。

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	プライスメイトSPSC	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1														希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300 S9	TX200 S9	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX620 S2	Windows 2012 (64～bit) ※3	Windows 2012 (64～bit) ※4	Windows 2012 SE (64～bit) ※5	Windows 2008 (64～bit) ※6	Windows 2008 SE (32～bit) ※7	Windows 2008 x64 E.E./S.E. ※8	Windows 2003 R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	HPC2008 R2 ※12	Windows 2012 FD ※13	SBS ※14	Linux	VMware		
III：キーボード / マウス																																		
III	3	OADGキーボード(109キー/USB)	PY-KBU1T1	×	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	OADG 109Aキー配列準拠日本語キーボード、マーブルグレー色、USB接続、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。ケーブル長:1.5m
		※USBインターフェース	PYBKBU1T1	●					T																									
III	5	小型OADGキーボード(106キー/USB)	PY-KBU1R1	×	済	×	×	×	R	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーあり。USB接続、ケーブル長:1.8m
		※USBインターフェース																																
III	8	USBマウス(光学式)	PY-MSU101	×	済	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	光学式スクロール機能対応マウス、500cpi、USB接続、2ボタン+1ホイール、ケーブル長:1.8m、BL-ライトグレー色
		※USBインターフェース	PYBMSU101	●					T			×			×																			
IV：CPU																																		
IV	3	Xeon プロセッサー E3-1270 (3.40GHz/4コア/8MB)	PYBCP10EF	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	125,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3-1270 (3.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
IV	4	Xeon プロセッサー E3-1260L (2.40GHz/4コア/8MB)	PYBCP10EB	●	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3-1260L (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
IV	5	Xeon プロセッサー E3-1240 (3.30GHz/4コア/8MB)	PYBCP10EE	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3-1240 (3.30GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
IV	6	Xeon プロセッサー E3-1220 (3.10GHz/4コア/8MB)	PYBCP10EC	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220 (3.10GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
IV	7	Xeon プロセッサー E3-1220L (2.20GHz/2コア/3MB)	PYBCP10EA	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220L (2.20GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
IV	8	Core i3-2100 プロセッサー (3.10GHz/2コア/3MB)	PYBCP10CA	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31,000	CPU:インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー (3.10GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
IV	9	Pentium プロセッサー G620 (2.60GHz/2コア/3MB)	PYBCP10CC	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	19,000	CPU:インテル® Pentium® プロセッサー G620 (2.60GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
IV	10	Celeron プロセッサー G530 (2.40GHz/2コア/2MB)	PYBCP10CD	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	CPU:インテル® Celeron® プロセッサー G530 (2.40GHz/2コア/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
IV	11	Celeron プロセッサー G530T (2GHz/2コア/2MB)	PYBCP10CE	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	17,000	CPU:インテル® Celeron® プロセッサー G530T (2GHz/2コア/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
IV	21	Xeon プロセッサー E7-8837 (2.67GHz/8コア/24MB)	PY-CP11GJ	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	496,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7-8837 (2.67GHz/8コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリボードもカスタムメイド手配必須
			PYBCP11GJ	●																														
IV	22	Xeon プロセッサー E7-4870 (2.40GHz/10コア/30MB)	PY-CP11GH	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	×	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	956,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7-4870 (2.40GHz/10コア/30MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリボードもカスタムメイド手配必須
			PYBCP11GH	●																														
IV	23	Xeon プロセッサー E7-4860 (2.26GHz/10コア/24MB)	PY-CP11GG	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	×	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	835,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7-4860 (2.26GHz/10コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリボードもカスタムメイド手配必須
			PYBCP11GG	●																														
IV	24	Xeon プロセッサー E7-4850 (2GHz/10コア/24MB)	PY-CP11GF	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	×	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	617,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7-4850 (2GHz/10コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリボードもカスタムメイド手配必須
			PYBCP11GF	●																														
IV	25	Xeon プロセッサー E7-4830 (2.13GHz/8コア/24MB)	PY-CP11GE	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	376,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7-4830 (2.13GHz/8コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリボードもカスタムメイド手配必須
			PYBCP11GE	●																														
IV	26	Xeon プロセッサー E7-4820 (2GHz/8コア/18MB)	PY-CP11GD	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	290,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7-4820 (2GHz/8コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリボードもカスタムメイド手配必須
			PYBCP11GD	●																														
IV	27	Xeon プロセッサー E7-4807 (1.86GHz/6コア/18MB)	PY-CP11GC	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7-4807 (1.86GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリボードもカスタムメイド手配必須
			PYBCP11GC	●																														
IV	28	Xeon プロセッサー E7-2850 (2GHz/10コア/24MB)	PYBCP11GB	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	557,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7-2850 (2GHz/10コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
IV	29	Xeon プロセッサー E7-2803 (1.73GHz/6コア/18MB)	PYBCP11GA	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	141,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7-2803 (1.73GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

備考
※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)，Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)，Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)，Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition，Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard Edition，Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。
※10：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※11：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※12：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のSBS：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	プライスメイト対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300 S9	TX200 S9	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX300 S8	RX200 S8	RX100 S6	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 (64～bit)	Win2008 R2 S.E (64～bit)	Win2008 S.E (64～bit)	Win2008 S.E (32～bit)	Win2003 R2 x64 E.E E.E	Win2003 R2 S.E S.E	WEB2008 R2	WEB2008	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS	Linux	VMware		
																			※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14				
V:メモリ																																				
V	1	メモリ-2GB (2GB 1333 UDIMM×1)	PY-ME02UA	×	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9,000	2GB RAMモジュール 2GB DDR3 1333 UDIMM(Dual Rank)×1枚
			PYBME02UA	●																																
V	2	メモリ-4GB (4GB 1333 UDIMM×1)	PY-ME04UA	×	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	4GB RAMモジュール 4GB DDR3 1333 UDIMM(Dual Rank)×1枚
			PYBME04UA	●																																
V	3	メモリ-8GB (8GB 1333 UDIMM×1)	PY-ME08UA	×	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68,000	8GB RAMモジュール 8GB DDR3 1333 UDIMM(Dual Rank)×1枚
			PYBME08UA	●																																
V	11	メモリ-16GB (4GB 1333 LV-RDIMM×4)	PY-ME16LA	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	16GB RAMモジュール 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Single Rank)×4枚
			PYBME16LA	●																																
V	12	メモリ-32GB (8GB 1333 LV-RDIMM×4)	PY-ME32LA	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	440,000	32GB RAMモジュール 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×4枚
			PYBME32LA	●																																
V	13	メモリ-64GB (16GB 1333 LV-RDIMM×4)	PY-ME64LA	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,200,000	64GB RAMモジュール 16GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Quad Rank)×4枚
			PYBME64LA	●																																
V	17	メモリボード	PY-MB01	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	メモリスロット増設用ボード DIMMスロット×8
			PYBMB01	●																																
VI:内蔵ストレージ																																				
VI	2	内蔵3.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305A	×	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	内蔵型300GBハードディスクユニット， 3.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBSH305A	●																																
VI	3	内蔵3.5インチSAS HDD-450GB (15krpm)	PY-SH455A	×	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	内蔵型450GBハードディスクユニット， 3.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBSH455A	●																																
VI	4	内蔵3.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605A	×	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	115,000	内蔵型600GBハードディスクユニット， 3.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
			PYBSH605A	●																																
VI	10	内蔵2.5インチSAS HDD-73GB (15krpm)	PY-SH735C	×	済	×	×	×	● *1	● *1	×	●	×	×	● *1	×	×	× *2	× *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	内蔵型73.4GBハードディスクユニット， 2.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレードへの適用可能。
			PYBSH735C	●																																
VI	11	内蔵2.5インチSAS HDD-146GB (10krpm)	PY-SH141C	×	済	×	×	×	● *1	● *1	×	●	×	×	● *1	×	×	× *2	× *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,000	内蔵型146.8GBハードディスクユニット， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレードへの適用可能。
			PYBSH141C	●																																
VI	12	内蔵2.5インチSAS HDD-146GB (15krpm)	PY-SH145C	×	済	×	×	×	● *1	● *1	×	●	×	×	● *1	×	×	× *2	× *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	内蔵型146.8GBハードディスクユニット， 2.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレードへの適用可能。
			PYBSH145C	●																																
VI	13	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301C	×	済	×	×	×	● *1	● *1	×	●	×	×	● *1	×	×	× *2	× *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	内蔵型300GBハードディスクユニット， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレードへの適用可能。
			PYBSH301C	●																																
VI	14	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (10krpm)	PY-SH451C	×	済	×	×	×	● *1	● *1	×	●	×	×	● *1	×	×	× *2	× *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	内蔵型450GBハードディスクユニット， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレードへの適用可能。
			PYBSH451C	●																																
VI	15	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601C	×	済	×	×	×	● *1	● *1	×	●	×	×	● *1	×	×	× *2	× *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	内蔵型600GBハードディスクユニット， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレードへの適用可能。
			PYBSH601C	●																																
VI	16	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901C	×	済	×	×	×	● *1	● *1	×	●	×	×	● *1	×	×	× *2	× *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	内蔵型900GBハードディスクユニット， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレードへの適用可能。
			PYBSH901C	●																																

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

備考
※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)，Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)，Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)，Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition，Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard Edition，Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。
※10：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※11：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※12：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のSBS：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	ラインナップ	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1														希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300 S9	TX200 S9	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX300 S8	RX200 S8	RX100 S8	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64～bit)	Win2008 R2 (64～bit)	Win2008 R2 SE (64～bit)	Win2008 SE (64～bit)	Win2008 SE (32～bit)	Win2008 x64 E.E./E.E	Win2003 R2 S.E./S.E	WEB2008 R2	HBS2008	HPC2008 R2	Win2008 HD	SBS	Linux	VMware		
																			※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14			
VI																																		※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のSBS：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。

VI：内蔵ストレージ

VI	21	内蔵3.5インチSATA HDD-250GB (7.2krpm)	PYBPH257A	●	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	11,000	内蔵型250GBハードディスクユニット、 3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
VI	22	内蔵3.5インチSATA HDD-250GB (7.2krpm)	PYBPH252A	●	済	×	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	11,000	内蔵型250GBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応)、 3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
VI	23	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -250GB(7.2krpm)	PYBBH257A	●	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	14,000	内蔵型250GBハードディスクユニット、 3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
VI	24	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -250GB(7.2krpm)	PYBBH252A	●	済	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	14,000	内蔵型250GBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応)、 3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
VI	25	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH507A PYBBH507A	× ●	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	34,000	内蔵型500GBハードディスクユニット、 3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
VI	26	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH502A PYBBH502A	× ●	済	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	34,000	内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応)、 3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
VI	27	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7A PYBBH1T7A	× ●	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	70,000	内蔵型1TBハードディスクユニット、 3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
VI	28	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T2A PYBBH1T2A	× ●	済	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	70,000	内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応)、 3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
VI	29	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7A PYBBH2T7A	× ●	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	100,000	内蔵型2TBハードディスクユニット、 3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
VI	30	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T2A PYBBH2T2A	× ●	済	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	100,000	内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応)、 3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
VI	44	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -250GB(7.2krpm)	PY-BH257C PYBBH257C	× ●	済	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	30,000	内蔵型250GBハードディスクユニット、 2.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
VI	45	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH507C PYBBH507C	× ●	済	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	42,000	内蔵型500GBハードディスクユニット、 2.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
VI	46	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7C PYBBH1T7C	× ●	済	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	52,000	内蔵型1TBハードディスクユニット、 2.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
VI	51	内蔵2.5インチSSD-32GB	PY-SD32NA PYBSD32NA	× ●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	100,000	内蔵型32GBソリッド ステートドライブユニット、 2.5インチ、SATA2.0、SLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
VI	52	内蔵2.5インチSSD-64GB	PY-SD64NA PYBSD64NA	× ●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	200,000	内蔵型64GBソリッド ステートドライブユニット、 2.5インチ、SATA2.0、SLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
VI	57	内蔵2.5インチ SSD-100GB	PY-SD10NB PYBSD10NB	× ●	12.1/中	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	370,000	内蔵型100GBソリッド ステートドライブユニット、 2.5インチ、SAS2.0、SLC *1) PRIMERGY SX980 S1ストレージブレードへの適用可能。
VI	58	内蔵2.5インチ SSD-200GB	PY-SD20NB PYBSD20NB	× ●	12.1/中	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	730,000	内蔵型200GBソリッド ステートドライブユニット、 2.5インチ、SAS2.0、SLC *1) PRIMERGY SX980 S1ストレージブレードへの適用可能。
VI	59	内蔵2.5インチ SSD-400GB	PY-SD40NB PYBSD40NB	× ●	12.1/中	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×*1	×*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,400,000	内蔵型400GBソリッド ステートドライブユニット、 2.5インチ、SAS2.0、SLC *1) PRIMERGY SX980 S1ストレージブレードへの適用可能。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	プラスメディア対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																	希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300 S9	TX200 S9	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows Server 2008 R2 x64 (~DC) ※3	Windows Server 2008 R2 x64 (DC) ※4	Windows Server 2008 R2 SE x64 (~DC) ※5	Windows Server 2008 R2 SE x64 (DC) ※6	Windows Server 2008 SE (32～DC) ※7	Windows Server 2008 x64 E.E./S.E. ※8	Windows Server 2008 SE (32～DC) ※9	WEB2008 R2 ※10	HPC2008 R2 ※11	HPC2008 R2 FD ※12	Windows Server 2012 FD ※13	SBS ※14	Linux	VMware		
VII	2	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV101	×	済	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	6R R6 5R R5	×	5,000	内蔵型DVD-ROMユニット(HHドライブ) SATA, データ転送速度: 読出最大16倍速 DVD-ROM/読出最大 40倍速CD-ROM
			PYBDV101	●																																		
VII	3	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV111	×	済	×	×	×	×	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	－	5,000	内蔵型DVD-ROMユニット(Slimドライブ) SATA, データ転送速度: 読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM
			PYBDV111	●																																		
VII	6	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR101	×	済	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	6R R6 5R R5	×	11,000	内蔵型DVD-RAMユニット(HHドライブ) SATA, データ転送速度: 読出最大16倍速 DVD-ROM/読出最大 40倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM
			PYBDR101	●																																		
VII	7	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR111	×	済	×	×	×	×	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	11,000	内蔵型DVD-RAMユニット(Slimドライブ) SATA, データ転送速度: 読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM
			PYBDR111	●																																		
VII	10	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW101	×	済	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	×	×	65,000	内蔵型Blu-rayドライブ(HHドライブ) SATA, データ転送速度: 読出最大8倍速 BD-ROM / 読出最大16倍速 DVD-ROM / 読出最大40倍速CD-ROM / 書込最大2倍速 BD-RE / 書込最大6倍速 BD-R / 書込最大5倍速 DVD-RAM
			PYBBW101	●																																		
VII	11	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW111	×	11.12/下	×	×	×	×	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	×	×	70,000	内蔵型Blu-rayドライブ(Slimドライブ) SATA, データ転送速度: 読出最大6倍速 BD-ROM / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大24倍速CD-ROM / 書込最大2倍速 BD-RE / 書込最大6倍速 BD-R / 書込最大5倍速 DVD-RAM
			PYBBW111	●																																		
VII	16	内蔵DAT72ユニット	PY-DT101	×	済	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	×	×	● *1	×	6R R6 5R R5	×	88,000	内蔵型DAT72ユニット, USB接続(USB2.0), 最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PYBDT101	●																																		
VII	17	内蔵DAT72ユニット	PY-DT102	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	×	×	● *1	×	6R R6 5R R5	×	88,000	内蔵型DAT72ユニット, USB接続(USB2.0), 最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PYBDT102	●																																		
VII	19	内蔵DAT160ユニット	PY-DT201	×	済	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	×	×	● *1	×	6R R6 5R R5	×	118,000	内蔵型DAT160ユニット, USB接続(USB2.0), 最大80GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PYBDT201	●																																		
VII	20	内蔵DAT160ユニット	PY-DT202	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	×	×	● *1	×	6R R6 5R R5	×	118,000	内蔵型DAT160ユニット, USB接続(USB2.0), 最大80GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PYBDT202	●																																		
VII	31	内蔵LTO3ユニット	PY-LT301	×	済	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	×	×	● *1	×	6R R6 5R R5	×	376,000	内蔵型LTO3装置(Ultrium3), SAS接続, 最大400GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード(PY-SC1L4) の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PYBLT301	●																																		
VII	42	内蔵LTO4ユニット	PY-LT411	×	済	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	×	×	● *1	×	6R R6 5R R5	×	476,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4), SAS接続(SAS2.0), 最大800GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード(PY-SC1L4) の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PYBLT411	●																																		
VII	51	内蔵LTO5ユニット	PY-LT511	×	済	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	×	×	● *1	×	6R R6 5R R5	×	676,000	内蔵型LTO5装置(Ultrium5), SAS接続(SAS2.0), 最大1.5TB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード(PY-SC1L4) の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PYBLT511	●																																		
VII	61	内蔵データカートリッジ ドライブユニット	PY-RD101	×	済	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	×	×	● *1	×	6R R6 5R R5 *2	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット , USB接続, 1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。 *2) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PYBRD101	●																																		
VII	62	内蔵データカートリッジ ドライブユニット	PY-RD102	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	×	×	● *1	×	6R R6 5R R5 *2	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット , USB接続, 1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。 *2) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PYBRD102	●																																		
VII	66	データカートリッジRDX 160GB	PY-RDC16	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	× *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:160GB ※富士通コワーコ製商品(0162141)と同等の富士通製商品です。 *1)PRIMERGY SX10 S2経由で使用可能。
VII	67	データカートリッジRDX 320GB	PY-RDC32	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	× *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:320GB ※富士通コワーコ製商品(0162151)と同等の富士通製商品です。 *1)PRIMERGY SX10 S2経由で使用可能。
VII	68	データカートリッジRDX 500GB	PY-RDC50	×	済	×	×	×	●	●	●	●	×	×	× *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:500GB ※富士通コワーコ製商品(0162161)と同等の富士通製商品です。 *1)PRIMERGY SX10 S2経由で使用可能。
VII	69	データカートリッジRDX 1TB	PY-RDC1T	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	× *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:1TB ※富士通コワーコ製商品(0162170)と同等の富士通製商品です。 *1)PRIMERGY SX10 S2経由で使用可能。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

VII:内蔵ODD/内蔵バックアップ装置関連

(※1) ●：適用可, T：タワーベースユニット選択時のみ適用可, R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可, ×：適用不可, －：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×：適用不可, －：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64), 5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64),
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86), R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86),
V4：VMware vSphere™ 4, V5：VMware vSphere® 5

IX：オプションカード関連

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2
IX	1	SCSIカード	PY-SJ101	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×
			PYBSJ101	●															
IX	2	SCSIカード	PY-SJ101L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×
			PYBSJ101L	●															
IX	3	SASコントローラカード	PY-SC1Y0	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×
			PYBSC1Y0	●															
IX	4	SASコントローラカード	PY-SC1Y0L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×
			PYBSC1Y0L	●															
IX	5	SASコントローラカード	PY-SC2Z0	×	済	×	×	×	●	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×
			PYBSC2Z0	●						×					×				
			PYBSC2Z0L	●					×	●		×			●				
IX	9	SASコントローラカード	PY-SC1L4	×	済	×	×	×	●	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×
			PYBSC1L4	●															
IX	10	SASコントローラカード	PY-SC1L8	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			PYBSC1L8	●															
IX	14	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2	×	済	×	×	×	●	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×
			PYBSR2L2	●															
IX	17	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2	×	済	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×
			PYBSR2C2	●															
IX	19	SASアレイコントローラカード	PY-SR2W0	×	済	×	×	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×
			PYBSR2W0	●											×				
			PYBSR2W0L	●	済				×			×			●				
IX	26	SASコントローラ/SASアレイコントローラカード搭載キット	PY-TKSR01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×
IX	31	バッテリーバックアップユニット	PY-BBR01	×	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×
			PYBBBR01	●															
IX	32	バッテリーバックアップユニット	PY-BBR04	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×
			PYBBBR04	●															
IX	41	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC201	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×
			PYBFC201	●															
IX	42	Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC202	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×
			PYBFC202	●															
IX	45	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC211	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×
			PYBFC211	●															
IX	46	Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC212	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×
			PYBFC212	●															

項		型名	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	HPC2008 R2 ※12	Win2008 R2 FD ※13	SBS ※14	Linux	VMware	希望小売価格 (税別、円) 注2	備考 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のSBS：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
IX	1	PY-SJ101 / PYBSJ101	●	●	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	6R 5R	V5 注3	31,000	SCSIカード(Ultra320), PCI Express バス, データ転送形式：Ultra320 SCSI , 1チャネル ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。
IX	2	PY-SJ101L / PYBSJ101L	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	×	V5 V4	31,000	SCSIカード(Ultra320), LowProfile PCI Express バス, データ転送形式：Ultra320 SCSI , 1チャネル ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。
IX	3	PY-SC1Y0 / PYBSC1Y0	●	●	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	6R 5R	V5 V4	31,000	SASカード, PCI Express バス, 外付ディスクアレイ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI , 4ポート, ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②PRIMERGY SX10 S2接続用(SAS)
IX	4	PY-SC1Y0L / PYBSC1Y0L	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	31,000	SASカード, PCI Express バス, 外付ディスクアレイ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI , 4ポート, ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②PRIMERGY SX10 S2接続用(SAS)
IX	5	PY-SC2Z0 / PYBSC2Z0 / PYBSC2Z0L	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	31,000	SASカード, PCI Expressバス, 外付テープライブラリ装置接続用 データ転送形式:SAS 2.0 , 8ポート, 2チャンネル, ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。
IX	9	PY-SC1L4 / PYBSC1L4	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	30,000	内蔵バックアップ装置/内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI , 4ポート, RAID0, 1, 1E ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ①TX140 S1/RX600 S6の内蔵バックアップ装置接続用 ②TX120 S3/RX100 S7の内蔵ディスクアレイ用
IX	10	PY-SC1L8 / PYBSC1L8	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	40,000	内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI , 8ポート, RAID0, 1, 1E ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
IX	14	PY-SR2L2 / PYBSR2L2	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	45,000	内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート, RAID0, 1, 1E, 1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
IX	17	PY-SR2C2 / PYBSR2C2	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	6R R6 5R R5	V5 V4	55,000	512MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
IX	19	PY-SR2W0 / PYBSR2W0 / PYBSR2W0L	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	95,000	512MBキャッシュタイプ, 外付ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート, 2チャンネル RAIDレベル:RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
IX	26	PY-TKSR01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用搭載ブラケット、接続ケーブル ※SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードを一般型名にて手配した際には必須。
IX	31	PY-BBR01 / PYBBBR01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット ※バッテリーバックアップ機能を使用する場合手配必須。 対象SASアレイコントローラカード：PY-SR2C2 / PY-SR2W0 （搭載する本体とカードの一般型名/BTO型名の組み合わせにより、選択可能な バッテリーバックアップユニットの型名が異なります。） ※本製品は消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット[PY-BBR01]を手配し、 交換をお願いいたします。 ※バッテリーバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。
IX	32	PY-BBR04 / PYBBBR04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット ※バッテリーバックアップ機能を使用する場合手配必須。 対象SASアレイコントローラカード：PY-SR2C2 / PY-SR2W0 （搭載する本体とカードの一般型名/BTO型名の組み合わせにより、選択可能な バッテリーバックアップユニットの型名が異なります。） ※本製品は消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット[PY-BBR04]を手配し、 交換をお願いいたします。 ※バッテリーバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。
IX	41	PY-FC201 / PYBFC201	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R	V5 V4	128,000	ファイバーチャネルカード, 8Gbps, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付, Emulex LPe1250-F8相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
IX	42	PY-FC202 / PYBFC202	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R	V5 V4	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード, 8Gbps, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付, Emulex LPe12002-M8相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
IX	45	PY-FC211 / PYBFC211	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R	V5 V4	128,000	ファイバーチャネルカード, 8Gbps, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, Qlogic QLE2560相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
IX	46	PY-FC212 / PYBFC212	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R	V5 V4	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード, 8Gbps, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, Qlogic QLE2562相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	プライベートSPI	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S9	TX200 S9	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX300 S8	RX200 S6	RX200 S5	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 R2 S (64-bit) ※4	Win2008 R2 SE (64-bit) ※5	Win2008 SE (64-bit) ※6	Win2008 SE (32-bit) ※7	Win2008 R2 x64 E.E./S.E. ※8	Win2003 R2 E.E./S.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	HPC2008 R2 ※12	Win2008 R2 FD ※13	SBS ※14	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
IX	51	Quad port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA234	×	済	×	×	×	●	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	58,000	Quad Port LANインターフェースカード，1000BASE-T×4，PCI Express バス，AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PYBLA234	●						×					×																			
			PYBLA234L	●					×	●		×			●																			
IX	53	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA222	×	済	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	6R R6 5R R5	V5 V4	38,000	Dual Port LANインターフェースカード，1000BASE-T×2，PCI Expressバス，AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PYBLA222	●						×					×																			
			PYBLA222L	●					×	●	×	×			●																			
IX	55	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA242	×	済	×	×	×	●	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	80,000	LANインターフェースカード，10GBASE-CR×2，PCI Express バス [必須ハード]10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは10GBASE-SR SFP+(PY-SFPS01) サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、 マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブルのサポートについて)を参照して下さい。
			PYBLA242	●						×					×																			
			PYBLA242L	●					×	●		×			●																			
IX	56	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS01	×	済	×	×	×	●	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	－	146,000	10GBASE-SR接続用SFP+モジュール，10GBASE-SR [必須ハード]マルチモードファイバーチャネルケーブル Dual port LANカード(10GBASE)
			PYBSFPS01	●																														
IX	61	LANカード(1000BASE-T)	PY-LA101	×	済	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	6R R6 5R R5	×	15,000	LANインターフェースカード，1000BASE-T×1，PCI Expressバス，AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PYBLA101	●																														
IX	62	LANカード(1000BASE-T)	PY-LA101L	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	15,000	LANインターフェースカード，1000BASE-T×1，LowProfile PCI Express バス，AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PYBLA101L	●																														
IX	65	LANカード(1000BASE-SX)	PY-LA111	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R	V5 V4	90,000	LANインターフェースカード，1000BASE-SX×1，PCI Expressバス，AFT/ALBサポート [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル
			PYBLA111	●																														
IX	66	LANカード(1000BASE-SX)	PY-LA111L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	90,000	LANインターフェースカード，1000BASE-SX×1，LowProfile PCI Express バス，AFT/ALBサポート [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル
			PYBLA111L	●																														
IX	70	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	PY-CN202	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R	注3	190,000	FCoEカード，10GBASE-CR×2，PCI Express バス
			PYBCN202	●																														
IX	72	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS02	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R	－	146,000	コンバージド・ネットワーク・アダプタ接続用SFPモジュール，10GBASE-SR [必須ハード]コンバージド・ネットワーク・アダプタ
			PYBSFPS02	●																														
IX	76	IB HCAカード(40Gbps)	PY-HC201	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R	×	110,000	InfiniBandカード，InfiniBand 1.2，PCI Express バス [必須ハード]IB電気ケーブル/IB光ケーブル
			PYBHC201	●																														
IX	77	Dual port IB HCAカード(40Gbps)	PY-HC202	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R	×	180,000	InfiniBandカード，InfiniBand 1.2×2，PCI Express バス [必須ハード]IB電気ケーブル/IB光ケーブル
			PYBHC202	●																														
IX	81	グラフィックスカード	PY-VG201	×	済	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	6R R6 5R R5	×	25,000	VGAカード，VRAM容量512MB，PCI Expressバス ※リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可
			PYBVG201	●																														
IX	82	グラフィックスカード	PY-VG201L	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	25,000	VGAカード，VRAM容量512MB，LowProfile PCI Expressバス ※リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可
			PYBVG201L	●																														
IX	85	セキュリティチップ	PY-TPM01	×	済	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	セキュリティチップ搭載オプション， TCG 1.2準拠， Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/technical/construct/)を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
			PYBTPM01	●																														
IX	87	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PY-RMC21	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション グラフィカルコンソールリダイレクション機能，リモートストレージ機能
			PYBRMC21	●																														
IX	88	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PY-RMC31	×	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション グラフィカルコンソールリダイレクション機能，リモートストレージ機能 ※グラフィックスカードとの同時適用不可
			PYBRMC31	●																														
IX	89	フロントリモートマネジメント コントローラポート	PY-FOL01	×	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	前面リモートマネジメントコントローラ専用LANポート， リモートマネジメントコントローラ専用LANポートを前面から利用可能 ※前面、背面専用LANポートの同時使用不可
			PYBFOL01	●	済																													
IX	90	フロントリモートマネジメント コントローラポート & ディスプレイコネクタ	PY-FOV01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	フロントオプションベイにVGAポート×1、マネジメントLANポート×1を追加。 フロントオプションベイ×1占有 ※CSSパネルとの同時適用不可 ※前面、背面専用LANポートの同時使用不可
			PYBFOV01	●																														
IX	91	CSSパネル	PY-FOC01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) (ローカルサービスディスプレイ). フロントオプションベイ×1占有，確認可能デバイス：CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU ※フロントリモートマネジメントコントローラポート & ディスプレイコネクタとの同時適用不可
			PYBFOC01	●																														
IX	95	セキュリティカバー	PY-CVR01	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	セキュリティカバー， 背面のLANコネクタ、USBコネクタを鍵付きのカバーで保護することが可能

IX:オプションカード関連

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	ラインナップ	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S9	TX200 S9	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX300 S8	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 R2 S (64-bit) ※4	Win2008 R2 S.E (64-bit) ※5	Win2008 S (64-bit) ※6	Win2008 S.E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 E.E/S.E ※8	Win2003 R2 S.E ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	HPC2008 R2 ※12	Win2008 R2 FD ※13	SBS ※14	Linux	VMware	希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
X:ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ関連)																																		
X	8	PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレード	PY-S98AD2	×	11.12/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	250,000	PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレード 占有スロット数:左右に計2スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット)。 シャーシ内最大搭載可能数:BX900 S1 6枚、BX400 S1 3枚。2.5インチストレージベイ:10スロット。 搭載可能HDD(2.5インチ、SAS):最大9TB(900GB×10)。 搭載可能SSD(2.5インチ、SSD):最大4TB(400GB×10)。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ。 内蔵ストレージ(2.5インチ、SAS/SSD)。 PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)(PG-SAS101) SAS拡張ボード(PG-SAD201)、またはSASアレイコントローラ拡張ボード(PG-SRD201) ※サーバブレードのBIOSファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。
XI:電源/FANユニット関連																																		
XI	1	電源ユニット(450W)	PY-PU451	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	電源ユニット。[電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション。ホットプラグ対応。電源容量:450W *1) 450W電源搭載ベースユニットのみ搭載可能
			PYBPU451	●																														
XI	2	電源ユニット(850W)	PY-PU851	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	電源ユニット。[電源ユニット×1を追加] ホットプラグ対応。電源容量:850W ※Cold Redundancy機能サポート
			PYBPU851	●																														
XII:UPS																																		
XII	11	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000)	PY-UPAC5K	×	12.1/下	● *1 *3	● *1 *3	● *1 *3	● *1 *3	● *1 *3	● *3	● *1 *3	● *1 *3	● *1 *3	● *2	● *2	● *2	● *2	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	－ *4	－ *4	630,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:200V ・定格容量:5000VA/3500W ・コンセント:2 (NEMA L6-20R、200V)、2 (NEMA L6-30R、200V) ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:3U) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール、自立用オプション標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須。 *2) PRIMERGY BX900 S1 シャーシ、またはPRIMERGY BX400 S1 シャーシ経由での接続になります。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシと接続する場合は、別途コンセントボックス(PY-CTX01)が必要です。 *3) 接続時は別途コンセントボックス(PY-CTX01)が必要です。 *4) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
XII	14	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 10000)	PY-UPAR0K	×	12.1/下	R *1 *3	R *1 *3	R *1 *3	R *1 *3	×	×	● *3	● *1 *3	● *1 *3	● *1 *3	● *2	● *2	● *2	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	×	－ *4	－ *4	1,510,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:200V ・定格容量:10000VA/8000W ・コンセント:2 (NEMA L6-30R、200V)、2 (NEMA L6-20R、200V) ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:6U) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ・別売り拡張バッテリ(PG-UPEB01)を使用することでバッテリ保持時間の拡張が可能。 ・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 ※入力は、ハードワイヤ接続で有資格者による工事が必要です。 (接続可能配線サイズ:AWG#6/16mm2、配線被覆剥き長さ:12mm、締め付けトルク2.5Nm) *1) 電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須。 *2) PRIMERGY BX900 S1 シャーシ経由での接続になります。接続時は別途コンセントボックス(PY-CTX02) またはコンセントボックス(PG-A2CBX3)が必要です。 *3) 接続時は別途コンセントボックス(PY-CTX01)が必要です。 *4) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
XII	21	コンセントボックス	PY-CTX01	×	12.1/下	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY～Smart-UPS RT 5000/RT 10000接続用 ・コンセント:8 (NEMA L6-15R、200V) ※本製品はラック背面に搭載することができます。(1U占有) ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可。
XII	22	コンセントボックス	PY-CTX02	×	11.12/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY BX900 S1 シャーシ～Smart-UPS RT 10000接続用 ・コンセント:4 (NEMA L6-20R、200V) ※本製品はラック背面に搭載することができます。(1U占有) ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可。 ※マネージメントブレードの設定で「Power Control Dynamic mode(WebUIでは電源のダイナミックモード)」を disableに設定して下さい。 ※シャーシとの接続はハードワイヤ接続となるため、有資格者による工事が必要です。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワーベースユニット選択時のみ適用可, R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64), 5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64),
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86), R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86),
V4 : VMware vSphere™ 4, V5 : VMware vSphere® 5

項		品名	型名	予約オプション対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1														希望小売価格(税別、円) 注2	備考
						TX300 S9	TX200 S9	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 (64-bit)	Win2003 (64-bit)	Win2008 R2 S.E. (64-bit)	Win2008 S.E. (64-bit)	Win2008 S.E. (32-bit)	Win2003 R2 x64 E.E./S.E.	Win2003 R2 S.E.	VFEB2008 R2	FEB2005	HPC2008 R2	Win2008 HTC	SBS	Linux	VMware
																				※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14				
XIII	11	ラックレールキット	PY-RR01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	35,000	※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
			PYBRR01	●																															
XIII	12	ラックレールキット	PY-RR02	×	11.11/下	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	ラック搭載用ラックレールキット
			PYBRR02	●																															
XIII	13	ラックレールキット	PY-RR03	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	ラック搭載用ラックレールキット
			PYBRR03	●																															
XIII	14	ラックレールキット	PYBRR04	●	済	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	35,000	ラック搭載用ラックレールキット *1)ラックベースユニットを選択した場合は必ず選択する必要があります。
XIII	18	ケーブルマネジメントアーム	PY-RA01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハード]ラックレールキット(PY-RR01) *1)本オプション適用時は、16Uラックには搭載できません。
			PYBRA01	●																															
XIII	31	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/基本)	19R-274A2	×	11.12/下	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	208,000	19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H), 129kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-27ST1)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
XIII	32	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/増設)	19R-274B2	×	11.12/下	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	198,000	19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様, 19R-274A2用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H), 103kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-27ST2)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
XIII	35	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/基本)	19R-264A2	×	11.12/下	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	238,000	19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H), 114kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-26ST1)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
XIII	36	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/増設)	19R-264B2	×	11.12/下	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	228,000	19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様, 19R-264A2用増設ラック 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H), 88kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-26ST2)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
XIII	39	19インチラック モデル2724 (スタンダード/24U/基本)	19R-272A2	×	11.12/下	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	150,000	19インチ, 24Uラック, 高冷却仕様 700 x 1050 x 1200mm(W x D x H), 91kg(搭載可能質量:480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-27ST1)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
XIII	40	19インチラック モデル2624 (スリム/24U/基本)	19R-262A2	×	11.12/下	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	182,000	19インチ, 24Uラック, 高冷却仕様 600 x 1050 x 1200mm(W x D x H), 79kg(搭載可能質量:480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-26ST1)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
XIII	43	19インチラック モデル2616 (スリム/16U/基本)	19R-261A2	×	11.12/下	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	135,000	19インチ, 16Uラック, 高冷却仕様 600 x 1050 x 845mm(W x D x H), 67kg(搭載可能質量:320kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(8個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-26ST1)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
XIII	47	耐震キット (スタンダード/基本)	19R-27ST1	×	11.12/下	ー	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	27,000	19インチラック (スタンダード/基本)用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザー (4枚(ラック右面、左面、前面、後面用))
XIII	48	耐震キット (スタンダード/増設)	19R-27ST2	×	11.12/下	ー	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	27,000	19インチラック (スタンダード/増設)用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザー (2枚(ラック前面、後面用))
XIII	49	耐震キット (スリム/基本)	19R-26ST1	×	11.12/下	ー	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	27,000	19インチラック (スリム/基本)用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (4枚(ラック右面、左面、前面、後面用))
XIII	50	耐震キット (スリム/増設)	19R-26ST2	×	11.12/下	ー	ー	ー	ー	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	27,000	19インチラック (スリム/増設)用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (2枚(ラック前面、後面用))

XIII:ラック関連

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

備考:
※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。
※10：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※11：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※12：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のSBS：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1														希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	HPC2008 R2 ※12	Win2008 R2 FD ※13	SBS ※14	Linux	VMware		
XIII：ラック関連																																			
XIII	53	ケーブルホルダー (スタンダード/前面)	19R-27CM1	×	11.12/下	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5,000	19インチラック (スタンダード/42U/24U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面：10、背面：10)。 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面：6、背面：6)。標準取付分で不足する場合に手配願います。 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能。
			19RB27CM1	●																															
XIII	54	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-27CM2	×	11.12/下	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5,000	19インチラック (スタンダード/42U/24U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面：10、背面：10)。 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面：6、背面：6)。標準取付分で不足する場合に手配願います。 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能。
			19RB27CM2	●																															
XIII	57	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM1	×	11.12/下	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5,000	19インチラック (スリム/24U/16U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面：6、背面：6)。 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面：4、背面：4)。標準取付分で不足する場合に手配願います。 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能。
			19RB26CM1	●																															
XIII	58	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM2	×	11.12/下	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5,000	19インチラック (スリム/24U/16U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面：6、背面：6)。 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面：4、背面：4)。標準取付分で不足する場合に手配願います。 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能。
			19RB26CM2	●																															
XIII	61	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM11	×	11.12/下	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5,000	19インチラック (スリム/42U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面：10、背面：10)。標準取付分で不足する場合に 手配願います。 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能。
			19RB26CM11	●																															
XIII	62	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM21	×	11.12/下	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5,000	19インチラック (スリム/42U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面：10、背面：10)。標準取付分で不足する場合に 手配願います。 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能。
			19RB26CM21	●																															
XIII	66	サイドケーブルダクト(スタンダード)	19R-27SD1	×	11.12/下	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	25,000	19インチラック (スタンダード/42U/24U) ケーブルダクト ※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構
XIII	67	スタビライザー(スタンダード/L字型)	19R-27FS1	×	11.12/下	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	10,000	19インチラック (スタンダード/42U/24U) L型スタビライザー
XIII	68	スタビライザー(スリム/L字型)	19R-26FS1	×	11.12/下	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	10,000	19インチラック (スリム/42U/24U/16U) L型スタビライザー
XIII	69	スタビライザー(引出型)	19R-26FS2	×	11.12/下	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	90,000	19インチラック (スタンダード・スリム/42U/24U/16U) 引出式スタビライザー
XIII	72	ネジキット(M6)	19R-26SC1	×	11.12/下	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2,000	ネジ（ワッシャー組込済） M6ネジ/ナット各50個 ※最大2セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはネジキットは標準添付されていません。不足する場合に手配願います。 ※19インチラック モデル1740にはカスタムメイド手配(集合梱包)はできません。 ※19インチラック モデル1740にM6ネジ/ナット各10個標準添付。 （工場搭載装置で使用した場合は、その残りの数量のみ添付） 標準添付分で不足する場合に手配願います。
			19RB26SC1	●																															
XIII	75	汎用テーブル(固定式)	19R-26TR1	×	11.12/下	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	20,000	ラックマウントタイプ用。19インチラック内に周辺装置を設置するためのテーブル。 ラック固定式(引出し不可)
XIII	76	汎用テーブル(スライド式)	19R-26TR2	×	11.12/下	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	20,000	ラックマウントタイプ用。19インチラック内に周辺装置を設置するためのテーブル。 スライド式
XIII	77	ノートパソコン格納テーブル (スライド式)	19R-26TR3	×	11.12/下	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	45,000	ラックマウントタイプ用ノートパソコン格納テーブル1U) ラックにノートパソコンを搭載するためのテーブル
XIII	80	ブランクパネル(1U)	19R-26BP1	×	11.12/下	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，1U占有 ※最大20枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはブランクパネルは標準添付されていません。 空きスペースに応じてブランクパネルが必要です。(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要) ※19インチラック モデル1740にはカスタムメイド手配(集合梱包)はできません。
			19RB26BP1	●																															
XIII	81	ブランクパネル(2U)	19R-26BP2	×	11.12/下	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，2U占有 ※最大15枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはブランクパネルは標準添付されていません。 空きスペースに応じてブランクパネルが必要です。(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要) ※19インチラック モデル1740にはカスタムメイド手配(集合梱包)はできません。
			19RB26BP2	●																															
XIII	82	ブランクパネル(3U)	19R-26BP3	×	11.12/下	−	−	−	−	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，3U占有 ※最大10枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはブランクパネルは標準添付されていません。 空きスペースに応じてブランクパネルが必要です。(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要) ※19インチラック モデル1740にはカスタムメイド手配(集合梱包)はできません。
			19RB26BP3	●																															
XIV：ケーブル																																			
XIV	1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2,000	AC100V対応ケーブル (NEMA 5-15P準拠), ケーブル長：0.5m ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP103	●									×	×																					
XIV	2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2,000	AC100V対応ケーブル (NEMA 5-15P準拠), ケーブル長：1m ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP104	●									×	×																					
XIV	3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2,000	AC100V対応ケーブル (NEMA 5-15P準拠), ケーブル長：1.5m ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP105	●									×	×																					
XIV	4	電源ケーブル(AC100V対応/2m)	PY-CBP101	×	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2,000	AC100V対応ケーブル (NEMA 5-15P準拠), ケーブル長：2m ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP101	●																															
XIV	5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	×	済	×	×	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3,000	AC100V対応ケーブル (NEMA 5-15P準拠), ケーブル長：3m ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP102	●																															
XIV	8	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201	×	済	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5,000	AC200V対応ケーブル (NEMA L6-15P準拠), ケーブル長：3m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP201	●																															
XIV	11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2,000	AC200V対応ケーブル (IEC60320 C14準拠), ケーブル長：0.5m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポートです。
			PYBCBP203	●									×	×																					
XIV	12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2,000	AC200V対応ケーブル (IEC60320 C14準拠), ケーブル長：1m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポートです。
			PYBCBP204	●									×	×																					
XIV	13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2,000	AC200V対応ケーブル (IEC60320 C14準拠), ケーブル長：1.5m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポートです。
			PYBCBP205	●									×	×																					
XIV	14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202	×	済	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3,000	AC200V対応ケーブル (IEC60320 C14準拠), ケーブル長：3m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポートです。
			PYBCBP202	●																															
XIV	31	SATAケーブル	PY-CBT002	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASアレイコントローラカードを一般型名にて手配した際には必須。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	プライライ対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX620 S2	Windows Server 2008 R2 D (64-bit)	Windows Server 2008 R2 D (64-bit)	Windows Server 2008 R2 S (64-bit)	Windows Server 2008 S (64-bit)	Windows Server 2008 S (32-bit)	Windows Server 2008 R2 S.E. (64-bit)	Windows Server 2008 S.E. (32-bit)	Windows Server 2008 x64 E.E./E.E.	Windows Server 2003 R2 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	HPC2008 R2	Windows Server 2012 FD	SBS	Linux	VMware
																						※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14			
XVI:OS/ソフトウェア																																			
XVI	1	Windows Server 2008 R2 Standard インストール (カスタムメイド専用)	PYBWPS8	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	2	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PYBWPDT8	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	3	Windows Server 2008 R2 Foundation インストール (カスタムメイド専用)	PYBWPF8	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	4	Windows Server 2008 R2 Standard バンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBS8	●	済	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	5	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PYBWBDT8	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	6	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard x64バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PYBWBDT82	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※Xeon E7-4870 / E7-4860 / E7-4850選択時は適用できません。
XVI	7	Windows Server 2008 R2 Foundation バンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBF8	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	8	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBE8	●	済	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	9	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PYBWBDN8	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	10	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise x64バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PYBWBDN82	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※Xeon E7-4870 / E7-4860 / E7-4850選択時は適用できません。
XVI	11	Windows Server 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) バンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBD8	●	済	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	12	Windows Server 2008 R2 Datacenter (4CPUライセンス) バンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBD82	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (4CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (4CPUライセンス) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	13	System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBSC1	●	済	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise/Datacenterとの同時適用が可能です。 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	14	Windows Small Business Server 2011 Essentials バンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBB1E	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Small Business Server 2011 Essentials バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Small Business Server 2011 Essentials ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	プラスメンテナンス	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1													希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX100 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	Windows 2008 R2 D (64～bit)	Windows 2008 R2 S (64～bit)	Windows 2008 R2 E (64～bit)	Windows 2008 S (64～bit)	Windows 2008 S (32～bit)	Windows 2008 x64 S.E./E.E.	Windows 2003 R2 S.E./E.E.	WEB2008 R2	HPC2008 R2	HPC2008	Windows 2008 FD	SBS	Linux	VMware		
																			※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14			
XVI:OS/ソフトウェア																																	
XVI	15	Red Hat Enterprise Linux 6.1 バンドル (カスタムメイド専用)	PYBLB61	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	Red Hat Enterprise Linux 6.1バンドル ※本製品適用時はSupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux 基本サポート)の同時適用が必須です。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	16	Red Hat Enterprise Linux 6.0 バンドル (カスタムメイド専用)	PYBLB60	●	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	Red Hat Enterprise Linux 6バンドル ※本製品適用時はSupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux 基本サポート)の同時適用が必須です。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	17	Red Hat Enterprise Linux 5.7 バンドル (カスタムメイド専用)	PYBLB51	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.7バンドル ※本製品適用時はSupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux 基本サポート)の同時適用が必須です。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	18	Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル (カスタムメイド専用)	PYBLB50	●	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6バンドル ※本製品適用時はSupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux 基本サポート)の同時適用が必須です。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
XVI	19	VMware vSphere Hypervisor 5.0用 USB Flash モジュール (カスタムメイド専用)	PYBUFV50	●	11.12/中	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	VMware vSphere Hypervisor 5.0 インストール <添付インストールディスク> ・VMware vSphere Hypervisor 5.0 Installer CD[CDメディア] ・VMware ESXi Embedded Version 4.1 Recovery CD[CDメディア] バンドル ※USB Flash モジュールはVMware ESXi専用のため、他のOSでは使用できません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※Celeron G530T / Pentium G620選択時は適用できません。
XVI	20	VMware vSphere 5 Standard, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル (カスタムメイド専用)	PYBVLS5SD1	●	11.12/中	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	202,000	VMware vSphere® 5 Standard (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※Celeron G530T / Pentium G620選択時は適用できません。 サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:1年
XVI	21	VMware vSphere 5 Standard, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル (カスタムメイド専用)	PYBVLS5SA1	●	11.12/中	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	226,800	VMware vSphere® 5 Standard (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※Celeron G530T / Pentium G620選択時は適用できません。 サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間:1年
XVI	22	VMware vSphere 5 Enterprise, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル (カスタムメイド専用)	PYBVLS5ED1	●	11.12/中	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	606,000	VMware vSphere® 5 Enterprise (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※Celeron G530T / Pentium G620選択時は適用できません。 サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:1年
XVI	23	VMware vSphere 5 Enterprise, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル (カスタムメイド専用)	PYBVLS5EA1	●	11.12/中	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	685,000	VMware vSphere® 5 Enterprise (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※Celeron G530T / Pentium G620選択時は適用できません。 サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間:1年
XVI	24	VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル (カスタムメイド専用)	PYBVLS5PD1	●	11.12/中	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	736,000	VMware vSphere® 5 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※Celeron G530T / Pentium G620選択時は適用できません。 サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:1年
XVI	25	VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル (カスタムメイド専用)	PYBVLS5PA1	●	11.12/中	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	832,000	VMware vSphere® 5 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※Celeron G530T / Pentium G620選択時は適用できません。 サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間:1年
XVI	26	VMware vCenter Server 5 Standard, 1年間平日サポートバンドル (カスタムメイド専用)	PYBVLC5SD1	●	11.12/中	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,016,000	VMware vCenter™ Server 5 Standard SupportDesk 1年間平日サポートバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品は、vCenterサーバとしてWindowsサーバにインストールして利用するため、 Windows OSオプションとの同時手配が可能です。 サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:1年
XVI	27	VMware vCenter Server 5 Standard, 1年間24時間サポートバンドル (カスタムメイド専用)	PYBVLC5SA1	●	11.12/中	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,130,000	VMware vCenter™ Server 5 Standard SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品は、vCenterサーバとしてWindowsサーバにインストールして利用するため、 Windows OSオプションとの同時手配が可能です。 サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間:1年

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	プライスメイト対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1														希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 R2 S (64-bit) ※4	Win2008 R2 E (64-bit) ※5	Win2008 S (64-bit) ※6	Win2008 E (64-bit) ※7	Win2008 S (32-bit) ※8	Win2008 E (32-bit) ※9	WEB2008 R2 ※10	HPC2008 R2 ※11	HPC2008 R2 ※12	Win2008 R2 FD ※13	SBS ※14	Linux	VMware		
XVI:OS/ソフトウェア																																		
XVI	31	ServerView Suite DVD & ドキュメント	PYBSV01	●	済	×	×	×	●	●	● *1	● *1	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	6R R6 5R R5	－	200	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、各種ドライバ等、マニュアル(サポート&サービス、安全上のご注意および その他の重要情報)、クリアファイル付き ※ 本製品の版数は、V10.11.06以降となります。 ※ServerView Suiteの版数と出荷時期の情報は、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/svsdvd/)を参照下さい。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。 事前に弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。 *1) 対応可能な版数は、V10.11.08以降となります。 以前に購入されたServerView SuiteがV10.11.08より前の版数の場合、対応していません。
XVI	32	ServerView Suite DVD	PYBSV02	●	済	×	×	×	●	●	● *1	● *1	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	6R R6 5R R5	－	100	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、各種ドライバ等、マニュアル(安全上のご注意およびその他の重要情報) ※ 本製品の版数は、V10.11.06以降となります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。 事前に弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。 *1) 対応可能な版数は、V10.11.08以降となります。 以前に購入されたServerView SuiteがV10.11.08より前の版数の場合、対応していません。
XVI	33	ServerView Suite DVD	PY-SV03	×	済	×	×	×	●	●	● *1	● *1	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	6R R6 5R R5	－	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、各種ドライバ等 ※ 本製品の版数は、V10.11.06以降となります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。 事前に弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。 *1) 対応可能な版数は、V10.11.08以降となります。 以前に購入されたServerView SuiteがV10.11.08より前の版数の場合、対応していません。
XVI	41	ServerView Deployment Manager V6	PY-SVDM601 PY-SVDM605 PY-SVDM620	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－ *1	×	×	－	×	5R R5 6R R6 *1	×	30,000 150,000 600,000	1サーバライセンス　ServerView Suite用ライセンスオプション 5サーバライセンス　ServerView Deployment Manager V6 20サーバライセンス　1サーバライセンス/ 5サーバライセンス/ 20サーバライセンス ※複数のサーバを導入する際に、リモートインストール、クローニングの機能により、 ネットワーク経由のサーバ環境の構築を支援するソフトウェア ※ServerView Deployment ManagerのサポートOSについて、最新の詳細情報 （エディション、サービスパックレベル、アップデート番号等)を、下記 ServerView Suite DVDの留意事項の一部として公開しておりますので、ご確認ください。 http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/svsdvd/ ※本ソフトウェア製品は、有償サポートメニューをご用意しています。 万が一のトラブル対応等につきましては、SupportDesk契約が別途必要になります。 *1）展開するOS(ターゲットOS)としてのみサポート。ServerView Deployment Manager V6をインストールし、デプロイメントサーバとして使用することはできません。
XVIII:サポート/サービス																																		
XVIII	1	SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) 3年	PYBSPA3D01	●	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ★	1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯：月曜～金曜9：00～17：00（祝日および年末年始を除く） ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/supportdesk.html)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
XVIII	2	SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) 3年	PYBSPA3D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ★	1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯：月曜～金曜9：00～17：00（祝日および年末年始を除く） ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/supportdesk.html)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
XVIII	3	SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) 3年	PYBSPA3D03	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ★	1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯：月曜～金曜9：00～17：00（祝日および年末年始を除く） ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/supportdesk.html)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
XVIII	4	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	PYBSPL3D01 PYBSPL4D01 PYBSPL5D01	●	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000 69,000 98,000 ★	3年　サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*) 4年　(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 5年　翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
XVIII	5	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	PYBSPL3D02 PYBSPL4D02 PYBSPL5D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000 70,000 94,000 ★	3年　サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*) 4年　(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 5年　翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
XVIII	6	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	PYBSPL3D03 PYBSPL4D03 PYBSPL5D03	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31,000 53,000 75,000 ★	3年　サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*) 4年　(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 5年　翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	プライスメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																		希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX100 S3	TX100 S3	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows2008 R2 (64-bit)	Windows2008 (64-bit)	Windows2008 SE (64-bit)	Windows2008 SE (32-bit)	Windows2008 x64 E.E./S.E.	Windows2008 SE E.E./S.E.	WEB2008 R2	WEB2008	HPC2008 R2	Windows2008 FD	SBS	Linux	VMware		
																			※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14								
XVIII	7	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	PYBSPH3D01 PYBSPH4D01 PYBSPH5D01	●	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	82,000 113,000 143,000 ★	3年 4年 5年 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間: 3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
XVIII	8	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	PYBSPH3D02 PYBSPH4D02 PYBSPH5D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000 103,000 130,000 ★	3年 4年 5年 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間: 3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
XVIII	9	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	PYBSPH3D03 PYBSPH4D03 PYBSPH5D03	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	81,000 111,000 141,000 ★	3年 4年 5年 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間: 3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
XVIII	10	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	PYBSPH3A01 PYBSPH4A01 PYBSPH5A01	●	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000 155,000 196,000 ★	3年 4年 5年 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
XVIII	11	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	PYBSPH3A02 PYBSPH4A02 PYBSPH5A02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000 130,000 168,000 ★	3年 4年 5年 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
XVIII	12	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	PYBSPH3A03 PYBSPH4A03 PYBSPH5A03	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	105,000 144,000 182,000 ★	3年 4年 5年 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
XVIII	13	SupportDesk Standard (Windows Server 2008)	PYBSPS3D01 PYBSPS4D01 PYBSPS5D01	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	×	×	●	●	×	×	×	×	×						73,000 84,000 92,000 ★	3年 4年 5年 サービス内容: 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standardサポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間: 3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 *1) Enterprise は未サポート
XVIII	14	SupportDesk Standard24 (Windows Server 2008)	PYBSPS3A01 PYBSPS4A01 PYBSPS5A01	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	×	×	●	●	×	×	×	×	×						82,000 97,000 110,000 ★	3年 4年 5年 サービス内容: 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standardサポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 *1) Enterprise は未サポート
XVIII	15	SupportDesk Standard (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト)	PYBSPR1D01 PYBSPR3D01 PYBSPR4D01 PYBSPR5D01	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×					98,000 261,000 336,000 405,000 ★	1年 3年 4年 5年 サービス内容: 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間: 1年/3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
XVIII	16	SupportDesk Standard24 (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト)	PYBSPR1A01 PYBSPR3A01 PYBSPR4A01 PYBSPR5A01	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×					147,000 392,000 504,000 608,000 ★	1年 3年 4年 5年 サービス内容: 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 1年/3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。

XVIII：サポート/サービス

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	ラインナップ対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1													希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	Windows 2008 R2 (64-bit)	Windows 2008 R2 S.E. (64-bit)	Windows 2008 S.E. (64-bit)	Windows 2008 S.E. (32-bit)	Windows 2008 x64 E.E./S.E.	Windows 2003 R2 S.E./E.E.	WEB2008 R2	RHEL6/5	HPC2008 R2	Windows 2012 FD	SBS	Linux	VMware		
																			※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14		
XVIII	31	RAID設定サービス(RAID0)	PYBAS0S	●	済	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)
XVIII	32	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S	●	済	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)
XVIII	33	RAID設定サービス (RAID1+Hotspare)	PYBAS1H	●	済	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)
XVIII	34	RAID設定サービス(RAID5)	PYBAS5S	●	済	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵ストレージの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。
XVIII	35	RAID設定サービス(RAID1+0)	PYBAS10	●	済	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵ストレージの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。
XVIII	36	RAID設定サービス (RAID5+Hotspare)	PYBAS5H	●	済	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵ストレージの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。
XVIII	41	インターリーブモード設定サービス	PYBMML1	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをインターリーブモードにBIOS設定するサービス ※2CPU構成、3CPU構成、4CPU構成が可能です。 ※1CPUあたり、2枚のメモリボードが必要です。 ※インターリーブを実行する単位にて、搭載するDIMM容量/枚数を揃える必要があります。
XVIII	42	ミラーモード設定サービス	PYBMMM1	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをミラーモードにBIOS設定するサービス ※2CPU構成、3CPU構成、4CPU構成が可能です。 ※1CPUあたり、2枚のメモリボードが必要です。 ※搭載するDIMM容量を揃える必要があります。 ※使用可能なメモリ容量は、搭載メモリ容量の1/2となります。
XVIII	43	スペアモード設定サービス	PYBMMS1	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをスペアモードにBIOS設定するサービス ※スペアとなるDIMMは、他方のDIMMと同容量か、それ以上の容量を搭載する必要があります。 ※同一BOB内のみスペア可能です。複数のメモリーボードやCPUを超えたスペアはできません。 ※最低4枚のDIMMで、2組のペアを組む必要があります。
XVIII	50	国際エネルギースター プログラムオプション	PYBES01	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに 適合します。 詳細については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/article/es/)を参照ください。
XVIII	51	国際エネルギースター プログラムオプション	PYBES03	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、サーバー向け国際エネルギースタープログラムに 適合します。 詳細については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/article/es/)を参照ください。
XVIII	52	国際エネルギースター プログラムオプション	PYBES04	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、サーバー向け国際エネルギースタープログラムに 適合します。 詳細については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/article/es/)を参照ください。

XVIII：サポート/サービス

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

【PG型名オプション編】

・本編では、"PG"から始まる本体型名に接続可能なオプションについて記載しています。

注1: 外付け可能なオプションについては、PY型名の本体機種とも接続可能です。
その為、適用可否が判別可能なように、PY型名の本体機種も掲載しています。

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) ,
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) ,
V4:VMware vSphere™ 4, V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプションタイプ対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																		希望小売価格	備考
						TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX150 S6	TX100 S3	TX100 S2	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX200 S5	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S.E (64-bit) ※5	Win2008 S.E (64-bit) ※6	Win2008 S.E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E ※8	Win2003 R2 S.E.E.E ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
B:ディスプレイ																																								
B	1	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-17ASEL	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V4	39,000	17 型TFTカラーLCD, 狭額縁デザイン, アナログインターフェース, 640×480, 720×400, 800×600, 1024×768, 1280×1024, TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m^2, 視野角:上下160°、左右160°, コントラスト1000対1, 高速応答], sRGB対応, 表示色最大1677万色, 画素ピッチ0.264×0.264mm, 節電機能, エコ機能, 水平周波数31.5～80kHz, VESA壁掛け対応, DDC/CI[Plug＆Play機能]対応, スイーベル左右合計180度対応
B	2	ECOプラス カラー液晶ディスプレイ-17	VL-17ASRL	×	11.11/下	T	T	T	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V4 注3	47,000	17 型TFTカラーLCD, 対人センサー付, アナログインターフェース, 640×480, 720×400, 800×600, 1024×768, 1280×1024, TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m^2, 視野角:上下160°、左右160°, コントラスト1000対1, 高速応答], sRGB対応, 表示色最大1677万色, 画素ピッチ0.264×0.264mm, 節電機能, エコ機能, ステレオスピーカ(1W×2), 水平周波数31.5～80kHz, VESA壁掛け対応, DDC/CI[Plug＆Play機能]対応, スイーベル左右合計180度対応
B	9	17インチ ラック・コンソール(RC25) ※USB、PS/2インターフェース	PG-R4DP1	×	済	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	V4 注3	300,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U), USB、PS/2接続, 17インチTFTカラーLCD, 640x480, 720x400, 800x600, 1024x768, 1280x1024, TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2], 表示色最大1677万色, 水平周波数31.5～80kHz, 垂直周波数56Hz～75Hz, タッチパッド(スクロール機能付き)/キーボード(日本語版)付 ※KVMスイッチ(4ポート)/(8ポート) (PG-SB205/206)/ アナログKVMスイッチ(8ポート)/(16ポート) (PG-SBA108/116)を1台搭載可能。 (搭載する際には、格納キット(PG-R1CK30)の手配必須) *1) BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1においてRed Hat Enterprise Linux 5 (for x86) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)を使用する場合は、1280×1024の解像度では使用できません。
C:キーボード / マウス																																								
C	2	OADGキーボード(109キー/USB) ※USBインターフェース	FMV-KB334	×	済	T	T	T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	11,000	OADG 109Aキー配列準拠日本語キーボード、マーブルグレー色、USB接続、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。ケーブル長:1.5m ※TX150 S7/ TX200 S6/ TX300 S6 標準添付品と同一仕様(タワータイプ)
C	3	小型OADGキーボード (USB) ※USBインターフェース	PG-R3KB1	×	済	R	R	R	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーあり。USB接続。
C	8	USBマウス(光学式) ※USBインターフェース	PG-MO102	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	7,000	光学式スクロール機能対応マウス、500cpi、USB接続、2ボタン+1ホイール、ケーブル長1.8m、BL-ライトグレー色 ※TX150 S7/ TX200 S6/ TX300 S6 標準添付品と同一仕様(タワータイプ)
D:CPU																																								
D	16	Xeon プロセッサ L7555 (1.86GHz/24MB)	PG-FG648	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	599,000	BX960 S1 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7555 (1.86GHz/8コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG648	●																																				
D	17	Xeon プロセッサ L7545 (1.86GHz/18MB)	PG-FG647	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	396,000	BX960 S1 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7545 (1.86GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG647	●																																				
D	18	Xeon プロセッサ E7530 (1.86GHz/12MB)	PG-FG645	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	264,000	BX960 S1 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7530 (1.86GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG645	●																																				
D	19	Xeon プロセッサ E7520 (1.86GHz/18MB)	PG-FG644	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	162,000	BX960 S1 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7520 (1.86GHz/4コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG644	●																																				
D	21	基本CPU変換機構	PGBFU648	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	874,000	BX960 S1用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® L7555 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7555 (1.86GHz/8コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	22	基本CPU変換機構	PGBFU646	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	910,000	BX960 S1用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® X7550 (2GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X7550 (2GHz/8コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	23	基本CPU変換機構	PGBFU647	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	468,000	BX960 S1用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® L7545 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7545 (1.86GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	24	基本CPU変換機構	PGBFU649	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	572,000	BX960 S1用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® X7542 (2.66GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X7542 (2.66GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	25	基本CPU変換機構	PGBFU645	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	204,000	BX960 S1用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® E7530 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7530 (1.86GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプションメディア対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX100 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S3	BX922 S3	BX920 S3	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S.E (64-bit)	Win2008 S.E (64-bit)	Win2008 S.E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.E.E	Win2003 R2 S.E.E.E	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware		
																					※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16		
D	46	Xeon プロセッサ X5690 (3.46GHz/12MB)	PG-FG704	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	337,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5690 (3.46GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
			PGBFG704	●																																	
D	47	Xeon プロセッサ X5687 (3.60GHz/12MB)	PG-FG703	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	337,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5687 (3.60GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
			PGBFG703	●																																	
D	50	Xeon プロセッサ X5675 (3.06GHz/12MB)	PG-FG702	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	293,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
			PGBFG702	●																																	
D	53	Xeon プロセッサ X5660 (2.80GHz/12MB)	PG-FG70H	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	244,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
			PGBFG70H	●																																	
D	54	Xeon プロセッサ X5650 (2.66GHz/12MB)	PG-FG70G	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	223,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
			PGBFG70G	●																																	
D	55	Xeon プロセッサ E5649 (2.53GHz/12MB)	PG-FG70X	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	200,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70X	●																																	
D	56	Xeon プロセッサ X5647 (2.93GHz/12MB)	PG-FG70Y	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	158,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5647 (2.93GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
			PGBFG70Y	●																																	
D	57	Xeon プロセッサ E5645 (2.40GHz/12MB)	PG-FG70W	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	180,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70W	●																																	
D	58	Xeon プロセッサ E5640 (2.66GHz/12MB)	PG-FG70F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	158,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70F	●																																	
D	59	Xeon プロセッサ L5640 (2.26GHz/12MB)	PG-FG70R	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	223,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70R	●																																	
D	61	Xeon プロセッサ L5630 (2.13GHz/12MB)	PG-FG70P	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	113,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70P	●																																	
D	62	Xeon プロセッサ E5620 (2.40GHz/12MB)	PG-FG70D	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	86,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70D	●																																	
D	63	Xeon プロセッサ L5609 (1.86GHz/12MB)	PG-FG70N	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	98,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70N	●																																	
D	64	Xeon プロセッサ E5607 (2.26GHz/8MB)	PG-FG70V	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	67,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70V	●																																	
D	65	Xeon プロセッサ E5606 (2.13GHz/8MB)	PG-FG70T	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	58,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70T	●																																	
D	66	Xeon プロセッサ E5603 (1.60GHz/4MB)	PG-FG70S	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	47,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70S	●																																	
D	69	Xeon プロセッサ E5503 (2GHz/4MB)	PG-FG70A	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG70A	●																																	

D:CPU

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) ,
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) ,
V4:VMware vSphere™ 4, V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプションオプション対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格	備考
						TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX140 S1	TX100 S3	TX300 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S3	BX922 S3	BX920 S3	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S.E.(64-bit) ※5	Win2008 S.E.(64-bit) ※6	Win2008 S.E.(32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E ※8	Win2003 R2 S.E.E.E ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	(税別、円) 注2	※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※13:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※15:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※16:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
D:CPU																																			
D	70	基本CPU変換機構	PGBFU704	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	295,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5690 (3.46GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5690 (3.46GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
D	71	基本CPU変換機構	PGBFU703	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	295,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5687 (3.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5687 (3.60GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
D	74	基本CPU変換機構	PGBFU702	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	251,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5675 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
D	77	基本CPU変換機構	PGBFU70H	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	202,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
D	78	基本CPU変換機構	PGBFU70G	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	181,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
D	79	基本CPU変換機構	PGBFU70X	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	158,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5649 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	80	基本CPU変換機構	PGBFU70Y	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	116,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5647 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5647 (2.93GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
D	81	基本CPU変換機構	PGBFU70W	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	138,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5645 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	82	基本CPU変換機構	PGBFU70F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	116,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	83	基本CPU変換機構	PGBFU70R	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	181,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	84	基本CPU変換機構	PGBFU70R2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	110,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® L5630 (2.13GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※省電力モデルのみ適用可能。
D	85	基本CPU変換機構	PGBFU70P	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	71,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	86	基本CPU変換機構	PGBFU70D	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	44,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	87	基本CPU変換機構	PGBFU70N	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	56,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	88	基本CPU変換機構	PGBFU70V	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5607 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	89	基本CPU変換機構	PGBFU70T	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	16,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5606 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	90	基本CPU変換機構	PGBFU70S	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5603 (1.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4、V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプションタイプ対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S3	BX922 S3	BX920 S3	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S.E.(64-bit)	Win2008 S.E.(64-bit)	Win2008 S.E.(32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.E.E	Win2003 R2 S.E.E.E	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware		
																			Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S.E.(64-bit)	Win2008 S.E.(64-bit)	Win2008 S.E.(32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.E.E	Win2003 R2 S.E.E.E	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※13:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※15:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※16:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

D:CPU

D	137	基本CPU変換機構	PGBFU60M	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	130,000	TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3480 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3480 (3.06GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	138	基本CPU変換機構	PGBFU60H2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	106,000	TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3470 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3470 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	139	基本CPU変換機構	PGBFU60G2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3460 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	140	基本CPU変換機構	PGBFU60F2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3450 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3450 (2.66GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	141	基本CPU変換機構	PGBFU60C2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22,000	TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3430 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	142	基本CPU変換機構	PGBFU60E2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41,000	TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® L3426 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L3426 (1.86GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	143	基本CPU変換機構	PGBFU60D2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22,000	TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® L3406 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L3406 (2.26GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	144	基本CPU変換機構	PGBFU60B2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Core™ i3-540 (3.06GHz)) CPU:インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	171	Xeon プロセッサ X5690 (3.46GHz/12MB)	PG-FG714	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	337,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5690 (3.46GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
			PGBFG714	●																															
D	172	Xeon プロセッサ X5687 (3.60GHz/12MB)	PG-FG713	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	337,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5687 (3.60GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
			PGBFG713	●																															
D	175	Xeon プロセッサ X5675 (3.06GHz/12MB)	PG-FG712	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	293,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG712	●																															
D	176	Xeon プロセッサ X5660 (2.80GHz/12MB)	PG-FG71H	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	244,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71H	●																															
D	179	Xeon プロセッサ X5650 (2.26GHz/12MB)	PG-FG71G	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	223,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71G	●																															
D	180	Xeon プロセッサ E5649 (2.53GHz/12MB)	PG-FG71X	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71X	●																															
D	181	Xeon プロセッサ X5647 (2.93GHz/12MB)	PG-FG71Y	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5647 (2.93GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
			PGBFG71Y	●																															
D	182	Xeon プロセッサ E5645 (2.40GHz/12MB)	PG-FG71W	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	180,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71W	●																															
D	183	Xeon プロセッサ E5640 (2.66GHz/12MB)	PG-FG71F	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71F	●																															
D	184	Xeon プロセッサ L5640 (2.26GHz/12MB)	PG-FG71R	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	223,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71R	●																															
D	186	Xeon プロセッサ L5630 (2.13GHz/12MB)	PG-FG71P	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71P	●																															
D	187	Xeon プロセッサ E5620 (2.40GHz/12MB)	PG-FG71D	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71D	●																															
D	188	Xeon プロセッサ L5609 (1.86GHz/12MB)	PG-FG71N	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71N	●																															
D	189	Xeon プロセッサ E5607 (2.26GHz/8MB)	PG-FG71V	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	67,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71V	●																															
D	190	Xeon プロセッサ E5606 (2.13GHz/8MB)	PG-FG71T	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71T	●																															
D	191	Xeon プロセッサ E5603 (1.60GHz/4MB)	PG-FG71S	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	47,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71S	●																															
D	194	Xeon プロセッサ E5503 (2GHz/4MB)	PG-FG71A	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG71A	●																															

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）, 5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）,
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86), R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86),
V4:VMware vSphere™ 4, V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	ディスクレス対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX100 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	Win2008 R2 x64 E.E.※3	Win2008 D (64-bit)※4	Win2008 R2 S(E) (64-bit)※5	Win2008 S(E) (64-bit)※6	Win2008 S(E) (32-bit)※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E※8	Win2003 R2 S.E.E.E※9	WEB2008 R2※10	WEB2008※11	WEB2003※12	HPC2008 R2※13	Win2008 R2 FD※14	SBS2011※15	SBS2008※16	Linux	VMware	
D:CPU																																			
D	195	基本CPU変換機構	PGBFU714	●	済	●*1	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	295,000	TX300 S6/RX300 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5690 (3.46GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5690 (3.46GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
D	196	基本CPU変換機構	PGBFU713	●	済	●*1	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	295,000	TX300 S6/RX300 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5687 (3.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5687 (3.60GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
D	199	基本CPU変換機構	PGBFU712	●	済	●*1	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	251,000	TX300 S6/RX300 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5675 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
D	202	基本CPU変換機構	PGBFU71H	●	済	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	202,000	TX300 S6/RX300 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	203	基本CPU変換機構	PGBFU71G	●	済	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	181,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	204	基本CPU変換機構	PGBFU71X	●	済	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	158,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5649 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	205	基本CPU変換機構	PGBFU71Y	●	済	●*1	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	116,000	TX300 S6/RX300 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5647 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5647 (2.93GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
D	206	基本CPU変換機構	PGBFU71W	●	済	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	138,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5645 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	207	基本CPU変換機構	PGBFU71F	●	済	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	116,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	208	基本CPU変換機構	PGBFU71R	●	済	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	181,000	TX300 S6/RX300 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	210	基本CPU変換機構	PGBFU71P	●	済	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	71,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	211	基本CPU変換機構	PGBFU71D	●	済	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	44,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	212	基本CPU変換機構	PGBFU71N	●	済	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	56,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	213	基本CPU変換機構	PGBFU71V	●	済	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5607 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	214	基本CPU変換機構	PGBFU71T	●	済	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	16,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5606 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	215	基本CPU変換機構	PGBFU71S	●	済	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5603 (1.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4、V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプションタイプ対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX140 S1	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S3	BX922 S3	BX920 S3	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※13:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※15:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※16:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

D:CPU

D	231	Xeon プロセッサ X5690 (3.46GHz/12MB)	PG-FG724	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	337,000	BX922 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5690 (3.46GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG724	●																															
D	232	Xeon プロセッサ X5687 (3.60GHz/12MB)	PG-FG723	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	337,000	BX922 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5687 (3.60GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG723	●																															
D	235	Xeon プロセッサ X5675 (3.06GHz/12MB)	PG-FG722	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	293,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG722	●																															
D	236	Xeon プロセッサ X5672 (3.20GHz/12MB)	PG-FG721	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	293,000	BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5672 (3.20GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG721	●																															
D	239	Xeon プロセッサ X5660 (2.80GHz/12MB)	PG-FG72H	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	244,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72H	●																															
D	240	Xeon プロセッサ X5650 (2.26GHz/12MB)	PG-FG72G	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	223,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72G	●																															
D	241	Xeon プロセッサ E5649 (2.53GHz/12MB)	PG-FG72X	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	200,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72X	●																															
D	242	Xeon プロセッサ X5647 (2.93GHz/12MB)	PG-FG72Y	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	158,000	BX922 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5647 (2.93GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72Y	●																															
D	243	Xeon プロセッサ E5645 (2.40GHz/12MB)	PG-FG72W	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	180,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72W	●																															
D	244	Xeon プロセッサ E5640 (2.66GHz/12MB)	PG-FG72F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	158,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72F	●																															
D	245	Xeon プロセッサ L5640 (2.26GHz/12MB)	PG-FG72R	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	223,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72R	●																															
D	247	Xeon プロセッサ L5630 (2.13GHz/12MB)	PG-FG72P	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	113,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72P	●																															
D	248	Xeon プロセッサ E5620 (2.40GHz/12MB)	PG-FG72D	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	86,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72D	●																															
D	249	Xeon プロセッサ L5609 (1.86GHz/12MB)	PG-FG72N	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	98,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72N	●																															
D	250	Xeon プロセッサ E5607 (2.26GHz/8MB)	PG-FG72V	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	67,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72V	●																															
D	251	Xeon プロセッサ E5606 (2.13GHz/8MB)	PG-FG72T	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	58,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72T	●																															
D	252	Xeon プロセッサ E5603 (1.60GHz/4MB)	PG-FG72S	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	47,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72S	●																															
D	255	Xeon プロセッサ E5503 (2GHz/4MB)	PG-FG72A	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
			PGBFG72A	●																															

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

備考：
※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。
※10：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※11：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※12：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※13：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※15：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※16：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

D：CPU

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64－bit) ※3	Win2008 D (64－bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64－bit) ※5	Win2008 S/E (64－bit) ※6	Win2008 S/E (32－bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
D	256	基本CPU変換機構	PGBFU724	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5690 (3.46GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5690 (3.46GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	257	基本CPU変換機構	PGBFU723	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5687 (3.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5687 (3.60GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	260	基本CPU変換機構	PGBFU722	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	251,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5675 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	263	基本CPU変換機構	PGBFU72H	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	202,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	264	基本CPU変換機構	PGBFU72G	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	265	基本CPU変換機構	PGBFU72X	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5649 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	266	基本CPU変換機構	PGBFU72Y	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5647 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5647 (2.93GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	267	基本CPU変換機構	PGBFU72W	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	138,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5645 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	268	基本CPU変換機構	PGBFU72F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	269	基本CPU変換機構	PGBFU72R	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	271	基本CPU変換機構	PGBFU72P	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	272	基本CPU変換機構	PGBFU72D	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	273	基本CPU変換機構	PGBFU72N	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	274	基本CPU変換機構	PGBFU72V	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5607 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	275	基本CPU変換機構	PGBFU72T	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5606 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	276	基本CPU変換機構	PGBFU72S	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5603 (1.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	291	基本CPU変換機構	PGBFU732	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	251,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5675 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	292	基本CPU変換機構	PGBFU731	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	251,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5672 (3.20GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5672 (3.20GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	295	基本CPU変換機構	PGBFU73H	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	202,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	296	基本CPU変換機構	PGBFU73G	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	297	基本CPU変換機構	PGBFU73X	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5649 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	298	基本CPU変換機構	PGBFU73W	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	138,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5645 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	299	基本CPU変換機構	PGBFU73F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	300	基本CPU変換機構	PGBFU73R	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	302	基本CPU変換機構	PGBFU73P	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	303	基本CPU変換機構	PGBFU73D	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	304	基本CPU変換機構	PGBFU73N	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	305	基本CPU変換機構	PGBFU73V	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5607 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	306	基本CPU変換機構	PGBFU73T	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5606 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
D	307	基本CPU変換機構	PGBFU73S	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5603 (1.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）, 5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）,
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) ,
V4:VMware vSphere™ 4, V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプションボード対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX140 S1	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	RX300 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S.E.(64-bit)	Win2008 S.E.(64-bit)	Win2008 S.E.(32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.E.E.	Win2003 R2 S.E.E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware		
																			※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16			
D:CPU																																			
D	381	基本CPU変換機構	PGBFU742	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	502,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5675 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	382	基本CPU変換機構	PGBFU741	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	502,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5672 (3.20GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5672 (3.20GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	385	基本CPU変換機構	PGBFU74H	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	404,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	386	基本CPU変換機構	PGBFU74G	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	362,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	387	基本CPU変換機構	PGBFU74X	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	316,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5649 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	388	基本CPU変換機構	PGBFU74W	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	276,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5645 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	389	基本CPU変換機構	PGBFU74F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	232,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	390	基本CPU変換機構	PGBFU74R	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	362,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	392	基本CPU変換機構	PGBFU74P	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	142,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	393	基本CPU変換機構	PGBFU74D	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	88,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	394	基本CPU変換機構	PGBFU74V	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5607 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	395	基本CPU変換機構	PGBFU74T	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	32,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5606 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	396	基本CPU変換機構	PGBFU74S	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5603 (1.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	397	基本CPU変換機構	PGBFU74N	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	112,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) ,
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) ,
V4:VMware vSphere™ 4, V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプションタイプ対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX140 S1	TX100 S3	TX300 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	RX600 S5	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
D	401	基本CPU変換機構	PGBFU7442	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	590,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5690 (3.46GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5690 (3.46GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。 *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	402	基本CPU変換機構	PGBFU7432	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	590,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5687 (3.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5687 (3.60GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。 *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	405	基本CPU変換機構	PGBFU7422	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	502,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5675 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D	408	基本CPU変換機構	PGBFU74H2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	404,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D	409	基本CPU変換機構	PGBFU74G2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	362,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D	410	基本CPU変換機構	PGBFU74X2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	316,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5649 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D	411	基本CPU変換機構	PGBFU74Y2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	232,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5647 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5647 (2.93GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。 *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
D	412	基本CPU変換機構	PGBFU74W2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	276,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5645 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D	413	基本CPU変換機構	PGBFU74F2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	232,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D	414	基本CPU変換機構	PGBFU74R2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	362,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D	416	基本CPU変換機構	PGBFU74P2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	142,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D	417	基本CPU変換機構	PGBFU74D2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	88,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D	418	基本CPU変換機構	PGBFU74N2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	112,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D	419	基本CPU変換機構	PGBFU74V2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5607 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D	420	基本CPU変換機構	PGBFU74T2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	32,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5606 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
D	421	基本CPU変換機構	PGBFU74S2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	BX924 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5603 (1.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。

D:CPU

※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。
※10:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※11:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※12:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※13:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※14:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※15:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※16:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	サーバタイプ対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX300 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S3	BX922 S3	BX920 S3	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S.E.(64-bit) ※5	Win2008 S.E.(64-bit) ※6	Win2008 S.E.(32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E ※8	Win2003 R2 S.E.E.E ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
E	1	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EM	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	112,000	BX960 S1 用，8GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×4枚
			PGBRM8EM	●																															
E	2	拡張RAMモジュール-16GB	PG-RM16EM	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	140,000	BX960 S1 用，16GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×4枚
			PGBRM16EM	●																															
E	3	拡張RAMモジュール-32GB	PG-RM32EM	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	360,000	BX960 S1 用，32GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×4枚
			PGBRM32EM	●																															
E	4	拡張RAMモジュール-64GB	PG-RM64ET	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,200,000	BX960 S1 用，64GB増設RAMモジュール 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×4枚
			PGBRM64ET	●																															
E	5	基本RAMモジュール 変換機構-16GB	PGBRU16EM	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	28,000	BX960 S1 用，標準搭載メモリ交換用(8GB→16GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM×4枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	6	基本RAMモジュール 変換機構-32GB	PGBRU32EM	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	248,000	BX960 S1 用，標準搭載メモリ交換用(8GB→32GB) 8GB DDR3 1333 RDIMM×4枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	7	基本RAMモジュール 変換機構-64GB	PGBRU64ET	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,088,000	BX960 S1 用，標準搭載メモリ交換用(8GB→64GB) 16GB DDR3 1066 RDIMM×4枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
E	91	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1DG	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	TX150 S7 用，1GB増設RAMモジュール 1GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
			PGBRM1DG	●																															
E	92	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DG	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	9,000	TX150 S7 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
			PGBRM2DG	●																															
E	93	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4DG	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	34,000	TX150 S7 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
			PGBRM4DG	●																															
E	96	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2DG	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	4,000	TX150 S7 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
E	97	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4DG	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	29,000	TX150 S7 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
E	98	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EN	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	26,000	TX150 S7 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
			PGBRM4EN	●																															
E	99	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EN	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	21,000	TX150 S7 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
E	101	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EL	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	TX150 S7 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
			PGBRM2EL	●																															
E	102	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EL	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	120,000	TX150 S7 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
			PGBRM4EL	●																															
E	103	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EL	×	受注生産	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	200,000	TX150 S7 用，8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4GB 1066 RDIMMとの組み合わせは未サポートです。 ※4コアCPU(Xeon® X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
			PGBRM8EL	●																															
E	106	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2EL	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	TX150 S7 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
E	107	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EL	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	115,000	TX150 S7 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
E	108	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EL	●	受注生産	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	195,000	TX150 S7 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→8GB) 8GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4GB 1066 RDIMMとの組み合わせは未サポートです。 ※4コアCPU(Xeon® X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能

E:メモリ

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4、V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプションメディア対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																		希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX200 S6	TX200 S6	TX100 S7	TX140 S1	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S.E (64-bit) ※5	Win2008 S.E (64-bit) ※6	Win2008 S.E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E ※8	Win2003 R2 S.E.E.E ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
E:メモリ																																							
E	110	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DJ3	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	18,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 UDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
			PGBRM2DJ3	●																																			
E	111	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DH	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 LV-UDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
			PGBRM2DH	●																																			
E	112	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EP	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	28,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
			PGBRM2EP	●																																			
E	113	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EP7	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	35,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
			PGBRM4EP7	●																																			
E	114	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EP	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	90,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
			PGBRM8EP	●																																			
E	115	拡張RAMモジュール-16GB	PG-RM16ER	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	300,000	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，16GB増設RAMモジュール 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
			PGBRM16ER	●																																			
E	117	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4ES3	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
			PGBRM4ES3	●																																			
E	118	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8ES	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	110,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
			PGBRM8ES	●																																			
E	120	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2DH	●	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→2GB) 2GB DDR3 1333 LV-UDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
E	121	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2EP	●	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→2GB) 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
E	122	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EP7	●	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	17,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
E	123	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EP	●	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	72,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB) 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
E	124	基本RAMモジュール 変換機構-16GB	PGBRU16ER	●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	282,000	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→16GB) 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
E	126	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4ES7	●	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	32,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
E	127	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8ES	●	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	92,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB) 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
E	128	基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8ESX	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	60,000	RX200 S6 用，標準搭載メモリ交換用(4GB→8GB) 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。 ※省電力モデルのみ選択可能。
E	130	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DJ4	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	18,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 UDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
			PGBRM2DJ4	●																																			
E	131	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DH2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 LV-UDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
			PGBRM2DH2	●																																			
E	132	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EP2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	28,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
			PGBRM2EP2	●																																			
E	133	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EP5	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	35,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
			PGBRM4EP5	●																																			
E	134	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EP2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	90,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
			PGBRM8EP2	●																																			
E	135	拡張RAMモジュール-16GB	PG-RM16ER2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	300,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，16GB増設RAMモジュール 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
			PGBRM16ER2	●																																			
E	137	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4ES4	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類のDIMM（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
			PGBRM4ES4	●																																			
E	138	拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8ES2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	110,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類のDIMM（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
			PGBRM8ES2	●																																			

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPiは搭載する本体のサポート可能なSPiに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプションメディア対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX140 S1	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S3	BX922 S3	BX922 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S.E.(64-bit) ※5	Win2008 S.E.(64-bit) ※6	Win2008 S.E.(32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E ※8	Win2003 R2 S.E.E.E ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 f.D ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
E	140	基本RAMモジュール変換機構-2GB	PGBRU2DH2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	BX922 S2/BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→2GB) 2GB DDR3 1333 LV-UDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
E	141	基本RAMモジュール変換機構-2GB	PGBRU2EP2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	BX922 S2/BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→2GB) 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
E	142	基本RAMモジュール変換機構-4GB	PGBRU4EP5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	17,000	BX922 S2/BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
E	143	基本RAMモジュール変換機構-8GB	PGBRU8EP2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	72,000	BX922 S2/BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB) 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
E	144	基本RAMモジュール変換機構-16GB	PGBRU16ER2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	282,000	BX922 S2/BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→16GB) 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
E	146	基本RAMモジュール変換機構-4GB	PGBRU4ES5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	32,000	BX922 S2 /BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類のDIMM（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
E	147	基本RAMモジュール変換機構-8GB	PGBRU8ES2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	92,000	BX922 S2 /BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB) 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類のDIMM（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
E	150	基本RAMモジュール変換機構-4GB	PGBRU4DH3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	BX924 S2 用，標準搭載メモリ交換用(4GB→4GB) 2GB DDR3 1333 LV-UDIMM(Dual Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
E	151	基本RAMモジュール変換機構-4GB	PGBRU4EP3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	BX924 S2 用，標準搭載メモリ交換用(4GB→4GB) 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
E	152	基本RAMモジュール変換機構-8GB	PGBRU8EP6	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	34,000	BX924 S2 用，標準搭載メモリ交換用(4GB→8GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
E	153	基本RAMモジュール変換機構-16GB	PGBRU16EP3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	264,000	BX924 S2 用，標準搭載メモリ交換用(4GB→16GB) 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
E	154	基本RAMモジュール変換機構-32GB	PGBRU32ER3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	564,000	BX924 S2 用，標準搭載メモリ交換用(4GB→32GB) 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
E	161	基本RAMモジュール変換機構-8GB	PGBRU8ES6	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	64,000	BX924 S2 用，標準搭載メモリ交換用(4GB→8GB) 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Single Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類のDIMM（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
E	162	基本RAMモジュール変換機構-16GB	PGBRU16ES3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	304,000	BX924 S2 用，標準搭載メモリ交換用(4GB→16GB) 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類のDIMM（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。

E:メモリ

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

F：内蔵ストレージ

項	品　名	型　名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備　考 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※13：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※15：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※16：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
F 4	内蔵ハードディスクユニット -300GB （3.5インチ，SAS2.0，15krpm， ホットプラグ対応）	PG-HDB35E PGBHDB35E	× ●	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6 用， 内蔵型300GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5イ ンチ，SAS2.0，15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F 6	内蔵ハードディスクユニット -450GB （3.5インチ，SAS2.0，15krpm， ホットプラグ対応）	PG-HDB55E PGBHDB55E	× ●	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6 用， 内蔵型450GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5イ ンチ，SAS2.0，15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F 7	内蔵ハードディスクユニット -600GB （3.5インチ，SAS2.0，15krpm， ホットプラグ対応）	PG-HDB05E PGBHDB05E	× ●	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	115,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6 用， 内蔵型600GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5イ ンチ，SAS2.0，15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F 10	基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUB35E5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	46,000	RX300 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA(BC-SATA)/7.2krpm → 300.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB35E)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F 11	基本ハードディスクユニット 変換機構-450GB	PGBHUB55E5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86,000	RX300 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA(BC-SATA)/7.2krpm → 450.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB55E)] 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F 12	基本ハードディスクユニット 変換機構-600GB	PGBHUB05E5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	101,000	RX300 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA(BC-SATA)/7.2krpm → 600.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB05E)] 内蔵型600.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F 15	基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUB35E6	●	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	49,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 300.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB35E)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F 16	基本ハードディスクユニット 変換機構-450GB	PGBHUB55E6	●	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	89,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 450.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB55E)] 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F 17	基本ハードディスクユニット 変換機構-600GB	PGBHUB05E6	●	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	104,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 600.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB05E)] 内蔵型600.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

F：内蔵ストレージ

項		品　　名	型　　名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																希望小売価格	備　　考
						TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	（税別、円） 注2	※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※13：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※15：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※16：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
F	20	内蔵ハードディスクユニット -73GB （2.5インチ，SAS2.0，15krpm， ホットプラグ対応）	PG-HDD75E	×	済	● *1	● *2	● *2	×	×	×	×	● *3	●	×	× *4	× *4	× *4	● *4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/ SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5イ ンチ，SAS2.0，15krpm *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *5) 2.5インチモデルのみ適用可能(内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *6) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBHDD75E	●		×	● *5							● *6																							
F	21	内蔵ハードディスクユニット -73GB （2.5インチ，SAS2.0，15krpm， ホットプラグ対応）	PG-HDD75E2	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	● *2	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	TX300 S6/RX300 S6 用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5イ ンチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。（5インチベイには搭載不可） *2) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
			PGBHDD75E2	●																																	
F	22	内蔵ハードディスクユニット -146GB （2.5インチ，SAS2.0，10krpm， ホットプラグ対応）	PG-HDD41E	×	済	● *1	● *2	● *2	×	×	×	×	● *3	●	×	× *4	× *4	× *4	● *4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,000	TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/ SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5イ ンチ，SAS2.0，10krpm *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *5) 2.5インチモデルのみ適用可能(内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *6) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBHDD41E	●		×	● *5							● *6																							
F	23	内蔵ハードディスクユニット -146GB （2.5インチ，SAS2.0，10krpm， ホットプラグ対応）	PG-HDD41E2	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	● *2	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,000	TX300 S6/RX300 S6 用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5イ ンチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。（5インチベイには搭載不可） *2) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
			PGBHDD41E2	●																																	
F	24	内蔵ハードディスクユニット -146GB （2.5インチ，SAS2.0，15krpm， ホットプラグ対応）	PG-HDD45E	×	済	● *1	● *2	● *2	×	×	×	×	● *3	●	×	× *4	× *4	× *4	● *4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/ SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用, 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5イ ンチ，SAS2.0，15krpm *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *5) 2.5インチモデルのみ適用可能(内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *6) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBHDD45E	●		×	● *5							● *6																							
F	25	内蔵ハードディスクユニット -146GB （2.5インチ，SAS2.0，15krpm， ホットプラグ対応）	PG-HDD45E2	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	● *2	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	TX300 S6/RX300 S6 用, 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。（5インチベイには搭載不可） *2) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
			PGBHDD45E2	●																																	
F	26	内蔵ハードディスクユニット -300GB （2.5インチ，SAS2.0，10krpm， ホットプラグ対応）	PG-HDD31E	×	済	● *4	● *1	● *1	×	×	×	×	● *3	●	×	× *2	× *2	× *2	● *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/ SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用, 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *3) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。 *4) 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *5) 2.5インチモデルのみ適用可能(内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *6) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBHDD31E	●		×	● *5							● *6																							
F	27	内蔵ハードディスクユニット -300GB （2.5インチ，SAS2.0，10krpm， ホットプラグ対応）	PG-HDD31E2	×	済	● *2	×	×	×	×	×	×	● *3	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	TX300 S6/RX300 S6 用, 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *3) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
			PGBHDD31E2	●		● *1																															
F	28	内蔵ハードディスクユニット -450GB （2.5インチ，SAS2.0，10krpm， ホットプラグ対応）	PG-HDD51E	×	済	● *1 *2	● *1	● *1	×	×	×	×	● *1	●	×	× *4	× *4	× *4	● *4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/ SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用, 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *3) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *5) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)または 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。
			PGBHDD51E	●		● *5	● *5							● *3																							
F	29	内蔵ハードディスクユニット -600GB （2.5インチ，SAS2.0，10krpm， ホットプラグ対応）	PG-HDD01E	×	済	● *1 *2	● *1	● *1	×	×	×	×	● *1	●	×	× *4	× *4	× *4	● *4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/ SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用, 内蔵型600.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *3) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *5) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)または 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。
			PGBHDD01E	●		● *5	● *5							● *3																							
F	30	内蔵ハードディスクユニット -900GB （2.5インチ，SAS2.0，10krpm， ホットプラグ対応）	PG-HDD91E	×	済	● *1 *2	● *1	● *1	×	×	×	×	● *1	●	×	× *4	× *4	× *4	● *4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/ SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用, 内蔵型900.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *3) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *5) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)または 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。
			PGBHDD91E	●		● *5	● *5							● *3																							

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	ホットプラグ対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX150 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E ※8	Win2003 R2 S.E./E.E ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	
F		ハードディスクユニット																																	
F	32	基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHUD75E3	●	済	×	● *1	● *1	×	×	×	×	● *2	●	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	4,000	TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 73.4GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD75E)] 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。
F	33	基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHUD75E4	●	済	● *1	×	×	×	×	×	×	● *2	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	4,000	TX300 S6/RX300 S6 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 73.4GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD75E)] 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
F	34	基本ハードディスクユニット 変換機構-146GB	PGBHUD45E3	●	済	×	● *1	● *1	×	×	×	×	● *2	●	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 146.8GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD45E)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ，SAS 2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。
F	35	基本ハードディスクユニット 変換機構-146GB	PGBHUD45E4	●	済	● *1	×	×	×	×	×	×	● *2	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	TX300 S6/RX300 S6 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 146.8GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD45E)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ，SAS 2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
F	36	基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUD31E3	●	済	×	● *1	● *1	×	×	×	×	● *2	●	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	29,000	TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 300.0GB/2.5インチSAS/10krpm (PG-HDD31E)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ，SAS2.0，10krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。
F	37	基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUD31E4	●	済	● *1	×	×	×	×	×	×	● *2	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	29,000	TX300 S6/RX300 S6 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 300.0GB/2.5インチSAS/10krpm (PG-HDD31E)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ，SAS2.0，10krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
F	38	基本ハードディスクユニット 変換機構-450GB	PGBHUD51E3	●	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	● *1	● *2	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	39,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 450.0GB/2.5インチSAS/10krpm (PG-HDD51E)] 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ，SAS2.0，10krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
F	39	基本ハードディスクユニット 変換機構-600GB	PGBHUD01E3	●	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	● *1	● *2	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	54,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 600.0GB/2.5インチSAS/10krpm (PG-HDD01E)] 内蔵型600.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ，SAS2.0，10krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
F	40	基本ハードディスクユニット 変換機構-900GB	PGBHUD91E3	●	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	● *1	● *2	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	84,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2 用, 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 900.0GB/2.5インチSAS/10krpm (PG-HDD91E)] 内蔵型900.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), 2.5インチ，SAS2.0，10krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。

※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),
Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit),
Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit),
Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,
Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,
Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。
※10:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※11:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※12:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※13:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※14:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※15:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※16:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/
Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

F:内蔵ストレージ

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	ホットプラグ対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1														希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 x64 E.E.※3	Win2008 D (64-bit)※4	Win2008 R2 S.E.(64-bit)※5	Win2008 S.E.(64-bit)※6	Win2008 S.E.(32-bit)※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.※8	Win2003 R2 S.E.E.※9	WEB2008 R2※10	WEB2008※11	WEB2003※12	HPC2008 R2※13	Win2008 R2 FD※14	SBS2011※15	SBS2008※16	Linux	VMware		
F	65	内蔵ハードディスクユニット -250GB （3.5インチ，SATA2.0，7.2krpm，ホットプラグ対応）	PGBHDF27C2	●	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2	×	11,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用， 内蔵型250GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
F	66	内蔵ハードディスクユニット -250GB (BC-SATA) （3.5インチ，SATA2.0，7.2krpm，ホットプラグ対応）	PGBHDF27D2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	14,000	RX300 S6 用， 内蔵型250GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F	67	内蔵ハードディスクユニット -500GB (BC-SATA) （3.5インチ，SATA2.0，7.2krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDF57D	×	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2	×	34,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6 用， 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
			PGBHDF57D	●																																	
F	68	内蔵ハードディスクユニット -1TB (BC-SATA) （3.5インチ，SATA2.0，7.2krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDF17D	×	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2	×	70,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6 用， 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
			PGBHDF17D	●																																	
F	69	内蔵ハードディスクユニット -2TB (BC-SATA) （3.5インチ，SATA2.0，7.2krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDF77D	×	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2	×	100,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6 用， 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
			PGBHDF77D	●																																	
F	70	基本ハードディスクユニット 変換機構-500GB (BC-SATA)	PGBHUF57D5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	20,000	RX300 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA(BC-SATA)/7.2krpm → 500GB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF57D)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F	71	基本ハードディスクユニット 変換機構-1TB (BC-SATA)	PGBHUF17D5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	56,000	RX300 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA(BC-SATA)/7.2krpm → 1TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF17D)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F	72	基本ハードディスクユニット 変換機構-2TB (BC-SATA)	PGBHUF77D5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	86,000	RX300 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA(BC-SATA)/7.2krpm → 2TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF77D)] 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
F	73	基本ハードディスクユニット 変換機構-500GB (BC-SATA)	PGBHUF57D6	●	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2	×	23,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 500GB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF57D)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
F	74	基本ハードディスクユニット 変換機構-1TB (BC-SATA)	PGBHUF17D6	●	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2	×	59,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 1TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF17D)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
F	75	基本ハードディスクユニット 変換機構-2TB (BC-SATA)	PGBHUF77D6	●	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2	×	89,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 2TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF77D)] 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

F：内蔵ストレージ

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	ダウングレード対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1														希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX150 S7	TX100 S3	TX100 S3	RX300 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX200 S6	RX100 S7	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX922 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S (64-bit) ※5	Win2008 S (64-bit) ※6	Win2008 S (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E ※8	Win2003 R2 ※9	WEB2008 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
F	87	内蔵ハードディスクユニット -160GB（2.5インチ，SATA2.0，5.4krpm，ホットプラグ対応）※2011年12月末販売終息予定	PG-HDK69C	×	済	●*2	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×*3	×*3	×*3	●*3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー*5	×	28,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1 用， 内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SATA 2.0，5.4krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *3) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *4) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)または内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *5) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
			PGBHDK69C	●		●*4	●*4																														
F	88	内蔵ハードディスクユニット -160GB（2.5インチ，SATA2.0，5.4krpm）	PG-HDK69E	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	28,000	BX922 S2 用， 内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応)， 2.5インチ，SATA 2.0，5.4krpm *1) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC02/PGBSCC02)の同時手配必須。
			PGBHDK69E	●																																	
F	101	内蔵ハードディスクユニット -160GB(BC-SATA)（2.5インチ，SATA2.0，7.2krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDK67D	×	済	●*1	●*3	●*3	×	×	×	×	●*3	●	×	×*4	×*4	×*4	●*4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー*6	×	31,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/ BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1 用， 内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデル(SATA)のみ適用可能。 *3) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *5) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)または内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *6) TX200 S6/TX150 S7/RX200 S6において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能、RHEL5のVM機能未サポート。
			PGBHDK67D	●		●*5	●*5							●*2																							
F	102	内蔵ハードディスクユニット -160GB(BC-SATA)（2.5インチ，SATA2.0，7.2krpm）	PG-HDK67F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	31,000	BX922 S2 用， 内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応)， 2.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC02/PGBSCC02)の同時手配必須。
			PGBHDK67F	●																																	
F	103	内蔵ハードディスクユニット -500GB(BC-SATA)（2.5インチ，SATA2.0，7.2krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDK57D	×	済	●*1	●*3	●*3	×	×	×	×	●*3	●	×	×*4	×*4	×*4	●*4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー*6	×	42,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/ BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用， 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデル(SATA)のみ適用可能。 *3) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *5) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)または内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *6) TX200 S6/TX150 S7/RX200 S6において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能、RHEL5のVM機能未サポート。
			PGBHDK57D	●		●*5	●*5							●*2																							
F	105	内蔵ハードディスクユニット -500GB(BC-SATA)（2.5インチ，SATA2.0，7.2krpm）	PG-HDK57F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	BX922 S2 用， 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応)， 2.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC02/PGBSCC02)の同時手配必須。
			PGBHDK57F	●																																	
F	106	内蔵ハードディスクユニット -1TB(BC-SATA)（2.5インチ，SATA2.0，7.2krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDK17D	×	済	●*1	●*3	●*3	×	×	×	×	●*3	●	×	×*4	×*4	×*4	●*4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー*6	×	52,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/ BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用， 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデル(SATA)のみ適用可能。 *3) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *5) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)または内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *6) TX200 S6/TX150 S7/RX200 S6において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能、RHEL5のVM機能未サポート。
			PGBHDK17D	●		●*5	●*5							●*2																							
F	107	内蔵ハードディスクユニット -1TB(BC-SATA)（2.5インチ，SATA2.0，7.2krpm）	PG-HDK17F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	52,000	BX922 S2 用， 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応)， 2.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC02/PGBSCC02)の同時手配必須。
			PGBHDK17F	●																																	
F	110	基本ハードディスクユニット 変換機構-500GB (BC-SATA)	PGBHUK57D	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー*2	×	11,000	RX200 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/2.5インチ/7.2krpm → 500GB/2.5インチ/7.2krpm (PG-HDK57B)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，2.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) RX200 S6において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能、RHEL5のVM機能未サポート。
F	111	基本ハードディスクユニット 変換機構-1TB (BC-SATA)	PGBHUK17D	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー*2	×	21,000	RX200 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/2.5インチ/7.2krpm → 1TB/2.5インチ/7.2krpm (PG-HDK17D)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，2.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) RX200 S6において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能、RHEL5のVM機能未サポート。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

F:内蔵ストレージ

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）, 5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）,
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) ,
V4:VMware vSphere™ 4, V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	ディスクレス対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																		希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX150 S6	TX100 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX200 S5	RX100 S7	RX100 S6	BX924 S2	BX922 S2	Windows Server 2008 R2 D (64-bit) ※3	Windows Server 2008 D (64-bit) ※4	Windows Server 2008 R2 S (64-bit) ※5	Windows Server 2008 S (64-bit) ※6	Windows Server 2008 S (32-bit) ※7	Windows Server 2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows Server 2003 R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Windows HPC Server 2008 R2 ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
F:内蔵ストレージ																																							
F	116	内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-32GB (2.5インチ, SSD ホットプラグ対応)	PG-HDS32C	×	済	●*1	●*2	●*2	×	×	×	●*2	●	×	×*3	×*3	×*3	●*3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー*6	×	100,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/ BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用 内蔵型32GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ対応). 2.5インチ, SATA2.0, SLC *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *4) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)または 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *5) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *6) TX200 S6/TX150 S7/RX200 S6において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能、RHEL5のVM機能未サポート。
			PGBHDS32C	●		●*4	●*4							●*5																									
F	117	内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-64GB (2.5インチ, SSD ホットプラグ対応)	PG-HDS64C	×	済	●*1	●*2	×	×	×	×	●*2	●	×	×*3	×*3	×*3	●*3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー*6	×	200,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6/ BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用 内蔵型64GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ対応). 2.5インチ, SATA2.0, SLC *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *4) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)/ 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *5) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *6) TX200 S6/RX200 S6において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 LinuxのディスクダンプDD機能とRHEL5のVM機能未サポート。
			PGBHDS64C	●		●*4	●*4							●*5																									
F	121	内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-32GB (2.5インチ, SSD)	PG-HDS32F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×*1	●*2	●*3	×	ー*4	ー*4	ー*4	ー*4	ー*4	ー*4	ー*4	ー*4	ー*4	ー*4	ー	ー	ー	ー	ー*5	ー*6	100,000	BX960 S1/BX924 S2/BX922 S2 用, 内蔵型32GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ非対応). 2.5インチ, SATA2.0, SLC *1) 拡張ボードスロット変換機構(PGBCC101)の同時手配必須。 *2) 2.5インチストレージケージ(PGBSCC03)の同時手配必須。 *3) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC02/PGBSCC02)の同時手配必須。 *4) BX922 S2において、単体接続はWindows未サポート。 *5) BX960 S1/BX922 S2において、アレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能と RHEL5のVM機能未サポート。 *6) BX960 S1/BX924 S2/BX922 S2において、アレイ接続時はVMware未サポート。
			PGBHDS32F	●																																			
F	122	内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-64GB (2.5インチ, SSD)	PG-HDS64F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×*1	●*2	●*3	×	ー*4	ー*4	ー*4	ー*4	ー*4	ー*4	ー*4	ー*4	ー*4	ー*4	ー	ー	ー	ー	ー*5	ー*6	200,000	BX960 S1/BX924 S2/BX922 S2 用, 内蔵型64GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ非対応). 2.5インチ, SATA2.0, SLC *1) 拡張ボードスロット変換機構(PGBCC101)の同時手配必須。 *2) 2.5インチストレージケージ(PGBSCC03)の同時手配必須。 *3) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC02/PGBSCC02)の同時手配必須。 *4) BX922 S2において、単体接続はWindows未サポート。 *5) BX960 S1/BX922 S2において、アレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能と RHEL5のVM機能未サポート。 *6) BX960 S1/BX924 S2/BX922 S2において、アレイ接続時はVMware未サポート。
			PGBHDS64F	●																																			
F	128	内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-100GB (2.5インチ, SSD ホットプラグ対応)	PG-HDS10D	×	12.1/中	●*1	●*2	×	×	×	×	●*2	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	370,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6/ETERNUS JX40 用, 内蔵型100GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ対応). 2.5インチ, SAS2.0, SLC *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)/ 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *4) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBHDS10D	●		●*3	●*3							●*4																									
F	129	内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-200GB (2.5インチ, SSD ホットプラグ対応)	PG-HDS20D	×	12.1/中	●*1	●*2	×	×	×	×	●*2	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	730,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6/ETERNUS JX40 用, 内蔵型200GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ対応). 2.5インチ, SAS2.0, SLC *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)/ 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *4) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBHDS20D	●		●*3	●*3							●*4																									
F	130	内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-400GB (2.5インチ, SSD ホットプラグ対応)	PG-HDS40D	×	12.1/中	●*1	●*2	×	×	×	×	●*2	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,400,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6/ETERNUS JX40 用, 内蔵型400GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ対応). 2.5インチ, SAS2.0, SLC *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)/ 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *4) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
			PGBHDS40D	●		●*3	●*3							●*4																									

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプションタイプ対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1															希望小売価格	備考
						TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX150 S7	TX100 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S.E.(64-bit)	Win2008 S.E.(64-bit)	Win2008 S.E.(32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.E.E	Win2003 R2 S.E.E.E	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008 R2	Win2008 R2 f.o	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware		
																				※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16		（税別、円） 注2	※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※13:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※15:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※16:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

F:内蔵ストレージ

F	143	内蔵ハードディスク ユニットベイ変換機構	PG-BC107	×	済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	TX200 S6用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 → 2.5インチベイ×8] ※本製品適用時は5インチベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。 [バックアップ装置搭載可能数:2台→0台] *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
F	144	内蔵ハードディスク ユニットベイ変換機構	PGBBC108	●	済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9,000	TX200 S6用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 → CSSパネル/LCDパネルベイ(slim)×1、ODDベイ×1(slim)、3.5インチHDDベイ×2] ※5インチベイに内蔵バックアップ装置1台のみ搭載可能。[バックアップ装置搭載可能数:2台→1台] *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	147	拡張ボードスロット変換機構	PGBCC101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	BX960 S1用 標準搭載拡張ボードスロット交換用 [拡張ボードスロット×4 →拡張ボードスロット×3＋内蔵ストレージベイ×2]
F	151	5インチベイ変換機構	PG-BC201	×	済	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	TX300 S6/TX150 S7用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×1 → CSSパネル/LCDパネルベイ(slim)×1、ODDベイ×1(slim)] *1) 適用時、搭載可能なバックアップ装置は1台のみとなります。 [バックアップ装置搭載可能数:2台→1台] *2) 基本DVD-RAM変換機構/基本Blu-ray Combo変換機構の同時手配必須 *3) Linuxタイプには適用不可
			PGBBC201	●		● *2		● *2 *3																												
F	152	5インチベイ変換機構	PGBBC202	●	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	TX300 S6用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 →3.5インチ内蔵ストレージベイ×2、CSSパネル/LCDパネルベイ(slim)×1、ODDベイ×1(slim)] ※5インチベイに内蔵バックアップ装置1台のみ搭載可能。[バックアップ装置搭載可能数:2台→1台] *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
F	153	5インチベイ変換機構	PG-BC203	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	TX300 S6用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 →2.5インチ内蔵ストレージベイ×8] ※本製品適用時は5インチベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。 [バックアップ装置搭載可能数:2台→0台]
F	154	5インチベイ変換機構	PG-BC204	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	TX200 S6用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×1 → CSSパネル/LCDパネルベイ(slim)×1、ODDベイ×1(slim)] ※5インチベイに内蔵バックアップ装置1台のみ搭載可能。[バックアップ装置搭載可能数:2台→1台] *1) 基本DVD-RAM変換機構/基本Blu-ray Combo変換機構の同時手配必須
			PGBBC204				● *1																													
F	161	2.5インチストレージケージ	PG-SCC02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	BX922 S2用 内蔵ストレージ搭載用ケージ ※内蔵ストレージ搭載時は、本製品の適用必須 ※内蔵ストレージを2台まで搭載可能(BC-SATA HDDの場合は1台まで搭載可能) [必須ハード] 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ非対応)
			PGBSCC02	●																																
F	162	2.5インチストレージケージ	PGBSCC03	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	BX924 S2用 内蔵ストレージ搭載用ケージ ※内蔵ストレージ搭載時は、本製品の適用必須 [必須ハード] 内蔵ストレージ同時搭載可能CPU 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ非対応)
F	167	ETERNUS JX40 (ハードディスクキャビネット/ ラックマウントタイプ)	PG-R3DC1	×	済	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4 *1	400,000	ハードディスクキャビネット(ラックマウントタイプ)，内蔵ストレージベイ:24スロット， 搭載可能内蔵ストレージ:2.5インチSAS HDD，2.5インチSATA HDD，2.5インチSSD 最大24TBまで搭載可能。占有ユニット数:2U 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応)。 ※最大3台までのカスケード接続可能 ※電源連動対応 [必須ハード] SASアレイコントローラカード(PG-248K/KL/K3/N3/NL/PY-SR2W0)， SASケーブル(PG-CBLA014/15/16) 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1) SAS HDD、SSD(SAS)のみサポート

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) ,
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) ,
V4:VMware vSphere™ 4, V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプションメディア対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1														希望小売価格	備考
						TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX200 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware		
																				※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16			
G:内蔵ODD/内蔵バックアップ装置関連																																	
G	1	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)	PG-R2BC1	×	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	×	100,000	バックアップキャビネット(ラックマウント), 5インチベイ:4ベイ, 最大4台の内蔵バックアップ装置を搭載可能。 占有ユニット数:3U 接続可能サーバ台数:1～4台 ■対応バックアップ装置(SAS): 内蔵LTO5ユニット(PG-LT501/PGBLT501), 内蔵LTO4ユニット(PG-LT403/PGBLT403), 内蔵LTO3ユニット(PG-LT303/PGBLT303), 内蔵LTO2ユニット(PG-LT203/PGBLT203) [必須ハード] SASケーブル(PG-CBLA008/PG-CBLA009) (SX10 S2～サーバ接続用外部SASケーブル) I/Oモジュール(SAS)(PGBIMA02) SASケーブル(PG-CBLA012/PGBCBLA012) (内蔵LTO5/4/3/2ユニット装置1台接続用内蔵SASケーブル) ■対応バックアップ装置(USB): 内蔵DAT160ユニット(PG-DT602/PGBDT602), 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5049/PGBDT5049), 内蔵データカートリッジドライブユニット(PG-RD1027/PGBRD1027), [必須ハード] USBケーブル(PG-CBLU007/PG-CBLU008) (SX10 S2～サーバ接続用外部USBケーブル) I/Oモジュール(USB)(PGBIMU01) USBケーブル(PG-CBLU006/PGBCBLU006) (内蔵バックアップ装置(USB)1台接続用内蔵USBケーブル) ※異なる種類(SAS/USB)のバックアップ装置は1台のPRIMERGY SX10 S2内で混在できません。 ※PRIMERGY SX10 S2 1台につき、搭載するバックアップ装置に対応したI/Oモジュール (PGBIMA02/PGBIMU01)1台を内蔵させる必要があります。(SX10 S2内最大搭載可能数:1) ※バックアップ装置をカスタムメイドにて手配した場合、SAS/USBケーブル(内蔵用)もカスタムメイドにて手配する必要があります。 *1) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみです。
G	3	I/Oモジュール (SAS)	PGBIMA02	●	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	26,000	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)用I/Oモジュール(SAS), インターフェース:SAS 4ch 接続可能バックアップ装置: 内蔵LTO5ユニット(PG-LT501/PGBLT501), 内蔵LTO4ユニット(PG-LT403/PGBLT403) 内蔵LTO3ユニット(PG-LT303/PGBLT303) 内蔵LTO2ユニット(PG-LT203/PGBLT203) ※SASバックアップ装置を搭載する場合は、バックアップキャビネット(PG-R2BC1)1台につき、 I/Oモジュール(SAS)(PGBIMA02)を1つ手配必須。
G	4	I/Oモジュール (USB)	PGBIMU01	●	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	26,000	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)用I/Oモジュール(USB), インターフェース:USB 4ch 接続可能バックアップ装置: 内蔵DAT160ユニット(PG-DT602/PGBDT602), 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5049/PGBDT5049), 内蔵データカートリッジドライブユニット(PG-RD1027/PGBRD1027), ※USBバックアップ装置を搭載する場合は、バックアップキャビネット(PG-R2BC1)1台につき、 I/Oモジュール(USB)(PGBIMU01)を1つ手配必須。
G	6	Blu-ray Writer ユニット	PG-BDW101	×	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	×	●	×	×	70,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用内蔵型Blu-rayドライブ SATA, データ転送速度:読出最大8倍速 BD-ROM / 読出最大16倍速 DVD-ROM / 読出最大40倍速CD-ROM / 書込最大2倍速 BD-RE / 書込最大6倍速 BD-R / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) Linuxタイプには適用不可
G	7	基本Blu-ray Writer 変換機構	PGBBDWU101	●	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	×	●	×	×	60,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用内蔵型Blu-rayドライブ SATA, データ転送速度:読出最大8倍速 BD-ROM / 読出最大16倍速 DVD-ROM / 読出最大40倍速CD-ROM / 書込最大2倍速 BD-RE / 書込最大6倍速 BD-R / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) Linuxタイプには適用不可
G	8	Blu-ray Combo ドライブユニット	PG-BD101	×	済	● *1 *4	● *2 *4	● *1 *4	×	×	×	● *3 *5	● *5	×	×	× *6	× *6	× *5 *6	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	×	●	×	×	50,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6 用内蔵型Blu-rayドライブ SATA, データ転送速度:読出最大2倍速 BD-ROM / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須 *2) 5インチベイ変換機構(PG-BC204)の同時手配必須 *3) 標準搭載の内蔵DVD-ROMユニットを取り外す必要があります。 *4) Linuxタイプには適用不可 *5) Linux/ VMwareタイプには適用不可 *6) PRIMERGY BX400 S1 シャーシに搭載した場合のみ接続可能
			PGBBD101	●		×		×					×																							
G	9	基本Blu-ray Combo変換機構	PGBBDU101	●	済	● *1 *4	● *3 *4	● *2 *4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	×	●	×	×	40,000	TX300 S6 /TX200 S6/TX150 S7 用, 標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → Blu-ray Combo ドライブユニット] SATA, データ転送速度:読出最大2倍速 BD-ROM / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) 5インチベイ変換機構(PGBBC201またはPGBBC202)の同時手配必須(Linuxタイプには適用不可) *2) 5インチベイ変換機構(PGBBC201)の同時手配必須(Linuxタイプには適用不可) *3) 5インチベイ変換機構(PGBBC204)または内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)の同時手配必須(Linuxタイプには適用不可) *4) Linuxタイプには適用不可
G	10	基本Blu-ray Combo変換機構	PGBBDU102	●	済	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	40,000	RX300 S6 用, 標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → Blu-ray Combo ドライブユニット] SATA, データ転送速度:読出最大2倍速 BD-ROM / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) Linux/ VMwareタイプには適用不可

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）, 5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）,
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86), R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86),
V4:VMware vSphere™ 4, V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプションタイプ対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX100 S3	TX200 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S.E.(64-bit)	Win2008 S.E.(64-bit)	Win2008 S.E.(32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.E.E.	Win2003 R2 S.E.E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware		
																		※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16			
G	11	内蔵DVD-RAMユニット	PG-DVA106	×	済	●*1	●*2	×	×	×	×	×	●*3	×	×	×*5	×*5	×*5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5 *4	×	25,000	TX300 S6/TX200 S6/RX200 S6 用内蔵型DVD-RAMユニット(slim) SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須 *2）5インチベイ変換機構(PG-BC204)の同時手配必須 *3）RX200 S6(2.5インチx8モデル)には適用不可 *4）TX200 S6/TX300 S6/BX400 S1ではサポート可能(DVD-RAM機能は未サポート) *5）PRIMERGY BX400 S1 シャーシに搭載した場合のみ接続可能
			PGBDVA106	●		×																												
G	12	基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU108	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	20,000	RX300 S6 用, 標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット(slim)] SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）Linux/ VMwareタイプには適用不可
G	13	基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU109	●	済	●*1	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5 *3	×	20,000	TX300 S6/TX200 S6 用, 標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット(slim)] SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）5インチベイ変換機構(PGBBC201またはPGBBC202)の同時手配必須 *2）5インチベイ変換機構(PGBBC204)または内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)の同時手配必須(Linuxタイプには適用不可) *3）DVD-RAM機能は未サポート
G	14	内蔵DVD-ROMユニット	PG-DV108	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V4 注3	19,000	RX200 S6 用内蔵型DVD-ROMユニット SATA, データ転送速度：DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速 *1）RX200 S6(2.5インチx8モデル)には適用不可
			PGBDV108	●																														
G	17	内蔵DVD-RAMユニット	PG-DVA105	×	済	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	25,000	TX150 S7 用内蔵型DVD-RAMユニット(slim) SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須
			PGBDVA105	●				×																										
G	18	基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU107	●	済	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	20,000	TX150 S7 用, 標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット(slim)] SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM ※5インチベイ変換機構(PGBBC201)の同時手配必須 *1）Linuxタイプには適用不可
G	25	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5048	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●	●	●*2	×	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，USB接続，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）2.5インチモデルのみ適用可能。 *2）バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBDT5048	●																														
G	26	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5049	×	済	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●	●	●*2	×	●	×	●*2	×	×	5R R5	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，USB接続，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。 *2）バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBDT5049	●																														
G	27	内蔵DAT72ユニット	PG-DT5046	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	●*1	×	●	×	●*1	×	×	5R R5	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，USB接続，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBDT5046	●																														
G	28	内蔵DAT72ユニット (ドライブケージ付)	PG-DT504D2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●	●	●*2	×	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，USB接続，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※内蔵ストレージベイを2ベイ使用。[内蔵ストレージ搭載可能数：6台→4台] *1）3.5インチモデルのみ適用可能。 *2）バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBDT504D2	●																														
G	29	内蔵DAT160ユニット	PG-DT601	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	●*1	×	●	×	●*1	×	×	6R R6 5R R5	×	118,000	内蔵型DAT160ユニット，USB接続(USB2.0)，最大80GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）バックアップソフトウェアの手配必須。
G	30	内蔵DAT160ユニット	PG-DT602	×	済	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●	●	●*2	×	●	×	●*2	×	×	6R R6 5R R5	×	118,000	内蔵型DAT160ユニット，USB接続(USB2.0)，最大80GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。 *2）バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBDT602																															

G:内蔵ODD/内蔵バックアップ装置関連

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) ,
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) ,
V4:VMware vSphere™ 4, V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	ストレージ対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1																		希望小売価格(税別、円) 注2	備考
						TX200 S6	TX200 S6	TX100 S7	TX140 S1	TX100 S3	TX200 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	Win2008 R2 D (64-bit)※3	Win2008 D (64-bit)※4	Win2008 R2 S/E (64-bit)※5	Win2008 S/E (64-bit)※6	Win2008 S/E (32-bit)※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.※8	Win2003 R2 S.E./E.E.※9	WEB2008 R2※10	WEB2008※11	WEB2003※12	HPC2008 R2※13	Win2008 R2 FD※14	SBS2011※15	SBS2008※16	Linux	VMware		
G	33	内蔵LTO5ユニット	PG-LT501	×	済	●*1 *2	●*1 *2	●*1 *2	×	×	×	×*2	×*2	×*2	×*2	×*3	×*3	×*3	×*3	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●	●	●*4	×	●	×	●*4	×	×	6R R6 5R R5	×	676,000	内蔵型LTO5装置(Ultrium5), SAS接続, 最大1.5TB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SAS(コントローラ)カード(PG-224B/228B/228BL/PY-SC1Y0/SC1Y0L)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)5インチベイに搭載する場合はSASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。 *2)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SASケーブル(PG-CBLA012)、SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配必須。 *3)PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能。 *4)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBLT501	●		×*2	×*2	×*2																													
G	34	内蔵LTO5ユニット (ケーブル付)	PGBLT501C	●	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	●*1	×	●	×	●*1	×	×	6R R6 5R R5	×	681,000	内蔵型LTO5装置(Ultrium5), SAS接続, 最大1.5TB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B)が必要。詳細は樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
G	37	内蔵LTO4ユニット	PG-LT401	×	済	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×*2	×*2	×*2	×*2	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●	●	●*3	×	●	×	●*3	×	×	5R R5	×	476,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4), SAS接続, 最大800GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SASカード(PG-224B)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)5インチベイに搭載する場合はSASケーブル(PG-CBLA003)の手配必須。 *2)PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能。 *3)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBLT401	●		×		×																													
G	38	内蔵LTO4ユニット (ケーブル付)	PGBLT401C	●	済	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	●*1	×	●	×	●*1	×	×	5R R5	×	481,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4), SAS接続, 最大800GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B)が必要。詳細は樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
G	39	内蔵LTO4ユニット	PG-LT403	×	済	×*2	●*1 *2	×*2	×	×	×	×*2	×*2	×*2	×*2	×	×	×	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●	●	●*3	×	●	×	●*3	×	×	6R R6 5R R5	×	476,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4), SAS接続(SAS2.0), 最大800GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SAS(コントローラ)カード(PG-224B/228B/228BL/PY-SC1Y0/SC1Y0L)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)5インチベイに搭載する場合はSASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。 *2)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SASケーブル(PG-CBLA012)、SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配必須。 *3)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBLT403	●			×*2																														
G	40	内蔵LTO4ユニット (ケーブル付)	PGBLT403C	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	×	×	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	481,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4), SAS接続(SAS2.0), 最大800GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B)が必要。詳細は樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
G	43	内蔵LTO3ユニット	PG-LT303	×	済	●*1 *2	●*1 *2	●*1 *2	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*3	×*3	×*3	×*3	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●	●	●*4	×	●	×	●*4	×	×	6R R6 5R R5	×	376,000	内蔵型LTO3装置(Ultrium3), SAS接続, 最大400GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SAS(コントローラ)カード(PG-224B/228B/228BL/PY-SC1Y0/SC1Y0L)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SASケーブル(PG-CBLA012)、SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配必須。 *2)5インチベイに搭載する場合はSASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。 *3)PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能。 *4)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBLT303	●		×*1	×*1	×*1																													
G	44	内蔵LTO3ユニット (ケーブル付)	PGBLT303C	●	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	●*1	×	●	×	●*1	×	×	6R R6 5R R5	×	381,000	内蔵型LTO3装置(Ultrium3), SAS接続, 最大400GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
G	47	内蔵LTO2ユニット	PG-LT203	×	済	●*1 *2	●*1 *2	●*1 *2	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●	●	●*3	×	●	×	●*3	×	×	6R R6 5R R5	×	280,000	内蔵型LTO2装置(Ultrium2), SAS接続, 最大200GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によってSAS(コントローラ)カード(PG-224B/228B/228BL/PY-SC1Y0/SC1Y0L)が必要。 詳細については樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本オプションをSX10 S2に搭載する場合、SX10 S2に取り付けるI/Oモジュールは、 PGBIMA02を選択して下さい。 *1)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。 *2)5インチベイに搭載する場合は、SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配必須。 *3)バックアップソフトウェアの手配必須。
			PGBLT203	●		×*1	×*1	×*1																													
G	48	内蔵LTO2ユニット (ケーブル付)	PGBLT203C	●	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	●*1	×	●	×	●*1	×	×	6R R6 5R R5	×	285,000	内蔵型LTO2装置(Ultrium2), SAS接続, 最大200GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
G	53	内蔵データカートリッジドライブユニット (ドライブケージ付)	PG-RD102D2	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●	●	●	×	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *3	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット、USB接続, 1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※内蔵ハードディスクベイを2ベイ使用。[ハードディスク搭載可能数:6台→4台] *1)3.5インチモデルのみ適用可能。 *2)バックアップソフトウェアの手配必須。 *3) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PGBRD102D2	●																																	
G	54	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1026	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●	●	●	×	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *3	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット、USB接続, 1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)2.5インチモデルのみ適用可能。 *2)バックアップソフトウェアの手配必須。 *3) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PGBRD1026	●																																	
G	56	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1024	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	●	×	●	×	●*1	×	×	6R R6 5R R5 *2	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット、USB接続, 1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。 *2) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PGBRD1024	●																																	
G	58	内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1027	×	済	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	●*2	●	●*2	●*2	●*2	●	●	●	×	●	×	●*2	×	×	6R R6 5R R5 *3	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット、USB接続, 1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。 *2)バックアップソフトウェアの手配必須。 *3) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
			PGBRD1027	●																																	
G	68	データカートリッジRDX 500GB	PG-RDC50	●	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:500GB ※富士通コワーコ製商品(0162161)と同等の富士通製商品です。 [必須ハード] 内蔵データカートリッジドライブユニット

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

G:内蔵ODD/内蔵バックアップ装置関連

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4、V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプションドライバ対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																		希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX150 S1	TX100 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008 R2	Win2008 R2 HD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware		
																				※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16						
																																							※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※13:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※15:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※16:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

H:外付バックアップ装置関連

H	2	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM53	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V4 注3 *1	29,800	ポータブルUSB(USB2.0対応)接続外付スーパーマルチドライブユニット データ転送速度: DVD-RAM(書き込み) 最大5倍速,DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速 ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート。 ※ACアダプタを接続してご使用下さい。USBバスパワーではご使用になれません。 *1) TX300 S6/RX600 S6/RX200 S6/RX100 S7/BX960 S1/BX924S2/BX922 S2/BX920 S2のみ DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能をサポート。 使用する際の注意事項については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)のマニュアルを参照してください。
H	5	FDDユニット (USB)	FMV-NFD52S	×	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	● *1	● *1	×	● *1	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	6R R6 5R R5	×	10,000	USB接続外付3.5インチFDDユニット *1) 一部作業においてFDDユニット(USB)またはUSBメモリが必要な場合があります。 FDDユニット(USB)もしくはUSBメモリを必要とする作業については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)内の 「FDD/USBメモリを必要とする作業(モデル別)」を参照ください。

I:オプションカード関連

I	1	SASカード	PG-224B	×	済	● *1	● *2	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	×	26,000	SASカード(Serial Attached SCSI), PCI Expressバス, 内蔵バックアップ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI , 4ポート, TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 の内蔵バックアップ装置接続用 [必須ハード] *1) 内蔵LTO4ユニット接続時:SASケーブル(PG-CBLA003)×1 内蔵LTO5/3/2ユニット接続時:SASケーブル(PG-CBLA011)×1 *2) 内蔵LTO5/4/3/2ユニット接続時:SASケーブル(PG-CBLA011)×1
			PGB224B	●																																			
I	2	SCSIカード	PG-2283L	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	26,000	SCSIカード(Ultra320), LowProfile PCI Express バス, データ転送形式: Ultra320 SCSI , 1チャネル 外付けSCSI装置接続用SCSIカード	
			PGB2283L	●																																			
I	5	SCSIカード	PG-2283	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	26,000	SCSIカード(Ultra320/S.M.A.R.T.監視機能対応), PCI Expressバス, データ転送形式: Ultra320 SCSI , 1チャネル 外付けSCSI装置接続用SCSIカード	
			PGB2283	●																																			
I	6	SASコントローラカード	PG-254B	×	済	×	●	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	30,000	内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI , 4ポート, RAIDレベル:RAID1 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。	
			PGB254B	●																																			
I	10	SASコントローラカード	PG-254B5	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	30,000	SX940 S1/SX910 S1 ストレージブレード用SASコントローラカード, LowProfile, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI , 4ポート RAIDレベル:RAID1 PRIMERGY SX940 S1/SX910 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1/SX910 S1 ストレージブレード *1) PRIMERGY SX940 S1/SX910 S1 ストレージ ブレードに搭載	
			PGB254B5	●																																			
I	12	SASアレイ コントローラカード	PG-248L5	×	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	45,000	内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス, データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 2.5インチx6モデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチx6モデル(SATA)のみ適用可能。	
			PGB248L5	●									● *2																										
I	13	SASアレイ コントローラカード	PG-248H5	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	55,000	512MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 2.5インチx6モデル(SATA)のみ適用可能。	
			PGB248H5	●									● *1																										
I	14	SASアレイ コントローラカード	PG-248J5	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	79,000	512MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 2.5インチx6モデル(SATA)のみ適用可能。	
			PGB248J5	●									● *1																										
I	15	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H4	●	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	10,000	RX200 S6用、 標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H5)) [512MBキャッシュタイプ, 8ポート、RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx8モデルのみ適用可能。	
I	16	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J4	●	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	34,000	RX200 S6用、 標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J5)) [512MBキャッシュタイプ, 8ポート、バッテリーバックアップ機能付, RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx8モデルのみ適用可能。	
I	17	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48L5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	15,000	RX200 S6用、 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248L5)) [8ポート、RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx6モデル(SAS)のみ適用可能。	
I	18	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	25,000	RX200 S6用、 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H5)) [512MBキャッシュタイプ, 8ポート、RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx6モデル(SAS)のみ適用可能。	
I	19	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	49,000	RX200 S6用、 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J5)) [512MBキャッシュタイプ, 8ポート、バッテリーバックアップ機能付, RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx6モデル(SAS)のみ適用可能。	

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPiは搭載する本体のサポート可能なSPiに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) ,
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) ,
V4:VMware vSphere™ 4, V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプションメディア対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1																	希望小売価格	備考
						TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S3	BX922 S3	BX920 S3	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S.E.(64-bit) ※5	Win2008 S.E.(64-bit) ※6	Win2008 S.E.(32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E ※8	Win2003 R2 S.E.E.E ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 f.o ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	(税別、円) 注2	
I:オプションカード関連																																						
I	21	SASアレイ コントローラカード	PG-248M	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	50,000	SX940 S1 ストレージブレード用SASアレイコントローラカード, LowProfile, PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ, データ転送形式:Serial Attached SCSI , 8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ, ホットプラグ対応) *1)PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載
			PGB248M	●																																		
I	26	SASアレイ コントローラカード	PGB248C7	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	74,000	SX940 S1 ストレージブレード用SASアレイコントローラカード, LowProfile, PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ, データ転送形式:Serial Attached SCSI , 8ポート, バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ, ホットプラグ対応) *1)PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載
I	36	SASアレイ コントローラカード	PG-248L	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●		6R R6 5R R5	×	45,000	内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1)3.5インチモデルのみ適用可能。
			PGB248L	●					● *1																													
I	39	SASアレイ コントローラカード	PG-248L2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	6R R6 5R R5	V4 注3	45,000	SX940 S1 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカード, LowProfile, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ, ホットプラグ対応) *1)PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載
			PGB248L2	●																																		
I	40	SASアレイ コントローラカード	PG-248L3	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●		6R R6 5R R5	V5 V4	45,000	内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
			PGB248L3	●		×																																
I	41	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48L	●	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●		6R R6 5R R5	×	15,000	TX150 S7 用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248L)) [8ポート、SAS2.0対応, RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
I	43	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48L2	●	済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●		6R R6 5R R5	V5 V4	15,000	TX200 S6 用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248L3)) [8ポート、SAS2.0対応, RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
I	44	SASアレイ コントローラカード	PG-248H	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	×		6R R6 5R R5	×	55,000	512MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート, RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1)3.5インチモデルのみ適用可能
			PGB248H	●					● *1																													
I	48	SASアレイ コントローラカード	PG-248H2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	6R R6 5R R5	V4 注3	55,000	SX940 S1 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカード, LowProfile, PCI Expressバス, 512MBキャッシュタイプ, データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ, ホットプラグ対応) *1)PRIMERGY SX940 S1 ストレージ ブレードに搭載
			PGB248H2	●																																		
I	49	SASアレイ コントローラカード	PG-248H3	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●		6R R6 5R R5	V5 V4	55,000	512MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
			PGB248H3	●		×																																
I	50	SASアレイ コントローラカード	PGB248H6	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	55,000	SX960 S1 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカード, LowProfile, PCI Expressバス, 512MBキャッシュタイプ, データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ, ホットプラグ対応) *1)PRIMERGY SX960 S1 ストレージ ブレードに搭載
I	51	SASアレイ コントローラカード	PG-248HL	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●		6R R6 5R R5	V5 V4	55,000	512MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, LowProfile , PCI Express バス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 8ポート RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプションタイプ対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																		希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S3	BX922 S3	BX920 S3	Win2008 R2 x64 E.E.※3	Win2008 R2 D (64-bit)※4	Win2008 R2 S (64-bit)※5	Win2008 S (64-bit)※6	Win2008 S (32-bit)※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E※8	Win2003 R2 S.E.E.E※9	WEB2008 R2※10	WEB2008※11	WEB2003※12	HPC2008 R2※13	Win2008 R2 FD※14	SBS2011※15	SBS2008※16	Linux	VMware		
I	52	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H	●	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	×	25,000	TX150 S7 用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，SAS2.0対応，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
I	54	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H2	●	済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	25,000	TX200 S6 用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H2)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，SAS2.0対応，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
I	55	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H3	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	10,000	TX300 S6用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H3)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
I	56	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48HL	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	10,000	RX300 S6用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H3)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
I	57	SASアレイ コントローラカード	PG-248J	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	×	79,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PGB248J	●				● *1																													
I	60	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J	●	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	×	49,000	TX150 S7 用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，SAS2.0対応，バッテリーバックアップ機能, RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
I	62	SASアレイ コントローラカード	PGB248J2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	V4 注3	79,000	SX940 S1 ストレージブレード用SASアレイコントローラカード，LowProfile，PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ，データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1) PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載
I	63	SASアレイ コントローラカード	PG-248J3	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	79,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
I	64	SASアレイ コントローラカード	PG-248JL	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	79,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，LowProfile，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
I	65	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J3	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	34,000	TX300 S6用, 標準搭載SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード交換用 (→SASアレイコントローラカード(PG-248J3)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能付, RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
I	66	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48JL	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	34,000	RX300 S6用, 標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J3)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能付, RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
I	67	基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J2	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	49,000	TX200 S6用, 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J3)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，SAS2.0対応，バッテリーバックアップ機能付, RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
I	68	SASアレイ コントローラカード	PG-248J4	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	79,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
			PGB248J4	●																																	

I:オプションカード関連

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプションボード対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX140 S1	TX100 S3	TX200 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	RX600 S5	BX924 S2	BX922 S2	Win2008 R2 x64 E～DtD ※3	Win2008 D (64～bit) ※4	Win2008 R2 S.E (64～bit) ※5	Win2008 S.E (64～bit) ※6	Win2008 S.E (32～bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E ※8	Win2003 R2 S.E.E.E ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
I	72	SASアレイ コントローラカード	PG-248K	×	済	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	119,000	512MBキャッシュタイプ，外付けディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，2チャンネル，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] 外付けディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
			PGB248K	●																														
I	73	SASアレイ コントローラカード	PG-248KL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	119,000	512MBキャッシュタイプ，外付けディスクアレイ用，LowProfile，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，2チャンネル，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] 外付けディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
			PGB248KL	●																														
I	74	SASアレイ コントローラカード	PG-248K3	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	119,000	512MBキャッシュタイプ，外付けディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:SAS2.0，8ポート，2チャンネル，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] 外付けディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
			PGB248K3	●																														
I	75	SASアレイ コントローラカード	PG-248N3	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	95,000	512MBキャッシュタイプ，外付けディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:SAS2.0，8ポート，2チャンネル， RAIDレベル:RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 外付けディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
			PGB248N3	●					×																									
I	76	SASアレイ コントローラカード	PG-248NL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	95,000	512MBキャッシュタイプ，外付けディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:SAS2.0，8ポート，2チャンネル， RAIDレベル:RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 外付けディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
			PGB248NL	●																														
I	81	ファイバーチャネルカード (4Gbps)	PG-FC202	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4	128,000	ファイバーチャネルカード，4Gbps，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付，Emulex LPe1150相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
			PGBFC202	●																														
I	82	ファイバーチャネルカード (4Gbps)	PG-FC202L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4	128,000	ファイバーチャネルカード，4Gbps，LowProfile，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付，Emulex LPe1150相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
			PGBFC202L	●																														
I	83	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC203	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4	128,000	ファイバーチャネルカード，8Gbps，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付，Emulex LPe1250-F8相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
			PGBFC203	●																														
I	84	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC203L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4	128,000	ファイバーチャネルカード，8Gbps，LowProfile，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付，Emulex LPe1250-F8相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
			PGBFC203L	●																														
I	85	ファイバーチャネルカード (8Gbps) (Dual Port)	PG-FC204	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4	198,000	Dual Portファイバーチャネルカード，8Gbps，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付，Emulex LPe12002-M8相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
			PGBFC204	●																														
I	86	ファイバーチャネルカード (8Gbps) (Dual Port)	PG-FC204L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード，8Gbps，LowProfile，PCI Expressバス， Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応，デバイスドライバ添付，Emulex LPe12002-M8相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
			PGBFC204L	●																														

I:オプションカード関連

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) ,
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) ,
V4:VMware vSphere™ 4, V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	ダブルタイプ対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1																希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX140 S1	TX100 S3	TX200 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S3	BX922 S3	Win2008 R2 x64 E.E. ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S.E. (64-bit) ※5	Win2008 S.E. (64-bit) ※6	Win2008 S.E. (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E. ※8	Win2003 R2 S.E.E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
I	87	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC205	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5 *1	V5 V4 注3	128,000	ファイバーチャネルカード, 8Gbps, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, Qlogic QLE2560相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。 *1) 5R/R5:RHEL5.5以降のサポートとなります。
			PGBFC205	●																															
I	88	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC205L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5 *1	V5 V4 注3	128,000	ファイバーチャネルカード, 8Gbps, LowProfile, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, Qlogic QLE2560相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。 *1) 5R/R5:RHEL5.5以降のサポートとなります。
			PGBFC205L	●																															
I	89	Dual Port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC206	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5 *1	V5 V4 注3	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード, 8Gbps, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, Qlogic QLE2562相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。 *1) 5R/R5:RHEL5.5以降のサポートとなります。
			PGBFC206	●																															
I	90	Dual Port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC206L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5 *1	V5 V4 注3	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード, 8Gbps, LowProfile, PCI Expressバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付, Qlogic QLE2562相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。 *1) 5R/R5:RHEL5.5以降のサポートとなります。
			PGBFC206L	●																															
I	91	SASカード	PG-228B	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4 注3 *1	26,000	SASカード, PCI Expressバス, 外付ディスクアレイ/外付テープライブラリ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI , 4ポート, ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②PRIMERGY SX10 S2接続用(SAS) *1) ETERNUS装置(ディスクアレイ)に接続する場合のみサポート可能。
			PGB228B	●																															
I	92	SASカード	PG-22DC	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5 *1	V5 V4 注3	31,000	SASカード, PCI Expressバス, 外付ディスクアレイ/外付テープライブラリ装置接続用 データ転送形式:SAS 2.0 , 8ポート, 2チャンネル, ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 *1) 5R/R5:RHEL5.5以降のサポートとなります。
			PGB22DC	●	済																														
I	93	SASカード	PG-228BL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4 注3 *1	26,000	SASカード, LowProfile, PCI Express バス, 外付ディスクアレイ/外付テープライブラリ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI , 4ポート, ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②PRIMERGY SX10 S2接続用(SAS) *1) ETERNUS装置(ディスクアレイ)に接続する場合のみサポート可能。
			PGB228BL	●																															
I	94	SASカード	PG-22DCL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5 *1	V5 V4 注3	31,000	SASカード, PCI Expressバス, 外付ディスクアレイ/外付テープライブラリ装置接続用 データ転送形式:SAS 2.0 , 8ポート, 2チャンネル, ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 *1) 5R/R5:RHEL5.5以降のサポートとなります。
			PGB22DCL	●																															

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

I:オプションカード関連

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) ,
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) ,
V4:VMware vSphere™ 4, V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプションタイプ対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1														希望小売価格(税別、円) 注2	備考
						TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX140 S1	TX100 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S.E.(64-bit) ※5	Win2008 S.E.(64-bit) ※6	Win2008 S.E.(32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E ※8	Win2003 R2 S.E.E.E ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
I	95	Quad port LANカード (1000BASE-T)	PG-2871	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	58,000	Quad Port LANインターフェースカード, 1000BASE-T×4, PCI Expressバス, AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PGB2871	●									×	×																					
			PGB2871L	●		×	×	×					●	●																					
I	96	LANカード(Dual Port) (1000BASE-T)	PG-28611	×	11.11/下	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	38,000	Dual Port LANインターフェースカード, 1000BASE-T×2, PCI Expressバス, AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。
			PGB28611	●																															
I	97	LANカード(Dual Port) (1000BASE-T)	PG-2861L1	×	11.11/下	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	● *1	×	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	38,000	Dual Port LANインターフェースカード, 1000BASE-T×2, LowProfile PCI Expressバス, AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。
			PGB2861L1	●																															
I	98	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PG-28621	×	11.11/下	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	38,000	Dual Port LANインターフェースカード, 1000BASE-T×2, PCI Expressバス, AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PGB28621	●									×	×																					
			PGB2862L1	●		×	×	×					●	●																					
I	101	LANカード(1000BASE-T)	PG-2891	×	11.11/下	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	26,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T×1, PCI Expressバス, AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
			PGB2891	●																															
I	102	LANカード(1000BASE-T)	PG-289L1	×	11.11/下	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	26,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T×1, LowProfile PCI Expressバス, AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。
			PGB289L1	●																															
I	103	LANカード(1000BASE-SX)	PG-288	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	90,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-SX×1, PCI Expressバス, AFT/ALBサポート [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル
I	104	LANカード(1000BASE-SX)	PG-288L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	90,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-SX×1, LowProfile PCI Expressバス, AFT/ALBサポート [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル *1) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。
I	105	LANカード(1000BASE-T)	PG-285	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	● *1	×	● *1	6R R6 5R R5	V5 V4	10,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T×1, PCIバス PCI Expressバス ※AFT/ALB未サポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品では、TeamやVLANを構成することはできません。
			PGB285	●																															
I	106	LANカード(1000BASE-T)	PG-285L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	6R R6 5R R5	V5 V4	10,000	LANインターフェースカード, 1000BASE-T×1, LowProfile PCI Expressバス ※AFT/ALB未サポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品では、TeamやVLANを構成することはできません。
			PGB285L	●																															
I	112	Dual port LANカード(10GBASE)	PG-2841G	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5 *2	V5 V4 注3 *1	80,000	LANインターフェースカード, 10GBASE-CR×2, PCI Express バス [必須ハード]10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは10GBASE-SR SFP+(PG-SFPS05) サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、 マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブルのサポートについて)を参照して下さい。 *1) VMware vSphere 4.1 以降、ならびに、VMware vSphere 4.0 Update 3 以降のサポートとなります。 VMware でネットワークを使用する場合、注意事項があります。 詳細は、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)にて公開している ソフトウェア説明書をご確認ください。 *2) 5R/R5:RHEL5.5以降のサポートとなります。
			PGB2841G	●									×	×																					
			PGB2841GL	●	済	×	×	×					●	●																					

I:オプションカード関連

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) ,
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) ,
V4:VMware vSphere™ 4, V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプションアダプタ対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1															希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
						TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit)※3	Win2008 D (64-bit)※4	Win2008 R2 S.E.(64-bit)※5	Win2008 S.E.(64-bit)※6	Win2008 S.E.(32-bit)※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.※8	Win2003 R2 E.E.※9	WEB2008 R2※10	WEB2008※11	WEB2003※12	HPC2008 R2※13	Win2008 R2 FD※14	SBS2011※15	SBS2008※16	Linux	VMware	
I	114	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	PG-292B	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *1	注3	190,000	FCoEカード, 10GBASE-CR×2, PCI Expressバス *1) 5R/R5:RHEL5.5以降のサポートとなります。 *2) 留意事項および最新の情報については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/)内の「オプション・周辺機器」を参照下さい。
			PGB292B	●																														
I	115	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	PG-292BL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	×	●*2	×	×	6R R6 5R R5 *1	注3	190,000	FCoEカード, 10GBASE-CR×2, LowProfile PCI Expressバス *1) 5R/R5:RHEL5.5以降のサポートとなります。 *2) 留意事項および最新の情報については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/)内の「オプション・周辺機器」を参照下さい。
			PGB292BL	●																														
I	118	10GBASE-SR SFP+	PG-SFPS09	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	×	6R R6 5R R5 *1	ー	146,000	コンバージド・ネットワーク・アダプタ接続用SFPモジュール, 10GBASE-SR [必須ハード]コンバージド・ネットワーク・アダプタ *1) 5R/R5:RHEL5.5以降のサポートとなります。
I	121	IB HCAカード(40Gbps)	PG-HSC204	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	5R 6R	×	110,000	InfiniBandカード, InfiniBand 1.2, PCI Expressバス [必須ハード]IB電気ケーブル/IB光ケーブル
			PGBHSC204	●	済								×	×																				
			PGBHSC204L	●	済	×							●	●																				
I	122	Dual port IB HCAカード(40Gbps)	PG-HSC205	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	5R 6R	×	180,000	InfiniBandカード, InfiniBand 1.2×2, PCI Expressバス [必須ハード]IB電気ケーブル/IB光ケーブル
			PGBHSC205	●									×	×																				
			PGBHSC205L	●		×							●	●																				
I	128	グラフィックスカード	PG-VGA203	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*2	●*1	●*2	●*2	●	×	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5 *3	×	25,000	VGAカード, VRAM容量512MB, PCI Expressバス ※リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可 *1) SP1以降のサポートとなります。 *2) SP2以降のサポートとなります。 *3) 5R/R5:RHEL5.6以降のサポートとなります。
I	129	グラフィックスカード	PG-VGA203L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●*1	●*2	●*1	●*2	●*2	●	×	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5 *3	×	25,000	VGAカード, VRAM容量512MB, LowProfile PCI Expressバス ※リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可 *1) SP1以降のサポートとなります。 *2) SP2以降のサポートとなります。 *3) 5R/R5:RHEL5.6以降のサポートとなります。
I	133	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PG-RMCU2	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	48,000	TX300 S6/ TX200 S6/ TX150 S7/ RX300 S6/ RX200 S6 標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション グラフィカルコンソールリダイレクション機能, リモートストレージ機能 ※グラフィックスカードとの同時適用不可
I	137	LCDパネル	PG-LCD01	×	済	●*1	●*2	●*3	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6 用 ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) (ローカルサービスディスプレイ). オプションベイ×1占有, 確認可能デバイス:CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC201/PGBBC201/PGBBC202)の同時手配必須 *2) 5インチベイ変換機構(PG-BC204/PGBBC204/PGBBC108)の同時手配必須 *3) 5インチベイ変換機構(PG-BC201/PGBBC201)の同時手配必須
I	138	CSSパネル	PG-CSS01	×	済	●*1	●*2	●*3	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	TX300 S6/ TX200 S6/ TX150 S7/ RX300 S6 用 ハードウェア監視オプション(ランプ点灯)(ローカルサービスパネル). オプションベイ×1占有, 確認可能デバイス:CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC201/PGBBC201/PGBBC202)の同時手配必須 *2) 5インチベイ変換機構(PG-BC204/PGBBC204/PGBBC108)の同時手配必須 *3) 5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須
			PGBCSS02	●	済	×	×	×					×																					
I	142	増設用シリアルポート	PG-COM04	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,000	増設用シリアルポート、背面パネルにシリアルポート×1を追加。
I	143	増設用シリアルポート	PG-COM05	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,000	増設用シリアルポート、背面パネルにシリアルポート×1を追加。
I	149	増設用ディスプレイコネクタ	PG-VGP02	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	フロントオプションベイにVGAポート×1を追加。 フロントオプションベイ×1占有
I	151	ラック用T-handle	PG-R1TH1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	ラックマウントサーバ前面に取り付けるT型の持ち手。 ※本オプションを使用すると、ラックからサーバが引き出しやすくなります。
I	153	バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード)	PG-BBU5	×	済	ー	ー	×	×	×	×	×	ー	ー	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリバックアップユニット ※SASアレイコントローラカードに標準搭載されているバッテリ交換用ユニットとなります。 対象: PG-248J / PG-248J1 / PG-248J3 / PG-248J4 / PG-248J5 / PG-248JC / PG-248JC1 / PG-248JL / PG-248G3L / PG-248G5 / PG-248GL / PG-248C6 / PG-248C8 / PG-248KL / PG-248K3 / PGB248J / PGB248J1 / PGB248J2 / PGB248J4 / PGB248J5 / PGB248JC / PGB248G3L / PGB248G5 / PGB248GL / PGB248C6 / PGB248C7 / PGB248C8 / PGB248K3 / PGB2U48J / PGB2U48J1 / PGB2U48J2 / PGB2U48J3 / PGB2U48J4 / PGB2U48J5 / PGB2U48JL / PGB2U48C2L / PGB2U48C3 / PGB2U48C8 / PGB2U48C9 / PG-BBU6 / PGBBBU6
I	157	セキュリティチップ	PGBTPM02	●	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用 セキュリティチップ搭載オプション. TCG 1.2準拠, Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/technical/construct/)を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※Linuxタイプ/VMwareタイプには適用不可
I	158	セキュリティチップ	PGBTPM03	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	BX960 S1 用 セキュリティチップ搭載オプション. TCG 1.2準拠, Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/technical/construct/)を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

I:オプションカード関連

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプション対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1																	希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX200 S6	TX200 S6	TX140 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	Win2008 R2 SP1 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
I	159	ServerView Suite	PG-SVST2	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	5R R5	ー	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 本製品の版数は、V10.10.09以前となります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。 事前に弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。
			PGBSVST2	●		×	×	×					×	×																							
I	160	ServerView Suite	PG-SVST5	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	5R R5	ー	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 本製品の版数は、V10.10.09以前となります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。 事前に弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ BX900 S1シャーシへの添付時期につきましては、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/svsdvd/)をご確認ください。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。
			PGBSVST5	●																																	
I	162	ServerView Suite	PG-SVST9	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	6R R6 5R R5 *1	ー	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 本製品の版数は、V10.10.12となります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。 事前に弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ BX900 S1/BX400 S1シャーシへの添付時期につきましては、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/svsdvd/)をご確認ください。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。 *1）5R/R5：RHEL5.4、5.5のサポートとなります。
			PGBSVST9	●		×	×	×					×	×																							
I	163	ServerView Suite	PG-SVST10	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	6R R6 5R R5 *1	ー	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 本製品の版数は、V10.11.02～07となります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。 事前に弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ BX900 S1/BX400 S1シャーシへの添付時期につきましては、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/svsdvd/)をご確認ください。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。 *1）5R/R5：RHEL5.5、5.6のサポートとなります。
			PGBSVST10	●		×	×	×					×	×																							
I	164	ServerView Suite	PG-SVST11	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	6R R6 5R R5 *1	ー	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 本製品の版数は、V10.11.08以降となります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。 事前に弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ BX900 S1/BX400 S1シャーシへの添付時期につきましては、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/svsdvd/)をご確認ください。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。 *1）5R/R5：RHEL5.6、5.7のサポートとなります。
			PGBSVST11	●		×	×	×					×	×																							
I	166	ServerView Virtual-IO Manager	PG-SVVM01A PG-SVVM08 PG-SVVM18	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	6R R6 5R R5 *1	×	40,000 240,000 450,000	1ライセンス 8ライセンス 18ライセンス ServerView Suite用ライセンスオプション ServerView Virtual-IO Manager 1ライセンス/ 8ライセンス/ 18ライセンス ※ブレードサーバ専用のLAN、FC（Fibre Channel）のI/Oパラメータを仮想化する ソフトウェア。以下の機能を提供します。 □ MACアドレス、WWN（World Wide Name）の仮想化機能 □PXE、FC-SAN、iSCSI-SANネットワークブート設定の自動化 □ ブレードサーバのネットワーク経路（結線状態）の可視化 □ 予備サーバブレードへの手作業の切替え ※ServerView Resource Coordinator VE (RCVE)と組み合わせて使用することにより、 以下の機能を提供します。 予備サーバブレードへの自動切替え ※本ソフトウェア製品は、有償サポートメニューをご用意しています。 万が一のトラブル対応等につきましては、SupportDesk契約が別途必要になります。 ※ServerView Virtual-IO Manager V2.4以降にて使用可能です。 ※使用環境、各機能の詳細につきましては 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/svs/)をご確認ください。 *1）ServerView Virtual-IO Manager V2.6以降にて使用可能です。
I	170	ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション (FJ-WWN16)	B5141EQ2C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	200,000	I/O仮想化オプション ServerView Resource Coordinator VE V.2以降を使用し 管理対象サーバ16台まで使用できる仮想アドレスのWWN番号を提供します。 ※本製品を使用するためには、ServerView Resource Coordinator VE V.2以降 を手配する必要があります。 ※管理対象サーバ(予備サーバを除く)16台毎に1本購入する必要があります。 ※使用するシャーシに対応したファイバーチャネルスイッチブレード、 ファイバーチャネル拡張ボードが必要となります。
I	171	ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション (FJ-MAC16)	B5141JM2C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	200,000	I/O仮想化オプション ServerView Resource Coordinator VE V.2以降を使用し 管理対象サーバ16台まで使用できる仮想アドレスMAC番号を提供します。 ※本製品を使用するためには、ServerView Resource Coordinator VE V.2以降、 およびServerView Virtual-IO Managerを手配する必要があります。 ※管理対象サーバ(予備サーバを除く)16台毎に1本購入する必要があります。
I	175	ServerView with Data ONTAP-v Software(Basic 1ライセンス)	PGBSVPV01	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4 注3	600,000	PRIMERGY SX960 S1用共有ストレージオプション ServerView with Data ONTAP-v Software(Basic 1 ライセンス) 提供形態：DVD-ROM 1枚 内包物：ServerView with Data ONTAP-v Software DVD、 Data ONTAP-v Basic License 証書 [必須ハード] PRIMERGY BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX960 S1 [必須ソフト] VMware vSphere™ 4 Standard ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S2編を必ず参照願います。
I	176	ServerView with Data ONTAP-v Software(Option 1ライセンス)	PG-SVPV01U	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4 注3	400,000	PRIMERGY SX960 S1用共有ストレージオプション ServerView with Data ONTAP-v Software(Option 1 ライセンス) 内包物：Data ONTAP-v Advanced Mgmt. Bundle 証書 [必須ハード] PRIMERGY BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX960 S1 [必須ソフト] VMware vSphere™ 4 Standard ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S2編を必ず参照願います。

I:オプションカード関連

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

J：ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ関連)

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※13：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※15：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※16：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
J	1	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ	PG-R91SC2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	555,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 サーバブレード搭載用 シャーシ サーバブレードスロット×18 (搭載ブレード別途手配), コネクションブレードスロット×8 (スイッチブレード別途手配), マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×1標準搭載), 電源ユニットスロット×6 (内蔵電源ユニット×3標準搭載) 占有ユニット：10U, ServerView Suite(PG-SVST11/PGBSVST11)1セット標準添付 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※標準搭載含め、電源ユニット1台ごとに電源ケーブルを必ず選択する必要があります。 ※オプションにて高効率内蔵電源ユニットを搭載することができます。 ※内蔵電源ユニットと高効率内蔵電源ユニットの混在はできません。
J	2	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ (7年保守サポート対応)	PG-R91SC2E	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 サーバブレード搭載用 シャーシ サーバブレードスロット×18 (搭載ブレード別途手配), コネクションブレードスロット×8 (スイッチブレード別途手配), マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×2標準搭載), 電源ユニットスロット×6 (内蔵電源ユニット×6標準搭載), 占有ユニット：10U, ServerView Suite(PG-SVST11/PGBSVST11)1セット標準添付 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※7年保守サポートは本製品と同時にSupportDesk契約が必須となります。 7年保守サポートの対象機器は本製品の標準搭載品のみとなります。 (SupportDeskを未契約の場合、保守サポート期間は通常の5年間となります。) 7年間製品を稼働させるために、サポート期間中に1回、内蔵部品(電源ユニット、 マネジメントブレード、ミッドプレーン、ファンユニットおよびLCDパネル)の 交換が必要になります。なお、交換時はシステムを停止する必要があります。 ※同一電源ケーブルを6本必ず選択する必要があります。
J	3	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ	PG-R41SC1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	340,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレード搭載用 シャーシ サーバブレードスロット×8 (搭載ブレード別途手配), コネクションブレードスロット×4 (スイッチブレード別途手配), マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×1標準搭載), 電源ユニットスロット×4 (内蔵電源ユニット×1標準搭載), 占有ユニット：6U, ServerView Suite(PG-SVST11/PGBSVST11)1セット標準添付 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※LCDパネル、またはフロントパネル、あるいはフロアスタンドキットのうち1つを 必ず選択する必要があります。 ※内蔵電源ユニット、または内蔵FANユニットを合計3台必ず選択する必要があります。 ※標準搭載含め、内蔵電源ユニット1台ごとに電源ケーブルを必ず選択する必要があります。 ※PRIMERGY BX400 S1 シャーシにサーバブレードを搭載する場合、サーバブレードのBIOSを3D15以降、 iRMCのファームウェアを5.10G以降の版数に更新する必要があります。 ※Enforced modeを使用する場合、マネジメントブレードの版数を6.22以降にし、 併せて設定変更する必要があります。
J	4	PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード	PG-S94AD1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	67,000	PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード 占有スロット数：1スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット), シャーシ内最大搭載可能数：BX900 S1 6枚、BX400 S1 4枚，2.5インチストレージベイ：4スロット, 搭載可能HDD(2.5インチ, SAS)：最大3.6TB(900GB×4) 搭載可能HDD(2.5インチ, SATA)：最大4TB(1TB×4) 搭載可能SSD(2.5インチ, SSD)：最大256GB(64GB×4) [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ, 内蔵ストレージ(2.5インチ, SAS/SATA/SSD), ストレージコントローラ(PG-254B5 / PG-248M / PG-248L2 / PG-248H2) ※搭載するストレージコントローラにより、使用可能な Linux版数、VMwareのバージョンが異なります。 搭載カードのサポート版数をご確認ください。 ※サーバブレードのBIOS/ファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。
J	5	PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード	PG-S96AD1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6R R6 5R R5	×	240,000	PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード 占有スロット数：左右に計2スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット), シャーシ内最大搭載可能数：2枚，2.5インチストレージベイ：10スロット, 搭載可能HDD(2.5インチ, SAS)：最大9TB(900GB×10) 搭載可能HDD(2.5インチ, SATA)：最大10TB(1TB×10) 搭載可能SSD(2.5インチ, SSD)：最大640GB(64GB×10) [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ, 内蔵ストレージ(2.5インチ, SAS/SATA/SSD), SASアレイコントローラカード(PGB248H6) ※サーバブレードのBIOS/ファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。
J	7	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード	PG-S91AB1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	86,000	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード 占有スロット数：1スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット), シャーシ内最大搭載可能数：BX900 S1 6枚、BX400 S1 4枚, 搭載可能バックアップ装置：内蔵LTO5/4/3ユニット[最大搭載可能バックアップ装置数：1] [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ, SASコントローラカード(PG-254B5) 内蔵LTO5ユニット/LTO4ユニット/内蔵LTO3ユニット, SASケーブル(PG-CBLA010/PG-CBLA013)
J	11	PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）	PG-SW112	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 1Gbps対応LANスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大8枚のスイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 内部：36ポート (1Gbps), 外部：8ポート(1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T択一)、4ポート (1000BASE-T/ 1000BASE-SX択一) ブレード形状：シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック1に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック4に、 PRIMERGY BX400 S1 シャーシのファブリック3に、搭載して出荷する型名です。 (但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※4ポート (1000BASE-T/ 1000BASE-SX択一)使用する場合は、SFPも手配する必要があります。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※PRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック3に搭載する場合、マネジメントブレードのファームを 4.63以降にし、併せて設定変更する必要があります。
			PGBSW1120	●												● *1	● *1	● *1	● *1																		
			PGBSW1121	●												● *2	● *2	● *2	● *2																		
			PGBSW1122	●												● *3	● *3	● *3	● *3																		
J	12	PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）	PG-SW111	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,100,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 1Gbps対応LANスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大8枚のスイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 内部：36ポート (1Gbps), 外部：8ポート(1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T択一)、2ポート (10GBASE-SR/ 10GBASE-CR択一) ブレード形状：シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック1に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック4に PRIMERGY BX400 S1 シャーシのファブリック3に、搭載して出荷する型名です。 (但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※スタック機能(FW1.16)を使用する場合は、マネジメントブレードのファームを4.31以降にしてください。 ※外付スタック接続する場合は、別途スタックケーブルを手配する必要があります。 ※PRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック3に搭載する場合、マネジメントブレードのファームを 4.63以降にし、併せて設定変更する必要があります。
			PGBSW1110	●												● *1	● *1	● *1	● *1																		
			PGBSW1111	●												● *2	● *2	● *2	● *2																		
			PGBSW1112	●												● *3	● *3	● *3	● *3																		

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4、V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプションメディア対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX100 S3	TX200 S6	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX200 S7	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S.E.(64-bit)	Win2008 S.E.(64-bit)	Win2008 S.E.(32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.E.E.	Win2003 R2 S.E.E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware		
																					※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16		
J	13	PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）	PG-SW201	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	190,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 1Gbps対応LANスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大6枚のスイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 内部:18ポート (1Gbps), 外部:6ポート(1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T択一) ブレード形状:シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック1に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック4に、 PRIMERGY BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名です。 (但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※本製品を使用する場合は、BX900 S1のマネジメントブレードのファームを4.63以降にし、 併せて設定変更する必要があります。
			PGBSW2010	●													● *1	● *1	● *1	● *1																
			PGBSW2011	●													● *2	● *2	● *2	● *2																
			PGBSW2012	●													● *3	● *3	● *3	● *3																
J	15	PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）	PG-SW109	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,350,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 10Gbps対応LANスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大6枚のスイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 内部:18ポート (10Gbps), 外部:8ポート (10GBASE-SR/ 10GBASE-CR択一), ブレード形状:シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック1に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック3に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) ※本製品をファブリック1に搭載する場合、BX900 S1/BX400 S1 シャーシに搭載できる サーバブレードは、BX960 S1_BX924 S2のみです。 ※本製品をファブリック1に搭載する場合、マネジメントブレードのファームを 4.52以降にする必要があります。 ※本製品をファブリック2または3に搭載する場合は、LAN拡張ボード (10Gbps) またはコンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボードを搭載しているブレードサーバが必要です。 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※10GBASE-SR SFP+(PG-SFPS05)または10GBASE-CR SFP+ケーブルを PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分手配する必要があります。 サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、 マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブルのサポートについて)を参照して下さい。
			PGBSW1090	●													● *1	● *1	● *1	● *1																
			PGBSW1091	●													● *2	● *2	● *2	● *2																
			PGBSW1092	●													● *3	● *3	● *3	● *3																
J	17	PRIMERGY LANパススルーブレード （10Gbps 18/18）	PG-LNB201	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 10Gbps対応 LANパススルーブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大6枚のパススルーブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4枚のパススルーブレードが搭載可能。 内部:18ポート (10Gbps), 外部:18ポート (10GBASE-SR / 10GBASE-CR 択一). ブレード形状:シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック1に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック3に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) ※本製品をファブリック1以外に搭載する場合は、LAN拡張ボード (10Gbps) またはコンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボードを搭載しているブレードサーバが必要です。 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※10GBASE-SR SFP+(PG-SFPS05)または10GBASE-CR SFP+ケーブルを PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps 18/18)の使用する外部ポート数分手配する必要があります。 サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、 マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブルのサポートについて)を参照して下さい。 ※本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシに搭載するためには、シャーシに搭載されている マネジメントブレードのファームを4.66以降の版数に、 本製品をPRIMERGY BX400 S1 シャーシに搭載するためには、シャーシに搭載されている マネジメントブレードのファームを6.22以降にし、併せて設定変更する必要があります。
			PGBLNB2010	●													● *1	● *1	● *1	● *1																
			PGBLNB2011	●													● *2	● *2	● *2	● *2																
			PGBLNB2012	●													● *3	● *3	● *3	● *3																
J	19	PRIMERGY ファイバーチャネル スイッチブレード（8Gbps 18/8）	PG-FCS104	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,200,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 8Gbps対応ファイバーチャネルスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大4枚のファイバーチャネルスイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大3枚のファイバーチャネルスイッチブレードが搭載可能。 内部:18ポート (8Gbps), 外部:8ポート (8Gbps), ブレード形状:シングルワイド ショートウェーブSFPモジュール(8Gbps)×4標準添付 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD202)、 *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック3に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)の初期状態における使用可能な ポート数は内部、外部含めて14ポートです。15ポート以上ご使用の場合は、PRIMERGY ファイバーチャネルポートアップグレード(PG-FCSU107)を適用して使用可能なポート数を 拡張する必要があります。(内部ポート、外部ポート含めて26ポートに拡張可能) ※外部ポートを5ポート以上使用する場合、ショートウェーブSFPモジュール(8Gbps)(PG-SFPS04)を PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分 手配する必要があります。
			PGBFCS1041	●													● *1	● *1	● *1	● *1																
			PGBFCS1042	●													● *2	● *2	● *2	● *2																
J	20	PRIMERGY ファイバーチャネル パススルーブレード（8Gbps 18/18）	PG-FCB104	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	350,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 8Gbps対応ファイバーチャネルパススルーブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大4枚のファイバーチャネルパススルーブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大3枚のファイバーチャネルパススルーブレードが搭載可能。 ※本製品適用時はサーバブレードにファイバーチャネル拡張ボードを搭載する必要があります。 内部:18ポート (8Gbps), 外部:18ポート (8Gbps), ブレード形状:シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD202)、 ショートウェーブSFPモジュール(8Gbps)(PG-SFPS04)、 マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック3に 搭載して出荷する型名です。(但し、BX960 S1はBX400 S1 シャーシ搭載不可) ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。
			PGBFCB1041	●													● *1	● *1	● *1	● *1																
			PGBFCB1042	●													● *2	● *2	● *2	● *2																
J	21	PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード（40Gbps 18/18）	PG-IBS101	×	受注生産	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,790,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 40Gbps対応InfiniBand スイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大2枚のInfiniBand スイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大1枚のInfiniBand スイッチブレードが搭載可能。 内部:18ポート (40Gbps), 外部:18ポート (40Gbps) ブレード形状:ダブルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 IB HCA拡張ボード(PG-HSD202) *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック3に 搭載して出荷する型名です。
			PGBIBS1011	●													×	● *1	● *1	● *1																
			PGBIBS1012	●													×	● *2	● *2	● *2																
J	22	PRIMERGY SAS スイッチブレード（6Gbps 18/6）	PG-SAS101	×	11.11/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 6Gbps対応SASスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシ/BX400 S1 シャーシに最大1枚のSAS スイッチブレードが搭載可能。 内部:18ポート (6Gbps), 外部:6ポート (6Gbps) ブレード形状:シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック3に 搭載して出荷する型名です。
			PGBSAS1012	●														● *1	● *1																	

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

J:ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ関連)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

J：ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ関連)

項	品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別、円) 注2	備考 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※13：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※15：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※16：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
J 24	PRIMERGY マネジメントブレード	PG-MB901	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用マネジメントブレード マネジメントブレードの冗長化を可能とするオプション。 PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシに最大2枚のマネジメントブレードが搭載可能。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 *1) PRIMERGY BX400 S1 シャーシとの組み合わせはできません。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシに搭載して出荷する型名です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX400 S1 シャーシに搭載して出荷する型名です。 ※BX900 S1搭載のマネジメントブレードをBX400 S1へ移設する場合は、ファームウェアの版数を 4.63以降にして下さい。 ※BX400 S1搭載のマネジメントブレードをBX900 S1へ移設することは現在未サポートです。（2012年2月以降サポート予定）
		PGBMB901	●												● *2	● *2	● *2	● *2																		
		PGBMB401	●												×	● *3	● *3	● *3																		
J 26	フロントパネル	PG-FLP01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ用フロントパネル PRIMERGY BX400 S1 シャーシのフロントパネルに搭載可能なオプション。 状態表示LEDおよび電源ボタンを搭載した操作パネル [必須ハード] PRIMERGY BX400 S1 シャーシ ※手配上の留意については、樹系図 BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。
		PGBFLP01	●																																	
J 27	LCDパネル	PG-LCD02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ用LCDパネル PRIMERGY BX400 S1 シャーシのフロントパネルに搭載可能なオプション。 ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) 確認可能デバイス：CPU、HDD、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU等 [必須ハード] PRIMERGY BX400 S1 シャーシ ※手配上の留意については、樹系図 BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。
		PGBLCD02	●																																	
J 28	フロアスタンドキット	PG-FSK01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55,000	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ用フロアスタンドキット PRIMERGY BX400 S1 シャーシを自立型に変換させるオプション。 ハードウェア監視が可能なLCDパネル搭載（エラーメッセージ表示） 確認可能デバイス：CPU、HDD、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU等 [必須ハード] PRIMERGY BX400 S1 シャーシ ※手配上の留意については、樹系図 BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。
		PGBFSK01	●																																	
J 29	PRIMERGY ファイバーチャネル ポートアップグレード	PG-FCSU107	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)用ポート拡張オプション [内部/外部：14ポート → 26ポート] ※PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)1枚毎に本製品を 適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)(PG-FCS104)
J 30	PRIMERGY ISLトランキング	PG-FCSU108	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	640,000	PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)用高帯域リンクオプション ファイバーチャネルスイッチ間の複数リンクを結合し、論理的な1本のトランクとして 高帯域リンクを実現するためのオプション ※PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)1枚毎に本製品を 適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)(PG-FCS104)
J 31	LAN拡張ボード (1Gbps)	PG-LND203	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	V5 V4	69,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 サーバブレード用 4Port LANインターフェースカード，1Gbps×4 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに 1Gbpsのスイッチブレード、またはLANパススルーブレード（10Gbps 18/18）を搭載することで 使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）、PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2） PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）、PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8） PRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18） *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に、 BX960 S1サーバブレードの拡張ボードスロット1または3に搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に BX960 S1サーバブレードの拡張ボードスロット2または4に搭載して出荷する型名です。
		PGBLND203	●												● *1	● *1	● *1	● *1																		
		PGBLND2032	●												● *2	● *2	● *2	● *2																		
J 32	LAN拡張ボード (10Gbps)	PG-LND204	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6R R6 5R R5	V5 V4 *3	126,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 サーバブレード用 2Port LANインターフェースカード，10Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに 10Gbpsのスイッチブレード、またはLANパススルーブレード（10Gbps 18/18）を搭載することで 使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、 PRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18） *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に、 BX960 S1サーバブレードの拡張ボードスロット1または3に搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に BX960 S1サーバブレードの拡張ボードスロット2または4に搭載して出荷する型名です。 *3) VMware で本カードを使用する場合の注意事項があります。 詳細は、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)にて公開している ソフトウェア説明書をご確認ください。
		PGBLND204	●												● *1	● *1	● *1	● *1																		
		PGBLND2042	●												● *2	● *2	● *2	● *2																		
J 33	ファイバーチャネル 拡張ボード (8Gbps)	PG-FCD202	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	V5 V4 注3	82,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 サーバブレード用 2Port ファイバーチャネルカード，8Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに ファイバーチャネルスイッチブレードまたはファイバーチャネルパススルーブレードを 搭載することで使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)、 PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード（8Gbps 18/8） *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に、 BX960 S1サーバブレードの拡張ボードスロット1または3に搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に BX960 S1サーバブレードの拡張ボードスロット2または4に搭載して出荷する型名です。
		PGBFCD202	●												● *1	● *1	● *1	● *1																		
		PGBFCD2022	●												● *2	● *2	● *2	● *2																		
J 35	IB HCA拡張ボード (40Gbps)	PG-HSD202	×	受注生産	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	5R 6R	×	159,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレード用 1Port InfiniBandカード，40Gbps×1 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに InfiniBand スイッチブレードを搭載することで使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード(40Gbps 18/18) *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に 搭載して出荷する型名です。
		PGBHSD202	●												×	● *1	● *1	● *1																		
		PGBHSD2022	●												×	● *2	● *2	● *2																		
J 36	コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	PG-CND201	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－ *4	－ *4	－ *4	－ *4	－ *4	－ *4	－ *4	－ *4	－ *4	－	－ *4	－	－	－	6R R6 5R R5 *3	注3	109,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 サーバブレード用 2Port コンバージド・ネットワーク・アダプタカード，10Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに 対応コネクションブレードを搭載することで使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）、 PRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18） *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に、 BX960 S1サーバブレードの拡張ボードスロット1または3に搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に BX960 S1サーバブレードの拡張ボードスロット2または4に搭載して出荷する型名です。 *3) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。 *4) 留意事項および最新の情報については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/)内の「オプション・周辺機器」を参照下さい。
		PGBCND201	●												● *1	● *1	● *1	● *1																		
		PGBCND2012	●												● *2	● *2	● *2	● *2																		

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) , 5R: Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) ,
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5: Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) ,
V4:VMware vSphere™ 4, V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプションメディア対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1															希望小売価格	備考
						TX200 S6	TX200 S6	TX140 S7	TX140 S1	TX100 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S.E.(64-bit) ※5	Win2008 S.E.(64-bit) ※6	Win2008 S.E.(32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E. ※8	Win2003 R2 S.E.E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
J	38	SAS拡張ボード	PG-SAD201	×	11.11/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	注3	31,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2 サーバブレード用 SASコントローラカード SAS スイッチブレード接続用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0 , ミッドプレーン接続用:4ポート ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに SAS スイッチブレードを搭載することで使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレード/ETERNUS装置接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6) *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に 搭載して出荷する型名です。
			PGBSAD2012	●														● *1	● *1																
J	39	SASアレイコントローラ 拡張ボード	PG-SRD201	×	11.12/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	注3	55,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2 サーバブレード用 SASアレイコントローラカード 512MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ(PRIMERGY BX920 S2のみ)/ SAS スイッチブレード接続用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 内蔵ドライブ接続用:2ポート、ミッドプレーン接続用:4ポート RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ①PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード 内蔵ストレージ接続用 [必須ハード] SASアレイコントローラ拡張ボード搭載キット ②PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレード装置接続用 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに SAS スイッチブレードを搭載することで使用することができます。 ※SAS スイッチブレードを使用する場合は、ファームウェアの版数を12.9.0-0053以降にする必要があります。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6) *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に 搭載して出荷する型名です。
			PGBSRD2012	●	済													● *1	● *1																
J	40	SASアレイコントローラ 拡張ボード搭載キット	PG-SRK01	×	11.12/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	SASアレイコントローラ拡張ボード用搭載キット ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ SASアレイコントローラ拡張ボード
			PGBSRK01	●	済																													
J	41	1000BASE-T SFP	PG-SFPC02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	58,000	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)接続用 1000BASE-T対応SFPモジュール [必須ハード] PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、 ツイストペアケーブル
J	42	1000BASE-SX SFP	PG-SFPS07	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	73,000	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)接続用 1000BASE-SX用SFPモジュール [必須ハード] PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
J	43	10GBASE-SR SFP+	PG-SFPS05	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	192,000	PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8) 10GBASE-SR、Dual port LANカード(10GBASE)接続用 10GBASE-SR用SFP+モジュール [必須ハード] PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)、 マルチモードファイバチャネルケーブル、Dual port LANカード(10GBASE)
J	45	ショートウェーブ SFP+モジュール(8Gbps)	PG-SFPS04	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	35,000	PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)、 PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード(8Gbps 18/8) 接続用 8Gbps対応ショートウェーブ用SFP+モジュール ※外部ポートを5ポート以上使用する場合、使用する外部ポート数分手配する必要があります。(最大8) [必須ハード] PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)、または PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード(8Gbps 18/8) マルチモードファイバチャネルケーブル
J	56	ディスプレイ/USB拡張ケーブル	PG-CBLDPY1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	8,000	ディスプレイおよびUSB機器(マウス/キーボード/DVDなど)接続ケーブル(0.13m) ※PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシに1本標準添付 ※本製品はOS インストール時などの一時的な接続用途に使用し、通常稼働での利用等、 長期間の接続は避けて下さい。
J	61	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	AC200V仕様電源ケーブル(3m), IEC60320-C20 PRIMERGY BX400 S1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット(標準搭載含む)1台につき、1本必ず手配願います。
			PGBCBLPU02	●																														
J	62	電源ケーブル(AC100V対応)	PG-CBLPU06	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,000	AC100V仕様電源ケーブル(3m), NEMA 5-15P PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用電源ユニット～AC100V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット(標準搭載含む)1台につき、1本必ず手配願います。 ※高効率内蔵電源ユニットと接続して使用することはできません。
			PGBCBLPU06	●																														
J	63	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU08	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	AC200V仕様電源ケーブル(3m), NEMA L6-15P PRIMERGY BX400 S1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット(標準搭載含む)1台につき、1本必ず手配願います。
			PGBCBLPU08	●																														
J	64	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU11	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	AC200V仕様電源ケーブル(3m), NEMA L6-30P PRIMERGY BX900 S1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット(標準搭載含む)1台につき、1本必ず手配願います。 ※高効率内蔵電源ユニットと接続して使用することはできません。
			PGBCBLPU11	●																														
J	65	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU12	×	11.12/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,000	AC200V仕様電源ケーブル(3m), IEC60320-C20 PRIMERGY BX900 S1 S1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき、1本必ず手配願います。
			PGBCBLPU12	●																														
J	66	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU13	×	11.12/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	AC200V仕様電源ケーブル(3m), NEMA L6-20P PRIMERGY BX900 S1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき、1本必ず手配願います。
			PGBCBLPU13	●																														
J	70	バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード)	PG-BBU6	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	21,000	PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレード搭載用SASアレイコントローラカード用 バッテリバックアップユニット ※バッテリバックアップ機能を使用する場合手配必須。 対象製品:SASアレイコントローラカード ※本製品は消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 ※PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード搭載用SASアレイコントローラカードには、 PGBBBU6は適用できませんが、バッテリ付きのSASアレイコントローラカードが選択可能です。
			PGBBBU6	●																														
J	71	バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラ拡張ボード)	PG-BBU7	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	23,000	SASアレイコントローラ拡張ボード用バッテリバックアップユニット ※バッテリバックアップ機能を使用する場合手配必須。 対象製品:SASアレイコントローラ拡張ボード ※本製品は消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラ拡張ボード) [PG-BBU7]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。
			PGBBBU7	●																														
J	74	コンセントボックス	PG-A2CBX3	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	70,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY BX900 S1 シャーシ～Smart-UPS RT10000接続用 ・コンセント:6 (NEMA L6-30R、200V) ※本製品はラック背面に搭載することができます。(2U占有) ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可。 ※1シャーシ内のシステム構成を、電源ユニット1個あたりの入力が12Aを越えないように構成下さい。 ※マネージメントブレードの設定で「Power Control Dynamic mode(WebUIでは電源のダイナミックモード)」を disableに設定して下さい。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

J:ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ関連)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）, 5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）,
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) ,
V4:VMware vSphere™ 4, V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプションタイプ対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX100 S3	TX300 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S.E.(64-bit) ※5	Win2008 S.E.(64-bit) ※6	Win2008 S.E.(32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E ※8	WEB2008 R2 ※9	WEB2008 ※10	WEB2003 ※11	HPC2008 R2 ※12	Win2008 R2 f.o ※13	SBS2011 ※14	SBS2008 ※15	Linux ※16	VMware		
K	2	内蔵電源ユニット	PG-PU127	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	40,000	RX200 S6用電源ユニット, 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:770W ※770W電源が搭載された本体のみ搭載可能
K	6	内蔵電源ユニット	PG-PU131	×	済	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	TX150 S7用電源ユニット, [電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:450W *1) 450W電源標準搭載タイプのみ搭載可能
			PGBPU131	●																														
K	7	内蔵電源ユニット	PG-PU135	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	RX300 S6用電源ユニット, [電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:800W
			PGBPU135	●																														
K	8	内蔵電源ユニット	PG-PU136	×	済	● *1	● *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	TX200 S6/TX300 S6用電源ユニット, [電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:800W *1) 標準電源搭載タイプのみ搭載可能 *2) 800W電源標準搭載タイプのみ搭載可能
			PGBPU136	●		×																												
K	10	内蔵電源ユニット	PG-PU134	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	RX200 S6用電源ユニット, [電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:450W ※450W電源が搭載された本体のみ搭載可能
			PGBPU134	●																														
K	12	内蔵電源ユニット	PG-PU139	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	75,000	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ 用(電源ユニット+FAN)×1台 PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大6台搭載可能(3台標準搭載)。 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:(AC100V時)980W,(AC200V時)2235W ※電源ユニット1台につき、各規格に対応した電源ケーブルを必ず1本選択する必要があります。 ※内蔵電源ユニットと高効率内蔵電源ユニットの混在はできません。
			PGBPU139	●																														
K	13	内蔵電源ユニット	PG-PU140	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	54,000	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ 用(電源ユニット+FAN)×1台 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4台搭載可能(1台標準搭載)。 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:(AC100V時)1100W,(AC200V時)1600W ※電源ユニット1台につき、各規格に対応した電源ケーブルを必ず1本選択する必要があります。 ※内蔵電源ユニットと高効率内蔵電源ユニットの混在はできません。
			PGBPU140	●																														
K	15	高効率内蔵電源ユニット	PG-PU141	×	11.12/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	85,000	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ 用(高効率電源ユニット+FAN)×1台 PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大6台搭載可能 (高効率内蔵電源ユニット変換機構(高効率電源ユニット×3)を含む)。 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:(AC200V時)2880W ※高効率内蔵電源ユニット変換機構が適用されたブレードシャーシの場合のみ、適用可能 ※電源ユニット1台につき、各規格に対応した電源ケーブルを必ず1本選択する必要があります。 ※内蔵電源ユニットと高効率内蔵電源ユニットの混在はできません。
			PGBPU141	●																														
K	16	高効率内蔵電源ユニット変換機構	PGBPUP141	●	11.12/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ 用, 標準搭載内蔵電源ユニット交換用 [標準搭載内蔵電源ユニット×3→高効率内蔵電源ユニット×3へ変換] 標準搭載電源を高効率電源に変換するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:(AC200V時)1台あたり2880W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※電源ユニット1台につき、各規格に対応した電源ケーブルを必ず1本選択する必要があります。 ※内蔵電源ユニットと高効率内蔵電源ユニットの混在はできません。
K	20	内蔵電源ユニット変換機構	PGBPUP133	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	15,000	RX200 S6用, 標準搭載内蔵電源ユニット交換用 [450W電源ユニット×1→770W電源ユニット×1へ変換] 450W電源を770W電源に変換するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:770W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※450W電源が搭載された本体のみ適用可能
K	25	冗長化変換機構	PGBRSU115	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	55,000	RX200 S6用, 標準搭載内蔵電源ユニット交換用 [450W電源ユニット×1 ー 770W電源ユニット×2] 電源の冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応, 電源容量:770W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※450W電源が搭載された本体のみ適用可能
K	31	内蔵FANユニット	PG-FA101	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	TX300 S6用, 内蔵FANユニット追加用 [ファンユニット×3を追加] FANの冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応 ※冗長電源標準搭載タイプには標準で搭載されています。
K	32	内蔵FANユニット	PG-FA102	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ 用FANユニット×1台 PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大3台搭載可能。 FANの冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応,
			PGBFA102	●																														
K	33	内蔵FANユニット	PG-FA103	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ 用FANユニット×1台 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大3台搭載可能。 FANの冗長運転を実現するオプション, ホットプラグ対応,
			PGBFA103	●																														

K:電源/FANユニット関連

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプション対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1																		希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX150 S6	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S3	BX922 S3	BX920 S3	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
L	1	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP110	×	済	T	T	T	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	97,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 8 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を 使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、 リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 （別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。） ・Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用UPS接続ケーブル(GP5S-611)が別途必要） ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降 の手配必須。
L	2	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 750J)	GP5SUP111	×	済	×	×	T	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	×	54,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:750VA/500W ・コンセント: 6 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を 使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、 リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 （別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。） ・Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用UPS接続ケーブル(GP5S-611)が別途必要） ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降 の手配必須。
L	3	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)	GP5SUP112	×	済	×	×	×	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	×	62,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:500VA/360W ・コンセント: 4 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売り[L-15] 連結用フットスタンド(GP5-UPF01)を使用することで、PRIMERGY TX120 S3と連結可能 ・別売り[W-51] PCワゴン(PG-1)へPRIMERGY TX120 S3とともに収納可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を 使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、 リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 （別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。） ・Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用UPS接続ケーブル(GP5S-611)が別途必要） ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降 の手配必須。
L	4	高機能無停電電源装置 （Smart-UPS 3000RMJ-3U）	GP5-R1UP7	×	済	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	● *1	● *1	● *1	● *1	— *2 *3	×	— *2 *3	— *2 *3	— *2 *3	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	269,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:3000VA/2250W ・コンセント: 8 ・外観色:黒 ・ラックマウント型（占有ユニット数:3U） ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown」を 使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、 リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 （別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。） ・Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要） ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 ※UPSに添付のAC電源のプラグでは2250VA/2250Wまで使用可能です。最大容量(3000VA/2250W)を 必要とする場合は、UPSに添付のAC電源のプラグではなく端子台接続に取り替える必要があります。 その場合は資格を有した電気技術者による工事が必要です。 *1) PRIMERGY BX900 S1 シャーシ、またはPRIMERGY BX400 S1 シャーシ経由での接続になります。 PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシと接続する場合は、標準搭載を含め内蔵電源ユニット1台毎に 別途電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU06]の手配必須。 *2) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *3) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降 の手配必須。
L	5	高機能無停電電源装置 （Smart-UPS 1500RMJ-2U）	GP5-R1UP8	×	済	R	R	R	R	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	117,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 6 ・外観色:黒 ・ラックマウント型（占有ユニット数:2U） ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を 使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、 リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 （別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。） ・Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要） ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降 の手配必須。
L	6	UPS用RS-232C拡張ボード	GP5-UPC05	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	16,000	Smart-UPS用RS-232C拡張ボード、専用ケーブル2本添付 ・本カードを適用することにより、Smart-UPSで最大3台のサーバを制御可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J（GP5SUP110）、750J（GP5SUP111）、C500J(GP5SUP112)、 Smart-UPS 3000RMJ-3U（GP5-R1UP7）、1500RMJ-2U（GP5-R1UP8）に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS (Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く) *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	7	ネットワーク マネジメントカード	PG-UPC07	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	43,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード、UPS接続用ケーブル添付 ・100BASE-TX/10BASE-Tに対応。 ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J（GP5SUP110）、750J（GP5SUP111）、C500J(GP5SUP112)、 Smart-UPS 3000RMJ-3U（GP5-R1UP7）、1500RMJ-2U（GP5-R1UP8）に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS (Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)、ツイストペアケーブル *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
L	23	拡張バッテリ	PG-UPEB01	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	190,000	Smart-UPS RT 10000 用拡張バッテリモジュール ・Smart-UPS RT 10000 のバッテリ保持時間の延長が可能。 ※Smart-UPS RT 10000 に接続可能(ラック占有数:3U) [必須ハード] Smart-UPS RT 10000
L	24	ステップダウン トランスフォーマ	PG-SYTF02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	140,000	Smart-UPS RT用出力変換装置(AC200V → AC100V)、占有ユニット数:2U ・定格電圧: 100V ・定格容量: 3500VA/3500W ・コンセント: 12 ※Smart-UPS RT 10000あるいはSmart-UPS RT 5000に接続する必要があります。 ※本装置に接続するサーバ本体、周辺機器の合計が本装置の定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 ※タワー型のUPSとは接続できません。 [必須ハード] Smart-UPS RT 10000(PY-UPAC5K)あるいはSmart-UPS RT 5000 (PY-UPAR0K)
L	26	連結用フットスタンド	GP5-UPF01	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	UPS連結キット、 TX120 S3付属のフットスタンドとの同時適用によりTX120 S3と高機能無停電電源装置(Smart-UPS C500J) を連結させることが可能 [必須ハード] Smart-UPS C500J (GP5SUP112)

L:UPS

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

M：ラック関連

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※13：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※15：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※16：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
M	3	19インチ (スタンダード/24U)ラック-3 ※2012年3月末販売終息予定	PG-R4RC5	×	済	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	176,000	19インチ，24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段)，高冷却仕様 700 x 1060 x 1264mm(W x D x H)，115kg(搭載可能質量：480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付、 ケーブルホルダ(12個)、ブランクパネル(1Ux2枚、2Ux4枚、3Ux2枚)添付、 M6ネジ/ナット各10個添付(工場搭載装置で使用した場合は、その残りの数量のみ添付) 筐体色：黒
M	5	耐震キット (スタンダードラック用)	PG-R3ST1	×	済	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	19インチ(スタンダード/40U/24U)ラック(PG-R6RC1/R6RC2/R4RC5/R8RC1)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (3枚(ラック右面、左面、後面用))
M	6	19インチラック モデル1740 (基本/スタビライザー有) ※2012年3月末販売終息予定	19R-174A1	×	済	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，143kg(搭載可能質量：800kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、 ケーブルホルダ(24個)、ブランクパネル(1Ux3枚、2Ux5枚、3Ux3枚)添付、 M6ネジ/ナット各10個添付(工場搭載装置で使用した場合は、その残りの数量のみ添付) 筐体色：黒
M	7	19インチラック モデル1740 (増設用/スタビライザー有) ※2014年3月末販売終息予定	19R-174B1	×	済	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	230,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様，19R-174A1用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，110kg(搭載可能質量：800kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、ケーブルホルダ(24個)、 連結用金具、ブランクパネル(1Ux3枚、2Ux5枚、3Ux3枚)添付、 M6ネジ/ナット各10個添付(工場搭載装置で使用した場合は、その残りの数量のみ添付) 筐体色：黒
M	8	19インチラック モデル1740 (基本/スタビライザー無し) ※2012年3月末販売終息予定	19R-174A2	×	済	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，135kg(搭載可能質量：800kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダ(24個)、 ブランクパネル(1Ux3枚、2Ux5枚、3Ux3枚)添付、 M6ネジ/ナット各10個添付(工場搭載装置で使用した場合は、その残りの数量のみ添付) 筐体色：黒 ※本製品には転倒防止用のスタビライザが添付されておりません。必ずレベルフットあるいは 耐震キット(19R-17ST1)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
M	9	19インチラック モデル1740 (増設用/スタビライザー無し) ※2014年3月末販売終息予定	19R-174B2	×	済	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	230,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様，19R-174A2用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，102kg(搭載可能質量：800kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダ(24個)、 連結用金具、ブランクパネル(1Ux3枚、2Ux5枚、3Ux3枚)添付、 M6ネジ/ナット各10個添付(工場搭載装置で使用した場合は、その残りの数量のみ添付) 筐体色：黒 ※本製品には転倒防止用のスタビライザが添付されておりません。必ずレベルフットあるいは 耐震キット(19R-17ST2)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
M	10	耐震キット (基本ラック用)	19R-17ST1	×	済	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	19インチラック モデル1740(基本/スタビライザー無し) [19R-174A2]用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (4枚(ラック右面、左面、前面、後面用))
M	11	耐震キット (増設ラック用)	19R-17ST2	×	済	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	19インチラック モデル1740(増設用/スタビライザー無し) [19R-174B2]用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (2枚(ラック前面、後面用))
M	16	19インチ（16U）ラック-2 ※2012年3月末販売終息予定	PG-R5RC2	×	済	R	R	R	R	×	×	●	●	●	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	134,000	19インチ，16Uラック 590 x 905 x 850mm(W x D x H)，69kg(搭載可能質量：320kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付、 ケーブルホルダ(3個)、ブランクパネル(1Ux2枚、2Ux4枚)添付、 M6ネジ/ナット各10個添付(工場搭載装置で使用した場合は、その残りの数量のみ添付) 筐体色：黒 *1) ケーブルマネジメントアーム適用時は搭載できません。
M	17	19インチ（16U）ラック-3 ※2012年3月末販売終息予定	PG-R5RC3	×	済	R	R	R	R	×	×	●	●	●	● *2	×	● *1	● *1	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	155,000	19インチ，16Uラック 590 x 970 x 850mm(W x D x H)，57kg(搭載可能質量：320kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付、 ケーブルホルダ(3個)、ブランクパネル(1Ux2枚、2Ux4枚)添付、 M6ネジ/ナット各10個添付(工場搭載装置で使用した場合は、その残りの数量のみ添付) 筐体色：黒 *1) PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時のみ *2) ケーブルマネジメントアーム適用時は搭載できません。
M	18	耐震キット	PG-R5ST1	×	済	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	19インチ(16U)ラック(PG-R5RC2/PG-R5RC3)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (1枚(ラック後面用))
M	23	ケーブルホルダ （19インチラック モデル1740 前用） ※2014年3月末販売終息予定	19R-17CM1	×	済	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック　モデル1740 前面設置用ケーブルホルダ ※ラック筐体に24個標準添付(前面：12、背面：12)。標準取付分で不足する場合に手配願います。
M	24	ケーブルホルダ （19インチラック モデル1740 後用） ※2014年3月末販売終息予定	19R-17CM2	×	済	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック　モデル1740 後面設置用ケーブルホルダ ※ラック筐体に24個標準添付(前面：12、背面：12)。標準取付分で不足する場合に手配願います。
M	25	サイドケーブルダクト ※2014年3月末販売終息予定	19R-17SD1	×	済	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	19インチラック　モデル1740 ケーブルダクト ※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構
M	48	ラック・コンソール格納キット	PG-R1CK30	×	済	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	KVMスイッチ(4ポート)/(8ポート) (PG-SB205/206)/ アナログKVMスイッチ(8ポート)/(16ポート) (PG-SBA108/116)用， KVMスイッチを17インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット
M	51	CRT/KB格納テーブル (BLACK)	GP5-R1TB6	×	済	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	ラックマウントタイプ用CRT/KB格納テーブル(黒)。 カラー液晶ディスプレイ-15/17とラック搭載用OADGキーボード、マウスを搭載するためのテーブル
M	52	汎用テーブル (BLACK)	GP5-R1TB7	×	済	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	ラックマウントタイプ用。19インチラック内に周辺装置を設置するためのテーブル(黒)。
M	53	コンセントボックス 搭載用テーブル	PG-R1TB11	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	コンセントボックス(PG-A2CBX2)用， コンセントボックスをラックに搭載するためのテーブル，1U占有 ※本テーブル1台でコンセントボックスを2台まで搭載可能
M	54	フロント-リア ケーブルスルーキット	PG-R1CM2	×	済	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すためのオプション ネットワーク機器等の真下に搭載(1U)
M	55	ノートパソコン格納テーブル ※2012年3月末販売終息予定	19R-16TR3	×	済	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	ラックマウントタイプ用ノートパソコン格納テーブル (1U) ラックにノートパソコンを搭載するためのテーブル
M	56	ブランクパネル(1U) ※2012年3月末販売終息予定	19R-16BP11	×	済	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，1U占有 ※19インチラック モデル27**、26**にはブランクパネルは標準添付されていません。 空きスペースに応じてブランクパネルが必要です。(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要) ※19インチラック モデル1740に1Ux3枚、2Ux5枚、3Ux3枚標準添付。 標準添付分で不足する場合に手配願います。
M	57	ブランクパネル(2U) ※2012年3月末販売終息予定	19R-16BP21	×	済	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，2U占有 ※19インチラック モデル27**、26**にはブランクパネルは標準添付されていません。 空きスペースに応じてブランクパネルが必要です。(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要) ※19インチラック モデル1740に1Ux3枚、2Ux5枚、3Ux3枚標準添付。 標準添付分で不足する場合に手配願います。
M	58	ブランクパネル(3U) ※2012年3月末販売終息予定	19R-16BP31	×	済	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，3U占有 ※19インチラック モデル27**、26**にはブランクパネルは標準添付されていません。 空きスペースに応じてブランクパネルが必要です。(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要) ※19インチラック モデル1740に1Ux3枚、2Ux5枚、3Ux3枚標準添付。 標準添付分で不足する場合に手配願います。
M	61	電源ランプ付OAタップ (100V,6口,1U)	PG-R2TP1	×	済	R	R	R	R	×	×	● *1	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	電気ランプ付ラック搭載用電源テーブルタップ (6口，100V/12A，NEMA 5-15) ※合計電流：12A以下、合計漏洩電流(タッチカレント)：3.5mA以下 *1) 別売の電源ケーブル(AC100V対応)が必要となります。電源と同数必要となります。
M	62	ラックマウント用脚立	GP5-R1LD1	×	済	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	ラックマウント用脚立 40Uラックに搭載される製品の取り扱い及び保守のために本製品が必要です。 （ラックが設置されているフロア内に相当品があれば不要です）

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプション対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX140 S1	TX100 S3	TX200 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	Win2008 R2 D (64-bit)※3	Win2008 D (64-bit)※4	Win2008 R2 S(E) (64-bit)※5	Win2008 S(E) (64-bit)※6	Win2008 S(E) (32-bit)※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.※8	Win2003 R2 S.E./E.E.※9	WEB2008 R2※10	WEB2008※11	WEB2003※12	HPC2008 R2※13	Win2008 R2 FD※14	SBS2011※15	SBS2008※16	Linux	VMware		
N	8	SCSIケーブル	PG-CBLS036 PG-CBLS037	×	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000 10,000	1.8m　SCSIケーブル，VHDCI 68pin ～ ハーフピッチ 68pin 5m　①SCSIカード(PG-2283/2283L/PY-SJ101/SJ101L)～ETERNUS装置間接続ケーブル ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。
N	9	SASケーブル(IB-miniSAS)	CBL-SASB01 CBL-SASB02 CBL-SASB03 CBL-SASB06	×	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000 27,000 31,000 49,000 ★	1.5m　ETERNUS装置接続用SASケーブル， 2m　SAS(コントローラ)カード(PG-228B/228BL/PY-SC1Y0/SC1Y0L)～ ETERNUS装置接続用 3m　※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 6m　インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。
N	10	SASケーブル(miniSAS-miniSAS)	CBL-SASM01 CBL-SASM03 CBL-SASM06	×	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000 31,000 49,000 ★	1.5m　ETERNUS装置接続用SASケーブル， 3m　SAS(コントローラ)カード(PG-22DC/22DCL/PY-SC2Z0/SC2Z0L)～ ETERNUS装置接続用 6m　※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。
N	11	SASケーブル	PG-CBLA006 PGBCBLA006	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	内蔵ストレージ接続用SASケーブル，mini SAS 36 pos ～ mini SAS 36 pos ケーブル長：0.25m ※内蔵HDD5台以上搭載時、手配必須。
N	13	SASケーブル	PG-CBLA008 PG-CBLA009	×	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000 12,000	2m　SASケーブル，SFF8470 ～ SFF8088 4m　①SAS(コントローラ)カード(PG-228B/228BL/PY-SJ101/SC1Y0L)～ PRIMERGY SX10 S2（PG-R2BC1）(SAS)間接続ケーブル
N	15	SASケーブル	PG-CBLA003	×	済	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8087 ～ SATA7pin ケーブル長：0.95m *1) 内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)に接続する場合のみ使用可能。
N	16	SASケーブル	LTCBM112 LTCBM114 LTCBM122 LTCBM124	×	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000 39,000 40,000 65,000 ★	2m　ETERNUS LT装置接続用SASケーブル， 4m　SAS(コントローラ)カード(PG-22DC/PG-22DCL/PY-SC2Z0/SC2Z0L)～ ETERNUS LT装置接続用 2m　※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 4m　インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ※SASケーブル(LTCBM122/LTCBM124)は、サーバの1ポートに対して2ドライブ接続可能 （サーバ×1台とLT装置×2台は接続不可）
N	17	SASケーブル	LTCBS112 LTCBS114 LTCBS122 LTCBS124	×	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000 39,000 40,000 65,000 ★	2m　ETERNUS LT装置接続用SASケーブル， 4m　SAS(コントローラ)カード(PG-228B/PG-228BL/PY-SC1Y0/SC1Y0L)～ ETERNUS LT装置接続用 2m　※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 4m　インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ※SASケーブル(LTCBS122/LTCBS124)は、サーバの1ポートに対して2ドライブ接続可能 （サーバ×1台とLT装置×2台は接続不可）
N	20	SASケーブル	PG-CBLA013 PGBCBLA013	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8470 ～ SFF8088 *1) PRIMERGY SX910 S1に内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)に接続する場合のみ使用可能。
N	21	UPS接続用ケーブル	GP5S-611	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	4,000	サーバ本体～高機能無停電電源装置(GP5SUP110/111/112、GP5-R1UP7/R1UP8)間接続ケーブル。 D-Sub 9pin ～ D-Sub 9pin，ケーブル長：1.9m ・Windows 2003 R2に標準搭載されているUPSサービス（UPS監視機能）を 使用する場合必須 ・必須ソフト：Windows Server® 2003 R2
N	22	SASケーブル	PG-CBLA012 PGBCBLA012	× ●	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるSAS入力コネクタ ～ 内蔵LTO5/4/3/2ユニット(SAS)1台接続用ケーブル ※内蔵LTO5/4/3/2ユニット(SAS)を1台接続時。
N	23	SASケーブル	PG-CBLA010 PGBCBLA010	× ●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8470 ～ SFF8088 *1) PRIMERGY SX910 S1に内蔵LTO5ユニット(PG-LT501)/内蔵LTO3ユニット(PG-LT303)に 使用する場合必須
N	24	SASケーブル	PG-CBLA011	×	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8087 ～ SATA7pin ケーブル長：0.95m *1) 内蔵LTO5ユニット(PG-LT501)、内蔵LTO4ユニット(PG-LT403)、内蔵LTO3ユニット(PG-LT303)、 内蔵LTO2ユニット(PG-LT203)に接続する場合のみ使用可能。
N	25	USBケーブル	PG-CBLU006 PGBCBLU006	× ●	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるUSB入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置(USB)1台 接続用ケーブル ※バックアップ装置(USB)を1台接続可能。
N	26	USBケーブル	PG-CBLU007 PG-CBLU008	×	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000 12,000	2m　USBケーブル，USB2.0 ～ USB2.0 5m　①サーバ本体USBコネクタ～ PRIMERGY SX10 S2（PG-R2BC1）(USB)間接続ケーブル
N	27	SASケーブル	PG-CBLA014 PG-CBLA015 PG-CBLA016	×	済	●	×	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000 30,000 50,000	2m　ETERNUS JX40間接続用ケーブル 4m　SASアレイコントローラカード(PG-248N3/NL/K/K3/KL/PY-SR2W0)～ ETERNUS JX40接続用 6m　SASケーブル，SFF8088 ～ SFF8088
N	30	SASケーブル	PG-CBLA017	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	ETERNUS JX40 カスケード接続用SASケーブル， ケーブル長：0.75m ※ETERNUS JX40カスケード接続用ケーブル。 ※ETERNUS JX40とのカスケード接続は最大3台までとなります。 ※カスケード毎に本ケーブル一本が必要。
N	31	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800 ★	5m　100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル（カテゴリ5）， 10m　RJ45 8pin ～ RJ45 8pin 15m 30m 50m 100m
N	32	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	TPALB015C TPALB030C TPALB050C TPALB001M TPALB002M TPALB003M TPALB004M TPALB005M TPALB010M TPALB015M TPALB030M TPALB050M TPALB100M	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300 400 500 700 1,400 2,100 2,800 3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000 ★	15cm　1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)，ケーブル色　薄青 30cm　RJ45 8pin ～ RJ45 8pin 50cm　RoHS対応 1m 2m 3m 4m 5m 10m 15m 30m 50m 100m
N	34	マルチモードファイバチャネル ケーブル	CBL-MLLB02 CBL-MLLB05 CBL-MLLB15	×	済	●	●	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000 35,000 40,000 ★	2m　1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、ファイバーチャネル用光ケーブル， 5m　LCコネクタ ～ LCコネクタ 15m
N	35	IB電気ケーブル 2.5m	HX6B-SYB02	×	受注生産	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86,000 ★	2.5m　10GBASE-CX4接続用ケーブル
N	36	10GBASE-CR SFP+ケーブル	PG-CBSCA05	×	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	10GBASE-CR SFP+ケーブル，1000BASE-CR，イコライザー付き
N	37	IB電気ケーブル	HX6B-SAB01 HX6B-SAB03	×	済	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000 40,000 ★	1m　InfiniBand QDR、IB HCAカード接続用 QSFPコネクタ-QSFPコネクタ 3m
N	43	USB延長ケーブル	PG-CBLU002	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル ケーブル長：2m
N	51	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU05	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	AC200V対応ケーブル (IEC60320-C14準拠)，ケーブル長：3m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポートです。
N	52	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU04	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	AC200V対応ケーブル (NEMA L6-15P準拠)，ケーブル長：3m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須

N：ケーブル

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オプションタイプ対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1														希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX140 S1	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware		
																		※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16		
																																	※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※13:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows®HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※15:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※16:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

P:拡張機器

P	1	PMANモデル100	PW-PM1CL2	×	済	●*1	●*1	●	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●*2	●*2	●	×	×	×	●	●	×	6R R6 5R R5	×	338,000 ★	サーバ本体あるいは周辺機器を最大8台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・ スケジュール運転で行うための装置. ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の 電源制御が可能。 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で 最大24台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能。 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用します。 ※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)に接続する場合は、PowerChute Business Edition、 PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトをインストールする必要があります。 Linuxサーバにはエージェントソフトをインストールする必要ありません。 接続シリアルポートからコンソールへログインし、シャットダウンが可能。 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携はできません。V2.1よりサポート。 （電源制御ボックスとの混在制御は不可）。 [必須ハード] コンセントボックス1(PW-PM1CB1)，RS-232Cケーブル，ツイストペアケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート *2) Enterprise Editionは未サポート
P	2	PMANモデル50	PW-PM2CL1	×	済	●*1	●*1	●	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●*2	●*2	●	×	×	×	●	●	×	6R R6 5R R5	×	198,000 ★	サーバ本体あるいは周辺機器を最大2台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・ スケジュール運転で行うための装置. ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の 電源制御が可能。 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で 最大6台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能。 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用します。 ※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)に接続する場合は、PowerChute Business Edition、 PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトをインストールする必要があります。 Linuxサーバにはエージェントソフトをインストールする必要ありません。 接続シリアルポートからコンソールへログインし、シャットダウンが可能。 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携はできません。V2.1よりサポート。 （電源制御ボックスとの混在制御は不可）。 [必須ハード] RS-232Cケーブル，ツイストペアケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート *2)Enterprise Editionは未サポート
P	3	コンセントボックス1	PW-PM1CB1	×	済	●*1	●*1	●	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	－	×	98,000 ★	PMANモデル100と連携してコンセント(8口，100V/10A，700W)のON/OFFを制御するための装置 ※PRIMERGY，周辺機器の電源制御を行う場合は手配必須。 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
P	4	100Vリレーボックス	F7791EP2	×	済	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	－	×	148000 ★	コンセントボックス1接続用電源テーブルタップ (3口，100V/25A，1750W) ※コンセントボックス1に電源容量100V/10A，700W)以上のサーバ本体あるいは周辺機器を 接続する場合に手配必須 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) / PMANモデル50 (PW-PM2CL1) *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
P	5	UPS信号カスケード接続 ケーブル	DCBL-UPF03	×	済	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	●*1	－*1	－*1	－*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	－	×	12,000 ★	PMAN間カスケード接続用ケーブル，ケーブル長：3m ①PMANモデル50 ～ PMANモデル50接続用 ②PMANモデル100 ～ PMANモデル100接続用 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
P	6	UPSケーブル	DCBL-UPH03	×	済	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	●*1	－*1	－*1	－*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	－	×	15,000 ★	PMANモデル50/ PMANモデル100～Smart-UPS間接続用ケーブル ケーブル長：3m ※Smart-UPSをPMANモデル50/ PMANモデル100に接続した場合、 PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可。 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
P	7	RS-232Cケーブル	DCBL-RCY05	×	済	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	－	×	12,000 ★	RS-232Cケーブル， シリアルインターフェース(D-Sub 9pin)～PMANモデル50/ PMANモデル100間接続用， ケーブル長：5m *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
P	8	ラックマウントキット	PW-PM1RK1	×	済	－	－	－	－	×	×	×	－	－	－	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000 ★	PMANモデル100、コンセントボックス1用， PMANモデル100およびコンセントボックス1 各1台をラックに搭載するための専用ラックマウント金具， 1U占有

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	オンライン対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX140 S1	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	Win2008 R2 D (64-bit)～ ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S.E.(64-bit) ※5	Win2008 S.E.(64-bit) ※6	Win2008 S.E.(32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E ※8	Win2003 R2 S.E.E.E ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 F.D ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
P	9	KVMスイッチ (4ポート)	PG-SB205	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器、切替器1台につき、最大4台のサーバを接続可能。 <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB，マウス：PS/2接続,USB接続，キーボード：PS/2接続,USB接続 ※カスケード接続により、切替器5台で最大32台のサーバを接続可能。 ※ラック・コンソール格納キット(PG-R1CK30)を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)に本装置を1台搭載可能。 （19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能） ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルの ご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html
P	10	KVMスイッチ (8ポート)	PG-SB206	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	84,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器、切替器1台につき、最大8台のサーバを接続可能。 <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB，マウス：PS/2接続,USB接続，キーボード：PS/2接続,USB接続 ※カスケード接続により、切替器9台で最大64台のサーバを接続可能。 ※ラック・コンソール格納キット(PG-R1CK30)を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)に本装置を1台搭載可能。 （19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能） ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルの ご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html
P	11	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PG-SBA108	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器、切替器1台につき、最大8台のサーバを接続可能。 <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB，マウス：PS/2接続,USB接続，キーボード：PS/2接続,USB接続 アナログローカルユーザ数：1，デジタルリモート接続数：0 ※カスケード接続により、切替器9台で最大128台のサーバを接続可能。 ※ラック・コンソール格納キット(PG-R1CK30)を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)に本装置を1台搭載可能。 （19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能） ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルの ご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html
P	12	アナログKVMスイッチ(16ポート)	PG-SBA116	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	130,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器、切替器1台につき、最大16台のサーバを接続可能。 <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB，マウス：PS/2接続,USB接続，キーボード：PS/2接続,USB接続 アナログローカルユーザ数：1，デジタルリモート接続数：0 ※カスケード接続により、切替器17台で最大256台のサーバを接続可能。 ※ラック・コンソール格納キット(PG-R1CK30)を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)に本装置を1台搭載可能。 （19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能） ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルの ご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html
P	13	デジタルKVMスイッチ(8ポート)	PG-SBD108	×	12.1/中	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器、切替器1台につき、最大8台のサーバを接続可能。 <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB，マウス：PS/2接続,USB接続，キーボード：PS/2接続,USB接続 アナログローカルユーザ数：1，デジタルリモート接続数：1 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PG-SBA108/116)のみ各ポートに1台ずつ接続可能です。 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)には本装置を搭載できません。 （19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能。縦設置領域搭載不可。） ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルの ご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html
P	14	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PG-SBD116	×	12.1/中	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	400,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器、切替器1台につき、最大16台のサーバを接続可能。 <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB，マウス：PS/2接続,USB接続，キーボード：PS/2接続,USB接続 アナログローカルユーザ数：1，デジタルリモート接続数：2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PG-SBA108/116)のみ各ポートに1台ずつ接続可能です。 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)には本装置を搭載できません。 （19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能。縦設置領域搭載不可。） ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルの ご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html
P	15	デジタルKVMスイッチ(32ポート)	PG-SBD132	×	12.1/中	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	720,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器、切替器1台につき、最大32台のサーバを接続可能。 <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB，マウス：PS/2接続,USB接続，キーボード：PS/2接続,USB接続 アナログローカルユーザ数：1，デジタルリモート接続数：4 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PG-SBA108/116)のみ各ポートに1台ずつ接続可能です。 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)には本装置を搭載できません。 （19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能。縦設置領域搭載不可。） ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルの ご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html
P	17	KVMケーブル (PS/2)	PG-CBLDP12	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	KVMスイッチ(4/8ポート)[PG-SB205/206]カスケード接続用ケーブル， ケーブル長：1.8m ※カスケード毎に本ケーブル一本が必要。
P	18	KVMケーブル (USB)	PG-CBLDP15 PG-CBLDP16 PG-CBLDP17	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000 6,000 12,000	1.8m　KVMスイッチ(4/8ポート)[PG-SB205/206]～サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル 3m　（KVMスイッチに接続するサーバ1台数分必要） 5m　※適用可能なサーバは機種により異なります。PS/2インターフェースを持つサーバの USBコネクタに挿しても動作しませんので、必ず対応機種のご確認をお願いいたします。 詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html
P	21	KVMアダプターケーブル(PS/2)	PG-CBLPA1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	KVMスイッチ(8/16/32ポート)[PG-SBA108/116/SBD108/116/132]カスケード接続用ケーブル， ※カスケード毎に本ケーブル一本が必要。 ※30m以下のCAT5のLANケーブルがケーブル本数分必要。
P	22	KVMアダプターケーブル(USB)	PG-CBLUA1	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	KVMスイッチ(8/16/32ポート)[PG-SBA108/116/SBD108/116/132]～サーバ本体(USBインターフェース)間用 KVMアダプターケーブル（KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要） ※30m以下のCAT5のLANケーブルがケーブル本数分必要。 ※適用可能なサーバは機種により異なります。USBインターフェースがないサーバも ありますので、必ず対応機種のご確認をお願いいたします。 詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html
P	27	KVMケーブル(USB)	PG-CBLUD2 PG-CBLUD3	×	済 済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000 6,000	2.14m　KVMスイッチ(8/16/32ポート)[PG-SBA108/116/SBD108/116/132] 3m　～サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル （KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要） ※適用可能なサーバは機種により異なります。USBインターフェースがないサーバも ありますので、必ず対応機種のご確認をお願いいたします。 詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

P：拡張機器

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4、V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カテゴリ	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1															希望小売価格	備考
				サポートメディア対応		TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX140 S1	TX100 S3	TX300 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	Win2008 R2 x64 E～DC	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 R2 S(E) (64-bit)	Win2008 S(E) (64-bit)	Win2008 S(E) (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.E.E	Win2003 R2 S.E.E.E	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware		
																		※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16		（税別、円） 注2	※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※13:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※15:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※16:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

R:サポート/サービス

R	4	SupportDeskパック Lite(翌営業日以降 訪問修理)3年	PGBSPA3D01	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	21,400 ★	TX150 S7 用 1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/supportdesk.html)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
R	11	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D05 PGBSPB4D05 PGBSPB5D05	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	39,000 69,000 99,000 ★	3年　TX300 S6 用 4年　サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) 5年　(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	13	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D12 PGBSPB4D12 PGBSPB5D12	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	38,000 68,000 98,000 ★	3年　TX200 S6 用 4年　サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) 5年　(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	15	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D01 PGBSPB4D01 PGBSPB5D01	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	34,000 69,000 98,000 ★	3年　TX150 S7 用 4年　サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) 5年　(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	17	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D07 PGBSPB4D07 PGBSPB5D07	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	52,000 111,000 143,000 ★	3年　RX300 S6 用 4年　サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) 5年　(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	19	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D06 PGBSPB4D06 PGBSPB5D06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	32,000 72,000 113,000 ★	3年　RX200 S6 用 4年　サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) 5年　(*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カテゴリ	提供時期	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1																			希望小売価格	備考
						TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX100 S3	TX200 S6	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX620 S2	Windows 2008 R2 D (64-bit) ※3	Windows 2008 D (64-bit) ※4	Windows 2008 R2 S.E (64-bit) ※5	Windows 2008 S.E (64-bit) ※6	Windows 2008 S.E (32-bit) ※7	Windows 2003 R2 x64 S.E.E.E ※8	Windows 2003 R2 ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Windows 2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
R	31	SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D05 PGBSPG4D05 PGBSPG5D05	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	●	●	●	×	×	×	×	×	×	113,000 162,000 211,000 ★	3年 4年 5年	TX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	33	SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D12 PGBSPG4D12 PGBSPG5D12	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	99,000 152,000 205,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	35	SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D01 PGBSPG4D01 PGBSPG5D01	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *2	● *2	●	●	●	×	×	×	×	×	×	109,000 150,000 190,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	37	SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D07 PGBSPG4D07 PGBSPG5D07	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	●	●	●	×	×	×	×	×	×	161,000 231,000 282,000 ★	3年 4年 5年	RX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。

R:サポート/サービス

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64), 5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64),
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86), R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86),
V4:VMware vSphere™ 4, V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																		希望小売価格	備考
						TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX150 S6	TX100 S3	TX100 S2	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	Windows 2008 R2 D (64-bit)	Windows 2008 D (64-bit)	Windows 2008 R2 S.E.(64-bit)	Windows 2008 S.E.(64-bit)	Windows 2008 S.E.(32-bit)	Windows 2003 R2 x64 S.E.E.E.	Windows 2003 R2 S.E.E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008 R2	Windows 2008 R2 FD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware		
																			※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16			注2	
R: サポート/サービス																																							
R	39	SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D06 PGBSPG4D06 PGBSPG5D06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	●	●	●	×	×	×	×	×	×	122,000 176,000 229,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	41	SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3A05 PGBSPG4A05 PGBSPG5A05	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	●	●	●	×	×	×	×	×	×	145,000 214,000 283,000 ★	3年 4年 5年	TX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	43	SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3A12 PGBSPG4A12 PGBSPG5A12	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	143,000 213,000 282,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	45	SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3A01 PGBSPG4A01 PGBSPG5A01	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *2	● *2	●	●	●	×	×	×	×	×	×	150,000 206,000 261,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	47	SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3A07 PGBSPG4A07 PGBSPG5A07	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	●	●	●	×	×	×	×	×	×	221,000 314,000 410,000 ★	3年 4年 5年	RX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
R	49	SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3A06 PGBSPG4A06 PGBSPG5A06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	●	●	●	×	×	×	×	×	×	161,000 230,000 298,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003 R2へ ダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カテゴリ	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1															希望小売価格		備考
						TX200 S6	TX200 S5	TX140 S7	TX140 S6	TX100 S3	TX100 S2	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S3	BX922 S3	BX920 S3	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S.E.(64-bit) ※5	Win2008 S.E.(64-bit) ※6	Win2008 S.E.(32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E ※8	Win2003 R2 S.E.E.E ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
R	52	SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	PGBSPJ3D05 PGBSPJ4D05 PGBSPJ5D05	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	270,000 419,000 565,000 ★	3年 4年 5年	TX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	54	SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	PGBSPJ3D12 PGBSPJ4D12 PGBSPJ5D12	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	290,000 442,000 592,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	56	SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	PGBSPJ3D01 PGBSPJ4D01 PGBSPJ5D01	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	220,000 320,000 419,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	60	SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	PGBSPJ3D07 PGBSPJ4D07 PGBSPJ5D07	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	278,000 440,000 601,000 ★	3年 4年 5年	RX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
R	62	SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	PGBSPJ3D06 PGBSPJ4D06 PGBSPJ5D06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	252,000 407,000 518,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

R:サポート/サービス

※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),
Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit),
Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit),
Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,
Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,
Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。
※10:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※11:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※12:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※13:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※14:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※15:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※16:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/
Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カテゴリ	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2		備考
				タイプ対応		TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX150 S6	TX100 S3	TX100 S2	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX200 S5	RX100 S7	BX960 S1	BX924 S3	BX922 S3	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S.E.(64-bit) ※5	Win2008 S.E.(64-bit) ※6	Win2008 S.E.(32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E ※8	Win2003 R2 S.E.E.E ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware			
R	66	SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	PGBSPJ3A05 PGBSPJ4A05 PGBSPJ5A05	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	416,000 625,000 829,000 ★	3年 4年 5年	TX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	68	SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	PGBSPJ3A12 PGBSPJ4A12 PGBSPJ5A12	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	439,000 653,000 862,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	70	SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	PGBSPJ3A01 PGBSPJ4A01 PGBSPJ5A01	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	332,000 478,000 624,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	74	SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	PGBSPJ3A07 PGBSPJ4A07 PGBSPJ5A07	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	424,000 650,000 875,000 ★	3年 4年 5年	RX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
R	76	SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	PGBSPJ3A06 PGBSPJ4A06 PGBSPJ5A06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	390,000 607,000 757,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

R:サポート/サービス

備考:
※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。
※10:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※11:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※12:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※13:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※14:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※15:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※16:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄),
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）, 5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）,
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) , R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) ,
V4:VMware vSphere™ 4, V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	サイタイプ	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1														希望小売価格（税別、円）注2	備考
						TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S6	RX200 S6	RX200 S5	RX100 S7	BX900 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 HPC Edition	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S.E.(64-bit)	Win2008 S.E.(64-bit)	Win2008 S.E.(32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.E.E	Win2003 R2 S.E.E.E	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware		
																						※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16			
R	91	RAID設定サービス(RAID0)	PGBARR0S	●	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	●	● *1	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,000	工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) *1) 内蔵ストレージ搭載可能型名のみ。
R	92	RAID設定サービス(RAID1)	PGBARR1S	●	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	●	● *1	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,000	工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) *1) 内蔵ストレージ搭載可能型名のみ。
R	93	RAID設定サービス (RAID1+Hotspare)	PGBARR1H	●	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,000	工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)
R	94	RAID設定サービス(RAID5)	PGBARR5S	●	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,000	工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。
R	95	RAID設定サービス(RAID1+0)	PGBARR10	●	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,000	工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。
R	96	RAID設定サービス (RAID5+Hotspare)	PGBARR5H	●	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,000	工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。

注1) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

R:サポート/サービス

●:適用可, ×:適用不可, ▲:アプリケーションにより対応, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	提供時期	適用OS Win2008 R2 D (64-bit) *1	Win2008 D (64-bit) *2	Win2008 R2 S/E *3	Win2008 S/E *4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *5	Win2003 x64 S.E./E.E. *6	Win2003 R2 S.E./E.E. *7	Win2003 S.E./E.E. *8	WEB2008 R2 *9	HPC2008 R2 *10	Win2008 R2 FD *11	SBS *12	Linux/Vmware	希望小売価格 (税別, 円) 注1	備考
																			*1:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit). :Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 *2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit). :Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 *3:適用OS欄のWin2008 R2 S. :Windows Server® 2008 R2 Standard, Win2008 R2 E. :Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 *4:適用OS欄のWin2008 S. :Windows Server® 2008 Standard (32-bit/64-bit) , Win2008 E. :Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit/64-bit)を示す。 *5:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E. は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 *6:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E. は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 *7:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E. は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 *8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E. は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 *9:適用OS欄のWEB2008 R2. :Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 *10:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 *11:適用OS欄のWin2008 R2 FD. :Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 *12:適用OS欄のSBS. :Windows® Small Business Server 2011 Essentials / Standard / Premium Add-On Windows® Small Business Server 2008 Standard / Premium を示す。

XIX/XX:XLシリーズ(電子写真方式)/ FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)

XIX	1	カラーページプリンタ	XL-C8300	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	189,000	A3フルカラーページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):カラー30枚/分(A4)、モノクロ30枚/分(A4) 解像度:600dpi×1200dpi相当/600dpi×600dpi 用紙サイズ:A3、A4、A5、A6、B4、B5、レター、リーガル、封筒、はがき、往復はがき、給紙容量:標準430枚～最大1530枚 両面標準装備、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 IPv6対応 [必須ハード] ツイストペアケーブルが必要。
XIX	2	拡張給紙ユニット	XL-EF55CD	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	XL-C8300用オプション、増設用給紙ユニット(A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、550枚) 給紙カセット1個添付、最大2段まで増設可能
XIX	10	カラーページプリンタ	XL-C2260	済	×	×	●※	●※	●※	●※	●	●	×	×	×	×	×	129,800	A4フルカラーページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):カラー26枚/分(A4)、モノクロ32枚/分(A4) (両面印刷時):カラー20ページ/分(A4)、モノクロ24ページ/分(A4) 解像度:600dpi×1200dpi相当/600dpi×600dpi 用紙サイズ:A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、封筒、はがき、往復はがき 給紙容量:標準470枚～最大1120枚 両面標準装備、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース標準装備 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載(LANインターフェース接続時のみ使用可能) [必須ハード] ツイストペアケーブルが必要。 ※:Printianavi2、FJRAWポートモニタは64bitOS未サポート。FUJITSU LPRユーティリティはWin2008 S/E(32bit)および64bitOS未サポート。これらの環境でのLANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
XIX	11	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000	XL-C2260用オプション、増設用給紙ユニット(A4、A5、B5、レター、リーガル、650枚) 給紙カセット1個添付
XIX	12	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	XL-C2260/XL-C8300用オプション、増設メモリ(メモリ容量:256MB)
XIX	13	ページプリンタ	XL-9500	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	417,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):A4:50枚/分、B4:33枚/分、A3:28枚/分 (両面印刷時):A4:50枚/分、B4:20枚/分、A3:18枚/分 解像度:2400dpi相当×600dpi/1200dpi×1200dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準1200枚～最大3500枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面標準装備。フィニッシャー(XL-FINMA)によりパンチ機能、ステープル機能等の後処理に対応。 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア3搭載 [必須ハード] ツイストペアケーブルが必要。
XIX	14	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,000	XL-9500用オプション、増設用給紙ユニット(A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、2段カセット:550枚 x 2)
XIX	15	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,000	XL-9500用オプション、増設用給紙ユニット(A4、B5、レター、1000枚+1300枚)
XIX	16	フィニッシャー	XL-FINMA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,000	XL-9500用オプション、パンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-AまたはBが必要。導入設置はサービスエンジニアが行う(有償)。
XIX	17	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	XL-9500用オプション、増設メモリ (メモリ容量:256MB)
XIX	18	ページプリンタ	XL-9440E	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	157,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):A4:44枚/分、B4:28枚/分、A3:25枚/分 解像度:2400dpi相当×600dpi/1200dpi×1200dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準750枚～最大2400枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア3搭載 [必須ハード] ツイストペアケーブルが必要。
XIX	19	ページプリンタ	XL-9380E	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	116,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):A4:38枚/分、B4:24枚/分、A3:21枚/分 解像度:2400dpi相当×600dpi/1200dpi×1200dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準750枚～最大2400枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア3搭載 [必須ハード] ツイストペアケーブルが必要。
XIX	20	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	XL-9440E/9380E用オプション、増設用給紙ユニット(A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、550枚) 給紙カセット1個添付、最大3段まで増設可能
XIX	21	両面ユニット	XL-DUPMC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-9440E/9380E用オプション、両面印刷用ユニット(A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル)
XIX	22	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	XL-9440E/9380E/9311/9281/4360用オプション、増設メモリ (メモリ容量:256MB)

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可, ×:適用不可, ▲:アプリケーションにより対応, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	提供時期	適用OS Win2008 R2 D (64-bit) *1	Win2008 D (64-bit) *2	Win2008 R2 S/E *3	Win2008 S/E *4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *5	Win2003 x64 S.E./E.E. *6	Win2003 R2 S.E./E.E. *7	Win2003 S.E./E.E. *8	WEB2008 R2 *9	HPC2008 R2 *10	Win2008 R2 FD *11	SBS *12	Linux/Vmware	希望小売価格 (税別, 円) 注1	備考
XIX	23	ページプリンタ	XL-9320	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	75,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):A4:32.0枚/分、B4:19.5枚/分、A3:17.4枚/分 解像度:2400dpi相当×600dpi/1200dpi×1200dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準450枚～最大1550枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア3搭載 IPv6対応 [必須ハード] ツイストペアケーブルが必要。
XIX	24	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25MF	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-9320用オプション、増設用給紙ユニット(A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、250枚) 給紙カセット1個添付、最大2段まで増設可能
XIX	25	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55MF	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	XL-9320用オプション、増設用給紙ユニット(A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、550枚) 給紙カセット1個添付、最大2段まで増設可能
XIX	26	両面ユニット	XL-DUPMF	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-9320用オプション、両面印刷用ユニット(A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル)
XIX	27	ページプリンタ	XL-4360	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	75,800	A4ページプリンタ 印刷速度:A4:36枚/分 解像度:2400dpi相当×600dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi 用紙サイズ:A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、ハガキ、給紙容量:標準600枚～最大1600枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア3搭載 IPv6対応 [必須ハード] ツイストペアケーブルが必要。
XIX	28	拡張給紙ユニット	XL-EF50ME	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,600	XL-4360用オプション、増設用給紙ユニット(A4、A5、B5、レター、リーガル、500枚) 給紙カセット1個添付、最大2段まで増設可能
XIX	29	両面ユニット	XL-DUPME	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	XL-4360用オプション、両面印刷用ユニット(A4、A5、B5、レター、リーガル)
XIX	30	ページプリンタ	XL-4280	済	×	×	●※	●※	●※	●※	●	●	×	×	×	×	×	55,000	A4ページプリンタ 印刷速度:A4:28枚/分 解像度:600dpi×2400dpi相当/600dpi×1200dpi相当/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi 用紙サイズ:A4、A5、A6、B5、レター、ハガキ、往復ハガキ　給紙容量:標準300枚～最大830枚 対応シーケンス:Windowsプリンタドライバ添付、テキストモード(ESC/P相当) LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 IPv6対応 [必須ハード] ツイストペアケーブルが必要。 ※:FUJITSU LPRユーティリティはWin2008 S/E(32bit)および64bitOS未サポート。 これらの環境でのLANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
XIX	31	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	XL-4280用オプション、2段目増設用給紙ユニット(A4～A5、530枚) 給紙カセット1個添付

*1:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit). :Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
*2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit). :Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
*3:適用OS欄のWin2008 R2 S. :Windows Server® 2008 R2 Standard, Win2008 R2 E. :Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。
*4:適用OS欄のWin2008 S. :Windows Server® 2008 Standard (32-bit/64-bit) , Win2008 E . :Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit/64-bit)を示す。
*5:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E. は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
*6:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
*7:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。
*8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
*9:適用OS欄のWEB2008 R2. :Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
*10:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
*11:適用OS欄のWin2008 R2 FD. :Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
*12:適用OS欄のSBS. :Windows® Small Business Server 2011 Essentials / Standard / Premium Add-On Windows® Small Business Server 2008 Standard / Premium を示す。

XIX/XX:XLシリーズ(電子写真方式)／FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可, ×:適用不可, ▲:アプリケーションにより対応, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品　名	型　名	提供時期	適用OS Win2008 R2 D (64-bit) *1	Win2008 D (64-bit) *2	Win2008 R2 S/E *3	Win2008 S/E *4	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *5	Win2003 x64 S.E./E.E. *6	Win2003 R2 S.E./E.E. *7	Win2003 S.E./E.E. *8	WEB2008 R2 *9	HPC2008 R2 *10	Win2008 R2 FD *11	SBS *12	Linux/Vmware	希望小売価格 (税別, 円) 注1	備　考
																			*1:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit). :Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 *2:適用OS欄のWin2008 D (64-bit). :Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 *3:適用OS欄のWin2008 R2 S. :Windows Server® 2008 R2 Standard, Win2008 R2 E. :Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 *4:適用OS欄のWin2008 S. :Windows Server® 2008 Standard (32-bit/64-bit) , Win2008 E . :Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit/64-bit)を示す。 *5:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E. は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 *6:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E. は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 *7:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E. は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 *8:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E. は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 *9:適用OS欄のWEB2008 R2. :Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 *10:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 *11:適用OS欄のWin2008 R2 FD. :Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 *12:適用OS欄のSBS. :Windows® Small Business Server 2011 Essentials / Standard / Premium Add-On Windows® Small Business Server 2008 Standard / Premium を示す。

XIX/XX:XLシリーズ(電子写真方式) / FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)

XX	1	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	×	×	●※	●※	●	●	●	●	×	×	×	×	×	502,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字180文字/秒 複写枚数:オリジナル+7枚(高複写モード時:オリジナル+8枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルが必要。 ※:富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
XX	2	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	×	×	●※	●※	●	●	●	●	×	×	×	×	×	376,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字130文字/秒 複写枚数:オリジナル+7枚(高複写モード時:オリジナル+8枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルが必要。 ※:富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
XX	3	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	×	×	●※	●※	●	●	●	●	×	×	×	×	×	208,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字80文字/秒 複写枚数:オリジナル+4枚(高複写モード時オリジナル+7枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルが必要。 ※:富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
XX	4	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	×	×	●※	●※	●	●	●	●	×	×	×	×	×	166,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字67文字/秒 複写枚数:オリジナル+4枚(高複写モード時オリジナル+7枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルが必要。 ※:富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
XX	5	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,800	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション、ハガキ～A3対応、最大120枚 注)本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
XX	6	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入用(増設分) 1ユニットはプリンタ本体に標準で添付、増設することで前後からの吸入が可能となる。
XX	7	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	×	×	●※	●※	●	●	●	●	×	×	×	×	×	292,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字125文字/秒 複写枚数:オリジナル+5枚(高複写モード時:オリジナル+7枚) ESC/Pシーケンス対応(注:FMシーケンス未対応) 自動紙厚調整機能、連単自動切替機能、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルが必要。 ※:富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
XX	8	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	FMPR3000G用オプション、ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、160枚、(1ビン目) *複写紙は使用不可
XX	9	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	FMPR3000G用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、(2ビン目) *複写紙は使用不可
XX	10	プリンタLANカード	**FMPR-LN2**	済	×	×	●※	●※	●	●	●	●	×	×	×	×	×	30,000	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010/3000G用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵LANカード、IPv6 Phase-1対応 ※:富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
XX	11	漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	×	×	●※	●※	●	●	●	●	×	×	×	×	×	107,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字75文字/秒 複写枚数:オリジナル+4枚、小型(136桁)、低稼働音モデル ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルが必要。 ※:富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。

注1)本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等

●:適用可, ×:適用不可, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる. A3 : Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86) E3 : Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)
A4 : Red Hat Enterprise Linux AS(v.4 for x86)およびRed Hat Enterprise Linux AS(v.4 for EM64T)
E4 : Red Hat Enterprise Linux ES(v.4 for x86)およびRed Hat Enterprise Linux ES(v.4 for EM64T)
RL5 : Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)およびRed Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)
RL6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)およびRed Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)
V4 : VMware vSphere™ 4

項		品名	型名	提供時期	Windows 7(32 bit/64 bit) *2	Windows 7 Client *3	Windows Server 2008 R2 (64-bit) *4	Windows Server 2008 (64-bit) *5	Windows Server 2008 (32-bit) *6	Windows Server 2008 x64 S.E./E.E. *7	Windows Server 2008 x64 S.E./E.E. *8	Windows Server 2003 x64 S.E./E.E. *9	Windows Server 2003 S.E./E.E. *10	Windows Server 2003 *11	Windows Server 2003 R2 *12	Windows Server 2003 x64 *13	SBS *14	Linux	VMware ESX	標準価格(税別、円)	備考
XXI:VSシリーズ																					
XXI	1	シリアルプリンタ装置	VS-30T	済	×	×	●注1 注12	●注1 注2	●注1 注2	●	●注1	●	●	×	×	×	×	×	×	248,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ、Windows Server 2008/Windows Server 2003およびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:80字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows XP/Windows Vista/Windows 用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。 【必須ソフト(垂直連携時)】 WSMGR連携時: WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT連携時: Windows Server 2003接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ Windows Server 2008 R2接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～
XXI	2	カットシートフィーダ	VSTCF1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	カット紙の自動給紙装置。VS-30T/VS-80T共通オプション。
XXI	3	セカンドトラクタ	VSTTR1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ。VS-30T/VS-80T共通オプション。
XXI	4	シリアルプリンタ装置	VS-80T	済	×	×	●注1 注12	●注1 注2	●注1 注2	●	●注1	●	●	×	×	×	×	×	×	348,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ、Windows Server 2008/Windows Server 2003およびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:130字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写:通常モード時8枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows XP/Windows Vista/Windows 用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。 【必須ソフト(垂直連携時)】 WSMGR連携時: WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT連携時: Windows Server 2003接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ Windows Server 2008 R2接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～
XXI	5	シリアルプリンタ装置	VS-10T	済	×	×	●注1 注12	●注1 注2	●注1 注2	●	●注1	●	●	×	×	×	×	×	×	148,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ、Windows Server 2008/Windows Server 2003およびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:75字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写:最大5枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む). 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows XP/Windows Vista/Windows 用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。 【必須ソフト(垂直連携時)】 WSMGR連携時: WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT連携時: Windows Server 2003接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ Windows Server 2008 R2接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～
XXI	6	カットシートフィーダ	VS10PT	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	カット紙の自動給紙装置、複写用紙不可
XXI	7	ラインプリンタ装置	VS-320	済	×	×	●注1 注12	●注1 注2	●注1 注2	●	●注1	●	●	×	×	×	×	×	×	1,100,000	パラレル接続LAN接続(オプション)可能なラインプリンタ, Windows Server 2008/Windows Server 2003および FMVクライアントからの 印刷出力が可能。 最大印刷速度:200行/分, 使用用紙:連帳紙(幅3.5インチ～16インチ) 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む). 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付により クライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows XP/Windows Vista/Windows 用プリンタドライバ添付。 【必須パーツ】 パラレル接続時:プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時:LANアダプタ(VS320LN) 【必須ソフト(垂直連携時)】 WSMGR連携時: WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT連携時: Windows Server 2003接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ Windows Server 2008 R2接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～
XXI	8	LANアダプタ	VS320LN	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	LAN(TCP/IP)へ接続するためのLANアダプタ(10BASE-T)
XXI	9	専用台	VS320TB	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	VS-320専用置き台(キャスタ付き)
XXII:VSPシリーズ																					
XXII	1	連続紙プリンタ装置	PS5110B	済	×	×	●注12	●注4 注7	●注4 注7	●注3 注4	●注3 注4	●	●	×	×	×	×	●A3 E3 注6 A4 E4 注10 RL5 注11 RL6 注17	×	13,200,000	ネットワーク直結ページプリンタ、グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの水平連携による印刷が可能。 VSP4951Aの後継装置、大型タッチパネル採用により、優れた操作性を実現。 最大印刷速度:4,000行/分(6行/インチ時), 使用用紙:連続紙(幅8.5～18インチ). LAN接続インターフェース標準装備(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T). OPRデータ互換印刷機能. FMFNPSノーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能. 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows XP/Windows Vista/Windows 用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ Windows Server 2008 R2接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～
XXII	2	PrintWalker/LXE-EX	VSPPWLH	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●A3 E3 A4 E4 RL5	-	1,200,000	連続紙プリンタ装置PS5110Bに対応する印刷制御ソフトウェアです。 Linux環境からの印刷時にページ重複防止等の高度なエラーリカバリを実現します。 【必須ソフト】Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L1(L)以降
XXII	3	ページプリンタ装置	VSP4730B	済	×	×	●注13	●注4 注13	●注13	●注4 注13	●注4 注13	●	●	×	×	×	×	●A3 E3 注14 A4 E4 注15 RL5 注16 RL6 注18	×	1,600,000	ネットワーク直結ページプリンタ、グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:50枚/分(A4), 使用用紙:単票紙(A3～A5, レター). LAN接続インターフェース標準装備(1000BASE-T,100BASE-TX, 10BASE-T). OPRデータ完全互換印刷機能. FMノーケンス(240dpi,400dpi),FNPノーケンス(240dpi,400dpi,600dpi)エミュレーション機能. 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows XP/Windows Vista/Windows 用プリンタドライバ添付。 【必須パーツ(垂直連携時)】GS連携機構(VSP4730GS) 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ Windows Server 2008 R2接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～
XXII	4	GS連携機構	VSP4730GS	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	グローバルサーバ連携オプション, OPR互換印刷(F86XXエミュレーション)時の必須オプション
XXII	5	拡張出力機構	VSP4730EX	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	マルチセッションのためのセッション資源やFMXエミュレーション印刷時での速度改善が可能 (注:印刷データによっては、改善効果が見られないことがあります.)
XXII	6	大容量ホッパ装置	VSP4730H15	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	A4用紙を最大1200枚給紙可能なオプション
XXII	7	フィニッシャ装置	VSP4730F30	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	最大3000枚収容可能なスタッカ装置。ステープル、穴あけ等の後処理が可能。

注1)LAN接続時のみ可能です。
注2)PrintWalker/PM(装置添付) V80L30以降が必須です。
注3)PrintWalker/PM(装置添付) V70L60以降が必須です。
注4)グローバルサーバからの垂直連携印刷機能はありません。
注5)別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L1(L)以降が必須です。
注6)PrintWalker/LXE-EX(オプション)、別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L1(L)以降が必須です。
注7)PrintWalker/PM(装置添付) V80L21以降が必須です。
注8)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L50以降、別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0(L)以降が必須です。
注9)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L70以降、別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0(L)以降が必須です。
注10)x86の場合、PrintWalker/LXE-EX(オプション) V14L50以降が必須です。Intel64の場合、PrintWalker/LXE-EX(オプション) V14L60以降が必須です。
また、いずれの場合も別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0(L)以降が必須です。
注11)PrintWalker/LXE-EX(オプション) V14L70以降、別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0(L)以降が必須です。
注12)PrintWalker/PM(装置添付) V80L40以降が必須です。
注13)PrintWalker/PM(装置添付) V80L60以降が必須です。
注14)PrintWalker/LXE(装置添付) V15L30以降、別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L1(L)以降が必須です。
注15)PrintWalker/LXE(装置添付) V15L30以降、別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0(L)以降が必須です。
注16)PrintWalker/LXE(装置添付) V15L30以降、別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0(L)以降が必須です。
注17)PrintWalker/LXE-EX(オプション) V15L40以降、別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.2.0(L)以降が必須です。
注18)PrintWalker/LXE(装置添付) V15L40以降、別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.2.0(L)以降が必須です。

●:適用可, ×:適用不可, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる, A3 :Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86) E3 :Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)
A4:Red Hat Enterprise Linux AS(v.4 for x86)およびRed Hat Enterprise Linux AS(v.4 for EM64T)
E4:Red Hat Enterprise Linux ES(v.4 for x86)およびRed Hat Enterprise Linux ES(v.4 for EM64T)
RL5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)およびRed Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)
RL6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)およびRed Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)
V4:VMware vSphere™ 4

備考:
*1:適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。
*2:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit).:Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
*3:適用OS欄のWin2008 D (64-bit).:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
*4:適用OS欄のWin2008 R2 S.:Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit).:Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
*5:適用OS欄のWin2008 S (64-bit).:Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit).:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
*6:適用OS欄のWin2008 S (32-bit).:Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit).:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
*7:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
*8:適用OS欄のWin2003 x64 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
*9:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E.は、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。
*10:適用OS欄のWin2003 S.E.は、Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.は、Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
*11:適用OS欄のWEB2008 R2.:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
*12:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
*13:適用OS欄のWin2008 R2 FD.:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
*14:適用OS欄のSBS.:Windows® Small Business Server 2011 Essentials / Standard / Premium Add-On Windows® Small Business Server 2008 Standard / Premiumを示す。

XXII:VSPシリーズ

項		品 名	型 名	提供時期	Win2008 R2 D (64-bit) *2	Win2008 D (64-bit) *3	Win2008 R2 S/E (64-bit) *4	Win2008 S/E (64-bit) *5	Win2008 S/E (32-bit) *6	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. *7	Win2003 x64 S.E./E.E. *8	Win2003 R2 S.E./E.E. *9	Win2003 S.E./E.E. *10	WEB2008 R2 *11	HPC2008 R2 *12	Win2008 R2 FD *13	SBS *14	Linux	VMware	標準価格（税別、円）	備考
XXII	8	ページプリンタ装置	VSP4620A	済	×	×	● 注14	● 注2 注4	● 注4	● 注1 注2	● 注1 注2	●	●	×	×	×	×	● A3 E3 注3 A4 E4 注5 RL5 注6 RL6 注19	×	398,000	ネットワーク直結型ページプリンタ, グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:26枚/分(A4片面), 使用用紙:単票紙(A3～A5, レター), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ完全互換印刷機能, FMシーケンス(240dpi,400dpi),FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi,1200dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能, . Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows XP/Windows Vista/Windows 7用プリンタドライバ添付。 【必須ハード(垂直連携時)】GS/M連携機構(VSP4620GS),拡張出力機構(VSP4620EX) 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ Windows Server 2008 R2接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～
XXII	9	拡張出力機構	VSP4620EX	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	機能拡張用メモリオプション。マルチセッションのためのセッション資源やFNPシーケンス時の1200dpiでの印刷等 プリンタエミュレーション機能の拡張が可能。 グローバルサーバ連携オプション, OPR互換印刷(F66XXエミュレーション)時の必須オプション
XXII	10	給紙ユニット50	VSP4620H5	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	最大500枚給紙可能なオプション
XXII	11	GS／M連携機構	VSP4620GS	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	グローバルサーバ連携オプション, OPR互換印刷(F66XXエミュレーション)時の必須オプション
XXII	12	多目的プリンタ装置	VSP2910H	済	×	×	● 注15	● 注2 注4	● 注4	● 注2 注4	● 注2 注4	● 注4	● 注4	×	×	×	×	● A3 E3 注11 A4 E4 注12 RL5 注13 RL6 注19	×	700,000	ネットワーク直結型高機能多目的プリンタ, グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:140字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅3.5インチ～16インチ)/カット紙, 複写:通常モード時最大5枚/高複写モード時最大8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 単票の自動給紙(500枚ホッパ)標準装備, 最大坪量:単票208g/㎡, 連帳128g/㎡までの厚紙に対応, 引張りと押込みトラクタ方式の選択が可能で, 多種多様な用紙への印刷に対応. LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T) 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows XP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ Windows Server 2008 R2接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～
XXII	13	拡張出力機構	VSPBEX2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。 グローバルサーバからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/図形/イメージ印刷機能使用時およびPRIMERGY6000からの 印刷時に必須。VSP2910H/VSP2851B/VSP2740B共通オプション。
XXII	14	フェースダウンスタッカ	VSP2910HA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
XXII	15	多目的プリンタ装置	VSP2851B	済	×	×	● 注15	● 注2 注4 注15	● 注4 注15	● 注1 注2 注15	● 注1 注2 注15	● 注15	● 注15	×	×	×	×	● A3 E3 注16 A4 E4 注17 RL5 注18 RL6 注19	×	498,000	ネットワーク直結型多目的プリンタ, グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:130字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写:最大5枚 (ノーカーボン紙,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(接続インターフェース:100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows XP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ Windows Server 2008 R2接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～ VSP2851の後継機(サポートOSは異なります)。
XXII	16	カットシートフィーダ	VSP2851BC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	カット紙の自動給紙装置
XXII	17	セカンドトラクタ	VSP2851BT	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
XXII	18	用紙反転ユニット	VSP2851BH	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
XXII	19	シリアルプリンタ装置	VSP2740B	済	×	×	● 注15	● 注2 注4	● 注4	● 注1 注2	● 注1 注2	●	●	×	×	×	×	● A3 E3 注3 A4 E4 注5 RL5 注6 RL6 注19	×	298,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:89字/秒, 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows XP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時) 】 Windows Server 2003接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ Windows Server 2008 R2接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～
XXII	20	カットシートフィーダ	VSP2740BC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	カット紙の自動給紙装置
XXII	21	セカンドトラクタ	VSP2740BT	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
XXII	22	ラインプリンタ装置	VSP3601A	済	×	×	● 注15	● 注2 注4	● 注4	● 注1 注2	● 注1 注2	●	●	×	×	×	×	● A3 E3 注3 A4 E4 注5 RL5 注6 RL6 注19	×	1,350,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:200行/分, 使用用紙:連帳紙(幅3.5インチ～16インチ), 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚 (ノーカーボン紙 ,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows XP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ Windows Server 2008 R2接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～
XXII	23	拡張出力機構	VSPEX2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。 グローバルサーバからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/図形/イメージ印刷機能使用時およびPRIMERGY6000からの 印刷時に必須。VSP3601A用オプション。
XXII	24	ラインプリンタ装置	VSP3710B	済	×	×	● 注15	● 注2 注4	● 注4	● 注2 注7	● 注2 注7	● 注7	● 注7	×	×	×	×	● A3 E3 注8 A4 E4 注5 RL5 注6 RL6 注19	×	2,600,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:400行/分, 使用用紙:連帳紙(幅3インチ～16インチ), 複写:通常モード時6枚/高複写モード時8枚, (ノーカーボン紙 ,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows XP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ Windows Server 2008 R2接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～
XXII	25	拡張出力機構	VSPBEX1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。グローバルサーバからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/イメージ印刷機能 使用時およびPRIMERGY6000からの印刷時に必須。VSP3710B/VSP3802B用オプション。
XXII	26	ラインプリンタ装置	VSP3802B	済	×	×	● 注15	● 注2 注4	● 注4	● 注2 注9	● 注2 注9	● 注9	● 注9	×	×	×	×	● A3 E3 注10 A4 E4 注5 RL5 注6 RL6 注19	×	4,000,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008/Windows Server 2003、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:600行/分, 使用用紙:連帳紙(幅3インチ～16インチ), 複写:通常モード時最大6枚/高複写モード時最大8枚 (ノーカーボン紙,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」 標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows XP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2003接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V3.0 L10 Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ Windows Server 2008 R2接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～

注1)PrintWalker/PM V70L60以降が必須です。(装置添付)
注2)グローバルサーバからの垂直連携印刷機能はありません。
注3)別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以降が必須です。
注4)PrintWalker/PM(装置添付) V80L21以降が必要です。
注5)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L50以降、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0以降が必須です。
注6)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L70以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以降が必須です。
注7)PrintWalker/PM(装置添付) V70L70以降が必須です。
注8)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L30以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以降が必須です。
注9)PrintWalker/PM(装置添付) V70L80以降が必須です。
注10)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L50以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以降が必須です。
注11)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L90以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以降が必須です。
注12)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L90以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0以降が必須です。
注13)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L90以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以降が必須です。
注14)PrintWalker/PM(装置添付) V80L40以降が必須です。
注15)PrintWalker/PM(装置添付) V80L50以降が必須です。
注16)PrintWalker/LXE(装置添付) V15L20以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以降が必須です。
注17)PrintWalker/LXE(装置添付) V15L20以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0以降が必須です。
注18)PrintWalker/LXE(装置添付) V15L20以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以降が必須です。
注19)PrintWalker/LXE(装置添付) V15L40以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.2.1以降が必須です。

●:適用可, ×:適用不可, −:対象外

項		品名	商品番号*1	提供時期	使用可能な装置*2 内蔵DAT160ユニット *3	内蔵DAT72ユニット *3	内蔵LTO5ユニット *3	内蔵LTO4ユニット *3	内蔵LTO3ユニット *3	内蔵LTO2ユニット *3	内蔵LTOユニット *3	内蔵データカートリッジドライブユニット *3	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット *3	スーパーマルチドライブユニット *3	FDDユニット *3	提供単位	標準価格（円）	備考
																		*1:商品番号は発行時点のものです。予告なしに変更される可能性があります。 最新情報については、富士通コワーコ株式会社HP（http://jp.fujitsu.com/group/coworco/）より ご確認頂きますようお願いいたします。 *2:接続可能な装置、適用可能なOSは、必ずPRIMERGYシステム構成図等でご確認頂きますようお願いいたします。 *3:PRIMERGYシステム構成図（2011年11月版）[カタログNo.CG2000-103]に掲載のある装置に限ります。
XXIII:サプライ品																		
XXIII	1	データカセットDAT CT36G	0121210	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DAT72ユニット用データカセット 記憶容量:36GB(非圧縮時)/72GB(圧縮時)
XXIII	2	データカセットDAT CT20G	0121190	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DDS4用データカセット 記憶容量:20GB(非圧縮時)/40GB(圧縮時)
XXIII	3	データカセットDAT CT12000	0121180	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DDS3ユニット用データカセット 記憶容量:12GB(非圧縮時)/24GB(圧縮時)
XXIII	4	クリーニングカセットDAT-N	0121170	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DATユニット用クリーニングカセット 50回使用可能
XXIII	5	データカートリッジ DAT160	0121220	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DAT160ユニット用データカートリッジ 記憶容量:80GB(非圧縮時)/160GB(圧縮時)
XXIII	6	クリーニングカートリッジDAT160	0121240	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DAT160ユニット用クリーニングカートリッジ 50回使用可能
XXIII	10	Ultrium5 データカートリッジ	0160340	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO5 ユニット用 Ultrium5 データカートリッジ 記憶容量:1500GB(非圧縮時)/3000GB(圧縮時)
XXIII	11	Ultrium4 データカートリッジ	0160330	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO4 ユニット用 Ultrium4 データカートリッジ 記憶容量:800GB(非圧縮時)/1600GB(圧縮時)
XXIII	12	Ultrium3 データカートリッジ	0160320	済	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO3 ユニット用 Ultrium3 データカートリッジ 記憶容量:400GB(非圧縮時)/800GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
XXIII	13	Ultrium2 データカートリッジ	0160310	済	×	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO2 ユニット用 Ultrium2 データカートリッジ 記憶容量:200GB(非圧縮時)/400GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
XXIII	14	Ultrium1 データカートリッジ	0160210	済	×	×	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO1ユニット用 Ultrium1 データカートリッジ 記憶容量:100GB(非圧縮時)/ 200GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
XXIII	15	Ultrium1 クリーニングカートリッジU	0160280	済	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO装置用クリーニングカートリッジ
XXIII	18	データカートリッジRDX 1TB	0162170	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:1TB
XXIII	19	データカートリッジRDX 500GB	0162161	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:500GB
XXIII	20	データカートリッジRDX 320GB	0162151	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:320GB
XXIII	21	データカートリッジRDX 160GB	0162141	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:160GB
XXIII	31	DVD-RAM ディスク	1100037	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	5枚/1パック	オープン価格	記憶容量:4.7GB、カートリッジ無、2～5 倍速対応、5 枚パック パナソニック株式会社製 LM-HC47MW5相当
XXIII	32	DVD-RAM ディスク	1241100	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	5枚/1パック	オープン価格	記憶容量:4.7GB、カートリッジ無、2～3 倍速対応、5 枚パック パナソニック株式会社製 LM-HC47L相当
XXIII	33	DVD-RAM ディスク	1241101	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	5枚	オープン価格	記憶容量:4.7GB、カートリッジ有(ディスク取り出し可能)、2～3 倍速対応 パナソニック株式会社製 LM-HB47LA相当 ※カートリッジから取り出して使用する必要があります。
XXIII	34	DVD-RAM ディスク	1241102	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	1枚	オープン価格	記憶容量:9.4GB、、カートリッジ有(ディスク取り出し可能)、2～3 倍速対応 パナソニック株式会社製 LM-HB94L相当 ※カートリッジから取り出して使用する必要があります。
XXIII	42	クリーニングフロッピィマイクロ	0212116	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	1枚	オープン価格	FDD ユニット用クリーニングフロッピィ
XXIII	51	RUF2-HSC1GW RUF2-HSC2GW RUF2-HSC4GW RUF2-HSC8GW	1907429 1907432 1907434 1907437	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1個	オープン価格	1GB 暗号化機能付きUSBメモリ、RoHS指令準拠 2GB データの強制暗号化を実現する「ハードウェア暗号化機能」を搭載 4GB ※対応機種、詳細については以下HPよりご確認ください。 8GB 富士通コワーコ株式会社HP http://jp.fujitsu.com/group/coworco/
XXIII	52	PRIMERGY用USBメモリ	0964020	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1個	オープン価格	2GB フロッピィ利用作業代替用USBメモリ(暗号化機能無し)、RoHS指令準拠 ※対応機種・対象OSについては以下HPよりご確認ください。 富士通コワーコ株式会社HP http://jp.fujitsu.com/group/coworco/
XXIII	61	PCワゴン(PG-1)	0555000	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1台	32,500	PRIMERGY TX120 S3用PCワゴン ・サイズ:300 x 550 x 610mm(W x D x H) ・重量:11kg ・部材:(本体)SPPC／アクリル樹脂焼付塗装／(キャスター)ABS
XXIII	62	セキュリティロックW	0522100	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1式	オープン価格	PRIMERGY TX120 S3,TX100 S3用セキュリティロックワイヤー ・ワイヤーサイズ:Φ5mm(先端Φ7mm)×1.8m ・錠(シリンダ錠):Φ19mm×63mm ・重量:約220g ・材質:(ワイヤー)鋼線ワイヤー ※PVC被覆／(錠前)亜鉛合金／(鍵)鉄、ニッケルメッキ ・ワイヤーの対応穴径:8mm以上 ※補助金具使用することによりΦ6mm以上でも対応可能。 ・内容物:ワイヤー、錠本体、鍵×2個、補助金具
XXIII	63	縦置台PG-1	0555010	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1台	14,000	PRIMERGY TX120 S3用縦置台 ・サイズ:284 x 390 x 250mm(W x D x H) ・重量:2kg
XXIII	64	ローラークリーナーセット	0610020	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1セット	2,150	外付けLTO、LTO2ライブラリ装置用ローラークリーナーセット ・内容物:綿棒40 本、水入れボトル入り ※LTOライブラリ装置:4ヵ月毎にローラ清掃が必要となります。 ※LTO2ライブラリ装置:6ヵ月毎にローラ清掃が必要となります。
XXIII	65	フィルタエレメント	0637180	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1個	6,120	外付けLTO2ライブラリ装置(PG-LTL201)用エアフィルタ ※装置背面に付けるエアフィルタを6ヵ月毎に交換する必要があります。

注1）本ページ記載の商品は富士通コワーコ株式会社の商品となりますので、お問い合わせは下記までお願いいたします。(データカートリッジRDXPG-RDC16/PG-RDC32/PG-RDC50/PG-RDC100を除く)

問い合わせ窓口:富士通コワーコ株式会社 http://jp.fujitsu.com/group/coworco/

富士通コワーコお客様総合センター 0120-505-279 [月～金9:00～17:30(祝日・年末年始除く)]