PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

■本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表の通りです。
各モデル毎の詳細は、樹系図の「必須選択オプション」を参照下さい。

必須選択オプション	必須手配数
・ラックレール ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・CPU ・メモリ	最低各1個

■オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名（別梱包で出荷）、
下段の型名はカスタムメイド型名（本体内蔵/同梱出荷）です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

SP:記載のSP以降のみ適用可, ×:適用不可,
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64), 5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64),
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86), R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86),
V4:VMware vSphere™ 4, V5:VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS12S ※2	WS12D ※3	WS12F ※4	WS08RS ※5	WS08RE ※6	WS08RD ※7	WS08S-64 ※8	WS08E-64 ※9	WS08D-64 ※10	WS08S-32 ※11	WS08E-32 ※12	WS08RW ※13	WS08W ※14	WS08RH ※15	WS08RF ※16	SBS11E ※17	Linux	Vmware	希望小売価格 (税別, 円)	備考
																							※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/ 参照下さい。 ※2:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※3:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※4:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※5:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standardを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriserを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08E-64:Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※12:適用OS欄のWS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※15:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※16:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※17:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注2) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY BX920 S3																							
[A-1]	PRIMERGY BX920 S3 ブレードベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYX923B2N	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	×	×	SP1	SP2 *2	SP1	×	×	6R 5R	V5 V4 注2	233,000	ブレードベースユニット CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:12スロット) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ×2ベイ) OS:オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・シャーシ搭載オプション/梱包オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY BX920 S3仕様参照 ※PRIMERGY BX920 S3 ブレードベースユニットを使用するためには、PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシが必要 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) Windows Web Server 2008 (32-bit)未サポート
PRIMERGY BX924 S3																							
[A-3]	PRIMERGY BX924 S3 ブレードベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYX9F3B2N	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	×	×	SP1	SP2 *2	SP1	×	×	6R 5R	V5 V4 注2	278,000	ブレードベースユニット CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:24スロット) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ×2ベイ) OS:オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・シャーシ搭載オプション/梱包オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY BX924 S3仕様参照 ※PRIMERGY BX924 S3 ブレードベースユニットを使用するためには、PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシが必要 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) Windows Web Server 2008 (32-bit)未サポート
PRIMERGY RX100 S7 (3.5インチモデル)																							
[A-8]	PRIMERGY RX100 S7 ラックベースユニット (3.5インチ/300W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR10PR3S	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2	V5 注2	83,800	ラックベースユニット[1U] CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:4スロット) 内蔵ストレージ:オプション(3.5インチ×2ベイ) 内蔵ODD:オプション OS:オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)[電源冗長不可]. 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX100 S7仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能未サポート
	PRIMERGY RX100 S7 ラックベースユニット (3.5インチ/450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR10PR3M	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2	V5 注2	90,800	ラックベースユニット[1U] CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:4スロット) 内蔵ストレージ:オプション(3.5インチ×2ベイ) 内蔵ODD:オプション OS:オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長可]. 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX100 S7仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能未サポート
PRIMERGY RX100 S7 (2.5インチモデル)																							
[A-8]	PRIMERGY RX100 S7 ラックベースユニット (2.5インチ/300W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR10PR2S	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2	V5 注2	118,800	ラックベースユニット[1U] CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:4スロット) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD:オプション OS:オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)[電源冗長不可]. 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX100 S7仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能未サポート
	PRIMERGY RX100 S7 ラックベースユニット (2.5インチ/450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR10PR2M	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	×	6R R6 5R R5 *2	V5 注2	125,800	ラックベースユニット[1U] CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:4スロット) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD:オプション OS:オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準、 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長可]. 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX100 S7仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能未サポート

SP：記載のSP以降のみ適用可，×：適用不可，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS12S ※2	WS12D ※3	WS12F ※4	WS08RS ※5	WS08RE ※6	WS08RD ※7	WS08S-64 ※8	WS08E-64 ※9	WS08D-64 ※10	WS08S-32 ※11	WS08E-32 ※12	WS08RW ※13	WS08W ※14	WS08RH ※15	WS08RF ※16	SBS11E ※17	Linux	Vmware	希望小売価格（税別，円）	備考
	PRIMERGY RX200 S7 (2.5インチモデル)																						
[A-9]	PRIMERGY RX200 S7 ラックベースユニット (2.5インチ×4) [カスタムメイド対象製品]	PYR207R2N	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	161,800	ラックベースユニット(2.5インチ×4)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション（80PLUS® Platinum認定取得）[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX200 S7仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY RX200 S7 ラックベースユニット (2.5インチ×8) [カスタムメイド対象製品]	PYR207R2N2	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	166,800	ラックベースユニット(2.5インチ×8)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション（80PLUS® Platinum認定取得）[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX200 S7仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY RX300 S7 (3.5インチモデル)																						
[A-10]	PRIMERGY RX300 S7 ラックベースユニット (3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYR307R3N	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	193,800	ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション（80PLUS® Platinum認定取得）[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX300 S7仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY RX300 S7 (2.5インチモデル)																						
[A-10]	PRIMERGY RX300 S7 ラックベースユニット (2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYR307R2N	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	143,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション（80PLUS® Platinum認定取得）[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ベイ追加オプション ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX300 S7仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY RX300 S7 ラックベースユニット (2.5インチ×8) [カスタムメイド対象製品]	PYR307R2N2	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	193,800	ラックベースユニット(2.5インチ×8)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション（80PLUS® Platinum認定取得）[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX300 S7仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY RX300 S7 ラックベースユニット (2.5インチ×12) [カスタムメイド対象製品]	PYR307R2N3	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	218,800	ラックベースユニット(2.5インチ×12)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×12ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション（80PLUS® Platinum認定取得）[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX300 S7仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート

※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。
※2：適用OS欄のWS12S：Windows Server® 2012 Standardを示す。
※3：適用OS欄のWS12D：Windows Server® 2012 Datacenteを示す。
※4：適用OS欄のWS08RF：Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。
※5：適用OS欄のWS08RS：Windows Server® 2008 R2 Standardを示す。
※6：適用OS欄のWS08RE：Windows Server® 2008 R2 Enterpriserを示す。
※7：適用OS欄のWS08RD：Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。
※8：適用OS欄のWS08S-64：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。
※9：適用OS欄のWS08E-64：Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。
※10：適用OS欄のWS08D-64：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※11：適用OS欄のWS08S-32：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。
※12：適用OS欄のWS08E-32：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※13：適用OS欄のWS08RW：Windows® Web Server 2008 R2を示す。
※14：適用OS欄のWS08W：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※15：適用OS欄のWS08RH：Windows® HPC Server 2008 R2を示す。
※16：適用OS欄のWS12F：Windows Server® 2012 Foundationを示す。
※17：適用OS欄のSBS11E：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
注1) 対応状況については、
弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/）をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 対応状況、サポート可能な版数については、
弊社HP（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

SP：記載のSP以降のみ適用可、×：適用不可、
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																		希望小売価格（税別、円）	備考
				WS12S ※2	WS12D ※3	WS12F ※4	WS08RS ※5	WS08RE ※6	WS08RD ※7	WS08S-64 ※8	WS08E-64 ※9	WS08D-64 ※10	WS08S-32 ※11	WS08E-32 ※12	WS08RW ※13	WS08W ※14	WS08RH ※15	WS08RF ※16	SBS11E ※17	Linux	Vmware		※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2：適用OS欄のWS12S：Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※3：適用OS欄のWS12D：Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※4：適用OS欄のWS08RF：Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※5：適用OS欄のWS08RS：Windows Server® 2008 R2 Standardを示す。 ※6：適用OS欄のWS08RE：Windows Server® 2008 R2 Enterpriserを示す。 ※7：適用OS欄のWS08RD：Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8：適用OS欄のWS08S-64：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWS08E-64：Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWS08D-64：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWS08S-32：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のWS08E-32：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWS08RW：Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※14：適用OS欄のWS08W：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※15：適用OS欄のWS08RH：Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※16：適用OS欄のWS12F：Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※17：適用OS欄のSBS11E：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注2) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY RX350 S7 (3.5インチモデル)																							
[A-11]	PRIMERGY RX350 S7 ラックベースユニット (3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYR357R3N	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	198,800	ラックベースユニット(3.5インチ)[4U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×12ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション（80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：4] OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX350 S7仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
PRIMERGY RX350 S7 (2.5インチモデル)																							
[A-11]	PRIMERGY RX350 S7 ラックベースユニット (2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYR357R2N	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	198,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[4U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション（80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：4] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX350 S7仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
PRIMERGY RX500 S7																							
[A-13]	PRIMERGY RX500 S7 ラックベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYR507R2N	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	×	×	SP1	×	SP1	×	×	6R 5R	V5 V4 注2	390,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：4) メモリ：オプション(最大：48スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション（80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：4] OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX500 S7仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
PRIMERGY RX600 S6																							
[A-12]	PRIMERGY RX600 S6 ラックベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYR606R2R	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2	SP2	SP2	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R	V5 V4 注2	744,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：4) メモリ：オプション(最大：64スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 850W電源×2標準（80PLUS® Gold認定取得)[最大数：4] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX600 S6仕様参照
PRIMERGY TX100 S3																							
[A-17]	PRIMERGY TX100 S3 タワーベースユニット (250W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT10PT3S	済	SP なし 注1	SP なし 注1	SP なし 注1	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	SP なし	6R R6 5R R5 *2	×	22,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 250W電源×1標準（80PLUS® Platinum認定取得)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX100 S3仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能未サポート
	PRIMERGY TX100 S3 タワーベースユニット (250W電源(0-Watt function)×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT10PT3E	済	SP なし 注1	SP なし 注1	SP なし 注1	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	SP なし	6R R6 5R R5 *2	×	28,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 250W電源(0-Watt function)×1標準（80PLUS® Platinum認定取得)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX100 S3仕様参照 ※0-Watt function電源とは設定により、待機時の消費電力をゼロにすることが可能な電源、 コンセントからプラグを抜くことなく、節電が可能となり、消費電力を削減 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能未サポート

SP：記載のSP以降のみ適用可，×：適用不可，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS12S ※2	WS12D ※3	WS12F ※4	WS08RS ※5	WS08RE ※6	WS08RD ※7	WS08S-64 ※8	WS08E-64 ※9	WS08D-64 ※10	WS08S-32 ※11	WS08E-32 ※12	WS08RW ※13	WS08W ※14	WS08RH ※15	WS08RF ※16	SBS11E ※17	Linux	Vmware	希望小売価格（税別，円）	備考
																							※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2：適用OS欄のWS12S：Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※3：適用OS欄のWS12D：Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※4：適用OS欄のWS08RF：Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※5：適用OS欄のWS08RS：Windows Server® 2008 R2 Standardを示す。 ※6：適用OS欄のWS08RE：Windows Server® 2008 R2 Enterpriserを示す。 ※7：適用OS欄のWS08RD：Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8：適用OS欄のWS08S-64：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWS08E-64：Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWS08D-64：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWS08S-32：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のWS08E-32：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWS08RW：Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※14：適用OS欄のWS08W：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※15：適用OS欄のWS08RH：Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※16：適用OS欄のWS12F：Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※17：適用OS欄のSBS11E：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注2) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY TX120 S3 (3.5インチモデル)																							
[A-18]	PRIMERGY TX120 S3 タワーベースユニット (3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT12PT3S	済	SP なし 注1	SP なし 注1	SP なし 注1	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	SP なし	6R R6 5R R5 *2	×	64,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×2ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 250W電源×1標準（80PLUS® Platinum認定取得）、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX120 S3仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能未サポート
PRIMERGY TX120 S3 (2.5インチモデル)																							
[A-18]	PRIMERGY TX120 S3 タワーベースユニット (2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT12PT2S	済	SP なし 注1	SP なし 注1	SP なし 注1	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	SP なし	6R R6 5R R5 *2	×	73,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 250W電源×1標準（80PLUS® Platinum認定取得）、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX120 S3仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能未サポート
PRIMERGY TX140 S1 (3.5インチモデル)																							
[A-19]	PRIMERGY TX140 S1 タワーベースユニット (3.5インチ/300W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT14PT3S	済	SP なし 注1	SP なし 注1	SP なし 注1	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	SP なし	6R R6 5R R5 *2	×	82,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 300W電源×1標準（80PLUS® Gold認定取得）[電源冗長不可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX140 S1仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：5U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能未サポート
	PRIMERGY TX140 S1 ラックベースユニット (3.5インチ/300W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT14PR3S	済	SP なし 注1	SP なし 注1	SP なし 注1	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	SP なし	6R R6 5R R5 *2	×	81,800	ラックベースユニット[5U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 300W電源×1標準（80PLUS® Gold認定取得）[電源冗長不可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX140 S1仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能未サポート
	PRIMERGY TX140 S1 タワーベースユニット (3.5インチ/450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT14PT3M	済	SP なし 注1	SP なし 注1	SP なし 注1	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	SP なし	6R R6 5R R5 *2	×	89,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 450W電源×1標準（80PLUS® Platinum認定取得）[電源冗長可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX140 S1仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：5U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能未サポート
	PRIMERGY TX140 S1 ラックベースユニット (3.5インチ/450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT14PR3M	済	SP なし 注1	SP なし 注1	SP なし 注1	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	SP なし	6R R6 5R R5 *2	×	88,800	ラックベースユニット[5U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 450W電源×1標準（80PLUS® Platinum認定取得）[電源冗長可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX140 S1仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能未サポート

SP：記載のSP以降のみ適用可，×：適用不可，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS12S ※2	WS12D ※3	WS12F ※4	WS08RS ※5	WS08RE ※6	WS08RD ※7	WS08S-64 ※8	WS08E-64 ※9	WS08D-64 ※10	WS08S-32 ※11	WS08E-32 ※12	WS08RW ※13	WS08W ※14	WS08RH ※15	WS08RF ※16	SBS11E ※17	Linux	Vmware	希望小売価格（税別，円）	備考
																							※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2：適用OS欄のWS12S：Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※3：適用OS欄のWS12D：Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※4：適用OS欄のWS08RF：Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※5：適用OS欄のWS08RS：Windows Server® 2008 R2 Standardを示す。 ※6：適用OS欄のWS08RE：Windows Server® 2008 R2 Enterpriserを示す。 ※7：適用OS欄のWS08RD：Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8：適用OS欄のWS08S-64：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWS08E-64：Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWS08D-64：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWS08S-32：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のWS08E-32：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWS08RW：Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※14：適用OS欄のWS08W：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※15：適用OS欄のWS08RH：Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※16：適用OS欄のWS12F：Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※17：適用OS欄のSBS11E：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注2) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

PRIMERGY　TX140 S1 (2.5インチモデル)

[A-19]	PRIMERGY TX140 S1 タワーベースユニット (2.5インチ/300W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT14PT2S	済	SP なし 注1	SP なし 注1	SP なし 注1	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	SP なし	6R R6 5R R5 *2	×	117,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 300W電源×1標準（80PLUS® Gold認定取得）[電源冗長不可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX140 S1仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：5U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能未サポート
	PRIMERGY TX140 S1 ラックベースユニット (2.5インチ/300W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT14PR2S	済	SP なし 注1	SP なし 注1	SP なし 注1	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	SP なし	6R R6 5R R5 *2	×	116,800	ラックベースユニット[5U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 300W電源×1標準（80PLUS® Gold認定取得）[電源冗長不可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX140 S1仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能未サポート
	PRIMERGY TX140 S1 タワーベースユニット (2.5インチ/450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT14PT2M	済	SP なし 注1	SP なし 注1	SP なし 注1	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	SP なし	6R R6 5R R5 *2	×	124,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 450W電源×1標準（80PLUS® Platinum認定取得）[電源冗長可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX140 S1仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：5U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能未サポート
	PRIMERGY TX140 S1 ラックベースユニット (2.5インチ/450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT14PR2M	済	SP なし 注1	SP なし 注1	SP なし 注1	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	SP なし	6R R6 5R R5 *2	×	123,800	ラックベースユニット[5U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 450W電源×1標準（80PLUS® Platinum認定取得）[電源冗長可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX140 S1仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) RHEL5 (for Intel64)のVM機能未サポート

PRIMERGY　TX150 S8 (3.5インチモデル)

[A-20]	PRIMERGY TX150 S8 タワーベースユニット (3.5インチ/500W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT158T3S	済	SP なし 注1	SP なし 注1	SP なし 注1	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	SP なし	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	90,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：6スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 500W電源×1標準（80PLUS® Gold認定取得）、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX150 S8仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY TX150 S8 ラックベースユニット (3.5インチ/500W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT158R3S	済	SP なし 注1	SP なし 注1	SP なし 注1	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	SP なし	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	114,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：6スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 500W電源×1標準（80PLUS® Gold認定取得）、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX150 S8仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート

SP：記載のSP以降のみ適用可，×：適用不可，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS12S ※2	WS12D ※3	WS12F ※4	WS08RS ※5	WS08RE ※6	WS08RD ※7	WS08S-64 ※8	WS08E-64 ※9	WS08D-64 ※10	WS08S-32 ※11	WS08E-32 ※12	WS08RW ※13	WS08W ※14	WS08RH ※15	WS08RF ※16	SBS11E ※17	Linux	Vmware	希望小売価格（税別，円）	備考
																							※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2：適用OS欄のWS12S：Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※3：適用OS欄のWS12D：Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※4：適用OS欄のWS08RF：Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※5：適用OS欄のWS08RS：Windows Server® 2008 R2 Standardを示す。 ※6：適用OS欄のWS08RE：Windows Server® 2008 R2 Enterpriserを示す。 ※7：適用OS欄のWS08RD：Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8：適用OS欄のWS08S-64：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWS08E-64：Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWS08D-64：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWS08S-32：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のWS08E-32：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWS08RW：Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※14：適用OS欄のWS08W：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※15：適用OS欄のWS08RH：Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※16：適用OS欄のWS12F：Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※17：適用OS欄のSBS11E：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注2) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY TX150 S8 (3.5インチモデル)																							
[A-20]	PRIMERGY TX150 S8 タワーベースユニット (3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT158T3N	済	SP なし 注1	SP なし 注1	SP なし 注1	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	SP なし	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	67,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：6スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション（80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX150 S8仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY TX150 S8 ラックベースユニット (3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT158R3N	済	SP なし 注1	SP なし 注1	SP なし 注1	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	SP なし	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	91,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：6スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション（80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX150 S8仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
PRIMERGY TX150 S8 (2.5インチモデル)																							
[A-20]	PRIMERGY TX150 S8 タワーベースユニット (2.5インチ/500W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT158T2S	済	SP なし 注1	SP なし 注1	SP なし 注1	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	SP なし	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	155,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：6スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 500W電源×1標準（80PLUS® Gold認定取得）、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX150 S8仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY TX150 S8 ラックベースユニット (2.5インチ/500W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT158R2S	済	SP なし 注1	SP なし 注1	SP なし 注1	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	SP なし	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	179,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：6スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 500W電源×1標準（80PLUS® Gold認定取得）、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX150 S8仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY TX150 S8 タワーベースユニット (2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT158T2N	済	SP なし 注1	SP なし 注1	SP なし 注1	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	SP なし	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	132,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：6スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション（80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX150 S8仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY TX150 S8 ラックベースユニット (2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT158R2N	済	SP なし 注1	SP なし 注1	SP なし 注1	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	×	SP1	SP なし	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	156,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：6スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション（80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX150 S8仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート

SP：記載のSP以降のみ適用可，×：適用不可，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS12S ※2	WS12D ※3	WS12F ※4	WS08RS ※5	WS08RE ※6	WS08RD ※7	WS08S-64 ※8	WS08E-64 ※9	WS08D-64 ※10	WS08S-32 ※11	WS08E-32 ※12	WS08RW ※13	WS08W ※14	WS08RH ※15	WS08RF ※16	SBS11E ※17	Linux	Vmware	希望小売価格（税別，円）	備考
	PRIMERGY TX200 S7 (3.5インチモデル)																						
[A-21]	PRIMERGY TX200 S7 タワーベースユニット (3.5インチ/800W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT207T3S	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	117,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 800W電源×1標準（80PLUS® Gold認定取得）、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX200 S7仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY TX200 S7 ラックベースユニット (3.5インチ/800W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT207R3S	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	141,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 800W電源×1標準（80PLUS® Gold認定取得）、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX200 S7仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY TX200 S7 タワーベースユニット (3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT207T3N	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	102,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション（80PLUS® Platinum認定取得）[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX200 S7仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY TX200 S7 ラックベースユニット (3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT207R3N	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	126,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション（80PLUS® Platinum認定取得）[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX200 S7仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY TX200 S7 (2.5インチモデル)																						
[A-21]	PRIMERGY TX200 S7 タワーベースユニット (2.5インチ/800W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT207T2S	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	182,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 800W電源×1標準（80PLUS® Gold認定取得）、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX200 S7仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY TX200 S7 ラックベースユニット (2.5インチ/800W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT207R2S	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	206,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 800W電源×1標準（80PLUS® Gold認定取得）、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX200 S7仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート

SP：記載のSP以降のみ適用可，×：適用不可，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																		希望小売価格（税別，円）	備考
				WS12S ※2	WS12D ※3	WS12F ※4	WS08RS ※5	WS08RE ※6	WS08RD ※7	WS08S-64 ※8	WS08E-64 ※9	WS08D-64 ※10	WS08S-32 ※11	WS08E-32 ※12	WS08RW ※13	WS08W ※14	WS08RH ※15	WS08RF ※16	SBS11E ※17	Linux	Vmware		※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2：適用OS欄のWS12S：Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※3：適用OS欄のWS12D：Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※4：適用OS欄のWS08RF：Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※5：適用OS欄のWS08RS：Windows Server® 2008 R2 Standardを示す。 ※6：適用OS欄のWS08RE：Windows Server® 2008 R2 Enterpriserを示す。 ※7：適用OS欄のWS08RD：Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8：適用OS欄のWS08S-64：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)を示す。 ※9：適用OS欄のWS08E-64：Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)を示す。 ※10：適用OS欄のWS08D-64：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWS08S-32：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のWS08E-32：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWS08RW：Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※14：適用OS欄のWS08W：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※15：適用OS欄のWS08RH：Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※16：適用OS欄のWS12F：Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※17：適用OS欄のSBS11E：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注2) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY TX200 S7 (2.5インチモデル)																							
[A-21]	PRIMERGY TX200 S7 タワーベースユニット (2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT207T2N	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	167,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション（80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX200 S7仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
	PRIMERGY TX200 S7 ラックベースユニット (2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT207R2N	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	191,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション（80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX200 S7仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
PRIMERGY TX300 S7 (3.5インチモデル)																							
[A-22]	PRIMERGY TX300 S7 タワーベースユニット (3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT307T3N	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	165,800	タワーベースユニット(3.5インチ) CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×12ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション（80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：4] OS：オプション オンボードSATAコントローラ（4port/SATA 3Gbps）標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX300 S7仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート
PRIMERGY TX300 S7 (2.5インチモデル)																							
[A-22]	PRIMERGY TX300 S7 タワーベースユニット (2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT307T2N	済	SP なし 注1	SP なし 注1	×	SP1	SP1	SP1	SP2 *1	SP2 *1	SP2 *1	SP2	SP2	SP1	SP2	SP1	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注2	190,800	タワーベースユニット(2.5インチ) CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション（80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：4] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX300 S7仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)。
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4、V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S ※3 注2	WS12D ※4 注2	WS12F ※5 注2	WS08R5/E ※6	WS08RD ※7	WS08S/E-64 ※8	WS08D-64 ※9	WS08S/E-32 ※10	WS08RW ※11	WS08W ※12	WS08RH ※13	WS08RF ※14	SBS11E ※15	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円) 注1	備考
B:ディスプレイ																																			
B	1	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-17ASEL	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	－	39,000	17型TFTカラーLCD、狭額縁デザイン、アナログインターフェース 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2、視野角:上下160°、 左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、 画素ピッチ0.264×0.264mm、節電機能、エコ機能、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug＆Play機能]対応、 スイーベル左右合計180度対応 *1) KVMスイッチ(4ポート)/(8ポート)[PG-SB205/206]/アナログKVMスイッチ(8ポート)/(16ポート) [PG-SBA108/116]経由で接続
B	2	ECOプラス カラー液晶ディスプレイ-17	VL-17ASRL	×	済	●	T	T	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	－	47,000	17型TFTカラーLCD、対人センサー付、アナログインターフェース 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2、視野角:上下160°、 左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、 画素ピッチ0.264×0.264mm、節電機能、エコ機能、ステレオスピーカ(1W×2)、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug＆Play機能]対応、 スイーベル左右合計180度対応
B	3	17インチ ラック・コンソール(RC25) ※USB、PS/2インターフェース	PG-R4DP1	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	6R R6 5R R5	－	300,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)、USB、PS/2接続、 17インチTFTカラーLCD 640x480、720x400、800x600、1024x768、1280x1024、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2]、 表示色最大1677万色、水平周波数31.5～80kHz、垂直周波数56Hz～75Hz、 タッチパッド(スクロール機能付き)キーボード(日本語版)付 ※背面に、KVMスイッチ(4ポート)/(8ポート) (PG-SB205/206)/ アナログKVMスイッチ(8ポート)/(16ポート) (PG-SBA108/116)を1台搭載可能 (搭載する際には、格納キット(PG-R1CK30)の手配必須) *1) BX920 S3/BX924 S3において、Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)を使用する場合は、 1280×1024の解像度では使用不可
C:キーボード / マウス																																			
C	3	OADGキーボード(109キー/USB) ※USBインターフェース	PY-KBU1T1	×	済	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	OADG 109キー配列準拠日本語キーボード、マーブルグレー色、USB接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用、 ケーブル長:1.5m *1) ラックベースユニット選択時は、カスタムメイド不可
			PYBKBU1T1	●			T *1	T *1	T *1																										
C	5	小型OADGキーボード (106キー/USB) ※USBインターフェース	PY-KBU1R1	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)、テンキーあり、USB接続、 ケーブル長:1.8m
C	8	USBマウス(光学式) ※USBインターフェース	PY-MSU102	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	光学式スクロール機能対応マウス、1000cpi、USB接続、 2ボタン+1ホイール、ケーブル長:1.8m、マーブルグレー色 *1) ラックベースユニット選択時は、カスタムメイド不可
			PYBMSU102	●			T *1	T *1	T *1			×	×	×	×	×	×	×																	
D:CPU　※異なる種類のCPUの混在不可、出荷後のCPU交換不可。																																			
D	10	Celeron プロセッサー G550 (2.60GHz/2コア/2MB)	PYBCP10CH	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	15,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU
D	11	Pentium プロセッサー G640 (2.80GHz/2コア/3MB)	PYBCP10CG	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	19,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU
D	9	Core i3-3220 プロセッサー (3.30GHz/2コア/3MB)	PYBCP10CF	●	12.10/下	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	31,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU
D	15	Xeon プロセッサー E3-1220v2 (3.10GHz/4コア/8MB)	PYBCP10EK	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU
D	14	Xeon プロセッサー E3-1230v2 (3.30GHz/4コア/8MB)	PYBCP10EL	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU
D	12	Xeon プロセッサー E3-1270v2 (3.50GHz/4コア/8MB)	PYBCP10EM	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	125,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU
D	16	Xeon プロセッサー E3-1220Lv2 (2.30GHz/2コア/3MB)	PYBCP10EH	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU
D	13	Xeon プロセッサー E3-1265Lv2 (2.50GHz/4コア/8MB)	PYBCP10EJ	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU
D	29	Xeon プロセッサー E7-2803 (1.73GHz/6コア/18MB)	PYBCP11GA	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	141,000	CPU数:1 サポートCPU構成:2CPU
D	28	Xeon プロセッサー E7-2850 (2GHz/10コア/24MB)	PYBCP11GB	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	557,000	CPU数:1 サポートCPU構成:2CPU
D	27	Xeon プロセッサー E7-4807 (1.86GHz/6コア/18MB)	PY-CP11GC	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	CPU数:1 サポートCPU構成:2CPU、3CPU、4CPU ※3サポートCPU構成以上にする場合、メモリボード(PY-MB01)の手配必須
			PYBCP11GC	●																															
D	26	Xeon プロセッサー E7-4820 (2GHz/8コア/18MB)	PY-CP11GD	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	290,000	CPU数:1 サポートCPU構成:2CPU、3CPU、4CPU ※3サポートCPU構成以上にする場合、メモリボード(PY-MB01)の手配必須
			PYBCP11GD	●																															
D	25	Xeon プロセッサー E7-4830 (2.13GHz/8コア/24MB)	PY-CP11GE	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	376,000	CPU数:1 サポートCPU構成:2CPU、3CPU、4CPU ※3サポートCPU構成以上にする場合、メモリボード(PY-MB01)の手配必須
			PYBCP11GE	●																															
D	24	Xeon プロセッサー E7-4850 (2GHz/10コア/24MB)	PY-CP11GF	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	617,000	CPU数:1 サポートCPU構成:2CPU、3CPU、4CPU ※3サポートCPU構成以上にする場合、メモリボード(PY-MB01)の手配必須
			PYBCP11GF	●																															
D	23	Xeon プロセッサー E7-4860 (2.26GHz/10コア/24MB)	PY-CP11GG	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	835,000	CPU数:1 サポートCPU構成:2CPU、3CPU、4CPU ※3サポートCPU構成以上にする場合、メモリボード(PY-MB01)の手配必須
			PYBCP11GG	●																															
D	22	Xeon プロセッサー E7-4870 (2.40GHz/10コア/30MB)	PY-CP11GH	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	956,000	CPU数:1 サポートCPU構成:2CPU、3CPU、4CPU ※3サポートCPU構成以上にする場合、メモリボード(PY-MB01)の手配必須
			PYBCP11GH	●																															
D	21	Xeon プロセッサー E7-8837 (2.67GHz/8コア/24MB)	PY-CP11GJ	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	496,000	CPU数:1 サポートCPU構成:2CPU、3CPU、4CPU ※3サポートCPU構成以上にする場合、メモリボード(PY-MB01)の手配必須
			PYBCP11GJ	●																															
D	30	Xeon プロセッサー E5-4603 (2GHz/4コア/10MB)	PY-CP19GL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	CPU数:1 サポートCPU構成:2CPU、4CPU ※4サポートCPU構成にする場合、CPU&メモリボード(PY-MB02)の手配必須
			PYBCP19GL	●																															
D	31	Xeon プロセッサー E5-4607 (2.20GHz/6コア/12MB)	PY-CP19GM	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	CPU数:1 サポートCPU構成:2CPU、4CPU ※4サポートCPU構成にする場合、CPU&メモリボード(PY-MB02)の手配必須
			PYBCP19GM	●																															
D	32	Xeon プロセッサー E5-4610 (2.40GHz/6コア/15MB)	PY-CP19GN	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	CPU数:1 サポートCPU構成:2CPU、4CPU ※4サポートCPU構成にする場合、CPU&メモリボード(PY-MB02)の手配必須
			PYBCP19GN	●																															
D	33	Xeon プロセッサー E5-4620 (2.20GHz/8コア/16MB)	PY-CP19GP	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	430,000	CPU数:1 サポートCPU構成:2CPU、4CPU ※4サポートCPU構成にする場合、CPU&メモリボード(PY-MB02)の手配必須
			PYBCP19GP	●																															
D	34	Xeon プロセッサー E5-4640 (2.40GHz/8コア/20MB)	PY-CP19GR	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	720,000	CPU数:1 サポートCPU構成:2CPU、4CPU ※4サポートCPU構成にする場合、CPU&メモリボード(PY-MB02)の手配必須
			PYBCP19GR	●																															
D	35	Xeon プロセッサー E5-4650 (2.70GHz/8コア/20MB)	PY-CP19GS	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	950,000	CPU数:1 サポートCPU構成:2CPU、4CPU ※4サポートCPU構成にする場合、CPU&メモリボード(PY-MB02)の手配必須
			PYBCP19GS	●																															
D	36	Xeon プロセッサー E5-4617 (2.90GHz/6コア/15MB)	PY-CP19GT	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	430,000	CPU数:1 サポートCPU構成:2CPU、4CPU ※4サポートCPU構成にする場合、CPU&メモリボード(PY-MB02)の手配必須
			PYBCP19GT	●																															
D	54	Xeon プロセッサー E5-2603 (1.80GHz/4コア/10MB)	PY-CP14XA	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP14XA	●																															
D	53	Xeon プロセッサー E5-2609 (2.40GHz/4コア/10MB)	PY-CP14XB	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP14XB	●																															

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPiは搭載する本体のサポート可能なSPiに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)。
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名		7/24タイムチャド対応	提供時期	適用機種													適用OS ※1※2																		備考	
							TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	WS12S	WS12D	WS12F	WS08RS/E	WS08RD	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	
D	50	Xeonプロセッサー E5-2620 (2GHz/6コア/15MB)	PY-CP14XC	×		済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	122,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP14XC	●																																	
D	49	Xeonプロセッサー E5-2630 (2.30GHz/6コア/15MB)	PY-CP14XE	×		済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP14XE	●																																	
D	48	Xeonプロセッサー E5-2640 (2.50GHz/15MB)	PY-CP14XG	×		済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	275,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP14XG	●																																	
D	45	Xeonプロセッサー E5-2650 (2GHz/8コア/20MB)	PY-CP14XK	×		済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP14XK	●																																	
D	44	Xeonプロセッサー E5-2660 (2.20GHz/8コア/20MB)	PY-CP14XL	×		済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	331,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP14XL	●																																	
D	43	Xeonプロセッサー E5-2670 (2.60GHz/8コア/20MB)	PY-CP14XP	×		済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	387,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP14XP	●																																	
D	42	Xeonプロセッサー E5-2680 (2.70GHz/8コア/20MB)	PY-CP14XR	×		済	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	429,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU *1) FANユニットの手配必須
			PYBCP14XR	●																																	
D	41	Xeonプロセッサー E5-2690 (2.90GHz/8コア/20MB)	PY-CP14XS	×		済	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	513,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU *1) FANユニットの手配必須
			PYBCP14XS	●																																	
D	55	Xeonプロセッサー E5-2637 (3GHz/2コア/5MB)	PY-CP14XF	×		済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP14XF	●																																	
D	52	Xeonプロセッサー E5-2643 (3.30GHz/4コア/10MB)	PY-CP14XH	×		済	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU *1) FANユニットの手配必須
			PYBCP14XH	●																																	
D	47	Xeonプロセッサー E5-2667 (2.90GHz/6コア/15MB)	PY-CP14XN	×		済	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	387,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU *1) FANユニットの手配必須
			PYBCP14XN	●																																	
D	51	Xeonプロセッサー E5-2630L (2GHz/6コア/15MB)	PY-CP14XD	×		済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	165,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP14XD	●																																	
D	46	Xeonプロセッサー E5-2650L (1.80GHz/8コア/20MB)	PY-CP14XJ	×		済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP14XJ	●																																	
D	80	Pentiumプロセッサー 1403 (2.60GHz/2コア/5MB)	PYBCP20CJ	●		済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	33,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU
D	81	Xeonプロセッサー E5-1410 (2.80GHz/4コア/10MB)	PYBCP20X2	●		済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	88,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU
D	82	Xeonプロセッサー E5-2403 (1.80GHz/4コア/10MB)	PY-CP20XT	×		済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	CPU数:1 *1) サポートCPU構成:1CPU、2CPU *2) サポートCPU構成:1CPU
			PYBCP20XT	●					● *2																												
D	83	Xeonプロセッサー E5-2407 (2.20GHz/4コア/10MB)	PY-CP20XU	×		済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000	CPU数:1 *1) サポートCPU構成:1CPU、2CPU *2) サポートCPU構成:1CPU
			PYBCP20XU	●					● *2																												
D	84	Xeonプロセッサー E5-2420 (1.90GHz/6コア/15MB)	PY-CP20XV	×		済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	97,000	CPU数:1 *1) サポートCPU構成:1CPU、2CPU *2) サポートCPU構成:1CPU
			PYBCP20XV	●					● *2																												
D	85	Xeonプロセッサー E5-2430 (2.20GHz/6コア/15MB)	PY-CP20XW	×		済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	137,000	CPU数:1 *1) サポートCPU構成:1CPU、2CPU *2) サポートCPU構成:1CPU
			PYBCP20XW	●					● *2																												
D	86	Xeonプロセッサー E5-2450 (2.10GHz/8コア/20MB)	PY-CP20XY	×		済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	CPU数:1 *1) サポートCPU構成:1CPU、2CPU *2) サポートCPU構成:1CPU
			PYBCP20XY	●					● *2																												
D	87	Xeonプロセッサー E5-2430L (2GHz/6コア/15MB)	PY-CP20X0	×		済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	165,000	CPU数:1 *1) サポートCPU構成:1CPU、2CPU *2) サポートCPU構成:1CPU
			PYBCP20X0	●					● *2																												
D	20	Xeonプロセッサー E5-2470 (2.30GHz/8コア/20MB)	PY-CP20XZ	×		12.10/下	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	359,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP20XZ	●																																	
D	74	Xeonプロセッサー E5-2603 (1.80GHz/4コア/10MB)	PY-CP15XA	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000 52,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須
			PYBCP15XA	●																																	
D	73	Xeonプロセッサー E5-2609 (2.40GHz/4コア/10MB)	PY-CP15XB	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	108,000 95,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須
			PYBCP15XB	●																																	
D	70	Xeonプロセッサー E5-2620 (2GHz/6コア/15MB)	PY-CP15XC	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	135,000 122,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須
			PYBCP15XC	●																																	
D	69	Xeonプロセッサー E5-2630 (2.30GHz/6コア/15MB)	PY-CP15XE	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	253,000 240,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須
			PYBCP15XE	●																																	
D	68	Xeonプロセッサー E5-2640 (2.50GHz/6コア/15MB)	PY-CP15XG	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	288,000 275,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須
			PYBCP15XG	●																																	
D	65	Xeonプロセッサー E5-2650 (2GHz/8コア/20MB)	PY-CP15XK	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	289,000 276,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須
			PYBCP15XK	●																																	
D	64	Xeonプロセッサー E5-2660 (2.20GHz/8コア/20MB)	PY-CP15XL	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	344,000 331,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須
			PYBCP15XL	●																																	
D	63	Xeonプロセッサー E5-2670 (2.60GHz/8コア/20MB)	PY-CP15XP	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	400,000 387,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU ※FANユニットの手配必須
			PYBCP15XP	●																																	
D	62	Xeonプロセッサー E5-2680 (2.70GHz/8コア/20MB)	PY-CP15XR	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	442,000 429,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU ※FANユニットの手配必須
			PYBCP15XR	●																																	
D	61	Xeonプロセッサー E5-2690 (2.90GHz/8コア/20MB)	PY-CP15XS	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	526,000 513,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU ※FANユニットの手配必須 ※SATA HDDは搭載不可
			PYBCP15XS	●																																	
D	75	Xeonプロセッサー E5-2637 (3GHz/2コア/5MB)	PY-CP15XF	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	233,000 220,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU ※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須
			PYBCP15XF	●																																	
D	72	Xeonプロセッサー E5-2643 (3.30GHz/4コア/10MB)	PY-CP15XH	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	233,000 220,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU ※FANユニットの手配必須
			PYBCP15XH	●																																	
D	67	Xeonプロセッサー E5-2667 (2.90GHz/6コア/15MB)	PY-CP15XN	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	400,000 387,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU ※FANユニットの手配必須
			PYBCP15XN	●																																	

D:CPU　※異なる種類のCPUを混在不可、出荷後のCPU交換不可。

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPiは搭載する本体のサポート可能なSPiに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名		ｱﾌｽﾀｰﾑｲﾒｰｼﾞ対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08RSE	WS08RD	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																					※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15			注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
D:CPU　※異なる種類のCPUを混在不可、出荷後のCPU交換不可。																																					
D	71	Xeon プロセッサー E5-2630L (2GHz/6コア/15MB)	PY-CP15XD	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	178,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP15XD	●																														165,000	※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須
D	66	Xeon プロセッサー E5-2650L (1.80GHz/8コア/20MB)	PY-CP15XJ	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	289,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP15XJ	●																														276,000	※CPUを2個搭載する場合、FANユニットの手配必須
D	117	Xeon プロセッサー E5-2603 (1.80GHz/4コア/10MB)	PYBCP16XA	●		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用
D	118	Xeon プロセッサー E5-2603 (1.80GHz/4コア/10MB)	PY-CP16XA2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP16XA2	●																															CPU2用
D	115	Xeon プロセッサー E5-2609 (2.40GHz/4コア/10MB)	PYBCP16XB	●		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用
D	116	Xeon プロセッサー E5-2609 (2.40GHz/4コア/10MB)	PY-CP16XB2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP16XB2	●																															CPU2用
D	109	Xeon プロセッサー E5-2620 (2GHz/6コア/15MB)	PYBCP16XC	●		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	122,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用
D	110	Xeon プロセッサー E5-2620 (2GHz/6コア/15MB)	PY-CP16XC2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	122,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP16XC2	●																															CPU2用
D	107	Xeon プロセッサー E5-2630 (2.30GHz/6コア/15MB)	PYBCP16XE	●		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用
D	108	Xeon プロセッサー E5-2630 (2.30GHz/6コア/15MB)	PY-CP16XE2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP16XE2	●																															CPU2用
D	105	Xeon プロセッサー E5-2640 (2.50GHz/6コア/15MB)	PYBCP16XG	●		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	275,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用
D	106	Xeon プロセッサー E5-2640 (2.50GHz/6コア/15MB)	PY-CP16XG2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	275,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP16XG2	●																															CPU2用
D	99	Xeon プロセッサー E5-2650 (2GHz/8コア/20MB)	PYBCP16XK	●		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用
D	100	Xeon プロセッサー E5-2650 (2GHz/8コア/20MB)	PY-CP16XK2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP16XK2	●																															CPU2用
D	97	Xeon プロセッサー E5-2660 (2.20GHz/8コア/20MB)	PYBCP16XL	●		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	331,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用
D	98	Xeon プロセッサー E5-2660 (2.20GHz/8コア/20MB)	PY-CP16XL2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	331,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP16XL2	●																															CPU2用
D	95	Xeon プロセッサー E5-2670 (2.60GHz/8コア/20MB)	PYBCP16XP	●		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	387,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用
D	96	Xeon プロセッサー E5-2670 (2.60GHz/8コア/20MB)	PY-CP16XP2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	387,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP16XP2	●																															CPU2用
D	93	Xeon プロセッサー E5-2680 (2.70GHz/8コア/20MB)	PYBCP16XR	●		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	429,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用 ※内蔵ストレージ搭載数は最大1台
D	94	Xeon プロセッサー E5-2680 (2.70GHz/8コア/20MB)	PY-CP16XR2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	429,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU2用 ※内蔵ストレージ搭載数は最大1台
			PYBCP16XR2	●																															
D	91	Xeon プロセッサー E5-2690 (2.90GHz/8コア/20MB)	PYBCP16XS	●		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	513,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用 ※メモリ搭載数は最大22DIMM、内蔵ストレージ搭載数は最大1台
D	92	Xeon プロセッサー E5-2690 (2.90GHz/8コア/20MB)	PY-CP16XS2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	513,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU2用 ※メモリ搭載数は最大22DIMM、内蔵ストレージ搭載数は最大1台 ※内蔵ストレージを使用する場合、吸気温度は30℃未満に設定が必要
			PYBCP16XS2	●																															
D	119	Xeon プロセッサー E5-2637 (3GHz/2コア/5MB)	PYBCP16XF	●		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用
D	120	Xeon プロセッサー E5-2637 (3GHz/2コア/5MB)	PY-CP16XF2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP16XF2	●																															CPU2用
D	113	Xeon プロセッサー E5-2643 (3.30GHz/4コア/10MB)	PYBCP16XH	●		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用 ※メモリ搭載数は最大22DIMM、内蔵ストレージ搭載数は最大1台
D	114	Xeon プロセッサー E5-2643 (3.30GHz/4コア/10MB)	PY-CP16XH2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU2用 ※メモリ搭載数は最大22DIMM、内蔵ストレージ搭載数は最大1台 ※内蔵ストレージを使用する場合、吸気温度は30℃未満に設定が必要
			PYBCP16XH2	●																															
D	103	Xeon プロセッサー E5-2667 (2.90GHz/6コア/15MB)	PYBCP16XN	●		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	387,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用 ※内蔵ストレージ搭載数は最大1台
D	104	Xeon プロセッサー E5-2667 (2.90GHz/6コア/15MB)	PY-CP16XN2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	387,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU2用 ※内蔵ストレージ搭載数は最大1台
			PYBCP16XN2	●																															
D	111	Xeon プロセッサー E5-2630L (2GHz/6コア/15MB)	PYBCP16XD	●		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	165,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用
D	112	Xeon プロセッサー E5-2630L (2GHz/6コア/15MB)	PY-CP16XD2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	165,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP16XD2	●																															CPU2用
D	101	Xeon プロセッサー E5-2650L (1.80GHz/8コア/20MB)	PYBCP16XJ	●		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用
D	102	Xeon プロセッサー E5-2650L (1.80GHz/8コア/20MB)	PY-CP16XJ2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU
			PYBCP16XJ2	●																															CPU2用

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)。
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4、V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08RSE	WS08RD	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08H	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
D		Xeon プロセッサー E5-2403 (1.80GHz/4コア/10MB)	PYBCP18XT	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用
D	132	Xeon プロセッサー E5-2403 (1.80GHz/4コア/10MB)	PY-CP18XT2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU2用
			PYBCP18XT2	●																																
D	133	Xeon プロセッサー E5-2407 (2.20GHz/4コア/10MB)	PYBCP18XU	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用
D	134	Xeon プロセッサー E5-2407 (2.20GHz/4コア/10MB)	PY-CP18XU2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU2用
			PYBCP18XU2	●																																
D	135	Xeon プロセッサー E5-2420 (1.90GHz/6コア/15MB)	PYBCP18XV	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	97,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用
D	136	Xeon プロセッサー E5-2420 (1.90GHz/6コア/15MB)	PY-CP18XV2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	97,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU2用
			PYBCP18XV2	●																																
D	137	Xeon プロセッサー E5-2430 (2.20GHz/6コア/15MB)	PYBCP18XW	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	137,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用
D	138	Xeon プロセッサー E5-2430 (2.20GHz/6コア/15MB)	PY-CP18XW2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	137,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU2用
			PYBCP18XW2	●																																
D	139	Xeon プロセッサー E5-2440 (2.40GHz/6コア/15MB)	PYBCP18XX	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	224,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用
D	140	Xeon プロセッサー E5-2440 (2.40GHz/6コア/15MB)	PY-CP18XX2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	224,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU2用
			PYBCP18XX2	●																																
D	141	Xeon プロセッサー E5-2450 (2.10GHz/8コア/20MB)	PYBCP18XY	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用
D	142	Xeon プロセッサー E5-2450 (2.10GHz/8コア/20MB)	PY-CP18XY2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU2用
			PYBCP18XY2	●																																
D	143	Xeon プロセッサー E5-2470 (2.30GHz/8コア/20MB)	PYBCP18XZ	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	359,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用
D	144	Xeon プロセッサー E5-2470 (2.30GHz/8コア/20MB)	PY-CP18XZ2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	359,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU2用
			PYBCP18XZ2	●																																
D	145	Xeon プロセッサー E5-2430L (2GHz/6コア/15MB)	PYBCP18X0	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	165,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用
D	146	Xeon プロセッサー E5-2430L (2GHz/6コア/15MB)	PY-CP18X02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	165,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU2用
			PYBCP18X02	●																																
D	147	Xeon プロセッサー E5-2450L (1.80GHz/8コア/20MB)	PYBCP18X1	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU1用
D	148	Xeon プロセッサー E5-2450L (1.80GHz/8コア/20MB)	PY-CP18X12	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU、2CPU CPU2用
			PYBCP18X12	●																																
E	4	メモリ-2GB (2GB 1600 UDIMM×1)	PY-ME02UB	×	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9,000	Rank:Dual
			PYBME02UB	●																																
E	5	メモリ-4GB (4GB 1600 UDIMM×1)	PY-ME04UB	×	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	Rank:Dual
			PYBME04UB	●																																
E	6	メモリ-8GB (8GB 1600 UDIMM×1)	PY-ME08UB	×	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68,000	Rank:Dual
			PYBME08UB	●																																
E	11	メモリ-16GB (4GB 1333 LV-RDIMM×4)	PY-ME16LA	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	Rank:Single
			PYBME16LA	●																																
E	12	メモリ-32GB (8GB 1333 LV-RDIMM×4)	PY-ME32LA	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	440,000	Rank:Dual
			PYBME32LA	●																																
E	13	メモリ-64GB (16GB 1066 LV-RDIMM×4)	PY-ME64RD	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,200,000	Rank:Quad
			PYBME64RD	●																																
E	17	メモリボード	PY-MB01	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	メモリスロット増設用ボード DIMMスロット×8を追加
			PYBMB01	●																																
E	26	メモリ-2GB (2GB 1600 LV-UDIMM×1)	PY-ME02VA	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	Rank:Single
			PYBME02VA	●																																
E	27	メモリ-4GB (4GB 1600 LV-UDIMM×1)	PY-ME04VA	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	Rank:Dual
			PYBME04VA	●																																
E	30	メモリ-4GB (4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME04RA	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	Rank:Single
			PYBME04RA	●																																
E	32	メモリ-8GB (8GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME08RA	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	Rank:Dual
			PYBME08RA	●																																
E	33	メモリ-16GB (16GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME16RA	×	済	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220,000	Rank:Dual
			PYBME16RA	●																																
E	34	メモリ-32GB (32GB 1333 LV-LRDIMM×1)	PY-ME32DA	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500,000	Rank:Quad *1) 動作周波数1066MHz
			PYBME32DA	●																																
E	35	CPU&メモリボード	PY-MB02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	CPU / メモリスロット増設用ボード CPUスロット×2、DIMMスロット×24を追加
			PYBMB02	●																																
E	46	メモリ-2GB (2GB 1600 LV-UDIMM×1)	PY-ME02VA2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	Rank:Single
			PYBME02VA2	●																																
E	47	メモリ-4GB (4GB 1600 LV-UDIMM×1)	PY-ME04VA2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	Rank:Dual
			PYBME04VA2	●																																
E	48	メモリ-4GB (4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME04RA2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	Rank:Single
			PYBME04RA2	●																																

※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。
※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。
※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。
※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。
※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。
※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、
WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。
※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。
※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、
WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、
WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。
※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。
※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。
※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。
※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。
(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注2) 対応状況については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) 対応状況、サポート可能な版数については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。

D:CPU　※異なる種類のCPUを混在不可、出荷後のCPU交換不可。

E:メモリ　※異なる種類のメモリは混在不可。

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	ラックタイプ対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08RS/E	WS08RD	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																				※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15				
E:メモリ　※異なる種類のメモリは混在不可。																																				
E	50	メモリ-8GB (8GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME08RA2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	Rank:Dual
			PYBME08RA2	●																																
E	51	メモリ-16GB (16GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME16RA2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220,000	Rank:Dual
			PYBME16RA2	●																																
E	53	メモリ-32GB (32GB 1333 LV-LRDIMM×1)	PY-ME32DA2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500,000	Rank:Quad
			PYBME32DA2	●																																
F:内蔵ストレージ																																				
F	2	内蔵3.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305A	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	HDD数：1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH305A	●																																
F	3	内蔵3.5インチSAS HDD-450GB (15krpm)	PY-SH455A	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	HDD数:1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH455A	●																																
F	4	内蔵3.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605A	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	115,000	HDD数:1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH605A	●																																
F	12	内蔵2.5インチSAS HDD-146GB (15krpm)	PY-SH145C	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	●	●	● *1	● *1	●	● *1	× *2	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	HDD数:1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S1 ストレージブレードへの適用可能
			PYBSH145C	●																																
F	13	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301C	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	●	●	● *1	● *1	●	● *1	× *2	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	HDD数:1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S1 ストレージブレードへの適用可能
			PYBSH301C	●																																
F	14	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305C	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	●	●	● *1	● *1	●	● *1	× *2	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	HDD数:1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S1 ストレージブレードへの適用可能
			PYBSH305C	●																																
F	15	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (10krpm)	PY-SH451C	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	●	●	● *1	● *1	●	● *1	× *2	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	HDD数:1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S1 ストレージブレードへの適用可能
			PYBSH451C	●																																
F	16	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601C	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	●	●	● *1	● *1	●	● *1	× *2	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	HDD数:1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S1 ストレージブレードへの適用可能
			PYBSH601C	●																																
F	17	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901C	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	●	●	● *1	● *1	●	● *1	× *2	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	HDD数:1 データ転送速度：SAS 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S1 ストレージブレードへの適用可能
			PYBSH901C	●																																
F	25	内蔵3.5インチSATA HDD-250GB (7.2krpm)	PYBPH257B3	●	済	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	HDD数:1 データ転送速度：SATA 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
F	20	内蔵3.5インチSATA HDD-250GB (7.2krpm)	PYBPH252A	●	済	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	HDD数:1 データ転送速度：SATA 6Gbps ホットプラグ非対応 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
F	27	内蔵3.5インチSATA HDD-500GB (7.2krpm)	PY-PH507B	×	済	×	×	●	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31,000	HDD数:1 データ転送速度：SATA 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBPH507B	●																																
F	23	内蔵3.5インチSATA HDD-500GB (7.2krpm)	PY-PH502B3	×	済	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31,000	HDD数:1 データ転送速度：SATA 6Gbps ホットプラグ非対応 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBPH502B3	●																																
F	39	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH507B	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	HDD数:1 データ転送速度：SATA 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH507B	●																																
F	32	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH502B	×	済	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	HDD数:1 データ転送速度：SATA 6Gbps ホットプラグ非対応 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH502B	●																																
F	34	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7B	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	HDD数:1 データ転送速度：SATA 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH1T7B	●																																
F	33	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T2B	×	済	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	HDD数:1 データ転送速度：SATA 6Gbps ホットプラグ非対応 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH1T2B	●																																
F	35	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7B	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	HDD数:1 データ転送速度：SATA 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH2T7B	●																																
F	36	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T2B	×	済	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	HDD数:1 データ転送速度：SATA 6Gbps ホットプラグ非対応 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH2T2B	●																																
F	37	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -3TB(7.2krpm)	PY-BH3T7B	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	×	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	HDD数:1 データ転送速度：SATA 6Gbps *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH3T7B	●																																
F	38	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -3TB(7.2krpm)	PY-BH3T2B	×	済	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	HDD数:1 データ転送速度：SATA 6Gbps ホットプラグ非対応 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH3T2B	●																																
F	45	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -250GB(7.2krpm)	PY-BH257D	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	● *1	● *1	●	● *1	× *2	● *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	HDD数:1 データ転送速度：SATA 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能
			PYBBH257D	●																																
F	47	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH507D	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	● *1	● *1	●	● *1	× *2	● *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	HDD数:1 データ転送速度：SATA 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能
			PYBBH507D	●																																
F	49	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7D	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	● *1	● *1	●	● *1	× *2	● *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000	HDD数:1 データ転送速度：SATA 6Gbps *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能
			PYBBH1T7D	●																																

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名		提供時期	適用機種												適用OS ※1※2														備考
				2/3スタンドアド対応		TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	WS12S	WS12D	WS12F	WS08RS/E	WS08RD	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	
																			※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15		注1	
F:内蔵ストレージ																																		
F	61	内蔵2.5インチSSD-100GB	PY-SD10NC	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1 *3	● *1 *3	×	●	●	● *1	● *1	●	● *1 *3	× *2	● *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	165,000	SSD数:1 データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式:MLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1ストレージブレードへの適用可能 *3) SASコントローラカードとの接続は非サポート
			PYBSD10NC	●																														
F	62	内蔵2.5インチSSD-100GB	PY-SD10MC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	165,000	SSD数:1 データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ非対応 *1) 2.5インチストレージケージ(PY-SG201/PYBSG201)または 2.5インチストレージケージ(SAS7レイコントローラ拡張ボード) (PY-SG202/PYBSG202)の同時手配必須
			PYBSD10MC	●																														
F	63	内蔵2.5インチSSD-200GB	PY-SD20NC	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1 *3	● *1 *3	×	●	●	● *1	● *1	●	● *1 *3	× *2	● *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	SSD数:1 データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式:MLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1ストレージブレードへの適用可能 *3) SASコントローラカードとの接続は非サポート
			PYBSD20NC	●																														
F	64	内蔵2.5インチSSD-200GB	PY-SD20MC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	SSD数:1 データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ非対応 *1) 2.5インチストレージケージ(PY-SG201/PYBSG201)または 2.5インチストレージケージ(SAS7レイコントローラ拡張ボード) (PY-SG202/PYBSG202)の同時手配必須
			PYBSD20MC	●																														
F	65	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SD40NC	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1 *3	● *1 *3	×	●	●	● *1	● *1	●	● *1 *3	× *2	● *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	580,000	SSD数:1 データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式:MLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1ストレージブレードへの適用可能 *3) SASコントローラカードとの接続は非サポート
			PYBSD40NC	●																														
F	66	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SD40MC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	580,000	SSD数:1 データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ非対応 *1) 2.5インチストレージケージ(PY-SG201/PYBSG201)または 2.5インチストレージケージ(SAS7レイコントローラ拡張ボード) (PY-SG202/PYBSG202)の同時手配必須
			PYBSD40MC	●																														
F	72	内蔵2.5インチ SSD-100GB	PY-SD10ND	×	12.11/上	● *1	● *1	● *1	×	×	×	●	●	● *1	● *1	●	×	× *3	● *2 *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	180,000	SSD数:1 データ転送速度：SAS 6Gbps 記録方式:MLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01/PYBRLSE01) またはSAS7レイコントローラモジュール(PY-SRD24/PYBSRD241/PY-SRD14/PYBSRD141) の同時手配必須 *3) PRIMERGY SX960S1/SX980 S1ストレージブレードへの適用可能
			PYBSD10ND	●																														
F	75	内蔵2.5インチ SSD-200GB	PY-SD20ND	×	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	●	●	● *1	● *1	●	×	× *3	● *2 *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	358,000	SSD数:1 データ転送速度：SAS 6Gbps 記録方式:MLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01/PYBRLSE01) またはSAS7レイコントローラモジュール(PY-SRD24/PYBSRD241/PY-SRD14/PYBSRD141) の同時手配必須 *3) PRIMERGY SX960S1/SX980 S1ストレージブレードへの適用可能
			PYBSD20ND	●																														
F	73	内蔵2.5インチ SSD-400GB	PY-SD40ND	×	12.11/上	● *1	● *1	● *1	×	×	×	●	●	● *1	● *1	●	×	× *3	● *2 *3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	650,000	SSD数:1 データ転送速度：SAS 6Gbps 記録方式:MLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01/PYBRLSE01) またはSAS7レイコントローラモジュール(PY-SRD24/PYBSRD241/PY-SRD14/PYBSRD141) の同時手配必須 *3) PRIMERGY SX960S1/SX980 S1ストレージブレードへの適用可能
			PYBSD40ND	●																														
F	55	内蔵2.5インチ SSD-100GB	PY-SD10MD	×	12.11/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	180,000	SSD数:1 データ転送速度：SAS 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ非対応 *1) 2.5インチストレージケージ(PY-SG201/PYBSG201)および オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01/PYBRLSE01) または2.5インチストレージケージ(SASアレイコントローラ拡張ボード) (PY-SG202/PYBSG202)の同時手配必須
			PYBSD10MD	●																														
F	74	内蔵2.5インチ SSD-200GB	PY-SD20MD	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	358,000	SSD数:1 データ転送速度：SAS 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ非対応 *1) 2.5インチストレージケージ(PY-SG201/PYBSG201)および オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01/PYBRLSE01) または2.5インチストレージケージ(SASアレイコントローラ拡張ボード) (PY-SG202/PYBSG202)の同時手配必須
			PYBSD20MD	●																														
F	60	内蔵2.5インチ SSD-400GB	PY-SD40MD	×	12.11/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	650,000	SSD数:1 データ転送速度：SAS 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ非対応 *1) 2.5インチストレージケージ(PY-SG201/PYBSG201)および オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01/PYBRLSE01) または2.5インチストレージケージ(SASアレイコントローラ拡張ボード) (PY-SG202/PYBSG202)の同時手配必須
			PYBSD40MD	●																														
F	107	PCIe SSD-785GB	PY-SD07PA	×	12.11/上	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	● *1	● *1	×	×	×	－	－	×	●	●	×	×	●	×	●	×	×	6R R6 5R R5	×	2,000,000	SSD数:1 NAND型フラッシュメモリ 記録方式:MLC ※PCIe SSD-1.2TBとの同時使用不可 *1) RHEL5.8/6.2以降サポート
			PYBSD07PA	●																														
F	108	PCIe SSD-1.2TB	PY-SD12PA	×	12.11/上	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	● *1	×	×	×	×	－	－	×	●	●	×	×	●	×	●	×	×	6R R6 5R R5	×	2,900,000	SSD数:1 NAND型フラッシュメモリ 記録方式:MLC ※PCIe SSD-785GBとの同時使用不可 *1) RHEL5.8/6.2以降サポート
			PYBSD12PA	●																														
F	24	内蔵ハードディスクユニット~146GB (2.5インチ,SAS 6Gbps,15krpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD45E	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	ETERNUS JX40搭載用 HDD数:1 データ転送速度：SAS 6Gbps
			PGBHDD45E	●																														
F	26	内蔵ハードディスクユニット~300GB (2.5インチ,SAS 6Gbps,10krpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD31E	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	ETERNUS JX40搭載用 HDD数:1 データ転送速度：SAS 6Gbps
			PGBHDD31E	●																														
F	28	内蔵ハードディスクユニット~300GB (2.5インチ,SAS 6Gbps,15krpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD35E	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	ETERNUS JX40搭載用 HDD数:1 データ転送速度：SAS 6Gbps
			PGBHDD35E	●																														
F	29	内蔵ハードディスクユニット~450GB (2.5インチ,SAS 6Gbps,10krpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD51E	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000	ETERNUS JX40搭載用 HDD数:1 データ転送速度：SAS 6Gbps
			PGBHDD51E	●																														

※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。
※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。
※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。
※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenterを示す。
※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。
※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、
WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。
※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。
※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、
WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、
WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) を示す。
※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。
※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。
※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。
※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。
(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注2) 対応状況については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) 対応状況、サポート可能な版数については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPiは搭載する本体のサポート可能なSPiに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4:VMware vSphere® 4、V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08RSE	WS08RD	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																				※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15			注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
F:内蔵ストレージ																																				
F	30	内蔵ハードディスクユニット~600GB (2.5インチ,SAS 6Gbps,10krpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD01E	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	ETERNUS JX40搭載用 HDD数:1 データ転送速度:SAS 6Gbps
			PGBHDD01E	●																																
F	31	内蔵ハードディスクユニット~900GB (2.5インチ,SAS 6Gbps,10krpm, ホットプラグ対応)	PG-HDD91E	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	ETERNUS JX40搭載用 HDD数:1 データ転送速度:SAS 6Gbps
			PGBHDD91E	●																																
F	103	内蔵ハードディスクユニット~500G (BC-SATA) (2.5インチ,SATA 3Gbps,7.2krpm, ホットプラグ対応) ※2013年3月末日販売終息予定	PG-HDK57D	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	ETERNUS JX40搭載用 HDD数:1 データ転送速度:SATA 3Gbps
			PGBHDK57D	●																																
F	106	内蔵ハードディスクユニット~1TB (BC-SATA) (2.5インチ,SATA 3Gbps,7.2krpm, ホットプラグ対応) ※2013年3月末日販売終息予定	PG-HDK17D	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000	ETERNUS JX40搭載用 HDD数:1 データ転送速度:SATA 3Gbps
			PGBHDK17D	●																																
F	128	内蔵ソリッドステートドライブユニット~100GB(2.5インチ、SSD、ホットプラグ対応)	PG-HDS10D	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	370,000	ETERNUS JX40搭載用 SSD数:1 データ転送速度:SAS 6Gbps 記録方式:SLC
			PGBHDS10D	●																																
F	129	内蔵ソリッドステートドライブユニット~200GB(2.5インチ、SSD、ホットプラグ対応)	PG-HDS20D	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	730,000	ETERNUS JX40搭載用 SSD数:1 データ転送速度:SAS 6Gbps 記録方式:SLC
			PGBHDS20D	●																																
F	130	内蔵ソリッドステートドライブユニット~400GB(2.5インチ、SSD、ホットプラグ対応)	PG-HDS40D	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,400,000	ETERNUS JX40搭載用 SSD数:1 データ転送速度:SAS 6Gbps 記録方式:SLC
			PGBHDS40D	●																																
F	81	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4)	PY-BA3401	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	ベイ 追加オプション [3.5インチストレージベイ x4] *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBA3401	●																																
F	82	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PY-BA2805	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	ベイ 追加オプション [2.5インチストレージベイ x8] *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBA2805	●																																
F	83	ベイ追加オプション(ODD&LCD)	PY-BAD01	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	ベイ追加オプション [5インチベイ×1 → Slim ODDベイ×1、LCDパネルベイ×1]
			PYBBAD01	●																																
F	84	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×2& ODD&LCD)	PY-BA3201C	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	ベイ追加オプション [5インチベイ×2 → LCDパネルベイ×1、Slim ODDベイ×1、3.5インチストレージベイ×2] *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBA3201C	●																																
F	92	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×2& ODD&LCD)	PY-BA3202C	×	済	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	ベイ追加オプション [5インチベイ×2 → LCDパネルベイ×1、Slim ODDベイ×1、3.5インチストレージベイ×2] *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBA3202C	●																																
F	85	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4&ODD)	PYBBA3402D	●	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	ベイ追加オプション [5インチベイ×3 → Slim ODDベイ×1、3.5インチストレージベイ×4] ※GPUコンピューティングカード搭載数は最大1枚 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
F	93	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4&ODD)	PY-BA3403D	×	済	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	ベイ追加オプション [5インチベイ×3 → Slim ODDベイ×1、3.5インチストレージベイ×4] *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBA3403D	●																																
F	86	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PY-BA2806	×	済	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	ベイ追加オプション [5インチベイ×2 → 2.5インチストレージベイ×8] *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBA2806	●																																
F	94	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PY-BA2807	×	済	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	ベイ追加オプション [5インチベイ×2 → 2.5インチストレージベイ×8] *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBA2807	●																																
F	87	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×4)	PYBBA2401	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	ベイ追加オプション [2.5インチストレージベイ x4]を追加 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	88	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×4&LTO)	PYBBA2402L	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	ベイ追加オプション [2.5インチストレージベイ x4 + LTOベイ]を追加 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	89	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8& USBバックアップユニット)	PYBBA2803B	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	ベイ追加オプション [2.5インチストレージベイ x8 + 3.5インチオプションベイ]を追加 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	90	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8&LTO)	PYBBA2803L	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	ベイ追加オプション [2.5インチストレージベイ x8 + LTOベイ]を追加 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※本製品適用時は、ODDベイ/LCDパネルベイは利用不可 ※出荷後の本体には適用不可
F	91	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×16)	PYBBA2S01	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	ベイ追加オプション [2.5インチストレージベイ x16]を追加 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※本製品適用時は、ODDベイ/LCDパネルベイは利用不可 ※出荷後の本体には適用不可
F	101	2.5インチストレージケージ	PY-SG201	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	内蔵ストレージ搭載用ケージ(オンボードSATA接続用) ※内蔵ストレージ搭載時は、本製品の適用必須 ※内蔵ストレージを2台まで搭載可能 [必須パーツ] 内蔵ストレージ(2.5インチ、ホットプラグ非対応)
			PYBSG201	●																																
F	102	2.5インチストレージケージ (SASアレイコントローラ拡張ボード)	PY-SG202	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	内蔵ストレージ搭載用ケージ(SASアレイコントローラ拡張ボード接続用) ※内蔵ストレージ搭載時は、本製品の適用必須 ※内蔵ストレージを2台まで搭載可能 [必須パーツ] 内蔵ストレージ(2.5インチ、ホットプラグ非対応)
			PYBSG202	●																																
F	167	ETERNUS JX40 (ハードディスクキャビネット/ ラックマウントタイプ)	PG-R3DC1	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	400,000	内蔵ストレージベイ:24スロット 搭載可能内蔵ストレージ:2.5インチSAS HDD, 2.5インチSATA HDD, 2.5インチSSD 占有ユニット数:2U 最大24TBまで搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応) ※最大3台までのカスケード接続可能 ※電源連動対応 [必須パーツ] SASアレイコントローラカード(PY-SR3PR/PYBSR3PR/PYBSR3PRL/ PY-SR2W0/PYBSR2W0/PYBSR2W0L)、 SASケーブル(PG-CBLA014/15/16) 内蔵ストレージ(2.5インチ、ホットプラグ対応)

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、ー:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4、V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08RS/E	WS08RD	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																				※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15			注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、 WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。

G:内蔵バックアップ装置関連

G	1	PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(SAS)	PY-B051A	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	● *2	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	×	ー *1	×	ー *1	×	70,000	バックアップキャビネット(ラックマウント/SAS)、5インチベイ:2ベイ、 最大2台の内蔵バックアップ装置を搭載可能 占有ユニット数:1U 接続可能サーバ台数:1～2台 ■対応バックアップ装置: 内蔵LTO5ユニット(PY-LT511/PYBLT511)、 内蔵LTO4ユニット(PY-LT411/PYBLT411)、 内蔵LTO3ユニット(PY-LT301/PYBLT301) [必須ハード] バックアップ装置 SASケーブル(PY-CBS004/CBS005) (SAS2コントローラカード(PY-SC22D/SC22L0L) SASコントローラ拡張ボード(PY-SCD08)接続用) 電源ケーブル(PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202) *1) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみ対象 *2) PRIMERGY BX900 S2シャーシ、またはPRIMERGY BX400 S1シャーシ経由で接続 PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシと接続する場合は、 別途PRIMERGY SASスイッチブレード(6Gbps 18/6)の手配必須
G	2	PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)	PY-B051U	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	×	ー *1	×	ー *1	×	65,000	バックアップキャビネット(ラックマウント/USB)、5インチベイ:2ベイ、 最大2台の内蔵バックアップ装置を搭載可能 占有ユニット数:1U 接続可能サーバ台数:1～2台 ■対応バックアップ装置: 内蔵DAT160ユニット(PY-DT201/PYBDT201)、 内蔵DAT72ユニット(PY-DT101/PYBDT101)、 内蔵データカートリッジドライブユニット(PY-RD101/PYBRD101) [必須ハード] バックアップ装置 電源ケーブル *1) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみ対象
G	70	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV103	×	12.11/上	●	●	●	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	ー	5,000	形状:HHドライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大16倍速 (DVD-ROM) / 最大48倍速(CD-ROM)
			PYBDV103	●																																
G	4	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV111	×	済	● *1 *3	● *2 *3	● *2 *3	×	●	×	●	●	● *1 *3	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	ー	5,000	形状:Slimドライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) *1) 3.5インチモデルの場合、ベイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01/PY-BA3201C/PYBBA3201C/ PYBBA3402D)適用時のみ搭載可能 *2) 3.5インチモデルの場合、ベイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01/PY-BA3202C/PYBBA3202C/ PY-BA3403D/PYBBA3403D)適用時のみ搭載可能 *3) 2.5インチモデルの場合、ベイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01)適用時のみ搭載可能
			PYBDV111	●																																
G	6	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR101	×	済	●	●	●	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	×	11,000	形状:HHドライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大16倍速 (DVD-ROM) / 最大40倍速(CD-ROM) Write:最大5倍速 (DVD-RAM)
			PYBDR101	●																																
G	7	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR111	×	済	● *1 *3	● *2 *3	● *2 *3	×	●	×	●	●	● *1 *3	●	●	●	× *4	× *4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	×	11,000	形状:Slimドライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大5倍速 (DVD-RAM) *1) 3.5インチモデルの場合、ベイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01/PY-BA3201C/PYBBA3201C/ PYBBA3402D)適用時のみ搭載可能 *2) 3.5インチモデルの場合、ベイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01/PY-BA3202C/PYBBA3202C/ PY-BA3403D/PYBBA3403D)適用時のみ搭載可能 *3) 2.5インチモデルの場合、ベイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01)適用時のみ搭載可能 *4) PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大1台搭載可能
			PYBDR111	●																																
G	11	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW111	×	済	● *1 *3	● *2 *3	● *2 *3	×	●	×	●	●	● *1 *3	●	●	●	× *4	× *4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	70,000	形状:Slimドライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大6倍速 (BD-ROM) / 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大2倍速 (BD-RE) / 最大6倍速 (BD-R) / 最大5倍速 (DVD-RAM) *1) 3.5インチモデルの場合、ベイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01/PY-BA3201C/PYBBA3201C/ PYBBA3402D)適用時のみ搭載可能 *2) 3.5インチモデルの場合、ベイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01/PY-BA3202C/PYBBA3202C/ PY-BA3403D/PYBBA3403D)適用時のみ搭載可能 *3) 2.5インチモデルの場合、ベイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01)適用時のみ搭載可能 *4) PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大1台搭載可能
			PYBBW111	●																																
G	12	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW112	×	済	×	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	×	70,000	形状:Slimドライブ + ベイ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大6倍速 (BD-ROM) / 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大2倍速 (BD-RE) / 最大6倍速 (BD-R) / 最大5倍速 (DVD-RAM)
			PYBBW112	●																																
G	16	内蔵DAT72ユニット	PY-DT101	×	済	●	● *1	● *1	● *1	×	●	● *1	● *1	● *1	× *1	× *1	× *1	×	×	● *2 *3	● *2 *3	● *2 *3	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	×	● *2	×	6R R6 5R R5	×	88,000	容量:最大36GB(圧縮時は約2倍) インターフェース:USB2.0(内部接続) ※DAT72ユニット用データカセットは別途手配 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続可能 *2) バックアップソフトウェアの手配必須 *3) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照
			PYBDT101	●																																
G	17	内蔵DAT72ユニット	PY-DT102	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	● *2 *3	● *2 *3	● *2 *3	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	×	● *2	×	6R R6 5R R5	×	88,000	容量:最大36GB(圧縮時は約2倍) インターフェース:USB2.0(内部接続) ※DAT72ユニット用データカセットは別途手配 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2803B)適用時のみ搭載可能 *2) バックアップソフトウェアの手配必須 *3) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照
			PYBDT102	●																																
G	18	内蔵DAT72ユニット	PY-DT103	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	● *2 *3	● *2 *3	× *3	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	88,000	容量:最大36GB(圧縮時は約2倍) インターフェース:USB2.0(内部接続) ※DAT72ユニット用データカセットは別途手配 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) 3.5インチモデルのみ搭載可能 *2) バックアップソフトウェアの手配必須 *3) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照
			PYBDT103	●																																
G	19	内蔵DAT160ユニット	PY-DT201	×	済	●	● *1	● *1	● *1	×	●	● *1	● *1	● *1	× *1	× *1	× *1	×	×	● *2 *3	● *2 *3	● *2 *3	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	×	● *2	×	6R R6 5R R5	×	118,000	容量:最大80GB(圧縮時は約2倍) インターフェース:USB2.0(内部接続) ※DAT72ユニット用データカセットは別途手配 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続可能 *2) バックアップソフトウェアの手配必須 *3) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照
			PYBDT201	●																																
G	20	内蔵DAT160ユニット	PY-DT202	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	● *2 *3	● *2 *3	● *2 *3	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	×	● *2	×	6R R6 5R R5	×	118,000	容量:最大80GB(圧縮時は約2倍) インターフェース:USB2.0(内部接続) ※DAT72ユニット用データカセットは別途手配 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2803B)適用時のみ搭載可能 *2) バックアップソフトウェアの手配必須 *3) バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照
			PYBDT202	●																																

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)。
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)。
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08R2E	WS08R2D	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																			※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15			注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、 WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
G:内蔵バックアップ装置関連																																			
G	31	内蔵LTO3ユニット	PY-LT301	×	済	●*5	●*2*5	●*2*5	●*2*5	×	×	●*2	●*2	●*2*5	●*1*2*5	×*2	×*2	×*3	×*3	●*4*6	●*4*6	●*4*6	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●	×*4	×	●*4	×	6R R6 5R R5	×	376,000	容量:最大400GB(圧縮時は約2倍) インターフェース:SAS 3Gbps ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード(PY-SC1L4)/ オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01)の手配が必要 詳細は各機種の樹系図を参照 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1)ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2402L/PYBBA2803L)適用時のみ搭載可能 *2)PRIMERGY SX05 S1バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 接続時、SASケーブル(PY-CBS004/005)の手配必須 *3)PRIMERGY SX910 S1ストレージブレード経由で接続可能 *4)バックアップソフトウェアの手配必須 *5) RHEL5.8非サポート *6)バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照
			PYBLT301	●																															
G	42	内蔵LTO4ユニット	PY-LT411	×	済	●*5	●*2*5	●*2*5	●*2*5	×	×	●*2	●*2	●*2*5	●*1*2*5	×*2	×*2	×*3	×*3	●*4*6	●*4*6	●*4*6	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●	×*4	×	●*4	×	6R R6 5R R5	×	476,000	容量:最大800GB(圧縮時は約2倍) インターフェース:SAS 6Gbps(接続先コントローラにより変更あり) ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード(PY-SC1L4)/ オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01)の手配が必要 詳細は各機種の樹系図を参照 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1)ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2402L/PYBBA2803L)適用時のみ搭載可能 *2)PRIMERGY SX05 S1バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 接続時、SASケーブル(PY-CBS004/005)の手配必須 *3)PRIMERGY SX910 S1ストレージブレード経由で接続可能 *4)バックアップソフトウェアの手配必須 *5) RHEL5.8非サポート *6)バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照
			PYBLT411	●																															
G	51	内蔵LTO5ユニット	PY-LT511	×	済	●*5	●*2*5	●*2*5	●*2*5	×	×	●*2	●*2	●*2*5	●*1*2*5	×*2	×*2	×*3	×*3	●*4*6	●*4*6	●*4*6	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●	×*4	×	●*4	×	6R R6 5R R5	×	676,000	容量:最大1.5TB(圧縮時は約2倍) インターフェース:SAS 6Gbps(接続先コントローラにより変更あり) ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード(PY-SC1L4)/ オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01)の手配が必要 詳細は各機種の樹系図を参照 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1)ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2402L/PYBBA2803L)適用時のみ搭載可能 *2)PRIMERGY SX05 S1バックアップキャビネット(SAS)(ラックマウント専用)経由で接続可能 接続時、SASケーブル(PY-CBS004/005)の手配必須 *3)PRIMERGY SX910 S1ストレージブレード経由で接続可能 *4)バックアップソフトウェアの手配必須 *5) RHEL5.8非サポート *6)バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照
			PYBLT511	●																															
G	61	内蔵データカートリッジ ドライブユニット	PY-RD101	×	済	●	●*1	●*1	●*1	×	●	●*1	●*1	●*1	×*1	×*1	×*1	×	×	●*2*4	●*2*4	●*2*4	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●	×*2	×	●*2	×	6R R6 5R R5 *3	×	38,000	1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 インターフェース:USB2.0(内部接続) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1)PRIMERGY SX05 S1バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続可能 *2)バックアップソフトウェアの手配必須 *3)Linuxでは"tar"などのコマンドが必要 *4)バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照
			PYBRD101	●																															
G	62	内蔵データカートリッジ ドライブユニット	PY-RD102	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●*2*4	●*2*4	●*2*4	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●	×*2	×	●*2	×	6R R6 5R R5 *3	×	38,000	1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 インターフェース:USB2.0(内部接続) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1)ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2803B)適用時のみ搭載可能 *2)バックアップソフトウェアの手配必須 *3)Linuxでは"tar"などのコマンドが必要 *4)バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照
			PYBRD102	●																															
G	63	内蔵データカートリッジ ドライブユニット	PY-RD103	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●*2*4	●*2*4	×*2*4	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●	×*2	×	×	×	6R R6 5R R5 *3	×	38,000	1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 インターフェース:USB2.0(内部接続) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照 *1)3.5インチモデルのみ搭載可能 *2)バックアップソフトウェアの手配必須 *3)Linuxでは"tar"などのコマンドが必要 *4)バックアップソフトウェアの対応状況については 留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照
			PYBRD103	●																															
G	67	データカートリッジRDX 320GB	PY-RDC32	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×*1	×*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	記憶容量:320GB 相当品:富士通コワーコ製商品(0162151) *1)PRIMERGY SX05 S1(USB)経由で使用可能
G	68	データカートリッジRDX 500GB	PY-RDC50	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×*1	×*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	記憶容量:500GB 相当品:富士通コワーコ製商品(0162161) *1)PRIMERGY SX05 S1(USB)経由で使用可能
G	69	データカートリッジRDX 1TB	PY-RDC1T	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×*1	×*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	記憶容量:1TB 相当品:富士通コワーコ製商品(0162170) *1)PRIMERGY SX05 S1(USB)経由で使用可能
H:外付バックアップ装置関連																																			
H	2	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM53	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 V4 *1 注3	29,800	インターフェース:USB2.0 Read:最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大5倍速 (DVD-RAM) ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプタの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可) *1) TX300 S7/TX200 S7/TX150 S8/RX600 S6/RX500 S7/RX350 S7/RX300 S7/RX200 S7/ RX100 S7/BX924 S3/BX920 S3のみDVD-ROM/CD-ROMドライブ機能をサポート
H	3	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM54	×	12.12/上	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－	29,800	インターフェース:USB2.0 Read:最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大5倍速 (DVD-RAM) ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプタの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可) *1)対象機種/OSについては、以下URLを参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/)
I:オプションカード関連																																			
I	1	SCSIカード	PY-SJ101	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	6R 5R	×	31,000	外付けSCSI装置接続用カード インターフェース:Ultra320 SCSI ×1 ホストバス:PCI Express ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細は、以下URL参照。 インターネット情報ページ URL : http://storage-system.fujitsu.com/jp/
			PYBSJ101	●																															
I	2	SCSIカード	PY-SJ101L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	V4 注3	31,000	外付けSCSI装置接続用カード インターフェース:Ultra320 SCSI ×1 ホストバス:PCI Express ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細は、以下URL参照。 インターネット情報ページ URL : http://storage-system.fujitsu.com/jp/
			PYBSJ101L	●																															
I	5	SASコントローラカード	PY-SC2Z0	×	済	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	31,000	外付けSAS装置接続用カード インターフェース:SFF8088×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) ホストバス:PCI Express2.0 ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細は、以下URL参照。 インターネット情報ページ URL : http://storage-system.fujitsu.com/jp/ ②PRIMERGY SX05 S1接続用(SAS)
			PYBSC2Z0	●						×					×	×	×																			
			PYBSC2Z0L	●			×	×	×	●		×	×	×	●	●	●																			
I	9	SASコントローラカード	PY-SC1L4	×	済	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	●	× *1	× *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	30,000	内蔵ストレージSAS/バックアップ装置接続用カード インターフェース:SFF8088×1 データ転送速度:SAS 3Gbps デバイスポート数:4(4×1) ホストバス:PCI Express2.0 RAIDレベル:0/1/1E(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 ①TX140 S1/RX600 S6の内蔵バックアップ装置接続用 ②TX120 S3/RX100 S7の内蔵ストレージ接続用 ③PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード内の内蔵バックアップ装置接続用 *1)PRIMERGY SX910 S1 ストレージ ブレードに搭載
			PYBSC1L4	●																															

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08RSE	WS08RD	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																				※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15				
																																				※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、 WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
I:オプションカード関連																																				
I	11	オンボードSATAコントローラ 拡張オプション	PY-RLSE01	×	済	● *1	●	●	×	×	×	●	● *1	●	●	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	V5 V4 注3	30,000	オンボードSATAコントローラをアップグレードし、SAS接続可能にするオプション 内蔵ストレージ/SASバックアップ装置接続用オプション データ転送速度:SAS 3Gbps デバイスポート数:4(4×1) RAIDレベル:0/1/1+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 ※内蔵バックアップ装置と内蔵ストレージは、移他接続 ①内蔵バックアップ装置接続用 ②内蔵ストレージ接続用 *1) 2.5インチモデルのみ内蔵ストレージとの接続は不可
			PYBRLSE01	●																																
I	14	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2	×	済	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	45,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8086×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) ホストバス:PCI Express2.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0(ホットスペア可) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照
			PYBSR2L2	●																																
I	17	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	× *1	× *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	55,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8086×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:512MB ホストバス:PCI Express2.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5＋0/6/6＋0(ホットスペア可) ※バッテリバックアップユニット(BBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージ ブレードに搭載
			PYBSR2C2	●																																
I	18	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C3	×	済	● *1	●	●	×	×	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	65,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8086×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:1GB ホストバス:PCI Express2.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5＋0/6/6＋0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) RHEL5.8/6.2以降サポート
			PYBSR3C3	●												● *1																				
I	110	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C32	×	12.11/上	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	65,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8086×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:1GB ホストバス:PCI Express2.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5＋0/6/6＋0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照
			PYBSR3C32	●																																
I	19	SASアレイコントローラカード	PY-SR2W0	×	済	×	●	●	●	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	95,000	ETERNUS JX40(ハードディスクキャビネット)接続用カード インターフェース:SFF8086×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:512MB ホストバス:PCI Express2.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5＋0/6/6＋0(ホットスペア可) ※バッテリバックアップユニット(BBU)接続可能(オプション) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 [必須ハード] 外付けディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
			PYBSR2W0	●												× *1	× *1	× *1																		
			PYBSR2W0L	●			×	×	×			×		×	● *1	● *1	● *1																			
I	20	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PR	×	済	×	●	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	65,000	ETERNUS JX40(ハードディスクキャビネット)接続用カード インターフェース:SFF8086×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:1GB ホストバス:PCI Express2.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5＋0/6/6＋0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 [必須ハード] 外付けディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ *1) RHEL5.8/6.2以降サポート
			PYBSR3PR	●												× *1																				
			PYBSR3PRL	●			×					×	×	● *1	● *1																					
I	26	SASコントローラ/SASアレイ コントローラカード搭載キット	PY-TKSR01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用搭載ブラケット、接続ケーブル ※SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードを一般型名にて手配した際には必須
I	28	SASエキスパンダー	PY-EXS01	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	ストレージコントローラの内蔵ストレージ接続数の拡張オプション ※最大24台までの内蔵ストレージと接続可能
			PYBEXS01	●																																
I	31	バッテリーバックアップユニット	PY-BBR01	×	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット ※バッテリーバックアップ機能を使用する場合、手配必須 対象SASアレイコントローラカード:PY-SR2C2/PYBSR2C2/PY-SR2W0/PYBSR2W0/PYBSR2W0L (搭載する本体とカードの一般型名/カスタムメイド型名の組み合わせによるバッテリーバックアップユニットの選択が必要) ※本製品は消耗品のため、寿命の際はバッテリバックアップユニット[PY-BBR01]を手配し交換が必要
			PYBBBR01	●			×	×	×					×																						
I	32	バッテリーバックアップユニット	PYBBBR02	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット ※バッテリーバックアップ機能を使用する場合、手配必須 対象SASアレイコントローラカード:PY-SR2C2/PYBSR2C2/PY-SR2W0/PYBSR2W0 (搭載する本体とカードの一般型名/カスタムメイド型名の組み合わせによるバッテリーバックアップユニットの選択が必要) ※本製品は消耗品のため、寿命の際はバッテリバックアップユニット[PY-BBR01]を手配し交換が必要
I	33	バッテリーバックアップユニット	PYBBBR03	●	済	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット ※バッテリーバックアップ機能を使用する場合、手配必須 対象SASアレイコントローラカード:PY-SR2C2/PYBSR2C2/PY-SR2W0/PYBSR2W0 (搭載する本体とカードの一般型名/カスタムメイド型名の組み合わせによるバッテリーバックアップユニットの選択が必要) ※本製品は消耗品のため、寿命の際はバッテリバックアップユニット[PY-BBR01]を手配し交換が必要
I	34	バッテリーバックアップユニット	PY-BBR04	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット ※バッテリーバックアップ機能を使用する場合手配必須 対象SASアレイコントローラカード:PY-SR2C2/PYBSR2C2/PY-SR2W0/PYBSR2W0 (搭載する本体とカードの一般型名/カスタムメイド型名の組み合わせによるバッテリーバックアップユニットの選択が必要) ※本製品は消耗品のため、寿命の際はバッテリバックアップユニット[PY-BBR04]を手配し交換が必要 *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージ ブレードに搭載
			PYBBBR04	●													×	×																		
I	35	バッテリーバックアップユニット	PYBBBR05	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット ※バッテリーバックアップ機能を使用する場合手配必須 対象SASアレイコントローラカード:PY-SR2C2/PYBSR2C2 (搭載する本体とカードの一般型名/カスタムメイド型名の組み合わせによるバッテリーバックアップユニットの選択が必要) ※本製品は消耗品のため、寿命の際はバッテリバックアップユニット[PY-BBR04]を手配し交換が必要 *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージ ブレードに搭載
I	30	フラッシュモジュール	PY-FRM01	×	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	フラッシュバックアップユニット制御用モジュール [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード(PY-SR3C3/PYBSR3C3/PY-SR3C32/PYBSR3C32) ・フラッシュバックアップユニット
			PYBFRM01	●																																

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08RSE	WS08RD	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																				※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15				
I:オプションカード関連																																				
I	38	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR01	×	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、 WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
I	39	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR02	●	済	×	●	●	×	×	●	×	×	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード(PY-SR3C3/PYBSR3C3/PY-SR3C32/PYBSR3C32/ PY-SR3PR/PYBSR3PR/PYBSR3PRL) ※SASアレイコントローラカード(PYBSR3C3/PYBSR3C32)使用時はフラッシュモジュール(PYBFRM01)の 同時手配必須
I	40	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR03	●	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション [必須ハード] ※非消耗品 ・SASアレイコントローラカード(PY-SR3C32/PYBSR3C32/PYBSR3PRL) ※SASアレイコントローラカード(PYBSR3C32)使用時はフラッシュモジュール(PY-FRM01/PYBFRM01)の 同時手配必須
I	49	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR04	●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード(PY-SR3C3/PYBSR3C3/PY-SR3PR/PYBSR3PR) ※SASアレイコントローラカード(PYBSR3C3)使用時はフラッシュモジュール(PYBFRM01)の 同時手配必須
I	50	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR05	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	SASアレイコントローラモジュール搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード(PY-SRD24/PYBSRD241)
			PYBFBR05	●																																
I	41	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC201	×	済	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	128,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース:8Gbps×1 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Full Height 機能:Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品:Emulex LPe1250-F8
			PYBFC201	●																																
I	42	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC201L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	128,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース:8Gbps×1 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Low Profile 機能:Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品:Emulex LPe1250-F8
			PYBFC201L	●																																
I	43	Dual portファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC202	×	済	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	198,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース:8Gbps×2 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Full Height 機能:Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品:Emulex LPe12002-M8
			PYBFC202	●																																
I	44	Dual portファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC202L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	198,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース:8Gbps×2 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Low Profile 機能:Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品:Emulex LPe12002-M8
			PYBFC202L	●																																
I	45	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC211	×	済	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	128,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース:8Gbps×1 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Full Height 機能:Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品:Qlogic QLE2560
			PYBFC211	●																																
I	46	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC211L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	128,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース:8Gbps×1 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Low Profile 機能:Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品:Qlogic QLE2560
			PYBFC211L	●																																
I	47	Dual portファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC212	×	済	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	198,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース:8Gbps×2 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Full Height 機能:Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品:Qlogic QLE2562
			PYBFC212	●																																
I	48	Dual portファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC212L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	198,000	外付けFC装置接続用カード インターフェース:8Gbps×2 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Low Profile 機能:Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop) 相当品:Qlogic QLE2562
			PYBFC212L	●																																
I	51	Quad port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA234	×	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	58,000	インターフェース:1000BASE-T×4 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ(PY-LA234):Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBLA234):Full Height ブラケットサイズ(PYBLA234L):Low Profile 機能:AFT/ALB
			PYBLA234	●							×					×	×	×																			
			PYBLA234L	●		×	×	×	×	●		×	×	×		●	●	●																			
I	106	Quad port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA244	×	12.11/上	● *1	●	●	● *1	● *1	× *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	58,000	インターフェース:1000BASE-T×4 ホストバス:PCI Express2.1 ブラケットサイズ(PY-LA244):Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBLA244):Full Height ブラケットサイズ(PYBLA244L):Low Profile 機能:AFT/ALB *1) RHEL5.8/6.3以降サポート
			PYBLA244	●							×					×	×	×																			
			PYBLA244L	●		×	×	×	×	● *1		×	×	×		● *1	● *1	● *1																			
I	53	Quad port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA222	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	38,000	インターフェース:1000BASE-T×2 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ(PY-LA222):Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBLA222):Full Height ブラケットサイズ(PYBLA222L):Low Profile 機能:AFT/ALB
			PYBLA222	●							×					×	×	×																			
			PYBLA222L	●		×	×	×	×	●	×	×	×	×		●	●	●																			
I	107	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA232	×	12.11/上	● *1	●	●	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	38,000	インターフェース:1000BASE-T×2 ホストバス:PCI Express2.1 ブラケットサイズ(PY-LA232):Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBLA232):Full Height ブラケットサイズ(PYBLA232L):Low Profile 機能:AFT/ALB *1) RHEL5.8/6.3以降サポート
			PYBLA232	●							×					×	×	×																			
			PYBLA232L	●		×	×	×	×	● *1	×	×	×	×		● *1	● *1	● *1																			

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08RS/E	WS08RD	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																			※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15				
I:オプションカード関連																																			
I	55	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA242	×	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	80,000	インターフェース:10GBASE-CR×2 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ(PY-LA242):Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBLA242):Full Height ブラケットサイズ(PYBLA242L):Low Profile 機能:AFT/ALB ※10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは10GBASE-SR SFP+(PY-SFPS01)手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルについて」
			PYBLA242	●						×					×	×	×																		
			PYBLA242L	●		×	×	×	×	●		×	×	×	●	●	●																		
I	56	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS01	×	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	146,000	PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps18/18) PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)、Dual port LANカード(10GBASE)(PY-LA242) ポート拡張オプション(10GBASE×2)(PYBLA242U)接続用ケーブル 10GBASE-SR接続用
			PYBSFPS01	●														×	×																
I	36	10GBASE-CR SFP+ケーブル	PG-CBSCA05	×	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	10GBASE-CR SFP+ケーブル、1000BASE-CR、イコライザー付き ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルのサポートについて」
I	37	Twinaxケーブル	2m PY-CBN002	×	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps18/18) PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)、Dual port LANカード(10GBASE)(PY-LA242)、 ポート拡張オプション(10GBASE×2)(PYBLA242U)接続用ケーブル 10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルについて」
			5m PY-CBN005	×																													45,000	
			10m PY-CBN010	×		×	×	×	×			×	×	×	×	×																	60,000	
I	61	LANカード(1000BASE-T)	PY-LA101	×	済	●	●	●	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	15,000	インターフェース:1000BASE-T×1 ホストバス:PCI Express1.1 ブラケットサイズ:Full Height 機能:AFT/ALB
			PYBLA101	●																														
I	62	LANカード(1000BASE-T)	PY-LA101L	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	15,000	インターフェース:1000BASE-T×1 ホストバス:PCI Express1.1 ブラケットサイズ:Low Profile 機能:AFT/ALB
			PYBLA101L	●																														
I	65	LANカード(1000BASE-SX)	PY-LA111	×	済	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	90,000	インターフェース:1000BASE-SX×1 ホストバス:PCI Express1.0a ブラケットサイズ:Full Height 機能:AFT/ALB
			PYBLA111	●																														
I	66	LANカード(1000BASE-SX)	PY-LA111L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	90,000	インターフェース:1000BASE-SX×1 ホストバス:PCI Express1.0a ブラケットサイズ:Low Profile 機能:AFT/ALB
			PYBLA111L	●																														
I	67	ポート拡張オプション (1000BASE-T×2)	PYBLA222U	●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	36,000	インターフェース:1000BASE-T×2 ホストバス:PCI Express2.0 機能:AFT/ALB
I	108	ポート拡張オプション (1000BASE-T×2)	PYBLA232U	●	12.11/上	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	36,000	インターフェース:1000BASE-T×2 ホストバス:PCI Express2.1 機能:AFT/ALB *1) RHEL5.8/6.3以降サポート
I	68	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	PYBLA234U	●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	56,000	インターフェース:1000BASE-T×4 ホストバス:PCI Express2.0 機能:AFT/ALB
I	109	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	PYBLA244U	●	12.11/上	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	56,000	インターフェース:1000BASE-T×4 ホストバス:PCI Express2.1 機能:AFT/ALB *1) RHEL5.8/6.3以降サポート
I	69	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	PYBLA242U	●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	78,000	インターフェース:10GBASE-CR×2 ホストバス:PCI Express2.0 機能:AFT/ALB ※10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは10GBASE-SR SFP+(PY-SFPS01)手配必須
I	70	コンバージド・ネットワーク・ アダプタ	PY-CN202	×	済	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	● *2	● *2	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *1 *2	V5 V4 注3	190,000	インターフェース:10GBASE-CR×2 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Full Height *1) RHEL5.6以降、RHEL6.1以降サポート *2) 留意事項および最新の情報については、以下URL内の「オプション・周辺機器」参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/)
			PYBCN202	●																														
I	71	コンバージド・ネットワーク・ アダプタ	PY-CN202L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	● *2	● *2	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *1 *2	V5 V4 注3	190,000	インターフェース:10GBASE-CR×2 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Low Profile *1) SR/R5:RHEL5.5以降のサポート *2) 留意事項および最新の情報については、以下URL内の「オプション・周辺機器」参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/)
			PYBCN202L	●																														
I	72	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS02	×	済	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5	—	146,000	コンバージド・ネットワーク・アダプタ接続用SFPモジュール ※コンバージド・ネットワーク・アダプタ手配必須
			PYBSFPS02	●																														
I	76	IB HCAカード(40Gbps)	PY-HC201	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	6R 5R *1	×	110,000	InfiniBandカード インターフェース:40Gbps(QDR) データ転送速度:4GB/s デバイスポート数:1 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Lowprofile/FullHeight *1) RHEL5.6/5.7/5.8、RHEL6.1/6.2サポート
			PYBHC201	●																														
I	77	Dual port IB HCAカード(40Gbps)	PY-HC202	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	6R 5R *1	×	180,000	InfiniBandカード インターフェース:40Gbps(QDR) データ転送速度:4GB/s デバイスポート数:2 ホストバス:PCI Express2.0 ブラケットサイズ:Lowprofile/FullHeight *1) RHEL5.6/5.7/5.8、RHEL6.1/6.2サポート
			PYBHC202	●																														
I	73	IB HCAカード(40Gbps)	PY-HC311	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R *1	×	110,000	InfiniBandカード インターフェース:40Gbps(QDR) データ転送速度:5GB/s デバイスポート数:1 ホストバス:PCI Express3.0 ブラケットサイズ:Lowprofile/FullHeight *1) RHEL5.7/5.8, RHEL6.1/6.2/6.3サポート
			PYBHC311	●																														
I	74	Dual port IB HCAカード(40Gbps)	PY-HC312	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R *1	×	180,000	InfiniBandカード インターフェース:40Gbps(QDR) データ転送速度:5GB/s デバイスポート数:2 ホストバス:PCI Express3.0 ブラケットサイズ:Lowprofile/FullHeight *1) RHEL5.7/5.8, RHEL6.1/6.2/6.3サポート
			PYBHC312	●																														
I	78	IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC301	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R *1	×	150,000	InfiniBandカード インターフェース:56Gbps(FDR) データ転送速度:7GB/s デバイスポート数:1 ホストバス:PCI Express3.0 ブラケットサイズ:Lowprofile/FullHeight *1) RHEL5.7/5.8, RHEL6.1/6.2/6.3サポート
			PYBHC301	●																														

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08RS/E	WS08RD	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																				※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15				
																																			注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、 WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
I:オプションカード関連																																				
I	79	Dual port IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC302	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R *1	×	250,000	InfiniBandカード インターフェース:56Gbps(FDR) データ転送速度:7GB/s デバイスポート数:2 ホストバス:PCI Express3.0 ブラケットサイズ:Lowprofile/FullHeight *1) RHEL5.7/5.8, RHEL6.1/6.2/6.3サポート
			PYBHC302	●																																
I	81	グラフィックスカード	PY-VG201	×	済	●	●	●	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	6R R6 5R R5	×	25,000	VRAM容量:512MB ホストバス:PCI Express ブラケットサイズ:Full Height ※リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可 ※増設用ディスプレイコネクタとの同時適用不可
			PYBVG201	●																																
I	82	グラフィックスカード	PY-VG201L	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	25,000	VRAM容量:512MB ホストバス:PCI Express ブラケットサイズ:Low Profile ※リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可 ※フロントリモートマネジメントコントローラボート＆ディスプレイコネクタ/増設用ディスプレイコネクタとの同時適用不可
			PYBVG201L	●																																
I	83	GPUコンピューティングカード	PYBGP201	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	●	×	×	6R *1	×	250,000	GPGPUカード GDDR5メモリ容量:6GB GPU数:448CUDAコア ホストバス:PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ:FullHeight 相当品:NVIDIA Tesla C2075 *1) RHEL6.1のみサポート
I	85	セキュリティチップ	PY-TPM01	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	1,000	セキュリティチップ搭載オプション TCG 1.2準拠、Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用可能 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については、以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/)
			PYBTPM01	●																																
I	87	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PY-RMC21	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション グラフィカルコンソールリダイレクション機能、リモートストレージ機能
			PYBRMC21	●																																
I	88	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PY-RMC31	×	済	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション グラフィカルコンソールリダイレクション機能、リモートストレージ機能 ※グラフィックスカードとの同時適用不可
			PYBRMC31	●																																
I	89	フロントリモートマネジメント コントローラボート	PY-FOL01	×	済	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	前面リモートマネジメントコントローラ専用LANポート、 リモートマネジメントコントローラ専用LANポートを前面から利用可能 ※前面、背面専用LANポートの同時使用不可
			PYBFOL01	●																																
I	90	フロントリモートマネジメント コントローラボート ＆ディスプレイコネクタ	PY-FOV01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	フロントオプションベイにVGAポート×1、マネジメントLANポート×1を追加 フロントオプションベイ×1占有 ※CSSパネルとの同時適用不可 ※前面、背面専用LANポートの同時使用不可 ※グラフィックスカードとの同時適用不可
			PYBFOV01	●																																
I	91	CSSパネル	PY-FOC01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) (ローカルサービスディスプレイ)、 フロントオプションベイ×1占有、確認可能デバイス:CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU
			PYBFOC01	●																																
I	94	LCDパネル	PY-FOD02	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) (ローカルサービスディスプレイ)、 オプションベイ×1占有、確認可能デバイス:CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU、FBU ベイ追加オプション(CDDLCD)(PY-BAD01/PYBBAD01)の同時手配必須 ※フロントリモートマネジメントコントローラボート＆ディスプレイコネクタとの同時適用不可
			PYBFOD02	●																																
I	95	LCDパネル	PY-FOD03	×	済	● *1	● *2	● *2	×	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) (ローカルサービスディスプレイ)、 オプションベイ×1占有、確認可能デバイス:CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU、FBU *1)ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×2&DDD&LCD)(PY-BA3201C/PYBBA3201C)の同時手配必須 *2)ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×2&DDD&LCD)(PY-BA3202C/PYBBA3202C)の同時手配必須
			PYBFOD03	●																																
I	98	増設用シリアルポート	PY-COM02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	背面パネルにシリアルポート×1を追加
			PYBCOM02	●																																
I	100	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP01	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	サーバ前面にVGAポート×1を追加 ※グラフィックスカードとの同時適用不可 *1) 前面、背面 VGAポートの同時使用不可
			PYBVAP01	●																																
I	105	セキュリティカバー	PY-CVR01	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	背面のLANコネクタ、USBコネクタを鍵付きのカバーで保護することが可能
J:ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシ関連)																																				
J	1	PRIMERGY BX900 S2 シャーシ	PY-R92SC1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	329,800	サーバブレードスロット:18 コネクションブレードスロット:8 マネジメントブレードスロット:2(標準:1、最大:2) 電源ユニットスロット:6 占有ユニット:10U 3年保証(3年間営業業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ユニットまたは高効率電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・コネクションブレード
J	3	PRIMERGY BX900 S2 シャーシ(7年保守サポート対応)	PY-R92SC1E	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,999,800	サーバブレードスロット:18 コネクションブレードスロット:8 マネジメントブレードスロット:2(標準:2、最大:2) 電源ユニットスロット:6(標準:6、最大:6) 占有ユニット:10U 3年保証(3年間営業業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・コネクションブレード ※7年保守サポートは本製品と同時にSupportDesk契約が必須 7年保守サポートの対象機器は本製品の標準搭載品のみ (SupportDeskを未契約の場合、保守サポート期間は通常の5年間) 7年間製品を稼働させるために、サポート期間中に1回、内蔵部品(電源ユニット、 マネジメントブレード、ミッドプレーン、ファンユニットおよびLCDパネル)の交換が必要 なお、交換時はシステムの停止が必要
J	5	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ	PY-R41SC1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	339,800	サーバブレードスロット:8 コネクションブレードスロット:4 マネジメントブレードスロット:2(標準:1、最大:2) 電源ユニットスロット:4(標準:1、最大:4) 占有ユニット:6U 3年保証(3年間営業業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ユニット、またはFANユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・シャーシ形態/状態表示パネル ・コネクションブレード
J	7	PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード	PY-S96AD1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	239,000	シャーシ搭載用ストレージブレード 2.5インチ内蔵ストレージベイ:10ベイ 搭載可能内蔵ストレージ:SAS HDD/BC-SATA HDD/SSD(SAS/SATA) 占有スロット数:左右に計2サーバブレードスロット シャーシ内最大搭載可能数:2 1年保証(1年間営業業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシ ・内蔵ストレージ ・SASアレイコントローラカード ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)。
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)。
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08RS/E	WS08RD	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																				※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15				※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、 WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
J:ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシ関連)																																				
J	8	PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレード	PY-S98AD2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	250,000	シャーシ搭載用ストレージブレード 2.5インチ内蔵ストレージベイ:10ベイ 搭載可能内蔵ストレージ:SAS HDD/SSD(SAS) 占有スロット数:左右に計2サーバブレードスロット シャーシ内最大搭載可能数:6(BX900 S2) / 3(BX400 S1) 1年保証(1年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシ ・内蔵ストレージ ・PRIMERGY SASストレージブレード(6Gbps 18/6) ・SASアレイコントローラ拡張ボード
J	10	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード	PY-S91AB1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	85,000	シャーシ搭載用ストレージブレード 内蔵バックアップ装置:2ベイ:1ベイ 搭載可能バックアップ装置:内蔵LTO5ユニット / 内蔵LTO4ユニット / 内蔵LTO3ユニット 占有スロット数:1サーバブレードスロット シャーシ内最大搭載可能数:6(BX900 S2) / 4(BX400 S1) 1年保証(1年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシ ・内蔵LTO5ユニット / 内蔵LTO4ユニット / 内蔵LTO3ユニット ・SASコントローラカード ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション
J	12	PRIMERGY スイッチブレード (1Gbps 36/12)	PY-SWB103	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	シャーシ搭載用1Gbps対応LANスイッチブレード 内部:36ポート 外部:8ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)、4ポート(1000BASE-T/1000BASE-SX択一) ブレード形状:シングルワイド ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※4ポート (1000BASE-T/1000BASE-SX択一)使用する場合は、SFPも手配必須 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名 *4) 本製品をPRIMERGY BX900 S2シャーシのファブリック4に搭載して出荷する型名
			PYBSWB1030	●														●*1	●*1																	
			PYBSWB1031	●														●*2	●*2																	
			PYBSWB1032	●														●*3	●*3																	
			PYBSWB1033	●														●*4	●*4																	
J	13	PRIMERGY スイッチブレード (1Gbps 36/8+2)	PY-SWB102	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,100,000	シャーシ搭載用1Gbps対応LANスイッチブレード 内部:36ポート 外部:8ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)、2ポート(10GBASE-SR/10GBASE-CR択一) ブレード形状:シングルワイド ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※外付スタック接続する場合は、別途スタックケーブルが必要 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名 *4) 本製品をPRIMERGY BX900 S2シャーシのファブリック4に搭載して出荷する型名
			PYBSWB1020	●														●*1	●*1																	
			PYBSWB1021	●														●*2	●*2																	
			PYBSWB1022	●														●*3	●*3																	
			PYBSWB1023	●														●*4	●*4																	
J	14	PRIMERGY スイッチブレード (1Gbps 18/6)	PY-SWB101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	190,000	シャーシ搭載用1Gbps対応LANスイッチブレード 内部:18ポート 外部:6ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一) ブレード形状:シングルワイド ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名 *4) 本製品をPRIMERGY BX900 S2シャーシのファブリック4に搭載して出荷する型名
			PYBSWB1010	●														●*1	●*1																	
			PYBSWB1011	●														●*2	●*2																	
			PYBSWB1012	●														●*3	●*3																	
			PYBSWB1013	●														●*4	●*4																	
J	16	PRIMERGY スイッチブレード (10Gbps 18/8)	PY-SWB104	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,350,000	シャーシ搭載用10Gbps対応LANスイッチブレード 内部:18ポート 外部:8ポート(10GBASE-SR/10GBASE-CR/1000BASE-SX/1000BASE-T 択一) ブレード形状:シングルワイド ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※10GBASE-SR SFP+(PY-SFPS01)、10GBASE-CR SFP+ケーブル、1000BASE-SX SFP(PY-SFPS03)、 1000BASE-T(PY-SFPC01)をPRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)の使用する 外部ポート数分必要 サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、 マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブルについて)を参照 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			PYBSWB1040	●														●*1	●*1																	
			PYBSWB1041	●														●*2	●*2																	
			PYBSWB1042	●														●*3	●*3																	
J	18	PRIMERGY LANパススルーブレード (10Gbps 18/18)	PY-LNP101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	シャーシ搭載用10Gbps対応LANパススルーブレード 内部:18ポート 外部:18ポート (10GBASE-SR/10GBASE-CR/1000BASE-SX/1000BASE-T 択一) ブレード形状:シングルワイド ※本製品をファブリック2、3または4に搭載する場合は、LAN拡張ボード (10Gbps)を搭載している ブレードサーバが必要 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※10GBASE-SR SFP+(PY-SFPS01)、10GBASE-CR SFP+ケーブル、1000BASE-SX SFP(PY-SFPS03)、 1000BASE-T(PY-SFPC01)をPRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps 18/18) の使用する 外部ポート数分の手配必須 サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、 マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブルについて)を参照 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			PYBLNP1010	●														×	×																	
			PYBLNP1011	●														●*1	●*1																	
			PYBLNP1012	●														●*2	●*2																	
J	20	PRIMERGY FCスイッチブレード (8Gbps 18/8)	PY-FCB101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,200,000	シャーシ搭載用8Gbps対応FCスイッチブレード 内部:18ポート 外部:8ポート ブレード形状:シングルワイド ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)×4標準添付 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)の初期状態における使用可能な ポート数は内部、外部含めて14ポート、スイッチブレード購入後15ポート以上ご使用の場合は、 Ports On Demandのライセンス(PRIMERGY ファイバーチャネルポートアップグレード(PY-FCBU01))を適用して 使用可能なポート数の拡張が必要 (内部ポート、外部ポート含めて26ポートに拡張可能) ※外部ポートを5ポート以上使用する場合、ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)(PY-SFPS04)を PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分手配が必要 ※サーバブレードをBX900 S2シャーシに搭載して出荷する場合、ファーバーチャネル拡張ポートを搭載した サーバブレードは13台まで搭載可能 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシ ・ファイバーチャネル拡張ボード(PY-FCD02) *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			PYBFCB1011	●														●*1	●*1																	
			PYBFCB1012	●														●*2	●*2																	
J	21	PRIMERGY FCスイッチブレード (8Gbps 18/8)& FCポートアップグレード	PY-FCB102	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,800,000	シャーシ搭載用8Gbps対応FCスイッチブレード 内部:18ポート 外部:8ポート ブレード形状:シングルワイド ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)×4標準添付、Ports on Demand ライセンス付き ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※外部ポートを5ポート以上使用する場合、ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)(PY-SFPS04)を PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分手配が必要 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシ ・ファイバーチャネル拡張ボード(PY-FCD02) *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			PYBFCB1021	●														●*1	●*1																	
			PYBFCB1022	●														●*2	●*2																	

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08R2E	WS08RD	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																				※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15				注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、 WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
J:ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシ関連)																																				
J	22	PRIMERGY FCスイッチブレード (8Gbps 18/8)& FCポートアップグレード& 拡張ライセンスオプション	PY-FCB103	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,440,000	シャーシ搭載用8Gbps対応FCスイッチブレード 内部:8ポート 外部:8ポート ブレード形状:シングルワイド ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)×4標準添付 Ports on Demand / Inter-Switch Link Trunking / Advanced Performance Monitoring / Adaptive Networking / Fabric Watch / Extended Fabricライセンス付き ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・ファイバーチャネル拡張ボード(PY-FCD02) *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			PYBFCB1031	●												● *1	● *1																			
			PYBFCB1032	●												● *2	● *2																			
J	25	PRIMERGY ファイバーチャネル パススルーブレード (8Gbps 18/18)	PY-FCP101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	350,000	シャーシ搭載用8Gbps対応ファイバーチャネルパススルーブレード 内部:18ポート 外部:18ポート ブレード形状:シングルワイド ※本製品適用時はサーバブレードにファイバーチャネル拡張ボードの搭載が必要 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・ファイバーチャネル拡張ボード(PY-FCD02)、 ・ショートウェーブSFPモジュール(8Gbps)(PY-SFPS04)、 ・マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			PYBFCP1011	●												● *1	● *1																			
			PYBFCP1012	●												● *2	● *2																			
J	27	PRIMERGY Infiniband スイッチブレード (40Gbps 18/18)	PY-HCB101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,790,000	シャーシ搭載用40Gbps対応InfiniBand スイッチブレード 内部:40Gbps(QDR)×18ポート 外部:40Gbps(QDR)×18ポート ブレード形状:ダブルワイド ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・IB HCA拡張ボード(PY-HCD02A) *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック4に搭載して出荷する型名
			PYBHCB1011	●												● *1	● *1																			
			PYBHCB1012	●												● *2	● *2																			
			PYBHCB1013	●												● *3	● *3																			
J	2	PRIMERGY Infiniband スイッチブレード (56Gbps 18/18)	PY-HCB102	×	12.11/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,400,000	シャーシ搭載用56Gbps対応InfiniBand スイッチブレード 内部:56Gbps(FDR)×18ポート 外部:56Gbps(FDR)×18ポート ブレード形状:ダブルワイド ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2 シャーシ ・IB HCA拡張ボード(PY-HCD12) *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック4に搭載して出荷する型名
			PYBHCB1021	●												● *1	● *1																			
			PYBHCB1022	●												● *2	● *2																			
			PYBHCB1023	●												● *3	● *3																			
J	93	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender	PY-FEB101	×	12.11/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,100,000	Cisco Nexus 5000Sシリーズ接続用Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender 内部:16ポート(10Gbps) 外部:8ポート(10Gbps対応SFP+ケージ) ブレード形状:シングルワイド 接続先スイッチ:Cisco Nexus 5000シリーズ※1 ※1:本製品は、親スイッチとしてCisco Nexus 5000Sシリーズのスイッチと接続が必要 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルについて」 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			PYBFEB1010	●												● *1	● *1																			
			PYBFEB1011	●												● *2	● *2																			
			PYBFEB1012	●												● *3	● *3																			
J	94	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender& 16 FET モジュール	PY-FEB102	×	12.11/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,800,000	Cisco Nexus 5000Sシリーズ接続用Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender 内部:16ポート(10Gbps) 外部:8ポート(10Gbps対応SFP+ケージ) ブレード形状:シングルワイド 接続先スイッチ:Cisco Nexus 5000シリーズ※1 添付品:FETモジュール×16 ※1:本製品は、親スイッチとしてCisco Nexus 5000Sシリーズのスイッチと接続が必要 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルについて」 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			PYBFEB1020	●												● *1	● *1																			
			PYBFEB1021	●												● *2	● *2																			
			PYBFEB1022	●												● *3	● *3																			
J	95	PRIMERGY コンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/6＋6) [VDX 2730]	PY-CNB101	×	12.11/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,500,000	DCB機能に対応した10Gbpsスイッチブレード 内部:18ポート(10Gbps) 外部:6ポート(10Gbps対応SFP+ケージ) 6ポート(4/8Gbps FC対応SFP+ケージ)※1 機能:2台のスイッチによるVCS fabric形成 ※2 ブレード形状:シングルワイド ※1:初期状態では使用不可。 FCoEライセンスオプションを手配することにより使用可能 ※2:VCSライセンスオプションを手配することにより拡張可能 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルについて」 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			PYBCNB1010	●	12.11/中											● *1	● *1																			
			PYBCNB1011	●												● *2	● *2																			
			PYBCNB1012	●												● *3	● *3																			
J	96	PRIMERGY コンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/6＋6) [VDX 2730]& FCoEライセンス&VCSライセンス	PYBCNB1020	●	12.11/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,800,000	DCB機能に対応した10Gbpsスイッチブレード 内部:18ポート(10Gbps) 外部:6ポート(10Gbps対応SFP+ケージ) 6ポート(4/8Gbps FC対応SFP+ケージ) ブレード形状:シングルワイド 添付ライセンス:FCoE/VCS ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルについて」 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			PYBCNB1021	●												● *2	● *2																			
			PYBCNB1022	●												● *3	● *3																			
J	30	PRIMERGY SAS スイッチブレード (6Gbps 18/6)	PY-SAB101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	シャーシ搭載用6Gbps対応SASスイッチブレード 内部:18ポート 外部:6ポート ブレード形状:シングルワイド 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			PYBSAB1012	●												● *1	● *1																			
J	33	PRIMERGY マネジメントブレード	PY-MNB101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	シャーシ搭載用マネジメントブレード 各コンポーネント(サーバブレード、コネクションブレード、電源ユニット)の監視オプション 搭載可能数:2 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照
			PYBMNB101	●																																

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08R2E	WS08RD	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																				※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15				
																																				※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、 WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
J:ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ関連)																																				
J	36	フロントパネル	PY-FOP01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	状態表示LEDおよび電源ボタンを搭載したフロント操作パネル 各コンポーネント(サーバブレード、コネクションブレード、電源ユニット)の監視オプション ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照
			PYBFOP01	●																																
J	37	LCDパネル	PY-FOD01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	状態表示LEDおよび電源ボタンを搭載したフロント操作パネル ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照
			PYBFOD01	●																																
J	38	フロアスタンドキット	PY-FSK01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55,000	状態表示LEDおよび電源ボタンを搭載したフロント操作パネル シャーシ本体を自立型に変換させるオプション ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照
			PYBFSK01	●																																
J	40	PRIMERGY ファイバーチャネル ポートアップグレード	PY-FCBU01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)用ポート拡張オプション [内部/外部:14ポート → 20ポート] ※PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)1枚毎に本製品の適用が必要 [必須ハード] PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)(PY-FCB101)
J	71	1000BASE-T SFP	PY-SFPC01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12), PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8), PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps 18/18) 接続用 1000BASE-T対応SFPモジュール [必須ハード] PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12), PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8), PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps 18/18), ツイストペアケーブル
J	72	1000BASE-SX SFP	PY-SFPS03	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	73,000	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12), PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8), PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps 18/18) 接続用 1000BASE-SX用SFPモジュール [必須ハード] PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12), PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8), PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps 18/18), マルチモードファイバチャネルケーブル
J	73	ショートウェーブ SFP+モジュール(8Gbps)	PY-SFPS04	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8), PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)&FCポートアップグレード, PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション, PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード(8Gbps 18/8) 接続用 PRIMERGY コンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/6＋6)[VDX 2730], PRIMERGY コンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/6＋6)[VDX 2730]& FCoEライセンス& VCSライセンス 8Gbps対応ショートウェーブ用SFP+モジュール ※使用する外部ポート数分の手配必須 [必須ハード] PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8), PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)&FCポートアップグレード, PRIMERGY FCスイッチブレード(8Gbps 18/8)&FCポートアップグレード& 拡張ライセンスオプション, またはPRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード(8Gbps 18/8)， マルチモードファイバチャネルケーブル PRIMERGYコンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/6＋6)[VDX 2730], PRIMERGYコンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/6＋6)[VDX 2730]& FCoEライセンス&VCSライセンス
J	97	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS05	×	12.11/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	146,000	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender接続用 Cisco社製10GBASE-SR対応SFP+モジュール×1 ※本製品はCisco Nexus B22 Blade Fabric Extende幅載専用オプション
J	98	10GBASE-LR SFP+	PY-SFPL01	×	12.11/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	390,000	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender接続用 Cisco社製10GBASE-LR対応SFP+モジュール×1 ※本製品はCisco Nexus B22 Blade Fabric Extende幅載専用オプション
J	99	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS06	×	12.11/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	146,000	PRIMERGYコンバージドスイッチブレード接続用 Brocade社製10GBASE-SR対応SFP+モジュール×1 ※本製品はPRIMERGY コンバージドスイッチブレード搭載専用オプション
J	100	FCoEライセンスオプション	PY-FERF01	×	12.11/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	700,000	PRIMERGYコンバージドスイッチブレード接続用 外部ポート(Fibre Channel)およびFCoE機能有効化用FCoEライセンスオプション ※本製品はPRIMERGY コンバージドスイッチブレード搭載専用オプション
J	101	VCSライセンスオプション	PY-FERV01	×	12.11/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	PRIMERGYコンバージドスイッチブレード接続用 3台以上のノードでのVCS接続を有効化 ※本製品はPRIMERGY コンバージドスイッチブレード搭載専用オプション
J	81	Stacking ケーブル(0.5m)	PY-CBK001	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	49,000	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)用スタッキングケーブル
J	82	Stacking ケーブル(3m)	PY-CBK002	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86,000	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)用スタッキングケーブル
J	51	LAN拡張ボード(1Gbps)	PY-LAD04	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	V5 V4 注3	69,000	インターフェース：1Gbps×4 デバイスポート数：4 ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S3/BX924 S3 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名
			PYBLAD041	●														● *1	● *1																	
			PYBLAD042	●														● *2	● *2																	
J	52	LAN拡張ボード(10Gbps)	PY-LAD12	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	V5 V4 注3	126,000	インターフェース：10Gbps×2 デバイスポート数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S3/BX924 S3 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名
			PYBLAD121	●														● *1	● *1																	
			PYBLAD122	●														● *2	● *2																	
J	54	ファイバーチャネル 拡張ボード (8Gbps)	PY-FCD02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	V5 V4 注3	82,000	インターフェース：8Gbps×2 デバイスポート数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S3/BX924 S3 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名
			PYBFCD021	●														● *1	● *1																	
			PYBFCD022	●														● *2	● *2																	
J	55	IB HCA 拡張ボード(40Gbps)	PY-HCD02A	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	6R 5R *3	×	159,000	インターフェース：40Gbps(QDR) データ転送速度：4GB/s デバイスポート数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S3/BX924 S3 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名 *3) RHEL5.7/5.8、RHEL6.1/6.2 サポート
			PYBHCD021A	●														● *1	● *1																	
			PYBHCD022A	●														● *2	● *2																	
J	53	IB HCA 拡張ボード(56Gbps)	PY-HCD12	×	12.11/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R 5R *3	×	300,000	インターフェース：56Gbps(FDR) データ転送速度：7GB/s デバイスポート数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S3/BX924 S3 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名 *3) RHEL5.7/5.8、RHEL6.1/6.2 サポート
			PYBHCD121	●														● *1	● *1																	
			PYBHCD122	●														● *2	● *2																	
J	57	コンバージド・ネットワーク・ アダプタ拡張ボード	PY-CND02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－ *3	－ *3	－	－ *3	－ *3	－ *3	－ *3	－	－ *3	－ *3	－ *3	－	6R 5R *3	V5 V4 注3	109,000	インターフェース：10Gbps×2 デバイスポート数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S3/BX924 S3 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名 *3) 留意事項および最新の情報については、以下URL内の「オプション・周辺機器」参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/)
			PYBCND021	●														● *1	● *1																	
			PYBCND022	●														● *2	● *2																	
J	59	SASコントローラ 拡張ボード	PY-SCD08	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	×	×	6R 5R	V5 V4 注3	45,000	データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：4 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 *1)拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名
			PYBSCD082	●														● *1	● *1																	

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08R2/E	WS08R2/D	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																				※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15				注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、 WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterprise を示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenter を示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
J:ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシ関連)																																				
J	60	SASアレイコントローラ 拡張ボード	PY-SRD08	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	6R 5R	V5 V4 注3	55,000	データ転送形式:SAS 6Gbps デバイスポート数:2ポート(内蔵ストレージ接続用:)/4ポート(ミッドプレーン接続用) キャッシュ:512MB RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5＋0/6/6＋0(ホットスペア不可) ①内蔵ストレージ接続用(BX924 S3用) [必須ハード] SASアレイコントローラ拡張ボード搭載キット ②PRIMERGY SX980 S1ストレージブレード装置接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシ PRIMERGY SASスイッチブレード(6Gbps 18/6) *1)拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照
			PYBSRD082	●														● *1	● *1																	
J	64	SASアレイコントローラ モジュール	PY-SRD24	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	6R 5R *1	V5 V4 注3	55,000	内蔵ストレージ接続用拡張ボード インターフェース:SFF8086×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:4(2×2) ホストバス:PCI Express2.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5＋0/6/6＋0(ホットスペア不可) 搭載位置:SASモジュールスロット ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※SASアレイコントローラモジュール搭載キットの同時手配必須 ※2サポートCPU構成必須 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 *1) RHEL5.8/6.2以降サポート
			PYBSRD241	●																																
J	65	SASアレイコントローラ モジュール	PY-SRD14	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	6R 5R *1	V5 V4 注3	45,000	内蔵ストレージ接続用拡張ボード インターフェース:SFF8086×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:4(2×2) ホストバス:PCI Express2.0 RAIDレベル:0/1/1+0(ホットスペア不可) 搭載位置:SASモジュールスロット ※SASアレイコントローラモジュール搭載キットの同時手配必須 ※2CPU構成必須 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 *1) RHEL5.8/6.2以降サポート
			PYBSRD141	●																																
J	63	SASアレイコントローラ 拡張ボード搭載キット	PY-TKSD01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	SASアレイコントローラ拡張ボード用搭載キット ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシ SASアレイコントローラ拡張ボード
			PYBTKSD01	●																																
J	66	SASアレイコントローラ モジュール搭載キット	PY-TKSD02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	SASアレイコントローラモジュール用搭載キット ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編参照 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシ SASアレイコントローラモジュール
			PYBTKSD02	●																																
J	78	ディスプレイ/USB拡張ケーブル	PY-CBD001	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	ディスプレイおよびUSB機器(マウス/キーボード/DVDなど)接続ケーブル(0.13m) ※PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシに1本標準添付 ※本製品はOSインストール時などの一時的な接続用途に使用し、 通常稼働での利用等、長期間の接続は要回避
J	91	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	ブレード搭載出荷オプション 対象シャーシと同時手配したサーバブレード/ストレージブレードをシャーシに搭載して出荷 (対象製品) シャーシ:BX900 S2/BX400 S1(PY型名) サーバブレード:BX920 S3/BX924 S3 ストレージブレード:SX960 S1(PY型名)/SX910 S1 (手配単位) 1型名/1台(サーバブレード/ストレージブレード) *1) PRIMERGY SX960 S1/SX910 S1 ストレージブレードへの適用も可能
J	92	梱包オプション	PYBSSP2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	ブレード個装オプション サーバブレード/ストレージブレードを個装して出荷 (対象製品) サーバブレード:BX920 S3/BX924S3 ストレージブレード:SX960 S1(PY型名)/SX910 S1 (手配単位) 1型名/1台(サーバブレード/ストレージブレード) *1) PRIMERGY SX960 S1/SX910 S1 ストレージブレードへの適用も可能
K:電源/FANユニット関連																																				
K	1	電源ユニット(450W)	PY-PU451	×	済	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	電源ユニット数:1 電源容量:450W ホットプラグ対応 *1) 450W電源搭載ベースユニットのみ搭載可能
			PYBPU451	●																																
K	2	電源ユニット(800W)	PY-PU801	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	電源ユニット数:1 電源容量:800W ホットプラグ対応
			PYBPU801	●																																
K	3	電源ユニット(850W)	PY-PU851	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	電源ユニット数:1 電源容量:850W ホットプラグ対応
			PYBPU851	●																																
K	4	電源ユニット(800W)	PY-PU803	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	電源ユニット数:1 電源容量:800W ホットプラグ対応
			PYBPU803	●																																
K	7	電源ユニット	PY-PU981	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000	電源ユニット数:1 電源容量:(AC100V時)980W,(AC200V時)2235W ホットプラグ対応 ※電源ユニット1台につき、各規格に対応した電源ケーブルが1本必要 ※電源ユニットと高効率電源ユニットの混在不可
			PYBPU981	●																																
K	8	高効率電源ユニット	PY-PU281	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	85,000	(高効率電源ユニット+FAN)数:1 電源容量:(AC200V時)2880W ホットプラグ対応 ※電源ユニット1台につき、各規格に対応した電源ケーブルが1本必要 ※電源ユニットと高効率電源ユニットの混在不可
			PYBPU281	●																																
K	9	電源ユニット	PY-PU111	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54,000	(電源ユニット+FAN)数:1 電源容量:(AC100V時)1100W,(AC200V時)1600W ホットプラグ対応 ※電源ユニット1台につき、各規格に対応した電源ケーブルが1本必要
			PYBPU111	●																																
K	13	FANユニット	PY-FA03	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	FANユニット数:2 ホットプラグ対応
			PYBFA03	●																																
K	14	FANユニット	PYBFA04	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	FANユニット数:2 ホットプラグ対応
K	15	FANユニット	PY-FA01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	FANユニット数:1 ホットプラグ対応
			PYBFA01	●																																
K	16	FANユニット	PY-FA02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	FANユニット数:1 ホットプラグ対応
			PYBFA02	●																																

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS12R	WS08RS/E	WS08RD	WS08E-64	WS08E-32	WS08RV	WS08R	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																				※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15		注1		※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard, WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) ★システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
L:UPS																																				
L	4	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 750J)	PY-UPAT75	×	12.10/下	×	×	T	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	×	— *1	— *1	63,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧:100V ・定格容量:750VA/500W ・コンセント: 6 ・形状: 自立型 ・接続インターフェース:USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降、PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	5	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500J)	PY-UPAT15	×	12.10/下	●	T	T	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	×	— *1	— *1	112,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 8 ・形状: 自立型 ・接続インターフェース:USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降、PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	10	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR12	×	済	×	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	×	— *1	— *1	150,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧:100V ・定格容量:1200VA/1000W ・コンセント: 4 ・形状:ラックマウント型(占有ユニット数:1U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・接続インターフェース:USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降、PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	11	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR15	×	済	×	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	×	— *1	— *1	117,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/1200W ・コンセント: 6 ・形状:ラックマウント型(占有ユニット数:2U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・接続インターフェース:USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降、PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	12	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	● *1	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	×	— *2	— *2	269,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧:100V ・定格容量:2400VA/2400W ・コンセント: 7 ・形状:ラックマウント型(占有ユニット数:2U)/自立型 ・ラックマウント用レール,自立用オプション標準添付 ・接続インターフェース:USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降、PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2 シャーシ、またはPRIMERGY BX400 S1 シャーシ経由で接続PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシと接続する場合は、電源ユニット1台毎に別途電源ケーブル(AC100V対応)(PY-CBP106)の手配必須。電源ユニット2台毎にSmart-UPS SMX 3000RMJ 1台が必要 *2) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	16	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	×	— *1	— *1	43,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード、UPS接続用ケーブル添付 ・100BASE-TX/10BASE-Tに対応 ・Webブラウザあるいは NMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 ※Smart-UPS SMT 750J(PY-UPAT75)、Smart-UPS SMT 1500J (PY-UPAT15)、Smart-UPS SMT 1200RMJ(PY-UPAR12)、1500RMJ (PY-UPAR15)、Smart-UPS SMX 3000RMJ(PY-UPAC3K)に接続可能 [必須ハード] Smart-UPS SMT 750J(PY-UPAT75)、Smart-UPS SMT 1500J (PY-UPAT15)、Smart-UPS SMT 1200RMJ(PY-UPAR12)、1500RMJ (PY-UPAR15)、Smart-UPS SMX 3000RMJ(PY-UPAC3K)、ツイストペアケーブル *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	13	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000)	PY-UPAC5K	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *2 *3	● *2 *3	— *4	— *4	— *4	— *4	— *4	— *4	— *4	— *4	— *4	— *4	— *4	— *4	×	— *4	— *4	630,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧:200V ・定格容量:5000VA/3500W ・コンセント: 2 (NEMA L6-20R、200V)、2 (NEMA L6-30R、200V) ・形状:ラックマウント型(占有ユニット数:3U)/自立型 ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール,自立用オプション標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 *1) 接続時は別途コンセントボックス(PY-CTX01)を手配し、電源ケーブル(AC200V対応) <NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 *2) PRIMERGY BX900 S2 シャーシ経由で接続する場合は、電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-20P>を、使用する電源ユニット数分手配必須。電源ユニット2台毎にSmart-UPS RT 5000 1台が必要 *3) PRIMERGY BX400 S1 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス(PY-CTX01)を手配し、電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須。電源ユニット2台毎にSmart-UPS RT 5000 1台が必要 *4) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	14	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 10000)	PY-UPAR0K	×	済	×	R *1	R *1	R *1	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *2 *3	● *2 *3	— *4	— *4	— *4	— *4	— *4	— *4	— *4	— *4	— *4	— *4	— *4	— *4	×	— *4	— *4	1,510,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧:200V ・定格容量:10000VA/8000W ・コンセント: 2 (NEMA L6-30R、200V)、2 (NEMA L6-20R、200V) ・形状:ラックマウント型(占有ユニット数:6U) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売り拡張バッテリ(PG-UPEB01)を使用することでバッテリ保持時間の拡張が可能 ・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 ※入力は、ハードワイヤ接続で有資格者による工事が必要（接続可能配線サイズ:AWG#6/16mm2、配線被覆剥き長さ:12mm、締め付けトルク2.5Nm) *1) 接続時は別途コンセントボックス(PY-CTX01)を手配し、電源ケーブル(AC200V対応) <NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 *2) PRIMERGY BX900 S2 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス(PY-CTX02)を手配し、電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-20P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 *3) PRIMERGY BX400 S1 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス(PY-CTX01)を手配し、電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 *4) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08RS/E	WS08RD	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																				※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15				注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenterを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
L:UPS																																				
L	21	コンセントボックス	PY-CTX01	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY～Smart-UPS RT 5000/RT 10000接続用 ・コンセント:8 (NEMA L6-15R、200V) ・ラック占有数:1U ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可 *1) PRIMERGY BX400 S1 シャーシ経由で接続
L	22	コンセントボックス	PY-CTX02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY BX900 S2シャーシ～Smart-UPS RT 10000接続用 ・コンセント:4 (NEMA L6-20R、200V) ・ラック占有数:1U ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可 ※マネージメントブレードの設定で「Power Control Dynamic mode(WebUIでは電源のダイナミックモード)」をdisableに設定が必要 ※シャーシとの接続はハードワイヤ接続となるため、有資格者による工事が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2 シャーシ経由で接続
L	3	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)	GP5SUP112	×	済	×	×	×	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	×	－*1	×	62,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧:100V ・定格容量:500VA/360W ・コンセント: 4 ・形状:自立型 ・接続インターフェース:USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) ※別売り(L-26)連結用フットスタンド(GP5-UPF01)を使用することで、PRIMERGY TX120 S3と連結可能 ※別売り(K-XIII-61)PCワゴン(PG-1)へPRIMERGY TX120 S3とともに収納可能 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v8.0以降、PowerChute Network Shutdown v2.2.3以降」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	6	UPS用RS-232C拡張ボード	GP5-UPC05	×	済	×	×	×	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	×	－*1	×	16,000	専用ケーブル2本添付 ・Smart-UPSで最大3台のサーバを制御可能 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 ※Smart-UPS C500J(GP5SUP112)に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS C500J(GP5SUP112) *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	7	ネットワークマネジメントカード	PG-UPC07	×	済	×	×	×	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	×	－*1	－*1	43,000	専用ケーブル2本添付 ・100BASE-TX/10BASE-Tに対応 ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 ※Smart-UPS C500J(GP5SUP112)に搭載可能。 [必須ハード] Smart-UPS C500J(GP5SUP112)、ツイストペアケーブル *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	23	拡張バッテリ	PG-UPEB01	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	190,000	Smart-UPS RT 10000 用拡張バッテリモジュール ・Smart-UPS RT 10000 のバッテリ保持時間の延長が可能 ※Smart-UPS RT 10000 に接続可能(ラック占有数:3U) [必須ハード] Smart-UPS RT 10000
L	24	ステップダウン トランスフォーマ	PG-SYTF02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	140,000	Smart-UPS RT用出力変換装置(AC200V → AC100V) ・占有ユニット数:2U ・定格電圧:100V ・定格容量:3500VA/3500W ・コンセント:12 (NEMA 5-15R) ※Smart-UPS RT 10000あるいはSmart-UPS RT 5000への接続が必要 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSの手配が必要 ※タワー型のUPSとは接続不可 [必須ハード] Smart-UPS RT 10000(PY-UPAC5K)あるいはSmart-UPS RT 5000 (PY-UPAR0K)
L	26	連結用フットスタンド	GP5-UPF01	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	UPS連結キット、 TX120 S3付属のフットスタンドとの同時適用によりTX120 S3と高機能無停電電源装置(Smart-UPS C500J)を連結させることが可能 [必須ハード] Smart-UPS C500J (GP5SUP112)
M:ラック関連																																				
M	16	ラックレールキット	PYBRR04	●	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応:○ 可変長範囲:720～785mm ラックレール長:790mm *1)ラックベースユニットを選択した場合、手配が必要 ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
M	12	ラックレールキット	PY-RR05	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応:○ クイックリリースレバー対応:○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応:○ 可変長範囲:559～836mm ラックレール長:817mm ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRR05	●																																
M	13	ラックレールキット	PY-RR06	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応:○ クイックリリースレバー対応:○ 可変長範囲:559～836mm ラックレール長:772mm ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRR06	●																																
M	14	ラックレールキット	PY-RR07	×	済	×	●*1	●*1	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応:○ クイックリリースレバー対応:○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応:○ 可変長範囲:559～836mm ラックレール長:818mm *1)ラックベースユニットを選択した場合、手配が必要 ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRR07	●																																
M	15	ラックレールキット	PY-RR08	×	済	×	●*1	●*1	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応:○ クイックリリースレバー対応:○ 可変長範囲:559～836mm ラックレール長:790mm *1)ラックベースユニットを選択した場合、手配が必要 ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRR08	●																																
M	18	ケーブルマネジメントアーム	PY-RA01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハード]ラックレールキット(PY-RR05) *1)本オプション適用時は、16Uラック(PG-R5RC2 / PG-R5RC3)には搭載不可
			PYBRA01	●																																
M	19	ケーブルマネジメントアーム	PY-RA02	×	済	×	●*1	●*1	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハード]ラックレールキット(PY-RR05 / PY-RR07) *1)本オプション適用時は、16Uラック(PG-R5RC2 / PG-R5RC3)には搭載不可
			PYBRA02	●																																
M	31	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/基本)	19R-274A2	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	208,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[700 x 1075 x 2008(突起部含む)]、129kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-27ST1)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要
M	32	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/増設)	19R-274B2	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様、19R-274A2用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[700 x 1075 x 2008(突起部含む)]、103kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-27ST1)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08RS/E	WS08RD	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																			※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15			注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、 WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1)本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2)対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3)対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
M:ラック関連																																			
M	35	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/基本)	19R-264A2	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	238,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[600 x 1075 x 2008(突起部含む)]、114kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-26ST1)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	36	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/増設)	19R-264B2	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	228,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様、19R-264A2用増設ラック 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[600 x 1075 x 2008(突起部含む)]、88kg(搭載可能質量:840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-26ST2)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	37	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/基本)	19R-273A2	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220,000	19インチ、37Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 1792mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1800(突起部含む)]、124kg(搭載可能質量:740kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-27ST1)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	38	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/増設)	19R-273B2	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	210,000	19インチ、37Uラック、高冷却仕様、19R-273A2用増設ラック 700 x 1050 x 1792mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1800(突起部含む)]、100kg(搭載可能質量:740kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個) 連結用金具添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-27ST2)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	39	19インチラック モデル2724 (スタンダード/24U/基本)	19R-272A2	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	19インチ、24Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 1200mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1208(突起部含む)]、91kg(搭載可能質量:480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-27ST1)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	40	19インチラック モデル2624 (スリム/24U/基本)	19R-262A2	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	182,000	19インチ、24Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 1200mm(W x D x H)[600 x 1075 x 1208(突起部含む)]、79kg(搭載可能質量:480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-26ST1)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	43	19インチラック モデル2616 (スリム/16U/基本)	19R-261A2	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	135,000	19インチ、16Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 845mm(W x D x H)[600 x 1075 x 853(突起部含む)]、67kg(搭載可能質量:320kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(8個)添付 筐体色:黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-26ST1)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	47	耐震キット (スタンダード/基本)	19R-27ST1	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	スタンダード基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×4 ・取付け用ボルト×16
M	17	耐震キット (スタンダード/増設)	19R-27ST2	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	スタンダード増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×2 ・取付け用ボルト×8
M	49	耐震キット (スリム/基本)	19R-26ST1	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	スリム基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザー(スリム/L字型)×4 ・取付け用ボルト×16
M	50	耐震キット (スリム/増設)	19R-26ST2	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	スリム増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スリム/L字型)×2 ・取付け用ボルト×8
M	52	ケーブルホルダー (スタンダード/前面)	19R-27CM1	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スタンダード/42U/37U/24U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面：10、背面：10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面:8、背面:8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面:6、背面:6) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB27CM1	●																															
M	55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-27CM2	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スタンダード/42U/37U/24U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面:10、背面:10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面:8、背面:8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面:6、背面:6) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB27CM2	●																															
M	57	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM1	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/24U/16U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面：6、背面：6) 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面:4、背面:4) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM1	●																															
M	58	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM2	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/24U/16U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面:6、背面:6) 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面:4、背面:4) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM2	●																															
M	56	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM11	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/42U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面:10、背面:10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM11	●																															
M	62	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM21	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/42U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面:10、背面:10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM21	●																															
M	66	サイドケーブルダクト(スタンダード)	19R-27SD1	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	19インチラック (スタンダード/42U/37U/24U) ケーブルダクト ・搭載位置:ラック両側左右開口部 ※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構
M	67	スタビライザー(スタンダード/L字型)	19R-27FS1	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	スタンダードラック用前面L字型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4
M	68	スタビライザー(スリムL字型)	19R-26FS1	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	スリムラック用前面L字型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(スリムL字型)×1 ・取付け用ボルト×4
M	69	スタビライザー(引出型)	19R-26FS2	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	スタンダード/スリムラック共通用前面引出し型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(引出し型)×1 ・取付けプレート×1 ・サラネジ×1

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08R2E	WS08R2D	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																			※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15			注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenterを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、 WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterprisesを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
M:ラック関連																																			
M	72	ネジキット(M6)	19R-26SC1	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	ネジ(ワッシャー組込済) M6ネジナット各50個 ※最大2セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはネジキットは標準添付なし。不足する場合に手配
			19RB26SC1	●																															
M	75	汎用テーブル(固定式)	19R-26TR1	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	ラックマウントタイプ用 19インチラック内に周辺装置を設置するためのテーブル ラック固定式(引出し不可)
M	76	汎用テーブル(スライド式)	19R-26TR2	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	ラックマウントタイプ用 19インチラック内に周辺装置を設置するためのテーブル スライド式
M	77	ノートパソコン格納テーブル (スライド式)	19R-26TR3	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	ラックマウントタイプ用ノートパソコン格納テーブル(1U) ラックにノートパソコンを搭載するためのテーブル ※搭載可能質量5kg
M	80	ブランクパネル(1U)	19R-26BP1	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，1U占有 ※最大20枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要 (サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
			19RB26BP1	●																															
M	81	ブランクパネル(2U)	19R-26BP2	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，2U占有 ※最大15枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要 (サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
			19RB26BP2	●																															
M	82	ブランクパネル(3U)	19R-26BP3	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，3U占有 ※最大10枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要 (サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
			19RB26BP3	●																															
M	83	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R×8/1U)	19R-26P11	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス ・入力:AC100V(NEMA L5-30P準拠)×1 ・出力:AC100V(NEMA 5-15R準拠)×8 ・供給容量:最大24A※ ・質量:4.4kg ・ラック占有数:1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能。 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由で接続
M	84	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/1U)	19R-26P21	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(NEMA L6-15R準拠)×8 ・供給容量:最大24A※ ・質量:4.4kg ・ラック占有数:1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能。 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由で接続
M	85	コンセントボックス (200V/IEC320 C13×4/1U)	19R-26P31	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(IEC60320-C13)×4 ・供給容量:最大24A※ ・質量:3.9kg ・ラック占有数:1U ※1コンセントあたり最大10Aまで供給可能。 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要
M	86	コンセントボックス (200V/IEC320 C19×3/1U)	19R-26P41	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(IEC60320-C19)×3 ・供給容量:最大24A※ ・質量:3.7kg ・ラック占有数:1U ※1コンセントあたり最大16Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由で接続
M	87	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R×8/0U)	19R-27P10	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力:AC100V(NEMA L5-30P準拠)×1 ・出力:AC100V(NEMA 5-15R準拠)×8 ・供給容量:最大24A※ ・質量:7.8kg ・ラック占有数:無し(0U) ・搭載位置:ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)を ブランクパネルで塞ぐ ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由で接続
M	88	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/0U)	19R-27P20	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(NEMA L6-15R準拠)×8 ・供給容量:最大24A※ ・質量:7.8kg ・ラック占有数:無し(0U) ・搭載位置:ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)を ブランクパネルで塞ぐ ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由で接続
M	89	コンセントボックス (200V/IEC320 C13×4/0U)	19R-27P30	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(IEC60320-C13)×4 ・供給容量:最大24A※ ・質量:7.4kg ・ラック占有数:無し(0U) ・搭載位置:ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)を ブランクパネルで塞ぐ ※1コンセントあたり最大10Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要
M	90	コンセントボックス (200V/IEC320 C19×3/0U)	19R-27P40	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(IEC60320-C19)×3 ・供給容量:最大24A※ ・質量:7.2kg ・ラック占有数:無し(0U) ・搭載位置:ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)を ブランクパネルで塞ぐ ※1コンセントあたり最大16Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由で接続
M	54	フロントリア ケーブルスルーキット	PG-R1CM2	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すためのオプション ネットワーク機器等の真下に搭載(1U)
M	61	電源タンプ付OAタップ (100V,6口,1U)	PG-R2TP1	×	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	電気タンプ付ラック搭載用電源テーブルタップ (6口，100V/12A，NEMA 5-15) ※合計電流:12A以下、合計漏洩電流(タッチカレント):3.5mA以下

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)。
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名		カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08R2E	WS08RD	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																					※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15			注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenterを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
N:ケーブル																																					
N	1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103	×		済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ケーブル数:1 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP103	●																																	
N	2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104	×		済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ケーブル数:1 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP104	●																																	
N	3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105	×		済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ケーブル数:1 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP105	●																																	
N	4	電源ケーブル(AC100V対応/2m)	PY-CBP101	×		済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ケーブル数:1 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP101	●																																	
N	5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	×		済	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ケーブル数:1 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP102	●																																	
N	6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201	×		済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	プラグ:NEMA L6-15P準拠 ケーブル数:1 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP201	●																																	
N	11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203	×		済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	プラグ:IEC60320 C14準拠 ケーブル数:1 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
			PYBCBP203	●																																	
N	12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204	×		済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	プラグ:IEC60320 C14準拠 ケーブル数:1 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
			PYBCBP204	●																																	
N	13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205	×		済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	プラグ:IEC60320 C14準拠 ケーブル数:1 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
			PYBCBP205	●																																	
N	14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202	×		済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	プラグ:IEC60320 C14準拠 ケーブル数:1 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート
			PYBCBP202	●																																	
N	7	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP106	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	プラグ:NEMA 5-15P ケーブル数:1 PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシ用電源ユニット～AC100V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要 ※高効率電源ユニット使用時は接続不可
			PYBCBP106	●																																	
N	18	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP206	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	プラグ:NEMA L6-20P ケーブル数:1 PRIMERGY BX900 S2シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要
			PYBCBP206	●																																	
N	19	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP207	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	プラグ:IEC60320 C20 ケーブル数:1 PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要
			PYBCBP207	●																																	
N	20	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP209	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	プラグ:NEMA L6-15P ケーブル数:1 PRIMERGY BX400 S1シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要
			PYBCBP209	●																																	
N	26	SATAケーブル	PY-CBT002	×		済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASアレイコントローラカードを一般型名にて手配した際には必須
N	24	SASケーブル	PY-CBS006	×		済	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル
			PYBCBS006	●																																	
N	28	SASケーブル(2m)	PY-CBS004	×		済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	SASケーブル、SFF8088⇔SFF8088、T26139-Y3988-M220 ①SASコントローラカード(PY-SC2Z0/SC2Z0L)～ PRIMERGY SX05 S1(PY-B051A) (SAS)間接続ケーブル
N	29	SASケーブル(4m)	PY-CBS005	×		済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	SASケーブル、SFF8088⇔SFF8088、T26139-Y3988-M220 ①SASコントローラカード(PY-SC2Z0/SC2Z0L)～ PRIMERGY SX05 S1(PY-B051A) (SAS)間接続ケーブル
N	25	マネジメントLANケーブル	PYBCBM001	●		済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	ポート拡張オプション(10GBASE×2)使用時に、10Gbのポート1ロをManagement LAN用として使用可能とするケーブル
N	41	GPUコンピューティングカード接続ケーブル	PYBCBG001	●		済	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	GPUコンピューティングカード用電源ケーブル ※GPUコンピューティングカード2枚まで接続可能
N	44	I2Cケーブル(HDD監視)	PYBCBC001	●		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	使用するOSによらず、iRMCにて内蔵ストレージの稼働状態を監視可能にするケーブル
N	8	SCSIケーブル	1.8m 5m		PG-CBLS036 PG-CBLS037	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000 10,000	SCSIケーブル、VHDCI 68pin ～ ハーフピッチ 68pin ①SCSIカード(PY-SJ101/SJ101L)～ETERNUS装置間接続ケーブル ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細については、以下参照。 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/
N	9	SASケーブル(IB-miniSAS)	1.5m 2m 3m 6m	×	CBL-SASB01 CBL-SASB02 CBL-SASB03 CBL-SASB06	済	×	●	●	×	×	×	●	×	●	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000 27,000 31,000 49,000 ★	ETERNUS装置接続用SASケーブル、 SASコントローラカード(PY-SC1Y0/SC1Y0L)～ ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細については、以下参照。 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/
N	10	SASケーブル(miniSAS-miniSAS)	1.5m 3m 6m	×	CBL-SASM01 CBL-SASM03 CBL-SASM06	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000 31,000 49,000 ★	ETERNUS装置接続用SASケーブル、 SASコントローラカード(PY-SC2Z0/SC2Z0L)～ ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細については、以下参照。 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/
N	16	SASケーブル	2m 4m 2m 4m	×	LTCBM112 LTCBM114 LTCBM122 LTCBM124	済	×	●	●	●	●	×	●	●	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000 39,000 40,000 65,000 ★	ETERNUS LT装置接続用SASケーブル、 LASコントローラカード(PY-SC2Z0/SC2Z0L)～ ETERNUS LT装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細については、以下参照。 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ ※SASケーブル(LTCBM122/LTCBM124)は、サーバの1ポートに対して2ドライブ接続可能 （サーバ×1台とLT装置×2台は接続不可）
N	27	SASケーブル	2m 4m 6m	×	PG-CBLA014 PG-CBLA015 PG-CBLA016	済	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000 30,000 50,000	ETERNUS JX40接続SASケーブル SASアレイコントローラカード(PY-SR3PR/PYBSR3PR/PYBSR3PRL/PY-SR2W0/PYBSR2W0/PYBSR2W0L）～ ETERNUS JX40接続用 SASケーブル、SFF8088 ～ SFF8088
N	30	SASケーブル			PG-CBLA017	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	ETERNUS JX40 カスケード接続用SASケーブル ケーブル長:0.75m ※ETERNUS JX40カスケード接続用ケーブル ※ETERNUS JX40とのカスケード接続は最大3台まで ※カスケード毎に本ケーブル一本が必要
N	31	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	5m 10m 15m 30m 50m 100m	×	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800 ★	100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル（カテゴリ5）、 RJ45 8pin ～ RJ45 8pin

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)。×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)。
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4、V5:VMware vSphere® 5

項		品名		型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	R960 S6	R920 S7	R930 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S ※3 注2	WS12D ※4 注2	WS12F ※5 注2	WS08RSE	WS08RD ※6	WS08RD ※7	WS08E-64 ※8	WS08D-64 ※9	WS08S-E-32 ※10	WS08RW ※11	WS08W ※12	WS08RH ※13	WS08RF ※14	SBS11E ※15	Linux	VMware	希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
N:ケーブル																																						
N	32	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	15cm 30cm 50cm 1m 2m 3m 4m 5m 10m 15m 30m 50m 100m	TPALB015C TPALB030C TPALB050C TPALB001M TPALB002M TPALB003M TPALB004M TPALB005M TPALB010M TPALB015M TPALB030M TPALB050M TPALB100M	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300 400 500 700 1,400 2,100 2,800 3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000 ★	1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)、ケーブル色 薄青 RJ45 8pin ～ RJ45 8pin RoHS対応
N	50	シングルモードファイバチャネル ケーブル	10m 50m 100m 200m	CBL-SLLA10 CBL-SLLA50 CBL-SLLA1A CBL-SLLA2A	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000 90,000 140,000 240,000 ★	1000BASE-LR接続時、ファイバーチャネル用光ケーブル、 LCコネクタ ～ LCコネクタ ケーブル被覆無し
N	34	マルチモードファイバチャネル ケーブル	2m 5m 15m	CBL-MLLB02 CBL-MLLB05 CBL-MLLB15	×	済	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000 35,000 40,000 ★	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、ファイバーチャネル用光ケーブル、 LCコネクタ ～ LCコネクタ ケーブル被覆無し
N	49	マルチモードファイバチャネル ケーブル	5m 10m 20m 30m 40m 50m 100m	CBL-MLLC05 CBL-MLLC10 CBL-MLLC20 CBL-MLLC30 CBL-MLLC40 CBL-MLLC50 CBL-MLLD1A	×	済	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000 55,000 75,000 95,000 115,000 135,000 235,000 ★	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、ファイバーチャネル用光ケーブル、 LCコネクタ ～ LCコネクタ ケーブル被覆有り
N	37	IB電気ケーブル	1m 3m	HX6B-SAB01 HX6B-SAB03	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000 40,000 ★	InfiniBand QDR、IB HCAカード接続用 QSFPコネクタ-QSFPコネクタ
N	38	IB FDR電気ケーブル	1m 3m	HX6B-SCB01 HX6B-SCB03	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000 44,000 ★	InfiniBand FDR、IB HCAカード接続用 QSFPコネクタ-QSFPコネクタ
N	43	USB延長ケーブル		PG-CBLU002	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル ケーブル長: 2m
O:拡張機器																																						
O	1	PMANモデル100		PW-PM1CL2	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	×	×	●	●	6R R6 5R R5	×	338,000 ★	サーバ本体あるいは周辺機器を最大8台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・ スケジュール運転で行うための装置 ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の 電源制御が可能 ※1台のCV/CF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で 最大24台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用 ※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)に接続する場合は、PowerChute Business Edition、 PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトのインストールが必要 Linuxサーバにはエージェントソフトのインストール不要 接続シリアルポートからコンソールへログインし、シャットダウンが可能 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携不可。V2.1よりサポート (電源制御ボックスとの混在制御は不可) [必須ハード] コンセントボックス1(PW-PM1CB1)、RS-232Cケーブル、ツイストペアケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
O	2	PMANモデル50		PW-PM2CL1	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	×	×	●	●	6R R6 5R R5	×	198,000 ★	サーバ本体あるいは周辺機器を最大2台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・ スケジュール運転で行うための装置 ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の 電源制御が可能 ※1台のCV/CF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で 最大24台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用 ※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)に接続する場合は、PowerChute Business Edition、 PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトのインストールが必要 Linuxサーバにはエージェントソフトのインストール不要 接続シリアルポートからコンソールへログインし、シャットダウンが可能 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携不可。V2.1よりサポート (電源制御ボックスとの混在制御は不可) [必須ハード] コンセントボックス1(PW-PM1CB1)、RS-232Cケーブル、ツイストペアケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
O	3	コンセントボックス1		PW-PM1CB1	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	－	－	－	－	×	－	×	－	－	－	－	－	－	－	×	98,000 ★	PMANモデル100と連携してコンセント(8口、100V/10A、700W)のON/OFFを制御するための装置 ※PRIMERGY、周辺機器の電源制御を行う場合は手配必須 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
O	4	100Vリレーボックス		F7791EP2	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	－	－	－	－	×	－	×	－	－	－	－	－	－	－	×	148,000 ★	コンセントボックス1接続用電源テーブルタップ (3口、100V/25A、1750W) ※コンセントボックス1に電源容量100V/10A、700W)以上のサーバ本体あるいは周辺機器を 接続する場合に手配必須 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) / PMANモデル50 (PW-PM2CL1) *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
O	5	UPS信号カスケード接続 ケーブル		DCBL-UPF03	×	済	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	×	×	－	－	－	－	×	－	×	－	－	－	－	－	－	－	×	12,000 ★	PMAN間カスケード接続用ケーブル、ケーブル長: 3m ①PMANモデル50 ～ PMANモデル50接続用 ②PMANモデル100 ～ PMANモデル100接続用 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
O	7	RS-232Cケーブル		DCBL-RCY05	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	－	－	－	－	×	－	×	－	－	－	－	－	－	－	×	12,000 ★	RS-232Cケーブル、 シリアルインターフェース(D-Sub 9pin)～PMANモデル50/ PMANモデル100間接続用、 ケーブル長: 5m *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
O	8	ラックマウントキット		PW-PM1RK1	×	済	×	－	－	－	×	×	×	－	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000 ★	PMANモデル100、コンセントボックス1用、 PMANモデル100およびコンセントボックス1 各1台をラックに搭載するための専用ラックマウント金具、 1U占有
O	9	KVMスイッチ (4ポート)		PG-SB205	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 4台 <接続形式> ディスプレイ:アナログRGB、マウス:PS/2接続,USB接続、キーボード:PS/2接続,USB接続 ※カスケード接続により、切替器5台で最大32台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット(PG-R1CK30)を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)に本装置1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	10	KVMスイッチ (8ポート)		PG-SB206	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	84,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 <接続形式> ディスプレイ:アナログRGB、マウス:PS/2接続,USB接続、キーボード:PS/2接続,USB接続 ※カスケード接続により、切替器9台で最大64台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット(PG-R1CK30)を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)に本装置1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名		型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08RS/E	WS08RD	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																				※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15			注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

O:拡張機器

O	11	アナログKVMスイッチ(8ポート)		PG-SBA108	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:8台 <接続形式> ディスプレイ:アナログRGB、マウス:PS/2接続,USB接続、キーボード:PS/2接続,USB接続 アナログローカルユーザ数:1、デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により、切替器9台で最大128台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット(PG-R1CK30)を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについてはは下URL参照。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※SeverView Suite内のマニュアルを参照する際、タイトルまたはサブタイトルにPG型名が記載されたマニュアルの参照が必要 PG型名のないマニュアル記載の仕様は、日本国内の仕様と相違あり *1) KVMアダプターケーブル(USB)[PG-CBLUA1]経由でのみ接続可能
O	12	アナログKVMスイッチ(16ポート)		PG-SBA116	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	130,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:16台 <接続形式> ディスプレイ:アナログRGB、マウス:PS/2接続,USB接続、キーボード:PS/2接続,USB接続 アナログローカルユーザ数:1、デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により、切替器17台で最大256台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット(PG-R1CK30)を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについてはは下URL参照。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※SeverView Suite内のマニュアルを参照する際、タイトルまたはサブタイトルにPG型名が記載されたマニュアルの参照が必要 PG型名のないマニュアル記載の仕様は、日本国内の仕様と相違あり *1) KVMアダプターケーブル(USB)[PG-CBLUA1]経由でのみ接続可能
O	13	デジタルKVMスイッチ(8ポート)		PG-SBD108	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:8台 <接続形式> ディスプレイ:アナログRGB、マウス:USB接続、キーボード:USB接続 アナログローカルユーザ数:1、デジタルリモート接続数:1 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PG-SBA108/116)のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能。縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについてはは下URL参照。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※SeverView Suite内のマニュアルを参照する際、タイトルまたはサブタイトルにPG型名が記載されたマニュアルの参照が必要 PG型名のないマニュアル記載の仕様は、日本国内の仕様と相違あり *1) KVMアダプターケーブル(USB)[PG-CBLUA1]経由でのみ接続可能
O	14	デジタルKVMスイッチ(16ポート)		PG-SBD116	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	400,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:16台 <接続形式> ディスプレイ:アナログRGB、マウス:USB接続、キーボード:USB接続 アナログローカルユーザ数:1、デジタルリモート接続数:2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PG-SBA108/116)のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能。縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについてはは下URL参照。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※SeverView Suite内のマニュアルを参照する際、タイトルまたはサブタイトルにPG型名が記載されたマニュアルの参照が必要 PG型名のないマニュアル記載の仕様は、日本国内の仕様と相違あり *1) KVMアダプターケーブル(USB)[PG-CBLUA1]経由でのみ接続可能
O	15	デジタルKVMスイッチ(32ポート)		PG-SBD132	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	720,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:32台 <接続形式> ディスプレイ:アナログRGB、マウス:USB接続、キーボード:USB接続 アナログローカルユーザ数:1、デジタルリモート接続数:4 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PG-SBA108/116)のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能。縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについてはは下URL参照。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※SeverView Suite内のマニュアルを参照する際、タイトルまたはサブタイトルにPG型名が記載されたマニュアルの参照が必要 PG型名のないマニュアル記載の仕様は、日本国内の仕様と相違あり *1) KVMアダプターケーブル(USB)[PG-CBLUA1]経由でのみ接続可能
O	16	KVMケーブル (PS/2)		PG-CBLDP12	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	KVMスイッチ(4/8ポート)[PG-SB205/206]カスケード接続用ケーブル ケーブル長:1.8m ※カスケード毎に本ケーブル一本が必要
O	17	KVMケーブル (USB)	1.8m 3m 5m :	PG-CBLDP15 PG-CBLDP16 PG-CBLDP17	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000 6,000 12,000	KVMスイッチ(4/8ポート)[PG-SB205/206]～サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル (KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) ※適用可能なサーバは機種により相違あり。PS/2インターフェースを持つサーバのUSBコネクタに挿しても動作しませんので、対応機種のご確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	18	KVMアダプターケーブル(PS/2)		PG-CBLPA1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	KVMスイッチ(8/16/32ポート)[PG-SBA108/SBA116/SBD108/SBD116/SBD132]カスケード接続用ケーブル ※カスケード毎に本ケーブル一本が必要 ※30m以下のカテゴリ5のLANケーブルがケーブル本数分必要
O	19	KVMアダプターケーブル(USB)		PG-CBLUA1	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	KVMスイッチ(8/16/32ポート)[PG-SBA108/SBA116/SBD108/SBD116/SBD132]～ サーバ本体(USBインターフェース)間用KVMアダプターケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) ※30m以下のカテゴリ5のLANケーブルがケーブル本数分必要 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	20	KVMケーブル(USB)	2.14m 3m :	PG-CBLUD2 PG-CBLUD3	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000 6,000	KVMスイッチ(8/16/32ポート)[PG-SBA108/SBA116/SBD108/SBD116/SBD132]～ サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) ※ケーブル一体型のためカテゴリ5のLANケーブルは不要
O	48	ラック・コンソール格納キット		PG-R1CK30	×	済	×	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	KVMスイッチ(4ポート)/(8ポート) (PG-SB205/206)/ アナログKVMスイッチ(8ポート)/(16ポート) (PG-SBA108/116)用、 KVMスイッチを17インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット

P:OS/ソフトウェア　※出荷後のサーバ本体には適用不可。

P	55	Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM) インストール		PYBWPS2	●	12.11/上	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM) ※CAL未添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	75	Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM/Hyper-V) インストール		PYBWPS2H	●	12.11/上	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)インストール (Hyper-V設定済み) <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM) ※CAL未添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	1	Windows Server 2008 R2 Standard インストール		PYBWPS8	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)
P	2	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス 付き Windows Server 2008 Standard インストール ※2013年3月31日販売終息予定		PYBWPDT8	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体 ※System Center Virtual Machine Manager 2008 R2バンドルの同時適用不可
P	3	Windows Server 2008 R2 Foundation インストール		PYBWPF8	●	済	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可 ※System Center Virtual Machine Manager 2008 R2バンドルの同時適用不可
P	56	Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM) バンドル		PYBWBS2	●	12.11/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM) ※CAL未添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08R2/E	WS08R2/D	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																				※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15			注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenterを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、 WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
P:OS/ソフトウェア　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																				
P	57	Windows Server 2012 Standard Additional License (2CPU/2VM) バンドル	PYBWAS2	●	12.11/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)ライセンス証書 ※3CPU構成以上、または仮想環境上でゲストOSはと動作させる場合に追加手配が必要 ※Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)バンドルオプションの同時手配必須
P	5	Windows Server 2008 R2 Standard バンドル	PYBWBS8	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)
P	6	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス 付き Windows Server 2008 Standard バンドル ※2013年3月31日販売終息予定	PYBWBDT8	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体 ※System Center Virtual Machine Manager 2008 R2バンドルの同時適用不可
P	7	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス 付き Windows Server 2008 Standard x64バンドル ※2013年3月31日販売終息予定	PYBWBDT82	●	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体 ※System Center Virtual Machine Manager 2008 R2バンドルの同時適用不可 ※Xeon E7-4870 / E7-4860 / E7-4850選択時は適用不可
P	58	Windows Server 2012 Foundation(1CPU) バンドル	PYBWBF2	●	12.11/上	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 Foundation (1CPU)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Foundation (1CPU) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可
P	8	Windows Server 2008 R2 Foundation バンドル	PYBWBF8	●	済	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可
P	9	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル	PYBWBE8	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可
P	10	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス 付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル ※2013年3月31日販売終息予定	PYBWBDN8	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可 ※System Center Virtual Machine Manager 2008 R2バンドルの同時適用不可
P	11	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス 付き Windows Server 2008 Enterprise x64バンドル ※2013年3月31日販売終息予定	PYBWBDN82	●	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可 ※System Center Virtual Machine Manager 2008 R2バンドルの同時適用不可 ※Xeon E7-4870 / E7-4860 / E7-4850選択時は適用不可
P	59	Windows Server 2012 Datacenter(2CPU) バンドル	PYBWBD2	●	12.11/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 Datacenter (2CPU)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Datacenter (2CPU) ※CAL未添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可
P	60	Windows Server 2012 Datacenter Additional License (2CPU) バンドル	PYBWAD2	●	12.11/上	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 Datacenter (2CPU)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Datacenter (2CPU)ライセンス証書 ※3CPU構成以上で動作させる場合に追加手配が必要 ※Windows Server® 2012 Datacenter (2CPU)バンドルオプションの同時手配必須 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可
P	12	Windows Server 2008 R2 Datacenter(2CPUライセンス) バンドル	PYBWBD8	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可
P	13	Windows Server 2008 R2 Datacenter(4CPUライセンス) バンドル	PYBWBD82	●	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (4CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (4CPUライセンス) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可
P	61	Windows Server 2012 1 Device CAL バンドル	PYBWCD01	●	12.11/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 Client Access License (1 Device)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (1 Device)ライセンス証書
P	62	Windows Server 2012 5 Device CAL バンドル	PYBWCD05	●	12.11/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 Client Access License (5 Device)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (5 Device)ライセンス証書
P	63	Windows Server 2012 10 Device CAL バンドル	PYBWCD10	●	12.11/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 Client Access License (10 Device)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (10 Device)ライセンス証書
P	64	Windows Server 2012 50 Device CAL バンドル	PYBWCD50	●	12.11/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 Client Access License (50 Device)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (50 Device)ライセンス証書
P	65	Windows Server 2012 1 User CAL バンドル	PYBWCU01	●	12.11/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 Client Access License (1 User)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (1 User)ライセンス証書
P	66	Windows Server 2012 5 User CAL バンドル	PYBWCU05	●	12.11/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 Client Access License (5 User)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (5 User)ライセンス証書
P	67	Windows Server 2012 10 User CAL バンドル	PYBWCU10	●	12.11/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 Client Access License (10 User)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (10 User)ライセンス証書
P	68	Windows Server 2012 50 User CAL バンドル	PYBWCU50	●	12.11/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 Client Access License (50 User)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (50 User)ライセンス証書
P	14	Windows Small Business Server 2011 Essentials バンドル	PYBWBB1E	●	済	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Small Business Server 2011 Essentials バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Small Business Server 2011 Essentials ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可 ※System Center Virtual Machine Manager 2008 R2バンドルの同時適用不可
P	15	Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル ※2013年3月31日販売終息予定	PYBWBH8H	●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 (SP1)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 HPC Edition (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアと別媒体 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用不可
P	16	Windows HPC Server 2008 R2 Suite バンドル ※2013年3月31日販売終息予定	PYBWBH8S	●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 Suiteバンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 HPC Edition (SP1) ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用不可 ※System Center Virtual Machine Manager 2008 R2バンドルの同時適用不可

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08RS/E	WS08RD	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																				※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15			注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenterを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、 WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
P:OS/ソフトウェア　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																				
P	17	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル ※2012年12月7日販売終息予定	PYBWBH8P	●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Expressバンドル <添付インストールディスク> ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express ※Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル[PYBWBH8H]のみ同時適用可能 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用不可
P	18	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル ※2013年3月31日販売終息予定	PYBWBH8E	●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterpriseバンドル <添付インストールディスク> ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用不可
P	19	System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル	PYBWBSC1	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1)バンドル <添付インストールディスク> ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise/Datacenterとの同時適用可能 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可
P	21	Red Hat Enterprise Linux 6.3 バンドル	PYBLB63	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	Red Hat Enterprise Linux 6.3媒体バンドル ※SupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux基本サポート)の同時適用必須 <添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 6.3(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 6.3(for Intel64)
P	20	Red Hat Enterprise Linux 6.2 バンドル	PYBLB62	●	済	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	Red Hat Enterprise Linux 6.2媒体バンドル ※SupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux基本サポート)の同時適用必須 <添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 6.2(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 6.2(for Intel64)
P	22	Red Hat Enterprise Linux 5.8 バンドル	PYBLB52	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.8媒体バンドル ※SupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux基本サポート)の同時適用必須 <添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 5.8(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 5.8(for Intel64)
P	23	Red Hat Enterprise Linux 5.7 バンドル ※2012年12月末日販売終息予定	PYBLB51	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.7媒体バンドル ※SupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux基本サポート)の同時適用必須 <添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 5.7(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 5.7(for Intel64)
P	24	VMware vSphere Hypervisor 5.0用 USB Flash モジュール	PYBUFV50	●	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	VMware vSphere Hypervisor 5.0インストール VMware vSphere Hypervisor 5.0がインストールされたUSB Flash モジュールをシステムボードに搭載して、 出荷 <添付インストールディスク> ・VMware vSphere Hypervisor 5.0 Installer CD[CDメディア] ・VMware ESXi Embedded Version 4.1 Recovery CD[CDメディア] バンドル ※USB Flash モジュールはVMware専用のため、他のOSでは使用不可
P	25	VMware vSphere 5 Standard, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVLS5SD1	●	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	202,000	VMware vSphere® 5 Standard (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年
P	26	VMware vSphere 5 Standard, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVLS5SA1	●	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	226,800	VMware vSphere® 5 Standard (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
P	27	VMware vSphere 5 Enterprise, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVLS5ED1	●	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	606,000	VMware vSphere® 5 Enterprise (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年
P	28	VMware vSphere 5 Enterprise, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVLS5EA1	●	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	685,000	VMware vSphere® 5 Enterprise (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
P	29	VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVLS5PD1	●	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	736,000	VMware vSphere® 5 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年
P	30	VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVLS5PA1	●	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	832,000	VMware vSphere® 5 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
P	31	VMware vCenter Server 5 Standard, 1年間平日サポートバンドル	PYBVLC5SD1	●	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,016,000	VMware vCenter™ Server 5 Standard SupportDesk 1年間平日サポートバンドル ※本製品は、vCenterサーバとしてWindowsサーバにインストールして利用するため、 Windows OSオプションとの同時手配が可能 サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年
P	32	VMware vCenter Server 5 Standard, 1年間24時間サポートバンドル	PYBVLC5SA1	●	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,130,000	VMware vCenter™ Server 5 Standard SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル ※本製品は、vCenterサーバとしてWindowsサーバにインストールして利用するため、 Windows OSオプションとの同時手配が可能 サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
P	69	VMware vSphere 5 Standard Limited Edition, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVLS5LD1	●	12.10/下	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	153,000	VMware vSphere® 5 Standard Limited Edition (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年
P	70	VMware vSphere 5 Standard Limited Edition, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVLS5LA1	●	12.10/下	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	179,000	VMware vSphere® 5 Standard Limited Edition (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯： 24時間365日 サービス期間：1年
P	71	VMware vSphere 5 Standard Limited Edition with vCenter Foundation, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVLS5CD1	●	12.10/下	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	451,000	VMware vSphere® 5 Standard Limited Edition (1CPUライセンス付き) with vCenter Server Foundation SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：1年

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08R2E	WS08R2D	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																				※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15			注1	

※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。
※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。
※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。
※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。
※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。
※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、
WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterprisesを示す。
※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。
※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、
WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、
WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。
※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。
※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。
※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。
(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注2) 対応状況については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) 対応状況、サポート可能な版数については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。

P:OS/ソフトウェア　※出荷後のサーバ本体には適用不可。

P	72	VMware vSphere 5 Standard Limited Edition with vCenter Foundation, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVLS5CA1	●	12.10/下	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	542,000	VMware vSphere® 5 Standard Limited Edition (1CPUライセンス付き) with vCenter Server Foundation SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯： 24時間365日 サービス期間：1年

P:OS/ソフトウェア

P	41	ServerView Suite DVD＆ドキュメント	PYBSV01	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 注3	200	ServerView Suite:DVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート&サービス ・クリアファイル DVD版数：V10.11.06以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(DVD1：ソフトウェア/ドライバ、DVD2：マニュアル一式) 【留意事項】 ・新機能の追加などで定期的にアップデート、最新バージョンを格納 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合がありますので、 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能(機種/OSサポート版数等)については、以下参照。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
P	42	ServerView Suite DVD	PYBSV02	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 注3	100	ServerView Suite:DVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 DVD版数：V10.11.06以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(DVD1：ソフトウェア/ドライバ、DVD2：マニュアル一式) 【留意事項】 ・新機能の追加などで定期的にアップデート、最新バージョンを格納 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合がありますので、 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能(機種/OSサポート版数等)については、以下参照。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
P	44	ServerView Suite DVD＆ドキュメント	PYBSV06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	6R 5R	V5 注3	200	ServerView Suite:DVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート&サービス ・クリアファイル DVD版数：V10.11.06以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(DVD1：ソフトウェア/ドライバ、DVD2：マニュアル一式) 【留意事項】 ・新機能の追加などで定期的にアップデート、最新バージョンを格納 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合がありますので、 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能(機種/OSサポート版数等)については、以下参照。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
P	45	ServerView Suite DVD	PYBSV07	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	6R 5R	V5 注3	100	ServerView Suite:DVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 DVD版数：V10.12.04以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(DVD1：ソフトウェア/ドライバ、DVD2：マニュアル一式) 【留意事項】 ・新機能の追加などで定期的にアップデート、最新バージョンを格納 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合がありますので、 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能(機種/OSサポート版数等)については、以下参照。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
P	43	ServerView Suite DVD	PY-SV03	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	6R R6 5R R5	V5 注3	8,000	ServerView Suite:DVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 DVD版数：V10.11.06～11 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(DVD1：ソフトウェア/ドライバ、DVD2：マニュアル一式) 【留意事項】 ・新機能の追加などで定期的にアップデート、最新バージョンを格納 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合がありますので、 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能(機種/OSサポート版数等)については、以下参照。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
P	46	ServerView Suite DVD	PY-SV08	×	済	●	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 注3	8,000	ServerView Suite:DVD-ROM×2 DVD版数：V10.12.03 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(DVD1：ソフトウェア/ドライバ、DVD2：マニュアル一式) 【留意事項】 ・新機能の追加などで定期的にアップデート、最新バージョンを格納 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合がありますので、 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能(機種/OSサポート版数等)については、以下参照。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
P	47	ServerView Suite DVD	PY-SV09	×	済	●	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 注3	8,000	ServerView Suite:DVD-ROM×2 DVD版数：V10.12.04～V10.12.05U 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(DVD1：ソフトウェア/ドライバ、DVD2：マニュアル一式) 【留意事項】 ・新機能の追加などで定期的にアップデート、最新バージョンを格納 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合がありますので、 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能(機種/OSサポート版数等)については、以下参照。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
P	48	ServerView Suite DVD	PY-SV10	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 注3	8,000	ServerView Suite:DVD-ROM×2 DVD版数：V10.12.07以降 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM：2枚(DVD1：ソフトウェア/ドライバ、DVD2：マニュアル一式) 【留意事項】 ・新機能の追加などで定期的にアップデート、最新バージョンを格納 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合がありますので、 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能(機種/OSサポート版数等)については、以下参照。 富士通公開ホームページ：http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08RS/E	WS08RD	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																				※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15				
																																				※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、 WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterprise を示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenter を示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
P:OS/ソフトウェア																																				
P	51	ServerView Deployment Manager V6	1サーバライセンス 5サーバライセンス 20サーバライセンス	PY-SVDM601 PY-SVDM605 PY-SVDM620	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	*1	×	×	×	－	×	5R R5 6R R6	×	30,000 150,000 600,000	ServerView Suite用ライセンスオプション ServerView Deployment Manager V6 ※複数のサーバを導入する際に、リモートインストール、クローニングの機能により、 ネットワーク経由のサーバ環境の構築を支援するソフトウェア ※本ソフトウェア製品は、有償サポートメニューを含む 万が一のトラブル対応等については、SupportDesk契約が別途必要 ※使用環境、各機能の詳細につきましては以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/) *1) 展開するOS(ターゲットOS)としてのみサポート ServerView Deployment Manager V6をインストールし、デプロイメントサーバとして使用することは不可
P	52	ServerView Virtual-IO Manager	1サーバライセンス 8サーバライセンス 18サーバライセンス	PG-SVVM01A PG-SVVM08 PG-SVVM18	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *1	×	40,000 240,000 450,000	ServerView Suite用ライセンスオプション ServerView Virtual-IO Manager ※LAN、FC(Fibre Channel)のIOパラメータを仮想化するソフトウェア 以下の機能を提供 ・MACアドレス、WWN（World Wide Name）の仮想化機能 ・PXE、FC-SAN、iSCSI-SANネットワークブート設定の自動化 ・ネットワーク経路（結線状態）の可視化（ブレードサーバのみ可 ・予備サーバへの手作業の切替え（ブレードサーバのみ可） ※Server/View Resource Orchestrator(ROR)またはServer/View Resource Coordinator VE(RCVE)と 組み合わせて使用することにより、以下の機能を提供 ・予備サーバへの自動切替え（ブレードサーバのみ可） ※本ソフトウェア製品を使用するにあたっては、別途SupportDesk契約が必須 ※Server/View Virtual-IO Manager V2.4以降にて使用可能 ※使用環境、各機能の詳細につきましては以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/) *1) Server/View Virtual-IO Manager V2.0以降にて使用可能
P	53	ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション (FJ-WWN16)	B5141EQ2C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	I/O仮想化オプション Server/View Resource Coordinator VE V.3以降/ Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition/ Server/View Resource Orchestratorを使用し、 管理対象サーバ16台まで使用できる仮想アドレスWWN番号を提供 ※本製品を使用するためには、Server/View Resource Coordinator VE V.3以降の手配必須 ※管理対象サーバ(予備サーバを除く)16台毎に1本の購入が必要 ※使用するシャーシに対応したFCスイッチブレード、ファイバーチャネル拡張ボードが必要
P	54	ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション (FJ-MAC16)	B5141JM2C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	I/O仮想化オプション Server/View Resource Coordinator VE V.3以降/ Server/View Resource Orchestratorを使用し、 管理対象サーバ16台まで使用できる仮想アドレスMAC番号を提供 ※本製品を使用するためには、Server/View Resource Coordinator VE V.3以降、 およびServer/View Virtual-IO Manageの手配必須 ※管理対象サーバ(予備サーバを除く)16台毎に1本の購入が必要
Q:サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																				
Q	1	SupportDeskパック Lite (営業業日以降訪問修理)	3年	PYBSPA3D01	●	済	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ★	1年間営業業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間営業業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(営業業日以降訪問修理)規定については以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/supportdesk.html) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	2	SupportDeskパック Lite (営業業日以降訪問修理)	3年	PYBSPA3D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ★	1年間営業業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間営業業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(営業業日以降訪問修理)規定については以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/supportdesk.html) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	3	SupportDeskパック Lite (営業業日以降訪問修理)	3年	PYBSPA3D03	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ★	1年間営業業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間営業業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(営業業日以降訪問修理)規定については以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/supportdesk.html) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	4	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D01 PYBSPL4D01 PYBSPL5D01	●	済	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000 69,000 98,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間 : 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	5	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D02 PYBSPL4D02 PYBSPL5D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000 70,000 94,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間 : 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	6	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D03 PYBSPL4D03 PYBSPL5D03	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31,000 53,000 75,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間 : 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	7	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D04 PYBSPL4D04 PYBSPL5D04	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000 72,000 113,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間 : 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	8	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D05 PYBSPL4D05 PYBSPL5D05	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000 111,000 143,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間 : 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	9	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D06 PYBSPL4D06 PYBSPL5D06	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39,000 69,000 99,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間 : 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	12	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D09 PYBSPL4D09 PYBSPL5D09	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	38,000 68,000 98,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間 : 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	10	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D07 PYBSPL4D07 PYBSPL5D07	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000 111,000 143,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間 : 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	11	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D08 PYBSPL4D08 PYBSPL5D08	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000 73,000 100,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間 : 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種													適用OS ※1※2															希望小売価格 (税別、円)	備考
						TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	WS12S	WS12D	WS12F	WS08RSE	WS08RD	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware		
																																		注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenterを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、 WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
																				※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15				
Q:サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																			
Q	15	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D01 PYBSPH4D01 PYBSPH5D01	●	済	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	82,000 113,000 143,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	16	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D02 PYBSPH4D02 PYBSPH5D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000 103,000 130,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	17	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D03 PYBSPH4D03 PYBSPH5D03	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	81,000 111,000 141,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	18	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D04 PYBSPH4D04 PYBSPH5D04	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	92,000 132,000 172,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	19	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D05 PYBSPH4D05 PYBSPH5D05	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	121,000 174,000 212,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	20	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D06 PYBSPH4D06 PYBSPH5D06	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	85,000 122,000 159,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	13	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D09 PYBSPH4D09 PYBSPH5D09	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000 114,000 154,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	21	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D07 PYBSPH4D07 PYBSPH5D07	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	121,000 174,000 212,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	22	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D08 PYBSPH4D08 PYBSPH5D08	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	102,000 161,000 219,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	26	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A01 PYBSPH4A01 PYBSPH5A01	●	済	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000 155,000 196,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	27	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A02 PYBSPH4A02 PYBSPH5A02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000 130,000 168,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	28	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A03 PYBSPH4A03 PYBSPH5A03	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	105,000 144,000 182,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	29	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A04 PYBSPH4A04 PYBSPH5A04	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	121,000 173,000 224,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08R2/E	WS08R2/D	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																				※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15			注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、 WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)を ご確認いただきますようお願いいたします。

Q:サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。

Q	30	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A05 PYBSPH4A05 PYBSPH5A05	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	166,000 236,000 308,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯:24時間365日 サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	31	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A06 PYBSPH4A06 PYBSPH5A06	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	109,000 161,000 213,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯:24時間365日 サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	14	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A09 PYBSPH4A09 PYBSPH5A09	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	108,000 160,000 212,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯:24時間365日 サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	32	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A07 PYBSPH4A07 PYBSPH5A07	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	166,000 236,000 308,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯:24時間365日 サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	33	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A08 PYBSPH4A08 PYBSPH5A08	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	139,000 220,000 300,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯:24時間365日 サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、送送が必要
Q	36	SupportDesk Standard (Windows Server)	3年 4年 5年	PYBSPS3D01 PYBSPS4D01 PYBSPS5D01	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	● *1	×	● *1	×	● *1	●	●	×	×	×	×	×	73,000 84,000 92,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるOS(Windows Server 2012/2008 R2/2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲:ホストOS 【ホスト対象OS】 ・Windows Server 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 *1) Enterprise は未サポート
Q	37	SupportDesk Standard24 (Windows Server)	3年 4年 5年	PYBSPS3A01 PYBSPS4A01 PYBSPS5A01	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	● *1	×	● *1	×	● *1	●	●	×	×	×	×	×	82,000 97,000 110,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるOS(Windows Server 2012/2008 R2/2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯:24時間365日 サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲:ホストOS 【ホスト対象OS】 ・Windows Server 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 *1) Enterprise は未サポート
Q	38	SupportDesk Standard (Windows Server 仮想化対応)	3年 4年 5年	PYBSPV3D01 PYBSPV4D01 PYBSPV5D01	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	194,000 264,000 333,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるOS(Windows Server 2012/2008 R2/2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲:ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS】 ・Windows Server 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard ・Windows Server 2008 R2 / 2008 Enterprise ・Windows Server 2012 / 2008 R2 / 2008 Datacenter 【ゲスト対象OS】 富士通でサポート可能なホストOS/ゲストOSの組み合わせに限る ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	39	SupportDesk Standard24 (Windows Server 仮想化対応)	3年 4年 5年	PYBSPV3A01 PYBSPV4A01 PYBSPV5A01	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	264,000 359,000 453,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるOS(Windows Server 2012/2008 R2/2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯:24時間365日 サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲:ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS】 ・Windows Server 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard ・Windows Server 2008 R2 / 2008 Enterprise ・Windows Server 2012 / 2008 R2 / 2008 Datacenter 【ゲスト対象OS】 富士通でサポート可能なホストOS/ゲストOSの組み合わせに限る ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	41	SupportDesk Standard (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト)	1年 3年 4年 5年	PYBSPR1D01 PYBSPR3D01 PYBSPR4D01 PYBSPR5D01	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	98,000 261,000 336,000 405,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポートOS:Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数):2まで ゲストOS数:1まで ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	42	SupportDesk Standard24 (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト)	1年 3年 4年 5年	PYBSPR1A01 PYBSPR3A01 PYBSPR4A01 PYBSPR5A01	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	147,000 392,000 504,000 608,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯:24時間365日 サービス期間:1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポートOS:Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数):2まで ゲストOS数:1まで ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	43	SupportDesk Standard (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト)	1年	PYBSPK1D01	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	180,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:1年(製品保証期間を含む) サポートOS:Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数):2まで ゲストOS数:4まで ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照

●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4、V5:VMware vSphere® 5

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 TX300 S7	TX200 S7	TX150 S8	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX500 S7	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S3	BX920 S3	適用OS ※1※2 WS12S	WS12D	WS12F	WS08RS/E	WS08RD	WS08SE-64	WS08D-64	WS08SE-32	WS08RW	WS08W	WS08RH	WS08RF	SBS11E	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																				※3 注2	※4 注2	※5 注2	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15			注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照下さい。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートなります。 ※3:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※4:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※5:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard、WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※7:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※8:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、WS08 E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08W:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※14:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※15:適用OS欄のSBS11E:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。
Q:サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																				
Q	44	SupportDesk Standard24 (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト) 1年	PYBSPK1A01	●	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	270,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、プログクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯:24時間365日 サービス期間:1年(製品保証期間を含む) サポートOS:Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数):2まで ゲストOS数:4まで ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	61	RAID設定サービス(RAID0)	PYBAS0S	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ本数:1 ※構成パターン・設定時時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	62	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ本数:2 ※構成パターン・設定時時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	63	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ本数:3 ※構成パターン・設定時時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	64	RAID設定サービス(RAID5)	PYBAS5S	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ本数:3～8 ※構成パターン・設定時時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	65	RAID設定サービス(RAID1+0)	PYBAS10	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ本数:4～8(偶数台のみ) ※構成パターン・設定時時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	66	RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)	PYBAS5H	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ本数:4～8(RAID5 7本+Hotspare分1本まで) ※構成パターン・設定時時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	71	インターリーブモード設定サービス	PYBMML1	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをインターリーブモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時時の注意については各機種の「メモリの設定について」を参照
Q	72	ミラーモード設定サービス	PYBMMM1	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをミラーモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時時の注意については各機種の「メモリの設定について」を参照
Q	73	スペアモード設定サービス	PYBMMS1	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをスペアモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時時の注意については各機種の「メモリの設定について」を参照
Q	74	ランクスペアリング設定サービス	PYBMMR1	●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをランクスペアリングモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時時の注意については各機種の「メモリの設定について」を参照
Q	75	パフォーマンスモード設定サービス	PYBMMP1	●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをパフォーマンスモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時時の注意については各機種の「メモリの設定について」を参照
Q	76	ミラードチャネルモード設定サービス	PYBMMC1	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをミラードチャネルモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時時の注意については各機種の「メモリの設定について」を参照
Q	77	ランクスペアリング設定オプション	PYBMMR2	●	済	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをランクスペアリングモードに設定するオプション ※構成パターン・設定時時の注意については各機種の「メモリの設定について」を参照
Q	78	パフォーマンスモード設定オプション	PYBMMP2	●	済	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをパフォーマンスモードに設定するオプション ※構成パターン・設定時時の注意については各機種の「メモリの設定について」を参照
Q	67	国際エネルギースター プログラムオプション	PYBES01	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/article/es/)
Q	68	国際エネルギースター プログラムオプション	PYBES07	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/article/es/)
Q	69	国際エネルギースター プログラムオプション	PYBES08	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/article/es/)

●:適用可, ×:適用不可, ▲:アプリケーションにより対応, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	提供時期	適用OS WS12S ※1	WS12D ※2	WS12F ※3	WS08RS/E ※4	WS08RD ※5	WS08S/E ※6	WS08D-64 ※7	WS08RW ※8	WS08RH ※9	WS08RF ※10	SBS ※11	LinuxVMware	希望小売価格 (税別, 円) 注1	備考
																		※1:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※2:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※3:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※4:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard, WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriserを示す。 ※5:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※6:適用OS欄のWS08S:Windows Server® 2008 Standard (32-bit/64-bit), WS08E:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit/64-bitを示す。 ※7:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※9:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※10:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※11:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2011 Essentials / Standard / Premium Add-On Windows® Small Business Server 2008 Standard / Premiumを示す。
R/S:XLシリーズ(電子写真方式) / FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)																		
R	1	カラーページプリンタ	XL-C8300	済	× 注1	× 注1	× 注1	●	×	●	×	×	×	×	×	×	189,000	A3フルカラーページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):カラー30枚/分(A4)、モノクロ30枚/分(A4) 解像度:600dpi×1200dpi相当/600dpi×600dpi 用紙サイズ:A3、A4、A5、A6、B4、B5、レター、リーガル、封筒、はがき、往復はがき、給紙容量:標準430枚～最大1530枚 両面標準装備、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 IPv6対応 [必須ハード] ツイストペアケーブルが必要。
R	2	拡張給紙ユニット	XL-EF55CD	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	XL-C8300用オプション、増設用給紙ユニット(A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、550枚) 給紙カセット1個添付、最大2段まで増設可能
R	10	カラーページプリンタ	XL-C2260	済	× 注1	× 注1	× 注1	● ※	×	● ※	×	×	×	×	×	×	129,800	A4フルカラーページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):カラー26枚/分(A4)、モノクロ32枚/分(A4) (両面印刷時):カラー20ページ/分(A4)、モノクロ24ページ/分(A4) 解像度:600dpi×1200dpi相当/600dpi×600dpi 用紙サイズ:A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、封筒、はがき、往復はがき 給紙容量:標準470枚～最大1120枚 両面標準装備、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース標準装備 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載(LANインターフェース接続時のみ使用可能) [必須ハード] ツイストペアケーブルが必要。 ※:Printianavi2, FJRAWポートモニタは、64bitOS未サポート。FUJITSU LPRユーティリティは、Win2003 x64 S.E./E.E、Win2003 R2 x64 S.E/E.Eおよびそれ以降の32bit/64bitOSを未サポート。これらの環境でのLANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
R	11	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000	XL-C2260用オプション、増設用給紙ユニット(A4、A5、B5、レター、リーガル、650枚) 給紙カセット1個添付
R	12	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	XL-C2260/XL-C8300用オプション、増設メモリ(メモリ容量:256MB)
R	13	ページプリンタ	XL-9500	済	× 注1	× 注1	× 注1	●	×	●	×	×	×	×	×	×	417,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):A4:50枚/分、B4:33枚/分、A3:28枚/分 (両面印刷時):A4:50枚/分、B4:20枚/分、A3:18枚/分 解像度:2400dpi相当×600dpi/1200dpi×1200dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準1200枚～最大3500枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面標準装備。フィニッシャー(XL-FINMA)によりパンチ機能、ステープル機能等の後処理に対応。 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア3搭載 [必須ハード] ツイストペアケーブルが必要。
R	14	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,000	XL-9500用オプション、増設用給紙ユニット(A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、2段カセット:550枚 x 2)
R	15	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,000	XL-9500用オプション、増設用給紙ユニット(A4、B5、レター、1000枚+1300枚)
R	16	フィニッシャー	XL-FINMA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ー	ー
R	17	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	XL-9500用オプション、増設メモリ (メモリ容量:256MB)
R	18	ページプリンタ	XL-9440E	済	× 注1	× 注1	× 注1	●	×	●	×	×	×	×	×	×	157,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):A4:44枚/分、B4:28枚/分、A3:25枚/分 解像度:2400dpi相当×600dpi/1200dpi×1200dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準750枚～最大2400枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア3搭載 [必須ハード] ツイストペアケーブルが必要。
R	19	ページプリンタ	XL-9380E	済	× 注1	× 注1	× 注1	●	×	●	×	×	×	×	×	×	116,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):A4:38枚/分、B4:24枚/分、A3:21枚/分 解像度:2400dpi相当×600dpi/1200dpi×1200dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準750枚～最大2400枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア3搭載 [必須ハード] ツイストペアケーブルが必要。
R	20	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	XL-9440E/9380E用オプション、増設用給紙ユニット(A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、550枚) 給紙カセット1個添付、最大3段まで増設可能
R	21	両面ユニット	XL-DUPMC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-9440E/9380E用オプション、両面印刷用ユニット(A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル)
R	22	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	XL-9440E/9380E/9320/4360用オプション、増設メモリ (メモリ容量:256MB)

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等
(注1)対応予定(時期未定)

●:適用可, ×:適用不可, ▲:アプリケーションにより対応, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	提供時期	適用OS WS12S ※1	WS12D ※2	WS12F ※3	WS08RS/E ※4	WS08RD ※5	WS08S/E ※6	WS08D-64 ※7	WS08RW ※8	WS08RH ※9	WS08RF ※10	SBS ※11	LinuxVMware	希望小売価格(税別, 円) 注1	備考
																		※1:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※2:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※3:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※4:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard, WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriserを示す。 ※5:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※6:適用OS欄のWS08S:Windows Server® 2008 Standard (32-bit/64-bit), WS08E:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit/64-bitを示す。 ※7:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※9:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※10:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※11:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2011 Essentials / Standard / Premium Add-On Windows® Small Business Server 2008 Standard / Premiumを示す。
R/S:XLシリーズ(電子写真方式) / FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)																		
R	23	ページプリンタ	XL-9320	済	× 注1	× 注1	× 注1	●	×	●	×	×	×	×	×	×	75,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):A4:32.0枚/分、B4:19.5枚/分、A3:17.4枚/分 解像度:2400dpi相当×600dpi/1200dpi×1200dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi 用紙サイズ:A3～ハガキ、給紙容量:標準450枚～最大1550枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア3搭載 IPv6対応 [必須ハード] ツイストペアケーブルが必要。
R	24	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25MF	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-9320用オプション、増設用給紙ユニット(A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、250枚) 給紙カセット1個添付、最大2段まで増設可能
R	25	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55MF	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	XL-9320用オプション、増設用給紙ユニット(A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、550枚) 給紙カセット1個添付、最大2段まで増設可能
R	26	両面ユニット	XL-DUPMF	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-9320用オプション、両面印刷用ユニット(A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル)
R	27	ページプリンタ	XL-4360	済	× 注1	× 注1	× 注1	●	×	●	×	×	×	×	×	×	75,800	A4ページプリンタ 印刷速度:A4:36枚/分 解像度:2400dpi相当×600dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi 用紙サイズ:A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、ハガキ、給紙容量:標準600枚～最大1600枚 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi2」搭載/Printianaviネットワークソフトウェア3搭載 IPv6対応 [必須ハード] ツイストペアケーブルが必要。
R	28	拡張給紙ユニット	XL-EF50ME	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,600	XL-4360用オプション、増設用給紙ユニット(A4、A5、B5、レター、リーガル、500枚) 給紙カセット1個添付、最大2段まで増設可能
R	29	両面ユニット	XL-DUPME	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	XL-4360用オプション、両面印刷用ユニット(A4、A5、B5、レター、リーガル)
R	30	ページプリンタ	XL-4280	済	× 注1	× 注1	× 注1	● ※	×	● ※	×	×	×	×	×	×	55,000	A4ページプリンタ 印刷速度:A4:28枚/分 解像度:600dpi×2400dpi相当/600dpi×1200dpi相当/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi 用紙サイズ:A4、A5、A6、B5、レター、ハガキ、往復ハガキ　給紙容量:標準300枚～最大830枚 対応シーケンス:Windowsプリンタドライバ添付、テキストモード(ESC/P相当) LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース、パラレルインターフェース標準装備 IPv6対応 [必須ハード] ツイストペアケーブルが必要。 ※:FUJITSU LPRユーティリティはWin2008 S/E(32bit)および64bitOS未サポート。 これらの環境でのLANインターフェース使用時は、OS添付のStandard TCP/IP Portを使用のこと。
R	31	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	XL-4280用オプション、2段目増設用給紙ユニット(A4～A5、530枚) 給紙カセット1個添付

本システム構成図に掲載されております商品®の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等
(注1)対応予定(時期未定)

●:適用可, ×:適用不可, ▲:アプリケーションにより対応, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	提供時期	適用OS WS12S ※1	WS12D ※2	WS12F ※3	WS08RS/E ※4	WS08RD ※5	WS08S/E ※6	WS08D-64 ※7	WS08RW ※8	WS08RH ※9	WS08RF ※10	SBS ※11	LinuxVMware	希望小売価格(税別, 円) 注1	備考
																		※1:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※2:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※3:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※4:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard, WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriserを示す。 ※5:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※6:適用OS欄のWS08S:Windows Server® 2008 Standard (32-bit/64-bit), WS08E:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit/64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※9:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※10:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※11:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2011 Essentials / Standard / Premium Add-On Windows® Small Business Server 2008 Standard / Premiumを示す。
R/S:XLシリーズ(電子写真方式) / FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)																		
S	1	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	× 注1	× 注1	× 注1	● ※	×	● ※	×	×	×	-	-	-	502,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字180文字/秒 複写枚数:オリジナル+7枚(高複写モード時:オリジナル+8枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルが必要。 ※:富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
S	2	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	× 注1	× 注1	× 注1	● ※	×	● ※	×	×	×	×	×	×	376,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字130文字/秒 複写枚数:オリジナル+7枚(高複写モード時:オリジナル+8枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルが必要。 ※:富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
S	3	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	× 注1	× 注1	× 注1	● ※	×	● ※	×	×	×	×	×	×	208,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字80文字/秒 複写枚数:オリジナル+4枚(高複写モード時オリジナル+7枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルが必要。 ※:富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
S	4	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	× 注1	× 注1	× 注1	● ※	×	● ※	×	×	×	×	×	×	166,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字67文字/秒 複写枚数:オリジナル+4枚(高複写モード時オリジナル+7枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 [必須ハード] プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルが必要。 ※:富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
S	5	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,800	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション、ハガキ～A3対応、最大120枚 注)本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
S	6	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入用(増設分) 1ユニットはプリンタ本体に標準で添付、増設することで前後からの吸入が可能となる。
S	7	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	× 注1	× 注1	× 注1	● ※	×	● ※	×	×	×	×	×	×	292,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字125文字/秒 複写枚数:オリジナル+5枚(高複写モード時:オリジナル+7枚) ESC/Pシーケンス対応(注:FMシーケンス未対応) 自動紙厚調整機能、連単自動切替機能、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルが必要。 ※:富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
S	8	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	FMPR3000G用オプション、ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、160枚、(1ビン目) *複写紙は使用不可
S	9	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	FMPR3000G用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、(2ビン目) *複写紙は使用不可
S	10	プリンタLANカード	FMPR-LN2	済	-	-	-	● ※	×	● ※	×	×	×	×	×	×	30,000	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010/3000G用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵LANカード、IPv6 Phase-1対応 ※:富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
S	11	漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	× 注1	× 注1	× 注1	● ※	×	● ※	×	×	×	×	×	×	107,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字75文字/秒 複写枚数:オリジナル+4枚、小型(136桁)、低稼働音モデル ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付。 [必須ハード] プリンタLANカード(FMPR-LN1G)+ツイストペアケーブルが必要。 ※:富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 ※PRIMERGY本体等
(注1)対応予定(時期未定)

●:適用可, ×:適用不可, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる.
RL5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)およびRed Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)
RL6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)およびRed Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)

項		品名	型名	提供時期	適用OS ※1														標準価格(税別、円)	備考
					WS12S ※2	WS12D ※3	WS12F ※4	WS08RSE ※5	WS08RD ※6	WS08SE-64 ※7	WS08D-64 ※8	WS08SE-32 ※9	WS08RW ※10	WS08RH ※11	WS08RF ※12	SBS ※13	Linux	VMware		※1:適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 ※2:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※3:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※4:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※5:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard, WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※7:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit), WS08E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit), WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※13:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2011 Essentials / Standard / Premium Add-On Windows® Small Business Server 2008 Standard / Premiumを示す。
T:VSシリーズ																				
T	1	シリアルプリンタ装置	VS-30T	済	×注14	×注14	×注14	●注1注9	×	●注1注2	×	●注1注2	×	×	×	×	×	×	248,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ、Windows Server 2008およびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:80字/秒。 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 7/Windows Vista/Windows XF用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。 【必須ソフト(垂直連携時)】 WSMGR連携時: WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT連携時: Windows Server 2008 R2接続時:ホスト連携プレミアム V7.2L10～ または Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～ Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～
T	2	カットシートフィーダ	VSTCF1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	カット紙の自動給紙装置。VS-30T/VS-80T共通オプション。
T	3	セカンドトラクタ	VSTTR1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ。VS-30T/VS-80T共通オプション。
T	4	シリアルプリンタ装置	VS-80T	済	×注14	×注14	×注14	●注1注9	×	●注1注2	×	●注1注2	×	×	×	×	×	×	348,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ、Windows Server 2008およびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:130字/秒。 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写:通常モード時8枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 7/Windows Vista/Windows XF用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。 【必須ソフト(垂直連携時)】 WSMGR連携時: WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT連携時: Windows Server 2008 R2接続時:ホスト連携プレミアム V7.2L10～ または Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～ Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～
T	5	シリアルプリンタ装置	VS-10T	済	×注14	×注14	×注14	●注1注9	×	●注1注2	×	●注1注2	×	×	×	×	×	×	148,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ、Windows Server 2008およびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度:75字/秒。 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写:最大5枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003Windows 7/Windows Vista/Windows XF用プリンタドライバ添付。 LAN接続インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)に加え、パラレルインターフェースを標準装備。 【必須ソフト(垂直連携時)】 WSMGR連携時: WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT連携時: Windows Server 2008 R2接続時:ホスト連携プレミアム V7.2L10～ または Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～ Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～
T	6	カットシートフィーダ	VS10PT	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	カット紙の自動給紙装置、複写用紙不可
T	7	ラインプリンタ装置	VS-320	済	×注14	×注14	×注14	●注1注9	×	●注1注2	×	●注1注2	×	×	×	×	×	×	1,100,000	パラレル接続/LAN接続(オプション)可能なラインプリンタ、Windows Server 2008および FMVクライアントからの 印刷出力が可能。 最大印刷速度:200行/分、使用用紙:連帳紙(幅3.5インチ～16インチ)、 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)、管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付により クライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 7/Windows Vista/Windows XF用プリンタドライバ添付。 【必須ハード】パラレル接続時:プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時:LANアダプタ(VS320LN) 【必須ソフト(垂直連携時)】 WSMGR連携時: WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT連携時: Windows Server 2008 R2接続時:ホスト連携プレミアム V7.2L10～ または Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～ Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～
T	8	LANアダプタ	VS320LN	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	LAN(TCP/IP)へ接続するためのLANアダプタ(10BASE-T)
T	9	専用台	VS320TB	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	VS-320専用置き台(キャスタ付き)
U:VSPシリーズ																				
U	1	連続紙プリンタ装置	PS5110B	済	×注14	×注14	×注14	●注9	×	●注3注5	×	●注5	×	×	×	×	●RL5注8 RL6注12	×	13,200,000	ネットワーク直結ページプリンタ、グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの水平連携による印刷が可能。 VSP4951A0の後継装置。大型タッチパネル採用により、優れた操作性を実現。 最大印刷速度:4,000行/分(6行/インチ時), 使用用紙:連帳紙(幅6.5～18インチ)、 LAN接続インターフェース標準装備(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能、 FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能、管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で 完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 7/Windows Vista/Windows XF用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2008 R2接続時:ホスト連携プレミアム V7.2L10～ または Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～ Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～
U	2	PrintWalker/LXE-EX	VSPPWLH	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●RL5	-	1,200,000	連続紙プリンタ装置PS5110Bに対応する印刷制御ソフトウェアです。 Linux環境からの印刷時にページ重複防止等の高度なエラーリカバリを実現します。 【必須ソフト】Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以降
U	3	ページプリンタ装置	VSP4730B	済	×注14	×注14	×注14	●注10	×	●注3注10	×	●注10	×	×	×	×	●RL5注11 RL6注13	×	1,600,000	ネットワーク直結ページプリンタ、グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:50枚/分(A4)。 使用用紙:単票紙(A3～A5, レター) LAN接続インターフェース標準装備 (1000BASE-T,100BASE-TX, 10BASE-T)、OPRデータ完全互換印刷機能、 FMシーケンス(240dpi,400dpi)、FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi)エミュレーション機能、 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 7/Windows Vista/Windows XF用プリンタドライバ添付。 【必須ハード(垂直連携時)】GS連携機構(VSP4730GS) 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2008 R2接続時:ホスト連携プレミアム V7.2L10～ または Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～ Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～
U	4	GS連携機構	VSP4730GS	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	グローバルサーバ連携オプション、OPR互換印刷(F66XXエミュレーション)時の必須オプション
U	5	拡張出力機構	VSP4730EX	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	マルチセッションのためのセッション資源やFMエミュレーション印刷時での速度改善が可能 (注:印刷データによっては、改善効果が見られないことがあります.)
U	6	大容量ホッパ装置	VSP4730H12	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	A4用紙を最大1200枚給紙可能なオプション
U	7	フィニッシャ装置	VSP4730F30	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	最大3000枚収容可能なスタッカ装置。ステープル、穴あけ等の後処理が可能。

注1)LAN接続時のみ可能です。
注2)PrintWalker/PM(装置添付) V80L30以降が必須です。
注3)グローバルサーバからの垂直連携印刷機能はありません。
注4)別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V6.0L10以降が必須です。
注5)PrintWalker/PM(装置添付) V80L21以降が必須です。
注6)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L50以降、別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.0.0以降が必須です。
注7)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L70以降、別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以降が必須です。
注8)PrintWalker/LXE-EX(オプション) V14L70以降、別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以降が必須です。
注9)PrintWalker/PM(装置添付) V80L40以降が必須です。
注10)PrintWalker/PM(装置添付) V80L60以降が必須です。
注11)PrintWalker/LXE(装置添付) V15L30以降、別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以降が必須です。
注12)PrintWalker/LXE-EX(オプション) V15L40以降、別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.2.0以降が必須です。
注13)PrintWalker/LXE(装置添付) V15L40以降、別途Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.2.0以降が必須です。
注14)対応予定 (時期未定)

●:適用可, ×:適用不可, ー(適用OS欄):適用機種のサポートOSに準ずる.
RL5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)およびRed Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)
RL6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)およびRed Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)

項		品名	型名	提供時期	適用OS ※1														標準価格（税別、円）	備考
					WS12S ※2	WS12D ※3	WS12F ※4	WS08RS/E ※5	WS08RD ※6	WS08S/E-64 ※7	WS08D-64 ※8	WS08S/E-32 ※9	WS08RW ※10	WS08RH ※11	WS08RF ※12	SBS ※13	Linux	VMware		※1:適用OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 ※2:適用OS欄のWS12S:Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※3:適用OS欄のWS12D:Windows Server® 2012 Datacenteを示す。 ※4:適用OS欄のWS12F:Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※5:適用OS欄のWS08RS:Windows Server® 2008 R2 Standard, WS08RE:Windows Server® 2008 R2 Enterpriseを示す。 ※6:適用OS欄のWS08RD:Windows Server® 2008 R2 Datacenterを示す。 ※7:適用OS欄のWS08S-64:Windows Server® 2008 Standard (64-bit), WS08E-64:Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWS08D-64:Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※9:適用OS欄のWS08S-32:Windows Server® 2008 Standard (32-bit), WS08E-32:Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※10:適用OS欄のWS08RW:Windows® Web Server 2008 R2を示す。 ※11:適用OS欄のWS08RH:Windows® HPC Server 2008 R2を示す。 ※12:適用OS欄のWS08RF:Windows Server® 2008 R2 Foundationを示す。 ※13:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2011 Essentials / Standard / Premium Add-On Windows® Small Business Server 2008 Standard / Premiumを示す。
U:VSPシリーズ																				
U	12	ページプリンタ装置	VSP4530B	済	× 注12	× 注12	× 注12	● 注9	×	● 注1 注9	×	● 注9	×	×	×	×	● RL5 注10 RL6 注11	×	398,000	ネットワーク直結型ページプリンタ、グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:35枚/分(A4片面)。 使用用紙:単票紙(A3～A5, レター)、LAN接続インターフェース標準装備(1000BASE-T,100BASE-TX/10BASE-T)、OPRデータ完全互換印刷機能、 FMシーケンス(240dpi,400dpi)、FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi,1200dpi)エミュレーション機能、 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 7/Windows Vista/Windows XF用プリンタドライバ添付。 【必須ハード(垂直連携時)】GS連携機構(VSP45300GS)、拡張出力機構(VSP4530EX) 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2008 R2接続時:ホスト連携プレミアム V7.2L10～ または Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～ Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～
U	13	拡張出力機構	VSP4530EX	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	機能拡張用メモリオプション。マルチセッションのためのセッション資源やFNPシーケンス時の1200dpiでの印刷等 プリンタエミュレーション機能の拡張が可能。 グローバルサーバ連携オプション、OPR互換印刷(F66XXエミュレーション)時の必須オプション
U	14	給紙ユニット50	VSP4530H5	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	最大500枚給紙可能なオプション
U	15	GS連携機構	VSP4530GS	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	グローバルサーバ連携オプション、OPR互換印刷(F66XXエミュレーション)時の必須オプション
U	16	多目的プリンタ装置	VSP2910H	済	× 注12	× 注12	× 注12	● 注6	×	● 注1 注2	×	● 注2	×	×	×	×	● RL5 注4 RL6 注8	×	700,000	ネットワーク直結型高機能多目的プリンタ、グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:140字/秒。 使用用紙:連帳紙(幅3.5インチ～16インチ)/カット紙 複写:通常モード時最大5枚/高複写モード時最大8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)、 単票の自動給紙(500枚ホッパ)標準装備、最大坪量:単票208g/㎡、連帳128g/㎡までの厚紙に対応、 引張りと押込みトラクタ方式の選択が可能で、多種多様な用紙への印刷に対応. LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T) 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 7/Windows Vista/Windows XF用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2008 R2接続時:ホスト連携プレミアム V7.2L10～ または Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～ Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～
U	17	拡張出力機構	VSPBEX2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。 グローバルサーバからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/図形/イメージ印刷機能使用時およびPRIMERGY6000からの 印刷時に必須。VSP2910H/VSP2851B/VSP2740B共通オプション。
U	18	フェースダウンスタッカ	VSP2910HA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
U	19	多目的プリンタ装置	VSP2851B	済	× 注12	× 注12	× 注12	● 注6	×	● 注1 注2 注6	×	● 注2 注6	×	×	×	×	● RL5 注7 RL6 注8	×	498,000	ネットワーク直結型多目的プリンタ、グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:130字/秒。使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写:最大5枚 (ノーカーボン紙、オリジナル含む)、LAN接続インターフェース標準装備(接続インターフェース:100BASE-TX,10BASE-T)、 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 7/Windows Vista/Windows XF用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2008 R2接続時:ホスト連携プレミアム V7.2L10～ または Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～ Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～ VSP2851の後継機(サポートOSは異なります)。
U	20	カットシートフィーダ	VSP2851BC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	カット紙の自動給紙装置
U	21	セカンドトラクタ	VSP2851BT	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
U	22	用紙反転ユニット	VSP2851BH	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
U	23	シリアルプリンタ装置	VSP2740B	済	× 注12	× 注12	× 注12	● 注6	×	● 注1 注2	×	● 注2	×	×	×	×	● RL5 注3 RL6 注8	×	298,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ、グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:89字/秒、 使用用紙:連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む)、 LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T)、 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 7/Windows Vista/Windows XF用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2008 R2接続時:ホスト連携プレミアム V7.2L10～ または Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～ Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～
U	24	カットシートフィーダ	VSP2740BC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	カット紙の自動給紙装置
U	25	セカンドトラクタ	VSP2740BT	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
U	26	ラインプリンタ装置	VSP3601A	済	× 注12	× 注12	× 注12	● 注6	×	● 注1 注2	×	● 注2	×	×	×	×	● RL5 注3 RL6 注8	×	1,350,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ、グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:200行/分。 使用用紙:連帳紙(幅3.5インチ～16インチ)、複写:通常モード時5枚/高複写モード時8枚 (ノーカーボン紙 ,オリジナル含む)、 LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T)、 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows XP/Windows Vista用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2008 R2接続時:ホスト連携プレミアム V7.2L10～ または Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～ Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～
U	27	拡張出力機構	VSPEX2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。 グローバルサーバからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/図形/イメージ印刷機能使用時およびPRIMERGY6000からの 印刷時に必須。VSP3601A用オプション。
U	28	ラインプリンタ装置	VSP3710B	済	× 注12	× 注12	× 注12	● 注6	×	● 注1 注2	×	● 注2	×	×	×	×	● RL5 注3 RL6 注8	×	2,600,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ、グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:400行/分. 使用用紙:連帳紙(幅3インチ～16インチ), 複写:通常モード時6枚/高複写モード時8枚, (ノーカーボン紙 ,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 7/Windows Vista/Windows XF用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2008 R2接続時:ホスト連携プレミアム V7.2L10～ または Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～ Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～
U	29	拡張出力機構	VSPBEX1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。グローバルサーバからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/イメージ印刷機能 使用時およびPRIMERGY6000からの印刷時に必須。VSP3710B/VSP3802B用オプション。
U	30	ラインプリンタ装置	VSP3802B	済	× 注12	× 注12	× 注12	● 注6	×	● 注1 注2	×	● 注2	×	×	×	×	● RL5 注3 RL6 注8	×	4,000,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ、グローバルサーバからの垂直連携、およびWindows Server 2008、 FMVクライアント、Linuxサーバ(Red Hat Enterprise Linux)からの 水平連携による印刷が可能。 最大印刷速度:600行/分。 使用用紙:連帳紙(幅3インチ～16インチ)　複写:通常モード時最大6枚/高複写モード時最大8枚 (ノーカーボン紙,オリジナル含む), LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T)、 管理ソフト「PrintWalker/PM」標準添付によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。 Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 7/Windows Vista/Windows XF用プリンタドライバ添付。 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows Server 2008 R2接続時:ホスト連携プレミアム V7.2L10～ または Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L30～ Windows Server 2008接続時:Server2000ホスト連携プレミアム V7.1 L20～

注1)グローバルサーバからの垂直連携印刷機能はありません。
注2)PrintWalker/PM(装置添付) V80L21以降が必要です。
注3)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L70以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以降が必須です。
注4)PrintWalker/LXE(装置添付) V14L90以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以降が必須です。
注5)PrintWalker/PM(装置添付) V80L40以降が必須です。
注6)PrintWalker/PM(装置添付) V80L50以降が必須です。
注7)PrintWalker/LXE(装置添付) V15L20以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以降が必須です。
注8)PrintWalker/LXE(装置添付) V15L40以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.2.1以降が必須です。
注9)PrintWalker/PM(装置添付) V80L90以降が必須です。
注10)PrintWalker/LXE(装置添付) V15L60以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以降が必須です。
注11)PrintWalker/LXE(装置添付) V15L60以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.2.1以降が必須です。
注12)対応予定（時期未定）

●:適用可. ×:適用不可. -:対象外

項		品名	商品番号*1	提供時期	使用可能な装置*2 内蔵DAT160ユニット *3	内蔵DAT72ユニット *3	内蔵LTO5 ユニット *3	内蔵LTO4 ユニット *3	内蔵LTO3 ユニット *3	内蔵LTO2 ユニット *3	内蔵LTO ユニット *3	内蔵データカートリッジドライブユニット *3	DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット *3	スーパーマルチドライブユニット *3	FDD ユニット *3	提供単位	標準価格（円）	備考
V:サプライ品																		
V	1	データカセットDAT CT36G	0121210	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DAT72ユニット用データカセット 記憶容量:36GB(非圧縮時)/72GB(圧縮時)
V	2	データカセットDAT CT20G	0121190	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DDS4用データカセット 記憶容量:20GB(非圧縮時)/40GB(圧縮時)
V	3	データカセットDAT CT12000	0121180	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DDS3ユニット用データカセット 記憶容量:12GB(非圧縮時)/24GB(圧縮時)
V	4	クリーニングカセットDAT-N	0121170	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DATユニット用クリーニングカセット 50回使用可能
V	5	データカートリッジ DAT160	0121220	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DAT160ユニット用データカートリッジ 記憶容量:80GB(非圧縮時)/160GB(圧縮時)
V	6	クリーニングカートリッジDAT160	0121240	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DAT160ユニット用クリーニングカートリッジ 50回使用可能
V	10	Ultrium5 データカートリッジ	0160340	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO5 ユニット用 Ultrium5 データカートリッジ 記憶容量:1500GB(非圧縮時)/3000GB(圧縮時)
V	11	Ultrium4 データカートリッジ	0160330	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO4 ユニット用 Ultrium4 データカートリッジ 記憶容量:800GB(非圧縮時)/1600GB(圧縮時)
V	12	Ultrium3 データカートリッジ	0160320	済	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO3 ユニット用 Ultrium3 データカートリッジ 記憶容量:400GB(非圧縮時)/800GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
V	13	Ultrium2 データカートリッジ	0160310	済	×	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO2 ユニット用 Ultrium2 データカートリッジ 記憶容量:200GB(非圧縮時)/400GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
V	14	Ultrium1 データカートリッジ	0160210	済	×	×	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO1ユニット用 Ultrium1 データカートリッジ 記憶容量:100GB(非圧縮時)/ 200GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
V	15	Ultrium1 クリーニングカートリッジU	0160280	済	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO装置用クリーニングカートリッジ
V	18	データカートリッジRDX 1TB	0162170	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:1TB
V	19	データカートリッジRDX 500GB	0162161	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:500GB
V	20	データカートリッジRDX 320GB	0162151	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:320GB
V	31	DVD-RAM ディスク	1100037	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	5枚/1パック	オープン価格	記憶容量:4.7GB、カートリッジ無、2～5 倍速対応、5 枚パック パナソニック株式会社製 LM-HC47MW5相当
V	32	DVD-RAM ディスク	1241100	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	5枚/1パック	オープン価格	記憶容量:4.7GB、カートリッジ無、2～3 倍速対応、5 枚パック パナソニック株式会社製 LM-HC47L相当
V	33	DVD-RAM ディスク	1241101	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	5枚	オープン価格	記憶容量:4.7GB、カートリッジ有(ディスク取り出し可能)、2～3 倍速対応 パナソニック株式会社製 LM-HB47LA相当 ※カートリッジから取り出して使用する必要があります。
V	34	DVD-RAM ディスク	1241102	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	1枚	オープン価格	記憶容量:9.4GB、、カートリッジ有(ディスク取り出し可能)、2～3 倍速対応 パナソニック株式会社製 LM-HB94L相当 ※カートリッジから取り出して使用する必要があります。
V	52	PRIMERGY用USBメモリ	0964020	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1個	オープン価格	2GB　フロッピィ利用作業代替用USBメモリ(暗号化機能無し)、RoHS指令準拠 ※対応機種・対象OSについては以下HPよりご確認ください。 富士通コワーコ株式会社HP http://jp.fujitsu.com/group/coworco/
V	61	PCワゴン(PG-1)	0555000	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1台	32,500	PRIMERGY TX120 S3用PCワゴン ・サイズ:300 x 550 x 610mm(W x D x H) ・重量:11kg ・部材:(本体)SPPC／アクリル樹脂焼付塗装／(キャスター)ABS
V	62	セキュリティロックW	0522100	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1式	オープン価格	PRIMERGY TX120 S3,TX100 S3用セキュリティロックワイヤー ・ワイヤーサイズ:Φ5mm(先端Φ7mm)×1.8m ・錠(シリンダ錠):Φ19mm×63mm ・重量:約220g ・材質:(ワイヤー)鋼線ワイヤー　※PVC被覆／(錠前)亜鉛合金／(鍵)鉄、ニッケルメッキ ・ワイヤーの対応穴径:8mm以上　※補助金具使用することによりΦ6mm以上でも対応可能。 ・内容物:ワイヤー、錠本体、鍵×2個、補助金具
V	63	縦置台PG-1	0555010	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1台	14,000	PRIMERGY TX120 S3用縦置台 ・サイズ:284 x 390 x 250mm(W x D x H) ・重量:2kg

注1)本ページ記載の商品は富士通コワーコ株式会社の商品となりますので、お問い合わせは下記までお願いいたします。(データカートリッジRDX:PY-RDC32/PY-RDC50/PY-RDC1Tを除く)
問い合わせ窓口:富士通コワーコ株式会社 http://jp.fujitsu.com/group/coworco/
富士通コワーコお客様総合センター 0120-505-279 [月～金9:00～17:30(祝日・年末年始除く)]

ハードウェア一覧 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
6版	2012/12/7	B：ディスプレイ 1 O：拡張機器 6	カラー液晶ディスプレイ-17の備考に注記追記 UPSケーブル削除
5版	2012/11/15	A-9 L：UPS 12/13	RX200 S7 ラックベースユニット (2.5インチ×8)[PYR207R2N2]の備考修正(内蔵ODD) BX920 S3/BX924 S3 の注記修正
4版	2012/10/22	D：CPU 9/10/11/80/81 G：内蔵バックアップ装置関連 70 I：オプションカード関連 81/82/90/100 O：拡張機器 11/12/13/14/15、20 P：OS/ソフトウェア 53/54	適応OS(VMware)対応の修正 内蔵DVD-ROMユニットの提供時期修正 グラフィックスカード/フロントリモートマネジメントコントローラポート & ディスプレイコネクタ/増設用ディスプレイコネクタの備考修正 BX920 S3/BX924 S3の注記(*1)追加、適用機種欄修正(BX920 S3/BX924 S3) ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプションの備考修正
3版	2012/10/17		10月エンハンス内容の反映
2版	2012/8/23	F：内蔵ストレージ 106/129/130	内蔵ストレージ(ETERNUS JX40搭載用)の追加／価格修正
初版	2012/8/14		8月エンハンス内容の反映